



Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA A KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI NR. VA15IA0001

Komersanta nosaukums: **SIA "ZAAO"**

Juridiskā adrese: **Rīgas iela 32, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201**

Vienotais reģistrācijas numurs: **44103015509**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **20.11.1998.**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **02.04.2003.**

Iekārta, operators: **Sadzīves atkritumu poligons "Daibe", Stalbes pagasts, SIA "ZAAO"**

Adrese: **"Stūri", Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151**

Tālrūņa numurs: **64281250**

Elektroniskā pasta adrese: **zaao@zaao.lv**

Teritorijas kodi: **0026530-Stalbes pagasts**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma "Par piesārņojumu"

1. pielikumam (*A kategorijas piesārņojošās darbības*):

5.4. atkritumu poligoni saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, kuri var uzņemt vairāk nekā 10 tonnas atkritumu dienā vai kuru kopējā ietilpība pārsniedz 25 000 tonnas, izņemot inerto atkritumu poligonus.

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam (*B kategorijas piesārņojošās darbības*):

5.4. iekārtas nebīstamu atkritumu apstrādei apglabāšanas nolūkos, kurās neizmanto bioloģisko vai fizikāli ķīmisko apstrādes metodi;

5.5.2. iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta atkritumu sagatavošana sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai;

5.8. apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmas bīstamajiem atkritumiem;

5.10. iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā;

5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas), izņemot atkritumu uzglabāšanu to radīšanas vietās;

8.9. notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

2. pielikumam (*C kategorijas piesārņojošās darbības*):

1.1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0.2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo;

6.1. visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas (tai skaitā iekārtas, kurās veic automazgāšanu vai transportlīdzekļu salonu ķīmisko tīrīšanu);

1.3. degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 m³ gadā.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 28/11/2014

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 05/12/2019

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 10/11/2022

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai.

Izsniegšanas datums: **20/01/2015**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **05/03/2020**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **08/02/2023, 16/03/2023.**

Atļauju pārvaldes direktore

D. Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju	5
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.	5
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....	5
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.	5
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.	5
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.	5
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi	6
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	6
6.1. darbība un vadība	6
6.2. darba stundas	8
7. Resursu izmantošana	9
7.1. ūdens	9
7.2. enerģija	10
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli	10
8. Gaisa aizsardzība	15
8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības	15
8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti.....	16
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība	16
8.4. smakas	17
8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	17
8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem.....	17
8.7. gaisa monitorings	18
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	18
8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	18
9. Notekūdeņi	18
9.1. izplūdes, emisijas limiti.....	18
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība.....	21
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	21
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē	23
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	24
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	24
10. Troksnis	24
10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai.....	24
10.2. trokšņa emisijas limiti	25
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	25
10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	25
11. Atkritumi	25
11.1. atkritumu veidošanās	25
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi	35
11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	38
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	38
11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums	39
11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas	39
12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	40

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem	41
14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos	41
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....	42
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	42
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	42
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm	43

Pielikumi:

1. SIA "ZAAO" (turpmāk – Operators) iesniegums ar Valsts vides dienesta (turpmāk – Dienests) Atļauju pārvaldes novērtējumu.
2. Dienestā saņemtie/nosūtītie dokumenti un norādes uz datumiem.
3. Sadzīves atkritumu poligona (turpmāk – SA poligons) "Daibe" atrašanās vietas karte.
4. Aizsargjoslas ap dzīvojamām mājām.
5. Poligona "Daibe" ģenerālais teritorijas plans. Ēku un būvju izvietojums objekta teritorijā. Emisijas avotu izvietojums poligona "Daibe" teritorijā (A1, A2 - SIA "ZAAO ENERĢIJA" koģenerācijas iekārtas, A3 - SIA "ZAAO" atkritumu smalcinātājs).
6. Atkritumu krātuves sadalījuma shēma.
7. Atkritumu izvietojuma shēma atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas teritorijā.
8. Atkritumu širošanas laukuma funkcionālā shēma. Atkritumu plūsmas shēma; atkritumu plūsmas diagramma.
9. Atkritumu šķirošanas līnijas principiāla shēma.
10. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, notekūdeņu novadīšanas vietu un infiltrāta NAI izvietojums.
11. Pagaidu uzglabāšanai paredzētais bīstamo atkritumu izvietojums.
12. Pagaidu uzglabāšanai nolietoto riepu, azbestu saturošu būvniecības atkritumu (šiferu) un RDF paredzētais izvietojums.
13. Bīstamo atkritumu konteinera shēma.
14. Vides kvalitātes kontroles/monitoringa punkti poligona "Daibe" teritorijā un tā apkārtnē. Gruntsūdens plūsmas virziens, gruntsūdens līmenis poligona "Daibe" teritorijā.
15. Cēsu novada pašvaldības 05.12.2022. atzinums Nr. 6.2-10/2022/6012.
16. Veselības inspekcijas 01.12.2022. atzinums Nr.2.4.8.-25./970 ar priekšlikumiem atļaujas nosacījumiem.
17. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) 07.12.2022. atzinums Nr.22/10-1.8/222, VUGD Vidzemes rajona pārvaldes 02.12.2022. atzinums Nr. 22/10-3.9/288.

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

- Likums „Par piesārņojumu”;
- Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

A kategorijas atļauja Nr.VA15IA0001 izsniegta 20.01.2015. uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku.

Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta (turpmāk – Dienests) Atļauju pārvaldē:

- vismaz 150 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” 4.punktu;
- mēneša laikā pēc izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1.–4. vai 8.punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešajā, trīs prim daļā noteiktajos gadījumos.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Veselības inspekcijai;
- Cēsu novada pašvaldībai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Operatoram nav citas atļaujas, kuras aizstātu šī atļauja. Līdz 19.01.2015. atkritumu poligona darbību reglamentēja Operatoram izsniegtā 09.11.2009. A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.VA09IA0003.

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

6.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz Operatora iesniegto informāciju un tās izvērtējumu, Dienesta rīcībā esošo informāciju, Operatora līdzšinējās darbības izvērtējumu, ņemot vērā Cēsu novada pašvaldības viedokli, VUGD atzinumā sniegto informāciju un Veselības inspekcijas priekšlikumus, kā arī uz Atļaujas izdošanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.1.1. Atļauja izsniegta SIA “ZAAO” cieta sadzīves atkritumu (SA) poligona “Daibe” piesārņojošām darbībām "Stūros", Stalbes pagastā, Cēsu novadā (*zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4280 004 0053*) – atkritumu apsaimniekošanai, tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētajās vietās atbilstoši *Objektu izvietojuma shēmām* Atļaujas 5., 6., 7.pielikumā, *Atkritumu izvietojuma shēmām* Atļaujas 11., 12., 13.pielikumā, *Atkritumu plūsmas diagrammai* 7. pielikumā, kā arī Atļaujas 21., 22., 23.tabulā noteiktajiem atkritumu veidiem un apjomiem:

1) A kategorijas piesārņojošai darbībai – atkritumu apglabāšanai SA poligonā “Daibe”:

2.kārtas krātuvē un vidusšūnā ar kopējo aprēķināto tilpumu 508 200 m³ (t.sk. vidusšūnas atkritumu krātuves tilpums 221 590 m³); kopējā atkritumu krātuves pamatnes platība 4,5 ha. 2.krātuvē un vidusšūnā noglabājama atkritumu apjoms 25 000 t/gadā;

3.kārtas krātuvē ar aprēķināto krātuves tilpumu 180000 m³, atkritumu krātuves pamatnes platība 2 ha. 3.krātuvē noglabājama atkritumu apjoms 12000 t/gadā.

2) B kategorijas piesārņojošās darbībām – SA poligonā “Daibe”:

1. atkritumu savākšanai, pārkraušanai, šķirošanai, uzglabāšanai (pirms to apstrādes vai reģenerācijas) un reģenerācijai atkritumu šķiroto atkritumu savākšanas laukuma darbībai šķirošanas un pārkraušanas stacijā ¹:

1.1. jaukta iepakojuma un citu dalīti vākto atkritumu šķirošanas līnijas ar jaudu 10 000 tonnas gadā darbībai;

1.2. atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centra (turpmāk - APC) šķirošanas līnijas darbībai ar jaudu 40 000 tonnas nešķirotu sadzīves atkritumu gadā;

1.3. atkritumu (autoriepas, plastmasas izstrādājumi, koks, lielpārveidoti atkritumi, sadzīves atkritumi, būvniecības atkritumi) apstrādes iekārtas - smalcinātāja “*Terminator 3400S*” ar jaudu 15 t/stundā darbība; būvniecības atkritumu (betons, akmeņi, ķieģeļi, flīzes) apstrādes iekārtas - kausa “LST CB160” darbībai;

2. dārzu un parku atkritumu, notekūdeņu dūņu un koksnes pelnu kompostēšanai kompostēšanas laukumā ar 5600 m² platību;

3. iekārta bīstamo atkritumu īslaicīgai (ne ilgāk par vienu gadu) uzglabāšanai;

4. atkritumu sagatavošana sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai, saražojot *no atkritumiem iegūto kurināmo* RDF (klases kods 191210-*sadedzināmi atkritumi*) līdz 6000 tonnām gadā;

5. notekūdeņu (poligona infiltrāta) attīrīšanai vītās spirāles reversās osmozes membrānu infiltrāta attīrīšanas iekārtās “*TDL Energie RO250*” (NAI identifikācijas Nr.A600524) ar projektēto jaudu 12 m³/h, 270 m³/dnn, 97 000 m³/gadā (atļaujai pieteiktā faktiskā jauda 10,4 m³/h, 250 m³/dnn, 90 000 m³/gadā) un attīrītā infiltrāta novadīšanai meliorācijas grāvī (izplūdes vietas identifikācijas Nr.N600528).

3) C kategorijas piesārņojošajām darbībām:

¹ atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām.

1. SA poligonā “Daibe” saražotās biogāzes sadedzināšanai divās koģenerācijas iekārtās “*Tedom Cento T180 SP*” ar ievadīto siltuma jaudu 0,465 MW katrai (*divas mazas jaudas sadedzināšanas iekārtas*). Atļaujas nosacījumi koģenerācijas iekārtu darbībai ir saistoši uzņēmumam SIA “ZAAO Enerģija” atbilstoši ar SIA “ZAAO” savstarpēji noslēgto līgumu nosacījumiem;
2. degvielas uzpildes punkta darbībai (rezervuārs ar tilpumu 10 m³);
3. mehānisko transportlīdzekļu remonta un apkopes darbnīca.

6.1.2. Atļaujas turētāja pienākums ir iekārtas ekspluatēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veikt piesārņojošo darbību atbilstoši Atļaujas 1. pielikumā norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, šīs Atļaujas "C" sadaļas nosacījumiem un Atļaujas pielikumiem, sekojot līdz izmaiņām normatīvajos aktos.

6.1.3. Nodrošināt SA poligona “Daibe” darbības atbilstību labāko pieejamo tehnisko paņēmieni (LPTP) Atsauces dokumenta par LPTP attiecībā uz atkritumu apstrādi (2018.gads)² prasībām (Operatora darbības atbilstības LPTP izvērtējums atbilstoši Atļaujas 1.pielikuma B-12.Tabulai).

6.1.4. Atļauja attiecas uz ražošanas procesā izmantotajām iekārtām un to ekspluatāciju, kā arī uz visām ar pamatdarbību saistītām piesārņojošām darbībām – troksni, smakām, gaisa piesārņojumu, grunts stāvokli, notekūdeņu un poligona infiltrāta apsaimniekošanu (attīrīšanu un novadīšanu vidē).

6.1.5. Rakstiski informēt Dienestu par izmantojamās teritorijas izmaiņām īpašumtiesībās. Atļauja ir spēkā, kamēr ir spēkā īpašumtiesības vai lietošanas tiesības.

6.1.6. ***Atļauja ir spēkā, ja ir nodrošināts finanšu nodrošinājums.*** Finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu Atļaujas darbības laiku. Ja Atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, Atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai Dienestam atbilstoši normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā. ***Vismaz trīs nedēļas pirms finanšu nodrošinājuma termiņa beigām iesniegt Dienestā finanšu nodrošinājumu nākošajam periodam.***

6.1.7. Īstenot Operatora *Vides aizsardzības prasību izpildes plānā* paredzētos pasākumus plānotajos termiņos (skat. Atļaujas 1.pielikuma B-15.tabulā).

6.1.8. Autotransporta remonta darbnīcas darbību veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidi un darbību.

6.1.9. Ievērot aprobežojumus aizsargjoslās ap SA apglabāšanas poligonu “Daibe” saskaņā ar Aizsargjoslu likuma prasībām, t.sk. atkritumu krātuves aizsargjoslā (100 m) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas atkritumu uzkrāšanas krātuvei; aizliegts veikt darbus, kas var izraisīt appludināšanu vai gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos; aizliegts būvēt jaunas ēkas, izņemot gadījumus, kad ēku būvniecība ir saistīta ar atkritumu apsaimniekošanu; aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas.

6.1.10. Atkritumu apsaimniekošanu SA poligonā “Daibe” veikt, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības par atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu apsaimniekošanas reģioniem, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem un saskaņā ar Ministru kabineta 22.01.2021. rīkojumu Nr.45 “Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028.gadam”.

6.1.11. Poligonā atļauts pieņemt tikai tos atkritumu veidus, kas atbilst normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu apsaimniekošanu. Visi pieņemtie atkritumi jāklasificē atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

6.1.12. Primāri nešķirotu sadzīves atkritumu plūsma jānovirza SA poligona “Daibe” atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijā (atkritumu priekšapstrādes centrā).

6.1.13. Apglabājamie atkritumi pirms to apglabāšanas jānosver. Poligonā apglabāto atkritumu masu noteikt, sverot atkritumus un to pārvadāšanai izmantotos transportlīdzekļus poligona kontrolpunktā, kas paredzēts atkritumu kravu reģistrēšanai, atkritumu vizuālajai pārbaudei, atkritumu kravu svēršanai un nosūtīšanai uz atkritumu apglabāšanas vai apstrādes vietu; no poligona izbraucošā transporta pārbaudei un reģistrēšanai.

6.1.14. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt Dienestā un Cēsu novada pašvaldībā SA poligona “Daibe” darbības gada pārskatu, saskaņā ar spēkā esošo normatīvo

² Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment, 2018. Secinājumos par LPTP attiecībā uz atkritumu apstrādi ir atrunāts, ka secinājumos uzskaitītie un aprakstītie tehniskie paņēmieni nav ne obligāti ievērojami, ne izsmeļoši. Drīkst izmantot citus tehniskos paņēmienus, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu vides aizsardzības līmeni.

aktu prasībām par atkritumu apsaimniekošanu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

6.1.15. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt Dienestā gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi un monitoringa rezultātiem par iepriekšējo gadu – apkopoto informāciju par atkritumu apsaimniekošanu, t.sk. par savāktu atkritumu daudzumu (apjomu), šķirošanu, sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai, reģenerāciju un apglabāšanu, kā arī vides monitoringu un to izvērtējumu. Atskaitē norādīt, kāda veida atkritumi un kādā apjomā izmantoti ikdienas starppārklājumam, ja tāds ir bijis, sānu malu stiprināšanai, poligona infrastruktūras nodrošināšanai. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: <http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/> sadaļā “*Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas*”, “*Monitoringa gada pārskatu forma*”.

6.1.16. Nodrošināt ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu (“Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”, pamatojoties uz *Atkritumu uzskaites žurnālu* un *Atkritumu apglabāšanas poligona darbības reģistrācijas žurnāla* datiem; “Veidlapa Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” un “Veidlapa Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”) par iepriekšējo kalendāra gadu iesniegšanu, ievadot datus Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” elektroniskajā datu bāzē <https://videscentrs.lv/gmc.lv/lapas/parskatu-ievadisana> tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām.

6.1.17. Katru ceturksni veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par poligonā apglabātajiem atkritumiem, par gaisa piesārņošanu, kā arī dabas resursu nodokļa par pazemes ūdens ieguvu un attīrīto notekūdeņu novadīšanu vidē aprēķinus, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par dabas resursu nodokli un kārtību, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un audītē apsaimniekošanas sistēmas.

6.1.18. Atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 20.¹ pantam operatoram nodokli par atkritumu apglabāšanu aprēķināt un maksāt par atkritumu poligonā apglabāto faktisko atkritumu daudzumu, piemērojot Dabas resursu nodokļa likuma 3. pielikumā noteiktās nodokļa likmes.

6.1.19. Pārskatu par dabas resursu nodokli, t.sk. par poligonā apglabātajiem atkritumiem, par atkritumu krātuvē atkritumu apbēršanai izmantojamiem dabas resursiem (*ja operators plāno iegūt ar dabas resursu nodokli apliekamus dabas resursus - grunts atkritumu apbēršanai krātuvē*), pazemes ūdens ieguvu un vidē emitēto piesārņojumu par iepriekšējo ceturksni, iesniegt attiecīgajā Valsts ieņēmuma dienesta teritoriālajā iestādē.

6.1.20. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, t.sk. traucējošām smakām vai trokšņiem; noskaidrot piesārņojuma vai traucējošo trokšņu vai smaku rašanās cēloni, operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Dienestu.

6.1.21. Par jebkuru konstatēto negatīvo ietekmi uz vidi, nekavējoties ziņot Dienestam, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

6.1.22. Izmaiņas Atļaujā, kas attiecas uz atkritumu izmantošanu poligona tehnoloģiskām vajadzībām, ja tas nav atrunāts Atļaujā (piemēram, poligona kalna pārformēšana u.c.), pirms paredzētās darbības veikšanas ir jāsaskaņo ar Dienestu.

6.2. darba stundas

6.2.1. Poligona darba laiks saskaņā ar uzņēmuma izstrādāto darba grafiku atbilstoši aprakstam Atļaujas 1.pielikumā. Atkritumu pieņemšanas laiks poligonā no 8:00 līdz 17:00 (no pirmdienas līdz sestdienai). Autotransporta kustības darba laiks no plkst. 7:00 līdz 22:00. Administrācijas darba laiks no pirmdienas līdz piektd., no 8:00 – 17:00.

6.2.2. Atkritumu pieņemšana, pārkraušana, kā arī autotransporta darbība nakts laikā nav pieļaujama.

6.2.3. Ievērot Atļaujā noteikto iekārtu darba režīmu. Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu Atļaujas 12. tabulā norādīto emisijas ilgumu.

6.2.4. Jaukta iepakošanas un citu dalīti vāktu atkritumu šķirošanas līnijas un APC šķirošanas līnijas darbojas vidēji 8 h/dnn., 274 d/gadā; 2192 h/gadā.

6.2.5. Nodrošināt atkritumu šķirošanas līnijas darbības pārtraukuma laika uzskaiti, norādot darbības pārtraukuma iemeslus un fiksējot informāciju, kāda veida remontdarbi un apkopes darbi tiek veikti. Ja atkritumu šķirošanas līnija tehnisku iemeslu dēļ nestrādā ilgāk kā 10 dienas, nekavējoties informēt par to Dienestu.

6.2.6. Nodrošināt pašvaldības noteikto šķiroto atkritumu savākšanas laukuma darba laiku, paredzot apmeklētājiem piekļuvi savākšanas laukumam – vismaz 20 stundas nedēļā, tai skaitā vismaz vienu dienu nedēļas nogalē (sestdien vai svētdien jebkura dalīti vāktā atkritumu veida nodošanai), kā arī vismaz vienu dienu līdz

plkst. 19.00., atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām.

7. Resursu izmantošana

7.1. ūdens

7.1.1. Ūdens resursu ieguvei, uzskaiti un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par ūdens resursu lietošanu un dabas resursu nodokļiem, šīs Atļaujas prasībām un Atļaujas 9. un 11. tabulā norādītajiem ūdens ieguves apjomiem.

7.1.2. Veikt no pazemes ūdens ieguves urbuma iegūtā ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti un datus reģistrēt *Ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā*, atbilstoši normatīvajiem aktiem par ūdens resursu lietošanas atļaujām.

7.1.3. Nodrošināt pazemes ūdens ieguves urbuma atveres hermetizāciju, ūdens līmeņa mērīšanas un ūdens paraugu ņemšanas vietas ierīkošanu, sūkņu telpas uzturēšanu sanitārā un tehniskā kārtībā, kā arī nodrošināšanu pret applūšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

7.1.4. Stingrā režīma aizsargjoslai ap ūdens ņemšanas vietu nodrošināt virszemes ūdens noteci no aizsargjoslas, jābūt labiekārtotai, jābūt iežogotai. Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks par 1,5 m un uz tā jābūt informatīvai zīmei ar uzrakstu „Nepiederošiem ieeja aizliegta”.

7.1.5. Urbuma atveres aprīkojumam jābūt hermētiskam. Urbuma atveri šahtā drīkst ierīkot tikai tad, ja hidroģeoloģiskie un hidroloģiskie apstākļi pilnībā nodrošina šahtu pret applūšanu.

7.1.6. Darbus, kas saistīti ar urbumu ekspluatāciju (remontdarbi, tamponāža, jaunu urbumu izveidošana) atļauts veikt firmām, kurām ir licence šo darbu veikšanai.

7.1.7. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziļuma un ražības izmaiņām, sūkņu nomaļu, to iegremdēšanas dziļumu vai citu parametru izmaiņas fiksēt ekspluatācijas žurnālā.

7.1.8. Ūdens uzskaites mēraparatūras metroloģisko kontroli veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu un atkārtoto verificēšanu.

7.1.9. Nodrošināt aizsargjoslas ap pazemes ūdens ņemšanas vietu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

7.1.10. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziļuma un ražības izmaiņām, sūkņu nomaļu, to iegremdēšanas dziļumu vai citu parametru izmaiņas fiksēt urbuma ekspluatācijas žurnālā.

7.1.11. Ja pazemes ūdens ieguves urbuma ekspluatācija tiek pārtraukta, nodrošināt tā konservāciju vai likvidāciju nodrošināt tā konservāciju vai likvidāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par zemes dziļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtību.

7.1.12. Pazemes ūdeņu monitorings atbilstoši Atļaujas 24.1. Tabulai.

9. Tabula. Ūdens ieguve *

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs ⁽¹⁾	Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)					Ūdens daudzums	
	nosaukums un atrašanās vieta (adrese)	ģeogrāfiskās koordinātas		ūdens saimnieciskā iecirkņa kods	teritorijas kods	kubikmetri dienā	kubikmetri gadā
		Z platums	A garums				
Nr.P500842, LVĢMC DB Nr.9000	SA poligons "Daibe", Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151	57.452798	25.112303	54588000 <i>Ziedene no iztekas līdz ietekai Briedē</i>	Stalbes pagasts 0427580	13,9	5100,0

Piezīme. ⁽¹⁾ Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk - LVĢMC) klasifikatoru.

* - *pārskatīta 08.02.2023.*

11. Tabula. Ūdens lietošana *

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (m ³ /gadā)	Atdzesēšanai (m ³ /gadā)	Ražošanas procesiem (m ³ /gadā)	Sadzīves vajadzībām (m ³ /gadā)	Citiem mērķiem (m ³ /gadā)
No īpašniekam piederoša urbuma	5100.0	0.0	2000.0	2000.0	1100.0**

* - iekļauta 08.02.2023.

** - ugunsdrošības vajadzībām.

24.1. Tabula. Monitorings *

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
Artēziskā urbuma ūdens kvalitātes monitorings					
Artēziskais urbums Nr.P500842, Nr.9000	PH, permanganāta indeksu, Cl-, SO ₄ ²⁻ , Fekop, Mn, NH ₄ ⁺	Akreditētā metode	Konkrētās laboratorijas akreditētā metode	1 x 5 gados	LATAK akreditēta laboratorija, kuras sfērā ietilpst minēto parametru testēšana

* - pārskatīta 08.02.2023.

7.2. enerģija

7.2.1. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus, taupīt elektroenerģiju.

7.2.2. Poligonā savākto biogāzi izmantot elektroenerģijas ieguvei. Veikt saražotās siltumenerģijas racionālu, lietderīgu izmantošanu.

7.2.3. Energoiekārtas darbināt atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām un veikt atbilstošu procesu kontroli, lai nodrošinātu iekārtu efektīvu darbību.

7.2.4. Atļautais kurināmā patēriņš uzņēmumā atbilstoši Atļaujas 4. tabulai.

7.2.5. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti papīra veidā vai elektroniski, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā *

	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots			
			ražošanas procesiem	apsildei ⁽¹⁾	transportam iekārtas teritorijā	elektroenerģijas ražošanai
Dīzeļdegviela (t)	160.0	0.0010	140	0	20	0
Citi kurināmā veidi (poligona gāze) (tonnas)	1170.0	0.2	0	0	0	1170

Piezīme: ⁽¹⁾ Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

* - pārskatīta 08.02.2023.

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

7.3.1. Atļautie izmantojamo ķīmisko vielu un izejvielu veidi un apjomi atbilstoši Atļaujas 2., 3. un 4.tabulā noteiktajam.

7.3.2. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanu, uzskaiti, marķēšanu un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem noteiktajām prasībām.

7.3.3. Ja darbība atbilst normatīvo aktu par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi norādītajiem kritērijiem, katru gadu līdz 1.martam iesniegt LVĢMC pārskatu par Latvijas teritorijā ievestām ķīmiskajām vielām vai maisījumiem atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām.

7.3.4. Izejmateriālu uzglabāšanas veids un objektā vienlaicīgi uzglabātais daudzums atļauts saskaņā ar 2., 3. un 5.tabulā dotajiem datiem. Ja plānotais izejmateriālu,

palīgmateriālu un ķīmisko vielu un maisījumu daudzums pārsniedz noteikto limitu, vai plānots uzsākt citu ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanu, uzņēmumam jāgriežas Dienestā ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 90 dienas pirms plānotajām izmaiņām.

7.3.5. Sērskābes uzglabāšana atļauta tvertnēs atbilstoši Atļaujas 3.tabulā noteiktajam, blakus infiltrāta attīrīšanas iekārtai uz ūdensnecaurīdīga seguma. Tvertnei jābūt aprīkotai ar drošības un signalizācijas iekārtām, nekontrolētas sērskābes noplūdes apkārtējā vidē novēršanai.

7.3.6. Nodrošināt pietiekamu absorbenta apjomu attiecīgu uzglabājamo tvertņu apjomam; sārma šķīdumu uzglabāt atbilstoši Atļaujas 3.tabulā noteiktajam.

7.3.7. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem atļauts veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un maisījumiem.

7.3.8. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumā nodrošināt valsts valodā.

7.3.9. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšana.

7.3.10. Ķīmisko vielu un maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 prasībām. Īstenot pāreju uz globāli harmonizēto ķīmisko vielu un to maisījumu klasificēšanu un marķēšanu (GHS) atbilstoši aktualizētajā Regulā (EK) Nr. 1272/2008 (ar grozījumiem) norādītajam.

7.3.11. Veiktās darbības ar atkritumiem reģistrēt *Atkritumu reģistrācijas žurnālos* atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem un atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām.

7.3.12. Saskaņā ar normatīvo aktu par atkritumu poligonu noteikumu prasībām, veikt apglabājamo atkritumu vides stāvokļa monitoringu atbilstoši 24.2.Tabulai:

24.2. Tabula. Monitorings *

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
Apglabājamo sadzīves atkritumu sastāvs; sadzīves atkritumu paraugu ņemšanas un atkritumu sastāva noteikšana					
Apglabājamo sadzīves atkritumu sastāvs; Atkritumu morfoloģija	1. papīrs un papīru saturoši atkritumi; 2. plastmasa un plastmasu saturoši atkritumi; 3. stikls un stiklu saturoši atkritumi; 4. metālus saturoši atkritumi; 5. bioloģiski noārdāmie atkritumi un bioloģiskie atkritumi; 6. būvniecības un ēku nojaukšanas atkritumi; 7. elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi; 8. bateriju un akumulatoru atkritumi; 9. tekstila atkritumi; 10. liela izmēra atkritumi; 11. smalkā frakcija; 12. pārējie sadzīves atkritumi, kuri neatbilst šajā punktā minētajām frakcijām.	Saskaņā ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1032 “Atkritumu poligonu noteikumi”	1 x ceturksnī	Akreditēta laboratorija**	
Atkritumu tilpuma mērījumi	Atkritumu krātuvē: apglabātā slāņu augstums, aizpildītā un neaizpildītā platība un tilpums, blīvums, sastāvs, metodes, apglabāšanas laiks un ilgums ***	Saskaņā ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1032 “Atkritumu poligona noteikumi”	1x gadā	Sertificēts komersants topogrāfisko uzmērījumu veikšanai	

* - pārskatīta 08.02.2023.

******- Veic akreditēta laboratorija kas ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditētā laboratorijā.

******* - atkritumu poligonā apglabāto atkritumu tilpumu noteikt, reizi gadā veicot apglabāto atkritumu slāņa topogrāfisko uzmērīšanu vai izmantojot citus tehniskus līdzekļus, piemēram, bezpilota gaisa kuģi vai citu veidu lidaparātus, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi atbilstoši normatīvajiem aktiem par aviāciju.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi, citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus, palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami *

Nr.p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids ⁽¹⁾	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids ⁽²⁾	Izmantotais daudzums gadā (tonnas)
1.	Sorbents aktīvā ogle	Organiska viela	Koģenerācijas stacija	Iekšējās – tvertnēs, maks. 6 t	6
2.	Universāls beramais absorbents REO-DRY	Organiska viela	Naftas produktu, ūdens šķīdumu, skābju un sārmu šķīdumu uzsūkšanai	Iekšējās – tvertnēs, maks. 0,5 t	0,5
3.	Nātrija hidroksīds (ciets) absorbents	Organiska viela	Naftas produktu, ūdens šķīdumu, skābju un sārmu šķīdumu uzsūkšanai	Iekšējās – tvertnēs, maks. 0,1	0,1 ⁽³⁾
4.	Vitec 7000 Antiscalant	Mazgāšanas līdzeklis, antiskalants	Attīrīšanas iekārta	Iekšējās – kannās, maks. 2 t	2
5.	Melnzeme ⁽⁴⁾	Augsne	Teritorijas uzturēšanai, nepieciešamības gadījumā atkritumu krātuves pārklāšanai	Melnzeme, kas iegūta no 2.krātuves būvniecības tiek uzglabāta poligona teritorijā, bez speciāla seguma; (laukums ~ 1700 m ² platībā) – kaudzē, maks. 8400 tonnas	100
6.	Pāršķiroti būvniecības atkritumi, kas paredzēti turpmākai izmantošanai	Atkritumi/ izejvielas	Pagaidu ceļu, laukumu, pamatņu izbūvei	Pāršķiroti būvgruži tiek uzglabāti atkritumu priekšapstrādes centra āra teritorijā, ar ūdensnecaurlaidīgu segumu (laukums ~1000 m ² platībā) – kaudzē, maks. 1 000 tonnas	10 000
7.	No sadzīves atkritumiem iegūts komposts (atkritumu klase 191203)	Bioloģiskie atkritumu ar atkritumu piemaisījumu	Atkritumu krātuves pārklāšanai	Teritorijā – kaudzē, maks. 6 000 t	6 000

Piezīmes: ⁽¹⁾ Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās viela, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.

⁽²⁾ Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekšējās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts.

⁽³⁾ Tiek uzglabāts nepieciešamības gadījumā.

⁽⁴⁾ Augsnes virskārta, kas veidojusies būvniecības procesa rezultātā.

* - pārskatīta 08.02.2023.

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli *

Nr p.k.	Ķīmiskā viela vai ķīmiskais maisījums ⁽¹⁾ (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids ⁽²⁾	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs ⁽³⁾	Bīstamības klase ⁽⁴⁾	Bīstamības apzīmējums ⁽⁶⁾	Riska iedarbības raksturojums ⁽⁴⁾	Drošības prasību apzīmējums ⁽⁴⁾	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids ⁽⁵⁾	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
1.	Nātrija hidroksīds kaustiskā soda pH regulators	neorganiska viela	Attīrīšanas iekārtas	215-185-5	1310-73-2	Izraisa metālu koroziju, kodīgs/kairinošs ādai	GHS05 Bīstami	H314; H290	P260, P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310	Iekštelpās, kannās, līdz 1t	3
2.	Sērskābe	neorganiska viela	Attīrīšanas iekārtas	231-639-5	7664-93-9	kodīgs/kairinošs ādai	GHS05 Draudi	H314	P260, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P501	Ārpus telpām, divas 5 m ³ tvertnes un viena 10 m ³ tvertne, plus četrpadsmit 1m ³ tvertnes	300
3.	Membrane Cleaner A Ultrasil 11	Mazgāšanas līdzeklis	Attīrīšanas iekārtas	-	-	Kodīgs/kairinošs ādai, nopietni acu bojājumi.	GHS04 Bīstami!	H314 H318	P260a, P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310	Iekštelpās, 1m ³ tvertnēs, līdz 3m ³	5
4.	Membrane Cleaner S	Citronskābe	Attīrīšanas iekārtas	201-069-1	5949-29-1	Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums	GHS07 Uzmanību!	H319	P264a, P280, P305+P351+P338, P337+P313	Iekštelpās, 1m ³ tvertnē	2
5.	Dīzeļdegviela	naftas produkti	Tehnika, iekārtas	269-822-7	68334-30-5	Uzliesmojošs šķidrums, Bīstams ieelpojot, Kodīgs/kairinošs ādai, Akūts toksiskums, Kancerogēns, toksiska ietekme uz mērķorgānu, Bīstams ūdens videi	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Bīstami!	H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411	P101, P102, P261, P273, P280, P301+P310+P331, P501	10 m ³ speciāli ierīkota DUS tvertne <i>(2020.gadā tvertne ar tilpumu nomainīta no 4m³ uz 10m³)</i>	160
6.	Benzīns	naftas produkti	Palīgdarbarīki, tehnikas	289-220-8	86290-81-5	Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām, Var izraisīt nāvi norijot, iekļūstot elpceļos, izraisīt miegainību, reiboņus, elpceļu kairinājums, īpaši uzliesmojošs, izraisīt vēzi, aizdomas, ka var kaitēt auglībai, nedzimušajam bērnam.	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 Bīstami!	H224, H315, H340, H350, H361fd, H336, H411	P210, P273, P301+P310, P331, P403+P233, P261	Iekštelpās, 4 x 20 L kannās	4

Piezīmes:⁽¹⁾ Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu

klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 (turpmāk – regula Nr. 1272/2008) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008 klasificējama kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm. Maisījumi uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu vai ja tie klasificēti kādā no regulā Nr. 1272/2008 uzskaitītajām bīstamības klasēm. ⁽²⁾ Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi. ⁽³⁾ CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (*Chemical Abstracts Service*). ⁽⁴⁾ Vielas iedarbības raksturojums – frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums – frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši regulai Nr. 1272/2008 vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu. ⁽⁵⁾ Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti. ⁽⁶⁾ Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008. Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015.gada 1.jūnijam norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu vai signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008.

* - pārskatīta 08.02.2023.

5.Tabula. Uzglabāšanas tvertnu saraksts*

Kods ⁽¹⁾	Uzglabāšanas tvertnes saturs ⁽²⁾	Tvertnes izmēri (m ³)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums ⁽³⁾
B1	Dīzeļdegviela	10	2020.gadā uzstādīta	Virszemes
B2	Nātrija hidroksīds kaustiskā soda pH regulators	1	-	Virszemes
B3	Sērskābe	24	-	Virszemes
B4	Membrane Cleaner A	3	-	Virszemes
B5	Membrane Cleaner S	1	-	Virszemes
B6	Vitec 7000 Antiscalant	1	-	Virszemes
B7	Ūdens - ugunsdzēsības baseins	400	-	Virszemes
B8	Ūdens - ugunsdzēsības baseins	750	-	Virszemes
B9	Ūdens - ugunsdzēsības baseins	850	-	Virszemes
B10	Infiltrāts - infiltrāta baseins	4800	-	Virszemes
B11	Infiltrāts - infiltrāta baseins	7000	-	Virszemes
B12	Benzīns	4 x 20 L	2021.gadā iegādātas	Virszemes

Piezīmes: ⁽¹⁾ Katru uzglabāšanas tvertni identificē ar neatkārtojamu iekšējo kodu B1, B2, B3 utt. ⁽²⁾ Tvertnē uzglabātās vielas nosaukums. ⁽³⁾ Atrodas zem zemes, virs zemes vai ēkā.

* - pārskatīta 08.02.2023.

8. Tabula.Siltumenerģijas izmantošana gadā *

Piegādātājs	Izmantošana, MWh/gadā		
	ražošanas procesos	apsildei ⁽¹⁾	citiem mērķiem
SIA “ZAAO Enerģija”	200.0	1000.0	0

Piezīme:⁽¹⁾ Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

* - pārskatīta 08.02.2023.

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības

8.1.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no punktveida emisijas avotiem (no tehnoloģiskajām iekārtām) atļautas atbilstoši 2014.gadā SIA “ZAAO” un SIA “ZAAO ENERĢIJA” izstrādātajiem *Stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektiem*, Atļaujas 12. tabulā norādītajiem parametriem un 15. tabulā norādītiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem. Emisijas avotu izvietojums SA poligona “Daibe” teritorijā atbilstoši Atļaujas 5. pielikumam.

8.1.2. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas atbilstoši Atļaujas 1. pielikuma 13. tabulai.

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums*

Emisijas avota kods ⁽¹⁾	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota un emisijas raksturojums						
		ģeogrāfiskās koordinātas ⁽²⁾		dūmeņa augstums	dūmeņa iekšējais diametrs	plūsma	emisijas temperatūra ⁽³⁾	emisijas ilgums ⁽⁴⁾
Kods	Nosaukums	Z platums	A garums	m	m	Nm ³ /h	°C	h/dnn
A1	SIA “ZAAO ENERĢIJA” Biogāzes koģenerācijas iekārta “Cento T180SPE” 01	57.454683	25.112740	5,5	120	825	180	24 h/dnn 365 dn/g
A2	SIA “ZAAO ENERĢIJA” Biogāzes koģenerācijas iekārta “Cento T180SPE” 02	57.454719	25.112785	5,5	120	825	180	24 h/dnn 365 dn/g
A3** <i>Svītrots</i>	SIA “ZAAO” <i>Atkritumu smalcinātājs “Terminator 3400 SD” ar dīzeļdzinēju “Caterpillar C9 ACEPT”(pārvietojamā iekārta)</i>	0	0	9	130	3354	421,9	8 h/dnn 312 dn/g
A4	SIA “ZAAO” degvielas uzpildes punkts	57.454095	25.111935	6	50	30	22	8 h/dnn 365 dn/g
A5*** <i>Svītrots</i>	Biogāzes koģenerācijas iekārta “Cento T160SPE” 03	56°27'17,2"	25°06'46,2"	5,5	120	682	180	24,0

Piezīmes:⁽¹⁾ Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.

⁽²⁾ Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundeī.

⁽³⁾ Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.

⁽⁴⁾ Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu – minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.

* - *pārskatīta 08.02.2023.*

** - *iekārtas darbība jāveic atbilstoši iekārtas tehniskai dokumentācijai.*

*** - *biogāzes koģenerācijas iekārta “Cento T160SPE” SA poligonā “Daibe” nav un netiks uzstādīta.*

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts*

Emisijas avots			Piesārņojošā viela					O ₂ %
Nr. p.k.	nosaukums	ģeogrāfiskās koordinātas	nosaukums	kods	g/s (ou _E /s) ⁽²⁾	mg/m ³ (ou _E /m ³) ⁽²⁾	tonnas/gadā	

		Z platums	A garums					(ou _E /gadā) ⁽²⁾	
1.	SIA "ZAAO ENERĢIJA" biogāzes koģenerācijas iekārta "Cento T180SPE" 01	57.454683	25.112740	Slāpekļa dioksīds	020038	**	-	**	3.0
				Oglekļa oksīds	020029	**	-	**	3.0
				Sēra dioksīds	020032	**		**	3.0
				PM _{2,5}	200003	**		**	3.0
				PM ₁₀	200002	**		**	3.0
				Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	230001	**		**	3.0
2.	SIA "ZAAO ENERĢIJA" biogāzes koģenerācijas iekārta "Cento T180SPE" 02	57.454719	25.112785	Slāpekļa dioksīds	020038	**	-	**	3.0
				Oglekļa oksīds	020029	**	-	**	3.0
				Sēra dioksīds	020032	**		**	3.0
				PM _{2,5}	200003	**		**	3.0
				PM ₁₀	200002	**		**	3.0
				Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	230001	**		**	3.0

Piezīmes: ⁽¹⁾ Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.

⁽²⁾ Datus par piesārņojošo vielu emisiju norāda gramos sekundē (g/s); miligramos kubikmetrā (mg/m³) un tonnās gadā (t/a). Datus par smaku emisiju norāda smakas vienībās vienā kubikmetrā gāzes standartapstākļos (ou_E/m³), smaku vienībās sekundē (ou_E/s) un smaku vienībās gadā (ou_E/gadā)

* - *pārskatīta 08.02.2023.*

** - saskaņā ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 27.punkta prasībām C kategorijas piesārņojošām darbībām nodokli par visu piesārņojošo vielu apjomu aprēķina pēc nodokļa likmēm kā par piesārņojošo vielu emisijām limita ietvaros un pārskatā par aprēķināto dabas resursu nodokli izdara atzīmi „bez limita”.

8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Nav atļauta infiltrāta izsmidzināšana virs infiltrāta baseina.

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

8.3.1. Ievērot tehnoloģisko iekārtu, t.sk. sadedzināšanas iekārtu tehnoloģiskos procesus un darbināt tās saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem; uzturēt sadedzināšanas procesu optimālā režīmā; nepieļaut tehnoloģisko procesu pārkāpumus; veikt atbilstošu procesu kontroli.

8.3.2. Savlaicīgi veikt ražošanas iekārtu tehniskās apkopes. Par apkopes veikšanu atzīmēt katlumājas ekspluatācijas žurnālā, katlu pasēs.

8.3.3. Regulāri veikt iekārtu vizuālu apskati, lai pārliecinātos par to atbilstību tehnoloģiskajām prasībām un savlaicīgi konstatētu ekspluatācijas noteikumu pārkāpumus.

8.3.4. Sadedzināšanas iekārtās procesu uzturēt optimālā režīmā.

8.3.5. Nodrošināt IVN Ziņojumā paredzētos vai līdzvērtīgus tehnoloģiskos risinājumus atkritumu transportēšanai, apsaimniekošanai un novietošanai, kā arī emisiju novēršanai un kontrolei.

8.3.6. Nodrošināt precīzu procesu darbību atbilstoši “*Sadzīves atkritumu poligona “Daibe” darbības rokasgrāmatā*” noteiktajām prasībām.

8.3.7.Lai novērstu atkritumu vieglās frakcijas izplatīšanos ar vēju, kā arī putekļu izplatīšanos, paredzēt tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

8.3.8. Nepieļaut „liesās” gāzes novadīšanu apkārtējā vidē.

8.3.9. Uzpildes stacijas, cisternas un cauruļvadu ekspluatēšanu veikt, ievērojot MK 12.06.2012. noteikumu Nr.409 ”Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” VII nodaļas un 12.pielikuma prasības.

8.3.10. Reizi dienā apsekot degvielas uzpildes iekārtu, lai vizuāli pārliecinātos par procesa un uztveršanas sistēmas atbilstošu darbību. Par pārbaudēs konstatētajām neatbilstībām atbildīgajai personai veikt ierakstus žurnālā un apliecināt tos ar parakstu.

8.4. smakas

8.4.1. SA poligona, kā arī ar tā darbību saistīto iekārtu darbība nedrīkst radīt vidi un cilvēkus negatīvi ietekmējošas smakas. Ievērot normatīvo aktu prasības par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos.

8.4.2. Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju Dienestam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par smakām.

8.4.3. Ja par operatora darbību iepriekšējā gada laikā saņemtas trīs pamatotas sūdzības, pēc Vidzemes RVP pieņemtā lēmuma, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos atbilstoši normatīvajiem aktiem par smakām.

8.4.4. Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.

8.4.5. Veikt pasākumus, kas samazina smaku emisiju rašanos un samazina smakas un putekļu izplatīšanos atbilstoši krātuves darbības tehnoloģijai: paredzēt poligona gāzes savākšanu apstrādi; lai mazinātu putekļu veidošanos no atkritumu krātuves, nodrošināt atkritumu masas mitrināšanu ar izveidojušos infiltrātu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligону noteikumiem.

8.4.6. Līdz 01.06.2023. izstrādāt un iesniegt Dienestā saskaņošanai rīcības plānu sūdzību par traucējošām smakām saņemšanas gadījumos.

8.4.7. Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, izvērtēt un veikt apstākļu analīzi par smaku traucējumiem, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

8.5.1. Reizi ceturksnī veikt emisijas avotiem A1, A2, kurus apsaimnieko SIA “ZAAO ENERGIJA” piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektos izmantotās metodes.

8.5.2. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu procesa darbības ilgums.

8.5.3. Nodrošināt, lai katrā atkritumu apglabāšanas krātuves nodalījumā tiktu ierīkota poligona gāzes monitoringa sistēma atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligону noteikumiem.

8.5.4. Reizi mēnesī veikt poligona gāzes daudzuma un kvantitatīvā sastāva noteikšanu. Veikt biogāzes monitoringa datu apkopošanu un fiksēt tos speciālā žurnālā. Datus reģistrēt uzskaites žurnālā rakstiskā vai elektroniskā veidā atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligону noteikumiem.

8.5.5. Piesārņojošo vielu koncentrācijas aprēķinam izmantot metodoloģiju un formulas atbilstoši emisijas limita projekta aprēķinā.

8.5.6. Vienu reizi gadā veikt oglekļa dioksīda emisijas daudzuma uzskaiti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli.

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Regulāri veikt uzkrāto uzglabājamo atkritumu izvešanu.

8.7. gaisa monitorings

Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Poligonā savāktās gāzes apjoma uzskaiti izmantot metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru.

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

8.9.1. Līdz ar BNA pārstrādes rūpnīcas iekļaušanu Atļaujā (150 dienas pirms plānotajām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā), izstrādāt un pievienot iesniegumam Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai jaunu SPAELP, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi un piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos, apvienojot SIA “ZAAO” un SIA “ZAAO ENERĢIJA” emisijas avotus, identificējot un iekļaujot jaunajā SPAELP visus SA poligona “Daibe” iespējamās punktveida un neorganizētos (difūzos) piesārņojošo vielu emisijas avotus un piesārņojošās vielas, kādas no šiem avotiem tiek emitētas, t.sk., emisijas no drupināšanas, smalcināšanas, uzglabāšanas darbībām.

8.9.2. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu un uzskaites dokumentus par piesārņojuma veidiem, apjomiem un limitiem glabāt trīs gadus un uzrādīt vides pārvaldes valsts vides inspektoram pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai iesniedzot statistikas pārskatus.

8.9.3. Uztādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, mainot tehnoloģiskos procesus, kas attiecas uz iekārtu un var ietekmēt iekārtai piemērojamo emisijas robežvērtību, piemēram, izmaiņas saistībā ar uztādīto aprīkojumu, 150 dienas pirms plānotajām izmaiņām iesniegt Dienestā iesniegumu Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai.

8.9.4. Mērījumu rezultātus un testēšanas pārskatus, ja tādi tiks veikti, pievienot VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālajai statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapai “Veidlapa Nr.2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” kā atsevišķu pielikumu.

8.9.5. Ja emisijas mērījumu rezultāti uzrāda, ka tiek pārsniegtas normatīvajos aktos un Atļaujā noteiktās emisijas robežvērtības, mēneša laikā informēt Dienestu un atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, iesniegt pasākumu plānu piesārņojuma samazināšanai. Plānā paredzēt mērķus un to sasniegšanas termiņus, nepieciešamos pārveidojumus un to izpildes termiņus.

8.9.6. Novērojot intensīvu, traucējošu smaku izdalīšanos no atkritumu poligona, t.sk. poligona darbības nodrošināšanai izmantotajām iekārtām (piemēram, infiltrāta attīrīšanas iekārtām u.c.) un avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Dienestam 26338800 (24 h diennaktī).

9. Notekūdeņi

9.1. izplūdes, emisijas limiti

9.1.1. Aizliegta neattīrītu sadzīves (no administratīvās ēkas, personāla telpām un garāžas/darbnīcas), piesārņotu lietus/ražošanas notekūdeņu (no APC laukuma, kompostēšanas laukuma, šķirošanas līnijas, mazgāšanas laukuma un no iekšējiem ceļiem) un poligona infiltrāta emisija vidē vai virszemes ūdeņos, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.

9.1.2. Atļautie sadzīves un ražošanas notekūdeņu apjomi un izplūdes vietas ūdens objektā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī. Attīrītos notekūdeņus novadīt novadgrāvī, atbilstoši Atļaujas 17. tabulai un Atļaujas 10.pielikuma shēmai.

9.1.3. Sadzīves notekūdeņus novadīt un attīrīt divās vietējās attīrīšanas iekārtās:

- no garāžas/darbnīcas – divu kameru septiķī (SAKO2, ar jaudu 2 m³/dnn) ar attīrīto notekūdeņu novadīšanu vidē;
- no administratīvās ēkas, personāla telpām – četru kameru septiķī (SAKO4, ar jaudu 4 m³/dnn) ar attīrīto notekūdeņu novadīšanu vidē.

9.1.4. Poligona infiltrātu novadīt ārpus atkritumu apglabāšanas nodalījuma uz infiltrāta uzkrāšanas baseinu ar tilpumu 7000 m³, poligona infiltrātu no 3.krātuves, novadīt ārpus atkritumu apglabāšanas nodalījuma uz infiltrāta uzkrāšanas baseinu ar tilpumu 4800 m³, un attīrīt jaunā reversās osmozes iekārtā ar projektēto jaudu 12 m³/h, 270 m³/dnn, 97000 m³/gadā (atļaujai pieteiktā faktiskā NAI jauda 10,4 m³/h, 250 m³/dnn, 90000 m³/gadā) attīrīšanas iekārtas identifikācijas Nr.A600524, ar attīrīto infiltrātu novadīt meliorācijas grāvī (izplūdes vietas identifikācijas Nr.N600528).

9.1.5. Infiltrāta koncentrātu, kas radies infiltrāta attīrīšanas rezultātā, atļauts novadīt uz krātuvi atkritumu mitrināšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

9.1.6. Ražošanas notekūdeņus no mazgāšanas laukuma novadīt un attīrīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtās DHF103E (NAI identifikācijas Nr.A500553), ar izplūdi meliorācijas grāvī (izplūdes vietas identifikācijas Nr.N500473).

9.1.7. Lietus notekūdeņus no APC laukuma novadīt un attīrīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtās SEPKO, 10 l/s (NAI identifikācijas Nr.A500552), ar izplūdi meliorācijas grāvī (izplūdes vietas identifikācijas Nr.N500461).

9.1.8. Lietus notekūdeņus no kompostēšanas laukuma un šķirošanas līnijas laukuma - naftas produktu un smilšu uztvērējā, V = 5,08 m³ (attīrīšanas iekārtas identifikācijas numurs A500375), ar izplūdi meliorācijas grāvī (izplūdes vietas identifikācijas numurs N500385).

9.1.9. Lietus notekūdeņus no iekšējiem ceļiem novadīt un attīrīt smilšu uztvērējā V = 500 l, ar izplūdi meliorācijas grāvī.

9.1.10. Notekūdeņu novadišanas vietās nodrošināt maksimāli pieļaujamās notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācijas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī un Atļaujas 16.tabulā noteikto.

9.1.11. Attīrīto notekūdeņu izplūdēs piesārņojošo vielu robežvērtības (koncentrācijas mg/l) un piesārņojuma slodze (t/gadā) nedrīkst pārsniegt Atļaujas 16. tabulā noteikto limitu robežas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī. Pārsniegumu gadījumā analizēt un novērst to cēloņus.

9.1.12. Aizliegta neattīrītu komunālo, lietus notekūdeņu un neattīrītā infiltrāta emisija virszemes ūdeņos un vidē.

16.Tabula. Piesārņojošās vielas notekūdeņos*

Izplūdes vietas identifikācijas numurs ⁽¹⁾	Piesārņojošā viela, parametrs kods ⁽²⁾	Koncentrācija, ko nedrīkst pārsniegt (mg/l) ⁽³⁾	Īss lietotās attīrīšanas apraksts un tās efekti-vitāte (%)	Pēc attīrīšanas	
				mg/l 24 stundās	tonnas gadā**
N500473 (no mazgāšanas laukuma)	230004 Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)	125,0	Attīrīt NAI ar smilšu ķērāju un eļļas filtru (DHF103E), Nr.A500553	125,0	0,125
	230003 Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP ₅)	25,0		25,0	0,025
	230026 Suspendētas vielas (SV)	<35,0		<35,0	<0,035
	Naftas produkti	1		1	0,001
N500385 (no kompostēšanas laukuma)	ĶSP	125,0	Attīrīt NAI ar smilšu ķērāju un eļļas filtru, Nr.A500375	125,0	bez limita
	BSP ₅	25,0		25,0	bez limita
	Suspendētas vielas	< 35,0		< 35,0	bez limita
	Naftas produkti	1		1	bez limita
N500461 (no APC laukuma)	BSP ₅	25	Notekūdeņi tiek attīrīti NAI ar naftas produktu un smilšu atdalītāju SEPKO, Nr.A500552	125,0	bez limita
	ĶSP	125		25,0	bez limita
	Suspendētas vielas	<35		< 35,0	bez limita
	Naftas produkti	1		1	bez limita
N600528 (jaunā reversās osmozes attīrīšanas iekārta TDL RO250)	ĶSP	125,0	Infiltrātu attīrīt ar reversās osmozes attīrīšanas iekārtu TDL RO250. Jauda 12 m³ infiltrāta stundā, 270 m³/dnn, Nr.A600524.	125	11,25
	BSP ₅	25,0		25	2,25
	Suspendētas vielas	< 35,0		<35	3,15
	Naftas produkti	1	Iekārtas veiktspēja (procentuālā attiecība starp iekārta pieņemto infiltrāta apjomu un vidē novadīto attīrītā ūdens apjomu) ≥55%. Iekārtas attīrīšanas efektivitāte (piesārņojuma samazinājuma procenti):	1	0.09

			suspendētās vielas (kopējais daudzums) 99%; BSP5 – 98%, KSP – 98%, pārējām piesārņojošām vielām – 98%.		
--	--	--	---	--	--

Piezīmes: ⁽¹⁾ Novadīšanas vietai norāda Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes piešķirto identifikācijas numuru. Ja šāds numurs nav piešķirts, aili neaizpilda.

⁽²⁾ Vielas kods saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" apstiprinātu sarakstu. ⁽³⁾ Norāda tikai atļaujā.

**** - attiecas uz NAI N500473** (notekūdeņu savākšanai no mazgāšanas laukuma un attīrīšanai) un **Nr.A600524** (reversās osmozes attīrīšanas iekārta TDL RO250) – maksimālā piesārņojuma slodze ir proporcionāla novadītajam notekūdeņu apjomam attiecīgajā laika periodā.

* - pārskatīta 16.03.2023.

17.Tabula. Tieša notekūdeņu un lietussūdeņu izplūde ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā) *

Novadīšanas vietas nosaukums un adrese (vieta)	Novadīšanas vietas identifikācijas numurs ⁽¹⁾	Novadīšanas vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Saņemošais ūdensobjekts			Notekūdeņu daudzums		Novadīšanas ilgums ⁽³⁾ (stundas diennaktī vai dienas gadā)
		Z platums	A garums	nosaukums	ūdens saimnieciskā iecirkņa kods ⁽²⁾	ūdens caurtece (m ³ /h)	m ³ /d	kubikmetri gadā	
Ražošanas notekūdeņu izplūde no <u>mazgāšanas laukuma</u> , SA poligons "Daibe", Stalbes pagasts, Cēsu novads	N500473	57.453879	25.111278	Meliorācijas grāvis	54588 Ziedene no iztekas līdz ietekai Briedē	0.11	2.72	1000.0	24/365 ⁽⁴⁾
Lietus notekūdeņu izplūde no <u>komposta laukuma</u> , SA poligons "Daibe", Stalbes pagasts, Cēsu novads	N500385	57.454629	25.112131	Meliorācijas grāvis	54588 Ziedene no iztekas līdz ietekai Briedē	0.37	Bez limita	Bez limita	24/365 ⁽⁴⁾
Lietus notekūdeņu izplūde no <u>APC laukuma</u> , SA poligons "Daibe", Stalbes pagasts, Cēsu novads	N500461	57.457270	25.115156	Meliorācijas grāvis	54588 Ziedene no iztekas līdz ietekai Briedē	0.57	Bez limita	Bez limita	24/365 ⁽⁴⁾
Ražošanas notekūdeņu izplūde no reversās osmozes attīrīšanas iekārtas TDL Energie RO250 (<i>jaunās</i>), SA poligons "Daibe", Stalbes pagasts, Cēsu novads	N600528	57.457165	25.11934	Meliorācijas grāvis	54588 Ziedene no iztekas līdz ietekai Briedē	6.28	250,0	90 000.0	24/365 ⁽⁴⁾

Piezīmes: ⁽¹⁾ Novadīšanas vietai norāda Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes piešķirto identifikācijas numuru. Ja šāds numurs nav piešķirts, aili neaizpilda.

⁽²⁾ Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 318 "Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru" noteikto klasifikatoru.

⁽³⁾ Ja novadīšana nav regulāra, novadīšanas ilgumu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).

⁽⁴⁾ 24/365 – strādā katru dienu (ņemot vērā, ka ir iekārtu dīkstāves, apkopes, remontu).

* - pārskatīta 08.02.2023.

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

9.2.1. Operatoram poligona teritorijā nodrošināt visu kanalizācijas sistēmu efektīvu darbību, infiltrāta un lietus notekūdeņu sistēmu būvju darbību, veikt cauruļvadu pārbaudes, lai nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdi vidē. Regulāri veikt lietus notekūdeņu un infiltrāta savākšanas sistēmas uzraudzību, nodrošināt pastāvīgu kontroli, lai nepieļautu infiltrāta novadīšanu lietus notekūdeņu savākšanas sistēmā, infiltrāta un neattīrītu lietus notekūdeņu novadīšanu vidē.

9.2.2. Nepieļaut infiltrāta uzkrāšanu sadzīves atkritumu poligona krātuvē.

9.2.3. Neattīrītā infiltrāta un infiltrāta koncentrāta plūsmu sistēmai nodrošināt hermētiskumu.

9.2.4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt tā, lai sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti.

9.2.5. Katru dienu veikt iekārtu uzraudzību un ievērot to tehnoloģisko procesu, lai sasniegtu maksimālo attīrīšanas efektivitāti un nepieļautu avārijas situācijas iekārtās. Pastāvīgi vizuāli kontrolēt sadzīves un lietus notekūdeņu izplūdes.

9.2.6. Regulāri, ne retāk kā reizi mēnesī, veikt lietus/ražošanas notekūdeņu savākšanas sistēmas un attīrīšanas iekārtu uzraudzību, nodrošināt to efektīvu darbību, savlaicīgi veikt smilšu uztvērēju tīrīšanu un naftas produktu filtru/uztvērēj elementu tīrīšanu un nepieciešamības gadījumā filtru/uztvērēj elementu maiņu.

9.2.7. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas un apkopes darbus veikt atbilstoši poligona “Daibe” rokasgrāmatā un NAI pasēs norādītajam. Dienas, kad veikti apkopes darbi, reģistrēt notekūdeņu uzskaites žurnālā vai atsevišķā, šim mērķim ierīkotā žurnālā.

9.2.8. Infiltrāta attīrīšanas iekārtas (reversās osmozes attīrīšanas iekārtas ar nominālo jaudu 12 m³/h, 270 m³/dnn) ekspluatēt tā, lai būtu iespējams paņemt attīrīšanas iekārtās ieplūstošo, kā arī attīrīto notekūdeņu raksturīgus paraugus pirms to emisijas pieņemtajos ūdeņos un veikt uzskaiti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.

9.2.9. Uzturēt kārtībā infiltrāta savākšanas sistēmu. Reversās osmozes attīrīšanas iekārtas ekspluatēt, ievērojot to tehnoloģiskos reglamentus. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz attīrīšanas iekārtām. Visus darbus, kas saistīti ar reversās osmozes attīrīšanas iekārtas ekspluatāciju/remontu reģistrēt ekspluatācijas žurnālā, informāciju apliecinot ar atbildīgās personas parakstu.

9.2.10. Lai novērstu atkritumu pašaiždegšanos, gada sausajā periodā vai pēc nepieciešamības nodrošināt atkritumu mitrināšanu. Atkritumu mitrināšanai atļauts izmantot infiltrātu, kuru ar sūkņu palīdzību pārsūknēt no infiltrāta baseina uz atkritumu krātuves virsmu.

9.2.11. Veicot atkritumu APC, šķirošanas stacijas grīdas un iekārtu dezinfekciju, nepieļaut piesārņojošo vielu nokļūšanu notekūdeņos un izplūdi vidē.

9.2.12. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietus notekūdeņos netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un atkritumi.

9.2.13. Poligona krātuves darbības rezultātā radītā neattīrītā infiltrāta emisija vidē, virszemes ūdeņos vai lietus kanalizācijas sistēmā, kā arī piesārņotu lietus notekūdeņu (t.sk. no krātuves šūnām) un piesārņojošo vielu ievadīšana pazemes ūdeņos ir aizliegta. Par avārijas gadījumu nekavējoties ziņot Dienestam.

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

9.3.1. Monitoringa biežums un parametri noteikti Atļaujas 24.3. tabulā.

9.3.2. Notekūdeņu paraugu ņemšana no ražošanas un lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvades caurules pirms izplūdes meliorācijas novadgrāvī.

9.3.3. Nodrošināt vides valsts inspektoriem pieejamību attīrīšanas iekārtām un analīžu paraugu ņemšanas vietām.

9.3.4. Infiltrāta uzkrāšanas ietaisēs un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nodrošināt infiltrāta ieplūdes apjoma mērīšanas aprīkojumu un infiltrāta paraugu ņemšanas iespēju, atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu poligonu noteikumiem. Nodrošināt tiešos infiltrāta daudzuma uzskaites datus:

- kas tiek radīti atkritumu krātuvēs un novadīti uz infiltrāta uzkrāšanas baseiniem (nodrošināt līdz 01.01.2024.),
- kas tiek novadīti uz reversās osmozes attīrīšanas iekārtām,
- kas tiek novadīti meliorācijas grāvī pēc reversās osmozes iekārtas.

Uzskaites datus fiksēt *Notekūdeņu (infiltrāta) uzskaites žurnālā* ne retāk kā 1x mēnesī (mēneša pēdējā dienā).

9.3.5. Ražošanas notekūdeņu no mazgāšanas laukuma uzskaiti veikt aprēķinu ceļā. Uzskaites datus pierakstīt *Notekūdeņu netiešās uzskaites žurnālā* 1 reizi mēnesī.

9.3.6. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem, veikt infiltrāta monitoringu, nosakot infiltrāta daudzumu, ķīmisko sastāvu, veicot nepilno un pilno ķīmisko analīzi. Veikt infiltrāta kvantitatīvo monitoringu: vienu reizi mēnesī noteikt sadzīves atkritumu apglabāšanas krātuves darbības rezultātā radītā infiltrāta daudzumu (m³). Infiltrāta tilpuma mērījumiem izmantot spiedvada sūkņu stacijā uzstādītā skaitītāja rādījumus. Monitoringa un kontroles biežums atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem un saskaņā ar Atļaujas 24.3. tabulu.

9.3.7. Pēc testēšanas veikt infiltrāta monitoringa datu apkopošanu un ievadīšanu elektroniskajā datu bāzē.

9.3.8. Veikt ražošanas notekūdeņu no mazgāšanas laukuma laboratorisko kontroli: izplūdē poligona meliorācijas grāvī (izplūdes Nr.N500473) pēc to attīrīšanas reizi pusgadā, nosakot piesārņojošo vielu koncentrācijas piesārņojošām vielām, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī (*pārskatīts 16.03.2023.*).

9.3.9. Reizi gadā veikt lietus notekūdeņu novadīšanas vietās laboratorisko kontroli: no kompostēšanas laukuma testēšanu izplūdē Nr.N500385 (poligona meliorācijas grāvī) no APC laukuma izplūdē Nr.N500461 (poligona meliorācijas grāvī) piesārņojošām vielām atbilstoši Atļaujas 24.3.tabulai (*pārskatīts 16.03.2023.*).

9.3.10. Saskaņā ar normatīvo aktu par atkritumu poligonu apsaimniekošanas noteikumiem veikt infiltrāta monitoringu, nosakot infiltrāta daudzumu, ķīmisko sastāvu, veicot nepilno un pilno ķīmisko analīzi. Infiltrāta tilpuma mērījumiem izmantot *spiedvada sūkņu stacijā uzstādītā skaitītāja rādījumus*. Monitoringa un kontroles biežums saskaņā ar 24.3. tabulu.

9.3.11. Saskaņā normatīvo aktu par atkritumu poligonu apsaimniekošanas noteikumiem, veikt virszemes ūdeņu ķīmiskā sastāva novadgrāvī ap poligonu monitoringu, veicot nepilno un pilno ķīmisko analīzi. Monitoringa un kontroles biežums saskaņā ar 24.3. tabulu.

9.3.12. Paraugu ņemšanu un to laboratorisko kontroli veikt attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī. Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdē atbilstoši normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī un Atļaujas 10. pielikuma shēmai.

9.3.13. Testēšanas pārskatam jāsaturs ziņas par paraugu ņēmēju un paraugu ņemšanas akreditāciju. Notekūdeņu rādītāju noteikšanā izmantot akreditētas metodes, nepazeminot metodes detektēšanas robežu.

9.3.14. Analīžu rezultātus reģistrēt piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentos.

24.3.Tabula. Monitorings *

Kods ⁽¹⁾	Monitoringam pakļautie parametri**	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes***
Infiltrāta daudzuma un ķīmiskā sastāva kontrole**					
Infiltrāts	Daudzums, m ³	Aprēķini		1 x mēnesī	Poligona atbildīgais speciālists
	ĶSP, BSP5, SV, Naftas ogļūdeņraži, pH, EVS (200C), Nkop, Pkop, Cl-, Sausne, Perm. indekss, NO ₃ ⁻ , NO ₂ ⁻ , NH ₄ ⁺ , SO ₄ ²⁻ , Fenolu indekss, B, Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, Fe, Mn, Co	Akreditētā metode	Konkrētās laboratorijas akreditētā metode	2 x gadā nepilnās, 2 x gadā pilnās ķīmiskās analīzes.	Akreditēta laboratorija, kuras sfērā ietilpst minēto parametru testēšana
Nr.N600528 (attīrītais infiltrāts no jaunās iekārtas TDL Energie RO250)	ĶSP, BSP5, SV, Nafta ogļūdeņraži, pH, EVS (200C), Nkop, Pkop, Cl-, Sausne, Perm. indekss, NO ₃ ⁻ , NO ₂ ⁻ , NH ₄ ⁺ , SO ₄ ²⁻ , Fenolu indekss, B, Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, Fe, Mn, Co ⁽²⁾	Akreditētā metode	Konkrētās laboratorijas akreditētā metode	Izplūdē: četras reizes gadā: divas reizes nepilnās un divas reizes – pilnās ķīmiskās analīzes	Akreditēta laboratorija, kuras sfērā ietilpst minēto parametru testēšana

	Daudzums, m ³	Aprēķini		1 x mēnesī	Poligona atbildīgais speciālists
Noteikumu kvalitātes monitorings					
Nr.N500473 Mazgāšanas laukums	ĶSP, BSP ₅ , suspendētās vielas, nafta ogļūdeņraži,	Akreditētā metode	Konkrētās laboratorijas akreditētā metode	Izplūdē*: reizi pusgadā **	Akreditēta laboratorija, kuras sfērā ietilpst minēto parametru testēšana
Nr.N500385 (kompostēšanas un šķīrošanas līnijas laukums)	ĶSP, BSP ₅ , suspendētās vielas, nafta ogļūdeņraži	Akreditētā metode	Konkrētās laboratorijas akreditētā metode	Izplūdē 1 x gadā (trešajā ceturksnī).	Akreditēta laboratorija, kuras sfērā ietilpst minēto parametru testēšana
Nr.N500461 (APC laukums)	ĶSP, BSP ₅ , suspendētās vielas, nafta ogļūdeņraži	Akreditētā metode	Konkrētās laboratorijas akreditētā metode	Izplūdē 1 x gadā (trešajā ceturksnī).	Akreditēta laboratorija, kuras sfērā ietilpst minēto parametru testēšana
Virszemes ūdeņu monitorings**					
Virszemes ūdens punkti Nr.G-3 (virszemes ūdeņu novērošanas punkts poligona apkārtnē). Nr. G-4, Nr. G-5, Nr. G-6(pārceļi). (virszemes ūdeņu novērošanas punkti novadgrāvī ap poligonu)	ĶSP, BSP ₅ , SV, Nafta ogļūdeņraži, pH, EVS (20°C), N _{kop} , P _{kop} , Cl ⁻ , Sausne, Perm. indekss, NO ₃ ⁻ , NO ₂ ⁻ , NH ₄ ⁺ , SO ₄ ²⁻ , Fenolu indekss, B, Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, Fe, Mn, Co*	Akreditētā metode	Konkrētās laboratorijas akreditētā metode	Nr.G-3 punktā: 3 x gadā nepilnā ķīmiskā analīze un virszemes ūdeņu noteces noteikšana; 1 x gadā pilnā ķīmiskā analīze; Nr.G-4, Nr.G-5 un Nr.G-6: 2 x gadā nepilnā ķīmiskā analīze un virszemes ūdeņu noteces noteikšana; 2 x gadā pilnā ķīmiskā analīze.	Akreditēta laboratorija, kuras sfērā ietilpst minēto parametru testēšana

Piezīme:⁽¹⁾ Emisijas avota kods, izplūdes kods vai atkritumu kods. Lieto kodus atbilstoši šā pielikuma 13., 16., 17., 18., 20. un 21.tabulai.

⁽²⁾ - gadījumā, ja tiek veikta nepilnā ķīmiskā analīze, nepieciešams noteikt papildu parametrus, kas norādīti Atļaujas 16. tabulā.

** - saskaņā ar normatīvo aktu par atkritumu poligonu apsaimniekošanas noteikumiem.

*** - Veic akreditēta laboratorija kas ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditētā laboratorijā.

* - pārskatīta 16.03.2023.

9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

9.4.1. Nodrošināt virszemes ūdeņu monitoringa veikšanu novadgrāvī ap krātuvi un krātuves apkārtnē (kopā virszemes ūdeņu monitoringa sistēma ietver 4 punktus) atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem:

9.4.2. Veikt ūdeņu kvalitātes monitoringu - virszemes ūdens ķīmiskās analīzes, nosakot parametrus atbilstoši Atļaujas 24.3.tabulai un 14.pielikuma shēmai “Monitoringa mērījumu punktu izvietojums”, nodrošinot vides kvalitātes normatīvus virszemes ūdeņos atbilstoši normatīvajiem aktiem par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti.

9.4.3. Paraugu ņemšanas vietu koordinātas (*monitoringa punkti atbilstoši Atļaujas 14.pielikuma shēmai*):

4.punktā (fons) ~ ZP 57°27'31" un AG 25°06'37";

5.punktā ~ ZP 57°27'31" un AG 25°06'36";

6.punktā ~ ZP 57°27'24" un AG 25°07'01";

3.punktā (~ 1,5 km leņpus poligona) ~ ZP 57°27'24" un AG 25°07'44".

9.4.4. Virszemes ūdens monitoringu veikt akreditētā laboratorijā, kuras akreditācijas sfērā ir iekļauti monitoringam noteikto parametru testēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti.

9.4.5. Testēšanas pārskatam jāsaturs ziņas par paraugu ņemēju un paraugu ņemšanas akreditāciju.

9.4.6. Pēc testēšanas veikt monitoringa datu apkopošanu un ievadīšanu elektroniskajā datu bāzē. Datus izdrukāt un uzglabāt (pastāvīgi).

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

9.6.1. Notekūdeņu kvalitātes testēšanas pārskatus, to rezultātus un izvērtējumu iesniegt Dienestā kopā ar *Gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi un monitoringa rezultātiem*.

9.6.2. Konstatējot piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumu attīrītajos notekūdeņos, nekavējoties veikt pasākumus, kas samazinātu piesārņojošo vielu koncentrācijas, pēc pasākumu veikšanas nodrošināt atkārtotus mērījumus. Konstatējot neatbilstības, nekavējoties informēt Dienestu. Informēt par veiktajām rīcībām piesārņojošo vielu pārsniegumu novēršanai.

9.6.3. Ja piesārņojošo vielu daudzumu pārsniegumi attīrītajos notekūdeņos vērojami arī pēc attīrīšanas iekārtu tehniskās apkopes, 2 nedēļu laikā iesniegt Dienestā pasākumu plānu neatbilstību novēršanai. Plānā jāparedz mērķus un to sasniegšanas termiņus, nepieciešamos pārveidojumus un to izpildes termiņus.

Par infiltrāta reversās osmozes attīrīšanas iekārtu darbības traucējumiem nekavējoties informēt Dienestu.

9.6.4. Veikt pēc attīrīšanas NAI izejošo notekūdeņu, infiltrāta un virszemes notekūdeņu monitoringa datu apkopošanu un rezultātus reģistrēt *Atkritumu apglabāšanas poligona darbības reģistrācijas žurnālā*, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem, 4.pielikuma veidlapai.

9.6.5. Par avārijām kanalizācijas tīklos, NAI, avārijas izplūdēm un infiltrāta baseina/u pārplūdēm ziņot Dienestam 26338800 (24 h diennaktī).

10. Troksnis

10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

10.1.1. Trokšņa avoti objektā – atkritumu šķirošanas iekārtas - šķirošanas līnija; atkritumu apstrādes iekārtas (smalcinātāji, koksnes atkritumu šķeldotājs, sijātājs) un darbības atkritumu priekšapstrādes centrā; kravas autotransports; tehnika darbam poligonā elektroiekāvēju darbība un kravas autotransports atkritumu piegādei un aiztransportēšanai.

10.1.2. Nepārsniegt noteikto iekārtu darbību ilgumu saskaņā ar aprakstu Atļaujas 1. pielikumā.

10.1.3. Operatora piesārņojošā darbība, atkritumu reģenerācijas, pārkraušanas darbi, nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēku veselībai.

10.1.4. Nodrošināt tehnoloģisko iekārtu atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām. noteiktajām prasībām. Ja tiek uzstādītas jaunas tehnoloģiskās iekārtas, kuras ir minētas normatīvajos aktos par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām, nodrošināt to atbilstību minēto noteikumu prasībām un rakstiski informēt par to Dienestu.

10.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā noteiktos trokšņa robežlielumus.

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

10.3.1. Autotransporta darbība nakts laikā nav pieļaujama.

10.3.2. Saņemot par Operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērījumu normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā.

10.3.3. Mērījumus veikt atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi. Rezultātus ar izvērtējumu iesniegt 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

10.3.4. Trokšņa pārsnieguma gadījumā jāizstrādā pasākumu plāns, ar kuru tiks nodrošināta robežlielumu ievērošana.

10.3.5. Ja tiek paredzēti jauni, IVN Ziņojuma ietvaros nenovērtēti trokšņa avoti vai paredzētās darbības realizācijas gaitā tiek identificēti citi iepriekš neproгноzēti apstākļi, kas var būt pamats trokšņa līmeņa pieaugumam, pirms šādu izmaiņu veikšanas jānodrošina atkārtota trokšņa novērtējuma veikšana, balstoties uz aktualizēto informāciju, rezultāti jāiesniedz Dienestā. Atkarībā no novērtējuma rezultātiem lemjams par papildus pasākumiem, tajā skaitā izmaiņu pieļaujamības un paredzētās darbības realizācijas nosacījumu un ierobežojumu nepieciešamību.

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

10.4.1. Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Veselības inspekciju un Dienestu par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

10.4.2. Mērījumu rezultātus iesniegt Veselības inspekcijai un Dienestam informācijai.

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veidošanās

11.1.1. Pieņemto, apsaimniekoto un radīto atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabāšanas (atļautie vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi un uzglabāšanas veidi), reģenerācijas, apglabāšanas un nodošanas gada daudzumi noteikti atbilstoši šīs atļaujas 21. un 22. tabulā, atkritumu apglabāšana atbilstoši 23. tabulai.

11.1.2. Sadzīves atkritumu apglabāšanas krātuvē (šūnā) atļauts ievest atkritumus tikai caur kontrolpunktu, kas paredzēts atkritumu kravu reģistrēšanai, atkritumu vizuālajai pārbaudei, atkritumu kravu svēršanai un nosūtīšanai uz atkritumu apstrādes vietu; veikt no poligona izbraucošā transporta pārbaudi un reģistrēšanu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

11.1.3. SA poligona "Daibe" apglabāšanas krātuvē atļauts apglabāt tikai atkritumus, kas iepriekš ir tikuši apstrādāti un sagatavoti apglabāšanai, izņemot tādus inertus atkritumus, kuru apstrāde nav tehniski iespējama, vai arī atkritumus, kuru apstrāde nesamazina to daudzumu vai iespējamo apdraudējumu cilvēka dzīvībai, veselībai un videi, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

11.1.4. Aizliegts sajaukt apsaimniekotos atkritumus ar citiem atkritumiem vai materiāliem, kuriem ir atšķirīgas īpašības, kā arī sajaukt apsaimniekotos atkritumus ar bīstamiem atkritumiem vai ražošanas atkritumiem atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.pantam un 20.panta trešai daļai.

11.1.5. Atkritumus klasificēt atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus – *Atkritumu klasifikatoram*.

11.1.6. Ja Operatora darbības rezultātā veidojas vēl citas neminētas atkritumu klases atkritumi, šie atkritumi ir jāklasificē atbilstoši noteikumiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

21.tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem *

Atkritumu klase un nosaukums ⁽¹⁾	Atkritumu bīstamība ⁽¹⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas) ⁽²⁾	Ienākošā atkritumu plūsmas (t/gadā) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā) saņemta no citiem uzņēmumiem	Kopējā ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) pārstrāde R-kods ⁽³⁾	Izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) apglabāšanas D-kods ⁽⁴⁾	Izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējdarbības) ⁽⁵⁾	Kopējās izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā)
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	100,0 ⁽¹⁰⁾	-	-	40 000,0	40 000,0	40 000,0	R12	-	-	-	40 000,0
Ražošanas atkritumi												
020199 citi šīs grupas atkritumi (kaulu milti)	Nav bīstami	-	SIA "GROW ENERGY"	-	175,0	175,0	-	-	175,0	D1	-	175,0
0202 Gaļas, zivju un citu dzīvnieku valsts izcelsmes pārtikas produktu ražošanas un apstrādes atkritumi	Nav bīstami	-	Gaļas un zivju pārstrādes uzņēmumi	-	700,0	700,0	-	-	700,0	D1	-	700,0
0205 Piena produktu ražošanas atkritumi	Nav bīstami	-	Piena produkcijas pārstrādes uzņēmumi	-	700,0	700,0	-	-	700,0	D1	-	700,0
030307 Papīra un kartona atkārtotā pārstrādē mehāniski atdalīti	Nav bīstami	-	Celulozes ražošanas atkritumi	-	300,0	300,0	-	-	300,0	D1	-	300,0

080201 Putekļu saturoši atkritumi	Nav bīstami	-	SIA "Valpro"	-	4,0	4,0	-	-	4,0	D1	-	4,0
1001 Spēkstaciju un citu termocentrāļu atkritumi (izņemot 19 nodaļu)	Nav bīstami	-	Siltumenerģijas ražošanas uzņēmumi, vietējas siltumenerģijas izmantošanas uzņēmumi	-	1 000,0	1 000,0	800,0	R3A	200,0	D1	-	1 000,0
101103 Stikla šķiedras atkritumi	Nav bīstami	-	AS "Valmieras stikla šķiedra"	-	12 000,0	12 000,0	-	-	12 000,0	D1	-	12 000,0
101199 Citi šīs grupas atkritumi (dūņas)	Nav bīstami	-	AS "Valmieras stikla šķiedra"	-	2 000,0	2 000,0	-	-	2 000,0	D1	-	2 000,0
120102 Melno metālu putekļi un cietās daļiņas	Nav bīstami	-	SIA "Valpro"	-	80,0	80,0	-	-	80,0	D1	-	80,0
150203 Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri neatbilst 150202	Nav bīstami	-	SIA "Valpro"	-	3,0	3,0	-	-	3,0	D1	-	3,0
1601 Dažāda veida nolietoti transportlīdzekļi, arī nolietoti satiksmē neizmantojami transportlīdzekļi, to sadalīšanas atkrit., transportlīdzekļu apkopes atkrit, izņemot 13, 14 nodaļu, 1606, 1608 gr	Nav bīstami	100,0	Atkritumu apsaimniekošanas, apstrādes un pārstrādes uzņēmumi	-	500,0	500,0	-	-	500,0	R12 D1	-	500,0
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211	Nav bīstami	-	Atkritumu apsaimniekošanas, apstrādes un pārstrādes uzņēmumi	-	5 000,0	5 000,0	-	-	5 000,0	D1	-	5 000,0

020704 Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli (Alkohola un bezalkoholisko dzērienu iznīcināšana)	Nav bīstami	-	Atkritumu iznīcināšana	-	300,0	300,0	300,0	R12	-	-	150,0	300,0
200399 Citur neminēti sadzīves atkritumi (Iznīcināšana) ⁽⁹⁾	Nav bīstami	-	Atkritumu iznīcināšana	-	2 000,0	2 000,0	-	-	2 000,0	D1	-	2 000,0
200110 Drēbes (Iznīcināšana)	Nav bīstami	-	Atkritumu iznīcināšana	-	100,0	100,0	-	-	100,0	D1	-	100,0
Būvniecības un lielpārstrādes atkritumi, kurus paredzēts šķirot no komersantiem saņemto atkritumu šķirošanas līnijā												
Lielgabarīta atkritumi, kas atbilst atļautajiem atkritumu pieņemšanas veidiem sadzīves atkritumu poligonā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1032 un kuri piemēroti šķirošanai no komersantiem saņemto atkritumu šķirošanas līnijā	Nav bīstami	100,0	-	-	10 000,0	10 000,0	10 000,0	R12	-	-	1 000,0*	10 000,0
Būvniecības atkritumi, kas atbilst atļautajiem atkritumu pieņemšanas veidiem sadzīves atkritumu poligonā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1032 un kuri piemēroti šķirošanai no komersantiem saņemto atkritumu šķirošanas līnijā	Nav bīstami	200,0	-	-	15 000,00	15 000,0	15 000,0 ⁽¹²⁾ t.sk. atkritumu ar klases kodu 170107- tehnisko ceļu iekšējā infrastruktūrai	R12	-	-	1 000,0*	15 000,0
Bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas paredzēti apsaimniekošanai kompostēšanas laukumā												
200201 Dārzu un parku atkritumi	Nav bīstami	1 000,0	Nošķirotot EKO	-	5 000,0	5 000,0	4 500,0	R3A ⁽¹³⁾	500,0	D1	4 500,0	5 000,0

			laukumos, Pašvaldību zaļās zonas un kapsētas									
191213 Bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas piemēroti kompostēšanai vai anaerobai pārstrādei	Nav bīstami	10 000	No atkritumu priekšapstrāde s centra šķirošanas līnijas	15 000,0	-	15 000,0	15 000,0, t.sk. ⁽¹³⁾ atkritumu krātuves pārklāšanai	R12 ⁽¹³⁾	-	-	5 000,0*	15 000,0
1908 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu citi atkritumi	Nav bīstami	-	No ūdens apgādes sistēmas uzņēmumiem, no vietējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ražošanas uzņēmumos	-	6 200,0	6 200,0	6 200,0	R3A	-	-	-	6 200,0
Bioloģiski noārdāmi atkritumi (no atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, iedzīvotājiem, citiem komersantiem), kuriem nav nepieciešama šķirošana un kas piemēroti kompostēšanai vai anaerobai pārstrādei	Nav bīstami	0,0	Nošķirojot EKO laukumos, klienti nogādā poligonā	-	1 000,0	1 000,0	900	R3 ⁽¹⁴⁾	100,0	D1	900,0	1 000,0
Šķirošanas rezultātā atšķīrotie atkritumi												
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nav bīstami	1000,0	Nošķirojot EKO laukumos, klienti nogādā poligonā	-	5 000,0	5 000,0	5 000,0	R12	500,0	D1	4 500,0	5 000,0
150102 Plastmasas iepakojums	Nav bīstami	100,0	Nošķirojot EKO laukumos, klienti nogādā	-	2 000,0	2 000,0	2 000,0	R12	200,0	D1	1 800,0	2 000,0

			poligonā									
150103 Koka iepakojums	Nav bīstami	1000,0	Nošķirojot EKO laukumos, klienti nogādā poligonā	-	4 000,0	4 000,0	4 000,0	R12	-	-	4 000,0	4 000,0
150104 Metāla iepakojums	Nav bīstami	100,0	Nošķirojot EKO laukumos, klienti nogādā poligonā	-	550,0	550,0	550,0	R12	-	-	550,0	550,0
150105 Kompozītmateriālu iekpakojums	Nav bīstami	100,0	Nošķirojot EKO laukumos, klienti nogādā poligonā	-	200,0	200,0	200,0	R12	20,0	D1	180,0	200,0
150106 Jaukts iepakojums	Nav bīstami	3 000,0	Nošķirojot EKO laukumos, klienti nogādā poligonā	-	12 000,0	12 000,0	12 000,0	R12	1 200,0	D1	10 800,0	12 000,0
150107 Stikla iekpakojums	Nav bīstami	1 000,0	Nošķirojot EKO laukumos, klienti nogādā poligonā	-	4 000,0	4 000,0	4 000,0	R12	400,0	D1	3 600,0	4 000,0
160103 Nolietotas riepas	Nav bīstami	2 000,0	Nošķirojot	100,0	400,0	500,0	500,0	R12 R13	-	-	1 000,0	1 000,0
191201 Papīrs un kartons	Nav bīstami	100,0	Nošķirojot	400,0	-	400,0	400,0	R12B	-	-	400,0	400,0
191202 Melnie metāli	Nav bīstami	10,0	Nošķirojot	400,0	-	400,0	400,0	R12B	-	-	400,0	100,0
191203 Krāsainie metāli	Nav bīstami	10,0	Nošķirojot	100,0	-	100,0	100,0	R12B	-	-	100,0	100,0
191204 Plastmasa un gumijas	Nav bīstami	10,0	Nošķirojot	400,0	-	400,0	400,0	R12B	-	-	400,0	400,0
191205 Stikls	Nav bīstami	20,0	Nošķirojot	1 500,0	-	1 500,0	1 500,0	R12B	-	-	1 500,0	1 500,0

191207 Koksne, kas neatbilst 191206 klasei	Nav bīstami	1 000,0	Nošķirojot	7 200,0	-	7 200,0	7 200,0	R12B	-	-	7 200,0	7 200,0
191208 Tekstila atkritumi	Nav bīstami	1 000,0	Nošķirojot	1 000,0	-	1 000,0	1 000,0	R12	-	-	1 000,0	1 000,0
191209 Minerāli (piemēram, smiltis, akmeņi) ⁽¹¹⁾	Nav bīstami	100,0	Nošķirojot	6 860,0	-	6 860,0	6 860,0 ⁽¹¹⁾ , t.sk. krātuves sānu malu pārklāšanai	R12B	-	-	6 860,0	6 860,0
191210 Sadedzināmi atkritumi (no atkritumiem iegūts kurināmais) ⁽⁶⁾	Nav bīstami	3 000,0	Nošķirojot	6 000,0	-	6 000,0	6 000,0	R12	-	-	6 000,0	6 000,0
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kas neatbilst 191211	Nav bīstami	100,0	Nošķirojot	20 000,0	-	20 000,0	-	-	20 000,0	D1	-	20 000,0
191216 Pāršķiroti būvniecības atkritumi, kas paredzēti turpmākai izmantošanai (piem., ceļu būvē) ⁽¹²⁾	Nav bīstami	1 000,0	Nošķirojot	6 000,0	-	6 000,0	6 000,0	R12	3 000,0	D1	3 000,0	6 000,0
200136 Citas nederīgas EEIA, kuras neatbilst 200121, 200123, 200135	Nav bīstami	30,0	Nošķirojot	50,0	-	50,0	50,0	R13	-	-	50,0	50,0
Nošķirotie bīstamie atkritumi												
170605 Azbestu saturoši atkritumi ⁽²⁾	Bīstami	-	Klienti nogādā poligonā	-	2 000,0	2 000,0	-	-	2 000,0	D1	-	2 000,0
Bīstamie atkritumi ⁽⁸⁾	Bīstami	70,0	Nošķirojot EKO laukumos, klienti nogādā poligonā	140,0	270,0	410,0	410,0	R13	-	-	410,0	410,0
Poligona darbības rezultātā veidojušies atkritumi												
160103	Nav	1,0	Saimnieciskā	1,0	-	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0

Nolietotas riepas	bīstami		darbība									
150203 Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri neatbilst 150202 kl.	Nav bīstami	2,0	Saimnieciskā darbība	2,0	-	2,0	-	-	-	-	2,0	2,0
200133 Baterijas un akumulatori, kas iekļauti 160601, 160602, 160603 kl., un nešķīrotas baterijas un akumulatori, kas satur šīs baterijas	Bīstami	0,05	Saimnieciskā darbība	0,05	-	0,05	-	-	-	-	0,05	0,05
160213 Nederīgas iekārtas, kas satur bīst. kompon., nav 160209,160210,160211 160212 klases	Bīstami	0,1	Saimnieciskā darbība	0,1	-	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1
130205 Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstami	15,0	Saimnieciskā darbība	30,0	-	30,0	-	-	-	-	30,0	30,0
160107 Eļļas filtri	Bīstami	3,0	Saimnieciskā darbība	3,0	-	3,0	-	-	-	-	3,0	3,0
200121 Luminiscētās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Bīstami	0,0070	Saimnieciskā darbība	0,1	-	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1
190801 Atkritumi no sietiem (septiķi)	Nav bīstami	0,0	Saimnieciskā darbība	20,0	-	20,0	-	-	-	-	-	20,0
190702 Izgāztuvju un poligonu filtrāts, kas satur bīstamas vielas (infiltrāta koncentrāts)	Bīstami	-	Saimnieciskā darbība Reversās osmozes attīrīšanas iekārta	23 000, 0	-	23 000,0	-	-	-	-	-	23 000,0

Piezīmes: ⁽¹⁾ - atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".

⁽²⁾ - atkritumu izvietoējums teritorijā atbilstoši Atļaujas 5.pielikuma shēmai.

Saskaņā ar atļaujas 11.2.7. nosacījumu atļauts uzglabāt ne ilgāk kā 3 mēnešus kopš to rašanās laika (bīstamo atkritumu uzglabāšana atļauta ne ilgāk par gadu), atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju un finanšu nodrošinājumu.

- (3) - R-kods – atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem" un saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 20.¹ pantu.
- (4) - D-kods – atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem" un saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 20.¹ panta pirmo daļu.
- (5) - Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu slēgt tikai ar uzņēmumiem, kuri reģionālajā vides pārvaldē ir saņēmuši atļaujas attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanai un finanšu nodrošinājumu.
- (6) - Atļauts nodot saskaņā ar līguma nosacījumiem (191210). Atšķiroto sadedzināmo atkritumu (RDF) atkritumi pirms to nodošanas ir jānosver.
- (7) - Būvmateriālus, kas satur azbestu saistītā veidā, un citus pēc īpašībām līdzīgus azbesta atkritumus var apglabāt sadzīves atkritumu poligonos saskaņā ar vides aizsardzību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.
- (8) - Tiek pieņemtas atsevišķas klases bīstamajiem atkritumiem, ko īslaicīgi uzglabā, līdz attiecīgais uzņēmums ar attiecīgo atkritumu atļauju veic atkritumu savākšanu. Atkritumu veidi tiek savākti no EKO laukumiem, ievesti poligonā vai nošķiroti.
- (9) - Atkritumi ar klases kodu 200399-*citur neminēti sadzīves atkritumi*, šajā kategorijā ietilpst atkritumi, kas paredzēti iznīcināšanai, kā arī jaukti īpašumu sakopšanas atkritumi, kas atbilst atļautajiem atkritumu pieņemšanas veidiem sadzīves atkritumu poligonā atbilstoši MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1032 „Atkritumu poligonu noteikumi”, un kuri piemēroti šķirošanai - rodas sakopjot īpašumus (bēniņu, garāžu, šķūņu, pagrabu u.c. sakopšanas atkritumi, kas var saturēt kokmateriālus, būvmateriālus, metāla, plastmasas un tekstila izstrādājumus, kā arī sadegušus, apdegušus atkritumus). Atbilstoši MK noteikumu Nr.302 pielikumam “Atkritumu klasifikators”, kapsētu atkritumi klasificējami ar 2002 grupas-dārzu un parku atkritumi (arī kapsētu atkritumi) klases kodu 200201-*bioloģiski noārdāmi atkritumi*.
- (10) - Nešķirotus sadzīves atkritumus (200301) atļauts uzglabāt tikai angārā.
- (11) - Pāršķiroti un drupināti būvniecības atkritumi, kuriem poligona teritorijā veikts reģenerācijas process, paredzēti turpmākai izmantošanai (atkritumu klase 191209) – izmantošanai poligona iekšējās infrastruktūras vajadzībām; atkritumu krātuves sānu malu pārklāšanai 191209.
- (12) – t.sk. tehnisko ceļu iekšējā infrastruktūrai (170107, 191216).
- (13) – t.sk. atkritumu krātuves pārklāšanai (191213) – atbilstoši Atļaujas 2.tabulai.
- **Atkritumu pārklāšanai krātuvēs (ikdienas pārklājums, starppārklājums) izmantojamais atkritumu apjoms nedrīkst pārsniegt 20% no apglabājamā atkritumu apjoma kalendārā gadā (atļauts izmantot arī 191209 klases atkritumus).**
- (14) – atkritumu reģenerācijas veids R3-*organisko vielu pārstrāde vai attīrīšana, ieskaitot kompostēšanu un citus bioloģiskās pārveidošanas procesus*, saskaņā ar MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 “Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.
- * - pārskatīta 16.03.2023.**

22. Tabula. Atkritumu savākšana un pārvadāšana*

Atkritumu klase un nosaukums ⁽¹⁾	Atkritumu bīstamība ⁽²⁾	Savākšanas veids ⁽³⁾	Pārvadāto daudzums (t/gadā)	Pārvadāšanas veids ⁽⁴⁾	Pārvadāšanas uzņēmums vai atkritumu radītājs	Uzņēmums, kas saņem atkritumus
020199 citi šīs grupas atkritumi (kaulu milti)	Nav bīstami	Konteineri	175,0	Autotransports	SIA “GROW ENERGY”	SIA “ZAAO”
020704 Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli (Alkohola un bezalkoholisko dzērienu iznīcināšana)	Nav bīstami	Konteineri	300,0	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju	SIA “ZAAO”
030307 Papīra un kartona atkārtotā pārstrādē mehāniski atdalīti	Nav bīstami	Konteineri	300,0	Autotransports	Celulozes ražošanas atkritumi	SIA “ZAAO”
080201 Putekļu saturoši atkritumi	Nav bīstami	Konteineri	4,0	Autotransports	SIA “Valpro”	SIA “ZAAO”
101103 Stikla šķiedras atkritumi	Nav bīstami	Konteineri	12 000,0	Autotransports	AS “Valmieras stikla šķiedra”	SIA “ZAAO”

					SIA "Eco Baltia vide", SIA "ZAAO"	
101199 Citi šīs grupas atkritumi (Stikla šķiedras atkritumi)	Nav bīstami	Konteineri	2 000,0	Autotransports	AS "Valmieras stikla šķiedra" SIA "Eco Baltia vide" SIA "ZAAO"	SIA "ZAAO"
120102 Melno metālu putekļi un cietās daļiņas	Nav bīstami	Konteineri	80,0	Autotransports	SIA "Valpro"	SIA "ZAAO"
150203 Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri neatbilst 150202 klasei	Nav bīstami	Konteineri	3,0	Autotransports	SIA "Valpro"	SIA "ZAAO"
170605 Azbestu saturoši būvmateriāli ⁽⁵⁾	Bīstami	Konteineri	2 000,0	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	SIA "ZAAO"
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	Konteineri	40 000,0	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	SIA "ZAAO"
0202 Gaļas, zivju un citu dzīvnieku valsts izcelsmes pārtikas produktu ražošanas un apstrādes atkritumi	Nav bīstami	Konteineri	700,0	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atļauju	SIA "ZAAO"
0205 Piena produktu ražošanas atkritumi	Nav bīstami	Konteineri	700,0	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atļauju	SIA "ZAAO"
1001 Spēkstaciju un citu termocentrāļu atkritumi (izņemot 19 nodaļu)	Nav bīstami	Konteineri	1 000,0	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atļauju	SIA "ZAAO"
1501 Iepakojums (ieskaitot atsevišķi savāktos sadzīvē radīto izlietoto iepakojumu)	Nav bīstami	Konteineri	27 750,0	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	SIA "ZAAO"
1601 Dažāda veida nolietoti transportlīdzekļi, arī nolietoti satiksmē neizmantojami transportlīdzekļi, to sadalīšanas atkritumi, transportlīdzekļu apkopes atkritumi (izņemot 13 un 14 nodaļu, kā arī 1606 un 1608 grupu)	Nav bīstami	Konteineri	900,0	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	SIA "ZAAO"
1602 Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi	Nav bīstami	Konteineri	120,0	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	SIA "ZAAO"
1701 Betons, ķieģeļi, flīzes, kārniņi, keramika	Nav bīstami	Konteineri	5 000,0	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	SIA "ZAAO"
1709 Citi būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi	Nav bīstami	Konteineri	10 000,0	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	SIA "ZAAO"
1908 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu citi atkritumi	Nav bīstami	Konteineri	6 200,0	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	SIA "ZAAO"
1912 Atkritumu mehāniskās apstrādes (piemēram, šķirošana, sasmalcināšana, sablīvēšana, briketēšana) atkritumi	Nav bīstami	Konteineri	5 000,0	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	SIA "ZAAO"
2001 Atsevišķi savāktie atkritumu veidi	Nav bīstami	Konteineri	100,0	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu	SIA "ZAAO"

(izņemot 1501 grupu)					atkritumu pārvadāšanas atļauju	
2002 Dārzu un parku atkritumi (arī kapsētu atkritumi)	Nav bīstami	Konteineri	6 000,0	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	SIA "ZAAO"
2003 Citi sadzīves atkritumi	Nav bīstami	Konteineri	12 000,0	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	SIA "ZAAO"
Bīstamie atkritumi	Bīstami	Konteineri	150,0	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	SIA "ZAAO"

Piezīmes: ^{(1), (2)} Saskaņā ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".

⁽³⁾ Konteineri, mucas, maisi un citi.

⁽⁴⁾ Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.

⁽⁵⁾ Būvmateriālus, kas satur azbestu saistītā veidā, un citus pēc īpašībām līdzīgus azbesta atkritumus var apglabāt sadzīves atkritumu poligonos saskaņā ar vides aizsardzību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

* - *pārskatīta 08.02.2023.*

23.tabula. Atkritumu apglabāšana *

Atkritumu klase ⁽¹⁾ Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Maksimālais atļaujā pieprasītais atkritumu daudzums apglabāšanai, tonnas gadā (vai tonnas kvartālā)
Turpmākai reģenerācijai nederīgi atkritumi, inertie atkritumi (ražošanas un sadzīves atkritumi, kas atbilst atļautajiem atkritumu apglabāšanas veidiem sadzīves atkritumu poligonā atbilstoši MK 27.12.2011. noteikumiem Nr. 1032 "Atkritumu poligona noteikumi")	Nē	49 082,0
170605 Azbestu saturoši atkritumi	Jā	2 000,0

Piezīmes: ^{(1), (2), (3)} Saskaņā ar Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".

* - *pārskatīta 08.02.2023.*

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

11.2.1. Atkritumu savākšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana, sagatavošana atkārtotai izmantošanai vai reģenerācijai, reģenerācija un apglabāšana ir atļauta tikai tam speciāli piemērotās un aprīkotās vietās, atbilstoši Atļaujas 4. un 5. pielikuma objektu izvietojuma shēmai, Atļaujas 6., 7., 12. un 13. pielikuma Atkritumu izvietojuma shēmai, 1.pielikuma 3. attēla un 7.pielikuma Atkritumu plūsmas shēmai – ievērojot, ka darbības vietās jānodrošina ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu segumu, apstākļos, kas nerada kaitējumu videi vai draudus cilvēku veselībai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu apsaimniekošanu un atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām.

11.2.2. Atkritumu uzglabāšana atļauta tikai teritorijā, kas ir nodrošināta ar lietussūkņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu.

11.2.3. Atkritumu apsaimniekošanas darbības vietā pastāvīgi nodrošināt auto svaru atkritumu uzskaites precīzai atkritumu šķirošanas stacijā ienākošā, izejošā un poligona krātuvē apglabātā atkritumu apjoma kontrolei; veikt regulāru svaru verificēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām; par mērījumu vienotību, valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu, mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm.

11.2.4. Atkritumu ievēšana un apsaimniekošana objektā veicama tā, lai neradītu traucējumus pieguļošo teritoriju izmantošanā un nepieļautu citu atkritumu veidu ievēšanu, kā arī teritorijas piegružošanu.

11.2.5. Atkritumu uzglabāšanas vietās nodrošināt normatīvajos aktos par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām noteiktās prasības.

11.2.6. Teritorijā vienlaicīgi uzglabājama atkritumu apjoms atļauts atbilstoši konteineru tilpumiem, atbilstoši 21. tabulai (pagaidu uzglabājama atkritumu apjoms).

11.2.7. Apsaimniekotos atkritumus uzglabāt ne ilgāk kā trīs mēnešus, nodrošinot regulāru atkritumu apriti, nepieļaujot ilgstošu to uzglabāšanu, pēc īslaicīgas uzglabāšanas nodot atkritumus apsaimniekošanai uzņēmumiem, kas nodarbojas ar attiecīgo atkritumu savākšanu un pārstrādi, saņēmuši atbilstošu atļauju un spēkā esošu finanšu nodrošinājumu.

11.2.8. Ja vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijā ir sasniedzis apjomu, kas noteikts Atļaujas 21. tabulā, nav atļauts ievest darbības vietā šīs klases atkritumus, lai neveidotu atkritumu uzkrājumu objektā.

11.2.9. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) apsaimniekošanu veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par EEIA apsaimniekošanu, kārtību, kādā apsaimnieko EEI atkritumus, elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un marķēšanas prasībām. EEIA savākt atsevišķi no citiem atkritumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu.

11.2.10. Luminiscentās spuldzes līdz tālākai nodošanai atkritumu apsaimniekotājam uzglabāt nenasistas slēgtās tvertnēs, kastēs vai konteineros.

Skābi vai sārmu saturošus akumulatorus uzglabāt neapgāztus slēgtos konteineros. Akumulatoru uzglabāšanas vietās nodrošināt normatīvo aktu prasības par atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtību.

11.2.11. Azbestu saturošus būvniecības atkritumus atļauts noglabāt 2.krātuves atsevišķos sektoros – 24., 25., 26.sektorā.

Azbesta atkritumu apsaimniekošanu nodrošināt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu. Apglabājot azbestu saturošus atkritumus, nepieļaut azbesta šķiedru vai putekļu nokļūšanu vidē:

- organizēt azbestu saturošu būvmateriālu (klase 170605) atkritumu pieņemšanas plūsmu poligonā tā, lai nodrošinātu šo atkritumu apbēršanu iespējami īsākā laikā; aizliegta jebkāda transporta (t.sk. kompaktora) pārvietošanās pa neapbērtiem azbestu saturošiem atkritumiem;
- regulāri un nekavējoties pārsegt tos ar sadzīves atkritumu slāni;
- nav atļauta azbestu saturošu būvmateriālu sajaukšana ar citiem sadzīves atkritumiem un izlīdzināšana pa visu šūnas sektora laukumu, kā arī blietēšana pirms to pārsegšanas, lai nepieļautu putekļu emisiju no mehāniskas iedarbības (līdzināšanas, blietēšanas).

11.2.12. Azbestu saturošus atkritumus apglabāt vismaz divu metru dziļumā (ierokot tā, lai virs azbestu saturošo atkritumu slāņa nodrošinātu ne mazāk kā 2 metrus biezu atkritumu, smalku būvgružu vai cita inerta materiāla pārklājuma slāni). Azbestu saturošus atkritumus izvietot uz sablīvētu atkritumu kārtas, uzreiz virs gāzes caurlaidīgā grunts slāņa, ar kuru tiek pārklāta atkritumu kārtā. Azbestu saturošos atkritumus nav atļauts izvietot tieši uz ģeomembrānas.

11.2.13. Poligonā nodrošināt informāciju (rakstiski vai elektroniski) par azbestu saturošu atkritumu pieņemšanu un apglabāšanu (kravas iztukšošanas sektors; atkritumu slāņa biezums, kurā krava tiek iztukšota).

11.2.14. SA poligonā “Daibe” pieņemtos kaulu miltus noglabāt 2.atkritumu krātuves 18., 19. un 20. sektorā.

11.2.15. Poligona krātuvē atļauts ievest tikai apstrādātas notekūdeņu dūņas, kas atbilst sadzīves atkritumu pieņemšanas kritērijiem, atbilstoši normatīvo aktu prasībām atkritumu poligonu noteikumiem un ja apstrādāto notekūdeņu dūņu sausnas saturs nav mazāks par 15 % atbilstoši normatīvo aktu prasībām par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli (ko apliecina atbilstošs testēšanas pārskats). Testēšanas pārskati saglabājami un nepieciešamības gadījumā uzrādāmi valsts vides inspektoram un jāiesniedz kopā ar gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi. Nav atļauts pieņemt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas, kam nav pievienots atbilstošs testēšanas pārskats.

11.2.16. Bioloģiski noārdāmus mājsaimniecības atkritumus drīkst apglabāt, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par poligonu apsaimniekošanu:

- sākot no 16.07.2020. poligonā drīkst apglabāt 35 % no tādu bioloģiski noārdāmu atkritumu masas, kas radīti 1995. gadā vai arī pēdējā gadā pirms 1995. gada un par ko ir pieejami standartizēti Eurostat dati.

11.2.17. Biomasas satura noteikšana atdalītajos bioloģiski noārdāmajos atkritumos (atkritumu klase 191213) no nešķirotu sadzīves atkritumu (klase 200301) šķirošanas līnijas reizī ceturksnī jānosaka atbilstoši standartam ISO 21644:2021 vai izmantojot citu līdzvērtīgu vai labāku metodi. Pēc tam, kad noteikts masas % dabīgi mitrām frakcijām, nosaka to mitruma saturu izmantojot atbilstošu standartu tā noteikšanai. Rezultātus ar izvērtējumu iesniegt reizē ar *Gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi* katru gadu līdz 1.aprīlim.

- 11.2.18. Pārejas periodā līdz 31.12.2023. ikdienas pārklājumam un starppārklājumam (ik pēc 2,0 – 2,5 m ~20 cm biezumā) atļauts izmantot 191213 klases atkritumus no nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas līnijas, ja tie ir sasmalcināti atbilstoši 11.2.22. nosacījumam un 21.tabulai.
- 11.2.19. Ja konstatēts, ka piejaukums bioloģiski noārdāmiem atkritumiem ir lielāks par 30% (ne bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzums ir virs 30%), šie atkritumi jānodod atkārtotai pāršķirošanai vai jāapglabā biodegradācijas šūnā (uzskatāmi par apglabātiem).
- 11.2.20. Līdz ar iesniegumu BNA pārstrādes iekārtas darbības iekļaušanai Atļaujā iesniegt Dienestā kvalitātes pārvaldības sistēmu, lai nodrošinātu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes procesa izsekojamību un atbilstību normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūtam materiālam.
- 11.2.21. Sākot ar 01.01.2024. tehniskā komposta sagatavošana jāveic atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski norādāmiem atkritumiem iegūtam materiālam, un jānodrošina šo noteikumu prasību izpilde.
- 11.2.22. Ikdienas pārklājums, starppārklājuma veidošanai nedrīkst pārsniegt 20% no apglabājamā atkritumu apjoma poligonā kalendārā gada laikā.
- 11.2.23. Ikdienas pārklājumam un starppārklājumam atļauts izmantot 1.kvalitātes vai 2.kvalitātes tehnisko kompostu, kas iegūts un atbilst noteikumiem par kārtību, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski norādāmiem atkritumiem iegūtam materiālam pēc 01.01.2024. un pēc 11.2.20.nosacījuma izpildes.
- 11.2.24. Pirms izmantošanas poligona pārklājumam 191213, 191209 klasi – to nosver.
- 11.2.25. Ja ikdienas un starppārklājuma veidošanai izmantotā materiāla apjoms pārsniedz 20% no apglabājamo atkritumu apjoma kalendārā gada laikā, tad par pārsniegtā apjoma daļu ir maksājams dabas resursu nodoklis.
- 11.2.26. Nodrošināt, ka netiek sajaukti ievestie būvniecības atkritumi ar atdalītajiem atkritumiem, kā arī ar atkārtoti izmantojamiem materiāliem, t.sk., nodrošināt atkārtoti izmantojamo materiālu savstarpēju nesajaukšanos.
- 11.2.27. Ja būvniecībā radušos paredzēts nodot kā otrreizējo materiālu citiem komersantiem, lai nodrošinātu būvniecības atkritumu pārstrādes procesa izsekojamību, Operatoram ieviest un uzturēt būvniecības atkritumu kvalitātes pārvaldības sistēmu, atbilstoši normatīvajos aktos par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus, noteiktiem kritērijiem atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai. Pirms būvniecības atkritumu pārstrādes procesa uzsākšanas (ja plānots reģenerētus atkritumus nodot kā izejmateriālu), iesniegt Dienestā saskaņošanai izstrādāto dokumentu “*Kvalitātes kontroles procedūra būvniecības atkritumu apstrādes kontrolei un sagatavotā materiāla kvalitātes uzraudzībai*”. Poligona atkritumu apglabāšanas krātuves starpslāņiem, nogāžu stabilizācijai, poligona infrastruktūras vajadzībām atļauts izmantot tikai reģenerētos būvgružus.
- 11.2.28. Nodrošināt būvniecības atkritumu apstrādes iekārtu darba laika uzskaiti.
- 11.2.29. Iegūtos materiālus izmantot tam paredzētam mērķim gada laikā no reģenerācijas brīža.
- 11.2.30. Veikt otrreizējā materiāla uzskaiti atbilstoši normatīvajiem aktiem par otrreizējo izejvielu uzskaites kārtību.
- 11.2.31. Lai nodrošinātu koksnes atkritumu pārstrādes procesa izsekojamību un otrreizējo izejvielu kvalitātes uzraudzību, Operatoram ieviest un uzturēt koksnes atkritumu kvalitātes pārvaldības sistēmu, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu šķeldai, skaidām un putekļiem, kas iegūti no koksnes iepakojuma vai noteikta veida koksnes būvniecības atkritumiem. Pirms koksnes atkritumu pārstrādes procesa uzsākšanas, iesniegt Dienestā saskaņošanai izstrādāto dokumentu “*Kvalitātes kontroles procedūra koksnes atkritumu apstrādes kontrolei un sagatavotā materiāla kvalitātes uzraudzībai*”.
- 11.2.32. RDF atkritumu (klase 191210) uzglabāšana atļauta tikai noliktavā-angārā; RDF atkritumu pirms to nodošanas jānosver.
- 11.2.33. Ja poligonā tiek nodotas preces iznīcināšanai, veikt iznīcināmo preču uzskaiti (veids, daudzums) un reizi gadā (līdz 1. aprīlim reizē ar pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi) iznīcināto preču sarakstu iesniegt Dienestā.
- 11.2.34. Iepakojumu, t.sk. izlietoto iepakojumu apsaimniekot atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
- 11.2.35. Lai nodrošinātu atkritumu pārvadājumu elektronisko reģistrāciju (t.sk. būvniecības un bīstamo atkritumu) un uzskaiti valsts teritorijā, izmantot *Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmu (APUS)* atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti. Atkritumu reģistrācijas kartēm-pavadzīmēm jāatbilst normatīvo aktu prasībām par atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti, veidlapām.

11.2.36. Ja tiek veikti atkritumu pārrobežu sūtījumi, ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 15.05.2014. Regulu (ES) Nr.660/2014, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1013/2006 par atkritumu sūtījumiem prasības.

11.2.37. Atkritumu uzglabāšanā un apsaimniekošanā ievērot VUGD ugunsdrošības noteikumu prasības (piem., teritorijā aizliegts uzglabāt degtspējīgus atkritumus ārpus īpaši izraudzītām un iekārtotām vietām, ugunsdzēsības transportam paredzēt ceļus, piebrauktuves un caurbrauktuves).

11.2.38. Atkritumus uzglabāt vienu no otra tādā attālumā, lai iespējamās aizdegšanās gadījumā uguns liesmas nevarētu uzreiz pārnēsties uz citiem atkritumiem.

11.2.39. Uzņēmumā (t.sk. RDF atkritumu ar klasi 191210 uzglabāšana) nodrošināt tādas tehnoloģiskās ierīces vai citus uzraudzības paņēmienus, kas brīdina par iespējamām nelaimēm (ugunsgrēks, sadūmojums) objektā vai ļauj savlaicīgi konstatēt iespējamās nelaimes. Nodrošināt ugunsdzēsības aparātus tādā apjomā, lai varētu maksimāli ierobežot atkritumu degšanu.

11.2.40. Ja pastāv atkritumu paš aizdegšanās iespēja (t.sk. RDF atkritumu ar klasi 191210), frontālajiem iekrāvējiem jābūt aprīkoti ar gumijas sloksnēm, lai novērstu dzirksteļu rašanos kraujot vai pārvietojot atkritumus. Nodrošināt piebrauktuves/brauktuves dzēšanas transportam.

11.2.41. Uzturēt kārtībā laukumus – paredzot, ka tie atkritumi, kas tiek uzglabāti ārā, tiek norobežoti no citiem atkritumiem/komposta un nepieļaut to izplatīšanos pa visu iekārtu.

11.2.42. Regulāri veikt teritorijas sakopšanu, nepieļaujot atkritumu (nolietotu riepu u.c.) aizdegšanās iespēju. Aizliegta atkritumu un iepakojuma dedzināšana.

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

11.3.1. Nodrošināt SIA “ZAAO” apsaimniekojamās atkritumu plūsmas izsekojamību: vienu reizi dienā veikt ievesto un izvesto atkritumu – radīto, valdījumā esošo un apsaimniekoto atkritumu (t.sk. pirms apglabāšanas apstrādāto, savākto un transportēto, šķirotu – sagatavoto atkārtotai izmantošanai, reģenerācijai vai pārstrādei, uzņēmumā radītos un nodoto reģenerācijai vai apglabāšanai) veida, daudzuma (tonnās), izcelsmes, savākšanas un pārvadāšanas (arī atkritumu pārrobežu sūtījumu) biežuma, reģenerācijas un apglabāšanas veida/vietas – uzskaiti hronoloģiskā secībā Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā papīra formā vai elektroniski.

11.3.2. Nodrošināt atkritumu, kas tiek izmantoti ikdienas pārklājuma, starppārklājuma, sānu malu veidošanai, kā arī inženiertehniskām vajadzībām, piem., ceļiem uzskaiti. Uzskaites datus pievienot ikgadējam statistikas pārskatam “*Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem*”.

11.3.3. Radīto un apsaimniekoto bīstamo atkritumu identifikāciju, uzskaiti (bnodrošināt atsevišķā *Atkritumu uzskaites žurnālā* papīra formā vai elektroniski), uzglabāšanu, iepakojšanu, marķēšanu un pārvadāšanu nodrošināt atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus, kā arī par atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību.

11.3.4. Radīto un apsaimniekoto būvniecības atkritumu uzskaiti atsevišķā *Atkritumu uzskaites žurnālā* papīra formā vai elektroniski atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus, kā arī par atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību.

11.3.5. Nodrošināt NAI dūņu testēšanu, uzskaiti un izmantošanu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu. Datu pareizību apliecināt ar atbildīgās amatpersonas parakstu.

11.3.6. Operators pēc pieprasījuma atkritumu piegādātājam izsniedz rakstisku izziņu par katru atkritumu kravu, kura ir pieņemta apglabāšanai poligonā.

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

11.4.1. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt Dienestā un Cēsu novada pašvaldībā *Gada pārskatu* (pašvaldībām, kuru administratīvajās teritorijās savāktie sadzīves atkritumi ir apglabāti attiecīgajā poligonā, gada pārskatu iesniegt pēc pieprasījuma). Gada pārskatā apkopot informāciju atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligону noteikumiem, t.sk.: vienu reizi gadā noteikt apglabāto atkritumu slāņa augstumu. Apglabāto atkritumu slāņa augstumu aprēķināt, ņemot vērā krātuves pamatnes atzīmi un ievesto atkritumu apjomu. Vienu reizi gadā noteikt apglabāto atkritumu krātuves aizpildīto tilpumu un platību; Krātuves aizpildīto tilpumu noteikt, veicot topogrāfisko uzmērīšanu (*atkritumu poligonā apglabāto atkritumu tilpumu noteikt, reizi gadā veicot apglabāto atkritumu slāņa topogrāfisko uzmērīšanu vai izmantojot citus tehniskus līdzekļus, piemēram, bezpilota gaisa kuģi vai citu veidu lidaparātus, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi atbilstoši normatīvajiem aktiem par aviāciju*).

Vienu reizi gadā noteikt apglabāto atkritumu krātuves neaizpildīto tilpumu un platību. Vienu reizi gadā noteikt krātuvē apglabāto atkritumu blīvumu. Apglabāto atkritumu slāņa augstumu aprēķināt, ņemot vērā krātuves pamatnes atzīmi un ievesto atkritumu svaru. Vienu reizi gadā fiksēt atkritumu sastāvu.

Vienu reizi gadā fiksēt apglabāšanas metodes. Vienu reizi gadā fiksēt apglabāšanas laiku un ilgumu.

11.4.2. Cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstama piesārņojuma vai nopietna šāda piesārņojuma rašanās draudu gadījumā nekavējoties par to paziņot Dienestam, tālrunis: 26338800 (24/7).

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

11.6.1. Poligona “Daibe” kategorija – sadzīves atkritumu poligons.

Poligona ietilpība – 2.kārtas krātuves un vidussūnā (starp jau rekultivēto pirmo šūnu un otro šūnu, tās apvienojot) kopējais aprēķinātais tilpums - 508200 m³, t.sk. vidussūnas atkritumu krātuves tilpums 221 590 m³; kopējā atkritumu krātuves pamatnes platība 4,5 ha. 2.krātuvē un vidussūnā noglabājamais atkritumu apjoms 25 000 t/gadā;

3.krātuves kopējais aprēķinātais tilpums – 180000 m³. atkritumu krātuves pamatnes platība 2 ha. 3.krātuvē noglabājamais atkritumu apjoms 12000 t/gadā.

Poligona darbības ilgums – atbilstoši poligona ietilpībai, aprēķinātais poligona 2.kārtas krātuves un vidussūnas tilpums - līdz 2024.gada sākumam, 3. krātuves tilpums - līdz 2037.gada sākumam.

Pieņemto atkritumu veidi un kategorijas – 2.krātuvē noglabājamais atkritumu apjoms 25 000 t/gadā (~80 tonnām dienā) atkritumu, 3.krātuvē noglabājamais atkritumu apjoms 12000 t/gadā (~38,5 tonnām dienā), atbilstoši Atļaujas 21., 23. tabulām. Atkritumiem jāatbilst kritērijiem, kas izvirzīti normatīvajos aktos par atkritumu poligonu noteikumiem. 3.krātuvē atļauts apglabāt galvenokārt stikla šķiedras atkritumus.

11.6.2. Iekārtu darbību, procesu vadību un pārraudzību veikt atbilstoši izstrādātai poligona “Daibe” rokasgrāmatai.

11.6.3. Poligonā atļauts apglabāt tikai iepriekš apstrādātus atkritumus. Nav atļauts pieņemt apglabāšanai atkritumus, kas noteikti MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1032 “Atkritumu poligonu noteikumi” 34. punktā. Jāveic poligonā reģistrēto un pieņemto atkritumu šķirošana vai otrreiz izmantojamo materiālu pārstrāde vai uzglabāšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu apsaimniekošanu.

11.6.4. Pirms atkritumu pieņemšanas izvērtēt atkritumu atbilstību un rīkoties saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

11.6.5. Aizliegts atkritumus sajaukt, lai panāktu to atbilstību atkritumu pieņemšanas nosacījumiem.

11.6.6. Ja tiek konstatēts, ka piegādātie atkritumi nav apglabājami krātuvē, tos nodot atpakaļ piegādātājam. Par minēto atkritumu neatbilstību atkritumu aprakstam nekavējoties rakstiski informēt Vidzemes RVP.

11.6.7. SA poligonā “Daibe” ar atkritumiem veiktās darbības reģistrēt *Atkritumu poligona “Daibe” darbības reģistrācijas žurnālā* atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem un atbilstoši šo noteikumu veidlapas paraugam.

11.6.8. Poligona iekārtošanu un ekspluatāciju veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

11.6.9. Poligonu apsaimniekot tā, lai nepieļautu virszemes un pazemes ūdeņu piesārņojumu, mazinātu smakas un putekļu izplatīšanos, novērstu atkritumu vieglās frakcijas izplatīšanos ar vēju, mazinātu trokšņus, novērstu putnu, grauzēju un insektu kaitīgo darbību, nepieļautu aerosolu veidošanos, nepieļautu ugunsgrēku, atkritumu pašizdegšanos un bīstamo atkritumu noplūdi vai izbiršanu iesaiņojuma vai taras bojājuma dēļ saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par poligonu apsaimniekošanu.

11.6.10. SA poligona “Daibe” slēgšanu un apsaimniekošanu pēc slēgšanas veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

12.1. Darbības ar atkritumiem, kā arī atkritumus uzglabāšanu un apglabāšanu veikt atbilstoši informācijai Atļaujas 1.pielikumā, saskaņā ar atkritumu izvietojuma shēmām atbilstoši Atļaujas 5., 6., 7., 11., 12., 13. un 14.pielikumam.

12.2. Nodrošināt grunts un pazemes ūdeņu kvalitāti atkritumu poligona krātuves teritorijā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem, par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, normatīvo aktu prasībām par virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei.

12.3. Nepieļaut gruntsūdeņu līmeņa paaugstināšanos poligonā. Reizi mēnesī (lietus gāzes laikā biežāk) apsekt atkritumu krātuves novadgrāvjus, nepieciešamības gadījumā veikt to tīrīšanu.

12.4. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmuma teritorijā esošos infiltrāta un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu. Nepieļaut neattīrītu sadzīves, lietus notekūdeņu un infiltrāta noplūdes un novadišanu vidē, radot draudus pazemes ūdeņu un grunts piesārņojumam.

12.5. Poligona teritorijas darba zonās nodrošināt slodžu izturīgu ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu segumu, lai novērstu piesārņojošo vielu nokļūšanu gruntī, pazemes ūdeņos un virszemes ūdeņos. Paredzēt un realizēt pasākumus, kas izslēdz atkritumu apsaimniekošanas zonās piesārņojuma noplūdi gruntī, tajā skaitā atbilstoša poligona krātuves pamatnes saglabāšana un nodrošināšana.

12.6. Bīstamos atkritumus uzglabāt un apsaimniekot tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību.

Vietās, kur iespējama naftas produktu vai citu bīstamu ķīmisko vielu noplūde, nodrošināt brīvu pieeju absorbenta krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušos bīstamos atkritumus apsaimniekot atbilstoši normatīvo aktu par atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtību prasībām.

12.7. Ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktos aprobežojumus sanitārai aizsargjoslai ap atkritumu krātuves teritoriju un aprobežojumus darbībām aizsargjoslā ap meliorācijas grāvjiem saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 28.panta(2)punkta, 35., un 39.pantam.

12.8. Veikt pazemes ūdeņu monitoringu (atkritumu poligona esošais gruntsūdeņu novērošanas monitoringa tīkls ietver 13 urbumus) atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligona noteikumiem, Atļaujas 24.4.tabulai un Atļaujas 14.pielikuma monitoriga punktu izvietojuma shēmai:

- nodrošināt regulāru atkritumu krātuves inženierbūvju darbības pārbaudi un apkopi;

- divas reizes gadā veikt pazemes ūdeņu līmeņa mērījumus (metros no zemes virsmas) izveidotajos 13 pazemes ūdens novērošanas urbumos;

- divas reizes gadā 13 pazemes ūdens monitoringa novērošanas urbumos veikt pazemes ūdeņu nepilno ķīmisko analīzi, nosakot šādus parametrus: pH (uz vietas urbuma atsūkņēšanas laikā), elektrovadītspēja (uz vietas urbuma atsūkņēšanas laikā), ķīmiskais skābekļa patēriņš, kopējais slāpekļa daudzums, kopējais fosfora daudzums, hlorīdi Cl-

- divas reizes gadā 13 pazemes ūdens monitoringa novērošanas urbumos veikt pazemes ūdeņu pilno ķīmisko analīzi, nosakot sekojošus parametrus: pH (uz vietas urbuma atsūkņēšanas laikā), elektrovadītspēja (uz vietas urbuma atsūkņēšanas laikā), ķīmiskais skābekļa patēriņš, kopējais slāpekļa daudzums, kopējais fosfora daudzums, hlorīdi Cl-, sauses saturs, bioķīmiskais skābekļa patēriņš piecās dienās, oksidējamība (permanganāta metode), nitrāti (NO-3), nitrīti (NO-2), amonijs (NH+4), sulfāti (SO2-4), fenolu indekss, naftas produkti, bors, metāli: cinks (Zn), varš (Cu), kadmījs (Cd), hroms (Cr), svins (Pb), dzīvsudrabs (Hg), dzelzs (Fe), mangāns (Mn) un kobalts (Co).

12.9. Paraugus pazemes ūdeņu ķīmiskajām analīzēm ņemt tikai pēc pH un elektrovadītspējas stabilizācijas.

12.10. Pazemes ūdens monitoringu veikt akreditētā laboratorijā, kuras akreditācijas sfērā ir iekļauti monitoringam noteikto parametru testēšana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti.

12.11. Ja piesārņojuma līmenis pazemes ūdeņos pārsniedz mērķlielumu vai robežlielumu, veikt nepieciešamos pasākumus, lai precizētu piesārņojuma areāla robežas un jānovērš pazemes ūdeņu turpmākā piesārņojuma iespējas atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti.

- 12.12. Pazemes ūdeņu monitoringa datus un veiktās apsekošanas reģistrēt *Atkritumu poligona krātuves darbības reģistrācijas žurnālā*.
- 12.13. Pazemes ūdens kvalitātes testēšanas pārskatus, to rezultātus un atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtējumu iesniegt Dienestā kopā ar gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi un monitoringa rezultātiem.
- 12.14. Tehnikas apkopes vietās un degvielas uzpildes vietā nodrošināt pretinfiltrācijas segumu un sorbentu naftas produktu savākšanai nepieciešamības gadījumā atbilstošā apjomā. Izlietoto absorbentu nodot savākšanai bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.
- 12.15. Ķīmiskās vielas, arī bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumus uzglabāt drošā, marķētā iepakojumā (ražotāja iepakojumā).
- 12.16. Ja radusies ķīmisko vielu izlīšana un/vai noplūde, nekavējoties savākt ar absorbentu, kāds noteikts atbilstošās vielas vai maisījuma drošības datu lapā.

24.4. Tabula. Monitorings *

Kods ⁽¹⁾	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes**
Gruntsūdens kvalitātes monitorings					
Gruntsūdens novērošanas punkti Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13	ĶSP, BSP ₅ , SV, Nafta ogļūdeņraži, pH, EVS (20°C), N _{kop} , P _{kop} , Cl ⁻ , Sausne, Perm. indekss, NO ₃ ⁻ , NO ₂ ⁻ , NH ₄ ⁺ , SO ₄ ²⁻ , Fenolu indekss, B, Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, Fe, Mn, Co	Akreditētā metode	Konkrētās laboratorijas akreditētā metode	2 x gadā nepilnā ķīmiskā analīze; 2 x gadā pilnā ķīmiskā analīze	Akreditēta laboratorija, kuras sfērā ietilpst minēto parametru testēšana

* - pārskatīta 08.02.2023.

** - Veic akreditēta laboratorija kas ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditētā laboratorijā.

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

Iekārtas darbību veikt saskaņā ar Labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP), aktuālo redakciju, atbilstoši Atļaujas 1.pielikuma B-12.tabulai.

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piem., iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana, i apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

14.1. Poligona darbības nodrošināšanai izmantotās iekārtas darbināt tikai saskaņā ar to ekspluatācijas instrukcijām un dokumentā “*SA atkritumu poligona “Daibe” darbības rokasgrāmata*” noteiktajām prasībām.

14.2. Par katru ārkārtas situāciju poligonā ierakstīt žurnālā, norādot avārijas situācijas rašanās iemeslus.

14.3. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības un/vai iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, pārtraukt iekārtas darbību, novērst traucējuma cēloni.

14.4. Netipiskos apstākļos (dabas katastrofas utt.) atkritumu pieņemšana un apglabāšana atkritumu krātuvē jāpārtrauc. Pārējās iekārtas darbināt saskaņā ar iekārtu ekspluatācijas noteikumiem.

14.5. Tehnoloģiskās iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievēroti šajā atļaujā izvirzītie nosacījumi.

14.6. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 5.panta prasībām.

14.7. Nekavējoties informēt Dienestu par avārijas situācijām, kuru dēļ radies vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai pa tālruni 26338800 (24/7).

15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

15.1. Uzņēmuma darbības pārtraukšanas vai ilgstošas dīkstāves gadījumā veikt regulāras infiltrāta savākšanas sistēmas pārbaudes un nodrošināt infiltrāta attīrīšanu vai tā nodošanu licenzētai organizācijai tā tālākai apsaimniekošanai.

15.2. Poligona vai tā daļas rekultivāciju veikt saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu poligonu noteikumiem.

15.3. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.

15.4. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to bīstamībai. Nodrošināt teritorijas apsardzi.

15.5. Trīs mēnešu laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas izvest un nodot visus objekta teritorijā uzkrātos atkritumus atbilstoši to bīstamībai, komersantiem, kuri ir saņēmuši attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju un finanšu nodrošinājumu.

15.6. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārta vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārta darbības pārtraukšanas informēt Dienestu un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību.

15.7. Nodrošināt ugunsdrošības pasākumu ievērošanu attiecīgajā teritorijā atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) prasībām.

16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

16.1. Rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajam plānam rīcībai avārijas gadījumos un SA atkritumu poligona “Daibe” darbības rokasgrāmatā noteiktajām prasībām.

16.2. Ievērot poligona tehnoloģisko iekārta ekspluatācijas noteikumus, nodrošināt regulāru poligona inženierbūvju darbības pārbaudi un apkopi.

16.3. Elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā nodrošināt ar poligona darbību saistīto tehnoloģisko iekārta darbību.

16.4. Uzturēt iekārtas atbilstošā tehniskā stāvoklī, samazinot iespējamo avāriju risku.

16.5. Novērtēt avāriju iespējamību, veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku. Ievērot atkritumu krātuves tehnoloģisko iekārta ekspluatācijas noteikumus, nodrošināt regulāru atkritumu krātuves inženierbūvju darbības pārbaudi un apkopi.

16.6. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšana vai darbības ar tiem, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem; nodrošināt pietiekamu daudzumu absorbenta – izlijušu ķīmisko vielu vai maisījumu, elektrolīta vai naftas produktu savākšanai.

16.7. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.

16.8. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamās pasākumus, ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.

16.9. Nodrošināt ugunsdrošības pasākumu ievērošanu attiecīgajā uzņēmuma teritorijā. Ievērot uzņēmumā izstrādātos ugunsdrošības un darba drošības noteikumus.

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689

EEK un 96/61/EK grozīšanu

17.1. Gadījumos, kad ir pārkāpti Atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais Atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.

17.2. Avāriju gadījumā, nekavējoties informēt Dienestu pa tālruni 26338800 (24/7), sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai.

18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

18.1. Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.

18.2. Pārbaudes laikā vides valsts inspektoriem nodrošināt iekārtu darba uzskaites reģistrācijas pieejamību. Informēt Vidzemes RVP, ja kāda iekārtas daļa nedarbojas.