



Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA A KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI NR. AP22IA0001

Komersanta nosaukums: **"Jelgavas komunālie pakalpojumi" SIA**

Juridiskā adrese: **Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV 3007**

Vienotais reģistrācijas numurs: **43603022128**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **27.09.2004.**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **27.09.2004.**

Iekārta, operators: **Sadzīves atkritumu poligons "Brakšķi", SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"**

Adrese: **"Brakšķi", Līvērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003**

Tālruņa numurs: **+371 63026010**

Elektroniskā pasta adrese: **info@komunalie.lv**

Teritorijas kodi: **0030460 Līvērzes pagasts**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma „Par piesārņojumu”

1. pielikumam (A kategorijas piesārņojošās darbības):

5.3.a iekārtas nebīstamo atkritumu apglabāšanai ar jaudu virs 50 tonnām dienā (izņemot darbības, uz kurām attiecas normatīvo aktu regulējums par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī), kurās veic šādu darbību: bioloģiskā apstrāde;

5.4. atkritumu poligoni saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, kuri var uzņemt vairāk nekā 10 tonnas atkritumu dienā vai kuru kopējā ietilpība pārsniedz 25 000 tonnas, izņemot inerto atkritumu poligonus.

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam (B kategorijas piesārņojošās darbības):

5.4. iekārtas nebīstamu atkritumu apstrādei apglabāšanas nolūkos, kurās neizmanto bioloģisko vai fizikāli ķīmisko apstrādes metodi;

5.5.2. iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta atkritumu sagatavošana sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai;

5.5.5. iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta nebīstamu atkritumu reģenerācija vai to sagatavošana reģenerācijai, kas nav sadedzināšana vai līdzsadedzināšana;

- 5.8. apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmas bīstamajiem atkritumiem;
- 5.10. iekārtas nebīstamu atkritumu šķīrošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā;
- 8.9. notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk m³ diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (C kategorijas piesārņojošā darbība)

2. pielikumam (C kategorijas piesārņojošās darbības):

6.3. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 m³ diennaktī, ja notekūdeņus novada vidē.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: **08/09/2022**

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai.

Atļaujas izsniegšanas datums: **06/12/2022**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Atļauju pārvaldes direktore

D. Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju	5
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.	5
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš	5
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.	5
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.	5
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.	5
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi	6
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	6
6.1. darbība un vadība	6
6.2. darba stundas	7
7. Resursu izmantošana	10
7.1. ūdens	10
7.2. enerģija	11
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli	11
8. Gaisa aizsardzība	14
8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības	14
8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti	21
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība	21
8.4. smakas	21
8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	22
8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem	23
8.7. gaisa monitorings	22
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	22
8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	22
9. Notekūdeņi	23
9.1. izplūdes, emisijas limiti	23
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība	32
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	33
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē	33
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	33
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	34
10. Troksnis	34
10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai	34
10.2. trokšņa emisijas limiti	35
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	35
10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	36
11. Atkritumi	36
11.1. atkritumu veidošanās	36
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi	59
11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	60
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	62
11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums	62
11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas	63

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	66
13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem	66
14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos	67
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....	68
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	68
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	69
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm	69

Pielikumi:

1. SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (turpmāk – Operators) iesniegums ar Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes (turpmāk – Dienests) novērtējumu.
2. Dienestā saņemtie/nosūtītie dokumenti un norādes uz datumiem.
3. Sadzīves atkritumu poligona (turpmāk – poligons) “Brakšķi” atrašanās vietas karte; Krātuves “Brakšķi-1. kārtā” un “Brakšķi-2. kārtā” optimizācijas izvietošanas shēma un šķērsgriezums.
4. Teritorijas plāns. Ēku un būvju izvietošanas objekta teritorijā.
Emisijas avotu izvietošanas poligona “Brakšķi” teritorijā.
5. Atkritumu izvietošanas shēma atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas teritorijā.
6. Atkritumu plūsmas shēma; atkritumu plūsmas diagramma.
7. Poligona “Brakšķi” ievadamo atkritumu veidi un apjomi (t.sk. atkritumu klases kodi).
8. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, notekūdeņu novadīšanas vietu un infiltrāta savākšanas tvertņu izvietošanas teritorijā. Lietus notekūdeņu kanalizācijas tīklu shēma šķirošanas stacijas teritorijā.
9. Ūdens lietošanas bilances shēma.
10. Vides kvalitātes kontroles/monitoringa punkti poligona “Brakšķi” teritorijā un tā apkārtnē.
Gruntsūdens plūsmas virziens, gruntsūdens līmenis poligona “Brakšķi” teritorijā.
11. Jelgavas novada pašvaldības 26.09.2022. atzinums Nr.JNPIP/3-18/22/635.
12. Veselības inspekcijas 19.09.2022. atzinums Nr.2.4.9.-25./317 ar priekšlikumiem atļaujas nosacījumiem.
13. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) 21.09.2022. atzinums Nr. 22/11-1.8/353 un VUGD 21.10.2022. atzinums Nr. 22/11-1.8/370.
14. Operatora 28.11.2022. vēstule Nr. 01-09.2/69 *Par pasākumu plānu piesārņojuma novēršanai.*

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

- 1) Likums „Par piesārņojumu”;
- 2) Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

Atļauja Nr.AP22IA0001 izsniegta 06.12.2022. uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku.

Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē (turpmāk – Dienests):

- vismaz 150 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” 4.punktu;
- mēneša laikā pēc izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1.–4. vai 8.punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešajā, trīs prim daļā noteiktajos gadījumos.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Veselības inspekcijai;
- Jelgavas novada pašvaldībai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Šī atļauja aizstāj SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” Dienestā izsniegtās atļaujas:

- 1) 01.03.2013. izsniegto B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr.JE13IB0005 (atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija "Brakšķi"),
- 2) 04.10.2013. izsniegto A kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr.JE13IA0003 (bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu bioenerģijas šūna biogāzes ražošanai; atkritumu poligona "Brakšķi-2.kārta" krātuves 1. un 2.sektors),
- 3) 07.10.2015. izsniegto A kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr.JE15IA0002 (sadzīves atkritumu apglabāšanas krātuve; atkritumu poligona "Brakšķi"-2.kārta" krātuves 3. un 4.sektors).

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

6.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz Operatora iesniegto informāciju un tās izvērtējumu, Dienesta rīcībā esošo informāciju, Operatora līdzšinējās darbības izvērtējumu, ņemot vērā Jelgavas novada pašvaldības viedokli, VUGD un Veselības inspekcijas priekšlikumus, kā arī uz Atļaujas izdošanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.1.1. Atļauja izsniegta SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu poligona “Brakšķi” piesārņojošām darbībām "Brakšķos", Līvberzes pagastā, Jelgavas novadā – atkritumu apsaimniekošanai, tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētajās vietās atbilstoši *Atkritumu izvietojuma shēmām* Atļaujas 3., 4.pielikumā un *Atkritumu plūsmas diagrammām* 6. pielikumā, kā arī Atļaujas 21., 22., 23.tabulā un 7. pielikumā noteiktajiem atkritumu veidiem un apjomiem:

a) Atkritumu pieņemšanai-savākšanai, uzglabāšanai, pārkraušanai, priekšapstrādei, šķirošanai, reģenerācijai un sagatavošanai reģenerācijai šķirošanas un pārkraušanas stacijas teritorijā (zemes vienības kadastra Nr. 5462 010 0688) – līdz 56 000 tonnām gadā, 153 tonnām dienā, no tām:

1. atkritumu uzglabāšanai pirms to apstrādes vai reģenerācijas - vienlaicīgi uzglabājamais nebīstamo un bīstamo atkritumu atkritumu apjoms šķirošanas un pārkraušanas stacijas “Brakšķi” teritorijā – līdz 1 910,55 tonnām, t.sk., 15,05 tonnas bīstamie atkritumi, atbilstoši Atļaujas 21. tabulai un Atļaujas 1. pielikuma B-4. tabulai.
2. nešķirotu sadzīves atkritumu – līdz 40 000 tonnām gadā (klase 200301) savākšanai un šķirošanai šķirošanas līnijā (priekšapstrādes cehā) ar jaudu 10 t/h;
3. atkritumu sagatavošana sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai - atkritumu (sadzīves atkritumu) sagatavošana reģenerācijai – apstrāde smalcinātājā “*Lindner Komet 1800*” ar jaudu 1,5 t/stundā, kopējais darbības apjoms gadā - līdz 8 900 t/gadā;
4. atkritumu šķirošanas, uzglabāšanas, pārkraušanas laukuma darbībai ar jaudu 8 450 tonnas atkritumu gadā:
 - 4.1. atkritumu (lielgabarīta atkritumi, uzkopšanas atkritumi u.c. Atļaujas 21. tabulā un 7.pielikumā atļautās atkritumu klases) manuālai šķirošanai;
 - 4.2. atkritumu (koks) sagatavošanai reģenerācijai - līdz 400 t/gadā;
 - 4.3. būvniecības atkritumu savākšanai, šķirošanai un reģenerācijai – līdz 3 200,0 t/gadā (betons, akmeņi, ķieģeļi, flīzes u.c.; klases 170101, 170102, 170103, 170107, 170904), tos apstrādājot (šķirošana, sijāšana, smalcināšana). Iegūtā reģenerētā būvmateriāla – līdz 2 820 t/gadā izmantošanai tikai poligona iekšējās infrastruktūras vajadzībām kā izejmateriālu - pagaidu ceļu, laukumu, pamatņu izbūvei, atkritumu šūnas nogāžu stabilizācijai un starpslāņu veidošanai starp noglabāto atkritumu kārtām.
5. citu atkritumu klašu savākšanai, šķirošanai – 5 250 t/gadā (saskaņā ar Atļaujas 21. tabulu), t.sk. azbestu saturošu būvmateriālu atkritumu pieņemšanai/savākšanai un uzglabāšanai (D15) un apglabāšanai atkritumu krātuves šūnā (D1) - līdz 500 t/gadā;
6. bioloģiski noārdāmu atkritumu savākšanai (kuru pāršķirošana nav nepieciešama*) un novietošanai bioenerģijas šūnā - 5 000 t/gadā;
7. turpmākai reģenerācijai nederīgu atkritumu pieņemšanai (kuru pāršķirošana nav nepieciešama*) un apglabāšanai šūnā - 2 550 t/gadā.

* zināms kravas sastāvs un papildus pāršķirošana nav nepieciešama (piem., tīri bioloģiski noārdāmi atkritumi vai atkritumu kravas, kas radušās no konkrēta ražošanas procesa, atsevišķi savāktas un pa tiešo nogādātas uz poligonu, ar zināmu sastāvu un to turpmāka reģenerācija nav iespējama).

b) Atkritumu krātuves darbībai; atkritumu krātuves optimizācijai, apvienojot “Brakšķi-1. kārtā” un “Brakšķi-2. kārtā” teritorijas, sasniedzot atkritumu krātuves augstumu 28 m vjl un palielinot krātuvē noglabāto atkritumu apjomu par 400 000 m³ (zemes vienības kadastra Nr. 5462 010 0671):

1. atkritumu apglabāšanas krātuves darbībai ar kopējo ietilpību 926 690,0 m³ jeb 1 081 290,0 tonnām un darbības laiku 11 gadi, līdz 2033. gadam (ietverot “Brakšķi-1.kārta”, “Brakšķi-2. kārtā” un optimizācijas risinājumus);
2. bioenerģijas šūnas (bioreaktora) darbībai ar kopējo ietilpību 260 619 m³/gadā vai 260 619 t/gadā (ietverot “Brakšķi-2. kārtā” un optimizācijas projekta risinājumus) un tajā novietojamo atkritumu apjomu ~20 000 t/gadā, ~60 t/dienā, t.sk.:
 - 2.1. 13 500 t/gadā no nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas priekšapstrādes ceha (klase 191213);
 - 2.2. 1 500,0 t/gadā bioloģiski noārdāmi atkritumi (klase 200201);

- 2.3. 5 000 t/gadā citas bioloģiski noārdāmo atkritumu klases, kuras atbilst atļautajiem atkritumu veidiem atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem;
3. atkritumu apglabāšanas šūnas darbība ar jaudu 22 050 t/gadā, 100 t/dienā, t.sk.:
 - 3.1. 17 200 t/gadā no nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas priekšapstrādes ceha (atkritumu klase 191212);
 - 3.2. 1 800 t/gadā atkritumu šķirošanas/uzglabāšanas/pārkraušanas laukumā atšķirotie atkritumi (atkritumu klase 191212);
 - 3.3. 500 t/gadā azbestu saturošu būvmateriāli;
 - 3.4. 2 550 t/gadā citas atkritumu klases, kuras atbilst atļautajiem atkritumu apglabāšanas veidiem sadzīves atkritumu poligonā, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.
4. atkritumu apglabāšanas šūnas kopējā ietilpība (ietverot "Brakšķi-2. kārtā" un optimizācijas projekta risinājumus) - 491 071 m³ jeb 610 671 tonnas.

c) Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība:

5. lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ESK-120 darbība ar jaudu līdz 20 m³/dnn (NAI identif. Nr. A200407). Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti novadgrāvī, kas pēc 760m ieplūst Svētes upē (izplūdes Nr. N200775);
6. lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas EcoDRY-KSF-10 darbība ar jaudu līdz 20 m³/dnn (NAI identif. Nr. A200401). Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti novadgrāvī (izplūdes Nr. N200771).

d) Sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu darbība:

7. BIO-KRB-1,0 darbībai ar jaudu 1 m³/dnn (NAI identif. Nr. b/n). Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti lietus notekūdeņu kanalizācijas tīklā ar izplūdi novadgrāvī, kas pēc 760m ieplūst Svētes upē (izplūdes Nr. N200775);
8. MicroFAST darbībai ar jaudu 4 m³/dnn (NAI identif. Nr. A200400). Attīrītie notekūdeņi tiks novadīti novadgrāvī, (izplūdes identif. Nr. N200770).

e) Infiltrāta apsaimniekošana un attīrīšanas iekārtu uzstādīšana:

9. radītā infiltrāta apjoms pēc krātuves optimizācijas (no bioenerģijas šūnas un optimizētās krātuves daļas kopā) – ap 39 m³/dnn un 14 235 m³/gadā (AI identifikācijas Nr.A200467);
10. infiltrāta attīrīšanas iekārtas (mobilā tipa reversās osmozes) darbībai ar iekārtu maksimālo jaudu – 41,1 m³/dnn., 15 000,0 m³/gadā un attīrītā ūdens izplūdi vidē (izplūdes Nr. N200835).

f) Biogāzes ražošana:

11. biogāzes ražošanai līdz 704 tūkst. m³ (visas krātuves teritorijai pēc optimizācijas).

g) Pazemes ūdeņu ieguvei:

12. no ūdens ieguves urbuma (LVGMC datu bāzes "Urbumi" Nr. 11977, urbuma identifikācijas Nr. P201120) līdz 2,0 m³/dnn vai 730,0 m³/gadā;
 13. no ūdens ieguves urbuma (LVGMC datu bāzes "Urbumi" Nr. 10704, urbuma identifikācijas Nr. P200999) līdz 2,60 m³/dnn vai 950,0 m³/gadā.
- 6.1.2. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši Atļaujas 1. pielikumā norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, šīs Atļaujas "C" sadaļas nosacījumiem un Atļaujas pielikumiem, sekojot līdz izmaiņām normatīvajos aktos.
- 6.1.3. Nodrošināt poligona "Brakšķi" darbības atbilstību labāko pieejamo tehnisko paņēmieni (LPTP) Atsauces dokumenta par LPTP attiecībā uz atkritumu apstrādi (2018.gads)¹ prasībām (Operatora darbības atbilstības LPTP izvērtējums atbilstoši Atļaujas 1.pielikuma B-14.tabulai).
- 6.1.4. Atļauja attiecas uz ražošanas procesā izmantotajām iekārtām un to ekspluatāciju, kā arī uz visām ar pamatdarbību saistītām piesārņojošām darbībām – troksni, smakām, gaisa piesārņojumu, grunts stāvokli, notekūdeņu un poligona infiltrāta apsaimniekošanu (attīrīšanu un novadīšanu vidē).
- 6.1.5. Rakstiski informēt Dienestu par izmantojamās teritorijas izmaiņām īpašumtiesībās. Atļauja ir spēkā, kamēr ir spēkā īpašumtiesības vai lietošanas tiesības.

¹ Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment, 2018. Secinājumos par LPTP attiecībā uz atkritumu apstrādi ir atrunāts, ka secinājumos uzskaitītie un aprakstītie tehniskie paņēmieni nav ne obligāti ievērojami, ne izsmeļoši. Drīkst izmantot citus tehniskos paņēmienus, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu vides aizsardzības līmeni.

6.1.6. Atļauja ir spēkā, ja ir nodrošināts finanšu nodrošinājums. Finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu Atļaujas darbības laiku. Ja Atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, Atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai Dienestam atbilstoši normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā. Vismaz trīs nedēļas pirms finanšu nodrošinājuma termiņa beigām iesniegt Dienestā finanšu nodrošinājumu nākošajam periodam.

6.1.7. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu, operatora maiņas gadījumā Dienestā iesniegt iesniegumu, lai precizētu Atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.

6.1.8. Ievērot aprobežojumus aizsargjoslās ap atkritumu apglabāšanas poligonu “Brakšķi” saskaņā ar *Aizsargjoslu likuma* prasībām, t.sk. atkritumu krātuves aizsargjoslā (100m) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas atkritumu uzkrāšanas krātuvei; aizliegts veikt darbus, kas var izraisīt appludināšanu vai gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos; aizliegts būvēt jaunas ēkas, izņemot gadījumus, kad ēku būvniecība ir saistīta ar atkritumu apsaimniekošanu; aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas.

6.1.9. Visas Operatora veiktās darbības veicamas atbilstoši iesniegtajai teritorijas izvietojuma shēmai, atkritumu plūsmas shēmai, izvietojuma shēmai emisiju avotiem, vienlaikus ievērojot arī Vides pārraudzības valsts biroja 30.10.2002. Atzinuma Nr. 2 nosacījumus poligona darbības veikšanai.

6.1.10. Atkritumu apsaimniekošanu poligonā “Brakšķi” veikt, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības par atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu apsaimniekošanas reģioniem un atkritumu poligonu noteikumiem un atbilstoši Ministru kabineta 22.01.2021. rīkojumam Nr.45 “Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028.gadam”. Nodrošināt sadzīves atkritumu poligonā apglabātā sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanu.

6.1.11. Poligonā atļauts pieņemt tikai tos atkritumu veidus, kas atbilst normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu apsaimniekošanu. Visi pieņemtie atkritumi jāklasificē atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

6.1.12. Primāri nešķirotu sadzīves atkritumu plūsma jānovirza poligona “Brakšķi” atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijā. Tikai tādā gadījumā, ja šķirošanas stacija tehnisku iemeslu dēļ nestrādā ilgāk kā 10 dienas vai ir citi ārkārtas apstākļi, par kuriem jāinformē Dienests iepriekš, kā dēļ tos nav iespējams novirzīt šķirošanas stacijā, ir pieļaujama to īslaicīga uzglabāšana biodegradācijas šūnā tos pārsedzot, līdz laikam, kad iespējama uzglabāto atkritumu apstrāde piemērotās tehnoloģiskajās iekārtās, un šādi darbam ir ekonomisks pamatojums. Katrs gadījums uzskaitāms atsevišķi.

6.1.13. Visi bioloģiski noārdāmie atkritumi (klase 191213), ko paredzēts novietot bioenerģijas šūnā/bioreaktorā, no šķirošanas līnijas ir jānosver.

6.1.14. Apglabājamie atkritumi pirms to apglabāšanas jānosver.

6.1.15. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt Dienestā un Jelgavas novada pašvaldībā poligona “Brakšķi” darbības gada pārskatu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu apsaimniekošanu un atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

6.1.16. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt Dienestā un Jelgavas novada pašvaldībā gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, vides monitoringu, to izvērtējumu, kā arī apkopoto informāciju par atkritumu apsaimniekošanu, t.sk. par savākto sadzīves atkritumu daudzumu (apjomu), uzglabāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un pārvadāšanu, kā arī sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai, reģenerāciju vai apglabāšanu. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: <http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/> sadaļā „*Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas*”, “*Monitoringa gada pārskatu forma*”.

6.1.17. Nodrošināt ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu (“Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”, pamatojoties uz *Atkritumu uzskaites žurnālu* un *Atkritumu apglabāšanas poligona darbības reģistrācijas žurnāla* datiem; “Veidlapa Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” un “Veidlapa Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”) par iepriekšējo kalendāra gadu iesniegšanu, ievadot datus Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” elektroniskajā datu bāzē <https://videscentrs.lv/gmc.lv/lapas/parskatu-ievadisana> tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām.

6.1.18. Katru ceturksni veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par poligonā apglabātajiem atkritumiem, par gaisa piesārņošanu, kā arī dabas resursu nodokļa par pazemes ūdens ieguvī un attīrīto notekūdeņu novadīšanu vidē aprēķinus, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par dabas resursu nodokli un kārtību, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas.

6.1.19. Atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 20.¹ pantam operatoram nodokli par atkritumu apglabāšanu aprēķināt un maksāt par atkritumu poligonā apglabāto faktisko atkritumu daudzumu, piemērojot šā likuma 3. pielikumā noteiktās nodokļa likmes.

6.1.20. Atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 20.¹ pantam Operatoram jāmaksā dabas resursu nodoklis par to atkritumu daudzumu, ko pēc novietošanas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtā biogāzes ieguvei (bioenerģijas šūnā/bioreaktorā) atšķiro no pārstrādātās vai reģenerētās atkritumu frakcijas un apglabā atkritumu poligonā. Nodokli par atkritumu apglabāšanu aprēķina un maksā par atkritumu poligonā apglabāto faktisko atkritumu daudzumu, piemērojot Dabas resursu nodokļa likuma 3.pielikumā noteiktās nodokļa likmes, kas bija spēkā brīdī, kad atkritumi tika ievietoti bioreaktorā/biošūnā.

6.1.21. DRN nākotnes maksājumiem jāveido naudas līdzekļu uzkrājums atbilstoši bioreaktorā, kompostēšanas iekārtā ievietotajam atkritumu piemaisījumu %.

6.1.22. Ja ikdienas un starppārklājuma veidošanai apjoms pārsniedz 20% no apglabāto atkritumu apjoma, pārsniegtā daļa ir uzskatāma par apglabātu, par ko jāmaksā DRN.

6.1.23. Pārskatu par dabas resursu nodokli, t.sk. par poligonā apglabātajiem atkritumiem, par atkritumu krātuvē atkritumu apbērsanai izmantojamiem dabas resursiem (*ja operators plāno iegūt ar dabas resursu nodokli apliekamus dabas resursus - grunts atkritumu apbērsanai krātuvē*), pazemes ūdens ieguvī un vidē emitēto piesārņojumu par iepriekšējo ceturksni, iesniegt attiecīgajā Valsts ieņēmuma dienesta teritoriālajā iestādē.

6.1.24. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, t.sk. traucējošām smakām vai trokšņiem; noskaidrot piesārņojuma vai traucējošo trokšņu vai smaku rašanās cēloni, operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Dienestu.

6.1.25. Īstenot Operatora *Pasākumu plānā piesārņojuma novēršanai* un *Vides aizsardzības prasību izpildes plānā* paredzētos pasākumus plānotajos termiņos (skat. Atļaujas 1.pielikuma B-15.tabulā un Atļaujas 14.pielikumā).

6.1.26. Gadījumā, ja reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas nestrādā, uzkrātais infiltrāts jānodod uz SIA "Jelgavas ūdens" notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, saskaņā ar noslēgto līgumu, un jāsaglabā pavadzīmes, kas apliecina izvešanu.

6.1.27. Operatora konteinertipa reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu darbību atļauts uzsākt tikai pēc poligona "Brakšķi" infiltrāta attīrīšanas iekārtu (identifikācijas Nr.A200467) nodošanas ekspluatācijā un tehniskajos noteikumos Nr.AP22TN0957 izvirzīto vides aizsardzības prasību izpildes.

6.1.28. Līdz 2047.gadam nodrošināt rekultivētā poligona "Brakšķi-1.kārta" uzturēšanu un monitoringu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem un atbilstoši Dienesta 01.04.2016. lēmumam Nr.JE16VL0028 par A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.JE13IA0004 atcelšanu, sakarā ar poligona "Brakšķi-1.kārta" krātuves Jelgavas novada Līvberzes pagasta "Brakšķos" slēgšanu. Vides stāvokļa monitoringa rezultātus reģistrēt un apkopot *Rekultivētā poligona "Brakšķi-1.kārta" krātuves veiktā monitoringa reģistrācijas žurnālā*. Par jebkuru konstatēto negatīvo ietekmi uz vidi, nekavējoties ziņot Dienestam, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

6.1.29. Izmaiņas Atļaujā, kas attiecas uz atkritumu izmantošanu poligona tehnoloģiskām vajadzībām, ja tas nav atrunāts Atļaujā (piemēram, poligona kalna pārformēšana u.c.), pirms paredzētās darbības veikšanas ir jāsaskaņo ar Dienestu.

6.2. darba stundas

6.2.1. Ievērot Atļaujā noteikto iekārtu darba režīmu. Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu Atļaujas 12. tabulā norādīto emisijas līgumu.

6.2.2. Energoiekārtas darbināt atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām un veikt atbilstošu procesu kontroli, lai nodrošinātu iekārtu efektīvu darbību.

6.2.3. Poligona darba laiks saskaņā ar uzņēmuma izstrādāto darba grafiku atbilstoši aprakstam Atļaujas 1.pielikumā (darba dienās no plkst. 8.00 – 20.00, brīvdienās un svētku dienās no plkst. 8.00 – 18.00). Atkritumu pieņemšana, pārkraušana, kā arī autotransporta darbība nakts laikā nav pieļaujama. Nakts laikā atkritumu pieņemšana, pārkraušana un atkritumu izvešana netiek veikta.

6.2.4. Nodrošināt apmeklētājiem piekļuvi šķirošanas un pārkraušanas stacijai – vismaz 20 stundas nedēļā, tajā skaitā vismaz vienu dienu nedēļas nogalē (sestdien vai svētdien), kā arī vismaz vienu darba dienu līdz plkst. 19.00., atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu ierīkošanu un apsaimniekošanu.

6.2.5. Sadzīves atkritumu šķirošanas (priekšapstrādes) līnijas iekārta atkritumu šķirošanas stacijā darbojas vidēji 16 h/dnn., 312 d/gadā; 4992 h/gadā.

6.2.6. Ja atkritumu šķirošanas līnijas darbība tehnisku iemeslu dēļ ir traucēta uz laiku līdz 10 dienām, nešķirotus sadzīves atkritumus ar klases kodu 200301 pirms

apstrādes atļauts uzglabāt vienlaicīgi līdz 300 tonnām, tikai iekšēlpās, saskaņā ar Atļaujas 11.2.8.nosacījumu. Nodrošināt atkritumu šķirošanas līnijas darbības pārtraukuma laika uzskaiti, norādot darbības pārtraukuma iemeslus un fiksējot informāciju, kāda veida remontdarbi un apkopes darbi tiek veikti. Ja atkritumu šķirošanas līnija tehnisku iemeslu dēļ nestrādā ilgāk kā 10 dienas, nekavējoties informēt par to Dienestu.

7.Resursu izmantošana

7.1. ūdens

7.1.1. Ūdens resursu ieguvī, uzskaiti un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par ūdens resursu lietošanu un dabas resursu nodokļiem šīs Atļaujas prasībām un Atļaujas 9. un 11. tabulā norādītajiem apjomiem.

9.Tabula. Ūdens ieguve

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs ⁽¹⁾	Ūdens ieguves avota nosaukums un atrašanās vieta (adrese)	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Ūdens ieguves avota saimnieciskā iecirkņa kods	Ūdens ieguves avota teritorijas kods	Ūdens daudzums m ³ dienā	Ūdens daudzums m ³ gadā
Datu bāzes "Urbumi" Nr. 11977 LVĢMC Nr. P201120	Urbums "Līvberzes smērdūklis" zemes vienība ar kadastra Nr.5462 010 0688 Jelgavas novads, Līvberzes pagasts	56.3932	23.37155	3827 –Svēte	0030460 Līvberzes pagasts	2	730
Datu bāzes "Urbumi" Nr. 10704 LVĢMC Nr. P200999	Ūdens ieguves urbums "Brakšķi" poligons "Brakšķi"2.kārta", Līvberzes pagasts, Jelgavas novads	56.39323	23.37155	3827 –Svēte	0030460 Līvberzes pagasts	2.6	950

Piezīme. ⁽¹⁾ Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" klasifikatoru.

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No īpašniekam piederošiem urbumiem	1680	0	530*	850	300**

Piezīmes: * atkritumu šķirošanas angāra iekšēlpu tīrības nodrošināšanai – grīdu un iekārtu mazgāšanai; ** ugunsdzēsības baseina piepildīšanai u.c.

7.1.2. Veikt no pazemes ūdens ieguves urbumiem iegūtā ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti un datus reģistrēt *ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā* atbilstoši normatīvajiem aktiem par ūdens resursu lietošanas atļaujām. Reizi ceturksnī ierakstu pareizību apliecināt ar atbildīgās personas parakstu.

7.1.3. Dabas resursu nodokli par pazemes ūdens ieguves apjomu no ūdensapgādes urbumiem maksāt tikai par to ūdeņu apjomu, kas iegūts no urbumiem virs limita (piemērojot nodokļa likmi desmitkārtšā apmērā) atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par dabas resursu nodokli un kārtību, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas.

7.1.4. Ūdens uzskaites mēraparatūras metroloģisko kontroli veikt atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu un atkārtoto verificēšanu.

7.1.5. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziļuma un ražības izmaiņām, sūkņu nomaiņu, to iegremdēšanas dziļumu vai citu parametru izmaiņas fiksēt urbuma ekspluatācijas žurnālā.

7.1.6. Nodrošināt aizsargjoslas ap pazemes ūdens ņemšanas vietām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Stingrā režīma aizsargjoslai ap ūdens ņemšanas vietu nodrošināt virszemes ūdens noteci no aizsargjoslas, jābūt labiekārtotai, jābūt iežogotai. Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks par 1,5 m un uz tā jābūt informatīvai zīmei ar uzrakstu „*Nepiederošiem ieeja aizliegta*”.

7.1.7. Urbuma atveres aprīkojumam jābūt hermētiskam. Urbuma atveri šahtā drīkst ierīkot tikai tad, ja hidroģeoloģiskie un hidroloģiskie apstākļi pilnībā nodrošina šahtu pret applūšanu.

7.1.8. Nodrošināt pazemes ūdens ieguves urbumu atveres hermetizāciju, ūdens līmeņa mērīšanas un ūdens paraugu ņemšanas vietas ierīkošanu, sūkņu telpas uzturēšanu sanitārā un tehniskā kārtībā, kā arī nodrošināšanu pret applūšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

7.1.9. Darbus, kas saistīti ar urbumu ekspluatāciju (remontdarbi, tamponāža, jaunu urbumu izveidošana) atļauts veikt firmām, kurām ir licence šo darbu veikšanai. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziļuma un ražības izmaiņām, sūkņu nomaiņu, to iegremdēšanas dziļumu vai citu parametru izmaiņas fiksēt ekspluatācijas žurnālā.

7.1.10. Ja pazemes ūdens ieguves urbuma ekspluatācija tiek pārtraukta, nodrošināt tā konservāciju vai likvidāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām par zemes dziļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtību.

7.1.11. Pazemes ūdeņu monitorings atbilstoši Atļaujas 24. tabulai.

7.2. enerģija

7.2.1. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem.

7.2.2. Atļautais kurināmā patēriņš uzņēmumā atbilstoši 4. tabulai.

7.2.3. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti papīra veidā vai elektroniski, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Dīzeļdegviela(t)	100	0.001	0.0	0.0	100.0	0.0

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

7.3.1. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanu, uzskaiti, marķēšanu un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem noteiktajām prasībām.

7.3.2. Izejmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzņēmumā uzglabātais daudzums atļauts saskaņā ar 2., 3. un 5.tabulā dotajiem datiem. Ja plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu un maisījumu daudzums pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jāgriežas Dienestā ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.

7.3.3. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem atļauts veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un maisījumiem.

7.3.4. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumā nodrošināt valsts valodā.

7.3.5. Sērskābes uzglabāšana atļauta dubultsienu tvertnē blakus infiltrāta attīrīšanas iekārtai uz ūdensnecaurlaidīga seguma. Tvertnei jābūt aprīkotai ar drošības un signalizācijas iekārtām, nekontrolētas sērskābes noplūdes apkārtējā vidē novēršanai.

7.3.6. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšana.

7.3.7. Ķīmisko vielu un maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 prasībām. Īstenot pāreju uz globāli harmonizēto ķīmisko vielu un to maisījumu klasificēšanu un marķēšanu (GHS) atbilstoši aktualizētajā Regulā (EK) Nr. 1272/2008 (ar grozījumiem) norādītajam.

7.3.8. Veiktās darbības ar atkritumiem reģistrēt reģistrācijas žurnālā atbilstoši normatīvo aktu par atkritumu poligonu ierīkošanu, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanu, slēgšanu un rekultivāciju prasībām.

7.3.9. Saskaņā ar normatīvo aktu par atkritumu poligonu noteikumu prasībām, veikt apglabājamo atkritumu vides stāvokļa monitoringu, saskaņā ar 24. tabulu.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi, citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus, palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids ⁽¹⁾	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids ⁽²⁾	Izmantotais daudzums gadā (t)
Zāģu skaidas	koks	Absorbents izlijušu naftas produktu savākšanai	Līdz 0,05 iekštelpās, konteinerā; 0,5 atkritumu krātuves teritorijā	0.7
Salvetes	papīrs, kartons	Absorbenti elektrolītu vai naftas produktu savākšanai	Līdz 0,02 iekštelpās, pie atkritumu šķīrošanas iekārtā	0.2
Tehniskā eļļa	naftas produkti	Iekārtu darbības nodrošināšanai	0,005 oriģināliepakojumā	0.05
Tehniskais komposts	organiska viela	Atkritumu pārklāšanai atkritumu apglabāšanas šūnā *	Poligona teritorijā netiek uzglabāts (saņemts no citiem)	1200
Reģenerēti būvmateriāli	neorganiska viela	Poligona atkritumu apglabāšanas krātuves starpslāņiem, nogāžu stabilizācijai, poligona infrastruktūras vajadzībām	170,0 Krautnē Nr.17 Nešķīrotu būvatkritumu pieņemšanas laukums	2820
Sāls tabletes	neorganiska viela	RO jonapmaiņas iekārtas darbībai	0,5 25 kg polietilēna maisos	5.3
FlowCare AF-A	neorganiska viela	RO membrānu kondicionieris	0,202 polietilēna kannās pa 25 litriem	0.215

Piezīmes:⁽¹⁾ Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli. ⁽²⁾ Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsaucis uz karti.

* Ikdienas pārklājums uz aktīvās apglabāšanas poligona daļas un starppārklājuma veidošanai nedrīkst pārsniegt 20% no apglabājamā atkritumu apjoma poligonā kalendārā gada laikā. Ja ikdienas un starppārklājuma veidošanai izmantotā materiāla apjoms pārsniedz 20% no apglabājamo atkritumu apjoma kalendārā gada laikā, tad par pārsniegtā apjoma daļu ir maksājams dabas resursu nodoklis. Pirms izmantošanas, pārklājumam sagatavotais materiāls jānosver.

No bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūtam stabilizētam biomateriālam (tehniskajam kompostam) nodrošināt MK 13.09.2022. noteikumu Nr.571 “Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūtam materiālam” prasību izpildi, informāciju iesniedzot Dienestā saskaņā ar Atļaujas 11.2.30. nosacījumu.

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas, maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids ⁽¹⁾	Izmantošanas veids ⁽²⁾	EK numurs	CAS numurs ⁽³⁾	Bīstamības klase ⁽⁴⁾	Bīstamības apzīmējums (H kods) ⁽⁶⁾	GHS bīstamības piktogramma ⁽⁴⁾	Drošības prasību apzīmējums (P kods) ⁽⁴⁾	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids ⁽⁵⁾	Izmantotais daudzums (t/gadā)
Dīzeļdegviela	naftas produkti	Degviela tehnikai	269-822- 7	68334-30- 5	Flam.Liq 3 Carc. 2 Aquatic Chr. 2	 GHS02  GHS08	H226- uzliesmojošs šķidrums un tvaiki H304-var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos H315-kairina ādu H332-kaitīgs ieelpojot H351-ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi H373-var izraisīt orgānu bojājumus H411-	P261; P280 P301+P310 P331; P501	Uzglabāšana nav paredzēta	100

						 GHS07  GHS09	toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām			
Sērskābe	neorganiska viela	Infiltrāta pH koriģēšana	231-639-5	7664-93-9	Skin. Corr. 1A Met. Corr.1 Eye Dam.1	 GHS05	H314 - izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus; H290 - var kodīgi iedarboties uz metāliem	P280; P301+P330+P331; P303+P361+P353; P305+P351+P338; P310	Uzglabāšanas apjomi tiks precizēti infiltrāta attīrīšanas iekārtu uzstādīšanas laikā	30
Mazgātājs A	mazgāšanas līdzeklis	Sārnu saturošs mazgāšanas līdzeklis membrānu mazgāšanai	215-185-5 200-573-9 500-220-1	1310-73-2 64-02-8 68515-73-1	Met. Corr. 1 Skin Corr. 1A Eye Dam. 1	 GHS05	H290 - var kodīgi iedarboties uz metāliem; H314 - izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus	P260; P280; P301+P330+P331;P303+P361+P353;P304+P340;P305+P351+P338; P310	Uzglabāšanas apjomi tiks precizēti infiltrāta attīrīšanas iekārtu uzstādīšanas laikā	3
Mazgātājs S	mazgāšanas līdzeklis	Skābi saturošs mazgāšanas līdzeklis membrānu mazgāšanai	201-069-1	77-92-9	Eye Irrit. 2	 GHS07	H319 - izraisa nopietnu acu kairinājumu	P280;P305+P351+P338;P337+P313	Uzglabāšanas apjomi tiks precizēti infiltrāta attīrīšanas iekārtu uzstādīšanas laikā	1.3
Antiskalants	organiska viela	Inhibitors pret nogulumu veidošanos izmantošanai NAI	229-146-5	6419-19-8	Met. Corr. 1 Skin Corr. 1B	 GHS05	H290 - var kodīgi iedarboties uz metāliem; H314 - izraisa smagus ādas apdegumus acu bojājumu	P280; P305+P351+P338;P303+P361+P353;P301+P330+P331;P310	0,21 polietilēna kannās pa 25 litriem	0.21

Piezīmes:⁽¹⁾ Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 (turpmāk – regula Nr. 1272/2008) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008 klasificējama kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm. Maisījumi uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu vai ja tie klasificēti kādā no regulā Nr. 1272/2008 uzskaitītajām bīstamības klasēm. ⁽²⁾ Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi. ⁽³⁾ CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (*Chemical Abstracts Service*). ⁽⁴⁾ Vielas iedarbības raksturojums – frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums – frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši regulai Nr. 1272/2008 vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu. ⁽⁵⁾ Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. ⁽⁶⁾ Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008. Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015.gada 1.jūnijam norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu vai signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008.

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei. ⁽¹⁾	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Dīzeļdegviela(t)	100	0.001	0.0	0.0	100.0	0.0

Piezīme:⁽¹⁾ Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

5.Tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts

Kods ⁽¹⁾	Uzglabāšanas tvertnes saturs ⁽²⁾	Tvertnes izmēri (m3)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums ⁽³⁾	Iepriekšējais pārbaudes datums	Nākamais pārbaudes datums
B1	Paredzēta virszemes ūdeņu savākšanai no kompostēšanas laukuma	25	9	Zem zemes	01/01/2022	01/01/2022
B2	Paredzēta virszemes ūdeņu savākšanai no kompostēšanas laukuma		9	Zem zemes	01/01/2022	01/01/2022
B3	Infiltrāts	58,81	9	Zem zemes	Ne retāk kā 1 x pusgadā. Pārbaudes dati tiek fiksēti žurnālā. Tvertņu pārbaudi nodrošina poligona darbinieki	
B4	Infiltrāts	58,81	9	Zem zemes		

Piezīmes:⁽¹⁾ Katru uzglabāšanas tvertni identificē ar neatkārtojamu iekšējo kodu B1, B2, B3 utt.;⁽²⁾ Tvertnē uzglabātās vielas nosaukums.⁽³⁾ Atrodas zem zemes, virs zemes, ēkās.

8.Tabula. Siltumenerģijas izmantošana gadā

Piegādātājs	Izmantošana, MWh/gadā		
	ražošanas procesos	apsildei ⁽¹⁾	citiem mērķiem
SIA "Brakšķu enerģija"	579,8	35,8	-

Piezīme. ⁽¹⁾ Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības

8.1.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no punktveida emisijas avotiem atļautas atbilstoši 2022.gadā izstrādātajam *Stacionāru piesārņojuma avotu un smaku emisiju limitu projektam, Smaku emisijas limitu projektam*, Atļaujas 12. tabulā norādītajiem parametriem un 15. tabulā norādītiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem.

Emisijas avotu izvietojums poligona "Brakšķi" teritorijā atbilstoši Atļaujas 4. pielikumam.

8.1.2. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas atbilstoši Atļaujas 1. pielikuma 13. tabulai.

12.1.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods ⁽¹⁾	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota un emisijas raksturojums						
		ģeogrāfiskās koordinātas ⁽²⁾		dūmeņa augstums	dūmeņa iekšējais diametrs	plūsma	emisijas temperatūra ⁽³⁾	emisijas ilgums ⁽⁴⁾
		Z platums	A garums	m	mm	Nm ³ /h	°C	h/gadā
A1	Atkritumu šķirošanas/ uzglabāšanas/ pārkraušanas laukums	56°39'39,2"	23°37'13,1"	5,0	tilpumveida 7466 m ² x 1,0 m		apkārtējā gaisa temperatūra	24/ 8760
		56°39'39,5"	23°37'16,2"					
		56°39'33,4"	23°37'17,7"					
		56°39'33,2"	23°37'15,9"					
		56°39'36,8"	23°37'15,0"					
		56°39'36,7"	23°37'13,7"					
A2-1	Atkritumu šķirošanas angārs	56°39'33,2"	23°37'15,5"	12,0	500	600	20	16/ 4992
A2-2		56°39'34,7"	23°37'15,2"	12,0	500	1000		
A2-3		56°39'33,5"	23°37'15,4"	12,0	160	21,7		
A2-4		56°39'33,5"	23°37'15,5"	12,0	160	21,7		
A2-5		56°39'33,8"	23°37'15,3"	12,0	160	21,7		
A2-6		56°39'33,8"	23°37'15,4"	12,0	160	21,7		
A2-7		56°39'34,4"	23°37'15,1"	12,0	160	21,7		
A2-8		56°39'34,5"	23°37'15,2"	12,0	160	21,7		
A2-9		56°39'34,9"	23°37'15,0"	12,0	160	21,7		
A2-10		56°39'34,9"	23°37'15,1"	12,0	160	21,7		
A2-11		56°39'35,4"	23°37'14,9"	12,0	160	21,7		
A2-12		56°39'35,4"	23°37'15,0"	12,0	160	21,7		
A3-1 A3-2	Būvniecības atkritumu pāršķirošana, sijāšana un smalcināšana. Sadrupināto materiālu uzglabāšanas kaudzes	56°39'39,0"	23°37'15,9"	5,0	tilpumveida 343 m ² x 1,0 m		apkārtējā gaisa temperatūra	8/ 96
		56°39'39,1"	23°37'16,3"					
		56°39'37,6"	23°37'16,7"					
		56°39'37,5"	23°37'16,2"					
A4	Būvniecības atkritumu drupinātājs, dīzeļdegvielas dzinējs	56°39'37,7"	23°37'16,4"	3,5	100	425	100	96

A5-1 A5-2	Koksnes drupināšana, materiālu ielāde/ Pārkraušana; Sadrupināto materiālu uzglabāšanas kaudzes	56°39'39,1"	23°37'13,2"	5,0	tilpumveida 632 m ² x 1,0 m		apkārtējā gaisa temperatūra	32
		56°39'39,3"	23°37'14,2"					
		56°39'38,1"	23°37'14,5"					
		56°39'38,0"	23°37'13,4"					
A6	Koksnes <i>škeldotājs</i> , dīzeļdegvielas dzinējs	56°39'38,3"	23°37'13,8"	3,5	100	425	100	32
A7	Atkritumu krātuve – bioenerģijas šūna (1,2 sektors)	56°39'33,8"	23°36'47,3"	24,0	tilpumveida 14569 m ² x 1,0 m		apkārtējā gaisa temperatūra	8760
		56°39'34,4"	23°36'54,9"					
		56°39'31,8"	23°36'55,6"					
		56°39'31,7"	23°36'54,7"					
		56°39'30,7"	23°36'55,1"					
		56°39'30,3"	23°36'48,2"					
A8	Atkritumu krātuve - apglabāšanas šūna (3,4 sektors)	56°39'37,4"	23°36'46,2"	24,0	tilpumveida 43031 m ² x 1,0 m		apkārtējā gaisa temperatūra	8760
		56°39'37,8"	23°36'59,4"					
		56°39'35,7"	23°37'05,9"					
		56°39'31,6"	23°37'02,2"					
		56°39'30,9"	23°36'56,5"					
		56°39'34,4"	23°36'55,0"					
		56°39'33,8"	23°36'47,4"					
A9	SIA "Brakšķu enerģija". Biogāzes koģenerācijas stacija. TEDOM CENTO T160 ar ievadītā siltuma jaudu 0.416 MW	56°39'30,9"	23°36'55,7"	6,0	150	1465	150	8760

Piezīmes:⁽¹⁾ Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt. ⁽²⁾ Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundeī. ⁽³⁾ Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā. ⁽⁴⁾ Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu – minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.

15.1.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts (Stacionāru piesārņojuma avotu un smaku emisiju limitu projekts)

Emisijas avots				Piesārņojošā viela					O ₂ %
Nr. p.k.	nosaukums	ģeogrāfiskās koordinātas		nosaukums	kods	g/s	mg/m ³ ou _E /m ³ (2)	t/a	
		Z platums	A garums						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 ⁽¹⁾
A2-1	Atkritumu šķirošanas angārs	56°39'33,2"	23°37'15,5"	Cietās daļiņas	200001	0.00508		0.0913	
				tai skaitā PM ₁₀	200002	0.00177		0.0318	
				tai skaitā PM _{2,5}	200003	0.000194		0.00349	
A2-2	Atkritumu šķirošanas angārs	56°39'34,7"	23°37'15,2"	Cietās daļiņas	200001	0.00845		0.152	
				tai skaitā PM ₁₀	200002	0.00295		0.0530	
				tai skaitā PM _{2,5}	200003	0.000322		0.00579	
A2-3	Atkritumu šķirošanas angārs	56°39'33,5"	23°37'15,4"	Cietās daļiņas	200001	0.000183		0.00329	
				tai skaitā PM ₁₀	200002	0.0000639		0.00115	
				tai skaitā PM _{2,5}	200003	0.00000699		0.000126	
A2-4	Atkritumu šķirošanas angārs	56°39'33,5"	23°37'15,5"	Cietās daļiņas	200001	0.000183		0.00329	
				tai skaitā PM ₁₀	200002	0.0000639		0.00115	
				tai skaitā PM _{2,5}	200003	0.00000699		0.000126	
A2-5	Atkritumu šķirošanas angārs	56°39'33,8"	23°37'15,3"	Cietās daļiņas	200001	0.000183		0.00329	
				tai skaitā PM ₁₀	200002	0.0000639		0.00115	
				tai skaitā PM _{2,5}	200003	0.00000699		0.000126	
A2-6	Atkritumu šķirošanas angārs	56°39'33,8"	23°37'15,4"	Cietās daļiņas	200001	0.000183		0.00329	
				tai skaitā PM ₁₀	200002	0.0000639		0.00115	
				tai skaitā PM _{2,5}	200003	0.00000699		0.000126	
A2-7	Atkritumu šķirošanas angārs	56°39'34,4"	23°37'15,1"	Cietās daļiņas	200001	0.000183		0.00329	
				tai skaitā PM ₁₀	200002	0.0000639		0.00115	
				tai skaitā PM _{2,5}	200003	0.00000699		0.000126	
A2-8	Atkritumu šķirošanas angārs	56°39'34,5"	23°37'15,2"	Cietās daļiņas	200001	0.000183		0.00329	
				tai skaitā PM ₁₀	200002	0.0000639		0.00115	
				tai skaitā PM _{2,5}	200003	0.00000699		0.000126	
A2-9	Atkritumu šķirošanas angārs	56°39'34,9"	23°37'15,0"	Cietās daļiņas	200001	0.000183		0.00329	
				tai skaitā PM ₁₀	200002	0.0000639		0.00115	
				tai skaitā PM _{2,5}	200003	0.00000699		0.000126	
A2-10	Atkritumu šķirošanas angārs	56°39'34,9"	23°37'15,1"	Cietās daļiņas	200001	0.000183		0.00329	
				tai skaitā PM ₁₀	200002	0.0000639		0.00115	

				tai skaitā PM _{2,5}	200003	0.00000699		0.000126	
A2-11	Atkritumu šķirošanas angārs	56°39'35,4"	23°37'14,9"	Cietās daļiņas	200001	0.000183		0.00329	
				tai skaitā PM ₁₀	200002	0.0000639		0.00115	
				tai skaitā PM _{2,5}	200003	0.00000699		0.000126	
A2-12	Atkritumu šķirošanas angārs	56°39'35,4"	23°37'15,0"	Cietās daļiņas	200001	0.000183		0.00329	
				tai skaitā PM ₁₀	200002	0.0000639		0.00115	
				tai skaitā PM _{2,5}	200003	0.00000699		0.000126	
A3-1	Būvniecības atkritumu pāršķirošana, sijāšana un smalcināšana	56°39'39,0"	23°37'15,9"	Cietās daļiņas	200001	0.160		0.0552	
		56°39'39,1"	23°37'16,3"	tai skaitā PM ₁₀	200002	0.0616		0.0213	
		56°39'37,6"	23°37'16,7"	tai skaitā PM _{2,5}	200003	0.00417		0.00144	
		56°39'37,5"	23°37'16,2"						
A3-2	Sadrupināto materiālu uzglabāšanas kaudzes	56°39'39,0"	23°37'15,9"	Cietās daļiņas	200001	0.00381		0.120	
		56°39'39,1"	23°37'16,3"	tai skaitā PM ₁₀	200002	0.00133		0.0421	
		56°39'37,6"	23°37'16,7"	tai skaitā PM _{2,5}	200003	0.000202		0.00637	
		56°39'37,5"	23°37'16,2"						
A4	Būvniecības atkritumu drupinātājs, dīzeļdegvielas dzinējs	56°39'37,7"	23°37'16,4"	Oglekļa oksīds	200029	0.0438	371	0.0151	
				Slāpekļa dioksīds	020038	0.0117	99.2	0.00403	
A5-1	Koksnes drupināšana	56°39'39,1"	23°37'13,2"	Cietās daļiņas	200001	0.533		0.0614	
		56°39'39,3"	23°37'14,2"	tai skaitā PM ₁₀	200002	0.411		0.0473	
		56°39'38,1"	23°37'14,5"	tai skaitā PM _{2,5}	200003	0.0361		0.00416	
		56°39'38,0"	23°37'13,4"						
A5-2	Sadrupināto materiālu uzglabāšanas kaudzes	56°39'39,1"	23°37'13,2"	Cietās daļiņas	200001	0.00702		0.0109	
		56°39'39,3"	23°37'14,2"	tai skaitā PM ₁₀	200002	0.00246		0.0382	
		56°39'38,1"	23°37'14,5"	tai skaitā PM _{2,5}	200003	0.000372		0.000579	
		56°39'38,0"	23°37'13,4"						
A6	Koksnes šķeldotājs, dīzeļdegvielas dzinējs	56°39'38,3"	23°37'13,8"	Oglekļa oksīds	200029	0.107	907	0.0124	
				Slāpekļa dioksīds	020038	0.0286	242	0.00330	
A9	SIA "Brakšķu enerģija" koģenerācijas stacija. TEDOM CENTO T160 ar ievadītā jaudu 0.416 MW	56°39'30,9"	23°36'55,7"	Oglekļa oksīds	200029	0.0869	227	2.66	15
				Slāpekļa dioksīds	020038	0.0463*	121	1.42*	

Piezīmes: * apsaimnieko SIA "Brakšķu enerģija" (saskaņā ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 27.punktam, C kategorijas piesārņojošām darbībām nodokli par visu piesārņojošo vielu apjomu aprēķina pēc nodokļa likmēm kā par piesārņojošo vielu emisijām limita ietvaros un pārskatā par aprēķināto dabas resursu nodokli izdara atzīmi „bez limita”); ⁽¹⁾ Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs/izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.

12.2.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums (Smaku emisijas limitu projekts)

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota un emisijas raksturojums						
		Ģeogrāfiskās koordinātes		dūmeņa augstums	dūmeņa iekšējais diametrs mm	plūsma Nm ³ /h	emisijas temperatūra °C	emisijas ilgums h/gadā
		Z platums	A garums					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A1	Atkritumu šķirošanas/uzglabāšanas/pārkraušanas laukums	56°39'39,2"	23°37'13,1"	5,0	tilpumveida 7466 m ² x 1,0 m		apkārtējā gaisa temperatūra	8760
		56°39'39,5"	23°37'16,2"					
		56°39'33,4"	23°37'17,7"					
		56°39'33,2"	23°37'15,9"					
		56°39'36,8"	23°37'15,0"					
		56°39'36,7"	23°37'13,7"					
A2-1	Atkritumu šķirošanas angārs	56°39'33,2"	23°37'15,5"	12,0	500	600	20	4992
A2-2		56°39'34,7"	23°37'15,2"	12,0	500	1000		
A2-3		56°39'33,5"	23°37'15,4"	12,0	160	21.7		
A2-4		56°39'33,5"	23°37'15,5"	12,0	160	21.7		
A2-5		56°39'33,8"	23°37'15,3"	12,0	160	21.7		
A2-6		56°39'33,8"	23°37'15,4"	12,0	160	21.7		
A2-7		56°39'34,4"	23°37'15,1"	12,0	160	21.7		
A2-8		56°39'34,5"	23°37'15,2"	12,0	160	21.7		
A2-9		56°39'34,9"	23°37'15,0"	12,0	160	21.7		
A2-10		56°39'34,9"	23°37'15,1"	12,0	160	21.7		
A2-11		56°39'35,4"	23°37'14,9"	12,0	160	21.7		
A2-12		56°39'35,4"	23°37'15,0"	12,0	160	21.7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A3-1 A3-2	Būvniecības atkritumu pāršķirošana, sijāšana un smalcināšana. Sadrupināto materiālu uzglabāšanas kaudzes	56°39'39,0"	23°37'15,9"	5,0	tilpumveida 343 m ² x 1,0 m		apkārtējā gaisa temperatūra	96
		56°39'39,1"	23°37'16,3"					
		56°39'37,6"	23°37'16,7"					
		56°39'37,5"	23°37'16,2"					
A4	Būvniecības atkritumu drupinātājs, dīzeļdegvielas dzinējs	56°39'37,7"	23°37'16,4"	3,5	100	425	100	96
A5-1 A5-2	Koksnes drupināšana, materiālu ielāde/pārkraušana. Sadrupināto materiālu uzglabāšanas kaudzes	56°39'39,1"	23°37'13,2"	5,0	tilpumveida 632 m ² x 1,0 m		apkārtējā gaisa temperatūra	32
		56°39'39,3"	23°37'14,2"					
		56°39'38,1"	23°37'14,5"					
		56°39'38,0"	23°37'13,4"					
A6	Koksnes <i>šķeldotājs</i> , dīzeļdegvielas dzinējs	56°39'38,3"	23°37'13,8"	3,5	100	425	100	32
A7	Atkritumu krātuve – bioenerģijas šūna (1÷2 sektors)	56°39'33,8"	23°36'47,3"	24,0	tilpumveida 14569 m ² x 1,0 m		apkārtējā gaisa temperatūra	8760
		56°39'34,4"	23°36'54,9"					
		56°39'31,8"	23°36'55,6"					
		56°39'31,7"	23°36'54,7"					
		56°39'30,7"	23°36'55,1"					
		56°39'30,3"	23°36'48,2"					
A8	Atkritumu krātuve - apglabāšana šūna (3÷4 sektors + optimizācijas teritorija)	56°39'37,4"	23°36'46,2"	24,0	tilpumveida 43031 m ² x 1,0 m		apkārtējā gaisa temperatūra	8760
		56°39'37,8"	23°36'59,4"					

		56°39'35,7"	23°37'05,9"					
		56°39'31,6"	23°37'02,2"					
		56°39'30,9"	23°36'56,5"					
		56°39'34,4"	23°36'55,0"					
		56°39'33,8"	23°36'47,4"					
A9	SIA "Brakšķu enerģija". Biogāzes koģenerācijas stacija. TEDOM CENTO T160 ar ievadīto siltuma jaudu 0.416 MW	56°39'30,9"	23°36'55,7"	6,0	150	1465	150	8760

15.2.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts (Smaku emisijas limitu projekts)

Emisijas avots				Piesārņojošā viela					O ₂ %
Nr. p.k.	nosaukums	ģeogrāfiskās koordinātas		nosaukums	kods	oue/s	oue/m ³	oue/gadā	
		Z platums	A garums						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A1	Atkritumu šķirošanas/ uzglabāšanas/pārkraušanas laukums	56°39'39,2"	23°37'13,1"	Smaka	230031	2016		4.45 x 10 ¹⁰	
		56°39'39,5"	23°37'16,2"						
		56°39'33,4"	23°37'17,7"						
		56°39'33,2"	23°37'15,9"						
		56°39'36,8"	23°37'15,0"						
		56°39'36,7"	23°37'13,7"						
A2-1	Atkritumu šķirošanas angārs	56°39'33,2"	23°37'15,5"	Smaka	230031	16.0		3.53 x 10 ⁸	
A2-2		56°39'34,7"	23°37'15,2"	Smaka	230031	26.7		5.89 x 10 ⁸	
A2-3		56°39'33,5"	23°37'15,4"	Smaka	230031	0.579		1.28 x 10 ⁷	
A2-4		56°39'33,5"	23°37'15,5"	Smaka	230031	0.579		1.28 x 10 ⁷	
A2-5		56°39'33,8"	23°37'15,3"	Smaka	230031	0.579		1.28 x 10 ⁷	
A2-6		56°39'33,8"	23°37'15,4"	Smaka	230031	0.579		1.28 x 10 ⁷	
A2-7		56°39'34,4"	23°37'15,1"	Smaka	230031	0.579		1.28 x 10 ⁷	
A2-8		56°39'34,5"	23°37'15,2"	Smaka	230031	0.579		1.28 x 10 ⁷	
A2-9		56°39'34,9"	23°37'15,0"	Smaka	230031	0.579		1.28 x 10 ⁷	
A2-10		56°39'34,9"	23°37'15,1"	Smaka	230031	0.579		1.28 x 10 ⁷	
A2-11		56°39'35,4"	23°37'14,9"	Smaka	230031	0.579		1.28 x 10 ⁷	
A2-12		56°39'35,4"	23°37'15,0"	Smaka	230031	0.579		1.28 x 10 ⁷	

A7	Atkritumu krātuve – bioenerģijas šūna (1÷2 sektors)	56°39'33,8"	23°36'47,3"	Smaka	230031	2914		6.43 x 10 ¹⁰	
		56°39'34,4"	23°36'54,9"						
		56°39'31,8"	23°36'55,6"						
		56°39'31,7"	23°36'54,7"						
		56°39'30,7"	23°36'55,1"						
		56°39'30,3"	23°36'48,2"						
A8	Atkritumu krātuve - apglabāšana šūna (3÷4 sektors + optimizācijas teritorija)	56°39'37,4"	23°36'46,2"	Smaka	230031	13770		3.04 x 10 ¹¹	
		56°39'37,8"	23°36'59,4"						
		56°39'35,7"	23°37'05,9"						
		56°39'31,6"	23°37'02,2"						
		56°39'30,9"	23°36'56,5"						

		56°39'34,4"	23°36'55,0"						
		56°39'33,8"	23°36'47,4"						
A9	SIA "Brakšķu enerģija" koģenerācijas stacija. TEDOM CENOT T160 ar ievadīto siltuma jaudu 0.416 MW	56°39'30,9"	23°36'55,7"	Smaka	230031	787	1934	1.74 x 10 ¹⁰	

(2) Datus par piesārņojošo vielu emisiju norāda gramos sekundē (g/s); miligramos kubikmetrā (mg/m³) un tonnās gadā (t/gadā). Datus par smaku emisiju norāda smakas vienībās vienā kubikmetrā gāzes standartapstākļos (ou_E/m³), smaku vienībās sekundē (ou_E/s) un smaku vienībās gadā (ou_E/gadā).

8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

8.2.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no neorganizētiem (difūziem) emisijas avotiem atļautas atbilstoši izstrādātajam *Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektam, Smaku emisiju limitu projektam* un Atļaujas 12. tabulā norādītajiem parametriem un 15. tabulā norādītiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem. Emisijas avotu izvietojums poligona "Brakšķi" teritorijā atbilstoši Atļaujas 4. pielikumam.

8.2.2. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas atļautas atbilstoši Atļaujas 1. pielikuma 13. tabulai.

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

8.3.1. Ievērot sadedzināšanas iekārtu tehnoloģiskos procesus un darbināt saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem, uzturēt sadedzināšanas procesu optimālā režīmā.

8.3.2. Ievērot visu tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas noteikumus, nepieļaut gaisu piesārņojošo vielu zālveida izmetes un veikt atbilstošu procesu kontroli.

8.3.3. Jānodrošina IVN Ziņojumā paredzētie vai līdzvērtīgi tehnoloģiskie risinājumi atkritumu transportēšanai, apsaimniekošanai un novietošanai, kā arī emisiju novēršanai un kontrolei.

8.3.4. Lai novērstu atkritumu vieglās frakcijas izplatīšanos ar vēju, kā arī putekļu izplatīšanos, paredzēt tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

8.3.5. Nepieļaut „liesās” gāzes novadīšana apkārtējā vidē.

8.4. smakas

8.4.1. Smaku emisijas limiti emisijas avotiem noteikti Atļaujas 15.2. tabulā (*emisijas avotu izvietojumu poligona teritorijā skat. Atļaujas 4. pielikumā*).

8.4.2. Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju Dienestam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par smakām.

8.4.3. Ja par Operatora darbību iepriekšējā gada laikā ir saņemtas vismaz trīs pamatotas sūdzības, pēc Zemgales RVP pieņemtā lēmuma, veikt smaku koncentrācijas mērījumus ne retāk kā reizi sešos mēnešos, atbilstoši normatīvajiem aktiem par smakām.

8.4.4. Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.

8.4.5. Smakas koncentrācijas mērījumus veikt izmantojot standartā LVS EN 13725:2004 „Gaisa kvalitāte. Smakas koncentrācijas noteikšana ar dinamisko olfaktometriju” noteikto metodi vai citu līdzvērtīgu vai labāku metodi.

8.4.6. Smaku koncentrācijas mērījumus atļauts veikt laboratorijām, kas ir akreditētas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”. Laboratorijas izmantotajām kontroles metodikām jāietilpst laboratorijas akreditācijas sfērā.

8.4.7. Mērījumu rezultātus salīdzināt ar atļaujā noteiktajiem smaku emisijas limitiem (sk. 15.2. tabulā) un 10 dienu laikā pēc rezultātu saņemšanas iesniegt Dienestā izvērtēšanai. Pēc rezultātu izvērtēšanas Dienests lems par nepieciešamību veikt izmaiņas smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumu biežumam.

8.4.8. Ja mērījumu rezultāti smaku emisiju avotā pārsniedz emisijas limita projektā norādītos lielumus, veikt atkārtotu smaku emisijas limita projekta izstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem par smakām.

8.4.9. Veikt pasākumus, kas samazina smaku emisiju rašanos un samazina smakas un putekļu izplatīšanos atbilstoši krātuves darbības tehnoloģijai:

– atkritumus apglabāt pa kārtām 50 cm biežumā un blietēt ar kompaktoru; sablīveto 2,0- 2,5 m biezu kārtu pārklāt ar 2. tabulā norādīto materiālu vismaz 0,2 m biežumā; paredzēt poligona gāzes savākšanu apstrādi; lai mazinātu putekļu veidošanos no atkritumu krātuves, nodrošināt atkritumu masas mitrināšanu ar

izveidojušos infiltrātu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

– biošūnas papildīšanas viena cikla laikā, nodrošināt tās pārsegšanu ar attiecīgu tehnoloģijā paredzēto pārklājumu un atkritumu biodegradācijas procesu, paredzēt poligona gāzes savākšanu un apstrādi; lai mazinātu putekļu veidošanos no atkritumu krātuves-biošūnas, nodrošināt atkritumu masas mitrināšanu ar izveidojušos infiltrātu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

8.4.10. Sūdzību gadījumos rīkoties saskaņā ar izstrādāto rīcības plānu. Reģistrēt žurnālā un analizēt iedzīvotāju sūdzības par smaku traucējumiem.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

8.5.1. Reizi ceturksnī veikt emisijas avotiem (izņemot emisijas avotu A9, kuru apsaimnieko SIA “Brakšķu enerģija”) piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektos izmantotās metodes.

8.5.2. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu procesa darbības ilgums. Datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt izdrukas un saglabāt tās kā uzskaites žurnālu.

8.5.3. Nodrošināt, lai katrā atkritumu apglabāšanas nodaļā tiktu ierīkota poligona gāzes monitoringa sistēma atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

8.5.4. Veikt biogāzes monitoringa datu apkopošanu un fiksēt tos speciālā žurnālā. Datus reģistrēt uzskaites žurnālā rakstiskā vai elektroniskā veidā atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

8.6.1. Emisiju paraugu testēšanu veikt Atļaujas 8.4.3.apakšpunkta noteiktajos gadījumos attiecīgajā jomā akreditētai testēšanas laboratorijai ar akreditētām metodēm, kas nodrošina nepieciešamo tehnoloģiska procesa parametru, apstākļu un koncentrāciju noteikšanu.

8.6.2. Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par smakām, veikt apstākļu analīzi, uzkrāt un uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus veikto mērījumu rezultātus, kā arī dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem.

8.6.3. Reizi ceturksnī ar aprēķinu metodi veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu kontroli emisijas avotam A3-1, A4, izmantojot emisijas limitu projektā izmantotās metodes.

8.6.4. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu/procesa darbības ilgums. Žurnālā reģistrēt datus par uzskaites periodā izmantoto dīzeļdegvielu.

8.7. gaisa monitorings

Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

8.9.1. Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Dienestam.

8.9.2. Uzstādot jaunas iekārtas, mainot atkritumu apglabāšanas krātuves vai krātuves-biošūnas apsaimniekošanas tehnoloģijas, kuru darbības rezultātā tiek emitētas gaisu piesārņojošās vielas, mainot tehnoloģiskos procesus, kas attiecas uz iekārtu un var ietekmēt iekārtai piemērojamo emisijas robežvērtību, piemēram, izmaiņas saistībā ar uzstādīto aprīkojumu, 90 dienas pirms plānotajām izmaiņām iesniegt Dienestā iesniegumu Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai.

8.9.3. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu un uzskaites dokumentus par piesārņojuma veidiem, apjomiem un limitiem glabāt trīs gadus un uzrādīt vides pārvaldes valsts vides inspektoram pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai iesniedzot statistikas pārskatus.

8.9.4. Ja emisijas mērījumu rezultāti uzrāda, ka tiek pārsniegtas normatīvajos aktos un Atļaujā noteiktās emisijas robežvērtības, mēneša laikā *ziņot Dienestā* un

atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 22. punktam iesniegt pasākumu plānu piesārņojuma samazināšanai. Plānā jāparedz mērķus un to sasniegšanas termiņus, nepieciešamos pārveidojumus un to izpildes termiņus.

8.9.5. Mērījumu rezultātus un testēšanas pārskatus pievienot VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālajai statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapai „Veidlapa Nr.2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” kā atsevišķu pielikumu.

9. Notekūdeņi

9.1. izplūdes, emisijas limiti

9.1.1. Sadzīves un lietus notekūdeņus no uzņēmuma teritorijas savākt un attīrīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī. Attīrītos notekūdeņus novadīt novadgrāvī, atbilstoši Atļaujas 17. Tabulai un Atļaujas 8.pielikuma shēmai.

9.1.2. Sadzīves notekūdeņu un lietus notekūdeņu novadīšanas vietās nodrošināt šādas notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācijas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī un Atļaujas 16.tabulai:

lietus notekūdeņiem: suspendētās vielas – līdz 35 mg/l; ŪSP – 125 mg/l; naftas produkti – naftas produkti ūdenī var būt tādā daudzumā, lai neveidotu redzamu plēvīti uz ūdens virsmas; sadzīves notekūdeņiem: suspendētās vielas – līdz 35 mg/l; ŪSP – 125 mg/l; BSP₅₋₇ – 25 mg/l.

9.1.3. Sadzīves atkritumu apglabāšanas krātuves šūnās un bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu uzkrāšanas šūnās radīto infiltrātu novadīt ārpus atkritumu uzkrāšanas nodalījumiem uz biošūnas krātuves daļā izbūvētajām divām infiltrāta uzkrāšanas tvertnēm ar kopējo ietilpību 117,62 m³ un nepieciešamības gadījumā, kā arī ārkārtas situācijas gadījumos izvest uz Jelgavas pilsētas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtām, saskaņā ar SIA “Jelgavas ūdens” noslēgtā līguma nosacījumiem. Lai samazinātu infiltrāta apjomu, to atļauts izmantot izsmidzināšanai virs krātuvē uzglabātajiem atkritumiem, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

9.1.4. Pēc reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības uzsākšanas, infiltrāta attīrīšanas procesā nodrošināt piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas: suspendētās vielas < 35 mg/l, BSP₅ < 5 mg/l, ŪSP < 125 mg/l, naftas ogļūdeņraži neveidos redzamu plēvīti uz ūdens virsmas, ņemt vērā pieņemošā ūdensobjekta eitrofikāciju limitējošos elementus un ūdensobjekta jutību pret piesārņojumu.

Aizliegta neattīrītu komunālo, lietus notekūdeņu un neattīrītā infiltrāta emisija virszemes ūdeņos un vidē.

9.1.5. Attīrīto notekūdeņu izplūdēs piesārņojošo vielu robežvērtības (koncentrācijas mg/l) un piesārņojuma slodze (t/gadā) nedrīkst pārsniegt Atļaujas 16. tabulā noteikto limitu robežas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī. Pārsniegumu gadījumā analizēt un novērst to cēloņus.

24.Tabula. Monitorings

Kods ⁽¹⁾	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes*
Gruntsūdens kvalitātes kontrole					
Gruntsūdens novērošanas	ph	LVS ISO 5667-11:2011	LVS EN ISO 10523:2012	1 x gadā nepilnā ķīmiskā analīze (nosakāmie parametri izcelti) 1 x gadā pilnā ķīmiskā analīze (visi parametri)	LATAK akreditēta laboratorija, kuras sfērā ietilpst minēto parametru testēšana
	elektrovadītspēja		LVS EN 27888:1993		
	ŪSP		ISO 15705:2002		
	Nkop.		LVS EN ISO 11905-1:1998 LVS EN ISO 13395:1996		
	Pkop.		LVS EN ISO 15681-1:2005		
	Cl⁻		LVS EN ISO 10304-1:2009+AC2013		

Kods ⁽¹⁾	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes*
urbumi (3 gab. – Nr. 8., Nr.9., Nr.10). Ar 01.11.2022. Operatora pārraudzībā - papildus 7 gruntsūdens novērošanas urbumi: Nr. 1., Nr.2., Nr.3, Nr. 4., Nr.5., Nr.6 un Nr.7 (iepriekš apsaimniekoja SIA “Zemgales EKO”); <i>vides monitorings un kontroles parametri, kontroles biežums pēc poligona "Brakšķi-1.kārta" slēgšanas jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.1032 un Zemgales RVP 01.04.2016. lēmumam Nr.JE16VL0028.</i>	sausnes saturs		DIN 38409/1:1987		
	BSP		LVS EN ISO 5815-1:2020		
	oksidējamība (permanganāta indekss)		LVS EN ISO 8467:2000		
	NO ₃ ⁻		LVS EN ISO 10304:2009+AC2013		
	NO ₂ ⁻		LVS EN ISO 10304:2009+AC2013		
	NH ₄ ⁺		LVS EN ISO 11732:2005		
	SO ₄ ²⁻		LVS EN ISO 10304:2009+AC2013		
	fenolu indekss		LVS ISO 6439A:1990		
	naftas produkti		LVS EN ISO 9377-2:2001		
	bors		LVS ISO 9377-2:2001		
	cinks Zn		LVS ISO 8288:1986		
	varš Cu		LVS NE ISO 15586:2003		
	kadmījs Cd		LVS EN ISO 15586:2003		
	hroms Cr		LVS EN ISO 15586:2003		
	svins Pb		LVS EN ISO 15586:2003		
	dzīvsudrabs Hg		LVS EN ISO 12846:2012		
	dzelzs Fe		LVS ISO 6332:2000		
	mangāns Mn		Stand.Meth.3111B		
	kobalts Co		LVS EN ISO 15586:2003		
	Ūdens līmeņa mērījumi akās			2 x gadā	
Virszemes ūdeņu kvalitātes kontrole					
Novadgrāvjos ap poligona krātuves teritoriju 5 virszemes ūdeņu	ph	ISO 5667-6:2014	LVS EN ISO 10523:2012	3 x gadā nepilnā ķīmiskā analīze (nosakāmie parametri izcelti) 1 x gadā pilnā ķīmiskā analīze (visi parametri)	LATAK akreditēta laboratorija, kuras sfērā ietilpst minēto parametru testēšana
	elektrovadītspēja		LVS EN 27888:1993		
	ĶSP		ISO 15705:2002		
	Nkop.		LVS EN ISO 11905-1:1998 LVS EN ISO 13395:1996		
	Pkop.		LVS EN ISO 15681-1:2005		
	Cl ⁻		LVS EN ISO 10304- 1:2009+AC2013		

Kods ⁽¹⁾	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes*
kvalitātes kontroles punkti: Nr.VN-7, Nr.VN-8, Nr.VN-9, Nr.VN-10, Nr.VN-11 Ar 01.11.2022. Operatora pārraudzībā - papildus 6 virszemes ūdeņu kvalitātes kontroles punkti: Nr. VN-1, Nr.VN-2., Nr.VG-3, Nr.VG-4., Nr.VG-5., Nr.VG-6) (iepriekš apsaimniekoja SIA "Zemgales EKO"); <i>vides monitorings un kontroles parametri, kontroles biežums pēc poligona "Brakšķi-1.kārta" slēgšanas jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.1032 un Zemgales RVP 01.04.2016. lēmumam Nr.JE16VL0028.</i>	sausnes saturs		DIN 38409/1:1987		
	BSP		LVS EN ISO 5815-1:2020		
	oksidējamība (permanganāta indekss)		LVS EN ISO 8467:2000		
	NO ₃ ⁻		LVS EN ISO 10304:2009+AC2013		
	NO ₂ ⁻		LVS EN ISO 10304:2009+AC2013		
	NH ₄ ⁺		LVS EN ISO 11732:2005		
	SO ₄ ²⁻		LVS EN ISO 10304:2009+AC2013		
	fenolu indekss		LVS ISO 6439A:1990		
	naftas produkti		LVS EN ISO 9377-2:2001		
	bors		LVS ISO 9377-2:2001		
	cinks Zn		LVS ISO 8288:1986		
	varš Cu		LVS NE ISO 15586:2003		
	kadmījs Cd		LVS EN ISO 15586:2003		
	hroms Cr		LVS EN ISO 15586:2003		
	svins Pb		LVS EN ISO 15586:2003		
	dzīvsudrabs Hg		LVS EN ISO 12846:2012		
	dzelzs Fe		LVS ISO 6332:2000		
	mangāns Mn		Stand.Meth.3111B		
	kobalts Co		LVS EN ISO 15586:2003		
Virszemes ūdeņu noteces noteikšana	Apjoms		Mērījumi	3 x gadā	
Infiltrāta daudzuma un ķīmiskā sastāva kontrole					
Infiltrāts	Daudzums, m ³	Aprēķini		1 x mēnesī	Poligona atbildīgais speciālists
	ph	ISO 5667-10:2000	LVS EN ISO 10523:2012	2 x gadā	LATAK akreditēta laboratorija, kuras sfērā ietilpst minēto parametru testēšana
	elektrovadītspēja		LVS EN 27888:1993		
	ĶSP		ISO 15705:2002		
	Nkop.		LVS EN ISO 11905-1:1998 LVS EN ISO 13395:1996		

Kods ⁽¹⁾	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes*
	Pkop.		LVS EN ISO 15681-1:2005		
	Cl ⁻		LVS EN ISO 10304-1:2009		
	sausnes saturs		DIN 38409/1:1987		
	BSP		LVS EN ISO 5815-1:2020		
	oksidējamība (permanganāta indekss)		LVS EN ISO 8467:2000		
	NO ₃ ⁻		LVS EN ISO 10304-1:2009		
	NO ₂ ⁻		LVS EN ISO 10304-1:2009		
	NH ₄ ⁺		LVS ISO 7150-1:1984		
	SO ₄ ²⁻		LVS EN ISO 10304-1:2009		
	fenolu indekss		LVS ISO 6439A:1990		
	naftas produkti		LVS NE ISO 9377-2:2001		
	bors		LVS ISO 9390:1990		
	cinks Zn		LVS ISO 8288:1986		
	varš Cu		LVS ISO 8288:1986		
	kadmījs Cd		LVS EN ISO 15586:2003		
	hroms Cr		Stand.Meth.3111B		
	svins Pb		LVS EN ISO 15586:2003		
	dzīvsudrabs Hg		LVS EN ISO 12846:2012		
	dzelzs Fe		LVS ISO 6332:2000		
	mangāns Mn		Stand.Meth.3111B		
	kobalts Co		Stand.Meth.3111B		
Attīrītā infiltrāta daudzuma un ķīmiskā sastāva kontrole					
Attīrītā infiltrāta izplūdes vieta Nr. N200835 (poligona D daļā esošajā novadgrāvī)	Daudzums, m ³	Aprēķini		1 x mēnesī	Poligona atbildīgais speciālists
	ph	ISO 5667-10:2000	LVS EN ISO 10523:2012	2 x gadā nepilnā ķīmiskā analīze (nosakāmie parametri izcelti) 2 x gadā pilnā ķīmiskā analīze (visi parametri)	LATAK akreditēta laboratorija, kuras sfērā ietilpst minēto parametru testēšana
	elektrovadītspēja		LVS EN 27888:1993		
	ĶSP		ISO 15705:2002		
	Nkop.		LVS EN ISO 11905-1:1998 LVS EN ISO 13395:1996		
	Pkop.		LVS EN ISO 15681-1:2005		
	Cl ⁻		LVS EN ISO 10304-1:2009		

Kods ⁽¹⁾	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes*
	sausnes saturs		DIN 38409/1:1987		
	BSP		LVS EN ISO 5815-1:2020		
	oksidējamība (permanganāta indekss)		LVS EN ISO 8467:2000		
	NO ₃ ⁻		LVS EN ISO 10304-1:2009		
	NO ₂ ⁻		LVS EN ISO 10304-1:2009		
	NH ₄ ⁺		LVS ISO 7150-1:1984		
	SO ₄ ²⁻		LVS EN ISO 10304-1:2009		
	fenolu indekss		LVS ISO 6439A:1990		
	naftas produkti		LVS NE ISO 9377-2:2001		
	bors		LVS ISO 9390:1990		
	cinks Zn		LVS ISO 8288:1986		
	varš Cu		LVS ISO 8288:1986		
	kadmījs Cd		LVS EN ISO 15586:2003		
	hroms Cr		Stand.Meth.3111B		
	svins Pb		LVS EN ISO 15586:2003		
	dzīvsudrabs Hg		LVS EN ISO 12846:2012		
	dzelzs Fe		LVS ISO 6332:2000		
	mangāns Mn		Stand.Meth.3111B		
	kobalts Co		Stand.Meth.3111B		
	Notekūdeņu kvalitātes kontrole				
Nr. N200770 Sadzīves notekūdeņu izplūdes vieta novadgrāvī	Suspendētās vielas	ISO 5667-10:2000	LVS EN 872:2005	Izpūdē: 1 x gadā	LATAK akreditēta laboratorija, kuras sfērā ietilpst minēto parametru testēšana
	ĶSP		ISO 15705:2002		
	BSP5		ISO 5815-2:2003		
	Nkop		LVS EN ISO 11905-1:1998 LVS EN ISO 13395:1996		
	Pkop		LVS EN ISO 15681-1:2005		
Nr. N200771 Lietus notekūdeņu izplūdes vieta novadgrāvī	Suspendētās vielas	ISO 5667-10:2000	LVS EN 872:2005	Izpūdē: 1 x gadā	LATAK akreditēta laboratorija, kuras sfērā ietilpst minēto parametru testēšana
	Naftas produkti		LVS EN ISO 9377-2:2001		

Kods ⁽¹⁾	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes*
Sadzīves un lietus notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes kontrole iekārtām ESK-120 ieplūdē (Nr.A200407) un izplūdē (Nr. N200775)	Suspendētās vielas	ISO 5667-10:2000	LVS EN 872:2005	Ieplūdē: 1 x gadā Izplūdē: 2 x gadā	LATAK akreditēta laboratorija, kuras sfērā ietilpst minēto parametru testēšana
	ḲSP		ISO 15705:2002		
	BSP5		ISO 5815-2:2003		
	Nkop		LVS EN ISO 11905-1:1998 LVS EN ISO 13395:1996		
	Pkop		LVS EN ISO 15681-1:2005		
	Naftas produkti		LVS EN ISO 9377-2:2001		
Virszemes ūdeņi novadgrāvī (~100 m pirms NAI izplūdes Nr.N200775 un ~ 100 m pēc NAI izplūdes Nr.N200775)	Temperatūra (°C)	ISO 5667-10:2000		1 x 3 gados (vasaras sezonā)	LATAK akreditēta laboratorija, kuras sfērā ietilpst minēto parametru testēšana
	pH		LVS EN ISO 10523:2012		
	Izšķīdušais skābeklis (mg/l O ₂)		LVS EN ISO 5814:2013		
	Suspendētās vielas		ISO 15705:2002		
	ḲSP		ISO 5815-2:2003		
	BSP5		LVS EN ISO 11905-1:1998 LVS EN ISO 13395:1996		
	Nkop		ISO 15705:2002		
	N/NH ₄ ⁺		LVS EN ISO 11732:2005		
	N/NO ₂ ⁻		LVS EN ISO 11732:2005		
	N/NO ₃ ⁻		LVS EN ISO 10304- 1:2009		
	Pkop		LVS EN ISO 15681-1:2005		
	SO ₄ ²⁻		LVS EN ISO 10304:2009		
Nr. N200779 Tīru lietus ūdeņu izplūde no bioenerģijas šūnas pārklātās daļas	Suspendētās vielas	ISO 5667-10:2000	LVS EN 872:2005	1 x gadā	LATAK akreditēta laboratorija, kuras sfērā ietilpst minēto parametru testēšana
	ḲSP		ISO 15705:2002		
	BSP5		ISO 5815-2:2003		
	Nkop		LVS EN ISO 11905-1:1998 LVS EN ISO 13395:1996		
	Pkop		LVS EN ISO 15681-1:2005		
	Naftas produkti		LVS EN ISO 9377-2:2001		
Savāktās poligona gāzes kontrole (monitoringa izpildi nodrošina SIA “Brakšķu enerģija”)					

Kods ⁽¹⁾	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes*
Poligona gāze SIA "Brakšķu enerģija" gāzes savākšanas stacijā	Savāktais un sadedzinātais atkritumu gāzes daudzums	Rotometra rādītāji	Tehnoloģiskās mēriekārtas (gāzes skaitītājs)	1 x mēnesī	SIA "Brakšķu enerģija" atb. speciālists
	Kvantitatīvais sastāvs (metāns, slāpekļis, ogļskābā gāze, sērūdeņradis, P barom.)	Gāzes analizators	Tehnoloģiskās mēriekārtas (<i>on-line</i> gāzes analizators)	1 x mēnesī	SIA "Brakšķu enerģija" atb. speciālists
Atkritumu krātuvē apglabāto atkritumu piepildījums					
Atkritumu krātuvē apglabāto atkritumu piepildījums	Apglabāto atkritumu slāņa augstums		Aerofotografēšana ar datu apstrādi	1 x gadā	
	Krātuves aizpildītais tilpums un platība			1 x gadā	
	Krātuves neaizpildītais tilpums un platība			1 x gadā	
	Atkritumu blīvums			1 x gadā	
	Apglabāšanas metodes			1 x gadā	
Atkritumu sastāvs	Atkritumu morfoloģiskais sastāvs			1 x ceturksnī	Atbilstoša laboratorija

Piezīme: ⁽¹⁾ Emisijas avota kods, izplūdes kods vai atkritumu kods. Lieto kodus atbilstoši šā pielikuma 13., 16., 17., 18., 20. un 21.tabulai.

* Veic akreditēta laboratorija kas ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditētā laboratorijā.

17.Tabula. Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Izplūdes vietas nosaukums un adrese (vieta)	Izplūdes vietas identifikācijas numurs ⁽¹⁾	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Saņemošā ūdenstilpe			Notekūdeņu daudzums		Izplūdes ilgums ⁽³⁾ (stundas diennaktī vai dienas gadā)
		Z platums	A garums	Nosaukums	ūdens saimniec. iecir. kods ⁽²⁾	ūdens caurtece (m³/h)	m³/d (vidēji)	kubikmetri gadā (vidēji)	
NAI A200400 MicroFast sadzīves notekūdeņu izplūde; Līvberzes pagasts, Jelgavas novads	N200770	56°39'31.4"	23°37'13.6"	Poligona D daļā esošais novadgrāvis	3825 Svēte	-	1,78	650,0	24 h/dnn; 365 d/ gadā
Sadzīves un lietus NAI BIO-KRB-1,0 un ESK-120 A200407 Izplūde; Līvberzes pagasts,	N200775	56°39'31.8"	23°37'17.9"	Poligona D daļā esošais novadgrāvis	3825 Svēte	-	27,7 t.sk. 27,15 lietus notekūdeņi un	10 111,00 t.sk. 9 911,0 lietus notekūdeņi	24h/dnn; 365 d/ gadā (nokrišņu

Izplūdes vietas nosaukums un adrese (vieta)	Izplūdes vietas identifikācijas numurs ⁽¹⁾	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Saņemošā ūdenstilpe			Notekūdeņu daudzums		Izplūdes ilgums ⁽³⁾ (stundas diennaktī vai dienas gadā)
		Z platums	A garums	Nosaukums	ūdens saimniec. iecir. kods ⁽²⁾	ūdens caurtece (m³/h)	m³/d (vidēji)	kubikmetri gadā (vidēji)	
Jelgavas novads							0,55 sadzīves notekūdeņi	un 200,0 sadzīves notekūdeņi	laikā)
NAI A200401 EcoDRY-KSF10 lietus notekūdeņu izplūde; Līvberzes pagasts, Jelgavas novads	N200771	56°39'30.9"	23°37'08.1"	Poligona D daļā esošais novadgrāvis	3825 Svēte	-	3,44	1 256,0	24 h/dnn; 365 d/ gadā
Tīru lietus ūdeņu izplūde no bioenerģijas šūnas pārklātās daļas; Līvberzes pagasts, Jelgavas novads	N200779	56°39'30.67"	23°36'56.93"	Poligona D daļā esošais novadgrāvis	3825 Svēte	-	13,7	~5 000.0	24 h/dnn; 365 d/ gadā
Attīrītā infiltrāta izplūde; Līvberzes pagasts, Jelgavas novads	N200835	56°39'31.11"	23°37'08.65"	Poligona D daļā esošais novadgrāvis	3825 Svēte	-	41,1	~15000	24 h/dnn; 365 d/ gadā

Piezīmes: ⁽¹⁾ Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" klasifikatoru

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru.

⁽²⁾ Neregulārām izplūdēm izplūdes periodu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).

16.Tabula. Piesārņojošās vielas notekūdeņos

Izplūdes vietas identifikācijas numurs ⁽¹⁾	Piesārņojošā viela, parametrs/ kods ⁽³⁾	Koncentrācija, ko nedrīkst pārsniegt (mg/l) ⁽²⁾	Pirms attīrīšanas		Īss lietotās attīrīšanas apraksts un tās efektivitāte (%)	Pēc attīrīšanas	
			mg/l 24 stundās (vidēji)	tonnas gadā (vidēji)		mg/l 24 stundās (vidēji)	tonnas gadā (vidēji)
Sadzīves notekūdeņu izplūde N200770	Suspendētās vielas	35,0	-	-	Bioloģiskās NAI MicroFast Nr.A200400	<35 mg/l	0,032
	BSP5	25,0	-	-		<125 mg/l	Bez limita
	ĶSP	125,0	-	-		<25mg/l	Bez limita
	Nkop	-	-	-		Bez limita	Bez limita
	Pkop	-	-	-		Bez limita	Bez limita
Sadzīves un lietus notekūdeņu izplūde novadgrāvī N200775	Suspendētās vielas	35,0	80	0,629	Bioloģiskās NAI BIO-KRB-1 un lietus NAI ESK-120-naftas produktu separators Nr.A200407	<35 mg/l	0,354
	BSP5	25,0	120	0,944		Bez limita	Bez limita
	ĶSP	125,0	220	1,731		Bez limita	Bez limita
	Nkop	-	-	-		Bez limita	Bez limita
	Pkop	-	-	-		Bez limita	Bez limita

Izplūdes vietas identifikācijas numurs ⁽¹⁾	Piesārņojošā viela, parametrs/ kods ⁽³⁾	Koncentrācija, ko nedrīkst pārsniegt (mg/l) ⁽²⁾	Pirms attīrīšanas		Īss lietotās attīrīšanas apraksts un tās efektivitāte (%)	Pēc attīrīšanas	
			mg/l 24 stundās (vidēji)	tonnas gadā (vidēji)		mg/l 24 stundās (vidēji)	tonnas gadā (vidēji)
	Naftas produkti	Naftas produkti ūdenī var būt tādā daudzumā, lai neveidotu redzamu plēvīti uz ūdens virsmas		-		<3	Bez limita
Lietus notekūdeņu izplūde poligona novadgrāvī N200771	Naftas produkti	Naftas produkti ūdenī var būt tādā daudzumā, lai neveidotu redzamu plēvīti uz ūdens virsmas	-	-	Lietus NAI EcoDRY-KSF10 Nr.A200401	<3	Bez limita
	Suspendētās vielas	35,0	-	-		<35mg/l	0,044
Tīru lietus ūdeņu izplūde no bioenerģijas šūnas pārklātās daļas N200779	Naftas produkti	Naftas produkti ūdenī var būt tādā daudzumā, lai neveidotu redzamu plēvīti uz ūdens virsmas	-	-	-	<3	Bez limita
	Suspendētās vielas	35,0	-	-		<35mg/l	0,06
Attīrītā infiltrāta izplūdes vieta Nr. N200835	BSP5	25,0	329	7.073171	Infiltrāta attīrīšana ar reversās osmozes metodi Nr.A200467	<25,0	0.537475
	ĶSP	125,0	7545	162.21		<125,0	2.687375
	Suspendētās vielas	35,0	160	3.43984		<35,0	0.752465
	Nkop.		1 584	34.05442			0.34054416
	Pkop.		22.9	0.492327			0.004923271
	010056 Mangāns/ tā savienojumi, pārrēķinot uz mangānu		0.62	0.013329			0.000133294
	010010 Cinks un tā savienojumi, pārrēķinot uz cinku		0.42	0.00903			9.02958E-05
	010020 Dzīvsudrabs		19.5	0.419231			0.004192305
	230011 Sulfāti (SO4 2-)		280	6.01972			0.0601972
	230022 Fenoli (fenolu indekss)		0.25	0.005375			5.37475E-05
	230008 Hlorīdi (Cl-)		2 307	49.59819			0.49598193
	020011 Bors		31	0.666469			0.00666469
	230021 Sausais atlikums		15 740	338.3943			3.3839426
	230012 Amonija slāpeklis (N/NH4)		1 978	42.52502			0.42525022
	230014 Nitrātu slāpeklis (N/NO2)		0.08	0.00172			1.71992E-05
	230013 Nitrātu slāpeklis (N/NO3)		0.19	0.004085			4.08481E-05

Piezīmes: ⁽¹⁾ Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" klasifikatoru. ⁽²⁾ Norāda tikai atļaujā. ⁽³⁾ Vielas kods saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" apstiprinātu sarakstu.

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

9.2.1. Operatoram poligona teritorijā nodrošināt visu kanalizācijas sistēmu efektīvu darbību, infiltrāta un lietus notekūdeņu sistēmu būvju darbību, veikt cauruļvadu pārbaudes, lai nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdi vidē. Regulāri veikt lietus notekūdeņu un infiltrāta savākšanas sistēmas uzraudzību, nodrošināt pastāvīgu kontroli, lai nepieļautu infiltrāta novadīšanu lietus notekūdeņu savākšanas sistēmā, infiltrāta un neattīrītu lietus notekūdeņu novadīšanu vidē.

9.2.2. Nepieļaut infiltrāta uzkrāšanu sadzīves atkritumu poligona krātuvē.

9.2.3. Infiltrāta attīrīšanas iekārtas (reversās osmozes attīrīšanas iekārtas ar jaudu 41,1m³/dnn) ekspluatēt tā, lai būtu iespējams paņemt attīrīšanas iekārtās ieplūstošo, kā arī attīrīto notekūdeņu raksturīgus paraugus pirms to emisijas pieņemtajos ūdeņos un veikt uzskaiti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.

9.2.4. Uzturēt kārtībā infiltrāta savākšanas sistēmu. Reversās osmozes attīrīšanas iekārtu ekspluatēt, ievērojot attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos reglamentus. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz attīrīšanas iekārtām. NAI ekspluatēt tā, lai sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti. Visus darbus, kas saistīti ar reversās osmozes attīrīšanas iekārtas ekspluatāciju/remontu reģistrēt ekspluatācijas žurnālā, informāciju apliecinot ar atbildīgās personas parakstu.

9.2.5. Nodrošināt infiltrāta uzkrāšanas ietaišu aprīkojumu ar cauruļvadu un sūkņu sistēmu infiltrāta novadīšanai uz infiltrāta uzkrāšanas tvertnēm. Infiltrāta uzkrāšanas ietaisēs nodrošināt infiltrāta ieplūdes apjoma mērīšanas aprīkojumu un infiltrāta paraugu ņemšanas iespēju. Nostiprināt reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas izplūdes vietu, lai novērstu izskalojumus un erozijas procesus.

9.2.6. Stingri ievērot lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (smilšu un naftas uztvērēju) darbības tehnoloģiskos režīmus. Regulāri un savlaicīgi veikt iekārtu tīrīšanu no nosēdumiem un nogulsniem. Veicot lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tīrīšanu/atsūknēšanu, nepieļaut apkārtējās teritorijas piesārņošanu un smakas izplatīšanos apkārtējā teritorijā. Nodrošināt pārbaudāmu informācijas sagatavošanu par lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un tīrīšanas darbiem (piemēram, sagatavot aktus par veiktajām darbībām un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu).

9.2.7. Attīrīšanas iekārtas (smilšu un naftas atdalītāju) nosēdumus nodot atkritumu apsaimniekotājam, kurš saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju darbībām ar minētajiem atkritumiem, noslēdzot līgumu par pakalpojuma sniegšanu.

9.2.8. Lai novērstu atkritumu pašaiždegšanos, gada sausajā periodā vai pēc nepieciešamības nodrošināt atkritumu mitrināšanu. Atkritumu mitrināšanai atļauts izmantot infiltrātu, kuru ar sūkņu palīdzību pārsūknēt no infiltrāta baseina uz atkritumu krātuves virsmu. Neizsmidzināto infiltrātu izvest uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar noslēgto līgumu vai novadīt attīrīšanai reversās osmozes iekārtās.

9.2.9. Reizi mēnesī veikt lietus un sadzīves notekūdeņu savākšanas sistēmas un attīrīšanas iekārtas uzraudzību, nodrošināt to efektīvu darbību, savlaicīgi veikt naftas produktu filtru tīrīšanu un nepieciešamības gadījumā filtru maiņu, veicot atbilstošu uzskaiti.

9.2.10. Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tīrīšanu veikt atbilstoši notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas noteikumiem, informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā, taču lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tīrīšana jānodrošina ne retāk kā reizi gadā.

9.2.11. Attīrīšanas iekārtas nosēdumus nodot atkritumu apsaimniekotājam, kurš saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju darbībām ar minētajiem atkritumiem, noslēdzot līgumu par pakalpojuma sniegšanu.

9.2.12. Virszemes ūdeņus no kompostēšanas laukumā ierīkotajām divām tvertnēm ar kopējo tilpumu 25m³ nepieciešamības gadījumā (piemēram, pēc ilgstošām lietus gāzēm vai gadījumos, kad tvertnēs savāktajos ūdeņos būs augsta organisko vielu koncentrācija), saskaņā ar noslēgto līgumu nodot attīrīšanai uz NAI.

9.2.13. Veicot atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas grīdas un iekārtu dezinfekciju, nepieļaut piesārņojošo vielu nokļūšanu notekūdeņos un izplūdi vidē.

9.2.14. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietus notekūdeņos netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un atkritumi.

9.2.15. Nodrošināt regulāru perimetrālā grāvja/kontūrgrāvja un notekūdeņu novadīšanas sistēmu uzturēšanu.

9.2.16. Notekūdeņu apsaimniekošana vai tā pilnveidošana veicama, vadoties no konkrēto analīžu rezultātiem.

9.2.17. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem, nodrošinot maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti.

9.2.18. Poligona krātuves darbības rezultātā radītā neattīrītā infiltrāta emisija vidē, virszemes ūdeņos vai lietus kanalizācijas sistēmā, kā arī piesārņotu lietus notekūdeņu (t.sk. no krātuves šūnām) un piesārņojošo vielu ievadišana pazemes ūdeņos ir aizliegta. Par avārijas gadījumu nekavējoties ziņot Dienestam un Jelgavas novada pašvaldībai.

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

9.3.1. Monitoringa biežums, parametri, izņemot lietus notekūdeņiem, noteikti atļaujas 24. tabulā.

9.3.2. Paredzēt infiltrāta ieplūdes un izplūdes apjoma mērīšanas iekārtu uzstādīšanu infiltrāta attīrīšanas iekārtās.

9.3.3. Reizi gadā veikt lietus notekūdeņu novadīšanas vietā laboratorisko kontroli, laikā, kad nav nokrišņu šādām lietus notekūdeņu piesārņojošām vielām: suspendētās vielas; KSP, naftas produkti.

9.3.4. Paraugu ņemšanu un to laboratorisko kontroli veikt attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī. Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdē atbilstoši noramtvīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī un Atļaujas 4. un 8. pielikuma shēmai.

9.3.5. Analīžu rezultātus reģistrēt piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentos.

9.3.6. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem, veikt infiltrāta monitoringu, nosakot infiltrāta daudzumu, ķīmisko sastāvu, veicot nepilno un pilno ķīmisko analīzi. Infiltrāta tilpuma mērījumiem izmantot spiedvada sūkņu stacijā uzstādītā skaitītāja rādījumus. Monitoringa un kontroles biežums atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem un saskaņā ar Atļaujas 24. tabulu (t.sk. veikt infiltrāta kvantitatīvo monitoringu: vienu reizi mēnesī noteikt sadzīves atkritumu apglabāšanas krātuves darbības rezultātā radītā infiltrāta daudzumu (m^3)). Pilnā ķīmiskā analīze divas reizes gadā veicama paraugiem, kas ņemti, kad novēroti maksimālie un minimālie infiltrāta daudzumi, t.i., orientējoši, pavasara beigās, pēc sniega nokušanas, un vasaras beigās pēc ilgstoša sausuma perioda. Infiltrāta daudzuma kontrolei nodrošināt mērījumu vietu pārsūkņēšanas akā).

9.3.7. Saskaņā normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem un Atļaujas 24.tabulu, veikt virszemes ūdeņu ķīmiskā sastāva novadgrāvī ap poligonu monitoringu, veicot nepilno un pilno ķīmisko analīzi.

9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

9.4.1. Nodrošināt virszemes ūdeņu monitoringa veikšanu novadgrāvī ap krātuvi un krātuves apkārtnē (kopā virszemes ūdeņu monitoringa sistēma ietver 5 punktus) atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

9.4.2. Veikt ūdeņu kvalitātes monitoringu - virszemes ūdens ķīmiskās analīzes, nosakot parametrus atbilstoši Atļaujas 24.tabulai un 10.pielikumam “*Monitoringa mērījumu punktu izvietojuma shēma*”, nodrošinot vides kvalitātes normatīvus virszemes ūdeņos atbilstoši normatīvo aktu prasībām par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti:

Trīs reizes gadā veikt virszemes ūdeņu noteces noteikšanu grāvjos, kas novada ūdeņus no krātuves novadgrāvjiem.

Trīs reizes gadā veikt virszemes ūdeņu monitoringa nepilno ķīmisko analīzi krātuvei pieguļošajā teritorijā ierīkotajās 2 virszemes ūdeņu monitoringa vietās ², nosakot sekojošus parametrus: pH, elektrovadītspēja, ķīmiskais skābekļa patēriņš, kopējais slāpekļa daudzums, kopējais fosfora daudzums, hlorīdi (Cl⁻).

Vienu reizi gadā veikt virszemes ūdeņu monitoringa pilno ķīmisko analīzi krātuvei pieguļošajā teritorijā ierīkotajās 2 virszemes ūdeņu monitoringa vietās ², nosakot sekojošus parametrus: pH, elektrovadītspēja, ķīmiskais skābekļa patēriņš, kopējais slāpekļa daudzums, kopējais fosfora daudzums, hlorīdi (Cl⁻), sausnes saturs, bioķīmiskais skābekļa patēriņš piecās dienās, oksidējamība (permanganāta metode), nitrāti (NO₃⁻), nitrīti (NO₂⁻), amonijs (NH₄⁺), sulfāti (SO₄²⁻), fenolu indekss, naftas produkti, bors, metāli: cinks (Zn), varš (Cu), kadmījs (Cd), hroms (Cr), svins (Pb), dzīvsudrabs (Hg), dzelzs (Fe), mangāns (Mn) un kobalts (Co).

² Virszemes ūdeņu monitoringu krātuvei pieguļošajā teritorijā veikt 2 punktus:

1.grāvī, kas novada ūdeņus no krātuves virszemes ūdenstecēs VN-9,
2.grāvī, kas novada ūdeņus no krātuves virszemes ūdenstecēs VN-10.

Divas reizes gadā veikt virszemes ūdeņu monitoringa nepilno ķīmisko analīzi krātuves novadgrāvja virszemes ūdeņiem ierīkotajās 3 virszemes ūdeņu monitoringa vietās³, nosakot sekojošus parametrus: pH, elektrovadītspēja, ķīmiskais skābekļa patēriņš (KSP), kopējais slāpekļa daudzums (BSP₅), kopējais fosfora daudzums (Pkop), hlorīdi(Cl⁻).

Divas reizes gadā veikt virszemes ūdeņu monitoringa pilno ķīmisko analīzi krātuves novadgrāvja virszemes ūdeņiem ierīkotajās 3 virszemes ūdeņu monitoringa vietās³ nosakot sekojošus parametrus: pH, elektrovadītspēja, bioķīmiskais skābekļa patēriņš piecās dienās (BSP₅), ķīmiskais skābekļa patēriņš (KSP), kopējais slāpekļa daudzums (Nkop), kopējais fosfora daudzums (P kop), hlorīdi (Cl⁻), sausnes saturs, oksidējamība (permanganāta metode), nitrāti (NO₃⁻), nitrīti (NO₂⁻), amonijs (NH₄⁺), sulfāti (SO₄²⁻), fenolu indekss, naftas produkti, bors (B), metāli – cinks (Zn), varš (Cu), kadmījs (Cd), hroms (Cr), svins (Pb), dzīvsudrabs (Hg), dzelzs (Fe), mangāns (Mn) un kobalts (Co).

9.4.3. Virszemes ūdens monitoringu veikt akreditētā laboratorijā, kuras akreditācijas sfērā ir iekļauti monitoringam noteikto parametru testēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti.

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

9.6.1. Notekūdeņu kvalitātes testēšanas pārskatus, to rezultātus un izvērtējumu, par sadzīves, lietus notekūdeņu, *attīrītā infiltrāta (jeb permiāta)* kvalitāti un to atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtējumu iesniegt Dienestā kopā ar gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi un monitoringa rezultātiem.

9.6.2. Konstatējot piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumu attīrītajos notekūdeņos, nekavējoties veikt atkārtotus mērījumus, konstatējot neatbilstības, nekavējoties informēt Zemgales RVP par veiktajām rīcībām.

9.6.3. Ja attīrītajos notekūdeņos vērojami piesārņojošo vielu daudzumu pārsniegumi, iesniegt Zemgales RVP pasākumu plānu neatbilstību novēršanai. Plānā jāparedz mērķus un to novēršanas termiņus, nepieciešamos pārveidojumus un, to izpildes termiņus. Par infiltrāta reversās osmozes attīrīšanas iekārtu darbības traucējumiem nekavējoties informēt Dienestu.

9.6.4. Veikt pēc attīrīšanas NAI izejošo notekūdeņu, infiltrāta un virszemes notekūdeņu monitoringa datu apkopošanu un rezultātus reģistrēt *Atkritumu apglabāšanas poligona darbības reģistrācijas žurnālā*, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem, 4. pielikuma veidlapai.

10. Troksnis

10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

10.1.1. Trokšņa avoti objektā – atkritumu šķirošanas iekārtas, atkritumu smalcinātāja, būvniecības atkritumu drupināšanas iekārtas, koksnes atkritumu šķeldošanas iekārtas darbība, elektroiekārtu darbība un kravas autotransports atkritumu piegādei un aiztransportēšanai.

10.1.2. Nepārsniegt noteikto iekārtu darbību ilgumu saskaņā ar aprakstu Atļaujas 1. pielikumā.

10.1.3. Operatora piesārņojošā darbība, atkritumu reģenerācijas, pārkraušanas darbi, nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēku veselībai.

10.1.4. Ja tiek uzstādītas tehnoloģiskās iekārtas, kuras ir minētas normatīvajos aktos par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām, nodrošināt to atbilstību minēto noteikumu prasībām un rakstiski informēt par to Dienestu.

³ Virszemes ūdeņu monitoringu krātuves novadgrāvja virszemes ūdeņiem veikt 3 punktus:

1. krātuves novadgrāvī VN-7,
2. krātuves novadgrāvī VN-8
3. krātuves novadgrāvī VN-11.

20.Tabula. Trokšņa avoti un to rādītāji

Nr. p.k.	Trokšņa avota raksturojums					Trokšņa uztvērēja raksturojums				
	trokšņa avota kods ⁽¹⁾	trokšņa avota nosaukums un/vai raksturojums	trokšņa avota trokšņa rādītājs ⁽²⁾ (dB (A))			trokšņa uztvērējs ⁽³⁾	attālums (m) ⁽⁴⁾	trokšņa uztvērēja trokšņa rādītājs ⁽⁵⁾ (dB (A))		
			L _{diena}	L _{vakars}	L _{nakts}			L _{diena}	L _{vakars}	L _{nakts}
1.	N1	Sadzīves atkritumu šķirošanas (priekšapstrādes) līnija (Atkritumu smalcinātājs Lindner Komet 1800)	118	118	-	Mazstāvu dzīvojamās ēkas	600 m			
2.	N2	Būvniecības atkritumu smalcinātājs Hammel 650E vai analogs	113							
3.	N3	Būvniecības atkritumu sijātājs	113							
4.	N4	Koka atkritumu smalcinātājs/šķeldošanas iekārta ("DOPPSTADT DZ 750" vai analogs)	113-120							
5.	N5	Kravas atkritumvedējs (MAN 26.400)	103.8	103.8						
6.	N6	Pašgājējs – iekrāvējs (Sennebogen)	101-104.9	101-104.9						
7.	N7	Buldozers (CAT D5)	110							
8.	N8	Kompaktors (TANA 27F)	110							

Piezīmes: ⁽¹⁾ Katra identificējama trokšņa avota apzīmējums ar neatkārtojamu iekšējo kodu N1, N2, N3 utt. ⁽²⁾ Trokšņa rādītājus L_{diena}, L_{vakars} un L_{nakts} novērtē atbilstoši normatīvo aktu prasībām par trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtību; ⁽³⁾ Norāda teritorijas lietošanas funkciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām par trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtību pielikumam; ⁽⁴⁾ Attālums no trokšņa avota līdz trokšņa uztvērējam. Ja trokšņa uztvērējs atrodas attālumā, kas ir mazāks par divkārtotu trokšņa avota lielāko lineāro izmēru, trokšņa rādītājus nosaka tikai pie trokšņa uztvērēja; ⁽⁵⁾ Trokšņa rādītājus L_{diena}, L_{vakars} un L_{nakts} novērtē pie trokšņa uztvērēja atbilstoši normatīvajiem aktiem trokšņa novērtēšanas un pārvaldības jomā.

10.2. trokšņa emisijas limiti

Ārpus darba zonas uzņēmuma radītais troksnis nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtību noteiktos vides trokšņa robežlielumus.

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

10.3.1. Autotransporta darbība nakts laikā nav pieļaujama.

10.3.2. Saņemot par Operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērījumu normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā.

10.3.3. Argumentētu sūdzību saņemšanas gadījumā veicami mērījumi un, atkarībā no to rezultātiem, lemjams par papildus pasākumiem, tajā skaitā paredzētās darbības vai citu poligona darbību realizācijas nosacījumu un ierobežojumu nepieciešamību. Pēc papildus pasākumu realizācijas (ja tādi bijuši nepieciešami) jāveic atkārtoti trokšņa mērījumi. Visi trokšņa mērījumu rezultāti iesniedzami Valsts vides dienestā un pašvaldībā, bet trokšņa pārsnieguma gadījumā arī pasākumu plāns, ar kuriem tiks nodrošināta robežlielumu ievērošana.

10.3.4. Ja tiek paredzēti jauni, IVN Ziņojuma ietvaros nenovērtēti trokšņa avoti vai paredzētās darbības realizācijas gaitā tiek identificēti citi iepriekš neprognozēti apstākļi, kas var būt pamats trokšņa līmeņa pieaugumam, pirms šādu izmaiņu veikšanas jānodrošina atkārtota trokšņa novērtējuma veikšana, balstoties uz aktualizēto informāciju, rezultāti jāiesniedz Dienestā. Atkarībā no novērtējuma rezultātiem lemjams par papildus pasākumu, tajā skaitā izmaiņu pieļaujamības un Paredzētās darbības realizācijas nosacījumu un ierobežojumu nepieciešamību.

10.3.5. Mērījumus veikt atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi. Rezultātus ar izvērtējumu iesniegt 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

10.4.1. Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Veselības inspekciju un Dienestu par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

10.4.2. Mērījumu rezultātus iesniegt Veselības inspekcijai un Dienestam informācijai.

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veidošanās

11.1.1. Pieņemto, apsaimniekoto un radīto atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabāšanas (atļautie vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi un uzglabāšanas veidi), reģenerācijas, apglabāšanas un nodošanas gada daudzumi noteikti atbilstoši šīs atļaujas 21. un 22. tabulā, atkritumu apglabāšana atbilstoši 23. tabulai.

11.1.2. Sadzīves atkritumu apglabāšanas krātuvē atļauts ievest atkritumus tikai caur kontrolpunktu, kas paredzēts atkritumu kravu reģistrēšanai, atkritumu vizuālajai pārbaudei, atkritumu kravu svēršanai un nosūtīšanai uz atkritumu apstrādes vietu; veikt no poligona izbraucošā transporta pārbaudi un reģistrēšanu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

11.1.3. Poligona "Brakšķi" apglabāšanas krātuvē atļauts apglabāt tikai atkritumus, kas iepriekš ir tikuši apstrādāti un sagatavoti apglabāšanai, izņemot tāds inertus atkritumus, kuru apstrāde nav tehniski iespējama, vai arī atkritumus, kuru apstrāde nesamazina to daudzumu vai iespējamo apdraudējumu cilvēka dzīvībai, veselībai un videi, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

11.1.4. Aizliegts sajaukt apsaimniekotos atkritumus ar citiem atkritumiem vai materiāliem, kuriem ir atšķirīgas īpašības, kā arī sajaukt apsaimniekotos atkritumus ar bīstamiem atkritumiem vai ražošanas atkritumiem atbilstoši *Atkritumu apsaimniekošanas likuma* 19.pantam un 20.panta trešai daļai.

11.1.5. Atkritumus klasificēt atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus – *Atkritumu klasifikatoram*.

11.1.6. Ja Operatora darbības rezultātā veidojas vēl citas neminētas atkritumu klases atkritumi, šie atkritumi ir jāklasificē atbilstoši noteikumiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽¹⁾	Atkritumu bīstamība ⁽¹⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas) ⁽²⁾	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem ⁽⁴⁾	kopā
				galvenais avots ⁽⁴⁾	tonnas gadā			daudzums	R-kods ⁽³⁾	daudzums	D-kods ⁽⁶⁾		
Nešķiroti sadzīves atkritumi													
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	300,0 ⁽⁹⁾			40 000,0	40 000,0	40 000,0	R12B				40 000,0
Būvniecības atkritumi (paredzēti reģenerācijai)													
170904	Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902, 170903 klasei	Nav bīstami	100,0			1 600,0	1 600,0	1 600,0	R12 R12B R5				1 600,0
170101	Betons	Nav bīstami	70,0			1 600,0	1 600,0	1 600,0	R12 R12B R5				1 600,0
170102	Ķieģeļi	Nav bīstami											
170103	Flīzes, kārniņi un keramika	Nav bīstami											
170107	Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kas neatbilst 170106 klasei	Nav bīstami											
Liela izmēra atkritumi													
200307	Liela izmēra atkritumi	Nav bīstami	3,0			1 250,0	1 250,0	1 250,0	R12B				1 250,0
Citur neminēti sadzīves atkritumi													
200399 ⁽⁸⁾	Citur neminēti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	80,0			350,0	350,0	350,0	R12B				350,0
Koka atkritumi													
170201	Koks	Nav bīstami	100,0			100,0	100,0	100,0	R12			100,0	100,0
150103	Koks	Nav bīstami											
200138	Koks	Nav bīstami											
Stikls													
150107	Stikla iepakojums	Nav bīstami	40,0			450,0	450,0					450,0	450,0
160120	Stikls	Nav bīstami											
170202	Stikls	Nav bīstami											
200102	Stikls	Nav bīstami											

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽¹⁾	Atkritumu bīstamība ⁽¹⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas) ⁽²⁾	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem ⁽⁴⁾	kopā
				galvenais avots ⁽⁴⁾	tonnas gadā			daudzums	R-kods ⁽³⁾	daudzums	D-kods ⁽⁶⁾		
Pārējās atkritumu klases													
Uz bioenerģijas šūnu pēc pāršķirošanas stacijas laukumā vai priekšapstrādes cehā													
200201	Bioloģiski noārdāmie atkritumi	Nav bīstami	25,0			1 500,0	1 500,0	1 500,0	R3D *****		D1 *****		1 500,0
020103	Augu audu atkritumi	Nav bīstami	20,0			5 000,0	5 000,0	5 000,0					5 000,0
020107	Meža izstrādes atkritumi	Nav bīstami											
020201	Mazgāšanas un tīrīšanas nogulsnes	Nav bīstami											
020203	Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli	Nav bīstami											
020301	Mazgāšanas, tīrīšanas, mizošanas, centrifugēšanas un atdalīšanas nogulsnes	Nav bīstami											
020304	Patērēšanai vai apstrādei nederīgi materiāli	Nav bīstami											
020601	Pārstrādei vai patēriņam nederīgi materiāli	Nav bīstami											
020704	Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli	Nav bīstami											
030101	Mizu un korķa atkritumi	Nav bīstami											
030105	Zāģskaidas, koksnes atgriezum, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, neatb. 030104	Nav bīstami											
200108	Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi	Nav bīstami											

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽¹⁾	Atkritumu bīstamība ⁽¹⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas) ⁽²⁾	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)							
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem ⁽⁴⁾	kopā		
				galvenais avots ⁽⁴⁾	tonnas gadā			daudzums	R-kods ⁽³⁾	daudzums	D-kods ⁽⁶⁾				
200109	Mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi	Nav bīstami													
200203	Citi bioloģiski nenoārdāmi atkritumi	Nav bīstami													
Uz bioenerģijas šūnu, bez iepriekšējas pāršķirošanas															
020204	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas	Nav bīstami	-						R3D *****		D1 *****				
020301	Mazgāšanas, tīrīšanas, mizošanas, centrifugēšanas un atdalīšanas nogulsnes	Nav bīstami													
020304	Patērēšanai vai apstrādei nederīgi materiāli	Nav bīstami													
020305	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas	Nav bīstami													
020399	Citi šīs grupas atkritumi	Nav bīstami													
020601	Pārstrādei vai patēriņam nederīgi materiāli	Nav bīstami													
020603	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas	Nav bīstami													
020704	Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli	Nav bīstami													

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽¹⁾	Atkritumu bīstamība ⁽¹⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas) ⁽²⁾	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)			kopā	Izejošā atkritumu plūsma (t/a)							
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem		pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem ⁽⁴⁾	kopā		
				galvenais avots ⁽⁴⁾	tonnas gadā			daudzums	R-kods ⁽³⁾	daudzums	D-kods ⁽⁶⁾				
020705	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas	Nav bīstami													
030101	Mizu un korķa atkritumi	Nav bīstami													
030105	Zāģskaidas, koksnes atgriezumī, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras neatbilst 030104 klasei	Nav bīstami													
190501	Sadzīves atkritumu un tiem pielīdzināmo atkritumu nekompostētā frakcija	Nav bīstami													
190502	Dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu nekompostētā frakcija	Nav bīstami													
190805	Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas	Nav bīstami													
190812	Rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas dūņas, kas neatbilst 190811 klasei	Nav bīstami													
190814	Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas procesu dūņas, kas neatbilst 190813 klasei	Nav bīstami													
190903	Dekarbonizācijas dūņas	Nav bīstami													
191201	Papīrs un kartons	Nav bīstami													
191207	Koksne, kas neatbilst 191206 klasei	Nav bīstami													
200108	Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi	Nav bīstami													

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽¹⁾	Atkritumu bīstamība ⁽¹⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas) ⁽²⁾	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem ⁽⁴⁾	kopā
				galvenais avots ⁽⁴⁾	tonnas gadā			daudzums	R-kods ⁽³⁾	daudzums	D-kods ⁽⁶⁾		
200304	Septisko tvertņu dūņas	Nav bīstami											
200306	Kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi	Nav bīstami											
Uz atkritumu apglabāšanas šūnu pēc pāršķirošanas stacijas laukumā													
040222	Apstrādātu tekstilšķiedru atkritumi	Nav bīstami				1 100,0	1 100,0	1 100,0	R12B	509,0	D1	591,0	1 100,0
070799	Citi šīs grupas atkritumi (putuplasta atgriezum)	Nav bīstami							R12B		D1		
150101	Papīra un kartona iepakojums	Nav bīstami							R12B		D1		
150102	Plastmasas iepakojums	Nav bīstami							R12B		D1		
150103	Koka iepakojums	Nav bīstami							R12B		D1		
150104	Metāla iepakojums	Nav bīstami							R12B		D1		
150105	Kompozītmateriālu iepakojums	Nav bīstami							R12B		D1		
150106	Jauktais iepakojums	Nav bīstami							R12B		D1		
150109	Auduma iepakojums	Nav bīstami							R12B		D1		
150203	Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kas neatb 150202 klasei	Nav bīstami							R12B		D1		
160222	Citur neminēti komponenti	Nav bīstami							R12B		D1		
160103	Nolietotas riepas	Nav bīstami									D1		
160214	Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209,	Nav bīstami							R12B		D1		

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽¹⁾	Atkritumu bīstamība ⁽¹⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas) ⁽²⁾	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem ⁽⁴⁾	kopā
				galvenais avots ⁽⁴⁾	tonnas gadā			daudzums	R-kods ⁽³⁾	daudzums	D-kods ⁽⁶⁾		
	160210, 160211, 160212 un 160213 klasei												
170203	Plastmasa	Nav bīstami							R12B			D1	
170604	Izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601 un 170603 klasei	Nav bīstami							R12B			D1	
200111	Tekstilizstrādājumi	Nav bīstami							R12B			D1	
Uz atkritumu apglabāšanas šūnu, bez iepriekšējas pāršķirošanas													
020203	Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli	Nav bīstami				2 550,0	2 550,0			2 550,0	D1		2 550,0
040222	Apstrādātu tekstilšķiedru atkritumi	Nav bīstami									D1		
080410	Līmju un tepju atkritumi, kuri neatbilst 080409 klasei	Nav bīstami									D1		
100101	Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nav bīstami									D1		
100119	Citi gāzu attīrīšanas atkritumi, kuri neatbilst 100118 klasei	Nav bīstami									D1		
100124	Smilts, kas rodas, sadedzinot kurināmo virstošajā slānī	Nav bīstami									D1		
150101	Papīra un kartona iepakojums	Nav bīstami									D1		
150102	Plastmasas iepakojums	Nav bīstami									D1		
150103	Koka iepakojums	Nav bīstami									D1		

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽¹⁾	Atkritumu bīstamība ⁽¹⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas) ⁽²⁾	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem ⁽⁴⁾	kopā
				galvenais avots ⁽⁴⁾	tonnas gadā			daudzums	R-kods ⁽³⁾	daudzums	D-kods ⁽⁶⁾		
150104	Metāla iepakojums	Nav bīstami									D1		
150105	Kompozītmateriālu iepakojums	Nav bīstami							D1				
150106	Jauktais iepakojums	Nav bīstami							D1				
150107	Stikla iepakojums	Nav bīstami							D1				
150109	Auduma iepakojums	Nav bīstami							D1				
150203	Absorbenti, filtru materiāli, slaucīš.mater. un aizsargtērpi, kas neatb 150202 klasei	Nav bīstami							D1				
160119	Plastmasa	Nav bīstami							D1				
160120	Stikls	Nav bīstami							D1				
160222	Citur neminēti komponenti	Nav bīstami							D1				
170101	Betons	Nav bīstami							D1				
170102	Ķieģeļi	Nav bīstami							D1				
170103	Flīzes, kārniņi un keramika	Nav bīstami							D1				
170107	Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kas neatbilst 170106 klasei	Nav bīstami							D1				
170201	Koks	Nav bīstami							D1				
170202	Stikls	Nav bīstami							D1				

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽¹⁾	Atkritumu bīstamība ⁽¹⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas) ⁽²⁾	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem ⁽⁴⁾	kopā
				galvenais avots ⁽⁴⁾	tonnas gadā			daudzums	R-kods ⁽³⁾	daudzums	D-kods ⁽⁶⁾		
170203	Plastmasa	Nav bīstami									D1		
170302	Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei	Nav bīstami							D1				
170504	Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei	Nav bīstami							D1				
170506	Gultnes padziļināšanas dūņas, kuras neatbilst 170505 klasei	Nav bīstami							D1				
170508	Balasta smiltis, kuras neatbilst 170507 klasei	Nav bīstami							D1				
170604	Izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601 un 170603 klasei	Nav bīstami							D1				
170802	Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei	Nav bīstami							D1				
170904	Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nav bīstami							D1				
190703	Izgāztuvju un poligonu filtrāts, kas neatbilst 190702 klasei	Nav bīstami							D1				
190801	Atkritumi no sietiem	Nav bīstami							D1				
190802	Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nav bīstami							D1				
190805	Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas	Nav bīstami							D1				
190812	Rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas dūņas, kas	Nav bīstami							D1				

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽¹⁾	Atkritumu bīstamība ⁽¹⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas) ⁽²⁾	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)						
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem ⁽⁴⁾	kopā	
				galvenais avots ⁽⁴⁾	tonnas gadā			daudzums	R-kods ⁽³⁾	daudzums	D-kods ⁽⁶⁾			
	neatbilst 190811 klasei													
191202	Melnie metāli	Nav bīstami										D1		
191203	Krāsainie metāli	Nav bīstami										D1		
191204	Plastmasa un gumija	Nav bīstami										D1		
191205	Stikls	Nav bīstami										D1		
191207	Koksne, kas neatbilst 191206 klasei	Nav bīstami										D1		
191208	Tekstila atkritumi	Nav bīstami										D1		
191210	Sadedzināmi atkritumi (no atkritumiem iegūts kurināmais)	Nav bīstami										D1		
191212	Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nav bīstami										D1		
191216	Pāršķiroti būvniecības atkritumi, kas paredzēti turpmākai izmantošanai (piemēram, ceļu būvē)	Nav bīstami										D1		
200141	Skursteņu tīrīšanas atkritumi	Nav bīstami										D1		
200202	Augsne un akmeņi	Nav bīstami										D1		
200203	Citi bioloģiski nenoārdāmi atkritumi	Nav bīstami										D1		
200302	Tirgus atkritumi	Nav bīstami										D1		

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽¹⁾	Atkritumu bīstamība ⁽¹⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas) ⁽²⁾	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem ⁽⁴⁾	kopā
				galvenais avots ⁽⁴⁾	tonnas gadā			daudzums	R-kods ⁽³⁾	daudzums	D-kods ⁽⁶⁾		
200303	Ielu tīrīšanas atkritumi	Nav bīstami									D1		
200307	Liela izmēra atkritumi	Nav bīstami									D1		
Azbests													
170605	Azbestu saturoši būvmateriāli ⁽²⁾	Bīstami	15,0			500,0	500,0			500,0	D15 D1		500,0
Nešķirotu sadzīves atkritumu atšķirotu atkritumu apsaimniekošana													
191202	Melnie metāli	Nav bīstami	61,0	Šķirošanas rezultātā	385,0		385,0					385,0	385,0
191203	Krāsainie metāli	Nav bīstami	8,5	Šķirošanas rezultātā	10,0		10,0					10,0	10,0
191210 ⁽⁵⁾	Sadedzināmi atkritumi (no atkritumiem iegūts kurināmais)	Nav bīstami	698,0	Šķirošanas rezultātā	8 900,0		8 900,0					8 010,0 ^{(5)*****}	8 010,0 ^{(5)*****}
191213	Bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas piemēroti kompostēšanai vai anaerobai pārstrādei	Nav bīstami	4,0	Šķirošanas rezultātā	13 500,0		13 500,0	13 500,0	R3D *****		D1 *****		13 500,0
191212	Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi	Nav bīstami	1,5	Šķirošanas rezultātā	17 200,0		17 200,0			17 200,0	D1		17 200,0
160103	Nolietotas riepas	Nav bīstami	0,0	Šķirošanas rezultātā	5,0		5,0					5,0	5,0
Liela izmēra (atkritumu klase 200 307) atšķirotu atkritumu apsaimniekošana													
191207	Koksne, kas neatbilst 191206 klasei	Nav bīstami	205,0	Šķirošanas rezultātā	315,0		315,0					315,0	315,0
191202	Melnie metāli	Nav bīstami	10,0	Šķirošanas rezultātā	202,0		202,0					202,0	202,0
191212	Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi	Nav bīstami	10,0	Šķirošanas rezultātā	716,0		716,0			716,0	D1		716,0
160103	Nolietotas riepas	Nav bīstami	15,0	Šķirošanas rezultātā	17,0		17,0					17,0	17,0

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽¹⁾	Atkritumu bīstamība ⁽¹⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas) ⁽²⁾	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem ⁽⁴⁾	kopā
				galvenais avots ⁽⁴⁾	tonnas gadā			daudzums	R-kods ⁽³⁾	daudzums	D-kods ⁽⁶⁾		
Citur neminētu sadzīves atkritumu (atkritumu klase 200399 ⁽⁸⁾) atšķirotu atkritumu apsaimniekošana													
191207	Koksne, kas neatbilst 191206 klasei	Nav bīstami	40,0	Šķirošanas rezultātā	40,0		40,0					40,0	40,0
150103	Koka iepakojums	Nav bīstami		Šķirošanas rezultātā									
191202	Melnie metāli	Nav bīstami	4,0	Šķirošanas rezultātā	10,0		10,0					10,0	10,0
191209	Minerāli (piemēram, smiltis, akmeņi)	Nav bīstami	0,0	Šķirošanas rezultātā	100,0		100,0						100,0**
191212	Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi	Nav bīstami	10,0	Šķirošanas rezultātā	195,0		195,0			195,0	D1		195,0
150102	Plastmasas iepakojums	Nav bīstami	3,0	Šķirošanas rezultātā	5,0		5,0					5,0	5,0
191204	Plastmasa un gumija	Nav bīstami		Šķirošanas rezultātā									
200139	Plastmasa	Nav bīstami		Šķirošanas rezultātā									
Būvniecības atkritumu reģenerācijas rezultātā veidojošais materiāls													
191209	Minerāli (piemēram, smiltis, akmeņi)	Nav bīstami	700,0	Šķirošanas un drupināšanas rezultātā	2 720,0		2 720,0						2 720,0*
191212	Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi	Nav bīstami	18,0		380,0		380,0			380,0	D1		380,0
191207	Koksne, kas neatbilst 191206 klasei	Nav bīstami	55,0		55,0		55,0					55,0	55,0
150103	Koka iepakojums	Nav bīstami											
191202	Melnie metāli	Nav bīstami	4,0		45,0		45,0					45,0	45,0
Atkritumi, kas veidojas poligona iekšējās saimnieciskās darbība rezultātā													
130208	Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstami	0,03	Iekārtu eļļošanai	0,03		0,03					0,03*	0,03

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽¹⁾	Atkritumu bīstamība ⁽¹⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas) ⁽²⁾	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem ⁽⁴⁾	kopā
				galvenais avots ⁽⁴⁾	tonnas gadā			daudzums	R-kods ⁽³⁾	daudzums	D-kods ⁽⁶⁾		
150202	Naftas produktu absorbents	Bīstami	-	Lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtas; izlijušu naftas produktu savākšana (zāģu skaidas)	0,55		0,55					0,55*	0,55
190802	Atkritumi no smilšu ķērāja	Nav bīstami	-	Lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtas	18,0		18,0			18,0	D1		18,0
190814	Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas procesu dūņas, kas neatbilst 190813 klasei	Nav bīstami	-	Reversās osmozes attīrīšanas iekārtas	10,0		10,0			10,0	D1		10,0
191105	Noteikūdeņu vietējās attīrīšanas nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas	Bīstami	-	Naftas produktu separators lietus ūdens attīrīšanas iekārtās	0,05		0,05					0,05*	0,05
200121	Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Bīstami	0,02	Apgaismojums	0,02		0,02					0,02*	0,02

Piezīmes: ⁽¹⁾ -atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"

⁽²⁾ - atkritumu izvietojums teritorijā atbilstoši Atļaujas 5.pielikuma shēmai.

⁽³⁾ - R-kods – atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar Ministru kabineta 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".

⁽⁴⁾ - Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu slēgt tikai ar uzņēmumiem, kuri reģionālajā vides pārvaldē ir saņēmuši atļaujas attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanai.

⁽⁵⁾ -Atļauts nodot SIA "SCHWENK Latvija" saskaņā ar līguma nosacījumiem (191210).

⁽⁶⁾ - D-kods – atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".

⁽⁷⁾ - būvmateriālus, kas satur azbestu saistītā veidā, un citus pēc īpašībām līdzīgus azbesta atkritumus var apglabāt sadzīves atkritumu poligonos saskaņā ar vides aizsardzību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

⁽⁸⁾ - atkritumi ar klases kodu 200399-*citur neminēti sadzīves atkritumi*, šajā kategorijā ietilpst atkritumi, kas rodas sakopjot īpašumus (bēniņu, garāžu, šķūņu, pagrabu u.c. sakopšanas atkritumi, kas var saturēt kokmateriālus, būvmateriālus, metāla, plastmasas un tekstila izstrādājumus, kā arī sadegušus, apdegušus atkritumus), kā arī kapu saimniecības atkritumi, kuros mēdz būt arī citi piejaukumi, kas nav atbilstoši kapu atkritumiem, piem., sausās puķes, sveces; arī dzīvokļu kooperatīvos savāktie atkritumi. Atbilstoši MK noteikumu Nr.302 pielikumam "Atkritumu klasifikators", kapsētu atkritumi klasificējami ar 2002 grupas-dārzu un parku atkritumi (arī kapsētu atkritumi) klases kodu 200201-*bioloģiski noārdāmi atkritumi*.

⁽⁹⁾ nešķirotus sadzīves atkritumus (200301) līdz 300,0 tonnām vienlaicīgi atļauts uzglabāt tikai uz laiku līdz 10 dienām, kad nestrādā atkritumu šķirošanas līnija.

* Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu tiek slēgti ar uzņēmumiem, kuri Dienestā ir saņēmuši atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju un ninanšu nodrošinājumu.

**Pāršķiroti un drupināti būvniecības atkritumi, kuriem poligona teritorijā veikts reģenerācijas process, paredzēti turpmākai izmantošanai (atkritumu klase 191209) – izmantošanai tikai poligona iekšējās infrastruktūras vajadzībām

*** Teritorijā kopējais vienlaicīgi uzglabājama atkritumu apjoms nepārsniedz 2 974,5 tonnas (bīstamo atkritumu uzglabāšana ne ilgāk par 3 mēnešiem)

**** Atšķīrto sadedzināmo atkritumu (RDF) žāvēšanas procesā veidojas 10% masas zudumi (apm. 890 t/gadā no atšķīrotā un žāvēšanai paredzētā apjoma - 8 900,0 tonnām). 10% masas zudumi ir iespējami zemākie RDF žāvēšanas procesā veidojošies zudumi, kas pamatojami gan ar tehnoloģisko iekārtu (resp., žāvēšanas iekārtu) darbības principu, gan dažādos zinātniskos pētījumos veiktajiem izpētes rezultātiem. Saskaņā ar dažādiem pētījumiem, RDF žāvēšanas procesā var veidoties līdz par 20-25% masas zudumi no ienākošās, žāvēšanai paredzētās masas plūsmas apjoma. Poligonā "Brakšķu" zudumi tiek pieņemti 10% apjomā. RDF atkritumi pirms to nodošanas ir jānosver.

***** reģenerācijas/apglabāšanas kods atbilstoši 26.04.2011. MK 319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” un saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 20.¹ pantu.

Bioenerģijas šūnā novietoto citu atkritumu piejaukums (ne BNA) atkritumu normālstāvoklī (dabiskos apstākļos) nedrīkst pārsniegt 30%. Biomasas satura noteikšana jānosaka atbilstoši standartam ISO 21644:2021 vai izmantojot citu līdzvērtīgu vai labāku metodi. Pēc tam, kad noteikts masas % dabīgi mitrām frakcijām, nosaka to mitruma saturu izmantojot atbilstošu standartu tā noteikšanai.

No bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūtam stabilizētam biomateriālam (tehniskajam kompostam) nodrošināt MK 13.09.2022. noteikumi Nr.571 “Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūtam materiālam” prasības.

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkrit. daudzums (t/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	Konteineros	40000,0	Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”	SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (šķīrošanas stacija)
200307 Liela izmēra atkritumi	Nē	Kā beramkrava	1250,0	Autotransports		
200399 Citur neminēti sadzīves atkritumi	Nē	Kā beramkrava	350,0	Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju	SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (šķīr. stacija)
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902, 170903k	Nē	Kā beramkrava, maisos	1600,0	Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”	SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (šķīrošanas stacija, reģenerācija)
170101 Betons	Nē	Kā beramkrava	1600,0	Autotransports		
170102 Ķieģeļi	Nē	Kā beramkrava		Autotransports		
170103 Flīzes, kārniņi un keramika	Nē	Kā beramkrava		Autotransports		
170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nē	Kā beramkrava		Autotransports		
170201 Koks	Nē	Kā beramkrava	100,0	Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”	SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (šķīrošanas stacija). Pēc sašķelšanas
150103 Koka iepakojums	Nē	Kā beramkrava		Autotransports		

200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei	Nē	Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju	nodod citiem komersantiem
150107 Stikla iepakojums	Nē	Kā beramkrava	450,0	Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (šķirošanas stacija). Pēc uzkrāšanas nodod citiem atkritumu apsaimniekotājiem, kam izsniegta atļauja šīs atkritumu klases apsaimniekošanai
160120 Stikls	Nē	Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju	
170202 Stikls	Nē	Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"	
200102 Stikls	Nē	Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju	
191202 Melnie metāli	Nē	Kā beramkrava	642,0	Autotransports	Uzņēmums, kam izsniegta atļauja šīs atkritumu klases pārvadāšanai, t.sk. SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"	Uzņēmums, kam izsniegta atļauja šīs atkritumu klases apsaimniekošanai
191203 Krāsainie metāli	Nē	Ķīpās	10,0	Autotransports		
191207 Koksne, kas neatbilst 191206 klasei	Nē	Kā beramkrava (šķeldas) veidā	410,0	Autotransports		
150103 Koka iepakojums	Nē	Kā beramkrava (šķeldas) veidā		Autotransports		
191210 Sadedzināmi atkritumi (no atkritumiem iegūts kurināmais)	Nē	Kā beramkrava	8010,0	Autotransports		SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (šķiroš. stacija)
200201 Bioloģiski noārdāmi atkritumi	Nē	Kā beramkrava, maisos	1500,0	Autotransports		
191213 Bioloģiski noārdāmi atkritumi, piemēroti kompostēš/anaerobai pārstrādei	Nē	Liela izmēra konteineros	150000.0	Autotransports	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (bioenerģ šūna)
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kas neatb. 191211 kl.	Nē	Liela izmēra konteineros	19000.0	Autotransports	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	Kā beramkrava vai ķīpās	5.0	Autotransports	Uzņēmums, kam izsniegta atļauja šīs atkritumu klases pārvadāšanai, t.sk. SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"	SIA "Zemgales EKO" vai uzņēmums, kam izsniegta atļauja šīs atkritumu klases apsaimniekošanai
191204 Plastmasa un gumija	Nē			Autotransports		
200139 Plastmasa	Nē			Autotransports		
191209 Minerāli (piemēram, smiltis, akmeņi)	Nē	Liela izmēra konteineros	2820.0	Autotransports	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (poligona infrastruktūras vajadzībām)

160103 Nolietotas riepas	Nē	Kā beramkrava	22.0	Autotransports	Uzņēmums, kam izsniegta atļauja šīs atkritumu klases pārvadāšanai	Uzņēmums, kam izsniegta atļauja šīs atkritumu klases apsaimniekošanai
130208 Citas motoreļļas, pārneseļu eļļas un smēreļļas	Jā	Slēgtā konteinerā	0.03	Autotransports		
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīš. materiāls, aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	Metāla konteinerā	0.55	Autotransports		
190802 Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nē	Konteinerā	18.0	Autotransports	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
191105 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas	Jā	Naftas produktu separatora lietus notekūdens attīrīšanas iekārtās	0.05	Autotransports	Uzņēmums, kam izsniegta atļauja šīs atkritumu klases pārvadāšanai	Uzņēmums, kam izsniegta atļauja šīs atkritumu klases apsaimniekošanai
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudraba saturoši atkritumi	Jā	Slēgtā konteinerā	0.02	Autotransports		
020103 Augu audu atkritumi	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava	5000.0	Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmuši attiecīgu atļauju, t.sk. SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves bioenerģijas šūna)
020107 Mežizstrādes atkritumi	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports		
020201 Mazgāšanas un tīrīšanas nogulsnes	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports		
020203 Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli	Nē	Lielie konteineri; Kā beramkrava		Autotransports		
020301 Mazgāšanas, tīrīšanas, mizošanas, centrifugēšanas un atdalīšanas nogulsnes	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports		
020304 Patērēšanai vai apstrādei nederīgi materiāli	Nē	Lielie konteineri; Kā beramkrava		Autotransports		
020601 Pārstrādei vai patēriņam nederīgi materiāli	Nē	Lielie konteineri; Kā beramkrava		Autotransports		
020704 Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā		Autotransports		

		beramkrava			
030101 Mizu un korķa atkritumi	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	
030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras neatbilst 030104 klasei	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	
200108 Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmuši attiecīgu atļauju
200109 Mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	
200203 Citi bioloģiski nenoārdāmi atkritumi	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"
020204 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmuši attiecīgu atļauju
020301 Mazgāšanas, tīrīšanas, mizošanas, centrifugēšanas un atdalīšanas nogulsnes	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	
020304 Patērēšanai vai apstrādei nederīgi materiāli	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmuši attiecīgu atļauju, t.sk. SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"
020305 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmuši attiecīgu atļauju
020601 Pārstrādei vai patēriņam nederīgi materiāli	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmuši attiecīgu atļauju, t.sk. SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"
020603 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā		Autotransports	

		beramkrava			
020704 Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	
020705 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmuši attiecīgu atļauju
030101 Mizu un korķa atkritumi	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmuši attiecīgu atļauju, t.sk. SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"
030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezum, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras neatbilst 030104 klasei	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	
190501 Sadzīves atkritumu un tiem pielīdzināmo atkritumu nekompostētā frakcija	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmuši attiecīgu atļauju
190502 Dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu nekompostētā frakcija	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	
190805 Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	
190812 Rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas dūņas, kas neatbilst 190811 klasei	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	
190814 Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas procesu dūņas, kas neatbilst 190813 klasei	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	
190903 Dekarbonizācijas dūņas	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	
191201 Papīrs un kartons	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	
191207 Koksne, kas neatbilst 191206 klasei	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju,

		beramkrava			t.sk. Operators	
200108 Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmuši attiecīgu atļauju	
200304 Septisko tvertņu dūņas	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports		
200306 Kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports		
020399 Citi šīs grupas atkritumi	Nē	Konteineros		Autotransports		
020203 Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava	3650.0	Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. Operators	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
040222 Apstrādātu tekstilšķiedru atkritumi	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmuši attiecīgu atļauju, t.sk. SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
070799 Citi šīs grupas atkritumi	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmuši attiecīgu atļauju	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
080410 Līmju un tepju atkritumi, kuri neatbilst 080409 klasei	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmuši attiecīgu atļauju	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports		SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
100119 Citi gāzu attīrīšanas atkritumi, kuri neatbilst 100118 klasei	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports		SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
100124 Smiltis, kas rodas, sadedzinot kurināmo virstošajā slānī	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports		SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports		SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)

150102 Plastmasas iepakojums	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports		SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
150103 Koka iepakojums	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports		SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
150104 Metāla iepakojums	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports		SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
150105 Kompozītmateriālu iepakojums	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports		SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
150106 Jauktais iepakojums	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports		SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
150107 Stikla iepakojums	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports		SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
150109 Auduma iepakojums	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports		SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
150203 Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri neatbilst 150202 klasei	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmušiattiecīgu atļauju	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
160103 Nolietotas riepas	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmušiattiecīgu atļauju, t.sk. SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
160119 Plastmasa	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmušiattiecīgu atļauju	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
160120 Stikls	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmušiattiecīgu atļauju	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
160214 Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmušiattiecīgu atļauju	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)

160222 Citur neminēti komponenti	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmušiattiecīgu atļauju	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
170101 Betons	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmušiattiecīgu atļauju, t.sk. SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
170102 Ķieģeļi	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmušiattiecīgu atļauju, t.sk. SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
170103 Flīzes, kārniņi un keramika	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmušiattiecīgu atļauju, t.sk. SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. Operators	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
170201 Koks	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. Operators"	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
170202 Stikls	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. Operators	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
170203 Plastmasa	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. Operators	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
170302 Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. Operators	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
170504 Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. Operators	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
170506 Gultnes padziļināšanas dūņas, kuras neatbilst 170505 klasei	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. Operators	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
170508 Balasta smiltis, kuras neatbilst	Nē	Liela izmēra konteineri;		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu	SIA "Jelgavas komunālie

170507 klasei		Metāla konteineri; Kā beramkrava			pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. Operators	pakalpojumi” (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
170604 Izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601 un 170603 klasei	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. Operators	SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
170802 Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. Operators	SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. Operators	SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
190703 Izgāztuvju un poligonu filtrāts, kas neatbilst 190702 klasei	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. Operators	SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
190801 Atkritumi no sietiem	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. Operators	SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
190802 Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. Operators	SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
190805 Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmušiattiecīgu atļauju	SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
190812 Rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas dūņas, kas neatbilst 190811 klasei	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmušiattiecīgu atļauju	SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
191202 Melnie metāli	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. Operators	SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
191203 Krāsainie metāli	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. Operators	SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
191204 Plastmasa un gumija	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. Operators	SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
191205 Stikls	Nē	Liela izmēra konteineri;		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu	SIA “Jelgavas komunālie

		Metāla konteineri; Kā beramkrava			pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmušiattiecīgu atļauju	pakalpojumi” (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
191207 Koksne, kas neatbilst 191206 klasei	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. Operators	SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
191208 Tekstila atkritumi	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmušiattiecīgu atļauju	SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
191210 Sadedzināmi atkritumi (no atkritumiem iegūts kurināmais)	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. Operators	SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. Operators	SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
191216 Pāršķiroti būvniecības atkritumi, kas paredzēti turpmākai izmantošanai (piemēram, ceļu būvē)	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji/ atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi ar atļauju, t.sk. Operators	SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
200111 Tekstilizstrādājumi	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmušiattiecīgu atļauju	SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
200141 Skursteņu tīrīšanas atkritumi	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; Kā beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmušiattiecīgu atļauju	SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
200202 Augsne un akmeņi	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; beramkrava		Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmušiattiecīgu atļauju, t.sk. SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”	SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)
200203 Citi bioloģiski nenoārdāmi atkritumi	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; beramkrava		Autotransports		
200302 Tīrģus atkritumi	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; beramkrava		Autotransports		
200303 Ielu tīrīšanas atkritumi	Nē	Liela izmēra konteineri; Metāla konteineri; beramkrava		Autotransports		
200307 Liela izmēra atkritumi	Nē	Liela izmēra kont;		Autotransports		

		Metāla konteineri; beramkrava				
170605 Azbestu saturoši būvmateriāli ⁽⁵⁾	Jā	Liela izmēra konteineros, maisos	500.0	Autotransports	Atkritumu radītāji vai atkritumu pārvadāšanas uzņēmumi, kas saņēmuši attiecīgu atļauju	SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (atkritumu krātuves noglabāšanas šūna)

Piezīmes: ^{(1), (2)} Saskaņā ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus". ⁽³⁾ Konteineri, mucas, maiši un citi. ⁽⁴⁾ Autotransports, dzelzceļš, jūras transports. ⁽⁵⁾ Būvmateriālus, kas satur azbestu saistītā veidā, un citus pēc īpašībām līdzīgus azbesta atkritumus var apglabāt sadzīves atkritumu poligonos saskaņā ar vides aizsardzību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

11.2.1. Atkritumu savākšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana, sagatavošana atkārtotai izmantošanai vai reģenerācijai, reģenerācija un apglabāšana ir atļauta tikai tam speciāli piemērotās un aprīkotās vietās, atbilstoši Atļaujas 4. pielikuma Objektu izvietojuma shēmai, 5. pielikuma Atkritumu izvietojuma shēmai, 6.pielikuma Atkritumu plūsmas shēmām – ievērojot, ka darbības vietās jānodrošina ūdeni un piesārņojošas vielas necaurļaidīgu segumu, apstākļos, kas nerada kaitējumu videi vai draudus cilvēku veselībai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu apsaimniekošanu un akritumu savākšanas un šķirošanas vietām.

11.2.2. Atkritumu īslaicīga uzglabāšana atļauta tikai teritorijā, kas ir nodrošināta ar lietuss notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu.

11.2.3. Atkritumu apsaimniekošanas darbības vietā pastāvīgi nodrošināt auto svarus atkritumu uzskaites precīzai atkritumu šķirošanas stacijā ienākošā, izejošā un poligona krātuvē apglabātā atkritumu apjoma kontrolei; veikt regulāru svaru verificēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām; par mērījumu vienotību, valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu, mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm.

11.2.4. Atkritumu ievēšana un apsaimniekošana objektā veicama tā, lai neradītu traucējumus pieguļošo teritoriju izmantošanā un nepieļautu citu atkritumu veidu ievēšanu, kā arī teritorijas pieguļošanu.

11.2.5. Atkritumu uzglabāšanas vietā nodrošināt normatīvajos aktos par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām noteiktās prasības.

11.2.6. Teritorijā vienlaicīgi uzglabājama atkritumu apjoms atļauts atbilstoši konteineru tilpumiem, atbilstoši 21. tabulai (pagaidu uzglabājama atkritumu apjoms) un Atļaujas 1.pielikuma B-4.tabulai.

11.2.7. Ja vienlaicīgi uzglabājama atkritumu apjoms atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijā ir sasniedzis atkritumu apjomu, kas noteikts Atļaujas 21. tabulā un Atļaujas 1.pielikuma B-4.tabulā, nav atļauts ievest darbības vietā šīs klases atkritumus, lai neveidotu atkritumu uzkrājumu objektā.

11.2.8. Nešķirotu sadzīves atkritumu (klases kods 200301) uzglabāšana pirms apstrādes atkritumu šķirošanas stacijā ir pieļaujama tikai iekšējās (slēgtā angārā vai nojumē nešķirotu sadzīves atkritumu pieņemšanai, kas ir norobežota vismaz no 3 pusēm, lai nepieļautu atkritumu izplatību pa iekārtu). Vienlaicīgi uzglabājama apjoms līdz 300 tonnām, atļauts uzglabāt līdz 10 dienām (šķirošanas līnijas darbības laiks viena gada laikā tehnisku iemeslu dēļ var tikt pārtraukts līdz 10 dienām) .

11.2.9. Aizliegts sajaukt apsaimniekotos atkritumus ar citiem atkritumiem vai materiāliem, kuriem ir atšķirīgas īpašības, aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu apsaimniekošanu.

11.2.10. Radīto bīstamo atkritumu identifikāciju, uzskaiti, uzglabāšanu, iepakojšanu, marķēšanu un pārvadāšanu nodrošināt atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus, kā arī par atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību.

11.2.11. Savlaicīgi nodot atkritumus apsaimniekošanai uzņēmumiem, kas nodarbojas ar attiecīgo atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, reģenerāciju vai pārstrādi, saņēmuši atbilstošu atļauju un finanšu nodrošinājumu.

11.2.12. Azbesta atkritumu apsaimniekošanu nodrošināt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu.

11.2.13. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) apsaimniekošanu veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par EEIA apsaimniekošanu, kārtību, kādā apsaimnieko EEI atkritumus, elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un marķēšanas prasībām. EEIA savākt atsevišķi no citiem atkritumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu.

11.2.14. Luminiscentās spuldzes līdz tālākai nodošanai atkritumu apsaimniekotājam uzglabāt nenasistas slēgtās tvertnēs, kastēs vai konteineros.

11.2.15. Aizliegts sadedzināt vai līdzsadedzināt uzņēmuma darbības rezultātā radušos atkritumus uzņēmuma teritorijā.

11.2.16. Iepakojumu, t.sk. izlietoto iepakojumu apsaimniekot atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

11.2.17. Ja poligonā tiek nodotas preces iznīcināšanai, veikt iznīcināmo preču uzskaiti (veids, daudzums) un reizi gadā (līdz 1. aprīlim reizē ar atļaujas nosacījumu izpildi) iznīcināto preču sarakstu iesniegt Dienestā.

11.2.18. Pieņemtās notekūdeņu dūņas atļauts apglabāt poligonā, ja dūņas atbilst MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” un MK 27.12.2011. noteikumu Nr. 1032 „Atkritumu poligonu noteikumi” 34.2. apakšpunktā noteiktajam, ko apliecina atbilstošs testēšanas pārskats. Testēšanas pārskati saglabājami un nepieciešamības gadījumā uzrādāmi valsts vides inspektoram un jāiesniedz kopā ar gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi. Nav atļauts pieņemt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas, kam nav pievienots atbilstošs testēšanas pārskats.

11.2.19. Nodrošināt, ka bioreaktorā/biošūnā tiek ievietoti pēc iespējas tīrāki bioloģiski noārdāmi atkritumi (bioloģisko atkritumu saturs lielāks par 70%). Bioreaktorā/biošūnā novietoto citu atkritumu piejaukums (ne BNA) atkritumu normālstāvoklī (dabiskos apstākļos) nedrīkst pārsniegt 30%.

11.2.20. Biomasas satura noteikšana atdalītajos bioloģiski noārdāmajos atkritumos (atkritumu klase 191213) no nešķirotu sadzīves atkritumu (klase 200301) šķirošanas līnijas reizi ceturksnī jānosaka atbilstoši standartam ISO 21644:2021 vai izmantojot citu līdzvērtīgu vai labāku metodi. Pēc tam, kad noteikts masas % dabīgi mitrām frakcijām, nosaka to mitruma saturu izmantojot atbilstošu standartu tā noteikšanai. Rezultātus ar izvērtējumu iesniegt reizē ar gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi līdz 1.aprīlim.

11.2.21. Tehniskā komposta sagatavošana vai pieņemšana jāveic atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski norādāmiem atkritumiem iegūtam materiālam, un jānodrošina šo noteikumu prasību izpilde, t.sk., trīs mēnešu laikā jāiesniedz Dienestā kvalitātes pārvaldības sistēmu, lai nodrošinātu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes procesa izsekojamību.

11.2.22. Veikt saražotā vai pieņemtā no citiem atkritumu apsaimniekotājiem tehniskā komposta uzskaiti, noteikt tā sastāvu, kāds ir piemaisījums % kompostā, atbilstoši noteikumiem par kārtību, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski norādāmiem atkritumiem iegūtam materiālam.

11.2.23. Tehnisko kompostu atļauts veidot tam speciāli izveidotā vietā ar ūdensnecaurīdīgu virsmas segumu un lietus notekūdens savākšanas un attīrīšanas iekārtām. Materiāls, kas tiek sagatavots apglabāšanas šūnā, uzskatāms par apglabājamu.

11.2.24. Ikdienu pārklājums uz aktīvās apglabāšanas poligona daļas un starppārklājuma veidošanai nedrīkst pārsniegt 20% no apglabājamā atkritumu apjoma poligonā kalendārā gada laikā. Ja ikdienu un starppārklājuma veidošanai izmantotā materiāla apjoms pārsniedz 20% no apglabājamo atkritumu apjoma kalendārā gada laikā, tad par pārsniegtā apjoma daļu ir maksājams dabas resursu nodoklis.

11.2.25. Ikdienu pārklājumam (~5cm) un starppārklājumam (ik pēc 2,0 – 2,5 m 20 cm biezumā) atļauts izmantot 1.kvalitātes vai 2.kvalitātes tehnisko kompostu, kas iegūts un atbilst noteikumiem par kārtību, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski norādāmiem atkritumiem iegūtam materiālam.

11.2.26. Pirms izmantošanas pārklājumam sagatavoto materiālu nosver.

11.2.27. Lai nodrošinātu koksnes atkritumu pārstrādes procesa izsekojamību un otrreizējo izejvielu kvalitātes uzraudzību, Operatoram ieviest un uzturēt koksnes atkritumu kvalitātes pārvaldības sistēmu, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu šķeldai, skaidām un putekļiem, kas iegūti no koksnes iepakojuma vai noteikta veida koksnes būvniecības atkritumiem. Pirms koksnes atkritumu pārstrādes procesa uzsākšanas, iesniegt Dienestā saskaņošanai izstrādāto dokumentu “*Kvalitātes kontroles procedūra koksnes atkritumu apstrādes kontrolei un sagatavotā materiāla kvalitātes uzraudzībai*”.

11.2.28. Nodrošināt, ka BNA bioreaktorā/biošūnā tiek ievietoti pēc iespējas tīrāki bioloģiski norādāmi atkritumi (bioloģisko atkritumu saturs lielāks par 70%).

- 11.2.29. No bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūtam stabilizētam biomateriālam (tehniskajam kompostam) nodrošināt MK 13.09.2022. noteikumi Nr.571 “Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūtam materiālam” prasības. Bez bioloģiski noārdāmo atkritumu kvalitātes pārvaldības sistēmas ieviešanas nav pieļaujama tehniskā komposta tālāka apsaimniekošana.
- 11.2.30. Lai nodrošinātu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes procesa izsekojamību, Operatoram ieviest un uzturēt bioloģiski noārdāmo atkritumu kvalitātes pārvaldības sistēmu, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūtam materiālam. Pirms bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes procesa uzsākšanas, iesniegt Dienestā saskaņošanai izstrādāto dokumentu “*Kvalitātes kontroles procedūra bioloģiski noārdāmo atkritumu apstrādes kontrolei un sagatavotā materiāla kvalitātes uzraudzībai*”. Veikt saražotā komposta uzskaiti, noteikt tā sastāvu, kāds ir piemaisījums % kompostā (atkritumu daļas, ka palikušas pēc apstrādes tuneļos, žāvēšanas un sijāšanas).
- 11.2.31. Lai nodrošinātu būvniecības atkritumu pārstrādes procesa izsekojamību un otrreizējo izejvielu kvalitātes uzraudzību, Operatoram uzturēt būvniecības atkritumu kvalitātes pārvaldības sistēmu, atbilstoši Operatora 2021.gadā izstrādātam dokumentam “*Kvalitātes kontroles procedūra būvniecības atkritumu apstrādes kontrolei un sagatavotā materiāla kvalitātes uzraudzībai*” (Reģenerētos būvgružus atļauts izmantot poligona atkritumu apglabāšanas krātuves starpslāņiem, nogāžu stabilizācijai, poligona infrastruktūras vajadzībām).
- 11.2.32. Nodrošināt, ka netiek sajaukti ievestie būvniecības atkritumi ar atdalītajiem atkritumiem, kā arī ar atkārtoti izmantojamiem materiāliem, t.sk., nodrošināt atkārtoti izmantojamo materiālu savstarpēju nesajaukšanos.
- 11.2.33. Nodrošināt, ka reģenerētajos materiālos piejaukumu saturs ir < par 5%.
- 11.2.34. Nodrošināt, ka reģenerētais materiāls atbilst kādai no granulometrisko rādītāju grupām: smalkā/vidējā frakcija (0-50mm); rupjā frakcija (50-100mm).
- 11.2.35. Reģenerētajiem materiāliem jāatbilst MK 25.03.2014. noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” IV.2 nodaļas 30.8 apakšpunkta prasībām - *ja uz būvizstrādājumu nav attiecināms saskaņotais standarts, saskaņā ar šo noteikumu IV.2 nodaļas 30.8 punktu, būvizstrādājums jānodrošina ar tipa, partijas vai sērijas numuru vai kādu citu identifikācijas elementu un katra saražotā būvizstrādājuma partija jānodrošina ar produkta tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida dokumentu, kurā norādīts ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, būvizstrādājuma identifikācijas elements, tehniskie noteikumi, kuriem būvizstrādājums atbilst, ja tādi ir, un garantētās tehniskās un fizikālās īpašības un paredzētais izmantojums. Būvizstrādājumam garantētās tehniskās, fizikālās īpašības ražotājam pamatot, izmantojot fizikālas, matemātiskas, laboratoriskas metodes.*
- 11.2.36. Nodrošināt būvniecības atkritumu drupināšanas un sijāšanas iekārtu darba laika uzskaiti.
- 11.2.37. Iegūtos materiālus izmantot tam paredzētam mērķim gada laikā no reģenerācijas brīža.
- 11.2.38. Veikt otrreizējā materiāla uzskaiti atbilstoši normatīvajiem aktiem par otrreizējo izejvielu uzskaites kārtību.
- 11.2.39. Lai nodrošinātu atkritumu pārvaldājumu elektronisko reģistrāciju (t.sk. būvniecības un bīstamo atkritumu) un uzskaiti valsts teritorijā, izmantot *Atkritumu pārvaldājumu uzskaites valsts informācijas sistēmu (APUS)* atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu un to pārvaldājumu uzskaiti. Atkritumu reģistrācijas kartēm-pavadzīmēm jāatbilst normatīvo aktu prasībām par atkritumu un to pārvaldājumu uzskaiti, veidlapām.
- 11.2.40. RDF atkritumu (klase 191210) uzglabāšana atļauta tikai noliktavā-angārā; RDF atkritumu pirms to nodošanas jānosver.
- 11.2.41. Ja tiek veikti atkritumu pārrobežu sūtījumi, ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 15.05.2014. Regulu (ES) Nr.660/2014, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1013/2006 par atkritumu sūtījumiem prasības.
- 11.2.41. Atkritumu uzglabāšanā un apsaimniekošanā ievērot VUGD ugunsdrošības noteikumu prasības (piem., teritorijā aizliegts uzglabāt degtspējīgus atkritumus ārpus īpaši izraudzītām un iekārtotām vietām, ugunsdzēsības transportam paredzēt ceļus, piebrauktuves un caurbrauktuves).
- 11.2.42. Atkritumus uzglabāt vienu no otra tādā attālumā, lai iespējamās aizdegšanās gadījumā uguns liesmas nevarētu uzreiz pārnēsties uz citiem atkritumiem.
- 11.2.43. Uzņēmumā (t.sk. RDF atkritumu ar klasi 191210 uzglabāšanas noliktavā-angārā) nodrošināt tādas tehnoloģiskās ierīces vai citus uzraudzības paņēmienus, kas brīdina par iespējamām nelaimēm (ugunsgrēks, sadūmojums) objektā vai ļauj savlaicīgi konstatēt iespējamās nelaimes. Nodrošināt ugunsdzēsības aparātus tādā apjomā, lai varētu maksimāli ierobežot atkritumu degšanu.
- 11.2.44. Ja pastāv atkritumu paš aizdegšanās iespēja (t.sk. RDF atkritumu ar klasi 191210 uzglabāšanas noliktavā-angārā), frontālajiem iekrāvējiem jābūt aprīkoti ar gumijas sloksnēm, lai novērstu dzirksteļu rašanos kraujot vai pārvietojot atkritumus. Nodrošināt piebrauktuves/brauktuves dzēšanas transportam.

11.2.45. Uzturēt kārtībā laukumus – paredzot, ka tie atkritumi, kas tiek uzglabāti ārā, tiek norobežoti no citiem atkritumiem/komposta un nepieļaut to izplatīšanos pa visu iekārtu.

11.2.46. Regulāri veikt teritorijas sakopšanu, nepieļaujot atkritumu (nolietotu riepu u.c.) aizdegšanās iespēju. Aizliegta atkritumu un iepakojuma dedzināšana.

11.2.47. Pārbaudes laikā Valsts vides dienesta inspektoriem nodrošināt iekārtu darba uzskaites reģistrācijas pieejamību. Informēt Zemgales RVP, ja kāda iekārtas daļa nedarbojas.

11.2.48. Mēneša laikā no atļaujas Nr.AP22IA0001 saņemšanas dienas iesniegt Dienestā iesniegumu jaunas Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas saņemšanai (atkritumu savākšanai un pārvadāšanai, kas aizstās atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr.JE13AA0001 ar termiņu no 01.03.2013.līdz 28.02.2023.), atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību.

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

11.3.1. Nodrošināt SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” apsaimniekojamās atkritumu plūsmas izsekojamību:

vienu reizi dienā veikt ievesto un izvesto atkritumu – radīto, valdījumā esošo un apsaimniekoto atkritumu (t.sk. pirms apglabāšanas apstrādāto, savākto un transportēto, šķiroto – sagatavoto atkārtotai izmantošanai, reģenerācijai vai pārstrādei, uzņēmumā radītos un nodoto reģenerācijai vai apglabāšanai) veida, daudzuma (tonnās), izcelsmes, savākšanas un pārvadāšanas (arī atkritumu pārrobežu sūtījumu) biežuma, reģenerācijas un apglabāšanas veida/vietas – uzskaiti hronoloģiskā secībā *Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā* papīra formā vai elektroniski.

11.3.2. Nodrošināt bīstamo atkritumu un būvniecības atkritumu uzskaiti atsevišķā *Atkritumu uzskaites žurnālā* papīra formā vai elektroniski atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtību.

11.3.3. Nodrošināt NAI dūņu testēšanu, uzskaiti un izmantošanu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu. Datu pareizību apliecināt ar atbildīgās amatpersonas parakstu.

11.3.4. Poligonā „Brakšķi” ar atkritumiem veiktās darbības reģistrēt *Atkritumu apglabāšanas poligona darbības reģistrācijas žurnālā* atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem un atbilstoši šo noteikumu veidlapas paraugam). Ja operators ar atkritumiem veiktās darbības reģistrē elektroniski, reģistrētos datus reizi ceturksnī izdrukā.

11.3.5. Operators pēc pieprasījuma atkritumu piegādātājam izsniedz rakstisku izziņu par katru atkritumu kravu, kura ir pieņemta apglabāšanai poligonā.

11.3.6. Ja poligonā tiks ievesti atkritumi no atraktām izgāztuvēm, atkritumu uzskaiti veikt reģistrēt atsevišķā reģistrācijas žurnālā.

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

11.4.1. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt Dienestā un Jelgavas novada pašvaldībā gada pārskatu (pašvaldībām, kuru administratīvajās teritorijās savāktie sadzīves atkritumi ir apglabāti attiecīgajā poligonā, gada pārskatu iesniegt pēc pieprasījuma).

Gada pārskatā apkopot informāciju atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

Vienu reizi gadā noteikt apglabāto atkritumu slāņa augstumu. Apglabāto atkritumu slāņa augstumu aprēķināt, ņemot vērā krātuves pamatnes atzīmi un ievesto atkritumu apjomu. Vienu reizi gadā noteikt apglabāto atkritumu krātuves aizpildīto tilpumu un platību. Krātuves aizpildīto tilpumu noteikt veicot topogrāfisko uzmērīšanu. Vienu reizi gadā noteikt apglabāto atkritumu krātuves neaizpildīto tilpumu un platību. Vienu reizi gadā noteikt krātuvē apglabāto atkritumu blīvumu. Apglabāto atkritumu slāņa augstumu aprēķināt, ņemot vērā krātuves pamatnes atzīmi un ievesto atkritumu svaru. Vienu reizi gadā fiksēt atkritumu sastāvu. Vienu reizi gadā fiksēt apglabāšanas metodes. Vienu reizi gadā fiksēt apglabāšanas laiku un ilgumu.

11.4.2. Ja krātuves apkārtņē konstatēts vides piesārņojums, novērst vides piesārņojuma cēloņus un tā radītās sekas. Cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstama piesārņojuma vai nopietna šāda piesārņojuma rašanās draudu gadījumā nekavējoties par to paziņot Dienestam, tālrunis: **26338800 (24/7)**.

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

11.6.1. Poligona “Brakšķi” ietilpība – kopējā poligona ietilpība – 926 690,0 m³ jeb 1 081 290,0 tonnām. Platība 10,7 ha.

(Poligona ietilpība ietver "Brakšķi-1. kārtā", "Brakšķi-2. kārtā" un atkritumu krātuves optimizāciju).

11.6.2. Poligona “Brakšķi” darbības ilgums – atbilstoši poligona ietilpībai, ~11 gadi, līdz 2033. gadam.

11.6.3. Pieņemto atkritumu veidi un kategorijas – 56 000 t/gadā (153 tonnām dienā) atkritumu, atbilstoši Atļaujas 21., 23. tabulām un Atļaujas 7.pielikumam. Atkritumiem jāatbilst kritērijiem, kas izvirzīti normatīvajos aktos par atkritumu poligonu noteikumiem.

11.6.4. Ja tiek konstatēts, ka piegādātie atkritumi nav apglabājami krātuvē, tos nodot atpakaļ piegādātājam. Par minēto atkritumu neatbilstību atkritumu aprakstam nekavējoties rakstiski informēt Zemgales RVP.

11.6.5. Veiktās darbības ar atkritumiem reģistrēt *Atkritumu poligona “Brakšķi” darbības reģistrācijas žurnālā* atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu poligonu noteikumiem.

11.6.6. Poligona iekārtošanu un ekspluatāciju veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

11.6.7. Poligonā atļauts apglabāt tikai iepriekš apstrādātus atkritumus. Atkritumu poligonā nedrīkst pieņemt apglabāšanai atkritumus, kas noteikti MK 27.12.2011. noteikumu Nr. 1032 „Atkritumu poligonu noteikumi” 34. punktā. Jāveic poligonā reģistrēto un pieņemto atkritumu šķirošana vai otrreiz izmantojamo materiālu pārstrāde vai uzglabāšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu apsaimniekošanu.

11.6.8. Pirms atkritumu pieņemšanas izvērtēt atkritumu atbilstību un rīkoties saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

11.6.9. Aizliegts atkritumus sajaukt, lai panāktu to atbilstību atkritumu pieņemšanas nosacījumiem.

11.6.10. Poligona krātuvē atļauts ievest tikai apstrādātas notekūdeņu dūņas, kas atbilst sadzīves atkritumu pieņemšanas kritērijiem, ja apstrādāto notekūdeņu dūņu sausnas saturs nav mazāks par 15 % atbilstoši normatīvo aktu prasībām par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli.

11.6.11. Bioloģiski noārdāmus mājsaimniecības atkritumus drīkst apglabāt, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par poligonu apsaimniekošanu: - sākot ar 16.07.2013. 50 % no tādu bioloģiski noārdāmu mājsaimniecības atkritumu masas, kas radīti 1995. gadā vai arī pēdējā gadā pirms 1995. gada un par ko pieejami standartizēti Eurostat dati; - sākot no 16.07.2020. poligonā drīkst apglabāt 35 % no tādu bioloģiski noārdāmu atkritumu masas, kas radīti 1995. gadā vai arī pēdējā gadā pirms 1995. gada un par ko ir pieejami standartizēti Eurostat dati.

11.6.12. Azbestu saturošus būvniecības atkritumus un citus azbestu saturošus atkritumus var pieņemt bez papildus pārbaudēm un iepakotus plastmasas iepakojumos apglabāt poligonā konkrētā vietā (poligona atsevišķā nodalījumā), ievērojot sekojošus nosacījumus:

- atkritumi nesatur citas bīstamas vielas, izņemot azbestu saistītā veidā, ieskaitot šķiedras, kuras ir saistītas ar saistvielu vai iepakotas plastmasas iepakojumā;
- azbestu saturošo atkritumu apglabāšanas vietu pirms katras sablīvēšanas pārklāt ar izolējošā materiāla slāni, lai novērstu azbesta šķiedru izplatīšanos,
- ja azbestu saturošo atkritumu iepakojums ir bojāts vai arī tie nav iepakoti, tos nekavējoties pārklāt ar izolējošā materiāla slāni. Pirms katras šo atkritumu sablīvēšanas tos atkārtoti pārklāt ar izolējošā materiāla slāni un apsmidzināt ar ūdeni vai infiltrātu, lai novērstu azbesta šķiedru nokļūšanu vidē,
- poligona nodalījumā, kur tiek apglabāti azbestu saturoši atkritumi, neveikt nekādus darbus, kas varētu izraisīt azbesta šķiedru nokļūšanu vidē,
- poligona nodalījumu, kurā tiek apglabāti azbestu saturoši atkritumi, pēc pilnīgas aizpildīšanas nosegt ar noslēdzošu pārklājumu;
- atzīmēt poligona plānā nodalījuma vietu, kurā tiek apglabāti azbestu saturoši atkritumi.

11.6.13. Poligonu apsaimniekot tā, lai nepieļautu virszemes un pazemes ūdeņu piesārņojumu, mazinātu smakas un putekļu izplatīšanos, novērstu atkritumu vieglās frakcijas izplatīšanos ar vēju, mazinātu trokšņus, novērstu putnu, grauzēju un insektu kaitīgo darbību, nepieļautu aerosolu veidošanos, nepieļautu ugunsgrēku, atkritumu pašaiždegšanos un bīstamo atkritumu noplūdi vai izbiršanu iesaiņojuma vai taras bojājuma dēļ saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par poligonu apsaimniekošanu.

11.6.14. Poligona “Brakšķi” slēgšanu un apsaimniekošanu pēc slēgšanas veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

23.Tabula. Atkritumu apglabāšana

Atkritumu kods un nosaukums ⁽¹⁾	Atkritumu bīstamība ⁽²⁾	Maksimālais atļaujā pieprasītais atkritumu daudzums apglabāšanai, tonnas gadā
040222 Apstrādātu tekstilšķiedru atkritumi	Nē	509,0
070799 Citi šīs grupas atkritumi	Nē	
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	
150103 Koka iepakojums	Nē	
150104 Metāla iepakojums	Nē	
150105 Kompozītmateriālu iepakojums	Nē	
150106 Jauktais iepakojums	Nē	
150109 Auduma iepakojums	Nē	
150203 Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri neatbilst 150202 klasei	Nē	
160222 Citur neminēti komponenti	Nē	
160103 Nolietotas riepas	Nē	
160214 Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei	Nē	
170203 Plastmasa	Nē	
170604 Izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601 un 170603 klasei	Nē	
200111 Tekstilizstrādājumi	Nē	2550.0
020203 Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli	Nē	
040222 Apstrādātu tekstilšķiedru atkritumi	Nē	
080410 Līmju un tepju atkritumi, kuri neatbilst 080409 klasei	Nē	
100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nē	
100119 Citi gāzu attīrīšanas atkritumi, kuri neatbilst 100118 klasei	Nē	
100124 Smiltis, kas rodas, sadedzinot kurināmo virstošajā slānī	Nē	
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	
150103 Koka iepakojums	Nē	
150104 Metāla iepakojums	Nē	

150105 Kompozītmateriālu iepakojums	Nē	
150106 Jauktais iepakojums	Nē	
150107 Stikla iepakojums	Nē	
150109 Auduma iepakojums	Nē	
150203 Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri neatbilst 150202 klasei	Nē	
160119 Plastmasa	Nē	
160120 Stikls	Nē	
160222 Citur neminēti komponenti	Nē	
170101 Betons	Nē	
170102 Ķieģeļi	Nē	
170103 Flīzes, kārniņi un keramika	Nē	
170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nē	
170201 Koks	Nē	
170202 Stikls	Nē	
170203 Plastmasa	Nē	
170302 Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei	Nē	
170504 Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei	Nē	
170506 Gultnes padziļināšanas dūņas, kuras neatbilst 170505 klasei	Nē	
170508 Balasta smiltis, kuras neatbilst 170507 klasei	Nē	
170604 Izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601 un 170603 klasei	Nē	
170802 Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei	Nē	
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	
190703 Izgāztuvju un poligonu filtrāts, kas neatbilst 190702 klasei	Nē	
190801 Atkritumi no sietiem	Nē	
190802 Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nē	
190805 Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas	Nē	
190812 Rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas dūņas, kas neatbilst 190811 klasei	Nē	
191202 Melnie metāli	Nē	
191203 Krāsainie metāli	Nē	

191204 Plastmasa un gumija	Nē	
191205 Stikls	Nē	
191207 Koksne, kas neatbilst 191206 klasei	Nē	
191208 Tekstila atkritumi	Nē	
191210 Sadedzināmi atkritumi (no atkritumiem iegūts kurināmais)	Nē	
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	
191216 Pāršķiroti būvniecības atkritumi, kas paredzēti turpmākai izmantošanai (piemēram, ceļu būvē)	Nē	
200141 Skursteņu tīrīšanas atkritumi	Nē	
200202 Augsne un akmeņi	Nē	
200203 Citi bioloģiski nenoārdāmi atkritumi	Nē	
200302 Tīrģus atkritumi	Nē	
200303 Ielu tīrīšanas atkritumi	Nē	
200307 Liela izmēra atkritumi	Nē	
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	18491.0
170605 Azbestu saturoši būvmateriāli	Jā	500.0
Kopā:		22 050,0 t/gadā

Piezīmes. ^{(1), (2)} Saskaņā ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”. Apglabāt atļauts atkritumus, kas atbilst MK 28.10.2011. noteikumos Nr.1032 "Atkritumu poligonu noteikumi" noteiktiem atkritumu pieņemšanas kritērijiem.

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

12.1. Darbības ar atkritumiem, kā arī atkritumus uzglabāšanu un apglabāšanu veikt atbilstoši iesniegtajai informācijai iesniegumā (Atļaujas 1. pielikums), saskaņā ar atkritumu izvietojuma shēmām, atkritumu plūsmas shēmām, atbilstoši 4., 5., 6.pielikumam un Atļaujas 1.pielikuma B-4.tabulai.

12.2. Poligona teritorijas darba zonās nodrošināt slodžu izturīgu ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu segumu.

12.3.Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmuma teritorijā esošos infiltrāta un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu. Nepieļaut neattīrītu sadzīves, lietus notekūdeņu un infiltrāta noplūdes un novadīšanu vidē, radot draudus pazemes ūdeņu un grunts piesārņojumam.

12.4.Paredzēt un realizēt pasākumus, kas izslēdz atkritumu apsaimniekošanas zonās piesārņojuma noplūdi gruntī, tajā skaitā atbilstoša poligona krātuves pamatnes saglabāšana un nodrošināšana.

12.5. Uzņēmuma teritorijai paredzēt tādu segumu, lai novērstu piesārņojošo vielu nokļūšanu gruntī, pazemes ūdeņos un virszemes ūdeņos.

12.6.Vietās, kur iespējama naftas produktu vai citu bīstamu ķīmisko vielu noplūde, nodrošināt brīvu pieeju absorbenta krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušos bīstamos atkritumus apsaimniekot atbilstoši normatīvo aktu par atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtību prasībām.

12.7. Ievērot *Aizsargjoslu likumā* noteiktos aprobežojumus sanitārai aizsargjoslai ap atkritumu krātuves teritoriju un aprobežojumus darbībām aizsargjoslā ap meliorācijas grāvjiem saskaņā ar *Aizsargjoslu likuma* 28.panta(2)punkta, 35., un 39.pantam.

12.8. Veikt pazemes ūdeņu monitoringu (*atkritumu poligona esošais gruntsūdeņu novērošanas monitoringa tīkls ietver 3 gruntsūdens novērošanas urbumus*) atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem, Atļaujas 24.tabulai un 10.pielikuma shēmai;

nodrošināt regulāru atkritumu krātuves inženierbūvju darbības pārbaudi un apkopi;

divas reizes gadā veikt pazemes ūdeņu līmeņa mērījumus (metros no zemes virsmas) izveidotajos 3 pazemes ūdens novērošanas urbumos;

vienu reizi gadā 3 pazemes ūdens monitoringa novērošanas urbumos veikt pazemes ūdeņu nepilno ķīmisko analīzi, nosakot šādus parametrus: pH (uz vietas urbuma atsūkņēšanas laikā), elektrovadītspēja (uz vietas urbuma atsūkņēšanas laikā), ķīmiskais skābekļa patēriņš, kopējais slāpekļa daudzums, kopējais fosfora daudzums, hlorīdi Cl-

vienu reizi gadā 3 pazemes ūdens monitoringa novērošanas urbumos veikt pazemes ūdeņu pilno ķīmisko analīzi, nosakot sekojošus parametrus: pH (uz vietas urbuma atsūkņēšanas laikā), elektrovadītspēja (uz vietas urbuma atsūkņēšanas laikā), ķīmiskais skābekļa patēriņš, kopējais slāpekļa daudzums, kopējais fosfora daudzums, hlorīdi Cl-, sausnes saturs, biokīmiskais skābekļa patēriņš piecās dienās, oksidējamība (permanganāta metode), nitrāti (NO-3), nitrīti (NO-2), amonijs (NH+4), sulfāti (SO2-4), fenolu indekss, naftas produkti, bors, metāli: cinks (Zn), varš (Cu), kadmījs (Cd), hroms (Cr), svins (Pb), dzīvsudrabs (Hg), dzelzs (Fe), mangāns (Mn) un kobalts (Co).

12.9. Paraugus pazemes ūdeņu ķīmiskajām analīzēm ņemt tikai pēc pH un elektrovadītspējas stabilizācijas.

12.10. Pazemes ūdens monitoringu veikt akreditētā laboratorijā, kuras akreditācijas sfērā ir iekļauti monitoringam noteikto parametru testēšana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti.

12.11. Nodrošināt grunts un pazemes ūdeņu kvalitāti atkritumu poligona krātuves teritorijā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem, par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, normatīvo aktu prasībām par virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei.

12.12. Reizi mēnesī (lietus gāzes laikā biežāk) apsekot atkritumu krātuves novadgrāvjus, nepieciešamības gadījumā veikt to tīrīšanu. Nepieļaut gruntsūdeņu līmeņa paaugstināšanos poligonā.

12.13. Ja piesārņojuma līmenis pazemes ūdeņos pārsniedz mērķlielumu vai robežlielumu, veikt nepieciešamos pasākumus, lai precizētu piesārņojuma areāla robežas un jānovērš pazemes ūdeņu turpmākā piesārņojuma iespējas atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti.

12.14. Pazemes ūdeņu monitoringa datus un veiktās apsekošanas reģistrēt *Atkritumu poligona krātuves darbības reģistrācijas žurnālā*.

12.15. Pazemes ūdens kvalitātes testēšanas pārskatus, to rezultātus un atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtējumu iesniegt Dienestā kopā ar gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi un monitoringa rezultātiem.

12.16. Bīstamos atkritumus uzglabāt un apsaimniekot tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību. Vietas, kur notiek naftas produktu, citu bīstamo ķīmisko vielu vai atkritumu uzglabāšana vai darbības ar tiem un kur iespējama to noplūde, nodrošināt ar attiecīgiem absorbentiem savākšanai.

12.17. Veikt izlijušu naftas produktu nekavējošu savākšanu. Pēc izlijumu savākšanas, radušos bīstamos atkritumus apsaimniekot atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību; izlietotu naftas produktu absorbentu nodot bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

Iekārtas darbību veikt saskaņā ar Labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP), aktuālo redakciju, atbilstoši Atļaujas 1.pielikuma B-14.tabulai.

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

14.1. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības un/vai iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, pārtraukt iekārtas darbību, novērst traucējuma cēloni.

14.2. Netipiskos apstākļos (dabas katastrofas utt.) atkritumu pieņemšana un apglabāšana atkritumu krātuvē jāpārtrauc. Pārējās iekārtas darbināt saskaņā ar iekārtu ekspluatācijas noteikumiem.

14.3. Netipiskajos apstākļos, pie nelabvēlīgajiem laika apstākļiem (piemēram, stiprs vējš, bezvējš, karstums, sausums, zems atmosfēras spiediens, applūšana u.c.) veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto pasākumu plānu, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu emisijas no atklātajiem laukumiem vai traucējošās smakas rašanos. Piesardzības pasākumi ietver darbību ierobežošanu vai pārtraukšanu uz noteiktu laikposmu, ja tas nepieciešams nelabvēlīgu meteoroloģisko vai citu apstākļu dēļ. Nodrošināt nožogojumu ap poligonu.

14.4. Tehnoloģiskās iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievēroti šajā atļaujā izvirzītie nosacījumi.

14.5. Gadījumos, kad ir nepieciešams veikt iekārtas vai tās daļas darbības ieregulēšanu vai testēšanu, rakstiski informēt par to Dienestu.

14.6. Nekavējoties informēt Dienestu un Jelgavas novada pašvaldību par avārijas situācijām, kuru dēļ radies vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai pa tālruni **26338800 (24/7)**.

15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

15.1. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.

15.2. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to bīstamībai. Nodrošināt teritorijas apsardzi.

15.3. Trīs mēnešu laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas izvest un nodot visus stacijas teritorijā uzkrātos atkritumus atbilstoši to bīstamībai, komersantiem, kuri ir saņēmuši attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju un finanšu nodrošinājumu.

15.4. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēt Dienestu un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību.

15.5. Nodrošināt ugunsdrošības pasākumu ievērošanu attiecīgajā teritorijā atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) prasībām.

16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

16.1. Novērtēt avāriju iespējamību, veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku. Ievērot atkritumu krātuves tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas noteikumus, nodrošināt regulāru atkritumu krātuves inženierbūvju darbības pārbaudi un apkopi.

16.2. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšana vai darbības ar tiem, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem; nodrošināt pietiekamu daudzumu absorbenta – izlijušu ķīmisko vielu vai maisījumu, elektrolīta vai naftas produktu savākšanai.

16.3. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.

16.4. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamās pasākumus, ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.

16.5. Nodrošināt ugunsdrošības pasākumu ievērošanu attiecīgajā uzņēmuma teritorijā. Ievērot uzņēmumā izstrādātos ugunsdrošības un darba drošības noteikumus,

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu

17.1. Gadījumos, kad ir pārkāpti Atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaiss, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais Atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.

17.2. Avāriju gadījumā, nekavējoties informēt Dienestu pa tālruni **26338800 (24/7)** un Jelgavas novada pašvaldību, sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai.

18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.