

A/B iesniegums

Iesnieguma tips: B atļauja

Statuss: Pieņemts

Struktūrvienība: Lielrīgas reģionālā vides pārvalde

Operators: DAW BALTICA SIA 40003383435

Iekārta: Sauso celtniecības maisījumu ražotne Miera iela 30C, Salaspils, Salaspils nov.

Izsniegšanas iemesls: Atļaujas saņemšana piesārņojošas darbības uzsākšanai

Adrese: Miera iela 30C, Salaspils, Salaspils nov.

Iesnieguma pieņemšanas datums: 27/07/2023

Atļaujas izdošanas termiņš: 25/09/2023

Teritorija: 0045200 Salaspils pilsēta

Piesārņojošo darbību veidi

4.1. iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skaitā enzīmu, augu aizsardzības līdzekļu vai biocīdu, ražošanai, kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus (piemēram, atšķaidīšana, sajaukšana, iepakošana un uzglabāšana), ja iekārtas jauda ir lielāka par 5 tonnām gadā

Dienesta novērtējums:

SIA "DAW Baltica" 28.03.2022. iesniedza iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai (ar papildinformāciju 29.06.2023. un 15.08.2023.) sauso celtniecības maisījumu ražotnes darbībai Miera ielā 30C, Salaspilī, Salaspils novadā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” prasībām.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 1 - 1.5

Uzņēmuma kontaktpersona:

██████████ Mob. +371 23306414. E-pasts: ██████████

Teritorijas kods - 0045000.

Atbilstoši Salaspils novada Teritorijas plānojuma Salaspils pilsētas funkcionālā zonējuma kartei uzņēmums atrodas „Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R)”.

Operatora darbības norises vietas adrese Miera iela 30C, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169.

Nekustamā īpašuma kadastra Nr. 801 1 00301 53

Ražošanas ēkas kadastra Nr. 8011 003 0153 001

Objekts atrodas Ropažu līdzenumā. Ropažu līdzenums robežojas ar Rīgavas līdzenumu rietumos un Viduslatvijas nolaidenumu un Metsepoles līdzenumu austrumos. Tas ietver bijušo Baltijas ledus ezera un ledāja malas sprostezaru klāto teritoriju. Šo baseinu nogulumu veido lēzeni viļņoto līdzenuma virsu, kas lēzeni paaugstinās austrumu virzienā no 7-10 m pie Baltezera līdz 60 m Viduslatvijas nolaidenuma

tuvumā. Ropažu līdzenumam ir raksturīgi līdz 15-20 m augsti un plaši kāpu masīvi, kuri turpinājuši veidoties arī vēl nesenā pagātnē ne tikai Litorīnas jūras krasta tuvumā, bet arī Ropažu un Inčukalna apkārtnē.

Zemkvartāra virsmas reljefs ir līdzens ar retiem 10-15 m dziļiem pazeminājumiem rietumos no Inčukalna un Zaķumuižas. Viszemāk tā atrodas līdzenuma ziemeļrietumu daļā (no 40 līdz 50 m zjl.) šaurā joslā gar Rīgavas līdzenumu ziemeļos no Ulbrokas. Vangažu, Zakumuilas, Salaspils un Ulbrokas apkārtnē devona iežu virsa jau atrodas ap 5-8 m vjl., pakāpeniski paaugstinoties līdz 45-55 m vjl. līdzenuma austrumdaļā.

Kvartāra nogulumu biezums līdzenuma lielākajā daļā reti pārsniedz 10 m. Tikai rietumos no Vangažiem un Zaķumuižas tas palielinās līdz 20-30 m, Baltezera tuvumā — līdz 45-50 m. Ģeoloģiskā griezumā galvenā daļa sastāv no dažādgraudainas, pārsvarā smalkgraudainas smilts ar aleirīta starpkārtām slāņa pamatnē un grants, oļu piemaisījumu Gaujas tuvumā. Šie nogulumi ir uzkrājušies sprostezeros un Baltijas ledus ezerā, kā arī šajos baseinos ietekošo ledāja kušanas ūdeņu izveidotajās deltās, īpaši Gaujas tuvumā. No dziļāk gulošajiem devona iežiem tos atdala tikai dažus metrus bieža Latvijas leduslaikmeta morēna. Bieži tā ir stipri izskalota vai pat pilnīgi noskalota.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 2 - 4.2

Tuvākā apdzīvotā teritorija atrodas aptuveni 300 m attālumā.

Objekts neatrodas aizsargjoslā vai MK noteiktajā jūtīgajās teritorijās.

Salaspils novada būvvalde, Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169. Tālr./fakss 67981013, e-pasts buvvalde@salaspils.lv
Būvdarbi netiek plānoti.

Darbinieku skaits ražotnē - 6.

Dienesta novērtējums:

SIA "DAW Baltica" ražotne Miera ielā 30C, Salaspilī, Salaspils novadā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr. 80110030153) saskaņā ar Salaspils novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā. Uzņēmuma atrašanās vietas karte ir pievienota 5. pielikumā.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 5 - 5.5

Uzņēmums darbojas standarta darba laiku, darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:30.

Esoša darbība.

Pieprasīta ražošanas jauda celtniecības būvmateriālu ražošanai - 20 000 tonnas gadā.

Saražotā produkcija:

CT Klebe und Armierungsmasse 186M – 6800t

CT 185 Dammkleber –2800 t

CT Klebe-und Armierungsmasse 176 – 2370 t

CT Daemmkleber 175 – 1630 t

Caparol Mitau Putz – 1500 t

CT Klebe und Spachtelmasse 190 (grey) – 1250 t

CT Klebe und Armierungsmasse 186M Sprinter – 970 t

CT Dammkleber 185Winter – 610 t

AX CT ArmaReno 700 – 360 t
 Capatect Klebemasse 190S grau – 330 t
 Caparol universal – 310 t
 Caparol Dunaburg mortel – 290 t
 AX CT 170 Leichtgrundutz – 220 t
 AX CT Mineral-Leichtputz K20 – 190 t
 AX Capalith Fassaden-Feinspachtel Weiss – 130 t
 Boldeks līmjava – 80 t
 Boldeks Līmēšanas un armēšanas java – 80 t
 Bauroc Kergaluskroh – 80 t

Dienesta novērtējums:

Pirms piesārņojošas darbības Atļaujas izsniegšanas Dienestā ir saņemts Veselības inspekcijas 03.08.2023. atzinums Nr. 2.4.5.-20./6303. Veselības inspekcija neiebilst B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanai. Atzinums pievienots Atļaujas 3. pielikumā. Viedoklis no pašvaldības netika saņemts.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 6 - 6.3

Saskaņā ar 01.03.2016. MK noteikumiem Nr. 131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi" uzņēmumam nav nepieciešams izstrādāt rūpniecisko avāriju novēršanas programmu un saskaņā ar 19.09.2017. MK noteikumiem Nr. 563 "Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība" objektam nav nepieciešams civilās aizsardzības plāns.

Bīstamo vielu kvalificējošais daudzuma aprēķins veikts dīzeļdegvielai un propāna gāzei, un Q nav viens vai lielāks par vienu ($Q_{kop}=20/0,2+500/0,15=0,0103$). Pielikumā pievienota tabula ar piemērojamām bīstamības klasēm un kategoriju.

Dienesta novērtējums:

Uz operatora darbību neattiecas MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” un MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 563 „Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība” prasības.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 7 – 7.3

Līgumi pievienoti pielikumā.

Līgums par bīstamajiem atkritumiem tiks noslēgts ar atbilstošu atkritumu apsaimniekotāju.

1. Tabula. Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Līguma numurs	Līguma priekšmets	Līgumslēdzējas puses	Līgumā norādītā jauda	Līguma termiņš
411	Par ūdens piegādi un sadzīves kanalizācijas pakalpojumiem	SIA "Valgums-S" un SIA "DAW Baltica"	Pēc faktiskā	Beztermiņa
D80676-0002	Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu	SIA "Eco Baltia vide" un SIA "DAW Baltica"	Pēc faktiskā	Beztermiņa
LP 758/40003383435	Par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu	SIA "DAW Baltica" un Bezpēļņas organizācija SIA "LĀTVIJAS ZAĻAIS PUNKTS"	Pēc faktiskā	Beztermiņa

B sadaļa. Ražošanas procesi un tehnoloģijas 8

a) Uzņēmumam “DAW Baltica” SIA piederošajā sauso celtniecības maisījumu rūpnīcā tiek ražoti dažāda pielietojuma Caparol preču zīmes produkti, kā, piemēram, sausās minerālās javas izolācijas plātņu līmēšanai un armēšanai, dažāda pielietojuma apmetumi iekšdarbiem un ārdarbiem, kā arī špakteleļmasas iekšdarbiem un ārdarbiem.

Rūpnīca ir aprīkota ar tehnoloģisko procesu automatizēto vadības sistēmu, ar kuras palīdzību tiek nodrošināta dozēšanas un maisīšanas tehnoloģisko iekārtu vadība un kontrole. Ražošanas līniju un iepakojšanas iekārtas, kā arī ražošanas tehnoloģiskos procesus ir izstrādājis Krievijas Federācija mašīnbūves uzņēmums “VSELUG”.

Daļa piedevu tiek dozētas, svērtas un ievadītas maisījuma sastāvā automātiski, daļa piedevu maisījuma sastāvā tiek svērtas un ievadītas manuāli, ar rokām.

Sauso celtniecības maisījumu rūpnīca pēc būtības ir sajaukšanas tornis. Torņa augšējā daļā izvietoja galveno komponentu uzglabāšanas tvertnes - silosus, zem silosiem izvietoja dozēšanas, maisīšanas un iepakojšanas tehnoloģiskās iekārtas, tā sauktais, klasiskais vertikālais sauso celtniecības maisījumu rūpnīcas shēmas princips. Tehnoloģiskais process produkcijas ražošanai sastāv no vairākiem etapiem:

- ienākošo izejvielu pieņemšana un uzglabāšana;
- izejvielu dozēšana,
- izejvielu devu maisīšana;
- gatavā produkta fasēšana;
- gatavās produkcijas komplektēšana un izvietošana noliktavā.

PIEŅĒMŠANA.

Rūpnīca ir nokomplektēta ar 6 uzglabāšanas silosiem, viena silosa ietilpība (m^3) - $30m^3$ un ietilpība (t) - 45t. Galveno komponentu iekraušana silosos tiek realizēta ar sistēmas palīdzību. Filtru pielietošana dod iespēju savāktos putekļus atgriezt atpakaļ procesā. Filtrējošo elementu reģenerācija tiek veikta ar elektrovibrators palīdzību, kas nerada problēmas to ekspluatācijā ziemas periodā.

Silosos kopumā var uzglabāties 7 vielas: (maksimālais apjoms t gadā; iepildīšanas ātrums t/h)

1. Minerālais aizpildītājs (dolomīta) javai (2367 t/a; 24 t/h)
2. Portlandcements CEM I 52,5 N (3491 t/a; 24 t/h)
3. Portlandcements balts CEM I 52,5 R-SR5 (1449 t/a; 24 t/h)
4. Dzēstie kaļķi NATURA (391 t/a; 12 t/h)
5. Žāvētas, dabīgas, frakcionētas smiltis, fr. 0.4/1.2 mm (2230 t/a; 24 t/h)
6. Žāvētas, dabīgas, frakcionētas smiltis, fr. 0.0/0.6 mm (9595 t/a; 24 t/h)
7. Dolomīta aizpildītājs Omyadol 40 JA (113 t/a; 24 t/h)

DOZĒŠANA.

Izejvielu dozēšana tiek veikta pa porcijām. Izejvielu dozēšana daļai receptūru ir pilnībā automatizēta, daļai receptūru daļēji automatizēta – atsevišķu izejvielu dozēšana tiek veikta manuāli, ar rokām.

IZEJVIELU DEVU MAISĪŠANA

Izejvielu devu maisīšana norit proporciju veidā - intensīvas periodiskas darbības maisītājā ar horizontālu vārpstu, kura ģeometriskais apjoms ir 650 litri.

GATAVĀS PRODUKCIJAS FASĒŠANA

Ražošanas līnijas sastāvā ietilpst viena fasēšanas mašīna, kura kalpo gatavās produkcijas fasēšanai 25kg papīra maisos. Fasējamā mašīna darbojas pilnīgi autonomi no pārējās ražošanas līnijas.

GATAVĀS PRODUKCIJAS KOMPLEKTĒŠANA

Safasētā produkcija tās uzglabāšanai un transportēšanai ar rokām tiek komplektēta uz eiro paletēm ar izmēru 800x1200x145mm. Safasētā produkcija tiek padota pa lentas konveijeru – maisu padevēju iepildīšanas līnijas operatoram, kurš savukārt krauj maisus secīgi, rindās uz paletes.

Pielikumos pievienotas filtru un aspirāciju iekārtu tehniskās dokumentācijas.

Pielikumā pievienots ražošanas tehnoloģiskā shēma.

b) Putekļi, kas tiek savākti no gaisa attīrīšanas iekārtām (filtriem), tiek atgriezti atpakaļ ražošanas procesā un izmantoti atkārtoti būvmateriālu ražošanā.

Bīstamie ķīmiskie produkti tiek uzglabāti darba drošības un vides aizsardzības prasībām atbilstošos apstākļos un tiek izmantoti tikai uzņēmuma normālas darbības nodrošināšanai nepieciešamajos apjomos.

Sadzīves un bīstamo atkritumu uzglabāšana teritorijā notiek tam piemērotos apstākļos, ievērojot vides aizsardzības prasības, darba drošības prasības un ugunsdrošības prasības. Bīstamo atkritumu daudzums ir neliels un līdz to nodošanai tie tiek uzglabāti speciāli tam paredzētās vietās un tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājiem ar atbilstošu atļauju.

Uzņēmuma teritorija ir noklāta ar asfālbetona segumu.

c) Uzņēmuma darbība atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām. Ražošanas procesā tiek ievērotas vides aizsardzības prasības.

d) Visās stratēģiski svarīgās vietās uzstādīti ugunsdzēsības aparāti. Ugunsdzēsības aparāti izvietoti telpās, redzamās un viegli pieejamās vietās. Izstrādātas darba drošības instrukcijas, tiek veiktas darbinieku instruktāžas.

e) Nav paredzama iekārtas darbība netipiskos apstākļos. Iekārtas darbības traucējumi, darbības īslaicīga apstādināšana, darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgu ietekmi uz vidi neradīs.

f) Patreiz uzņēmums neapsver alternatīvu tehnoloģiju ieviešanu.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 9

Datu drošības lapas pievienotas pielikumā.

Ražošanas procesā izmantotās ķīmiskās vielas un palīgmateriāli gatavās produkcijas iesaiņošanai pievienotas 2. tabulā. Iekšējā transporta vajadzībām tiek izmantota dīzeļdegviela (2 tonnas gadā), kā arī propāna butāna gāze (2 tonnas gadā). Propāns tiek uzglabāts ārā zem nojumes un dīzeļdegviela noliktavā metāla jūras konteinerā. Atrāšanās vietu skatīt A sadaļā 1.-1.5. pievienotajā pielikumā. Kā kurināmo izmanto dabasgāzi - 13000 m³ gadā. Dabasgāze netiek uzglabāta.

Galvenās komponentes tiek uzglabātas silosos, kur tiek glabāts minerālais un dolomīta aizpildītājs, portlandcemets, dzēstie kaļķi, žāvētas, dabīgas frakcionētās smiltis.

Saskaņā Valsts Vides Dienesta Ziņojumu pārbaudes laikā uzņēmumā atradās krāsu bundžas. Ražošanas procesā krāsas netiek izmantotas, pārbaudes laikā tās atradās uzņēmumā nelielu saimniecisko darbību veikšanai.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Smilts 04/1,2mm	neorganiska viela	Ražošana	50, siloss	2269
Smilts 0,0/0,6 mm	neorganiska viela	Ražošana	50, siloss	9829
Smilts 1,0/2,5 mm	neorganiska viela	Ražošana	40, oriģināl-iepakojumā, āra nojume	60
White portland Cement	neorganiska viela	Ražošana	50, siloss	1500
Hydrated lime	neorganiska viela	Ražošana	20, siloss	400
DA-1400 Dispersionsplv	organiska viela	Ražošana	50, iekšēlpās	272
Sodium Formiat	organiska viela	Ražošana	10, iekšēlpās	8
Norstar E8	neorganiska viela	Ražošana	2, iekšēlpās	4
Arbocel FR 1000	neorganiska viela	Ražošana	2,5, iekšēlpās	4
Optibent 987	neorganiska viela	Ražošana	3, iekšēlpās	5
Zitronensaure	neorganiska viela	Ražošana	1, iekšēlpās	2

Walocel MKX 45.000 PF	neorganiska viela	Ražošana	13, iekštelpās	40
Perlit EP 180	neorganiska viela	Ražošana	6, iekštelpās	15
Omyadol 40 JA	neorganiska viela	Ražošana	50, siloss	120
Omyadol 1,5-2,0 JA	neorganiska viela	Ražošana	40, oriģināl-iepakojumā, āranojums	80
Precarb 800	neorganiska viela	Ražošana	20, iekštelpās	18
PB Eurofiber REF 502 2,2/dtex	neorganiska viela	Ražošana	1, iekštelpās	3
DOW DLP 2140	neorganiska viela	Ražošana	24, iekštelpās	25
Arbocel FD 40	neorganiska viela	Ražošana	1,5, iekštelpās	2
Ligaphob NF 50	neorganiska viela	Ražošana	1,8, iekštelpās	5
Tylose MH 6002 P4	neorganiska viela	Ražošana	1,6, iekštelpās	2
Zemenent Ternal White	neorganiska viela	Ražošana	30, iekštelpās	40
Plēves	plastmasa	Iepakojšana	4,5, iekštelpās	15.4
Koka paletes	koks	Produkcijas novietošanai	40, ārtelpās	340
Papīra maiss 25 kg	papīrs, kartons	Iepakojšana	60, iekštelpās	64

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Dīzeļdegviela	naftas produkti	Transports	269-822-7	68334-30-5	Flam. Liq. 3 uzsliesmojošs šķidrums Carc. 2 kancerogenitāte Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi	H226 H351 H411	GHS02 GHS08 GHS09	P233 P240 P241 P242 P243 P280 P303 + P361 + P353 P370 + P378 P403 + P235 P501 P201 P202	0,2, metāla muca	2

								P280 P308 + P313 P405 P501 P273 P501		
Propāna gāze	organiska viela	Transports	200-827-9 203-448- 7	74-98-6 106- 97-8	Flam. Gas 1 uzliesmojoša gāze Press. Gas saspiesta gāze	H220 H280	GHS02 GHS04	P210 P377 P381 P403 P410 + P403	0,15 gāzes baloni	2
Minerālais aizpildītājs (dolomīta milti)	neorganiska viela	Ražošana	-	16389 – 88 – 1	Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība	H315 H319 H335	GHS07 GHS07 GHS07	P264 P280 P302 + P352 P321 P332 + P313 P362 + P364 P264 P280 P305 + P351 + P338 P337 + P313 P261 P271 P304 + P340 P312 P403 + P233 P405 P501	50, siloss	2423
Kalcija formiāts	organiska viela	Ražošana	208-863-7	544-17-2	Eye Dam. 1 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums	H318	GHS05	P280 P305 + P351 + P338 P310	4, iekstelpās	5
Cements	neorganiska viela	Ražošana	266-043-4	65997-15-1	Eye Dam. 1 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība	H318 H315 H335	GHS05 GHS07 GHS07	P280 P305 + P351 + P338 P310 P264 P280 P302 + P352 P321 P332 + P313 P362 + P364 P261 P271 P304 + P340 P312 P403 + P233 P405 P501	50t, siloss	3575

Hostapur OSB	organiska viela	Ražošana	68439-57-6 584-08-7	270-407-8 209-529-3	Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Eye Dam. 1 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums	H315 H318	GHS07 GHS05	P264 P280 P302 + P352 P321 P332 + P313 P362 + P364 P280 P305 + P351 + P338 P310	1, iekšelpās	1
Baerophob SW 0903	organiska viela	Ražošana	215-137-3 215-185-5	1305-62-0 1310-73-2	Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Eye Dam. 1 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums	H315 H318	GHS07 GHS05	P264 P280 P302 + P352 P321 P332 + P313 P362 + P364 P280 P305 + P351 + P338 P310	10, iekšelpās	35
Optibent 1248	neorganiska viela	Ražošana	231-767-1	7722-88-5	Aquatic Chronic 4 viela bīstama ūdens videi Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai	H302 H319	GHS07 GHS07	P264 P270 P301 + P312 P330 P405 P501 P280 P302 + P352 P312 P321 P362 +P364 P261 P271 P304 + P340 P312 P264 P280 P305 + P351 + P338 P337 + P313	4, iekšelpās	11
Aalborg White	organiska viela	Ražošana	266-043-4 231-900-3	65997-15-1 7778-18-9	Eye Dam. 1 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums	H318 H315	GHS05 GHS07	P280 P305 + P351 + P338 P310 P264 P280 P302 + P352 P321 P332 + P313 P362 + P364	50, siloss	1500

Citronskābe	organiska viela	Ražošana	201-069-1	77-92-9	Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība	H319 H335	GHS07 GHS07	P264 P280 P305 + P351 + P338 P337 + P313 P261 P271 P304 + P340 P312 P403 + P233 P405 P501	1, iekstelpās	2
Dabīgās smiltis	neorganiska viela	Ražošana	238-878-4	14808-60-7	Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība	H319 H335	GHS07 GHS07	P264 P280 P305 + P351 + P338 P337 + P313 P261 P271 P304 + P340 P312 P403 + P233 P405 P501	2 x 50t – siloss + 40t – iepakojumā, āra nojume	12158
Kalcija dihidroksīds	organiska viela	Ražošana	215-137-3	1305-62-0	Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Eye Dam. 1 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums	H315 H318	GHS07 GHS05	P264 P280 P302 + P352 P321 P332 + P313 P362 + P364 P280 P305 + P351 + P338 P310	20, siloss	400

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Dīzeļdegviela(t)	2	0			2	
Citi kurināmā veidi(t)	2	0			2	
Dabas gāze (1000 m³)	13000	0		13000		

5.Tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs	Tvertnes izmēri (m ³)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums	Iepriekšējais pārbaudes datums	Nākamais pārbaudes datums
B1	Portlandcements	30	5	Ēkās		
B2	Dzēstie kaļķi	30	5	Ēkās		
B3	Žāvētas, dabīgas, frakcionētas smiltis	30	5	Ēkās		
B4	Minerālais aizpildītājs/Dolomīta aizpildītājs	30	5	Ēkās		
B5	Žāvētas, dabīgas, frakcionētas smiltis	30	5	Ēkās		
B6	Portlandcements	30	5	Ēkās		

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 10
Neattiecas.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 11

7.Tabula. Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

Izmantošanas veids	Kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	85
Apgaismojumam	20
Vēdināšanai	20
Citiem mērķiem	20

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 12

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 13

Uzņēmums izmantos ūdeni gadā sadzīves vajadzībām. Ražošanā ūdens netiek izmantots. Par ūdens un kanalizācijas izmantošanu ir noslēgts līgums ar SIA "Valgums". Plānotais ūdens patēriņš līdz 300 m³/gadā, 1 m³/dnn. Ūdens skaitītājs atrodas ēkā.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 14

Neattiecas.

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No ārējiem piegādātājiem	300			300	

D sadaļa. Vides piesārņojums 16

Operatora ražotnē atrodas katlumāja, kurā atrodas 3 vienādi dabasgāzes apkures katli "JUNKERS" ZBR11-42 (ar ievadīto siltuma jaudu 42 kW) Kopējā sadedzināšanas iekārtu ievadītā siltuma jauda ir 126 kW, kas neatbilst C kategorijas piesārņojošajai darbībai. Pielikumā pievienota iekārtas pase.

Filtru pase nav pieejamas latviešu valodā. Pārberot izejvielas veidojas putekļi, tāpēc noteikti ražošanas procesi ir aprīkoti ar iekārtām, kas nosūc un attīra putekļaino gaisu. Gaisu no putekļiem attīra ar filtru. Procesī, kas ir aprīkoti ar gaisa attīrīšanas filtriem ir apkopoti emisiju limitu projektā.

Pielikumā pievienots emisiju limitu projekts. Veiktie aprēķini parāda, ka piesārņojošo vielu emisijas apjomi, veicot visu piedevu iepildīšanu piedevu bunkuros, ir niecīgi – 1,4 kg gada laikā. Ņemot to vērā, piedevu bunkuru emisijas pēc filtra nav klasificētas kā emisijas avots, atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 20.2. konsultējas ar Dienestu, lai noskaidrotu, kādas gaisu piesārņojošas vielas, kuras iekārta emitē nenožīmīgos daudzumos, atļauts neņemt vērā projektā.

D sadaļa. Vides piesārņojums 17

Neattiecas, nav nepieciešams veikt piesārņojuma izkliedes modelēšanu.

Dienesta novērtējums:

Iesniegumam ir pievienots 2023. gadā izstrādāts stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts (turpmāk - SPAELP). Saskaņā ar SPAELP procesi, kuros rodas putekļi, ir aprīkoti ar iekārtām kas uztver un attīra putekļaino gaisu. Pamatā attīrītais gaiss tiek novadīts atpakaļ ražošanas telpās, līdz ar to šie procesi nav uzskatāmi par emisijas avotiem. Ir divi procesi, kad attīrītais gaiss tiek izvadīts atmosfērā – uzpildot silosus un piedevu bunkurus. Šo divu procesu piesārņojošo vielu emisijas tika novērtētas. Putekļi, kas tiek savākti no gaisa attīrīšanas iekārtām (filtriem), tiek atgriezti atpakaļ ražošanas procesā un izmantoti atkārtoti būvmateriālu ražošanā.

Veicot emisijas aprēķinus, tiek secināts, ka ražojot sausos būvniecības maisījumus, emitēto putekļu apjomi gada laikā ir 1,4 kg. Ņemot vērā to, ka putekļi rodas nenožīmīgos daudzumos, un konsultējoties ar Dienestu, silosu un piedevu bunkuru emisijas pēc filtra netiek ņemti vērā, atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 20.2. apakšpunktam.

Uzņēmuma telpās ir uzstādīti trīs katli Junkers ZBF 11-42 katrs ar nominālo siltuma jaudu 0,042 MW. Visu trīs katlu kopējā nominālā siltuma jauda ir 0,126 MW. Sadedzināšanas iekārtas neatbilst C kategorijas apliecinājuma kritērijiem, jo to kopējā ievadītā siltuma jauda ir mazāka par 0,2 MW.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18

Par notekūdeņu novadīšanu noslēgts līgums ar SIA "Valgums-S". Centralizētajā kanalizācijā, gadā tiek novadīti līdz 300 m³ sadzīves notekūdeņu.

Lietus, sniega un ledus kušanas notekūdeņu gada apjomi rēķināti pēc zemāk esošās formulas:

$W_{gad} = 10 \times H_{gad} \times \Psi \times F \times 0,7$, kur:

H_{gad} = gada nokrišņu summa = 749 mm (informācija no tuvākās monitoringa stacijas – Skrīveri, Latvijas būvnormatīvs LBN 003-01 "Būvklimatoloģija"),

F = platība – noteces laukums (ha),

Ψ = noteces faktors (melniem segumiem – 0,9),

$W_{gad} = 10 \times 749 \times 0,9 \times 0,0951 \times 0,7 \approx 448,75 \text{ m}^3/\text{a}$ (nosacīti piesārņotie lietus notekūdeņi no cietā seguma).

Pielikumā pievienota topogrāfiskā shēma kanalizācijai un ūdensapgādei, kā arī shēma lietus notekūdeņu kanalizācijai.

Lietus notekūdeņi tiek savākti no ēku jumtiem un stāvlaukuma. Pēc attīrīšanas iekārtas (jauda 10 l/s), tie nonāk grāvī, kā tas redzams pievienotajā pielikumā.

18.Tabula. Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

Izplūdes vieta	Izplūdes vietas adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums m ³ /d (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Notekūdeņu daudzums m ³ gadā (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Izplūdes ilgums (stundas dienā vai dienas gadā)
SIA DAW Baltica, Miera iela 30C	Miera iela 30C, Salaspils, Salaspils nov.	-	302432.925	522921.449	Pašvaldības SIA „Valgums-S” apsaimniekotā kanalizācijas sistēma	0.82	300	365
Gravis, Miera iela 30C, Salaspils	Miera iela 30C, Salaspils, Salaspils nov.	-	302432.925	522921.449	Attīrīšanas iekārta (jauda 10 l/s)	1.23	448.75	365

D sadaļa. Vides piesārņojums 18.1.

Dienesta novērtējums:

Operators ražošanas procesā ūdeni neizmanto, līdz ar to rodas tikai sadzīves notekūdeņi, kuri tiek novadīti centralizētā sadzīves kanalizācijas sistēmā. Lietus notekūdeņi tiek savākti no ēku jumtiem un stāvlaukuma un pēc attīrīšanas tiek novadīti grāvī. Ņemot vērā to, ka lietus notekūdeņi tiks savākti, tai skaitā, no automašīnu stāvlaukuma, Dienests Atļaujas C sadaļā izvirza nosacījumu par lietus notekūdens testēšanas veikšanu, nosakot suspendēto vielu un naftas produktu koncentrācijas noteikšanu 1 reizi gadā.

D sadaļa. Vides piesārņojums 19

Augsnes un pazemes ūdeņu izpēte uzņēmuma teritorijā nav veikta.

Uzņēmumā nav tādu atkritumu veidu, kas varētu izraisīt augsnes vai pazemes ūdens piesārņojumu. Visi atkritumi tiek uzglabāti tam paredzētajos konteineros, kas novietoti telpās vai uz ūdens un piesārņojošo vielu necaurlaidīga seguma

Dienesta novērtējums:

Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistru teritorija, kurā SIA “DAW Baltica” veic piesārņojošu darbību, nav iekļauta šajā reģistrā.

D sadaļa. Vides piesārņojums 20

Ražošanas process tiek veikts iekštelpās un ar iekārtu darbību saistītais troksnis nerada ietekmi ārpus darba telpām. Tehnoloģisko iekārtu un autoiekrāvēju darbs uzņēmuma teritorijā nepaaugstina trokšņa līmeni ārpus ražotnes teritorijas.

Izejmateriālu piegāde un gatavās produkcijas izvešana nav intensīva un notiek darba laikā. Troksnis naktīs netiek radīts.

D sadaļa. Vides piesārņojums 21

Atkritumi, kuri rodas uzņēmuma darbības rezultātā, ir norādīti 21. tabulā. Atkritumu konteineri attēloti iesnieguma A sadaļas 1.-1.5 Teritorijas

izkārtojumā.

Krāsas ražošanas procesā netiek izmantotas. Ražošanā tiek izmantotas tikai sausās izejvielas, absorbents nav nepieciešams.

Par bīstamo atkritumu nodošanu tiks noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju, kuram ir nepieciešamā atkritumu apsaimniekošanas atļauja.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	0.52	Sadzīve	25	-	25	-	-	-	-	25	25
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	0.52	Iepakojums	45.6	-	45.6	-	-	-	-	45,6	45.6
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	0.52	Iepakojums	25	-	25	-	-	-	-	25	25
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	3.6	Praktiskās apmācības, Pigmentu iepakojums	10	-	10	-	-	-	-	10	10

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	Konteineri	25	Autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	Konteineri	45,6	Autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	Konteineri	25	Autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	Konteineri	10	Autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju

Dienesta novērtējums:

Atkritumi klasificēti atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru, kurus padara atkritumus bīstamus" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 302) pielikumā esošā atkritumu klasifikatora noteiktajai klasifikācijai.

Gatavās produkcijas iepakojšanai Operators izmanto papīra maisus, plēvi un koka paletes. Pārsniedzot normatīvajos aktos minēto robežsliekšni 300 kg ir jāreģistrējas kā iepakotājam vai jānoslēdz līgums par pakalpojumu ar šāda pakalpojuma sniedzēju.

Dienests norāda, ka 21. un 22. tabulā iekļautā informācija tiek pieņemta kā informējoša un tā netiks izvirzīta kā limiti, Operators nav atkritumu apsaimniekotājs, bet gan radītājs. Šā iemesla dēļ Dienesta ieskatā var nebūt precīzi prognozējama dažādu atkritumu veidu un apjomu

rašanās darbības procesā. Galvenais šajā jomā ir atbilstoša radušos atkritumu uzglabāšana un nodošana atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, kas saņēmis attiecīgu atļauju (atļauju B vai A kategorijas piesārņojošajai darbībai, vai atkritumu apsaimniekošanas atļauju).

Dienests norāda, ka Atkritumu apsaimniekošana ir jāveic atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam un citu normatīvo aktu prasībām. Par visa veida atkritumu apsaimniekošanu ir jānoslēdz līgumi ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. Operatoram informācija par visu atkritumu veidiem, kas radušies uzņēmuma darbības rezultātā, kā arī komersantiem vai operatoriem, kuriem tiek nodoti atkritumi, ir jānorāda arī Valsts statistikas pārskatā "Nr.3.-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem". Tā kā uzņēmuma radīto atkritumu apsaimniekotājs un atkritumu saņēmējs var mainīties, tad Dienests 22.tabulā papildinās ar piezīmi, ka atkritumus var apsaimniekot komersants, kurš saņēmis attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju un kuram ir spēkā finanšu nodrošinājums.

D sadaļa. Vides piesārņojums 22

Neattiecas.

E sadaļa. Monitorings 23

Neattiecas.

F sadaļa. Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi 24

Neattiecas.

G sadaļa. Kopsavilkums 1

Celtniecības materiālu ražotne SIA "DAW Baltica"

Salaspils Salaspils nov., Salaspils, Miera iela 30C, LV-2169.

G sadaļa. Kopsavilkums 2

Uzņēmums nodarbojas ar celtniecības materiālu ražošanu. Pieprasītā ražošanas jauda ir 20 000 tonnas gadā.

G sadaļa. Kopsavilkums 31

Uzņēmums izmantos ūdeni gadā sadzīves vajadzībām. Ražošanā ūdens netiek izmantots. Par ūdens un kanalizācijas izmantošanu ir noslēgts līgums ar SIA "Valgums". Plānotais ūdens patēriņš līdz 300 m³/gadā, 1 m³/dnn. Ūdens skaitītājs atrodas ēkā.

G sadaļa. Kopsavilkums 32

Uzņēmumā kā galvenie izejmateriāli tiek izmantoti:

- smiltis,
- minerālais aizpildītājs (dolomīta milti);
- cements.

Iekšējā transporta vajadzībām tiek izmantota dīzeļdegviela (2 tonnas gadā), kā arī propāna butāna gāze (2 tonnas gadā). Kā kurināmo izmanto dabasgāzi - 13000 m³ gadā.

G sadaļa. Kopsavilkums 33

Bīstamo ķīmisko vielu aizvietošana uzņēmumā nav paredzēta.

G sadaļa. Kopsavilkums 34

G sadaļa. Kopsavilkums 35

Uzņēmuma darbības rezultātā tiek radīti:

- nešķīroti sadzīves atkritumi – 25 t/gadā;
- papīra un kartona iepakojums - 45,6 t/gadā;

- plastmasas iepakojums – 25 t/gadā;
- būvniecības atkritumi (putuplasts, minerālvate, stiklšķiedras siets, izstrādātas cementa un kaļķa javas)- 10 t/gadā.

G sadaļa. Kopsavilkums 36

Ražošanas process tiek veikts iekštelpās un ar iekārtu darbību saistītais troksnis nerada ietekmi ārpus darba telpām. Tehnoloģisko iekārtu un autoiekrāvēju darbs uzņēmuma teritorijā nepaaugstina trokšņa līmeni ārpus ražotnes teritorijas. Izejmateriālu piegāde un gatavās produkcijas izvešana nav intensīva un notiek darba laikā. Troksnis naktīs netiek radīts.

G sadaļa. Kopsavilkums 4

Visās svarīgās vietās uzstādīti ugunsdzēsības aparāti. Ugunsdzēsības aparāti izvietoti telpās, redzamās un viegli pieejamās vietās.

G sadaļa. Kopsavilkums 5

Tuvākajā nākotnē jaunu iekārtu uzstādīšana, būtiska paplašināšanās un ražošanas jaudu palielināšana nav plānota

2. pielikums

Sarakste ar pašvaldību un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu: norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi

Saņemšanas/ nosūtīšanas datums	Vēstules vai iesnieguma Nr.	Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto informāciju
28.03.2023.	SIA "DAW Baltica" iesniegums Nr. AB#427237	Iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai
25.04.2023.	Valsts vides dienests	Iesniegums nav pieņemts. Pieprasīta papildus informācija
29.06.2023.	SIA "DAW Baltica" iesniegums Nr. AB#427237	Iesniegts precizēts iesniegums
27.07.2023.	Valsts vides dienests	Iesniegums ir pieņemts. Pieprasīta papildus informācija
27.07.2023.	Valsts vides dienests	Informācijas nosūtīšana Veselības inspekcijai un pašvaldībai par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanu
03.08.2023.	Veselības inspekcijas atzinums Nr. 2.4.5.-20./6303	Par iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai
15.08.2023.	SIA "DAW Baltica" iesniegums Nr. AB#427237	Iesniegts precizēts iesniegums
14.09.2023.	Atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. AP23IB0071 izsniegšana	



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Rīgā

03.08.2023 Nr. 2.4.5.-20./6303

Uz 27.07.2023 Nr. 14.4/AP/8486/2023

**Valsts Vides dienesta
Atļauju pārvalde**
e-adresē

Par iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļa (turpmāk – Inspekcija), izvērtējot SIA „DAW BALTICA” sauso celtniecības maisījumu ražotnes (turpmāk – Ražotne) Miera ielā 30C, Salaspilī, Salaspils novadā iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai, konstatē, ka atbilstoši Salaspils novada teritorijas plānojumam Ražotne atrodas Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R) un ražo dažāda pielietojuma Caparol preču zīmes produktus (sausās minerālās javas izolācijas plātnes līmēšanai un armēšanai, dažāda pielietojuma apmetumi iekšdarbiem un ārdarbiem, kā arī špaktelmasas iekšdarbiem un ārdarbiem). Tuvākā apdzīvotā teritorija atrodas aptuveni 300 m attālumā no ražotnes darbības vietas.

Pieprasīta ražošanas jauda celtniecības būvmateriālu ražošanai - 20 000 tonnas gadā, kā galvenie izejmateriāli tiek izmantoti smiltis, minerālais aizpildītājs (dolomīta milti) un cements. Ražotne ir aprīkota ar tehnoloģisko procesu automatizēto vadības sistēmu, ar kuras palīdzību tiek nodrošināta dozēšanas un maisīšanas tehnoloģisko iekārtu vadība un kontrole. Daļa piedevu tiek dozētas, svērtas un ievadītas maisījuma sastāvā automātiski, daļa piedevu maisījuma sastāvā tiek svērtas un ievadītas manuāli, ar rokām. Putekļi, kas tiek savākti no gaisa attīrīšanas iekārtām (filtriem), tiek atgriezti atpakaļ ražošanas procesā un izmantoti atkārtoti būvmateriālu ražošanā. Bīstamie ķīmiskie produkti tiek uzglabāti darba drošības un vides aizsardzības prasībām atbilstošos apstākļos. Sadzīves un bīstamo atkritumu uzglabāšana teritorijā notiek tam piemērotos apstākļos. Bīstamo atkritumu daudzums ir neliels un līdz to nodošanai tie tiek uzglabāti speciāli tam paredzētās vietās un tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājiem ar atbilstošu atļauju. Ražotnes teritorija ir noklāta ar asfaltbetona segumu. Tuvākajā nākotnē jaunu iekārtu uzstādīšana, būtiska paplašināšanās un ražošanas jaudu palielināšana nav plānota. Darbinieku skaits Ražotnē - 6, darba laiks no plkst. 8:30 līdz 17:30 darba dienās.

Pēc iesniegumā sniegtās informācijas ražošanas process tiek veikts iekštelpās un ar iekārtu darbību saistītais troksnis nerada ietekmi ārpus darba telpām. Tehnoloģisko iekārtu un autoiekrāvēju darbs uzņēmuma teritorijā nepaaugstina trokšņa līmeni ārpus ražotnes teritorijas. Izejmateriālu piegāde un gatavās produkcijas izvešana nav intensīva un notiek darba laikā. Troksnis naktīs netiek radīts.

Ražotnē ir uzstādīti seši silosi izejvielu uzglabāšanai. Dīvos silosos glabā smiltis, dīvos cementu, vienā dolomīta pildvielu un vienā dzēsto kaļķi. Sauso maisījumu gatavošanā izmanto dažādas piedevas. Piedevas tiek glabātas piedevu bunkurā, no kuriem veidojas putekļu emisijas, veicot bunkuru uzpildīšanu. Piedevu bunkuri aprīkoti ar kopīgu ventilācijas sistēmu ar jaudu līdz

1100 m³ /h un filtru, pēc kura attīrītais gaiss tiek izvadīts ārpus ražošanas telpām. Sakarā ar atļaujas saņemšanas SIA „Vides Konsultāciju Birojs” ir izstrādājis Ražotnes stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu. Pēc iesniegtiem piesārņojuma izkliedes aprēķinu rezultātiem konstatēts, ka silosi un piedevu bunkuru emisijas pēc filtra nav klasificēti kā emisijas avots, atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumiem Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu”.

Nemot vērā Iesnieguma informāciju, Inspekcija piekrīt B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanai, ievērojot šādus nosacījumus:

1. ievērot gaisa kvalitātes normatīvus piesārņojošām vielām, kas noteikti Ministru kabineta 2009. gada 03. novembra noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
2. nepārsniegt Ministru kabineta 2014. gada 07. janvāra noteikumu Nr. 16 „Troksņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus;
3. atkritumus, kas veidojas darbības procesā un sadzīves atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.

Sabiedrības veselības departamenta
Higiēnas novērtēšanas nodaļas vadītāja p.i.

Irina Talanova

Rita Korotinska, tālr.67081644
rita.korotinska@vi.gov.lv

4. pielikums

Ražotnes atrašanās vieta

Iekārtas atrašanās vietas karte mērogā 1:5000

