



Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI NR. AP24IB0073

Komersanta nosaukums: **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CHEMISPEC"**

Juridiskā adrese: **Robežu iela 7, Ventspils, LV-3601**

Vienotais reģistrācijas numurs: **41203055943**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā:

Reģistrācijas datums komercreģistrā:

Iekārta, operators: **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CHEMISPEC", smērvielu un dzesējošo šķidrumu fasēšanas ražotne**

Adrese: **Straumes iela 14, Tukums, Tukuma novads**

Tālrūņa numurs: **63637774**

Elektroniskā pasta adrese: **uv@chemispec.com**

Teritorijas kodi: **0052210 Tukuma pilsēta**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam:

4.1. iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skaitā enzīmu, augu aizsardzības līdzekļu vai biocīdu, ražošanai, kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus (piemēram, atšķaidīšana, sajaukšana, iepakošana un uzglabāšana), ja iekārtas jauda ir lielāka par 5 tonnām gadā

4.2. iekārtas neiekototu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā piecas tonnas un vairāk, enzīmu uzglabāšanai – 20 tonnu un vairāk

2. pielikumam:

6.7. iekārtas iepakoto organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vairāk nekā 20 tonnu ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: **31/10/2024**

Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošai darbībai.

Izsniegšanas datums: **28/12/2024**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Atļauju pārvaldes

Piesārņojuma un dabas resursu departamenta direktore

Inga Plociņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

1. A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju	4
1.1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.	4
1.2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....	4
1.3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.	4
1.4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.	4
1.5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.	4
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi	5
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai.....	5
6.1. darbība un vadība	5
6.2. darba stundas	6
7. Resursu izmantošana	6
7.1. ūdens.....	6
7.2. enerģija	6
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.....	7
8. Gaisa aizsardzība.....	13
8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības	13
8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti.....	15
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība	15
8.4. smakas	15
8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	15
8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem.....	16
8.7. gaisa monitorings	16
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	16
8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	16
9. Notekūdeņi	17
9.1. izplūdes, emisijas limiti.....	17
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība.....	18
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	18
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē.....	18
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	18
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	18
10. Troksnis.....	19
10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai.....	19
10.2. trokšņa emisijas limiti	19
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	19
10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	19
11. Atkritumi	19
11.1. atkritumu veidošanās.....	19
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi	21
11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	22
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	22
13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem	23
14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos	

apstākļos	23
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....	23
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	23
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu	23
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm	24

Pielikumi:

1. pielikums - Iesniegums ar novērtējumu.
2. pielikums - Norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumu, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatoru skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli.
3. Pielikums - Veselības inspekcijas 08.11.2024. vēstules Nr. 2.4.9.-25./661 faksimilattēls.
4. Pielikums – SIA “CHEMISPEC” ražotnes atrašanās vieta un ražotnes izvietojums.
5. Pielikums - Piesārņojošo vielu emisijas avotu novietojums teritorijā.

1. A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

1. Likums „Par piesārņojumu”;
2. MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

Atļauja piesārņojošai darbībai (turpmāk – Atļauja) izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku. Iesniegums Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta (turpmāk – Dienests) Atļauju pārvaldē:

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – Noteikumi Nr. 1082) 4.2. punktu;
- mēneša laikā pēc izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1., 3., 4. vai 8.punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- ne vēlāk kā 20 dienu laikā no Dienesta pieņemtā lēmuma par Atļaujas nosacījumu pārskatīšanas un atjaunošanas procedūras uzsākšanu saņemšanas dienas saskaņā ar Noteikumu Nr. 1082 63.1. un 65. punktu.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Veselības inspekcijai;
- Tukuma novada pašvaldībai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Ierobežotās pieejamības informācija nav noteikta.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

SIA “CHEMISPEC” ražotnei nav izsniegta citas atļaujas, kuras aizstātu šī atļauja.

SIA “CHEMISPEC” ražotnes teritorijā līdz 2022.gadam darbojās SIA “UNITED OILS”, veicot identisku ķīmisko vielu un maisījumu ražotnes darbību.

SIA “UNITED OILS” bija izsniegta B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.9001-07-10 no 26.11.2007 un Nr.VE13IB0001 no 17.01.2013.

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

6.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un tās izvērtējumu, kā arī uz Atļaujas izdošanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā Veselības inspekcijas priekšlikumus.

6.1.1. Atļauja izsniegta SIA "CHEMISPEC" smērvielu un dzesējošo šķidrumu fasēšanas ražotnes darbībai Straumes ielā 14, Tukumā, Tukuma novadā šādām piesārņojošām darbībām:

- 1) iekārtai organisko vai neorganisko vielu, maisījumu ražošanai, kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus (piemēram, atšķaidīšana, sajaukšana, iepakošana un uzglabāšana), ar ražošanas apjomu līdz 14 940 tonnām gadā:
 - eļļas/smērvielas 5030 t/gadā; lampu eļļas (N-Parafīni (Nessol D60)) 50 t/gadā;
 - citi ķīmiskie līdzekļi (antifrīzi līdz 2750 t/gadā, vējstiklu mazgājamie līdzekļi līdz 6000 t/gadā, un citi šķidrumi (CHEMIX FE 98) līdz 1110 t/gadā).
- 2) iekārtas neiekārtotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanai daudzumos atbilstoši šīs Atļaujas 2.tabulai un 3.tabulai;
- 3) iekārtai iepakoto (safasēto) organisko un neorganisko ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanai daudzumos atbilstoši šīs Atļaujas 2.tabulai un 3.tabulai.

6.1.2. Atļauja attiecas uz visām iekārtām, kas aprakstītas iesniegumā, un to ekspluatāciju, kā arī uz citām ar pamatdarbību saistītām darbībām, tai skaitā uz rīcību ar atkritumiem, kas rodas uzņēmuma darbības rezultātā.

6.1.3. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujas pielikumā norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, šīs Atļaujas "C" sadaļas nosacījumiem un Atļaujas pielikumiem, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.

6.1.4. Dienests var atcelt Atļauju, ja tas konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.

6.1.5. Darbiniekiem, kuri veic piesārņojošo darbību, sniegt nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šīs darbības veicamas, un to iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.

6.1.6. **Katru gadu līdz 1.aprīlim** iesniegt Dienestā gada pārskatu par veiktā monitoringa rezultātiem (ar to izvērtējumu) un pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, ņemot vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: <https://www.vvd.gov.lv/lv/atksaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas>, sadaļā „Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas”.

6.1.7. Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par gaisa piesārņojumu (piesārņojošām vielām) no emisiju avotiem, kas norādīti 12.tabulā un

15.tabulā, izmantojot stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā (turpmāk – SPAELP) iekļautās metodikas un veikt nodokļa nomaksu Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli.

- 6.1.8. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu un uzskaites dokumentus par piesārņojuma veidiem, apjomiem un limitiem *glabāt trīs gadus* un uzrādīt reģionālās vides pārvaldes valsts vides inspektoram pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai iesniedzot vides aizsardzības valsts statistikas pārskatus.
- 6.1.9. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, t.sk. traucējošām smakām vai trokšņiem; noskaidrot piesārņojuma vai traucējošo smaku vai trokšņu rašanās cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Dienestu.
- 6.1.10. Nodrošināt ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu „Nr.2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” un „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu iesniegšanu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē <https://videscentrs.lv/gmc.lv/> tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām.
- 6.1.11. Rakstiski informēt Dienestu par izmantojamās teritorijas izmaiņām īpašumtiesībās. Atļauja ir spēkā, kamēr ir spēkā īpašumtiesības vai lietošanas tiesības.

6.2. darba stundas

6.2.1. Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu 12. tabulā norādīto emisijas ilgumu.

7. Resursu izmantošana

7.1. ūdens

7.1.1. Ūdens resursu lietošanu un uzskaiti sadzīves un ražošanas vajadzībām veikt atbilstoši ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Tukuma ūdens" noslēgtā līguma noteikumiem un šīs Atļaujas 11. tabulā norādītajam apjomam.

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No ārējiem piegādātājiem	5675		5300	375	

7.2. enerģija

7.2.1. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši ar energopiegādātāju noslēgtā līguma nosacījumiem.

7.2.2. Informācija par kurināmā izmantošanu ir norādīta šīs Atļaujas 4. tabulā.

7.2.3. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Dīzeļdegviela (t)	130	0.1	90	30	10	0

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

- 7.3.1. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanu, uzskaiti, marķēšanu un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem noteiktajām prasībām.
- 7.3.2. Darbības nodrošināšanai nepieciešamos izejvielas, izejmateriālus un palīgmateriālus uzglabāt tā, lai novērstu jebkādu gaisa, ūdens vai augsnes piesārņojumu.
- 7.3.3. Darbības ar ķīmiskajām vielām, maisījumiem un citiem materiāliem (uzglabāšana un izmantošana), ko izmanto ražošanas procesā, kā izejvielas, izejmateriālus vai palīgmateriālus un kas nav klasificēti kā bīstami, veikt atbilstoši šīs Atļaujas 2. tabulai.
- 7.3.4. Darbības ar bīstamām ķīmiskām vielām un maisījumiem (uzglabāšana un izmantošana), kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas gala produktos, veikt atbilstoši šīs atļaujas 3. tabulai.
- 7.3.5. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanu nodrošināt tvertnēs (rezervuāros) atbilstoši Atļaujas 5. tabulai, ievērojot šīs Atļaujas C sadaļas 6.1.1. apakšpunktā izvirzītos nosacījumus un 2., 3.tabulās norādītos uzglabāšanas daudzumus. Rezervuāru pārbaudi veikt saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
- 7.3.6. Vietās, kurās tiek veikta ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšana, jābūt nodrošinātam cietam ūdensnecaurīdīgam segumam. Rezervuāriem jābūt novietotajiem ar ūdens un ķīmisko vielu/maisījumu necaurīdīgo apvalņojumā, lai nodrošinātu savlaicīgu ķīmisko vielu savākšanu noplūžu gadījumos. Darba zonās, kurās notiek ķīmisko vielu un maisījumu pārsūkņēšana, arī jābūt ierīkotam ūdens un ķīmisko vielu/maisījumu necaurīdīgajam segumam ar apvalņojumu. Nodrošināt minētā seguma ar apvalņojumu un laukumu piesārņojuma stāvokļa kontroli.
- 7.3.7. Veikt izejmateriālu aprites rakstisku vai elektronisku uzskaiti, rezultātus ierakstot žurnālā. Ierakstu pareizību ar parakstu apliecināt atbildīgajai personai. **Vienu reizi gadā** veikt ķīmisko vielu un maisījumu inventarizāciju.
- 7.3.8. Gadījumā, ja tiks mainīts bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanas daudzums ražotnes rezervuāros vai fasētā veidā, kā rezultātā tiks bīstamo vielu daudzuma kritērijs pārsniegts 1, kas aprēķināts, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.563 un MK noteikumu Nr.131 prasībām, iesniegt Dienestā iesniegumu par bīstamajām vielām objekta.
- 7.3.9. Stingri ievērot drošības datu lapās norādītās prasības ķīmisko vielu vai maisījumu uzglabāšanai, izmantošanai, pārkraušanai, utilizācijai.

- 7.3.10. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un maisījumu marķējumā nodrošināt valsts valodā.
- 7.3.11. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijuumu savākšanai, kuri pēc izlietošanas jāapsaimnieko kā bīstamie atkritumi.
- 7.3.12. Veicot darbības ar iepakojumu ievērot normatīvos aktus par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu.
- 7.3.13. Ja ķīmiskās vielas vai maisījumi tiek ievesti Latvijas teritorijā no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, vai no jebkuras valsts ārpus Eiropas Savienības, SIA "CHEMISPEC" elektroniski jāreģistrējas, un līdz attiecīgā gada 1. martam jāaizpilda pārskats par iepriekšējo kalendāro gadu par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” tīmekļvietnē tiešsaistes režīmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi.
- 7.3.14. Ja plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu un maisījumu daudzums pārsniedz Atļaujas 2.tabulā un 3.tabulā vienlaicīgi uzglabājamās daudzumus un izmantojamās daudzumus gadā, uzņēmumam jāgriežas Dienestā ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām. Pirms citu ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanas uzsākšanas rakstiski informēt Dienestu.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Sāls (NaCl)	neorganiska viela	Ūdens mīkstināšana	1 t, 25 kg maisos, noliktavā	3
Dažāda tilpuma plastmasas kannas	plastmasa	Produktu fasēšanai	20 t, noliktavā	200
Plēve	plastmasa	Produktu iepakojšanai	2 t, noliktavā	10
Metāla mucas	metāls	Produktu fasēšanai	5 t, noliktavā	40
Koka paletes	koks	Produktu transportēšanai	10 t, atklātā veidā blakus ražošanas ceļam	200
Kartona iepakojums	papīrs, kartons	Produktu iepakojšanai	2 t, noliktavā	10
Piedevas	organiska viela	Dažādu veidu eļļu, antifrīzu un vējstiklu šķidrumu ražošana	10 t, noliktavā	10
Eļļa	naftas produkti	Dažādu veidu eļļu ražošana	500 t, rezervuāros	5000

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Hidrauliskā eļļa HYDRAULIC 32	naftas produkti	Hidrauliskajās un cirkulācijas sistēmās	265-157-1	64742-54-7	Carc. 1B, Kncerogēns, 1B	H350	EUH210	P101, P102, P103, P301 + P310, P331, P405, P501	50 t, kannas, mucas, IBC konteineri	5030
Motoreļļa 10W40	naftas produkti	Motoreļļa	265-157-1 265-169-7	64742-54-7 64742-65-0	Carc. 1B, Kncerogēns, 1B	H350	EUH210 EUH208	P101, P102, P103, P301 + P310, P331, P405, P501		
Transmisijas eļļa TRANBOX 80W90	naftas produkti	Transmisijas sistēmās	265-157-1	64742-54-7	Carc. 1B, Kncerogēns, 1B	H350	EUH210	P101, P102, P103, P301 + P310, P331, P405, P501		
Infineum D3314	organiska viela	Motoreļļu piedeva	298-577-9, 265-157-1, 265-159-2, 265-169-7, 265-174-4	93819-94-4, 64742-54-7, 64742-56-9, 64742-65-0, 64742-70-7	Aquatic Chronic 3 viela bīstama ūdens videi	H412; H304;H315; H317;H318; H373;H411	-	P273, P501	4 t, uzglabātā oriģināl iepakojumā noliktavā	4
Infineum P5810	organiska viela	Motoreļļu piedeva	298-577-9, 265-159-2, 265-157-1, 265-169-7, 265-174-4, 457-320-2	93819-94-4, 64742-56-9, 64742-54-7, 64742-65-0, 64742-70-7, -	Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Aquatic Chronic 3 viela bīstama ūdens videi	H315;H304; H317;H318; H411 H412	GHS07 -	P264, P280, P332+P313, P362+P364 P273, P501	4 t, uzglabātā oriģināl iepakojumā noliktavā	4

Infineum D3354	organiska viela	Motoreļļu piedeva	265-169-7, 298-577-9, 272-234-3, 253-249-4, 310-154-3	64742-65-0, 93819-94-4, 68784-26-9, 36878-20-3, 121158-58-5	Aquatic Chronic 3 viela bīstama ūdens videi Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai	H412 H315;H304; H318;H319; H361f;H400 ;H411;H413	- GHS07	P273, P501 P264, P280, P332+P313, P362+P364	4 t, uzglabātā oriģināl iepakojumā noliktavā	4
Infineum D3504L	organiska viela	Motoreļļu piedeva	406-040-9, 265-159-2, 265-157-1, 265-169-7, 265-174-4, 298-577-9, 500-004-7, 457-320-2, 931-468-2	125643-61-0, 64742-56-9, 64742-54-7, 64742-65-0, 64742-70-7, 93819-94-4, 9003-29-6, -, 1190625-94-5	Aquatic Chronic 3 viela bīstama ūdens videi	H412	-	P273, P501	4 t, uzglabātā oriģināl iepakojumā noliktavā	4
Infineum T4580	organiska viela	Transmisijas eļļu piedeva	265-158-7, 265-159-2, 800-172-4, 424-820-7, 276-738-4, 627-034-4, 249-596-6	64742-55-8, 64742-56-9, 398141-87-2, -, 72623-87-1, 1213789-63-9, 29385-43-1	Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Aquatic Chronic 1 viela bīstama ūdens videi Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai	H319 H410 H315;H302; H304;H312; H314;H318; H335;H361d ;H373;H400; H411	GHS07 GHS09	P264, P280, P305+P351+P338, P337+P313 P391, P501 P264, P280	1 t, uzglabātā oriģināl iepakojumā noliktavā	2
Dīzeļdegviela	naftas produkti	Siltuma ražošanai ražošanas procesiem	269-822-7	68334-30-5	Flam. Liq. 3 uzsliesmojošs šķidrums Acute Tox. 4 akūts toksiskums Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Carc. 2 kancerogenitāte STOT RE 2 toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota	H226 H332 H315 H351 H373 H304 H411	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09	P210 P302+P352 P301+P310 P261 P301+P310, P331 P273	5 t, uzglabā 25 m ³ pazemes rezervuārā	130

					iedarbība Asp. Tox. 1 bīstams ieelpojot Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi					
Etan-1,2- diols (etilēnglik ols)	organiska viela	Dzesēšana s šķidrumu ražošana	203-473-3	107-21-1	Acute Tox. 4 akūts toksiskums STOT SE 2 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība	H302 H373	GHS07 GHS08	P301+P312 P260, P270	100 t, uzglabā rezervuāros	1000
Additin RC 9207	organiska viela	Hidraulisk u eļļu piedeva	224-235-5, 265-156-6, 269-119-5, 947-696-0, 265-158-7, 249-596-6	4259-15-8, 64742-53-6, 68187-67-7, - , 64742-55-8, 29385-43-1	Eye Dam. 1 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai	H318 H411 H315;H302; H304;H312; H314;H361d ;H400;H412	GHS05 GHS09 -	P280, P305+P351+P3 38+P310 P273, P391, P501 P264, P280, P302+P352, P332+P313, P362+P364	1 t, uzglabātā oriģināl iepakojumā noliktavā	2
N- parafīns/N essol D60	naftas produkti	Lampu eļļa	918-481-9	-	Asp. Tox. 1 bīstams ieelpojot	H304	GHS08	P301+P3110, P331, P501	30 t, uzglabā rezervuāros	50
Etanols	organiska viela	Logu mazgāšana s šķidrumu ražošana	200-578- 6;201-159- 0; 200-661- 7;223-095-2	64-17-5;78- 93-3;67-63- 0;3734-33-6	Flam. Liq. 2 uzliesmojošs šķidrums	H225	GHS02	P210, P233, P240, P303+P361+P3 53, P403+P235	50 t, uzglabā virszemes rezervuāros	2000
Toluols	organiska viela	piedevas ražošanai	203-625-9	108-88-3	Flam. Liq. 2 uzliesmojošs šķidrums	H225,H361d ,H304,H373, H315,H336	GHS02; GHS08; GHS07	P201,P210,P28 0,P308+P313,P 403+P235+P23 3,P501	50 t, rezervuārā	1000
Antifrīzs/d	organiska	saražotie/	203-473-3	107-21-1	Acute Tox. 4 akūts	H302,H373	GHS07,	P101,P102,P103	20 t, kannas,	2750

zesēšanas šķidrums	viela	sapakotie produkti			toksiskums		GHS08	,P260,P264,P270,P301+P312,P330,P405,P501	mucas, IBC konteineros	
Logu mazgājami e šķidrums,	organiska viela	gatavie produkti	200-578-6,201-159-0,200-661-7	64-17-5,78-93-3,67-63-0	Flam. Liq. 3 uzliesmojošs šķidrums	H226	GHS02	P101,P102,P210,P233,P280,P303+P361+P353,P403+P235,P501	20 t, kannas, IBC konteineros	6000
Lampu eļļa	naftas produkti	gatavie produkti	918-481-9	-	Asp. Tox. 1 bīstams ieelpojot	H304	GHS08	P301+P310,P331,P501	20t, pudelēs	50
Ferocēna pulveris	neorganiskā viela	piedevas ražošanai	203-039-3	102-54-5	Acute Tox. 4 akūts toksiskums	H228,H302+H332,H360,H373,H410	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09	P210,P260,P273,P280,P312,P370+P378,P391, P501	3, plastikāta maisos	110
CHEMIX FE 98	organiska viela	gatavie produkti	203-625-9,203-039-3,202-374-2,202-992-2	108-88-3,102-54-5,94-91-7,101-96-2	Flam. Liq. 2 uzliesmojošs šķidrums	H225,H304, H315,H336, H361,H373; H228;H301; H302;H311; H314;H317 H319;H331; H360;H400; H411;H412	GHS02,GHS07,GHS08	P201,P202,P210,P233,P240,P241,P242,P243,P260,P264,P271,P273,P280,P301+P310,P303+P361+P353,P304+P340,P308+P313,P331,P332+P313,P362,P370+P378,P391, P403+P233,P403+P235, P501	25, IBC konteineros	1110

5.Tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs	Tvertnes izmēri (m ³)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums	Iepriekšējais pārbaudes datums	Nākamais pārbaudes datums
B15	Etanols	50	17	Virsmas zemes	31/07/2024	31/07/2027

B16	Etanols	50	17	Virs zemes	31/07/2024	31/07/2027
B17	Etilēnglikols	50	17	Virs zemes	31/07/2024	31/07/2028
B7	N-parafīns/NESSOL D60	75	17	Virs zemes	16/08/2024	06/08/2028
B8	Eļļas	100	17	Virs zemes	16/08/2024	06/08/2028
B1	Eļļas	75	17	Virs zemes	16/08/2024	06/08/2028
B2	Eļļas	75	17	Virs zemes	16/08/2024	06/08/2028
B3	Eļļas	75	17	Virs zemes	16/08/2024	06/08/2028
B5	Eļļas	75	17	Virs zemes	16/08/2024	06/08/2028
B4	Eļļas	75	17	Virs zemes	16/08/2024	06/08/2028
B6	N-parafīns/NESSOL D60	75	17	Virs zemes	16/08/2024	06/08/2028
B9	Eļļas	100	17	Virs zemes	16/08/2024	06/08/2028
B10	Eļļas	100	17	Virs zemes	16/08/2024	06/08/2028
B11	Dīzeļdegviela	25	17	Zem zemes	16/08/2024	06/08/2028
B12	Etanols	50	17	Virs zemes	31/07/2024	31/07/2027
B13	Etanols	50	17	Virs zemes	31/07/2024	31/07/2027
B14	Etanols	50	17	Virs zemes	31/07/2024	31/07/2027
B18	Etilēnglikols	50	17	Virs zemes	31/07/2024	31/07/2028
B19	Etilēnglikols	50	17	Virs zemes	31/07/2024	31/07/2028
B20	Etilēnglikols	50	17	Virs zemes	31/07/2024	31/07/2028
B21	Toluols	50	17	Virs zemes	31/07/2024	31/07/2027

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības

8.1.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no emisijas avotiem A3- A5 ir atļautas atbilstoši izstrādātajam SPAELP, atļaujas 12.tabulā norādītajiem parametriem un 15.tabulā norādītajiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem.

8.1.2. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas atļautas atbilstoši 13.tabulai (Atļaujas 1.pielikumā).

8.1.3. Katlu mājas sadedzināšanas iekārtas ekspluatēt, nepieļaujot zālvjveida izmetes.

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Elpošanas vārsti Rezervuāra parka 20 rezervuāri	312788.053	445988.818			0		24	8760
A3	Ventilācijas caurule, eļļas reaktori un starp tvertnes	312750.447	446012.657	8	300	7800	20	8	2080
A4	Ventilācijas caurule, logu mazgāšanas šķidrums un antifrīza reaktori	312750.976	445999.163	8	300	7800	20	8	2080
A5	Ventilācijas caurule, produktu fasēšanas līnijas	312732.720	446008.953	8	300	7800	20	8	2080
A6	Dūmenis, katlu māja, 45 kW katls	312713.705	445997.549	10	200	99	180	24	4920
A7	Dūmenis, katlu māja, 95 kW katls	312712.118	445997.285	10	250	522	180	8	2080

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/a	O ₂ %
A1 Elpošanas vārsti Rezervuāra parka 20 rezervuāri	312788.053	445988.818	060012 Etanols (etilspirts)	0.677	65000	0.485	0
	312799.431	445989.082	040000 ogļūdeņraži	0.188	18000	0.033	0
	312796.520	446057.345	043015 Toluols	0.698	67000	0.127	0
	312758.949	446041.470	230031 Smakas	3502	336180	1929347826	0
A3	312750.447	446012.657	043015 Toluols	0.116	54	0.152	0

Ventilācijas caurule, eļļas reaktori un starptvertnes			230031 Smakas	180	84	236024845	0
A4 Ventilācijas caurule, logu mazgāšanas šķidruma un antifrīza reaktori	312750.976	445999.163	060012 Etanols (etilspirts)	0.116	54	0.168	0
			230031 Smakas	414	193	600000000	0
A5 Ventilācijas caurule, produktu fasēšanas līnijas	312732.720	446008.953	060012 Etanols (etilspirts)	0.116	54	0.168	0
			230031 Smakas	414	193	600000000	0

8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

8.2.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no emisiju avota A1atļauta atbilstoši SPAELP un šīs atļaujas 12. tabulā norādītajiem parametriem un 15. tabulā norādītiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem.

8.2.2. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas atļautas atbilstoši 13.tabulai (Atļaujas 1.pielikumā).

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

8.3.1. Ievērot tehnoloģisko procesu. Ražošanas iekārtas un sadedzināšanas iekārtas (apkures katlus) darbināt saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem, nepieļaut tehnoloģisko procesu pārkāpumus.

8.3.2. Veikt iekārtu apkopi atbilstoši to ražotāju instrukcijās norādītajam periodam. Ierīkot iekārtu ekspluatācijas/remontdarbu/apkopes žurnālu un veikt savlaicīgus ieraktus par veiktajām darbībām ar iekārtām.

8.4. smakas

8.4.1. Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt vidi un cilvēku veselību ietekmējošas smakas.

8.4.2. Ja par operatora darbību iepriekšējā gada laikā saņemtas trīs pamatotas sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos atbilstoši normatīvajiem aktiem par smakām.

8.4.3. Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

8.5.1. Reizi ceturksnī veikt emisiju aprēķinu no emisijas avotiem A3-A5 atbilstoši SPAELP aprēķiniem. Aprēķinus un nepieciešamos datus reģistrēt piesārņojuma emisiju apjoma uzskaites žurnālā un izmantot dabas resursu nodokļa aprēķinam.

- 8.5.2. Pēc piesārņojošo vielu emisiju aprēķiniem veikt iegūto rezultātu analīzi, salīdzinot tos ar piesārņojošo vielu emisiju limitiem (Atļaujas 15.tabulā).
- 8.5.3. Emisiju uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu procesa darbības ilgums, emisijas faktori utt. Datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt izdrukas un saglabāt tās, kā uzskaites žurnālu.

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

- 8.6.1 Reizi ceturksnī veikt emisiju aprēķinu no emisijas avota A1 atbilstoši SPAELP aprēķiniem. Aprēķinus un nepieciešamos datus reģistrēt piesārņojuma emisiju apjoma uzskaites žurnālā un izmantot dabas resursu nodokļa aprēķinam.
- 8.6.2 Pēc piesārņojošo vielu emisiju aprēķiniem veikt iegūto rezultātu analīzi, salīdzinot tos ar piesārņojošo vielu emisiju limitiem (atļaujas 15.tabulā).
- 8.6.3 Emisiju uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu procesa darbības ilgums, emisijas faktori utt. Datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt izdrukas un saglabāt tās, kā uzskaites žurnālu.

8.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

- 8.8.1. Sadedzināšanas un tehnoloģisko iekārtu darbības nodrošināšanai nepieciešamo mēraparatūru ekspluatēt atbilstoši ražotāja noteikto specifikāciju.

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

- 8.9.1. Uzstādot jaunas iekārtas, pielietojot jaunas tehnoloģijas vai mainot tehnoloģiskos procesus, 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām iesniegt Dienestā iesniegumu Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai (t.sk. pārstrādāt stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu atbilstoši plānotajām izmaiņām, ja tas ir nepieciešams).
- 8.9.2. Ja veicot emisijas aprēķinus, tiek pārsniegtas Atļaujā noteiktās emisijas limiti, nekavējoties noskaidrot to iemeslu un mēneša laikā veikt pasākumus emisijas atbilstības nodrošināšanai. Gadījumā, ja ir nepieciešams ieviest tehnoloģiskos risinājums piesārņojuma novēršanai izstrādāt un iesniegt pasākumu plānu piesārņojuma samazināšanai. Plānā paredzēt konkrētus tehnoloģiskos risinājumus piesārņojuma samazināšanai un to ieviešanas termiņus, kā arī nodrošināt plāna izpildi tajā paredzētajos termiņos.
- 8.9.3. Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Dienestam.

9. Notekūdeņi

9.1. izplūdes, emisijas limiti

9.1.1. Ražošanas notekūdeņi neveidojas.

9.1.2. Sadzīves notekūdeņus savākt un attīrīt notekūdeņu bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās ar jaudu 3 m³/dnn un kopā ar lietus notekūdeņiem no uzņēmuma teritorijas novadīt meliorācijas grāvī atbilstoši 17. tabulai.

9.1.3. **Līdz 28.02.2025.** sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BioDRY-S-3 reģistrēt vietējas pašvaldības organizētajā decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā, reģistra uzturētājam iesniedzot iesniegumu atbilstoši reģistra uzturētāja tīmekļvietnē vai reģistra uzturētāja juridiskajā vai faktiskajā adresē pieejamajai iesnieguma formai un kārtībai.

9.1.4. Lietus notekūdeņus no laukumiem ar cieto segumu zem rezervuāriem, savākt, attīrīt lokālajās attīrīšanas iekārtās EcoDRY-KSF-15, kas sastāv no smilšu uztvērējiem un naftas produktu atdalītāja, un kopā ar attīrītiem sadzīves notekūdeņiem novadīt meliorācijas grāvī atbilstoši 17. tabulai.

9.1.5. Nodrošināt lietus notekūdeņu izplūdē šādas piesārņojošo vielu koncentrācijas: suspendētās vielas mazāk par 35 mg/l, naftas produkti – mazāk par 1 mg/l.

9.1.6. Neattīrītu sadzīves, ražošanas vai komunālo notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta.

17.Tabula. Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Izplūdes vietas nosaukums un adrese (vieta)	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Saņemošās ūdenstilpnes nosaukums	Saņemošās ūdenstilpnes ūdenssaimniecības iecirkņa kods	Saņemošās ūdenstilpnes ūdens caurtece (m ³ /h)	Notekūdeņu daudzums (m ³ /d) (vidēji)	Notekūdeņu daudzums m ³ gadā (vidēji)	Izplūdes ilgums (stundas diennaktī vai dienas gadā)
Sadzīves notekūdeņu izplūdē Nr.1, Straumes iela 14, Tukums, Tukuma novads	N300060	565719,000	230643,000	Meliorācijas grāvis, kas ietek Sločenes upē	378253 Sločene no Vašlejas līdz Zvirgzdupītei	0,04	1.027	375	24 h/dnn, 365 dienas/gadā
Lietus notekūdeņu no asfaltētās teritorijas izplūdē Nr.1, Straumes iela 14, Tukums, Tukuma novads		565719.000	230643.000	Meliorācijas grāvis, kas ietek Sločenes upē	378253 Sločene no Vašlejas līdz Zvirgzdupītei	0	6.43	2348*	365 dienas gadā

Lietus notekūdeņu no rez. laukumiem izplūdē Nr.1, Straumes iela 14, Tukums, Tukuma novads		565719.000	230643.000	Meliorācijas grāvis, kas ietek Slocenes upē	378253 Slocene no Vašlejas līdz Zvirgzdūpītei	0	7.4	2701*	365 dienas gadā
---	--	------------	------------	---	---	---	-----	-------	-----------------

* nosacīti aprēķināts lietus ūdeņu daudzums.

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

- 9.2.1. Sadzīves un lokālās lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši ražotāja tehniskajai dokumentācijai un ekspluatācijas noteikumiem, nodrošinot maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti. Reizi gadā veikt sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi. Apkopi jāveic komersantam, kas specializējas šādu darbu izpildē. Ja iekārtu ekspluatācijas laikā konstatēts avārijas stāvoklis, pēc avārijas seku novēršanas veikt iekārtas ārpuskārtas apkope.
- 9.2.2. Regulāri veikt lokālo lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi un nodrošināt to regulāru tīrīšanu, ievērojot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ražotāja noteiktos ekspluatācijas nosacījumus, lai sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti.
- 9.2.3. Jānodrošina kanalizācijas sistēmas efektīva darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu notekūdeņu noplūdi vidē, virszemes ūdeņos un gruntī.
- 9.2.4. Nodrošināt pārbaudāmu informāciju par sadzīves notekūdeņu un lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un tīrīšanas darbiem. Informāciju par veiktajiem darbiem savlaicīgi reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas dokumentā vai speciālajā žurnālā.
- 9.2.5. Lokālo lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtu nosēdumus nodot atkritumu apsaimniekotājam, kurš saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju darbībām ar minētajiem atkritumiem.

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

- 9.3.1. Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes noteikšanai, veikt lietus notekūdeņu kvalitātes monitoringu atbilstoši 24.tabulā norādītajiem parametriem, regularitātei un analīžu metodēm.

9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

- 9.6.1. Lietus notekūdeņu kvalitātes testēšanas pārskatu rezultātus mēneša laikā pēc veiktās testēšanas iesniegt Dienestā.
- 9.6.2. Konstatējot piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegumu attīrītajos notekūdeņos, veikt atkārtotus mērījumus. Par attīrīto notekūdeņu

kvalitātes neatbilstībām un veiktām darbībām attīrīto notekūdeņu kvalitātes nodrošināšanai nekavējoties informēt Dienestu.

10. Troksnis

10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Operatora piesārņojošā darbība nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēku veselībai.

10.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtību noteiktos trokšņa rādītājus zonās, kurās tiek vērtējami.

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Saņemot par operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt okšņa mērījumu normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā. Mērījumus veikt laboratorijās, kuras akreditācijas līmenī iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi. Rezultātus ar izvērtējumu iesniegt 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Informēt Dienestu par saņemtajām sūdzībām par traucējošo troksni. Mērījumu rezultātus divu nedēļu laikā pēc to veikšanas iesniegt Veselības inspekcijai un Dienestā.

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veidošanās

11.1.1. Atļautie radīto, savākto un uzglabāto atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabāšanas (atļautie vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi un uzglabāšanas veidi) un nodošanas gada daudzumi noteikti šīs Atļaujas 21. tabulā.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	0	Strādājošie	35	0	35	-	-	-	-	*	*
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	5**	Iepakojums	20	0	20	-	-	-	-	20	20
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	5**	Iepakojums	20	0	20	-	-	-	-	20	20
150104 Metāla iepakojums	Nē	2,5**	Iepakojums	10	0	10	-	-	-	-	10	10
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā	0,025**	Apgaismojums	0.01	0	0.01	-	-	-	-	0,01	0.01
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur)	Jā	0,25**	Iekārtu apkope	1	0	1	-	-	-	-	1	1

neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām												
130506 Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti	Jā	0,1**	Lietus notekūdeņu attīrīšana	0.4	0	0.4	-	-	-	-	0,4	0.4
130110 Nehlorētas minerālās hidrauliskās eļļas	Jā	,0125**	Iekārtu regulēšana	0.05	0	0.05	-	-	-	-	0,05	0.05

* Atbilstoši radītajam apjomam.

** *Saskaņā ar Atļaujas 11.2.2. nosacījumu atļauts uzglabāt ne ilgāk kā 3 mēnešus kopš to rašanās laika, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju un finanšu nodrošinājumu*

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

- 11.2.1. Visus radītos atkritumus klasificēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.
- 11.2.2. Atļauta atkritumu īslaicīga uzglabāšana, nodrošinot to izvešanu ne retāk kā reizi trijos mēnešos, tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētajās vietās – telpās un laukuma teritorijā ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu vai konteineros un tvertnēs ar vāku, ja nav ierīkota lietis notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām.
- 11.2.3. Nodrošināt radīto bīstamo atkritumu identifikāciju, uzskaiti, iepakojšanu, marķēšanu, uzglabāšanu un pārvadājumu uzskaiti atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti.
- 11.2.4. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.
- 11.2.5. Aizliegts sadedzināt vai līdzsadedzināt uzņēmuma darbības rezultātā radušos atkritumus uzņēmuma teritorijā.
- 11.2.6. Ja operatora darbības rezultātā veidosies vēl citas neminētas atkritumu klases atkritumi, šie atkritumi ir jāklasificē atbilstoši noteikumiem par atkritumu klasifikatoru.
- 11.2.7. Iepakojumu apsaimniekot atbilstoši normatīvo aktu prasībām par iepakojuma apsaimniekošanu.

11.2.8. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājiem, kas ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas, atbilstošu finanšu nodrošinājumu un kas veic to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā.

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Veikt visu atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes, uzglabāšanas, nodošanas izvešanai uzskaiti hronoloģiskā secībā, un uzglabāt šos materiālus trīs gadus. Uzskaites datus reģistrēt atkritumu uzskaites dokumentā atbilstoši normatīviem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstama piesārņojuma vai nopietna šāda piesārņojuma rašanās draudu gadījumā nekavējoties par to paziņot Dienestam pa tālruni 26338800 (24/7).

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

12.1. Atkritumus un izejvielas uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē.

12.2. Darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām veikt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē.

12.3. Ķīmiskās vielas un maisījumus uzglabāt telpās ar ūdensnecaurlaidīgu grīdas segumu vai āra noliktavās/laukumos ar ūdensnecaurlaidīgu segumu, iepakojumos ar nebojātu marķējumu atbilstoši Atļaujas 3. tabulai.

12.4. Saglabāt labā kārtībā esošo slodžu izturīgo cieto segumu uzņēmuma teritorijā, lai nepieļautu grunts un gruntsūdeņu piesārņojumu.

12.5. Vienu reizi gadā veikt pazemes ūdeņu kvalitātes monitoringu visos četros pazemes ūdeņu novērošanas urbumos, nosakot benzola, toluola, etilbenzola, m-ksilola, p-ksilola, o-ksilola, kopējo naftas ogļūdeņražu (ogļūdeņražu C₁₀-C₄₀ indekss) koncentrāciju notekūdeņos atbilstoši Atļaujas 24.tabulā norādītajām prasībām. Mēneša laikā pēc pazemes ūdeņu kvalitātes monitoringa veikšanas iesniegt Dienestā pārskatu par veiktajām analizēm un to izvērtējumu.

12.6. Ķīmisko vielu un maisījumu pārlējumu/nobirumu gadījumos rīkoties saskaņā ar ķīmisko vielu drošības datu lapās dotajiem norādījumiem.

12.7. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu

krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko kā bīstamie atkritumi.

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

14.1. Netipiskos apstākļos rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto instrukciju, kā arī ievērojot šīs Atļaujas nosacījumus.

14.2. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt radītā piesārņojošo vielu emisija, un/vai ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, pārtraukt iekārtas darbību, novērst traucējumu cēloni.

15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

15.1. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēt Dienestu un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību.

15.2. Mēneša laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas nodrošināt visa veida ķīmisko vielu un maisījumu palieku nodošanu licencētai organizācijai, vai utilizēt atbilstoši drošības datu lapās noteiktajām prasībām, lai novērstu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma risku.

15.3. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to bīstamībai. Mēneša laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas nodrošināt darbības rezultātā radīto vai valdījumā esošo atkritumu nodošanu utilizācijai komersantam (atkritumu apsaimniekotājam), kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu un kam ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums.

16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

16.1. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.

16.2. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamās pasākumus, ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnesei reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnesei reģistra

ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu

- 17.1. Gadījumos, kad ir pārkāpti Atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.
- 17.2. Avāriju gadījumā nekavējoties informēt Dienestu pa tālruni Nr. 26338800 (24/7), sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai.

18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.

24. Tabula. Monitorings

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
Izplūdē no lokālajām lietuss notekūdeņu attīrīšanas iekārtām pirms novadīšanas meliorācijas grāvī N300060	Suspendētās vielas, naftas produkti	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	1 reizi gadā	Attiecīgajā jomā akreditēta laboratorija *
Četri pazemes ūdeņu novērošanas urbumi	Benzols, Toluols, Etilbenzols, m-ksilols, p-ksilols, o-ksilols, BTEX kopsumma	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	1 reizi gadā	Attiecīgajā jomā akreditēta laboratorija *

* Veic akreditēta laboratorija, kura ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2017 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs akreditēta laboratorijā.