



Valsts vides dienests

VENTSPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Reģ.Nr. 90000017078

Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601, tālr. 63625332, fakss 63623375, e-pasts ventspils@ventsipils.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VE11IB0042

Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums): **SIA "BRABANTIA LATVIA"**

Juridiskā adrese: **Darba iela 7, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251**

Vienotais reģistrācijas numurs: **40003901542**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **23.02.2007.**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: **23.02.2007.**

Iekārta, operators: **SIA "BRABANTIA LATVIA" ražotne**

Adrese: **Darba iela 7, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251**

Tālruņa numurs: **63202400**

Elektroniskā pasta adrese: **liga.strautmane@brabantia.com**

Teritorijas kods: **0880254**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" attiecīgajam pielikumam vai Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 1. pielikuma:

2.punkta 2.5.apakšpunktam - iekārtas, kurās izmanto elektrolīzi vai ķīmiskus procesus metāla un plastmasas virsmu apstrādei un kuru apstrādes tvertnu kopējais tilpums nepārsniedz 30 m³;

2. pielikuma:

1.punkta 1.1.apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir 0,2 megavati un vairāk, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma 1.1. vai 1.2. apakšpunktu nav nepieciešama atļauja;

2.punkta 2.2. apakšpunktam – citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu apstrādei ar ražošanas platību no 100 m² līdz 1000 m².

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2011.gada 31.marts

Atļaujas pārskatīšanas iesnieguma pieņemšanas datums: 2017.gada 2.maijs

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai

Izsniegšanas datums: **2011.gada 30.jūnijs**

Izsniegšanas vieta: **Ventspils**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **2017.gada 15.jūnijs**

Direktore:

I.Pļaviņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu" 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A SADAĻA	3
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR ATĻAUJU	3
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja*:	3
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.	3
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas	3
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.....	3
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja	3
B SADAĻA	4
PIETEIKTĀ DARBĪBA, IESNIEGUMA IZVĒRTĒJUMS UN ATĻAUJAS IZSNIEGŠANAS PAMATOJUMS	4
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.....	4
7. Atrašanās vietas novērtējums.	6
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):	7
9. Iesnieguma novērtējums:	8
C SADAĻA	14
ATĻAUJAS NOSACĪJUMI	14
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:	14
11. Resursu izmantošana:	14
12. Gaisa aizsardzība:	15
13. Notekūdeņi:	16
14. Troksnis:	16
15. Atkritumi:	17
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.	18
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos - piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.	18
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....	18
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.....	18
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu.	19
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.	19
2.pielikums. Kopsavilkums sabiedrības informēšanai	44

A SADAĻA

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja*:

- 1) Likums "Par piesārņojumu";
- 2) Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai".

* atsaucies uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs atļaujas C sadaļā.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

Atļauja Nr.VE11IB0042 izsniegta 2011. gada 30. jūnijā uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.

Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams reģionālajā vides pārvaldē:

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai" 4. punktu;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešās daļas 1. – 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā, trīs prim daļā noteiktajos gadījumos.

Atļauja tiek pārskatīta un atjaunota ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trīs divi prim daļu.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas

Vides pārraudzības valsts birojam;
Talsu novada pašvaldībai;
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

Šī atļauja ir atjaunotā 30.06.2011. izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.VE11IB0042, kas derīga uz visu iekārtas darbības laiku.

B SADAĻA

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts.

SIA "BRABANTIA LATVIA" ražotne ir izvietota kādreizējās SIA "LETI" ražotnes telpās. Pirms darbības uzsākšanas tika veikta biroja un ražošanas ēkas rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana. Objekts pieņemts ekspluatācijā 2008.gada 30.septembrī. Ražošanas ēkas kopējā platība ir 3120 m². 2010.gadā, veicot ražošanas ēkas rekonstrukciju, papildus izbūvēta jauna ēka, kuras platība - 2999,9 m². Jaunajā ēkā tiek veikta veļas žāvētāju ražošana no alumīnija sagatavēm.

Uzņēmumā nodarbināti 110 cilvēki. Darbs organizēts piecas darba dienas nedēļā divās maiņās: no 7⁰⁰ līdz 15³⁰ un no 15³⁰ līdz 23³⁰.

SIA „BRABANTIA LATVIA” darbība saistīta ar gludināmo dēļu un veļas žāvētāju ražošanu. Plānotais ražošanas apjoms – 27 000 vienības gludināmo dēļu un 26 000 vienības veļas žāvētāju mēnesī.

Ražošanas procesā izmantotie materiāli:

- ✓ tērauda caurules, kas tiek piegādātas no Itālijas un Vācijas, izvietotas uz paletēm;
- ✓ tērauda sloksnes ruļļos, kas tiek piegādātas no Eiropas un Latvijas, izvietotas uz paletēm;
- ✓ alumīnija sagataves, kas tiek piegādātas no Nīderlandes un Itālijas kartona kastēs uz koka paliktņiem;
- ✓ dažādas plastmasas detaļas, kas tiek piegādātas no BRABANTIA Beļģijā esošās rūpnīcas daudzkārt izmantojamajos konteineros;
- ✓ tekstila izstrādājumi (dēļu apvalki un citi izstrādājumi), kas tiek piegādāti no Polijas kartona kastēs uz paletēm;
- ✓ pulvera krāsa, kas tiek piegādāta kartona kastēs uz paletēm, ražotājs - koncerna "Akzo Nobel" rūpnīca Itālijā;
- ✓ ķīmiskās vielas detaļu sagatavošanai pirms krāsošanas, kas tiek piegādātas plastmasas tvertnēs no Polijas, ražotājs "Chemetal";
- ✓ metināšanas stieple;
- ✓ iepakojums, kartona kastes, ražotājs "Stora Enso", Latvija.

Gludināmo dēļu ražošanas process tiek iedalīts vairākos etapos:

- ✓ metāla detaļu sagatavju izveide;
- ✓ metāla detaļu virsmu sagatavošana krāsošanas procesam;
- ✓ attīrīto metāla detaļu virsmu žāvēšana, krāsošana ar pulvera krāsu un termiskā apstrāde;
- ✓ gludināmo dēļu salikšana, izmantojot iepriekš sagatavotas metāla, plastmasas un tekstila sagataves.

Metāla detaļu sagatavošana.

Metāla caurules tiek izmantotas gludināmo dēļu kāju izgatavošanā. Caurules tiek locītas un urbtas, izmantojot pusautomātiskās mašīnas, kā arī metinātas, izmantojot metināšanas robotu. Gludināmo dēļu virsmas tiek izgatavotas no iepriekš sagatavotiem profiliem un metāliskiem sietiem. Metāla apstrāde tiek veikta telpā, kuras platība - 950 m².

Viena gludināmā dēļa sagatavošanai tiek izmantots apmēram 6 kg metāla. Gadā plānots izmantot līdz 1950 tonnām metāla sagatavju.

Metāla detaļu virsmu attaukošana un sagatavošana tiek veikta caurplūsmas apsmidzināšanas iekārtā (ražotājfirma LTH, Dānija). Iekārta ir izveidota no tvertnēm (katram apstrādes posmam atsevišķa tvertne), virs kurām visā garumā ir izvietots tunelis. Starp apstrādes posmiem ir izveidotas neitrālās zonas ar noteci uz iepriekšējo apstrādes tvertni. Apstrādes procesa laikā metāla detaļas tiek pārvietotas pa tuneli cauri visiem apstrādes posmiem, izmantojot automātisko konveijera līniju. Iekārtā tiek izmantota kaskādes tipa apsmidzināšanas tehnoloģija.

Apsmidzināšanas sistēma nodrošina efektīvu detaļu apstrādes procesu, samazinot ūdens un ķīmisko produktu patēriņu, kā arī piesārņoto notekūdeņu daudzumu.

Visas tvertnes ir aprīkotas ar elektroniskiem līmeņa rādītājiem, kas uztur pastāvīgu ūdens līmeni, kā arī ar ūdens plūsmas kontroles iekārtu, kas nodrošina ūdens plūsmas kontroli starp apstrādes posmiem.

Tehnoloģiskā procesa apstrādes tvertnes ir aprīkotas ar nerūsējoša tērauda vannu iespējamo pārlējumu uztveršanai.

1.un 2.apstrādes posma tvertnes ir aprīkotas ar siltummaiņiem, kas komplektēti ar cirkulācijas sūkņiem un savienoti automātiskā darba režīmā ar ūdens sildtvertni (boileru). Siltā ūdens tvertne aprīkota ar gāzes degli UNIGAS, kura ievadītā siltuma jauda – 0,420 MW.

1. Metāla virsmas mazgāšana – karstās attaukošanas posms, kas tiek veikts, izmantojot ķīmiskās vielas *Gardobond Additive H7406* šķīdumu, kura temperatūru 45-55 °C. Tvertnes tilpums 4 m³. Lai kompensētu zudumus, kas veidojas iztvaikojot, ūdens tiek piegādāts no ūdens padeves sistēmas. Tvertne ir aprīkota ar eļļas atdalītāju. Atdalītā eļļa tiek savākta atsevišķā tvertnē un apsaimniekota kā bīstamie atkritumi.

2. Metāla virsmas mazgāšana – karstās attaukošanas posms, kas tiek veikts izmantojot ķīmiskās vielas *Gardoclean S 5270* šķīdumu, kura temperatūra 45-55 °C. Tvertnē pēc nepieciešamības tiek pievienota ķīmiskā viela *Gardobond Additive H7200* un ķīmiskā viela *Gardobond Additive H7143*. Tvertnes tilpums 7 m³. Lai kompensētu zudumus, kas veidojas iztvaikojot, ūdens tiek piegādāts no 3. apstrādes posma. Vannas šķīdums tiek mainīts aptuveni reizi 6 mēnešos. Mainot šķīdumu, tas tiek savākts un nodots apsaimniekošanai AS “BAO”.

3. Skalošana. Tvertnes tilpums 2 m³. Ūdens tiek piegādāts no 6.posma tvertnes. Pēc skalošanas ūdens tiek padots atkārtotai izmantošanai uz 2.apstrādes posmu.

4. Skalošana. Tvertnes tilpums 1,2 m³. Ūdens tiek piegādāts no 6.posma tvertnes. Pēc skalošanas ūdens tiek padots atkārtotai izmantošanai uz 3.apstrādes posmu.

5. Detaļu virsmu apstrāde ar mērķi - uzlabot pulverkrāsas adhēziju un antikorozijs aktivitāti, izmantojot Oxsilan 9810/3. Tvertnes tilpums 7 m³. Ūdens tiek piegādāts no reversās osmozes ūdens attīrīšanas iekārtas. Tvertnē kontrolēti tiek pievienoti ķīmiskie līdzekļi:

- ✓ Oxsilan 9906;
- ✓ Oxsilan 9810/3;
- ✓ Oxsilan Additive 9905/2;
- ✓ Oxsilan 9960;
- ✓ Oxsilan Additive 9951;
- ✓ Oxsilan Additive 9901;
- ✓ Gardobond Additive H7030.

Šī etapa darba šķīdums netiek mainīts, tikai papildināts ar minētajiem ķīmiskajiem līdzekļiem.

6. Skalošana. Tvertnes tilpums 1,2 m³. Ūdens tiek piegādāts no 7.posma tvertnes. Pēc skalošanas ūdens tiek padots atkārtotai izmantošanai uz 4.apstrādes posmu.

7. Skalošana. Tvertnes tilpums 1,2 m³. Ūdens tiek piegādāts no reversās osmozes ūdens attīrīšanas iekārtas. Pēc skalošanas ūdens tiek padots atkārtotai izmantošanai uz 6.apstrādes posmu.

Metāla detaļu virsmu krāsošana

Metāla detaļas pēc virsmas apstrādes tiek nogādātas žāvēšanas/karsēšanas kamerā. Kamera sastāv no divām sekcijām: vienā no sekcijām detaļas tiek žāvētas pēc virsmu apstrādes, otrā karsētas pēc pulvera krāsas uzklāšanas. Žāvēšanas/karsēšanas kamerā vajadzīgā temperatūra tiek nodrošināta, izmantojot karstā gaisa ieguves mezglu, kas komplektēts ar degli UNIGAS, kura ievadītā siltuma jauda – 0,420 MW. Sakarsētais gaiss pa speciāli ierīkotu ieplūdes sistēmu tiek novadīts karsēšanas sekcijas lejasdaļā. Nodrošinot cirkulāciju, gaiss tiek nepārtraukti novadīts atpakaļ uz karstā gaisa ieguves mezglu. Lai uzkarētu žāvēšanas sekciju, karstais gaiss no karsēšanas sekcijas izplūdes tiek novadīts žāvēšanas sekcijā, vienmērīgi sadalot karsto gaisu visas sekcijas garumā, izmantojot gaisa cirkulācijas sistēmu.

Pēc nožāvēšanas detaļas tiek nogādātas pulvera uzklāšanas automātiskajā postenī - krāsošanas zonā, kur tiek nodrošināta detaļu pārklāšana, automātiski ieslēdzoties 14 elektrostatiskas pulvera uzklāšanas pistolēm. Divas uzklāšanas pistoles tiek ieslēgtas manuāli. Pēc attiecīgās detaļu grupas pārklāšanas, tiek veikta pistoļu, kā arī visu cauruļvadu un kameras automātiskā attīrīšana no pulvera paliekām. Pulveris tiek savākts ciklonā un novadīts krāsošanas konteinerā otrreizējai izmantošanai. Pulvera krāsošana ir pilnībā noslēgts cikls. Krāsošanas kamera nav aprīkota ar ventilācijas iekārtām, kas to saistītu ar ražošanas telpu vai atmosfēru. Periodiski atdalītie pulverkrāsas atkritumi tiek savākti un nodoti tālākai apsaimniekošanai.

Pēc pulvera uzklāšanas detaļas tiek nogādātas karsēšanas kamerā, kur notiek pulvera sacietēšanas process. Pēc tam detaļas tiek atdzesētas un izmantotas gludināmo dēļu komplektēšanā.

Veļas žāvētāju ražošanas process

Veļas žāvētāji tiek samontēti no gatavām alumīnija sagatavēm.

Siltumapgāde

Ražošanas procesos:

- žāvēšanas/karsēšanas kamerā siltuma nodrošināšanai ir uzstādīts UNIGAS gāzes deglis, kura ievadītā siltuma jauda 0,420 MW;
- atbilstošas temperatūras šķīdumu nodrošināšanai metāla virsmas mazgāšanai ir uzstādīta ūdens sildtvertne (boilers) ar UNIGAS gāzes degli, kura ievadītā siltuma jauda 0,420 MW.

Ražošanas procesos izmantotajās sadedzināšanas iekārtās kā kurināmais tiek izmantota sašķidrinātā naftas gāze – 165,6 t/gadā, kas tiek uzglabāta divās spiedtvertnēs, katras tvertnes tilpums 9,15 m³.

Biroja un ražošanas telpu apkurei uzstādīti divi koksnes granulu katli:

- kompānijas “MAWERA Holzfeuerungsanlage” GmbH apkures katls FU 400 RA, kura nominālā jauda 0,4 MW, ievadītā siltuma jauda 0,47 MW. Dūmgāzes tiek novadītas vidē pa 13,5 metru augstu dūmeni;
- kompānijas SIA “GRANDEG” apkures katls, kura nominālā jauda 0,2 MW, ievadītā siltuma jauda 0,24 MW. Dūmgāzes vidē tiek novadītas pa 12 m augstu dūmeni.

Apkures nodrošināšanai izmantotajās sadedzināšanas iekārtās kā kurināmais tiek izmantotas koksnes granulas – 250 t/gadā.

Ūdensapgāde un kanalizācija

Dzeramais ūdens uzņēmumā tiek saņemts saskaņā ar SIA “TALSU ŪDENS” noslēgto līgumu. Ražošanas vajadzībām ūdens tiek attīrīts reversās osmozes iekārtā.

Notekūdeņi tiek novadīti Pastendes ciema kanalizācijas tīklos un attīrīti SIA “TALSU ŪDENS” apsaimniekotajās Talsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Par notekūdeņu pieņemšanu un attīrīšanu NAI noslēgts līgums ar SIA “TALSU ŪDENS”.

Notekūdeņu novadīšanu līdz SIA “TALSU ŪDENS” notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nodrošina Talsu novada Ģibuļu pagasta pārvalde saskaņā ar noslēgto līgumu.

Atkritumi

Ražotnes darbības rezultātā veidojas nešķirotie sadzīves atkritumi, pelni, metāla atgriezumī, izlietotais iepakojums un bīstamie atkritumi: izlietoti absorbenti, slaucīšanas materiāli, iepakojums, kas satur bīstamas vielas, izlietotās eļļas, krāsu atlikumi, šķīdums, kas veidojas metāla virsmas mazgāšanas procesā, izlietotās luminiscentās lampas.

7.Atrašanās vietas novērtējums.

Saskaņā ar Talsu novada teritorijas plānojumu SIA „BRABANTIA LATVIA” ražotne atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā. Uzņēmums izvietots Pastendes ciemā, autoceļa Pastende-Iliņi labajā pusē. ZR virzienā no ražotnes teritorijas atrodas KKS „Pastende” birojs un mehāniskās darbnīcas, ZA virzienā – mežs, aiz tā - Talsu pilsētas bioloģiskās NAI, bet DA virzienā - kalte „Kahnnieki”. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas aiz KKS „Pastende”.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.1.valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

19.05.2017. tika saņemta Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas elektroniski parakstīta vēstule Nr.5.6-40/12580/4589, kurā teikts, ka Veselības inspekcija neiebilst SIA „BRABANTIA LATVIA” (Darba iela 7, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251) izmaiņām B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā ar nosacījumiem:

- Uzņēmuma darbība negatīvi neietekmēs gaisa kvalitātes normatīvu ievērošanu apdzīvotās teritorijās atbilstoši MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasībām. Netiks apdraudēta uzņēmumā un blakus teritorijās esošo cilvēku veselība no bīstamo vielu klātbūtnes gaisā un ķīmisko vielu un produktu koncentrācija, kura darba vidē var radīt vai rada risku nodarbinātā veselībai un veselības traucējumus, nepārsniedz aroda ekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā atbilstoši MK 15.05.2007. noteikumu Nr.325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 1.pielikuma prasībām;

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas nosacījums atbilstoši MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasībām izvērtēts un atbilstība konstatēta atļaujas B sadaļas 9.4 punktā, prasības gaisa kvalitātei iekļautas 12.3. un 12.5. punktā. Ministru kabineta 15.05.2007. noteikumu Nr.325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” nosacījumu izpildi saistībā ar darba vides aroda ekspozīcijas robežvērtību ievērošanu saskaņā ar minēto noteikumu 8.punkta prasībām kontrolē Valsts darba inspekcija.

- Tiks nodrošināta MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” prasību ievērošana iedzīvotāju veselības aizsardzībai un dzīves kvalitātei;

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība izvērtēta atļaujas B sadaļas 9.5. punktā un iekļauta atļaujas C sadaļas 12.4. punktā.

- Netiks pārsniegti uzņēmuma darbības rezultātā radītā trokšņa robežlielumi pie tuvākām dzīvojamām mājām atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumiem Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. Sūdzību gadījumā par uzņēmuma darbības rezultātā radīto troksni veikt trokšņa līmeņu instrumentālos mērījumus apdzīvotās teritorijās (pie dzīvojamām mājām, no kuru iedzīvotājiem saņemtas sūdzības par uzņēmuma radīto troksni). Trokšņa līmeņu pārsniegšanas gadījumā plānot un realizēt konkrētus pasākumus apdzīvoto teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem;

Prasības trokšņu novērtēšanai un pārvaldībai atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” nosacījumiem ir iekļautas atļaujas C sadaļas 14.2. un 14.3. punktā.

- Darbības ar ķīmiskām vielām veikt, ievērojot Ķīmisko vielu likuma un saistošo noteikumu prasības. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, ievērot drošības datu lapās norādītās drošības prasības vides un personāla aizsardzībai;

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasības ir iekļautas atļaujas C sadaļas 11.3. punktā.

- Atkritumu apsaimniekošanu nodrošināt atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma un saistošo noteikumu prasībām;

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība ir iekļauta atļaujas C sadaļas 15.2.punktā.

- Bīstamo atkritumu uzskaiti, identifikāciju un uzglabāšanu nodrošināt saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība.

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība ir iekļauta atļaujas C sadaļas 15.2.10.punktā.

Vienlaikus Veselības inspekcija norāda, ka nepieciešams nodrošināt uzņēmumā nodarbināto drošības un veselības aizsardzības prasību ievērošanu atbilstoši MK 28.04.2008. noteikumiem Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”.

12.06.2017. tika saņemta Talsu novada pašvaldības elektroniski parakstīta vēstule Nr.12-25e/2272, kurā norādīts, ka Talsu novada pašvaldībai nav iebildumu SIA „BRABANTIA LATVIA” (Darba iela 7, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251) B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai.

8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.

8.3.sabiedrības priekšlikumi
Nav saņemti.

8.4.operatoru skaidrojumi
Nav saņemti.

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1.ievieštie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām
Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.

9.2.ievieštie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

SIA „BRABANTIA LATVIA” izslēgta benzolu un ksilolu saturošo šķīdinātāju izmantošana ražošanas palīgprocesos. Detaļu karstās mazgāšanas - attaukošanas etapā tvertne aprīkota ar eļļas atdalītāju. Atdalītā eļļa tiek savākta atsevišķā tvertnē un apsaimniekota kā bīstamie atkritumi. Dzesēšanas kompresora siltummaini savienojot ar apkures sistēmu, nodrošināta iespēja par 10 % samazināt telpu apkurei izmantoto kokskaidu granulu patēriņu.

9.3.resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens

Uzņēmuma ūdensapgāde tiek nodrošināta no centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem saskaņā ar SIA “TALSU ŪDENS” noslēgto līgumu. Kopējais plānotais ūdens patēriņš – 12,6 m³/dnn jeb 4600 m³/gadā. Ūdens tiek izmantots sadzīves un ražošanas vajadzībām. Ražošanas vajadzībām ūdens tiek attīrīts reversās osmozes iekārtā. Saņemtais ūdens daudzums tiek uzskaitīts ar ūdens patēriņa mērītāju. Mērījumu rezultāti tiek reģistrēti uzņēmuma iekšējās uzskaites dokumentos.

Izejmateriāli un palīgmateriāli

Ražošanas procesā tiek izmantoti izejmateriāli:

- ✓ metāla sagataves (tērauda caurules, tērauda sloksnes ruļļos) – 1950 t/gadā, kas izvietotas uz paletēm, vienlaicīgi uzglabātais daudzums – 225 tonnas;
- ✓ alumīnija sagataves – 550 t/gadā, kas tiek piegādātas kartona kastēs uz koka paliktņiem, vienlaicīgi uzglabātais daudzums – 64 tonnas.

Metāla sagataves tiek locītas, urbtas un metinātas. Metāla apstrāde tiek veikta telpā, kuras platība - 950 m². Saskaņā ar 30.11.2010. MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2.pielikuma 2.2. punktā noteikto kritēriju minētā darbība atbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai.

Kā palīgmateriāli tiek izmantoti tekstila izstrādājumi, plastmasas detaļas, metināšanas stieple, kā arī ķīmiskās vielas detaļu sagatavošanai pirms krāsošanas, kas nav klasificētas kā bīstamas ķīmiskās vielas un testēšanas darba šķīdumi. Ķīmiskās vielas un maisījumi tiek uzglabāti oriģināliepakojumā, noliktavā.

Bīstamās ķīmiskās vielas

Uzņēmumā tiek izmantotas bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi:

- Metāla virsmas apstrādē tiek izmantotas ķīmiskās vielas un maisījumi - *Gardobond Additive H7406*, *Oxsilan Additive 9901*, *Oxsilan Additive 9905/2*, *Gardobond Additive H7143*, *Gardobond Additive H7200L* – 1,67 t/gadā;
- Darba šķīduma regulācijai tiek izmantota sāļsskābe, slāpekļskābe *Oxsilan Additive 9960*, *Oxsilan Additive 9906* – 0,17 t/gadā;
- Darba šķīduma testēšanai tiek izmantoti ķīmiskie maisījumi *Test RB2*, *Test RB10*, *Test RB93*, *Test RB 160* – 0,012 t/gadā;
- Tampondrukas nodrošināšanai tiek izmantotas krāsas, šķīdinātāji un palīgmateriāli – 0,1551 t/gadā;
- Iekārtu apkopē tiek izmantoti ķīmisko vielu maisījumi (*WD-40 MULTIUSE PRODUCT*, *Prolong SPL 100 Super*, *VPG 60*, *VPW*) – 0,036 t/gadā, kā arī smēreļļa -1,11 t/gadā.

Ķīmiskās vielas un maisījumi tiek uzglabāti oriģināliepakojumā, noliktavā.

Metināšanas procesā tiek izmantota gāze *AGASOL* – 0,484 t/gadā un *MISION 18* – 0,25 t/gadā, kas tiek uzglabāta uzņēmuma teritorijā,etināšanai paredzēto gāzu tvertnēs, kuras, izmantojot cauruļvadu, savienotas aretināšanas robotiem telpās.

Detalizēta informācija par izmantotām ķīmiskām vielām un maisījumiem iekļauta atļaujas 2.un 3. tabulā.

SIA „BRABANTIA LATVIA” tiek izmantotas ķīmiskās vielas un maisījumi, kuru sastāvā ir vielas ar šādiem ķīmijas referatīvajā žurnālā (*Chemical Abstracts Service-CAS*) reģistrētiem CAS numuriem: Nr.64742-53-6, Nr.68476-86-8, Nr.106-97-8, Nr.72623-86-0, Nr.68512-91-4, Nr.64742-49-0, Nr.75-28-5, Nr.64742-95-6, Nr.70657-70-4. Ķīmiskās vielas ar CAS Nr.64742-53-6, Nr.68476-86-8 Nr. 72623-86-0, Nr. 68512-91-4, Nr. 75-28-5, Nr.64742-95-6 saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006., kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķīmikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (18.12.2006.) XVII pielikuma 1.papildinājuma 28.ierakstu klasificējas kā 1.kategorijas kancerogēnas vielas vai 2.papildinājuma 28.ierakstu klasificējas kā 2.kategorijas kancerogēnas vielas. Ķīmiskās vielas ar CAS Nr.64742-49-0, Nr.106-97-8 saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006., kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķīmikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (18.12.2006.) XVII pielikuma 4.papildinājuma 29.ierakstu klasificējas kā 2.kategorijas mutagēnās vielas. Minētām vielām ir ierobežojumi piedāvāšanai plašam patērētāju lokam. Profesionālai lietošanai – ierobežojumu nav.

Iepakojums

Gatavo produktu iepakošanai tiek izmantots:

- kartona iepakojums – 35 t/gadā;
- plastmasas iepakojums – 165 t/gadā;
- koka iepakojums – 50 t/gadā.

Par dalību iepakojuma apsaimniekošanas sistēmā noslēgts līgums ar SIA „Zaļā josta”.

Enerģija

Elektroenerģijas patēriņš - 290 MWh gadā.

Ražošanas procesos izmantotajās sadedzināšanas iekārtās kā kurināmo plānots izmantot sašķidrināto naftas gāzi –165,6 t/gadā, kas tiek uzglabāta divās spiedtvertnēs, katras tvertnes tilpums 9,15 m³.

Siltumapgādē kā kurināmais tiek izmantotas koksnes granulas – 250 t/gadā.

Uzņēmumā identificēti četri emisijas avoti:

- Emisiju avots A2 - žāvēšanas/karsēšanas kameras UNIGAS gāzes deglis, kura ievadītā siltuma jaudu 0,420 MW. Emisiju izvada augstums -7,9 m;
- Emisijas avots A3 - ūdens sildtvertnes (boilera) UNIGAS gāzes deglis, kura ievadītā siltuma jaudu 0,420 MW. Emisiju izvada augstums – 8,5 m.

Ražošanas procesos izmantotajās sadedzināšanas iekārtās kā kurināmais tiek izmantota sašķidrinātā naftas gāze – 165,6 t/gadā, kas tiek uzglabāta divās spiedtvertnēs, katras tvertnes tilpums 9,15 m³. Ražošanas procesos izmantoto sadedzināšanas iekārtu kopējā ievadītā siltuma jauda – 0,840 MW.

Ražošanas procesos izmantoto sadedzināšanas iekārtu piesārņojošā darbība saskaņā ar 30.11.2010. MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2.pielikumu atbilst C kategorijas piesārņojošo darbību kritērijiem.

Biroja un ražošanas telpu apkurei uzstādīti divi katli:

- Emisijas avots A1 - kompānijas “MAWERA Holzfeuerungsanlage” GmbH apkures katla FU 400 RA dūmenis, kura augstums -13,5 m. Apkures katla nominālā jauda 0,4 MW, ievadītā siltuma jauda 0,47 MW.
- Emisijas avots A4 - kompānijas SIA “GRANDEG” apkures katla dūmenis, kura augstums -12 m. Apkures katla nominālā jauda 0,2 MW, ievadītā siltuma jauda 0,24 MW.

Kopējā apkures katlu ievadītā siltuma jauda – 0,71 MW. Apkures nodrošināšanai izmantotajās sadedzināšanas iekārtās kā kurināmais tiek izmantotas koksnes granulas – 250 t/gadā.

Sadedzināšanas iekārtu – apkures katlu piesārņojošā darbība saskaņā ar 30.11.2010. MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2.pielikumu atbilst C kategorijas piesārņojošo darbību kritērijiem.

SIA „BRABANTIA LATVIA” sadedzināšanas iekārtu apsaimniekošana jāveic atbilstoši MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” prasībām.

Saskaņā ar MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” 6.punkta prasībām, izvērtējot sadedzināšanas iekārtu emisiju atbilstību MK 02.04.2013. noteikumu Nr.187 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” nosacījumiem, var secināt, ka SIA „BRABANTIA LATVIA” sadedzināšanas iekārtu darbības rezultātā netiek pārsniegti minēto noteikumu 4. pielikumā noteiktie emisiju robežlielumi.

Saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem uzņēmuma darbības rezultātā atmosfērā tiek emitētas daļiņas PM₁₀ - 0,698 t/gadā, daļiņas PM_{2,5} - 0,598 t/gadā, oglekļa oksīds - 1,2319 t/gadā, slāpekļa dioksīds - 1,4655 t/gadā.

Piesārņojošo vielu emisiju izklīdes aprēķinus veikusi AS “LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS”, izmantojot datorprogrammu AERMOD View (izstrādātājs – Lakes Environmental, beztermiņa licence Nr. AER0007915). Datorprogramma atbilst MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 14.punktā noteiktajām prasībām un programmas izmantošana saskaņota Valsts vides dienestā atbilstoši minēto noteikumu 16.punkta prasībām.

Aprēķinātās piesārņojošo vielu koncentrācijas daļiņām PM₁₀, daļiņām PM_{2,5}, oglekļa oksīdam un slāpekļa dioksīdam, ņemot vērā uzņēmuma piesārņojošo darbību, norādītas tabulā 9.4.1.

9.4.1.tabula

Piesārņojošo vielu izklīdes aprēķinu rezultāti

Nr.	Piesārņojošā viela	Maksimālā piesārņojošās darbības emitētā	Maksimālā summārā koncen-	Aprēķinu periods/ laika intervāls	Aprēķinu punkta vai šūnas centroīda koordinātas ¹	Uzņēmuma vai iekārtas emitētā piesārņojuma daļa summārajā	Summārā piesārņojuma koncentrācija attiecībā pret gaisu
-----	--------------------	--	---------------------------	-----------------------------------	--	---	---

		piesārņojuma koncentrācija, µg/m ³	trācija, µg/m ³			koncentrācijā %	kvalitātes normatīvu %
1.	Oglekļa oksīds	57,58	357,34 (37,25 + 320,09)	gads/8h	x-410150 y-343950	10,4	3,6
2.	Slāpekļa dioksīds	57,49	45,28 (42,22 + 3,06)	gads/1h	x-410150 y-343950	93,2	22,6
3.	Slāpekļa dioksīds	2,58	5,75 (0,007 + 5,74)	gads	x-409200 y-342250	1,2	14,4
4.	Daļiņas PM ₁₀	6,92	14,69 (6,92 + 7,77)	gads/24h	x-410200 y-344000	47,1	29,4
5.	Daļiņas PM ₁₀	1,61	9,38 (1,61 + 7,77)	gads	x-410200 y-344000	17,2	23,5
6.	Daļiņas PM _{2,5}	1,39	7,12 (1,39 + 5,73)	gads	x-410200 y-344000	19,5	35,6

Izvērtējot piesārņojuma izkliedes aprēķinu rezultātus, jāsecina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” normatīvi netiek pārsniegti nevienā gadījumā.

Uzņēmuma ražošanas procesā tiek izmantotas ķīmiskās vielas un maisījumi, kas satur gaistošos organiskos savienojumus - šķīdinātāji, krāsas. Izvērtējot uzņēmumā izmantoto gaistošo organisko savienojumu saturošo vielu un maisījumu daudzumus (kopējais patērētais daudzums – 0,7 t/gadā), var secināt, ka minēto šķīdinātāju patēriņa daudzumi neatbilst MK 02.04.2013. noteikumu Nr.186 „Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus” 2.pielikuma 1.tabulā noteiktajiem organiskā šķīdinātāja patēriņa lieluma kritērijiem (virsmu tīrīšana - >1 t/gadā; pārklājuma klāšana uz metāla - >5 t/gadā. Saskaņā ar MK 02.04.2013. noteikumu Nr.186 „Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus” 2.punktu uz SIA „BRABANTIA LATVIA” ražotni nav attiecināmas minēto noteikumu prasības.

9.5.smaku veidošanās

Uzņēmumā ražošanai nepieciešamo metāla detaļu virsmu attaukošana un sagatavošana turpmākai apstrādei tiek veikta caurplūsmas apsmidzināšanas iekārtā, izmantojot ķīmiskās vielas un maisījumus. Iekārta ir izveidota no tvertnēm, virs kurām visā garumā ir izveidots tunelis, un izvietota iekštelpās. Detaļu krāsošana tiek veikta krāsošanas kamerā, nodrošinot pilnībā noslēgtu ciklu. Krāsošanas kamera nav aprīkota ar ventilācijas iekārtām, kas to saistītu ar ražošanas telpu vai atmosfēru.

Ražotnes darbības rezultātā traucējošu smaku izplatība ir maz ticama.

Sūdzības par traucējošām smakām nav saņemtas.

9.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

SIA „BRABANTIA LATVIA” darbības rezultātā veidojas sadzīves un ražošanas notekūdeņi.

Metāla virsmas ķīmiskās apstrādes skalošanas etapā pārlijumu rezultātā veidojas ražošanas notekūdeņi, kas tiek novadīti kanalizācijas tīklos, bet mazgāšanas un attaukošanas etapā veidojās ūdeņi, kas tiek apsaimniekoti kā bīstamie atkritumi.

Sadzīves notekūdeņi un ražošanas notekūdeņi, kas veidojās skalošanas procesā, tiek novadīti Pastendes ciema kanalizācijas tīklos un attīrīti SIA “TALSU ŪDENS” apsaimniekotajās Talsu

pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Notekūdeņu novadīšanu līdz SIA "TALSU ŪDENS" notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nodrošina Talsu novada Ģibuļu pagasta pārvalde saskaņā ar noslēgto līgumu. Par sadzīves un ražošanas notekūdeņu pieņemšanu un attīrīšanu noslēgts līgums ar SIA "TALSU ŪDENS". Līgumā atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 43.punkta prasībām, norādītas piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas novadāmajos notekūdeņos un novadāmais notekūdeņu daudzums. Uzņēmumā tiek veikta ražošanas notekūdeņu kontrole, nodrošinot līgumā norādīto piesārņojošo vielu testēšanu. Saskaņā ar SIA „BRABANTIA LATVIA” sniegto informāciju (20.04.2017. vēstule Nr.2017-6) kanalizācijas sistēmā novadītie notekūdeņi nesatur MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 1.un 2.pielikumā norādītās prioritārās un bīstamās vielas.

Atbilstoši uzņēmuma sniegtai informācijai, kā arī VVD Ventspils RVP ziņojumā par pārbaudes rezultātiem Nr.0526-076/2016 norādītajam, sākot ar 2016.gada jūliju metāla virsmas mazgāšanas un attaukošanas procesi, kuros tiek izmantotas ķīmiskās vielas, tiek nodrošināti slēgtā ciklā, izmantojot reciklējošu notekūdeņu attīrīšanas sistēmu, kurā iekļautas lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas - eļļas separators. Procesa rezultātā veidojošies mazgāšanas un attaukošanas ūdeņi ar piemaisījumiem tiek savākti atsevišķā tvertnē un apsaimniekoti kā bīstamie atkritumi. Līdz ar to metāla virsmas mazgāšanas un attaukošanas procesos veidojošies ražošanas notekūdeņi netiek novadīti kanalizācijas tīklos.

Lietus ūdeņi no uzņēmuma teritorijas tiek savākti lietus ūdens kanalizācijas tīklos. Daļa lietus ūdeņu tiek novadīti ugunsdzēsības vajadzībām ierīkotajā diķī, daļa meliorācijas grāvī.

9.7.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

SIA „BRABANTIA LATVIA” darbības rezultātā veidojas:

- nešķiroti sadzīves atkritumi – 30 t/gadā, kas tiek savākti specializētos, slēgtos konteineros un saskaņā ar noslēgto līgumu nodoti SIA “Eco Baltia vide”;
- koksnes pelni – 0,6 t/gadā tiek uzglabāti konteinerā un izmantoti augsnes mēslošanai;
- krāsu atkritumi no pulverkrāsošanas – 8 t/gadā tiek uzglabāti kartona kastēs, iekšējās un nodoti uzņēmumam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju;
- alumīnija un citu metālu atgriezumus, kas veidojas ražošanas procesā – 315 t/gadā tiek uzglabāti konteineros un nodoti SIA „TM Capital” vai citam uzņēmumam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju;
- izlietotais iepakojums – papīrs un kartons – 20 t/gadā, koka iepakojums – 5 t/gadā, plastmasa – 20 t/gadā tiek nodoti SIA „Baltica DGH”. Par daļību iepakojuma apsaimniekošanas sistēmā noslēgts līgums ar SIA „Zaļā josta”.
- bīstamie atkritumi:
 - izlietoti absorbenti, slaucīšanas materiāli – 1,5 t/gadā tiek savākti konteinerā un nodoti AS “BAO” vai citam uzņēmumam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju;
 - iepakojums, kas satur bīstamu vielu atlikumus – 2 t/gadā tiek nodots AS “BAO” vai citam uzņēmumam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju;
 - izlietotās eļļas, kas veidojas iekārtu apkopes procesā – 1,5 t/gadā tiek nodotas AS “BAO” vai citam uzņēmumam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju;
 - izlietotās luminiscentās lampas – 0,008 t/gadā tiek uzglabātas marķētās kartona kastēs, iekšējās, atsevišķā vietā un nodotas uzņēmumam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju;

- organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturoši krāsu atlikumi – 0,3 t/gadā tiek nodotas AS “BAO” vai citam uzņēmumam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju;
- neorganiskie atkritumi, kas satur bīstamas vielas un veidojas metāla virsmas mazgāšanas un attaukošanas procesā – 30 t/gadā tiek savākti tvertnē un nodoti AS “BAO” vai citam uzņēmumam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

Bīstamie atkritumi tiek uzskaitīti, marķēti un uzglabāti saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” noteiktajām prasībām.

9.8.trokšņa emisija

Ražošanas procesos izmantotās tehnoloģiskās iekārtas izvietotas telpās un to darbības rezultātā veidojošās trokšņa emisijas ārpus telpām ir maz ticamas.

SIA „BRABANTIA LATVIA” ražotne atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā. Sūdzības par uzņēmuma darbības radīto troksni nav saņemtas.

Saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 12.punkta nosacījumiem saimnieciskās darbības (izņemot ar mūzikas atskaņošanu saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, kompresorus un liftus), vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.

9.9.augsnes aizsardzība

SIA „BRABANTIA LATVIA” ražošanas process tiek veikts iekštelpās. Ražotnē veidojošies atkritumi tiek uzglabāti atbilstošos konteineros iekštelpās vai uz betona bruģa seguma uzņēmuma teritorijā un nodoti uzņēmumiem, kas saņēmuši atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

SIA „BRABANTIA LATVIA” normālas darbības rezultātā nav paredzama grunts un gruntsūdeņu piesārņošana.

9.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Iespējamākās avārijas situācijas: darba šķīdumu pārlējums un ugunsgrēks.

Iespējamo pārlējumu uztveršanai ap tehnoloģiskā procesa apstrādes tvertnēm ir ierīkota nerūsējoša tērauda vanna.

Pasākumi ugunsdrošības nodrošināšanai:

- Uzņēmumā ierīkota automātiskā ugunsdzēsības sistēma;
- Teritorijā ierīkotas ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām;
- Atbilstoši likumdošanas prasībām izstrādātas ugunsdrošības instrukcijas un veikta darbinieku instruktāža.

Uzņēmumā ir izstrādāta avārijas situāciju izziņošanas shēma.

C SADAĻA

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

10.1. darbība un vadība

10.1.1. SIA "BRABANTIA LATVIA" saimnieciskā darbība jāveic saskaņā ar iesniegumā atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošām darbībām veikto aprakstu un turpmāk uzskaitītajiem nosacījumiem, kā arī spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

10.1.2. Atļauja izsniegta B kategorijas piesārņojošai darbībai:

- metāla virsmas ķīmiskās apstrādes iekārtai, kuras tvertņu kopējais tilpums – 23,6 m³.

10.1.3. Atļauja izsniegta C kategorijas piesārņojošai darbībai:

- ražošanas procesu nodrošināšanai:
 - žāvēšanas/karsēšanas kameras UNIGAS gāzes deglim, kura ievadītā siltuma jauda 0,420 MW;
 - ūdens sildtvertnes (boilera) UNIGAS gāzes deglim, kura ievadītā siltuma jauda 0,420 MW.

Sadedzināšanas iekārtu kopējā ievadītā siltuma jauda – 0,840 MW. Kopējais atļautais kurināmā - sašķidrinātās naftas gāzes daudzums – 165,6 t/gadā.

- siltumapgādes nodrošināšanai –
 - kompānijas "MAWERA Holzfeuerungsanlage" GmbH apkures katlam FU 400 RA, kura ievadītā siltuma jauda – 0,470 MW;
 - kompānijas SIA "GRANDEG" apkures katlam, kura ievadītā siltuma jauda – 0,240 MW.

Apkures katlu kopējā ievadītā siltuma jauda – 0,710 MW. Kopējais atļautais kurināmā – koksnes granulu daudzums – 250 t/gadā.

- metāla apstrādei ar ražošanas platību – 950 m².

10.1.4. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 22.panta 2¹.punktu iesniegumu būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā iesniegt ne vēlāk kā 60 dienas pirms B kategorijas piesārņojošas darbības uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā.

10.1.5. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45. panta sesto daļu, 31.panta pirmās daļas 3.punktu un atbilstoši 17.02.2009. MK noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 16.punkta prasībām, katru gadu līdz 1.aprīlim iesniegt VVD Ventspils RVP un Talsu novada pašvaldībai gada pārskatu par B kategorijas atļaujas nosacījumu izpildi. Nodrošināt gada pārskata pieejamību sabiedrībai. Ieteicamā pārskata forma norādīta atļaujas 1.pielikumā.

10.1.6. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, veikt izmeklēšanu un korektīvās darbības sūdzību cēloņu likvidēšanai.

10.2. darba stundas

Nosacījumu nav.

11. Resursu izmantošana:

11.1. ūdens

11.1.1. Atļauts izmantot ūdeni sadzīves un ražošanas vajadzībām no centralizētās ūdensapgādes sistēmas saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem.

11.1.2. Saņemtā ūdens uzskaiti veikt ar ūdens mērītāju, ūdens uzskaitē lietot tikai metroloģiskajai kontrolei pakļautos mērīšanas līdzekļus saskaņā ar MK 09.01.2007. noteikumu Nr.40 „Noteikumi par metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” noteiktajām prasībām.

11.2.enerģija

Atļautais kurināmā – koksnes granulu patēriņš – 250 t/gadā.

Atļautais kurināmā - sašķidrinātās naftas gāzes daudzums –165,6 t/gadā.

11.3.izejmateriāli un palīgmateriāli

11.3.1.Ķīmisko vielu, maisījumu un palīgmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzglabājama daudzums atļauts saskaņā ar 2. un 3.tabulā uzrādītājiem datiem.

11.3.2.Reizi gadā veikt ķīmisko produktu uzskaiti un inventarizāciju saskaņā ar 22.12.2015. MK noteikumu Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” 2. un 3.punkta prasībām.

11.3.3.Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem, ievērot drošības datu lapās norādītās vides aizsardzības prasības.

11.3.4.Drošības datu lapas glabāt personālam pieejamā vietā.

11.3.5.Ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006., kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķīmikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (18.12.2006.) noteiktās prasības.

11.3.6.Ķīmisko vielu un to maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 prasībām.

11.3.7.Ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu drošības datu lapām jāatbilst 2015. gada 28.maija Komisijas Regulas (ES) 2015/830, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) prasībām.

12. Gaisa aizsardzība:

12.1.emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.3.procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Sadedzināšanas iekārtu apsaimniekošanu veikt atbilstoši 14.12.2004. MK noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” prasībām.

12.4.smakas

Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju VVD Ventpils RVP saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 23. punktu.

12.5.emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

12.5.1.Reizi gadā veikt sadedzināšanas iekārtu C kategorijas piesārņojošās darbības piesārņojuma veidu un apjoma uzskaiti aprēķinu ceļā.

12.5.2.Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš,

iekārtu/procesa darbības ilgums, kurināmā patēriņš. Datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt izdrukas un saglabāt tās kā uzskaites žurnālu.

12.6.to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem
Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.7.gaisa monitorings
Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.8.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.9.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu līdz 1.martam VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” iesniedz valsts statistikas pārskatu „Nr.2-Gaiss” par iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā saskaņā ar MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” 3. un 4. punktā noteiktajām prasībām.

13. Notekūdeņi:

13.1.izplūdes, emisijas limiti

13.1.1. Sadzīves notekūdeņus novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem.

13.1.2.Nav atļauta ražošanas notekūdeņu – metāla virsmas mazgāšanas un attaukošanas ūdeņu novadīšana centralizētajos kanalizācijas tīklos.

13.1.3. Ražošanas notekūdeņus - skalošanas procesa pārlijumus novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā atbilstoši līgumam, kas noslēgts saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 43. punkta prasībām, ievērojot līgumā norādītās piesārņojošo vielu pieļaujamās koncentrācijas.

13.2.procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
Nosacījumu nav.

13.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Nosacījumu nav.

13.4.mērījumi saņēmējā ūdenstilpē
Nosacījumu nav.

13.5.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Nosacījumu nav.

13.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Nosacījumu nav.

14. Troksnis:

14.1.trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nosacījumu nav.

14.2.trokšņa emisijas limiti

Ārpus darba zonas uzņēmuma radītais troksnis nedrīkst pārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Troksņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā norādītos lielumus.

14.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

14.3.1. Trokšņa rādītāju ievērošanas uzraudzību (ieskaitot sūdzību gadījumus) veikt saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.

14.3.2. Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Nosacījumu nav.

15. Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās

Atkritumu veidi noteikti saskaņā ar 21.tabulu.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

15.2.1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” V nodaļas prasībām.

15.2.2. Nešķirotus sadzīves atkritumus nodot apsaimniekošanai firmai, kas saņēmusi šī atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.

15.2.3. Nodrošināt koksnes sadedzināšanas rezultātā veidojošos pelnu uzglabāšanu tā, lai novērstu putekļu emisiju vidē.

15.2.4. Metāla atgriezumus nodot apsaimniekošanai firmai, kas saņēmusi šī atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.

15.2.5. Krāsu atkritumus no pulverkrāsošanas nodot apsaimniekošanai firmai, kas saņēmusi šī atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.

15.2.6. Iepakojumu apsaimniekot saskaņā ar Iepakojuma likuma 13. panta prasībām.

15.2.7. Saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 19.pantu aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.

15.2.8. Bīstamos atkritumus – izlietotos absorbentus, slaucīšanas materiālus, izlietotās luminiscentās lampas, izlietotās eļļas, bīstamo vielu saturošo iepakojumu un krāsu atlikumus nodot firmai, kas saņēmusi atbilstošu atkrituma veida apsaimniekošanas atļauju.

15.2.9. Bīstamos atkritumus – neorganiskos atkritumus, kas satur bīstamas vielas, un veidojas metāla virsmas mazgāšanas un attaukošanas procesā nodot firmai, kas saņēmusi atbilstošu atkrituma veida apsaimniekošanas atļauju.

15.2.10. Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas un pārvadājumu kārtību veikt saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” noteiktajām prasībām.

15.2.11. Nododot bīstamos atkritumus, nodrošināt to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, izmantojot bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts informācijas sistēmu saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” noteikto kārtību.

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Veikt bīstamo atkritumu uzskaiti un datus reģistrēt žurnālā saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 1.pielikuma prasībām.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu līdz 1.martam VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” iesniedz valsts statistikas pārskatu „Nr.3 Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā saskaņā ar MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” 3. un 4. punktā noteiktajām prasībām.

15.5.atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

16.6.atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.

Nepieļaut ķīmisko vielu un maisījumu nokļūšanu gruntsūdeņos, kanalizācijā un virszemes ūdeņos.

16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos - piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.

17.1.Nekavējoties ziņot Ventspils RVP par visām situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai.

17.2.Iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta normāla iekārtas darbība.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.

18.1.1.Uzņēmuma darbības pārtraukšanas vai ilgstošas dīkstāves gadījumā nodrošināt:

- sadzīves, ražošanas un bīstamo atkritumu nodošanu apsaimniekošanas firmām, kas saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju;
- ķīmisko vielu palieku izvešanu – nodošanu licenzētai organizācijai;
- ražotnes teritorijas sakārtošanu.

18.1.2.Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Ventspils RVP iesniegumu saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.

19.1.Ārkārtas situāciju un avārijas gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādātajiem rīcības plāniem.

19.2.Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņojumu vai tā risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” II nodaļas 5.panta nosacījumiem.

19.3.Ķīmisko vielu noplūžu gadījumos rīkoties saskaņā ar drošības datu lapās noteiktajām instrukcijām.

19.4.Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā informēt Ventspils RVP par piesārņojumu, kas emitēts vidē nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot Ventspils RVP pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.[166/2006](#) par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un [96/61/EK](#) grozīšanu.

20.1.Nekavējoties (ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā) informēt Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālo vides pārvaldi (tālr. 63625332, 28660478) par atļaujas nosacījumu pārkāpumiem un avārijas situācijām, kā arī gadījumos, ja radušies vai var rasties draudi cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi. Sniegt informāciju par nosacījumu pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem piesārņojuma likvidācijas pasākumiem.

20.2.Saskaņā ar 17.05.2007. MK noteikumu Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" 48.punkta un 5.pielikuma prasībām iesniegt VVD Ventspils RVP rakstisku informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi.

20.3.Saskaņā ar 17.05.2007. MK noteikumu Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" 51.punkta prasībām informāciju par gadījumu, kad radies kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi, iesniegt Ventspils RVP ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc nodarītā kaitējuma videi vai radītā tieša kaitējuma draudiem. Ja sanācijas pasākumi attiecībā uz nodarīto kaitējumu videi šajā termiņā nav vēl pilnībā pabeigti, iesniegt informāciju par kaitējumu videi un jau veiktajiem pasākumiem. Turpmāko informāciju iesniegt pēc sanācijas pasākumu pabeigšanas, bet ne retāk kā reizi gadā.

20.4.Ar vides piesārņojumu saistītu avāriju gadījumā 10 dienu laikā Ventspils RVP iesniegt rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.

20.5.Atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā 10 dienu laikā iesniegt Ventspils RVP rakstisku paskaidrojumu un pasākumu plānu neatbilstības novēršanai.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.

21.1.Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem brīvu pieeju nepieciešamajai dokumentācijai, tai skaitā grāmatvedības dokumentācijai, kas pamato iepakoājuma uzskaiti, kā arī pēc inspektoru pieprasījuma sagatavot informāciju par uzņēmuma saimniecisko darbību.

21.2.Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem iespēju netraucēti veikt pārbaudes un nodrošināt to laikā atbildīgo amatpersonu klātbūtni

Tabulas

2. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami.
3. Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos.
4. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā.
11. Emisijas avotu fizikālais raksturojums.
12. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas.
21. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem.

2.tabula

Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Nr p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (tonnas)
1.	Metāla sagataves	Metāls	Izejmateriāls ražošanā	225	1950
2.	Alumīnija sagataves	Metāls	Izejmateriāls ražošanā	64	550
3.	Metināšanas stieple	Metāls	Izejmateriāls metināšanā	0,5	4,5
4.	Kartons	Kartons	Iepakojums	3,5	35
5.	Plastmasa	Plastmasa	Iepakojums	17	165
6.	Koksne	Koks	Iepakojums	5,5	50
7.	<i>BIO-Circle L Ultra</i>	Mikroorganismu kultūru maisījums	Tīrīšanas līdzeklis	0,22 oriģinālajā iepakojumā noliktavā	0,48
8.	<i>Gardoclean S 5270</i>	Ortofosforskābes šķīdums	Virsmu attaukošana	Netiek uzglabāts	3
9.	Smērvielas iekārtām (<i>Hotemp OY 95, Aviaticon collfin GBD 68</i>)	Eļļa	Smērviela iekārtām	0,0002, oriģinālajā iekārtā noliktavā	0,001
10.	<i>Oxsilan 9810/3</i>	Neorganisko vielu šķīdums metanolā	Metāla virsmu pirmapstrāde	Netiek uzglabāts	0,525
11.	<i>Oxsilan Additive 9951</i>	Nātrija karbonāta šķīdums	Darba šķīduma pH līmeņa regulācija	0,025, oriģinālajā iepakojumā noliktavā	0,05

12.	<i>Sodium chloride 99.9 % (filtrsāls)</i>	Kristāliska vārāmā sāls	Sāls kameras darba šķīduma sagatavošana	0,05, oriģinālajā iepakojumā noliktavā	0,15
13.	<i>Test RB 1</i>	Nātrija hidroksīda šķīdums	Darba šķīduma testēšana	0,0001, oriģinālajā iepakojumā noliktavā	0,00005
14.	<i>Test RB 100</i>	Etilēn-diamīn-etikskābes di-nātrijā sāls šķīdums	Darba šķīduma testēšana	0,0015, oriģinālajā iepakojumā noliktavā	0,0015
15.	<i>Test RB 114</i>	Cinka sulfāta šķīdums	Darba šķīduma testēšana	0,0008, oriģinālajā iepakojumā noliktavā	0,0008
16.	<i>Longlife oil</i>	Eļļa	Tampondrukas palīgmateriāls	0,0015, oriģinālajā iepakojumā noliktavā	0,006
17.	<i>Remosolv</i>	Esteru maisījums	Tīrīšanas līdzeklis	0,025, oriģinālajā iepakojumā noliktavā	0,025

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

3.tabula

Nr.p. k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums ⁽¹⁾ (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids ⁽²⁾	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs ⁽³⁾	Bīstamības klase ⁽⁴⁾	Bīstamības apzīmējums ⁽⁶⁾	Riska iedarbības raksturojums ⁽⁴⁾	Drošības prasību apzīmējums ⁽⁴⁾	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids ⁽⁵⁾	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
1.	SC 400	Organisko spirtu maisījums	Tīrīšanas līdzeklis	232-433-8 202-598-0 200-661-7	8028-48-6 97-64-3 67-63-0	<i>Aquatic Acute 1;</i> <i>Aquatic Chronic 1;</i> <i>Asp. Tox. 1;</i> <i>Eye Dam. 1;</i> <i>Skin Irrit. 2;</i> <i>Flam. Liq. 3;</i> <i>Skin Sens. 1;</i> <i>STOT SE 3</i>	GHS02; GHS08; GHS05; GHS09; GHS07	H400; H410; H304; H318; H315; H226; H317; H335	P310; P332+P310; P332+P313; P331; P305+P351+P338; P304+P340; P303+P361+P353; P370+P378	0,02 noliktavā oriģinālajā iepakojumā	0,6
2.	WD-40 MULTI-USE PRODUCT	Organisko savienojumu maisījums	Iekārtu apkope	204-696-9	124-38-9	<i>STOT SE 3;</i> <i>Aerosol 1;</i> <i>Asp. Tox. 1</i>	GHS02; GHS07	H336; H222; H304; H229	P101; P102; P210; P211; P251; P261; P271; P301+P310+P331; P312; P405; P410; P501	0,001	0,01
3.	Prolong SPL100 Super	Naftas destilātu vieglā frakcija	Iekārtu apkope	265-156-6 270-705-8	64742-53-6 68476-86-8	<i>Muta. 1B;</i> <i>Carc. 1B;</i> <i>Flam. Aerosol 1;</i> <i>Press. Gas Comp.</i>	GHS08; GHS02; GHS04	H340; H350; H222; H280	P201; P280; P308+P313; P410+P412; P210; P251	0,001	0,005

4.	Krāsa <i>Spray-it 400501</i>	Krāsa ar vairāk nekā 5% GOS saturu	Izsmidzināma krāsa defektu novēršana	200-662-2 203-448-7 04-065-8 200-827-9 204-658-1 215-535-7 203-603-9 203-550-1 618-392-2 200-578-6	67-64-1 106-97-8 115-10-6 74-98-6 123-86-4 1330-20-7 108-65-6 108-10-1 9004-70-0 64-17-5	<i>Flam. Aerosol 1; Eye Irrit. 2; STOT SE 3</i>	GHS02; GHS07	H222; H229; H319; H336	P101; P102; P210; P211; P251; P261; P271; P280; P305+P351+P388; P312; P337+P313; P410+P412; P501	0,007	0,07
5.	<i>Gardacid P4309</i>	Neorganisko skābju maisījums	Sprauslu kodināšana	231-639-5 203-308-5	7664-93-9 231-639-5	<i>Skin Corr. 1A; Met. Corr. 1</i>	GHS05	H315; H290; EUH208	P260; P280; P301+P330+P331; P303+P361+P353; P305+P351+P338; P308; P310; P501A	0,001	0,001
6.	<i>Gardobond Additive H 7001</i>	Nātrija nitrāta šķīdums	Darba šķīduma stabilizācija	231-555-9	7632-00-0	<i>Acute Tox. 4; Skin Irrit. 1B; Aquatic Acute 1</i>	GHS05; GHS07; GHS09	H302; H314; H400	P260; P262; P273; P280; P303+P361+P353; P305+P351+P338	0,05	0,025
7.	<i>Gardobond Additive H 7030</i>	Ūdeņraža peroksīda šķīdums	Dzelzs jonu koncentrācijas regulācija	231-765-0	7722-84-1	<i>Eye Dam. 1</i>	GHS05	H318	P221; P260; P262; P280; P302+P352; P304+P340; P305+P351+P338; P310	0,05	0,01
8.	<i>Gardobond Additive H 7143</i>	Ortofosforskābes šķīdums	Virsmu attaukošana	231-633-2	7664-38-2	<i>Skin corr. 1B; Met. Corr. 1</i>	GHS05	H290; H314	P260; P262; P280; P303+P361+P353; P305+P351+P338; P308; P310	0,025	0,125

9.	<i>Gardobond Additive H7200 L</i>	Nātrija hidroksīda šķīdums	Piedeva metālu virsmu tīrīšanai	215-185-5	1310-73-2	<i>Eye Dam. 1; Skin Corr. 1A</i>	GHS05	H318; H314	P280; P301+P330+P331; P303+P361+P353; P305+P351+P338; P501a; P304+P341; P260; P262	0,025	0,01
10.	<i>Gardobond Additive H 7406</i>	Organisko savienojumu maisījums	Virsmu sagatavošana	- 217-850-5	254106-35-9 1984-06-1	<i>Acute Tox. 4; Eye Dam. 1</i>	GHS05; GHS07	H302; H318	P262; P280; P305+P351+P338; P308+P313;	0,025	0,575
11.	<i>Oxsilan additive 9901</i>	Neorganisko sāļu maisījums	Virsmu sagatavošana	221-838-5	3251-23-8	<i>Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Aquatic Chronic 2</i>	GHS07; GHS09	H315; H319; H411	P262; P273; P280; P303+P361+P353; P305+P351+P338; P308+P313; P501a	0,025	0,01
12.	<i>Oxsilan Additive 9905/2</i>	Neorganisku savienojumu maisījums	Virsmu sagatavošana	234-666-0 231-714-2 233-828-8	12021-95-3 7697-37-2 13826-66-9 10377-66-9	<i>Skin Corr. 1B; Met. Corr. 1</i>	GHS05	H314; H290	P260; P262; P280; P303+P361+P353; P305+P351+P338; P308; P310; P501a	0,025	0,95
13.	<i>Oxsilan Additive 9906</i>	Mangāna nitrāts	Darba šķīduma pH līmeņa regulācija	233-828-8 234-666-0	10377-66-9 12021-95-3	<i>Skin Corr. 1B; Met. Corr. 1</i>	GHS05	H314; H290	P260; P262; P280; P303+P361+P353; P305+P351+P338	0,025	0,025
14.	<i>Oxsilan Additive 9960</i>	Slāpekļskābes šķīdums	Darba šķīduma pH līmeņa regulācija	231-714-2	7697-37-2	<i>Met. Corr. 1</i>	GHS05	H290	P234; P280; P501	0,075	0,025

15.	<i>RM 751 ASF Karcher</i>	Organisko savienojumu maisījums	Tīrīšanas līdzeklis Karcher augstspiediena mazgātājam	226-218-8 203-961-6 239-854-6 203-509-8 12-360-1 -	5329-14-6 112-34-5 15763-76-5 84962-20-9 61725-89-1 111905-52-3	<i>Met. Corr.1; Skin Corr. 1A; Eye Dam 1</i>	GHS05	H290; H314; H318	P280; P305+P351+P338; P310; P303+P361+P353; P405; P501	0,005	0,005
16.	Sālsskābe	Sālskābes šķīdums	Darba šķīduma pH līmeņa regulācija	231-595-7	7647-01-0	<i>Met. Corr. 1; Skin Corr. 1B; STOT SE 3</i>	GHS05; GHS07	H290; H314; H335	P261; P280; P305+P351+P338; P310	0,020	0,020
17.	Slāpekļskābe	Slāpekļskābes šķīdums	Darba šķīduma pH līmeņa regulācija	231-714-2	7697-37-2	<i>Ox. Liquid 3; Skin corr. 1A</i>	GHS03; GHS05	H272; H314	P220; P280; P305+P351+P338; P310	0,010	0,010
18.	<i>Test RB 2</i>	Fenoltaleīna šķīdums spirtā	Darba šķīduma testēšana	201-004-7 200-578-6	77-09-8 64-17-5	<i>Flam. Liq. 2; Carc. 1B; Eye Irrit. 2; Flam. Liq. 3; Muta. 2; Repr. 2</i>	GHS02; GHS07	H225; H350; H319; H226; H341; H361	P210; P280; P303+P361+P353; P337+P313; P403+P235	0,001	0,001
19.	<i>Test RB 10</i>	Kālija fluorīda šķīdums	Darba šķīduma testēšana	232-151-5	7789-23-3	<i>Acute Tox.3; Eye Irrit.1</i>	GHS05; GHS07	H302+H312+H322; H318	P261; P280; P302+P352+P312; P305+P351+P338P310; P362+P364	0,003	0,003
20.	<i>Test RB 93</i>	Kālija nitrāta šķīdums	Darba šķīduma testēšana	231-818-8	7757-79-1	<i>Ox. Liquid 2</i>	GHS02	H272	P210; P220; P221; P280; P381; P501	0,001	0,001
21.	<i>Test RB 160</i>	Organisko savienojumu maisījums	Darba šķīduma testēšana	202-905-8 200-580-7	100-97-1 64-19-7	<i>Met.Corr.1; Skin Irrit.1</i>	GHS05; GHS07	H290; H317	P261; P280; P333+P313; P362+P364; P390; P501	0,002	0,007

22.	AGASOL motorgāze (Propāns)	Propāns	Metināšan as gāze	200-827-9 203-448-7	74-98-6 106-97-8	Flam. Gas 1; Press. Gas Liq.	GHS02; GHS04	H220; H280	P210; P381; P403	0,044	0,484
23.	Brake Cleaner Pemium	Naftas pārstrādes produkts	Smērviela iekārtām	921-024-6 200-662-2 204-696-9 270-990-9	72623-86-0 67-64-1 124-38-9 68512-91-4	Ey Irrit.2; Skin Irrit.2; Asp. Tox. 1; STOT SE 3	GHS07; GHS08; GHS02	H319; H315; H304; H336	P210; P211; P261; P280; P312; P410+P412; P501	0,0002	0,001
24.	Controx E 230	Kālija hidroksīda šķīdums	Virsmu attīrīšana no krāsas	215-181-3 203-872-2 202-859-9 204-589-7	1310-58-3 111-46-6 100-51-6 122-99-6	Acute Tox. 4; Eye Dam. 1; Skin Corr. 1A; STOT RE 2	GHS08; GHS05; GHS07	H302; H318; H314; H373	P280; P264; P305+P351+P33 8; P303+P361+P35 3; P405; P501	0,0002	0,0006
25.	FENELLA VD 201 N	Smēreļļa	Smērviela iekārtām	292-460-6 204-666-5	90622-58-5 123-95-5	Asp.. Tox. 1; Flam. Liq. 3	GHS08; GHS02	H304; H226; EUH066	P301+P310; P331; P370+P378; P210; P240; P241	0,2	1,11
26.	MISON 18	Saspiesta gāze	Metināšan as gāze	231-147-0 204-696-9 233-271-0	7440-37-1 124-38-9 10102-43-9	Press. Gas Liq.	GHS04	H280	P403	10 m ³ ~ 0,015 t	162 m ³ ~ 0,25 t
27.	VLS 250	Izsmidzināms organisko savienojumu maisījums	Lubrikants iekārtām	203-448-7 265-151-9 200-827-9 200-857-2 279-632-6	106-97-8 64742-49-0 74-98-6 75-28-5 80939-62-4	Flam Aerosol 1; Skin Irrit. 2; Asp. Tox. 1; Aquatic Chronic 3	GHS02; GHS07	H222-H229; H315; H304; H412	P102; P210; P211; P251; P280; P302+P352; P410+P412	0,0002	0,001
28.	VPG 60	Izsmidzināms organisko savienojumu maisījums	Iekārtu apkope	203-448-7 200-827-9 200-857-2 232-455-8	106-97-8 74-98-6 75-28-5 8042-47-5	Flam Aerosol 1; Asp. Tox. 1; Aquatic Chronic 3	GHS02	H222-H229; H304; H412	P102; P210; P211; P251; P273; P410+412	0,0002	0,001
29.	VPW 110	Izsmidzināms organisko savienojumu maisījums	Iekārtu apkope	203-448-7 265-151-9 200-827-9 200-857-2	106-97-8 64742-49-0 74-98-6 75-28-5	Flam. Aerosol 1; Aquatic Chronic 2;	GHS02; GHS09; GHS07	H222-H229; H411; H315; H336; H304; EUH208	P102; P210; P211; P251; P280; P260; P271;	0,0002	0,001

				203-905-0 260-991-2	111-76-2 57855-77-3	<i>Skin Irrit. 2; STOT SE 3; Asp. Tox. 1</i>			P302+P352; P410+P412		
30.	<i>Thinner GLTPV</i>	Organisko savienojumu maisījums	Tampondr ukas palīgmater iāls	215-535-7 203-631-1 202-849-4 204-658-1	123-86-4 1330-20-7 108-94-1 100-41-4	<i>Flam.Liq.3; STOT SE3; SkinIrrit.2; Eye Dam.1</i>	GHS02;	H226; H336; H315; H318	P210; P261; P280; P304+P340; P305+P351+338; P310	0,0065	0,02
31.	<i>HARDENER N. 2</i>	Organisko savienojumu maisījums	Tampondr ukas palīgmater iāls	931-274-8 203-603-9 212-485-8	28182-81-2 108-65-6 822-06-0	<i>Flam. Liq. 3; Acute Tox. 4; Skin Sens. 1; STOT SE 3</i>	GHS02; GHS07	H226; H332; H317; H335; EUH204	P210; P280; P312; P333+P313; P370+P378; P501	0,0007	0,0021
32.	<i>Cliche spray</i>	Izsmidzināms organisko vielu maisījums	Tampondr ukas palīgmater iāls	265-199-0 203-448-7 203-631-1 230-991-7	64742-95-6 106-97-8 108-94-1 7397-62-8	<i>Aquatic Chronic 2; Eye Dam. 1; Flam. Aerosol 1; Repr. 2; STOT SE 3;</i>	GHS02; GHS08; GHS05; GHS09; GHS07	H411; H318; H222; H361; H335; H336	P201; P202; P31; P305+P351+P33 8; P403+P233; P501	0,003	0,012
33.	<i>Primer 1 L</i>	Organisko savienojumu maisījums	Tampondr ukas krāsas šķīdinātājs	215-535-7 202-849-4	1330-20-7 100-41-4	<i>Flam.Liq.3; Acute Tox.4; Skin Irrit.2; Eye irrit.2; STOT SE 3; Asp.Tox.1; STOT RE 2</i>	GHS02; GHS08; GHS07	H226;H332; H315; H319; H335; H304; H373	P210; P260; P280; P301+310; P305+P351+P33 8	0,002	0,01
34.	<i>Silicone Tampon Cleaner</i>	Organisko savienojumu maisījums	Silikona tamponu tīrīšanas līdzeklis	200-661-7 252-104-2	67-63-0 34590-94-8	<i>Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3</i>	GHS02; GHS07	H225; H319; H336	P210; P241; P280; P303+P361+P35 3; P305+P351+P33 8; P405	0,004	0,02
35.	<i>TCI 8747 SILVER</i>	Organisko savienojumu maisījums	Tampondr ukas krāsa	212-112-9 918-668-5 203-631-1 203-603-9	763-69-9 - 108-94-1 108-65-6	<i>Flam. Liq. 3; Eye Dam. 1; Aquatic Chronic 3</i>	GHS02; GHS05	H226L H318; H412; EUH066	P210; P273; P280; P305+P351+P33 8; P310;	0,006	0,03

				259-370-9	54839-24-6				P370+P378; P501		
36.	<i>Thinner NO 10</i>	Organisko savienojumu maisījums	Tampondr ukas krāsas šķīdinātājs	203-631-1 202-704-5 215-535-7 203-604-4 203-603-9 202-436-9 212-112-9 208-394-8	108-94-1 98-82-8 1330-20-7 108-67-8 108-65-6 95-63-6 763-69-9 526-73-8	<i>Flam. Liq. 3; Asp. Haz. 1; Acute Tox. Derm 4; Skin Irrit. 2; Acute Tox. 4; STOT SE 3; STOT SE 2</i>	GHS02; GHS07; GHS08	H226; H304; H312; H315; H332; H335; H371	P210; P260; P264; P280; P301+P310; P302; P304+P340; P309+P311; P312; P331; P332+P313; P352; P403+P233	0,002	0,01
37.	<i>TP 218/65-NT</i>	Organisko savienojumu maisījums	Tampondr ukas krāsa	203-933-3 203-603-9 500-033-5 203-631-1 215-535-7	112-07-2 108-65-6 25068-38-6 108-94-1 1330-20-7	<i>Flam. Liq. 3; Skin Irrit. 2; Eye Dam.1; Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 3</i>	GHS02; GHS05; GHS07	H226; H315; H318; H317; H412	P261; P280; P210; P305; P403+P235; P501	0,001	0,006
38.	<i>TP 219</i>	Organisko savienojumu maisījums	Tampondr ukas palīgmateriāls	500-120-8 204-658-1 247-722-4	53317-61-6 123-86-4 26471-62-5	<i>Flam. Liq. 3; Acute Tox. 4; Eye Irrit. 2; Resp. Sens. 1; Skin Sens. 1; STOT SE 3</i>	GHS02; GHS08; GHS07	H226; H332; H319; H334; H317; H336	P261; P280; P210; P304; P305; P403+P235; P501	0,002	0,01
39.	<i>TP 305/65-NT</i>	Organisko savienojumu maisījums	Tampondr ukas krāsa	215-535-7 202-849-4 204-658-1 265-199-0 203-933-3 200-751-6 203-603-9 203-625-9	1330-20-7 100-41-4 123-86-4 64742-95-6 112-07-2 71-36-3 108-65-6 108-88-3	<i>Flam. Liq. 3; Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Aquatic Chronic 3</i>	GHS02; GHS07	H226; H332; H315; H319; H412	P261; P280; P210; P304; P305; P403+P235; P501	0,006	0,02
40.	<i>TPV 1 L</i>	Organisko savienojumu maisījums	Tampondr ukas krāsa	274-724-2	70657-70-4	<i>Flam. Liq. 3</i>	GHS02	H226	P210; P241.1; P242; P243; P303+P361+P353; P403+P233	0,006	0,015

41.	Argons	Gāze	Aizsarggāze e metināšanā	231-147-0	7440-37-1	Press. Gas Comp.	GHS04	H280	P403	20 m ³ ~ 0,0357	10 m ³ ~ 0,0178
-----	--------	------	--------------------------------	-----------	-----------	---------------------	-------	------	------	-------------------------------	-------------------------------

Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

4.tabula

	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots			
			ražošanas procesiem	apsildei ⁽¹⁾	transportam iekārtas teritorijā	elektroenerģijas ražošanai
Degvieleļļa (mazuts) (t)						
Dabas gāze (1000 m ³)						
Akmeņogles (t)						
Dīzeļdegviela (t)						
Benzīns (t)						
Krāšņu kurināmais (t)						
Degakmens eļļa (t)						
Koksne (t)	250			250		
Kūdra (t)						
Citi kurināmā veidi (t) Sašķidrinātā naftas gāze (t)	165,6		165,6			

12.tabula

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas punkta kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota un emisijas raksturojums						
		ģeogrāfiskās koordinātas		avota augstums	iekšējais diametrs	plūsma	emisijas temperatūra	emisijas ilgums
		Z platums	A garums	m	mm	Nm ³ /h	°C	h/gadā
A1	Apkures katls FU 400 AR	57°13'46,5''	22°30'49,9''	13,5	300	635	180	24 h/dnn, 200 d/a
A2	Žāvēšanas/karsēšanas kameras deglis	57°13'47,6''	22°30'50,2''	7,9	380	475	180	14 h/dnn, 260 d/a
A3	Boilera gāzes deglis	57°13'47,9''	22°30'50,2''	8,5	380	475	180	14 h/dnn, 260 d/a
A4	Apkures katls GRANDEG	57°13'46,4''	22°30'50,1''	12	250	324	180	24 h/dnn, 200 d/a

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas (tai skaitā smakas)

13. tabula

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums					Piesārņojošā viela		Emisiju raksturojums pirms attīrīšanas			Gāzu attīrīšanas iekārtas			Emisiju raksturojums pēc attīrīšanas ⁽⁵⁾		
nosaukums	tips	emisijas avota kods ⁽¹⁾	emisijas ilgums (h)		vielas kods ⁽²⁾	nosaukums	g/s vai ou _E /s ⁽³⁾	mg/m ³ vai ou _E /m ³ ⁽³⁾	tonnas/gadā vai ou _E /gadā ⁽³⁾	nosaukums, tips	efektivitāte		g/s vai ou _E /s ⁽⁴⁾	mg/m ³ vai ou _E /m ³ ⁽⁴⁾	tonnas/gadā vai ou _E /gadā ⁽⁴⁾
			dnn	gadā							projektētā	faktiskā			
Apkures katls FU 400 AR	-	A1	24	4800	200001	Daļiņas PM	0,081	458	0,464	-	-	-	0,081	458	0,464
					200001	Daļiņas PM ₁₀	0,073	413	0,419	-	-	-	0,073	413	0,419
					200003	Daļiņas PM _{2,5}	0,063	354	0,359	-	-	-	0,063	354	0,359
					020029	Oglekļa oksīds	0,121	687	0,697	-	-	-	0,121	687	0,697
					020038	Slāpekļa dioksīds	0,099	562	0,570	-	-	-	0,099	562	0,570
Žāvēšanas/karsēšanas kameras deglis	CIB UNIGAS S.P.A. deglis LG400	A2	14	3640	020029	Oglekļa oksīds	0,00398	30,1	0,0236	-	-	-	0,00398	30,1	0,0236
					020038	Slāpekļa dioksīds	0,02892	219,0	0,1717	-	-	-	0,02892	219,0	0,1717
					020028	Oglekļa dioksīds	26,544	200983,3	157,628	-	-	-	26,544	200983,3	157,628
Boilera gāzes deglis	CIB UNIGAS	A2	14	3640	020029	Oglekļa oksīds	0,00398	30,1	0,0473	-	-	-	0,00398	30,1	0,0473

	S.P.A. deglis LG400				020038	Slāpekļa dioksīds	0,02892	219,0	0,3438	-	-	-	0,02892	219,0	0,3438
					020028	Oglekļa dioksīds	26,544	200983,3	315,556	-	-	-	26,544	200983,3	315,556
Apkures katls GRANDEX	-	A4	24	4800	200001	Daļiņas PM	0,041	458	0,310	-	-	-	0,041	458	0,310
					200001	Daļiņas PM10	0,037	413	0,279	-	-	-	0,037	413	0,279
					200003	Daļiņas PM2,5	0,032	354	0,239	-	-	-	0,032	354	0,239
					020029	Oglekļa oksīds	0,062	687	0,464	-	-	-	0,062	687	0,464
					020038	Slāpekļa dioksīds	0,051	562	0,380	-	-	-	0,051	562	0,380

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu klase (1)	Atkritumu nosaukums (2)	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots (4)	tonnas gadā			dau-dzums	R-kods (5)	dau-dzums	D-kods (6)		
080112	Krāsu un laku atkritumi, kuri neatbilst 080111 klasei	Nav bīstami	0,4	Pulverkrāsošanas process	8	0	8	0	-	0	-	8	8
100101	Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nav bīstami	0	Katlu māja	0,6	0	0,6	0	-	0	-	0,6	0,6
150110	Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots	Bīstami	0,2	Ražošanas procesā izmantoto bīstamo ķīmisko vielu iepakojums	2	0	2	0	-	0	-	2	2

Atkritumu klase (1)	Atkritumu nosaukums (2)	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj- sabied- rībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj- sabied- rībām)	kopā
				galvenais avots (4)	tonnas gadā			dau- dzums	R- kods (5)	dau- dzums	D- kods (6)		
150202	Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Bīstami	0,15	Ražošanas procesā izmantoto bīstamo ķīmiskās vielas	1,5	0	1,5	0	-	0	-	1,5	1,5
160303	Neorganiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami	0	Ražošanas process	25	0	25	0	-	0	-	25	25
170402	Alumīnijs	Nav bīstami	0	Ražošanas process	15	0	15	0	-	0	-	15	15
200101	Papīrs un kartons	Nav bīstami	0	Izlietotais iepakojums	20	0	20	0	-	0	-	20	20
200138	Koksne, kas neatbilst 200137 klasei	Nav bīstami	0	Izlietotais iepakojums	5	0	5	0	-	0	-	5	5
200139	Plastmasa	Nav bīstami	0	Izlietotais iepakojums	20	0	20	0	-	0	-	20	20
200140	Metāli	Nav bīstami	0	Ražošanas process	300	0	300	0	-	0	-	300	300

Atkritumu klase (1)	Atkritumu nosaukums (2)	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots (4)	tonnas gadā			dau-dzums	R-kods (5)	dau-dzums	D-kods (6)		
200121	Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Bīstami	0,001	Telpu apgaismojums	0,008	0	0,008	0	-	0	-	0,008	0,008
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	0	Darbinieki, ražošanas process, iepakojums	30	0	30	0	-	0	-	30	30
130205	Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstami	0,15	Iekārtu apkope	1,5	0	1,5	0	-	0	-	1,5	1,5
080111	Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi	Bīstami	0,03	Ražošanas process	0,3	0	0,3	0	-	0	-	0,3	0,3

1.Pielikums

22. Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumu, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi, operatoru skaidrojumi, sabiedriskās apspriešanas protokoli).

Gada pārskats par _____ monitoringa rezultātiem par _____ gadu.
(uzņēmuma un iekārtas nosaukums)

(atļaujas numurs)

1. Emisiju mērījumu rezultātu apkopojums un izvērtējums par notekūdeņu radīto piesārņojumu

1.1. Valsts statistikas atskaite „Nr.2 – Ūdens”. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” pievienošanas datums un pārskata ID numurs VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē

D	D	M	M	G	G	G	G
---	---	---	---	---	---	---	---

Datums:

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu

[illegible]

1 bāzē:

1.2. Ūdens ieguves un notekūdeņu daudzums: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)

1.3. Attīrītajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu emisija vidē mērījumu rezultāti: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloni)

1.4. Neattīrītajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu mērījumu rezultāti (mg/l): salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)

2. Pazemes ūdeņu kvalitātes monitorings un izvērtējums: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskatu (izmaiņas, to cēloņi)

3. Piesārņojošo vielu emisiju gaisā rezultātu apkopojums un izvērtējums par radīto gaisa piesārņojumu

3.1. Valsts statistikas atskaite „Nr.2 – Gaiss”. Pārskats par gaisa aizsardzību” pievienošanas datums un pārskata ID numurs
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē

D	D	M	M	G	G	G	G
---	---	---	---	---	---	---	---

Datums:

Atskaite identifikācijas numurs LVĢMC datu

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

bāzē:

3.2. Piesārņojošo vielu emisiju gaisā gada apjoms: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)

4. Atkritumu apsaimniekošana

4.1. Valsts statistikas atskaite „Nr.3 – Atkritumi”. Pārskats par atkritumiem” pievienošanas datums un pārskata ID numurs
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē

D	D	M	M	G	G	G	G
---	---	---	---	---	---	---	---

Datums:

Atskaite identifikācijas numurs LVĢMC datu

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

bāzē:

4.2. Iekārtās radīto atkritumu plūsmas: salīdzinājums ar iepriekšējā gada atkritumu apjomiem (izmaiņas, to cēloņi)

5. Atļaujas nosacījumu izpildes novērtējums

(jāizvērtē atļaujas nosacījumu izpilde pārskata gadā, analizējot faktisko situāciju iekārtā)

Nosacījums atļaujā	Izpildes novērtējums	Novērtējuma pamatojums
--------------------	----------------------	------------------------

(norādīt konkrētu punktu)	Izpildīts	Daļēji izpildīts	Nav izpildīts	

6. Secinājumi

(iekļaut nepieciešamās rīcības uzlabojumiem un to veikšanai grafiku nākamajā pārskata periodā).

—

—

Atbildīgās amatpersonas amats, uzvārds, paraksts



Veselības inspekcija

Juridiskā adrese: Klijaņu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga,
Kuldīgas novads, LV-3301, tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, <http://www.vi.gov.lv>

Kuldīgā

19.05.2017. Nr. 5.6-40/12580/ *SSP*

Uz 03.05.2017. Nr. 9.5-10/786

Ventspils reģionālās vides pārvaldes
direktorei I.Ļaviņas kdzei
ventspils@ventspils.vvd.gov.lv

Par atļaujas pārskatīšanu

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Kurzemes kontroles nodaļā (turpmāk – Veselības inspekcija) 03.05.2017. ir saņemta Jūsu vēstule par nosacījumu sniegšanu izmaiņām B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā 30.06.2011. Nr. VE111B0042 (turpmāk – Atļauja), SIA „BRABANTIA LATVIA” (Darba iela 7, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251) saimnieciskai darbībai (turpmāk – Uzņēmums).

Izskatot iesniegumu ir noskaidrots, ka Atļauja Uzņēmumam tiek pieprasīta: metāla apstrādes iekārtai, kuras darbība notiek ražošanas telpās ar platību 743 m² un kuras tvertnu kopējais apjoms – 19,4 m³; sadedzināšanas iekārtām ar kopējo ievadīto siltuma jaudu 0,71 MW (kurināmais – koksne) un 0,84 MW (kurināmais – sašķidrinātā naftas gāze). Plānotais ražošanas apjoms – 27000 gludināmo dēļu un 26000 veļas žāvētāju mēnesī.

Nemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”, Inspekcija neiebilst izmaiņu veikšanai Atļaujā ar nosacījumiem:

1. Uzņēmuma darbība negatīvi neietekmēs gaisa kvalitātes normatīvu ievērošanu apdzīvotās teritorijās atbilstoši Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasībām. Netiks apdraudēta Uzņēmumā un blakus teritorijās esošo cilvēku veselība no bīstamo vielu klātbūtnes gaisā un ķīmisko vielu un produktu koncentrācija, kura darba vidē var radīt vai rada risku nodarbinātā veselībai un veselības traucējumus, nepārsniegs aroda ekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā atbilstoši Ministru kabineta 15.05.2007. noteikumu Nr.325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darbā vietās” 1.pielikuma prasībām.
2. Tiks nodrošināta Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” prasību ievērošana iedzīvotāju veselības aizsardzībai un dzīves kvalitātes nodrošināšanai.
3. Netiks pārsniegti Uzņēmuma darbības rezultātā radītā trokšņa robežlielumi pie tuvākām dzīvojamām mājām atbilstoši Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumiem Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. Sūdzību gadījumā par

SANĒMTS

Valsts vides dienesta
Ventspils reģionālajā vides pārvaldē
Nr. *188* dat. 22.05.2017


F001-v2

Uzņēmuma darbības rezultātā radīto troksni veikt trokšņa līmeņu instrumentālos mērījumus apdzīvotās teritorijās (pie dzīvojamām mājām, no kuru iedzīvotājiem saņemtas sūdzības par Uzņēmuma radīto troksni). Trokšņa līmeņu pārsniegšanas gadījumā plānot un realizēt konkrētus pasākumus apdzīvoto teritoriju un iedzīvotāju aizsardzībai pret trokšņiem.

4. Darbības ar ķīmiskām vielām veikt, ievērojot likuma „Ķīmisko vielu likums” un saistošo noteikumu prasības. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, ievērot drošības datu lapās norādītās drošības prasības vides un personāla aizsardzībai.
5. Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” un saistošo noteikumu prasībām.
6. Bīstamo atkritumu uzskaiti, identifikāciju un uzglabāšanu nodrošināt saskaņā ar Ministru kabineta 21.06.2011. noteikumiem Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”.


Vienlaikus Inspekcija norāda, ka nepieciešams nodrošināt Uzņēmumā nodarbināto drošības un veselības aizsardzības prasību ievērošanu atbilstoši 28.04.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja p.i.



Jānis Kalācis

Svetlana Martinova, tālr.26336007,
svetlana.martinova@vi.gov.lv



Latvijas Republika

TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532

Kareivju iela 7, Talsos, Talsu nov., LV- 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv

Talsos

12.06.2017. Nr.12-25e/2272
Uz 02.05.2017 Nr.9.5-10/786

Valsts vides dienesta
Ventspils Reģionālā vides pārvalde
Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601
ventsipils@ventsipils.vvd.gov.lv

**Par iesniegumu izmaiņu veikšanai
B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā**

Talsu novada pašvaldība 2017.gada 2.maijā ir saņēmusi Jūsu vēstuli Nr. 9.5-10/786, (reģ. pašvaldībā Nr. 12-25e/2405), kurā informēts, ka SIA "BRABANTIA LATVIA", Darba iela 7, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251, uz iesnieguma pamata lūdz pārskatīt izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr. VE111B0042, saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 32.panta (3²) daļu.

SIA "BRABANTIA LATVIA" veic savu darbību uz zemes vienības kad. nr. un apzīm. 88540090355001, kas pieļaujama saskaņā ar MK noteikumiem Nr.240, 5.punktu. Teritorija iekļaujas Talsu novada teritorijas plānojuma rūpnieciskās apbūves teritorijā un SIA darbība atbilst plānojumā noteiktajam (apstiprināts ar Talsu novada domes 14.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15 "Par Talsu novada teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem").

Talsu novada pašvaldībai būtisku iebildumu par atļaujas pārskatīšanu, atbilstoši MK noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāma A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 28. un 67.punktu prasībām nav.

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks

N.Tropiņš

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

Svarinska, 29126171
aija.svarinska@talsi.lv

SANEMTS
Valsts vides dienesta
Ventspils reģionālajā vides pārvaldē
dat. 12.06.2017

Kopsavilkums

1. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) norāda:

- 1.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;**

SIA „BRABANTIA LATVIA”, reģ. Nr. 40003901542

Adrese: Darba iela 7, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251

- 1.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;**

SIA „BRABANTIA LATVIA” darbība saistīta ar gludināmo dēļu un veļas žāvētāju ražošanu. SIA „BRABANTIA LATVIA” ražošanas ēkas kopējā platība ir 3120 m². 2010.gadā, veicot ražošanas ēkas rekonstrukciju, papildus izbūvēta jauna ēka, kuras platība - 2999,9 m². Jaunajā ēkā tiek veikta veļas žāvētāju ražošana no alumīnija sagatavēm.

Plānotais ražošanas apjoms – 27 000 vienības gludināmo dēļu un 26 000 vienības veļas žāvētāju mēnesī.

SIA „BRABANTIA LATVIA” ražotnes piesārņojošā darbība atbilst B kategorijai saskaņā ar MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma

2.5.punktu - *iekārtas, kurās izmanto elektrolīzi vai ķīmiskus procesus metāla un plastmasas virsmu apstrādei un kuru apstrādes tvertnu kopējais tilpums nepārsniedz 30 m³.*

- 1.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:**

- 1.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai;**

Uzņēmuma ūdensapgāde tiek nodrošināta no centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem saskaņā ar SIA “TALSU ŪDENS” noslēgto līgumu. Kopējais plānotais ūdens patēriņš – 12,6 m³/dnn jeb 4600 m³/gadā.

- 1.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;**

Ražošanas procesā tiek izmantoti izejmateriāli:

- ✓ metāla sagataves (tērauda caurules, tērauda sloksnes ruļļos);
- ✓ alumīnija sagataves.

Kā palīgmateriāli tiek izmantoti tekstila izstrādājumi, plastmasas detaļas, metināšanas stieple, kā arī ķīmiskās vielas detaļu sagatavošanai pirms krāsošanas, kas nav klasificētas kā bīstamas ķīmiskās vielas un testēšanas darba šķīdumi.

Ražošanas procesos izmantotajās sadedzināšanas iekārtās kā kurināmo plānots izmantot sašķidrināto naftas gāzi – 165,6 t/gadā, kas tiek uzglabāta divās spiedtvertnēs, katras tvertnes tilpums 9,15 m³.

Siltumapgādē kā kurināmais tiek izmantotas koksnes granulas – 250 t/gadā.

- 1.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;**

Uzņēmumā tiek izmantotas bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi:

- Metāla virsmas apstrādē tiek izmantotas ķīmiskās vielas un maisījumi - *Gardobond Additive H7406*, *Oxsilan Additive 9901*, *Oxsilan Additive 9905/2*, *Gardobond Additive H7143*, *Gardobond Additive H7200L*;
- Darba šķīduma regulācijai tiek izmantota sāļsskābe, slāpekļskābe *Oxsilan Additive 9960*, *Oxsilan Additive 9906* ;
- Darba šķīduma testēšanai tiek izmantoti ķīmiskie maisījumi *Test RB2*, *Test RB10*, *Test RB93*, *Test RB 160*;
- Tampondrukas nodrošināšanai tiek izmantotas krāsas, šķīdinātāji un palīgmateriāli; Iekārtu apkopē tiek izmantoti ķīmisko vielu maisījumi (*WD-40 MULTIUSE PRODUCT*, *Prolong SPL 100 Super*, *VPG 60*, *VPW*), kā arī smēreļļa.

1.3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

Uzņēmumā identificēti četri emisijas avoti. Kopējais emitēto piesārņojošo vielu daudzums no uzņēmuma emisijas avotiem var sasniegt šādus apjomus – daļiņas PM - 0,774 t/gadā, daļiņas PM₁₀ -0,698 t/gadā, daļiņas PM_{2,5} - 0,598 t/gadā, oglekļa oksīds - 1,2319 t/gadā, slāpekļa dioksīds - 1,4655 t/gadā.

1.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

SIA „BRABANTIA LATVIA” darbības rezultātā veidojas:

- nešķīroti sadzīves atkritumi – 30 t/gadā, kas tiek savākti specializētos, slēgtos konteineros un saskaņā ar noslēgto līgumu nodoti SIA “Eco Baltia vide”;
- koksnes pelni – 0,6 t/gadā tiek uzglabāti konteinerā un izmantoti augsnes mēslošanai;
- krāsu atkritumi no pulverkrāsošanas – 8 t/gadā tiek uzglabāti kartona kastēs, iekšējās un nodoti uzņēmumam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju;
- alumīnija un citu metālu atgriezumus, kas veidojas ražošanas procesā – 315 t/gadā tiek uzglabāti konteineros un nodoti SIA „TM Capital” vai citam uzņēmumam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju;
- izlietotais iepakojums – papīrs un kartons – 20 t/gadā, koka iepakojums – 5 t/gadā, plastmasa – 20 t/gadā tiek nodoti SIA „Baltica DGH”. Par dalību iepakojuma apsaimniekošanas sistēmā noslēgts līgums ar SIA „Zaļā josta”.
- bīstamie atkritumi:
 - izlietoti absorbenti, slaucīšanas materiāli – 1,5 t/gadā tiek savākti konteinerā un nodoti AS “BAO” vai citam uzņēmumam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju;
 - iepakojums, kas satur bīstamu vielu atlikumus – 2 t/gadā tiek nodots AS “BAO” vai citam uzņēmumam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju;
 - izlietotās eļļas, kas veidojas iekārtu apkopes procesā – 1,5 t/gadā tiek nodotas AS “BAO” vai citam uzņēmumam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju;
 - izlietotās luminiscentās lampas – 0,008 t/gadā tiek uzglabātas marķētās kartona kastēs, iekšējās, atsevišķā vietā un nodotas uzņēmumam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju;
 - organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturoši krāsu atlikumi – 0,3 t/gadā tiek nodotas AS “BAO” vai citam uzņēmumam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju;
 - neorganiskie atkritumi, kas satur bīstamas vielas un veidojas metāla virsmas mazgāšanas un attaukošanas procesā – 30 t/gadā tiek savākti tvertnē un nodoti

AS “BAO” vai citam uzņēmumam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

1.3.6. trokšņa emisijas līmenis;

Ražošanas procesos izmantotās tehnoloģiskās iekārtas izvietotas telpās un to darbības rezultātā veidojošās trokšņa emisijas ārpus telpām ir maz ticamas.

SIA „BRABANTIA LATVIA” ražotne atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā. Sūdzības par uzņēmuma darbības radīto troksni nav saņemtas.

1.4. iespējamo avāriju novēršanu;

Iespējamākās avārijas situācijas: darba šķīdumu pārlējums un ugunsgrēks.

Iespējamo pārlējumu uztveršanai ap tehnoloģiskā procesa apstrādes tvertnēm ir ierīkota nerūsējoša tērauda vanna.

Pasākumi ugunsdrošības nodrošināšanai:

- Uzņēmumā ierīkota automātiskā ugunsdzēsības sistēma;
- Teritorijā ierīkotas ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām;
- Atbilstoši likumdošanas prasībām izstrādātas ugunsdrošības instrukcijas un veikta darbinieku instruktāža.

Uzņēmumā ir izstrādāta avārijas situāciju izziņošanas shēma.

1.5.nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

Tuvākajā laikā nav plānota SIA „BRABANTIA LATVIA” ražotnes modernizācija un paplašināšanās

