



Valsts vides dienests

DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65423219, fakss 65426545, e-pasts daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Atļauja A kategorijas piesārņošanai darbībai Nr. DA10IB0008

Komersanta nosaukums: **SIA „Circle K Latvia”**

Juridiskā adrese: **Duntes iela 6, Rīga, LV 1013**

Vienotais reģistrācijas numurs: **40003064094**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **02.04.1992.**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā komercreģistrā: **26.03.2003.**

Iekārta, operators: **SIA „Circle K Latvia” degvielas uzpildes stacija**

Adrese: **Rīgas iela 218g, Jēkabpils**

Tālruņa numurs: **67088100**

Elektroniskā pasta adrese: **latvija@circlekeurope.com**

Teritorijas kods: **0110000**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” 1.pielikuma:

1.punkta 1.4.apakšpunktam – **degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas daudzums, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) 2000 un vairāk kubikmetru gadā)**

2.pielikuma:

1.punkta 1.4. apakšpunktam – **gāzes uzpildes stacijas;**

6.punkta 6.1.apakšpunktam - **visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas, kurās veic Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumus Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbību izveidei un darbībai” 2.punktā paredzētās darbības.**

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2009. gada 26. novembris

Atļauja izsniegta esošai piesārņošanai darbībai

Izsniegšanas datums: **2010. gada 25. janvāris**

Izsniegšanas vieta: Daugavpils

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **2019. gada 26. februārī**

Direktore

I. Lobanoka

**ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot VVD Daugavpils RVP (Raiņa ielā 28, Daugavpilī, daugavpils@daugavpils.gov.lv). Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.panta 3¹.daļu.

Saturs

A sadaļa

<i>Vispārīgā informācija par atļauju</i>	<i>3</i>
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja	3
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš	3
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas	3
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju	3
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.....	3

B sadaļa

<i>Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums</i>	<i>4</i>
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.....	4
7. Atrāšanās vietas novērtējums	5
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā).....	6
9. Iesnieguma novērtējums.....	6

C sadaļa

<i>Atļaujas nosacījumi</i>	<i>13</i>
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai.....	13
11. Resursu izmantošana.....	15
12. Gaisa aizsardzība.....	16
13. Notekūdeņi	18
14. Troksnis.....	19
15. Atkritumi.....	20
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.....	21
16. ¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.....	22
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.....	22
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....	22
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.....	22
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu.....	23
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.....	23

Pielikumi

1.pielikums – norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumu, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatoru skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli uz 2 lpp.

2.pielikums – iesnieguma kopsavilkums uz 2 lpp.

3.pielikums – SIA „Circle K Latvia” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas tabulas uz 12 lpp.

4.pielikums – Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Latgales kontroles nodaļas 16.01.2019. vēstules Nr. 4.6.2.-25./34622/448 par atļaujas pārskatīšanu SIA „Circle K Latvia” piesārņojošai darbībai kopija uz 2 lpp.

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja*.

1. Likums „Par piesārņojumu”.
2. MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (*turpmāk – Noteikumi Nr.1082*).

* Atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato izvirzītos nosacījumus, sniegtas šīs Atļaujas C sadaļā.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:

Atļauja Nr. DA10IB0008 izsniegta 2010. gada 25. janvārī uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.

Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē (*turpmāk – VVD Daugavpils RVP*):

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām esošajā B kategorijas piesārņojošā darbībā atbilstoši Noteikumu Nr. 1082 4. punkta prasībām;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešās daļas 1. – 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā, trīs prim daļā noteiktajos gadījumos.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.1082 56. punkta prasībām, pārskatītās un atjaunotās atļaujas kopija nosūtīta:

1. Vides pārraudzības valsts birojam (elektroniski – *paziņošanai oficiālajā elektroniskajā adresē*).
2. Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Latgales kontroles nodaļai (elektroniski – *paziņošanai oficiālajā elektroniskajā adresē*).
3. Jēkabpils pilsētas domei (elektroniski – *paziņošanai oficiālajā elektroniskajā adresē*).

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.

5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Nav.

B sadaļa

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts:

SIA „Circle K Latvia” degvielas uzpildes stacija (turpmāk – DUS), gāzes uzpildes stacija (turpmāk – GUS) un automazgātava, kas atrodas Rīgas ielā 218G, Jēkabpilī, (*turpmāk – objekts*) tika ierīkota 2004.gadā. Papildus objektā esošajām iekārtām 2008.gadā tika uzstādīta uzpildes iekārta smagā autotransporta uzpildei ar ķīmisku vielu AdBlue® slāpekļa oksīdu samazināšanai autotransporta izplūdes gāzēs.

Saskaņā ar SIA „Circle K Latvia” iesniegumā Atļaujas Nr.DA10IB0008 pārskatīšanai un atjaunošanai (*turpmāk – Iesniegums*) norādīto informāciju, DUS un GUS tiek realizēts:

- benzīns („95 miles”, „98 miles PLUS”) līdz 3000 t/gadā jeb 4000 m³/gadā;
- dīzeļdegviela („D miles”, „D miles PLUS”, „D AGRO”) līdz 4000 t/gadā jeb 4762 m³/gadā;
- sašķidrinātā gāze (*propāns – butāns*) līdz 500 m³/gadā;
- līdzeklis AdBlue® līdz 2180 t/gadā.

Degvielas piegāde uz DUS notiek ar SIA „Circle K Latvia” sadarbības partneru specializētu autotransportu. Degvielas uzpilde pazemes rezervuāros notiek caur speciālu degvielas noliešanas stendu, kas aprīkots ar benzīna tvaiku pirmās pakāpes uztveršanas sistēmu „Stage-1”. Nolejot benzīnu uzglabāšanas rezervuāros, benzīna tvaiki tiek novadīti atpakaļ autocisternā. Šīs sistēma nodrošina 93 % līdz 100 % benzīna tvaiku novadīšanu piegādes autocisternā.

Degvielas uzglabāšanai teritorijā atrodas Latvijā sertificētas ALLARDS SECUTANK tipa dubultsieniņu pazemes rezervuāri. Katra rezervuāra ietilpība ir 40 m³. Viens rezervuārs ir sadalīts ar hermētisku starpsienu un veido 20 + 20 m³ lielus nodalījumus. Telpa starp rezervuāra dubultsieniņām piepildīta ar tīru, koncentrētu etanolu, kas nesatur vairāk par 10% ūdens. Starpsieniņu esošais šķidrums ir kā degvielas noplūdes indikators, kura līmenim krītoties, iedarbojas elektroniskā signalizācija. Vienā degvielas rezervuārā tiek uzglabāti 98. markas benzīns un dīzeļdegviela, otrajā – 95. markas benzīns, trešajā – dīzeļdegviela, ceturtajā – dīzeļdegviela.

Zem DUS nojumes atrodas trīs degvielas uzpildes iekārtas („saliņas”). Divām no iekārtām abās pusēs izvietotas 4 uzpildes „pistoļas”, ar kurām tiek pildīts 98 benzīns, 95 benzīns, un dīzeļdegviela. Trešajā degvielas uzpildes iekārtā abās pusēs izvietotas pa 2 uzpildes „pistolēm”, ar kurām tiek pildīts 95. markas benzīnu vai dīzeļdegvielu. Benzīna uzpildes iekārtas ir aprīkotas ar benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēmu (Stage-2).

Atsevišķi atrodas viena dīzeļdegvielas augstspiediena uzpildes iekārta, kas galvenokārt paredzēta smago autotransporta līdzekļu uzpildei. Dīzeļdegvielas uzpildes automāta ražība $V = 120 \text{ l/min} = 0,00217 \text{ m}^3/\text{s}$. Uzpildes iekārtas katrā pusē atrodas pa vienai dīzeļdegvielas uzpildes „pistolei”.

DUS braucamā daļa ir noklāta ar asfalta betona segumu. Vietās, kurās potenciāli iespējama naftas produktu noplūde, t.i. DUS darba zonās, ir ieklāts pretinfiltrācijas segums.

Starp degvielas uzpildes iekārtām un gāzes uzpildes staciju ir uzstādīta līdzekļa – AdBlue® (32,5% karbamīda šķīdums ūdenī) uzpildes iekārta. Tā uzglabāšanai tiek paredzēts virszemes rezervuārs ar tilpumu 4 m³. Minētais līdzeklis– AdBlue® tiek paredzēts slāpekļa oksīdu izmešu samazināšanai smagā autotransporta izplūdes gāzēs, un to izmanto smagajā autotransportā, kas tiek darbināts ar dīzeļdzinēju. AdBlue® lietošana ir iespējama tikai jaunākās paaudzes smagajās automašīnās, kurās ir integrēti selektīvie redukcijas katalizatori, un kuras ir aprīkotas ar īpašu AdBlue® tvertni. AdBlue® uzpildes process ir tāds pats kā degvielas uzpilde, un tas tāpat, kā

degviela, tiek piegādāta ar specializētām automašīnām.

Sašķidrinātās gāzes (propāna – butāna) uzglabāšanai DUS teritorijā uzstādīti divi Latvijā sertificētas ražošanas uzņēmuma „Cosmica” (Lietuva) virszemes rezervuāri ar 6,7 m³ tilpumu katrs.

Autotransporta mazgātavas ūdensapgāde tiek veikta no Jēkabpils centralizētā ūdensvada. Mazgāšanas notekūdeņi pirms to novadīšanas Jēkabpils pilsētas centralizētajā kanalizācijā tiek attīrīti lokālajās attīrīšanas iekārtās - smilšu atdalītājā un naftas produktu atdalītājā. Lai samazinātu ūdens patēriņu automazgātavā, ir ierīkota ūdens recirkulācijas sistēma.

DUS aukstuma iekārtu sistēmās tiek piepildītas ar aukstuma aģentiem ar kopējo daudzumu 35,01 t/gadā. Par aukstumu iekārtu apkalpošanu uzņēmums ir noslēdzis līgumu ar aukstumu iekārtu apsaimniekotāju.

SIA „Circle K Latvia” DUS atrodas sekojošas aukstumiekārtas, kurās uzpildīti šādi aukstuma aģenti:

- veikala kondicionieros (4 gab.) R410A - 4,5 kg;
- biroja kondicionierī R410A - 1 kg;
- noliktavas kondicionierī R410A - 5 kg;
- ledusskapī R404A - 5 kg;
- saldētavā R404A – 5,5 kg.

Aukstumiekārtās (ledusskapjos un saldētāvās) iepildītas sekojošas vielas: Difluormetāns (HFC-32) – 6,76 kg, Pentafluoruretāns (HFC-125) – 13,47 kg, 1,1,1,2-Tetrafluoretāns (HFC-134A) – 5,16 kg, 1,1,1-Trifluoretāns (HFC-143A) – 9,62 kg.

Saskaņā ar SIA „Circle K Latvia” Iesniegumā norādīto informāciju, ir veikta DUS rekonstrukcija, kuras gaitā ir veikti šādi pasākumi:

- izveidota piebūve esošajai DUS ēkai;
- paplašināta DUS teritorija, nodrošinot atsevišķu kravas automašīnu stāvlaukumu;
- ierīkota āra terases (6 vieglās konstrukcijas galdi);
- pārbūvēti inženiertīkli (kanalizācijas, elektrības, ūdensvada);
- veikti teritorijas apzaļumošanas darbi;
- izveidotas jaunas atkritumu novietnes.

VVD Daugavpils RVP 24.01.2017. tika saņemts SIA „Circle K Latvia” iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai DUS rekonstrukcijai, izvērtējot kuru, un pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13. panta otro, ceturto daļu, 1. un 2. pielikumu, MK 27.01.2015. noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 2. punktu un 13. punktu, VVD Daugavpils RVP izsniedza atzinumu, ka augstāk minēto darbu veikšanai VVD Daugavpils RVP tehniskie noteikumi nav nepieciešami.

7. Atrašanās vietas novērtējums.

SIA „Circle K Latvia” DUS, GUS un automazgātavā atrodas Jēkabpils pilsētas ziemeļrietumu daļā, šosejas Rīgas – Daugavpils (A6) malā, aptuveni 1 km no pilsētas centra. objekta teritorija ziemeļrietumu pusē robežojas ar bijušās Jēkabpils cukurfabrikas teritoriju, ziemeļaustrumu, austrumu un dienvidaustrumu pusēs ar neapbūvētu zemesgabalu, bet rietumu un dienvidrietumu pusē DUS teritorija norobežota ar Rīgas ielu.

Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas Rīgas ielas otrā pusē, apmēram 60 m attālumā no objekta teritorijas. Dienvidaustrumu virzienā, aptuveni 170 m attālumā no objekta, atrodas tuvākā ūdenstilpe - Pils dīķis. Dienvidrietumu virzienā no objekta, aptuveni 370 m attālumā, atrodas Daugavas upe.

Ģeomorfoloģiski stacijas teritorija atrodas Austrumlatvijas zemienē. Reģionālajā mērogā reljefu veido paugurlīdzenumi un paugurgrēdas, kas ieplaku rajonos un gar upēm pāriet viļņotajos un plakanajos līdzenumos.

Līdzenuma virsējo slāni klāj 10-30 m biezi kvartāra perioda nogulumi. Kvartāra nogulumu pamatiežu virsmu veido augšējā devona Daugavas svītas pelēki dolomīti, karbonātiski māli un dolomītmerģeļi (biezums 9-15 m).

Objekta teritorijas reljefā vērojams neliels kritums dienvidu, dienvidrietumu virzienā. Reljefs ir tehnogēni ietekmēts, t.i. izveidots līdz 1,5 m biezs uzbērums, kas sastāv pārsvarā no smilts un grants ar būvgružu vai atkritumu piejaukumu.

Objekta teritorijas hidroģeoloģiskos apstākļus nosaka galvenokārt Daugavas un Pils dīķu tuvums, reljefa kritums un vājās iežu filtrācijas īpašības. Pirmais satopamais ūdens horizonts ir kvartāra gruntsūdeņi, kuru notece vērsta uz Daugavas virzienā, vai arī reljefa pazeminājumu un ieleju virzienā. Gruntsūdens virsma reģionā atkarībā no sezonas un reljefa var atrasties 1-5 m dziļumā. Kvartāra nogulumu ūdens saturošie fluvio-glaciālie ieži raksturojas ar labām filtrācijas īpašībām (5-15 m/dnn), bet limnoglaciālie un glaciālie nogulumi ar vājām (<1m/dnn).

Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 04.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jēkabpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, proti, Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma grafisko daļu „Teritorijas plānotā un atļautā izmantošana”, SIA „Circle K Latvia” objekts atrodas darījumu iestāžu apbūves teritorijā ar autoservisu un DUS.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā)

8.1. valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.1082 27. punkta prasībām, VVD Daugavpils RVP 14.12.2018. nosūtīja vēstuli Nr.2.5.-10/2947 Jēkabpils pilsētas pašvaldībai un Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Latgales kontroles nodaļai (*turpmāk – Veselības inspekcija*) priekšlikumu sniegšanai SIA „Circle K Latvia” Atļaujas Nr.DA10IB0008 pārskatīšanai.

VVD Daugavpils RVP tika saņemta Veselības inspekcijas 16.01.2019. vēstule Nr. 4.6.2.-25./34622/448, kurā ir norādīts, ka pamatojoties uz Iesniegumā minēto informāciju un apliecinājumu par tās patiesīgumu un precīzumu, Veselības inspekcija sniedza nosacījumus Atļaujas Nr.DA10IB0008 pārskatīšanai, proti:

1. Veikt darbības tā, lai neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību.
2. Ievērot MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasības un nodrošināt apkārtējo apdzīvoto teritoriju trokšņa līmeņu rādītāju atbilstību 2.pielikumā noteiktiem trokšņa robežlielumiem.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšlikumi SIA „Circle K Latvia” Atļaujas Nr.DA10IB0008 pārskatīšanai un atjaunošanai nav saņemti VVD Daugavpils RVP.

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Piesārņojuma pārrobežu pārnese nav.

8.3. sabiedrības priekšlikumi

Sabiedrības priekšlikumi attiecībā uz SIA „Circle K Latvia” Atļaujas Nr.DA10IB0008 pārskatīšanu VVD Daugavpils RVP nav saņemti.

8.4. operatora skaidrojumi

Skaidrojumi netika pieprasīti.

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmieni izmantošana A kategorijas piesārņojošajām darbībām:

Neattiecas uz SIA „Circle K Latvia” objekta B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.2. ieviestie (plānotie) tīrākas ražošanas pasākumi:

Saskaņā ar SIA „Circle K Latvia” Iesniegumā norādīto, lai samazinātu oglekļa dioksīda emisiju no benzīna pārsūkņēšanas operācijām, DUS benzīna pārsūkņēšana pazemes rezervuāros tiek veikta caur speciālu degvielas noliešanas standu, kas ir aprīkots ar benzīna tvaiku pirmās pakāpes uztveršanas sistēmu (Stage-1), kuras efektivitāte pēc tehniskajiem datiem ir 90-100 %. Benzīna tvaiki tiek novadīti atpakaļ autocisternā.

Degvielas uzpildes iekārtas, ar kurām degviela (benzīns) tiek iepildīta klientu autotransporta, ir aprīkotas ar benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēmu (Stage-2). Šī sistēma nodrošina vismaz 95% benzīna tvaiku atgriešanu pazemes degvielas rezervuārā.

Lai nodrošinātu degvielas noplūžu kontroli un savlaicīgi to konstatētu, pazemes degvielas uzglabāšanas rezervuāriem ir dubultsienas. Telpa starp sienām piepildīta ar tīru, koncentrētu etanolu, kas nesatur vairāk par 10% ūdens. Starpsieniņās esošais šķidrums ir degvielas noplūdes indikators, kā arī ir ierīkota elektroniska signalizācija, kas iedarbojas, krītoties tā līmenim. Rezervuāru sienu bojājumus var konstatēt optiski un ar automātisku signalizācijas ierīci. Atsevišķa signalizācijas sistēma neļauj pārpildīt pazemes rezervuārus, kontrolējot to uzpildīšanas līmeni.

Saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju, DUS teritorijas braucamā daļa ir noklāta ar asfaltbetona segumu. Vietās, kur potenciāli iespējama naftas produktu noplūde, t.i. DUS darba zonās - pazemes rezervuāru uzpildes vietas un klientu autotransporta uzpildes vietas, ir ieklāts pretinfiltrācijas segums.

Lietus notekūdeņi no degvielas pārsūkņēšanas vietām tiek savākti un attīrīti smilšu uztvērējā „Euro HEK Omega” (ar tilpumu 4,0 m³) un naftas produktu uztvērējā „Euro PEK Omega” (ar ražību – 10 l/s), un tālāk tiek novadīti Rīgas ielas lietus kolektorā ar izplūdi Donaviņas upē.

Lai samazinātu ūdens patēriņu automazgātavā, ir ierīkota ūdens recirkulācijas sistēma, kā arī transporta mazgāšanai tiek izmantota efektīva mazgāšanas iekārta. Tāpat DUS operatora ēkā ir uzstādītas ūdeni taupošas santehnikas iekārtas.

Notekūdeņi, kas rodas automazgātavā, pirms to novadīšanas Jēkabpils pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tiek attīrīti lokālajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās - smilšu atdalītājā un naftas produktu atdalītājā.

Lai vadītu un kontrolētu objekta darbību atbilstoši vides aizsardzības prasībām, SIA „Circle K Latvia” ir ieviesta un tiek uzturēta vides pārvaldības sistēma atbilstoši starptautiskā standarta ISO 14001 prasībām un kvalitātes vadības sistēma atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001 prasībām.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas):

Ūdens.

SIA „Circle K Latvia” sadzīves vajadzībām un autotransporta mazgāšanai ūdens tiek ņemts no Jēkabpils pilsētas centralizētā ūdensvada, saskaņā ar SIA „Jēkabpils ūdens” noslēgto līgumu. Atbilstoši operatora iesniegtajai ūdens lietošanas bilancei, gada laikā objektā tiek patērēts līdz 4500 m³ ūdens, no tiem 900 m³ tiek izmantoti sadzīves vajadzībām un 3600 m³ tiek izmantoti ražošanas vajadzībām, t.i. automazgātavas vajadzībām.

Nepieciešamības gadījumā ugunsdzēsības vajadzībām ūdens tiks ņemts no Rīgas ielas maģistrāla ūdensvada hidrantiem.

Informācija par ūdens lietošana sniegta 11. tabulā.

Enerģija.

Operatora ēkas apkurei tiek izmantots apkures katls Junkers ar siltuma jaudu 90 kW, kurināmais – dabasgāze. Saskaņā ar Iesniegumā norādītajiem datiem, gada laikā tiek izmantoti 25 000 m³ dabas gāzes. Apkures katla darbība netiek klasificēta kā A, B vai C kategorijas piesārņojošā darbība atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” un MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” prasībām.

SIA „Circle K Latvia” objekta kopējais patērētais elektroenerģijas daudzums sastāda 500 MWh/gadā, tajā skaitā ražošanas iekārtām tiek patērēti 275 MWh/gadā, apgaismojumam - 100 MWh/gadā, atdzesēšanai un saldēšanai – 50 MWh/gadā, vedināšanai – 75 MWh/gadā.

Informācija par elektroenerģiju sniegta 7. tabulā.

Kīmiskās vielas.

SIA „Circle K Latvia” DUS realizācijas produkti ir:

- benzīns līdz 3000 t/gadā jeb 4000 m³/gadā;
- dīzeļdegviela līdz 4000 t/gadā jeb 4762 m³/gadā;
- sašķidrinātā gāze (propāns – butāns) līdz 500 m³ gadā;
- līdzeklis AdBlue® līdz 2180 t/gadā.

Degviela (benzīns un dīzeļdegviela) tiek uzglabāta objekta teritorijā esošajos četros Latvijā sertificētajos ALLARDS SECUTANK tipa dubultsieniņu pazemes rezervuāros. Katra rezervuāra tilpums ir 40 m³. Viens rezervuārs ir sadalīts ar hermētisku starpsienu un veido 20 + 20 m³ lielus nodalījumus. Divos rezervuāros ar tilpumu 40 m³ katrs tiek uzglabāta dīzeļdegviela, vienā rezervuārā ar tilpumu 40 m³ benzīns, un vienā pa 20 m³ sadalītajā rezervuārā tiek uzglabāta gan dīzeļdegviela, gan benzīns.

Sašķidrinātās gāzes uzglabāšanai tiek izmantoti divi virszemes rezervuāri ar tilpumu 6,7 m³ katrs.

Līdzekļa AdBlue® uzglabāšanai tiek izmantots viens virszemes rezervuārs ar tilpumu 4 m³.

SIA „Circle K Latvia” autotransporta mazgāšanai tiek izmantoti ķīmiskie maisījumi – vaskošanas līdzeklis un mazgāšanas līdzekļi.

Naftas produktu noplūžu savākšanai DUS ir paredzēts izmantot absorbentu līdz 0,5 t/gadā.

Operatora ēkā esošajos aukstumiekārtās (ledusskapjos un saldētavās) ir iepildītas sekojošas fluorētās siltumnīcefekta gāzes (kā aukstuma aģenti):

- veikala kondicionieros (4 gab.) R410A - 4,5 kg;
- biroja kondicionierī R410A - 1 kg;
- noliktavas kondicionierī R410A - 5 kg;
- ledusskapī R404A - 5 kg;
- saldētavā R404A – 5,5 kg.

Aukstumiekārtās (ledusskapjos un saldētavās) iepildītas sekojošas vielas: Difluormetāns (HFC-32) – 6,76 kg, Pentafluoruretāns (HFC-125) – 13,47 kg, 1,1,1,2-Tetrafluoretāns (HFC-134A) – 5,16 kg, 1,1,1-Trifluoretāns (HFC-143A) – 9,62 kg.

Par aukstumiekārtu apkalpošanu uzņēmums noslēdzis līgumu ar aukstumiekārtu apsaimniekotāju.

VVD Daugavpils RVP izvērtējums.

Nemot vērā to, ka saimnieciskajā darbībā SIA „Circle K Latvia” tiek izmantoti aukstuma aģenti, VVD Daugavpils RVP iekļauj informāciju par šo aukstuma aģentu izmantošanu Atļaujas 3. pielikuma 3. tabulā.

Pēc VVD Daugavpils RVP rīcībā esošās informācijas, DUS un GUS tvertnes ir izgatavotas 2014. gadā. Līdz ar to, secināms, ka tvertņu vecums ir 15 gadi, nevis tā kā iesniegumā norādīts 11 gadi. VVD Daugavpils RVP precizē tvertņu vecumu Atļaujas 5. tabulā.

VVD Daugavpils RVP informē, ka no 01.01.2020. būs aizliegts izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks (t.sk. R404A, kura globālais sasilšanas potenciāls ir 3922), lai apkalpotu vai tehniski apkopotu dzesēšanas iekārtas ar uzpildīšanas daudzumu, kas ir 40 tonnas CO₂ ekvivalenta vai vairāk atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 517/2014 (turpmāk – Regula Nr. 517/2014) par

dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006 13. panta 3. punktam.

Informācija par ķīmiskajām vielām, maisījumiem un citiem materiāliem, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami ir sniegta šīs Atļaujas Nr. DA10IB0008 3. pielikuma 2. tabulā un 3. tabulā sniegta informācija par bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos. Informācija par uzglabāšanas tvertnēm sniegta 5. tabulā.

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi:

Saskaņā ar SIA „Circle K Latvia” izstrādātajā stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu (*turpmāk – Limitu projekts*) norādīto informāciju, objektā ir divi emisijas avoti:

- emisijas avots A1 - benzīna un dīzeļdegvielas rezervuāru un transporta uzpildes laukums,
- emisijas avots A2 - gāzes uzpildes un uzglabāšanas laukums.

Galvenie gaisa piesārņojuma avoti ir benzīna un dīzeļdegvielas rezervuāru elpošanas vārsti un automašīnu uzpildes vietas ar degvielu un sašķidrināto gāzi.

Saskaņā ar Limitu projektā veiktajiem aprēķiniem, degvielas uzglabāšanas rezervuāru uzpildīšanas, degvielas uzglabāšanas, kā arī automašīnu degvielas tvertņu uzpildes procesu laikā notiek gaistošo organisko savienojumu (ogļūdeņražu) emisija gaisā. Dati par gaistošo organisko savienojumu emisiju ir iegūti aprēķinu ceļā, pamatojoties uz datiem par degvielas apgrozījumu, pārsūkņēšanas iekārtu darba ražīgumu, kā arī degvielas uzglabāšanas rezervuāru uzbūvi un izvietojumu (virszemes, pazemes vai konteīnera).

Degvielas uzglabāšanas rezervuāru uzpildīšanas un uzglabāšanas, kā arī autotransporta tvertņu uzpildes laikā gada laikā gaisā tiek emitētas 2,3261 t gaistošo organisko savienojumu tajā skaitā, 0,006 t benzola, 0,0285 t toluola, 0,003 t etilbenzola, 0,0347 t 1,2,4-trimetilbenzola, 0,0010 t cikloheksāna, 0,0504 t m- ksilola, 0,0071 t n-heksāna tvaiku. Realizējot sašķidrināto gāzi (līdz 500 m³/gadā), gadā gaisā tiks emitētas 0,0114 t propāna – butāna tvaiku.

Saskaņā ar MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasībām, gaisa kvalitātes normatīvi ir noteikti benzolam un toluolam. Ņemot vērā Limitu projektā veiktos aprēķinus, operators provizoriski konstatēja, ka piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanu nav lietderīgi veikt benzolam un toluolam, jo DUS emitētā benzola daudzums ir 0,006 t/gadā jeb 16,4 g/dnn, bet emitētā toluola daudzums ir 0,0285 t/gadā jeb 78 g/dnn. Vērtējot minētos datus atbilstoši robežlielumam, kas ir noteikts benzolam - 5 µg/m³ (noteikšanas periods – kalendārais gads), un mērķlielumam, kas ir noteikts toluolam – 0,26 mg/m³ (noteikšanas periods – nedēļa), operators secināja, ka benzola un toluola emitētā koncentrācija nepārsniedz noteiktos benzola robežlielumu un toluola mērķlielumu.

Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanu nav lietderīgi veikt arī propānam un butānam, jo šīm vielām nav noteikts robežlielums, bez tam iespējamā aprēķinātā maksimālā emisija DUS teritorijā nepārsniedz 0,0114 t/gadā (14,5 gramu diennaktī).

Piesārņojošo vielu daudzuma būtiskuma novērtēšanai operators izmantoja Lielbritānijas Vides aģentūras vadlīniju „Risk assessments for specific activities: environmental permits” sadaļu „Air emissions risk assessment for your environmental permit”. Minētās novērtēšanas gaitā iegūtie rezultāti liecina, ka operatora radītais benzola un toluola piesārņojums DUS ir uzskatāms par nenozīmīgu. Līdz ar to DUS radītās emisijas ietekme uz gaisa kvalitāti modelēšana netika veikta.

Ņemot vērā Limitu projektā operatora veikto izvērtējumu un VVD Daugavpils RVP rīcībā esošo informāciju par objekta tuvējo apkārti, VVD Daugavpils RVP secināja, ka objekta tuvumā nav citu uzņēmumu, kuru darbības rezultātā rodas benzola un toluola emisija, izņemot autoceļā A6 (Daugavpils – Rīga) transporta plūsmu. Salīdzinot benzola emisiju, kas tika aprēķināta 2010.gada Limitu projektā, un benzola emisiju, kas tika aprēķināta 2016.gada Limitu projektā,

tika konstatēts, ka benzola emisijas koncentrācija no objekta ir samazinājusies, salīdzinot ar 2010.gadu. Tādējādi, ņemot vērā 2016.gada Limitu projektā aprēķinātās benzola un toluola emisijas nenozīmīgumu, VVD Daugavpils RVP uzskata, ka nav nepieciešams veikt benzola un toluola izkliedes aprēķinus, jo gaisa kvalitātes normatīvu, kas ir noteikti MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” benzolam un toluolam, pārsniegšana nav paredzama.

SIA „Circle K Latvia” emisijas avotu fizikālie raksturojumi, gaisu piesārņojošo vielu emisija no tiem un gaisu piesārņojošo vielu limiti ir norādīti šīs atļaujas 3.pielikuma 12., 13., 15.tabulās.

9.5. smaku veidošanās:

Operators Iesniegumā nav sniedzis informāciju par smaku veidošanos objektā. Potenciāli pastāv varbūtība par oļūdeņraža smakas rašanos no degvielas un gāzes pārsūkņēšanas rezervuāros un iepildīšanu transporta tvertnēs. Ņemot vērā, ka DUS ir ierīkotas benzīna tvaiku pirmās un otrās pakāpes uztveršanas sistēmas, objekta būtiski tiek samazināts traucējošās smakas veidošanās risks. Uz doto brīdi VVD Daugavpils RVP nav saņemtas sūdzības par objekta darbības rezultātā izraisīto traucējošo smaku.

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi:

Sadzīves notekūdeņi no objekta operatora ēkas tiek novadīti Jēkabpils pilsētas centralizētajos kanalizācijas tīklos, saskaņā ar SIA „Jēkabpils ūdens” noslēgto līgumu. Novadīto sadzīves notekūdeņu apjoms ir 900 m³/gadā.

SIA „Circle K Latvia” automazgātavas vajadzībām tiek izlietoti līdz 3600 m³ ūdens gadā jeb ~10 m³/dnn. Lai samazinātu ūdens patēriņu ražošanas vajadzībām, automazgātavā ir uzstādīta firmas „Labko” ūdens recirkulācijas sistēma („Euro HEK Omega 4000” recirkulācijas aka ar tilpumu 4,0 m³), kas ļauj racionāli izmantot no centralizētā ūdensvada saņemto ūdeni, kā arī samazināt novadīto notekūdeņu apjomu. Notekūdeņi no auomazgātavas pirms novadīšanas Jēkabpils pilsētas centralizētajos kanalizācijas tīklos tiek attīrīti smilšu uztvērējā „Euro HEK 8000” (tilpums 8,0 m³) un naftas produktu uztvērējā „Euro PEK Roo NS6” (ražība – 6 l/s).

Jēkabpils pilsētas centralizētajos kanalizācijas tīklos novadīto ražošanas notekūdeņu apjoms ir 3600 m³/gadā.

Objekta teritorijā ir ierīkotas divas lietus ūdeņu savākšanas sistēmas, proti:

- nosacīti tīri lietus notekūdeņi no jumtiem un brauktuvēm bez attīrīšanas tiek novadīti lietus kolektorā un tālāk Donaviņas upē;
- lietus notekūdeņi no degvielas uzpildīšanas un pārsūkņēšanas vietām, t.i. no DUS darba zonām, tiek savākti un attīrīti smilšu uztvērējā „Euro HEK Omega” (ar tilpumu 4,0 m³) un naftas produktu uztvērējā „Euro PEK Omega” (ar ražību – 10 l/s), un tālāk tiek novadīti lietus kolektorā, kas stiepjas gar Rīgas ielu, un tālāk Donaviņas upē.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

SIA „Circle K Latvia” objekta darbības rezultātā rodas sekojošie atkritumi:

- nešķiroti sadzīves atkritumi līdz 90 t/gadā (atkritumu klase 200301)¹ tiek savākti uzņēmuma teritorijā tam paredzētajos konteineros un nodoti izvešanai SIA „Jēkabpils pakalpojumi” saskaņā ar noslēgto līgumu;
- absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām (atkritumu klase 150202) līdz 0,08 t/gadā, tiek uzglabāti uzņēmuma teritorijā speciālajā konteinerā un nodoti izvešanai SIA „Lautus” saskaņā ar noslēgto līgumu;
- atkritumu no smilšu uztvērējiem līdz 25 t/gadā (atkritumu klase – 190802) pagaidu uzglabāšana notiek DUS uzstādītajās attīrīšanas iekārtās – naftas produktu atdalītājos un smilšu ķērājos;

¹ Augstāk minētās atkritumu klases ir norādītas atbilstoši LR MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus” 1.pielikuma prasībām.

- ar naftas produktiem piesārņotā ūdens no naftas produktu uztvērējiem līdz 35 t/gadā pagaidu uzglabāšana notiek DUS uzstādītajās attīrīšanas iekārtās – naftas produktu atdalītājos un smilšu ķērājos.

Atkritumi no smilšu uztvērējiem un naftas produktu uztvērējiem tiek nodoti apsaimniekošanai SIA „Lautus”, kas veic lietus kanalizācijas un automazgātuvas attīrīšanas iekārtu tīrīšanu.

Iesniegumā ir norādīts, ka izlietotais absorbents tiek uzglabāts speciālā, hermētiskā, konteinerā zem jumta, uz cietā seguma. Par šī atkrituma veida apsaimniekošanu SIA „Circle K Latvia” noslēgts līgums ar SIA „Lautus”.

Par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu, kā arī izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu un preču zīmes licences piešķiršanu ir noslēgts līgums ar AS „Latvijas Zaļais punkts”.

Par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar SIA „Zaļā josta”.

9.8. trokšņa emisija:

SIA „Circle K Latvia” Iesniegumā ir norādīts, ka objekta teritorijā galvenie trokšņa avoti ir klientu transports, kas pārvietojas pa DUS teritoriju.

Teritorijā nav veikti trokšņa līmeņa mērījumi. Objektā nav iekārtu, kas vienas stundas laikā rada par 40 dB(A) lielāku ekvivalentu nepārtrauktu A-izsvartu skaņas spiediena līmeni. Noteicošo troksni šajā teritorijā rada blakus esošo autoceļu transporta plūsmas.

Uz doto brīdi VVD Daugavpils RVP nav saņemtas sūdzības par objekta darbības rezultātā radīto traucējošo troksni.

9.9. augsnes aizsardzība:

SIA „Circle K Latvia” objekta teritorijā ir ierīkots pazemes ūdeņu novērošanas tīkls no trim novērošanas urbumiem. Pazemes ūdeņu monitorings tiek veikts vienu reizi divos gados atbilstoši MK 12.06.2012. noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” (turpmāk – Noteikumi Nr. 409) 7.punkta² prasībām un Atļaujā Nr.DA10IB0008 izvirzītajiem nosacījumiem. Iesniegumā ir sniegts pazemes ūdeņu kvalitātes izvērtējums par 2017.gadu. Izskatot minēto izvērtējumu, t.sk. 2013. un 2015. gada monitoringa rezultātus, tika konstatēts, ka benzola, etilbenzola, toluola un naftas produktu koncentrācija pazemes ūdeņos nepārsniedz MK 12.03.2002. noteikumos Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (turpmāk – Noteikumi Nr.118) noteiktos robežlielumus.

Pazemes ūdeņu paraugu analīžu rezultāti

Nosākamais parametrs	Mērvienība	Novērošanas urbuma numurs			Mērķlielums ³	Robežlielums ⁴
		1. urb.	2. urb.	3. urb.		
2013.gads						
Benzols	µg/l	<0.4	<0.4	<0.4	0.2	5
Toluols	µg/l	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	50
Etilbenzols	µg/l	<0.4	<0.4	<0.4	0.5	60

² Pazemes ūdeņu novērošanu operators nodrošina ne retāk kā reizi gadā. Ja pazemes ūdeņu novērošana veikta vismaz divus gadus pēc kārtas un tajos saskaņā ar normatīvajos aktos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti noteiktajiem piesārņojuma kritērijiem nav konstatēti peldošie naftas produkti, kā arī kopējo naftas ogļūdeņražu (ogļūdeņražu C₁₀–C₄₀ indekss), benzola, toluola, etilbenzola un ksilolu koncentrācija pazemes ūdeņos nepaaugstinās un nepārsniedz noteikto piesārņojuma robežlielumu, Valsts vides dienests pēc operatora iesnieguma saņemšanas izvērtē novērojumu rezultātus un, pamatojoties uz izvērtējumu, var pieņemt lēmumu par pazemes ūdeņu novērošanas biežuma samazināšanu līdz vienai reizei divos gados.

³ Saskaņā ar MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10.pielikumu.

⁴ Saskaņā ar MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10.pielikumu.

m, ksiloli	µg/l	<0.4	<0.4	<0.4	0.5	60
o-ksiloli	µg/l	<0.3	<0.3	<0.3		
p-ksiloli	µg/l	<0.3	<0.3	<0.3		
BTEX summa	µg/l	<2	<2	<2		
2015.gads						
Naftas produkti (C ₁₀ – C ₄₀)	mg/l	<0,072	0,074	0,240	-	1.0
Benzols	µg/l	<0.25	<0.25	<0.25	0.2	5
Toluols	µg/l	<0.25	<0.25	<0.25	0.5	50
Etilbenzols	µg/l	<0.25	<0.25	<0.25	0.5	60
m, ksiloli	µg/l	<0.25	<0.25	<0.25	0.5	60
o-ksiloli	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5		
p-ksiloli	µg/l	<0.25	<0.25	<0.25		
2017.gads						
Naftas produkti (C ₁₀ – C ₄₀)	mg/l	<0,072	<0,072	<0,072	-	1.0
Benzols	µg/l	<0,25	<0,25	<0,25	0.2	5
Toluols	µg/l	<0,25	<0,25	<0,25	0.5	50
Etilbenzols	µg/l	<0,25	<0,25	<0,25	0.5	60
m, ksiloli	µg/l	<0,25	<0,25	<0,25	0.5	60
o-ksiloli	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5		
p-ksiloli	µg/l	<0,25	<0,25	<0,25		

Līdz ar to atbilstoši Noteikumu Nr.409 7.punkta prasībām, pazemes ūdeņu kvalitātes monitoringa biežums tiks noteikts vienu reizi divos gados.

9.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām:

Saskaņā ar SIA „Circle K Latvia” Iesniegumā norādīto informāciju, avārijas situācijas, kas var rasties objekta darbības rezultātā un sliktākajā to norises scenārijā var ietekmēt cilvēku veselību un pat dzīvību, kā arī vidi, ir degvielas noplūde un/vai ugunsgrēks, kas var izraisīt sprādzienu.

Ugunsdrošībai pēc Opeatora ieskatiem ievēroti nepieciešamie attālumi no DUS līdz citiem objektiem un starp paša objekta sastāvdaļām. Ir veikta visa objekta daļu iezemēšana un zibens aizsardzība.

Benzīna noliešana pazemes degvielas rezervuāros notiek slēgtā sistēmā ar vienlaicīgu tvaika atsūkņēšanu autocisternā. Cisternu ugunsdrošībai eksistē drošības vārsts, kas liesmai neļauj nokļūt, pa noslēgtas sistēmas degvielas vadiem, cisternas iekšpusē.

Degvielas piegādes autocisternas ir saņemtas ar automātisko drošības vārsta pieslēgumu. Degvielas uzpildes ugunsdrošība pie automašīnām realizējas ar diafragmas sūkņiem, kas apgādāti ar liesmu uztvērējiem. Sistēmā uzstādīts spiediena kontroles vārsts, kas izslēdz tvaika atpakaļgaitu no cisternas.

Degvielas iespējamās noplūdes kontrolei tiek veikts gruntsūdeņu kvalitātes monitorings, kā arī visiem rezervuāriem tiek veiktas likumdošanas aktos noteiktās bīstamo iekārtu pārbaudes.

Uz degvielas uzpildes iekārtām ir marķēta avārijas apturēšanas poga, katra uzpildes aparāta sānos ir piestiprināti ugunsdzēsīgie aparāti. DUS redzamās vietās izvietotas trauksmes informēšanas shēmas, kurās norādīti tālruņi, uz kuriem zvanīt, notiekot ugunsgrēkam vai sprādzienam.

SIA „Circle K Latvia” ir izstrādāta apziņošanas shēma avārijas gadījumos, lai vienmēr zinātu, kā reaģēt avārijas gadījumā.

C sadaļa

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

10.1. darbība un vadība:

1. Šī atļauja izsniegta SIA „Circle K Latvia” DUS, GUS un automazgātavas darbībai Rīgas ielā 218G, Jēkabpilī.
Saskaņā ar šo Atļauju Nr.DA10IB0008 DUS un GUS ir atļauts realizēt:
 - 4000 m³ jeb 3000 t benzīna gadā;
 - 4762 m³ jeb 4000 t dīzeļdegvielas gadā;
 - 2180 t līdzekļa AdBlue gadā;
 - 500 m³ sašķidrinātās gāzes gadā.
2. Katru gadu līdz 1.aprīlim iesniegt VVD Daugavpils RVP un Jēkabpils pilsētas pašvaldībā gada pārskatu par monitoringa rezultātiem par iepriekšējo kalendāro gadu (*likuma „Par piesārņojumu” 45.panta sestā daļa*) un iesniegt VVD Daugavpils RVP gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo kalendāro gadu (*likuma „Par piesārņojumu” 31.panta pirmās daļas 3.punkts*). Ieteicamā veidlapas forma ir pieejama Valsts vides dienesta interneta mājaslapā sadaļā *Atskaišu, iesniegumu un VEIDLAPU formas*, apakšsadaļā *Monitoringa gada pārskatu formas* (tīmekļvietnē <http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/>).
3. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt VVD Daugavpils RVP datus par iepriekšējā gadā realizēto degvielas apjomu pa degvielas veidiem.
4. Līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20.datumam aprēķināt un iemaksāt dabas resursu nodokli par iepriekšējo ceturksni Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā, kā arī iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli (*Dabas resursu nodokļa likuma 27.panta otrā daļa, trešā daļa*).
5. Dabas resursu nodokli aprēķināt atbilstoši dabas resursu nodokļa likmēm par katru gaisā emitētā piesārņojuma vienību, pielietojot Limitu projektā izmantoto metodiku. Dabas resursu nodokli maksāt par faktisko gaisa piesārņojuma veidu un apjomu. Faktiski vidē emitēta piesārņojuma apjomu pierādīt atbilstoši normatīvajos aktos un šajā atļaujā noteiktajām metodēm vai standartizētiem aprēķiniem (*Dabas resursu nodokļa likuma 13.panta pirmā daļa un otrā daļa*).
6. Dabas resursu nodokļu pārskatā norādīto informāciju par aprēķināto nodokli pamatot ar uzskaites dokumentiem. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par gaisa piesārņojuma veidiem, apjomiem un limitiem uzglabāt trīs gadus un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā, vai pievienot pielikumā, iesniedzot vides aizsardzības statistikas pārskatus (*MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 43.p.*).
7. SIA „Circle K Latvia” pienākums ir veikt piesārņojošo darbību saskaņā ar šajā Atļaujā Nr.DA10IB0008 sniegto aprakstu, un atbilstoši šajā Atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos un attiecīgajā teritorijas plānojumā.
8. VVD Daugavpils RVP var atcelt atļauju vai apturēt tās darbību un uzlikt par pienākumu operatoram iesniegt iesniegumu atļaujas nosacījumu pārskatīšanai, lai izvirzītu stingrākās prasības piesārņojošās darbības veikšanai, gadījumos, ja vairākkārtīgi tiks pārkāpti šīs atļaujas nosacījumi un operators nav veicis pasākumus piesārņojuma novēršanai vai

nevar panākt iekārtu darbības rezultātā radītā piesārņojuma novēršanu un iekārtu darbības atgriešanu normālā darba režīmā (*Administratīvā procesa likuma 68.panta 2.daļa*).

9. VVD Daugavpils RVP var atcelt atļauju un apturēt tās darbību, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju vai nesniedz reģionālās vides pārvaldes pieprasīto informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu, veicot būtiskas izmaiņas esošajā B kategorijas piesārņojošā darbībā, kā arī B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai (*likuma „Par piesārņojumu” 28.panta septītās daļas, Noteikumu Nr.1082 57.p.*).
10. Gadījumā, ja ir pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, operatoram par to paziņot VVD Daugavpils RVP (*likuma „Par piesārņojumu” 5.pants, 6.panta ceturtā un piektā daļa, 45.panta ceturtā daļa*). Minētajos gadījumos VVD Daugavpils RVP var apturēt atļaujas darbību līdz brīdim, kad tiks novērsts cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams piesārņojums, un var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievērotas šajā atļaujā izvirzītie nosacījumi (*likuma „Par piesārņojumu” 5.pants, Administratīvā procesa likuma 68.panta 2.daļa*).
11. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.pantu, informēt VVD Daugavpils RVP šādos gadījumos:
 - vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošajā darbībā (*piemēram, mainoties tehnoloģiskajiem procesiem, uzstādot jaunās vai demontējot tehnoloģiskās iekārtas, ierīkojot jaunas vai pārbūvējot esošās inženierkomunikācijas, kanalizācijas tīkls un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas u.t.t.*), lai izvērtētu vai šīs izmaiņas ir uzskatāmas par būtiskām un vai nepieciešams pārskatīt atļaujas nosacījumus;
 - operatora maiņas gadījumā, lai precizētu Atļauj Nr.DA10IB0008, ierakstot tajā datus par jauno operatoru;
 - ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši šīs Atļaujas Nr.DA10IB0008 nosacījumiem.
12. SIA „Circle K Latvia” DUS, GUS un automazgātavas darbības nedrīkst radīt kaitējumu vai tiešos kaitējumu draudus videi un cilvēku veselībai, kā arī radīt traucējošus trokšņus un smakas (*Vides aizsardzības likuma 25.panta pirmā daļa un ceturtās daļas 1.punkts*).
13. Operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības (*Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmā daļa*).
14. Veicot piesārņojošās darbības, veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku, reģistrēt iedzīvotāju sūdzības žurnālā, veikt saņemto sūdzību izskatīšanu, noskaidrojot objekta darbības rezultātā izraisītās negatīvās ietekmes uz cilvēku veselību vai vidi cēloņus un novēršot traucējošus faktorus (*likuma „Par piesārņojumu” 5.pants*).
15. Darbiniekiem, kuri veiks piesārņojošās darbības, sniegt nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šīs darbības veicamas, un to iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijās (*likuma „Par piesārņojumu” 6.panta otrā daļa, Ķīmisko vielu likuma 9.panta otrā daļa*).

16. Līdz 11.03.2019. sniegt VVD Daugavpils RVP skaidrojumu par piesārņojošo vielu (naftas produktu) lietus notekūdeņos pārsniegšanas iemesliem un pasākumiem, kādi tika veikti, lai novērstu turpmāku to pārsniegšanu.

10.2. darba stundas:

Lai nepārsniegtu gaisu piesārņojošo vielu emisijas limitus no SIA „Circle K Latvia” objekta emisijas avotiem A1 un A2, nedrīkst pārsniegt realizējamo degvielas un sašķidrinātās gāzes apjomus, kuri ir norādīts šīs atļaujas 3.pielikuma 3.tabulā, un emisijas ilgumu, kas ir norādīts 3.pielikuma 12.tabulā un 13.tabulā.

11. Resursu izmantošana:

11.1. ūdens:

1. Ūdens apgāde saskaņā ar Atļaujas Nr. DA10IB0008 11. tabulu.
2. Ūdens apgādi sadzīves vajadzībām nodrošināt saskaņā ar noslēgtā līguma ar SIA „Jēkabpils ūdens” nosacījumiem.
3. Patērētā ūdens daudzuma uzskaiti veikt atbilstoši ar SIA „Jēkabpils ūdens” noslēgtā līguma nosacījumiem.

11.2. enerģija:

1. Veicot piesārņojošo darbību, racionāli izmantot enerģiju (*likuma „Par piesārņojumu” 4.panta pirmās daļas 10.punkts*).
2. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus.

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli:

1. Ķīmisko vielu, maisījumu, izejmateriālu un palīgmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzglabājamais daudzums atļauts saskaņā ar šīs atļaujas 3. pielikuma 2.tabulā, 3.tabulā un 5.tabulā norādītājiem datiem.
2. Veikt izejmateriālu (benzīna, dīzeļdegvielas, sašķidrinātās gāzes (propāns – butāns), līdzekļa AdBlue, mazgāšanas un vaskošanas līdzekļu) aprites rakstisku vai elektronisku uzskaiti vienu reizi mēnesī, rezultātus ierakstot žurnālā. Ierakstu pareizību ar parakstu apliecināt atbildīgajai personai.
3. Vienu reizi gadā veikt ķīmisko vielu un maisījumu inventarizāciju, atjaunot MK 22.12.2015. noteikumu Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” 2.punktā minēto informāciju (ķīmiskās vielas vai maisījuma nosaukums, daudzums, klasifikācija un marķējums, drošības datu lapas), kā arī nodrošināt šīs informācijas pilnīgumu un precizitāti.
4. Ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.1907/2006 (2006.gada 18.decembra), *kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķīmikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK noteiktās prasības.*
5. Ķīmisko vielu un maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008 (2008.gada 16.decembris) *par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006, prasībām.*
6. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jābūt valsts valodā un tām jāatbilst Eiropas Komisijas 2015.gada 28.maija Regulai (ES) Nr.2015/830, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) II pielikumu. Stingri ievērot drošības datu lapās norādītās prasības ķīmisko vielu vai maisījumu izmantošanai, uzglabāšanai, pārkraušanai, utilizācijai. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā (*Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006 31.pants*).

7. Personām, kuras veic darbības ar ķīmiskām vielām vai maisījumiem un ir atbildīgas par šīm darbībām, jābūt izglītības līmenim atbilstoši MK 23.01.2001. noteikumu Nr.448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem” prasībām.
8. Vietās, kurās notiek ķīmisko vielu un maisījumu pārkraušanas, pārsūknēšanas darbi, jābūt brīvi pieejamam absorbentam izlijumu savākšanai.
9. Gāzes uzpildes stacijas rezervuāru tehniskās pārbaudes veikt atbilstoši MK 28.08.2001. noteikumu Nr.384 „Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība” V sadaļas prasībām.
10. Saskaņā ar MK 26.09.2000. noteikumu Nr. 332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” 8.4. punktā noteikto nedrīkst realizēt benzīnu ar benzola saturu, kura koncentrācija pārsniedz – 1 %.
11. Aizliegts realizēt dīzeļdegvielu ar sēra saturu, kas pārsniedz 0,10 masas procentus saskaņā ar MK 26.09.2006. noteikumu Nr.801 „Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem” 13. punktā noteiktajām prasībām.
12. Iepakojumu apsaimniekot saskaņā ar Iepakojuma likuma 13.panta prasībām.
13. Nodrošināt Regulas Nr.517/2014 prasību ievērošanu, t.sk. 13. panta 3. punktu un III pielikuma prasību, kas attiecas uz aizliegumu izmantot aukstuma aģentus ar globālās sasilšanas potenciālu vairāk par 150 un 2500, dzesēšanas iekārtās ar uzpildīšanas daudzumu, kas ir 40 tonnas CO₂ ekvivalenta vai vairāk.

12. Gaisa aizsardzība:

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti:

Nosacījumu nav.

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti:

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā atļautas saskaņā ar 12.tabulā dotajiem fizikālajiem parametriem un 15.tabulā minētajiem piesārņojošo vielu limitiem.

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība:

1. DUS rezervuāru un cauruļvadu ekspluatāciju veikt atbilstoši Noteikumu Nr.409 VII sadaļas un 12.pielikuma prasībām.
2. Nodrošināt benzīna tvaiku pirmās un otrās pakāpes uztveršanas sistēmu darbību atbilstoši MK 12.06.2012. noteikumi Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” (*turpmāk – Noteikumi Nr.409*) IV sadaļas un 6.pielikuma prasībām, tai skaitā:
 - benzīna tvaiku pirmās pakāpes uztveršanas sistēmas kopējie benzīna zudumiem, kas rodas, uzpildot degvielas uzpildes stacijas rezervuārus, gada laikā nedrīkst pārsniegt 0,01 svara procentu no benzīna apjoma;
 - benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēmas benzīna tvaiku uztveršanas efektivitātei ir jābūt 85 % vai lielākai. Uztvertā un atpakaļ uz uzglabāšanas rezervuāru novadītā tvaika un benzīna attiecībai jābūt intervālā no 0,95 līdz 1,05.
3. Reizi dienā apsekot degvielas uzpildes iekārtas, lai vizuāli pārlicinātos par procesa un uztveršanas sistēmas atbilstošu darbību. Par konstatētajām neatbilstībām atbildīgajai personai veikt ierakstus žurnālā un apliecināt tos ar parakstu. Sabojātās otrās pakāpes tvaiku atsūknēšanas sistēmas elementus atvienot uz laiku, kamēr tiek veikts remonts (*Noteikumu Nr.409 6.pielikums*).
4. Reizi gadā nodrošināt benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēmas efektivitātes pārbaudi saskaņā ar standartu LVS EN 16321-2:2014 „Benzīna tvaiku uztveršana motorizēto transportlīdzekļu uzpildes laikā degvielas uzpildes stacijās. 2. daļa: Testa metodes benzīna tvaiku uztveršanas sistēmu verifikācijai degvielas uzpildes stacijās”, ievērojot nosacījumus, kuri ir norādīti Noteikumu Nr.409 23.punkta prasībām.

5. Aukstuma aģentu noplūdes pārbaudes veikt atbilstoši MK 12.07.2011. noteikumu Nr.563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” (turpmāk – Noteikumi Nr. 563) 7.punkta prasībām, ievērojot *Regulas Nr.517/2014* 4.panta 3.punktā norādīto biežumu atkarībā no aukstuma iekārtās iepildīto aukstuma aģenta daudzuma.
6. Informācija par noplūdes pārbaudēm jāreģistrē speciālajā uzskaites žurnālā, kurā jānorāda dati saskaņā ar *Regulas Nr.517/2014* 6.pantu, un šī informācija jāapstiprina ar parakstu atbildīgajai personai.
7. Jebkādas darbības ar aukstuma aģentiem atļauts veikt fiziskai vai juridiskai personai, kas saņēmusi speciālu atļauju Valsts vides dienestā saskaņā ar Noteikumu Nr.563 IV nodaļas prasībām.
8. Darbības ar aukstuma aģentiem atļauts veikt fiziskai personai, kas saņēmusi sertifikātu darbībām ar aukstuma aģentiem saskaņā ar Noteikumu Nr.563 III nodaļā noteiktām prasībām.

12.4. smakas:

Pamatotas sūdzības par traucējošu smaku gadījumā trīs dienu laikā sniegt informāciju VVD Daugavpils RVP saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” (turpmāk – Noteikumi Nr.724) 23.punkta prasībām.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes):

Nosacījumu nav.

12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem:

1. Reizi gadā veikt gaisu piesārņojošo vielu daudzuma aprēķinu no emisijas avotiem A1 un A2, izmantojot Limitu projektā norādīto aprēķinu metodi (*likuma „Par piesārņojumu” 7.pants, MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 9. un 10.punkts*).
2. Gaisu piesārņojošo vielu daudzuma aprēķinu datus fiksēt atbilstošā uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins (t.i. emisijas faktors, degvielas apgrozījums, degvielas pārsūkņēšanas sūkņa ražība un degvielas pārsūkņēšanas ilgums, emisijas daudzums g/s, t/gadā). Datorizētās uzskaites gadījumā, vienu reizi mēnesī veikt uzskaites datu izdrukas un saglabāt tās, kā uzskaites žurnālu (*likuma „Par piesārņojumu” 7.p., MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 9., 10.p.*).

12.7. gaisa monitorings:

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija:

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

1. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālo statistikas veidlapu „Veidlapa Nr.2 – Gais. Pārskats par gaisa aizsardzību” par iepriekšējo kalendāra gadu, iekļaujamo informāciju ievadot VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājas lapā tiešsaistes režīmā (*Noteikumu Nr.271 2.1.punkts, 3.punkts, 4.punkts*).
2. Katru gadu līdz 31.martam iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” pārskatu par iepriekšējā gadā veiktajām darbībām ar ozona slāni noārdošajām vielām

vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm saskaņā ar Noteikumu Nr. 563 I nodaļas 2.punkta un 1.pielikuma prasībām.

13. Notekūdeņi:

13.1. izplūdes, emisijas limiti:

1. Notekūdeņu novadīšana saskaņā ar Atļaujas Nr. DA10IB0008 17. un 18. tabulu.
2. Sadzīves notekūdeņus novadīt Jēkabpils pilsētas centralizētajos komunālo notekūdeņu kanalizācijas tīklos saskaņā ar SIA „Jēkabpils ūdens” noslēgtā līguma nosacījumiem.
3. Ražošanas notekūdeņus no automazgātavas attīrīt no naftas produktiem un suspendētām vielām lokālajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un novadīt Jēkabpils pilsētas centralizētajos komunālo notekūdeņu kanalizācijas tīklos saskaņā ar SIA „Jēkabpils ūdens” noslēgtā līguma nosacījumiem.
4. Ražošanas un sadzīves notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācijas pirms novadīšanas Jēkabpils pilsētas centralizētajos komunālo notekūdeņu kanalizācijas tīklos nedrīkst pārsniegt radītājus, kuru līgumā noteikusi SIA „Jēkabpils ūdens”.
5. Lietus notekūdeņus no degvielas uzpildes stacijas jumtiem novadīt Jēkabpils pilsētas centralizētajos lietus ūdeņu kanalizācijas tīklos un tālāk Donaviņas upē.
6. Lietus notekūdeņus no degvielas uzpildes stacijas teritorijas, attīrīt no naftas produktiem un suspendētām vielām lokālajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (smilšu uztvērējā „Euro HEK Omega un eļļas uztvērēja „Euro PEK Omega”), novadīt objektā esošajā kopējā lietus ūdeņu kolektorā un tālāk uz Donaviņas upi.
7. Attīrīto un novadīto lietus ūdeņu izplūdē Donaviņas upē nodrošināt piesārņojošo vielu koncentrācijas:
 - suspendētās vielas – mazāk par 35 mg/l;
 - naftas produkti – 0,1 mg/l.
8. Nepieļaut neattīrīto notekūdeņu novadīšanu vidē (MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punkts).

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem, nodrošinot maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41.punktu. Regulāri veikt notekūdeņu no automazgātavas un lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi un nodrošināt to regulāru tīrīšanu, ievērojot lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas nosacījumus, lai sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti.
2. Veikt objektā esošo kanalizācijas tīklu apsekošanu, nepieciešamības gadījumā veikt remonta darbus, lai nepieļautu pazemes ūdeņu/lietus ūdeņu iekļūšanu esošajā sadzīves kanalizācijas sistēmā un piesārņojuma infiltrāciju (ar neattīrītajiem notekūdeņiem) gruntī.
3. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietus ūdeņos netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un atkritumi.
4. Saskaņā ar Noteikumu Nr.409 18.1.punkta prasībām, ūdeni no DUS darba zonām, t.i. no laukumiem, ko sedz pretinfiltrācijas segums, novadīt uz lokālajām lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtām un pa objekta kopējo lietus ūdeņu kolektoru uz Donaviņas upi.
5. Notekūdeņu nosēdumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar šīs atļaujas 3.pielikuma 21.tabulā norādīto informāciju.
6. Nodrošināt pārbaudāmu informāciju par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un tīrīšanas darbiem. Informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas dokumentā/žurnālā (Noteikumu Nr.409 46.4.punkts).

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

1. **Vienu reizi pusgadā** veikt attīrīto lietus notekūdeņu kvalitātes kontroli, nosakot piesārņojošo vielu koncentrācijas suspendētām vielām un naftas produktu ogļūdeņražā

indeksam. Novērtējot notekūdeņu paraugu atbilstību noteiktajām prasībām, neņem vērā tādas parametru vērtības, kas radušās spēcīga lietūs dēļ.

2. Notekūdeņu paraugu ņemšanu un to laboratorisko kontroli veikt attiecīgajā jomā akreditētai laboratorijai saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 65.punkta prasībām. Testēšanas rezultātus reģistrēt piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentos.
3. Notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14.punkta prasībām.
4. Analīžu rezultātus reģistrēt piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentos.

13.4. mērījumi saņēmēja ūdenstilpē:

Nosacījumu nav.

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija:

Nosacījumu nav.

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

1. Testēšanas pārskatus un izvērtējumu par notekūdeņu kvalitāti un to atbilstības atļaujas un normatīvo aktu prasībām iesniegt VVD Daugavpils RVP kopā ar gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi un monitoringa rezultātiem.
2. Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 62. punktu, ja notekūdeņu monitoringā konstatēta emisijas neatbilstība atļaujas nosacījumiem, informēt par to VVD Daugavpils RVP, kā arī noskaidrot neatbilstības cēloņus un veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību.
3. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā jāinformē VVD Daugavpils RVP par avārijas gadījumiem.

14. Troksnis:

14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai:

1. DUS, GUS un automazgatavas darbību veikt tā, lai nodrošinātu MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasību ievērošanu.

14.2. trokšņa emisijas limiti:

1. Objekta darbības rezultātā radītais troksnis nedrīkst pārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos vides trokšņa robežlielumus.

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

1. Trokšņa rādītāju ievērošanas uzraudzību (ieskaitot sūdzību gadījumus) veikt saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.
2. Mērījumus veikt atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par vides trokšņa mērījumiem, un to var veikt laboratorijas, kuru akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

Gadījumā, ja tiks saņemtas sūdzības par SIA „Circle K Latvia” objekta darbības rezultātā radīto traucējošo troksni, veikt minēto sūdzību reģistrāciju, traucējošā trokšņa avota apzināšanu, trokšņa līmeņa samazināšanas pasākumus, un informāciju par veiktajiem pasākumiem iesniegt VVD Daugavpils RVP.

15. Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās:

Atkritumu veidošanos atbilstoši šīs Atļaujas Nr. DA10IB0008 3. pielikuma 21. tabulai.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

1. Visus atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 1.pielikuma „Atkritumu klasifikators”.
2. Objekta darbības rezultātā radušos sadzīves atkritumus savākt slēgtajos ūdensnecaurlaidīgajos konteineros un nodot atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atbilstošu atļauju atkritumu apsaimniekošanai un ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā (*Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16.panta pirmā daļa, trešā daļa, 20.panta pirmās daļas 3.punkts*).
3. Aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem (*Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.pants*).
4. Bez attiecīgās atļaujas saņemšanas nepieļaut bīstamo atkritumu uzglabāšanu objekta teritorijā ilgāk par gadu. Bīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atbilstošu atļauju atkritumu apsaimniekošanai (*Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta pirmā un ceturtā daļa, 20. panta pirmās daļas 2.punkts, Noteikumu Nr.1082 1. pielikuma 5.12.p.*).
5. Bīstamos atkritumus pirms nodošanas atkritumu apsaimniekotājam uzglabāt tikai izturīgā un drošā iepakojumā un nodrošināt etiķešu izvietojumu uz bīstamo atkritumu iepakojuma, ievērojot MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.494) 6. punktā un 7. punktā norādītajām prasībām.
6. Bīstamie atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kas veic to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu (APUS) saskaņā ar Noteikumos Nr.494 noteikto kārtību un 2.pielikumu.
7. Apsaimniekojot naftas produktu atkritumus, jāievēro MK 21.06.2011. noteikumu Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” III nodaļā atkritumu valdītājam noteiktās prasības.
8. Atkritumu pārvadāšanu veikt atkritumu apsaimniekotājam, kuram ir izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja atkritumu pārvadāšanai (*Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta pirmā daļa*).

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

1. Lai pamatotu vides aizsardzības oficiālajā statistikas veidlapā „Veidlapa Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto informāciju, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantu, veikt visu uzņēmumā radīto atkritumu veidu un to daudzuma uzskaiti.
2. Bīstamo atkritumu uzskaiti jāveic īpašā žurnālā vai elektroniski saskaņā ar Noteikumu Nr.494 4. punkta un l. pielikuma prasībām.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

Katru gadu līdz 1.martam iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālo statistikas veidlapu „Veidlapa Nr. 3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājas lapā tiešsaistes režīmā (*Noteikumu Nr.271 2.3.punkts, 3.punkts, 4.punkts*).

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums:

Neattiecas uz SIA „Circle K Latvia” B kategorijas piesārņojošo darbību.

15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas:

Neattiecas uz SIA „Circle K Latvia” B kategorijas piesārņojošo darbību.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

1. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā objekta teritorijā esošos kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
2. Vietās, kur iespējama naftas produktu noplūde, nodrošināt brīvu pieeju absorbentiem noplūžu savākšanai. Nekavējoties veikt naftas produktu noplūžu savākšanu. Ar naftas produktiem piesārņoto absorbentu nodot bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.
3. Nodrošināt degvielas noplūdes aizsardzības un konstatēšanas metožu (sistēmu) lietošanu rezervuāriem un cauruļvadiem atbilstoši Noteikumu Nr.409 18.2.punkta un 5.pielikuma prasībām.
4. **Vienu reizi divos gados** nodrošināt pazemes ūdeņu kvalitātes monitoringu degvielas uzpildes stacijas teritorijā, visos pazemes ūdeņu novērošanas urbumos, nosakot pazemes ūdeņu līmeņa un peldošo naftas produktu slāņa biezuma mērījumus, kopējo naftas ogļūdeņražu indeksu ($C_{10} - C_{40}$), benzola, toluola, etilbenzola un ksilolu koncentrācijas (Noteikumu Nr.409 6.punkts, 7.punkts).
5. Pazemes ūdeņu un grunts paraugus atļauts ņemt akreditētām laboratorijām un akreditētiem komersantiem. Minēto paraugu analīzes šajā jomā atļauts veikt laboratorijām, kas akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai laboratorijām un komersantiem, kas akreditēti citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Turcijā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (Noteikumu Nr.409 12.p.).
6. Ja pazemes ūdeņu kvalitātes analīzes norāda, ka piesārņotājielu koncentrācija pārsniedz normatīvajos aktos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti noteiktos robežlielumus, nekavējoties nodrošināt atkārtotas pazemes ūdeņu kvalitātes analīzes, kā arī veikt pasākumus, kas ir norādīti Noteikumu Nr.409 13.punktā.
7. Veikt nepieciešamus pasākumus, lai nodrošinātu augsnes, grunts kvalitātes atbilstību MK 25.10.2005. noteikumu Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitāti” 1.pielikumā noteiktajiem kvalitātes normatīviem un pazemes ūdeņu kvalitātes atbilstību MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10.pielikumā noteiktajiem kvalitātes radītājiem.
8. **Katru gadu līdz 1. martam** iesniegt VVD Daugavpils RVP pazemes ūdeņu novērošanas rezultātus degvielas uzpildes stacijas teritorijā par iepriekšējo gadu atbilstoši Noteikumu Nr.409 6.punkta un 3.pielikuma prasībām.
9. Nodrošināt savlaicīgu un regulāru ar naftas produktiem un ķīmiskām vielām piesārņotās augsnes un grunts utilizāciju, lai nepieļautu piesārņojuma izplatīšanos apkārtējā vidē (likuma „Par piesārņojumu” 4.pants, 5.pants).

16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.

Neattiecas uz SIA „Circle K Latvia” B kategorijas piesārņojošo darbību.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos - piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņojumu vai tā risku, kā arī avāriju risku (*likuma „Par piesārņojumu” 5.pants*).
2. SIA „Circle K Latvia” degvielas uzpildes stacijas, gāzes uzpildes stacijas un automazgātavas tehnoloģisko iekārtu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievērotas šajā atļaujā izvirzītie nosacījumi.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt VVD Daugavpils RVP attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas ir nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši izsniegtās atļaujas nosacījumiem (*likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturtā daļa*).
2. Nodrošināt visu ķīmisko vielu un maisījumus palieku izvešanu – nodošanu licencētai organizācijai, lai novērstu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma risku.
3. Nodrošināt visu radīto vai valdījumā esošo sadzīves, ražošanas un bīstamo atkritumu nodošanu komersantam, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu (*Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20. panta pirmās daļas 2.p.*).
4. Degvielas uzpildes stacijas slēgšanas gadījumā nodrošināt pazemes ūdeņu un grunts izpēti, pamatojoties uz grunts un pazemes ūdeņu vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti MK 25.10.2005. noteikumos Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitāti” un MK 12.03.2002. noteikumos Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”. Pārskatu par pazemes ūdeņu un grunts piesārņojuma izpēti iesniegt VVD Daugavpils RVP (*Noteikumu Nr.409 8.punkts*).
5. Divas nedēļas pirms rezervuāru un to cauruļvadu pārveidošanas lietošanai nederīgā stāvoklī un to pārvietošanai par šo darbu uzsākšanu informēt VVD Daugavpils RVP (*Noteikumu Nr.409 44.p., 45.p. un 12.pielikums*). Četras nedēļas pēc minēto darbu pabeigšanas iesniegt VVD Daugavpils RVP ziņojumu, kurā norādīt:
 - pārvietoto rezervuāru bijušo izvietojumu;
 - rezervuāros uzglabātās degvielas markas;
 - rezervuāru materiālu un tilpumu;
 - rezervuāru likvidēšanas veidu un vietu;
 - grunts vai pazemes ūdeņu izpētes rezultātus.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās:

1. Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, ne vēlāk kā vienas

darbdienas laikā rakstveidā informēt VVD Daugavpils RVP (Dabas resursu nodokļa likuma 22. panta 1.daļa un likuma „Par piesārņojumu” 6. panta 5.p.).

2. Avārijas un ārkārtas situāciju gadījumos rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.
3. Nodrošināt piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņojumu vai tā risku, kā arī avāriju risku (likuma „Par piesārņojumu” 5.pants).
4. Degvielas noplūdes gadījumā rīkoties saskaņā ar Noteikumu Nr.409 14., 15., 16.punktu prasībām.
 - ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt nepieciešamos preventīvos pasākumus;
 - ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt VVD Daugavpils RVP par draudiem, veiktajiem preventīviem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
 - ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot VVD Daugavpils RVP par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus, kā arī veikt sanācijas pasākumus atbilstoši Vides aizsardzības likuma 27. Un 28.pantu prasībām.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ievi

Nekavējoties ziņot VVD Daugavpils RVP (tālr. 65423219, 28635770 dežūrējošais inspektors (vides SOS avārijas gadījumos Daugavpils RVP pārraudzībā esošajā teritorijā), e-pasts: daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv):

- ja ir pārkāpti šīs atļaujas nosacījumi, kā arī avārijas gadījumos, par nosacījumu pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem pasākumiem avāriju seku vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai;
- ja apdraudēta šajā atļaujā izvirzīto nosacījumu turpmākā ievērošana;
- sniegt rakstiski n vienlaikus nosūtīt to arī elektroniski informāciju ar gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi atbilstoši MK 24.04.2007. noteikumu Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 48.puntam un 5.pielikumam.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm:

1. Pārbaudes laikā nodrošināt atbildīgās amatpersonas vai pilnvarotās personas klātbūtni, kā arī pieejamību objektiem.
2. Nodrošināt VVD Daugavpils RVP inspektoriem brīvu pieeju nepieciešamajai dokumentācijai, kā arī pēc inspektora pieprasījuma sagatavot informāciju par DUS, GUS un automazgātavu saimniecisko darbību.
3. DUS jābūt pastāvīgi pieejamiem šādiem dokumentiem:
 - pārskats par pazemes ūdeņu un grunts sākotnējo izpēti;
 - pazemes ūdeņu novērošanas rezultāti par pēdējiem pieciem gadiem;
 - grunts un pazemes ūdeņu izpētes rezultāti šādos gadījumos: degvielas noplūde, DUS slēgšana un cisternu aizvākšana;
 - dati par notekūdeņu attīrīšanu no nogulsniem un naftas produktiem;
 - rīcības plāns gadījumam, ja notikusi degvielas noplūde;
 - ugunsdrošības instrukcija un citi dokumenti atbilstoši normatīviem aktiem par

- ugunsdrošību;
 - kontroles dati cisternu īslaicīgas neizmantošanas gadījumā;
 - informācija par cisternu aizvākšanu un pārvēršanu nelietojamā stāvoklī;
 - atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai;
 - civilās aizsardzības plāns.
4. Atbilstoši Regulas Nr. 517/2014 6. panta 1.punktu to iekārtu operatori, uz kurām attiecas noplūdes pārbaudes prasība saskaņā ar šīs regulas 4. panta 1.punktu, par katru šādu iekārtu ievieš un saglabā datus, kuros norāda šādu informāciju:
- uzstādīšanā pievienoto fluorēto siltumnīcefekta gāzu daudzums un veids;
 - to fluorēto siltumnīcefekta gāzu daudzumi, kas pievienoti uzstādīšanas, tehniskās apkopes vai apkalpes laikā, vai radušies noplūdes rezultātā;
 - vai uzstādīšanā pievienoto fluorēto siltumnīcefekta gāzu daudzumi ir pārstrādāti vai reģenerēti, tostarp pārstrādes vai reģenerācijas uzņēmuma nosaukums un adrese un, ja nepieciešams, sertifikācijas numurs;
 - rekuperēto fluorēto siltumnīcefekta gāzu daudzums;
 - tā uzņēmuma identifikācija, kas iekārtu uzstādīja, apkalpoja, tehniski apkopa un attiecīgā gadījumā to remontēja vai demontēja, tostarp attiecīgā gadījumā tā sertifikāta numurs;
 - saskaņā ar 4. panta 1. līdz 3. punktu veikto pārbaužu datumi un rezultāti;
 - ja iekārta ir demontēta, pasākumi, kas veikti, lai rekuperētu un likvidētu fluorētās siltumnīcefekta gāzes.

Sarakste ar SIA „Circle K Latvia” un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. DA10IB0008, kas 25.01.2010. tika izsniegta DUS, GUS, automazgātavas piesārņojošo darbību veikšanai Rīgas ielā 218G, Jēkabpilī, izskatīšanu, izsniegšanu un pārskatīšanu, norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi.

Saņemšanas/ nosūtīšanas datums	Vēstules vai iesnieguma Nr.	Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto informāciju
04.11.2009.	SIA „Vides Konsultāciju Birojs” (vēstule Nr.300/09 no 30.10.2009.)	Ir iesniegts SIA „Latvia Statoil” iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai DUS, GUS un automazgātavas darbībai
27.11.2009.	VVD Daugavpils RVP vēstule Nr.2.3.2.-7./1829	Vēstule par SIA „Latvia Statoil” iesnieguma pieņemšanu
07.12.2009.	SIA „Vides Konsultāciju Birojs” (vēstule Nr.428/09)	Iesniegumam papildus iesniegtā informācija
05.01.2010.	B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.DA10IB0008 izsniegšana DUS, GUS un automazgātavas piesārņojošajai darbībai Rīgas ielā 218g, Jēkabpilī	
25.05.2012.	VVD Daugavpils RVP lēmums Nr.77 „Par SIA „Latvia Statoil” 2010.gada 26.janvārī izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.DA10IB0008 pārreģistrāciju uz SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia” vārdu”.	
22.04.2016.	VVD Daugavpils RVP lēmums Nr.DA16VL0052 „Par izmaiņām VVD Daugavpils RVP 2010.gada 26.janvārī SIA „Latvia Statoil” izsniegtajā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.DA10IB0008” (pārreģistrācija uz SIA „Circle K Latvia” vārdu).	
21.12.2016.	SIA „Circle K Latvia” IS „TULPE” Nr. AB# 422527	Ir iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.DA10IB0008 pārskatīšanai
03.02.2017.	VVD Daugavpils RVP Nr.2.5-10/262	Vēstule par iesnieguma pieņemšanu saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 25.p. prasībām, un nepieciešamību iesniegt papildus informāciju
08.02.2017.	VVD Daugavpils RVP Nr.2.5.-10/292	Vēstule Veselības inspekcijai un Jēkabpils pilsētas pašvaldībai par SIA „Circle K Latvia” B kategorijas iesniegumu
16.02.2017.	SIA „Circle K Latvia” IS „TULPE” Nr. AB# 422527	Papildus informācija SIA „Circle K Latvia” B kategorijas iesniegumam
10.03.2017.	Veselības inspekcija Nr.5.7-33/426/2202	Priekšlikumi un nosacījumi SIA „Circle K Latvia” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.DA10IB0008 pārskatīšanai
30.03.2017.	SIA „Circle K Latvia” (e-pasts)	Papildus informācija B kategorijas iesniegumam
03.04.2017.	SIA „Circle K Latvia” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.DA10IB0008 pārskatīšana	
27.11.2018.	SIA „Circle K Latvia” IS „TULPE” Nr. AB# 424277	Ir iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.DA10IB0008 pārskatīšanai

14.12.2018.	VVD Daugavpils RVP Nr. 2.5.-10/2948	Vēstule par iesnieguma pieņemšanu (iesniegums pieņemts 11.12.2018.) saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 25.punkta prasībām, un nepieciešamību iesniegt papildus informāciju
16.01.2019.	Veselības inspekcija Nr. 4.6.2.-25./34622/448	Priekšlikumi un nosacījumi SIA „Circle K Latvia” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.DA10IB0008 pārskatīšanai
01.02.2019.	SIA „Circle K Latvia” IS „TULPE” Nr. AB# 424277	Papildus informācija SIA „Circle K Latvia” B kategorijas iesniegumam
04.02.2019.	SIA „Circle K Latvia” IS „TULPE” Nr. AB# 424277	Papildus informācija SIA „Circle K Latvia” B kategorijas iesniegumam
12.02.2019.	SIA „VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS”	Papildus informācija SIA „Circle K Latvia” B kategorijas iesniegumam
21.02.2019.	SIA „Circle K Latvia”	Papildus informācija SIA „Circle K Latvia” B kategorijas iesniegumam
26.02.2019.	SIA „Circle K Latvia” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.DA10IB0008 pārskatīšana	

Kopsavilkums

24.1. Iekārtas nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu:

SIA „Circle K Latvia” degvielas uzpildes stacija (DUS) un automazgātava atrodas Rīgas ielā 218G, Jēkabpilī.

24.2. Ražošanas apraksts, iemesls atļaujas saņemšanai:

B kategorijas piesārņojošā darbība, saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” **1.pielikuma** 1. punkta 1.4.apakšpunktu – *degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas daudzums, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) 2000 un vairāk m³ gadā* un C kategorijas piesārņojošā darbība saskaņā ar minēto noteikumu **2.pielikuma** 1. punkta 1.4. apakšpunktu – *gāzes uzpildes stacijas*; 6. punkta 6.1. apakšpunktu – *visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas, kurās veic Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbību izveidei un darbībai” 2.punktā paredzētās darbības.*

DUS mazumtirdzniecībā realizē benzīnu, dīzeļdegvielu, sašķidrināto ogļūdeņražu gāzi (propānu - butānu) un AdBlue®. DUS teritorijā darbojas arī automazgātava. Operatora ēkā atrodas veikals.

24.3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi.**24.3.1. Ūdens patēriņš (ikgadējais), pasākumi patēriņa samazināšanai:**

DUS ūdens tiek lietots sadzīves un automazgātavas vajadzībām no Jēkabpils pilsētas centralizētā ūdensvada, saskaņā ar SIA „Jēkabpils ūdens” noslēgto līgumu. Gada laikā objektā tiek patērēts līdz 4500 m³ ūdens, no tiem 900 m³ tiek izmantoti sadzīves vajadzībām un 3600 m³ tiek izmantoti ražošanas vajadzībām, t.i. automazgātavas vajadzībām.

24.3.2. Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums:

SIA „Circle K Latvia” objektā plānots gada laikā realizēt līdz 3000 t benzīnu, 4000 t dīzeļdegvielas, 500 m³ sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes (propāns – butāns) un 2180 t AdBlue®.

Par kurināmo siltumenerģijas ieguvei tiek izmantota dabas gāze, kas DUS nonāk no AS „Latvijas Gāze” gāzesvada. Degviela transportam uzņēmuma iekšienē lietota netiek. Maksimālais dabas gāzes patēriņš ir 25 000 m³/gadā.

24.3.3. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai:

DUS tiek realizēti: benzīns - līdz 3000 t/gadā, dīzeļdegviela - līdz 4000 t/gadā un sašķidrinātā ogļūdeņražu gāze (propāns – butāns) - līdz 500 m³/gadā. Tos uzglabā hermētiski noslēgtās tvertnēs. Tā kā degvielas tirdzniecība ir uzņēmuma pamatdarbība, produktu aizvietošana nav iespējama.

24.3.4. Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas, ikgadējie lielumi):

Uzglabāšanas tvertņu uzpildīšanas un uzglabāšanas, kā arī automašīnu bāku uzpildes laikā notiek gaistošo organisko savienojumu emisija gaisā. Uzglabājot un realizējot 3000 t benzīna un 4000 t dīzeļdegvielas, gada laikā atmosfērā nonāks 2,3261 t gaistošo organisko savienojumu t.sk, 0,006 t benzola, 0,0285 t toluola, 0,003 t etilbenzola, 0,0347 t 1,2,4-trimetilbenzola, 0,0010 t cikloheksāna, 0,0504 t m- ksilola, 0,0071 t n-heksāna tvaiku, bet realizējot līdz 500 m³ sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes (autogāzes) – 0,0114 t

propāna – butāna tvaiku.

24.3.5. Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

Sadzīves atkritumus rada apkalpojošais personāls un klienti. Atkritumi līdz izvešanai tiek uzglabāti slēgtos konteineros, kas izvietoti uz cieta seguma. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar SIA „Jēkabpils pakalpojumi”. Gada laikā plānots nodot līdz 90 t sadzīves atkritumu.

Smilts (līdz 25 t/gadā) un piesārņotā eļļas - ūdens maisījuma (līdz 35 t/gadā) atkritumi veidojas attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā, attīrot novadītos ūdeņus, kas satek no lietus kanalizācijas un automazgātavā izmantotā ūdens. Līdz šo atkritumu tālākai nodošanai smilšu un piesārņotā eļļas - ūdens maisījuma pagaidu uzglabāšana notiek DUS uzstādītajās attīrīšanas iekārtās - eļļas atdalītājos un smilšu ķērājos. Lietus kanalizācijas un automazgātuvas attīrīšanas iekārtu sistēmu tīrīšanu, uzkrāto atkritumu izvešanu veic SIA „Lautus”.

Izlietoto absorbenta materiālu (līdz 0,08 t/gadā) uzglabā kā bīstamos atkritumus speciālā, hermētiskā, atbilstoši marķētā konteinerā zem jumta un uz cietā seguma. Par šī atkrituma veida apsaimniekošanu SIA „Circle K Latvia” noslēgts līgums ar SIA „Lautus”.

Par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu, kā arī izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu un preču zīmes licences piešķiršanu ir noslēgts līgums ar AS „Latvijas Zaļais punkts”.

Par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar SIA „Zaļā josta”.

24.3.6. Trokšņa emisiju līmeņi:

DUS darbības rezultātā neveidojas būtiskas trokšņa emisijas, jo šeit neatrodas iekārtas, kas vienas stundas laikā rada par 40 dB(A) lielāku ekvivalentu nepārtrauktu A-izsvarotu skaņas spiediena līmeni. Noteicošo troksni šajā zonā rada blakus esošo ielu un autoceļu transporta plūsmas.

24.4. Iespējamo avāriju novēršana:

Ugunsdrošībai pēc Operatora ieskatiem ievēroti nepieciešamie attālumi no DUS līdz citiem objektiem un starp DUS sastāvdaļām. Veikta visa objekta daļu iezemēšana un zibens aizsardzība.

DUS teritorijā atrodas kaste ar absorbenta materiālu izlijušu naftas produktu savākšanai. Uz uzpildes aparātiem ir marķēta avārijas apturēšanas poga, katra uzpildes aparāta sānos ir piestiprināti ugunsdzēsīgie aparāti. DUS redzamās vietās izvietoti informatīvi materiāli, kuros norādīti tālruņi, uz kuriem zvanīt, notiekot ugunsgrēkam vai spardzienam. SIA „Circle K Latvia” ir izstrādāta apziņošanas shēma avārijas gadījumos, tā izvietota palīgēkā, lai vienmēr zinātu, kā reaģēt avārijas gadījumā.

Benzīna noliešana pazemes degvielas rezervuārā notiek slēgtā sistēmā ar vienlaicīgu tvaika atsūkņēšanu autocisternā. Cisternu ugunsdrošībai eksistē drošības vārsts, kas neļauj liesmai nokļūt, pa noslēgtas sistēmas degvielas vadiem, cisternas iekšpusē. Autocisternas ir saņemtas ar automātisko drošības vārsta pieslēgumu.

Degvielas uzpildes ugunsdrošība pie automašīnām realizējas ar diafragmas sūkņiem, kas ir apgādāti ar liesmu uztvērējiem. Sistēmā uzstādīts spiediena kontroles vārsts, kas izslēdz tvaika atpakaļgaitu no cisternas.

Degvielas iespējamās noplūdes kontrolei tiek veikts gruntsūdeņu kvalitātes monitorings, kā arī visiem rezervuāriem tiek veiktas likumdošanas aktos noteiktās bīstamo iekārtu pārbaudes.

24.5. Nākotnes plāni – iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu modernizācija:

Pašlaik netiek plānota paplašināšanās vai modernizācija.

Tabulas

Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kas nav klasificēti kā bīstami

2.tabula

Nr. p.k. vai kods	Izejmateriāli, palīgmateriāli (vai to grupas)	Izejmateriālu un palīgmateriālu veidi	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā(tonnas)
1.	AdBlue®(32,5% karbamīda šķīdums ūdenī)	neorganiska viela	realizācijas produkts	4,358 t 4 m ³ , virszemes cisternā	2180
2.	PoliCare Extra	Organisku vielu maisījums	vaskošanas līdzeklis autoazgātavā	25 l, kanna	0,3

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

3.tabula

Nr. p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupas)	Ķīmiskās viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums	Riska iedarbības raksturojums	Drošības prasību apzīmējums	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas gadā)
1.	Benzīns	Maisījums	Realizācijas produkts	289-220-8	86290-81-5	Flam.Liq.1 Asp.Tox.1 Skin Irrit.2 STOT RE 3 Muta. 1B Carc. 1B Repr. 2 Aquatic Chronic 2	Bīstami GHS02 GHS07 GHS08 GHS09	H224 H304 H315 H336 H340 H350 H361 H411	P201 P210 P280 P301+310 P403+233 P501	45 t, (40 un 20 m ³) pazemes rezervuāros	3000
2.	Dīzeļdegviela	Maisījums	Realizācijas produkts	269-822-7	68334-30-5	Flam.Liq.3 Asp.Tox.1 Skin Irrit.2 Acute Tox.4 Carc.2 STOT RE 2 Aquatic Chronic 2	Bīstami GHS02 GHS07 GHS08 GHS09	H226 H304 H315 H332 H351 H375 H411	P210 P261 P301+310 P331 P302+352 P272	84 t, (2x40 un 20 m ³) pazemes rezervuāros	4000
3.	Sašķidrinātā ogļūdeņražu gāze	Gāzu maisījums	Realizācijas produkts	270-704-2	68476-85-7	Extr.Flam.Gas 1; Press. Gas.	Bīstami GHS02 GHS04	H220, H280	P102; P210; P243; P377; P384; P410+P403	~7,18 t, 2 x 6,7 m ³ virszemes spiedtvertnes	~268 t, (500 m ³)
4.	DryGloss Classic	Maisījums	Izmanto automazgātavā	939-685-4 -	111-76-2 - 9004-78-8	Skin Irrit.2 Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 3	GHS05	H315 H318 H412	P280; P305+P351+P338; P310; P332+P313	25 l kanna	0,4

5.	FoamClean Extra	Maisījums	Izmanto automazgātavā	-	68891-38-3 143-22-6	Skin Irrit.2 Eye Irrit. 2	GHS07	H315 H319	P280; P305+P351+P 338; P332+P313; P337+P313	25 l kanna	0,4
6.	LavaRim	Maisījums	Izmanto automazgātavā	931-292-6 - - -	1310-73-2 308062-28-4 143-22-6 - 166736-08-9	Met. Corr. 1 Skin Corr. A Eye Dam. 1	GHS05	H290; H314	P260; P280; P234; P303+P361+P 353; P305+P351+P 338; P310; P301+P330+P 331	25 l kanna	0,4
7.	PreLavan Extra	Maisījums	Izmanto automazgātavā		1310-73-2 68891-38-3 15763-76-5 - 166736-08-9	Met. Corr. 1 Skin Corr. A Eye Dam. 1	GHS05	H290; H314	P260; P280; P234; P303+P361+P 353; P305+P351+P 338; P310; P301+P330+P 331	25 l kanna	0,4
8.	RainTecs	Maisījums	Izmanto automazgātavā	939-685-4	111-76-2 67-63-0 14858-73-2 25307-17-9	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 3	GHS05	H315; H318; H412	P280; P305+P351+P 338; P310; P332+P313	25 l kanna	0,4
9.	ShampoClean Forte	Maisījums	Izmanto automazgātavā	931-296-8	15763-76-5 160875-66-1 101-86-0 106-22-9	Eye Irrit. 2	GHS07	H319	P280; P305+P351+P 338; P337+P313;	25 l kanna	0,4
10.	Shine Tecs	Maisījums	Izmanto automazgātavā	931-296-8 - - -	68439-46-3 102-71-6 5131-66-8 1222-05-5	Eye Irrit. 2 Aquatic Cheonic 3	GHS07	H319; H412	P280; P305+P351+P 338; P337+P313	25 l kanna	0,4

11.	ShineWax Classic	Maisījums	Izmanto automazgātavā	939-685-4-	111-76-2 9004-78-8 25307-17-9 67-63-0	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 3	GHS05	H315; H318; H412	P280; P305+P351+P 338; P310; P332+P313	25 l kanna	0,4
12.	Aukstuma aģents R404A	Aukstuma aģents	Atdzesēšanai aukstuma un saldēšanas kamerās	206-996-5 206-557-8 212-377-0	420-46-2 354-33-6 811-97-2	Press.Gas. Liq.	GHS04	H280	P403	*	*
13.	Aukstuma aģents R410A	Aukstuma aģents	Kondici- onēšanas sistēmās	206-557-8 200-839-4	354-33-6 75-10-5	Press.Gas. Liq.	GHS04	H280	P403	*	*
14.	Aukstuma aģents R32	Aukstuma aģents	Ledusskapjos un saldētavās	200-839-4	75-10-5	Press.Gas. Flam. Liq.1	GHS02 GHS04	H220; H280	P210; P377; P381; P403	*	*
15.	Aukstuma aģents R125	Aukstuma aģents	Ledusskapjos un saldētavās	206-557-8	354-33-6	Press.Gas.	GHS04	H280	P403	*	*
16.	Aukstuma aģents R134A	Aukstuma aģents	Ledusskapjos un saldētavās	212-377-0	811-97-2	Press.Gas.	GHS04	H280	P403	*	*
17.	Aukstuma aģents R143A	Aukstuma aģents	Ledusskapjos un saldētavās	206-996-5	420-46-2	Press.Gas. Flam. Liq.1	GHS02 GHS04	H220; H280	P210; P377; P381; P403	*	*

*atbilstoši noslēgtajam līgumam ar aukstumiekārtu apsaimniekotāju.

Uzglabāšanas tvertņu saraksts

5.tabula

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs	Tvertnes izmēri (kubikmetros)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums	Pārbaudes datums	
					iepriekšējās	nākamais
B1	Benzīns	40	15	Pazemes, stacionāra	20.07.2018.	20.07.2019.
B2	Dīzeļdegviela	40	15	Pazemes, stacionāra	20.07.2018.	20.07.2019.
B3	Benzīns/dīzeļdegviela	20+20	15	Pazemes, stacionāra	20.07.2018.	20.07.2019.
B4	Dīzeļdegviela	40	15	Pazemes, stacionāra	20.07.2018.	20.07.2019.
B5	Sašķidrinātā ogļūdeņražu gāze	6,70	15	Virszemes, stacionāra	20.07.2018.	20.07.2019.
B6	Sašķidrinātā ogļūdeņražu gāze	6,70	15	Virszemes, stacionāra	20.07.2018.	20.07.2019.

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

7.tabula

Elektroenerģija, MWh/gadā	
Izlietots	Kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	275
Apgaismojumam	100
Atdzesēšanai un saldēšanai	50
Vēdināšanai	75
Apsildei	-
Citiem mērķiem	-
Kopā	500

Ūdens lietošana

11.tabula

Ūdens avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (m ³ /gadā)	Atdzesēšanai (m ³ /gadā)	Ražošanas procesiem (m ³ /gadā)	Sadzīves vajadzībām (m ³ /gadā)	Citiem mērķiem (m ³ /gadā)
1. No ārējiem piegādātājiem	4500	-	3600	900	-
2. No īpašniekam piederoša urbuma	-	-	-	-	-
3. Ezers vai upe	-	-	-	-	-
4. Jūras ūdens	-	-	-	-	-
5. Citi avoti	-	-	-	-	-
Kopā:	4500	-	3600	900	-

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

12.tabula

Emisijas avota	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota un emisijas raksturojums						
		Ģeogrāfiskās koordinātes		Avota augstums	Avota iekšējais diametrs	Gāzu plūsma	Emisijas temperatūra	Emisijas ilgums h/gadā
Kods	Nosaukums	Z platums	A garums	m	m	Nm ³ /h	oC	
A1	Benzīna un dīzeļdegvielas rezervuāru un uzpildes iekārtu laukums	56 °30'59" 56°30'57" 56°30'58" 56°30'58"	25°51'22" 25°51'24" 25°51'25" 25°51'24"	0-6	DUS laukums 55 × 35 m		5,3	2593 h/gadā
A2	SOG uzpildes un uzglabāšanas laukums	56 °30'57" 56°30'58" 56°30'58" 56°30'57"	25°51'23" 25°51'24" 25°51'24" 25°51'23"	0-6	GUS laukums 10 × 10 m		5,3	231 h/gadā

No emisijas avotiem gaisā emitētās vielas

13.tabula

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums					Piesārņojošā viela		Emisiju raksturojums pirms attīrīšanas			Gāzu attīrīšanas iekārtas			Emisiju raksturojums pēc attīrīšanas		
nosaukums	tips	emisijas avota kods	darbības ilgums, h		vielas kods	nosaukums	g/s	mg/m ³	t/gadā	nosaukums tips	efektivitāte, %		g/s	mg/m ³	t/gadā
			dnn	gadā							pro-jektētā	fak-tiskā			
Benzīna un dīzeļdegvielas rezervuāru un uzpildes iekārtu laukums	Laukum-veida 55×35 m	A1	7,1	2593	230001	GOS, t.sk.:	3,2120	-	2,3261	-*	-*	-*	3,2120	-	2,3261
					043003	Benzols	0,0080	-	0,0060				0,0080	-	0,0060
					043015	Toluols	0,0626	-	0,0285				0,0626	-	0,0285
					043016	1,2,4-trimetilbenzols	0,0956	-	0,0347				0,0956	-	0,0347
					041004	Cikloheksāns	0,0006	-	0,0010				0,0006	-	0,0010
					043007	Etilbenzols	0,0075	-	0,0030				0,0075	-	0,0030
					043009	m-ksilols	0,1351	-	0,0504				0,1351	-	0,0504
					041007	n-heksāns	0,0052	-	0,0071				0,0052	-	0,0071
SOG uzpildes un uzglabāšanas laukums	Laukum-veida 10 x 10 m	A2	0,6	231	041015	Propāns-butāns**	10,93	-	0,0114	-	-	-	10,93	-	0,0114
					041002										

* Benzīna nolīšanai uzglabāšanas rezervuārā uzstādīta pirmās pakāpes tvaiku savākšanas sistēma „Stage -1”, bet benzīna uzpildes pistolēm – „Stage-2”, taču tā kā emisijas avoti pieņemti kā laukumveida avots, „Stage-1” un „Stage-2” sistēmas šajā tabulā netiek uzrādītas

Piesārņojošo vielu emisiju limitu projekts

15.tabula

Emisijas avots				Piesārņojošā viela					O2 %
Nr. p.k.	nosaukums	ģeogrāfiskās koordinātas		nosaukums	kods	g/s	mg/m3	t/gadā	
		Z platums	A garums						
1.	Benzīna un dīzeļdegvielas rezervuāru un uzpildes iekārtu laukums 45 × 35 m (A1)	56°30'59" 56°30'57" 56°30'58" 56°30'58"	25°51'22" 25°51'24" 25°51'25" 25°51'24"	GOS, t.sk.	230001	3,2120	-	2,3261	-
				Benzols	043003	0,0080	-	0,0060	
				Toluols	043015	0,0626	-	0,0285	
				1,2,4 trimetilbenzols	043016	0,0956	-	0,0347	
				Cikloheksāns	041004	0,0006	-	0,0010	
				Etilbenzols	043007	0,0075	-	0,0030	
				m-ksilols	043009	0,1351	-	0,0504	
				n-heksāns	041007	0,0052	-	0,0071	
2.	SOG uzpildes un uzglabāšanas laukums 10 x 10 m (A2)	56°30'57" 56°30'58" 56°30'58" 56°30'57"	25°51'23" 25°51'24" 25°51'24" 25°51'23"	Propāns- butāns	041015	10,93	-	0,0114	-
					041002				

Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

17.tabula

Novadišanas vietas nosaukums un adrese (vieta)	Novadišanas vietas identifikācijas numurs	Novadišanas vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Saņemošais ūdensobjekts			Notekūdeņu daudzums		Novadišanas ilgums (stundas diennaktī vai dienas gadā)
		Z platums	A garums	nosaukums	ūdens saimnieciskā iecirkņa kods	ūdens caurtece (m ³ /h)	m ³ /d (vidēji)	kubikmetri gadā (vidēji)	
Lietus ūdeņu (no jumtiem un no DUS teritorijas) novadišana Rīgas iela 218G, Jēkabpils	A800368	56°31'03"	25°51'48"	Donaviņas upe	43131	-	0,78	286	24 h/dnn 365 d/gadā

Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtām

18.tabula

Izplūdes vietas numurs un adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Cita uzņēmuma (uzņēmējiesabiedrības) ūdens attīrīšanas iekārtu nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)		Izplūdes ilgums (stundas dienā vai dienas gadā)
		Z platums	A garums		m ³ /dnn	m ³ /gadā	
Jēkabpils, Rīgas iela 218a	Jēkabpils pilsētas kanalizācija	56°30'58"	25°51'21"	Sadzīves un ražošanas notekūdeņu novadišana SIA „Jēkabpils ūdens” centralizētajos kanalizācijas tīklos	~12,33	4500	24 h/dnn; 365 dnn/gadā

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

21.tabula

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (t/gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)				Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmējība)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējība)	kopā
				galvenais avots	t/gadā			dau-dzums	R-kods	dau-dzums	D-kods		
190802	Atkritumi no smilšu uztvērējiem	nav bīstami	tehnoloģiskajā iekārtā	lietus un automazgātavas notekūdeņu attīrīšana	25	-	25	-	-	-	-	25	25
130507	Elļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām	bīstami	tehnoloģiskajā iekārtā	lietus un automazgātavas notekūdeņu attīrīšana	35	-	35	-	-	-	-	35	35
150202	Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	bīstami	0,03	Absorbenta materiāli	0,08	-	0,08	-	-	-	-	0,08	0,08
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	nav bīstami	0,4	klienti un personāls	90	-	90	-	-	-	-	90	90

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

22.tabula

Atkritumu u klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (t/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
190802	Atkritumi no smilšu uztvērējiem	nav bīstami	netiek uzglabāti, tiek nodoti atkritumu apsaimniekotajam uzreiz pēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tīrīšanas	25	autotransports	Uzņēmums, kuram ir attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas atļauja	Uzņēmums, kuram ir attiecīgā atļauja atkritumu apsaimniekošanai
130507	Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām	bīstami	netiek uzglabāti, tiek nodoti atkritumu apsaimniekotajam uzreiz pēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tīrīšanas	35	autotransports	Uzņēmums, kuram ir attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas atļauja	Uzņēmums, kuram ir attiecīgā atļauja atkritumu apsaimniekošanai
150202	Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	bīstami	konteiners	0,080	autotransports	Uzņēmums, kuram ir attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas atļauja	Uzņēmums, kuram ir attiecīgā atļauja atkritumu apsaimniekošanai
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	nav bīstami	konteiners	90	autotransports	Uzņēmums, kuram ir attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas atļauja	Uzņēmums, kuram ir attiecīgā atļauja atkritumu apsaimniekošanai



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404
tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Daugavpili

	Nr.	4.6.2.-25./34622/
Uz	14.12.2018.	Nr. 2.5-10/2947

Valsts vides dienesta
Daugavpils reģionālajai
vides pārvaldei

Par B kategorijas piesārņojošas darbības iesniegumu

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļa (turpmāk – Inspekcija) savas kompetences ietvaros izskatīja SIA „Circle K Latvia” Iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai (turpmāk – Iesniegums). Iesnieguma iesniegšanas iemesls – atļaujas saņemšana esošai piesārņojošai darbībai.

SIA „Circle K Latvia” (turpmāk – uzņēmums) degvielas uzpildes stacija un automazgātava atrodas Rīgas ielā 218 G, Jēkabpilī. Degvielas uzpildes stacija (turpmāk – DUS) mazumtirdzniecībā realizē benzīnu, dīzeļdegvielu, sašķidrināto ogļūdeņražu gāzi (propānu – butānu) un AdBlue®. Benzīns, dīzeļdegviela un sašķidrinātā ogļūdeņražu gāze (propāns – butāns) tiek uzglabāts hermētiski noslēgtās tvertnēs, teritorijā uzstādītas četras tipa dubultsienīgu pazemes degvielas tvertnes benzīna un dīzeļdegvielas glabāšanai. Katras tvertnes ietilpība ir 40 m³. Sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes (propāns – butāns) uzglabāšanai uzstādītas 2 virszemes tvertnes – sašķidrinātās gāzes rezervuāri (ar 6,7 m³ tilpumu katrs). Mazumtirdzniecībā plānots gada laikā pārdot līdz 3000 t benzīnu, 4000 t dīzeļdegvielas, 500 m³ sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes (propāns – butāns) un 2180 t AdBlue®. Uzņēmums darbojas nepārtrauktā režīmā – 365 dienn/gadā. Atbilstoši aktuālajam Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumam uzņēmums atrodas darījumu iestāžu apbūves teritorijā ar autoservisu un DUS.

Sadzīves atkritumu tiek nodoti SIA „Jēkabpils pakalpojumi”, videi kaitīgās preces SIA „Zaļā josta”, bet bīstamie atkritumi no lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekošanas SIA „Lautus”. Izlijušo naftas produktu savākšanai gadā izlieto vidēji 0,08 t absorbenta. Izlietoto absorbenta materiālu īslaicīgi uzglabā kā bīstamos atkritumus speciālā, atbilstoši marķētā konteinerā.

Siltumenerģijas ieguvei tiek izmantota dabas gāze, kas DUS nonāk no A/S „Latvijas Gāze” gāzesvada. Maksimālais dabas gāzes patēriņš ir 25 000 m³/gadā.

Ūdens tiek lietots sadzīves un automazgātavas vajadzībām, gada laikā izmanto līdz 4500 m³ ūdens, ko, pamatojoties uz noslēgto līgumu, piegādā SIA „Jēkabpils ūdens”. Smilts (līdz 25 t/a) un piesārņotā eļļas - ūdens maisījuma (līdz 35 t/a) atkritumi veidojas attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā, attīrot novadītos ūdeņus, kas satek no lietus kanalizācijas un automazgātavā izmantotā ūdens. Līdz šo atkritumu utilizācijai smilšu un piesārņotā eļļas - ūdens maisījuma pagaidu uzglabāšana notiek DUS uzstādītajās attīrīšanas iekārtās - eļļas atdalītājos un smilšu ķērājos.

2018. gada novembrī ir izstrādāts Stacionāro piesārņojuma avotu emisiju limitu projekts. Uzglabāšanas tvertnu uzpildīšanas un uzglabāšanas, kā arī automašīnu bāku uzpildes laikā notiek gaistošo organisko savienojumu emisija gaisā. Uzglabājot un realizējot 3000 t benzīna un 4000 t dīzeļdegvielas, gada laikā atmosfērā nonāks 2,3261 t gaistošo organisko savienojumu t.sk. 0,006 t

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

benzola, 0,0285 t toluola, 0,003 t etilbenzola, 0,0347 t 1,2,4-trimetilbenzola, 0,0010 t cikloheksāna, 0,0504 t m-ksilola, 0,0071 t n-heksāna tvaiku, bet realizējot līdz 500 m³ sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes (autogāzes) – 0,0114 t propāna – butāna tvaiku. Maksimālā emisija tiks novērota, kad sešās vieglajās automašīnās tiks uzpildīts benzīns, divās kravas automašīnās dīzeļdegviela, pazemes tvertnēs tiks noliets benzīns un dīzeļdegviela, kā arī viena vieglā automašīna uzpildīsies ar autogāzi. Maksimālā emisija aprēķināta, ņemot vērā maksimālās sūkņu jaudas. Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanu nav lietderīgi veikt propānam un butānam, jo šīm vielām nav noteikts robežlielums, bez tam iespējamā maksimālā emisija DUS teritorijā nepārsniegs 0,0114 t/a (31,2 grami diennaktī).

Iesnieguma 20. tabula „Trokšņa avoti un to rādītāji” nav aizpildīta, bet iesnieguma 22. punktā Monitorings norādīts, ka balstoties uz teritorijas novietojumu un trokšņa avotu raksturojumu, nav nepieciešams īstenot arī trokšņa monitoringu.

Pamatojoties uz Iesniegumā minēto informāciju un apliecinājumu par tās patiesumu un precīzumu, Inspekcija sniedz zemāk minētos priekšlikumus SIA „Circle K Latvia” B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. DA10IA0008 pārskatīšanai:

1. veikt darbību tā, lai neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību;
2. ievērot Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasības un nodrošināt apkārtējo apdzīvoto teritoriju trokšņa līmeņu rādītāju atbilstību 2. pielikumā noteiktiem trokšņa robežlielumiem.

Sabiedrības veselības departamenta
Latgales kontroles nodaļas vadītāja

Ludmila Vainiņa

Evija Lāce, tālrunis 65231104
evija.lace@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

F001-v2