Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI NR. JE15IB0030

Komersanta nosaukums: **SIA "Ainavas Nams"**
Juridiskā adrese: **Ainavas iela 2A-28, Rīga, LV-1084**
Vienotais reģistrācijas numurs: **40203328328**
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **29.06.2021**
Reģistrācijas datums komercreģistrā: **29.06.2021**
Iekārta, operators: **Biogāzes un koģenerācijas stacija Rūpniecības 2D, Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, SIA " Ainavas Nams "**
Adrese: **Rūpniecības iela 2D, Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV–3711**
Tālruņa numurs: **+371 27727751**
Elektroniskā pasta adrese: ***eAdrese***
Teritorijas kodi: **0028430 Bēnes pagasts**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam:
5.11. iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un atkritumi no lopkautuvēm) uzglabāšanai, reģenerācijai vai apstrādei (arī iekārtas kompostēšanai un biogāzes iekārtas), kuru uzņemšanas jauda ir 30 un vairāk tonnu dienā.

2. pielikumam:
1.1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0.2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: **26/05/2015**

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: **01/07/2022, 10/11/2023**

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai.

Izsniegšanas datums: **14/07/2015** Izsniegšanas vieta: **Daugavpils**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **02/09/2022, 28/12/2023, 13/12/2024, 17/02/2025, 06/02/2026**

Atļauju pārvaldes
Piesārņojuma un dabas resursu departamenta direktore I. Plociņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Valsts vides dienesta ģenerāldirektoram, iesniegumu par apstrīdēšanu iesniedzot Valsts vides dienestā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, e-pasts: pasts@vvd.gov.lv vai izmantojot e-Adresi. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9. panta otro daļu atļauja ir uzskatāma par paziņotu otrajā darba dienā pēc tās nosūtīšanas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu" 32. panta 3.[1] daļu.

Saturs

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju 4
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja. 4
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš. 4
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas. 4
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju. 4
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja. 4
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi 5
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai 5
6.1. darbība un vadība 5
6.2. darba stundas 6
7.Resursu izmantošana 6
7.1. ūdens 6
7.2. enerģija 8
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli 8
8. Gaisa aizsardzība 10
8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības 10
8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti 14
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība 14
8.4. smakas 14
8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes) 15
8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem 16
8.7. gaisa monitorings 16
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija 16
8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām 16
9. Notekūdeņi 17
9.1. izplūdes, emisijas limiti 17
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība 17
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes) 17
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē 17
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija 17
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām 18
10. Troksnis 18
10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai 18
10.2. trokšņa emisijas limiti 18
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes) 18
10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām 18
11. Atkritumi 18
11.1. atkritumu veidošanās 18
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi 22

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....23
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.....23
11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums.....23
11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas.....23
12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.....23
13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.....24
14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.....24
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....24
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.....25
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu25
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.....25

Pielikumi:

1. Iesniegums ar novērtējumu (Iesniegumā minētie pielikumi, kas nav ietverti sadaļās „Dienesta novērtējums" netiek publicēti).
2. Saņemtie/nosūtītie dokumenti un norādes uz datumiem.
3. Atrašanās vieta karte.
4. Smaku emisiju avotu izvietojums kartē.
5. Ģenerālais plāns - ēku un ražotņu novietojums teritorijā.
6. Biogāzes koģenerācijas stacijas ražošanas procesa principiālā shēma.
7. Ūdens izmantošanas bilance.
8. Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Zemgales kontroles nodaļas 21.11.2023. vēstule Nr.2.4.9.-25./392.
9. Dobeles novada pašvaldības 21.11.2023. vēstule Nr.2.5/2023/5271.

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

1. Likums "Par piesārņojumu".
2. MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai".

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.JE15IB0030 (turpmāk – tekstā – Atļauja) izsniegta 14.07.2015. uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.

Iesniegums Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta (turpmāk – Dienests) Atļauju pārvaldē:

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai" (turpmāk – Noteikumi Nr.1082) 4.2.punktu;
- mēneša laikā pēc likuma „Par piesārņojumu" 32.panta trešās daļas 1., 3., 4. vai 8.punktā minēto apstākļu atklāšanas.
- ne vēlāk kā 20 dienu laikā no Dienesta pieņemtā lēmuma par Atļaujas nosacījumu pārskatīšanas un atjaunošanas procedūras uzsākšanu saņemšanas dienas saskaņā ar Noteikumu Nr.1082 63.1. un 65.punktu.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

Dobeles novada pašvaldībai;
Veselības inspekcijai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Uzņēmumam nav izsniegtas citas atļaujas, kuras aizstātu šī atļauja.

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

6.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus no Veselības inspekcijas un pašvaldības.

6.1.1. Atļauja izsniegta SIA „Ainavas Nams" biogāzes ražotnei Rūpniecības iela 2D, Bēnē, Bēnes pagastā, Dobeles novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 46500050357, būvju kadastra apzīmējumi 46500050021023, 46500050424007, 46500050424008):

- Izejvielu 36 500 t/gadā pieņemšanai;
- Saražotā digestāta daudzumam (29 500 t/gadā);
- Biogāzes sadedzināšanai (5 298 048 m^3 gadā);
- Biogāzes sadedzināšanas koģenerācijas iekārtu ar kopējo ievadīto siltuma jaudu 2.994 MW (trīs *2G Energietechnik GmbH*);
- koģenerācijas iekārtas *agenitor 212 – D 273*, katra ar elektrisko jaudu 400 kW un siltuma jaudu 445 kW (katrai), darbībai;
- Ūdens sildāmā katla AK – 1300 ar jaudu 1.3 MW (nominālā ievadītā siltuma jauda 1.625 MW); kurināmais – koksne – 2 778 t/gadā
- Biogāzes sadedzināšanas lāpas darbībai;
- Pazemes ūdens ieguvei līdz 7 402 m^3/gadā jeb 20,28 m^3/dnn).

(pārskatīts 06.02.2026.)

6.1.2. Atļauja attiecas uz visām SIA „ Ainavas Nams" darbības procesā izmantojamām iekārtām un to ekspluatāciju, ka arī uz citām ar pamatdarbību saistītām darbībām. *(pārskatīts 06.02.2026.)*

6.1.3. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši Atļaujas pielikumā norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, šīs Atļaujas „C" sadaļas nosacījumiem un Atļaujas pielikumiem.

6.1.4. ***Katru gadu līdz 1.aprīlim*** iesniegt Dienestā gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, vides monitoringu, to izvērtējumu, ņemot vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/, sadaļā „Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas", „Monitoringa gada pārskatu forma". Pārskatam pievienot informāciju par izmantotajiem izejmateriāliem, ķīmiskajām vielām un maisījumiem atbilstoši šī Atļaujas 2. un 3. tabulai.

6.1.5. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, t.sk. traucējošām smakām vai trokšņiem; noskaidrot piesārņojuma vai traucējošo trokšņu vai smaku rašanās cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Dienestu.

6.1.6. ***Katru gadu līdz 1.martam*** Nodrošināt ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu "Veidlapa Nr.2–Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu" , "Veidlapa Nr.2–Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību", „Veidlapa Nr.3–Atkritumi. Pārskats

par atkritumiem" *par iepriekšējo kalendāra gadu* iesniegšanu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē www.meteo.lv tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām.
6.1.7. Atļauja ir spēkā, ja ir nodrošināts finanšu nodrošinājums. Finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu atļaujas darbības laiku. Ja atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai Valsts vides dienestam atbilstoši normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā. ***Vismaz trīs nedēļas pirms finanšu nodrošinājuma termiņa beigām iesniegt Dienestā finanšu nodrošinājumu nākošajam periodam.***
6.1.8. **Reizi ceturksnī, līdz nākamā mēneša 20.datumam** veikt dabas resursu nodokļa par gaisa piesārņošanu no avotiem A1,A2,A3 un A4, kas norādīti 12.tabulā aprēķinu, izmantojot stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā norādītās metodikas un nomaksāt nodokli Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli.
6.1.9. Ražošanas darbības laikā nodrošināt darbinieku drošības un veselības aizsardzības prasības atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām darba vietās.

6.2. darba stundas
6.2.1. Nodrošināt bioreaktora – fermentera darbību nepārtrauktā 24 h/dnn režīmā.
6.2.2. Energoiekārtas darbināt atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām un veikt atbilstošu procesu kontroli, lai nodrošinātu iekārtu efektīvu darbību.

7.Resursu izmantošana

7.1. ūdens
7.1.1. Atļautais ūdens ieguves daudzums – 7402 m^3 gadā.
7.1.2. Ūdens ieguvei izmantojams operatora pārziņā esošais artēziskais urbums Artēziskā aka "Rūpniecības iela 2D" SIA „Zemgales enerģijas parks", Bēne; LVĢMC DB „Urbumi" LVĢMC Nr. DB 13126; P201174).
7.1.3. Ūdens resursu ieguvi, uzskaiti un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par ūdens resursu lietošanu un dabas resursu nodokli, šīs atļaujas 9. un 11.tabulā norādītajiem apjomiem.
7.1.4. Ievērot normatīvajos aktos par aizsargjoslām noteiktos aprobežojumus un aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām, it īpaši stingrā režīma aizsargjoslu, kurā aizliegta jebkāda veida saimnieciskā darbība (teritorijas piegružošana, piesārņošana).
7.1.5. Stingrā režīma aizsargjoslai ap ūdens ņemšanas vietu:
- nodrošināt virszemes ūdens noteci no aizsargjoslas;
- jābūt labiekārtotai;
- jābūt iežogotai.

7.1.6. Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks par 1,5 m un uz tā jābūt informatīvai zīmei ar uzrakstu „Nepiederošiem ieeja aizliegta" (atbilstoši normatīvajiem aktiem par aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodiku noteiktajam).

7.1.7. Iegūtā ūdens patēriņa uzskaiti veikt ne retāk kā vienu reizi mēnesī, datus ierakstīt ūdens resursu ieguves instrumentālās uzskaites žurnālā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
7.1.8. Reizi mēnesī uzņēmuma atbildīgai amatpersonai ar parakstu apliecināt ierakstu pareizību ūdens resursu ieguves instrumentālās uzskaites žurnālā un to atbilstība mēraparatūras rādījumiem.
7.1.9. Urbuma ekspluatācijas žurnālā atzīmēt visus datus, kas saistīti ar urbumu konstrukcijas, dziļuma un ražības izmaiņām, sūkņa nomaiņu un tā iegremdēšanas dziļumu, kā arī citu parametru izmaiņām.
7.1.10. Veikt pazemes ūdens monitoringu (kvantitātes un kvalitātes novērojumus).

- Ūdens patēriņu pazemes ūdens ieguvei ***vienu reizi mēnesī*** noteikt pēc ūdens mērītāja rādījumiem, reģistrējot tos ūdens ieguves tiešās uzskaites žurnālā. Katra ieraksta pareizību un atbilstību ar parakstu apliecināt atbildīgajai amatpersonai.
- Ūdens ieguves uzskaitei izmantot standartizētu vai metroloģiski pārbaudītu ūdens ieguves uzskaites mēraparatūru. Ierakstu pareizību uzskaites žurnālā apliecināt un uzrādīt valsts vides inspektoram objekta pārbaudes laikā.
- **Sākot no 2023.gada reizi 5 gados** veikt pazemes ūdens kvalitātes pārbaudi urbumam no šīs Atļaujas 9.tabulas, nosakot šādus rādītājus: permanganāta indeksu, Cl^-, SO_4^{2-}, Fe_{kop}, Mn, NH_4^+.
- Pazemes ūdens kvalitātes testēšanu veikt akreditētā laboratorijā, izmantojot akreditētas testēšanas metodes.

9.Tabula. Ūdens ieguve

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs	Ūdens ieguves avota nosaukums un atrašanās vieta (adrese)	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Ūdens ieguves avota saimnieciskā iecirkņa kods	Ūdens ieguves avota teritorijas kods	Ūdens daudzums kubikmetri dienā	Ūdens daudzums kubikmetri gadā
LVĢMC DB 13126 P 201174	Rūpniecības iela 2D, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads	56.28518	23.03242	382271	0028430 Bēnes pagasts	20.28	7402

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No īpašniekam piederoša urbuma	7402	0	7300	102	0

7.2. enerģija

7.2.1. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem.
7.2.2. Kurināmā izmantošana atļauta saskaņā ar 4.tabulā dotajiem datiem.
7.2.3. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti papīra veidā, vai elektroniski, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Koksne(t)	2778	0	0	2778	0	0
Dīzeļdegviela(t)	6.6	0.1	0	0	6.6	0
Biogāze (m3)*	5298048			*		*

* Precizēts atbilstoši iesniegumā sniegtais informācijai par biogāzes ražošanas apjomu un izmantošanas veidu.

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

7.3.1. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanu, uzskaiti, marķēšanu un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem noteiktajām prasībām.
7.3.2. Veikt izejmateriālu aprites rakstisku vai elektronisku uzskaiti (nosaukums, daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas), vismaz reizi mēnesī rezultātus ierakstot žurnālā.
7.3.3. Darbības ar ķīmiskajām vielām, maisījumiem un citiem materiāliem, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kas nav klasificēti kā bīstami, veikt atbilstoši šīs atļaujas 2.tabulai.
7.3.4. Darbības ar bīstamām ķīmiskām vielām un maisījumiem, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpprodukts vai gala produktos, veikt atbilstoši šīs atļaujas 3.tabulai. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem, ievērot drošības datu lapās norādītās vides aizsardzības prasības.
7.3.5. Nodrošināt drošības datu lapas bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumā nodrošināt valsts valodā.
7.3.6. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem atļauts veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un produktiem.
7.3.7. Visus Operatora darbības nodrošināšanai nepieciešamos izejmateriālus un palīgmateriālus uzglabāt tā, lai novērstu jebkādu gaisa, ūdens vai

augsnes piesārņojumu.
7.3.8. Ja plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu un maisījumu daudzums pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jāiesniedz iesniegums Dienestā limita izmaiņām ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
7.3.9. Visām bīstamajām ķīmiskajām vielām, kas iekļautas 3.tabulā, jābūt pieejamām drošības datu lapām latviešu valodā.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami*

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Šķidrmēsli	organiska viela	fermentācija	netiek uzglabātas	11000
Skābbarība	organiska viela	fermentācija	skābbarības krātuvē	15000
Graudu milti	organiska viela	fermentācija	netiek uzglabātas	2000
Piena pārstrādes blakusprodukti	organiska viela	fermentācija	netiek uzglabātas	4000
Piena produktu ražošanas atkritumi - notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas un citi šīs grupas atkritumi	organiska viela	fermentācija	netiek uzglabātas	4000
Spirta un alus drabiņas	organiska viela	fermentācija	netiek uzglabātas	2000
Organiskie atkritumu (cukurbiešu graizījumi)	organiska viela	fermentācija	netiek uzglabātas	4100
Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli (pārtikas atkritumi)	organiska viela	fermentācija	netiek uzglabātas	8000
Glicerīns, augu eļļas, GUMS	organiska viela	fermentācija	netiek uzglabātas	6200
Gaļas, zivju un citu dzīvnieku valsts izcelsmes produktu ražošanas un apstrādes atkritumi	Organiska viela	fermentācija	Netiek uzglabāts	2285

* *pārskatīta 22.12.2023.*

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Etilēngliko ls	organiska viela	Koģenerācijas dzinēju dzesēšanas sistēmā, dzesēšanas kontūra papildināšanai	203-473-3	107-21-1	Acute Tox. 4 akūts toksiskums	H302	GHS07	-	0,01 t, plastmasas kannās	1
Eļļa Mobil Pegasys 1005	naftas produkti	Ražošanas iekārtu eļļošanai	278-012-2	74869-22-0	Acute Tox. 4 akūts toksiskums	H303	-	-	1 7, metāla tvertnes	3
Dīzeļdegviela	naftas produkti	Iekšējā transporta vajadzībām	269-822-7	68334-30-5	Acute Tox. 4 akūts toksiskums	H226, H315, H332, H351, H304, H373, H411	GHS02, GHS08, GHS07, GHS09	P261, P280, P301+310, P331, P501	netiek uzglabāta	6.5
Dzelzs hlorīds	neorganiska viela	Sēra satura samazināšanai gāzē	231-729-4	7705-08-0	Acute Tox. 4 akūts toksiskums	H290, H302	GHS05 GHS07	P280, P305+P351+P338	1 m3, plastmasas kubi	5

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības

8.1.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā un to robežvērtības no emisijas avotiem A1, A2, A3, A4 atbilstoši 15.tabulai.

8.1.2. Sadedzināšanas iekārtas ekspluatēt, lai izplūdes gāzēs netiek pārsniegtas normatīvajos aktos noteiktās emisijas robežvērtības.

8.1.3. **Līdz 01.01.2027.** iesniegt Dienestā pasākumu plānu, kā tiks nodrošinātas sadedzināšanas iekārtas (emisijas avots A4) izplūdes gāzu atbilstība MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" 4. pielikuma III daļā putekļu jeb daļiņu norādītajām robežvērtībām.
8.1.4. **Līdz 01.06.2029.** iesniegt Dienestā iesniegumu Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai, iesniegumam pievienojot aktualizētus aprēķinus, nodrošinot atbilstību Noteikumu Nr.17 4.pielikuma III daļā norādītajām putekļu jeb daļiņu robežvērtībām Atļaujas C sadaļas 8.1.3. punktā minētajā plānā paredzēto un veikto pasākumu rezultātā.

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm3/h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Koģenerācijas iekārta agenitor 212 – D 273 ar ievadīto siltuma jaudu0.998 MW	259902.862	441919.187	10	200	3420	180	24	8760
A2	Koģenerācijas iekārta agenitor 212 – D 273 ar ievadīto siltuma jaudu0.998 MW	259902.862	441919.187	10	200	3420	180	24	8760
A3	Koģenerācijas iekārta	259902.862	441919.187	10	200	3420	180	24	8760

	agenitor 212 – D 273 ar ievadīto siltuma jaudu0.998 MW								
A4	Ūdenssildāmais katls AK – 1300 ar ievadīto siltuma jaudu 1.625 MW	259902.862	441919.187	25	2000	2196	180	24	4848
A5	Skābbarības uzglabāšanas laukums/kaudze	259898.374 259898.492 259925.784 259904.174	441962.308 441953.747 441968.659 441977.788	1	Laukuma avots 4, mx 25m	-	5,9	24	8760
A6	Izejvielu pieņemšanas tvertne	259942.086 259942.102 259946.859 259942.838	441948.801 441947.631 441949.852 441950.783	3,4	laukuma avots 3, mx9m	-	5,9	24	8760

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m^3	Piesārņojošās vielas t/a	O_2%
Koģenerācijas iekārta agenitor 212	259902.862	441919.187	020028 Oglekļa dioksīds	***	150* 150**	***	15

– D 273 ar ievadīto siltuma jaudu 0.998 MW *Emisijas avots A1*			020038 Slāpekļa dioksīds	***	350* 250**	***	15
			020032 Sēra dioksīds		200* 100**		
Koģenerācijas iekārta agenitor 212 – D 273 ar ievadīto siltuma jaudu 0.998 MW *Emisijas avots A2*	259902.862	441919.187	020028 Oglekļa dioksīds	***	150* 150**	***	15
			020038 Slāpekļa dioksīds	***	350* 250**	***	15
			020032 Sēra dioksīds	***	200* 100**	***	
Koģenerācijas iekārta agenitor 212 – D 273 ar ievadīto siltuma jaudu 0.998 MW *Emisijas avots A3*	259902.862	441919.187	020028 Oglekļa dioksīds	***	150* 150**	***	15
			020038 Slāpekļa dioksīds	***	350* 250**	***	15
			020032 Sēra dioksīds	***	200* 100**	***	
Ūdenssildāmais katls AK – 1300 ar ievadīto siltuma jaudu 1.625 MW *Emisijas avots A4*	259902.862	441919.187	020028 Oglekļa dioksīds	***	2000**** 1000*****	***	6
			020038 Slāpekļa dioksīds	***	600**** 650*****	***	6
			200001 Cietās izkliedētās daļiņas	***	1000**** 50*****	***	6
			200002 PM10i	***		***	6
			200003 PM2,5ii	***		***	6

Skābbarības uzglabāšanas laukums/kaudze *Emisijas avots A5*	259898.374 259898.492 259925.784 259904.174	441962.308 441953.747 441968.659 441977.788	230031 Smakas	843.75		26600000000	
Izejvielu pieņemšanas tvertne *Emisijas avots A6*	259942.086 259942.102 259946.859 259942.838	441948.801 441947.631 441949.852 441950.783	230031 Smakas	60.75		1915812000	

Piezīmes:
** līdz 31.12.2026. saskaņā ar MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" 7. pielikuma III. tabulu.*
***no 01.01.2027. saskaņā ar MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" 7. pielikuma IV. tabulu.*
****saskaņā ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas" 27.punkta prasībām C kategorijas piesārņojošām darbībām nodokli par visu piesārņojošo vielu apjomu aprēķina pēc nodokļa likmēm kā par piesārņojošo vielu emisijām limita ietvaros un pārskatā par aprēķināto dabas resursu nodokli izdara atzīmi „bez limita".*
***** līdz 31.12.2029. saskaņā ar MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" 5.pielikumu.*
****** no 01.01.2030. saskaņā ar MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" 4.pielikuma III.tabulu.*

8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

8.2.1. Lai ierobežotu piesārņojošo vielu emisiju no neorganizētiem emisiju avotiem, veikt regulāru biogāzes ražošanas iekārtu hermētiskuma pārbaudes un nekavējoties novērst atklātos trūkumus.

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

8.3.1. Ražošanas iekārtas darbināt saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem, lai netiktu pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi.

8.3.2. Ievērot koģenerācijas iekārtu tehnoloģiskos procesus un darbināt tās saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem:

- uzturēt sadedzināšanas procesu optimālā režīmā;
- atļauta tāda kurināmā sadedzināšana, kas ir saskaņā ar stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā norādīto.

8.3.3. **Aizliegts vidē novadīt biogāzi bez sadedzināšanas!**

8.3.4. Regulāri veikt ražošanas iekārtu vizuālo apskati un tehnisko apkopi, lai savlaicīgi konstatētu un novērstu ekspluatācijas noteikumu pārkāpumus.

8.4. smakas

8.4.1. Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt vidi un cilvēku veselību ietekmējošas smakas.

8.4.2. Nodrošināt normatīvos aktos noteikto smaku mērķlieluma ievērošanu. Operators ir atbildīgs par smakas koncentrācijas novērtēšanu

piesārņojošās darbības veikšanas laikā.
8.4.3. Veicot izmaiņas piesārņojošā darbībā, piemēram, izbūvējot jaunas iekārtas, izstrādāt smaku emisiju limita projektu.
8.4.4. Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs darba dienu laikā sniegt informāciju Dienestam.
8.4.5. Ja par uzņēmuma darbību iepriekšējā gada laikā saņemtas vismaz trīs pamatotas sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos, un izstrādāt smaku emisijas limita projektu.
8.4.6. Mērījumu rezultātus un to izvērtējumu 10 dienu laikā pēc rezultātu saņemšanas iesniegt Dienestā izvērtēšanai.
8.4.7. Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.
8.4.8. Lai maksimāli novērstu smaku emisijas, nodrošināt, ka bioreaktoros notiek substrāta pārstrāde, atbilstoši sastādītajai receptūrai un temperatūrai. Par neparedzētiem gadījumiem tehnoloģiskajā procesā vai, kad nepieciešama ārkārtas bioreaktoru iztukšošana, nekavējoties informēt Dienestu.
8.4.9. Nodrošināt substrāta pārstrādes procesa kontroles uzskaiti, fiksējot fermentācijas procesa temperatūru un bioreaktorā ievadīto izejvielu veidu un apjomu.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
8.5.1. Katru ceturksni gaisu piesārņojošo vielu emisiju daudzumu noteikt aprēķinu ceļā no avotiem, kas norādīti 12.tabulā (A1,2,A3,A4), atbilstoši MK 07.01.2021. noteikumu Nr.17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" 9.punkta 9.1.apakšpunktā un 1.pielikumā noteiktajam.
8.5.2. Aprēķinu rezultātus un aprēķinam nepieciešamos izejas datus reģistrēt piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentos (reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties, uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins). Datorizētas uzskaites gadījumā izdruku no elektroniskās formas veikt pēc inspektora pieprasījuma.
8.5.3. Veikt piesārņojošo vielu emisiju mērījumus no emisijas avotiem (A1, A2, A3, A4) atbilstoši 24.A tabulā norādītajiem parametriem un regularitātei.

24. A tabula. Monitorings

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
A1 (koģenerācijas	Fizikālie parametri (temperatūra, plūsma), Cietās daļiņas, t.sk. PM_{10} un $PM_{2,5,}$ oglekļa oksīds, slāpekļa oksīds, sēra dioksīds	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Pirmais mērījums līdz 2023.gada 7.janvārim 1x 5 gados (Nākamais mērījums 2028.gadā)	Akreditēta laboratorija*

iekārta)					
A2 (koģenerācijas iekārta)	Fizikālie parametri (temperatūra, plūsma), Cietās daļiņas, t.sk. PM_{10} un $PM_{2,5,}$ oglekļa oksīds, slāpekļa oksīds, sēra dioksīds	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Pirmais mērījums līdz 2023.gada 7.janvārim 1x 5 gados (Nākamais mērījums 2028.gadā)	Akreditēta laboratorija*
A3 (koģenerācijas iekārta iekārta)	Fizikālie parametri (temperatūra, plūsma), Cietās daļiņas, t.sk. PM_{10} un $PM_{2,5,}$ oglekļa oksīds, slāpekļa oksīds, sēra dioksīds	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Pirmais mērījums līdz 2023.gada 7.janvārim 1x 5 gados (Nākamais mērījums 2028.gadā)	Akreditēta laboratorija*
A4 (ūdens sildāmais katls)	Fizikālie parametri (temperatūra, plūsma), Cietās daļiņas, t.sk. PM_{10} un $PM_{2,5,}$ oglekļa oksīds, slāpekļa oksīds	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Pirmais mērījums līdz 2022.gada 31.decembrim 1x 3 gados (Nākamais mērījums 2026.gadā)	Akreditēta laboratorija*

** Veic akreditēta laboratorija kas ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis", vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditētā laboratorijā.*

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

8.6.1. Neizvest digestātu uz lauksaimniecībā izmantojamām zemēm laika periodā, kad ārgaisa temperatūra pārsniedz 25ºC.

8.6.2. Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus

8.7. gaisa monitorings

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

8.9.1. Uzstādot jaunas iekārtas vai mainot tehnoloģiskos procesus, kas attiecas uz iekārtu un var ietekmēt iekārtai piemērojamo emisijas

robežvērtību (piemēram, aprīkojuma maiņa), 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām iesniegt Dienestā iesniegumu Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai.

9. Notekūdeņi

9.1. izplūdes, emisijas limiti

9.1.1. Neattīrītu notekūdeņu un notekūdeņu dūņu nonākšana gruntī, virszemes ūdeņos un vidē ir aizliegta.
9.1.2. Sadzīves notekūdeņus novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar šīs Atļaujas 18. tabulu un noslēgto līgumu.

18.Tabula. Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

Izplūdes vietas numurs un adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums m^3/d (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Notekūdeņu daudzums m^3 gadā (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Izplūdes ilgums (stundas dienā vai dienas gadā)
Rūpniecības iela 2D, Bēne	-	56.2851	23.0325	SIA „Auces komunālie pakalpojumi”	0.28	102	24 h/d, 365 d/a

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

10. Troksnis

10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēka veselībai

10.2. trokšņa emisijas limiti
Nepārsniegt normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā noteiktos trokšņa robežlielumus.

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Saņemot par operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērījumu normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā.

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Mērījumu rezultātus iesniegt Veselības inspekcijai izvērtēšanai un Dienestam informācijai.

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veidošanās
Atļautie apsaimniekoto atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabāšanas (atļautie vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi un uzglabāšanas veidi) un nodošanas gada daudzumi noteikti atbilstoši šīs atļaujas 21. un 22.tabulām.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem*

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
020106 Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli (arī ar salmiem), kā arī notekūdeņi, kuri tiek savākti atsevišķi un apstrādāti citur	Nē	0	-	0	11000	11000	0	R3D	-	-	0	0
020501 Pārstrādei vai patēriņam nederīgi materiāli	Nē	0	-	0	7550	7550	0	R3D	-	-	0	0
020704 Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli	Nē	0	-	0	2000	2000	0	R3D	-	-	0	0
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	0.2	sadzīves procesi	2	0	2	-	-	-	-	2	2
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	0,125**	Skābbarības	0.5	0	0.5	-	-	-	-	0,5	0.5

			iepakojums									
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā	0,001**	Apgaismojuma spuldžu nomaiņa	0.004	0	0.004	-	-	-	-	0.004	0.004
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	0.6	Iekārtu apkope	3	0	3	-	-	-	-	3	3
020502 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas	Nē	0	-	0	3300	3300	0	R3D	-	-	0	3300
160107 Eļļas filtri	Jā	0.05	Iekārtu apkope	0.5	0	0.5	0	-	-	-	0.5	0.5
020304 Patērēšanai vai apstrādei nederīgi materiāli	Nē	0	-	0	4000	4000	0	R3D	-	-	0	4000
020203 Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli	Nē	0	-	0	9450	9450	0	R3D	-	-	0	9450
100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nē	0	katls	0	0	0	0	-	-	-	1	1
020202 Dzīvnieku audu atkritumi	Nē	0	-	0	875	875	0	R3D	-			875

020204 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas	Nē	0	-	0	1410	1410	0	R3D	-			1410
190809 Tauku un eļļas maisījums no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas satur tikai pārtikas eļļas un taukus	Nē	0	-	0	500	500	0	R3D	-			500
200125 Pārtikas eļļa un tauki	Nē	0	-	0	735	735	0	R3D	-			735
020301 Mazgāšanas, tīrīšanas, mizošanas, centrifugēšanas un atdalīšanas nogulsnes	Nē	0	-	0	100	100	0	R3D	-			100
190607 Biogāzes ieguves iekārtu atlikumi pēc biogāzes iegūšanas *(sausne bez mitrās masas)***	Nē	0	Biogāzes ražotne	29 500		29 500					29 500	29 500
190699 citi šīs grupas atkritumi - biogāzes ieguves iekārtu atlikumi pēc biogāzes iegūšanas***	Nē	0	Biogāzes ražotne									

** precizēta 17.02.2025.*

***Piezīme: pagaidu uzglabāšanas apjoms precizēts, dalot gada kopējo izejošo atkritumu plūsmas apjomu ar četri, jo atbilstoši normatīvo aktu prasībām atkritumus nav atļauts uzglabāt ilgāk par trim mēnešiem.*
**** Piezīme: Tiek klasificēti atkritumi, kuri netiek iestrādāti lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, ja digestāts tiek iestrādāts zemē, tas netiek klasificēts kā atkritumi.*

22.Atkritumu savākšana un pārvadāšana *(svītrota: 13.12.2024.)*

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi
11.2.1. Atkritumu apsaimniekošana – savākšana un uzglabāšana ir atļauta tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētās vietās – laukuma teritorijā ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu, un apstākļos, kas nerada kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam, atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.
11.2.2. Atkritumus līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam atļauts uzglabāt uzņēmuma teritorijā, speciāli aprīkotā vietā ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu, ***ne ilgāk kā trīs mēnešus*** kopš to rašanās laika, un pēc īslaicīgas uzglabāšanas nodot uzņēmumiem, kas nodarbojas ar attiecīgo atkritumu savākšanu un pārstrādi un saņēmuši atbilstošu atļauju un kam ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums.
11.2.3. Darbības vietā nodrošināt svarus precīzai atkritumu plūsmas uzskaitei.
11.2.4. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājiem, kas ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas un kas veic to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā.
11.2.5. Iepakojumu apsaimniekot atbilstoši normatīvo aktu prasībām par iepakojuma apsaimniekošanu.
11.2.6. Ja operatora darbības rezultātā veidojas vēl citas neminētas atkritumu klases atkritumi, šie atkritumi ir jāklasificē atbilstoši noteikumiem par atkritumu klasifikatoru.
11.2.7. Teritorijā vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms atļauts atbilstoši konteineru tilpumiem un šīs Atļaujas 21.tabulai.
11.2.8. Atkritumu ievešana un apsaimniekošana veicama tā, lai neradītu traucējumus pieguļošo teritoriju izmantošanā un nepieļautu citu atkritumu veidu ievešanu, kā arī teritorijas piegružošanu.
11.2.9. Noslēgto līgumu par digestāta izmantošanu augsnes uzlabošanai pielikumā pievienot:
- lauksaimniecības zemju kartogrāfisko materiālu ar norādēm par augsnes uzlabošanai paredzēto platību;
- augsnes mēslošanas kartes ar konkrētiem mēslojuma izkliedes termiņiem, kas atbilst labas lauksaimniecības prakses prasībām.
11.2.10. Digestāta izkliedēšanas vietās ievērot aprobežojumus piesārņojošai darbībai aizsargjoslās.
11.2.11. Digestātu aizliegts izkliedēt uz sasalušas, pārmitras vai ar sniegu klātas augsnes.
11.2.12. Iestrādātais slāpekļa daudzums vienā lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektārā gadā nedrīkst pārsniegt 170 kilogramu.
11.2.13. Digestātu uz lauksaimniecības zemēm izkliedēt ar specializēto transportu kustībā, vienmērīgā daudzumā un ne mazāk kā 3 m platā joslā. Nav pieļaujama digestāta zalvjveida izliešana.

11.2.14. Objektā nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasības. Nodrošināt piebrauktuves/brauktuves Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportam. Ievērot uzņēmumā izstrādātos Ugunsdrošības un darba drošības noteikumus.

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

11.3.1. Lai pamatotu vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapā „Veidlapa Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" iekļauto informāciju, veikt uzņēmumā radīto atkritumu uzskaiti (veids, izcelsme, apjoms, tālāka apsaimniekošana). Uzskaites datus reģistrēt atkritumu uzskaites dokumentā (īpašā žurnālā papīra vai elektroniskā veidā).

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstama piesārņojuma vai nopietna šāda piesārņojuma rašanās draudu gadījumā nekavējoties par to paziņot Dienestam tālruni pa tālruni **26338800 (24/7)**.

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

12.1. Darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām veikt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē.

12.2. Veikt regulāras kanalizācijas sistēmas tehniskā stāvokļa kontroles, lai nepieļautu cauruļu dehermetizāciju un nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdes vidē.

12.3. Veikt lagūnas tipa krātuves ikreizēju tehnisko apskati pēc krātuves iztukšošanas, t.sk. krātuves meteriāla ūdensnecaurlaidīguma nodrošinājumu.

12.4. Atkritumus un izejvielas uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē.

12.5. Nepieļaut skābbarības sulas noplūdi, radot pazemes un virszemes ūdeņu piesārņojuma risku.

12.6. Veikt digestāta kvalitātes testēšanu atbilstoši 24.B tabulā norādītajiem parametriem un regularitātei.

24.B tabula. Monitorings.

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
Digestāta kvalitātes kontrole	Slāpeklis ($N_{kop.}$)	LVS ISO 5667-10:2005 vai līdzvērtīga	LVS EN 12260:2004 vai līdzvērtīga	Katru gadu līdz 1.martam	*Akreditēta laboratorija**
	Fosfors (kopējā P un ūdenī šķīstošā P_2O_5);		LVS EN 14672:2005 vai līdzvērtīga		
	Kālijs (ūdenī šķīstošais kālijs K_2O)		LVS ISO 9964-3:1993 vai līdzvērtīga		
	Cinks (Zn)		LVS ISO 11047:1998 vai līdzvērtīga		
Digestāta kvalitātes kontrole	Hroms (Cr)	LVS ISO 5667-10:2005 vai līdzvērtīga	LVS ISO 11047:1998 vai līdzvērtīga	Katru gadu līdz 1.martam	*Akreditēta laboratorija**
	Niķelis (Ni)		LVS ISO 11047:1998 vai līdzvērtīga		

** Veic akreditēta laboratorija kas ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis", vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditētā laboratorijā.*

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

14.1. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības, un/vai ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, pārtraukt iekārtas darbību, novērst traucējumu cēloni.

14.2. Tehnoloģiskās iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā

15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēt Dienestu un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta

vai tās daļa pārtrauc darbību.

16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

16.1. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši iekārtai izstrādātajām instrukcijām un *Rīcības plānu avārijas un to seku novēršanai.*

16.2. Iekārtas darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamos pasākumus, ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu

17.1. Gadījumos, kad ir pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.

17.2. Avāriju gadījumā nekavējoties informēt Dienestu pa tālruni **26338800 (24/7)**, sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai.

18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.