



Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts pasts@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI NR. LI12IB0016

Komersanta nosaukums: **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PĀRSA”**

Juridiskā adrese: **Ventspils iela 104, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301**

Vienotais reģistrācijas numurs: **40003579501**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **24.01.2002.**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **08.12.2003.**

Iekārta, operators: **Maizes ceptuve, SIA „PĀRSA”**

Adrese: **Graudu iela 14, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301**

Tālrūņa numurs: **63322186**

Elektroniskā pasta adrese: **E-adrese**

Teritorijas kods: **0033200**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam:

1. punkta 1.1.2. apakšpunktam – **sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvielu (mazutu);**

2. pielikumam:

6.3.apakšpunktam - **notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja notekūdeņus novada vidē.**

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: **26.03.2012.**

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: **27.11.2023., 02.04.2025.**

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai

Izsniegšanas datums: **07.05.2012.**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **13.12.2023., 26.05.2025.**

Atļauju pārvaldes
Piesārņojuma un dabas resursu departamenta direktore

I. Plociņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Enerģētikas un vides aģentūrā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju.....	5
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.	5
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....	5
3. Informācija par to, kam nosūtītas Atļaujas kopijas.	5
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.	5
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.	5
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi	6
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai.....	6
6.1. darbība un vadība	6
6.2. darba stundas	7
7. Resursu izmantošana	7
7.1. ūdens.....	7
7.2. enerģija	7
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.....	9
8. Gaisa aizsardzība	13
8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības	13
8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti.....	16
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība	16
8.4. smakas	16
8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	16
8.7. gaisa monitorings	17
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	17
8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	17
9. Notekūdeņi	17
9.1. izplūdes, emisijas limiti.....	17
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība.....	19
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	19
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē.....	20
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	20
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	20
10. Troksnis.....	20
10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai.....	20
10.2. trokšņa emisijas limiti	20
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	20
10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	20
11. Atkritumi	21
11.1. atkritumu veidošanās.....	21
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi	22
11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	23
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	23
11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums	23
11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas	23

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	23
13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem	23
14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.....	23
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Dienests paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi	24
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	24
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti Atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu.....	24
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm	24

Pielikumi

1. pielikums. Iesniegums ar novērtējumu (Iesniegumā minētie pielikumi, kas nav ietverti sadaļās „Dienesta novērtējums” netiek publicēti).
2. pielikums. Norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatoru skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli.
3. pielikums. Veselības inspekcijas 15.04.2025. atzinums Nr. 2.4.6.-25./156.
4. pielikums. Kuldīgas novada pašvaldības 28.04.2025. atzinums Nr. KNP/2.13/25/1843.
5. pielikums. Emisijas avotu izvietojuma shēma.
6. pielikums. Ūdens izmantošanas bilance.

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

- Likums „Par piesārņojumu”;
- MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

Atļauja piesārņojošai darbībai (turpmāk – Atļauja) izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.

Iesniegums Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienestā (turpmāk – Dienests):

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” 4.2. punktu;
- mēneša laikā pēc izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1., 3., 4. vai 8.punktā minēto apstākļu atklāšanas.
- ne vēlāk kā 20 dienu laikā no Dienesta pieņemtā lēmuma par Atļaujas nosacījumu pārskatīšanas un atjaunošanas procedūras uzsākšanu saņemšanas dienas saskaņā ar Noteikumu Nr. 1082 63.1. un 65. punktu.

3. Informācija par to, kam nosūtītas Atļaujas kopijas.

- Veselības inspekcijai;
- Kuldīgas novada pašvaldībai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Uzņēmumam nav izsniegtas citas atļaujas, kuras aizstātu šī Atļauja.

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

6.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus no Veselības inspekcijas un pašvaldības.

6.1.1. Atļauja izsniegta SIA „PĀRSA” maizes un konditorejas izstrādājumu ražotnes darbībai Graudu ielā 14, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6201 033 0327):

- maizes cepšanai un konditorejas izstrādājumu ražošanai ar jaudu 8 tonnas diennaktī jeb 2920 tonnas gadā;
- sadedzināšanas iekārtu darbībai ar kopējo nominālo ievadīto siltuma jaudu 1,512 MW (kurināmais – dīzeļdegviela):
 - sadedzināšanas iekārtai „KV-300” ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 0,333 MW;
 - sadedzināšanas iekārtai „PEP-100R” ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 0,150 MW;
 - divām sadedzināšanas iekārtām „Bassanina Tubix 432” ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 0,250 MW katra;
 - sadedzināšanas iekārtai „D-721-A” ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 0,389 MW;
 - sadedzināšanas iekārtai „Rivent” ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 0,100 MW;
 - sadedzināšanas iekārtai „Sottoriva” ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 0,040 MW;
- pazemes ūdens ieguvei;
- bioloģiskām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ar projektēto jaudu 11 m³/dnn (identifikācijas Nr. A400103) darbībai ar izplūdi vidē (izplūdes Nr. N400097).

6.1.2. Atļauja attiecas uz visām SIA „PĀRSA” darbības procesā izmantojamām iekārtām un to ekspluatāciju, ka arī uz citām ar pamatdarbību saistītām darbībām.

6.1.3. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši Atļaujas pielikumā norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, šīs Atļaujas „C” sadaļas nosacījumiem un Atļaujas pielikumiem.

6.1.4. **Katru gadu līdz 1.aprīlim** iesniegt Dienestā gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, vides monitoringu, to izvērtējumu, ņemot vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: <http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/>, sadaļā „Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas”, „Monitoringa gada pārskatu forma”. Pārskatam pievienot informāciju par izmantotajiem izejmateriāliem, ķīmiskajām vielām un maisījumiem atbilstoši šīs Atļaujas 2. un 3. tabulai.

6.1.5. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, t.sk. traucējošām smakām vai trokšņiem; noskaidrot piesārņojuma vai traucējošo trokšņu vai smaku rašanās cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Dienestu.

6.1.6. **Reizi ceturksnī līdz nākamā mēneša 20. datumam** veikt dabas resursu nodokļa par gaisa piesārņošanu no avotiem A1, A3-A5, kas norādīti 12. tabulā aprēķinu, izmantojot stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā dotās metodikas, kā arī dabas resursu nodokļa aprēķinus par pazemes ūdens ieguvi. Nodokli nomaksāt Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā atbilstoši

normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli.

- 6.1.7. Nodrošināt ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu „Veidlapa Nr.2–Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, „Veidlapa Nr.2–Gais. Pārskats par gaisa aizsardzību” un „Veidlapa Nr.3–Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” *par iepriekšējo kalendāra gadu* iesniegšanu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē www.meteo.lv tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām.
- 6.1.8. Rakstiski informēt Dienestu par izmantojamās teritorijas izmaiņām īpašumtiesībās. Atļauja ir spēkā, kamēr ir spēkā īpašumtiesības vai lietošanas tiesības.
- 6.1.9. **Līdz 01.08.2025.** iesniegt Dienestā urbuma aizsargjoslu aprēķinu, kas saskaņots ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” un Veselības inspekciju.
- 6.1.10. **Līdz 01.09.2025.** izstrādāt un iesniegt Dienesta notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatācijas dokumentāciju.

6.2. darba stundas

- 6.2.1. Ievērot šajā Atļaujā noteikto iekārtas darba režīmu. Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu šīs Atļaujas 12. tabulā norādīto emisijas ilgumu.
- 6.2.2. Darbināt energoiekārtas atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām un veikt atbilstošu procesu kontroli, lai nodrošinātu iekārtu efektīvu darbību.

7. Resursu izmantošana

7.1. ūdens

- 7.1.1. Veikt no pazemes ūdens ieguves urbumiem iegūtā ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti un datus reģistrēt ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā atbilstoši normatīvajiem aktiem par ūdens resursu lietošanas atļaujām. Reizi ceturksnī ierakstu pareizību apliecināt ar atbildīgās personas parakstu.
- 7.1.2. Ūdens resursu ieguvī, uzskaiti un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par ūdens resursu lietošanu un dabas resursu nodokļiem šīs Atļaujas prasībām un šīs Atļaujas 9. un 11. tabulā norādītajiem apjomiem.
- Stingrā režīma aizsargjoslai ap ūdens ņemšanas vietu nodrošināt virszemes ūdens noteci no aizsargjoslas, jābūt labiekārtotai, jābūt iežogotai. Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks par 1,5 m un uz tā jābūt informatīvai zīmei ar uzrakstu „Nepiederošiem ieeja aizliegta”.
 - Darbus, kas saistīti ar urbumu ekspluatāciju (remontdarbi, tamponāža, jaunu urbumu izveidošana) atļauts veikt firmām, kurām ir licence šo darbu veikšanai.
- 7.1.3. Ūdens uzskaites mēraparatūras metroloģisko kontroli veikt atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
- 7.1.4. Nodrošināt aizsargjoslas ap pazemes ūdens ņemšanas vietām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Stingra režīma aizsargjosla ap urbumu ir 10 metri.
- 7.1.5. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziļuma un ražības izmaiņām, sūkņu nomaiņu, to iegremdēšanas dziļumu vai citu parametru izmaiņas fiksēt urbuma ekspluatācijas žurnālā.

- 7.1.6. Nodrošināt pazemes ūdens ieguves urbumu atveres hermetizāciju, ūdens līmeņa mērīšanas un ūdens paraugu ņemšanas vietas ierīkošanu, sūkņu telpas uzturēšanu sanitārā un tehniskā kārtībā, kā arī nodrošināšanu pret applūšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
- 7.1.7. Ūdens ieguves uzskaiti izmantot standartizētu vai metroloģiski pārbaudītu ūdens ieguves uzskaites mēraparatūru.
- 7.1.8. Pazemes ūdens monitoringu veikt atbilstoši šīs Atļaujas 24.tabulai. Monitoringa rezultātus un to izvērtējumu vienu reizi gadā iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

9.Tabula. Ūdens ieguve*

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs	Ūdens ieguves avota nosaukums un atrašanās vieta (adrese)	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Ūdens ieguves avota saimnieciskā iecirkņa kods	Ūdens ieguves avota teritorijas kods	Ūdens daudzums kubikmetri dienā	Ūdens daudzums kubikmetri gadā
P400050 DB2861	Artēziskā aka Nr. 1 Graudu iela 14, Kuldīga	313586.033	378377.051	3639 Venta no Ēdas līdz Alekšupītei	0033200	25	7500

* Dienests precizē datus 9. tabulā, precizējumu apraksts Atļaujas 1. pielikumā.

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No īpašniekam piederoša urbuma	7500	0	5500	2000	0

7.2. enerģija

- 7.2.1. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.
- 7.2.2. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti papīra veidā vai elektroniski atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Dīzeļdegviela (t)	432.28	0	122.28	268.00	42.00*	0

*Transportlīdzekļi tiek uzpildīti ārpus uzņēmuma teritorijas mazumtirdzniecības degvielas uzpildes stacijās (DUS)

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

- 7.3.1. Izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzglabātais daudzums atļauts saskaņā ar 2., 3. un 5., tabulā dotajiem datiem. Ja plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu un maisījumu daudzums pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jāgriežas Dienestā ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
- 7.3.2. Veikt izejmateriālu aprites rakstisku vai elektronisku uzskaiti (nosaukums, iepirktais un patērētais daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas), vismaz reizi mēnesī rezultātus ierakstot žurnālā. Ierakstu pareizību atbildīgajai personai apliecināt ar parakstu.
- 7.3.3. Darbības ar ķīmiskajām vielām, maisījumiem un citiem materiāliem, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kas nav klasificēti kā bīstami, veikt atbilstoši šīs Atļaujas 2. tabulai.
- 7.3.4. Darbības ar bīstamām ķīmiskām vielām un maisījumiem, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos, veikt atbilstoši šīs Atļaujas 3. tabulai.
- 7.3.5. Bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšanu nodrošināt tvertnēs atbilstoši Atļaujas 5.tabulai. Rezervuāru pārbaudes veikt saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru tehnisko uzraudzību.
- 7.3.6. Aizliegts izmantot dīzeļdegvielu, kurā sēra saturs pārsniedz 0,1% atbilstoši normatīvo aktu par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem prasībām.
- 7.3.7. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanu, uzskaiti, marķēšanu un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem noteiktajām prasībām. Nodrošināt, ka pie izvietotajām vietām, kuras paredzētas ķīmisko vielu uzglabāšanai, ir izvietotas informatīvās plāksnes ar norādēm par uzglabājamo produktu, nosaukumu, kā arī bīstamības apzīmējumiem un piktogrammām.
- 7.3.8. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.
- 7.3.9. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem atļauts veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un produktiem.
- 7.3.10. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumā nodrošināt valsts valodā. Stingri ievērot drošības datu lapās norādītās prasības ķīmisko vielu vai maisījumu izmantošanai, uzglabāšanai, pārkraušanai, utilizācijai.
- 7.3.11. Ja ķīmiskās vielas un maisījumi tiek ievesti no ārzemēm, *katru gadu līdz 1. martam*, iesniegt SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” tīmekļvietnes www.meteo.lv elektroniskajā datu bāzē, tiešsaistes režīmā Pārskatu par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem par iepriekšējo kalendāro gadu.
- 7.3.12. Darbības ar aukstuma aģentiem (aukstuma iekārtu uzstādīšana, freona iepildīšana aukstuma sistēmā, dzesēšanas kontūra vai iekārtas remonts un apkope, noplūžu novēršana, pārbaudes vai jebkādas citas darbības ar aukstuma aģentiem) atļauts veikt fiziskai vai juridiskai personai, atbilstoši normatīvajiem aktiem par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.
- 7.3.13. Aukstuma aģenta maiņas gadījumā aizliegts izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks ka arī tehniski apkalpot iekārtas, kurās tiek izmantotas fluorētās siltumnīcefekta gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu lielāku par 2500 (piemēram, R404A).

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Milti (rudzu, rudzu sijāti/pilngraudu, kviešu, kaņepju u.c.)	organiska viela	Pārtikas ražošana	115 t noliktavā, silosos vai maisos	1380
Sēklas (sezama, saulespuķu, ķirbju, linu, magoņu, kvinojas, kaņepju, čia u.c.)	organiska viela	Pārtikas ražošana	2,15 noliktavā, kastēs un maisos	25.1
Graudi, putraini (rudzu putraini, rudzu graudi, diedzēti kviešu fermentēti graudi, speltas mīkstie graudi, u.c.)	organiska viela	Pārtikas ražošana	2,5 noliktavā, kastēs un maisos	30.6
Garšvielas (sāls, cukurs, cukura sīrups, piparkūku garšvielu maisījums, cepamais pulveris, sausais pilnpiens)	organiska viela	Pārtikas ražošana	5,2 t noliktavā, kastēs un maisos	63.5
Uzlabotāji, aromatizētāji	organiska viela	Pārtikas ražošana	0,7 t noliktavā, kastēs un maisos	8.31
Papildus piedevas (žāvēti augļi un dārzeņi, rieksti, speķis, jogurts)	organiska viela	Pārtikas ražošana	0,26 t noliktavā, iepakojumos	3.2
Taukvielas (eļļa, margarīns)	organiska viela	Pārtikas ražošana	0,095 t noliktavā, iepakojumos	12.9
Iesals, ieraugs, raugs (rudzu baltais iesals, sarkanais iesals, kviešu ieraugs, šķidrās raugs u.c.)	organiska viela	Pārtikas ražošana	2,5 t noliktavā, iepakojumos	31
Rafinēts sīrups un fruktozes sīrups	organiska viela	Pārtikas ražošana	2,7 t noliktavā, iepakojumos	33.2
Citas sastāvdaļas (Balt-Sauer, Balt-Pumpernick, kviešu lipekļi, Rukki Soft Pagar, Balt-Rustiback, Balt-Rye CL 12F, My Bread, Season Blend u.c.)	organiska viela	Pārtikas ražošana	1,44 t noliktavā, iepakojumos	17
Ziepes (cietās un šķidrās)	neorganiska viela	Roku mazgāšanai	0,001 t iekštelpās, iepakojumos	0.003
Trauku mazgāšanas līdzeklis Abrazīvā saimniecības pasta "SKUDRA" un „Ewol Professional Formula AN” u.c.)	neorganiska viela	mazgāšanas līdzeklis	0,10 iekštelpās, iepakojumos	0.4
Iepakojums: kartona, papīra tara	papīrs, kartons	Produkcijas iepakojšanai	noliktavā, 0,5 t	1.47
Iepakojums: polietilēna plēve	plastmasa	Produkcijas iepakojšanai	noliktavā, 0,5 t	0.96
Iepakojums: polipropilēna maisiņi	plastmasa	Produkcijas iepakojšanai	noliktavā, 0,6 t	4.62
Iepakojums: polistirols	plastmasa	Produkcijas iepakojšanai	noliktavā, 0,01 t	0.09
Iepakojums: auklas, stieples, skavas	neorganiska viela	Produkcijas iepakojšanai	noliktavā 0,01 t	0.21

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Dīzeļdegviela	naftas produkti	Apkurei, ražošanas iekārtām, iekšējā transporta vajadzībām	269-822-7	68334-30-5	Flam. Liq. 3 uzliesmojošs šķidrums	H226 H304 H315 H332 H351 H373 H411	GHS 02 GHS 08 GHS 07 GHS 09	P210 P261 P273 P301+P310 P331 P302+P352	7,5 t dubultsienu, hermētiska oglekļa tērauda tvertne	432.28
Dezinfekcijas līdzeklis Economic ECO42-42R	organiska viela	Dezinfekcijas līdzeklis	200-578-6 200-661-7	64-17-5 67-63-0	Flam. Liq. 2 uzliesmojošs šķidrums	H319 H336 H225	GHS05	P101 P102 P103 P305+P351+ P338 P337+P313 P403+P233	0,01 t, noliktavā	0.08
Stikla un keramikas tīrīšanas līdzeklis (EWOL Glass)	neorganiska viela	Tīrīšanas līdzeklis	902-053-3	neattiecas	Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums	H319 H225 H336	GHS05	P101 P102 P501	0,02 t, noliktavā	0.1
EWOL Professional Formula AGD Mult	neorganiska viela	Tīrīšanas līdzeklis	902-053-3 931-054-4	160901-19-	Unst. Expl. nestabila sprādzienbīstama viela	H319 H302 H412 H318 H225 H336	GHS07	P101 P102 P264 P280 P305+P351+ P338 P337+P313 P501	0,02 t, noliktavā	0.1
Mazgāšanas līdzeklis („Ewol Professional Formula EX-37”)	neorganiska viela	Tīrīšanas līdzeklis	215-185-5 215-181-3 500-220-1	1310-73-2 1310-58-3 68515-73-1	Skin Corr. 1A kodīgs/kairinošs ādai	H314 H318 H302 H290	GHS05	P101 P102 P264 P280 P301+P330+ P331	0,01 t, noliktavā	0.1

Kīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Kīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
u.c.)								P303+P361+P353 P305+P351+P338 P501		
Mazgāšanas līdzeklis („Ewol Professional Formula TOP u.c.)	neorganiska viela	Tīrīšanas līdzeklis	500-234-8 263-163-9 231-765-0 227-813-5 200-315-5 231-598-3	68891-38-3 61791-31-9 7722-84-1 5989-27-5 57-13-6 7647-14-5	Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums	H319 H318 H315 H302+H332 H271 H314 H400 H412 H304 H226 H317	GHS07	P101 P102 P264 P280 P305+P351+P338 P337+P313 P501	0,06 t, noliktavā	0.2
R32	organiska viela	Gaisa kondicionieris Mide MOX102-12HFN8	200-839-4	75-10-5	Press. Gas saspiesta gāze	H280 H220	GHS04 GHS02	P210, P377, P381, P403	0,00065, gaisa kondicionierī	0.001
R600a (izobutāns)	organiska viela	Ledusskapis Tefcold RK505	200-857-2	106-97-8	Press. Gas saspiesta gāze	H280 H220	GHS04 GHS02	P410+P403	0,00012, saldētavā	0
R290 (propāns)	organiska viela	Ledusskapis Tefcold RK1010	200-827-9	74-98-6	Press. Gas saspiesta gāze	H280 H220	GHS04 GHS02	P210, P377, P381, P403	0,00013, saldētavā	0
R134a	organiska viela	Ledusskapis Vestfrost FKG410, Helkama C5G Z, aukstuma kamera ar	212-377-0	811-97-2	Press. Gas saspiesta gāze	H280	GHS04	P403	0,00249, saldētavās	0.002

Kīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Kīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
		kompresoru TFH4524F								

5.Tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs	Tvertnes izmēri (m ³)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums
B2	tukša / noplombēta	25	17	Virs zemes
B3	dīzeļdegviela (akcīzes)	10,8	3	Virs zemes

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības

8.1.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no punktveida emisijas avotiem atļautas atbilstoši 2025.gadā izstrādātajam stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektam (SPAELP), šīs Atļaujas 12.Tabulā norādītajiem parametriem un 15. Tabulā norādītiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem.

8.1.2. No emisiju avota gaisā emitētās vielas atļautas atbilstoši 13.Tabulai (*Atļaujas 1.pielikumā*).

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Skurstenis Nr. 7. Esoša sadedzināšanas iekārta „KV-300” ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 0,333 MW. Kurināmais - dīzeļdegviela	378435.00	313495.00	10.0	200	347	250	24	8760
A2	Skurstenis Nr.1. Esoša sadedzināšanas iekārta - baltmaizes cepšanas krāsns „PEP-100R” ar nominālo	378415.00	313503.00	8.0	200	156	250	24	7200

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
	ievadīto siltuma jaudu 0,150 MW. Kurināmais - dīzeļdegviela								
A3	Skurstenis Nr.2. Esoša sadedzināšanas iekārta - rupjmaizes cepšanas krāsns „BassaninaTubix 432” ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 0,250 MW. Kurināmais - dīzeļdegviela	378415.00	313516.00	8.0	200	261	250	24	7200
A4	Skurstenis Nr.3. Esoša sadedzināšanas iekārta - rupjmaizes cepšanas krāsns „BassaninaTubix 432” ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 0,250 MW. Kurināmais - dīzeļdegviela	378415.00	313511.00	8.0	200	261	250	24	7200
A5	Skurstenis Nr.6. Esoša sadedzināšanas iekārta - apkures katls „D-721-A” ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 0,389 MW. Kurināmais - dīzeļdegviela	378438.00	313504.00	10.0	200	407	250	24	8760
A6	Skurstenis Nr.4. Esoša sadedzināšanas iekārta - konditorejas krāsns „Rivent” ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 0,100 MW. Kurināmais – dīzeļdegviela	378418.00	313509.00	8.0	200	104	250	24	7200
A7	Skurstenis Nr.5. Esoša sadedzināšanas iekārta - konditorejas krāsns „Sottoriva” ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 0,040 MW. Kurināmais - dīzeļdegviela	378419.00	313506.00	8.0	150	41.8	250	24	7200

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/g	O ₂ %
A1 Skurstenis Nr. 7. Esoša sadedzināšanas iekārta „KV-300” ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 0,333 MW. Kurināmais - dīzeļdegviela	378435.00	313495.00	020028 Oglekļa dioksīds	-	-	***	3
			020029 Oglekļa oksīds	-	400	**	
			020038 Slāpekļa dioksīds	-	400 ⁽¹⁾ /200 ⁽²⁾	**	
			200001 Cietās izkliedētās daļiņas	-	50 ⁽¹⁾	**	
			200002 PM _{10i}	-	50 ⁽¹⁾	**	
			200003 PM _{2,5ii}	-	50 ⁽¹⁾	**	
A3 Skurstenis Nr.2. Esoša sadedzināšanas iekārta - rupjmaizes cepšanas krāsns „BassaninaTubix 432” ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 0,250 MW. Kurināmais - dīzeļdegviela	378415.00	313516.00	020028 Oglekļa dioksīds	-	-	***	3
			020029 Oglekļa oksīds	-	400	**	
			020038 Slāpekļa dioksīds	-	400 ⁽¹⁾ /200 ⁽²⁾	**	
			200001 Cietās izkliedētās daļiņas	-	50 ⁽¹⁾	**	
			200002 PM _{10i}	-	50 ⁽¹⁾	**	
			200003 PM _{2,5ii}	-	50 ⁽¹⁾	**	
A4 Skurstenis Nr.3. Esoša sadedzināšanas iekārta - rupjmaizes cepšanas krāsns „BassaninaTubix 432” ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 0,250 MW. Kurināmais - dīzeļdegviela	378415.00	313511.00	020028 Oglekļa dioksīds	-	-	***	3
			020029 Oglekļa oksīds	-	400	**	
			020038 Slāpekļa dioksīds	-	400 ⁽¹⁾ /200 ⁽²⁾	**	
			200001 Cietās izkliedētās daļiņas	-	50 ⁽¹⁾	**	
			200002 PM _{10i}	-	50 ⁽¹⁾	**	
			200003 PM _{2,5ii}	-	50 ⁽¹⁾	**	
A5 Skurstenis Nr.6. Esoša sadedzināšanas	378438.00	313504.00	020028 Oglekļa dioksīds	-	-	***	3
			020029 Oglekļa oksīds	-	400	**	
			020038 Slāpekļa dioksīds	-	400 ⁽¹⁾ /200 ⁽²⁾	**	

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/g	O ₂ %
iekārta - apkures katls „D-721-A” ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 0,389 MW. Kurināmais - dīzeļdegviela			200001 Cietās izkliedētās daļiņas	-	50 ⁽¹⁾	**	
			200002 PM _{10i}	-	50 ⁽¹⁾	**	
			200003 PM _{2,5ii}	-	50 ⁽¹⁾	**	

***Saskaņā ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 27.punkta prasībām C kategorijas piesārņojošām darbībām nodokli par visu piesārņojošo vielu apjomu aprēķina pēc nodokļa likmēm kā par piesārņojošo vielu emisijām limita ietvaros un pārskatā par aprēķināto dabas resursu nodokli izdara atzīmi „bez limita”.*

**** Nodokli par visu oglekļa dioksīda (CO₂) emisijas apjomu aprēķina kā par oglekļa dioksīda (CO₂) emisiju limita ietvaros un pārskatā izdara atzīmi „bez limita”.*

⁽¹⁾ līdž 31.12.2026. saskaņā ar MK 07.01.2021. noteikumu Nr.17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” 7.pielikuma III tabulu.

⁽²⁾ no 01.01.2027. saskaņā ar MK 07.01.2021. noteikumu Nr.17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” 7.pielikuma IV.tabulu.

8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

8.3.1. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus un darbināt saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem.

8.3.2. Sadedzināšanas procesu sadedzināšanas iekārtā uzturēt optimālā režīmā, lai emisiju koncentrācijas nepārsniegtu gaisa kvalitātes normatīvus, ievērot emisijas robežvērtības atbilstoši normatīvajiem aktiem par gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām.

8.3.3. Nodrošināt sadedzināšanas iekārtu darbību atbilstoši izgatavotāja ekspluatācijas noteikumiem, veikt iekārtu apkopi, atbilstoši to izgatavotāju instrukcijās norādītajam periodam.

8.4. smakas

8.4.1. Ja par operatora darbību iepriekšējā gada laikā saņemtas trīs pamatotas sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos atbilstoši normatīvajiem aktiem par smakām.

8.4.2. Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

8.5.1. **Reizi ceturksnī** gaisu piesārņojošo vielu emisiju daudzumu noteikt aprēķinu ceļā, izmantojot stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā izmantotās aprēķinu metodes.

- 8.5.2. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā (elektroniskā vai papīra veidā). Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu procesa darbības ilgums. Izdruku no elektroniskās formas veikt pēc inspektora pieprasījuma.
- 8.5.3. Emisijas avotiem veikt monitoringu atbilstoši šīs Atļaujas 24. tabulai. Ja ir vērojami šīs Atļaujas 15.tabulā noteikto piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumi, iesniegt Dienestā pasākumu plānu neatbilstību novēršanai. Plānā jāparedz mērķus un to novērtēšanas termiņus, nepieciešamos pārveidojumus un to izpildes termiņus.
- 8.5.4. Saskaņā ar normatīvo aktu par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām, veicot emisiju mērījumus, operatoram jānodrošina, ka iekārta darbojas stabilos apstākļos, ar reprezentatīvu vienmērīgu slodzi. Mērījumos neņemt vērā iekārtas palaišanas un apturēšanas periodus.
- 8.5.5. Mērījumu rezultātus un to izvērtējumu dokumentēt tā, lai valsts vides inspektori varētu pārbaudīt iekārtas darbības atbilstību atļaujas nosacījumiem.

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.7. gaisa monitorings

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

- 8.9.1. Testēšanas pārskatus un to atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtējumu iesniegt Dienestā kopā ar gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi un kā pielikumu pievienot vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapai „Veidlapa Nr.2–Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”.
- 8.9.2. Gadījumā, ja emisiju limiti ir pārsniegti, veikt pasākumus emisiju samazināšanai, par emisiju limita pārsniegumiem informējot Dienestu.
- 8.9.3. Mērījumu rezultātus un testēšanas pārskatus pievienot VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālajai statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapai „Veidlapa Nr.2–Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” kā atsevišķu pielikumu.
- 8.9.4. Uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, mainot tehnoloģiskos procesus, kas attiecas uz iekārtu un var ietekmēt iekārtai piemērojamo emisijas robežvērtību, piemēram, izmaiņas saistībā ar uzstādīto aprīkojumu, izmantoto kurināmā veidu, 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām iesniegt Dienestā iesniegumu Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai (t.sk. pārstrādāt esošo stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektu).

9. Notekūdeņi

9.1. izplūdes, emisijas limiti

- 9.1.1. Sadzīves un ražošanas notekūdeņus pēc attīrīšanas lokālās bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ar projektēto jaudu 11 m³/dn,

(identifikācijas Nr. A400103) novadīt vidē saskaņā ar šīs Atļaujas 17. tabulu (izplūdes vietas identifikācijas Nr. N400097).

9.1.2. Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas un atļautā piesārņojuma slodze notekūdeņos pēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (izplūdes vietas identifikācijas Nr. N400097) norādīta šīs Atļaujas 16. tabulā.

9.1.3. Neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietūs kanalizācijas sistēmā ir aizliegta saskaņā ar normatīvo aktu par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī prasībām.

17.Tabula. Tieša notekūdeņu un lietūsūdeņu izplūde ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Izplūdes vietas nosaukums un adrese (vieta)	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Saņemošās ūdenstilpnes nosaukums	Saņemošās ūdenstilpnes ūdenssaimniecības iecirkņa kods	Saņemošās ūdenstilpnes ūdens caurtece (m³/h)	Notekūdeņu daudzums (m³/d) (vidēji)	Notekūdeņu daudzums m³ gadā (vidēji)	Izplūdes ilgums (stundas diennaktī vai dienas gadā)
Sadzīves notekūdeņi - Graudu ielas 16, Kuldīga, Kuldīgas novads	N400097	313596.120	378486.498	Krebicupīte	3639 Venta no Ēdas līdz Alekšupītei	Nav zināms	6,67	2000	10 h/dnn; 300 dnn/g
Ražošanas notekūdeņi, t.sk. tehnoloģiju mazgāšanas ūdeņi - Graudu ielas 16, Kuldīga, Kuldīgas novads	N400097	313596.120	378486.498	Krebicupīte	3639 Venta no Ēdas līdz Alekšupītei	Nav zināms	2,43	730	10 h/dnn; 300 dnn/g
Lietus notekūdeņi - Graudu ielas 16, Kuldīga, Kuldīgas novads (no stāvlaukuma un jumtiem bez attīrīšanās)	-	313536.490	378328.711	Krebicupīte	3639 Venta no Ēdas līdz Alekšupītei	Nav zināms	*	*	24 h/dnn; 365 d/g

*atbilstoši radītajam apjomam

16.Tabula. Piesārņojošās vielas notekūdeņos

Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Piesārņojošā viela	Īss lietotās attīrīšanas apraksts un tās efektivitāte	Pēc attīrīšanas mg/l 24 stundas (vidēji)	Pēc attīrīšanas tonnas gadā (vidēji)*
N400097	230026 Suspendētās vielas	Bioloģiskā attīrīšana Piesārņojuma samazinājums līdz 90%	<35	0,0956
	230004 Ķīmiskais skābekļa patēriņš	Bioloģiskā attīrīšana	125	0,341
	230003 Bioķīmiskais skābekļa patēriņš	Bioloģiskā attīrīšana	25	0,0683
	230015 Kopējais slāpeklis	Bioloģiskā attīrīšana	Atbilstoša attīrīšana	Bez limita
	230016 Kopējais fosfors	Bioloģiskā attīrīšana	Atbilstoša attīrīšana	Bez limita

*maksimālā piesārņojuma slodze ir proporcionāla novadītajam notekūdeņu apjomam.

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

- 9.2.1. Jānodrošina kanalizācijas sistēmas efektīva darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu notekūdeņu noplūdi vidē, virszemes ūdeņos un gruntī.
- 9.2.2. Reizi mēnesī veikt notekūdeņu savākšanas sistēmas un attīrīšanas iekārtas uzraudzību, nodrošināt to efektīvu darbību, veicot atbilstošu uzskaiti.
- 9.2.3. Attīrīšanas iekārtas nosēdumus nodot atkritumu apsaimniekotājam, kurš saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju darbībām ar minētajiem atkritumiem, noslēdzot līgumu par pakalpojuma sniegšanu.
- 9.2.4. Nodrošināt pārbaudāmu informāciju par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un tīrīšanas darbiem (piemēram, sagatavot aktus par veiktajām darbībām).
- 9.2.5. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietūs notekūdeņos netiek ieskalotas naftas produkti, ķīmiskas vielas un atkritumi.
- 9.2.6. Nodrošināt aizsargjoslu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām. Aizsargjoslas platums ap attīrīšanas ietaisēm ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei) – 50 metri.
- 9.2.7. Katlu mājas kondensātu, katlu skalošanas notekūdeņus un ūdens mīkstināšanas filtru reģenerēšanas notekūdeņus savākt un novadīt notekūdeņu savākšanas sistēmā. Minētos notekūdeņus aizliegts novadīt vidē neattīrītus vai novadīt lietusūdens savākšanas sistēmā.

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

- 9.3.1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tīrīšanu veikt atbilstoši notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas noteikumiem, informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā.
- 9.3.2. NAI notekūdeņu kvalitātes kontroli veikt šīs Atļaujas 24. tabulā noteiktajiem parametriem.
- 9.3.3. Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu ieplūdē (pirms notekūdeņu attīrīšanas) un izplūdē (tieši pirms

attīrīto notekūdeņu novadīšanas vidē). Jānodrošina brīva pieejamība pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un notekūdeņu analīžu paraugu ņemšanas vietām (ierīkot taku, izplaut zāli).

- 9.3.4. Veicot no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām emitēto notekūdeņu monitoringu, jāievēro normatīvajos aktos par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī noteiktās procedūras un references analīzes metodes. Citas analīzes metodes var izmantot, ja ar tām iespējams iegūt līdzvērtīgus rezultātus.
- 9.3.5. Notekūdeņu testēšanas paraugus atļauts ņemt un tos testēt tikai akreditētai laboratorijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Testēšanas pārskatam jāsaturs ziņas par paraugu ņēmēju un paraugu ņemšanas akreditāciju.
- 9.3.6. Notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti un par vides monitoringu un tā veikšanas kārtību.
- 9.3.7. Konstatējot emisiju neatbilstību atļaujas nosacījumiem, par to informēt Dienestu, kā arī noskaidrot neatbilstību cēloņus un veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību, atbilstoši normatīvajos aktos par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī noteiktajam.

9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Mēraparatūras metroloģisko kontroli veikt saskaņā ar normatīvajos aktos par metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu noteikto periodiskumu.

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

- 9.6.1. Notekūdeņu testēšanas pārskata rezultātus ar to izvērtējumu iesniegt Dienestā un Kuldīgas novada pašvaldībai, pievienot šīs Atļaujas 6.1.4. punkta nosacījumā minētajam gada pārskatam.
- 9.6.2. Konstatējot piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumu attīrītajos notekūdeņos, veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi un veikt atkārtotus mērījumus.
- 9.6.3. Ja piesārņojošo vielu daudzumu pārsniegumi attīrītajos notekūdeņos vērojami arī pēc attīrīšanas iekārtu tehniskās apkopes, 2 nedēļu laikā iesniegt Dienestā pasākumu plānu neatbilstību novēršanai. Plānā jāparedz mērķus un to sasniegšanas termiņus, nepieciešamos pārveidojumus un to izpildes termiņus.

10. Troksnis

10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēka veselībai.

10.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā noteiktos trokšņa robežlielumus.

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Saņemot par operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt

trokšņa mērījumus normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā. Mērījumus veikt laboratorijās, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Trokšņa mērījumu rezultātus 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas iesniegt Veselības inspekcijai izvērtēšanai un Dienestam informācijai. Trokšņa robežlielumu pārsniegumu gadījumā informēt Dienestu un Veselības inspekciju par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veidošanās

11.1.1. Atļautie radīto un apsaimniekoto atkritumu veidi, kā arī vienlaicīgi uzglabājamie atkritumu daudzumi noteikti šīs Atļaujas 21. tabulā.

11.1.2. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājiem, kas ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas, atbilstošu finanšu nodrošinājumu un kas veic to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšana (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/g) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/g) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmējība biedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/g)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) pārstrādātā daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) apglabātā daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējība biedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/g)
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	0.44	sadzīves procesi	*	0	*	0	0	0	0	*	*
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	0.44	No izejvielu izpakošanas	50	0	50	0	-	0	0	50,0	50
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	0.22	No izejvielu izpakošanas	3	0	3	0	-	0	0	3,0	3
190809 Tauku un eļļas maisījums no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas	Nē	0.045	Tauku uztvērējs	0.18	0	0.18	0	-	0	0	0,18	0.18

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšana (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/g) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/g) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā ienākošās atkritumu plūsmas (t/g)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) pārstrādātā daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) apglabātā daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/g)
satur tikai pārtikas eļļas un taukus												
190805 Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas	Nē	27.4**	Attīrīšanas iekārtas	55	0	55	0	-	0	0	55,0	55
200125 Pārtikas eļļa un tauki	Nē	0.095	Ražošanā	1.14	0	1.14	0	-	0	0	1,14	1.14

*Pārskatā „Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāro gadu norāda saražoto atkritumu daudzumu

**saskaņā ar atļaujas 11.2.1. nosacījumu atļauts uzglabāt ne ilgāk kā 3 mēnešus kopš to rašanās laika, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju un finanšu nodrošinājumu

22.Tabula Atkritumu savākšana un pārvadāšana (svītrotā 26.05.2025.)

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

11.2.1. Atļauta atkritumu īslaicīga uzglabāšana, nodrošinot to izvešanu ne retāk kā reizi trijos mēnešos, tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētajās vietās – telpās un laukuma teritorijā ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu vai konteineros un tvertnēs ar vāku, ja nav ierīkota lietuss notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām.

11.2.2. Visus radītos atkritumus klasificēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

11.2.3. Nodrošināt radīto bīstamo atkritumu identifikāciju, uzskaiti, iepakojšanu, marķēšanu, uzglabāšanu un pārvadājumu uzskaiti atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti.

11.2.4. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.

11.2.5. Aizliegts sadedzināt vai līdzsadedzināt uzņēmuma darbības rezultātā radušos atkritumus uzņēmuma teritorijā.

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Veikt visu atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes, uzglabāšanas, nodošanas izvešanai uzskaiti hronoloģiskā secībā, un uzglabāt šos materiālus trīs gadus. Uzskaites datus reģistrēt atkritumu uzskaites dokumentā atbilstoši normatīviem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Atbilstoši Atļaujas 6.1. punktam.

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

12.1. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmuma teritorijā esošos kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.

12.2. Darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem veikt un atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē.

12.3. Naftas un naftas produktu noplūdes gadījumā uzņēmumā rīkoties saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem degvielas uzpildes staciju, naftas bāzu un pārvietojamo cisternu apsaimniekošanu.

12.4. Vietās, kur iespējama bīstamu ķīmisko vielu noplūde, nodrošināt brīvu pieeju absorbenta krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušos bīstamos atkritumus apsaimniekot atbilstoši normatīvo aktu par atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtību prasībām.

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

14.1. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības un /vai iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, pārtraukt iekārtas darbību, novērst traucējuma cēloni.

14.2. Tehnoloģiskās iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievēroti šajā Atļaujā izvirzītie nosacījumi.

15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Dienests paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

- 15.1. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to bīstamībai. Trīs mēnešu laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas izvest un nodot tālākai apsaimniekošanai visus uzņēmuma teritorijā esošos atkritumus atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmušas attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju un kam ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums.
- 15.2. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēt Dienestu un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību.

16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

- 16.1. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.
- 16.2. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamās pasākumus, ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti Atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu

- 17.1. Gadījumos, kad ir pārkāpti Atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais Atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.
- 17.2. Avāriju gadījumā, nekavējoties informēt Dienestu pa tālruni 26338800 (24/7), sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai.

18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt Atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju Atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.

24. tabula. Monitorings

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode*	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes**
Pazemes ūdens ieguves urbums Nr. DB2861 (P400050)	permanganāta indekss, Cl ⁻ , SO ₄ ²⁻ , Fe _{kop} , Mn, NH ₄ ⁺	akreditēta metode	akreditētas metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu	Vienu reizi 5 gados	Attiecīgajā jomā akreditēta laboratorija
A1, A3, A4, A5	cietās daļiņas (līdz 31.12.2026.) oglekļa monoksīds, slāpekļa dioksīds, fizikālie parametri (temperatūra, plūsma, skābeklis)	akreditēta metode	akreditētas metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu	Vienu reizi 5 gados (nākamais mērījumu veikšanas gads: A1, A3, A4 – 2029.g. A5 – četru mēnešu laikā no Atļaujas pārskatīšanas datuma vai darbības uzsākšanas)	Attiecīgajā jomā akreditēta laboratorija
Notekūdeņi N400097 (ieplūdē un izplūdē)	Suspendētās vielas	akreditēta metode	akreditētas metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu	1 reizi gadā	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes
	Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP ₅)				
	Ķīmiskais skābekļa patēriņš (KSP)				
	Kopējais fosfors (P _{kop})				
	Kopējais slāpeklis (N _{kop})				

* Saskaņā ar normatīvo aktu par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām ir jāveic vismaz trīs secīgi mērījumi. Atkāpes no 30 minūšu paraugu ņemšanas nosacījuma pieļaujamas, ja iekārtas tehniskie parametri to nespēj nodrošināt, respektīvi, ja iekārta ieslēdzas un atslēdzas automātiski. Šādos gadījumos operatoram tas ir jāpamato un jāpierāda.

** Veic akreditēta laboratorija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai laboratorijas, kas akreditētas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.