

A/B iesniegums

Iesnieguma tips: B atļauja

Statuss: Pieņemts

Struktūrvienība: Lielrīgas reģionālā vides pārvalde

Operators: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AD production" 40103744334

Iekārta: Reklāmas un izstāžu stendu ražotne "Yes We Can" Vecozoli k-7, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov.

Izsniegšanas iemesls: Atļaujas saņemšana būtisku izmaiņu veikšanai esošā piesārņojošā darbībā

Adrese: "Vecozoli k-7", Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2133

Iesnieguma pieņemšanas datums: 09/08/2024

Atļaujas izdošanas termiņš: 08/10/2024

Teritorija: 0044410

Piesārņojošo darbību veidi

6.6. mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir 1000 m² un vairāk un to ražošanas procesā tiek izmantota ķīmiskā apstrāde, krāsu un laku pārklājums

1.1.2. sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0.2 un mazāka par 0.5 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvielu (mazutu)

Dienesta 26.09.2024. novērtējums:

SIA "AD production" (turpmāk – Operators) 01.07.2024. (ar papildinformāciju 29.07.2024. un 14.08.2024.) Valsts vides dienesta informācijas sistēmā TULPE iesniedza iesniegumu AB#ID 427974 nosacījumu pārskatīšanai Atļaujā. Saskaņā ar iesniegumā sniegto informāciju izmaiņas Atļaujā nepieciešamas sakarā ar to, ka:

- uzņēmumā ir demontēts akmeņogļu katls "Rima S MAX-10" ar ievadīto siltuma jaudu 0,095 MW, un tā vietā ir uzstādīts jauns koksnes granulu un koksnes katls "Lange Tech LT-AK150GM" ar ievadīto siltuma jaudu 0,165 MW;
- uzstādīta 1 jauna dubultsienu tvertne ar 5 m³ tilpumu, kurā tiks uzglabāts kurināmais – dīzeļdegviela – krāsošanas kameru apsildes deglim; vecās dīzeļdegvielas uzglabāšanas tvertnes ir demontētas;
- tika pārvietota krāsošanas kamera Nr.2 un tai ir uzstādīts jauns ventilācijas izvads;
- ražotnē ir uzstādīta lāzergriešanas iekārta;
- darbības nodrošināšanai paredzēti jauni izejmateriāli, un precizēti maksimālie patēriņi atsevišķiem esošajiem izejmateriāliem;
- paredzētas papildu atkritumu klases.

Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 32.panta pirmo daļu – Atļauja izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku, proti – Atļauja ir beztermiņa. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 32.panta otrajā daļā noteikto – Valsts vides dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var pārskatīt atļaujas nosacījumus un, ja nepieciešams, tos atjaunot vai papildināt visā tās darbības laikā.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 1 - 1.5

(Visi pielikumi, to vidū arī iesniegums PDF formātā, ir pievienoti šajā punktā.)

Iekārtas atrašanās vietas karte pievienota Atļaujas 5.pielikumā.

Operators:

SIA “AD production”

Reģistrācijas Nr.: 40103744334

Juridiskā adrese: “Vecozoli k-7”, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2133

Iekārtas adrese: “Vecozoli k-7”, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2133

Tālrunis: +371 29 289 359

E-pasts: info@yeswecan.lv

Zemes un ēku īpašnieks:

SIA “ART DEPARTMENT”

Reģistrācijas Nr.: 40003811889

Juridiskā adrese: “Čaulītes”, Bergi, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-1024

Karte ar iezīmētu jaunās dīzeļdegvielas tvertnes atrašanās vietu ir pievienota 1. pielikumā. Karte ar iezīmētu emisijas avotu izvietojumu ir pievienota 2. pielikumā.

Uzņēmuma teritorijas karte ar piesārņojošo vielu emisijas avotu novietojumu pievienota Atļaujas 6.pielikumā.

Informācija atbilstoši Atļaujas 25.05.2023. redakcijai:

1.4. Saskaņā ar spēkā esošo “Ropažu novada Ropažu pagasta teritorijas plānojumu” (Redakcija 5.2.), operatora darbības vieta atrodas Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R). Saskaņā ar “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”, šajā teritorijā ir atļauta vieglo rūpniecības uzņēmumu darbība, kurai atbilst arī operatora darbība.

Ropažu novada pašvaldības izziņa, kurā ir dots slēdziens, ka operatora plānotā darbība atbilst vieglās rūpniecības uzņēmumu darbībai un līdz ar to tā darbība atbilst teritorijas plānojumam, ir pievienota 4. pielikumā.

Karte ar atļautās izmantošanas plānojumu un iezīmētu operatora atrašanās vietu ir pievienota 5. pielikumā.

1.5. Operatora darbības vietas hidroloģiskā un ģeoloģiskā izpēte nav veikta. Informācija par darbības vietas hidroloģisko un ģeoloģisko raksturojumu ir ņemta no publiskiem informācijas avotiem.

Hidroloģiskais raksturojums

Nelielu teritoriju no pagasta teritorijas ziemeļu daļā aizņem Gaujas sateces baseins. Pārējā pagasta teritorija atrodas Daugavas sateces baseina Lejas Daugavas apakšbaseinā virszemes ūdens objekta “Lielā Jugla” teritorijā. Virszemes ūdens objekta tips – liela potamāla upe uz silikātu pamatnes, garums 60 km, sateces baseins 1626 km². L.Jugla augštecē un vidustecē pārsvarā ir ritrāla upe no Sīdgundas līdz Zaķumuižai, tālāk uz leju palēninot ātrumu, kļūstot par potamālu upi.

Ropažu līdzenuma virsas slīpuma dēļ izveidojies A-R virzienā tekošu upju tīkls. Lielākā upe ir Lielā Jugla, tās labās pietekas ir Tumšupe, Krievupe, Urga, kreisā pieteka Pietēnupe tek cauri Pietēnezeram. Ropažu un Allažu pagastu robežu veido Ārupīte. Pavisam nedaudz dienvidos pa robežu un netālu no tās

ar Stopiņu pagastu tek M.Juglas upe. Pagastā nav lielas ūdenstilpes - Silezers, Celmiņu dzirnezers, Ropažu dzirnavu ezers un L.Kangaru ezers. Virszemes ūdeņi pagastā aizņem 673 ha jeb 2% teritorijas.

Ģeoloģiskais raksturojums

Ropažu pagasts atrodas Viduslatvijas zemienes Ropažu līdzenumā, kas plešas no Mazās Juglas dienvidos līdz Gaujai pie Inčukalna ziemeļos. Rietumos Ropažu līdzenumam atrodas Piejūras zemienes Rīgas līdzenums, bet austrumos – Viduslatvijas nolaidenums. “Reljefs pārsvarā līdzens, nedaudz viļņots, ZR pie Ķeniņu purva 22,9 m vjl., R pie Silakroga kalna 28,2 m vjl., vietām D, DA – vidēji viļņots, pie Apšusalām 44,4 m vjl., bet pie Vecrankažiem 64,8 m vjl. Pagastā atrodas pati lielākā osu grēda Latvijā – Lielie Kangari (R daļa), kas stiepjas 26 km garumā. Osu grēdas augstākā vieta pagasta teritorijā ir 68,8 m vjl. Līdzīgi Kangaru kalniem ir Bajārkalni, kas arī ir osu grēda.”

Ropažu līdzenums ir dabas apvidus Viduslatvijas zemienes ZR malā. Austrumos tas robežojas ar Vidzemes nolaidenumu kā pakāpeniska pārejas josla stiepjas 55 km garumā starp Siguldu un Saulkalni. Pamatiežu virsa pazeminās Rīgas līča virzienā. Pamatiežus sedz 5-40 m biezi kvartāra nogulumi (morēnas mālsmilts, D malā tā veido augsnes cilmiežus) un 3-5 m biezs Silciema un Zemgales pieledāja un Baltijas ledus ezera smilts slānis. Virs tā plaši izplatīti eolie, purva un aluviālie nogulumi. Ropažu līdzenuma augstums pakāpeniski pazeminās R, ZR virzienā. Plašus areālus saposmo Baltijas ledus ezera senajām krasta līnijām pieguļošas, pārsvarā nolīdzinātas, 10-15 m augstas kāpu grēdas un jaunāki iekšzemes kāpu masīvi. Dažu kāpu augstums sasniedz 58 m vjl.

Ropažu līdzenumā, virsas slīpuma dēļ, izveidojies biezs, A-R virzienā tekošs, upju tīkls. Kopumā labvēlīgo noteces apstākļu dēļ un reljefa īpatnību dēļ Ropažu līdzenumā ir tikai daži nelieli ezeri. Taču lielais nokrišņu daudzums un augstais gruntsūdens līmenis lielākajā daļā Ropažu līdzenuma veicinājis plašu purvu attīstību. Lielākie ir augstie purvi, no tiem Ropažu novadā atrodas Laugas purvs, Ķeniņu purvs un Maltuves purvs. Ropažu līdzenuma teritorija atrodas Piejūras ģeobotāniskajā rajonā.

Dienesta 25.05.2023. novērtējums:

SIA “AD production” piesārņojoša darbība ir pieļaujama un nav pretrunā ar spēkā esošo Ropažu novada Ropažu pagasta teritorijas plānojumu (Redakcija 5.2.). Saskaņā ar MK 30.04.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.pielukuma 13.punktu mēbeļu ražošana ir iekļauta vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves kategorijā.

Pēc publiski pieejamās informācijas zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80840080726, kur operators veic piesārņojošo darbību atrodas “Rūpnieciskās apbūves teritorijā” (R), kurā ir atļauta vieglo rūpniecības uzņēmumu darbība, kurai atbilst arī operatora darbība.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 2 - 4.2

Jaunā dīzeļdegvielas tvertne ir uzstādīta, un šā darba veikšanai būvatļauja nav nepieciešama. Karte ar iezīmētu jaunās dīzeļdegvielas tvertnes atrašanās vietu ir pievienota 1. pielikumā. Dīzeļdegvielas tvertne ir operatora īpašumā. Dīzeļdegvielas tvertnes tehniskā pase ir pievienota 3. pielikumā. Būvdarbi, kuriem ir nepieciešama būvatļauja, šobrīd netiek plānoti.

Informācija atbilstoši Atļaujas 25.05.2023. redakcijai:

Operatora darbības vieta atrodas Zaķumuižas ciemā, Jauktas ražošanas un darījumu iestāžu teritorijā (JRD). Objekta tuvākajā apkārtnē atrodas citi industriāli objekti un mežu zemes. Tuvākā dzīvojamā māja ir divu stāvu privātmāja “Korintes”, kas atrodas ~ 250 m uz Z no operatora teritorijas robežas.

Operatora teritorija neatrodas aizsargjoslā.

Saskaņā ar MK 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 30. punktu, visa Latvijas teritorija tiek noteikta par īpaši jutīgu teritoriju, uz kuru attiecas

paaugstinātas prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai, un tās robežas sakrīt ar Latvijas Republikas sauszemes robežām.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 5 - 5.5

Jaunā dīzeļdegvielas tvertne tika uzstādīta 2023. gada 20. decembrī.

Objektā ir uzstādītas šādas sadedzināšanas iekārtas:

Krāsošanas kameru apsildes deglis “RIELLO 40 G20” (0.213 MW):

- Sadedzināšanas iekārtas tips: standarta sadedzināšanas iekārta.
- Ievadītā siltuma jauda: 0.213 MW.
- Darbības uzsākšanas datums: 15.06.2010.
- Kurināmais: dīzeļdegviela.
- Maksimālais kurināmā patēriņš: 37.5 t/a = 44 100 l/a.
- Sadedzināšanas iekārtas vidējā noslodze: 100 %.
- Gāzu attīrīšanas iekārtas: nav.
- Dūmeņa augstums: 5 m.
- Dūmeņa iekšējais diametrs: 180 mm.
- Maksimālais darbības ilgums un dinamika: 8 h/d, 260 d/a, 2080 h/a.

Ražotnē ir uzstādīts jauns koksnes granulu katls “Lange Tech LT-AK150GM”, kurš aizstās esošo akmeņogļu apkures katlu “Rima S MAX-10”. Jaunā granulu katla “Lange Tech LT-AK150GM” ievadītā siltuma jauda ir 0.165 MW, kas neatbilst C kategorijas piesārņojošajai darbībai, līdz ar to emisija no granulu katla ir uzskatāma par nenozīmīgu. Granulu katla “Lange Tech LT-AK150GM” tehniskā pase ir pievienota 4. pielikumā.

Sadedzināšanas iekārtām nav nepieciešama atkāpe no emisijas robežvērtību piemērošanas atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Informācija atbilstoši Atļaujas 25.05.2023. redakcijai ar 26.09.2024. izmaiņām:

Operators strādā 8 h/d, līdz 260 d/a (visas darba dienas), kopā 2080 h/a. Nakts stundās un brīvdienās darbs nav paredzēts.

Tuvākā gada laikā būvdarbi netiek plānoti.

Ražotne ir iekārtota un jau uzsākusi darbību.

Ražošana:

Gatavās produkcijas daudzums – līdz 350 t/a.

Ražotnes platība – 2046.4 m².

B kategorijas piesārņojošā darbība: “6.6. mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir 1000 m² un vairāk un to ražošanas procesā tiek izmantota ķīmiskā apstrāde, krāsu un laku pārklājums”.

Siltumapgāde:

Dīzeļdegvielas sadedzināšanas iekārtu kopējā ievadītā siltuma jauda – 0.213 MW.

C kategorijas piesārņojošā darbība: “1.1.2. sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 0,5 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvielleļļu (mazutu)”.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 6 - 6.3

Operators nepieprasīja Valsts vides dienesta tehniskos noteikumus dīzeļdegvielas tvertnes uzstādīšanai, jo tā rīcībā bija kļūdaina informācija, ka dubultsienu dīzeļdegvielas tvertnes ar tilpumu līdz 5 m³

uzstādīšanai uz cieta seguma saskaņošana nav nepieciešama, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem dubultsienu tvertnēm papildu drošības pasākumi, kā, piemēram, valnis vai pretinfiltrācijas segums, nav nepieciešami.

Operators tvertni ir uzstādījis atbilstoši MK 09.07.2021. noteikumiem Nr. 384 “Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība”, kuru 4.3. punktā ir noteikts: “Rezervuāra sastāvā ir glabājamo vielu otrās pakāpes necaurlaidīgs norobežojums – aizsargsistēma, kas novērš vielas noplūdi augsnē vai gruntsūdeņos, ja tvertnei vai aprīkojumam ir noplūde vai sūce. Tā ietver dubultsienas vai sintētiskas membrānas joslas, vai sagatavotus zemes vaļņus, vai betona nožogojumus, vai ekvivalentus materiālus, kas nodrošina, lai noplūdušās vielas neizplatītos tālāk”.

Minētajā MK noteikumu punktā tiek izmantots saiklis “vai”, nevis “un”, kas skaidri norāda, ka tvertnes aizsargsistēma jānodrošina ar vienu no minētajiem aizsargveidiem. Operators ir nodrošinājis normatīvajos aktos noteikto vienu no tvertnes aizsargsistēmām – dubultsienas.

Tāpat arī VVD mājaslapā (<https://www.vvd.gov.lv/lv/jaunums/informacija-operatoriem-par-atlauju-grozijumiem-saistiba-ar-kurinama-veida-mainu>) ir norādīts: “Ja dīzeļdegvielu nav paredzēts uzglabāt dubultsienu tvertnē, to jāparedz aprīkot ar aizsargvannu vai apvaļņojumu izlijušās degvielas savākšanai”. Tā kā operatora tvertne ir dubultsienu, aizsargvanna vai apvaļņojums, saskaņā ar VVD mājaslapā publicēto informāciju, nav nepieciešams.

Tvertnes uzstādītājs SIA “CrossChem” ir sertificēts un starptautisks uzņēmums, kas savu kas savu darbību veic atbilstoši LR noteiktajai likumdošanai. Sazinoties ar uzņēmumu, šādi dubultsienu rezervuāri ar tilpumu līdz 5 m³ Latvijā tiek uzstādīti, nodrošinot vienu aizsargsistēmu – t.i., dubultsienas.

Operatora 5 m³ tvertne ir novietota uz cieta, līdzena seguma un ir aprīkota ar mūsdienīgu līmeņa un starpsienu mitruma sensoru. Ja darba tvertnē ir bojājums, operators nekavējoties saņem gaismas un skaņas signāla brīdinājumu avārijas gadījumā uz bezvadu vadības pulti. Operators ir noteicis iekšējo darbību procedūru ārkārtas rīcības gadījumā.

Dienesta 26.09.2024. novērtējums:

Saskaņā ar dīzeļdegvielas tvertnes tehniskā pasē norādīto informāciju SIA “CrossChem” 2023.gadā uzstādīja polietilēna 5 m³ dubultsienu rezervuāru SIA “AD production” (“Vecozoli k-7”, Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu novads) apkures degvielas uzglabāšanai.

6.2. Operators ir saņēmis Valsts vides dienesta atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.AP23IB0048 (izsniegta 25.05.2023.).

6.3. Operatoram nav jāizstrādā ne rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats, ne objekta civilās aizsardzības plāns. Ķīmisko maisījumu bīstamības aprēķins ir pievienots 8. pielikumā. Objekts nav ne vietējas nozīmes paaugstinātas bīstamības objekts, ne zemāka, ne augstāka riska līmeņa objekts.

Dienesta 26.09.2024. novērtējums:

Objektam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.

Uz uzņēmuma darbību nav attiecināmas MK 19.09.2017. noteikumu Nr.563 “Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas

un īstenošanas kārtība” prasības, jo uzglabāšanai plānoto bīstamo vielu daudzuma kritērijs ($Q_{kopējais}$), kas aprēķināts, lietojot kvalificējošos daudzumus, ir 0,48, t.i. mazāks par vienu.

Uz Atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu 2024.gadā Dienestā ir saņemti: Veselības inspekcijas 29.08.2024. atzinums Nr.2.4.5.-20./6231 “Par iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai”; Ropažu novada pašvaldības 19.08.2024. atzinums Nr.RN/2024/4.2-2/1459 “Par priekšlikumiem B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai “Vecozoli k-7”, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov.”.

Veselības inspekcija 29.08.2024. atzinumā Nr.2.4.5.-20./6231 informēja, ka neiebilst B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai, ievērojot šādus nosacījumus:

- ievērot gaisa kvalitātes normatīvus, piesārņojošām vielām, kas noteikti MK 02.11.2009. noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus;
- veikt atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasības.

Ropažu novada pašvaldība 19.08.2024. atzinumā Nr.RN/2024/4.2-2/1459 informēja, ka ir izskatījusi iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.AP23IB0048 grozījumu veikšanai un tai nav īpašu priekšlikumu vai iebildumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas grozījumu veikšanai (zemes vienībā ar kadastra Nr.8084 008 0695), “Vecozoli k-7”, Zaķumuiža, Ropažu pagastā, Ropažu novadā.

Atzinumi, kas saņemti 2024.gadā uz Atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu, pievienoti Atļaujas 3. un 4.pielikumā. Izvirzītie priekšlikumi ņemti vērā Atļaujas C sadaļā.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 7 – 7.3

- 1) 2022. gada 1. augusta līgums par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu Nr. 60955 starp SIA “Clean R” un SIA “AD production”.
 - 2) 01.06.2023. līgums par atkritumu apsaimniekošanu, izmantojot lielgabarīta konteinerus, Nr. VBG00258 starp SIA “CleanR Verso” un SIA “AD production”.
 - 3) 01.11.2023. Otrreiz pārstrādājamo materiālu pieņemšanas līgums Nr. EBV23/0653 starp SIA “Eco Baltia vide” un SIA “AD production”.
- Līgumi ir pievienoti 5. pielikumā.

1.Tabula. Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Līguma numurs	Līguma priekšmets	Līgumslēdzējas puses	Līgumā norādītā jauda	Līguma termiņš
60955	Par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu	SIA “Clean R” un SIA “AD production”	-	-
-	Telpu nomas līgums	SIA “ART DEPARTMENT” un SIA “AD production”	2046.4 m2	-
VBG00258	Par atkritumu apsaimniekošanu, izmantojot lielgabarīta konteinerus	SIA “CleanR Verso” un SIA “AD production”	-	-
EBV23/0653	Otrreiz pārstrādājamo materiālu pieņemšanas līgums	SIA “Eco Baltia vide” un SIA “AD production”	-	-

B sadaļa. Ražošanas procesi un tehnoloģijas 8

Papildināt:

Šajā iesniegumā iekļautās izmaiņas:

1. Objektā ir uzstādīta 1 jauna dubultsienu tvertne ar 5000 l tilpumu, kurā tiks uzglabāts kurināmais –

dīzeļdegviela – krāsošanas kameru apsildes deglim; vecās dīzeļdegvielas uzglabāšanas tvertnes ir demontētas;

2. Objektā ir demontēts akmeņogļu katls “Rima S MAX-10” ar ievadīto siltuma jaudu 95 kW, un tā vietā ir uzstādīts jauns koksnes granulu un koksnes katls “Lange Tech LT-AK150GM” ar ievadīto siltuma jaudu 165 kW;

3. Tiks iekļauti jauni izejmateriāli, kā arī precizēti maksimālie patēriņi atsevišķiem esošajiem izejmateriāliem;

4. Operators ir uzstādījis lāzergriešanas iekārtu;

5. Operators ir pārvietojis krāsošanas kameru Nr. 2 un tai uzstādījis jaunu ventilācijas izvadu;

6. Tiks palielināts kurināmā patēriņš dīzeļdegvielas deglim un pārrēķināti emisijas limiti visiem emisijas avotiem;

7. Tiks iekļautas papildu atkritumu klases – jauktais iepakojums (150106), plastmasas iepakojums (putuplasts) (150102), jaukti būvniecības atkritumi (170904), izlietotais šķīdinātājs (080111); koksnes atgriezumī (170201); pelni, izdedži un sodrēji (100101).

Informācija atbilstoši Atļaujas 25.05.2023. redakcijai ar 26.09.2024. izmaiņām:

SIA “AD production” ir dibināts 2013. gada 20. decembrī. Ražotnes adrese ir “Vecozoli k-7”, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov. Ražošana tiek veikta 2 ēkās jeb cehos, kuru platība ir 1026.3 m² (ēkas kadastra Nr. 80840080267009) un 1020.1 m² (ēkas kadastra Nr. 80840080267010). Kopējā ražotnes platība ir 2046.4 m².

Ražošana:

Operators SIA “AD production” strādā ar zīmolu “Yes We Can”. Operators nodarbojas ar reklāmas un izstāžu stendu, muzeju un TV studiju iekārtojumu, vides objektu, liela izmēra 3D objektu, scenogrāfijas un citu nestandarta risinājumu ražošanu. Operators nodrošina pilna servisa projekta un ražošanas vadību – dizaina izstrādi, konstruēšanu, CNC, elektroinstalācijas, krāsošanu, druku un ploterdarbus, iepakojšanu, montāžu, demontāžu, sagādi.

1. cehā pamatā tiek veikta kokapstrāde, un šajā cehā ir uzstādītas šādas iekārtas:

- Zāģis “ALTENDORF” F45;
- CNC 2243 “Rover B”;
- CNC 2231 “Rover B”;
- CNC “KUKA” KR120;
- Lentzāģis.

2. cehā pamatā tiek veikta kokapstrāde un metālapstrāde, kā arī apdruka, un šajā cehā ir uzstādītas šādas iekārtas:

- Zāģis “ALTENDORF” F45;
- Zāģis “ALTENDORF” WA80;
- Zāģis, ēvele, biezumēvele;
- Vakumprese ISTRA-A;
- Daudzurbju mašīna;
- Vertikālā urbja mašīna;
- Lentzāģis metālam;
- Vertikālā urbja mašīna;
- Pusautomāts JASIC 1;
- Pusautomāts JASIC 2;
- MIGATRONIC Pusautomāts;
- CORMAK valcējama;is;
- Slīpripas slīpmašīna;

- EPSON printeris-drūka;
- Laminātors-līmēšana;
- VersaCamm-Print&Cut;
- Laser Pro X380;
- Printeris mazais 3D;
- Printeris mazais 3D;
- Printeris mazais 3D;
- Printeris mazais 3D;
- Printeris lielais 3D.

Gatavās produkcijas daudzums – līdz 350 t/a.

Visi ražotnē esošie kokapstrādes darbagaldi ir aprīkoti ar lokālajām nosūcēm, kas savāc darbagaldu darbības laikā radušos koksnes putekļus un tos novada uz attīrīšanas iekārtām – maisu filtriem, kas atrodas blakus darbagaldiem. CNC darbagaldu lokālās nosūces putekļus novada uz filtru, kurš atrodas ārpus ražotnes, pēc kura attīrītais gaiss tiek ievadīts atpakaļ ražotnē, līdz ar to koksnes putekļu emisija apkārtējā vidē netiek veikta.

Ražotnē atrodas 2 krāsošanas kameras, no kurām var tikt emitēti gaistošie organiskie savienojumi (GOS) līdz 2.70 t/a. Ņemot vērā, ka 2013. gada 2. aprīļa MK noteikumos Nr. 186 "Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus" pārkāpumu klāšanai uz koka virsmas noteiktās GOS emisijas robežvērtības ir spēkā, ja GOS patēriņš pārsniedz 15 t/a, tās uz operatora krāsošanas kamerām neattiecas.

Ārpus ražotnes smakas nav jūtamas, un, ņemot vērā, ka tuvākā dzīvojamā māja ir divu stāvu privātmāja “Korintes”, kas atrodas ~ 250 m uz Z no operatora teritorijas robežas, pat visnelabvēlīgākajos apstākļos nav paredzams, ka operatora darbība varētu ietekmēt gaisa kvalitāti pie šās mājas un citās tuvākajās publiski pieejamās vietās.

Siltumapgāde:

Objektā ir uzstādītas šādas sadedzināšanas iekārtas:

Krāsošanas kameru apsildes deglis “RIELLO 40 G20” (0.213 MW):

- Sadedzināšanas iekārtas tips: standarta sadedzināšanas iekārta.
- Ievadītā siltuma jauda: 0.213 MW.
- Darbības uzsākšanas datums: 15.06.2010.
- Kurināmais: dīzeļdegviela.
- Sadedzināšanas iekārtas vidējā noslodze: 27 %.
- Gāzu attīrīšanas iekārtas: nav.
- Dūmeņa augstums: 5 m.
- Dūmeņa iekšējais diametrs: 180 mm.
- Maksimālais darbības ilgums un dinamika: 8 h/d, 260 d/a, 2080 h/a.

Apkure ražotnē tiek nodrošināta ar jaunu koksnes granulū un koksnes katlsu "Lange Tech LT-AK150GM" ar ievadīto siltuma jaudu 165 kW, kas neatbilst ne B, ne C kategorijas piesārņojošai darbībai. Līdz ar to katla radītā piesārņojošo vielu emisija ir uzskatāma par nenožīmīgu, un tā dūmenis netiks izdalīts kā atsevišķs emisijas avots.

Saskaņā r iesnieguma informāciju uzņēmumā ir uzstādīta lāzergriešanas iekārta. Iekārta ir aprīkota ar lokālo gaisa nosūci un filtru, kurā tiek savākti un attīrīti putekļi un aerosoli. Attīrītais gaiss pēc recirkulācijas principa tiek ievadīts atpakaļ telpā.

Ūdens un kanalizācija:

Ūdens saskaņā ar Telpu nomas līgumu tiek saņemts no ēku iznomātāja SIA "ART DEPARTMENT" ūdens apgādes tīkla, kurš savukārt ūdeni iegūst no SIA "VILKME".

Paredzamais maksimālais ūdens patēriņš ir līdz 350 m³/a, kas viss tiek izmantots sadzīves vajadzībām. Patērētā ūdens uzskaitē tiek veikta ar ūdens skaitītājiem, kuri atrodas ražotnē.

Objektā rodas tikai sadzīves notekūdeņi, un to daudzums ir līdz 350 m³/a. Notekūdeņi saskaņā ar Telpu nomas līgumu tiek novadīti uz ēku iznomātāja SIA "ART DEPARTMENT" tīklu, kurš savukārt notekūdeņus novada uz SIA "VILKME" kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Kopējais lietus notekūdeņu daudzums ir aptuveni 2163 m³/a jeb vidēji 5.93 m³/d. Lietus notekūdeņi tiek savākti lietus kanalizācijas kolektoros un tālāk novadīti uz telpu iznomātāja SIA "ART DEPARTMENT" lietus kanalizācijas tīklu.

Operatora ražotnē notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nav uzstādītas.

Operatora darbības pamatprincips ir strādāt pēc iespējas efektīvāk un samazināt brāķu skaitu, lai maksimāli lietderīgi izmantotu visas izejvielas. Operatora darbības vietā ir paredzēta atkritumu šķirošana bīstamajos un nebīstamajos un nodošana atbilstīgām atkritumu apsaimniekošanas organizācijām otrreizējai pārstrādei. Lai samazinātu gaistošo organisko savienojumu emisiju no krāsošanas, operators izmanto ūdens un poliuretāna bāzes krāsas, kuru sastāvā ir mazāks gaistošo organisko savienojumu īpatsvars.

Operators ievēros visas LR vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Lai nepieļautu un novērstu apstākļus, kuri varētu radīt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, tiek paredzēti dažādi ietekmi uz vidi mazinošie pasākumi:

- 1) Visas izejvielas tiek uzglabātas iekštelpās ar monolītu grīdas segumu un sliksni, kas izliju gadījumā novērš ķīmisko maisījumu nonākšanu apkārtējā vidē;
- 2) Atkritumi tiek uzglabāti slēgta tipa konteineros;
- 3) Ražotne ir aprīkota ar ugunsdzēsšanas aprīkojumu, lai ugunsgrēka gadījumā maksimāli ātri novērstu degšanu un attiecīgi nepieļautu degšanas rezultātā radīto dūmu nonākšanu apkārtējā vidē;
- 4) Objektā tiek ievēroti darba drošības un aizsardzības pasākumi, kas ir saskaņā ar vides aizsardzības prasībām;
- 5) Līgumi par atkritumu tālāku pārvietošanu ir noslēgti ar uzņēmumiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida pārvadāšanas/apsaimniekošanas atļauju;
- 6) Lai samazinātu gaistošo organisko savienojumu emisiju no krāsošanas, operators izmanto ūdens un poliuretāna bāzes krāsas, kuru sastāvā ir mazāks gaistošo organisko savienojumu īpatsvars.

Iespējamās avārijas ir ķīmisko maisījumu noplūde un ugunsgrēks.

Visi ķīmiskie maisījumi atrodas iekštelpās ar betonētu grīdas segumu bez plaisām, līdz ar to noplūžu gadījumā nav paredzama to nonākšana apkārtējā vidē. Nelielu ķīmisko maisījumu noplūžu gadījumā operators tos savāks, izmantojot absorbentu (lupatas); lielāku ķīmisko maisījumu noplūžu gadījumā operators piesaistīs specializētus uzņēmumus.

Lai samazinātu avāriju risku un to radīto seku ietekmi uz vidi, operators ir izstrādājis darba aizsardzības instrukcijas. Uzņēmumā ir izstrādāta ugunsdrošības instrukcija. Darbinieki tiek regulāri instruēti par darbībām ugunsgrēka laikā.

Ražotnē ir uzstādīti 14 gab. ugunsdzēsšie aparāti. Ražotnes telpas ir aprīkotas ar dūmu detektoriem un signalizāciju.

Operatoram nav jāizstrādā ne rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats, ne objekta civilās aizsardzības plāns.

Netipiski darbības apstākļi ir elektrības pievades pārrāvumi vai traucējumi dīzeļdegvielas degļa darbībā.

Elektrības pievades pārrāvumu gadījumos objektā darbība apstājas, dīzeļdegvielas deglis izslēdzas, degvielas pievade tiek pārtraukta, liesma nodziest. Elektrības pievades pārrāvumu izraisīta dīzeļdegvielas degļa darbības apstāšanās nerada paaugstinātu piesārņojošo vielu emisiju.

Ja dīzeļdegvielas degļa paškontroles sistēma konstatē kļūdas vai tehniskas problēmas iekārtas darbībā, degvielas pievade tiek pārtraukta, gaisa pievades ventilators izslēdzas, liesma nodziest. Dīzeļdegvielas degļa darbības apturēšana nerada paaugstinātu piesārņojošo vielu emisiju.

Paaugstināta piesārņojošo vielu emisija rodas, dīzeļdegvielas deglim ieslēdzoties, jo pirms liesmas iedegšanas ir ~ 1 sekundi ilgs periods, kad deglī tiek ievadīts kurināmais, bet liesma, kas to sadedzinātu, vēl nav iedegta, līdz ar to daļa no šā kurināmā nesadedzināta aerosola veidā tiek izvadīta caur dūmeni. Šāda emisija ir īslaicīga un tehnoloģiski nenovēršama.

Iekārtas darbības pilnīgai pārtraukšanai nav paredzami vides piesārņojuma riski, tomēr iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas gadījumā operators veiks piesārņojuma riska novērtēšanu un nepieciešamības gadījumā iekārtas atrašanās vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, lai tiktu nodrošināta vides kvalitātes normatīvu ievērošana.

Lai samazinātu gaistošo organisko savienojumu emisiju no krāsošanas, operators izmanto ūdens un poliuretāna bāzes krāsas, kuru sastāvā ir mazāks gaistošo organisko savienojumu īpatsvars.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 9

Nebīstamie izejmateriāli un palīgmateriāli:

- Kokmateriāli (50 t/a), kas tiek uzglabāti kaudzēs noliktavā;
- Kokskaidu plātnes (20 t/a), kas tiek uzglabātas kaudzēs noliktavā;
- Vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (50 t/a), kas tiek uzglabātas kaudzēs noliktavā;
- Saplāksnis (30 t/a), kas tiek uzglabāts kaudzēs noliktavā;
- Tērauds (70 t/a), kas tiek uzglabāts kaudzēs noliktavā;
- Plastmasas izejmateriāli (10 t/a), kas tiek uzglabāti kaudzēs noliktavā;
- Plastmasas iepakojums (2 t/a), kas tiek uzglabāts kastēs noliktavā;
- Kartona iepakojums (0.3 t/a), kas tiek uzglabāts kastēs noliktavā;
- Ūdens bāzes krāsas (2 t/a), kas tiek uzglabātas oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Absorbents lupatas (0.3 t/a), kas tiek uzglabātas maisos ražotnē;
- Putuplasts (50 t/a), kas tiek uzglabāts kaudzēs noliktavā;
- Metināšanas stieples (0.2 t/a), kas tiek uzglabātas oriģinālajā iepakojumā, ražotnē un noliktavā.

Izlietoto absorbentu (lupatas) operators nodod kā bīstamos atkritumus.

Bīstamie izejmateriāli un palīgmateriāli:

- Dīzeļdegviela (37.5 t/a), kas tiek uzglabāta vienā dubultsienu tvertnē ar tilpumu 5 m³ ārā, uz cieta seguma;
- Cietinātāji poliuretānu krāsām un lakām (1 t/a), kas tiek uzglabāti oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Atšķaidītāji poliuretānu krāsām un lakām (1 t/a), kas tiek uzglabāti oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Poliuretāna krāsas un lakas (3.5 t/a), kas tiek uzglabātas oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Cietinātāji akrila krāsām (0.2 t/a), kas tiek uzglabāti oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Akrila krāsas (1 t/a), kas tiek uzglabātas oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Propāns (3 t/a), kas tiek uzglabāts 27 litru balonos ārā, slēdzamā metāla novietnē;
- Poliuretāna izocionāts (2 t/a), kas tiek uzglabāts oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Poliuretāna sveķi (2 t/a), kas tiek uzglabāti oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Nitro šķīdinātājs “646” (0.8 t/a), kas tiek uzglabāts oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Argons + CO₂ (0.13 t/a), kas tiek uzglabāts balonos ražotnē;
- Argons (0.12 t/a), kas tiek uzglabāts balonos ražotnē;
- Skābeklis (2.15 t/a), kas tiek uzglabāts balonos ražotnē un ārā, speciālā novietnē;
- Slāpeklis (0.6 t/a), kas tiek uzglabāts balonos ārā, speciālā novietnē.

Benzīns (0.05 t/a) atrodas elektrības ģeneratora bākā, kurš savukārt atrodas apkures katla telpā. Ģenerators tiek lietots tikai ārkārtas situācijās, kad objektā ir noticis elektrības pievades pārrāvums.

Ķīmisko maisījumu drošības datu lapas ir pievienotas 6. pielikumā. Poliuretāna izocionāta un sveķu sastāvā nav gaistošo organisko savienojumu.

Objektā par kurināmo tiek izmantota dīzeļdegviela, kuras maksimālais patēriņš ir 37.5 t/a. Dīzeļdegviela tiek uzglabāta vienā dubultsienu tvertnē ar tilpumu 5 m³ ārā, uz cieta seguma. Karte ar iezīmētu jaunās dīzeļdegvielas tvertnes atrašanās vietu ir pievienota 1. pielikumā. Dīzeļdegvielas tvertne ir operatora īpašumā. Dīzeļdegvielas tvertnes tehniskā pase ir pievienota 3. pielikumā.

Akmeņogļu katls ir demontēts, līdz ar to akmeņogles vairs netiek patērētas. Akmeņogļu katla vietā ir uzstādīts koksnes granulu katls “Lange Tech LT-AK150GM” ar ievadīto siltuma jaudu 0.165 MW; maksimālais granulu patēriņš – 70 t/a.

Viss kurināmais tiek izmantots apsildei.

Iekšējā transporta vajadzībām tiek izmantots propāns, kura maksimālais patēriņš ir līdz 3 t/a. Propāns tiek uzglabāts 27 litru balonos ārā, slēdzamā metāla novietnē.

Elektrības ģeneratorā var tikt izmantots benzīns līdz 0.05 t/a. Ģenerators atrodas apkures katla telpā, un tas tiek lietots tikai ārkārtas situācijās, kad objektā ir noticis elektrības pievades pārrāvums. Benzīns tiek uzglabāts ģeneratora bākā.

Dīzeļdegviela tiek uzglabāta vienā dubultsienu tvertnē ar tilpumu 5000 l. Tvertne atrodas ārā, virs zemes, uz cieta seguma. Karte ar iezīmētu jaunās dīzeļdegvielas tvertnes atrašanās vietu ir pievienota 1. pielikumā. Dīzeļdegvielas tvertne ir operatora īpašumā. Dīzeļdegvielas tvertnes tehniskā pase ir pievienota 3. pielikumā. Vecās dīzeļdegvielas uzglabāšanas tvertnes ir demontētas – iztukšotas un pārvietotas uz noliktavu, kur tās tiek uzglabātas iespējamām nākotnes vajadzībām. Demontāžas aktu operatoram nav, tās ir 1 m³ plastmasas tvertnes (kubi), ko operators pēc nepieciešamības var patstāvīgi pārvietot, izmantojot frontālo iekrāvēju.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Kokmateriāli (Dēļi, brusas u.c.)	koks	Ražošana	25 Kaudzēs, noliktavā	50
Kokskaidu plātnes (KSP)	koks	Ražošana	10 Kaudzēs, noliktavā	20
Vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (MDF)	koks	Ražošana	25 Kaudzēs, noliktavā	50
Saplāksnis	koks	Ražošana	15 Kaudzēs, noliktavā	30

Tērauds	metāls	Ražošana	35 Kaudzēs, noliktavā	70
Plastmasas izejmateriāli	plastmasa	Ražošana	5 Kaudzēs, noliktavā	10
Plastmasas iepakojums	plastmasa	Iepakojums	1 Kastēs, noliktavā	2
Kartona iepakojums	papīrs, kartons	Iepakojums	0.15 Kastēs, noliktavā	0.3
Ūdens bāzes krāsas (dažādas)	krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS)	Ražošana	0.5 Oriģinālajā iepakojumā, ražotnē	2
Absorbents (lupatas)	organiska viela	Izlijušu šķidrumu savākšanai	0.1 Maisos, ražotnē	0.3
Putuplasts	plastmasa	Ražošana	25 Kaudzēs, noliktavā	50
Metināšanas stieples	metāls	Metināšana	0.05 Oriģinālajā iepakojumā, ražotnē un noliktavā	0.2

Dienesta 26.09.2024. novērtējums:

Operators ir aktualizējis 2.tabulas informāciju papildinot to ar jaunam izejvielām – putuplastu un metināšanas stieplēm.

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Dīzeļdegviela	naftas produkti	Kurināmais	269-822-7	68334-30-5	Flam. Liq. 3 uzliesmojošs šķidrums Asp. Tox. 1 bīstams ieelpojot Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Acute Tox. 4 akūts toksiskums Carc. 2 kancerogenitāte STOT RE 2 toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi	H226 H304 H315 H332 H351 H373 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS07 GHS08 GHS08 GHS09	P210 P273 P301+P310 P302+P352 P331 P261	4.25 1 tvertne ar tilpumu 5 m3, ārā	37.5
Cietinātāji poliuretānu krāsām un lakām (dažādi veidi)	organiska viela	Krāsošana	500-060-2 204-658-1 215-535-7 203-625-9 201-159-0 205-500-4 642-372-	28182-81-2 123-86-4 1330-20-7 108-88-3 78- 93-3 141-78-6 26426-91- 5100-41-4	Flam. Liq. 2 uzliesmojošs šķidrums Repr. 2 toksisks reproduktīvai sistēmai Acute Tox. 4 akūts toksiskums Asp. Tox. 1 bīstams ieelpojot STOT RE 2 toksiska ietekme	H225 H361d H332 H304 H373 H319 H315	GHS02 GHS08 GHS07 GHS08 GHS08 GHS07 GHS07	P210 P331 P280 P301+P310 P370+P378 P261	0.2 Oriģinālajā iepakojumā, ražotnē	1

			2202-849-4 918-668-5 247-722-4	64742-95-6 26471-62-5	uz mērkorgānu - atkārtota iedarbība Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērkorgānu - vienreizēja iedarbība Skin. Sens. 1, 1A, 1B ādas sensibilizācija STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērkorgānu - vienreizēja iedarbība Aquatic Chronic 3 viela bīstama ūdens videi	H335 H317 H336 H412	GHS07 GHS07 GHS07 Nav			
Atšķaidītāji poliuretānu krāsām un lakām (dažādi veidi)	organiska viela	Krāsošana	203-625-9 204-658-1 201-159-0 215-535-7 205-500-4 203-603-9 202-849-4	108-88-3 123- 86-4 78-93-3 1330-20-7 141-78-6 108- 65-6 100-41-4	Flam. Liq. 2 uzliesmojošs šķidrums Repr. 2 toksisks reproduktīvai sistēmai Asp. Tox. 1 bīstams ieelpojot STOT RE 2 toksiska ietekme uz mērkorgānu - atkārtota iedarbība Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērkorgānu - vienreizēja iedarbība	H225 H361d H304 H373 H319 H315 H336	GHS02 GHS08 GHS08 GHS08 GHS07 GHS07 GHS07	P210 P331 P280 P301+P310 P370+P378 P261	0.2 Originālajā iepakojumā, ražotnē	1
Poliuretāna krāsas un lakas (dažādi veidi)	organiska viela	Krāsošana	215-535-7 204-658-1 201-159-0 905-588-0 202-849-4 205-500-4 605-269- 0238-878-4 203-539-1	1330-20-7 123-86-4 78- 93-3 - 100- 41-4 141-78-6 162627-17-0 14808-60-7 107-98-2	Flam. Liq. 2 uzliesmojošs šķidrums Asp. Tox. 1 bīstams ieelpojot STOT RE 2 toksiska ietekme uz mērkorgānu - atkārtota iedarbība Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai	H225 H304 H373 H319 H315	GHS02 GHS08 GHS08 GHS07 GHS07	P210 P331 P280 P301+P310 P370+P378 P233	1 Originālajā iepakojumā, ražotnē	3.5
Cietinātāji akrila krāsām (dažādi veidi)	organiska viela	Krāsošana	204-658-1 205-500-4 215-535-7 202-849-4 203-603-9	123-86-4 141- 78-6 1330-20- 7 100-41-4 108-65-6 80-	Flam. Liq. 2 uzliesmojošs šķidrums Asp. Tox. 1 bīstams ieelpojot STOT RE 2 toksiska ietekme uz mērkorgānu - atkārtota	H225 H304 H373 H319 H315	GHS02 GHS08 GHS08 GHS07 GHS07	P210 P331 P280 P301+P310 P370+P378	0.05 Originālajā iepakojumā, ražotnē	0.2

			201-297-1 231-633-2	62-6 7664-38-2	iedarbība Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība	H336	GHS07	P261		
Akrila krāsas (dažādi veidi)	organiska viela	Krāsošana	204-658-1 201-159-0 215-535-7 203-603-9 203-745-1 201-148-0 205-500-4 400-830-7 202-849-4	123-86-4 78-93-3 1330-20-7 108-65-6 110-19-0 78-83-1 141-78-6 - 100-41-4	Flam. Liq. 2 uzliesmojošs šķidrums Asp. Tox. 1 bīstams ieelpojot Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība	H225 H304 H319 H315 H336	GHS02 GHS08 GHS07 GHS07 GHS07	P210 P261 P280 P301+P310 P331 P370+P378	0.2 Oriģinālajā iepakojumā, ražotnē	1
Propāns	naftas produkti	Iekšējais transports	200-827-9	74-98-6	Flam. Gas 1 uzliesmojoša gāze Press. Gas sašķidrināta gāze	H220 H280	GHS02 GHS04	P377 P381 P403 P102 P210 P403	0.3 27 litru balonos, ārā, slēdzamā metāla novietnē	3
Benzīns	naftas produkti	Elektrības ģenerators	289-220-8 216-653-1 213-611-4 211-309-7 618-804-0 200-578-6 200-659-6	86290-81-5 1634-04-4 994-05-8 637-92-3 919-94-8 64-17-5 67-56-1	Flam. Liq. 1 uzliesmojošs šķidrums Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Muta. 1B cilmes šūnu mutagenitāte Carc. 1B kancerogenitāte Repr. 2 toksisks reproduktīvai sistēmai STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība Asp. Tox. 1 bīstams ieelpojot Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi	H224 H315 H340 H350 H361fd H336 H304 H411	GHS02 GHS07 GHS08 GHS08 GHS08 GHS07 GHS08 GHS09	P210 P273 P301+P310 P331 P403+P233 P261	0.025 Elektrības ģenerators bākā	0.05
Poliuretāna izocionāts	organiska viela	Ražošana	202-966-0 Nav 203-572-1 247-714-0	101-68-8 9082-00-2 108-32-7 26447-40-5	Acute Tox. 4 akūts toksiskums Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Resp. Sens. 1, 1A, 1B elpceļu sensibilizācija Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Skin. Sens. 1, 1A, 1B ādas	H332 H319 H334 H315 H317 H373 H335	GHS07 GHS07 GHS08 GHS07 GHS07 GHS08 GHS07	P101 P102 P103 P271 P264 P280 P284 P272 P260 P233 P304+P340 P312 P305+P351+	0.5 Oriģinālajā iepakojumā, ražotnē un noliktavā	2

					sensibilizācija STOT RE 2 toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība			P338 P337+P313 P342+P311 P302+P352 P321 P362+P364 P333+P313 P314 P403+P405 P501		
Poliuretāna sveķi	organiska viela	Ražošanas	618-561-0 270-877-4 226-122-6 200-338-0	9046-10-0 68479-98-1 5285-60-9 25322-69-4	Eye Dam. 1 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai STOT RE 2 toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība Aquatic Chronic 1 viela bīstama ūdens videi	H318 H315 H373 H410	GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	P101 P102 P103 P273 P280 P264 P260 P391 P305+P351+ P338 P310 P302+P352 P321 P332+P313 P362+P364 P314 P501	0.5 Oriģinālajā iepakojumā, ražotnē un noliktavā	2
Nitro šķīdinātājs "646"	organiska viela	Krāsošanas pistoļu mazgāšana	200-661-7 200-662-2 203-625-9	67-63-0 67- 64-1 108-88-3	Flam. Liq. 3 uzsliesmojošs šķidrums STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība	H226 H336	GHS02 GHS07	P280 P210 P241 P261 P303+P361+ P353 P304+P340+ P312 P405	0.2 Oriģinālajā iepakojumā, ražotnē un noliktavā	0.8
Argons + CO2	neorganiska viela	Metināšana	204-696-9 231-147-0	124-38-9 7440-37-1	Press. Gas saspiesta gāze	H280	GHS04	P403	0.05 Balonos, ražotnē un noliktavā	0.13
Argons	neorganiska viela	Metināšana	231-147-0	7440-37-1	Press. Gas saspiesta gāze	H280	GHS04	P403	0.05 Balonos, ražotnē un noliktavā	0.12
Skābeklis	neorganiska viela	Metināšana un lāzergriešana	231-956-9	7782-44-7	Ox. Gas 1 oksidējoša gāze Press. Gas saspiesta gāze	H270 H280	GHS03 GHS04	P220 P244 P370+P376 P403	0.2 Balonos, ražotnē un ārā, speciālā novietnē	2.15
Slāpekļis	neorganiska viela	Lāzergriešana	231-783-9	7727-37-9	Press. Gas saspiesta gāze	H280	GHS04	P403	0.1 Balonos, ārā, speciālā novietnē	0.6

Dienesta 26.09.2024. novērtējums:

Operators ir aktualizējis informāciju par izejmateriālu veidiem un daudzumiem 3.tabulā.

Dienesta 25.05.2023. novērtējums:

Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanu, uzskaiti, marķēšanu un lietošanu veikt atbilstoši MK 22.12.2015. noteikumos Nr. 795 "Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 795) noteiktajām prasībām. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 795 III. daļu, ja ķīmiskās vielas un maisījumi tiek ievesti no ārzemēm un to apjoms pārsniedz 100 kilogramu gadā, tad katru gadu līdz 1. martam, iesniegt SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" tīmekļvietnes www.meteo.lv elektroniskajā datu bāzē, tiešsaistes režīmā Pārskatu par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem par iepriekšējo kalendāro gadu. Atbilstošs nosacījums izvirzīts Atļaujas C sadaļā.

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Dīzeļdegviela(t)	37.5	0.1	0	37.5	0	0
Benzīns(t)	0.05	0	0	0	0	0.05
Citi kurināmā veidi(t)*	3	0	0	0	3	0
Koksne(t)	70	0	0	70	0	0

*- propāns.

Dienesta 26.09.2024. novērtējums:

Operators ir aktualizējis informāciju par kurināmā un degvielas izmantošanu 4.tabulā.

5.Tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs	Tvertnes izmēri (m3)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums	Iepriekšējais pārbaudes datums	Nākamais pārbaudes datums
B1	(Demontēta)	-	-	Ēkās		
B2	(Demontēta)	-	-	Ēkās		
B3	(Demontēta)	-	-	Ēkās		
B4	(Demontēta)	-	-	Ēkās		
B5	Dīzeļdegviela	5	0	Virs zemes	20/12/2023	20/12/2024

Dienesta 26.09.2024. novērtējums:

Operators ir aktualizējis informāciju 5.tabulā. Saskaņā ar Atļaujas 25.05.2023. redakciju demontētu tvertņu tilpums bija 1 m³ katrai.

MK 07.11.2000. noteikumi Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām" nosaka bīstamās iekārtas, uz kurām ir attiecināmas likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" prasības. Saskaņā ar minēto noteikumu 2.5.2.2.apakšpunktu dīzeļdegvielas uzglabāšanas tvertnes jāreģistrē bīstamo

iekārtu reģistrā un jāveic pārbaudes, ja to tilpums ir vairāk nekā 10 m³. Uzņēmumā uzstādītas dīzeļdegvielas tvertnes tilpums ir mazāks nekā 10 m³, līdz ar to tā nav klasificēta kā bīstamā iekārta, un tādēļ tai nav jāveic akreditētu inspicēšanas institūciju tehniskās pārbaudes.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 10

Neattiecas.

Uzņēmums neveic atkritumu sadedzināšanu vai līdzsadedzināšanu.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 11

Maksimālais paredzamais elektroenerģijas patēriņš ir līdz 250 MWh/a, no kā 185 MWh/a tiek izmantoti ražošanas vajadzībām, 25 MWh/a tiek izmantoti apgaismojumam, 20 MWh/a tiek izmantoti ventilācijai un vēdināšanai, 5 MWh/a tiek izmantoti sadedzināšanas iekārtu darbības un apkures nodrošināšanai, 15 MWh/a tiek izmantoti administratīvajām vajadzībām.

Siltumenerģija tiek iegūta operatora sadedzināšanas iekārtās. Maksimālā saražotā siltumenerģija ir 442 MWh/a no dīzeļdegvielas un 341 MWh/a no koksnes granulām, kopā 783 MWh/a, no kā viss tiek izmantots apsildei.

7.Tabula. Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

Izmantošanas veids	Kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	185
Apgaismojumam	25
Vēdināšanai	20
Apsildei	5
Citiem mērķiem	15
Kopā	250

8.Tabula. Siltumenerģijas izmantošana gadā

Piegādātājs	Izmantošana ražošanas procesos (Mwh/gadā)	Izmantošana apsildei (Mwh/gadā)	Izmantošana citiem mērķiem (Mwh/gadā)
Operators	0	783	0

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 12

10.Tabula. Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm

Dokuments	Izstrādāšanas datums	Atzīme par dokumenta esamību
Ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta		Nav
Ūdensapgādes sistēmas shēma		Nav
Tehniskā pase		Nav
Ūdensapgādes urbuma pase		Nav
Derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnes pase		Nav

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 13

Operatora rīcībā nav šāda dokumenta.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 14

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 25.05.2023. redakcijai:

Ūdens saskaņā ar Telpu nomas līgumu tiek saņemts no ēku iznomātāja SIA “ART DEPARTMENT” ūdens apgādes tīkla, kurš savukārt ūdeni iegūst no SIA “VILKME”.

Paredzamais maksimālais ūdens patēriņš ir līdz 350 m³/a, kas viss tiek izmantots sadzīves vajadzībām. Patērētā ūdens uzskaitē tiek veikta ar ūdens skaitītājiem, kuri atrodas ražotnē.

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No ārējiem piegādātājiem	350	0	0	350	0

D sadaļa. Vides piesārņojums 16

Objektā ir šādi emisijas avoti:

Avots A1: Krāsošanas kameru apsildes degļa “RIELLO 40 G20” dūmenis. Ievadītā siltuma jauda – 0.213 MW. Kurināmais – dīzeļdegviela:

- Sadedzināšanas iekārtas tips: standarta sadedzināšanas iekārta.

- Ievadītā siltuma jauda: 0.213 MW.
 - Darbības uzsākšanas datums: 15.06.2010.
 - Kurināmais: dīzeļdegviela.
 - Maksimālais kurināmā patēriņš: 37.5 t/a = 44 100 l/a.
 - Sadedzināšanas iekārtas vidējā noslodze: 100 %.
 - Gāzu attīrīšanas iekārtas: nav.
 - Dūmeņa augstums: 5 m.
 - Dūmeņa iekšējais diametrs: 180 mm.
 - Maksimālais darbības ilgums un dinamika: 8 h/d, 260 d/a, 2080 h/a.
- Avots A2: Krāsošanas kameras Nr. 1 ventilācijas izvads:
- Ventilatora gaisa plūsmas jauda: 13 800 Nm³/h.
 - Ventilācijas izvada augstums: 1.3 m.
 - Ventilācijas izvada iekšējais diametrs: 730 mm x 730 mm.
 - Gaisa attīrīšanas iekārta: filtrs:
 - o Projektētā cieto daļiņu attīrīšanas efektivitāte: 98 %.
 - Maksimālais darbības ilgums un dinamika: 8 h/d, 260 d/a, 2080 h/a.
- Avots A3: Krāsošanas kameras Nr. 2 vecais ventilācijas izvads – demontēts.
- Avots A4: Krāsošanas kameras Nr. 2 ventilācijas izvads:
- Ventilatora gaisa plūsmas jauda: 5200 Nm³/h.
 - Ventilācijas izvada augstums: 0.41 m.
 - Ventilācijas izvada iekšējais diametrs: 310 mm x 223 mm.
 - Gaisa attīrīšanas iekārta: filtrs:
 - o Projektētā cieto daļiņu attīrīšanas efektivitāte: 94 %.
 - Maksimālais darbības ilgums un dinamika: 6 h/d, 260 d/a, 1560 h/a.

Ražotnē ir uzstādīts jauns koksnes granulu katls “Lange Tech LT-AK150GM”, kurš aizstās esošo akmeņogļu apkures katlu “Rima S MAX-10”. Jaunā granulu katla “Lange Tech LT-AK150GM” ievadītā siltuma jauda ir 0.165 MW, kas neatbilst C kategorijas piesārņojošajai darbībai, līdz ar to emisija no granulu katla ir uzskatāma par nenozīmīgu. Granulu katla “Lange Tech LT-AK150GM” tehniskā pase ir pievienota 4. pielikumā. Akmeņogļu apkures katls “Rima S MAX-10” ar ievadīto siltuma jaudu 95 kW ir demontēts. Akmeņogļu objektā vairs netiek uzglabātas. Akmeņogļu apkures katlu “Rima S MAX-10” uzņēmuma saimniecisko projektu ietvaros ir demontējuši operatora darbinieki, demontāžas akta operatoram nav, demontētais katls jau ir nodots metāllūžņos.

Visi ražotnē esošie kokapstrādes darbagaldi ir aprīkoti ar lokālajām nosūcēm, kas savāc darbagaldu darbības laikā radušos koksnes putekļus un

tos novada uz attīrīšanas iekārtām – maisu filtriem, kas atrodas blakus darbagaldiem. CNC darbagaldu lokālās nosūces putekļus novada uz filtru, kurš atrodas ārpus ražotnes, pēc kura attīrītais gaiss tiek ievadīts atpakaļ ražotnē, līdz ar to koksnes putekļu emisija apkārtējā vidē netiek veikta.

Objektā ir uzstādīta lāzergriešanas iekārta. Iekārta ir aprīkota ar lokālo gaisa nosūci un filtru, kurā tiek savākti un attīrīti putekļi un aerosoli, kas var rasties iekārtas darbības laikā. Attīrītais gaiss pēc recirkulācijas principa tiek ievadīts atpakaļ telpā, līdz ar to lāzergriešanas iekārta nav emisijas avots. Lāzergriešanas filtra tehniskie dati ir pievienoti 9. pielikumā. Lāzergriešanas filtra foto fiksācijas attēls ir pievienots 10. pielikumā.

Objektā tiek veikta metināšana, taču tā ir palīgdarbība, kas tiek veikta nelielā daudzumā – maksimālais paredzamais metināšanas stieples patēriņš ir līdz 200 kg/a. No šāda stieples patēriņa paredzamā daļiņu PM10 emisija ir līdz 1 kg/a, kas ir uzskatāma par nenozīmīgu.

Objektā par kurināmo tiek izmantota dīzeļdegviela, kuras maksimālais patēriņš ir 37.5 t/a (~ 44.1 m³/a). Dīzeļdegviela tiek uzglabāta vienā dubultsienu tvertnē ar tilpumu 5 m³ ārā, uz cieta seguma. Gaistošo organisko savienojumu emisija no dīzeļdegvielas tvertnes ir 36 g/a, kas ir uzskatāma par nenozīmīgu.

Karte ar iezīmētu emisijas avotu izvietojumu ir pievienota 2. pielikumā. Avotu koordinātām ir iespējamās nelielas neprecizitātes, jo dažādi interneta karšu nodrošinātāji vienas un tās pašas koordinātas attēlo nedaudz atšķirīgā ģeogrāfiskajā novietojumā.

Operators kopumā gaisā maksimāli var emitēt:

- oglekļa oksīdu – 0.182 t/a;
- slāpekļa dioksīdu – 0.182 t/a;
- cietās daļiņas – 0.0223 t/a;
- daļiņas PM10 – 0.0123 t/a;
- daļiņas PM2,5 – 0.00937 t/a;
- oglekļa dioksīdu – 119 t/a;
- gaistošos organiskos savienojumus – 3.42 t/a;
- toluolu – 0.472 t/a.

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1 (Līdz 31.12.2026.)	Krāsošanas kameru apsildes degļa "RIELLO 40 G20" dūmenis. Ievadītā siltuma jauda – 0.213 MW. Kurināmais – dīzeļdegviela	313283.897	530715.095	5	180	352	160	8	2080

A1 (No 01.01.2027.):)	Krāsošanas kameru apsildes degļa "RIELLO 40 G20" dūmenis. Ievadītā siltuma jauda – 0.213 MW. Kurināmais – dīzeļdegviela	313283.897	530715.095	5	180	352	160	8	2080
A2	Krāsošanas kameras Nr. 1 ventilācijas izvads	313284.373	530709.380	1.3	730	13800	20	8	2080
A4	Krāsošanas kameras Nr. 2 ventilācijas izvads	313293.210	530710.120	0.41	310	5200	20	6	1560

13.Tabula. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

Iekārtas, procesa, ražotnes vai ceha nosaukums	Tips	Izmantošanas mērķis	Iekārtas kods	Iekārtas veids	Kurināmā veids	Kurināmā patēriņš t vai 3 tkst.m	Nominālā ievadītā siltuma jauda(MW)	Plānotās darba stundas gada laikā	Vidējā slodze darbības laikā %	Darbība uzsākta	Emisijas avota kods	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā	Gāzu attīrīšanas iekārtas nosaukums, tips	Gāzu attīrīšanas iekārtas projektē efektivitāte	Gāzu attīrīšanas iekārtas faktiskā efektivitāte
Krāsošanas kameru apsildes degļa "RIELLO 40 G20" dūmenis. Ievadītā siltuma jauda – 0.213 MW. Kurināmais – dīzeļdegviela	Punkta veids	Siltuma ražošanai	S1	Standarta sadedzināšanas iekārta	Dīzeļdegviela	37.5	0.213	2080	100	15/06/2010	A1 (Līdz 31.12.2026.)	8	2080			
Krāsošanas kameru apsildes degļa "RIELLO 40 G20" dūmenis. Ievadītā siltuma jauda – 0.213 MW. Kurināmais	Punkta veids	Siltuma ražošanai	S1	Standarta sadedzināšanas iekārta	Dīzeļdegviela	37.5	0.213	2080	100	15/06/2010	A1 (No 01.01.2027.):)	8	2080			

– dīzeļdegviela																	
Krāsošanas kamerā Nr. 1 ventilācijas izvads	Punktveida	Darbība ar gaistošajiem organiskajiem savienojumiem	G1					2080		15/06/2010	A2	8	2080				
Krāsošanas kamerā Nr. 2 ventilācijas izvads	Punktveida	Darbība ar gaistošajiem organiskajiem savienojumiem	G2					1560		01/01/2024	A4	6	1560				

Izvērtējot iesnieguma 13.tabulu, Dienests konstatēja, ka, informācijas sistēmā TULPE ģenerējot Iesnieguma veidlapu, iesnieguma 13.tabula tiek attēlota ar kļūdām, t.i. tajā netiek iekļauta informācija par piesārņojošo vielu emisijām, līdz ar to Dienests precizē un iekļauj iesniegumā 13.tabulu atbilstoši SPAELP norādītajai informācijai.

13.Tabula. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas (atbilstoši SPAELP 13.tabulā iekļautajai informācijai)

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums					Piesārņojošā viela		Emisijas raksturojums pirms attīrīšanas			Gāzu attīrīšanas iekārtas		Emisijas raksturojums pēc attīrīšanas ⁽⁵⁾			
nosaukums	tips	emisijas avota kods	emisijas ilgums (h)		vielas kods	nosaukums	g/s	mg/m ³	t/gadā	nosaukums, tips	efektivitāte (%)		g/s	mg/m ³	t/gadā
			dnn	gadā							projek tētā	faktis kā			
Krāsošanas kameru apsildes degļa “RIELLO 40		A1	8	2080	Līdz 31.12.2026.:										
					020029	Oglekļa oksīds	0.0243	400	0.182	-	-	-	0.0243	400	0.182
					020038	Slāpekļa dioksīds	0.0243	400	0.182				0.0243	400	0.182
					200001	Cietās daļiņas	0.00298	50	0.0223				0.00298	50	0.0223
					200002	Daļiņas PM10	0.00164	27.5	0.0123				0.00164	27.5	0.0123

G20" dūmenis. Ievadītā siltuma jauda 0.213 MW, dīzeldegviela	Punkt-veida				200003	Daļiņas PM2.5	0.00125	21.0	0.00937				0.00125	21.0	0.00937
					020028	Oglekļa dioksīds	-	-	119				-	-	119
					No 01.01.2027.:										
					020029	Oglekļa oksīds	0.0243	400	0.182	-	-	-	0.0243	400	0.182
					020038	Slāpekļa dioksīds	0.0121	200	0.0908				0.0121	200	0.0908
					020028	Oglekļa dioksīds	-	-	119				-	-	119
Krāsošanas kameras Nr. 1 ventilācijas izvads	Punkt-veida	A2	8	2080	230001	GOS, t.sk:	0.228	59.5	1.71	-	-	-	0.228	59.5	1.71
					043015	Toluols	0.0315	8.22	0.236				0.0315	8.22	0.236
Krāsošanas kameras Nr. 2 ventilācijas izvads	Punkt-veida	A4	8	1560	230001	GOS, t.sk:	0.304	210	1.71	-	-	-	0.304	210	1.71
					043015	Toluols	0.0420	29.1	0.236				0.0420	29.1	0.236

D sadaļa. Vides piesārņojums 17

Objektā atrodas sadedzināšanas iekārtas ar kopējo jaudu zem 1 MW, kas ir C kategorijas piesārņojošā darbība.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 182 "Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi" 2.2. punktu, C kategorijas piesārņojošajai darbībai emisijas limitu projekts ir jāizstrādā, ja sadedzināšanas iekārtas nominālā ievadītā siltuma jauda ir 1 MW vai lielāka. Tā kā operatora sadedzināšanas iekārtas neatbilst šim nosacījumam, emisijas limitu projekts nav jāizstrādā.

Neskaitot sadedzināšanas iekārtas, objektā atrodas arī 2 krāsošanas kameras, no kurām var tikt emitēti gaistošie organiskie savienojumi (GOS) līdz 3.42 t/a. Ņemot vērā, ka 2013. gada 2. aprīļa MK noteikumos Nr. 186 "Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus" pārklājumu klāšanai uz koka virsmas noteiktās GOS emisijas robežvērtības ir spēkā, ja GOS patēriņš pārsniedz 15 t/a, tās uz operatora krāsošanas kamerām neattiecas.

Operators ir izstrādājis gaisu piesārņojošo vielu emisijas aprēķinu, kurš ir pievienots 7. pielikumā.

Ņemot vērā, ka krāsošanas kamerai Nr. 2 ir uzstādīts jauns ventilācijas izvads un ventilators, šim avotam tiks veikti atkārtoti emisijas mērījumi, lai pārliecinātos, ka faktiskā piesārņojošo vielu emisija nepārsniedz aprēķinātos emisijas limitus.

Dienesta 25.05.2023. novērtējums ar 26.09.2024. izmaiņām:

Saskaņā ar MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182 "Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi" prasībām 2023.gadā tika izstrādāts stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekts (turpmāk – SPAELP). SPAELP izstrādāja SIA "Vides dokumenti". SPAELP tika aktualizēts 2024.gadā.

Saskaņā ar SPAELP emisijas gaisā rodas no divām krāsošanas kamerām un krāsošanas kameru apsildes degļa, kas kopā veido trīs emisijas avotus. Krāsošanas darbību rezultātā gaisā tiek emitēti gaistošie organiskie savienojumi, bet cieta daļiņu uztveršanai emisijas avotā A2 un A3 uzstādīts filtrs ar attīrīšanas efektivitāti attiecīgi 98% un 94%.

Ņemot vērā GOS saturošu izejmateriālu izmantoto daudzumu uzņēmumā un saskaņā ar drošības datu lapās sniegto informāciju par GOS saturu izejmateriālos, aprēķinātais GOS patēriņš koka virsmu pārklāšanai ir 2,7 t/gadā. Ņemot vērā iepriekš minēto, uz uzņēmuma darbību neattiecas MK 02.04.2013. noteikumu Nr.186 "Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus" 2. pielikuma 10. punkts, kur noteiktas emisijas robežvērtības pārklājumu klāšanai uz koka virsmām, ja GOS patēriņš ir >15 t/gadā. Lai pamatotu SPAELP aprēķināto GOS, toluola emisijas, ka arī pārbaudītu gaisa attīrīšanas filtra efektivitāti, Dienests Atļaujas 25.05.2023.redakcijā C sadaļā izvirza nosacījumu vienu reizi gadā divus gadus pēc kārtas veikt kopēja organiskā oglekļa, toluola un cieta daļiņu mērījumus emisijas avotiem A2 un A3. Saskaņā ar iesnieguma informāciju emisijas avots A3 - krāsošanas kameras Nr.2 vecais ventilācijas izvads, ir demontēts. Operators ir pārvietojis krāsošanas kameru Nr.2 un tai uzstādījis jaunu ventilācijas izvadu – emisijas avots A4.

Objektā ir uzstādīts jauns granulū katls "Lange Tech LT-AK150GM", kura ievadītā siltuma jauda ir 0,165 MW, kas ir mazāk nekā 0,2 MW, līdz ar to uz to nav attiecināmas 07.01.2021. MK noteikumu Nr.17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" (turpmāk – MK noteikumi Nr.17) prasības un katls netika izdalīts kā emisijas avots.

Krāsošanas kameru apsildes degļi "RIELLO 40 G20" ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 0,213 MW (emisijas avots A1, kurināmais - dīzeļdegviela) atbilstoši MK noteikumu Nr.17 3.1.2.apakšpunktam un 3.2.5.apakšpunktam tiek definēts kā esošas mazas jaudas sadedzināšanas iekārta, jo nominālā ievadītā siltuma jauda ir lielāka par 0,2 MW, bet mazāka par 1 MW un darbība uzsākta līdz 01.06.2021. Darbība atbilst MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 2.pielikuma 1.1.1.apakšpunktā noteiktajai C kategorijas piesārņojošai darbībai. Saskaņā ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas" 27.punkta prasībām C kategorijas piesārņojošām darbībām nodokli par visu piesārņojošo vielu apjomu aprēķina pēc nodokļa likmēm kā par piesārņojošo vielu emisijām limita ietvaros un pārskatā par aprēķināto dabas resursu nodokli izdara atzīmi "bez limita".

Piesārņojošo vielu emisiju aprēķins avotam A1 - degļi "RIELLO 40 G20" ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 0,213 MW, veikts izmantojot MK noteikumu Nr.17 1.pielikumā noteiktus emisijas faktorus mazas jaudas sadedzināšanas iekārtām. Aprēķinu ceļā iegūtas piesārņojošo vielu koncentrācijas minētajā emisijas avotā atbilst MK noteikumu Nr.17 7.pielikuma III un IV nodaļā sniegtajām emisiju robežvērtībām.

Operators 26.10.2023. veica piesārņojošo vielu koncentrāciju mērījumus avotam A1 - degļi "RIELLO 40 G20". Saskaņā ar SIA "Vides audits" laboratorijas 17.11.2023. testēšanas pārskata Nr.5671-26.10-23 rezultātiem oglekļa oksīda koncentrācija bija - 59 mg/m³, slāpekļa dioksīda -

192 mg/m³, cieto daļiņu - 10,2 mg/m³ (O₂ 3%). Mērījumu rezultāti liecina, ka minēto piesārņojošo vielu koncentrācijas atbilst MK noteikumu Nr.17 7.pielikuma III nodaļā, kā arī IV nodaļā noteiktajam emisiju robežvērtībām.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.17 116.punktu mazas jaudas sadedzināšanas iekārtai gaisu piesārņojošo vielu emisiju mērījumus veic vismaz ik pēc pieciem gadiem. Atbilstošs nosacījums izvirzīts Atļaujas C sadaļā emisijas avotam A1.

Operators 26.10.2023. ir veicis emisijas testēšanu no dīzeļdegvielas degļa un krāsošanas kamerām. Testēšanas pārskati ir pievienoti pārskata “Nr. 2 – Gaiss” pielikumā. Saskaņā ar gada pārskatu par SIA “AD production” monitoringa rezultātiem par 2023.gadu pēc mērījumu veikšanas tika secināts, ka Atļaujā pieprasītais kurināmā patēriņš ir pārāk mazs, kā rezultātā emisijas intensitātes (g/s) limiti izrādījās pārāk mazi. Tāpat arī tika konstatēts, ka Atļaujā norādītie dati par krāsošanas kameru ventilatoru jaudām ir kļūdaini. Līdz ar to Operators sagatavoja iesniegumu grozījumu veikšanai Atļaujā. Ņemot vērā minēto, Dienests Atļaujas 26.09.2024. redakcijā C sadaļā izvirza nosacījumu vienu reizi gadā divus gadus pēc kārtas veikt kopēja organiskā oglekļa, toluola, CO, NOx un cieto daļiņu mērījumus emisijas avotiem A2 un A4.

Uz pārskatītas Atļaujas izsniegšanas brīdi sūdzības par SIA “AD production” darbības rezultātā radītām traucējošām smakām nav saņemtas. Dienests norāda, ka saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 9.punktu, ja B kategorijas piesārņojošās darbības rezultātā piesārņojošo vielu emisija izraisa vai var izraisīt traucējošu smaku, operators izstrādā smaku emisijas limita projektu. Ņemot vērā to, ka smaku traucējuma rašanās iespēja ārpus uzņēmuma teritorijas, vērtējama kā nenozīmīga, smaku emisijas limita projekta izstrādāšana pieteiktai darbībai nav nepieciešama.

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limita projekts

Iekārtas, procesa, ražotnes vai ceha nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/g	O2%
Krāsošanas kameru apsildes degļa “RIELLO 40 G20” dūmenis. Ievadītā siltuma jauda – 0.213 MW. Kurināmais – dīzeļdegviela	313283.897	530715.095	020029 Oglekļa oksīds	0.0243	400	0.182	3
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.0243	400	0.182	
			200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.00298	50	0.0223	
			200002 PM10i	0.00164	27.5	0.0123	
			200003 PM2,5ii	0.00125	21	0.00937	
			020028 Oglekļa dioksīds			119	
Krāsošanas kameru apsildes degļa “RIELLO 40 G20” dūmenis. Ievadītā siltuma jauda – 0.213 MW. Kurināmais – dīzeļdegviela	313283.897	530715.095	020029 Oglekļa oksīds	0.0243	400	0.182	3
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.0121	200	0.0908	
			020028 Oglekļa dioksīds			119	

Krāsošanas kameras Nr. 1 ventilācijas izvads	313284.373	530709.380	230001 Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	0.228	59.5	1.71	
			043015 Toluols	0.0315	8.22	0.236	
Krāsošanas kameras Nr. 2 ventilācijas izvads	313293.210	530710.120	230001 Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	0.304	210	1.71	
			043015 Toluols	0.042	29.1	0.236	

D sadaļa. Vides piesārņojums 18

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 25.05.2023. redakcijai ar 26.09.2024. izmaiņām:

Objektā rodas tikai sadzīves notekūdeņi, un to daudzums ir līdz 350 m³/a. Notekūdeņi saskaņā ar Telpu nomas līgumu tiek novadīti uz ēku iznomātāja SIA “ART DEPARTMENT” tīklu, kurš savukārt notekūdeņus novada uz SIA “VILKME” kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Operatora radīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas atbilst tipiskiem sadzīves notekūdeņiem.

Kopējais lietuss notekūdeņu daudzums ir aptuveni 2163 m³/a jeb vidēji 5.93 m³/d. Lietuss notekūdeņi tiek savākti lietuss kanalizācijas kolektoros un tālāk novadīti uz telpu iznomātāja SIA “ART DEPARTMENT” lietuss kanalizācijas tīklu. Lietuss notekūdeņu gala saņēmējs operatoram nav zināms. Nav paredzams, ka lietuss notekūdeņi saturēs paaugstinātas piesārņojuma koncentrācijas. Lietuss notekūdeņu aprēķins ir pievienots 10. pielikumā. Notekūdeņi saskaņā ar Telpu nomas līgumu tiek novadīti uz ēku iznomātāja SIA “ART DEPARTMENT” tīklu, kurš savukārt notekūdeņus novada uz SIA “VILKME” kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Precīzi piesārņojošo vielu emisijas daudzumi nav zināmi, taču ir paredzams, ka operatora radīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas atbilst tipiskiem sadzīves notekūdeņiem. Operatora ražotnē notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nav uzstādītas.

Notekūdeņu un lietussūdeņu novadīšana ūdens objektos netiek veikta.

Objektā rodas tikai sadzīves notekūdeņi, un to daudzums ir līdz 350 m³/a. Notekūdeņi saskaņā ar Telpu nomas līgumu tiek novadīti uz ēku iznomātāja SIA “ART DEPARTMENT” tīklu, kurš savukārt notekūdeņus novada uz SIA “VILKME” kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Operatora radīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas atbilst tipiskiem sadzīves notekūdeņiem.

Kopējais lietuss notekūdeņu daudzums ir aptuveni 2163 m³/a jeb vidēji 5.93 m³/d. Lietuss notekūdeņi tiek savākti lietuss kanalizācijas kolektoros un tālāk novadīti uz telpu iznomātāja SIA “ART DEPARTMENT” lietuss kanalizācijas tīklu. Lietuss notekūdeņu gala saņēmējs operatoram nav zināms. Nav paredzams, ka lietuss notekūdeņi saturēs paaugstinātas piesārņojuma koncentrācijas. Lietuss notekūdeņu aprēķins ir pievienots 10. pielikumā.

18.Tabula. Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

Izplūdes vieta	Izplūdes vietas adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums m3/d (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Notekūdeņu daudzums m3 gadā (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Izplūdes ilgums (stundas dienā vai dienas gadā)
"Vecozoli k-7", Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov. Sadzīves notekūdeņi	Vecozoli k-7, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov.	-	313314.692	530748.488	SIA "ART DEPARTMENT" SIA "VILKME"	1.35	350	260 d/a
"Vecozoli k-7", Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov. Lietus notekūdeņi	Vecozoli k-7, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov.	-	313314.692	530748.488	SIA "ART DEPARTMENT"	5.93	2163	365 d/a

Dienesta 25.05.2023. novērtējums:

Saskaņā ar MK 22.01.2022. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 42.punktu neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietus kanalizācijas sistēmā ir aizliegta. Atbilstošs nosacījums izvirzīts Atļaujas C sadaļā.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18.1.

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 25.05.2023. redakcijai:

Kanalizācijas sistēmas shēma ir pievienota 11. pielikumā.

Objektā rodas tikai sadzīves notekūdeņi, un to daudzums ir līdz 350 m³/a. Notekūdeņi saskaņā ar Telpu nomas līgumu tiek novadīti uz ēku iznomātāja SIA "ART DEPARTMENT" tīklu, kurš savukārt notekūdeņus novada uz SIA "VILKME" kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Kopējais lietus notekūdeņu daudzums ir aptuveni 2163 m³/a jeb vidēji 5.93 m³/d. Lietus notekūdeņi tiek savākti lietus kanalizācijas kolektoros un tālāk novadīti uz telpu iznomātāja SIA "ART DEPARTMENT" lietus kanalizācijas tīklu. Lietus notekūdeņu gala saņēmējs operatoram nav zināms. Ūdens lietošanas balance ir pievienota 12. pielikumā.

19.Tabula. Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti

Dokuments	Izstrādāšanas datums	Atzīme par dokumenta esību
Kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta		Nav
Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase		Nav

D sadaļa. Vides piesārņojums 19

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 25.05.2023. redakcijai:

Operatora teritorijā augsnes un pazemes ūdens piesārņojuma izpēte nav veikta. Operatoram nav zināmi konkrēti dati par augsnes piesārņojumu objekta teritorijā.

Uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātā radītie atkritumi nerada augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu, jo atkritumi tiek uzglabāti konteineros un tie atrodas uz cieta seguma.

Dienesta 26.09.2024. novērtējums:

Uzņēmuma teritorijā nav iekļauta Valsts Vides dienesta izveidotajā Piesārņoto vietu pārvaldības sistēmā (PVPS) uzturētajā datu bāzē "Piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu saraksts".

D sadaļa. Vides piesārņojums 20

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 25.05.2023. redakcijai:

Trokšņa avoti objektā ir tehnoloģiskie procesi (N1), to vidū ienākošais un izejošais autotransports. Objekta darba laiks ir 8 h/d, līdz 260 d/a (visas darba dienas), kopā 2080 h/a. Nakts stundās un brīvdienās darbs nav paredzēts. Autotransporta kustība naktī nenotiek.

Objektā un ārpus tā trokšņa mērījumi nav veikti, taču ir paredzams, ka trokšņa līmenis objektā atbilst darba vides prasībām un ārpus tā nav dzirdams.

20.Tabula. Trokšņa avoti un to rādītāji

Trokšņa avota kods	Trokšņa avota nosaukums un/vai raksturojums	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L diena	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L vakars	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L nakts	Trokšņa uztvērējs
N1	Tehnoloģiskie procesi	0	0	0	0

Dienesta 25.05.2023. novērtējums:

Uzņēmumam ir jānodrošina, ka darbības rezultātā netiktu pasliktināts trokšņa līmenis teritorijās, kurās vērtē atbilstību MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" (turpmāk – MK noteikumi Nr.16) 2.pielikumā noteiktajiem robežlielumiem. Dienests norāda, ja ir saņemtas pamatotas sūdzības no iedzīvotājiem par uzņēmuma radīto troksni, uzņēmumam būs jāveic trokšņa rādītāju mērīšana atbilstoši MK noteikumu Nr.16 prasībām. Robežlielumu pārsniegumu gadījumos, izstrādāt pasākumu plānu trokšņa samazināšanai saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas

piesārņojošo darbību veikšanai” 22.punktu, kā arī jāinformē Dienests par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem. Dienests vērš uzmanību, ka trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija, kā arī attiecīgās pašvaldības institūcijas, kurām pašvaldība ir deleģējusi minēto funkciju (likuma “Par piesārņojumu” 49.panta otrā daļa, MK noteikumu Nr.16 12.punkts).

D sadaļa. Vides piesārņojums 21

Atkritumu uzglabāšana objektā un tās teritorijā notiek tam piemērotos apstākļos, ievērojot vides aizsardzības prasības, darba drošības prasības un ugunsdrošības prasības.

Sadzīves atkritumi tiek savākti konteineros ar vāku, kuri ir izvietoti dažādās teritorijas vietās, ārā. Jauktais iepakojums tiek savākts konteineros, kuri ir izvietoti dažādās teritorijas vietās, ārā. Metāli tiek savākti konteinerā pie metālapstrādes darbagalda un konteinerā ārā. Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus, tiek savākts konteinerā ar vāku, ārā pie krāsošanas kamerām. Izlietotie absorbenti (lupatas) tiek savākti konteinerā ar vāku, kas atrodas ārā pie krāsošanas kamerām. Putuplasts tiek savākts big-bag maisos, kuri ir izvietoti ražotnes telpās un ārā. Būvniecības atkritumi tiek savākti vairākos nelielos konteineros ražotnē un vienā lielparabūvniecības konteinerā ārā. Izlietotais šķīdinātājs (080111) tiek savākts 200 litru mucā, kas atrodas uz paletes iekšējā telpā. Zāģskaidas un koksnes atgriezumus tiek savākti konteinerā, kas atrodas ārā. Pelni tiek uzglabāti konteinerā ar vāku, kas atrodas ārā pie katlumājas.

Operatora darbības rezultātā rodas šādi nebīstamie atkritumi:

- nešķīroti sadzīves atkritumi, kas rodas sadzīves vajadzību rezultātā;
- jauktais iepakojums, kas rodas sadzīves vajadzību rezultātā un no izlietotā iepakojuma;
- melno metālu formēšanas atkritumi, kas rodas no ražošanas atgriezumiem;
- Putuplasts (150102) rodas no izlietotā iepakojuma, kā arī no putuplasta atgriezumiem;
- Būvniecības atkritumi (170904), kas ir dažāda veida atgriezumus un pārpalikumi no mēbeļu un instalāciju ražošanas, šajos atkritumos ietilpst koka, putuplasta, plastmasas, flīžu, keramikas, režģis u. c. atgriezumus. Esošajā Atļaujā šie atkritumi ir klasificēti kā “030199 Citi šīs grupas atkritumi (nešķīroti ražošanas atkritumi)”, taču, ņemot vērā, ka SIA “Clean R” šos atkritumus pieņem ar kodu 170904, operators ir spiests tos mainīt uz 170904;
- Koks (170201), kas rodas no zāģskaidām un zāģēšanas radītiem koksnes atgriezumiem; šo atkritumu kodu atbilstoši savai kompetencei piešķir atkritumu apsaimniekotājs, kurš izved minētos atkritumus;
- Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei (100101), kas rodas katlumājā no koksnes sadedzināšanas.

Operatora darbības rezultātā rodas šādi bīstamie atkritumi:

- iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots, kas rodas no izlietotā krāsu un citu ķīmisko maisījumu izlietotā iepakojuma;
- absorbenti (lupatas), kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām, kas rodas uzslaukot izlijušus ķīmiskos maisījumus;

• Izlietotais šķīdinātājs (080111), kas rodas no krāsošanas kamerās izlietotā šķīdinātāja, piemēram, iekārtu mazgāšanai.

Absorbenta kā izejvielas (0.3 t/a) un piesārņota absorbenta kā atkritumu (0.5 t/a) daudzumi atšķiras, jo tiek pieņemts, ka piesārņota absorbenta atkritumu masu veido 0.3 t absorbents kā izejviela un 0.2 t absorbētais ķīmiskais maisījums.

Atkritumi 150103 (Koka iepakojums) šobrīd objektā nerodas un netiek nodoti. Visi objektā radušies koka atkritumi tiek nodoti ar kodu "170201 Koks".

Visi operatora darbības rezultātā radušies atkritumi tiek nodoti uzņēmumiem, kas ir tiesīgi attiecīgo atkritumu veidu pārvadāt, uzglabāt un/vai pārstrādāt.

Ropažu novada pašvaldība 19.08.2024. atzinumā Nr.RN/2024/4.2-2/1459 informēja, ka, veicot teritorijas apsekošanu tika konstatēts, ka atkritumu uzglabāšana objektā un tās teritorijā notiek tam piemērotos apstākļos, ievērojot vides aizsardzības prasības, darba drošības prasības un ugunsdrošības prasības. Sadzīves atkritumi tiek savākti konteineros ar vāku, kuri ir izvietoti dažādās teritorijas vietās, ārā. Jauktais iepakojums tiek savākts konteineros, kuri ir izvietoti dažādās teritorijas vietās, ārā. Metāli tiek savākti konteinerā pie metālapstrādes darbagalda un konteinerā ārā. Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus, tiek savākts konteinerā ar vāku, ārā pie krāsošanas kamerām. Izlietotie absorbenti (lupatas) tiek savākti konteinerā ar vāku, kas atrodas ārā pie krāsošanas kamerām. Putuplasts tiek savākts big-bag maisos, kuri ir izvietoti ražotnes telpās un ārā. Būvniecības atkritumi tiek savākti vairākos nelielos konteineros ražotnē un vienā lielgabarīta konteinerā ārā. Izlietotais šķīdinātājs (080111) tiek savākts 200 litru mucā, kas atrodas uz paletes iekštelpās. Zāģskaidas un koksnes atgriezumus tiek savākti konteinerā, kas atrodas ārā. Pelni tiek uzglabāti konteinerā ar vāku, kas atrodas ārā pie katlumājas.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	0.5	Saimnieciskā darbība	5	0	5	0	0	0	0	5	5
150106 Jauktais iepakojums	Nē	12.5	Saimnieciskā darbība un ražošana	50	0	50	0	0	0	0	50	50
120101 Melno metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi	Nē	0.35	Saimnieciskā darbība un ražošana	1.5	0	1.5	0	0	0	0	1.5	1.5

150110 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots ⁴	Jā	0.25	Ražošana	1	0	1	0	0	0	0	1	1
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	0.125	Saimnieciskā darbība	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0.5	0.5
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	2.5	Ražošana	10	0	10	0	0	0	0	10	10
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	8.75	Ražošana	35	0	35	0	0	0	0	35	35
080111 Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi	Jā	0.2	Ražošana	0.8	0	0.8	0	0	0	0	0.8	0.8
170201 Koks	Nē	12.5	Ražošana	50	0	50	0	0	0	0	50	50
100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nē	0.5	Katlumāja	2	0	2	0	0	0	0	2	2

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	Vairākos konteineros ar vāku, ārā	5	Autotransports	SIA "Clean R"	SIA "Clean R"
150106 Jauktais iepakojums	Nē	Vairākos konteineros ar vāku, ārā	50	Autotransports	SIA "Clean R"	SIA "Clean R"

120101 Melno metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi	Nē	Konteinerā, pie metālapstrādes darbapda un konteinerā ārā	1.5	Autotransports	SIA "LOMMETALLA"	SIA "LOMMETALLA"
150110 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots4	Jā	Konteinerā ar vāku, ārā pie krāsošanas kamerām	1	Autotransports	SIA "Clean R"	SIA "Clean R"
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	Konteinerā ar vāku, ārā pie krāsošanas kamerām	0.5	Autotransports	SIA "Clean R"	SIA "Clean R"
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	Big-bag maisos, ražotnes telpās un ārā	10	Autotransports	SIA "Eco Baltia vide"	SIA "Eco Baltia vide"
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	Vairākos nelielos konteineros ražotnē un lielā konteinerā ārā	35	Autotransports	SIA "CleanR Verso"	SIA "CleanR Verso"
080111 Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi	Jā	Muca iekšējās	0.8	Autotransports	SIA "Clean R"	SIA "Clean R"
170201 Koks	Nē	Konteiners ārā	50	Autotransports	SIA "CleanR Verso"	SIA "CleanR Verso"
100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nē	Konteiners ar vāku, ārā pie katluma	2	Autotransports	SIA "CleanR Verso"	SIA "CleanR Verso"

Dienesta 26.09.2024. novērtējums:

Operators aktualizēja informāciju 21. un 22.tabulā attiecībā uz atkritumu veidiem un apjomu.

*Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu (12.panta ceturrtā daļa) atkritumu īslaicīga uzglabāšana ir pieļaujama **ne ilgāk kā trīs mēnešus** kopš to rašanās laika, un pēc īslaicīgas uzglabāšanas tie jānodod uzņēmumiem, kas nodarbojas ar attiecīgo atkritumu savākšanu un pārstrādi un saņēmuši atbilstošu atļauju un finanšu nodrošinājumu. Atbilstošs nosacījums izvirzīts Atļaujā.*

Dienests norāda, ka 21. un 22.tabulā iekļautā informācija tiek pieņemta kā informējoša un tā netiks izvirzīta kā limiti, Operators nav atkritumu apsaimniekotājs, bet gan radītājs. Šā iemesla dēļ Dienesta ieskatā var nebūt precīzi prognozējama dažādu atkritumu veidu un apjomu rašanās darbības procesā. Galvenais šajā jomā ir atbilstoša radušos atkritumu uzglabāšana un nodošana atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, kas saņēmis attiecīgu atļauju (atļauju B vai A kategorijas piesārņojošajai darbībai, vai atkritumu apsaimniekošanas atļauju un kuram ir spēkā finanšu nodrošinājums).

Dienests norāda, ka Atkritumu apsaimniekošana ir jāveic atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam un citu normatīvo aktu prasībām. Par visa veida atkritumu apsaimniekošanu ir jānoslēdz līgumi ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. Operatoram informācija par visu atkritumu veidiem, kas radušies uzņēmuma darbības rezultātā, kā arī komersantiem vai operatoriem, kuriem tiek nodoti atkritumi, ir jānorāda arī Valsts statistikas pārskatā "Nr.3.-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem". Tā kā uzņēmuma radīto atkritumu apsaimniekotājs un atkritumu saņēmējs var mainīties, tad Dienests neiekļauj 22.tabulu Atļaujā.

D sadaļa. Vides piesārņojums 22

Neattiecas.

Dienesta 26.09.2024. novērtējums:

Pieteiktā darbība saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” atbilst B kategorijas piesārņojošās darbībai.

E sadaļa. Monitorings 23

Nemot vērā, ka krāsošanas kamerai Nr. 2 ir uzstādīts jauns ventilācijas izvads un ventilators, šim avotam tiks veikti atkārtoti emisijas mērījumi, lai pārliecinātos, ka faktiskā piesārņojošo vielu emisija nepārsniedz aprēķinātos emisijas limitus.

F sadaļa. Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi 24

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 25.05.2023. redakcijai:

Iekārtas darbības pārtraukšanai nav paredzami vides piesārņojuma riski, tomēr iekārtas darbības pārtraukšanas gadījumā operators veiks piesārņojuma riska novērtēšanu un nepieciešamības gadījumā iekārtas atrašanās vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, lai tiktu nodrošināta vides kvalitātes normatīvu ievērošana.

G sadaļa. Kopsavilkums 1

Operators:

SIA “AD production”

Reģistrācijas Nr.: 40103744334

Juridiskā adrese: “Vecozoli k-7”, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2133

Iekārtas adrese: “Vecozoli k-7”, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2133

Tālrunis: +371 29 289 359

E-pasts: info@yeswecan.lv

Zemes un ēku īpašnieks:

SIA “ART DEPARTMENT”

Reģistrācijas Nr.: 40003811889

Juridiskā adrese: "Čaulītes", Bergi, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-1024

G sadaļa. Kopsavilkums 2

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 25.05.2023. redakcijai:

Operators nodarbojas ar reklāmas un izstāžu standu, muzeju un TV studiju iekārtojumu, vides objektu, liela izmēra 3D objektu, scenogrāfijas un citu nestandarta risinājumu ražošanu. Operators nodrošina pilna servisa projekta un ražošanas vadību – dizaina izstrādi, konstruēšanu, CNC, elektroinstalācijas, krāsošanu, druku un ploterdarbus, iepakojšanu, montāžu, demontāžu, sagādi.

B kategorijas piesārņojošā darbība: "6.6. mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir 1000 m² un vairāk un to ražošanas procesā tiek izmantota ķīmiskā apstrāde, krāsu un laku pārklājums".

C kategorijas piesārņojošā darbība: "1.1.2. sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 0,5 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvielas (mazutu)".

G sadaļa. Kopsavilkums 3.1

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 25.05.2023. redakcijai:

Ūdens saskaņā ar Telpu nomas līgumu tiek saņemts no ēku iznomātāja SIA "ART DEPARTMENT" ūdens apgādes tīkla, kurš savukārt ūdeni iegūst no SIA "VILKME".

Paredzamais maksimālais ūdens patēriņš ir līdz 350 m³/a, kas viss tiek izmantots sadzīves vajadzībām. Patērētā ūdens uzskaitē tiek veikta ar ūdens skaitītājiem, kuri atrodas ražotnē.

G sadaļa. Kopsavilkums 3.2

Nebīstamie izejmateriāli un palīgmateriāli:

- Kokmateriāli (50 t/a), kas tiek uzglabāti kaudzēs noliktavā;
- Kokskaidu plātnes (20 t/a), kas tiek uzglabātas kaudzēs noliktavā;
- Vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (50 t/a), kas tiek uzglabātas kaudzēs noliktavā;
- Saplāksnis (30 t/a), kas tiek uzglabāts kaudzēs noliktavā;
- Tērauds (70 t/a), kas tiek uzglabāts kaudzēs noliktavā;
- Plastmasas izejmateriāli (10 t/a), kas tiek uzglabāti kaudzēs noliktavā;

- Plastmasas iepakojums (2 t/a), kas tiek uzglabāts kastēs noliktavā;
- Kartona iepakojums (0.3 t/a), kas tiek uzglabāts kastēs noliktavā;
- Ūdens bāzes krāsas (2 t/a), kas tiek uzglabātas oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Absorbents lupatas (0.3 t/a), kas tiek uzglabātas maisos ražotnē;
- Putuplasts (50 t/a), kas tiek uzglabāts kaudzēs noliktavā;
- Metināšanas stieples (0.2 t/a), kas tiek uzglabātas oriģinālajā iepakojumā, ražotnē un noliktavā.

Objektā par kurināmo tiek izmantota dīzeļdegviela, kuras maksimālais patēriņš ir 37.5 t/a. Dīzeļdegviela tiek uzglabāta vienā dubultsienu tvertnē ar tilpumu 5 m³ ārā, uz cieta seguma.

Akmeņogļu katls ir demontēts, līdz ar to akmeņogles vairs netiek patērētas. Akmeņogļu katla vietā ir uzstādīts koksnes granulu katls “Lange Tech LT-AK150GM” ar ievadīto siltuma jaudu 0.165 MW; maksimālais granulu patēriņš – 70 t/a.

Iekšējā transporta vajadzībām tiek izmantots propāns, kura maksimālais patēriņš ir līdz 3 t/a. Propāns tiek uzglabāts 27 litru balonos ārā, slēdzamā metāla novietnē.

Elektrības ģeneratorā var tikt izmantots benzīns līdz 0.05 t/a. Ģenerators atrodas apkures katla telpā, un tas tiek lietots tikai ārkārtas situācijās, kad objektā ir noticis elektrības pievades pārrāvums. Benzīns tiek uzglabāts ģenerators bākā.

G sadaļa. Kopsavilkums 3.3

Bīstamie izejmateriāli un palīgmateriāli:

- Dīzeļdegviela (37.5 t/a), kas tiek uzglabāta vienā dubultsienu tvertnē ar tilpumu 5 m³ ārā, uz cieta seguma;
- Cietinātāji poliuretānu krāsām un lakām (1 t/a), kas tiek uzglabāti oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Atšķaidītāji poliuretānu krāsām un lakām (1 t/a), kas tiek uzglabāti oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Poliuretāna krāsas un lakas (3.5 t/a), kas tiek uzglabātas oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Cietinātāji akrila krāsām (0.2 t/a), kas tiek uzglabāti oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Akrila krāsas (1 t/a), kas tiek uzglabātas oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Propāns (3 t/a), kas tiek uzglabāts 27 litru balonos ārā, slēdzamā metāla novietnē;
- Poliuretāna izocionāts (2 t/a), kas tiek uzglabāts oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Poliuretāna sveķi (2 t/a), kas tiek uzglabāti oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Nitro šķīdinātājs “646” (0.8 t/a), kas tiek uzglabāts oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Argons + CO₂ (0.13 t/a), kas tiek uzglabāts balonos ražotnē;
- Argons (0.12 t/a), kas tiek uzglabāts balonos ražotnē;

- Skābeklis (2.15 t/a), kas tiek uzglabāts balonos ražotnē;
- Slāpekļlis (0.6 t/a), kas tiek uzglabāts balonos ražotnē.

Benzīns (0.05 t/a) atrodas elektrības ģeneratora bākā, kurš savukārt atrodas akmeņogļu katla telpā. Ģenerators tiek lietots tikai ārkārtas situācijās, kad objektā ir noticis elektrības pievades pārrāvums.

G sadaļa. Kopsavilkums 3.4

Operators kopumā gaisā maksimāli var emitēt:

- oglekļa oksīdu – 0.182 t/a;
- slāpekļa dioksīdu – 0.182 t/a;
- cietās daļiņas – 0.0223 t/a;
- daļiņas PM10 – 0.0123 t/a;
- daļiņas PM2,5 – 0.00937 t/a;
- oglekļa dioksīdu – 119 t/a;
- gaistošos organiskos savienojumus – 3.42 t/a;
- toluolu – 0.472 t/a.

G sadaļa. Kopsavilkums 3.5

Operatora darbības rezultātā rodas šādi nebīstamie atkritumi:

- nešķiroti sadzīves atkritumi, kas rodas sadzīves vajadzību rezultātā;
- jauktais iepakojums, kas rodas sadzīves vajadzību rezultātā un no izlietotā iepakojuma;
- melno metālu formēšanas atkritumi, kas rodas no ražošanas atgriezumiem;
- Putuplasts (150102) rodas no izlietotā iepakojuma, kā arī no putuplasta atgriezumiem;
- Būvniecības atkritumi (170904), kas ir dažāda veida atgriezumī un pārpalikumi no mēbeļu un instalāciju ražošanas, šajos atkritumos ietilpst koka, putuplasta, plastmasas, flīžu, keramikas, režģa u. c. atgriezumī. Esošajā Atļaujā šie atkritumi ir klasificēti kā “030199 Citi šīs grupas atkritumi (nešķiroti ražošanas atkritumi)”, taču, ņemot vērā, ka SIA “Clean R” šos atkritumus pieņem ar kodu 170904, operators ir spiests tos mainīt uz 170904;
- Koks (170201), kas rodas no zāģskaidām un zāģēšanas radītiem koksnes atgriezumiem; šo atkritumu kodu atbilstoši savai kompetencei piešķir atkritumu apsaimniekotājs, kurš izved minētos atkritumus;
- Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei (100101), kas rodas katlumājā no koksnes sadedzināšanas.

Operatora darbības rezultātā rodas šādi bīstamie atkritumi:

- iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots, kas rodas no izlietotā krāsu un citu ķīmisko maisījumu izlietotā iepakojuma;
- absorbenti (lupatas), kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām, kas rodas uzslaukot izlijušus ķīmiskos maisījumus;
- Izlietotais šķīdinātājs (080111), kas rodas no krāsošanas kamerās izlietotā šķīdinātāja, piemēram, iekārtu mazgāšanai.

G sadaļa. Kopsavilkums 3.6

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 25.05.2023. redakcijai:

Trokšņa avoti objektā ir tehnoloģiskie procesi (N1), to vidū ienākošais un izejošais autotransports. Objekta darba laiks ir 8 h/d, līdz 260 d/a (visas darba dienas), kopā 2080 h/a. Nakts stundās un brīvdienās darbs nav paredzēts. Autotransporta kustība naktī nenotiek.

Objektā un ārpus tā trokšņa mērījumi nav veikti, taču ir paredzams, ka trokšņa līmenis objektā atbilst darba vides prasībām un ārpus tā nav dzirdams.

G sadaļa. Kopsavilkums 4

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 25.05.2023. redakcijai:

Iespējamās avārijas ir ķīmisko maisījumu noplūde un ugunsgrēks.

Visi ķīmiskie maisījumi atrodas iekštelpās ar betonētu grīdas segumu bez plaisām, līdz ar to noplūžu gadījumā nav paredzama to nonākšana apkārtējā vidē. Nelielu ķīmisko maisījumu noplūžu gadījumā operators tos savāks, izmantojot absorbentu (lupatas); lielāku ķīmisko maisījumu noplūžu gadījumā operators piesaistīs specializētus uzņēmumus.

Lai samazinātu avāriju risku un to radīto seku ietekmi uz vidi, operators ir izstrādājis darba aizsardzības instrukcijas. Uzņēmumā ir izstrādāta ugunsdrošības instrukcija. Darbinieki tiek regulāri instruēti par darbībām ugunsgrēka laikā.

Ražotnē ir uzstādīti 14 gab. ugunsdzēsāmie aparāti. Ražotnes telpas ir aprīkotas ar dūmu detektoriem un signalizāciju.

Operatoram nav jāizstrādā ne rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats, ne objekta civilās aizsardzības plāns.

G sadaļa. Kopsavilkums 5

Nākotnes plānu šobrīd nav.

Sarakste ar SIA “AD production” un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanu: norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi

Saņemšanas/ nosūtīšanas datums	Vēstules vai iesnieguma Nr.	Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto informāciju
01.07.2024.	SIA “AD production” (IS TULPE AB#ID 427974), “Vecozoli k-7”, Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu novads	Iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai
15.07.2024.	Dienests	Iesniegumam B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai sistēmā nomainīts statuss - gaida papildinformāciju (nav pieņemts)
29.07.2024.	SIA “AD production” (IS TULPE AB#ID 427974), “Vecozoli k-7”, Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu novads	Iesniegts papildinātais iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai
09.08.2024.	Dienests	Iesniegumam B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai sistēmā nomainīts statuss “gaida papildinformāciju (pieņemts)”
09.08.2024.	Dienests	Informācijas nosūtīšana Veselības inspekcijai un Ropažu novada pašvaldībai par iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai
14.08.2024.	SIA “AD production” (IS TULPE AB#ID 427974), “Vecozoli k-7”, Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu novads	Iesniegts papildinātais iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai
29.08.2024.	Veselības inspekcijas atzinums Nr.2.4.5.-20./6231	Par iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai
19.08.2024.	Ropažu novada pašvaldības departamenta atzinums Nr.RN/2024/4.2-2/1459	Par priekšlikumiem B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai “Vecozoli k-7”, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov.
26.09.2024.	SIA “AD production” pārskatītās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.AP23IB0048 izsniegšana	



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Rīgā

29.08.2024	Nr.	2.4.5.-20./6231
Uz 09.08.2024.	Nr.	14.4/AP/8495/2024

**Valsts Vides dienesta
Atļauju pārvaldei
e-adresē**

Par iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļa (turpmāk- Inspekcija), izvērtējot SIA „AD production” iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. AP23IB0048 pārskatīšanai (turpmāk Atļauja) ražotnei „Vecozoli k-7”, Zaķumuižā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, konstatē, ka Atļaujas nosacījumu pārskatīšana nepieciešama būtisku izmaiņu veikšanai esošā piesārņojošā darbībā: mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir 1000 m² un vairāk un to ražošanas procesā tiek izmantota ķīmiskā apstrāde, krāsu un laku pārklājums un sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0.2 un mazāka par 0.5 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvielu (mazutu). Izmaiņas gaitā uzstādīta viena jauna dubultsienu tvertne ar 5000 l tilpumu, kurā tiks uzglabāts kurināmais – dīzeldegviela, vecās dīzeldegvielas uzglabāšanas tvertnes ir demontētas. Arī demontēts akmeņogļu katls “Rima S MAX-10”, tā vietā ir uzstādīts jauns koksnes granulu un koksnes katls “Lange Tech LT-AK150GM” ar ievadīto siltuma jaudu 165 kW. Precizēti maksimālie patēriņi atsevišķiem esošajiem izejmateriāliem. Ir uzstādīta lāzergriešanas iekārta, Ir pārvietota krāsošanas kamera Nr. 2 un tai uzstādīts jaunais ventilācijas izvads. Tiks palielināts kurināmā patēriņš dīzeldegvielas deglim un pārrēķināti emisijas limiti visiem emisijas avotiem. Tiks iekļautas papildu atkritumu klases – jauktais iepakojums (150106), plastmasas iepakojums (putuplasts) (150102), jaukti būvniecības atkritumi (170904), izlietotais šķīdinātājs (080111); koksnes atgriezumus (170201); pelni, izdedži un sodrēji (100101).

Sakarā ar izmaiņām, SIA „Vides dokumenti” 16.07.2024. veica gaisu piesārņojošo vielu emisijas daudzuma aprēķinu: aprēķinātie emisijas koncentrācijas limiti atbilst normatīvo aktu prasībām.

Inspekcija piekrīt B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai, ievērojot šādus nosacījumus:

- ievērot gaisa kvalitātes normatīvus, piesārņojošām vielām, kas noteikti 2009. gada 3. novembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- nepārsniegt 2014.gada 07.janvāra MK noteikumu Nr.16 „Troksņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus.
- veikt atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot 2010. gada 28. oktobra Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasības.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

F001-v3

Sabiedrības veselības departamenta
Higiēnas novērtēšanas nodaļas vadītāja

Olga Saganoviča

Natalja Vorobjova, tālr.67081640,
natalja.vorobjova@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

F001-v3



ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000067986

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Tāl. 27885518

novada.dome@ropazi.lv

Ulbrokā

Datums skatāms dokumenta
paraksta laika zīmogā Nr. RN/2024/4.2-2/1459

Valsts vides dienests

nosūtīšanai e-adresē

Par priekšlikumiem B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai
"Vecozoli k-7", Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov.

Ropažu novada pašvaldība ir saņēmusi un izskatījusi VVD atļauju pārvaldes paziņojumu, ka 09.08.2024. ir pieņemts SIA "AD production" iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.AP23IB0048 pārskatīšanai īpašumā "Vecozoli k-7", Zaķumuiža, Ropažu pagastā, Ropažu novadā.

Iepazīstoties ar SIA "AD production" iesniegumu tika konstatēts, ka SIA "AD production" kopējais ražošanas procesa apraksts atbilst Atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. AP23IB0048, bet atļaujā nepieciešams veikt grozījumus.

Grozījumi atļaujā nepieciešami sakarā ar to, ka:

- Objektā ir uzstādīta 1 jauna dubultsienu tvertne ar 5000 l tilpumu, kurā tiks uzglabāts kurināmais - dīzeļdegviela - krāsošanas kameru apsildes deglim; vecās dīzeļdegvielas uzglabāšanas tvertnes ir demontētas;
- Objektā ir demontēts akmeņogļu katls "Rima S MAX-10" ar ievadīto siltuma jaudu 95 kW, un tā vietā ir uzstādīts jauns koksnes granulu un koksnes katls "Lange Tech LT-AK150GM" ar ievadīto siltuma jaudu 165 kW;
- Tiks iekļauti jauni izejmateriāli, kā arī precizēti maksimālie patēriņi atsevišķiem esošajiem izejmateriāliem;
- Operators ir uzstādījis lāzergriešanas iekārtu;
- Operators ir pārvietojis krāsošanas kameru Nr. 2 un tai uzstādījis jaunu ventilācijas izvadu;
- Tiks palielināts kurināmā patēriņš dīzeļdegvielas deglim un pārrēķināti emisijas limiti visiem emisijas avotiem;
- Tiks iekļautas papildu atkritumu klases - jauktais iepakojums (150106), plastmasas iepakojums (putuplasts) (150102), jaukti būvniecības atkritumi (170904), izlietotais šķīdinātājs (080111); koksnes atgriezumus (170201); pelni, izdedži un sodrēji (100101).

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Veicot teritorijas apsekošanu tika konstatēts, ka atkritumu uzglabāšana objektā un tās teritorijā notiek tam piemērotos apstākļos, ievērojot vides aizsardzības prasības, darba drošības prasības un ugunsdrošības prasības. Sadržīves atkritumi tiek savākti konteineros ar vāku, kuri ir izvietoti dažādās teritorijas vietās, ārā. Jauktais iepakojums tiek savākts konteineros, kuri ir izvietoti dažādās teritorijas vietās, ārā. Metāli tiek savākti konteinerā pie metālapstrādes darbagalda un konteinerā ārā. Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus, tiek savākts konteinerā ar vāku, ārā pie krāsošanas kamerām. Izlietotie absorbenti (lupatas) tiek savākti konteinerā ar vāku, kas atrodas ārā pie krāsošanas kamerām. Putuplasts tiek savākts big-bag maisos, kuri ir izvietoti ražotnes telpās un ārā. Būvniecības atkritumi tiek savākti vairākos nelielos konteineros ražotnē un vienā lielgabarīta konteinerā ārā. Izlietotais šķīdinātājs (080111) tiek savākts 200 litru mucā, kas atrodas uz paletes iekšējā telpā. Zāģskaidas un koksnes atgriezumus tiek savākti konteinerā, kas atrodas ārā. Pelni tiek uzglabāti konteinerā ar vāku, kas atrodas ārā pie katlumājas.

Izvērtējot SIA "AD production" piesārņojošās darbības atbilstību atļautajam izmantošanas veidam, Ropažu novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 27. un 28. punkta prasībām ir izskatījusi iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. AP23IB0048 grozījumu veikšanai un tai nav īpašu priekšlikumu vai iebildumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas grozījumu veikšanai (zemes vienībā ar kadastra Nr.8084 008 0695), "Vecozoli k-7", Zaķumuiža, Ropažu pagastā, Ropažu novadā.

Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors
Griščenko

M.

Jānis Blaus, 67918567
janis.blaus@ropazi.lv

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Iekārtas atrašanās vietas karte



Piesārņojošo vielu emisijas avotu novietojums uzņēmuma teritorijā

