

PIELIKUMI

1. pielikums

Sarakste ar SIA „AUTODOMS” un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanu; norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi.

Saņemšanas/ nosūtīšanas datums	Vēstules vai iesnieguma datums/Nr.	Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto informāciju
14.12.2020.	SIA „AUTODOMS” 14.12.2020. iesniegums Nr. AB#425717	Iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanai
28.12.2020.	VVD Daugavpils RVP 28.12.2020.	Papildus informācijas pieprasīšana.
06.01.2021.	SIA „AUTODOMS” 05.01.2021. iesniegums Nr. AB#425717	Iesniegts precizēts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanai
12.01.2021.	VVD Daugavpils RVP 12.01.2021.	Iesnieguma B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanai pieņemšana.
12.01.2021.	VVD Daugavpils RVP 12.01.2021. vēstule Nr. 14.4/69/DA/2021	Vēstule par iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai Veselības inspekcijai un Daugavpils pilsētas domei.
29.01.2021.	Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas 29.01.2021. vēstule Nr. 4.6.2.-25./76	Vēstule par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanu SIA „AUTODOMS”.
05.02.2021.	Daugavpils pilsētas domes 05.02.2021. vēstule Nr. 1- 12/80	Vēstule par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanu SIA „AUTODOMS”.
23.02.2021.	SIA „AUTODOMS” 22.02.2021. vēstule Nr. 22/02/21	Iesniegta papildus informācija B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai.
03.03.2021.	SIA „AUTODOMS” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.DA16IB0010 nosacījumu pārskatīšana.	

2. pielikums

A/B iesniegums

Iesnieguma tips: B atļauja

Statuss: Pieņemts

Struktūrvienība: Daugavpils reģionālā vides pārvalde

Operators: AUTODOMS SIA 50003615541

Iekārta: Nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmums; mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca
Dunduru iela 9a, Daugavpils

Izsniegšanas iemesls: Atļaujas saņemšana būtisku izmaiņu veikšanai esošā piesārņojošā darbībā

Adrese: Juridiskā adrese: Matrožuiela14, Rīga ,LV-1048

Uzņēmuma faktiskā adrese: Dunduru ielā 9a, Daugavpils, LV-5420

Iesnieguma pieņemšanas datums: 05/01/2021

Atļaujas izdošanas termiņš: 12/03/2021

Teritorija: Daugavpils 0050000

Piesārņojošo darbību veidi:

5.15. iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos
5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai ar kopējo
ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas), izņemot atkritumu
uzglabāšanu to radīšanas vietās

6.1. visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības
tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta
un apkopes darbnīcas (tai skaitā iekārtas, kurās veic automazgāšanu vai transportlīdzekļu salonu
ķīmisko tīrīšanu)

Pārvaldes novērtējums:

*Operators ir norādījis piesārņojošās darbības veidus atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010.
noteikumu Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" (turpmāk – Noteikumi Nr.
1082) 3. punktam, 1. un 2. pielikumam.*

*Ņemot vērā to, ka bīstamie atkritumi rodas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijas (izjaukšanas)
gaitā, līdz ar ko bīstamo atkritumu uzglabāšana tiek veikta to radīšanas vietā, VVD Daugavpils RVP
uzskata, ka atļaujā nav jāiekļauj darbības veids, kas atbilst Noteikumu Nr.1082 1. pielikuma 5. punkta
5.13. apakšpunktam – iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar kopējo
ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu
uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenožīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku
cilvēku veselībai vai videi.*

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 1 - 1.5

1.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTODOMS"

Juridiskā adrese: Matrožu iela 14, Rīga, LV-1048

Uzņēmuma faktiskā adrese : Dunduru ielā 9a, Daugavpils, LV-5420

Tālr. 654-51108, +37129287764

E-pasts: kipsala-d@inbox.lv

1.2. Zemes robežu plānu M 1 : 1000 sk. Pielikumā Nr. 1. Plānu ar telpu izvietojumu un UKT tīkliem sk. Pielikumā Nr. 3.

1.3. Teritorijas kods – 0050000.

1.4. Uzņēmums SIA „AUTODOMS” tuvākajā nākotnē savu atrašanās vietu saglabās. Īpašo nosacījumu nav.

Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.-2031.gadam, izmantošanas plānu zemes gabali Daugavpilī, Dunduru ielā 9a (kadastra Nr. Nr.05000201210 un Nr.05000201207) atrodas rūpniecības zonā. Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma plānotās izmantošanas fragmentu sk. Pielikumā Nr.2.

1.5. Uzņēmums SIA "AUTODOMS" atrodas Daugavpilī, Dunduru ielā 9a.

Uzņēmums atrodas Daugavas upes IY un Y palu terases teritorijā. Apkārtējās teritorijas ir viļņotas.

Uzņēmuma reljefs ir mākslīgi mainīts cilvēka darbības rezultātā un tā zemes virsmas absolūtās atzīmes ir 111 m – 112 m v.j.l. Uzņēmuma teritorija ir apbūvēta un sazarota ar dažādiem komunāliem tīkliem (kanalizācijas tīkli, ūdensvada tīkli, elektriskie tīkli).

Zemes gabala, kur izvietots uzņēmums, ģeoloģisko griezumu līdz izpētītajam dziļumam (līdz 15 m) veido holocēna tehnogēnie tQ4 nogulumi un augšējā pleistocēna Latvijas svītas limnoglaciālie lgQ3ltv nogulumi.

Urbumos pazemes ūdeņi atsegti no 13,63 m līdz 14,23 m, augstuma absolūtās virsmas atzīmēs no 98,19m līdz 97,33m.

Pazemes ūdeņu papildināšanās notiek infiltrējoties atmosfēras nokrišņiem, kā arī no ziemeļaustrumu virziena blakus esošās teritorijas. Gruntsūdeņu plūsmas virziens ir uz rietumiem, Daugavas pusē.

Ūdens plūsmas virziens sakrīt ar gruntsūdens reģionālo fonu.

Pazemes ūdeņu līmeņa sezonālo svārstību amplitūda ir neliela un nepārsniedz 0,5 m. Pēc literatūras avotiem un laboratorijas darbu datiem apskatāmās teritorijas grunts filtrācijas koeficients svārstās no 0,1 līdz 3,26 m/diennaktī.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 2 - 4.2

2.1.SIA "AUTODOMS" uzņēmums atrodas Daugavpilī, Dunduru ielā 9a. Uzņēmuma pamatdarbības veids ir autoserviss, nolietoto motorizētu transporta līdzekļu savākšana, uzglabāšana, izjaukšana un derīgo rezerves daļu tirdzniecība.

SIA "AUTODOMS" teritorija izvietota Daugavpils pilsētas austrumu virzienā. Uzņēmums atrodas pilsētas rūpnieciskajā zonā. Dienvidu un ziemeļu virzienā 100 m no uzņēmuma teritorijas atrodas garāžu kooperatīva teritorija. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas vairāk nekā 450 m attālumā no uzņēmuma teritorijas.

Uzņēmuma teritorijā izvietots: automašīnu remonta telpa, autodaļu veikals, rezerves daļu noliktavas, palīgtelpas un laukums metāla, nolietoto riepu un plastmasas daļu glabāšanai.

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, arhitektūras pieminekļu u.t.t. blakus nav.

2.2.SIA „AUTODOMS” teritorijā aizsargjoslu un jūtīgo teritoriju nav, uzņēmums neatrodas citās aizsargjotās un jūtīgās teritorijās.

Tuvākās īpaši aizsargājamās teritorijas un to aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu (11.03.1997.g.) ir:

Daugavas upe, atrodas 1,29 km no objekta. Minimālais virszemes ūdensobjektu (Daugavas upei) aizsargjoslu platums sastāda 500 m.

Līdz ar to uzskatāms, ka SIA "AUTODOMS" darbība nekādi nevar ietekmēt īpaši aizsargājamās teritorijas.

Ekspluatācijas aizsargjoslas gar ceļiem, elektrisko tīklu iekārtām un būvēm, sakaru līnijām, ūdensapgādes un kanalizācijas u.c. ir saskaņotas ar šīm aizsargjoslām.

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un arhitektūras pieminekļu blakus nav.

Pārvaldes novērtējums:

Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 24.03.2020. Saistošo noteikumu Nr.12 „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi un grafiskā daļa” grafisko daļu, darbības teritorija zonēta kā ražošanas objektu apbūves teritorija, tādējādi uzņēmuma darbības vieta pilnībā atbilst esošajai un plānotajai uzņēmuma darbībai.

Saskaņā ar VSLA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistru, SIA „AUTODOMS” uzņēmuma teritorija Dunduru ielā 9A, Daugavpilī, nav klasificēta, kā piesārņotā vai potenciāli piesārņotā vieta.

3.1. Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departaments, Raiņa ielā 28, Daugavpils, LV-5403, tālr. 654-07780, fakss 654-57160.

3.2.Nav.

4.1. Pašlaik uzņēmumā strādā 7 darbinieki.

4.2. Jaunas iekārtas nav paredzētas.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 5 - 5.5

5.1. Nolietoto transportlīdzekļu (vieglo automašīnu) savākšanas un izjaukšanas punkta darba režīms sastāda: viena maiņa (8 h) piecas darba dienas nedēļā, 260 dnn gadā.

Ziemas periodā (207 dnn) katlu mājā strādā katls 24 h dienā automātiskā režīmā.

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas strādā pastāvīgi automātiskā režīmā.

5.2. Nav plānoti.

5.3.Oficiālo darbību saskaņā ar reģistrācijas apliecību uzņēmums veic no 2003.g. līdz šim brīdim (komersanta reģistrācijas apliecību sk. Pielikumā Nr. 4.).

5.4. SIA „AUTODOMS” darbības profils ir transportlīdzekļu remonts un nolietoto transportlīdzekļu (vieglo automašīnu) savākšana, īslaicīga uzglabāšana un izjaukšana, kā arī derīgo rezerves daļu tirdzniecība.

Uzņēmuma teritorijā izvietots : transportlīdzekļu remonta telpas, automašīnu glabāšanas laukumi un izjaukšanas telpas, autodaļu veikals, rezerves daļu noliktavas, telpas un laukumi nolietotu riepu, plastmasas daļu un citu atkritumu īslaicīgai glabāšanai.

SIA „AUTODOMS” teritorijā tiek veiktas darbības saistītas ar transportlīdzekļu apkopi un remontu : motora diagnostiku, apkopi un remontu; elektroiekārtu un signalizācijas uzstādīšanu, diagnostiku un remontu; transmisijas un elementu diagnostiku, apkopi, remontu; balstiekārtu un stūres iekārtu diagnostiku, apkopi un remontu; bremžu sistēmu diagnostiku, apkopi un remontu; riepu un riteņu montāžu, balansēšanu un remontu, virsbūves diagnostiku, ģeometrijas atjaunošanu un remontu.

Vidēji uzņēmums plāno apkopt un remontēt 1 – 3 mašīnas dienā, maksimāli gadā 780 gab.

Vidēji uzņēmuma teritorijā tiek izjauktas un utilizētas līdz 350 mašīnu gadā un 25 – 29 mašīnas mēnesī.

Nolietoto transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu otrreizēja izmantošana vai utilizācija sastāda līdz 90 - 95 %.

Nolietoto transportlīdzekļu (vieglo automašīnu) izjaukšanas laikā rodas bīstamie atkritumi (atstrādātas eļļas, svina akumulatori, bremžu šķidrums u.c.), kuri īslaicīgi līdz utilizācijai glabājas uzņēmuma teritorijā un tiek nodoti pārstrādei uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja (dotajā gadījumā SIA "BAS" – līgumu kopijus sk. Pielikumā Nr. 6.).

Nolietotos transportlīdzekļus līdz izjaukšanai, izjaukšana un visu bīstamo atkritumu savākšana un īslaicīga glabāšana tiek veikta tikai ēkas telpās, izmanto speciāli aprīkotās vietās vai speciālos konteineros atsevišķi no citiem atkritumiem.

Uzņēmuma teritorijā atrodas katlu māja, kura apsilda administrācijas un ražošanas telpas gada aukstajā periodā, kur uzstādīti divi katli (viens darbā, otrs rezervē) firmas "Junkers" ZBR 11-42A ar nominālo siltuma jaudu 42 kW katrs (ievadītā jauda 49 kW katrs). Kurināmais – dabasgāze. Katlu mājā gada aukstajā laikā strādā viens katls (207 dnn x 24 h).

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 1. un 2. pielikumiem katls neatbilst nekādas kategorijas piesārņojošas darbības.

5.5. Uzņēmuma teritorijā atkritumu poligona nav.

5.6. Uzņēmuma teritorijā atrodas katlu māja, kura apsilda administrācijas un ražošanas telpas gada aukstajā periodā, kur uzstādīti divi katli (viens darbā, otrs rezervē) firmas "Junkers" ZBR 11-42A ar nominālo siltuma jaudu 42 kW katrs (ievadītā jauda 49 kW katrs). Kurināmais – dabasgāze. Katlu mājā gada aukstajā laikā strādā viens katls (207 dnn x 24 h).

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 1. un 2. pielikumiem katls neatbilst nekādas kategorijas piesārņojošas darbības.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 6 - 6.3

6.1. Uzņēmums radītos atkritumus nodod uzņēmumiem, kuriem ir atbilstošas atļaujas to saņemšanai un pārstrādei. Sadarbībai ar atkritumu pārstrādes uzņēmumiem pašreizējai atļaujai jāpievieno sekojošais atkritumu veidus :

- Izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot 160807 klasi) (atkritumu klase 160801) – 0,25 t/gadā ;
- Krāsainie metāli (atkritumu klase 191203) – 5,0 t/gadā ;
- Metāli (alumīnija lūžņi) (atkritumu klase 200140) – 5,0 t/gadā.

6.2. SIA „AUTODOMS” izsniegtā atļauja:

Daugavpils reģionālās Vides pārvaldes izsniegtā atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. DA10IB0047 no 17.10.2016.g. Atļauja izsniegta uz visu SIA „AUTODOMS” nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmuma un mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcas (Dunduru iela 9a, Daugavpils) darbības laiku.

6.3. Nav.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 7 – 7.3

7.1. 1. Līgums Nr.1944 no 2003.g.23.novembra par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ar SIA "Daugavpils ūdens", reģ. Nr.41503002432, Daugavpilī, Ūdensvada ielā 3, LV – 5403.

7.2. 1. Līgums Nr.1944 no 2003.g.23.novembra par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ar SIA "Daugavpils ūdens", reģ. Nr.41503002432, Daugavpilī, Ūdensvada ielā 3, LV – 5403.

7.3. 1. Līgums Nr.4434 no 28.09.2017.g. ar SIA „AADSO” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, reģ. Nr. reģ. Nr.41503029988, Daugavpils, Ģimnāzijas

28-2, LV - 5401.

2. Līgums Nr. 93 no 28.12.2004.g. par ekoloģisko pakalpojumu sniegšanu ar SIA "BAS", reģ. Nr.41503021787, Raiņa ielā 28, Daugavpils, LV-5403.

3. Līgums Nr. 02/2016 no 01.01.2016.g. par atstrādāto motoreļļu, absorbentu, filtru materiālu un slaučīšanas materiālu savākšanu, transportēšanu un utilizēšanu ar SIA „Saujiņa”, reģ. Nr. 41502012645, Mendeļejeva iela 8B, Daugavpils, LV-5401.

4. Līgums no 02.01.2014.g. par metālu lūžņus utilizēšanu ar SIA „KARE PLUS”, reģ. Nr. 41503014910, Brīvības gatve 204A, Rīga.

5. Līgums no 15.10.2019.g. par slaukāmo dvieļu servisu ar SIA “Lindström”, reģ. Nr. 40003237187, Meistaru iela 4, p.n.Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.

7.4. Nav.

1.Tabula. Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Līguma numurs	Līguma priekšmets	Līgumslēdzējas puses	Līgumā norādītā jauda	Līguma termiņš
Līgums Nr.1944 no 2003.3.24.11.	Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu	SIA "AUTODOMS" un SIA "Daugavpils ūdens"	saskaņā ar līguma noteikumiem	beztermiņa, saskaņā ar līguma 9. punkta nosacījumiem
Līgums Nr.4434 no 28.09.2017.g.	Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā	SIA "AUTODOMS" un SIA "AADSO"	Saskaņā ar līguma nosacījumiem	Ir spēkā uz apsaimniekotāja un Daugavpils pilsētas domes līguma darbības laiku
Līgums Nr. 02/2016 no 01.01.2016.g.	Par bīstamo atkritumu utlizēšanu	SIA "AUTODOMS" un SIA "SAUJIŅA"	saskaņā ar līguma noteikumiem	līdz 31.12.2016.g. un saskaņā ar p.2.1. automātiski tiks pagarināts uz nenoteiktu laiku
Līgums Nr. 93 no 28.12.2004.g.	Par ekoloģisko pakalpojumu sniegšanu	SIA "AUTODOMS" un SIA "BAS"	saskaņā ar līguma noteikumiem	Var pagarināts ikgadu saskaņā ar līguma 6.1.punkta nosacījumiem.
Līgums no 02.01.2014.g	Par metāllūžņu utilizēšanu	SIA "AUTODOMS" un SIA "KARE PLUS"	saskaņā ar līguma noteikumiem	beztermiņa, saskaņā ar līguma 4.1. punkta nosacījumiem
Līgums no 15.10.2019.g	Par slaukāmo dvieļu servisu	SIA "AUTODOMS" un SIA "Lindström"	saskaņā ar līguma noteikumiem	Var pagarināts ikgadu saskaņā ar līguma 9.punkta nosacījumiem.

Pārvaldes novērtējums:

Operators ir noslēdzis līgumu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ar SIA „Daugavpils ūdens”.

Par sadzīves atkritumu un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgti atsevišķs līgumi ar atbilstošiem atkritumu apsaimniekotājiem.

B sadaļa. Ražošanas procesi un tehnoloģijas 8

SIA „AUTODOMS” darbības profils ir transportlīdzekļu remonts un nolietoto transportlīdzekļu (vieglo automašīnu) savākšana, īslaicīga uzglabāšana un izjaukšana un arī derīgo rezerves daļu tirdzniecība. Uzņēmuma telpās izvietota : automašīnu glabāšanas un izjaukšanas telpa, autodaļu veikals, rezerves daļu noliktavas, palīgtelpas nolietoto riepu, plastmasas daļu un citu atkritumu īslaicīgai glabāšanai. Uzņēmuma teritorijā tiek ierīkots autoserviss. Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.380 “Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbību izveidei un darbībai” 2. punktā paredzētai darbībai, uzņēmuma teritorijā plāno veikt transportlīdzekļu apkopi un remontu: motora diagnostiku, apkopi un remontu; elektroiekārtu un signalizācijas uzstādīšanu, diagnostiku un remontu; transmisijas un elementu diagnostiku, apkopi, remontu; balstiekārtu un stūres

iekārtu diagnostiku, apkopi un remontu; bremžu sistēmu diagnostiku, apkopi un remontu; riepu un riteņu montāžu, balansēšanu un remontu, virsbūves diagnostiku, ģeometrijas atjaunošanu un remontu. Vidēji uzņēmums plāno apkopt un remontēt 1 – 3 mašīnas dienā, maksimāli gadā 780 gab.

Virsbūves apstrāde (ģeometrijas atjaunošana, griešana, metināšana, slīpēšana u.c.) tiks veikta slēgtās telpās. Metināšana tiek veikta epizodiski, minimālā apjomā, augstie griesti (ap 4,0 m), kopapmaiņas ventilācija un ventilācija caur durvīm ļauj radīt pietiekamu gaisa apmaiņu, kas novērš kaitīgas ietekmes rašanos. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas vairāk nekā 450 m attālumā no uzņēmuma teritorijas, remontdarbības darbības kaitīgā ietekme (troksnis, gaisa piesārņojums) ir nenozīmīga.

Automašīnu remonta cehā tiks izvietots mobilais metināšanas postenis.

Lieto pusautomātisko metināšanu ogļskābās gāzes vidē.

Materiālu patērēšanas daudzums:

- oglekļa dioksīds (ogļskābās gāze) – 100 l gadā;

- metināšanas stieple – 20 kg gadā.

Mehānisko transportlīdzekļu remontdarbību vietas, kurās var notikt naftas produktu noplūde, izveidotas tā, lai nepieļautu naftas produktu nokļūšanu augsnē un gruntī. Visi darbi, kuru rezultātā var notikt naftas produktu izlišana, tiek veikti speciāli šiem darbiem aprīkotās vietās. Grīda noklāta ar speciālu hidrotehnisku ūdensizturīgu betona maisījumu markas B – 25 vai B - 30 ar ūdensizturīgu W – 10 ar plastifikāta piedevu SUPERFLOW 17. Šis betona maisījums ir mitrumnecaurīdīgs un izturīgs agresīvā vidē, kurš nepieļauj naftas produktu iekļūšanu augsnē vai gruntī, kas ļauj savlaicīgi savākt izlijušos naftas produktus ar speciāli īpaši paklāju (kas absorbē līdz 5 kg naftas produktu).

Nomazgāšana un naftas produktu iekļūšana lietussūdeņu notekūdeņu kolektorā nav iespējama, jo grīdas nav aprīkotas ar notekūdeņu pieņemšanas trapiem. Naftas produktu noplūdes savākšanai tiek izmatoti speciāli īpaši paklāji (kas absorbē līdz 5 kg naftas produktu) un dvieļi, kas tiek uzglabāti speciālā iekārtā ar diviem nodalījumiem tīriem un izlietotiem materiāliem. Izlietoti slaukāmo materiāli saskaņā ar līgumu ar SIA “Lindström” tiek apmainīti (vienu reizi mēnesī). Izlietoto slaukāmo materiālu uzskaitē tiek veiktas speciālā žurnālā.

Uzņēmums pieņem vieglās automašīnas izjaukšanai, kas tiek veikta ražošanas telpā uz betonētās grīdas, derīgās detaļas tiek tirgotas. Uzņēmuma teritorijā tiek veikta autotransporta līdzekļu izjaukšana, detaļu un materiālu atdalīšana. Tālākai izmantošanai (pārdošanai) derīgie materiāli vai mezgļi glabājas noliktavā. Citi tiek nodoti pārstrādei uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja.

Uzņēmumā ir izstrādāts nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes plāns uz pieciem gadiem. Nolietotu transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu otrreizēja izmantošana vai utilizācija sastāda līdz 90 - 95 %. Vidēji uzņēmuma teritorijā tiek izjauktas un utilizētas līdz 350 mašīnu gadā un 25 – 29 mašīnas mēnesī. Nolietotos transportlīdzekļus līdz izjaukšanai, izjaukšana un visu veidu (nebīstamie un bīstamie) atkritumu savākšana un īslaicīga glabāšana tiek veikta tikai speciāli aprīkotās vietās vai speciālos konteineros atsevišķi no citiem atkritumiem.

Nolietotie transportlīdzekļi glabājas līdz apstrādei (izjaukšanai) uzņēmuma teritorijā uz betonēta laukuma. Maksimāli laukumā var izvietot līdz 150 mašīnas.

No laukuma nolietotie transportlīdzekļi tiek pārvietoti ražošanas telpās uz betonētas grīdas, kur tie tiek izjaukti.

Pirms nolietotā transportlīdzekļa izjaukšanas marķētus vai citādi identificējamus materiālus un sastāvdaļas reģistrē speciālos dokumentos.

Pirmkārt, tiek noņemtas riepas (daudzums – 25,2 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 1,5 t), atslēgts akumulators (daudzums – 4,76 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 0,8 t), nolieta motoreļļa no motora, dzesēšanas šķidrums, bremžu šķidrums. Akumulatori tiek savākti speciālā konteinerī, un pēc uzkrāšanās (1, 2 reizes gadā) tos utilizē SIA “KARE PLUS”, saskaņā ar līgumu (sk. Pielikumā Nr.6.). Elektrolītu neitralizācija netiek veikta. No hidropastiprinātāja tiek veikta hidrauliskās eļļas noliešana, kura tiek savākta atsevišķās slēgtās mucās, un pēc tam to utilizē SIA “CORVUS COMPANY” vai SIA „SAUJIŅA”. Nākamais tiek noņemts motors ar ātrumkārbu,

atsevišķi tiek izlieta eļļa no ātrumkārbas. Tālāk tiek noņemta gaitas daļa – priekšējais un pakalējais tilts, atsevišķā tvertnē tiek nolieta reduktora transmisijas eļļa.

Šķidrie bīstamie atkritumi (motoreļļa, transmisijas eļļa (daudzums – 3,94 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 0,4 t), hidrauliskā eļļa (daudzums – 0,4 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 0,2 t), bremžu eļļas (daudzums – 0,66 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 0,2 t), dzesēšanas šķidrums (daudzums – 3,94 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 0,4 t)) tiek savākts atsevišķās slēgtās mucās, pēc nepieciešamības (pēc piepildīšanās, bet ne retāk kā 2 reizes gadā), tiek nodoti pārstrādei uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja (dotajā gadījumā SIA “CORVUS COMPANY” vai SIA „SAUJIŅA” (līgumu kopiju sk. Pielikumā Nr. 6.)). Visas tvertnes, kur glabājas šķidrie bīstamie atkritumi uzstādīti uz metāla paliktņa, kas aizsargā no naftas produktu noplūdes uz grīdas un atvieglo izlijušo naftas produktu savākšanu ar specialo īpašo paklāju (kas absorbē līdz 5 kg naftas produktu) palīdzību.

Gaisa kondicionēšanas sistēmu šķidrumu atsūkņēšanu pēc vienošanās veic spec. firma (pēc nepieciešamības tiks noslēgts līgums). Pēc tam kondicionēšanas sistēmas var pārdot vai utilizēt. Tālāk tiek noņemtas un demontētas citas daļas un automobiļa agregāti (metāla sastāvdaļas, kas satur varu, alumīniju un magniju), kā arī salona detaļas, kas nav bojātas un paredzētas tālākai pārdošanai. Tiek atdalītas plastmasas detaļas (bamperi u.c.) (daudzums – 30,0 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 2,5 t), noņemti stikli (daudzums – 4,6 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 0,5 t). Nevajadzīgās virsbūves daļas, kas nesatur šķidrumus tiek nodotas pārstrādei uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja (dotajā gadījumā SIA “KARE PLUS”) (daudzums – 87,5 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 15,0 t).

Krāsainie metāli (daudzums – 1,90 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 0,25 t) glabājas ražošanas telpās speciāli aprīkotās vietās un tos utilizē SIA „KARE PLUS”, saskaņā ar līgumu. Melnie metāli (daudzums – 77,5 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 9,5 t) glabājas ražošanas telpās speciāli aprīkotās vietās vai uz betonēta laukuma un tos utilizē SIA „KARE PLUS”, saskaņā ar līgumu (līguma kopiju sk. Pielikumā Nr.6.).

Transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu reģenerācija netiek veikta. Uzņēmuma mērķis ir lietotu automobiļu izjaukšana un derīgo rezerves daļu tirdzniecība. Nederīgie tālākai pārdošanai vai izmantošanai materiāli un atkritumi tiek nodoti pārstrādei uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja.

Nolietotos filtrus (daudzums – 0,075 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 0,02 t) savāc konteinerī, un pēc tam tos utilizē SIA “BAS”.

Bremžu kluči (uzlikas) (daudzums – 0,15 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 0,05 t) glabājas līdz utilizācijai ražošanas telpās un tālāk tos utilizē SIA “BAS”.

Izlietoti katalizatori (daudzums – 0,25 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 0,05 t) tiek savāki konteinerī un glabājas līdz utilizācijai ražošanas telpās un tālāk tos utilizē SIA “KARE PLUS”.

Potenciāli eksplozīvās detaļas (drošības spilveni u.c.) (daudzums – 3,5 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 0,3 t) glabājas uzņēmuma teritorijā līdz tālākai pārdošanai.

Uzņēmums radītos atkritumus nodod uzņēmumiem, kuriem ir atbilstošas atļaujas to saņemšanai un pārstrādei. Sadarbībai ar atkritumu pārstrādes uzņēmumiem pašreizējai atļaujai jāpievieno sekojošais atkritumu veidus :

- Izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot 160807 klasi) (atkritumu klase 160801) – 0,25 t/gadā ;
- Krāsainie metāli (atkritumu klase 191203) – 5,0 t/gadā ;
- Metāli (alumīnija lūžņi) (atkritumu klase 200140) – 5,0 t/gadā.

Autotransportu izjaukšanas vietas, kurās var notikt naftas produktu noplūde, izveidotas tā, lai nepieļautu naftas produktu nokļūšanu augsnē un gruntī. Autotransporta izjaukšanas laikā var notikt naftas produktu izlīšana un izjaukšanas darbi tiek veikti speciāli šiem darbiem aprīkotās vietās. Grīda

noklāta ar speciālu hidrotehnisku ūdensizturīgu betona maisījumu markas B – 25 vai B - 30 ar ūdensizturīgu W – 10. Šis betona maisījums ir mitrumnecaurļaidīgs un izturīgs agresīvā vidē, kurš nepieļauj naftas produktu iekļūšanu augsnē vai gruntī, kas ļauj savlaicīgi savākt izlijušos naftas produktus ar speciāli īpaši paklāju (kas absorbē līdz 5 kg naftas produktu). Naftas produktu noplūdes savākšanai tiek izmatoti speciāli īpaši paklāji (kas absorbē līdz 5 kg naftas produktu) un dvieļi, kas tiek uzglabāti speciālā iekārtā ar diviem nodalījumiem tīriem un izlietotiem materiāliem. Izlietoti slaukāmo materiāli saskaņā ar līgumu ar SIA “Lindström” tiek apmainīti (vienu reizi mēnesī). Izlietoto slaukāmo materiālu uzskaitē tiek veiktas speciālā žurnālā.

Nomazgāšana un naftas produktu iekļūšana lietussūdeņu notekūdeņu kolektorā nav iespējama, jo grīdas nav aprīkotas ar notekūdeņu pieņemšanas trapiem.

Atsevišķas dzinēja detaļas, kabeļi un citas automašīnu iekšējās detaļas, arī automašīnu stikli un virsbūves daļas, kuras derīgas tālākai pārdošanai, glabājas atsevišķā rezerves daļu noliktavā uz sastatnēm.

Lai izvairītos no korozijas, motori un ātrumkārbas tiek papildītas ar eļļu un izvietotas uz koka paliktņiem. Lai izvairītos no eļļas izlīšanas, paliktņos tiek iebērtas skaidas, kuras, gadījumā, ja rodas defekti motoros, nepieļauj naftas produktu nokļūšanu.

Nolietotās riepas un plastmasas daļas (bamperi) glabājas atsevišķā vietā angāra ēkā.

Shēma ar atkritumu īslaicīgo glabāšanu pievienota Pielikumā Nr. 8.

Izjaukšanas laikā tiek paredzēta metāla griešana ar roku elektrisko griešanas aparāta palīdzību.

Uzņēmuma teritorijā atrodas katlu māja, kura apsilda administrācijas un ražošanas telpas gada aukstajā periodā, kur uzstādīti divi katli (viens darbā, otrs rezervē) firmas “Junkers” ZBR 11-42A ar nominālo siltuma jaudu 42 kW katrs (ievadītā jauda 49 kW katrs). Kurināmais – dabasgāze. Katlu mājā gada aukstajā laikā strādā viens katls (207 dnn x 24 h).

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. un 2.

pielikumiem katls neatbilst nekādas kategorijas piesārņojošas darbības.

SIA “AUTODOMS” darbinieki sadzīves vajadzībām izmanto ūdeni no SIA „Daugavpils Ūdens” ūdensvada sistēmas tīkliem, saskaņā ar līgumu (sk. Pielikumā Nr. 6.).

Dzeramā ūdens patēriņš pēc 2015.g. datiem 0,654 m³/dnn un 170 m³/gadā. Dzeramais ūdens tiek fiksēts ar ūdensmērītāju, kurš uzstādīts ražošanas ēkas ievadā (sk. plānu Pielikumā Nr. 3.).

Tehnoloģiskajos procesos ūdens netiek izmantots.

Sadzīves notekūdeņi tiek ievadīti notekūdeņu savākšanas tvertnēs – 2 gab. ar tilpumu V=5,7 m³ katra, un no tvertnes tiek izvesti SIA „Daugavpils ūdens” uz Daugavpils pilsētas attīrīšanas iekārtām, saskaņā ar līgumu (līgums sk. Pielikumā Nr. 6.). Akti par notekūdeņu izvešanu sk. Pielikumā Nr.5.

Notekūdeņu daudzums – 0,654 m³/dnn un 170 m³/gadā.

Visi lietussūdeņi un sniega ūdeņi no teritorijas un jumtiem ar daudzumu 4,8 l/s tiek novadīti caur lietussūdens kanalizācijas akām SIA „Daugavpils Ūdens” lietussūdens kanalizācijas kolektorā.

b) Nav vajadzības.

c) Virsbūves apstrāde (ģeometrijas atjaunošana, griešana, metināšana, slīpēšana) un visi izjaukšanas darbi tiek veikti slēgtās telpās, kas ir aprīkotas ar ventilāciju (pieplūdes ventilācija). Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas vairāk nekā 450 m attālumā no uzņēmuma teritorijas, remontdarbnīcas darbības kaitīgā ietekme (troksnis, gaisa piesārņojums) ir nenozīmīga.

Mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu vietas, kurās var notikt naftas produktu noplūde, izveidotas tā, lai nepieļautu naftas produktu nokļūšanu augsnē un gruntī. Visi darbi, kuru rezultātā var notikt naftas produktu izlīšana, tiek veikti speciāli šiem darbiem aprīkotās vietās. Grīda noklāta ar speciālu hidrotehnisku ūdensizturīgu betona maisījumu markas B – 25 vai B - 30 ar ūdensizturīgu W – 10. Šis betona maisījums ir mitrumnecaurļaidīgs un izturīgs agresīvā vidē, kurš nepieļauj naftas produktu iekļūšanu augsnē vai gruntī, kas ļauj savlaicīgi savākt izlijušos naftas produktus. Naftas produktu noplūdes savākšanai tiek izmatoti speciāli īpaši paklāji (kas absorbē līdz 5 kg naftas

produktu) un dvieļi, kas tiek uzglabāti speciālā iekārtā ar diviem nodalījumiem tīriem un izlietotiem materiāliem. Izlietoti slaukāmo materiāli saskaņā ar līgumu ar SIA “Lindström” tiek apmainīti (vienu reizi mēnesī). Izlietoto slaukāmo materiālu uzskaitē tiek veiktas speciālā žurnālā.

Nomazgāšana un naftas produktu iekļūšana lietusūdeņu notekūdeņu kolektorā nav iespējama, jo grīdas nav aprīkotas ar notekūdeņu pieņemšanas trapiem. Ar naftas produktiem piesārņotās skaidas tiek savāktas spec. konteinerā ar vāku, un tos utilizē SIA “BAS”.

Šķidrie bīstamie atkritumi (motoreļļas, pārnesumkārbas eļļa, transmisijas eļļa, hidrauliskā eļļa, bremžu eļļas, dzesēšanas šķidrums) tiek savākti atsevišķās slēgtās mucās, pēc nepieciešamības (pēc piepildīšanās, bet ne retāk par 2 reizēm gadā), tiek nodoti pārstrādei uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja (dotajā gadījumā SIA “CORVUS COMPANY” vai SIA „SAUJIŅA” – līgumus sk. Pielikumā Nr. 6.). Visas tvertnes, kur glabājas šķidrie bīstamie atkritumi uzstādītas uz metāla paliktņa, kas aizsargā no naftas produktu noplūdes uz grīdas un atvieglo izlijušo naftas produktu savākšanu ar speciāli īpaši paklāji (kas absorbē līdz 5 kg naftas produktu).

Nebīstamie atkritumi tiek uzglabāti speciāli aprīkotās vietās uz ūdens necaurlaidīga, cieta seguma, līdz ar to augsnē un pazemes ūdeņos piesārņojums nenonāk.

Nebīstamu atkritumu apsaimniekošanas pasākumus jāveic tādā veidā, lai neradītu negatīvu ietekmi uz vidi.

Bīstamie atkritumi, glabājas uzņēmuma telpā, speciāli aprīkotās vietās, ievērojot attiecīgo normatīvo aktu prasības.

d) 1. Ugunsriska samazināšana.

Attiecībā uz ugunsgrēku, uzņēmums ir nodrošināts ar nepieciešamiem ugunsdzēsības līdzekļiem: ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši LR ugunsdzēsības noteikumiem.

Kurināmā dzēsšanai drīkst pielietot uguns dzēsamos aparātus – putu OB, pulverveida B.

2. Nepieciešams ievērot drošības tehnikas noteikumus.

3. Regulāri notiek iekārtu kārtējās pārbaudes.

4. No objekta teritorijas sistēmatiski jāizvāc ražošanas atkritumi, gruži, sausā zāle utt.

5. Caurbrauktuvēm, piebrauktuvēm, kā arī pieejām pie ugunsdzēsības līdzekļiem, jābūt brīvām.

6. Ceļi un caurbrauktuves objekta teritorijā jāuztur lietošanas kārtībā, laikus jāremontē, ziemā jāattīra no sniega.

7. Objekta teritorijā aizliegts smēķēt, izņemot speciāli izraudzītās un iekārtotās vietās.

8. Visiem strādājošiem jāpieņem ugunsdrošības instruktāžā.

9. Katlu mājas darbības gaitā nepieciešams ievērot drošības tehnikas noteikumus.

Kategoriski aizliegts:

-veikt darbus ar atklātās uguns pielietošanu 40 metru tvertnes un iztvaicēšanas iekārtas rādiusā vai katlu mājā;

-bloķēt pievadceļus un pieeju sistēmas remontdarbus;

-veikt darbus, kuru gaitā vai rezultātā var sabojāt gāzes apgādes sistēmu;

-smēķēt, izmantot atklāto uguni un dzirksteļu izraisošas ierīces 20 metru iztvaicēšanas iekārtas rādiusā vai katlu mājā;

-pielaist nepiederošas personas pie gāzes apgādes sistēmas;

-sist ar metāla priekšmetiem un aparāturu un gāzes vadiem zem spiediena;

-pievilkst bultskrūv savienojumus.

10. Avārijas situācijas.

Paziņojums par radušām briesmām.

Darbiniekam, kurš pamanīja ugunsgrēku vai citus draudus, nekavējoties jāizdara sekojošais:

a) paziņot teritorijā un draudu zonā esošajām personām par radušām briesmām;

b) pa telefonu vai kādā citā veidā informēt Ugunsdrošības dienestu, norādot sekojošu informāciju:

☐ kur izcēlās briesmas, ugunsgrēks (adrese, atrašanās vieta);

☐ briesmu izcelšanās vieta un veids;

- ☐ vai pastāv draudi cilvēku dzīvībai, vai ir nepieciešama cilvēku evakuācija no briesmu zonas;
- ☐ savus personiskos datus (vārds, uzvārds, telefons, uzņēmuma nosaukums);
- ☐ Uzmanību! Pēc paziņošanas jāsaņem apliecinājums, ka informācija ir saņemta.

c) gadījumā, ja ir cietušie, ir jāizsauc ātrā medicīniskā palīdzība;

d) ziņot uzņēmuma vadībai.

e) Iekārtas nepieciešams darbināt saskaņā ar to ekspluatācijas noteikumiem. Avārijas un ārkārtas situāciju gadījumos rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto avārijas situācijas plānu. Veicot darbības ražotnē ir jāievēro tehnoloģiskā procesa īpatnības un specifiku.

Tehnoloģiskās iekārtas ir uzstādītas telpā un nelabvēlīgi meteoroloģiskie apstākļi nespēj ietekmēt ražošanas procesu.

f) Alternatīvas netiek izskatītas.

Pārvaldes novērtējums:

Šīs Atļaujas nosacījumu pārskatīšana tiek veikta, sakarā ar izmaiņām radīto atkritumu veidos, t.i., tiek atsevišķi izdalīti:

- ✓ *melnie metāli ar atkritumu klases kodu 191202 un 160117, čuguns un dzelzs – 191001,*
- ✓ *krāsainie metāli ar atkritumu klases kodu 160118 un 191002,*
- ✓ *metāli ar atkritumu klases kodu 200140,*
- ✓ *plastmasa ar atkritumu klases kodu 160119, plastmasas iepakojums – 150102, plastmasa un gumija – 191204,*
- ✓ *stikls ar atkritumu klases kodu 160120 un 150107,*
- ✓ *izlietotie katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot 160807 klasi) ar atkritumu klases kodu 160801.*

Uzņēmums pieņem vieglās automašīnas izjaukšanai, kas tiek veikta ražošanas telpā uz betonētās grīdas, derīgās detaļas tiek tirgotas. Uzņēmuma teritorijā tiek veikta autotransporta līdzekļu izjaukšana, detaļu un materiālu atdalīšana. Tālākai izmantošanai (pārdošanai) derīgie materiāli glabājas noliktavā. Citi tiek nodoti pārstrādei uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja.

Uzņēmumam ir izstrādāts nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes plāns 2020. – 2025. gadam. Nolietotu transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu otrreizēja izmantošana vai utilizācija sastāda līdz 90 - 95 %. Nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes plāns 2020. – 2025. gadam ir apstiprināts VVD Daugavpils RVP ar 24.11.2020. lēmumu Nr.DA20VL0069.

Atbilstoši MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” reģenerācijas kodu R12C piemēro nolietoto transportlīdzekļu izjaukšanai un sagatavošanai pārstrādei. VVD Daugavpils RVP norāda, ka atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 11.7. apakšpunktam nolietota transportlīdzekļa apstrāde jāuzsāk mēneša laikā pēc tā pieņemšanas. Atbilstošs nosacījums izvirzīts atļaujas C sadaļā.

VVD Daugavpils RVP ir saņemta Veselības inspekcijas 29.01.2021. vēstule Nr. 4.6.2.-25./76, kurā Veselības inspekcija neiebilst B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanai SIA „AUTODOMS”, ievērojot šādus nosacījumus:

- 1) nodrošināt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu iekārtas darbības rezultātā iespējamo ietekmi uz vidi un dzīvojamo teritoriju, tai skaitā gaisa, augsnes, virszemes un pazemes ūdeņu piesārņojumu, kā arī troksni un riska faktorus, kas rada tiešu apdraudējumu cilvēku veselībai;*
- 2) ievērot Ministru kabineta 2014.gada 07. janvāra noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasības un nodrošināt apkārtējo apdzīvoto teritoriju trokšņa līmeņu*

rādītāju atbilstību 2. pielikumā noteiktiem trokšņa robežlielumiem.

VVD Daugavpils RVP ir saņemta Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 05.02.2021. vēstule Nr. 1-12/80 ar pielikumā pievienotu 29.01.2021. Sēdes protokola izrakstu Nr. 1, kurā Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides komisija nolēma atbalstīt SIA „AUTODOMS” izsniegtās Atļaujas Nr. DA16IB0010 nosacījumu pārskatīšanu, ņemot vērā, ka SIA „AUTODOMS” darbības veikšanai tiks izvirzītas papildus prasības no VVD Daugavpils RVP puses.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 9

Izejmateriālu daudzums un kurināmā patēriņš uzradīts tabulās 2 - 4.

Automašīnu remonta cehā izvietots mobilais metināšanas postenis. Lieto pusautomātisko metināšanu ogļskābās gāzes vidē.

Materiālu patēriņš daudzums:

- oglekļa dioksīds (ogļskābās gāze) – 100 l gadā;
- metināšanas stieple – 20 kg gadā.

Katlu mājas kurināmais ir dabasgāze. Kurināmā patēriņš sastāda 6,9 tūkst.m3 gadā.

Eļļas pārplūdes savākšanai izmantos 0,01 t/gadā koksnes skaidas.

Autoservisā tiek veikta motoreļļas un transmisijas eļļu nomaiņa. To gada patēriņš sastāda :

- Firmas Valvoline motoreļļa SynPower SAE 5W-40 – 0,1 t/gadā ;
- Firmas Valvoline motoreļļa MaxLife SAE 10W-40 – 0,1 t/gadā ;
- Firmas Valvoline antifrīzs MaxLife COOLANT AF CONCENTRATE – 0,05 t/gadā .

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Ogļskābā gāze	organiska viela	metināšanai	noliktavā, baloni 50l x 2 bal.	100
Metināšanas stieple	organiska viela	metināšanai	noliktavā, 0,01 t	0.02

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Firmas Valvoline motoreļļa SynPower	naftas produkti	motoreļļa	276-738-4 265-169-7 272-028-3	72623-87-1 64742-65-0 68649-42-3	Acute Tox. 1 akūts toksiskums	H336 H222 H229	GHS09 GHS07	P101, P102 P210, P211 P251 P201 P405	plastmasas kannas, 0,010 t	0.1

SAE 5W-40								P301+P310+P331		
Firmas Valvoline motoreļļa MaxLife SAE 10W-40	naftas produkti	motoreļļa	265-169-7 276-738-4 272-028-3	64742-65-0 72623-87-1 68649-42-3	Acute Tox. 1 akūts toksiskums	H336 H222 H229	GHS09 GHS07	P101, P102 P210, P211 P251 P201 P405 P301+P310+P331	plastmasas kannas, 0,010 t	0.1
Firmas Valvoline antifrīzs MaxLife COOLANT AF CONCENTRATE	naftas produkti	antifrīzs	203-473-3 221-625-7 231-555-9	107-21-1 3164-85-0 7632-00-0	Acute Tox. 1 akūts toksiskums	H302 H373 R50	GHS09 GHS07 GHS05	P260 P264 P314 P301+P312 P330 P501	plastmasas kannas, 0,010 t	0.05

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Dabas gāze (1000 m3)	6.9	0	0	6.9	0	0

Pārvaldes novērtējums:

Informācija par ķīmisko vielu un maisījumu, kurināmā patēriņu ir bez izmaiņām.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 10

Atkritumu sadedzināšanas iekārtu nav.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 11

Kopējais patērētās elektroenerģijas daudzums sastāda 8,500 MWh/gadā. No tām ražošanas iekārtām – 4,0 MWh/gadā, apgaismojumam – 2,0 MWh/gadā, citiem mērķiem – 2,5 MWh/gadā.

7.Tabula. Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

Izmantošanas veids	Kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	4
Apgaismojumam	2
Citiem mērķiem	2.5
Kopā	8.5

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 12

Ūdensapgādes sistēmas shēma

9.Tabula. Ūdens ieguve

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs	Ūdens ieguves avota nosaukums un atrašanās vieta (adrese)	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Ūdens ieguves avota saimnieciskā iecirkņa kods	Ūdens ieguves avota teritorijas kods	Ūdens daudzums kubikmetri dienā	Ūdens daudzums kubikmetri gadā
0	Ūdensapgāde tiek veikta no SIA "Daugavpils ūdens" dzeramā ūdensvada tīkla	0	0		Daugavpils 0050000	0.654	170

10.Tabula. Informācija par ūdenspiegādes sistēmu un derīgo izraksteņu (pazemes ūdens) atradnēm

Dokuments	Izstrādāšanas datums	Atzīme par dokumenta esamību
Ūdensapgādes sistēmas shēma	11/12/2020	ir

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 13

Shēmu ar ūdensvada tīkliem sk. Pielikumā Nr. 3.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 14

SIA "AUTODOMS" darbinieki sadzīves vajadzībām izmanto ūdeni no SIA „Daugavpils Ūdens” ūdensvada sistēmas tīkliem, saskaņā ar līgumu (sk. Pielikumā Nr. 6.).

Dzeramā ūdens patēriņš pēc 2015.gada datiem – 0,654 m³/dnn un 170 m³/gadā. Dzeramais ūdens tiek izmantots tikai darbinieku sadzīves vajadzībām un fiksēts ar ūdensmērītāju, kurš uzstādīts ražošanas ēkas ievadā (sk. plānu Pielikumā Nr. 3.).

Tehnoloģiskajos procesos ūdens netiek izmantots.

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No ārējiem piegādātājiem	170	0	0	170	0

Pārvaldes novērtējums:

Ūdensapgāde tiek nodrošināta no SIA „Daugavpils ūdens” centralizētajiem ūdensvada tīkliem saskaņā ar līgumu.

D sadaļa. Vides piesārņojums 16

16.1. Uzņēmuma teritorijā tiek izvietots autoserviss. Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 22.aprīļa noteikumos Nr.380 “Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbību izveidei un darbībai” 2. punktā paredzēto darbību, uzņēmuma teritorijā plāno veikt transportlīdzekļu apkopi un remontu: motora diagnostiku, apkopi un remontu; elektroiekārtu un signalizācijas uzstādīšanu, diagnostiku un remontu; transmisijas un elementu diagnostiku, apkopi, remontu; balstiekārtu un stūres iekārtu diagnostiku, apkopi un remontu; bremžu sistēmu diagnostiku, apkopi un remontu; riepu un riteņu montāžu, balansēšanu un remontu, virsbūves diagnostiku, ģeometrijas atjaunošanu un remontu. Vidēji uzņēmums plāno apkopt un remontēt 1 – 3 mašīnas dienā, maksimāli gadā 780 gab.

Automašīnu remonta cehā tiks izvietots mobilais metināšanas postenis. Lieto pusautomātisko metināšanu ogļskābās gāzes vidē.

Materiālu patēriņš daudzums:

- oglekļa dioksīds (ogļskābās gāze) – 100 l gadā;

- metināšanas stieple – 20 kg gadā.

Virsbūves apstrāde (ģeometrijas atjaunošana, griešana, metināšana, slīpēšana u.c.) tiks veikta slēgtās telpās. Metināšana tiek veikta epizodiski, minimālā apjomā, augstie griesti (ap 4,0 m), kopapmaiņas ventilācija un ventilācija caur durvīm nodrošina pietiekamu gaisa apmaiņu un nerada kaitīgu ietekmi. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas vairāk nekā 450 m attālumā no uzņēmuma teritorijas, remontdarbības darbības kaitīgā ietekme (troksnis, gaisa piesārņojums) ir nenozīmīga.

Metināšanas procesā atmosfērā izdalās : metināšanas aerosols (PM10 un PM2,5) .

Uzņēmuma teritorijā atrodas katlu māja, kura apsilda administrācijas un ražošanas telpas gada aukstajā periodā, kur uzstādīti divi katli (viens darbā, otrs rezervē) firmas “Junkers” ZBR 11-42A ar nominālo siltuma jaudu 42 kW katrs (ievadītā jauda 49 kW katrs). Kurināmais – dabasgāze. Katlu mājā gada aukstajā laikā strādā viens katls (207 dnn x 24 h).

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. un 2. pielikumiem katlam neatbilst nekādas kategorijas piesārņojošas darbības.

16.2. Sk. tab. 13.2.

Uzņēmuma teritorijā izvietoti sekojoši avoti, kas ir avoti kaitīgo vielu emisijai atmosfērā: metināšanas postenis un katlu māja.

Katlu mājā uzstādīti divi katli (viens darbībā, otrs rezervē) firmas “Junkers” ZBR 11-42A ar nominālo siltuma jaudu 42 kW katrs (ievadītā jauda 49 kW katrs). Kurināmais – dabasgāze. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. un 2. pielikumiem katlam neatbilst nekādas kategorijas piesārņojošas darbības.

Automašīnu remonta cehā tiks izvietots mobilais metināšanas postenis. Lieto pusautomātisko metināšanu ogļskābās gāzes vidē.

Materiālu patēriņš daudzums:

- oglekļa dioksīds (ogļskābās gāze) – 100 l gadā;
- metināšanas stieple – 20 kg gadā.

Galvenās piesārņojuma vielu emisijas atmosfērā no metināšanas posteņiem: metināšanas aerosols PM10 un PN2,5.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 10. punkta prasībām piesārņojošo vielu emisiju aprēķinam jāizmanto Eiropas Vides aģentūras atmosfēras emisiju krājuma CORINAIR emisiju faktoru datubāzes (metodikas) trešā līmeņa dati vai Amerikas Savienoto Valsts Vides aizsardzības aģentūras gaisa piesārņojuma emisijas faktoru apkopojumu AP-42. Ņemot vērā to, ka Eiropas Vides aģentūras atmosfēras emisiju krājuma CORINAIR trešais līmenis nesatur emisijas faktorus no metināšanas procesiem, aprēķinam tiek izmantoti EPA emisijas faktoru krājuma Emissions Factors & AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors dati par rokas metināšanas darbiem ar metināšanas elektrodziem un metināšanas stiepli. Saskaņā ar EPA AP42 12.19. sadaļā „Electric arc welding” tiek apskatītas metināšanas aerosola (t.sk. aerosola satāvā esošo metālu) emisijas no metināšanas procesiem. Tādējādi pārējo piesārņojošo vielu emisijas tiek vērtētas kā maznozīmīgas. Visa aerosola emisija metodikā tiek pielīdzināta daļiņu PM10 emisijām.

$$M_x = E F_x \times P_x \times 10^{-6}, \text{ t/gadā}$$

kur: M_x – kaitīgo vielu masa emisijā; $E F_x$ – komponenta emisijas faktors = 24,1 g/kg;

P_x – faktiski pārstrādātā materiāla masa, t/gadā- metināšanas stieple – 20 kg/gadā;

T – stieples pateriņš 0,0001 kg/s

$$M_x (\text{PM}_{10}) = 24,1 \text{ g/kg} \times 20 \text{ kg/gadā} \times 10^{-6} = 0,0005 \text{ t/gadā}$$

$$M_x (\text{PM}_{10}) = 24,1 \text{ g/kg} \times 0,0001 = 0,0024 \text{ g/s}$$

$$M_x (\text{PM}_{2,5}) = 24,1 \text{ g/kg} \times 20 \text{ kg/gadā} \times 10^{-6} = 0,0005 \text{ t/gadā}$$

$$M_x (\text{PM}_{2,5}) = 24,1 \text{ g/kg} \times 0,0001 = 0,0024 \text{ g/s}$$

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Metināša-nas posteņis	55.874443	26.578234	6,0	0,3	1800	15	1.84	480

13.Tabula. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

Iekārtas, procesa, ražotnes vai ceha nosaukums	Tips	Emisijas avota kods	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā	Piesārņojošās viela	Emisijas g/s pirms attīrīšanas	Emisijas mg/m ³ pirms attīrīšanas	Emisijas tonnas/gadā pirms attīrīšanas	Gāzu attīrīšanas iekārtas nosaukums, tips	Gāzu attīrīšanas iekārtas projektējamā efektivitāte	Gāzu attīrīšanas iekārtas faktiskā efektivitāte	Emisijas g/s pēc attīrīšanas	Emisijas mg/m ³ pēc attīrīšanas	Emisija tonnas/gadā pēc attīrīšanas
Metināšanas postenis	Metināšanas postenis	A1 Metināšanas postenis	1.84	480	200002 PM10i	0.0024	0	0.0005	0	0	0	0.0024	0	0.0005
Metināšanas postenis	Metināšanas postenis	A1 Metināšanas postenis	1.84	480	200003 PM2,5ii	0.0024	0	0.0005	0	0	0	0.0024	0	0.0005

D sadaļa. Vides piesārņojums 17

Uzņēmuma darbības rezultātā nerodas būtiska smaka, kas nelabvēlīgi ietekmētu apkārtējos iedzīvotājus.

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/g	O ₂ %
Metināšanas postenis	55.874443	26.578234	200002 PM10i	0.0024	0	0.0005	0
Metināšanas postenis	55.874443	26.578234	200003 PM2,5ii	0.0024	0	0.0005	0

Pārvaldes novērtējums:

Izvērtējot veiktos aprēķinus tika konstatēts, ka cieta daļiņu emisijas koncentrācija no metināšanas posteņiem (emisijas avota A1 un A2) ir nenožīmīga, līdz ar to, tā netiek limitēta pamatojoties uz MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 20. punkta prasībām.

Uz doto brīdi sūdzības par SIA „AUTODOMS” uzņēmuma darbības rezultātā radītajām traucējošām smakām VVD Daugavpils RVP nav saņemtas.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18

Sadzīves notekūdeņi tiek ievadīti notekūdeņu savākšanas tvertnēs – 2 gab. ar tilpumu $V=5,7$ m³ katra un no tvertnes tiek izvesti SIA „Daugavpils ūdens” uz Daugavpils pilsētas attīrīšanas iekārtām, saskaņā ar līgumu (līgums sk. Pielikumā Nr. 6.). Akti par notekūdeņu izvešanu sk. Pielikumā Nr.5.

Notekūdeņu daudzums – 0,654 m³/dnn un 170 m³/gadā .

Visi lietussūdeņi un sniega ūdeņi no teritorijas un jumtiem ar daudzumu 4,8 l/s tiek novadīti caur lietussūdens kanalizācijas akām SIA „Daugavpils Ūdens” lietussūdens kanalizācijas kolektorā.

18.Tabula. Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

Izplūdes vietas numurs un adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums m ³ /d (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Notekūdeņu daudzums m ³ gadā (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Izplūdes ilgums (stundas dienā vai dienas gadā)
Uzkrāšanas krājrezervuāri (2.gab.) ar tilpumu $V=2 \times 5,7$ m ³	-	55.874574	26.578331	Notekūdeņi tiek savākti un izved SIA „Daugavpils ūdens” uz attīrīšanas iekārtām	0.654	170	8

D sadaļa. Vides piesārņojums 18.1.

Sadzīves notekūdeņi tiek ievadīti notekūdeņu savākšanas tvertnēs – 2 gab. ar tilpumu $V=5,7$ m³ katra un no tvertnes tiek izvesti SIA „Daugavpils ūdens” uz Daugavpils pilsētas attīrīšanas iekārtām, saskaņā ar līgumu (līgums sk. Pielikumā Nr. 6.). Akti par notekūdeņu izvešanu sk. Pielikumā Nr.5.

Notekūdeņu daudzums – 0,654 m³/dnn un 170 m³/gadā .

Visi lietussūdeņi un sniega ūdeņi no teritorijas un jumtiem ar daudzumu 4,8 l/s tiek novadīti caur lietussūdens kanalizācijas akām SIA „Daugavpils Ūdens” lietussūdens kanalizācijas kolektorā.

SIA "AUTODOMS" darbinieki sadzīves vajadzībām izmanto ūdeni no SIA „Daugavpils Ūdens” ūdensvada sistēmas tīkliem, saskaņā ar līgumu (sk. Pielikumā Nr. 6.).

Dzeramā ūdens patēriņš pēc 2015.g. datiem 0,654 m³/dnn un 170 m³/gadā . Dzeramais ūdens tiek fiksēts ar ūdensmērītāju, kurš uzstādīts ražosanas ēkas ievadā (sk. plānu Pielikumā Nr. 3.).

Tehnoloģiskajos procesos ūdens netiek izmantots.

Sadzīves notekūdeņi tiek ievadīti notekūdeņu savākšanas tvertnēs – 2 gab. ar tilpumu $V=5,7$ m³ katra un no tvertnes tiek izvesti SIA „Daugavpils ūdens” uz Daugavpils pilsētas attīrīšanas iekārtām, saskaņā ar līgumu (līgums sk. Pielikumā Nr. 6.). Aktus par notekūdeņu izvešanu sk. Pielikumā Nr.5.

Notekūdeņu daudzums – 0,654 m³/dnn un 170 m³/gadā .

Visi lietussūdeņi un sniega ūdeņi no teritorijas un jumtiem ar daudzumu 4,8 l/s tiek novadīti caur lietussūdens kanalizācijas akām SIA „Daugavpils Ūdens” lietussūdens kanalizācijas kolektorā.

Plānu ar ŪK tīkliem sk. Pielikumā Nr. 3.

19.Tabula. Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti

Dokuments	Izstrādāšanas datums	Atzīme par dokumenta esību
Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase	01/09/2003	ir

Pārvaldes novērtējums:

Sadzīves notekūdeņi no SIA "AUTODOMS" uzņēmuma tiek novadīti notekūdeņu savākšanas tvertnēs un tad izvesti uz Daugavpils pilsētas attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu. Visi lietussūdeņi no teritorijas un jumtiem tiek novadīti caur lietussūdens kanalizācijas akām uz Daugavpils pilsētas lietussūdens kanalizācijas kolektoriem.

Uzņēmuma teritorijā esošais atklātais laukums, kurā tiek uzglabāti noliegti transportlīdzekļi pirms apstrādes, ir aprīkots ar virszemes noteces savākšanas iekārtām un novades kanāliem bez naftas produktu uztvērēja (eļļu attīrītāja), kas daļēji neatbilst MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 "Noteikumi par noliegtu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām" (turpmāk – Noteikumi Nr. 135) 10.1.p. prasībām, proti, vietās, kas paredzētas noliegtu transportlīdzekļu uzglabāšanai (arī īslaicīgai uzglabāšanai) pirms apstrādes, operatoram jānodrošina ūdeni un piesārņojošas vielas necaurīdīgu segumu ar virszemes noteces savākšanas iekārtām, novades kanāliem un eļļu attīrītājiem.

Atbilstoši uzņēmuma pasākumu plānam, kurš bija iesniegts VVD Daugavpils RVP 30.08.2016. (SIA "AUTODOMS" 29.08.2016. vēstule bez numura), operators plānoja laukumā, kurā tiek uzglabāti noliegti transportlīdzekļi pirms apstrādes, uzstādīt naftas produktu uztvērēju pirms lietus notekūdeņu novadīšanas centralizētajā lietus kanalizācijas sistēmā.

VVD Daugavpils RVP ir saņēmusi SIA "AUTODOMS" 22.02.2021. vēstuli Nr. 22/02/21, kurā SIA "AUTODOMS" informē, ka naftas uztvērējs netika uzstādīts, kā arī norāda, ka izjaukšanai paredzētie noliegtie transportlīdzekļi tiek novietoti uz pacēlāja, kur tiek noliegti visi šķidrumi (eļļas, antifrīzs, bremžu šķidrums utt.) un pēc tam tiek novietotas uz laukuma ar betona segumu. Laukums ir ierīkots ar īpaša betona pārklājumu ar piedevām un ar biežumu vairāk nekā 30 cm, kas ir mitrumizturīgs un izturīgs agresīvā vidē, kas nepieļauj naftas produktu iekļūšanu augsnē vai gruntī. Uzņēmuma teritorijā ir ierīkota lietussūdens kanalizācija, bet tā kā betona laukumā noliegtie transportlīdzekļi izvietoti bez bīstamiem šķidrumiem, naftas produkti nenonāk lietussūdens kanalizācijā, un attiecīgi nav nepieciešams uzstādīt eļļu uztvērēju.

Pamatojoties uz Noteikumu Nr. 135 10.1. punktu, kā arī to, ka šīs Atļaujas nosacījumos jau bija izvirzīta prasība par naftas produktu uztvērēja (eļļu attīrītāja) uzstādīšanu laukumā, VVD Daugavpils RVP uzskata, ka SIA „AUTODOMS” ir jāuzstāda naftas produktu uztvērējs (eļļu attīrītājs) virszemes notekūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmai no atklāta noliegtu transportlīdzekļu īslaicīgas uzglabāšanas laukuma.

VVD Daugavpils RVP šīs Atļaujas C sadaļas 6.1. punktā ir izvirzījusi nosacījumu par naftas produktu uztvērēja (eļļu attīrītāja) uzstādīšanu virszemes notekūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmai no atklāta noliegtu transportlīdzekļu īslaicīgas uzglabāšanas laukuma.

D sadaļa. Vides piesārņojums 19

a) Grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma līmeni var konstatēt, ja tiks veikti hidroģeoloģiskie izpētes darbi. Uzņēmuma teritorijā augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums nav pētīts.

Lai izvairītos no grunts piesārņošanās, automobiļi ar bojājumiem, kuru rezultātā ir iespējama naftas produktu un citu piesārņojošu vielu izlīšana, tiek izjaukti un utilizēti pirmkārt, ievērojot visas dabas aizsardzības normas.

Autotransportu izjaukšanas vietas, kurās var notikt naftas produktu noplūde, izveidotas tā, lai nepieļautu naftas produktu nokļūšanu augsnē un gruntī. Visi darbi, kuru rezultātā var notikt naftas produktu izlīšana, tiek veikti speciāli šiem darbiem aprīkotās vietās. Grīda noklāta ar speciālu

hidrotehnisku ūdensizturīgu betona maisījumu markas B – 25 vai B - 30 ar ūdensizturīgu W – 10 ar plastifikāta piedevu SUPERFLOW 17. Šis betona maisījums ir mitrumnecaurlaidīgs un izturīgs agresīvā vidē, kurš nepieļauj naftas produktu iekļūšanu augsnē vai gruntī, kas ļauj savlaicīgi savākt izlijušos naftas produktus ar speciāli īpaši paklāju (kas absorbē līdz 5 kg naftas produktu). Naftas produktu noplūdes savākšanai tiek izmatoti speciāli īpaši paklāji (kas absorbē līdz 5 kg naftas produktu) un dvieļi, kas tiek uzglabāti speciālā iekārtā ar diviem nodalījumiem tīriem un izlietotiem materiāliem. Izlietoti slaukāmo materiāli saskaņā ar līgumu ar SIA “Lindström” tiek apmainīti (vienu reizi mēnesī). Izlietoto slaukāmo materiālu uzskaitē tiek veiktas speciālā žurnālā.

b) Uzņēmuma darbības rezultātā rodas krāsaino un melno metālu atkritumi, automobiļu riepas u.c. Uzņēmuma darbības rezultātā rodas atkritumi, kuri saskaņā ar Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”, klasificējami kā bīstami: eļļas filtri, dažādas atstrādātās eļļas un šķidrums, absorbenti u.c. Atkritumi tiek savākti hermētiskā tarā un nodoti bīstamo atkritumu apsaimniekotājiem, saskaņā ar līgumu, sk. Pielikumā Nr.6.

Par nebīstamo atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgti līgumi ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, līgumu sk. Pielikumā Nr.6.

Radušies atkritumi tiek savākti atsevišķi pa atkritumu grupām, ievērojot attiecīgo normatīvo aktu prasības un nodoti attiecīgajiem atkritumu apsaimniekotājiem, kuriem ir atbilstošas atļaujas, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, sk. Pielikumā Nr.6.

Pārvaldes novērtējums:

Nolietoto transportlīdzekļu izjaukšanas darbi tiek veikti telpās ar betona grīdas segumu, kā arī visi radītie bīstamie atkritumi tiek uzglabāti telpās, līdz ar to, piesārņojošo vielu emisija augsnē, gruntī vai pazemes ūdeņos nenotiek.

Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistru, SIA „AUTODOMS” teritorija Dunduru ielā 9A, Daugavpilī nav iekļauta kā potenciāli piesārņota vai piesārņota vieta.

D sadaļa. Vides piesārņojums 20

a- Trokšņa mērījumi vidē netiek veikti. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas ap 450 m attālumā no uzņēmuma teritorijas, remontdarbnīcas darbības kaitīgā ietekme (troksnis, gaisa piesārņojums) nenotiek.

b- Uz uzņēmumu un no uzņēmuma braucošais transports pārvietojas tikai dienas laikā, troksnis naktī nepastāv. Uz pilsētas fona troksnis no autotransporta uzskatāms, kā maznozīmīgs. Pasākumi trokšņa samazināšanai nav paredzēti.

Pārvaldes novērtējums:

VVD Daugavpils RVP secina, ka ņemot vērā trokšņa avotu darbības raksturu, to izvietojumu, kā arī uzņēmuma novietojumu (ražošanas objektu teritorija), nav paredzams, ka darbības rezultātā varētu tikt pārsniegti trokšņa normatīvi. Sūdzības par traucējošu troksni no SIA „AUTODOMS” teritorijas līdz šim brīdim nav saņemtas.

D sadaļa. Vides piesārņojums 21

Darbības rezultātā rodas atkritumi :

- sadzīves atkritumi (atkritumu klase 200301), kurus regulāri SIA “AADSO” izved uz izgāztuvi, saskaņā ar līgumu Daudzums – 3,0 t/gadā;
- melnā metāla lūžņi un nevajadzīgās virsbūves daļas (atkritumu klase 160117, 191001, 191202) glabājas ražošanas telpas speciāli aprīkotās vietās un tos utilizē SIA „KARE PLUS”, saskaņā ar līgumu Daudzums – 77,5 t/gadā.
- automašīnu vrakus, kas nesatur šķidrumus (atkritumu klase 160106), kuri nav paredzēti tālākai izjaukšanai tiek izvietoti betona laukumā un tos utilizē SIA „KARE PLUS”, saskaņā ar līgumu Daudzums – 87,5 t/gadā.
- sašķidrinātās gāzes tvertnes (atkritumu kods 160116), kuras nederīgas tālākai pārdošanai, tiek savāktas konteinerā, un pēc tam tos utilizē SIA “KARE PLUS”. Daudzums – 0,75 t/gadā;
- krāsainie metāli bez apdedzināšanas (atkritumu klase 160118, 191002, 191203) tiek savākti atsevišķā vietā konteinerā un pēc tam tos utilizē SIA “KARE PLUS”. Daudzums – 6,90 t/gadā;
- metāli (alumīnija lūžņi) (atkritumu klase 200140) tiek savākti atsevišķā vietā konteinerā un pēc tam tos utilizē SIA “KARE PLUS”. Daudzums – 5,0 t/gadā;
- plastmasas daļas (atkritumu klase 160119, 150102, 191204) utilizē SIA „BAS”. Daudzums – 30,0 t/gadā.
- stikls (atkritumu klase 160120, 150107) utilizē specializēta firma, kurai ir atbilstoša atļauja. Daudzums – 4,6 t/gadā.
- nolietotās riepas (atkritumu klase 160103) utilizē specializēta firma, kurai ir atbilstoša atļauja. Daudzums – 25,2 t/gadā.

Darbības rezultātā rodas arī bīstamie atkritumi :

- Šķidrie bīstamie atkritumi (motoreļļa, pārnesumkārbas eļļa, transmisijas eļļa, hidrauliskā eļļa, bremžu šķidrums, dzesēšanas šķidrums) tiek savākti atsevišķās slēgtās mucās, un pēc tam tās utilizē SIA „SAUJĪŅA”, Daudzums – 8,94 t/gadā, no tiem :
 - ☐ Motoreļļa, pārnesumkārbas eļļas u.c. (atkritumu klase 130208) – 3,94 t/gadā ;
 - ☐ Bremžu šķidrums (atkritumu klase 160113)– 0,66 t/gadā ;
 - ☐ hidrauliskās eļļas (atkritumu klase 130113) – 0,40 t/gadā ;
 - ☐ dzesēšanas šķidrums (antifrīza šķidrums) (atkritumu klase 160114)– 3,94 t/gadā ;
- nolietotos filtrus (atkritumu klase 160107) savāc speciālā konteinerī, un tos utilizē SIA “BAS”, saskaņā ar līgumu Daudzums – 0,075 t/gadā;
- naftas produktu noplūdes savākšanai tiek izmatoti speciāli īpaši paklāji (kas absorbē līdz 5 kg naftas produktu) un dvieļi, kas tiek uzglabāti

speciālā iekārtā ar diviem nodalījumiem tīriem un izlietotiem materiāliem. Izlietoti slaukāmo materiāli (atkritumu klase 150202) saskaņā ar līgumu ar SIA “Lindström” tiek apmainīti (vienu reizi mēnesī). Izlietoto slaukāmo materiālu uzskaitē tiek veiktas speciālā žurnālā. Daudzums – 0,15 t/gadā;

- bremžu kluči (uzlikas) (atkritumu klase 160112) tiek savākti atsevišķā konteinerā ar vāku un tos utilizē SIA “BAS”. Daudzums – 0,15 t/gadā.
- nolietotie akumulatori (atkritumu klase 160601) tiek nodoti SIA “KARE PLUS” saskaņā ar līgumu (sk. Pielikumā Nr.6.). Daudzums 4,76 t/gadā. Elektrolītu neitralizācija netiek veikta.

- katalizatori (atkritumu kods 160803, 160801) tiek savākti konteinerā un nodoti tālākai utilizācijai SIA “KARE PLUS” saskaņā ar līgumu. Daudzums – 0,5 t/gadā.

- potenciāli eksplozīvās detaļas, drošības spilveni, drošības jostu spriegotāji (atkritumu kods 160110) glabājas uzņēmuma teritorijā konteinerī ražošanas telpā līdz pārdošanai vai nodošanai SIA „BAS”. Daudzums – 3,5 t/gadā.

Ja ir nepieciešams, tad gaisa kondicionēšanas sistēmu šķidrumu atsūkņēšanu pēc vienošanās veic spec. firma. Pēc tam kondicionēšanas sistēmas var pārdot vai utilizēt.

b- nav.

c- Uzņēmuma darbības rezultātā rodas nebīstamie atkritumi : krāsaino un melno metālu atkritumi, automobiļu riepas, plastmasas un stikls u.c. Uzņēmuma darbības rezultātā rodas atkritumi, kuri saskaņā ar Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”, klasificējami kā bīstami: eļļas filtri, dažādas atstrādātās eļļas un šķidrumi, absorbenti u.c. Atkritumi tiek savākti hermētiskā tarā un nodoti bīstamo atkritumu apsaimniekotājiem,

Par nebīstamo un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgti līgumi ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, Radušies atkritumi tiek savākti atsevišķi pa atkritumu grupām un nodoti attiecīgajiem atkritumu apsaimniekotājiem, kuriem ir atbilstošas atļaujas, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem,

Nebīstamie atkritumi tiek savākti konteineros, bīstamie – marķētā tarā, metāla kastēs, mucās, specializētos konteineros un tālāk nodoti specializētām firmām, Radušies metālu atkritumi (melnie metāli un krāsainie metāli) tiek nodoti tālākai to pārstrādei specializētiem uzņēmumiem ar kuriem noslēgti attiecīgi līgumi,

Nolietotie transportlīdzekļi līdz pirmsapstrādei izvietoti uzņēmuma ēkas telpās uz betonēta seguma,

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošās atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā ienākošās atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādāta is daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	0	Darbi-nieki	3	0	3	0	0	0	0	3,0	3
160117 Melnie metāli	Nē	3.5	Automašīnu izjaukšana	27.5	0	27.5	0	0	0	0	27,5	27.5
191001 Čuguna un dzelzs atkritumi	Nē	3	Automašīnu izjaukšana	25	0	25	0	0	0	0	25,0	25
191202 Melnie metāli	Nē	3	Automašīnu izjaukšana	25	0	25	0	0	0	0	25,0	25
160106 Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus	Nē	15	Automašīnu izjaukšana	87.5	0	87.5	0	0	0	0	87,50	87.5
160116 Sašķidrinātās gāzes tvertnes	Nē	0.2	Automašīnu izjaukšana	0.75	0	0.75	0	0	0	0	0,75	0.75
160118 Krāsainie metāli	Nē	0.25	Automašīnu izjaukšana	1	0	1	0	0	0	0	1,0	1
191002 Krāsaino metālu atkritumi	Nē	0.25	Automašīnu izjaukšana	0.9	0	0.9	0	0	0	0	0,90	0.9

191203 Krāsainie metāli	Nē	0.5	Automa- šīnu izjaukšana	5	0	5	0	0	0	0	5,0	5
160119 Plastmasa	Nē	2.5	Automa- šīnu izjaukšana	10	0	10	0	0	0	0	10,0	10
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	2.5	Automa- šīnu izjaukšana	10	0	10	0	0	0	0	10,0	10
191204 Plastmasa un gumija	Nē	2.5	Automa- šīnu izjaukšana	10	0	10	0	0	0	0	10	10
160120 Stikls	Nē	0.5	Automa- šīnu izjaukšana	2.3	0	2.3	0	0	0	0	2,3	2.3
150107 Stikla iepakojums	Nē	0.5	Automa- šīnu izjaukšana	2.3	0	2.3	0	0	0	0	2,3	2.3
160103 Nolietotas riepas	Nē	1.5	Automa- šīnu izjaukšana	25.2	0	25.2	0	0	0	0	25,2	25.2
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	0.4	Automa- šīnu izjaukšana	3.94	0	3.94	0	0	0	0	3,94	3.94
160113 Bremžu šķidrums	Jā	0.2	Automa- šīnu izjaukšana	0.66	0	0.66	0	0	0	0	0,66	0.66
130113 Citas hidrauliskās eļļas	Jā	0.2	Automa- šīnu izjaukšana	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0,4	0.4
160114 Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas	Jā	0.2	Automa- šīnu izjaukšana	3.94	0	3.94	0	0	0	0	3,94	3.94
160107 Eļļas filtri	Jā	0.02	Automa- šīnu izjaukšana	0.075	0	0.075	0	0	0	0	0,75	0.75

150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	0.02	Automa- šīnu izjaukšana	0.15	0	0.15	0	0	0	0	0,15	0.15
160112 Bremžu uzlikas, kuras neatbilst 160111 klasei	Nē	0.05	Automa- šīnu izjaukšana	0.15	0	0.15	0	0	0	0	0,15	0.15
160601 Svina akumulatori	Jā	0.8	Automa- šīnu izjaukšana	4.76	0	4.76	0	0	0	0	4,76	4.76
160801 Izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot 160807 klasi)	Nē	0.05	Automa- šīnu izjaukšana	0.25	0	0.25	0	0	0	0	0,25	0.25
160803 Izlietoti katalizatori, kuri satur citus pārejas metālus vai pārejas metālu savienojumus	Nē	0.05	Automa- šīnu izjaukšana	0.25	0	0.25	0	0	0	0	0,25	0.25
160110 Eksplozīvi komponenti (piemēram, drošības spilveni)	Jā	0.3	Automa- šīnu izjaukšana	3.5	0	3.5	0	0	0	0	3,5	3.5
200140 Metāli	Nē	0.5	Automa- šīnu izjaukšana	5	0	5	0	0	0	0	5,0	5
160104 Nolietoti transportlīdzekļi	Jā	43.5	Automa- šīnu izjaukšana	0	525,0	525	525,0	R12C	0	0	0	0

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	konteineri	3,0	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
160117 Melnie metāli	Nē	betona laukums vai konteineri	27,5	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
191001 Čuguna un dzelzs atkritumi	Nē	betona laukums vai konteineri	25,0	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
191202 Melnie metāli	Nē	betona laukums vai konteineri	25,0	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
160106 Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus	Nē	betona laukums	87,5	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
160116 Sašķīdinātās gāzes tvertnes	Nē	betona laukums	0,75	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
160118 Krāsainie metāli	Nē	konteineri	1,0	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
191002 Krāsaino metālu atkritumi	Nē	konteineri	0,9	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu

					līgumu	līgumu
191203 Krāsainie metāli	Nē	konteineri	5,0	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
160119 Plastmasa	Nē	betona laukums	10,0	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	betona laukums	10,0	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
191204 Plastmasa un gumija	Nē	betona laukums	10,0	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
160120 Stikls	Nē	kontainers vai kaste	2,3	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
150107 Stikla iepakojums	Nē	kontainers vai kaste	2,3	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
160103 Nolietotas riepas	Nē	betona laukums	25,2	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	mucas	3,94	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
160113 Bremžu šķidrums	Jā	mucas	0,66	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
130113 Citas hidrauliskās eļļas	Jā	mucas	0,4	Autotransports	Uzņēmums ar	Uzņēmums ar

					atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
160114 Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas	Jā	mucas	3,94	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
160107 Eļļas filtri	Jā	konteineri	0,075	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	konteineri	0,15	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
160112 Bremžu uzlikas, kuras neatbilst 160111 klasei	Nē	konteineri	0,15	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
160601 Svina akumulatori	Jā	konteineri	4,76	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
160803 Izlietoti katalizatori, kuri satur citus pārejas metālus vai pārejas metālu savienojumus	Nē	konteineri	0,25	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
160801 Izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot 160807 klasi)	Nē	konteineri	0,25	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
160110 Eksplozīvi komponenti (piemēram, drošības spilveni)	Jā	konteineri	3,5	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
200140 Metāli	Nē	betona laukums vai konteineri	5,0	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto

					līgumu	līgumu
--	--	--	--	--	--------	--------

Pārvaldes novērtējums:

Visus radītos atkritumus uzņēmums nodod apsaimniekošanai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem – komersantiem, kuriem ir izsniegta attiecīga atkritumu veida apsaimniekošanas atļauja. Darbības rezultātā radītos atkritumus savāc ražošanas telpās, speciāli aprīkotās vietās un tālāk nodod pārstrādei atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. Nolietotie transportlīdzekļi pirms izjaukšanas un automašīnu vraki tiek uzglabāti uz betonēta laukuma, kas ir aprīkots ar lietussūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu.

SIA „AUTODOMS” ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums – garantijas vēstule laika periodam 13.12.2019. - 21.05.2022.

D sadaļa. Vides piesārņojums 22

E sadaļa. Monitorings 23

Ūdens monitorings.

Patērētais ūdens tiek fiksēts ar ūdensskaitītāju, kurš uzstādīts angara ievadā.

Vienu reizi mēnesī tiek fiksēts patērētā ūdens daudzums un dati tiek ierakstīti speciālā žurnālā.

Sadzīves notekūdeņu daudzums tiek fiksēts aprēķina ceļā un dati tiek ierakstīti speciālā žurnālā.

Atkritumu monitorings.

Uzņēmums veic visu veidu atkritumu daudzuma, veidu, izcelsmes, savākšanas biežuma un nodošanas utilizācijai uzskaiti atbilstoši LR likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 20.p. prasībām.

Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta ievērojot LR likumu no 2010.28.10. „Atkritumu apsaimniekošanas likums” u.c. normatīvo aktu prasības.

Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta.

F sadaļa. Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi 24

Uzņēmuma darbības izbeigšanas gadījumā, kaitīgo vielu emisija pārtrauksies un nebūs negatīvas ietekmes uz apkārtējo vidi. Uzņēmuma

teritorijai jābūt aizslēgtai, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu.

Radītie atkritumi ir jānodod atkritumu apsaimniekotājiem. Ja nav iespējams izvest atkritumus, tad nepieciešams tos uzglabāt drošos konteineros vai noslēgtās telpās, lai atkritumi neizplatītos vidē.

Uzņēmuma darbības pārtraukšanas gadījumā iekārtas un līdzekļus realizē kopumā, vai demontē un pārdod pa daļām.

G sadaļa. Kopsavilkums 1

SIA „AUTODOMS”

Valdes priekšsedētājs Sergejs Onackis

Juridiskā adrese: Matrožu iela 14, Rīga, LV-1048

Uzņēmuma faktiskā adrese : Dunduru ielā 9a, Daugavpils, LV-5420

G sadaļa. Kopsavilkums 2

SIA „AUTODOMS” darbības profils ir nolietoto transportlīdzekļu (vieglo automašīnu) savākšana un daļēja izjaukšana un arī derīgo rezerves daļu tirdzniecība.

5.15. iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos.

Pēc piesārņojošas darbības klasifikācijas uzņēmuma darbība pieskaitāma B kategorijai.

SIA „AUTODOMS” darbības gaitā rodas bīstamie atkritumi un īslaicīgi (līdz vienam gadam) glabāti uzņēmuma teritorijā līdz utilizācijai.

p.5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par vienu gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai.

Pēc piesārņojošas darbības klasifikācijas uzņēmuma darbība pieskaitāma B kategorijai.

SIA „AUTODOMS” teritorijā plāno veikt transportlīdzekļu apkopi un remontu, motora diagnostika, apkope un remonts; elektroiekārtu un signalizācijas uzstādīšana, diagnostika un remonts; transmisijas un elementu diagnostika, apkope, remonts; balstiekārtu un stūres iekārtu diagnostika, apkope un remonts; bremžu sistēmu diagnostika, apkope un remonts; riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts, virsbūves diagnostika, ģeometrijas atjaunošana un remonts, sagatavošana krāsošanai un krāsošana).

p.6.1. visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcām, kurās veic Ministru kabineta 2004. gada 22.aprīļa

noteikumos Nr.380 “Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbību izveidei un darbībai” 2. punktā paredzētās darbības”.
Pēc piesārņojošās darbības klasifikācijas uzņēmuma darbība pieskaitāma C kategorijai.

G sadaļa. Kopsavilkums 31

SIA "AUTODOMS" darbinieki sadzīves vajadzībām izmanto ūdeni no SIA „Daugavpils Ūdens” ūdensvada sistēmas tīkliem, saskaņā ar līgumu (sk. Pielikumā Nr. 6.).

Dzeramā ūdens patēriņš pēc 2015.g. datiem 0,654 m³/dnn un 170 m³/gadā . Dzeramais ūdens tiek fiksēts ar ūdensmērītāju, kurš uzstādīts ražosanas ēkas ievadā (sk. plānu Pielikumā Nr. 3.).

Tehnoloģiskajos procesos ūdens netiek izmantots.

Sadzīves notekūdeņi tiek ievadīti notekūdeņu savākšanas tvertnēs – 2 gab. ar tilpumu V=5,7 m³ katra un no tvertnes tiek izvesti SIA „Daugavpils ūdens” uz Daugavpils pilsētas attīrīšanas iekārtām, saskaņā ar līgumu (līgums sk. Pielikumā Nr. 6.). Akti par notekūdeņu izvešanu sk. Pielikumā Nr.5.

Notekūdeņu daudzums – 0,654 m³/dnn un 170 m³/gadā .

Visi lietusūdeņi un sniega ūdeņi no teritorijas un jumtiem ar daudzumu 4,8 l/s tiek novadīti caur lietusūdens kanalizācijas akām SIA „Daugavpils Ūdens” lietusūdens kanalizācijas kolektorā.

G sadaļa. Kopsavilkums 32

Automašīnu remonta cehā izvietots mobilais metināšanas postenis. Lieto pusautomātisko metināšanu ogļskābās gāzes vidē.

Materiālu patērēšanas daudzums:

- oglekļa dioksīds (ogļskābās gāze) – 100 l gadā;

- metināšanas stieple – 20 kg gadā.

Katlu mājas kurināmais ir dabasgāze. Kurināmā patēriņš sastāda 6,9 tūkst.m³ gadā.

G sadaļa. Kopsavilkums 33

Autoservisā tiek veikta motoreļļas un transmisijas eļļu nomaiņa. To gada patēriņš sastāda :

- Firmas Valvoline motoreļļa SynPower SAE 5W-40 – 0,1 t/gadā ;
- Firmas Valvoline motoreļļa MaxLife SAE 10W-40 – 0,1 t/gadā ;
- Firmas Valvoline antifrīzs MaxLife COOLANT AF CONCENTRATE – 0,05 t/gadā .

G sadaļa. Kopsavilkums 34

I. Emisija gaisā no visiem emisijas avotiem :

Metināšanas aerosols PM10 – 0,0005 t/gadā.

Metināšanas aerosols PM2,5 – 0,0005 t/gadā.

G sadaļa. Kopsavilkums 35

Sadzīves atkritumi (atkritumu kods 200301) un stikli (atkritumu kods 160120, 150107) tiek savākti konteineros, kuri tiek izvietoti zem nojumes un tos regulāri izved SIA “AADSO” vai cita firma, kurai ir atbilstošā atļauja uz atkritumu poligona, saskaņā ar līgumu.

Melnā metāla lūžņi un nevajadzīgās virsbūves daļas (atkritumu kods 160117, 191001, 191202 un 160106), glabājas atklātā betonētā laukumā, krāsainie metāli (atkritumu kods 160118, 191002, 191203) tiek savāktas konteinerā, kurš tiek izvietots zem nojumes un spec. firmas SIA “KARE PLUS” tiek izved metāllūžņos. Metāli (alumīnija lūžņi) (atkritumu kods 200140) tiek savāktas konteinerā, kurš tiek izvietots zem nojumes un spec. firmas SIA “KARE PLUS” tiek izved utilizācijai.

Sašķīdrinātās gāzes tvertnes (atkritumu kods 160116), kuras nederīgas tālākai pārdošanai, tiek savāktas konteinerā, kurš izvietots ražošanas telpā, un pēc tam tos utilizē SIA “KARE PLUS”.

Šķidrie bīstamie atkritumi (motoreļļas, pārnēsūmkārba eļļa, transmisijas eļļa (atkritumu kods 130208), hidrauliskā eļļa (atkritumu kods 130113), bremžu eļļas (atkritumu kods 160113), dzesēšanas šķidrumi (atkritumu kods 160114)) tiek savākti atsevišķās slēgtās mucās, kuri izvietoti ražošanas telpā un pēc nepieciešamības (pēc papildīšanās, bet ne retāk par 2 reizēm gadā), tiek nodoti pārstrādei uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja (dotajā gadījumā SIA „Saujiņa”). Visas tvertnes, kur glabājas šķidrie bīstamie atkritumi uzstādīti uz metāla paliktņa, kas aizsargā no naftas produktu noplūdes uz grīdas un atvieglo izlijušo naftas produktu savākšanu ar speciāli īpaši paklāju (kas absorbē līdz 5 kg naftas produktu).

G sadaļa. Kopsavilkums 36


Uzņēmuma darbības rezultātā trokšņu faktors nav būtisks.

G sadaļa. Kopsavilkums 4

Ievērojot esošās tehnoloģijas, avārijas un maksimālās avārijas izmetes nav iespējamas.

Ziņas nekavējoties jāiesniedz DRVP par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties neatļauts vides piesārņojums, kā arī jāuzsāk steidzami pasākumi iespējamās avārijas novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai.

G sadaļa. Kopsavilkums 5



SIA "AUTODOMS" ATKRITUMU GLABĀŠANAS SHĒMA B/M

3. pielikums

- ① - Autotransports (vieglās automašīnas), paredzētas izjaukšanai glabāšanas vieta (betonēts laukums)
- ② - Sadzīves atkritumu (atkritumu klase 200301) glabāšanas konteiners
- ③ - Melnā metāla (atkritumu klase 160117, 191001, 191202) glabāšanas vieta
- ④ - stiklu (atkritumu klase 160120, 150107) glabāšanas vieta (konteiners vai karba)
- ⑤ - plastmasas (atkritumu klase 160119, 150102, 191204) glabāšanas vieta (betonēts laukums)
- ⑥ - krāsaino metālu (atkritumu klase 160118, 191002, 191203) glabāšanas vieta (konteiners vai maiss)
- ⑦ - bremžu kļuču (uzlikas) (atkritumu klase 160111) glabāšanas vieta (konteiners vai maiss)
- ⑧ - nolietoto akumulatoru (atkritumu klase 160601) glabāšanas konteiners
- ⑨ - nolietoto riepu (atkritumu klase 160103) glabāšanas vieta
- ⑩ - motoreļļas, pāresumkārbas eļļas u.c. (atkritumu klase 130208) glabāšanas muca
- ⑪ - bremžu šķidrums (atkritumu klase 160113) glabāšanas muca
- ⑫ - hidroilisko eļļu (atkritumu klase 130113) glabāšanas muca
- ⑬ - dzesēšanas šķidrums (antifrīza šķidrums) (atkritumu klase 160114) glabāšanas muca
- ⑭ - kokšnes skaidu vai absorbenta ar n/produktiem (atkritumu klase 150202) glabāšanas muca
- ⑮ - nolietoto filtru (atkritumu klase 160107) glabāšanas karba vai maiss
- ⑯ - tīras skaidas vai absorbenta glabāšanas kaste
- ⑰ - sašķidrinātās gāzes tvertnes glabāšanas vieta (atkritumu klase 160116)
- ⑱ - izlietoto katalizatoru glabāšanas konteiners (atkritumu klase 160803)
- ⑲ - automašīnu vraku, kas neatur šķidrumus (atkritumu klase 160106) glabāšanas vieta
- ⑳ - potenciālo eksplozīvo detaļu, drošības spilvenu u.c. (atkritumu klase 160110) glabāšanas vieta
- ㉑ - izlietoto katalizatoru glabāšanas konteiners (atkritumu klase 16080 1)
- ㉒ - metāla (alumīnija lūžņi) glabāšanas konteiners (atkritumu klase 200140)

Braucamais ceļš

