

1. pielikums

A/B iesniegums

Iesnieguma tips: B atļauja

Statuss: Pieņemts

Struktūrvienība: Lielrīgas reģionālā vides pārvalde

Operators: AS "Amber Latvijas balzams" 40003031873

Iekārta: alkoholisko dzērienu ražošana Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012

Izsniegšanas iemesls: Atļaujas pārskatīšanai un/vai atjaunošanai

Adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga

Iesnieguma pieņemšanas datums:

Atļaujas izdošanas termiņš: 29/01/2024

Teritorija: 0001000 Rīga

Piesārņojošo darbību veidi

4.7. iekārtas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, arī augu aizsardzības līdzekļu un biocīdu ražošanai ar fizikālām metodēm (piemēram, atšķaidīšana un sajaukšana), iepakojšanai un iepildīšanai.

Dienesta 29.01.2024. novērtējums:

AS "Amber Latvijas balzams" 05.12.2023. (ar 26.01.2022., 15.12.2021. gada precizējumiem) iesniedza Dienestā iesniegumu izmaiņu veikšanai Atļaujā sakarā ar tvaika sistēmas rekonstrukciju, kuras ietvaros ir ticis demontēts tvaika ģenerators SEOG 204 ar siltuma jaudu 1,9 MW (nominālā ievadītā siltuma jauda 2,1 MW). Tā vietā ir uzstādīts dabasgāzes tvaika katls BOSCH CSB 4300 ar siltuma jaudu 1,942 MW (nominālā ievadītā siltuma jauda 2,044 MW). Kā arī 19.12.2023. AS "Amber Latvijas balzams" iesniedza vēstuli Nr.LB-1.03/00084, kurā lūdz veikt izmaiņas Atļaujā iekļaujot tajā darbību, kas atbilst MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1082) 2. pielikuma 6.punkta 6.1. apakšpunktam - visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas (tai skaitā iekārtas, kurās veic automazgāšanu vai transportlīdzekļu salonu ķīmisko tīrīšanu).

Dienests secina, ka AS „Amber Latvijas balzams” darbība atbilst MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1082) 1.pielikuma 4. punkta 4.1. apakšpunktam – iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skaitā enzīmu, augu aizsardzības līdzekļu vai biocīdu, ražošanai, kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus (piemēram, atšķaidīšana, sajaukšana, iepakojšana un uzglabāšana), ja iekārtas jauda ir lielāka par 5 tonnām gadā, 7. punkta 7.2.10. apakšpunktam – spirta un alkoholisko dzērienu ražošana un iepildīšana un 2. pielikuma: 1. punkta 1.1.1. apakšpunktam – sadedzināšanas iekārtas (iekārta, kurā oksidē kurināmo, lai iegūtu siltumenerģiju tālākai izmantošanai), kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir: vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo, 6. punkta 6.1.apakšpunktam - visu kategoriju (L, M, N, O)

mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas (tai skaitā iekārtas, kurās veic automazgāšanu vai transportlīdzekļu salonu ķīmisko tīrīšanu).

Dienesta 26.01.2022. novērtējums:

AS „Latvijas balzams” 26.11.2021. (ar 15.12.2021. precizējumiem) iesniedza Dienestā iesniegumu izmaiņu veikšanai Atļaujā sakarā ar tvaika katla Vapor TTK 150 ar siltuma jaudu 4,2 MW (ievadītā jauda 4,67 MW) nomaiņīšanu uz dabasgāzes ūdenssildāmo katlu Viessmann Vitoplex 200 ar nominālo siltuma jaudu 1,95 MW (ievadītā jauda 2,12 MW). Jaunais katls BOSCH CSB 4300 ir pieslēgts pie esošā emisijas avota: A1 Katlumājas dūmenis, pie kura bija pieslēgts vecais tvaika ģenerators SEOG 204.

Dienests secina, ka AS „Latvijas balzams” darbība atbilst MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1082) 1.pielikuma 4. punkta 4.1. apakšpunktam – iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skaitā enzīmu, augu aizsardzības līdzekļu vai biocīdu, ražošanai, kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus (piemēram, atšķaidīšana, sajaukšana, iepakošana un uzglabāšana), ja iekārtas jauda ir lielāka par 5 tonnām gadā, 7. punkta 7.2.10. apakšpunktam – spirta un alkoholisko dzērienu ražošana un iepildīšana un 2. pielikuma: 1. punkta 1.1.1. apakšpunktam – sadedzināšanas iekārtas (iekārta, kurā oksidē kurināmo, lai iegūtu siltumenerģiju tālākai izmantošanai), kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir: vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo.

Dienesta 06.11.2020. novērtējums:

Saskaņā ar iesniegumu 2020.gadā operators uzsācis jaunu piesārņojošu darbību, kura atbilst MK noteikumu Nr. 1082 1. pielikuma 4. punkta 4.1. apakšpunktam – iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skaitā enzīmu, augu aizsardzības līdzekļu vai biocīdu, ražošanai, kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus (piemēram, atšķaidīšana, sajaukšana, iepakošana un uzglabāšana), ja iekārtas jauda ir lielāka par 5 tonnām gadā. Operators veic biocīda ražošanu ar fizikālām metodēm (atšķaidīšana un sajaukšana) ar tālāku biocīda iepildīšanu kannās un pudelēs, to iepakojumu un piegādi klientiem. Biocīds tiek ražots no sekojošām sastāvdaļām: denaturēts spirts, glicerīns, ūdeņraža pārskābe, destilēts ūdens, biezinātājs. AS „Latvijas balzams” produkcijas ražošanā kā pamatizejvielu izmanto etilspirtu, tam pievienojot dažādas citas izejvielas. Arī biocīda ražošanai tiks izmantota tieši tā pati tehnoloģija un jau esošās iekārtas, tikai etilspirta vietā tiks izmantots spirts, kas ir ticis denaturēts. AS „Latvijas balzams” biocīdu ražošanai izmantos (iegādāsies) jau denaturētu spirtu (AS „Latvijas balzams” plāno ražot dezinfekcijas līdzekļus līdz 703 230 l/mēnesī (23 441 l/dnn)).

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 1 - 1.5

Teritorijas izmantošanas veids - Jauktas centra abūves teritorija (JC8).

Atbilstoši atļaujas 06.11.2020. (ar izmaiņām līdz 26.01.2022.) redakcijai:

Iekārta atrodas A. Čaka ielā 160, Rīgā. Teritorijas kods: 0010000. AS „Latvijas balzams” atrodas Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētā. Uzņēmums robežojas ar sekojošiem objektiem: Ziemeļos – A. Čaka ielu un Zemitānu tiltu; Rietumos – Sapieru ielu; Dienvidos – „Rīgas Elektrotīklu” rūpnieciskām ēkām, trīsstāvu dzīvojamām ēkām; Austrumos – Dzelzceļu.

Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grafiskajai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr.38),

zemes gabals Rīgā, A.Čaka ielā 160, atrodas – Jauktas apbūves teritorijā, kas ir atļautās zemes izmantošanas veids.

Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 464. punkta prasības nav piemērojamas, jo netiek veikta ražošanas uzņēmuma būvniecība vai rekonstrukcija. Turklāt papildus jānorāda, ka MK 2002.gada 12.marta noteikumi Nr.107 ir zaudējuši spēku.

Dienesta 29.01.2024. novērtējums:

Atbilstoši jaunajiem Rīgas domes 15.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 103 Rīgas teritorijas plānojums (3.1. redakcijā) “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” zemes gabals Aleksandra Čaka ielā 160, Rīgā (zemesgabala kad. Nr. 0100 035 0128) atrodas “Jauktas centra apbūves teritorija (JC8)”, kurā plānots plašs jauktas izmantošanas spektrs vai ko izmanto vai plānots attīstīt kā apkaimes centru. Atļautā izmantošana noteikta Saistošo noteikumu 4.5.8.3.apakšnodaļā, 888. punktā, kā teritorijas papildizmantošanas veids “Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001)”.

Dienesta 06.11.2020. novērtējums:

Atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (ar grozījumiem, kas īstenojami no 30.09.2013.) 15. pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” un grafiskajai daļai, zemes gabals Aleksandra Čaka ielā 160, Rīgā (zemesgabala kad. Nr. 0100 035 0128), atrodas UNESCO Pasaules mantojuma vietas Nr. 852 „Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonas robežās.

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanas, aizsardzības, izmantošanas, kultūrvēsturiskās vides pārveidošanas, kā arī attīstības projektu īstenošanas kārtību un attiecīgās kultūrvēsturiskās vides vērtībai atbilstošas prasības nosaka „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums” un MK 08.03.2004. noteikumi Nr. 127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”.

Prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei nosaka Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums (turpmāk – Teritorijas plānojums) un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (Rīgas domes 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr. 38, turpmāk – Saistošie noteikumi).

Atbilstoši Teritorijas plānojuma grafiskajai daļai un Saistošajiem noteikumiem, minētais zemesgabals atrodas „Jauktas apbūves teritorijā (J)”, kur vēsturiski izveidojusies vai plānota apbūve, ko raksturo plašs izmantošanu spektrs ar dzīvojamo funkciju un daudzveidīgām komerciāla rakstura un publiskām funkcijām. Atļautā izmantošana noteikta Saistošo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3. un 5.2.apakšnodaļā.

Attiecībā uz Saistošo noteikumu 5.2. apakšnodaļas 462. punkta piemērošanu Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) 30.09.2020. vēstulē Nr. DA-20-4305-nd informēja, ka šī punkta regulējums nosaka, ka „Jauktas apbūves teritorijā (J)”, kurā ir esoša ražošana un/ vai infrastruktūra, t.sk., tehnoloģiskās iekārtas, kas piemērotas ražošanas funkcijai, ir atļauta būvju izmantošana ražošanas vajadzībām (vieglās ražošanas un vispārīgās ražošanas uzņēmums).

Nemot vērā iepriekš minēto un to, ka AS „Latvijas balzams” pieteiktā darbība – biocīda ražošana uzņēmumā tiks veikta ar fizikālām metodēm, izmantojot esošās iekārtas un tehnoloģiju, neparedzot jaunu būvniecību vai pārbūvi, kā arī jaunus tehnoloģiskos procesus un iekārtas, Departaments darīja zināmu, ka biocīda ražošana (Saistošo noteikumu izpratnē – vispārīgās ražošanas uzņēmums) ir atļautā zemesgabala izmantošana „Jauktas apbūves teritorijā (J)”, nepiemērojot publisko apspriešanu.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 2 - 4.2

Atbilstoši atļaujas 06.11.2020. (ar izmaiņām līdz 26.01.2022.) redakcijai:

2.1 Iekārta atrodas Rīgas vēsturiskā centra jauktas apbūves teritorijā. Iekārta atrodas A. Čaka ielā 160,

Rīgā. Teritorijas kods: 0010000. AS „Latvijas balzams” atrodas Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētā. Uzņēmums robežojas ar sekojošiem objektiem: Ziemeļos – A. Čaka ielu un Zemitānu tiltu; Rietumos – Sapieru ielu; Dienvidos – „Rīgas Elektrotīklu” rūpnieciskām ēkām, trīsstāvu dzīvojamām ēkām; Austrumos – Dzelzceļu.

2.2 Neatrodas aizsargjoslā.

3. Būvdarbi nav paredzēti.

4.1 Esošais darbinieku skaits 1 maiņā 20 cilvēki, kas paliks nemainīgs pēc atļaujas saņemšanas.

Dienesta 29.01.2024. novērtējums:

Atļaujas pārskatīšanas un atjaunošanas procesā Dienestā ir saņemti:

- *Veselības inspekcijas 27.12.2021. atzinums Nr. 2.4.5.-1./10374, kurā Veselības inspekcija informē, ka piekrīt grozījumu veikšanai ar nosacījumu, ka tiks ievēroti Atļaujā izvirzītie nosacījumi.*
 - *Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 28.12.2023. atzinums Nr. DA-23-33878-nd.*
- Izvirzītie priekšlikumi ņemti vērā Atļaujas C sadaļā un atzinumi pievienoti Atļaujās 2.un 3.pielikumā.*

Dienesta 26.01.2022. novērtējums:

Atļaujas pārskatīšanas un atjaunošanas procesā Dienestā ir saņemti:

- *Veselības inspekcijas 15.12.2021. atzinums Nr. 4.5.-20./10659, kurā Veselības inspekcija informē, ka piekrīt grozījumu veikšanai ar nosacījumu, ka tiks ievēroti Atļaujā izvirzītie nosacījumi.*
 - *Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 28.12.2021. atzinums Nr. DA-21-15901-nd, kurā tika norādīts, ka operatora piesārņojošā darbība ir atļautā jauktas apbūves teritorijā (J).*
- Izvirzītie priekšlikumi ņemti vērā Atļaujas C sadaļā un atzinumi pievienoti Atļaujās 2.un 3.pielikumā.*

Dienesta 06.11.2020. novērtējums:

Saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grafisko daļu AS „Latvijas balzams” atrodas Jauktas apbūves teritorijā, kur atbilstoši Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 5.2. sadaļas 462. apakšpunktam – Jauktas apbūves teritorijā, kurā ir esoša ražošana vai infrastruktūra, kas ir piemērota ražošanas funkcijai, atļauta būvju izmantošana ražošanas vajadzībām (vieglās ražošanas un vispārīgās ražošanas uzņēmums), bet jauna būvniecība vai rekonstrukcija, kuras rezultātā esošo būvju kopējā platība tiek palielināta vairāk kā par 30 %, atļauta, ja ir veikta paredzētās būves publiskā apspriešana. AS „Latvijas balzams” informē, ka iespējamai biocīda ražošanas uzsākšanai neplāno iegādāties jaunas tvertnes vai veikt kaut kāda veida būvniecību, nemaz nerunājot par tādu, kuras rezultātā esošo būvju kopējā platība tiek palielināta vairāk kā par 30 %.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 5 - 5.5

Ražotnes darba laiks darba dienās no 7:00 līdz 24:00, sestdien un svētdien - brīvs.

Remonta un apkopes darbnīcas darba laiks darba dienās no 7:00 līdz 18:30, sestdien un svētdien - brīvs.

Atbilstoši atļaujas 06.11.2020. (ar izmaiņām līdz 26.01.2022.) redakcijai:

5.1 Iekārta var darboties 1, 2, 3 maiņās kā arī brīvdienās un svētku dienās.

5.2 šā, 2020. gada 20. jūlijs

5.3 šā, 2020. gada 20. jūlijs

5.4 esošai iekārtai ražošanas jauda 25 tonnas diennaktī, plānotais ikgadējais produkcijas apjoms 2000 tonnu.

5.5 - nav

5.6 - bez izmaiņām

Dienesta 06.11.2020. novērtējums:

Operators 24.04.2020. vērsās Dienestā ar vēstuli Nr. LB-1.03/00125, kurā lūdza saskaņot dezinfekcijas līdzekļa ražošanu AS „Latvijas balzams” ražotnē Aleksandra Čaka ielā 160, Rīgā, valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā.

Dienests, ņemot vērā Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 05.05.2020. vēstuli Nr. DMV-20-1531-nd, Veselības inspekcijas 29.04.2020. vēstuli Nr. 4.5.-20./9654 un Departamenta 06.05.2020. vēstuli Nr. DA-20-2006-nd, 07.05.2020. sniedza Saskaņojumu Nr. 14.4/3821/RI/2020, kurā norāda, ka saskaņā ar likuma „Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 30. pantu Dienests atļauj AS „Latvijas balzams” ražot dezinfekcijas līdzekļus. Vienlaicīgi Dienests saskaņā ar šā likuma 30. panta trešo daļu norāda, ka dezinfekcijas līdzekļu ražošana jāveic ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas attiecas uz dezinfekcijas līdzekļu ražošanu, tajā skaitā prasības, kas noteiktas MK 03.03.2009. noteikumos Nr. 211 „Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība”, Ķīmisko vielu likumā un Eiropas Parlamenta un Padomes 16.12.2008. Regulā (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006;

Dezinfekcijas līdzekļu ražošana jāveic, izmantojot esošās iekārtas un infrastruktūru saskaņā ar Atļaujā norādīto un 24.04.2020. vēstulē Nr. LB-1.03/00125 sniegto aprakstu.

Dienesta 29.01.2024. novērtējums:

Operators 19.12.2024. atsūtīja Dienestam vēstuli Nr. LB-1.03/0084, kurā lūdza Dienestu veikt izmaiņas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI14IB0074, iekļaujot tajā piesārņojošo darbību, kas atbilst Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2. pielikuma 6.1. apakšpunktam – visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas (tai skaitā iekārtas, kurās veic automazgāšanu vai transportlīdzekļu salonu ķīmisko tīrīšanu).

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 6 - 6.3

Bez izmaiņām

Dienesta 06.11.2020. (ar izmaiņām līdz 26.01.2022.) novērtējums:

Objektam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” vai civilās aizsardzības plāns atbilstoši MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 563 „Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība” prasībām.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 7 – 7.3

Bez izmaiņām

Atbilstoši atļaujas 06.11.2020. (ar izmaiņām līdz 26.01.2022.) redakcijai:

Slēgtā spirta noliktava (kopējais spirta glabāšanas apjoms – 170 t) aprīkota ar automātisko ugunsdrošības sistēmu un pirmās nepieciešamības ugunsdzēsšanas līdzekļiem. Ugunsgrēka gadījumiem uzņēmumā ir izvietoti avārijas situāciju likvidācijas līdzekļi - ugunsdzēsamie aparāti – 201 gab.

Uzņēmuma teritorijā izvietoti septiņi ugunsdzēsības hidranti un trīs 100 m³ ūdens cisternas avārijas situācijām.

Ugunsgrēka un avārijas situācijās darbinieki rīkojas saskaņā ar uzņēmumā izstrādātām instrukcijām.

B sadaļa. Ražošanas procesi un tehnoloģijas 8

Uzņēmuma teritorijā notika tvaika sistēmas rekonstrukcija, kuras ietvaros ir ticis demontēts tvaika ģenerators SEOG 204 ar siltuma jaudu 1,9 MW (ievadītā siltuma jauda 2,1 MW). Tā vietā ir uzstādīts dabasgāzes tvaika katls CSB 4300 ar siltuma jaudu 1,942 MW (ievadītā siltuma jauda 2,044 MW). Jaunais katls BOSCH CSB 4300 ir pieslēgts pie tā paša esošā emisijas avota: A1 Katlumājas dūmenis (56°57'49,8" Z platums, 24°09'14.9" A garums), pie kura bija pieslēgts vecais tvaika ģenerators SEOG 204.

Uzņēmuma teritorijā atrodas mehānisko sauszemes transportlīdzekļu un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu remonta un apkopes darbnīca, kas veic uzņēmuma transportlīdzekļu remonu un apkopes darbus.

Atbilstoši atļaujas 06.11.2020. (ar izmaiņām 26.01.2022.) redakcijai:

A/S Latvijas balzams plāno uzsākt biocīda ražošanu, ar fizikālām metodēm (atšķaidīšana un sajaukšana) ar tālāku biocīda iepildīšanu kannās un pudelēs, to iepakojšanu un piegādi klientiem. Biocīds tiks ražots no sekojošām sastāvdaļām:

- denaturēts spirts,
- glicerīns,
- ūdeņraža pārskabe,
- destilēts ūdens,
- biezinātājs.

A/S Latvijas balzams produkcijas ražošanā ļoti sen kā pamatizejvielu izmanto etilspirtu tam pievienojot dažādas citas izejvielas. Arī biocīda ražošanai tiks izmantota tieši tā pati tehnoloģija un jau esošās iekārtas, tikai etilspirta vietā tiks izmantots spirts, kas ir ticis denaturēts. A/S Latvijas balzams biocīdu ražošanai izmantos (iegādāsies) jau denaturētu spirtu.

AS „Latvijas balzams” nodarbojas ar dažādu alkoholisko dzērienu ražošanu, iepildīšanu un uzglabāšanu. Galvenā izejviela visos tehnoloģiskajos procesos ir spirts, kas tiek uzglabāts speciālās tvertnēs uzņēmuma teritorijā. Uzņēmuma pieprasītais spirtoto dzērienu ražošanas apjoms gadā ir 9 11 0 000 litri (911 000 dekalitri).

AS „Latvijas balzams” ir visplašākā spektra alkoholisko dzērienu ražotne, kur top gan stiprie, gan arī vieglie alkoholiskie dzērieni. Uzņēmums ražo ap 100 dažādu nosaukumu dzērienus, piemēram, Rīgas melno balzamu, dažādus degvīnus, džinus, viskijus, liķierus u.c. Paralēli stirpo dzērienu ražošanai uzņēmums veic arī gatavo degvīnu iepildīšanu pudelēs.

Ražošanas procesu iedala:

- Spirta pieņemšana un uzglabāšana. Spirts uzņēmumā tiek piegādāts pa dzelzceļu un autocisternās. Spirtu uzglabā stacionārās slēgtās tvertnēs, kuras uzstādītas atklātā nožogotā un noslēgtā laukumā. Spirta cisternas pavasara un vasaras periodā uzpilda ne vairāk kā 95% no cisternu tilpuma, bet ziemas periodā – ne vairāk kā 97% no cisternu tilpuma.
- Alkoholisko dzērienu izejvielu sagatavošana uzņēmumā uz vietas:
 - cukura sīrupa sagatavošana;
 - spirtoto nolējumu pagatavošana;
 - spirtoto morsu pagatavošana;
 - dzeramā ūdens mīkstināšana un atsāļošana. Procesa nodrošināšanai uzstādīta atdzelžošanas iekārta, katjonīta filtri.

- Dažādu alkoholisko dzērienu (Rīgas melnā balzama, liķieru, brendiju, viskiju, utt.) ražošana.

Uzņēmuma darbības sagatavošanas procesus un ūdens kvalitāti dažādos tās posmos kontrolē izejvielu un produkcijas kvalitātes laboratorija.

Ūdens apgāde uzņēmumā tiek veikta no diviem ūdens apgādes urbumiem un no SIA „Rīgas ūdens” saskaņā ar noslēgto līgumu par ūdens piegādi.

Sadzīves, ražošanas un lietus notekūdeņus novada pilsētas kanalizācijas sistēmā saskaņā ar SIA „Rīgas ūdens” noslēgto līgumu par notekūdeņu novadīšanu un pieņemšanu attīrīšanai.

Dienesta 06.11.2020. novērtējums:

Ja plānots iegūt vairāk par 100 m³ pazemes ūdeņu diennaktī, tad atbilstoši MK 06.09.2011. noteikumu Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 11. punktam pazemes ūdeņu ieguvējam nepieciešama Valsts vides dienesta izsniegta pazemes ūdeņu atradnes pase. Operators Dienestā iesniedzis 16.12.2014. atradnes pasi, kuras derīguma termiņš ir 16.12.2024.

Atbilstoši atļaujas 06.11.2020. (ar izmaiņām līdz 26.01.2022.) redakcijai:

Ražotnes teritorijā piesārņojuma izpēte nav veikta. Operatoram nav zināmi konkrēti dati par augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu ražotnes teritorijā.

Katlu mājā siltumenerģijas ražošanai kā kurināmo izmanto vienu no ekoloģiski tīrākajiem kurināmajiem – dabas gāzi.

Ūdens un enerģijas patēriņa kontrolei izmanto skaitītājus.

Visa uzņēmuma teritorija ir asfaltēta, izslēdzot jebkādu vielu noplūdi gruntī.

Dienesta 29.01.2024. novērtējums:

Uzņēmuma teritorijā ir demontēts tvaika ģenerators SEOG 204 ar siltuma jaudu 1,9 MW (nominālā ievadītā siltuma jauda 2,1 MW), un tā vietā uzstādīts dabasgāzes tvaika katls BOSCH CSB 4300 ar siltuma jaudu 1,942 MW (nominālā ievadītā siltuma jauda 2,044 MW). Jaunais katls BOSCH CSB 4300 ir pieslēgts pie tā paša esošā emisijas avota: A1 Katlumājas dūmenis, pie kura bija pieslēgts vecais tvaika ģenerators SEOG 204.

Siltumapgādi nodrošina ūdenssildāmais katls Viessmann Vitoplex 200 ar nominālo siltuma jaudu 1,95 MW (nominālā ievadītā siltuma jauda 2,12 MW) un tvaika katls BOSCH CSB 4300 ar siltuma jaudu 1,942 MW (nominālā ievadītā siltuma jauda 2,044 MW).

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 9

Siltumapgādi nodrošina ūdenssildāmais katls Viessmann Vitoplex 200 ar nominālo siltuma jaudu 1,95 MW (ievadītā jauda 2,12 MW) un tvaika katls CSB 4300 ar siltuma jaudu 1,942 MW (ievadītā jauda 2,044 MW). Kā kurināmais tiek izmantota dabasgāze. Plānotais dabasgāzes patēriņš uzņēmumā 1000 tūkst. m³/gadā.

Atbilstoši atļaujas 06.11.2020. (ar izmaiņām līdz 26.01.2022.) redakcijai:

3. A/S Latvijas balzams ir atsevišķas aukstuma iekārtas, kurās tiek izmantotas gāzes, kuras saskaņā ar Regulas Nr.517/2014 13.panta 3.punktu no 01.01.2020. aizliegts izmantot, ja to globālās sasilšanas potenciāls ir 2 500 vai lielāks, lai apkalpotu vai tehniski apkopotu dzesēšanas iekārtas ar uzpildīšanas daudzumu, kas ir 40 tonnas CO₂ ekvivalenta vai vairāk. Taču saskaņā ar šīs pašas Regulas Nr.517/2014 to pašu 3. punktu minēto aizliegumu nepiemēro līdz 2030. gada 1. janvārim, ja gāzes tiek rekuperētas no šīm pašām iekārtām, ko AS Latvijas balzams veic kā ārpalpojumu no attiecīgiem licencētiem Latvijas uzņēmumiem.

Ūdens

Ūdens apgāde uzņēmumā tiek veikta no diviem ūdens apgādes urbumiem un no SIA „Rīgas ūdens” (avāriju gadījumos vai nepietiekams ūdens atdeves gadījumos no urbumiem) saskaņā ar noslēgto līgumu par ūdens piegādi.

Iegūtā ūdens daudzuma uzskaitē ir uzstādīti ūdens skaitītāji, dati tiek reģistrēti uzskaites žurnālā.

Ražošanas un sadzīves vajadzībām ūdeni iegūst no SIA „Rīgas ūdens” saskaņā ar noslēgto līgumu par ūdens piegādi. Ražošanas vajadzībām ūdens tiek izmantots katlu sistēmas papildināšanai ar ūdeni, kā arī, kaltei, kur daļa pievadītā ūdens iztvaiko. Kopējais ūdens patēriņš sastāda aptuveni 200000 m³/gadā, no kuriem: 90 tūkst. m³/gadā no ūdens ieguves urbuma Nr.1 (P100590); 60 tūkst. m³/gadā no ūdens ieguves urbuma Nr.2 (P100591); 50 tūkst. m³/gadā no SIA „Rīgas ūdens”.

9.Tabula. Ūdens ieguve

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs	Ūdens ieguves avota nosaukums un atrašanās vieta (adrese)	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Ūdens ieguves avota saimnieciskā iecirkņa kods	Ūdens ieguves avota teritorijas kods	Ūdens daudzums kubikmetri dienā	Ūdens daudzums kubikmetri gadā
P100590	Ūdens ieguves urbums Nr.1, A.Čaka iela 160, Rīga	56°57'49"	24°09'27"	41311	Rīga 0010000	246,57	90000

P100591	Ūdens ieguves urbums Nr.2, A.Čaka iela 160, Rīga	24°09'27"	24°19'12,1"	41311	Rīga 0010000	164,38	60000
---------	--	-----------	-------------	-------	--------------	--------	-------

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No ārējiem piegādātājiem*	50000				Rezervē, avārijas gadījumā
No īpašniekam piederoša urbuma	150000		136500	13500	
Ezers vai upe					
Jūras ūdens					
Citi avoti					
Kopā	200000		136500	13500	

* No SIA „Rīgas ūdens” centralizētā ūdensvada.

Dienesta 26.01.2022. novērtējums:

Saskaņā VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” atradņu reģistru pazemes ūdens ieguves urbumi DB6066 (P100592) un DB6067(P100591) 2002.gadā tika tamponēti.

Saskaņā ar pazemes ūdeņu atradnes pasi „A.Čaka iela 160” atradne sastāv no diviem pazemes ūdens ieguves urbumiem: DB8643 (P101391) un DB6072 (P100590), kas ierīkoti attiecīgi 2002. un 1956.gadā Burtnieku-Gaujas ūdens horizontā.

Līdz ar to Dienests precizē Atļaujas 9.tabulu, norādot aktuālo informāciju par urbumiem no pazemes ūdeņu atradnes pases „A.Čaka iela 160”.

Enerģija

Elektroenerģiju uzņēmums saņem no AS „Latvenergo” saskaņā ar noslēgto līgumu par elektroenerģijas piegādi un lietošanu. Kopējais elektroenerģijas daudzums – 36000 kWh/gadā. Tajā skaitā: apgaismojumam 3600 kWh/gadā, ražošanas iekārtām – 32400 kWh/gadā.

Siltumapgādi nodrošina ūdenssildāmais katls Viessmann Vitoplex 200 ar nominālo siltuma jaudu 1,95 MW (ievadītā jauda 2,12 MW) un tvaika ģenerators SEOG 204 ar siltuma jaudu 1,9 MW (ievadītā jauda 2,1 MW). Kā kurināmais tiek izmantota dabasgāze. Plānotais dabasgāzes patēriņš uzņēmumā 1000 tūkst. m³/gadā.

Dienesta 29.01.2024. novērtējums:

Saskaņā ar iesniegtajām izmaiņām siltumapgādi nodrošina ūdenssildāmais katls Viessmann Vitoplex 200 ar nominālo siltuma jaudu 1,95 MW (nominālā ievadītā siltuma jauda 2,12 MW) un tvaika katls CSB 4300 ar siltuma jaudu 1,942 MW (nominālā ievadītā siltuma jauda 2,044 MW). Kā kurināmais tiek izmantota dabasgāze. Plānotais dabasgāzes patēriņš uzņēmumā 1000 tūkst. m³/gadā.

Izejmateriāli un ķīmiskās vielas

Uzņēmuma darbībā tiek izmantotas gan nebīstamās, gan bīstamās vielas. Vielas, kas nav klasificētas kā bīstamas, pārsvarā ir pārtikas rūpniecībā izmantojamās vielas, kuras tiek uzglabātas noliktavās.

Vislielākajā daudzumā, uzņēmuma darbībā izmantotā bīstamā ķīmiskā viela ir pārtikas etilspirts, kas ir galvenā ražošanas sastāvdaļa. Pārējās bīstamās vielas izmanto laboratorijā, mehāniskajā darbnīcā un autotransportā.

Dienesta 26.01.2022. novērtējums:

Atbilstoši 16.04.2014. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.842/2006 (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.517/2014) 13.panta 3.punktam no 01.01.2020. ir aizliegts izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās sasilšanas potenciāls ir 2 500 vai lielāks, lai apkalpotu vai tehniski apkopotu dzesēšanas iekārtas ar uzpildīšanas daudzumu, kas ir 40 tonnas CO₂ ekvivalenta (iekārtā iepildītais daudzums (tonnās) reizināts ar globālo sasilšanas potenciālu) vai vairāk. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr.517/2014 tehniskā apkope vai apkalpe ir visas darbības (izņemot rekuperāciju un noplūdes pārbaudes), kas izraisa tādu kontūru atvēršanu, kuras satur vai kurām ir paredzēts saturēt fluorētas siltumnīcefekta gāzes, jo īpaši fluorētu siltumnīcefekta gāzu iepildīšana sistēmā, kontūra vai iekārtas vienas vai vairāku detaļu demontāža, kontūra vai iekārtas vienas vai vairāku detaļu atkārtota montāža, kā arī noplūžu remonts.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.517/2014 4.panta 3.punktu noplūdes pārbaudes jāveic iekārtām, kas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes, kuru daudzums ir 5 tonnas CO₂ ekvivalenta vai vairāk. Hermētiski noslēgtām iekārtām, kas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes daudzumā mazāk par 10 tonnām CO₂ ekvivalenta, neveic noplūdes pārbaudes saskaņā ar šo pantu, ar noteikumu, ka iekārtas ir marķētas kā hermētiski noslēgtas.

4. Akciju sabiedrība "Latvijas balzams" nav iekļauta Ministru kabineta noteikumos Nr. 568 "Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts".

Atbilstoši atļaujas 26.01.2022. redakcijai:

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Glicerīns	organiska viela	Biocīda ražošana	Oriģināliepakojumā 25L kannās vai 1m3 konteinerā, uzglabāšana blakus tvertnēm, pos. 2 un 3 skat kartē	45
Biezinātājs	organiska viela	Biocīda ražošana	Oriģināliepakojumā 25L kannās vai 1m3 konteinerā, uzglabāšana blakus tvertnēm, pos. 2 un 3 skat kartē	50
Cukurs	organiska viela	Dzērienu ražošanai	22,8, maisos materiālu noliktavā	649
Aromatizētāji	organiska viela	Dzērienu ražošanai	1,4, Oriģinālā iepakojuma kannās, materiālu noliktavā	22.3
Žāvēti augi un augļi	augļi	Dzērienu ražošanai	2,1, Oriģinālā iepakojumā, materiālu noliktavā	25.5
Kafijas pupiņas	organiska viela	Dzērienu ražošanai	0,45; Oriģinālā iepakojumā, materiālu noliktavā	8.5
Medus	organiska viela	Dzērienu ražošanai	0,05; Oriģinālā iepakojumā, materiālu noliktavā	0.75
Maltodekstrīns	organiska viela	Dzērienu ražošanai	0,48; Oriģinālā iepakojumā, materiālu noliktavā	2.2
Sausais glikozes sīrups	organiska viela	Dzērienu ražošanai	0,4; Oriģinālā iepakojumā, materiālu noliktavā	4.4
Koncentrētas sulas	augļi	Dzērienu ražošanai	0,4; Oriģinālā iepakojumā, materiālu noliktavā	55.5
Citronskābe	organiska viela	Dzērienu ražošanai	0,02; Oriģinālā iepakojumā, materiālu noliktavā	0.5
Vārāmā sāls	neorganiska viela	Dzērienu ražošanai	Oriģinālā iepakojumā, materiālu noliktavā	0.007
Pārtikas krāsvielas	organiska viela	Dzērienu ražošanai	Oriģinālā iepakojumā, materiālu noliktavā	0.002
Dzeramā soda	neorganiska viela	Dzērienu ražošanai	Oriģinālā iepakojumā, materiālu noliktavā	0.27
Stikla pudeles	neorganiska viela	Produkcijas pildīšanai	932,7; Materiālu noliktavā, aizklātā, nožogotā novietnē	20656.4
Keramikas krūkas	neorganiska viela	Produkcijas pildīšanai	170,6; Materiālu noliktavā	1738.6
Plastmasas pudeles	plastmasa	Produkcijas pildīšanai	16,8; Materiālu noliktavā	110.4

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Etiķetes	papīrs, kartons	Produkcijas marķēšanai	24; Materiālu noliktavā	89.5
Vāciņi	metāls	Produkcijas aizvākošanai	30,2; Materiālu noliktavā	325.3
Aizbāžņi, kapsulas	plastmasa	Produkcijas aizvākošanai	3,5; Materiālu noliktavā	46
Korķa korķi	organiska viela	Produkcijas aizvākošanai	Materiālu noliktavā	0.03
Kartona kārbas , ieliktni	papīrs, kartons	Produkcijas iepakojšanai	419,1; Materiālu noliktavā	1752.4
Iepakojamie materiāli	plastmasa	Produkcijas iepakojšanai	Materiālu noliktavā	0.012
LED lampiņas	plastmasa	Produkcijas noformēšanai	0,7; materiālu noliktavā	6.5
Paletes	koks	Produkcijas izvietojšanai	95,7; Materiālu noliktavā vai gatavās produkcijas noliktavā	868.1
Filtri	filtru materiāli	Dzērienu apstrādei	0,8; Ražošanas struktūrvienībās	5
Līme	organiska viela	Produkcijas marķēšanai	0,2; Materiālu noliktavā	1.74
Līmlenta	plastmasa	Produkcijas iepakojšanai	0,4; Materiālu noliktavā	4.2
Slāpekļis	neorganiska viela	Dzērienu apstrādei	5,8; Ražošanas struktūrvienībās	21
Krējuma liķiera bāze	organiska viela	Dzērienu ražošanai	9; Materiālu noliktavā	25
Aktīvā ogle	neorganiska viela	Dzērienu apstrādei	0,9; Materiālu noliktavā	2.8

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Denaturētais spirts	organiska viela	Biocīda ražošana	200-578-6	64-17-5	Flam. Liq. 2 uzliesmojošs šķidrums Eye Irrit. 2 nopietni	H225: Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki; H319 Nopietni acu	GHS02 GHS07	P210,P233, P240,P241, P243 P280	50 000 L cisternās, skat karti Pos 1	1800

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
					acu bojājumi/acu kairinājums	bojājumi/acu kairinājumi				
Ūdeņraža peroksīds, 3%	organiska viela	Biocīda ražošana	231-765-0	7722-84-1	Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums	H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu	GHS07	P264 - Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P280 – Izmantot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus.	Oriģināliepakojumā 1m3 konteinerā, uzglabāšana blakus tvertnēm, pos. 2 un 3 skat kartē	100
Nātrija hidroksīds, 10%	neorganiskā viela	Biocīda ražošana	215-185-5	1310-73-2	Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai	H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu H314: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus	GHS07 GHS05	P264 - Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P280 – Izmantot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus. P260, P264	Oriģināliepakojumā 25L kannās vai 1m3 konteinerā, uzglabāšana blakus tvertnēm, pos. 2 un 3 skat kartē	3.7
Etikšķābe	organiska viela	Dzērienu ražošanai	200-580-7	64-19-7	Met. Corr. 1 viela vai maisījums, kas izraisa metālu koroziju Skin Corr. 1B kodīgs/kairinošs ādai Eye Dam. 1 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums	H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem H314: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus	GHS07 GHS07 GHS07	P260, P280 P260, P280 P260, P280	Oriģinālā iepakojumā, materiālu noliktavā	0.17

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Etanolu saturošas izejvielas (60-75%) (brendijs, viskijs, rums, vīnades tilāts, vīna spirts)	organiska viela	Dzērienu ražošanai	200-578-6	64-17-5	Flam. Liq. 2 uzliesmojošs šķidrums	H225: Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki	GHS02	P210, P233, P243	Liķieru ceha cisternās	489
Pārtikas etilspirts	organiska viela	Dzērienu ražošanai	200-578-6	64-17-5	Flam. Liq. 2 uzliesmojošs šķidrums Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums	H225: Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu	GHS02 GHS07	P210, P233, P243 P264, P280	5000	12104

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Dabas gāze (1000 m³)	1000	0	400	600	0	0

Dienesta 29.01.2024. novērtējums:

Saskaņā ar 30.11.2023. pieņemtā iesniegumā sniegto informāciju, Operatora gadā izlietotais dabasgāzes apjoms 1000 tūkst.m³/gadā, no kuriem 600 tūkst.m³/gadā tiek izmantoti ražošanas procesiem, bet 400 tūkst.m³/gadā izmantoti apsildei.

5.Tabula. Uzglabāšanas tvertnu saraksts

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs	Tvertnes izmēri (m³)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums	Iepriekšējais pārbaudes datums*	Nākamais pārbaudes datums*
B1	Etilspirts	185,4	108	Ēkās	12/12/2023	12/12/2024

B2	Etilspirts	185,5	108	Ēkās	12/12/2023	12/12/2024
B3	Etilspirts	185,3	108	Ēkās	12/12/2023	12/12/2024
B4	Etilspirts	185,3	108	Ēkās	12/12/2023	12/12/2024
B5	Etilspirts	185,2	108	Ēkās	12/12/2023	12/12/2024
B6	Etilspirts	185,4	108	Ēkās	12/12/2023	12/12/2024
B7	Etilspirts	701,2	17	Ēkās	17/12/2021	15/12/2024
B31643	Šķidrums ar etilspirta saturu 60% - 75%	6	45	Ēkās	12/12/2023	12/12/2024
B31666	Šķidrums ar etilspirta saturu 60% - 75%	6	45	Ēkās	12/12/2023	12/12/2024
B31664	Šķidrums ar etilspirta saturu 60% - 75%	6	45	Ēkās	12/12/2023	12/12/2024
B31760	Šķidrums ar etilspirta saturu 60% - 75%	13,6	45	Ēkās	12/12/2023	12/12/2024
B31665	Šķidrums ar etilspirta saturu 60% - 75%	6	45	Ēkās	12/12/2023	12/12/2024
B31667	Šķidrums ar etilspirta saturu 60% - 75%	6	45	Ēkās	12/12/2023	12/12/2024

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 10

Bez izmaiņām

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 11

Bez izmaiņām

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 12

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 13

Bez izmaiņām

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 14

Bez izmaiņām

D sadaļa. Vides piesārņojums 16

Sakarā ar to ka AS “Amber Latvijas Balzams” teritorijā A. Čaka ielā 160 notika tvaika sistēmas rekonstrukcija, kuras ietvaros ir ticis demontēts iepriekš izmantotais un esošajā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI14IB0074 norādītais dabasgāzes tvaika ģenerators SEOG 204 ar siltuma jaudu 1,9 MW (ievadītā siltuma jauda 2,1 MW). Tā vietā ir uzstādīts dabasgāzes tvaika katls CSB 4300 ar siltuma jaudu 1,942 MW (ievadītā siltuma jauda 2,044 MW).

Pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”:

2.pielikuma (C kategorijas piesārņojošās darbības (iekārtas), kurām nepieciešama reģistrācija): 1.1. sadedzināšanas iekārtas (iekārta, kurā oksidē kurināmo, lai iegūtu siltumenerģiju tālākai izmantošanai), kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir: 1.1.1. vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo. Uzstādītas dabasgāzes sadedzināšanas iekārtas AS “Amber Latvijas Balzams” teritorijā nepārsniedz 5 MW. To kopēja ievadītā siltuma jauda 4,17 MW, kur dabasgāzes tvaika katla CSB 4300 ievadītā siltuma jauda 2,044 MW un dabasgāzes ūdens sildāmais katls Vitoplex 200 ar nominālo siltuma jaudu 1,95 MW (ievadītā siltuma jauda 2,12 MW). Pēc pašreizējā situācijas sadedzināšanas iekārtas atbilst C kategorijai.

Pēc Ministru kabineta noteikumi Nr. 182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” : 2. Projektu izstrādā, lai novērtētu stacionārā piesārņojuma avota prognozējamo gaisa un smaku piesārņojumu un atbilstību gaisa kvalitātes un smaku normatīviem, kas noteikti gaisa aizsardzības un smaku ierobežošanas jomas normatīvajos aktos. Operators projektu izstrādā šādos gadījumos: 2.2. sadedzināšanas iekārtai, kas atbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai un šādiem nosacījumiem: 2.2.3. plānotais iekārtas dūmeņa augstums virs zemes virsmas nepārsniedz 10 metrus. Pieminēto iekārtu dūmeņa augstums 22 m.

Šo iemeslu dēļ nav nepieciešams jauns SPAEL projekts.

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Katlumājas dūmenis/Tvaika katls CSB 4300 ar siltuma jaudu 1,942MW un Ūdens sildāmais katls Vitoplex 200 ar siltuma jaudu 1,95 MW	270080.045	505621.026	22	600	4744	140	24	8760

13.Tabula. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

Iekārtas, procesa, ražotnes vai ceha nosaukums	Tips	Emisijas avota kods	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā	Piesārņojošās viela	Emisijas g/s pirms attīrīšanas	Emisijas mg/m3 pirms attīrīšanas	Emisijas tonnas/gadā pirms attīrīšanas	Gāzu attīrīšanas iekārtas nosaukums, tips	Gāzu attīrīšanas iekārtas projektētā efektivitāte	Gāzu attīrīšanas iekārtas faktiskā efektivitāte	Emisijas g/s pēc attīrīšanas	Emisijas mg/m3 pēc attīrīšanas	Emisija tonnas/gadā pēc attīrīšanas
Dūmenis	Dabaszāzes sadedzināšanas iekārta Vitoplex 200	A1	24	8760	020029 Oglekļa oksīds 020038 Slāpekļa dioksīds	0.019 0.019		0.59 0.59				0.019 0.019		0.59 0.59
Dūmenis	Dabaszāzes sadedzināšanas iekārta CSB 4300	A1	24	8760	020029 Oglekļa oksīds 020038 Slāpekļa dioksīds	0.012 0.012		0.39 0.39				0.012 0.012		0.39 0.39

Dienesta 10.02.2022. novērtējums:

Tvaika ģenerators SEOG 204 ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 2,1 MW (emisijas avots A1) atbilstoši MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 17) 3.1.2.apakšpunktam un 3.2.3.apakšpunktam tiek definēta, kā esoša vidējās jaudas sadedzināšanas iekārta, jo nominālā ievadītā siltuma jauda ir lielāka par 1 MW, bet mazāka par 50 MW un darbība uzsākta līdz 20.12.2018.

Ūdens sildāmais katls Vitoplex 200 ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 2,12 MW (emisijas avots A1) atbilstoši MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 17) 3.1.2.apakšpunktam un 3.2.4.apakšpunktam tiek definēta, kā jauna vidējās jaudas sadedzināšanas iekārta, jo nominālā ievadītā siltuma jauda ir lielāka par 1 MW, bet mazāka par 50 MW un darbība saskaņā ar iesniegto pārbaudes aktu uzsākta 05.10.2021.

Sadedzināšanas iekārtās kopējā ievadītā siltuma jauda ir 4,22 MW (kurināmais – dabaszāze) – darbība atbilst MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2. pielikuma 1.1.1. apakšpunktā noteiktajai C kategorijas piesārņojošai darbībai.

Saskaņā ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un audītē apsaimniekošanas sistēmas” 27. punkta prasībām C kategorijas piesārņojošām darbībām nodokli par visu piesārņojošo vielu apjomu aprēķina pēc nodokļa likmēm kā par piesārņojošo vielu emisijām limita ietvaros un pārskatā par aprēķināto dabas resursu nodokli izdara atzīmi „bez limita”.

SIA „AMECO vide” 2020. gadā izstrādātajā stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektā (turpmāk- SPAELP) norādīts, ka saskaņā ar uzņēmuma sniegto informāciju akumulatoru lādēšanas laikā nekāda veida sērskābes vai citu piesārņojošo vielu tvaiki neizdalās, ko nodrošina akumulatoru mūsdienīgais tehniskais izpildījums. Tāpat SPAELP norādīts, ka metināšana nav uzņēmuma pamatdarbība. To pielieto tikai sīku

remontdarbu ietvaros – pēc nepieciešamības. Metināšanas darba stundas nepārsniedz pāris stundas nedēļā, un arī – tikai tad, ja rodas tāda nepieciešamība.

Uzņēmumam 2020. gadā valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” veikta piesārņojuma līmeņa modelēšana. Modelēšana ir veikta ar programmu EnviMan (beztermiņa licence Nr.0479-7349-8007, versija Beta 3.0D) izmantojot Gausa matemātisko modeli. Datorprogrammas izstrādātājs OPSI AB (Zviedrija). Aprēķinos ņemtas vērā reljefa īpatnības un apbūves raksturojums. Meteoroloģiskajam raksturojumam izmantoti Rīgas novērojumu stacijas ilggadīgo novērojumu dati.

VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 17.07.2020. izziņā Nr.4-6/1362 sniedza informāciju par esošo piesārņojuma līmeni, kurā tika izmantota izkliedes aprēķinos.

Piesārņojošo vielu izkliedes rezultāti apkopoti zemāk esošajā tabulā.

Dienesta 29.01.2024. novērtējums:

Sadedzināšanas iekārtu kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda ir 4,17 MW (kurināmais – dabasgāze) – darbība atbilst MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2. pielikuma 1.1.1. apakšpunktā noteiktajai C kategorijas piesārņojošai darbībai.

Uzstādīts jauns dabasgāzes tvaika katls CSB 4300 ar siltuma jaudu 1,942 MW un nominālo ievadītā siltuma jauda 2,044 MW atbilstoši MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 17) 3.1.2.apakšpunktam un 3.2.4.apakšpunktam tiek definēta, kā jauna vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta, jo nominālā ievadītā siltuma jauda ir lielāka par 1 MW, bet mazāka par 50 MW un darbība ir uzsākta pēc 2018. gada 20. decembra. Jaunais katls CSB 4300 tika uzstādīts demontētā tvaika ģenerators SEOG 204 ar siltuma jaudu 1,9 MW (nominālā ievadītā siltuma jauda 2,1 MW) vietā un pieslēgts pie esoša emisijas avota A1 Katlumājas dūmenis (56°57'49,8" Z platums, 24°09'14.9" A garums) , pie kura bija pieslēgts vecais tvaika ģenerators SEOG 204.

Esošs ūdens sildāmais katls Vitoplex 200 ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 2,12 MW (emisijas avots A1) atbilstoši MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 17) 3.1.2.apakšpunktam un 3.2.4.apakšpunktam tiek definēta, kā jauna vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta, jo nominālā ievadītā siltuma jauda ir lielāka par 1 MW, bet mazāka par 50 MW un darbība saskaņā ar iesniegto pārbaudes aktu uzsākta 05.10.2021.

Sadedzināšanas iekārtu kopējā ievadītā siltuma jauda ir 4,17 MW (kurināmais – dabasgāze) – darbība atbilst MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2. pielikuma 1.1.1. apakšpunktā noteiktajai C kategorijas piesārņojošai darbībai.

Balstoties uz MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 2.punktu Operators projektu izstrādā sadedzināšanas iekārtai, kas atbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai un visiem trīs nosacījumiem: 2.2.1. iekārtas nominālā ievadītā siltuma jauda ir 1 MW vai lielāka, 2.2.2. iekārta atrodas teritorijā, kur iepriekšējo piecu gadu laikā pārsniegts normatīvajos aktos par gaisa

kvalitāti noteiktais augšējais piesārņojuma novērtēšanas sliekšnis, 2.2.3. plānotais iekārtas dūmeņa augstums virs zemes virsmas nepārsniedz 10 metru. Sakarā ar to, ka sadedzināšanas iekārtu darbība atbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai un visiem trīs iepriekšminētiem nosacījumiem (dūmeņa augstums ir 12 m, kas pārsniedz 10 m) Operatoram nav nepieciešams izstrādāt jaunu SPAELP projektu.

Balstoties uz MK 07.01.2021. noteikumu Nr.17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" 9.2. apakšpunktu- C kategorijas piesārņojošām darbībām (tai skaitā C kategorijas piesārņojošas darbības jaudai atbilstošām sadedzināšanas iekārtām, kas ir A vai B kategorijas piesārņojošās darbības sastāvdaļa) – ņemot vērā iekārtas izgatavotāja apliecinājumā norādīto iekārtas radīto emisijas faktoru daudzumu vai atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam, Operators iesniedza piesārņojošo vielu emisiju aprēķinu izmantojot MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" 1. pielikuma 1.tabulas emisijas faktorus, kurus piemēro jaunajām iekārtām ar izmantoto kurināmā veidu- dabas gāze.

D sadaļa. Vides piesārņojums 17

Sakarā ar to ka AS "Amber Latvijas Balzams" teritorijā A. Čaka ielā 160 notika tvaika sistēmas rekonstrukcija, kuras ietvaros ir ticis demontēts iepriekš izmantotais un esošajā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI14IB0074 norādītais dabasgāzes tvaika ģenerators SEOG 204 ar siltuma jaudu 1,9 MW (ievadītā siltuma jauda 2,1 MW). Tā vietā ir uzstādīts dabasgāzes tvaika katls CSB 4300 ar siltuma jaudu 1,942 MW (ievadītā siltuma jauda 2,044 MW).

Pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai":

2.pielikuma (C kategorijas piesārņojošas darbības (iekārtas), kurām nepieciešama reģistrācija): 1.1. sadedzināšanas iekārtas (iekārta, kurā oksidē kurināmo, lai iegūtu siltumenerģiju tālākai izmantošanai), kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir: 1.1.1. vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo. Uzstādītas dabasgāzes sadedzināšanas iekārtas AS "Amber Latvijas Balzams" teritorijā nepārsniedz 5 MW. To kopēja ievadītā siltuma jauda 4,17 MW, kur dabasgāzes tvaika katla CSB 4300 ievadītā siltuma jauda 2,044 MW un dabasgāzes ūdens sildāmais katls Vitoplex 200 ar nominālo siltuma jaudu 1,95 MW (ievadītā siltuma jauda 2,12 MW). Pēc pašreizējā situācijas sadedzināšanas iekārtas atbilst C kategorijai.

Pēc Ministru kabineta noteikumi Nr. 182 "Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi" : 2. Projektu izstrādā, lai novērtētu stacionārā piesārņojuma avota prognozējamo gaisa un smaku piesārņojumu un atbilstību gaisa kvalitātes un smaku normatīviem, kas noteikti gaisa aizsardzības un smaku ierobežošanas jomas normatīvajos aktos. Operators projektu izstrādā šādos gadījumos: 2.2. sadedzināšanas iekārtai, kas atbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai un šādiem nosacījumiem: 2.2.3. plānotais iekārtas dūmeņa augstums virs zemes virsmas nepārsniedz 10 metrus. Pieminēto iekārtu dūmeņa augstums 22 m.

Šo iemeslu dēļ nav nepieciešams jauns SPAEL projekts.

Atbilstoši atļaujas 25.08.2014. (ar izmaiņām līdz 26.01.2022.) redakcijai:

AS „Latvijas balzams” iekārtu darbības laikā smaka nerada traucējumus apkārtnes iedzīvotājiem. Smakas un emisijas no neorganizētiem emisijas avotiem neveidojas. Sūdzības par smaku traucējumiem nav reģistrētas.

Dienesta 29.01.2024. novērtējums:

Operatoram notika tvaika sistēmas rekonstrukcija, kuras ietvaros tika demontēts tvaika ģenerators SEOG 204 ar siltuma jaudu 1,9 MW (nominālā ievadītā siltuma jauda 2,1 MW) un uzstādīts jauns tvaika katls CSB 4300 ar siltuma jaudu 1,942 MW (nominālā ievadītā siltuma jauda 2,044 MW), kā kurināmais abiem katliem tiek izmantota dabas gāze. Dūmgāzes no abām sadedzināšanas iekārtām tiek novadītas caur vienu dūmeni, tāpēc ir izdalīts viens punktveida emisijas avots A1.

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota geogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota geogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m3	Piesārņojošās vielas t/g	O2%
Katlumājas dūmenis/Tvaika katls CSB 4300 ar siltuma jaudu 1,942MW un Ūdens sildāmais katls Vitoplex 200 ar siltuma jaudu 1,95 MW	270080.045	505621.026	020029 Oglekļa oksīds	0.019		0.59	
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.019		0.59	
Katlumājas dūmenis/Tvaika katls CSB 4300 ar siltuma jaudu 1,942MW un Ūdens sildāmais katls Vitoplex 200 ar siltuma jaudu 1,95 MW	270080.045	505621.026	020029 Oglekļa oksīds	0.012		0.39	
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.012		0.39	

D sadaļa. Vides piesārņojums 18

Bez izmaiņām.

Atbilstoši atļaujas 26.01.2022. redakcijai:

1. AS Latvijas balzams A. Čaka 160 ražotnē ražošanas, sadzīves un lietussniega un ledus kušanas notekūdeņus ievada SIA Rīgas Ūdens tīklā saskaņā ar noslēgto līgumu.
2. Ražošanas notekūdeņi netiek attīrīti, jo ražošanas tehnoloģijas un iekārtas neparedz to piesārņošanu. Novadītos notekūdeņus kontrolē pašvaldības uzņēmums SIA Rīgas Ūdens. 18. tabulā ir ievadīti dati par kopējo iegūto ūdeni no ražotnē esošajiem ūdens ieguves dziļurbumiem, cik no šī daudzuma

tiek novadīts kopējā ražošanas, sadzīves un lietus notekūdeņu cita operatora SIA Rīgas Ūdens attīrīšanas iekārtā nav iespējams noteikt, jo ražotnē nav atsevišķu notekūdeņu skaitītāju. Taču patiesais notekūdeņu daudzums ir būtiski mazāks nekā norādīts 18. tabulā, jo būtiska iegūtā ūdens daļa tiek izmantota produkcijas ražošanai.

18.Tabula. Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

Izplūdes vietas numurs un adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums m ³ /d (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Notekūdeņu daudzums m ³ gadā (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Izplūdes ilgums (stundas dienā vai dienas gadā)
AS Latvijas balzams, A. Čaka iela 160	-	56.950008	25.909151	SIA Rīgas Ūdens, Izlaide 1, 2, 3, 4, 5	232	85025	24 stundas dienā

D sadaļa. Vides piesārņojums 18.1.

Bez izmaiņām

D sadaļa. Vides piesārņojums 19

Bez izmaiņām

D sadaļa. Vides piesārņojums 20

Bez izmaiņām.

Atbilstoši atļaujas 26.01.2022. (ar izmaiņām līdz 29.01.2024.) redakcijai

Trokšņa robežlielumi netiek pārsniegti. Sūdzības nav saņemtas.

Atbilstoši atļaujas 25.08.2014. (ar izmaiņām līdz 26.01.2022.) redakcijai:

AS „Latvijas balzams” A. Čaka ielā 160, Rīgā, galvenie trokšņa avoti:

– ražošanas iekārtas un mehāniskās darbnīcas iekārtas, kas atrodas slēgtās telpās;

– autotransports, kas pārvietojas pa uzņēmuma teritoriju.

Piegādes un apkalpojošo uzņēmumu, kā arī darbinieku autotransports uz un no uzņēmuma brauc tikai darba dienās un darba laikā.

Transporta troksni ap ražotni rada autosatiksmes pa A.Čaka ielu un Zemītāna tiltu – intensīvāk dienas laikā, mazāk intensīvi – nakts laikā, kā arī

garāmejošā dzelzceļa līnija.

Sūdzības par troksni nav saņemtas. Teritorijā nav veikti trokšņa mērījumi.

D sadaļa. Vides piesārņojums 21

Bez izmaiņām.

Atbilstoši atļaujas 25.08.2014. (ar izmaiņām līdz 26.01.2022.) redakcijai:

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas nebīstami (nešķiroti sadzīves atkritumi, plastmasas iepakojums, papīra un kartona iepakojums, stikla iepakojums, metāli, nolietotas riepas, koka iepakojums) un bīstami (sintētiskas motoreļļas, pārneseļļas, smēreļļas, luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudraba saturoši atkritumi, svina akumulatori) atkritumi. Visi uzņēmuma darbības rezultātā radušies atkritumi, līdz izvešanas brīdim tiek atbilstoši uzglabāti, lai neradītu piesārņojumu videi. Par visu veidu atkritumu apsaimniekošanu noslēgti atbilstoši līgumi.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (t/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/gadā) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmējiesabiedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējiesabiedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā)
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	*	Ražošanas process	1920	0	1920	0	0	0	0	1920	1920
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	5	Ražošanas process	143	0	143	0	0	0	0	143	143
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	10	Ražošanas process	505	0	505	0	0	0	0	505	505
150107 Stikla	Nē	10	Ražošanas	3860	0	3860	0	0	0	0	3860	3860

iepakojums			process									
130206 Sintētiskas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	1	Ražošanas process	2	0	2	0	0	0	0	2	2
200140 Metāli	Nē	13	Ražošanas process	40	0	40	0	0	0	0	40	40
160103 Nolietotas riepas	Nē	2	Ražošanas process	5,5	0	5,5	0	0	0	0	5,5	5,5
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā	1	Ražošanas process	0,7	0	0,7	0	0	0	0	0,7	0,7
150103 Koka iepakojums	Nē	2	Ražošanas process	6	0	6	0	0	0	0	6	6
160601 Svina akumulatori	Jā	1	Ražošanas process	1	0	1	0	0	0	0	1	1

**atbilstoši konteinera ietilpībai*

Dienesta 29.01.2024. novērtējums:

Sakarā ar to, ka Operators norādīja 200121 atkritumu klases pagaidu uzglabāšanas apjomu lielāku par gadā saražoto apjomu, Dienests informē, ka īslaicīgā uzglabāšanā nevar uzglabāt ienākošo atkritumu plūsmas apjomu ilgāk par trijiem mēnešiem un attiecīgi apjomam jābūt četras reizes mazākam, nekā uzglabāšanas apjoms gadā. Līdz ar to Atļaujas C sadaļā tiek izvirzīts nosacījums par uzglabāšanas apjomu atbilstoši trīs mēnešu atļautajam vienlaicīgi uzglabājamajam apjomam.

Dienests norāda, ka 21. un 22. tabulā iekļautā informācija tiek pieņemta kā informējoša un tā netiks izvirzīta kā limiti, Operators nav atkritumu apsaimniekotājs, bet gan radītājs. Šā iemesla dēļ Dienesta ieskatā var nebūt precīzi prognozējama nešķīrotu sadzīves atkritumu apjomu rašanās

darbības procesā. Galvenais šajā jomā ir atbilstoša radušos atkritumu uzglabāšana un nodošana atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, kas saņēmis attiecīgu atļauju (atļauju B vai A kategorijas piesārņojošajai darbībai, vai atkritumu apsaimniekošanas atļauju). Līdz ar to Atļaujas C sadaļā nešķīrotie sadzīves atkritumi netiks limitēti.

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (t/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	kontainers	1920	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atļauju
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	kontainers	143	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atļauju
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	Sapresētas ķīpas	505	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atļauju
150107 Stikla iepakojums	Nē	kontainers	3860	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atļauju
130206 Sintētiskas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	kontainers	2	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atļauju
200140 Metāli	Nē	kontainers	40	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atļauju
160103 Nolietotas riepas	Nē	kontainers	5,5	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atļauju
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā	kontainers	0,7	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atļauju
150103 Koka iepakojums	Nē	Zem nojumes	6	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atļauju
160601 Svina akumulatori	Jā	kontainers	1	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atļauju

Dienesta 26.01.2022. novērtējums:

Atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 302) pielikumam „Atkritumu klasifikators” atkritumu klases 200140 atkritumi ietilpst 20 grupā, kas ir sadzīvē radušies atkritumi (mājsaimniecību atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi), arī atsevišķi savāktie atkritumu veidi. Operatora darbības procesā radušies metāla atkritumi atkarībā no to veida būtu klasificējami ar atkritumu klases kodu 150104 (metāla iepakojums) vai 200140 (metāli), atkarībā kāda veida metāli no kādiem procesiem rodas. Līdz ar to Atļaujas 21. un 22. tabulās tika nomainīta atkritumu klase no 200140 uz 150104.

D sadaļa. Vides piesārņojums 22

Bez izmaiņām

E sadaļa. Monitorings 23

Bez izmaiņām

F sadaļa. Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi 24

Bez izmaiņām

G sadaļa. Kopsavilkums 1

Atbilstoši atļaujas 25.08.2014. (ar izmaiņām līdz 29.01.2024.) redakcijai:

Operators: AS “Amber Latvijas balzams”

Adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga

G sadaļa. Kopsavilkums 2

Izmaiņas B kategorijas atļaujā nepieciešamas, jo uzņēmuma teritorijā notika tvaika sistēmas rekonstrukcija, kuras ietvaros ir ticis demontēts tvaika ģenerators SEOG 204 ar siltuma jaudu 1,9 MW (ievadītā siltuma jauda 2,1 MW). Tā vietā ir uzstādīts dabasgāzes tvaika katls CSB 4300 ar siltuma jaudu 1,942 MW (ievadītā siltuma jauda 2,044 MW). Jaunais katls BOSCH CSB 4300 ir pieslēgts pie tā paša esošā emisijas avota: A1 Katlumājas dūmenis (56°57'49,8" Z platums, 24°09'14.9" A garums), pie kura bija pieslēgts vecais tvaika ģenerators SEOG 204. Kā arī uzņēmuma teritorijā atrodas mehānisko sauszemes transportlīdzekļu un satiksmē neizmantojamo pārvietojamu mehānismu remonta un apkopes darbnīca, kas veic uzņēmuma transportlīdzekļu remonu un apkopes darbus.

Atbilstoši atļaujas 25.08.2014. redakcijai:

AS "Latvijas balzams" nepieciešama atļauja esošajai piesārņojošai darbībai saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1082) 1.1.1. apakšpunktam – sadedzināšanas iekārtas (iekārta, kurā oksidē kurināmo, lai iegūtu siltumenerģiju tālākai izmantošanai), kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir: vienāda ar vai lielāka par 5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo, 4. punkta 4.1. apakšpunktam – iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skaitā enzīmu, augu aizsardzības līdzekļu vai biocīdu, ražošanai, kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus (piemēram, atšķaidīšana, sajaukšana, iepakošana un uzglabāšana), ja iekārtas jauda ir lielāka par 5 tonnām gadā un 7. punkta 7.2.10. apakšpunktam – spirta un alkoholisko dzērienu ražošana un iepildīšana. Līdz šim AS "Latvijas balzams" piesārņojošo darbību reglamentēja 27.06.2009. izsniegtā B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.RI09IB0054. Ar 04.06.2014 lēmumu Nr.RI14VL0035 atļauja Nr.RI09IB0054 pagarināta līdz 25.08.2014.

Dienesta 29.01.2024. novērtējums:

AS "Amber Latvijas balzams" nepieciešama atļauja esošajai piesārņojošai darbībai saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1082) 1.1.1. apakšpunktam – sadedzināšanas iekārtas (iekārta, kurā oksidē kurināmo, lai iegūtu siltumenerģiju tālākai izmantošanai), kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir: vienāda ar vai lielāka par 5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo, 4. punkta 4.1. apakšpunktam – iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skaitā enzīmu, augu aizsardzības līdzekļu vai biocīdu, ražošanai, kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus (piemēram, atšķaidīšana, sajaukšana, iepakošana un uzglabāšana), ja iekārtas jauda ir lielāka par 5 tonnām gadā un 7. punkta 7.2.10. apakšpunktam – spirta un alkoholisko dzērienu ražošana un iepildīšana un jaunajai piesārņojošai darbībai atbilstoši 2. pielikuma 6. punkta 6.1.apakšpunktam - visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas (tai skaitā iekārtas, kurās veic automazgāšanu vai transportlīdzekļu salonu ķīmisko tīrīšanu).

Līdz šim AS "Amber Latvijas balzams" piesārņojošo darbību reglamentēja 25.08.2014. izsniegtā (pārskatīta 26.01.2022.) B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.RI14IB0074.

G sadaļa. Kopsavilkums 31

Atbilstoši atļaujas 25.08.2014. (ar izmaiņām līdz 26.01.2022.) redakcijai:

Ūdens apgāde uzņēmumā tiek veikta no diviem ūdens apgādes urbumiem un no SIA „Rīgas ūdens” (avāriju gadījumos vai nepietiekams ūdens atdeves gadījumos no urbumiem) saskaņā ar noslēgto līgumu par ūdens piegādi. Paredzētais ūdens patēriņš ir 200000 m³/gadā no kuriem: 90 tūkst. m³/gadā no ūdens ieguves urbuma Nr.1 (P100590); 60 tūkst. m³/gadā no ūdens ieguves urbuma Nr.2 (P100591); 50 tūkst. m³/gadā no SIA „Rīgas Ūdens”.

G sadaļa. Kopsavilkums 32

Atbilstoši atļaujas 25.08.2014. (ar izmaiņām līdz 26.01.2022.) redakcijai:

Uzņēmuma darbībā tiek izmantotas gan nebīstamās, gan bīstamās vielas. Vielas, kas nav klasificētas kā bīstamas, pārsvarā ir pārtikas rūpniecībā izmantojamās vielas, kuras tiek uzglabātas noliktavās.

Vislielākajā daudzumā, uzņēmuma darbībā izmantotā bīstamā viela ir pārtikas etilspirts, kas ir galvenā ražošanas sastāvdaļa. Pārējās bīstamās vielas izmanto laboratorijā, mehāniskajā darbnīcā un autotransportā.

Siltumapgādi nodrošina uzņēmumā uzstādītais tvaika katls un tvaika ģenerators, kuros kā kurināmais tiek izmantota dabasgāze. Plānotais dabasgāzes patēriņš uzņēmumā 1000 tūkst. m³/gadā.

G sadaļa. Kopsavilkums 33

Atbilstoši atļaujas 25.08.2014. (ar izmaiņām līdz 26.01.2022.) redakcijai:

Bīstamo vielu aizvietošana nav paredzēta.

G sadaļa. Kopsavilkums 34

Uzņēmuma teritorijā notika tvaika sistēmas rekonstrukcija, kuras ietvaros ir ticis demontēts tvaika ģenerators SEOG 204 ar siltuma jaudu 1,9 MW (ievadītā siltuma jauda 2,1 MW). Tā vietā ir uzstādīts dabasgāzes tvaika katls CSB 4300 ar siltuma jaudu 1,942 MW (ievadītā siltuma jauda 2,044 MW). Jaunais katls BOSCH CSB 4300 ir pieslēgts pie tā paša esošā emisijas avota: A1 Katlumājas dūmenis (56°57'49,8" Z platums, 24°09'14.9" A garums), pie kura bija pieslēgts vecais tvaika ģenerators SEOG 204.

Atbilstoši atļaujas 10.02.2022. redakcijai:

Kā kurināmais tiek izmantota dabasgāze. Dabasgāzes sadegšanas procesos veidojas sēra dioksīda, oglekļa oksīda un oglekļa dioksīda emisijas, uzņēmuma darbības rezultātā rodas arī cieta daļiņu PM10 emisijas. Pēc valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” veiktā piesārņojuma līmeņa modelēšanas iegūtajiem datiem, var secināt, ka neviena uzņēmuma radītā piesārņojošās vielas summārā piesārņojuma koncentrācija nepārsniedz gaisa kvalitātes normatīvus, kas noteikti MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”.

Sadzīves, ražošanas lietus notekūdeņus novada pilsētas kanalizācijas sistēmā saskaņā ar SIA „Rīgas ūdens” noslēgto līgumu par notekūdeņu novadīšanu un pieņemšanu attīrīšanai.

G sadaļa. Kopsavilkums 35

Atbilstoši atļaujas 25.08.2014. (ar izmaiņām līdz 26.01.2022.) redakcijai:

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas nebīstami (nešķiroti sadzīves atkritumi, plastmasas iepakojums, papīra un kartona iepakojums, stikla iepakojums, metāli, nolietotas riepas, koka iepakojums) un bīstami (sintētiskas motoreļļas, pārneseļļas un smēreļļas, luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi, svina akumulatori) atkritumi. Visi uzņēmuma darbības rezultātā radušies atkritumi, līdz izvešanas brīdim tiek atbilstoši uzglabāti, lai neradītu piesārņojumu videi. Par visu veidu atkritumu apsaimniekošanu noslēgti atbilstoši līgumi.

G sadaļa. Kopsavilkums 36

Atbilstoši atļaujas 25.08.2014. (ar izmaiņām līdz 26.01.2022.) redakcijai:

AS “Amber Latvijas balzams” A. Čaka ielā 160, Rīgā, galvenie trokšņa avoti:

- ražošanas iekārtas un mehāniskās darbnīcas iekārtas, kas atrodas slēgtās telpās;
- autotransports, kas pārvietojas pa uzņēmuma teritoriju.

Piegādes un apkalpojošo uzņēmumu, kā arī darbinieku autotransports uz un no uzņēmuma brauc tikai darba dienās un darba laikā.

Transporta troksni ap ražotni rada autosatiksme pa A.Čaka ielu un Zemitāna tiltu – intensīvāk dienas laikā, mazāk intensīvi – nakts laikā, kā arī garāmejošā dzelzceļa līnija.

Sūdzības par troksni nav saņemtas. Teritorijā nav veikti trokšņa mērījumi.

G sadaļa. Kopsavilkums 4

Atbilstoši atļaujas 25.08.2014. (ar izmaiņām līdz 26.01.2022.) redakcijai:

Slēgtā spirta noliktava (kopējais spirta glabāšanas apjoms – 170 tonnas) aprīkota ar automātisko ugunsdrošības sistēmu un pirmās nepieciešamības ugunsdzēsšanas līdzekļiem. Ugunsgrēka gadījumiem uzņēmumā ir izvietoti avārijas situāciju likvidācijas līdzekļi - ugunsdzēsamie aparāti – 201gab.

Uzņēmuma teritorijā izvietoti septiņi ugunsdzēsības hidranti un trīs 100 m³ ūdens cisternas avārijas situācijām.

Ugunsgrēka un avārijas situācijās darbinieki rīkojas saskaņā ar uzņēmumā izstrādātām instrukcijām.

G sadaļa. Kopsavilkums 5

Atbilstoši atļaujas 25.08.2014. (ar izmaiņām līdz 26.01.2022.) redakcijai:

Uzņēmums tuvākajā nākotnē neplāno paplašināt savu darbību un apjomu.

2. pielikums

Sarakste ar pašvaldību un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu: norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi

Saņemšanas/ nosūtīšanas datums	Vēstules vai iesnieguma Nr.	Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto informāciju.
20.10.2023.	AS "Amber Latvijas balzams" iesniegums Nr. AB#427520	Iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai un dienest.
03.11.2023.	Valsts vides dienests	Iesniegums nav pieņemts. Pieprasīta papildu informācija
15.12.2023.	Valsts vides dienests	Informācijas nosūtīšana Veselības inspekcijai, Ventspils novada pašvaldībai par izmaiņu veikšanu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā.
15.11.2023.	AS "Amber Latvijas balzams" iesniegums Nr. AB#427520	Iesniegts precizēts iesniegums.
04.12.2023.	Valsts vides dienests	Iesniegums ir pieņemts. Pieprasīta papildu informāciju.
27.12.2023.	Veselības inspekcijas vēstule Nr. 2.4.5.-1./10374	Par iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai.
28.12.2023.	Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vēstule Nr. DA-23-33878-nd	Par iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai.
05.12.2023.	AS "Amber Latvijas balzams" iesniegums Nr. AB#427520	Iesniegts precizēts iesniegums.
09.01.2024.	Valsts vides dienests	Pieprasīta papildu informācija
17.01.2024.	AS "Amber Latvijas balzams" iesniegums Nr. AB#427520	Iesniegts precizēts iesniegums.
29.01.2024.	Pārskatītās atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RI14IB0074 izsniegšana Aleksandra Čaka ielā 160, Rīgā.	



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Rīgā

27.12.2023 Nr. 2.4.5.-1./10374
Uz 05.12.2023. Nr. 14.4/AP/12924/2023

Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei
e adresē

Par iesniegumu grozījumu veikšanai **B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā**

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļa (turpmāk – Inspekcija), izvērtējot AS „Amber Latvijas balzams” alkoholisko dzērienu ražošanas uzņēmuma Aleksandra Čaka ielā 160, Rīgā iesniegumu grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā RI14IB0074, konstatē ka izmaiņas saistītas ar tvaika sistēmas rekonstrukciju: ir demontēts tvaika ģenerators SEOG 204 ar siltuma jaudu 1,9 MW (ievadītā siltuma jauda 2,1 MW). Tā vietā ir uzstādīts dabasgāzes tvaika katls CSB 4300 ar siltuma jaudu 1,942 MW (ievadītā siltuma jauda 2,044 MW). Jaunais katls BOSCH CSB 4300 ir pieslēgts pie tā paša esošā emisijas avota: A1 Katlumājas dūmenis (56°57'49,8" Z platums, 24°09'14,9" A garums), pie kura bija pieslēgts vecais tvaika ģenerators SEOG 204.

Inspekcija piekrīt grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā RI14IB0074, ievērojot iepriekšējās atļaujas nosacījumus.

Sabiedrības veselības departamenta
Higiēnas novērtēšanas nodaļas vadītāja

Olga Saganoviča

Natalja Vorobjova, 67317787
natalja.vorobjova@vi.gov.lv



**RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS**

Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, e-pasts pad@riga.lv

Rīgā

28.12.2023. Nr. DA-23-33878-nd

Uz 05.12.2023. Nr. 14.4/AP/12924/2023

Valsts vides dienesta
Atļauju pārvaldei
paziņošanai e-adresē

Par priekšlikumu sniegšanu B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RI14IB0074
pārskatīšanai Aleksandra Čaka ielā 160, Rīgā

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā ir saņemta Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes 05.12.2023. vēstule Nr. 14.4/AP/12924/2023 ar tīmekļa vietnē klāt pievienoto AS "Amber Latvijas Balzams" iesniegumu (turpmāk – Iesniegums) B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RI14IB0074 pārskatīšanai Aleksandra Čaka ielā 160, Rīgā un lūgumu sniegt priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 28. punktam.

AS "Amber Latvijas Balzams" nodarbojas ar dažādu alkoholisko dzērienu ražošanu, iepildīšanu un uzglabāšanu, kā arī dezinfekcijas līdzekļu ražošanu.

Šobrīd uzņēmuma darbību reglamentē Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 28.08.2014. izsniegtā B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. RI14IB0074 (pārskatīta un atjaunota 26.01.2022.).

Saskaņā ar Iesniegumā minēto informāciju, izmaiņas B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā nepieciešamas, jo uzņēmuma teritorijā notika tvaika sistēmas rekonstrukcija, kuras ietvaros ir ticis demontēts tvaika ģenerators SEOG 204 ar ievadīto siltuma jaudu 2,1 MW. Tā vietā ir uzstādīts dabasgāzes tvaika katls BOSCH CSB 4300 ar ievadīto siltuma jaudu 2,044 MW. Jaunais katls ir pieslēgts pie tā paša esošā emisijas avota (A1), pie kura bija pieslēgts vecais tvaika ģenerators SEOG 204.

Katlumājā atrodas arī viens dabasgāzes ūdens sildāmais katls Viessmann Vitoplex 200 ar ievadīto siltuma jaudu 2,12 MW. Uzstādītās dabasgāzes sadedzināšanas iekārtas AS "Amber Latvijas Balzams" teritorijā nepārsniedz 5 MW. To kopēja ievadītā siltuma jauda 4,17 MW, kas pēc pašreizējās situācijas atbilst C kategorijai. Sadedzināšanas

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

iekārtas dūmeņa augstums – 22 m. Plānotais dabasgāzes patēriņš uzņēmumā paliek nemainīgs – 1000 tūkst. m³/gadā.

Informējam, ka zemesgabals Aleksandra Čaka ielā 160, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 035 0128) atrodas UNESCO Pasaules mantojuma vietas Nr. 852 „Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonas robežās.

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanas, aizsardzības, izmantošanas, kultūrvēsturiskās vides pārveidošanas, kā arī attīstības projektu īstenošanas kārtību un attiecīgās kultūrvēsturiskās vides vērtībai atbilstošas prasības nosaka “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums” un Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumi Nr. 127 “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”.

Prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei nosaka Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums (turpmāk – Teritorijas plānojums) un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (Rīgas domes 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr. 38, turpmāk – Saistošie noteikumi).

Atbilstoši Teritorijas plānojuma grafiskajai daļai un Saistošajiem noteikumiem, minētais zemesgabals atrodas jauktas apbūves teritorijā (J), kur vēsturiski izveidojusies vai plānota apbūve, ko raksturo plašs izmantošanu spektrs ar dzīvojamo funkciju un daudzveidīgām komerciāla rakstura un publiskām funkcijām. Atļautā izmantošana noteikta Saistošo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3. un 5.2. apakšnodalā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, darām zināmu, ka AS “Amber Latvijas Balzams” esošā piesārņojošā darbība – dažādu alkoholisko dzērienu un dezinfekcijas līdzekļu ražošana, iepildīšana un uzglabāšana (Saistošo noteikumu izpratnē – vispārīgās ražošanas uzņēmums), kā arī esošās katlumājas ekspluatācija, kas nepieciešama uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai, atbilst Teritorijas plānojumā noteiktajai zemesgabala atļautajai izmantošanai jauktas apbūves teritorijā (J).

Rīgas valstspilsētas pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 28. punktam ir izvērtējusi AS “Amber Latvijas Balzams” Iesniegumu un tai ir šādi priekšlikumi B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai:

- Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9. panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro piesardzība un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.
- Visiem emisijas avotiem veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā izmantotās metodes. Aprēķinu rezultātus un aprēķinam nepieciešamie izejas dati jāreģistrē piesārņojuma uzskaites dokumentos (reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins – izejvielas patēriņš, procesa darbības ilgums).
- Visi atkritumi jāklasificē atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām.
- Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakojšana un marķēšana jāveic atbilstoši Ministru kabineta 18.02.2021. noteikumu Nr. 113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
- Ar uzņēmuma darbības rezultātā radītiem bīstamajiem atkritumiem rīkoties saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu.

- Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.pantu veikt visa veida apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaiti un rezultātus reģistrēt uzskaites dokumentā.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības
departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja
p.i.

I.Staša-Šaršūne

Krima 67037924

5. pielikums
Emisijas avota izvietojuma shēma

