



Valsts vides dienests

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI Nr. RI10IB0161

Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums):

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „FOREVERS”

Juridiskā adrese: **Granīta iela 9A, Rīga, LV-1057**

Vienotais reģistrācijas numurs: **40003307535**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā **03.09.1996.**

Reģistrācijas datums Komercreģistrā: **23.04.2004.**

Iekārta, operators: **SIA „FOREVERS”**

Adrese: **Granīta iela 9A, Rīga, LV-1057**

Tālruņa numurs: **67844565**

Elektroniskā pasta adrese: info@forevers.lv

Teritorijas kods: **0010000**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma:

7.punkta 7.2.apakšpunktam – **iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus (izņemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā vai kurās apstrādā un pārstrādā augu izcelsmes produktus un saražo no 10 līdz 300 tonnām gatavās produkcijas dienā (ceturkšņa vidējais rādītājs);**

2.pielikuma: 1.punkta 1.1.1.apakšpunktam - **sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo; 1.3.apakšpunktam** - **degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 m³ gadā; 6.punkta 6.1.apakšpunktam - visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas, kurās veic MK 22.04.2004. noteikumos Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 2.punktā paredzētās darbības.**

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2010. gada 2. novembris

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 2018. gada 4. aprīlis

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai

Izsniegšanas datums: **2010. gada 16. decembris**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **2018.gada 25. maijs**

Direktora vietnieks,

Piesārņojuma kontroles daļas vadītājs

E.Jasinskis

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu iesniedzot Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja3
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš3
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas3
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju3
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja3

B sadaļa

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts3
7. Atrašanās vietas novērtējums5
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā)5
9. Iesnieguma novērtējums7

C sadaļa

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai14
11. Resursu izmantošana15
12. Gaisa aizsardzība18
13. Notekūdeņi20
14. Troksnis21
15. Atkritumi21
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām23
- 16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem23
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos23
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi24
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās24
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.g. 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu24
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm25

Tabulas26
Pielikumi40

1. Saņemtie dokumenti un norādes par datumiem
2. Kopsavilkums
3. Veselības inspekcijas 11.04.2018. atzinums Nr.2.3.3-21/9808/3397
4. Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamenta 20.04.2018. atzinums Nr.DA-18-2089-nd

A SADAĻA

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:

1. Likums „Par piesārņojumu”;
2. MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

* atsaucies uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs atļaujas C sadaļā.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI10IB0161 izsniegta 16.12.2010. uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.

Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – Pārvalde):

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 4.punktu;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1. – 4. vai 8.punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešajā, trīs pirm daļā noteiktajos gadījumos.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:

- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Veselības inspekcijai;
- Rīgas domei.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

Iepriekš uzņēmuma darbību reglamentēja Pārvaldes 16.12.2005. izsniegtā atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RIT-R-B-0315.

B SADAĻA

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts

Pārvalde 16.12.2010. atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.panta pirmajai daļai izsniedza SIA „FOREVERS” (turpmāk – operators) Rīgā, Granīta ielā 9A B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr.RI10IB0161 uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.

Atļauja tika izsniegta:

- gaļas izstrādājumu ražošanai ar gatavās produkcijas apjomu 74 t/dnn, 27 000 t/gadā;
- trīs sekciju SORGO karstās kūpināšanas kameras ar elektrisko dūmu generatoru RZF 600 – 8 gab. Darbībai ar kopējo koģenerācijas iekārtu nominālo ievadīto siltuma jaudu 1,668 MW.

- tvaika ģeneratoram CLAYTON SEG-204 ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 2,083 MW (dabasgāzes patēriņš – 1955,232 tūkst. m³/gadā);
- koģenerācijas iekārtām – četriem gāzes dzinējiem TEDOM ar kopējo nominālo ievadīto siltuma jaudu – 1,668 MW (dabasgāzes patēriņš – 788,4 tūkst. m³/gadā);
- dīzeļdegvielas uzpildes stacijas darbībai (apgrozījums - 200 m³/gadā) ar tvertnes tilpumu 9 m³;
- pazemes ūdens ieguvei – 80 000 m³/gadā.

Pārvalde veica izmaiņas Atļaujas nosacījumos 25.09.2013. lēmumā Nr.102i un 07.08.2015. lēmumā RI15VL0207.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka reģionālā vides pārvalde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja nepieciešams, tos atjauno vai papildina, Pārvalde ar 09.11.2017. lēmumu Nr.RI17VL0326 uzsāka atļaujas Nr.RI10IB0161 pārskatīšanas un atjaunošanas procedūru.

Atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 65.punktam SIA „FOREVERS” iesniedza Pārvaldē iesniegumu par atļaujas pārskatīšanu un atjaunošanu.

Saskaņā ar operatora sniegto informāciju SIA „FOREVERS” nodarbojas ar gaļas produktu pārstrādi jau kopš 1996.gada. 2006.gadā, paplašinoties uzņēmuma darbībai un palielinoties produkcijas ražošanas apjomiem, tika uzcelts jauns ražošanas komplekss Granīta ielā 9A, Rīgā.

Uzņēmumā tiek ražoti dažāda veida gaļas izstrādājumi – vistu produkti, desu izstrādājumi (vārītas desas, cīsiņi, gaļas klaipi, subproduktu desas, vārītas-žāvētas desas), gaļas pusfabrikāti, kā arī citi gaļas izstrādājumi (šķiņķis, ruletes, fileja u.c.). Saražotās produkcijas daudzums ir 74 t/dnn jeb 27 000 t/gadā.

Produkcijas ražošanai izmanto liellopu, cūku un vistu gaļu. Pirms gaļas apstrādes, tā tiek atdzesēta.

Desu izstrādājumu ražošanai gaļu samal un pievieno piedevas saskaņā ar konkrētā produkta receptūru. Iegūto masu iepilda mākslīgos vai dabīgos apvalkos. Pēc tam desu vāra un/vai žāvē.

Kūpināšanai paredzētā gaļa vispirms tiek marinēta vai sālīta. Atkarībā no produkcijas veida un receptūras tiek veikta gaļas termiskā apstrāde – kaltēšana, žāvēšana, vārīšana līdz 68-70°C.

Vārīšanai esošajā ražošanas ēkā ir uzstādītas 2 vārīšanas kameras SORGO TVP.

Produkcijas kūpināšanai uzņēmumā ir uzstādītas 8 vienādas 3 sekciju karstās kūpināšanas kameras SORGO HR. Katra kamera savienota hermētiski slēgtā sistēmā ar dūmgeneratoru RZF 600. Dūmgeneratoram ir elektriskā apsilde.

Gatavo produkciju fasē, iepako vakuuma vai atmosfēras iepakojumā un marķē. Saražoto produkciju līdz realizācijai uzglabā speciālajās noliktavās – aukstuma kamerās.

Uzņēmumā uzstādītajās aukstuma iekārtās kā aukstuma aģentu izmanto amonjaku. Kopējais iekārtās iepildītā amonjaka daudzums šobrīd ir 1,5 t.

Tehnoloģisko procesu nodrošināšanai, kā arī telpu apkurei uzņēmumā ir uzstādīts:

- tvaika ģenerators CLAYTON SEG-204 ar nominālo siltuma jaudu – 2,0 MW, nominālā ievadītā siltuma jauda – 2,08 MW (uzstādīts 2013.gadā tvaika ģenerators Buderus Logano SD FFIK vietā).
- koģenerācijas stacijā ir uzstādīti četri gāzes dzinēji TEDOM, kuri ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju. Katras iekārtas siltuma jauda 207 kW, elektriskā jauda – 160 kW. Kopējā koģenerācijas iekārtu nominālā ievadītā siltuma jauda ir 1,668 MW.

Kā kurināmo tvaika ģenerators un koģenerācijas iekārtu darbināšanai izmanto dabasgāzi – līdz 2743,632 tūkst. m³/gadā.

Atbilstoši MK 12.12.2017. noteikumu Nr.736 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 2.29.apakšpunktam visi SIA „FOREVERS” katli ir definēti, kā vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas – sadedzināšanas iekārta, kuras kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 1 MW un mazāka par 50 MW.

Uz uzņēmuma sadedzināšanas iekārtu darbību ir attiecināmas MK 12.12.2017. noteikumu Nr.736 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 1.pielikumā III.tabulā un 4.pielikumā noteiktās emisiju robežvērtības esošajām vidējās jaudas sadedzināšanas iekārtām.

Uzņēmuma teritorijā ir ierīkota arī automazgātava.

Uzņēmuma teritorijā autotransporta vajadzībām 2015.gada sākumā ir uzstādīta degvielas uzpildes stacija (turpmāk - DUS) Fuelmaster. Teritorijas laukumā ar asfaltbetona segumu ir novietota viena dubultsienu dīzeļdegvielas tvertne no anjonu polimerizēta poliamīda materiāla ar tilpumu 9 m³. Tvertne ir aprīkota ar degvielas uzpildes aparātu. Plānotais dīzeļdegvielas patēriņš līdz 500 m³/gadā. Vienlaicīgi dīzeļdegvielas uzpildes vietā var uzpildīt 1 automašīnas degvielas tvertni. Dīzeļdegvielu piegādā ar specializēto degvielas pārvadāšanas autotransporta cisternu.

Automašīnu mazgāšanas ūdeņu, kā arī lietūs notekūdeņu no DUS laukuma attīrīšanai, teritorijā ir uzstādītas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas EcoDRY-KSF-10 ar jaudu līdz 30 m³/dnn, kas nodrošina notekūdeņu attīrīšanu no suspendētām vielām un no naftas produktiem pirms notekūdeņu novadīšanas pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

Ūdens apgāde sadzīves un ražošanas vajadzībām notiek no uzņēmumam piederošā pazemes ūdens ieguves urbuma. Plānotais ūdens patēriņš līdz 95 000 m³/gadā.

7. Atrašanās vietas novērtējums

SIA „FOREVERS” atrodas Rīgā, Granīta ielā 9A. Esošās ražotnes zemes gabala platība ir 28 820 m².

Uzņēmuma teritorija atrodas ~ 400 m attālumā no Rīgas pilsētas robežas, aiz kuras seko Stopiņu novada rūpnieciskie rajoni (AS „LATVIJAS TILTI” teritorija u.c.). Austrumu pusē aiz SIA „FOREVERS” teritorijas atrodas SIA „TOLMETS”, kas nodarbojas ar metāllūžņu pārstrādi. Dienvidos uzņēmuma teritorija robežojas ar Granīta ielu, aiz kuras atrodas neapbūvēti zemes gabali, kā arī uzņēmumi SIA „EKO serviss” un SIA „BŪVGRUŽU PĀRSTRĀDE”. Ziemeļu pusē atrodas neapbūvētas teritorijas un mazdārziņi. Aptuveni 500 m uz ziemeļiem aiz mazdārziņiem ir dzelzceļš. Teritorijas austrumu un rietumu pusē, gar Granīta ielu atrodas citi rūpniecības uzņēmumi. 400 m rādiusā dzīvojamā apbūve neatrodas.

Saskaņā ar Rīgas domes 22.09.2015. saistošo noteikumu Nr.167 „Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu un siltumapgādes veida izvēli” un Rīgas ģeogrāfiskajā sistēmā (www.rigis.lv) iekļauto informāciju uzņēmuma darbības vieta Rīgā, Granīta ielā 9A atrodas III zonā – kur daļiņu PM₁₀ un NO₂ gada vidējā koncentrācija ir mazāka par 30 µg/m³ - koncentrācija ir mazāka par pieļaujamo normatīvu, un kur saskaņā ar minēto noteikumu 6.2.apakšpunktu pieļaujama atsevišķu siltumavotu un apkures iekārtu uzstādīšana ar kurināmā sadedzināšanu, izmantojot gāzi, biomasu (malka, malkas atlikumi, kokskaidu granulas/briketes), šķidro kurināmo.

Saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (turpmāk – Departaments) 20.04.2018. atzinumu Nr.DA-18-2089-nd zemesgabals (zemes vienības kadastra apzīmējums Nr.01001211229) Rīgā, Granīta ielā 9A atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (turpmāk – Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) atrodas „Jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā (J_R)”, kur atļautā izmantošana ir šādu būvju būvniecība un izmantošana: komerciāla rakstura objekts; tirdzniecības un pakalpojumu objekts; būvju būvniecība ražošanas vajadzībām (vieglās ražošanas un vispārīgās ražošanas uzņēmums); profesionālās izglītības iestāde; sabiedriska iestāde; kultūras iestāde; zinātnes iestāde; ārstniecības iestāde; sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāde; sporta būve; transporta infrastruktūras objekts; transportlīdzekļu novietne; prāmju terminālis; kruīza kuģu terminālis; degvielas un gāzes uzpildes stacija; 110 kV un 330 kV apakšstacija; šķiroto atkritumu savākšanas laukums, izlietotā iepakojuma pieņemšanas punkts un atsevišķu veidu bīstamo atkritumu savākšanas punkts ārstniecības iestādēs; noliktava; vairumtirdzniecības objekts; virszemes ūdensobjektu tīrīšanas un padziļināšanas rezultātā iegūtās grunts novietne;

mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca (t.sk. automazgātava); laivu un jahtu ostu un piestātņu sauszemes infrastruktūra atbilstoši šo saistošo noteikumu 250.¹⁷punktam.

Rīgas dome atzinumā Nr.DA-18-2089-nd informē, ka atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, uzņēmuma SIA „FOREVERS” piesārņojošā darbība – gaļas produktu pārstrāde (Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izpratnē – vispārīgs ražošanas uzņēmums) ir atļautā zemes gabala izmantošana „Jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā (J_R)”.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Uz B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu saņemti: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 07.12.2010. atzinums Nr.DMV-10-4467-nd, Departamenta 02.12.2010. atzinums Nr.DA-10-1683-nd un Veselības inspekcijas Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas 05.11.2010. atzinums Nr.4.10-25/15883/9537.

Atzinumos izvirzītie priekšlikumi bija ņemti vērā atļaujas C sadaļā.

Uz piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu Pārvaldē ir saņemti: Veselības inspekcijas 11.04.2018. atzinums Nr.2.3.3-21/9808/3397 „Par iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai un atjaunošanai”; Departamenta 20.04.2018. atzinums Nr.DA-18-2089-nd „Par priekšlikumiem B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanai SIA „FOREVERS” darbībai”.

Saskaņā ar atzinumu Nr.2.3.3-21/9808/3397 Veselības inspekcija, izskatot iesniegumu par B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanu, piekrīt atļaujas pārskatīšanai un atjaunošanai, ievērojot šādus nosacījumus:

- ievērot gaisa kvalitātes normatīvus piesārņojošām vielām, kas noteikti MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- ievērot MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” prasības;
- nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus;
- nodrošināt grunts kvalitāti atbilstoši MK 25.10.2005. noteikumu Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” prasībām un pazemes ūdeņu kvalitāti atbilstoši MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10.pielikuma prasībām;
- ievērot MK 12.06.2012. noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” prasības;
- bīstamus un nebīstamus atkritumus, kas veidojas darbības procesā un sadzīves atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16, 17. un 19.panta prasībām;
- bīstamus atkritumus uzglabāt slēgtā, marķētā iepakojumā saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” un MK 21.06.2011. noteikumu Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” prasībām;
- ievērot stingra režīma aizsargjoslu ap esošo ūdens ieguves urbumu, kā arī ierīkot un ievērot stingra režīma aizsargjoslu ap jaunu urbumu saskaņā ar MK 20.01.2004. noteikumiem Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” un Aizsargjoslu likuma 9. un 39.pantu;
- nodrošināt iegūtā ūdens kvalitāti un veikt ūdensapgādes sistēmas iekārtu dezinfekciju saskaņā ar MK 14.11.2017. noteikumu Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 6. un 13.punkta prasībām.

Departaments atzinumā Nr.DA-18-2089-nd informē, ka Rīgas dome saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 26.panta prasībām ir izskatījusi iesniegumu un tai ir šādi priekšlikumi atļaujas izsniegšanai un tās nosacījumiem:

- ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktos aprobežojumus un aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietu, it īpaši stingrā režīma aizsargjoslu, kurā aizliegta jebkāda veida saimnieciskā darbība;
- saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9.panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro piesardzība un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam;
- degvielas uzpildes iekārtas darbības zonā un rezervuāru uzpildes vietās, nodrošināt ūdeni un piesārņojošas vielas necaur laidīgu pretinfiltrācijas segumu, saskaņā ar MK 12.06.2012. noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” III nodaļas un 4.pielikuma prasībām;
- paredzēt degvielas uzglabāšanas rezervuāra noliešanā tādus ugunsdzēsības līdzekļus un iekārtas, lai spētu lokalizēt, samazināt un novērst avārijas situācijas;
- darbināt energoiekārtas atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām un veikt atbilstošu procesa kontroli, lai nodrošinātu iekārtu efektīvu darbību;
- visiem emisijas avotiem veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā izmantotās metodes. Aprēķinu rezultāti un aprēķinam nepieciešamie izejas dati jāreģistrē piesārņojuma uzskaites dokumentos (reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins – izejvielas patēriņš, procesa darbības ilgums);
- visi atkritumi jāklasificē atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām;
- bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakošana un marķēšana jāveic atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.

Atzinumi pievienoti atļaujas 3. un 4.pielikumā.

Atzinumos izvirzītie priekšlikumi ņemti vērā atļaujas C sadaļā.

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.3. sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi nav saņemti.

8.4. operatora skaidrojumi

Skaidrojumi netika pieprasīti.

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Saskaņā ar operatora sniegto informāciju degvielas uzpildes stacija (DUS) ir novietota teritorijā ar asfaltbetona segumu. Tādejādi tiek novērsts grunts un gruntsūdeņu piesārņojuma risks.

Automašīnu mazgāšanas ūdeņu, kā arī lietus notekūdeņu no DUS teritorijas attīrīšanai pirms novadīšanas pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā teritorijā ir uzstādītas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas EcoDRY-KSF-10, kas nodrošina notekūdeņu attīrīšanu no suspendētām vielām un no naftas produktiem.

Uzņēmuma teritorijā atrodas pazemes ūdens ieguves urbums, kuram ir nodrošināta 10 m stingrā režīma aizsargjosla. Degvielas uzpildes stacijai saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 30.panta prasībām nodrošināta drošības aizsargjosla 25 m rādiusā.

Pazemes ūdens ieguves urbuma un degvielas uzpildes stacijas aizsargjoslas nepārklājas.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens.

Ūdens apgāde sadzīves, ražošanas un citām vajadzībām notiek no uzņēmumam piederošā pazemes ūdens ieguves urbuma. Urbums ir izveidots 2005.gadā. Dziļums – 80,0 m, horizonts – D₃gj+am. Urbuma debīts – 1036,8 m³/diennaktī. Ūdens uzskaitē ir uzstādīts ūdens patēriņa mērītājs. Dati regulāri tiek reģistrēti ūdens uzskaites žurnālā.

Urbumam ir nodrošināta stingrā režīma aizsargjosla 10 m rādiusā.

Ņemot vērā to, ka ūdens patēriņš diennaktī no urbuma pārsniedz 100 m³, saskaņā ar MK 06.09.2011. noteikumu Nr.696 „Zemes dziļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 11.punkta prasībām uzņēmumam ir izstrādāta Pazemes ūdeņu atradnes pase.

Atradnes „Forever” Rīgā, Granīta ielā 9A pazemes ūdeņu atradnes pase sagatavota 14.06.2013. un derīga līdz 14.06.2023. Atradnes pasē pazemes ūdeņu atradnei „Forever” un SIA „FOREVERS” ūdensgutei ir noteikta ķīmiskā aizsargjosla 113,7 ha platībā.

Plānotais ūdens patēriņš līdz 95 000 m³/gadā:

- ražošanas vajadzībām 78 940 m³/gadā (t.sk. 4000 m³/gadā produkcijā paliekošais daudzums),
- sadzīves vajadzībām – 10 950 m³/gadā,
- automazgāšanas vajadzībām – 5110 m³/gadā.

Ūdens patēriņa izmaiņas ir saistītas gan ar ūdens apjoma palielinājumu sadzīves vajadzībām, gan ražošanas vajadzībām (ņemot vērā sanitārās prasības par iekārtu un ražošanas telpu mazgāšanu).

Informācija par ūdens ieguvi parādīta 9.tabulā, par ūdens lietošanu - 11.tabulā.

Enerģija.

Elektroenerģiju uzņēmums saņem no AS „Latvenergo”. Elektroenerģija uzņēmumā tiek izmantota: apgaismojumam, ražošanas iekārtām, atdzesēšanai un saldēšanai, vēdināšanai un citiem mērķiem. Kopējais elektroenerģijas patēriņš – 7832 MWh/gadā.

Siltumenerģija no ārējiem piegādātājiem netiek saņemta. Tehnoloģisko procesu nodrošināšanai, kā arī telpu apkurei ir uzstādīti tvaika ģenerators CLAYTON SEG-204 un koģenerācijas stacijā ar četriem gāzes dzinējiem TEDOM.

Kā kurināmo tvaika ģeneratora un koģenerācijas iekārtu darbināšanai izmanto dabasgāzi – līdz 2743,632 tūkst. m³/gadā.

Informācija par elektroenerģijas izmantošanu apkopota 7.tabulā.

Informācija par kurināmā izmantošanu dota 4.tabulā.

Izejmateriāli un ķīmiskās vielas.

SIA „FOREVERS” ražošanas procesa nodrošināšanai galvenie izejmateriāli ir liellopu un cūku kautķermeņi, speķis un vistas gaļa. Produkcijas ražošanai tiek izmantotas dažādas piedevas (piemēram, sāls, garšvielas, sīpoli un ķiploki, nitrītsāls, kartupeļu ciete, sojas produkti) un citas vielas, kas ir klasificētas kā nebīstamas.

Gaļas izstrādājumu pildīšanai izmanto dabīgos vai mākslīgos apvalkus. Produkcijas žāvēšanai un kūpināšanai izmanto dižskābarža koka skaidas.

Gatavās produkcijas iepakojšanai izmanto polietilēna un kartona iepakojumu, kā arī koksnes paliktnus.

Ražošanas telpu, iekārtu un autotransporta mazgāšanai izmanto tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļus, kas ir klasificēti kā bīstamie maisījumi.

Uzņēmumā uzstādītajās aukstuma iekārtās kā aukstuma aģentu izmanto amonjaku. Kopējais iekārtās iepildītā amonjaka daudzums šobrīd ir 1,5 tonnas.

Autotransporta vajadzībām uzņēmuma darbības nodrošināšanai ir uzstādīta degvielas uzpildes stacija Fuelmaster - viena dubultsienu dīzeļdegvielas tvertne ar tilpumu 9 m³. Plānotais dīzeļdegvielas patēriņš līdz 500 m³/gadā. MK 07.11.2000. noteikumi Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām” nosaka bīstamās iekārtas, uz kurām ir attiecināmas likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” prasības. Saskaņā ar iepriekš minēto noteikumu 2.5.2.2.apakšpunktu dīzeļdegvielas uzglabāšanas tvertnes jāreģistrē bīstamo iekārtu reģistrā gadījumos, ja to tilpums pārsniedz 10 m³. Tādējādi dīzeļdegvielas tvertnes pārbaude uzņēmumam nav jāveic.

Informācija par ķīmiskajām vielām, maisījumiem un citiem materiāliem, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami norādīta 2.tabulā savukārt informācija par bīstamajām vielām un maisījumiem, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos apkopota 3.tabulā.

9.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Saskaņā ar operatora informāciju ķīmiskajā tīrītavā ir 11 emisijas avoti.

Emisijas avots A1. Koģenerācijas stacijā ir uzstādīti četri gāzes dzinēji TEDOM, kuri ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju.

Emisijas avoti A2-A7, A9, A10. Katrai kūpināšanas kamerai ir savs dūmenis, kur tiek novadītas dūmgāzes. Kūpināšanas kameras darbina ar elektrību. Process notiek slēgtā ciklā, un piesārņojošo vielu emisijas ir iespējamās tikai kameru ventilācijas laikā 4 min stundā.

Emisijas avots A8. Tvaika ģenerators CLAYTON SEG-204. Kā kurināmo tvaika ģenerators darbināšanai izmanto dabas gāzi.

Emisijas avots A11. Degvielas uzpildes stacija. Laukuma avots 4 x 4 m. Dīzeļdegvielas uzglabāšanas un uzpildes rezultātā gaisā tiek emitēti dīzeļdegvielas tvaiki.

Sadedzinot dabas gāzi, no tvaika ģenerators un koģenerācijas iekārtām gaisā tiek emitēti oglekļa oksīds, slāpekļa oksīdi un oglekļa dioksīds. Savukārt no kūpināšanas kamerām gaisā tiek emitēti oglekļa oksīds, soderēji, sēra dioksīds, fenols un propanāls. Degvielas uzpildes stacijas darbības rezultātā gaisā tiek emitēti dīzeļdegvielas tvaiki. Ņemot vērā uzņēmuma darbības profilu, kūpināšanas kameru darbības rezultātā rodas arī smaku emisijas.

Saskaņā ar MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” prasībām SIA „FOREVERS” gaisu piesārņojošiem emisiju avotiem 2018.gadā ir aktualizēts stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts (turpmāk – SPAELP). Minētā projekta izstrādātājs ir SIA „R & S TET”.

Piesārņojošo vielu emisijas limiti noteikti aprēķinu ceļā, pamatojoties uz iekārtu piegādātāja un operatora sniegtajiem datiem.

Darbojoties ar maksimālo noslodzi, uzņēmums emitēs līdz 5200,3363 t/gadā, t.sk. oglekļa dioksīds 5191,88 t/gadā, kurš netiek limitēts.

Aprēķinu ceļā iegūto piesārņojošo vielu koncentrāciju katlu dūmeņos (emisijas avoti A1 un A8) salīdzinājums ar MK 12.12.2017. noteikumos Nr.736 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 4.pielikumā noteiktajām emisiju robežvērtībām esošajām vidējās jaudas sadedzināšanas iekārtām, kurās izmanto dabasgāzi, liecina, ka sadedzināšanas iekārtu darbības rezultātā robežvērtību koncentrācijas dūmgāzēs netiek pārsniegtas.

Fona piesārņojošo vielu izkliedes aprēķināšanai izmantota valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piederošā datorprogramma EnviMan (12.09.2016. izziņa Nr.4-6/1531), versija Beta 3.0, izmantojot Gausa matemātisko modeli (beztermiņa licence Nr.0476-7349-8007).

Uzņēmuma radīto piesārņojošo vielu emisiju izkliedes modelēšana ir veikta ar AERMOD modeli (beztermiņa licence Nr.AER0006124). Datorprogrammas izmantošana saskaņā ar MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 19.punkta prasībām saskaņota ar Valsts vides dienestu (26.03.2014. vēstule

Nr.1.8.1-03/431). Meteoroloģiskam raksturojumam izmantoti Rīgas novērojumu stacijas 2016.gada secīgi stundu dati. Piesārņojošo vielu koncentrācijas ir aprēķinātas pie relatīvā augstuma 2 m.

Modelēšanas rezultāti parāda, ka piesārņojošo vielu emisiju koncentrāciju maksimumi tiek sasniegti uzņēmuma teritorijas robežās.

Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultāti apkopoti tabulā:

Izkliedes aprēķinu rezultāti

Nr. p.k.	Piesārņojošā viela	Maksimālā piesārņojošās darbības emitētā piesārņojuma koncentrācija (µg/m³)	Maksimālā summārā koncentrācija (µg/m³)	Aprēķinu periods/ laika intervāls	Aprēķinu punkta vai šūnas centroīda koordinātas (LKS-92 koordinātu sistēmā)	Piesārņojošās darbības emitētā piesārņojuma daļa summārajā koncentrācijā (%)	Piesārņojuma koncentrācija attiecībā pret gaisa kvalitātes normatīvu (%)
2016.gads							
1.	Oglekļa oksīds	42,34	42,34 + 325 = 367,34	8 stundas	X:513683 Y:307819	11,5	3,7
2.	Slāpekļa dioksīds	47,06	47,06 + 27 = 74,06	1 stunda		63,5	37,0
3.	Slāpekļa dioksīds	4,03	4,03+ 27 = 31,03	gads		13,0	77,6
4.	Daļiņas PM ₁₀	0,13	0,13 + 24,5 = 24,63	24 h		0,5	49,3
5.	Daļiņas PM ₁₀	0,06	0,06 + 24,5 = 24,56	gads		0,2	61,4
6.	Daļiņas PM _{2,5}	0,06	0,06 + 16,5 = 16,56	gads		0,4	82,8*
2015.gads							
1.	Slāpekļa dioksīds	3,86	3,86 + 27 = 30,86	gads	X:513696 Y:307798	12,5	77,2
2.	Daļiņas PM _{2,5}	0,06	0,06 + 16,5 = 16,56	gads		0,4	82,8*
2014.gads							
1.	Slāpekļa dioksīds	3,81	3,81 + 27 = 30,81	gads	X:513696 Y:307798	12,4	77,0
2.	Daļiņas PM _{2,5}	0,06	0,06 + 16,5 = 16,56	gads		0,4	82,8*

* Iesakāmais robežlielums Eiropas Komisija pārskata 2013.gadā, ņemot vērā turpmāko informāciju par ietekmi uz veselību un vidi, tehniskajām iespējām un pieredzi dalībvalstīs attiecībā uz mērķlielumu.

Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanas dati ļauj secināt, ka SIA „FOREVERS” darbības devums summārajā piesārņojuma koncentrācijā kopumā var tikt uzskatīts par maznozīmīgu un aprēķinātās piesārņojošo vielu koncentrācijas gadījumā nepārsniedz gaisa kvalitātes robežlielumus.

Izvērtējot uzņēmuma ietekmi uz gaisa kvalitāti, Pārvalde konstatēja, ka gaisa kvalitātes normatīvi, kurus nosaka MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” tiek ievēroti, jo piesārņojošo vielu koncentrācijas ārtelpu gaisā nepārsniedz šo noteikumu 2., 3., 4. un 8.pielikumā noteiktos robežlielumus.

Izkliedes modeļa jutīguma analīzes rezultāti liecina ka, pārmainoties vienam faktoram, ietekme uz piesārņojuma izkliedes modeli ir nebūtiska.

Atbilstoši piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanas datiem, tika noteikti arī nelabvēlīgi meteoroloģiskie apstākļi:

Vielas nosaukums	Meteoroloģiskie apstākļi						Stundas koncentrācija, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Datums, laiks	Vēja virziens, grādi	Vēja ātrums, m/s	Temperatūra, °C	Sajaukšanās augstums, m	Virsmas siltuma plūsma, W/m^2	
PM ₁₀	31.08.2016. 17 ⁰⁰	201	1,87	19,56	670,0	18,9	0,9
PM _{2,5}	31.08.2016. 17 ⁰⁰	201	1,87	19,56	670,0	18,9	0,9
NO ₂	19.11.2016.13 ⁰⁰	151	2,60	7,89	901,0	1,0	60,5
CO	19.11.2016.13 ⁰⁰	151	2,60	7,89	901,0	1,0	65,7
Smakas	31.08.2016. 17 ⁰⁰	201	1,87	19,56	670,0	18,9	3,05

Iespējamās ietekmes uz gaisa kvalitāti novērtējums ir uzskatāms par realitātei atbilstīgu, jo emisiju aprēķinos tika pieņemts, ka izmešu avotu noslodze ir maksimālā prognozētā.

Uzņēmuma teritorijā esošo sadedzināšanas iekārtu - emisijas avoti A1 un A8, ievadītā siltuma jauda atbilst MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2.pielikuma 1.1.apakšpunktā noteiktajai C kategorijas piesārņojošai darbībai. Ņemot vērā iepriekš minēto, katlu mājas darbībai netiek noteikti piesārņojošo vielu emisijas limiti (g/s un t/gada), jo saskaņā ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 27.punkta prasībām C kategorijas piesārņojošām darbībām nodokli par visu piesārņojošo vielu apjomu aprēķina pēc nodokļa likmēm kā par piesārņojošo vielu emisijām limita ietvaros un pārskatā par aprēķināto dabas resursu nodokli izdara atzīmi „bez limita”.

Esošajām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kurās tiek izmantota dabasgāze (emisijas avoti A1 un A8) katlu dūmeņos jānodrošina MK 12.12.2017. noteikumos Nr.736 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 4.pielikumā noteikto piesārņojošo vielu emisiju robežvērtību ievērošanu.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums dots 12.tabulā. Informācija par piesārņojošām vielām, kas tiek emitētas gaisā no emisijas avotiem, dota 13.tabulā. Piesārņojošo vielu emisijas limiti parādīti 15.tabulā.

9.5. smaku veidošanās

Smaku emisiju avoti ir kūpināšanas kameras - emisijas avoti A2-A7, A9, A10. Katrai kūpināšanas kamerai ir savs dūmenis, kur tiek novadītas dūmgāzes. Kūpināšanas kameras darbina ar elektrību. Process notiek slēgtā ciklā, piesārņojošo vielu emisijas ir iespējamās tikai kameru ventilācijas laikā 4 min stundā.

Smaku emisiju novērtēšanai 2016.gadā VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” akreditētā laboratorija ir veikusi smaku emisiju mērījumus uzņēmuma kūpināšanas kameru darbības laikā.

SIA „FOREVERS” 2018.gadā ir izstrādāts smaku emisijas limita projekts. Smaku emisiju izkliedes modelēšana tika veikta ar AERMOD modeli (beztermiņa licence Nr.AER0006124).

Saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatību” prasībām, smakas mērķlielums $5 \text{ ou}_\text{E}/\text{m}^3$ (ārpus darba vides teritorijas). Smakas noteikšanas periods ir viena stunda. Saskaņā ar minēto noteikumu prasībām, veicot piesārņojošās darbības, kuras izraisa traucējošu smaku, smakas mērķlielumu nedrīkst pārsniegt vairāk kā 168 stundas kalendāra gadā.

Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” sniegtajiem datiem, tās rīcībā nav dati par smaku fona koncentrācijām objekta apkārtnē. Izvērtējot arī uzņēmuma apkārtnē (2 km rādiusā) esošo objektu profilu, nav konstatētas ražotnes, kas varētu radīt smaku

emisijas. Tādējādi smaku izvērtējums tiek veikts, ņemot vērā tikai uzņēmuma darbības rezultātā radītās smakas.

Smaku izkliedes modelēšanas rezultāti parāda, ka maksimālā smaku koncentrācija tiek sasniegta uzņēmuma robežās un tā ir $2,29 \text{ ou}_E/\text{m}^3$. Tuvākā teritorija saskaņā ar Rīgas pilsētas teritorijas plānojumu (apstādījumu un dabas teritorija), kur vērtē rezultātu atbilstību mērķlielumam, atrodas aptuveni rietumu virzienā no uzņēmuma teritorijas. Šajā teritorijā maksimāli paredzamā smakas koncentrācija sasniedz vien $1,09 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ jeb 21,8 % no MK 25.11.2014. noteikumos Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatību” noteiktā smaku mērķlieluma.

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Saskaņā ar operatora sniegto informāciju uzņēmuma darbības rezultātā veidosies sadzīves, ražošanas, t.sk. automazgātavas, kā arī lietus notekūdeņi.

Sadzīves, ražošanas notekūdeņi, kā arī automazgātavas un lietus notekūdeņi no DUS teritorijas pēc attīrīšanas tiek novadīti Rīgas pilsētas centralizētajā kanalizācijas tīklā (līdz $91\,025 \text{ m}^3/\text{gadā}$) saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu ar SIA „Rīgas ūdens”.

Automašīnu mazgāšanas ūdeņu (līdz $5110 \text{ m}^3/\text{gadā}$), kā arī lietus notekūdeņu no DUS teritorijas (līdz $25 \text{ m}^3/\text{gadā}$) attīrīšanai pirms novadīšanas pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir uzstādītas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas EcoDRY-KSF-10 ar jaudu līdz $30 \text{ m}^3/\text{dnn}$.

Lietus notekūdeņi no teritorijas tiek savākti un novadīti uz filtrācijas laukumiem.

Uzņēmuma ražošanas process tiek veikts iekšējās. Ķīmiskās vielas un maisījumi, kā arī darbības rezultātā radītie bīstamie atkritumi tiek uzglabāti noliktavās ar cieto ūdensnecaurlaidīgo segumu. Tādējādi netiek pieļauta lietus notekūdeņu piesārņojuma iespēja.

Informācija par uzņēmuma darbības rezultātā radīto sadzīves un ražošanas notekūdeņu novadīšanu parādīta 18.tabulā.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Saskaņā ar operatora sniegto informāciju uzņēmuma darbības rezultātā rodas sadzīves atkritumi, iepakojuma materiālu atkritumi, dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti un lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atkritumi – tauki un eļļas no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas satur pārtikas taukus (atkritumu kods 190809), kā arī EcoDRY-KSF-10 attīrīšanas iekārtu šķidrie atkritumi - eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti (atkritumu kods 130507).

Sadzīves atkritumus saskaņā ar noslēgto līgumu izved SIA „Eco Baltia vide”. Atkritumi pirms izvešanas tiek uzglabāti speciāli tiem paredzētajos konteineros, kas izvietoti uzņēmuma teritorijā uz cietā seguma.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atkritumi, līdz izvešanai tiek uzkrāti tauku atdalītāja.

Atsevišķi tiek apsaimniekots papīra un kartona, kā arī plastmasas iepakojums. Atsevišķi savākto iepakojumu nodod SIA „Eco Baltia vide” saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu.

Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus saskaņā ar noslēgtiem līgumiem nodod SIA „RENETA”. Pirms nodošanas šī veida atkritumi tiek uzglabāti slēgtā telpā.

Saskaņā ar operatora sniegto informāciju attīrīšanas iekārtu - eļļas un ūdens atdalītāju apkopi saskaņā ar noslēgto līgumu veic SIA „GO SOLUTION”.

Pārvalde norāda, ka SIA „GO SOLUTION” ir saņēmta atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr.RI16AA0020, kurā nav iekļautas darbības ar atkritumiem, kas rodas no SIA „FOREVERS” tauku atdalītāja (atkritumu kods 190809) un EcoDRY-KSF-10 attīrīšanas iekārtas (atkritumu kods 130507).

Minēto iekārtu apkopi un atkritumu apsaimniekošanu var veikt tikai atkritumu apsaimniekotājs, kas ir saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju. Līdz ar to Pārvalde atļaujā izvirza attiecīgu nosacījumu.

Luminiscento lampu atkritumi uzņēmumā līdz šim nav radīti, līgums par to apsaimniekošanu nav noslēgts.

Atkritumu veidošanās uzņēmumā norādīta 21.tabulā, rīcība ar tiem parādīta 22.tabulā.

9.8. trokšņa emisija

Saskaņā ar operatora sniegto informāciju uzņēmuma iespējamie trokšņa avoti ir ražošanas iekārtas (kūpināšanas kameras, iepakojšanas iekārtas), kā arī ventilatori. Saskaņā ar uzņēmumā esošo iekārtu, kā arī ventilatoru ražotāju datiem skaņas spiediena līmenis nepārsniedz 90 dB(A). Minētā vērtība tiek sasniegta pie trokšņa emisijas avota 1 m attālumā no tā, t.i., darba vidē, uz kuru neattiecas MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasības. Uzņēmuma ražošanas iekārtas ir uzstādītas iekštelpās. Saskaņā ar literatūras avotos pieejamo informāciju sienu skaņas izolācijas koeficients vieglmetāla materiāla apšūtai betona sienai ir 44 dB(A) (saskaņā ar http://www.engineeringtoolbox.com/sound-transmission-massive-walls-d_1409.html resursā sniegtajiem datiem). Līdz ar to, ņemot vērā nelabvēlīgāko situāciju - lielāko ražotāju sniegto trokšņa līmeni, pat uzņēmuma teritorijā vides trokšņa līmenis nav paredzams lielāks par 46 dB(A). Ņemot vērā to, ka uzņēmuma tuvumā neatrodas dzīvojamās mājas, trokšņa līmeņa novērtējums tiek veikts attiecībā uz jauktas apbūves teritoriju. Izvērtējot prognozējamo trokšņa līmeni, secināms, ka uzņēmuma darbības rezultātā nav paredzams MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteikto trokšņa robežlielumu pārsniegums (t.sk. nakts laikā).

Nav saņemtas sūdzības par objekta radītā trokšņa traucējumiem.

9.9. augsnes aizsardzība

Uzņēmuma teritorijā augsnes, grunts, zemes dziļi vai pazemes ūdeņu piesārņojuma izpēte nav veikta.

Saskaņā ar operatora sniegto informāciju ražošanas iekārtas un ķīmisko vielu uzglabāšanas noliktavas atrodas telpās ar betona grīdas segumu, līdz ar to, piesārņojošo vielu emisija augsnē, gruntī vai pazemes ūdeņos nenotiek.

Tādejādi uzņēmuma darbības rezultātā nenotiks piesārņojošo vielu emisija gruntī vai pazemes ūdeņos.

Ņemot vērā to, ka dīzeļdegvielas uzglabāšanas tvertnes tilpums nepārsniedz 30 m³ un degvielas uzpildes staciju lieto tikai uzņēmuma transporta vajadzībām, uzņēmumam saskaņā ar MK 12.06.2012. noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 9.punktu nav saistošas prasības attiecībā uz pazemes ūdeņu izpēti un novērošanas sistēmu izveidi.

Saskaņā ar MK 12.06.2012. noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 9.punktu uz degvielas uzpildes staciju nav attiecināma minēto noteikumu 8.punkta prasība par pazemes ūdeņu un grunts izpēti pirms degvielas uzpildes stacijas slēgšanas vai rezervuāra pārvietošanas gadījumā.

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Saskaņā ar operatora informāciju ugunsgrēka gadījumiem uzņēmumā ir avārijas situāciju likvidācijas līdzekļi – ugunsdzēsāmie aparāti un ugunsdzēsības hidranti - 2 gab.

Uzņēmumā izstrādāta paziņošanas shēma avārijas gadījumā un ugunsdrošības instrukcijas uzņēmuma teritorijā un izstrādāti pasākumu plāni un instrukcijas iespējamo avāriju novēršanai, kā arī teritorijā ir izvietoti ugunsgrēka likvidācijas līdzekļi.

- amonjaka noplūdes gadījumiem uzņēmumā ir izstrādāti: Standartpriekšraksts Nr.1. strādājošiem ar šķidro amonjaku;
- avāriju likvidēšanas drošības instrukcija Nr.22. „Apkalpojošā personāla rīcība amonjaka noplūdes gadījumā”.

Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.

Uzņēmumā ir uzstādītājās aukstuma iekārtās, kur kā aukstuma aģentu izmanto amonjaku. Kopējais iekārtās iepildītā amonjaka daudzums šobrīd ir 1,5 t. Teritorijas laukumā ar ir novietota dīzeļdegvielas tvertne ar tilpumu 9 m³, kur ietilpst 7,7 t dīzeļdegvielas.

Uz SIA „FOREVERS” darbību nav attiecināmi MK 19.09.2017. noteikumu Nr.563 „Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība” prasības. Saskaņā ar minēto noteikumu 1.pielikuma 2.tabulu kvalificējošais daudzums bezūdens amonjaka ir 5 t un dīzeļdegvielas 70 t. Bīstamo vielu daudzuma kritērijs ir – 0,41, kas ir mazāks par 1.

C sadaļa

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

10.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā Veselības inspekcijas un Rīgas domes priekšlikumus.

1. Atļauja izsniegta SIA „FOREVERS” gaļas izstrādājumu ražošanai ar gatavās produkcijas apjomu 74 t/dnn, 27 000 t/gadā, kā arī:
 - 8 trīs sekciju SORGO karstās kūpināšanas kameru, kur katra hermētiski savienota ar elektrisko dūmu ģeneratoru RZF 600, darbībai;
 - tvaika ģeneratoram CLAYTON SEG-204 ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 2,083 MW (dabaszāzes patēriņš – 1955,232 tūkst. m³/gadā);
 - koģenerācijas iekārtām – četriem gāzes dzinējiem TEDOM ar kopējo nominālo ievadīto siltuma jaudu – 1,668 MW (dabaszāzes patēriņš – 788,4 tūkst. m³/gadā);
 - portatīvas dīzeļdegvielas uzpildes stacijas darbībai ar tvertnes tilpumu 9 m³ un apgrozījumu līdz 500 m³/gadā;
 - pazemes ūdens ieguvei – 95 000 m³/gadā.
2. **Katru gadu līdz 1.aprīlim** iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par **atļaujas nosacījumu izpildi** atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajam. Ieteicamā veidlapas forma pieejama Valsts vides dienesta interneta mājaslapas sadaļā *Atskaišu, iesniegumu un VEIDLAPU formas*.
3. Uzņēmuma piesārņojošā darbība atļauta saskaņā ar atļaujas nosacījumiem, pamatojoties uz aprakstu B sadaļā, un attiecas uz visām iekārtām, kas aprakstītas iesniegumā, un to ekspluatāciju, kā arī uz rīcību ar atkritumiem, kuri rodas uzņēmuma darbības rezultātā.
4. Degvielas uzpildes stacijas vadība un darbība jāveic tā, lai tiktu ievērotas MK 12.06.2012. noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” prasības.
5. Automazgātavas darbība jāveic ievērojot uz MK 22.04.2004 noteikumu Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” prasības.
6. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
7. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6.panta prasībām operatoram jāapzina informācija par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un jāsniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā.

8. Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 57.punktu Pārvalde var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5.pantu operatoram jāveic nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.
10. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32⁹.panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
 - operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai;
 - darbinot iekārta, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
11. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta trešo daļu operatoram jāinformē Pārvalde par operatora maiņu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
12. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.pantu operatoram jāziņo Pārvaldei šādos gadījumos:
 - vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju, vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos;
 - operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru;
 - ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
13. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram jāiesniedz reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atcels operatoram izdoto B kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30.panta ceturtajai daļai.
14. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25.panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.

10.2 . darba stundas

Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu atļaujas 12.tabulā norādīto emisijas ilgumu.

11. Resursu izmantošana:

11.1. ūdens

1. Ūdens ieguve no pazemes ūdens ieguves urbuma (identifikācijas Nr.P101461) atļauta saskaņā ar 9.tabulu.
2. Ūdens resursu lietošanu veikt saskaņā ar 11.tabulu, ievērojot Ūdens apsaimniekošanas likuma 7.panta prasības.
3. Pamatojoties uz pazemes ūdeņu atradnes pases (atradnes nosaukums – „Forever”) 8.punktā izvirzītajām prasībām un atbilstoši MK 02.02.2004. noteikumu Nr.92 „Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei” 27., 33.3., 34. un 35.punktā noteiktajam, veikt pazemes ūdeņu kvantitātes un kvalitātes monitoringu atradnes pasē norādītajiem urbumiem. Monitoringa rezultātus un to izvērtējumu **1 reizi gadā** iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.
4. Pirms pazemes ūdeņu atradnes pases derīguma termiņa beigām savlaicīgi iesniegt Valsts

vides dienestā iesniegumu jaunas pazemes ūdeņu atradnes pases saņemšanai, atbilstoši MK 06.09.2011. noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” III nodaļā noteiktajai kārtībai. Pazemes ūdens ieguve vairāk par 100 m³ diennaktī bez pazemes ūdeņu atradnes pases nav atļauta.

5. Dzeramajam ūdenim jāatbilst MK 14.11.2017. noteikumu Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.
6. Nodrošināt iegūtā ūdens kvalitāti, veikt dzeramā ūdens monitoringu un ūdensapgādes sistēmas iekārtu dezinfekciju saskaņā ar MK 14.11.2017. noteikumu Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.
7. Nodrošināt aizsargjoslas ap pazemes ūdens ņemšanas vietu atbilstoši MK 20.01.2004. noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” un Aizsargjoslu likuma 9.panta prasībām, ievērot aizsargjoslu izveidošanas, grozīšanas un likvidēšanas noteikto kārtību atbilstoši Aizsargjoslu likuma 33.pantam, aizsargjoslu pārklāšanās gadījumos ievērot stingrākās prasības un lielāko minimālo platumu aizsargjoslām atbilstoši Aizsargjoslu likuma 34.pantam, ievērot vispārīgās aizsargjoslu prasības, kas noteiktas Aizsargjoslu likuma 35.pantā, un aprobežojumus aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām atbilstoši Aizsargjoslu likuma 39.panta prasībām.
8. Nodrošināt ūdens ieguves urbuma atveres hermetizāciju, ūdens līmeņa mērīšanas un ūdens paraugu ņemšanas vietas ierīkošanu, sūkņu telpu uzturēšanu sanitārajā un tehniskajā kārtībā, kā arī nodrošināšanu pret applūšanu.
9. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziļuma un ražības izmaiņām, sūkņa nomaiņu, to iegremdēšanu dziļumā vai citu parametru izmaiņām, pēc remonta fiksēt ekspluatācijas žurnālā.
10. Nodrošināt pazemes ūdens ieguves instrumentālo uzskaiti un attiecīgos datus ierakstīt ūdens ieguves netiešās uzskaites žurnālā saskaņā ar MK 23.12.2003. noteikumu Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” VI nodaļas 42.1.apakšpunktu, atbilstoši 3.pielikumā noteiktajai formai. Reizi mēnesī uzņēmuma atbildīgai amatpersonai ar parakstu apliecināt ierakstu pareizību un atbilstību mēraparatūras rādījumiem.
11. Ūdens uzskaites mēraparatūras metroloģisko kontroli veikt saskaņā ar MK 09.01.2007. noteikumu Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” prasībām.
12. Veikt iegūtā pazemes ūdens ķīmiskās analīzes vai izmantot ūdensapgādes urbuma pasē norādītos ķīmisko analīžu rezultātus, lai noteiktu ūdens klasifikāciju atbilstoši MK 06.09.2011. noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 8.pielikumam un MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 3.pielikumā minētajiem ūdeņu veidiem. Saskaņā ar MK 17.02.2004. noteikumu Nr.92 „Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei” ķīmisko parametru testēšanu veic laboratorijā, kura ir validēta (novērtēta) un dokumentēta saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” prasībām.
13. Veicot iegūtā pazemes ūdens ķīmiskās analīzes, jānosaka šādi parametri: hlorīdi, sulfāti, sausne, kopējā cietība, Fe kop., Mn, N/NH₄, permanganāta indekss.
14. Nodrošināt iegūtā ūdens kvalitāti, veikt dzeramā ūdens monitoringu un ūdensapgādes sistēmas iekārtu dezinfekciju saskaņā ar MK 29.04.3003. noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. Ārkārtas situācijā vai epidēmijas gadījumā rīkoties saskaņā ar Veselības inspekcijas rekomendācijām.
15. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu un MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.404

„Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” veikt aprēķinus par pazemes ūdens ieguvī; pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli iesniegt attiecīgai Valsts ieņēmuma dienesta teritoriālajai iestādei.

16. Nodokļa aprēķināšanai izmantot ūdens resursu klasifikāciju atbilstoši MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 3.pielikumā minētajiem ūdeņu veidiem. Nodokļa likmes par ūdeņu ieguvī noteiktas Dabas resursu nodokļa likuma 2.pielikumā.
17. Pazemes ūdens klasifikāciju atbilstoši ķīmiskajam sastāvam un specifiskajām īpašībām noteikt saskaņā ar MK 06.09.2011. noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 8.pielikumu.
18. Ja pazemes ūdens ieguves urbuma ekspluatācija tiek pārtraukta, pazemes ūdeņu ieguvējs nodrošina tā konservāciju vai likvidāciju, par ko ir jāstāda akts, atbilstoši MK 06.09.2011. noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” III nodaļas 21.punktam un šo noteikumu 9.pielikumam.
19. Katru gadu **līdz 1.martam** iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālo statistikas veidlapu „Veidlapa Nr. 2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” prasībām.

11.2. enerģija

1. Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.panta 10.punkta prasībām.
2. Kurināmā izmantošana atļauta saskaņā ar 4.tabulā dotajiem datiem.
3. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti.

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Izejmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzņēmumā uzglabātais daudzums atļauts saskaņā ar 2. un 3.tabulā dotajiem datiem. Ja plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu un maisījumu daudzums pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jāgriežas Pārvaldē ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
2. Veikt izejmateriālu aprites rakstisku vai elektronisku uzskaiti (nosaukums, daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas), vismaz reizi mēnesī rezultātus ierakstot žurnālā. Ierakstu pareizību apliecināt, atbildīgai personai parakstoties.
3. **Vismaz reizi gadā** jāveic ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu uzskaitē (nosaukums, daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas) atbilstoši MK 22.12.2015. noteikumu Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” 2. un 3.punkta prasībām.
4. Ķīmisko vielu un maisījumu iepakojumam un marķējumam jāatbilst 16.12.2008. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 un Ķīmisko vielu likuma III nodaļas prasībām.
5. Ievērot 18.12.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķīmikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK noteiktās prasības.

6. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, jāievēro drošības datu lapās norādītais ķīmisko vielu iedarbības raksturojums, drošības, uzglabāšanas un vides aizsardzības prasības.
7. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jāatbilst 28.05.2015. Komisijas Regulai (ES) Nr.2015/830, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).
8. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumā nodrošināt valsts valodā.
9. Darbības ar bīstamajām vielām veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši MK 23.10.2001. noteikumu Nr.448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un produktiem” 5.punkta prasībām.
10. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.

12. Gaisa aizsardzība:

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Emisijas gaisā no punktveida avotiem A1-A10 atļautas saskaņā ar 12.tabulā dotajiem parametriem un 15.tabulā norādītajiem limitiem.

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Piesārņojošo vielu emisija no laukuma avota A11 atļauta saskaņā ar 12.tabulā dotajiem fizikālajiem parametriem un 15 tabulā noteiktajiem piesārņojošo vielu limitiem.

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Ievērot visu tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas noteikumus, nepieļaut gaisu piesārņojošo vielu zālveida izmetes un veikt atbilstošu procesu kontroli.
2. Ievērot sadedzināšanas iekārtu tehnoloģiskos procesus un darbināt saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem, uzturēt sadedzināšanas procesu optimālā režīmā.
3. Sadedzināšanas iekārtas ekspluatēt, lai izplūdes gāzēs netiek pārsniegtas MK 12.12.2017. noteikumu Nr.736 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 4.pielikumā noteiktās emisijas robežvērtības.
4. Nodrošināt MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” prasību izpildi.

12.4. smakas

1. Smaku emisijas limiti emisijas avotiem A2-A7, A9 un A10 noteikti atļaujas 15.tabulā.
2. Nodrošināt MK 25.11.2014. noteikumos Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” noteiktā smakas mērķlieluma ievērošanu.
3. Ja par operatora darbību iepriekšējā gada laikā saņemtas **vismaz trīs pamatotas sūdzības** saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 21.punktu, tad operatoram jāveic smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumi emisijas avotā iekārtas optimālās darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos, izmantojot šo noteikumu 5.punktā minēto metodi, un jāsalīdzina iegūtie rezultāti ar atļaujā noteiktajiem smaku emisijas limitiem.
4. Smaku koncentrācijas mērījumus ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 5.punktā minēto metodi atļauts veikt laboratorijām, kas ir akreditētas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju

kompetences vispārīgās prasības”. Mērījumu rezultātus un to atbilstības atļaujas nosacījumiem izvērtējumu iesniegt Pārvaldē mēneša laikā pēc mērījumu veikšanas.

5. Ja mērījumu rezultāti smaku emisiju avotā pārsniedz emisijas limita projektā norādītos lielumus, veikt atkārtotu smaku emisijas limita projekta izstrādi atbilstoši MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 17.punkta prasībām.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. **Reizi trijos gados**, lai pamatotu sadedzināšanas iekārtu (emisijas avoti A1 un A8) emisiju koncentrāciju atbilstību MK 12.12.2017. noteikumu Nr.736 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 4.pielikuma robežvērtībām, veikt mērījumus oglekļa oksīda un slāpekļa dioksīda emisijām. Operatoram jānodrošina, ka mērījumu veikšanas brīdī iekārta darbojas stabilos apstākļos ar reprezentatīvu vienmērīgu slodzi. Mērījumos ņem vērā iekārtas palaišanas un apturēšanas periodus.
2. Mērījumus veikt attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā un atbilstoši Latvijas nacionālo standartu sarakstam saskaņā ar MK 12.12.2017. noteikumu Nr.736 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 6., 72. un 74.punktu.
3. Mērījumu rezultātus un to izvērtējumu dokumentēt tā, lai valsts vides inspektori varētu pārbaudīt iekārtas darbības atbilstību atļaujas nosacījumiem.
4. Ja emisijas mērījumu rezultāti uzrāda, ka tiek pārsniegtas normatīvajos aktos un atļaujā noteiktās emisijas robežvērtības, mēneša laikā **ziņot Pārvaldē** un atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 22.punktam **iesniegt pasākumu plānu** piesārņojuma samazināšanai. Plānā jāparedz mērķi un to sasniegšanas termiņi, nepieciešamos pārveidojumus un to izpildes termiņus.
5. Reizi ceturksnī veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli emisijas avotiem aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā izmantotās metodes.
6. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu procesa darbības ilgums. Datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt izdrukas un saglabāt tās kā uzskaites žurnālu. Žurnālā arī reģistrēt datus par uzskaites periodā izmantoto dīzeļdegvielu.

12.6. emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

1. Vienu reizi gadā ar aprēķinu metodi veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu kontroli emisiju avotam A11.
2. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu/procesa darbības ilgums. Žurnālā reģistrēt datus par uzskaites periodā izmantoto dīzeļdegvielu.

12.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Jāveic dabas resursu nodokļa aprēķins par gaisa piesārņošanu atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma un MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā

dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” prasībām. Pārskats par dabas resursu nodokli jāiesniedz attiecīgajā Valsts ieņēmuma dienesta teritoriālajā iestādē.

2. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu un uzskaites dokumentus par piesārņojuma veidiem, apjomiem un limitiem *glabāt trīs gadus* un uzrādīt vides pārvaldes valsts vides inspektoram pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai iesniedzot statistikas pārskatus atbilstoši MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 43.punktam un 6.pielikumam.
3. **Katru gadu līdz 1.martam** iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālo statistikas veidlapu „Veidlapa Nr.2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” prasībām.
4. Mērījumu rezultātus un testēšanas pārskatus pievienot VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālajai statistikas veidlapai „Veidlapa Nr.2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” kā atsevišķu pielikumu.
5. Mainot ražošanas apjomus un, uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, informēt Pārvaldi.

13. Notekūdeņi:

13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Sadzīves, ražošanas un lietus (no DUS laukuma) notekūdeņus novadīt pilsētas centralizētajā kanalizācijas tīklā saskaņā ar līgumu ar SIA „Rīgas ūdens” un atbilstoši 18.tabulai.
2. Līgumam par komunālo notekūdeņu novadīšanu jāatbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 43.1.punkta prasībām.
3. Lietus notekūdeņus no teritorijas savākt un novadīt uz filtrācijas laukumiem.
4. Neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietus kanalizācijas sistēmā ir aizliegta saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punktu.

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmu efektīva darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdi.
2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem, nodrošinot maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti, saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41.punktu. Regulāri veikt attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi un nodrošināt regulāru to tīrīšanu.
3. Lietus notekūdeņu (kas tiek savāktas no teritorijas) kvalitātei jāatbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” un Rīgas domes 15.11.2011. saistošo noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 2.pielikuma prasībām.
4. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietus notekūdeņos netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un atkritumi.

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Komunālo notekūdeņu uzraudzību veikt saskaņā ar noslēgto līgumu par ūdensvada un kanalizācijas lietošanu.

13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā jāinformē Pārvalde par avārijas gadījumiem nepārvaramas varas dēļ, kā arī jāiesniedz un jāaskaņo pasākumu plāns, lai novērstu turpmāku vides piesārņošanu.

14. Troksnis:

14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus.

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa rādītāju mērīšanu atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām.
2. Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.
3. Saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 12.punkta nosacījumiem saimnieciskas darbības (izņemot ar mūzikas atskaņošanu saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, kompresorus un liftus), vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Pārvaldi par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

15. Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās

Atkritumu veidošanās atbilstoši 21.tabulai.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.pantam darbības ar atkritumiem veicamas tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta.
2. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām.
3. Ražošanas procesā radītos un sadzīves atkritumus savākt, un pirms nodot tos apsaimniekotājam, uzglabāt konteineros, kas novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam paredzētās vietās uz cieta seguma atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15. panta prasībām.
4. Ražošanas atkritumus līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam atļauts uzglabāt uzņēmuma teritorijā, speciāli aprīkotā *vietā ne ilgāk kā trīs mēnešus kopš to rašanās laika* saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta ceturto daļu. Atkritumus pēc īslaicīgas uzglabāšanas nodot uzņēmumiem, kas nodarbojas ar attiecīgo atkritumu savākšanu un pārstrādi un saņēmuši atbilstošu atļauju.

5. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16.panta trešo daļu, līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noslēgt tikai ar tādu sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā.
6. Bīstamos atkritumus (jā tādi radīsies, piemēram, iekārtu apkopes rezultātā), līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam, atļauts uzglabāt uzņēmuma teritorijā, speciāli aprīkotā vietā ne ilgāk kā trīs mēnešus kopš to rašanās laika, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta ceturto daļu.
7. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.panta prasībām aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem. Bīstamie atkritumi jāsavāc un jāuzglabā atsevišķi no sadzīves atkritumiem slēgtās tvertnēs (konteineros, mucās, kastēs u.c.) atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
8. Bīstamo atkritumu uzglabāšanu, iepakojšanu un marķēšanu veikt atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” III nodaļas un MK 21.06.2011. noteikumu Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” prasībām.
9. Līgumi par bīstamo un ražošanas atkritumu tālāku apsaimniekošanu jānoslēdz ar atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17.panta pirmās daļas 3.punktam, otrajai un trešajai daļai.
10. Nododot bīstamos atkritumus, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, jāizmanto bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmu (BAPUS) saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumos Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” noteikto kārtību un 2.pielikumu.
11. Iepakojumu apsaimniekot atbilstoši Iepakojuma likumam un MK 19.10.2010. noteikumu Nr.983 „Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem prasībām.
12. Dzīvnieku audu atkritumus (atkritumu kods 020102) klasificēt un apsaimniekot atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 21.10.2009. Regulai (EK) Nr.1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula).

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Lai pamatotu statistikas veidlapā „Veidlapa Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto informāciju, veikt uzņēmumā radīto atkritumu uzskaiti (veids, izcelsme, apjoms, tālāka apsaimniekošana). Uzskaites datus reģistrēt atkritumu uzskaites dokumentā.
2. Bīstamo atkritumu uzskaiti veikt īpašā žurnālā papīra vai elektroniskā veidā, saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 4.punkta prasībām un 1.pielikuma veidlapai.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. **Katru gadu līdz 1.martam** iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālo statistikas veidlapu „Veidlapa Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 23.05.2017.

noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” prasībām.

2. Pirms plānotajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas darbībā, mainot tās apjomu, paredzot jaunu atkritumu veidu apsaimniekošanu iesniegt Pārvaldē informāciju atļaujas nosacījumu pārskatīšanai.

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

1. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmumam piederošos kanalizācijas tīklus, lai novērstu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
2. Darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām veikt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē.
3. Degvielas uzpildes iekārtas darbības zonā un rezervuāru uzpildes vietās, nodrošināt ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu, saskaņā ar MK 12.06.2012. noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” III nodaļas un 4. pielikuma prasībām. Ūdeni no laukuma, ko sedz pretinfiltrācijas segums, novadīt uz naftas produktu attīrīšanas iekārtām.
4. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
5. Nodrošināt grunts kvalitāti atbilstoši MK 25.10.2005. noteikumu Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” prasībām un pazemes ūdeņu kvalitāti saskaņā ar MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10.pielikuma prasībām.

16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5.panta prasībām.

Pārtraukt iekārtas darbību netipiskos apstākļos, ja ir iespējama vides (ūdens, augsnes vai

gaiss) piesārņošana. Darbību drīkst atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņu novēršanas.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

1. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 9. punktu veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta ceturto daļu operatoram ne vēlāk kā **30 dienas** pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas jāiesniedz Pārvaldē attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.panta 9.punktu. Pārvalde 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram izsniegto B kategorijas atļauju.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

1. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot Pārvaldē pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
2. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 27. un 28.pantu:
 - ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt Pārvaldi par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
 - ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Pārvaldei par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
 - ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamās pasākumus, veikt sanācijas pasākumus.
3. Nodrošināt līdzekļus avārijas seku likvidēšanai – absorbentu izlijušu naftas produktu savākšanai un ugunsgrēka likvidācijas līdzekļus.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu

1. Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties jāinformē attiecīgās institūcijas (t.sk. Pārvaldi pa telefoniem: 67084278 vai 25666365, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv), sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai. Veikt pārkāpumu un avārijas gadījumu reģistrāciju, reģistrēt arī datus par veiktajiem pasākumiem seku likvidācijai.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45.pantu nekavējoties informēt attiecīgās vides aizsardzības institūcijas:

- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
 - ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi;
 - avārijas vai tās draudu gadījumā.
3. Avārijas gadījumā rīkoties saskaņā ar operatīvās apziņošanas shēmu un 10 dienu laikā iesniegt Pārvaldē rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.
 4. Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi, rakstveidā iesniegt Pārvaldē atbilstoši MK 24.04.2007. noteikumu Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 48.punkta un 5.pielikuma prasībām.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

1. DUS nodrošināt attiecīgu dokumentu esību un glabāšanu saskaņā ar MK 12.06.2012. noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 46.punkta prasībām.
2. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21.panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju, iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei, veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem.
3. Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:
 - brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus;
 - brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
 - uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.

TABULAS

Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
2.tabula

Nr. p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids ⁽¹⁾	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids ⁽²⁾	Izmantotais daudzums gadā (tonnas)
1.	Liellopu gaļa	Dzīvnieku izcelsmes produkts	Gaļas produkcijas ražošana	100,0 aukstuma iekārtās	8000,0
2.	Cūkgaļa	Dzīvnieku izcelsmes produkts	Gaļas produkcijas ražošana	100,0 aukstuma iekārtās	8000,0
3.	Speķis	Dzīvnieku izcelsmes produkts	Gaļas produkcijas ražošana	80,0 aukstuma iekārtās	4000,0
4.	Vistas gaļa	Dzīvnieku izcelsmes produkts	Gaļas produkcijas ražošana	100,0 aukstuma iekārtās	6000,0
5.	Zarnas	Dzīvnieku izcelsmes produkts	Gaļas produkcijas ražošana	0,2 maisi, aukstuma iekārtās	45,0
6.	Garšvielas	Augu izcelsmes produkts	Piedevas	5,0 iepakojumā, noliktava	50,0
7.	Garšas pastiprinātāji	Organiskas un neorganiskās vielas	Piedevas	10,0 iepakojumā, noliktava	100,0
8.	Pildvielas	Augu izcelsmes produkti	Piedevas	1,0 iepakojumā, noliktava	50,0
9.	Ekstraktvielas	Organiskas un neorganiskās vielas	Piedevas	1,0 iepakojumā, noliktava	10,0
10.	Skābuma regulētāji	Organiskas un neorganiskās vielas	Piedevas	0,2 iepakojumā, noliktava	1,0
11.	Krāsvielas	Organiskas un neorganiskās vielas	Piedevas	1,0 iepakojumā, noliktava	10,0
12.	Stabilizatori, biezinātāji	Organiskas un neorganiskās vielas	Piedevas	10,0 iepakojumā, noliktava	100,0
13.	Konservanti, antioksidanti	Organiskas un neorganiskās vielas	Piedevas	10,0 iepakojumā, noliktava	400,0
14.	Dzīvnieku izcelsmes	Dzīvnieku izcelsmes	Piedevas	1,0	15,0

	produkti	produkts		aukstuma iekārtās	
15.	Apvalki	Iepakojums	Iepakojums	0,6 kastes, noliktava	14,0
16.	Polietilēna iepakojums	Iepakojums	Iepakojums	20,0 noliktava	200,0
17.	Kartona iepakojums	Iepakojums	Iepakojums	6,0 noliktava	60,0
18.	Koksnes paliktņi	Iepakojums	Iepakojums	2,0 noliktava	20,0

Piezīmes.

⁽¹⁾ Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.

⁽²⁾ Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

3. tabula

Nr. p.k.	Ķīmiskā viela vai maisījums ⁽¹⁾ (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids ⁽²⁾	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs ⁽³⁾	Bīstamības klase ⁽⁴⁾	Bīstamības apzīmējums ⁽⁶⁾	Riska iedarbības raksturojums ⁽⁴⁾	Drošības prasību apzīmējums ⁽⁴⁾	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids ⁽⁵⁾	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
1.	Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi (piem. DŪMAS FOAM, Neomosan, u.c)	Organisko un neorganisko vielu maisījums	Tīrīšanas/ mazgāšanas līdzekļi	231-668-3 215-181-3 257-573-7	7681-52-9 1310-58-3 0501981-21-6	Met.Corr 1 Skin orr 1A Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic chronic 2	GHS05 GHS09 Bīstami	H290 H314 H318 H400 H411	P273, P280, P303+P361+ P338 P305+P351+ P338, P310	1,0 noliktavā, ražotāja iepakojumā	20,0
2.	Kaustiskā soda	Neorganiskā viela	Tīrīšanas līdzeklis	215-185-5	1310-73-2	Kodīgs ādai 1A.kat.	GHS05 Bīstami	H314	P260, P280, P303+P361+ P338 P305+P351+ P338, P310	1,5, noliktavā	30,0
3.	Dzelzs hlorsīds	Neorganiskā viela	Notekūdeņu attīrīšana	231-729-4	10025-77-1	Eye dam 1 Acute Tox.4 Skin Irrit	GHS05 GHS07 Bīstami	H318 H302 H315	P280, P305+P351+ P338, P313	3,0 noliktavā, ražotāja iepakojumā	30,0
4.	Dīzeļdegviela					Flam. Lig.3.	GHS02	H226	P261, P280,	9 m ³ , tvertnē	420

		Naftas produkts	Degviela	269-822-7	68334-30-5	Asp. Tox 1 Skin Irrit. 2 STOT RE 7 Carc.2 Aquatic Chronic 2	GHS08 GHS07 GHS09 Bīstami	H304 H315 H332 H373 H351 H411	P301+P310, P331, P501		(500 m ³)
5.	Slāpekļis (Piemēram Gormet N, Gourmet O70)	Gāze	Produkcijas ražošana (iepakošana)	231-783-9	7727-37-9	Press. Gas.	GHS04 Brīdinājums	H280	P403	Noliktavā, 1,0	12,0
6.	Skābeklis (Piemēram Gormet O, Gourmet O80)	Gāze	Produkcijas ražošana (iepakošana)	231-956-9	7782-44-7	Ox. Gas 1 Press. Gas.	GHS03 GHS04 Bīstami	H270 H280	P244, P220, P370+P376 P403	Noliktavā, 0,5	3,0
7.	Oglekļa dioksīds (Piemēram Gourmet C)	Gāze	Produkcijas ražošana (iepakošana)	204-696-9	124-38-9	Press. Gas.	GHS04 Brīdinājums	H280	P403	Noliktavā, 0,05	0,1
8.	Amonjaks	Neorganiskā viela	Aukstuma aģents	231-635-3	7664-41-7	Kodīgs elpceļiem Akūta toks. ieelpojot 3.kat. Kodīgs ādai 1B.kat STOT SE 3 Uzliesm. gāzes 2.kat Gāzes zem spiediena Ūdens videi bīstama viela 1.kat	GHS06 GHS05 GHS04 GHS09 Bīstami	EUH071 H331 H314 H335 H221 H280 H400	P260, P280, P210, P273, P264, P271, P304+P340+P 315, P305+P351+P 338+P315, P303+P361+P 353+P315, P377, P381, P391, P405	Sistēmā iepildītais daudzums 1,5 tonnas	- (sistēma ir slēgta, netiek papildināts)

Piezīmes.

⁽¹⁾ Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 (turpmāk – regula Nr.1272/2008) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā saskaņā ar regulu Nr.1272/2008 klasificējama kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm. Maisījumi uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu vai ja tie klasificēti kādā no regulā Nr.1272/2008 uzskaitītajām bīstamības klasēm.

⁽²⁾ Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.

⁽³⁾ CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (*Chemical Abstracts Service*).

⁽⁴⁾ Vielas iedarbības raksturojums – frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums – frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši regulai Nr.1272/2008 vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu.

⁽⁵⁾ Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.

⁽⁶⁾ Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr.1272/2008. Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015.gada 1.jūnijam norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu vai signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr.1272/2008.

Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

4.tabula

	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots			
			ražošanas procesiem	apsildei ⁽¹⁾	transportam iekārtas teritorijā	elektroenerģijas ražošanai
Degviela (mazuts) (t)	-	-	-	-	-	-
Dabagāze (1000 m ³)	2743,632	-	1955,232	445,4	-	343,0
Akmeņogles (t)	-	-	-	-	-	-
Dīzeļdegviela (t)	-	0,1	-	-	420	-
Benzīns (t)	-	-	-	-	-	-
Krāšņu kurināmais (t)	-	-	-	-	-	-
Degakmens eļļa (t)	-	-	-	-	-	-
Koksne (t)	-	-	-	-	-	-
Kūdra (t)	-	-	-	-	-	-
Citi kurināmā veidi (t)	-	-	-	-	-	-

Piezīme.

⁽¹⁾ Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

Uzglabāšanas tvertņu saraksts

5.tabula

Kods ⁽¹⁾	Uzglabāšanas tvertnes saturs ⁽²⁾	Tvertnes izmēri (m ³)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums ⁽³⁾	Pārbaudes datums	
					iepriekšējais	nākamais
B1	Dīzeļdegviela	9	3	virszemes	Nav nepieciešams*	Nav nepieciešams*

Piezīmes.

*- Saskaņā ar MK 07.11.2000. noteikumu Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām” 2.5.2.2.apakšpunktu dīzeļdegvielas tvertņu pārbaude uzņēmumam nav jāveic, ja to tilpums nepārsniedz 10 m³.

⁽¹⁾ Katru uzglabāšanas tvertni identificē ar neatkārtojamu iekšējo kodu B1, B2, B3 utt.

⁽²⁾ Tvertnē uzglabātās vielas nosaukums.

⁽³⁾ Atrodas zem zemes, virs zemes vai ēkā.

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

7.tabula

Elektroenerģija, MWh/gadā	
Izlietots	Kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām:	2000
Apgaismojumam	130
Atdzesēšanai un saldēšanai	4000
Vēdināšanai	202
Apsildei	-
Citiem mērķiem	1500
Kopā	7832

Ūdens ieguve

9.tabula

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs ⁽¹⁾	Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)					Ūdens daudzums	
	nosaukums un atrašanās vieta (adrese)	ģeogrāfiskās koordinātas		ūdens saimnieciskā iecirkņa kods	teritorijas kods	kubikmetri dienā	kubikmetri gadā
		Z platums	A garums				
P101461 (VDC)	Pazemes ūdens ieguves urbums Granīta iela 9A, Rīga	56°55'14"	24°13'23"	4131	0010000	260,3	95 000

Piezīme:

⁽¹⁾ Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” klasifikatoru.

Ūdens lietošana

11.tabula

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
1. No ārējiem piegādātājiem	-	-	-	-	-
2. No īpašniekam piederoša urbuma	95 000	-	78 940*	10 950	5110**
3. Ezers vai upe	-	-	-	-	-
4. Jūras ūdens	-	-	-	-	-
5. Citi avoti	-	-	-	-	-
Kopā	95 000	-	78 940	10 950	5110

*- t.sk. 4000 m³/gadā produkcijā paliekošais daudzums;

** - automazgāšanas vajadzībām.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

12.tabula

Emisijas avota kods ⁽¹⁾	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota un emisijas raksturojums						
		ģeogrāfiskās koordinātas ⁽²⁾		dūmeņa augstums	dūmeņa iekšējais diametrs	plūsma	emisijas temperatūra	emisijas ilgums ⁽⁴⁾
		Z platums	A garums	m	mm	Nm ³ /h	°C	
A1	Dzinēji TEDOM (4 gab.)	56° 54' 48,9"	24° 13' 34,4"	14	403	2988	150	12 h/dienā 4380 h/gadā
A2	Kūpināšanas kameras dūmenis	56° 54' 49,3"	24° 13' 34,2"	7,0	320	3888,0	50	4 min/h 584 h/gadā
A3	Kūpināšanas kameras dūmenis	56° 54' 49,2"	24° 13' 34,3"	7,0	320	3888,0	50	4 min/h 584 h/gadā
A4	Kūpināšanas kameras dūmenis	56° 54' 49,2"	24° 13' 34,5"	7,0	320	3888,0	50	4 min/h 584 h/gadā
A5	Kūpināšanas kameras dūmenis	56° 54' 49,1"	24° 13' 34,5"	7,0	320	3888,0	50	4 min/h 584 h/gadā
A6	Kūpināšanas kameras dūmenis	56° 54' 49,2"	24° 13' 34,7"	7,0	320	3888,0	50	4 min/h 584 h/gadā

A7	Kūpināšanas kameras dūmenis	56° 54' 49,1''	24° 13' 34,7''	7,0	320	3888,0	50	4 min/h 584 h/gadā
A8	Tvaika ģenerators CLAYTON SEG-204	56° 54' 48,9''	24° 13' 34,7''	9,7	500	4024,44	195	24 h/dienā 8760 h/gadā
A9	Kūpināšanas kameras dūmenis	56° 54' 49,3''	24° 13' 34,9''	7,0	320	3888,0	50	4 min/h 584 h/gadā
A10	Kūpināšanas kameras dūmenis	56° 54' 49,1''	24° 13' 34,9''	7,0	320	3888,0	50	4 min/h 584 h/gadā
A11	Degvielas uzpildes stacija	56° 54' 50,0'' 56° 54' 49,8'' 56° 54' 49,8'' 56° 54' 49,9''	24° 13' 32,7'' 24° 13' 32,7'' 24° 13' 32,9'' 24° 13' 32,9''	4 x 4 m			6,2	24 h/dnn 365 dnn/gadā

Piezīmes.

⁽¹⁾ Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.

⁽²⁾ Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundei.

⁽³⁾ Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.

⁽⁴⁾ Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu – minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas (tai skaitā smakas)

13.tabula

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums					Piesārņojošā viela		Emisijas raksturojums pirms attīrīšanas			Gāzu attīrīšanas iekārtas			Emisijas raksturojums pēc attīrīšanas ⁽⁵⁾		
nosaukums	tips	emisijas avota kods ⁽¹⁾	emisijas ilgums (h)		vielas kods ⁽²⁾	nosaukums	g/s vai ou _E /s ⁽³⁾	mg/m ³ vai ou _E /m ³ ⁽³⁾	t/gadā vai ou _E /gadā ⁽³⁾	nosaukums, tips	efektivitāte		g/s vai ou _E /s ⁽⁴⁾	mg/m ³ vai ou _E /m ³ ⁽⁴⁾	t/gadā vai ou _E /gadā ⁽⁴⁾
			dnn	gadā							projek-tētā	faktis-kā			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	13	14	15	16
Dzinēji TEDOM	ievadītā jauda 1,668 MW	A1	12	3480	020039	Slāpekļa oksīdi	0,096	115,7	1,2614	-	-	-	0,096	115,7	1,2614
					020029	Oglekļa oksīds	0,067	80,7	1,0565				0,067	80,7	1,0565
					020028	Oglekļa dioksīds	-	-	1475				-	-	1475
Kūpināšanas kamera	SORGO	A2	1,6	580	020029	Oglekļa oksīds	0,026	24	0,054	-	-	-	0,026	24	0,054
					200001	Cietās daļiņas, t.sk.	0,004	4	0,008				0,004	4	0,008
					200002	Daļiņas PM ₁₀	0,004	4	0,008				0,004	4	0,008
					200003	Daļiņas PM _{2,5}	0,004	4	0,008				0,004	4	0,008
					020032	Sēra dioksīds	0,00054	0,5	0,0011				0,00054	0,5	0,0011

					066616	Fenols	0,00015	0,14	0,0003				0,00015	0,14	0,0003
					090011	Propanāls	0,00005	0,05	0,0001				0,00005	0,05	0,0001
					230031	Smakas	13140	29200	6,6*10 ¹⁰				13140	29200	6,6x10 ¹⁰
Kūpināšanas kamera	SORGO	A3	1,6	580	020029	Oglekļa oksīds	0,026	24	0,054	-	-	-	0,026	24	0,054
					200001	Cietās daļiņas, t.sk.	0,004	4	0,008				0,004	4	0,008
					200002	Daļiņas PM ₁₀	0,004	4	0,008				0,004	4	0,008
					200003	Daļiņas PM _{2,5}	0,004	4	0,008				0,004	4	0,008
					020032	Sēra dioksīds	0,00054	0,5	0,0011				0,00054	0,5	0,0011
					066616	Fenols	0,00015	0,14	0,0003				0,00015	0,14	0,0003
					090011	Propanāls	0,00005	0,05	0,0001				0,00005	0,05	0,0001
					230031	Smakas	13140	29200	6,6*10 ¹⁰				13140	29200	6,6x10 ¹⁰
Kūpināšanas kamera	SORGO	A4	1,6	580	020029	Oglekļa oksīds	0,026	24	0,054	-	-	-	0,026	24	0,054
					200001	Cietās daļiņas, t.sk.	0,004	4	0,008				0,004	4	0,008
					200002	Daļiņas PM ₁₀	0,004	4	0,008				0,004	4	0,008
					200003	Daļiņas PM _{2,5}	0,004	4	0,008				0,004	4	0,008
					020032	Sēra dioksīds	0,00054	0,5	0,0011				0,00054	0,5	0,0011
					066616	Fenols	0,00015	0,14	0,0003				0,00015	0,14	0,0003
					090011	Propanāls	0,00005	0,05	0,0001				0,00005	0,05	0,0001
					230031	Smakas	13140	29200	6,6*10 ¹⁰				13140	29200	6,6x10 ¹⁰
Kūpināšanas kamera	SORGO	A5	1,6	580	020029	Oglekļa oksīds	0,026	24	0,054	-	-	-	0,026	24	0,054
					200001	Cietās daļiņas, t.sk.	0,004	4	0,008				0,004	4	0,008
					200002	Daļiņas PM ₁₀	0,004	4	0,008				0,004	4	0,008
					200003	Daļiņas PM _{2,5}	0,004	4	0,008				0,004	4	0,008
					020032	Sēra dioksīds	0,00054	0,5	0,0011				0,00054	0,5	0,0011
					066616	Fenols	0,00015	0,14	0,0003				0,00015	0,14	0,0003
					090011	Propanāls	0,00005	0,05	0,0001				0,00005	0,05	0,0001
					230031	Smakas	13140	29200	6,6*10 ¹⁰				13140	29200	6,6x10 ¹⁰
Kūpināšanas kamera	SORGO	A6	1,6	580	020029	Oglekļa oksīds	0,026	24	0,054	-	-	-	0,026	24	0,054
					200001	Cietās daļiņas, t.sk.	0,004	4	0,008				0,004	4	0,008
					200002	Daļiņas PM ₁₀	0,004	4	0,008				0,004	4	0,008
					200003	Daļiņas PM _{2,5}	0,004	4	0,008				0,004	4	0,008
					020032	Sēra dioksīds	0,00054	0,5	0,0011				0,00054	0,5	0,0011
					066616	Fenols	0,00015	0,14	0,0003				0,00015	0,14	0,0003
					090011	Propanāls	0,00005	0,05	0,0001				0,00005	0,05	0,0001
					230031	Smakas	13140	29200	6,6*10 ¹⁰				13140	29200	6,6x10 ¹⁰
Kūpināšanas	SORGO	A7	1,6	580	020029	Oglekļa oksīds	0,026	24	0,054	-	-	-	0,026	24	0,054

kamera					200001	Cietās daļiņas, t.sk.	0,004	4	0,008				0,004	4	0,008
					200002	Daļiņas PM ₁₀	0,004	4	0,008				0,004	4	0,008
					200003	Daļiņas PM _{2,5}	0,004	4	0,008				0,004	4	0,008
					020032	Sēra dioksīds	0,00054	0,5	0,0011				0,00054	0,5	0,0011
					066616	Fenols	0,00015	0,14	0,0003				0,00015	0,14	0,0003
					090011	Propanāls	0,00005	0,05	0,0001				0,00005	0,05	0,0001
					230031	Smakas	13140	29200	6,6*10 ¹⁰				13140	29200	6,6x10 ¹⁰
Tvaika ģenerators CLAYTON	ievadītā jauda 2,08 MW	A8	24	8760	020039	Slāpekļa oksīdi	0,0963	87,1	3,0400				0,0963	87,1	3,0400
					020029	Oglekļa oksīds	0,0807	73,1	2,564	-	-	-	0,0807	73,1	2,564
					020028	Oglekļa dioksīds	-	-	3717				-	-	3717
Kūpināšanas kamera	SORGO	A9	1,6	580	020029	Oglekļa oksīds	0,026	24	0,054				0,026	24	0,054
					200001	Cietās daļiņas, t.sk.	0,004	4	0,008				0,004	4	0,008
					200002	Daļiņas PM ₁₀	0,004	4	0,008				0,004	4	0,008
					200003	Daļiņas PM _{2,5}	0,004	4	0,008				0,004	4	0,008
					020032	Sēra dioksīds	0,00054	0,5	0,0011	-	-	-	0,00054	0,5	0,0011
					066616	Fenols	0,00015	0,14	0,0003				0,00015	0,14	0,0003
					090011	Propanāls	0,00005	0,05	0,0001				0,00005	0,05	0,0001
					230031	Smakas	13140	29200	6,6*10 ¹⁰				13140	29200	6,6x10 ¹⁰
Kūpināšanas kamera	SORGO	A10	1,6	580	020029	Oglekļa oksīds	0,026	24	0,054				0,026	24	0,054
					200001	Cietās daļiņas, t.sk.	0,004	4	0,008				0,004	4	0,008
					200002	Daļiņas PM ₁₀	0,004	4	0,008				0,004	4	0,008
					200003	Daļiņas PM _{2,5}	0,004	4	0,008				0,004	4	0,008
					020032	Sēra dioksīds	0,00054	0,5	0,0011	-	-	-	0,00054	0,5	0,0011
					066616	Fenols	0,00015	0,14	0,0003				0,00015	0,14	0,0003
					090011	Propanāls	0,00005	0,05	0,0001				0,00005	0,05	0,0001
					230031	Smakas	13140	29200	6,6*10 ¹⁰				13140	29200	6,6x10 ¹⁰
Degvielas uzpildes stacija	Fuel- master	A11	24	8760	210 008	Petroleja	0,0204		0,0264				0,0204		0,0264

Piezīmes.

⁽¹⁾ Emisijas avota atsauces iekšējais kods atbilstoši šā pielikuma 12.tabulai.

⁽²⁾ Norāda katras piesārņojošas vielas kodu un nosaukumu saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” apstiprināto sarakstu.

^{(3), (4)} Sadedzināšanas iekārtām un atkritumu sadedzināšanas, kā arī līdzsadedzināšanas iekārtām norādīt skābekļa saturu. Piesārņojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram (273 K 101,3 kPa). Mitruma apstākļiem (mits/sauss) jāsakrīt ar citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišķi.

⁽⁵⁾ Piesārņojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākļos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišķi. Mitruma apstākļiem (sauss/mits) jābūt salīdzināmiem ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišķi.

Piesārņojošo vielu emisijas limiti

15.tabula

Emisijas avots				Piesārņojošā viela					O ₂ %
Nr. p.k.	nosaukums	ģeogrāfiskās koordinātas		nosaukums	kods	g/s (ou _E /s) ⁽²⁾	mg/m ³ (ou _E /m ³) ⁽²⁾	t/gadā (ou _E /gadā) ⁽²⁾	
		Z platums	A garums						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A1	Dzinēji TEDOM (4 gab.), Kopā 1,668 MW	56° 54' 48,9''	24° 13' 34,4''	Slāpekļa oksīdi Oglekļa oksīds	020039 020029	* *	350 150	* *	15
A2	Kūpināšanas kameras dūmenis	56° 54' 49,3''	24° 13' 34,2''	Oglekļa oksīds Cietās daļiņas, t.sk. Daļiņas PM ₁₀ Daļiņas PM _{2,5} Sēra dioksīds Fenols Propanāls Smakas	020029 200001 200002 200003 020032 066616 090011 230031	0,026 0,004 0,004 0,004 0,00054 0,00015 0,00005 13140	24 4 4 4 0,5 0,14 0,05 29200	0,054 0,008 0,008 0,008 0,0011 0,0003 0,0001 6,6x10 ¹⁰	-
A3	Kūpināšanas kameras dūmenis	56° 54' 49,2''	24° 13' 34,3''	Oglekļa oksīds Cietās daļiņas, t.sk. Daļiņas PM ₁₀ Daļiņas PM _{2,5} Sēra dioksīds Fenols Propanāls Smakas	020029 200001 200002 200003 020032 066616 090011 230031	0,026 0,004 0,004 0,004 0,00054 0,00015 0,00005 13140	24 4 4 4 0,5 0,14 0,05 29200	0,054 0,008 0,008 0,008 0,0011 0,0003 0,0001 6,6x10 ¹⁰	-
A4	Kūpināšanas kameras dūmenis	56° 54' 49,2''	24° 13' 34,5''	Oglekļa oksīds Cietās daļiņas, t.sk. Daļiņas PM ₁₀ Daļiņas PM _{2,5} Sēra dioksīds Fenols Propanāls Smakas	020029 200001 200002 200003 020032 066616 090011 230031	0,026 0,004 0,004 0,004 0,00054 0,00015 0,00005 13140	24 4 4 4 0,5 0,14 0,05 29200	0,054 0,008 0,008 0,008 0,0011 0,0003 0,0001 6,6x10 ¹⁰	-
A5	Kūpināšanas kameras dūmenis	56° 54' 49,1''	24° 13' 34,5''	Oglekļa oksīds Cietās daļiņas, t.sk.	020029 200001	0,026 0,004	24 4	0,054 0,008	-

				Daļiņas PM ₁₀ Daļiņas PM _{2,5} Sēra dioksīds Fenols Propanāls Smakas	200002 200003 020032 066616 090011 230031	0,004 0,004 0,00054 0,00015 0,00005 13140	4 4 0,5 0,14 0,05 29200	0,008 0,008 0,0011 0,0003 0,0001 6,6x10 ¹⁰	
A6	Kūpināšanas kameras dūmenis	56° 54' 49,2"	24° 13' 34,7"	Oglekļa oksīds Cietās daļiņas, t.sk. Daļiņas PM ₁₀ Daļiņas PM _{2,5} Sēra dioksīds Fenols Propanāls Smakas	020029 200001 200002 200003 020032 066616 090011 230031	0,026 0,004 0,004 0,004 0,00054 0,00015 0,00005 13140	24 4 4 4 0,5 0,14 0,05 29200	0,054 0,008 0,008 0,008 0,0011 0,0003 0,0001 6,6x10 ¹⁰	-
A7	Kūpināšanas kameras dūmenis	56° 54' 49,1"	24° 13' 34,7"	Oglekļa oksīds Cietās daļiņas, t.sk. Daļiņas PM ₁₀ Daļiņas PM _{2,5} Sēra dioksīds Fenols Propanāls Smakas	020029 200001 200002 200003 020032 066616 090011 230031	0,026 0,004 0,004 0,004 0,00054 0,00015 0,00005 13140	24 4 4 4 0,5 0,14 0,05 29200	0,054 0,008 0,008 0,008 0,0011 0,0003 0,0001 6,6x10 ¹⁰	-
A8	Tvaika ģenerators CLAYTON SEG-204, 2,083 MW	56° 54' 48,9"	24° 13' 34,7"	Slāpekļa oksīdi Oglekļa oksīds	020039 020029	* *	350 150	* *	3
A9	Kūpināšanas kameras dūmenis	56° 54' 49,3"	24° 13' 34,9"	Oglekļa oksīds Cietās daļiņas, t.sk. Daļiņas PM ₁₀ Daļiņas PM _{2,5} Sēra dioksīds Fenols Propanāls Smakas	020029 200001 200002 200003 020032 066616 090011 230031	0,026 0,004 0,004 0,004 0,00054 0,00015 0,00005 13140	24 4 4 4 0,5 0,14 0,05 29200	0,054 0,008 0,008 0,008 0,0011 0,0003 0,0001 6,6x10 ¹⁰	-
A10	Kūpināšanas kameras dūmenis	56° 54' 49,3"	24° 13' 34,9"	Oglekļa oksīds Cietās daļiņas, t.sk. Daļiņas PM ₁₀	020029 200001 200002	0,026 0,004 0,004	24 4 4	0,054 0,008 0,008	

				Daļiņas PM _{2,5}	200003	0,004	4	0,008	
				Sēra dioksīds	020032	0,00054	0,5	0,0011	
				Fenols	066616	0,00015	0,14	0,0003	
				Propanāls	090011	0,00005	0,05	0,0001	
				Smakas	230031	13140	29200	6,6x10 ¹⁰	
A11	Degvielas uzpildes stacija	56° 54' 50,0'' 56° 54' 49,8'' 56° 54' 49,8'' 56° 54' 49,9''	24° 13' 32,7'' 24° 13' 32,7'' 24° 13' 32,9'' 24° 13' 32,9''	Petroleja	210008	0,0204		0,0264	

Piezīmes.

*- saskaņā ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 27.punkta prasībām C kategorijas piesārņojošām darbībām nodokli par visu piesārņojošo vielu apjomu aprēķina pēc nodokļa likmēm kā par piesārņojošo vielu emisijām limita ietvaros un pārskatā par aprēķināto dabas resursu nodokli izdara atzīmi „bez limita”.

⁽¹⁾ Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.

⁽²⁾ Datus par piesārņojošo vielu emisiju norāda gramos sekundē (g/s); miligramos kubikmetrā (mg/m³) un tonnās gadā (t/gadā). Datus par smaku emisiju norāda smakas vienībās vienā kubikmetrā gāzes standartapstākļos (ou_E/m³), smaku vienībās sekundē (ou_E/s) un smaku vienībās gadā (ou_E/gadā).

Notekūdeņu novadīšana uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

18. tabula

Novadīšanas vietas numurs un adrese ⁽¹⁾	Novadīšanas vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)		Novadīšanas ilgums ⁽³⁾ (stundas dienā vai dienas gadā)
	Z platums	A garums		m ³ /dnn	m ³ /gadā	
Granīta iela 9A, Rīga	56°55'00''	24°13'25''	SIA „Rīgas ūdens” kanalizācijas sistēma	249,3	91 000	24 h/dnn 365 dnn/gadā
				nevienmērīgi	25 (lietus notekūdeņi no DUS laukuma)	nevienmērīgi

Piezīmes.

⁽¹⁾ Saskaņā ar kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lietu vai kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi.

⁽²⁾ Ja izplūde nav pastāvīga, norāda izplūdes periodu ilgumu (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, slēgšanu, uzturēšanu un remontu).

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

21.tabula

Atkritumu klase (1)	Atkritumu nosaukums (2)	Atkritumu bīstamība (3)	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)				Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots (4)	tonnas gadā			dau-dzums	R-kods (5)	dau-dzums	D-kods (6)		
200301	Nešķīroti sadzīves atkritumi	nav bīstami	6,0	Sadzīves procesi	600	-	600	-	-	-	-	600	600
190809	Tauki un eļļas no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas satur pārtikas eļļas un taukus	nav bīstami	10	Tauku atdalītāja darbība	700	-	700	-	-	-	-	700	700
020202	Dzīvnieku audu atkritumi	nav bīstami	6,0	Ražošanas process	700	-	700	-	-	-	-	700	700
150101	Papīra un kartona iepakojums	nav bīstami	1,0	Iepakojums	30	-	30	-	-	-	-	30	30
150102	Plastmasas iepakojums	nav bīstami	0,5	Iepakojums	10	-	10	-	-	-	-	10	10
200121	Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	bīstami	0,05	Darba telpu apgaismojums	0,1	-	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1
130507	Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti	bīstami	1,0	NAI iekārtu apkope	1	-	1	-	-	-	-	1	1

Piezīmes.

(1), (2), (3) Atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus” un MK 02.05.2002. noteikumiem Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”.

(4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.

(5) R-kods - atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar MK 26.04.2011. Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.

(6) D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

22. tabula

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Savākšanas veids ⁽⁴⁾	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/ gadā)	Pārvadāšanas veids ⁽⁵⁾	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	nav bīstami	konteineri	600	autotransports	komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
190809	Tauki un eļļas no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas satur pārtikas eļļas un taukus	nav bīstami	tauku atdalītāja	700	autotransports		
020202	Dzīvnieku audu atkritumi	nav bīstami	konteineri	700	autotransports		
150101	Papīra un kartona iepakojums	nav bīstami	konteineri	30	autotransports		
150102	Plastmasas iepakojums	nav bīstami	konteineri	10	autotransports		
200121	Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	bīstami	kastē	0,1	autotransports		
130507	Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti	bīstami	NAI	1	autotransports		

Piezīmes.

^{(1), (2), (3)} Saskaņā ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus”.

⁽⁴⁾ Konteineri, mucas, maiši un citi.

⁽⁵⁾ Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.

PIELIKUMI

1.pielikums

22. Saņemtie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli)

Informācija par dokumentiem	Iesniegts Pārvaldē
Pārvaldes 16.12.2010. SIA „FOREVERS” izsniegtā B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. RI10IB0161 piesārņojošai darbībai Rīgā, Granīta ielā 9A	-
Pārvaldes 09.11.2017. lēmums Nr.RI17VL0326 par SIA „FOREVERS” B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.RI10IB0161 pārskatīšanas un atjaunošanas procedūras uzsākšanu	-
SIA „FOREVERS” iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.RI10IB0161 pārskatīšanai un atjaunošanai	29.01.2018.
Pārvaldes elektroniski parakstīta vēstule 09.02.2018. vēstule Nr.4.5.-10/1043 par papildus informācijas nepieciešamību	-
SIA „FOREVERS” papildināts iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai un atjaunošanai	22.03.2018.
Pārvaldes 04.04.2018. elektroniski parakstīta vēstule Nr. 4.5.-10/2498 par iesnieguma pieņemšanu	-
Veselības inspekcijas elektroniski parakstītais 11.04.2018. atzinums Nr.2.3.3-21/9808/3397	11.04.2018.
Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamenta elektroniski parakstītais 20.04.2018. atzinums Nr.DA-18-2089-nd	20.04.2018.

Iesnieguma kopsavilkums

1. Iekārtas informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu:

Operators: SIA „FOREVERS”, juridiskā adrese: Granīta iela 9A, Rīga, LV-1057.

Iekārta: SIA „FOREVERS”, adrese: Granīta iela 9A, Rīga, LV-1057.

2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja:

SIA „FOREVERS” tiek ražoti dažāda veida gaļas izstrādājumi – vistu produkti, desu izstrādājumi (vārītas desas, cīsiņi, gaļas klaipi, subproduktu desas, vārītas-žāvētas desas), gaļas pusfabrikāti, kā arī citi gaļas izstrādājumi (šķiņķis, ruletes, fileja u.c.). Saražotās produkcijas daudzums ir 74 t/dnn jeb 27 000 t/gadā.

Atļauja nepieciešama **esošai** piesārņojošai darbībai saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”: 1.pielikuma 7.2.apakšpunktu – iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus (izņemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 t gatavās produkcijas dienā vai kurās apstrādā un pārstrādā augu izcelsmes produktus un saražo no 10 līdz 300 t gatavās produkcijas dienā (ceturkšņa vidējais rādītājs); 2.pielikuma 1.1.1.apakšpunktu - sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo; 1.3.apakšpunktam - degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 m³ gadā; 6.1.apakšpunktu - visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas, kurās veic MK 22.04.2004. noteikumos Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbību izveidei un darbībai” 2.punktā paredzētās darbības.

3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi:

3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai:

Ūdens patēriņš ražošanas un sadzīves vajadzībām līdz 95 000 m³ gadā no uzņēmumam piederošā ūdensapgādes urbuma (ūdens uzskaitē pēc skaitītāja).

3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums:

SIA „FOREVERS” ražošanas procesa nodrošināšanai galvenie izejmateriāli ir liellopu un cūku kautķermeņi, speķis un vistas gaļa. Produkcijas ražošanai tiek izmantotas dažādas piedevas (piemēram, sāls, garšvielas, sīpoli un ķiploki, nitrītsāls, kartupeļu ciete, sojas produkti) un vielas, kas ir klasificētas kā nebīstamas.

Gaļas izstrādājumu pildīšanai izmanto dabīgos vai mākslīgos apvalkus. Produkcijas žāvēšanai un kūpināšanai izmanto dižskābarža koka skaidas.

Gatavās produkcijas iepakojšanai izmanto polietilēna un kartona iepakojumu, kā arī koksnes paliktņus.

Ražošanas telpu, iekārtu un autotransporta mazgāšanai izmanto dezinfekcijas līdzekļus, kas ir klasificēti kā bīstamie maisījumi.

Degvielas uzpildes stacijas plānotais dīzeļdegvielas patēriņš līdz 500 m³/gadā.

Uzņēmumā uzstādītajās aukstuma iekārtās kā aukstuma aģentu izmanto amonjaku. Kopējais iekārtās iepildītā amonjaka daudzums šobrīd ir 1,5 tonnas.

3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai:

Bīstamo ķīmisko vielu aizvietošana nav plānota.

3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums):

Sadedzinot dabasgāzi, no tvaika ģenerators un koģenerācijas iekārtām gaisā tiek emitēti oglekļa oksīds, slāpekļa oksīdi un oglekļa dioksīds. Savukārt no kūpināšanas kamerām gaisā tiek emitēti oglekļa oksīds, cietās daļiņas, sēra dioksīds, fenols un propanāls. Degvielas uzpildes stacijas darbības rezultātā gaisā tiek emitēti dīzeļdegvielas tvaiki.

Kopējais maksimālais emisiju daudzums sasniedz 5200,3363 t/gadā, t.sk. oglekļa oksīds 5191,88 t/gadā (netiek limitēts).

Notekūdeņi (sadzīves un ražošanas, t.sk., automazgāšanai) tiek novadīti Rīgas pilsētas kanalizācijas sistēmā saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „Rīgas ūdens”.

3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

Saskaņā ar operatora sniegto informāciju uzņēmuma darbības rezultātā rodas sadzīves atkritumi, dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti un lokālo attīrīšanas iekārtu atkritumi – tauki un eļļas no eļļas un ūdens atdalītājiem. Sadzīves atkritumus saskaņā ar noslēgto līgumu izved SIA „Eco Baltia vide”. Atkritumi pirms izvešanas tiek uzglabāti speciāli tiem paredzētajos konteineros, kas izvietoti uzņēmuma teritorijā uz cietā seguma.

Atsevišķi tiek apsaimniekots papīra un kartona, kā arī plastmasas iepakojums. Atsevišķi savāktu iepakojumu nodod SIA „Eco Baltia vide” saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu.

Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus saskaņā ar noslēgtiem līgumiem nodod SIA „RENETA”. Pirms nodošanas šī veida atkritumi tiek uzglabāti slēgtā telpā.

Attīrīšanas iekārtu apkopi saskaņā ar noslēgto līgumu veic SIA „GO SOLUTION”.

3.6. trokšņa emisijas līmenis:

Saskaņā ar operatora sniegto informāciju uzņēmuma darbības rezultātā nav paredzams MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteikto trokšņa robežlielumu pārsniegums (t.sk. nakts laikā).

Trokšņu mērījumi vidē līdz šim nav veikti. Nav saņemtas sūdzības par objekta radītā trokšņa traucējumiem.

4. Iespējamo avāriju novēršana:

Saskaņā ar operatora informāciju ugunsgrēka gadījumiem uzņēmumā ir avārijas situāciju likvidācijas līdzekļi – ugunsdzēsamie aparāti un ugunsdzēsības hidranti - 2 gab.

Uzņēmumā ir izstrādāti pasākumu plāni un instrukcijas iespējamo avāriju novēršanai, kā arī teritorijā ir izvietoti ugunsgrēka likvidācijas līdzekļi.

Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.

5. Nākotnes plāni – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju:

Saskaņā ar operatora informāciju ražotnes paplašināšanai uzņēmums ir iegādājies papildus 2 zemesgabalus ar platībām 10196 m² un 14622 m². Kopējā zemes platība (pēc zemesgabalu apvienošanas) ir 53638 m².

Plānotām izmaiņām darbībā - ražotnes jaunbūvei un esošās ražošanas ēkas pārbūvei, SIA „FOREVERS” 04.01.2017. saņēma Pārvaldes tehniskos noteikumus Nr.RI17TN0003.

Pēc jaunā ražošanas korpusa izbūves uzņēmums neplāno palielināt gaļas izstrādājumu ražošanas apjomu un tas nepārsniegs atļaujā noteikto - 74 t/dienā, 27 000 t/gadā. Esošās ražošanas iekārtas tiks pārvietotas uz jauno korpusu, kā arī tiks uzstādītas papildus iekārtas.

Lai ražotnes jaunbūves daļu varētu realizēt, nepieciešama esošās automazgātavas un attīrīšanas iekārtu ēkās, kā arī daļējā inženiertīklu, tai skaitā ūdens ieguves urbuma, pārcelšana. Līdz ar to, nepārtrauktas esošās ražotnes darbības nodrošināšanai, būvniecību plānots veikt vairākās kārtās.

Minētās plānotās izmaiņas šajā atjaunotajā un pārskatītajā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.RI10IB0161 nav iekļautas un vērtētas.



RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67012947, fakss 67012949
www.rdpad.lv, e-pasts: pad@riga.lv

Rīgā

20.04.2018 Nr. DA-18-2089-nd

Uz 04.04.2018 Nr. 4.5.-10/2497

Lielrīgas reģionālajai vides
pārvaldei
Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

Par priekšlikumiem B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu
pārskatīšanai SIA „FOREVERS” darbībai

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk - Departaments) ir saņēmis Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) 2018.gada 4.aprīļa vēstuli Nr.4.5.-10/2497 un klāt pievienoto uzņēmuma SIA „FOREVERS” iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.RI10IB0161 pārskatīšanai un atjaunošanai darbībai Rīgā, Granīta ielā 9A (kadastra Nr.0100 121 1229) (turpmāk – Iesniegums).

Pārvalde savā vēstulē lūdz atbilstoši 2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 28.punktam sniegt savus priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem.

Saskaņā ar Iesniegumu uzņēmuma SIA „FOREVERS” darbība ir saistīta ar gaļas produktu pārstrādi Rīgā, Granīta ielā 9A Ražotnes platība ir 28820 m². Saražotās produkcijas daudzums ir 74 tonnas dienā jeb 27000 tonnas gadā. Uzņēmumā tiek ražoti dažāda veida gaļas izstrādājumi – vistu produkti, desu izstrādājumi (vārītas desas, cīsiņi, gaļas klaipi, subproduktu desas, vārītas - žāvētas desas), gaļas pusfabrikāti, kā arī citi gaļas izstrādājumi (šķiņķis, ruletes, fileja u.c.).

Uzņēmuma SIA „FOREVERS” plānotais ikgadējais gaļas produkcijas (desu izstrādājumi, gaļas pusfabrikāti, sāļīti - žāvēti produkti) ražošanas apjoms – 74 tonnas dienā jeb 27 000 tonnas gadā.

Uzņēmuma teritorijā autotransporta vajadzībām ir uzstādīta degvielas uzpildes stacija. Teritorijas laukumā ar asfaltbetona segumu ir novietota viena dubultsienu dīzeļdegvielas tvertne no anjonu polimerizēta poliamīda materiāla ar tilpumu 9 m³. Tvertne ir aprīkota ar degvielas uzpildes aparātu. Plānotais dīzeļdegvielas patēriņš līdz 500 m³ gadā. Vienlaicīgi dīzeļdegvielas uzpildes vietā var uzpildīt 1 automašīnas degvielas tvertni. Dīzeļdegvielu piegādā ar specializēto degvielas pārvadāšanas autotransporta cisternu.

Šobrīd uzņēmuma SIA „FOREVERS” darbību Rīgā, regulē Pārvaldes izsniegtā Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI10IB0161, izdota 2010.gada 16.decembrī. Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 2018. gada 20. aprīlī. Elektroniskā dokumenta Nr. RD005608AV1106

SIA „FOREVERS” ir izstrādājis Stacionāro piesārņojuma avotu emisiju limitu projektu.

Saskaņā ar Stacionāro piesārņojuma avotu emisiju limitu projektu, uzņēmuma darbības ietvaros, sadedzinot dabas gāzi, no tvaika ģeneratora un koģenerācijas iekārtām gaisā tiek emitēti oglekļa oksīds, slāpekļa oksīdi un oglekļa dioksīds. Savukārt no kūpināšanas kamerām gaisā tiek emitēti oglekļa oksīds, cietās daļiņas, sēra dioksīds, fenols un propanāls. Degvielas uzpildes stacijas darbības rezultātā gaisā tiek emitēti dīzeļdegvielas tvaiki. Kopējais maksimālais emisiju daudzums uzņēmumā sasniedz 5200,3363 tonnas gadā, t.sk. oglekļa oksīds 5191,88 tonnas gadā.

Atbilstoši Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (turpmāk – Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) Rīgā, Granīta ielā 9A (kadastra Nr.0100 121 1229) atrodas „Jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā (J_R)”, kur atļautā izmantošana ir šādu būvju būvniecība un izmantošana: komerciāla rakstura objekts; tirdzniecības un pakalpojumu objekts; būvju būvniecība ražošanas vajadzībām (vieglās ražošanas un vispārīgās ražošanas uzņēmums); profesionālās izglītības iestāde; sabiedriska iestāde; kultūras iestāde; zinātnes iestāde; ārstniecības iestāde; sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāde; sporta būve; transporta infrastruktūras objekts; transportlīdzekļu novietne; prāmju terminālis; kruīza kuģu terminālis; degvielas un gāzes uzpildes stacija; 110 kV un 330 kV apakšstacija; šķiroto atkritumu savākšanas laukums, izlietotā iepakojuma pieņemšanas punkts un atsevišķu veidu bīstamo atkritumu savākšanas punkts ārstniecības iestādēs; noliktava; vairumtirdzniecības objekts; virszemes ūdensobjektu tīrīšanas un padziļināšanas rezultātā iegūtās grunts novietne; mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca (t.sk. automazgātava); laivu un jahtu ostu un piestātņu sauszemes infrastruktūra atbilstoši šo saistošo noteikumu 250.¹⁷ punktam. Atļautā izmantošana noteikta atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.3.apakšnodeļas prasībām.

Rīgas dome informē, ka atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, uzņēmuma SIA „FOREVERS” piesārņojošā darbība – gaļas produktu pārstrāde (Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izpratnē – vispārīgs ražošanas uzņēmums) ir atļautā zemes gabala izmantošana „Jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā (J_R)”.

Rīgas dome saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 26.panta prasībām ir izskatījusi iesniegumu un tai ir šādi priekšlikumi atļaujas izsniegšanai un tās nosacījumiem.

- Ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktos aprobežojumus un aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietu, it īpaši stingrā režīmā aizsargjoslu, kurā aizliegta jebkāda veida saimnieciskā darbība.
- Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9.panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro piesardzība un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.
- Degvielas uzpildes iekārtas darbības zonā un rezervuāru uzpildes vietās, nodrošināt ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu, saskaņā ar MK 2012.gada 12.jūnija noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” III nodaļas un 4.pielikuma prasībām.
- Paredzēt degvielas uzglabāšanas rezervuāra noliešanā tādus ugunsdzēsības līdzekļus un iekārtas, lai spētu lokalizēt, samazināt un novērst avārijas situācijas.

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 2018. gada 20. aprīlī. Elektroniskā dokumenta Nr. RD005608AV1106

- Darbināt energoiekārtas atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām un veikt atbilstošu procesu kontroli, lai nodrošinātu iekārtu efektīvu darbību.
- Visiem emisijas avotiem veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā izmantotās metodes. Aprēķinu rezultātus un aprēķinam nepieciešamie izejas dati jāreģistrē piesārņojuma uzskaites dokumentos (reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins – izejvielas patēriņš, procesa darbības ilgums).
- Visi atkritumi jāklasificē atbilstoši MK 2011.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" prasībām.
- Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakošana un marķēšana jāveic atbilstoši MK 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" prasībām.

Pielikumā: izdruka no Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskās daļas uz 1 lapa.

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora
vietniece pilsētvides attīstības jautājumos

I. Purmale

Jankovska-Galzone 67105934

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 2018. gada 20. aprīlī. Elektroniskā dokumenta Nr. RD005608AV1106



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Rīgā

	Nr.	2.3.3-21/9808/
Uz 04.04.2018.	Nr.	4.5.-10/2497/

Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

Par iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai un atjaunošanai

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļa (turpmāk – Inspekcija), izvērtējot SIA “Forevers” gaļas produktu pārstrādes uzņēmuma iesniegumu Granīta ielā 9A, Rīgā, B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai un atjaunošanai, konstatē: uzņēmuma pamatdarbības profils ir gaļas produktu ražošana no atdzesētas liellopu, cūku un vistas gaļas. Gadā plānotais produkcijas apjoms – 27000 t. Atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemes gabals atrodas Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā. 400 m rādiusā dzīvojamā apbūve neatrodas. Uzņēmuma ūdensapgādei izmanto esošo 80 m dziļu urbumu ar stingra režīma aizsargjoslu 10 m rādiusā. Teritorijā atrodas degvielas uzpildes stacija, automazgātava, katlu māja, koģenerācijas stacija. Katlu mājā uzstādīts ūdens tvaika ģenerators CLAYTON SEG-204 ar jaudu 2,0 MW. Kā kurināmo tvaika ģenerators darbināšanai izmanto dabas gāzi. Koģenerācijas stacijā ir uzstādīti četri gāzes dzinēji TEDOM, kuri ražo elektro un siltumenerģiju. Kā kurināmo dzinēju darbināšanai izmanto dabas gāzi – 788400 m³/gadā. Teritorijas laukumā ar asfaltbetona segumu ir novietota dubultsienu dīzeļdegvielas tvertne ar tilpumu 9 m³. Plānotais dīzeļdegvielas patēriņš – līdz 500 m³ gadā. Dīzeļdegvielu piegādā ar specializēto degvielas pārvadāšanas autotransporta cisternu. DUS ir nodrošināta drošības aizsargjosla 25 m rādiusā. Notekūdeņi no automašīnu mazgātavas, kā arī lietūs notekūdeņi no DUS teritorijas pirms novadīšanas pilsētas kanalizācijas kolektorā tiek attīrīti vietējās attīrīšanas iekārtās Eco DRY-KSF-10 ar jaudu līdz 30 m³/dnn.

Uzņēmumā ir iepļānota esošās ražotnes rekonstrukcija, jaunas ražošanas ēkas būvniecība, jaunu attīrīšanas iekārtu un ūdens ieguves urbuma izbūve. Būvniecības darbus paredzēts veikt vairākās kārtās. Ražošanas apjoma palielināšana pēc rekonstrukcijas nav paredzēta.

Pēc iesniegtajiem smaku un gaisa piesārņojošo vielu emisiju daudzumu aprēķiniem, ārpus ražošanas teritorijas smaku un piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktos robežlielumus.

Inspekcija piekrīt atļaujas pārskatīšanai un atjaunošanai, ievērojot šādus nosacījumus:

- 1) ievērot gaisa kvalitātes normatīvus kas noteikti Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- 2) ievērot Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” prasības;

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

F001-v2

3) nepārsniegt Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" 2. pielikumā noteiktos robežlielumus;

4) nodrošināt grunts kvalitāti atbilstoši Ministru kabineta 25.10.2005. noteikumu Nr. 804 "Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem" prasībām un pazemes ūdeņu kvalitāti atbilstoši Ministru kabineta 12.03.2002. noteikumu Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti" 10. pielikuma prasībām;

5) ievērot Ministru kabineta 12.06.2012. noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” prasības;

6) bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem atbilstoši "Atkritumu apsaimniekošanas likuma" 16., 17. un 19. panta prasībām;

7) bīstamos atkritumus uzglabāt slēgtā, marķētā iepakojumā saskaņā ar Ministru kabineta 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" un Ministru kabineta 21.06.2011. noteikumu Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” prasībām;

8) ievērot stingra režīma aizsargjoslu ap esošo ūdens ieguves urbumu, kā arī ierīkot un ievērot stingra režīma aizsargjoslu ap jaunu urbumu saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 20. janvāra noteikumiem Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” un Aizsargjoslu likuma 9. un 39. pantu;

9) nodrošināt iegūtā ūdens kvalitāti un veikt ūdensapgādes sistēmas iekārtu dezinfekciju saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 14. Novembra noteikumu Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” p. 6. un p. 13. prasībām.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas vadītāja

Olga Saganoviča

Tatjana Morozova tālr.67321064,
tatjana.morozova@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

F001-v2