



Valsts vides dienests

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI Nr. RI11IB0120

Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums):

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TIRDZNIECĪBAS CENTRS
PLESKODĀLE”**

Juridiskā adrese: **Lielirbes iela 29, Rīga, LV-1046**

Vienotais reģistrācijas numurs: **40003523495**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **18.12.2000.**

Reģistrācijas datums Komercreģistrā: **24.07.2003.**

Iekārta, operators: **SIA „TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE”**

Adrese: **Lielirbes iela 29, Rīga, LV-1046**

Tālruņa numurs: **67807279**

Elektroniskā pasta adrese: spice@spice.lv

Teritorijas kods: **0010000**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma:

1.punkta 1.1.1. apakšpunktam – **sadedzināšanas iekārtas, uz kurām attiecas normatīvie akti par kārtību, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām, un kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo.**

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2011. gada 7. septembris

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 2019. gada 10. maijs

Atļauja izsniegta esošai piesārņošanai darbībai

Izsniegšanas datums: **2011. gada 30. septembris**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **2019. gada 1. jūlijs**

Direktora p.i.,
direktora vietnieks,
Kontroles daļas vadītājs

E.Jasinskis

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu iesniedzot Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.....	3
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš	3
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas	3
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju	3
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.....	3

B sadaļa

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts.....	3
7. Atrāšanās vietas novērtējums	5
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā)	5
9. Iesnieguma novērtējums.....	6

C sadaļa

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai.....	11
11. Resursu izmantošana	12
12. Gaisa aizsardzība.....	14
13. Notekūdeņi	15
14. Troksnis.....	16
15. Atkritumi	17
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.....	18
16. ¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.....	19
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos	19
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.....	19
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.....	19
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.g. 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	20
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm.....	20
Tabulas.....	21
Pielikumi	29
1. Saņemtie dokumenti un norādes par datumiem	
2. Kopsavilkums	
3. Veselības inspekcijas 11.06.2019. atzinums Nr.4.5-20/12883	
4. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 12.06.2019. atzinums Nr.DA-19-2930-nd	

A SADAĻA

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:

1. Likums „Par piesārņojumu”;
2. MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

* atsaucies uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus, sniegtas šīs atļaujas C sadaļā.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI11IB0120 tiek izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku.

Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk - Pārvalde):

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 4.punktu;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1. - 4. vai 8.punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešajā, trīs prim daļā noteiktajos gadījumos.

Atļauja tiek pārskatīta un atjaunota ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trīs divi prim daļu.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:

- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Veselības inspekcijai;
- Rīgas domei.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

Iepriekš uzņēmuma darbību reglamentēja Pārvaldes 02.10.2006. izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.RIT-R-B-0488.

B SADAĻA

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts

Pārvalde 30.09.2011. atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 28.panta devītajai daļai (izslēgts ar 12.04.2018. likumu) izsniedza SIA „TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE” B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr.RI11IB0120 uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku, ar pārskatīšanas un atjaunošanas periodu ik pēc septiņiem gadiem.

Atļauja Nr.RI11IB0120 tika grozīta 27.07.2016. ar lēmumu Nr.RI16VL0469 sakarā ar notekūdeņu attīrīšanu iekārtu demontāžu.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka reģionālā vides pārvalde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja nepieciešams, tos atjauno vai papildina, un 32. panta trešajai prim divi daļai, kas nosaka, ka atļaujas pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem (izslēgta ar 12.04.2018. likumu). Pārvalde, pamatojoties uz operatora iesniegumu, vienlaikus ar izmaiņām nosacījumos pārskata un atjauno atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI11IB0120.

Atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 62.punktam operators ierosināja atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu, iesniedzot iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam.

Saskaņā ar operatora sniegto informāciju uzņēmums maina emisijas avotu A3 no autostāvietas uz dīzeļģeneratora dūmeni. Katlumāju darbība paliek nemainīga un arī turpmāk darbosies atbilstoši piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumiem, kas tiks izvirzīti pēc esošās atļaujas pārskatīšanas. Atļaujas pārskatīšanas ietvaros tika atjaunota un precizēta informācija stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limita projektā (turpmāk - SPAELP).

SIA „TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE” ir liels komplekss, kas izīrē telpas veikaliem, kafejnīcām un restorāniem. Firmas, kas īrē telpas - 132, veikali - 154 un restorāni - 11. Kopējā platība ir - 64155,20 m².

Uzņēmuma teritorijā ir automašīnu stāvvietā - atklāta autostāvvietā ar 1056 vietām un slēgta autostāvvietā ar 679 vietām.

Uzņēmuma darbības nodrošināšanai teritorijā atrodas divas katlumājas un dīzeļģenerators:

- Katlumājā 2001. gadā uzstādīti divi ūdenssildāmie katli „Ygnis FBG”, kuri paredzēti siltā ūdens sagatavošanai un telpu apkurei, ar kopējo nominālo siltuma jaudu 2,68 MW. Viens katls ar nominālo siltuma jaudu - 1,6 MW (nominālā ievadītā siltuma jauda - 1,778 MW, lietderības koeficients - 0,9). Otrs katls ar nominālo siltuma jaudu - 1,08 MW (nominālā ievadītā siltuma jauda - 1,2 MW, lietderības koeficients - 0,9). Izmantotais kurināmais - dabasgāze, kopējais patēriņš - 122,0 tūkst.m³/gadā.
- Katlumājā 2005. gadā uzstādīti divi ūdenssildāmie katli „Ygnis FBG”, kuri paredzēti siltā ūdens sagatavošanai un telpu apkurei, ar nominālo siltuma jaudu - 1,86 MW katram katlam. Nominālā ievadītā siltuma jauda - 2,022 MW katram katlam. Izmantotais kurināmais - dabas gāze, kopējais patēriņš - 1500,0 tūkst. m³/gadā.
- Katlumājā 2001. gadā uzstādīts „Leroy Somer” firmas siltumģenerators ar nominālo siltuma jaudu - 0,254 MW. Nominālā ievadītā siltuma jauda - 0,282 MW, lietderības koeficients - 0,8. Saskaņā ar operatora norādīto, kad tiek pārtraukta elektrības padeve, uzņēmumā izmanto dīzeļģeneratoru, kas darbojas ar dīzeļdegvielu, lai uzņēmumā ražotu elektroenerģiju. Dīzeļģenerators nodrošina dežūrapgaismojumu, drošības sistēmu un signalizācijas darbību. Lai pārbaudītu dīzeļģeneratora gatavību darbam, to iedarbina vienu reizi trīs mēnešos uz vienu stundu. Darbības laiks gadā sastāda 4 stundas.

Sadedzināšanas iekārtu kopējā nominālā siltuma jauda ir 6,654 MW, nominālā ievadītā siltuma jauda - 7,304 MW.

Ūdenssildāmie katli kā kurināmo izmanto - dabas gāze. Kopējais dabasgāzes patēriņš - 1622 tūkst.m³/gadā. Dīzeļģenerators kā kurināmo izmanto - dīzeļdegvielu. Kopējais dīzeļdegvielas patēriņš - 0,04 tūkst.m³/gadā.

Uzņēmumā ir uzstādītas aukstuma iekārtas, kurās tiek izmantoti aukstuma aģenti:

- freons R134A - 368 kg.
- freons R407 - 251 kg.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.517/2014 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.842/2006 (turpmāk – Regula Nr.517/2014) 2.panta 1.punktam freons R134A un R407 ir fluorēto siltumnīcefekta gāzu maisījumi. Atbilstoši Regulas 13.panta 3.punktam no 01.01.2020. būs aizliegts izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai apkalpotu vai tehniski apkoptu

saldēšanas iekārtas, kuru uzpildīšanas tilpums ir 40 tonnas CO₂ ekvivalenta vai vairāk. Freona R134A globālās sasilšanas potenciāls ir 1430, un R407 globālās sasilšanas potenciāls - 2107.

Atbilstoši MK 12.12.2017. noteikumu Nr.736 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 2.29.apakšpunktam katlumājas sadedzināšanas iekārtas definēti, kā vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas – sadedzināšanas iekārtas, kuras kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 1 MW un mazāka par 50 MW.

Saskaņā ar operatora iesniegumu ziemas (apkures) periodā iespējama vienlaicīga abu katlumāju darbība, bet parasti darbojas pārmaiņus. Katlu mājas darbība paredzēta automātiskā režīmā bez pastāvīga apkalpošanas personāla.

7. Atrašanās vietas novērtējums

SIA „TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE” atrodas Rīgā, Lielirbes ielā 29. Ražotne atrodas tirdzniecības zonā. Tuvākā dzīvojamā māja („Panorama plaza”) atrodas ziemeļaustrumos apmēram 600-700 m attālumā no uzņēmuma teritorijas.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006-2018. gadam un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzinumam Nr.DA-19-2930-nd zemesgabals Rīgā, Lielirbes ielā 29 atrodas „Centru apbūves teritorijā (C)” kur atļautā izmantošana ir intensīva jaukta apbūve ar daudzveidīgām komerciāla rakstura funkcijām un māju būvniecība, bet nav atļauta izmantošana ražošanas funkcijām. Atļauta šādu būvju būvniecība un būvju izmantošana – tirdzniecības un pakalpojumu objekts. Ņemot vērā iepriekš minēto, uzņēmumam ir atļautā teritorijas izmantošana atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 6.4. apakšodaļas prasībām.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Pārvalde 30.09.2011. izsniedza operatoram B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr.RI11IB0120 atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 28.panta devītajai daļai, kur ir teikts: „Reģionālā vides pārvalde, pamatojoties uz operatora iesniegumu, kas iesniegts šā panta astotajā daļā noteiktajā gadījumā, izvērtē tās rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz operatoram iepriekš izsniegto B kategorijas atļauju un tās nosacījumu grozījumiem (ja tādi ir izdarīti) un saskaņā ar šā likuma 32.panta pirmajā daļā noteikto izsniedz jaunu atļauju 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas”. Līdz ar to valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi uz B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu netika pieprasīti.

Uz piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu Pārvaldē ir saņemts Veselības inspekcijas 11.06.2019. atzinums Nr.4.5.-20/12883/ un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 12.06.2019. atzinums Nr.DA-19-2930-nd.

Veselības inspekcija atzinumā Nr.4.5.-20/12883/ neizvirza nekādus nosacījumus un piekrīt B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.RI11IB0120 pārskatīšanai un atjaunošanai.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzinumā Nr.DA-19-2930-nd „Par priekšlikumiem piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanai un tās nosacījumiem darbībai Rīgā, Lielirbes ielā 29”, izvērtējot piesārņojošās darbības atbilstību Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments neiebilst atļaujas pārskatīšanai un atjaunošanai piesārņojošai darbībai, kas saistīta ar tekstilizstrādājumu - segu, pletu, šallu un vestu ražošanu Rīgā, Bruņinieku ielā 106, ievērojot šādus nosacījumus:

- Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9.panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro piesardzība un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam;
- Degvielas uzglabāšanas tvertņu darbības zonā un to uzpildes vietās, nodrošināt ūdeni un piesārņojošas vielas necaurļaidīgu pretinfiltrācijas segumu, saskaņā ar MK 12.06.2012.

noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” III nodaļas un 4.pielikuma prasībām; *Saskaņā ar operatora iesniegumu degvielas tvertnes atrodas katlu mājas ēkā, kas nozīmē, ka MK 12.06.2012. noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” prasības neattiecas uz uzņēmumu.*

- Paredzēt degvielas tvertņu uzpildes vietā ugunsdzēsības līdzekļus un iekārtas, lai spētu lokalizēt, samazināt un novērst avārijas situācijas;
- Darbināt energoiekārtas atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām un veikt atbilstošu procesu kontroli, lai nodrošinātu iekārtu efektīvu darbību;
- Visiem emisijas avotiem veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā izmantotās metodes. Aprēķinu rezultātus un aprēķinam nepieciešamie izejas dati jāreģistrē piesārņojuma uzskaites dokumentos (reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins – izejvielas patēriņš, procesa darbības ilgums);
- Visi atkritumi jāklasificē atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām.
- Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakošana un marķēšana jāveic atbilstoši MK 07.08.2018. noteikumu Nr.494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
- Uzņēmumam nepieciešams nodrošināt lietus notekudeņu attīrīšanu pirms novadīšanas vidē atbilstoši Rīgas domes 15.11.2011. noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 2.pielikumam.

Atzinumi pievienoti atļaujas 3. un 4. pielikumā. Veselības inspekcijas un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izvirzītie priekšlikumi tika iekļauti atļaujas C sadaļas nosacījumos.

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.3. sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi nav saņemti.

8.4. operatora skaidrojumi

Ir saņemti operatora skaidrojumi Nr.147. *Nemot vērā informāciju, Pārvalde atļaujas C sadaļas 13. punktā izvirza attiecīgus nosacījumus.*

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Saskaņā ar operatora iesniegumu SIA „TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE” katlumājās kā kurināmo izmanto vienu no ekoloģiski tīrākajiem kurināmā veidiem - dabasgāzi.

Ieviestie tīrākas ražošanas pasākumi:

- gāzes sadedzināšanas iekārtas (apkures katli) atbilst noteiktajiem standartiem un nodrošina atbilstošu darbības efektivitāti. Uzņēmums katru gadu veic piesārņojošo vielu mērījumus, lai kontrolētu un izpildītu esošās atļaujas nosacījumus;
- gāzes sadedzināšanas iekārtas katru gadu tiek pārbaudītas, vai pilnībā tiek sadedzināta degviela un pārbaudīti citi parametri;
- saldēšanas iekārtu hermētisms tiek pārbaudīts vienu reizi mēnesī. Pārbaudi veic sertificēta firma;

- atkritumi tiek uzglabāti speciāli ierīkotajās vietās uzņēmuma teritorijā - uz asfaltēta laukuma slēgtos konteineros. Visu radīto atkritumu daudzumu nodod komersantam, kas saņēmis atbilstošu atļauju.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens.

Saskaņā ar operatora iesniegumu ūdensapgāde sadzīves vajadzībām, kā arī citiem mērķiem tiek nodrošināta no pilsētas ūdensvada sistēmas saskaņā ar noslēgtu līgumu ar SIA „Rīgas ūdens”.

Ūdens gada patēriņš ir 50000 m³, no tiem 23000 m³ sadzīves vajadzībām un 27000 m³ citiem mērķiem.

Informācija par ūdens lietošanu sniegta 11.tabulā.

Enerģija.

Elektroenerģiju uzņēmums saņem no AS „Latvenergo” saskaņā ar noslēgtu līgumu. Patērētais elektroenerģijas kopējais daudzums - 11570 MWh/gadā.

Saskaņā ar iesniegumu atļaujas pārskatīšanai situācijās, kad tiek pārtraukta elektrības padeve, uzņēmumā izmanto dīzeļģeneratoru „Leroy Somer”, kas darbojas ar dīzeļdegvielu, lai uzņēmumā ražotu elektroenerģiju. Dīzeļģenerators nodrošina dežūrapgaismojumu, drošības sistēmu un signalizācijas darbību. Nominālā siltuma jaudu - 0,254 MW. Nominālā ievadītā siltuma jauda - 0,282 MW, lietderības koeficients – 0,8.

Siltumenerģija no ārējiem piegādātājiem netiek izmantota. Siltumenerģija siltā ūdens sagatavošanai un telpu apkurei tiek saražota divās katlumājas.

Sadedzināšanas iekārtu kopējā nominālā siltuma jauda ir 6,654 MW, kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda - 7,304 MW.

Informācija par elektroenerģijas izmantošanu sniegta 7.tabulā.

Izejmateriāli un ķīmiskās vielas.

Uzņēmuma katlumājās kā kurināmo izmanto dabasgāzi - 1622 tūkst.m³/gadā.

Dīzeļģenerators kā kurināmo izmanto dīzeļdegvielu (0,04 tūkst.m³/gadā), kas tiek klasificēta kā bīstama viela. Dīzeļdegviela tiek uzglabāta divās plastmasas tvertnēs.

Informācija par kurināmā vai degvielas izmantošanu siltumenerģijai, elektroenerģijai un transporta iekārtām sniegta 4.tabulā.

Uzņēmumā ir uzstādītas aukstuma iekārtas, kurās tiek izmantoti aukstuma aģenti:

- freons R134A - 368 kg;
- freons - 407C - 251 kg.

Informācija par bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos sniegta 3.tabulā.

9.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Saskaņā ar operatora sniegto informāciju uzņēmumā atrodas trīs piesārņojošo vielu emisijas avoti - divi katlumājas dūmeņi un viens dīzeļģeneratora dūmenis, no kuriem izplūst 8 piesārņojošās vielas. Dabasgāzes sadedzināšanas rezultātā gaisā tiek emitēts oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds un oglekļa dioksīds. Dīzeļdevielas sadedzināšanas rezultātā gaisā tiek emitētas izkliedētās cietās daļiņas, daļiņas PM₁₀, daļiņas PM_{2,5}, oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, sēra dioksīds, GOS un oglekļa dioksīds.

Uzņēmums uz atļaujas pārskatīšanu ir izstrādājis precizētus emisijas avotu piesārņojošo vielu emisijas aprēķinus atbilstoši MK 02.04.2013. noteikumiem Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekta izstrādi” prasībām.

Piesārņojošo vielu emisijas limiti noteikti aprēķinu ceļā.

Emisijas avotu darbības rezultātā gaisā izplūst 8 piesārņojošās vielas:

- oglekļa oksīds - 2,173 t/gadā;

- slāpekļa oksīds - 2,595 t/gadā;
- oglekļa dioksīds - 3083,675 t/gadā;
- Izkliedētās cietās daļiņas - $0,4 \times 10^{-4}$ t/gadā;
- daļiņas PM₁₀ - $0,3 \times 10^{-4}$ t/gadā;
- daļiņas PM_{2,5} - $0,2 \times 10^{-4}$ t/gadā;
- sēra dioksīds - $0,8 \times 10^{-6}$ t/gadā;
- GOS - $0,6 \times 10^{-5}$ t/gadā.

Kopējā piesārņojošo vielu emisijas summa sastāda 3088,433 t/gadā.

Aprēķinu ceļā iegūto piesārņojošo vielu koncentrāciju katla dūmeņos salīdzinājums ar MK 12.12.2017. noteikumos Nr.736 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 4. pielikumā sniegtajām emisiju robežvērtībām esošajām vidējās jaudas sadedzināšanas iekārtā, kurās izmanto dabasgāzi, liecina, ka sadedzināšanas iekārtu darbības rezultātā robežvērtību koncentrācijas dūmgāzēs netiek pārsniegtas.

Uzņēmuma radīto piesārņojošo vielu emisiju izkliedes modelēšana ir veikta ar *EnviMan* datorprogrammu (beztermiņa licence Nr.0479-7349-8007, versija 3.0), izmantojot Gausa matemātisko modeli. Piesārņojošo vielu aprēķini veikti oglekļa oksīdam un slāpekļa dioksīdam. Izstrādātājs - Zviedrijas kompānija „OPSIS AB”.

Meteoroloģiskam raksturojumam izmantoti VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” novērojuma stacijas dati par laika periodu no 2013. gada līdz 2017. gadam.

Saskaņā ar operatora iesnigumu atbilstoši MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” gaisa kvalitātes normatīvi ir noteikti šādām vielām, kas tiks emitētas uzņēmuma darbības rezultātā: oglekļa oksīdam un slāpekļa dioksīdam. Emisijas avota A3 izmantošanas gadījumā piesārņojošo vielu maksimālais iespējamais koncentrācijas līmenis ir neliels, tādēļ emisiju daudzums ir nenozīmīgs. Līdz ar šo vielu emisijas izkliedes modelēšana nav lietderīga.

Piesārņojošo vielu fona koncentrācijas konkrētā šūnu cetroīdā ir noteiktas, izmantojot VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu rindu aprēķinus. Piesārņojošo vielu izkliedes rezultāti apkopoti zemāk esošajā tabulā.

Izkliedes aprēķinu rezultāti

Nr. p.k	Piesārņojošā viela	Maksimālā piesārņojošās darbības emitētā piesārņojuma koncentrācija ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maksimālā summārā koncentrācija ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Aprēķinu periods/ laika intervāls	Aprēķinu punkta vai šūnas centroīda koordinātas (LKS92 koordinātu sistēma)*	Piesārņojošās darbības emitētā piesārņojuma daļa summārajā koncentrācijā (%)	Piesārņojuma koncentrācija attiecībā pret gaisa kvalitātes normatīvu (%)
1	Oglekļa oksīds	30,6	373,0	8 h	x= 502217 y= 309482	8,20	3,73
2	Slāpekļa dioksīds	4,7	31,8	1 gads	x= 502217 y= 309482	14,78	79,5
3		44,0	71,1	1 h	x= 502217 y= 309482	61,88	35,55

*Aprēķinu šūnas centroīda koordinātes iegūtas kā vidējais aritmētiskais no avota A1 un A2 koordinātēm, jo avota A3 pienesums ir nebūtisks un neietekmē aprēķinu šūnas centroīdu.

Izvērtējot uzņēmuma ietekmi uz gaisa kvalitāti, Pārvalde konstatēja, ka gaisa kvalitātes normatīvi, kurus nosaka MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” tiek ievēroti, jo piesārņojošo vielu koncentrācijas ārpustelpu gaisā nepārsniedz šo noteikumu 2. un 8. pielikumā noteiktos robežlielumus.

Saskaņā ar MK 12.12.2017. noteikumu Nr.736 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē

gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 90.punkta prasībām, ja vidējais jaudas sadedzināšanas iekārtas nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 1 un mazāka par vai vienāda ar 20 MW, operators nodrošina, ka gaisu piesārņojošo vielu emisiju mērījumus veic vismaz ik pēc trim gadiem. Ņemot vērā minēto, un izklādes aprēķina rezultātus, Pārvalde atļaujas C sadaļā izvirza attiecīgu nosacījumu.

Atbilstoši piesārņojošo vielu izklādes modelēšanas datiem, tika noteikti arī nelabvēlīgi meteoroloģiskie apstākļi:

Vielas	Meteoroloģiskie apstākļi						Stundas koncentrācija
	Datums un laiks	Piezemes temperatūra, °C	Vēja ātrums, m/s	Vēja virziens, grādi	Sajaukšanās augstums, m	Virsmas siltums plūsma, W/m2	
CO	17.08.2017. 16 ⁰⁰	18,7	0	164,0	79,2	-2,2	58,8
NO ₂	17.08.2017. 16 ⁰⁰	18,7	0	164,0	79,2	-2,2	70,2

Emisijas avotu fizikālais raksturojums dots 12.tabulā. Informācija par piesārņojošām vielām, kas tiek emitētas gaisā no emisijas avotiem, dota 13.tabulā. Piesārņojošo vielu emisijas limiti parādīti 15.tabulā.

9.5. smaku veidošanās

Attīrīšanas iekārtu darbības procesā var rasties pūstošu nogulšņu vai amonjaka smaka. Neorganizēts emisiju avots ir autotransports, kas pārvietoja uzņēmuma teritorijā.

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Saskaņā ar iesniegumu SIA „TIRDZniecības CENTRS PLESKODĀLE” darbības rezultātā rodas sadzīves notekūdeņi, kas tiek novadīti SIA „Rīgas ūdens” kanalizācijas sistēmā (50000 m³/gadā).

Lietus notekūdeņi (24699 m³/gadā) bez attīrīšanas tiek novadīti uz pilsētas lietus kolektoru.

Lietus notekūdeņi:

- no jumtiem (platība – 0,216 ha) - 962 m³/gadā,
- no cietā seguma (platība – 5,6960 ha) – 23737 m³/gadā,
- no zālāja (platība – 0,1959 ha) iesūcas gruntī.

Informācija par notekūdeņu izplūdi uz cita uzņēmuma attīrīšanas iekārtām sniegta 18.tabulā.

SIA „Vides audits” laboratorija 13.03.2019. veica lietus notekūdeņu testēšanu SIA „TIRDZniecības CENTRS PLESKODĀLE” Rīgā, Lielirbes ielā 29 izplūdē Nr.N100705 (testēšanas pārskats Nr.1278-13.03-19). Testēšanas rezultāti liecina, ka suspendēto vielu (24±2 mg/L), ķīmiskā skābekļa patēriņa (KSP) (113±7 mg/L) un naftas produktu (0.16±0.01 mg/L) koncentrācijas lietus notekūdeņos ir samērā augstas un gandrīz pārsniedz robežlielumus, bet tomēr atbilst Rīgas Domes 15.11.2011. saistošo noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” un MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām. Ņemot vērā minēto, Pārvalde atļaujas C sadaļā izvirza attiecīgu nosacījumu.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Saskaņā ar operatora informāciju uzņēmuma darbības rezultātā rodas gan atkritumi, kas nav klasificēti kā bīstami (nešķīroti sadzīves atkritumi, papīrs un kartons, tauku un eļļas maisījumi no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas satur tikai pārtikas eļļas un taukus, kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi), gan bīstamie atkritumi (luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudraba saturoši atkritumi). Nešķīrotie atkritumi tiek uzglabāti plastmasas konteineros (4x1,1m³), papīru un kartonu uzglabā preskonteineros (2x10m³) līdz izvešanai, vēlāk nodod atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

Tauku un eļļas maisījumus no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas satur tikai pārtikas eļļas un taukus uzglabā tauku uztvērējā (1x6m³) un kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumus uzglabā nosēdakā un tālāk nodod atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi tiek uzglabāti atsevišķā tehniskā telpā, oriģinālajā iepakojumā līdz tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

Izvērtējot iesniegumu, Pārvalde secina, ka uzņēmuma darbības rezultātā rodas plastmasas iepakojums (atkritumu klase: 150102) un stikla iepakojums (atkritumu klase: 150107). Pārvalde papildina 21. un 22. tabulu ar minēto informāciju.

Informācija par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem sniegta 21. tabulā.

9.8. trokšņa emisija

Saskaņā ar operatora sniegto informāciju uzņēmumā nav trokšņu avotu. Visa ventilācijas sistēma, kas aprīkota ar ventilatoriem, aprīkota ar troksni slapējošu izolāciju.

SIA „TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE” nav veikusi trokšņu līmeņa mērījumus ārpus teritorijas.

Saskaņā ar operatora iesniegumu līdz šim sūdzības par trokšņa līmeņa pārsniegumiem nav saņemtas.

9.9. augsnes aizsardzība

Augsnes, grunts vai pazemes ūdeņu piesārņojuma izpēte nav veikta.

Saskaņā ar operatora iesniegumu uzņēmumā radušies atkritumi tiek uzglabāti uzņēmuma teritorijā izvietotā konteinerā, lai nepieļautu augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu.

Atkritumu savākšana no teritorijas notiek periodiski un ilgstoša uzglabāšana nenotiek.

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Saskaņā ar operatora iesniegumu visi SIA „TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE” darbinieki ir instruēti ugunsdrošības un darba drošības jautājumos un ir par to parakstījušies instruktažas žurnālā.

Ugunsgrēka un avārijas situācijā darbinieki rīkojas saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijām, darbības shēmām.

Instrukcija nosaka nepieciešamos organizatoriskos pasākumus un tehniskos līdzekļus, lai nodrošinātu ugunsdrošības prasību ievērošanu, novērstu ugunsgrēka un citu avārijas situācijas izcelšanās iespējas, kā arī rastu priekšnosacījumus veiksmīgai ugunsgrēka dzēšanai, ārkārtas situāciju seku likvidēšanai, cilvēku dzīvības un veselības aizsardzībai, apkārtējās vides pasargāšanai, uzņēmuma darbībai un materiālo vērtību saglabāšanai.

SIA „TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE” aprīkots ar ugunsdzēsības aizsardzības sistēmas signalizāciju „FX. 3NET”, kuru, saskaņā ar noslēgto līgumu, apkalpo SIA „FTP”.

SIA „TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE” aprīkots ar „Valpro” un „Gloria” ražojuma PA-06 un F klases ugunsdzēsības aparātiem (502 gabali).

Ugunsdzēsības krāni izvietoti pa ēkas teritoriju, pārsvarā pa klientu gaitenīiem, daudzstāvu autostāvvietā un tehniskajos gaitenīos, kopā 121 gabali. Krāni aprīkoti ar 51mm x 20m garām šļūtenēm

un noslēdzamiem stobriem.

Ugunsdzēsības hidrants „UH-6312PM” (atrodas Ventas un Jaunmoku ielu krustojumā), „UH-6332PM” (Jaunmoku 10), „UH-6333PM” (Jaunmoku un Ventspils ielu krustojumā).

Ugunsdzēsības krānu un aparātu izvietojums parādīts evakuācijas plānos, kuri atrodas ēkas stāvos.

Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novēršanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.

C SADAĻA

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

10.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā Veselības inspekcijas priekšlikumus un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta viedokli.

1. Atļauja izsniegta SIA „TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKOLĀDE” divu katlumāju un dīzeļģeneratora darbībai Lielirbes ielā 29, Rīgā, kur uzstādīti:
 - Divi ūdens sildāmie katli „Ygnis FBG” ar kopējo nominālo ievadīto siltuma jaudu – 2,978 MW;
 - Divi ūdens sildāmie katli „Ygnis FBG” ar kopējo nominālo ievadīto siltuma jaudu – 4,044MW;
 - Dīzeļģenerators „Leory Somer” ar nominālo ievadīto siltuma jaudu – 0,282 MW.
2. ***Katru gadu līdz 1.aprīlim*** iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par ***atļaujas nosacījumu izpildi*** atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajam. Ieteicamā veidlapas forma pieejama Valsts vides dienesta interneta mājaslapas sadaļā *Atskaišu, iesniegumu un VEIDLAPU formas*.
3. Uzņēmuma piesārņojošā darbība atļauta saskaņā ar atļaujas nosacījumiem, pamatojoties uz aprakstu B sadaļā, un attiecas uz visām iekārtām, kas aprakstītas iesniegumā, un to ekspluatāciju, kā arī uz rīcību ar atkritumiem, kuri rodas uzņēmuma darbības rezultātā.
4. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
5. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6.panta prasībām operatoram jāapzina informācija par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un jāsniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā.
6. Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 57.punktu Pārvalde var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
7. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5.pantu operatoram jāveic nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.
8. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32⁹.panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
 - operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai;
 - darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
9. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta trešo daļu operatoram jāinformē Pārvalde par operatora maiņu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
10. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.pantu operatoram jāziņo Pārvaldei šādos gadījumos:

- vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju, vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos;
 - operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru;
 - ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
11. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram jāiesniedz reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atceļ operatoram izdoto B kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30.panta ceturtajai daļai.
 12. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25.panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.

10.2 . darba stundas

Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu atļaujas 12.tabulā norādīto emisijas ilgumu.

11. Resursu izmantošana:

11.1. ūdens

Sadzīves vajadzībām un citiem mērķiem izmantot ūdeni no „Rīgas ūdens” ūdensvada atbilstoši 11. tabulai.

11.2. enerģija

1. Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.panta 10.punkta prasībām.
2. Kurināmā izmantošana atļauta saskaņā ar 4.tabulā dotajiem datiem.
3. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti.

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Izejmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzņēmumā uzglabātais daudzums atļauts saskaņā ar 2. un 3.tabulā dotajiem datiem. Ja plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu un maisījumu daudzums pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jāgriežas Pārvaldē ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
2. Veikt izejmateriālu aprites rakstisku vai elektronisku uzskaiti (nosaukums, daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas), vismaz reizi mēnesī rezultātus ierakstot žurnālā. Ierakstu pareizību apliecināt, atbildīgai personai parakstoties.
3. **Vismaz reizi gadā** jāveic ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu uzskaitē (nosaukums, daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas) atbilstoši MK 22.12.2015. noteikumu Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” 2. un 3.punkta prasībām.
4. Ķīmisko vielu un maisījumu iepakojumam un marķējumam jāatbilst 16.12.2008. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 un Ķīmisko vielu likuma III nodaļas prasībām.
5. Ievērot 18.12.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķīmikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī Padomes Direktīvu

- 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK noteiktās prasības.
6. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, jāievēro drošības datu lapās norādītais ķīmisko vielu iedarbības raksturojums, drošības, uzglabāšanas un vides aizsardzības prasības.
 7. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jāatbilst 28.05.2015. Komisijas Regulai (ES) Nr.2015/830, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).
 8. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumā nodrošināt valsts valodā.
 9. Darbības ar bīstamajām vielām veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši MK 23.10.2001. noteikumu Nr.448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un produktiem” 5.punkta prasībām.
 10. Iepakojumu apsaimniekot atbilstoši Iepakojuma likumam un MK 19.10.2010. noteikumu Nr.983 „Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem” prasībām.
 11. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.
 12. Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9. panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro piesardzība un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.
 13. Paredzēt degvielas tvertņu uzpildes vietā ugunsdzēsības līdzekļus un iekārtas, lai spētu lokalizēt, samazināt un novērst avārijas situācijas.
 14. Fluorētās siltumnīcefekta gāzes apsaimniekot saskaņā ar MK 12.07.2011. noteikumu Nr.563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.517/2014 (16.04.2014.) „Par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006” prasībām.
 15. Darbības ar aukstuma aģentiem (aukstuma iekārtu uzstādīšana vai remonts un apkope, freona iepildīšana aukstuma sistēmā, noplūžu novēršana, pārbaudes vai jebkādas citas darbības ar aukstuma aģentiem) atļauts veikt fiziskai vai juridiskai personai (kurai ir attiecīgs sertificēts personāls (fiziska persona)), kas Valsts vides dienestā saņēmis speciālu atļauju (licenci) darbībām ar aukstuma aģentiem saskaņā ar MK 12.07.2011. noteikumu Nr.563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”, III un IV nodaļā noteiktām prasībām un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.517/2014 (16.04.2014.) „Par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006”, 4.panta 2.punktam, 10.panta 1.punkta a)apakšpunktam.
 16. Līgumu par iekārtu apkalpošanu, kurā izmanto fluorētu siltumnīcefekta gāzi, noslēgt ar komersantu, kuram ir saņemta attiecīga licence atbilstoši MK 12.07.2011. noteikumu Nr.563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” prasībām.
 17. Par iekārtām, uz kurām attiecas noplūdes pārbaudes, vismaz piecus gadus jā saglabā dokumentus, kuros norādīta informācija atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.517/2014 (16.04.2014.) „Par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006” 6.panta 2.punkta a)apakšpunktam, kā arī 6.panta 1.punktam.
 18. Katru gadu **līdz 31.martam** iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” pārskatu par iepriekšējā gadā veiktajām darbībām ar ozona slāni noārdošajām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm saskaņā ar MK 12.07.2011. noteikumu Nr.563

„Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” I nodaļas 2.punkta prasībām.

12. Gaisa aizsardzība:

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Emisijas gaisā no avotiem A1, A2 un A3 atļautas saskaņā ar 12.tabulā dotajiem parametriem un 15.tabulā norādītajiem limitiem.

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Ievērot sadedzināšanas iekārtu tehnoloģiskos procesus un darbināt saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem, uzturēt sadedzināšanas procesu optimālā režīmā.
2. Sadedzināšanas iekārtas ekspluatēt, lai izplūdes gāzes netiek pārsniegtas MK 12.12.2017. noteikumu Nr.736 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 4. pielikumā noteiktās emisijas robežvērtības.
3. **Sākot ar 01.01.2030.** katlu „Ygnis FBG” dūmenī (emisijas avots A1 un A2) nodrošināt MK 12.12.2017. noteikumos Nr.736 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 1. pielikuma III tabulā noteiktās emisiju robežvērtības. Līdz 28.06.2026. iesniegt Pārvaldē pasākumu plānu, kā tiks nodrošinātas sadedzināšanas iekārtas izplūdes gāzu atbilstība minēto noteikumu prasībām.

12.4. Smakas

Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju Pārvaldē saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 23.punkta prasībām.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. **Reizi trijos gados**, lai pamatotu katlumājas (emisijas avoti A1 un A2) emisiju koncentrāciju atbilstību MK 12.12.2017. noteikumu Nr.736 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 4.pielikuma (no 01.01.2030. 1.pielikuma III tabulas) robežvērtībām un atļaujā noteiktajiem emisijas limitiem, veikt mērījumus oglekļa oksīda un slāpekļa dioksīda emisijām.
2. Operatoram jānodrošina, ka mērījumu veikšanas brīdī iekārta darbojas stabilos apstākļos ar reprezentatīvu vienmērīgu slodzi. Mērījumos neņemt vērā iekārtas palaišanas un apturēšanas periodus.
3. Mērījumus veikt attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā un atbilstoši Latvijas nacionālo standartu sarakstam saskaņā ar MK 12.12.2017. noteikumu Nr.736 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 6., 72. un 74.punktu.
4. Mērījumu rezultātus un to izvērtējumu dokumentēt tā, lai valsts vides inspektori varētu pārbaudīt iekārtas darbības atbilstību atļaujas nosacījumiem.
5. Ja emisijas mērījumu rezultāti uzrāda, ka tiek pārsniegtas normatīvajos aktos un atļaujā noteiktās emisijas robežvērtības, mēneša laikā **ziņot Pārvaldē** un atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 22.punktam **iesniegt pasākumu plānu** piesārņojuma samazināšanai. Plānā jāparedz mērķi un to sasniegšanas termiņi, nepieciešamos pārrēķinus un to izpildes termiņus.
6. Veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli emisijas avotiem aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā izmantotās metodes.

7. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu procesa darbības ilgums. Datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt izdrukas un saglabāt tās kā uzskaites žurnālu.
8. Veikt oglekļa dioksīda (CO₂) emisijas daudzuma aprēķinu atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 16.panta un MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 34.punkta prasībām. Oglekļa dioksīda emisiju aprēķinam izmantot aktuālākos datus - zemāko sadegšanas siltumu [Q_z^d] un emisijas faktoru ar oksidācijas faktoru [E'_{CO_2}].

12.6. emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.7. gaisa monitorings

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Jāveic dabas resursu nodokļa aprēķins par gaisa piesārņošanu atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma un MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” prasībām. Pārskats par dabas resursu nodokli jāiesniedz attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē.
2. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu un uzskaites dokumentus par piesārņojuma veidiem, apjomiem un limitiem *glabāt trīs gadus* un uzrādīt vides pārvaldes valsts vides inspektoram pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai iesniedzot statistikas pārskatus atbilstoši MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 43.punktam un 6.pielikumam.
3. ***Katru gadu līdz 1.martam*** iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālo statistikas veidlapu „Veidlapa Nr.2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām” prasībām.
4. Mērījumu rezultātus un testēšanas pārskatus ***pievienot*** VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālajai statistikas veidlapai „Veidlapa Nr.2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” ***kā atsevišķu pielikumu.***
5. Mainot ražošanas apjomus un uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, informēt Pārvaldi ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.

13. Notekūdeņi:

13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Sadzīves notekūdeņus novadīt SIA „Rīgas ūdens” notekūdeņu sistēmā saskaņā ar 18.tabulu.
2. Līgumam par komunālo notekūdeņu novadīšanu jāatbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 43.1. punkta prasībām.

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietūs notekūdeņos netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un atkritumi.
2. Neattīrītu ražošanas notekūdeņu un komunālo notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietūs kanalizācijas sistēmā ir aizliegta saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42. punktu.
3. Lietūs notekūdeņu kvalitātei jāatbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” un Rīgas domes 15.11.2011. saistošo noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” prasībām.
4. Atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām lietūs notekūdeņu ūdeņu izplūdes vietā N100705 jānodrošina šādas lietūs notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācijas:
 - suspendētās vielas - līdz 35 mg/l;
 - ķīmiskais skābekļa patēriņš, KSP – līdz 125 ml/l;
 - naftas ogļūdeņraži - līdz 1 mg/l.

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 56.punktu, **vienu reizi trijos mēnešos līdz 01.07.2020., sākot ar 02.07.2020. vienu reizi gadā** veikt lietūs notekūdeņu kvalitātes kontroli, nosakot piesārņojošo vielu koncentrācijas suspendētām vielām un naftas produktiem. Novērtējot notekūdeņu paraugu atbilstību noteiktajām prasībām, neņem vērā tādas parametru vērtības, kas radušās spēcīga lietūs dēļ.
2. Ūdeņu paraugus ņemt un to laboratorisko kontroli veikt akreditētai laboratorijai atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 65.punktā noteiktajam. Mērījumu rezultātus reģistrēt piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentos.
3. Testēšanas pārskatus un izvērtējumu par notekūdeņu kvalitāti un to atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtējumu iesniegt Pārvaldē kopā ar gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi.
4. Notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14.punkta prasībām.
5. Sadzīves notekūdeņu uzraudzību veikt saskaņā ar noslēgto līgumu par ūdensvada un kanalizācijas lietošanu.

13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā jāinformē Pārvalde par avārijas gadījumiem nepārvaramas varas dēļ, kā arī jāiesniedz un jāsaskaņo pasākumu plāns, lai novērstu turpmāku vides piesārņošanu.

14. Troksnis:

14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus.

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa rādītāju mērīšanu atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām.
2. Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.
3. Saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 12. punkta nosacījumiem saimnieciskas darbības (izņemot ar mūzikas atskaņošanu saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, kompresorus un liftus), vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Pārvaldi par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

15. Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās

Atkritumu veidošanās atbilstoši 21.tabulai.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

1. Vienlaikus uzglabājamaais atkritumu daudzums nedrīkst pārsniegt 21.tabulas ailē „Pagaidu glabāšana” noteiktos daudzumus.
2. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.pantam darbības ar atkritumiem veicamas tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta.
3. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām.
4. Sadzīves atkritumus savākt, un pirms nodot tos apsaimniekotājam, uzglabāt konteineros, kas novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam paredzētās vietās uz cieta seguma atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta prasībām.
5. Ražošanas un bīstamos atkritumus (t.i., atkritumus, kas rodas uzņēmuma komercdarbības veikšanas rezultātā, piemēram, no avārijas kurināmā izmantošanas ārkārtējos gadījumos) līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam atļauts uzglabāt uzņēmuma teritorijā, speciāli aprīkotā vietā *ne ilgāk kā trīs mēnešus* kopš to rašanās laika, un pēc īslaicīgas uzglabāšanas nodot uzņēmumiem, kas nodarbojas ar attiecīgo atkritumu savākšanu un pārstrādi un saņēmuši atbilstošu atļauju.
6. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.panta prasībām aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem. Bīstamie atkritumi jāsavāc un jāuzglabā atsevišķi no sadzīves atkritumiem slēgtās tvertnēs (konteineros, mucās, kastēs u.c.) atbilstoši MK 07.08.2018. noteikumu Nr.494 „Atkritumu pārvaldījumu uzskaites kārtība” prasībām.
7. Bīstamo atkritumu uzglabāšanu, iepakojšanu un marķēšanu veikt atbilstoši MK 07.08.2018. noteikumu Nr.494 „Atkritumu pārvaldījumu uzskaites kārtība” un MK 21.06.2011. noteikumu Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” prasībām.

8. Līgumi par bīstamo atkritumu tālāku apsaimniekošanu jānoslēdz ar atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17.panta pirmās daļas 3.punktam, otrajai un trešajai daļai.
9. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kas veic to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu (APUS) saskaņā ar MK 07.08.2018. noteikumos Nr.494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” noteikto kārtību un 2.pielikumu.
10. Iepakojumu apsaimniekot atbilstoši Iepakojuma likumam un MK 19.10.2010. noteikumu Nr.983 „Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem prasībām.

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Lai pamatotu vides aizsardzības oficiālo statistikas veidlapā „Veidlapa Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto informāciju, veikt uzņēmumā radīto atkritumu uzskaiti (veids, izcelsme, apjoms, tālāka apsaimniekošana). Uzskaites datus reģistrēt atkritumu uzskaites dokumentā.
2. Bīstamo atkritumu uzskaiti veikt īpašā žurnālā papīra vai elektroniskā veidā, saskaņā ar MK 07.08.2018. noteikumu Nr.494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” 4. punktu un 1. pielikumu.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu ***līdz 1.martam*** iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālo statistikas veidlapu „Veidlapa Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām” prasībām” prasībām.

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

1. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmumam piederošos kanalizācijas tīklus, lai novērstu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
2. Darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām veikt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē.
3. Bīstamās ķīmiskās vielas uzglabāt uz ūdensnecaurlaidīgā seguma. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentiem krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies

atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši MK 07.08.2018. noteikumu Nr.494 „Atkritumu pārvaldījumu uzskaites kārtība” prasībām.

16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5.panta prasībām.

Pārtraukt iekārtas darbību netipiskos apstākļos, ja ir iespējama vides (ūdens, augsnes vai gaisa) piesārņošana. Darbību drīkst atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņu novēršanas.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

1. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 9. punktu veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta ceturto daļu operatoram ne vēlāk kā **30 dienas** pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas jāiesniedz Pārvaldē attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.panta 9.punktu. Pārvalde 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram izsniegto B kategorijas atļauju.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

1. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 27. un 28.pantu:
 - ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt Pārvaldi par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
 - ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Pārvaldei par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
 - ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamās pasākumus, veikt sanācijas pasākumus.
2. Nodrošināt līdzekļus avārijas seku likvidēšanai – absorbentu izlijušu naftas produktu savākšanai un ugunsgrēka likvidācijas līdzekļus.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu

Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties jāinformē attiecīgās institūcijas (t.sk. Pārvaldi pa telefoniem: 67084278 vai 25666365, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv), sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai. Veikt pārkāpumu un avārijas gadījumu reģistrāciju, reģistrēt arī datus par veiktajiem pasākumiem seku likvidācijai.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45.pantu nekavējoties informēt attiecīgās vides aizsardzības institūcijas:

- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
- ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi;
- avārijas vai tās draudu gadījumā.

Avārijas gadījumā rīkoties saskaņā ar operatīvās apziņošanas shēmu un 10 dienu laikā iesniegt Pārvaldē rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.

Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi, rakstveidā iesniegt Pārvaldē atbilstoši MK 24.04.2007. noteikumu Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 48.punkta un 5.pielikuma prasībām.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21.panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju, iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei, veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem.

Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:

- brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus;
- brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
- uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.

TABULAS

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
3.tabula

Nr. p.k.	Ķīmiskā viela vai maisījums ⁽¹⁾ (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids ⁽²⁾	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs ⁽³⁾	Bīstamības klase ⁽⁴⁾	Bīstamības apzīmējums ⁽⁶⁾	Riska iedarbības raksturojums ⁽⁴⁾	Drošības prasību apzīmējums ⁽⁴⁾	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids ⁽⁵⁾	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
1.	Dīzeļdegviela	Ogļūdeņražu maisījums	Avārijas kurināmais	269-822-7	69334-30-5	Akute Tox.4 Aguatic Chronic 2 Asp.Tox.1 Carc.2 Flam.Lig.3 Skin.Irrit.2 STOT RE 2	F+ Uzliesmojošs Kaitīgs Bīstams videi Bīstams veselībai Signalvārds: Bīstami	H226 H304 H315 H332 H351 H373 H411	P201, P202, P210, P240, P241, P242, P243, P260, P264, P270,271,273, P280,P331, P301+P310 P302+P352 P304+P340 P362, P370+P378 P391, P403+P233, P405,P501	1,5 virs zemes rezervuāri V=2x0,8 m ³	0,04
2.	R134A	Saspiesta gāze	Aukstuma aģents	212-377-0	811-97-2	Satur gāzi zem spiediena; Viegli uzliesmojošs	Signalvārds: Uzmanību GHS04	H280	P410+P403	Atrodas dzesēšanas sistēmā, noslēgtā kontūrā 0,368	-
3.	R407	Saspiesta gāze	Aukstuma aģents	206-557-8 212-377-0	354-33-6 811-97-2	Satur gāzi zem spiediena; Viegli	+F Signalvārds: Uzmanību	H280	P410+P403	Atrodas dzesēšanas sistēmā,	-

				200-839-4	75-10-5	uzliesmojošs	GHS nav dati	H220		noslēgtā kontūrā 0,251	
--	--	--	--	-----------	---------	--------------	-----------------	------	--	---------------------------	--

Piezīmes.

(1) Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas Nr. [1272/2008](#) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas [67/548/EEK](#) un [1999/45/EK](#) un groza Regulu (EK) Nr. [1907/2006](#) (turpmāk – regula Nr. [1272/2008](#)) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā saskaņā ar regulu Nr. [1272/2008](#) klasificējama kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm. Maisījumi uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu vai ja tie klasificēti kādā no regulā Nr. [1272/2008](#) uzskaitītajām bīstamības klasēm.

(2) Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.

(3) CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts Service).

(4) Vielas iedarbības raksturojums – frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums – frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši regulai Nr. [1272/2008](#) vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu.

(5) Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.

(6) Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. [1272/2008](#). Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015.gada 1.jūnijam norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu vai signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008.

Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

4.tabula

	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots			
			ražošanas procesiem	apsildei (1)	transportam iekārtas teritorijā	elektroenerģijas ražošanai
Degviela (mazuts) (t)	-	-	-	-	-	-
Dabāsgāze (1000 m ³)	1622	-	-	1622	-	-
Akmeņogles (t)	-	-	-	-	-	-
Dīzeļdegviela (t)	0,04	0,001	-	-	-	0,04
Benzīns (t)	-	-	-	-	-	-
Krāšņu kurināmais (t)	-	-	-	-	-	-
Degakmens eļļa (t)	-	-	-	-	-	-
Koksne (t)	-	-	-	-	-	-
Kūdra (t)	-	-	-	-	-	-
Citi kurināmā veidi (t) Propāns	-	-	-	-	-	-

Piezīmes.

(1) Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

Uzglabāšanas tvertņu saraksts

5. tabula

Kods ⁽¹⁾	Uzglabāšanas tvertnes saturs ⁽²⁾	Tvertnes izmērs (m ³)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums ⁽³⁾	Pārbaudes datums	
					iepriekšējais	nākamais
B1	Avārijas kurināmais dīzeļdegviela	2x8	2001	Katlumāja	-	-

Piezīmes.

(1) Katru uzglabāšanas tvertni identificē ar neatkārtojamu iekšējo kodu B1, B2, B3 utt.

(2) Tvertnē uzglabātās vielas nosaukums.

(3) Atrodas zem zemes, virs zemes vai ēkās.

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

7.tabula

Elektroenerģija, MWh/gadā (kWh/gadā)	
Izlietots	kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām:	6500
Apgaismojumam	1520
Atdzesēšanai un saldēšanai	3550
Vēdināšanai	-
Apsildei	-
Citiem mērķiem	-
Kopā	11570

Ūdens lietošana

11.tabula

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
1. No ārējiem piegādātājiem	50000	-	-	27000	23000
2. No īpašniekam piederoša urbuma	-	-	-	-	-
3. Ezers vai upe	-	-	-	-	-
4. Jūras ūdens	-	-	-	-	-
5. Citi avoti	-	-	-	-	-
Kopā	50000	-	-	27000	23000

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

12.tabula

Emisijas avota kods ⁽¹⁾	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota un emisijas raksturojums						
		ģeogrāfiskās koordinātas ⁽²⁾		dūmeņa augstums	dūmeņa iekšējais diametrs	plūsma	emisijas temperatūra	emisijas ilgums ⁽⁴⁾
		Z platums	A garums	m	mm	Nm ³ /h	°C	
A1	Katlumāja, dūmenis	56°55'46.014"	24°02'10.130"	14,8	566	185,786	150	24 h/dnn; 365 d/gadā
A2	Katlumāja, dūmenis	56°55'42.731"	24°02'12.361"	10,0	500	2284,248	150	24 h/dnn; 365 d/gadā
A3	Dīzeļģenerators, dūmenis	56°55'42.740"	24°02'11.624"	3,8	130	370,8	150	1 h/dnn; 4 d/gadā

Piezīmes.

⁽¹⁾ Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.

⁽²⁾ Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundeī.

⁽³⁾ Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.

⁽⁴⁾ Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu – minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas (tai skaitā smakas)

13.tabula

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums					Piesārņojošā viela		Emisiju raksturojums pirms attīrīšanas			Gāzu attīrīšanas iekārta			Emisiju raksturojums pēc attīrīšanas ⁽⁵⁾		
nosaukums	tips	emisi- jas avota kods ⁽¹⁾	emisijas ilgums (h)		vielas kods ⁽²⁾	nosaukums	g/s vai ou _E /s ⁽³⁾	mg/m ³ vai ou _E /m ³ ⁽³⁾	t/gadā vai ou _E /gadā ⁽³⁾	no- sau- kums , tips	pro- jek- tētā	fak- tiskā	g/s vai ou _E /s ⁽⁴⁾	mg/m ³ vai ou _E /m ³ ⁽⁴⁾	t/gadā vai ou _E /gadā ⁽⁴⁾
			dnn	gadā											
Katlumāja	Ygnis FBG 1x1,60 MW 1x1,08 MW	A1	24	8760	020029	Oglekļa oksīds	0,005	97,337	0,163	-	-	-	0,005	97,337	0,163
					020038	Slāpekļa dioksīds	0,006	116,805	0,195				0,006	116,805	0,195
					020028	Oglekļa dioksīds	-	-	231,941				-	-	231,941
Katlumāja	Ygnis FBG 2x1,86 MW	A2	24	8760	020029	Oglekļa oksīds	0,064	101,371	2,010	-	-	-	0,064	101,371	2,010
					020038	Slāpekļa dioksīds	0,077	121,962	2,400				0,077	121,962	0,0804
					020028	Oglekļa dioksīds	-	-	2851,734				-	-	2,400
Dīzeļģenerators	Leory Somer 0,282 MW	A3	1	4	200001	Izkl.ciet.daļiņas	0,003	45,32	0,4x10 ⁻⁴	-	-	-	0,003	45,322	0,4x10 ⁻⁴
					200002	Daļiņa PM10	0,002	30,2151	0,3x10 ⁻⁴				0,002	30,215	0,3x10 ⁻⁴
					200003	Daļiņas PM2,5	0,001	5,10730,	0,2x10 ⁻⁴				0,001	15,107	0,2x10 ⁻⁴
					020029	Oglekļa oksīds	0,002	215105,	0,3x10 ⁻⁴				0,002	30,215	0,3x10 ⁻⁴
					020038	Slāpekļa dioks.	0,007	752	0,0001				0,007	105,752	0,0001
					020032	Sēra dioksīds	0,0001	1,511	0,8x10 ⁻⁶				0,0001	1,511	0,8x10 ⁻⁶
					230001	GOS	0,0004	6,043	0,6x10 ⁻⁵				0,0004	6,043	0,6x10 ⁻⁵
					020028	Oglekļa dioksīds	-	-	0,127				-	-	0,127

Piezīmes.

⁽¹⁾ Emisijas avota atsauces iekšējais kods atbilstoši šā pielikuma 12.tabulai.

⁽²⁾ Norāda katras piesārņojošas vielas kodu un nosaukumu saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” apstiprināto sarakstu.

^{(3), (4)} Sadedzināšanas iekārtām un atkritumu sadedzināšanas, kā arī līdzsadedzināšanas iekārtām norādīt skābekļa saturu. Piesārņojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram (273 K 101,3 kPa). Mitruma apstākļiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišķi.

⁽⁵⁾ Piesārņojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākļos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišķi.

Mitruma apstākļiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzināmiem ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišķi.

Piesārņojošo vielu emisijas limiti

15.tabula

Emisijas avots				Piesārņojošā viela					O ₂ %
Nr. p.k.	nosaukums	ģeogrāfiskās koordinātas		nosaukums	kods	g/s	mg/m ³ ouE/m ³	t/gadā	
		Z platums	A garums						
A1	Katlumāja	56 ⁰ 55'44"	24 ⁰ 02'00"	Oglekļa oksīds Slāpekļa dioksīds Oglekļa dioksīds	020029 020038 020028	0,005 0,006 -	97,337 116,805 -	0,163 0,195 231,941	3,0
A2	Katlumāja	56 ⁰ 55'43"	24 ⁰ 02'00"	Oglekļa oksīds Slāpekļa dioksīds Oglekļa dioksīds	020029 020038 020028	0,064 0,077 -	101,371 (100*) 121,962 -	2,010 2,400 2851,734	3,0
A3	Dīzeļģenerators	56 ⁰ 55'43"	24 ⁰ 02'00"	Izkl.ciet.daļiņas Daļiņa PM10 Daļiņas PM2,5 Oglekļa oksīds Slāpekļa dioks. Sēra dioksīds GOS Oglekļa dioksīds	200001 200002 200003 020029 020038 020032 230001 020028	0,003 0,002 0,001 0,002 0,007 0,0001 0,0004 -	45,322 30,215 15,107 30,215 105,752 1,511 6,043 -	0,4x10 ⁻⁴ 0,3x10 ⁻⁴ 0,2x10 ⁻⁴ 0,3x10 ⁻⁴ 0,0001 0,8x10 ⁻⁶ 0,6x10 ⁻⁵ 0,127	3,0

Piezīmes.

*- koncentrācija, kuru jānodrošina **sākot ar 01.01.2030.**

⁽¹⁾ Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.

⁽²⁾ Datus par piesārņojošo vielu emisiju norāda gramos sekundē (g/s); miligramos kubikmetrā (mg/m³) un tonnās gadā (t/gadā). Datus par smaku emisiju norāda smakas vienībās vienā kubikmetrā gāzes standartapstākļos (ouE/m³), smaku vienībās sekundē (ouE/s) un smaku vienībās gadā (ouE/gadā).

Notekūdeņu novadišana uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

18. tabula

Novadišanas vietas numurs un adrese ⁽¹⁾	Novadišanas vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)		Novadišanas ilgums ⁽³⁾ (stundas dienā vai dienas gadā)
	Z platums	A garums		m ³ /dnn	m ³ /gadā	

SIA „TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE” Lielirbes iela 29, Rīga	56°55'41,33"	24° 02'10,66"	SIA “Rīgas ūdens”	137,0	50000	8760
---	--------------	---------------	-------------------	-------	-------	------

Piezīmes.

⁽¹⁾ Saskaņā ar kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lietu vai kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi.

⁽²⁾ Ja izplūde nav pastāvīga, norāda izplūdes periodu ilgumu (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, slēgšanu, uzturēšanu un remontu).

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

21.tabula

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Pagaidu glabāšana (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)				Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots ⁽⁴⁾	tonnas gadā			dau-dzums	R-kods ⁽⁵⁾	dau-dzums	D-kods ⁽⁶⁾		
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	0,5	Sadzīves procesi	650	-	650	-	-	-	-	650	650
200121	Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Bīstami	0,1	Apgaismošana	0,5	-	0,5	-	-	-	-	0,5	0,5
200101	Papīrs un kartons	Nav bīstami	0,5	Iepakojums	150	-	150	-	-	-	-	150	150
190809	Tauku un eļļas maisījums no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas satur tikai pārtikas eļļas un taukus	Nav bīstami	0,8	Sadzīves procesi	1355	-	1355	-	-	-	-	1355	1355
200306	Kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi	Nav bīstami	6	Sadzīves procesi	75	-	75	-	-	-	-	75	75
150102	Plastmasas iepakojums	Nav bīstami	*	Darbības rezultātā	*	-	*	-	-	-	-	*	*
150107	Stikla iepakojums	Nav bīstami	*	Darbības rezultātā	*	-	*	-	-	-	-	*	*

Piezīmes.

* atbilstoši radītajam daudzumam.

(1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus" un Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli".

(4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.

(5) R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.365 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".

(6) D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.365 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

22. tabula

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Savākšanas veids ⁽⁴⁾	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids ⁽⁵⁾	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstams	Plastmasas konteineri 4 x 1,1,m ³	650	Autotransports	Komersants, kas saņem atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņem atkritumu attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
200121	Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudraba saturoši atkritumi	Bīstams	Atsevišķā tehniskā telpā, oriģinālā iepakojumā	0,5	Autotransports		
200101	Papīrs un kartons	Nav bīstami	Preskonteineri 2 x 20 m ³	150	Autotransports		
190809	Tauku un eļļas maisījums no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas satur tikai pārtikas eļļas un taukus	Nav bīstami	Tauku uztvērējs 1 x 6 m ³	1355	Autotransports		
200306	Kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi	Nav bīstami	Nosēdaka	75	Autotransports		
150102	Plastmasas iepakojums	Nav bīstami	Konteineri	*	Autotransports		
150107	Stikla iepakojums	Nav bīstami	Konteineri	*	Autotransports		

Piezīmes.

* atbilstoši radītājam daudzumam.

(1), (2), (3) Saskaņā ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus”.

(4) Konteineri, mucas, maiši un citi.

(5) Autotransports, dzelzceļš, jūras transports

PIELIKUMI

1.pielikums

Saņemtie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli)

Informācija par dokumentiem	Iesniegts Pārvaldē
Pārvaldes 30.09.2011. izsniegtā SIA „TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE” B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.RI11IB0120	-
Pārvaldes 27.07.2016. lēmums Nr.RI16VL0469 par SIA „TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.RI11IB0120 nosacījumu maiņu	-
SIA „TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE” iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.RI11IB0120 pārskatīšanai un atjaunošanai	22.01.2019.
SIA „TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE” precizēts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.RI11IB0120 pārskatīšanai un atjaunošanai	28.01.2019.
Pārvaldes 05.02.2019. elektroniski parakstīta vēstule 4.5.-10/975 par iesniegumu B kategorijas piesārņojošai darbībai	-
SIA „SIA „TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE” vēstule par pieprasītās informācijas sniegšanas termiņa pagarināšanu	05.03.2019.
Pārvaldes 11.03.2019. elektroniski parakstīta vēstule 4.5.-10/1976 par pieprasītās informācijas sniegšanas termiņa pagarināšanu	-
SIA „TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE” iesnieguma B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai un atjaunošanai informācijas precizēšana	25.04.2019.
Pārvaldes 10.05.2019. elektroniski parakstīta vēstule Nr. 4.5.-10/3595 par iesnieguma pieņemšanu	-
Pārvaldes 17.06.2019. elektroniski parakstīta vēstule Nr.4.5-10/4591 par viedokļa sniegšanu	-
SIA „TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE” vēstule par viedokļa sniegšanu	28.06.2019.
Veselības inspekcijas 11.06.2019. elektroniski parakstītais atzinums Nr.4.5-20/12883/	11.06.2019.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 12.06.2019. elektroniski parakstīts atzinums Nr.DA-19-2930-nd	12.06.2019.

Iesnieguma kopsavilkums

1. Iekārtas informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu:

Operators: SIA „TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE”, juridiskā adrese: Lielirbes iela 29, Rīga, LV-1046.
 Iekārta: SIA „TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE”, juridiskā adrese: Lielirbes iela 29, Rīga, LV-1046.

2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja:

SIA „TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE” ir liels komplekss, kas izīrē telpas veikaliem, kafejnīcām un restorāniem. Uzņēmuma darbības nodrošināšanai uzņēmuma teritorijā atrodas divas katlumājas un dīzeļģenerators, kurš darbojas, kad tiek pārtraukta elektrības padeve, lai uzņēmumā ražotu elektroenerģiju. Sadedzināšanu iekārtu kopējā nominālā siltuma jauda - 6,654 MW, nominālā ievadītā siltuma jauda - 7,304 MW.

Atļauja nepieciešama **esošai** piesārņojošai darbībai saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”: 1.pielikuma 1.punkta 1.1.1.apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, uz kurām attiecas normatīvie akti par kārtību, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām, un kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo.

3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi:

3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai:

Ūdens tiek izmantots sadzīves vajadzībām un citiem mērķiem. Ūdens apgādi nodrošina SIA „Rīgas ūdens”. Nepieciešamais ūdens daudzums gadā ir 50000 m³ – sadzīves vajadzībām 23000 m³, citiem mērķiem 27000 m³.

3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums:

SIA „TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE” kā kurināmo izmanto dabasgāzi – 1622 tūkst.m³/gadā.

Dīzeļģenerators kā kurināmo izmanto – dīzeļdegvielu – 0,04 tūkst.m³/gadā.

Uzņēmumā ir uzstādītas aukstuma iekārtas, kurās tiek izmantoti aukstuma aģenti:

- freons R134A - 368 kg;
- freons - 407C - 251 kg.

3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai:

Dīzeļģenerators izmanto dīzeļdegvielu kā kurināmo.

Uzņēmumā ir uzstādītas aukstuma iekārtas, kurās tiek izmantoti aukstuma aģenti:

- freons R134A - 368 kg;
- freons - 407C - 251 kg.

Bīstamo ķīmisko vielu aizvietošana nav plānota.

3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums):

Uzņēmuma teritorijā atrodas 3 emisijas avoti – divi katlumāju dūmeņi un viens dīzeļģenerators dūmenis, no kuriem izplūst 8 piesārņojošas vielas. Kopējā piesārņojošo vielu emisijas summa sastāda 3088,433 t/gadā. Tai skaitā - oglekļa oksīds - 2,173 t/gadā, slāpekļa oksīds - 2,595 t/gadā, oglekļa

dioksīds - 3083,675 t/gadā, izkliedētās cietās daļiņas - $0,4 \times 10^{-4}$ t/gadā, daļiņas PM₁₀ - $0,3 \times 10^{-4}$ t/gadā, daļiņas PM_{2,5} - $0,2 \times 10^{-4}$ t/gadā, sēra dioksīds - $0,8 \times 10^{-6}$ t/gadā, GOS - $0,6 \times 10^{-5}$ t/gadā.

Uzņēmuma rezultātā radušies sadzīves notekūdeņi bez attīrīšanas tiek novadīti SIA „Rīgas ūdens” kanalizācijas sistēmā. Lietus notekūdeņi ($24699 \text{ m}^3/\text{gadā}$) bez attīrīšanas tiek novadīti uz pilsētas lietus kolektoriem.

4. Iespējamo avāriju novēršana:

Saskaņā ar operatora iesniegumu visi SIA „TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE” darbinieki ir instruēti ugunsdrošības un darba drošības jautājumos un ir par to parakstījušies instruktāžas žurnālā.

SIA „TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE” aprīkots ar ugunsdzēsības aizsardzības sistēmas signalizāciju un ugunsdzēsības aparātiem. Ugunsdzēsības krāni izvietoti pa ēkas teritoriju, pārsvarā pa klientu gaitenīiem, daudzstāvu autostāvvietā un tehniskajos gaitenīos.

Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.

5. Nākotnes plāni – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju:

Saskaņā ar operatora iesniegumu SIA „TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE” neplāno veikt izmaiņas.



RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67012947, fakss 67012949
www.rdpad.lv, e-pasts: pad@riga.lv

Rīgā

12.06.2019 Nr. DA-19-2930-nd

Uz 10.05.2019 Nr. 4.5.-10/3596

Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

Par priekšlikumiem piesārņojošas darbības
atļaujas izsniegšanai un tās nosacījumiem
darbībai Rīgā, Lielirbes ielā 29

Rīgas dome ir saņēmusi Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 10.05.2019. vēstuli Nr.4.5.-10/3596 ar tīmekļa vietnē klāt pievienoto uzņēmuma SIA „Tirdzniecības centrs Pleskodāle” iesniegumu (turpmāk – Iesniegums) B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.RI11IB0120 nosacījumu pārskatīšanai uzņēmuma darbībai Rīgā, Lielirbes ielā 29.

Saskaņā ar Iesniegumu, uzņēmums SIA „Tirdzniecības centrs Pleskodāle” ir vairāku zemes gabalu īpašnieks un tā darbība notiek uz zemes gabaliem: Rīgā, Lielirbes ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 075 0703) un Lielirbes ielā b/n (kadastra apzīmējums 0100 075 0456; 0100 075 0704; 0100 075 0706) (turpmāk – Zemesgabals). SIA „Tirdzniecības centrs Pleskodāle” ir liels komplekss, kas izīrē telpas veikaliem, kafējniecām un restorāniem. Tirdzniecības centra kopējā platība – 64 155.20 m², kopējā tirdzniecības platība – 32 271.65 m². Tirdzniecības centra teritorijā atrodas atklātā autostāvvietā ar 1056 vietām un slēgtā stāvvietā ar 679 vietām.

Uzņēmuma darbību reglamentē Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 30.09.2011. izsniegtā B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.RI11IB0120 (ar grozījumiem 27.07.2016.) uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku, ar pārskatīšanas un atjaunošanas periodu ik pēc septiņiem gadiem.

Piesārņojošo vielu emisijas avoti gaisā uzņēmuma teritorijā ir divas katlu mājas un dīzeļģenerators:

- Avots A1. Katlu mājā 2001.g. uzstādīti divi ūdens sildāmie katli (ar ievadīto siltuma jaudu 1,778 MW un 1,200 MW), kuri paredzēti siltā ūdens sagatavošanai un telpu apkurei. Izmantotais kurināmais – dabas gāze ar gada patēriņu 122,0 tūkst. m³;

- Avots A2. Katlu mājā 2005.g. uzstādīti divi ūdens sildāmie katli, kuri paredzēti siltā ūdens sagatavošanai un telpu apkurei. Ievadītā siltuma jauda – 2,022 MW katram katlam. Izmantotais kurināmais – dabas gāze ar gada patēriņu 1500,0 tūkst. m³.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU 12.06.2019. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

- Avots A3. Katlu mājas ēkā 2001.gadā uzstādīts siltumģenerators ar ievadītā siltuma jaudu – 0,282 MW. Dīzelģenerators darbojas ar dīzelģdegvielu, kas tiek uzglabāta 2 plastmasas tvertnēs, katrā 800 litri. Tvertnes atrodas katlu mājas ēkā.

Uzņēmuma emisiju avotiem gaisā ir izstrādāts Stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts. Emisijas limiti ir noteikti 7 piesārņojošām vielām, piesārņojošo vielu kopējais daudzums ir 3,535 t/gadā: oglekļa oksīds – 2,173 t/gadā; slāpekļa dioksīds – 2,595 t/gadā. Oglekļa dioksīdam emisijas limiti nav noteikti. Oglekļa dioksīdam emisija sastāda 3083,675 t/gadā. Uzņēmuma emisijas piesārņojošo vielu kopējais daudzums ir 3088,443 t/a.

Atbilstoši Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (turpmāk – Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) Zemesgabals atrodas Centru apbūves teritorijā (C), kur atļautā izmantošana ir intensīva jaukta apbūve ar daudzveidīgām komerciāla rakstura funkcijām un māju būvniecība, bet nav atļauta izmantošana ražošanas funkcijām. Atļauta šādu būvju būvniecība un būvju izmantošana: komerciāla rakstura objekts; izglītības iestāde; sabiedriska iestāde; kultūras iestāde; zinātnes iestāde; ārstniecības iestāde; transportlīdzekļu novietne; sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāde; degvielas un gāzes uzpildes stacija, kura aprīkota ar pazemes tvertnēm; daudzdzīvokļu nams; sporta būve; tirdzniecības un pakalpojumu objekts; prāmju terminālis; kruīza kuģu terminālis; transporta infrastruktūras objekts; starppilsētu dzelzceļa stacija un vietējas nozīmes autoosta; mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca (t.sk. automazgātava); laivu un jahtu ostu un piestātņu sauszemes infrastruktūra atbilstoši šo saistošo noteikumu 250.¹⁷punktam; izlietotā iepakojuma pieņemšanas punkts un atsevišķu veidu bīstamo atkritumu savākšanas punkts ārstniecības iestādēs. Atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.4.apakšnodaļas prasībām.

Darām zināmu, ka atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem uzņēmuma SIA „Tirdzniecības centrs Pleskodāle” esošā piesārņojošā darbība – tirdzniecības un pakalpojumu ēkas būvniecība un ekspluatācija ir atļautā zemes gabala izmantošana Centru apbūves teritorijā (C).

Informējam, ka Rīgas dome atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 28.punktam ir izvērtējusi uzņēmuma SIA „Tirdzniecības centrs Pleskodāle” Iesniegumu un tai ir šādi priekšlikumi atļaujas izsniegšanai un tās nosacījumiem:

- Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9.panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro piesardzība un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.
- Degvielas uzglabāšanas tvertņu darbības zonā un to uzpildes vietās, nodrošināt ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu, saskaņā ar Ministru kabineta 12.06.2012. noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” III nodaļas un 4.pielikuma prasībām.
- Paredzēt degvielas tvertņu uzpildes vietā tādus ugunsdzēsības līdzekļus un iekārtas, lai spētu lokalizēt, samazināt un novērst avārijas situācijas.
- Darbināt energoiekārtas atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām un veikt atbilstošu procesu kontroli, lai nodrošinātu iekārtu efektīvu darbību.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 12.06.2019. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

- Visiem emisijas avotiem veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā izmantotās metodes. Aprēķinu rezultātus un aprēķinam nepieciešamie izejas dati jāreģistrē piesārņojuma uzskaites dokumentos (reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins – izejvielas patēriņš, procesa darbības ilgums).
- Visi atkritumi jāklasificē atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumu Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" prasībām.
- Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakošana un marķēšana jāveic atbilstoši Ministru kabineta 07.08.2018. noteikumu Nr.494 "Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība" prasībām.
- Uzņēmumam nepieciešams nodrošināt lietus notekūdeņu attīrīšanu pirms novadīšanas vidē atbilstoši Rīgas domes 15.11.2011. noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 2.pielikumam.

Pielikumā: izdruka no Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskās daļas uz 1 lapas.

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja,
direktora vietniece pilsētvides attīstības jautājumos

I. Purmale

Žubure 67037924

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU 12.06.2019. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Rīgā

Nr. 4.5.-20./12883/

Uz 13.05.2019. Nr. 4.5.-10/3596

**Valsts Vides dienesta
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei
e-adresē**

Par iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļa (turpmāk – Inspekcija), izvērtējot SIA “Tirdzniecības centrs PLESKODĀLE” iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RI11IB0120 pārskatīšanai, konstatē:

- SIA „Tirdzniecības centrs Pleskodāle” ir liels komplekss, kas izīrē telpas veikaliem, kafējnīcām un restorāniem Lielirbes iela 29, Rīgā. Piesārņojošo vielu emisijas avoti gaisā ir divas katlu mājas;
- ir izstrādāts stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekts. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, var secināt, ka piesārņojošo vielu koncentrācija nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktos robežlielumus un uzņēmuma darbība būtiski neietekmēs un nepasliktinās gaisa kvalitāti tuvāko dzīvojamo māju apkārtnē.

Nemot vērā minēto, Inspekcija piekrīt B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RI11IB0120 pārskatīšanai un atjaunošanai – ar nosacījumu, ka tiks ievēroti šajā atļaujā izvirzītie nosacījumi.

Sabiedrības veselības departamenta
Higiēnas novērtēšanas nodaļas vadītāja

Olga Saganoviča

Inna Griščenko 67317787
inna.grischenko@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

F001-v2