



Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA A KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI NR.RI12IA0003

Komersanta nosaukums: **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Oil Recovery”**

Juridiskā adrese: **Tvaika iela 39, Rīga, LV-1034**

Vienotais reģistrācijas numurs: **40203597389**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **21.10.2024.**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **21.10.2024.**

Iekārta, operators: **SIA „Oil Recovery”**

Adrese: **Tvaika iela 39, Rīga**

Tālruņa numurs: **67393860**

Elektroniskā pasta adrese: **E-adrese**

Teritorijas kodi: **0001000 Rīga**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 1. pielikumam:

5.1) tādas iekārtas bīstamo atkritumu apglabāšanai vai reģenerācijai, kuru jauda pārsniedz 10 tonnas dienā un kurās veic šādu darbību:

- a. bioloģiskā apstrāde;
- b. fizikāli ķīmiskā apstrāde;
- c. sajaukšana vai maisīšana pirms nodošanas citu šīs daļas 1. un 2.punktā minēto darbību veikšanai;
- d. pārpakošana pirms nodošanas citu šīs daļas 1. un 2.punktā minēto darbību veikšanai;
- f. neorganisko materiālu, izņemot metālus un metālu savienojumus, pārstrāde un (vai) reģenerācija;
- j. naftas produktu atkārtota pārstrāde vai citi atkārtotas izmantošanas veidi.

5.4'. bīstamo atkritumu pagaidu uzglabāšanas laukumi, kuri neatbilst šīs daļas 4.punktā minētajiem nosacījumiem un kuros uzglabā bīstamos atkritumus ar kopējo daudzumu virs 50 tonnām, pirms ar bīstamajiem atkritumiem tiek veiktas darbības, kas minētas šīs daļas 1., 2., 4. un 6.punktā. Bīstamo atkritumu pagaidu uzglabāšana to rašanās vietā (pirms to savākšanas) neietilpst šajā darbībā

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam:

1.2. sadedzināšanas iekārtas, kurās izmanto degvielu (mazutu)

5.10. iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā

5.12. iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (izņemot to radīšanas vietās) ilgāk par gadu

5.16. iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos

8.9. notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē

2. pielikumam:

1.1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0.2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: **28.03.2012.**

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: **19.06.2020., 21.12.2020., 09.06.2021.; 04.02.2022., 05.10.2022., 20.09.2024.**

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai.

Izsniegšanas datums: **25.06.2012.**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **16.09.2020., 16.02.2021., 06.09.2021., 21.04.2022., 05.12.2022.; 19.12.2024.; 06.01.2025., 03.03.2025.**

Atļauju pārvaldes direktore

D. Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Enerģētikas un vides aģentūrā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju	5
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.....	5
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....	5
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.....	5
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.....	5
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.....	5
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi.....	6
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	6
6.1. darbība un vadība	6
6.2. darba stundas	8
7. Resursu izmantošana	8
7.1. ūdens.....	8
7.2. enerģija	9
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli	9
8. Gaisa aizsardzība.....	17
8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības.....	17
8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti	20
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība.....	20
8.4. smakas	20
8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	21
8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem	21
8.7. gaisa monitorings	21
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	21
8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	22
9. Notekūdeņi	22
9.1. izplūdes, emisijas limiti	22
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība.....	26
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	26
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē	27
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	27
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	27
10. Troksnis.....	27
10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai	27
10.2. trokšņa emisijas limiti	28
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	28
10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	28
11. Atkritumi	28
11.1. atkritumu veidošanās.....	28
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi	61
11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	63
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	63
11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums	63
11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas	63
12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	64
13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.....	64

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos	64
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....	64
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.....	65
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	65
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.....	66

Pielikumi:

1. Iesniegums ar novērtējumu (iesniegumā minētie pielikumi, kas nav ietverti sadaļā „Dienesta novērtējums” netiek publicēti.
2. Saņemtie/nosūtītie dokumenti un norādes uz datumiem Informācija par saņemtajiem dokumentiem.
3. SIA „EKO OSTA” 22.05.2012. vēstule Nr.76/05-12v.
4. SIA „EKO OSTA” 19.08.2020. vēstule Nr.218/08-20v.
5. Atkritumu uzglabāšanas vietu plāns teritorijā.
6. Atkritumu pārstrādes kompleksa tehnoloģiskā / atkritumu plūsmas shēma
7. Ūdens balance
8. SIA „EKO OSTA” 16.07.2020. vēstule Nr.179/07-20v
9. SIA „EKO OSTA” 21.01.2022. vēstule Nr.11/01-22v.
10. Dienesta 09.03.2022. vēstule Nr.2.4/1837/RI/2022.
11. SIA „EKO OSTA” 22.03.2022. vēstule Nr.68/03-22v.
12. Veselības inspekcijas 01.10.2024. vēstule Nr.2.4.5.-20./7113.
13. Rīgas brīvostas pārvaldes 09.10.2024. vēstule Nr.1-15/1037.
14. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 07.10.2024. vēstule Nr.DA-24-27236-nd.
15. Atkritumu reģenerācijas plūsmas shēma.
16. Emisijas avotu izvietojuma shēma.
17. Notekūdeņu izplūdes vieta Sarkandaugavā un paraugu ņemšanas vieta.

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

- Likums „Par piesārņojumu”.
- MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

Atļauja Nr. RI12IA0003 izsniegta 25.06.2012. uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku. Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta Iesniegums Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē (turpmāk – Dienests):

- vismaz 150 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – Noteikumi Nr. 1082) 4.1. punktu;
- mēneša laikā pēc likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1., 2., 3., 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- ne vēlāk kā 20 dienu laikā no Dienesta pieņemtā lēmuma par Atļaujas nosacījumu pārskatīšanas un atjaunošanas procedūras uzsākšanu saņemšanas dienas saskaņā ar Noteikumu Nr. 1082 63.2, 63.3. un 65. punktu. (*pārskatīts 19.12.2024.*)

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

- *Svītrots 03.03.2025.*
- Rīgas valstspilsētas pašvaldībai;
- Veselības inspekcijai;
- Rīgas Brīvostas pārvaldei.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Šī atļauja aizstāj Dienesta 16.12.2008. izsniegto atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RIT-R-B-0754.

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

6.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora iesniegto informāciju un Veselības inspekcijas, Rīgas pilsētas pašvaldības un Rīgas brīvostas pārvaldes sniegto viedokli, kā arī atļaujas izdošanas brīdī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

6.1.1. Atļauja izsniegta SIA „Oil Recovery” piesārņojošas darbības veikšanai Rīgā, Tvaika ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 068 0299) un attiecas uz visām iekārtām, kas aprakstītas iesniegumā, un to ekspluatāciju, kā arī uz rīcību ar atkritumiem, kuri rodas uzņēmuma darbības rezultātā. (*precizēts 06.01.2025.*)

Atļauja izsniegta:

- naftas produktu saturošo šķidro atkritumu reģenerācijai (nostādināšana, koagulācija, filtrēšana, attīrīšana) – 57 000 t/gadā;
- ar naftas produktiem piesārņotu ūdeņu (notekūdeņu) attīrīšanai – 60 000 t/gadā;
- eļļas un naftas produktu reģenerācijai eļļas un naftas produktu priekšapstrādes iekārtā *Westfalia separator* un destilācijas kolonnā – 20 000 t/gadā;
- piesārņotās augsnes attīrīšanai – 2 080 t/gadā;
- eļļas filtru reģenerācijai – 900 t/gadā;
- bīstamu un nebīstamu atkritumu apstrādei reversās osmozes iekārtā vai nebīstamu atkritumu apstrādei homogenizācijas/attīrīšanas reaktorā – 3000 t/gadā;
- sadzīves, ražošanas un bīstamo atkritumu uzglabāšanai;
- kuģu radīto atkritumu šķirošanai (izņemot nešķirotus sadzīves atkritumus (*klase 200301*)) līdz 1500 t/gadā;
- bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībai (AVR7 – ražošanas notekūdeņu attīrīšanai ar jaudu 720 m³/dnn, ar izplūdi vidē un NAI Flotlife sadzīves notekūdeņu attīrīšanai ar notekūdeņu novadīšanu (ar ražību 3 m³/h) centralizētajā kanalizācijā SIA “Rīgas ūdens”);

piesārņota iepakojuma mazgāšanai – 50 t/gadā;

- atkritumu - *antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas* (klase 160114) reģenerācijai esošajās reversās osmozes iekārtās, ar speciālām membrānām – 50 t/gadā;
- pelnu (bīstamas vielas saturošas smagās pelnu frakcijas un izdedži (*klase 190111*)) stabilizācijai – 30 t/gadā.
- katlumājas darbībai - katls “E-1/9-1M” ar ievadīto siltuma jaudu 0,93 MW (rezerves katls), kurināmais mazuts un tvaika katls “VAPOPREX HVP2000” ar degli “E205A” (nominālā siltuma jauda 1,387 MW; ievadītā siltuma jauda 1,541 MW), kurināmais naftas gāze.
- Ogļūdeņražu pārstrādes rūpnīcas degļu darbībai - “Oilon KP-46H” (140 – 830 kW) un “Riello Burners RL50” (148 – 593 kW).

- 6.1.2. Vienlaicīgi uzglabājamaais atkritumu apjoms līdz 13 900 tonnām atbilstoši rezervuāru parka kapacitātei, kā arī vienlaicīgi uzglabājamaais atkritumu apjoms atbilstoši 5.tabulā norādītajiem tvertņu izmēriem un 21.tabulā norādītajam apjomam.
- 6.1.3. SIA „Oil Recovery” piesārņojošā darbība atļauta, pamatojoties uz aprakstu B sadaļā un saskaņā ar atļaujas nosacījumiem. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā. (*precizēts 06.01.2025.*)
- 6.1.4. **Dokumentēt informāciju par eļļas un naftas produktu reģenerāciju iekārtā Westfalia separator**, norādot reģenerācijas apjomu, darbības laiku un informāciju par reģenerētajām atkritumu klasēm. Izrakstu uzrādīt inspektoram pēc pieprasījuma.
- 6.1.5. **Piecu darba dienu laikā informēt Dienestu**, ja ir traucēta atkritumu reģenerācijas iekārtu darbība (Tehnoloģisko rezervuāru parks (sildīšanas, nostādināšanas process), Flotators, Dekanters, Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ARV-7, Seperators, Westfalia, destilācijas kolonna, homogenizācijas/attīrīšanas reaktors, reversās osmozes iekārta) uz laiku, kas ilgāks par 3 mēnešiem. Ja iekārtas uz laiku ilgāku kā 3 mēneši nestrādā, atkritumus reģenerācijai šajās iekārtās pieņemt nav atļauts. Nekavējoties informēt, ja ir traucēta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu AVR7 un NAI (Flotlife) darbība.
- 6.1.6. Atļauja ir spēkā, ja ir nodrošināts finanšu nodrošinājums. **Finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu atļaujas darbības laiku.** Ja atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai Valsts vides dienestam atbilstoši normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā. Vismaz trīs nedēļas pirms finanšu nodrošinājuma termiņa beigām iesniegt Dienestā finanšu nodrošinājumu nākošajam periodam.
- 6.1.7. **Reizi ceturksnī iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par kuģu radīto atkritumu pieņemšanu ostā** saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kuģu radīto atkritumu un piesārņotu ūdeņu pieņemšanas kārtību.
- 6.1.8. Uzņēmuma darbībā lietot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus saskaņā ar likuma „Par piesārņojuma” 5.panta 8.punktu, kā arī ievērot tehnoloģiju attīstību un to, kā paplašinās zināšanas un izpratne par jaunajām tehnoloģijām.
- 6.1.9. Reizi ceturksnī līdz nākamā mēneša 20.datumam veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par piesārņojumu, kas novadīts ar notekūdeņiem vidē un par gaisa piesārņošanu no avotiem, kas norādīti 12.tabulā aprēķinu, izmantojot stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā dotās metodikas, un nomaksāt nodokli Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli.
- 6.1.10. Visu būvju un inženierkomunikāciju ekspluatācija nav atļauta līdz to pieņemšanai ekspluatācijā, kā arī nav atļauts ekspluatēt rezervuārus atkritumu uzglabāšanai, kas nav iekļauti atļaujā.
- 6.1.11. **Katru gadu līdz 1.aprīlim** iesniegt Dienestā gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, vides monitoringu, to izvērtējumu, ņemot vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: <http://www.vvd.gov.lv/atksaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/>, sadaļā „Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas”, „Monitoringa gada pārskatu forma”.
- 6.1.12. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, t.sk., traucējošām smakām vai trokšņiem; noskaidrot piesārņojuma vai traucējošo trokšņu vai smaku rašanās cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Dienestu.

- 6.1.13. Visas uzņēmuma veiktās piesārņojošās darbības veicamas atbilstoši iesniegtajam atkritumu uzglabāšanas vietu plānam teritorijā (5.pielikums) un atkritumu pārstrādes kompleksa tehnoloģiskajai/atkritumu plūsmas shēmai (6.pielikums).
- 6.1.14. Nodrošināt ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu „Veidlapa Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”, „Veidlapa Nr. 2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” „Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu iesniegšanu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē www.meteo.lv tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām.
- 6.1.15. Uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, mainot tehnoloģiskos procesus, t.sk., gadījumā, ja plānots palielināt ražošanas jaudu un izmantojamo izejvielu (ķīmisko vielu un maisījumu) daudzumu – 150 dienas pirms plānotajām izmaiņām iesniegt Dienestā iesniegumu atļaujas nosacījumu pārskatīšanai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par atļauju izsniegšanu piesārņojošo darbību veikšanai.
- 6.1.16. Informēt Dienestu par destilācijas kolonnas uzstādīšanu un informāciju par faktisko darbības uzsākšanu 5 darba dienu laikā pēc faktiskās darbības uzsākšanas.
- 6.1.17. Atkritumu klases 160114 (*antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas*) reģenerācijas rezultātā iegūtajam produktam (*etilēnglikols/propilēnglikols*) izstrādāt Drošības datu lapu (turpmāk – DDL). Piecu darba dienu laikā pēc DDL izstrādāšanas, to iesniegt Dienestā.
- 6.1.18. Izstrādāt un saskaņot ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) objekta civilās aizsardzības plānu (CAP). Līdz 30.04.2025 CAP un saskaņojuma vēstuli ar VUGD iesniegt Dienestā. (*precizēts 03.03.2025.*)
- 6.1.19. *Svītrots 03.03.2025.*

6.2. darba stundas

Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu atļaujas 12.tabulā norādīto emisijas ilgumu.

7.Resursu izmantošana

7.1. ūdens

Veikt ūdens izmantošanu saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „Rīgas ūdens” un saskaņā ar 11. tabulu.

11. tabula. Ūdens lietošana*

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
1. No ārējiem piegādātājiem	7820	-	7320	500**	-

2. No īpašniekam piederoša urbuma	-	-	-	-	-
3. Ezers vai upe	-	-	-	-	-
4. Jūras ūdens	-	-	-	-	-
5. Citi avoti (spice)	-	-	-	-	-

*pārskatīta 19.12.2024.

**Sadzīves vajadzībām norādītais ūdens apjoms netiek noteikts kā limits.

7.2. enerģija

7.2.1. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem.

7.2.2. Kurināmā izmantošana atļauta saskaņā ar 4.tabulā dotajiem datiem.

7.2.3. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā*

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Degviela (mazuts)(t)	890	0.1	890	0	0	0
Dīzeļdegviela(t)	272	0.1	264	8	0	0
Citi kurināmā veidi(t) (naftas gāze)	300	0	300	0	0	0

Pārskatīta 19.12.2024.

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

7.3.1. Izejmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzņēmumā uzglabātais daudzums atļauts saskaņā ar 2., 3. un 5.tabulā dotajiem datiem. Ja plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu un maisījumu daudzums pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jāgriežas Dienestā ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 150 dienas pirms plānotajām izmaiņām.

7.3.2. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanu, uzskaiti, marķēšanu un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem noteiktajām prasībām.

7.3.3. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem atļauts veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un produktiem.

7.3.4. Jānodrošina rakstiska vai elektroniska ķīmisko vielu un maisījumu uzskaitē (nosaukums, daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas) un vismaz reizi gadā jāveic to inventarizācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību.

7.3.5. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, jāievēro drošības datu lapās norādītais ķīmisko vielu iedarbības raksturojums, drošības, uzglabāšanas un vides aizsardzības prasības. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumā nodrošināt valsts valodā.

7.3.6. Nodrošināt Ķīmisko vielu likuma noteiktās prasības bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu iepakojumam un marķējumam – ķīmisko vielu vai maisījumu ražotājs, importētājs vai izplatītājs nodrošina, lai valstī tālākai izplatīšanai paredzētais bīstamo ķīmisko vielu vai maisījumu iepakojums būtu marķēts latviešu valodā.

7.3.7. Vietās, kur notiek ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.

7.3.8. Aizliegts izmantot dīzeļdegvielu, kurā sēra saturs pārsniedz 0,1% atbilstoši normatīvo aktu par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem prasībām.

2. tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami*

Nr.p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids ⁽¹⁾	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids ⁽²⁾	Izmantotais daudzums gadā (tonnas)
1.	Mazgāšanas līdzekļi (šobrīd Hydrobreak)	Virsmaktīvas vielas	Piesārņotas grunts attīrīšanai/mazgāšanai	1,00; ražotāja iepakojums	1,5
2.	Flokulanti (šobrīd Poliflock)	Kopolimēri	Notekūdeņu attīrīšanai	2,00; ražotāja iepakojums	5
3.	Mazgāšanas līdzekļi	Organisks maisījums	Mazgāšanas līdzeklis lietotas taras mazgāšanai	0,1 t mazgāšanas darbības angārā	1

*pārskatīta 05.12.2022.

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos*

Nr. p. k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupas)	Ķīmiskās viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums	Riska iedarbības raksturojums	Drošības prasību apzīmējums	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas gadā)
1.	Koagulanti (dzelzs (III) hlorīds un dzelzs (II) sulfāts) (rezervē)	Neorganiskas vielas/ maisījumi	Notekūdeņu attīrīšanai	231-753-5 231-729-4	7782-63-0 7705-08-0	Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Met. Corr. 1; Eye Dam. 1; Skin Sens. 1	GHS07 GHS05	H302; H315; H319; H290; H317; H318	P280; P305+P351+P338; P332+P313; P301+312; P302+P352; P310; P337+P313; P264	35; ražotāja iepakojums	35
	Koagulants “Tanfloc SH”	Organisks maisījums	Notekūdeņu attīrīšanai	285-077-0	85029-52-3	Eye Irrit. 2	GHS07	H319	P264; P280; P305+P351+P338; P337+P313		
2.	Oksidētāji (šobrīd ūdeņraža peroksīda šķīdums)	Neorganiskas vielas/ maisījumi	Notekūdeņu attīrīšanai	231-765-0	7722-84-1	Ox. Liq. 2; Acute Tox. 4; Skin Corr. 1B; Eye Dam. 1; STOT SE 3; Aquatic Chronic 3	GHS03 GHS05 GHS07	H272; H302; H314; H318; H335; H412	P210; P280; P303+P361+P353; P305+P351+P338; P310	0,5; ražotāja iepakojums	4
3.	Skābas vides neitralizētāji (šobrīd dārza kaļķi, nātrijs hidroksīds)	Neorganiskas vielas/ maisījumi	Ph līmeņa regulācija grunts/ notekūdeņu attīrīšanas procesos	215-139-9/ 207-439-9 215-185-5	1305-78-8/ 471-34-1 1310-73-2	Skin Irrit. 2; Eye Dam. 1; Met. Corr. 1; Skin Irrit. 1A	GHS05	H290; H314; H315; H317; H335	P260; P262: P280; P303+P361+P338; P305+P351+P338; P310; P337+P313	11; ražotāja iepakojums	16
4.	Sašķidrināta naftas gāze	Naftas produkts	Kurināmais sadedzināšanas iekārtās	200-827-9 203-448-7	74-98-6 106-97-8	Flam. Gas 1 Press. Gas	H220 H280	GHS02 GHS04	P210, P377, P381, P403	~4,1 tonnas, vienā 9,1 m3 virszemes tvertnē	300

5.	Kurināmā degviela (krāšņu sadzīves kurināmais)	Naftas produkts	Kurināmais	289-220-8	68915-960-8	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4 Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, STOT RE 2, Aquatic Chronic 2,	GHS02; GHS08; GHS07; GHS09 Bīstami	H226; H302; H304; H373; H411	P201; P210; P280; P301+P310; P403+P233; P501	110 t; 2 x 56 m ³ rezervuāri	272
6.	Mazuts	Naftas produkts	Kurināmais	274-683-0 271-384-7	70592-76-6 68553-00-4	Carc. 1B	GHS08 Bīstams	H350	P210, P261, P280, P301+P310, P331, P501		890

*pārskatīta 19.12.2024.

5.Tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs	Tvertnes izmēri (m3)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums	Iepriekšējais pārbaudes datums	Nākamais pārbaudes datums
1	Pārstrādātās (pirmsapstrāde) eļļas tvertne/atstrādātās eļļas atkritumu tvertne	1000	16	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
2	Rezervuārs, kurā notiek fizikāli ķīmiskā attīrīšana	1000	19	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
3	Radīto (attīrīto) notekūdeņu uzkrāšanas tvertne (bufertvertne)	3000	19	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
4	Tvertne, kurā notiek naftas produktu atdalīšana no ūdens ar termisko, fizikālo un ķīmisko metodi	200	16	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
5	Naftas atkritumproduktu tvertne	65	16	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
6	Naftas atkritumproduktu tvertne	56	14	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
7	Naftas atkritumproduktu	56	14	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025

	tvertne					
8	Naftas atkritumproduktu tvertne	56	14	Zem zemes	08/01/2021	08/01/2025
11	Atstrādātās eļļas/pārstrādātās (pirmsapstrāde) eļļas tvertne	56	14	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
12	Atstrādātās eļļas/pārstrādātās (pirmsapstrāde) eļļas tvertne	56	14	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
13	Piesārņoto ūdeņu pieņemšanas tvertne	56	14	Zem zemes	08/01/2021	08/01/2025
14	Atstrādātās eļļas/pārstrādātās (pirmsapstrāde) eļļas tvertne	72	14	Zem zemes	08/01/2021	08/01/2025
15	Atstrādātās eļļas/pārstrādātās (pirmsapstrāde) eļļas tvertne	72	14	Zem zemes	08/01/2021	08/01/2025
16	Atstrādātās eļļas/pārstrādātās (pirmsapstrāde) eļļas tvertne	72	14	Zem zemes	08/01/2021	08/01/2025
17	Atstrādātās eļļas/pārstrādātās (pirmsapstrāde) eļļas tvertne	56	14	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
18	Atstrādātās eļļas/pārstrādātās (pirmsapstrāde) eļļas tvertne	56	14	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
19	Atstrādātās eļļas/pārstrādātās (pirmsapstrāde) eļļas tvertne	56	14	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
20	Atstrādātās eļļas/pārstrādātās (pirmsapstrāde) eļļas tvertne	56	14	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
21	Piesārņoto ūdeņu savākšanas/naftas atkritumu/atstrādātās eļļas tvertne	3000	14	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
22	Piesārņoto ūdeņu savākšanas/naftas	3000	14	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025

	atkritumu/atstrādātās eļļas tvertne					
23	Piesārņoto ūdeņu un atkritumu uzkrāšanas tvertne	56	20	Zem zemes	08/01/2021	08/01/2025
24	Pirmsflotācijas uzkrāšanas tvertne	56	20	Zem zemes	08/01/2021	08/01/2025
25	Pirmsflotācijas uzkrāšanas tvertne	56	20	Zem zemes	08/01/2021	08/01/2025
26	Katlumājas kurināmā tvertne	56	20	Zem zemes	10/12/2019	
27	Katlumājas kurināmā tvertne	56	20	Zem zemes	10/12/2019	
28	Bioloģiskās NAI tvertne	60	2	Zem zemes		
29	Pirmsflotācijas ūdens uzkrāšanas tvertne	60	14	Zem zemes	08/01/2021	08/01/2025
30	Dažādu emulsiju uzglabāšanas tvertne	25	7	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
31	Dažādu emulsiju uzglabāšanas tvertne	25	7	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
32	Dažādu emulsiju uzglabāšanas tvertne	25	7	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
33	Dažādu emulsiju uzglabāšanas tvertne	25	7	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
34	Dažādu emulsiju uzglabāšanas tvertne	25	7	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
35	Dažādu emulsiju uzglabāšanas tvertne	25	7	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
36	Dažādu emulsiju uzglabāšanas tvertne	25	7	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
37	Dažādu emulsiju uzglabāšanas tvertne	25	7	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025

	tvertne					
38	Dažādu emulsiju uzglabāšanas tvertne	60	7	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
39	Dažādu emulsiju uzglabāšanas tvertne	60	7	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
40	Dažādu emulsiju uzglabāšanas tvertne	60	7	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
41	Pirmsdekantera homogenizācijas konteiners	25	5	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
42	Pirmsdekantera homogenizācijas konteiners	25	5	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
43	Pirmsdekantera homogenizācijas konteiners	25	5	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
44	Pirmsdekantera homogenizācijas konteiners	25	5	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
45	Piesārņoto ūdeņu pieņemšanas tvertne	3000	3	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
46	Piesārņoto ūdeņu un atkritumu uzkrāšanas tvertne	3000	3	Virs zemes	08/01/2021	08/01/2025
47	Jauno NAI notekūdeņu izlīdzināšanas tvertne	100	2	Zem zemes		
48	Jauno NAI notekūdeņu izlīdzināšanas tvertne	100	2	Zem zemes		
49	Jauno NAI notekūdeņu izlīdzināšanas tvertne	100	2	Zem zemes		
50	Jauno NAI notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas tvertne	100	2	Zem zemes		
51	Jauno NAI notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas tvertne	100	2	Zem zemes		

52	Jauno NAI notekūdeņu dūņu uzkrāšanas tvertne	50	2	Zem zemes		
53	Naftas gāze (kurināmais)	9,1	0	Virs zemes		
1.1	Eļļu rūpnīcas izejvielu uzglabāšanas tvertne	87,5	3	Virs zemes	21/12/2021	21/12/2029
1.2	Eļļu rūpnīcas produkta (krāšņu kurināmais) uzglabāšanas tvertne	87,5	3	Virs zemes	21/12/2021	21/12/2029
2.1	Eļļu rūpnīcas izejvielu uzglabāšanas tvertne	87,5	3	Virs zemes	21/12/2021	21/12/2029
2.2	Eļļu rūpnīcas produkta (mazuts) uzglabāšanas tvertne	87,5	3	Virs zemes	21/12/2021	21/12/2029
3.1	Eļļu rūpnīcas starpposma uzglabāšanas tvertne	20	32	Virs zemes	21/12/2021	21/12/2025
3.2	Eļļu rūpnīcas starpposma uzglabāšanas tvertne	20	32	Virs zemes	21/12/2021	21/12/2025
3.3	Eļļu rūpnīcas starpposma uzglabāšanas tvertne	20	32	Virs zemes	21/12/2021	21/12/2025
4.1	Eļļu rūpnīcas produkta (mazuts) uzglabāšanas tvertne	55	28	Virs zemes	21/12/2021	21/12/2025
4.2	Eļļu rūpnīcas produkta (krāšņu kurināmais) uzglabāšanas tvertne	75	28	Virs zemes	21/12/2021	21/12/2025
4.3	Eļļu rūpnīcas izejvielu un starpposma uzglabāšanas tvertne	55	36	Virs zemes	21/12/2021	21/12/2025

**pārskatīta 19.12.2024.*

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības

8.1.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā atļautas saskaņā ar 12.tabulā dotajiem parametriem un 15.tabulā norādītajiem limitiem.

8.1.2. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas atļautas atbilstoši 13.tabulai.

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums*

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Emisija no rekuperācijas iekārtas	319535.00	507063.00	5	250	200	20	24	8760
A3	Mazuta katlumāja tehnoloģisko procesu nodrošināšanai. Katls "E-1/9-1M" ar ievadīto siltuma jaudu 0,93 MW. Rezerves katls. Esoša mazas jaudas sadedzināšanas iekārta.	319562.00	507064.00	15	300	2628	260	24	8760
A4	Naftas produktu rezervuārs	319611.00	507204.00	22	250	2.88	6.2	24	8760
A5	Ogļūdeņražu pārstrādes rūpnīcas degļa "Oilon KP-46H" (140 – 830 kW) dūmenis. Kurināmais - krāšņu kurināmais. Jauna	319645.00	507258.00	6	230	1344	120	24	6000

	mazas jaudas sadedzināšanas iekārta.								
A6	Ogļūdeņražu pārstrādes rūpnīcas degļa “Riello Burners RL50” (148 – 593kW) dūmenis. Jauna mazas jaudas sadedzināšanas iekārta.	319650.00	507252.00	6	230	965	120	24	6000
A7	Jaunā tehnoloģiskā SNG katlumāja. Jauna vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta. Tvaika katls “VAPOPREX HVP2000” ar degli “E205A”, nominālā siltuma jauda 1,387 MW; ievadītā siltuma jauda 1,541 MW. Kurināmais – naftas gāze (arī propāna gāze, arī propāna – butāna gāze, arī SNG, LPG)	319561.00	507064.00	8	500	3133	220	24	8760

*pārskatīta 19.12.2024.

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts*

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela		Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/a	O ₂ %
A1 Rekuperācijas iekārta	319535.00	507063.00	020036 Sērūdeņradis		0,0122	220	0,3847	-
			040000 Ogļūdeņraži		0,0556	1000	1,7534	
			Tiofēns		0,0222	400	0,7001	
A3 Tehnoloģisko procesu mazuta katlumāja. Katls "E-1/9-1M" ar ievadīto siltuma jaudu 0,93 MW.	319562.00	507064.00	020029 Oglekļa oksīds		0,036	60	1,4454	3
			020038 Slāpekļa dioksīds		0,09	150	3,6134	
			020032 Sēra dioksīds		0,126	210	5,0588	
			040000 Ogļūdeņraži		0,0135	23	0,5420	
			200001 Daļiņas PM		0,0027	5	0,1084	
			200002 Daļiņas PM ₁₀		0,0027	5	0,1084	
			200003 Daļiņas PM _{2,5}		0,0027	5	0,1084	
			020028 Oglekļa dioksīds		***	***	***	
A4 Naftas produktu rezervuārs	319611.00	507204.00	210008 Petroleja		0,0012	12	0,0370	-
			Smaka 230031		0,32	3,2	1,0 x 10 ⁸	
A5 Ogļūdeņražu pārstrādes rūpnīcas 1. dūmenis (deglis "Oilon KP-46H" (140 – 830 kW))	319645.00	507258.00	020029 Oglekļa oksīds		0,0137	37	0,1260	3
			020039 Slāpekļa oksīdi		0,0550	147	0,5040	
			020032 Sēra dioksīds		0,0389	104	0,3570	
			200001 Daļiņas PM		0,0055	15	0,0504	
			200002 Daļiņas PM ₁₀		0,0028	8	0,0252	
			200003 Daļiņas PM _{2,5}		0,0007	2	0,0060	
			020028 Oglekļa dioksīds		***	***	***	
A6 Ogļūdeņražu pārstrādes rūpnīcas 2. dūmenis (deglis "Riello Burners RL50" (148 – 593kW))	319650.00	507252.00	020029 Oglekļa oksīds		0,0099	37	0,0720	3
			020039 Slāpekļa oksīdi		0,0396	148	0,2880	
			020032 Sēra dioksīds		0,0281	105	0,2040	
			200001 Daļiņas PM		0,0040	15	0,0288	
			200002 Daļiņas PM ₁₀		0,0020	8	0,0144	
			200003 Daļiņas PM _{2,5}		0,0005	2	0,0035	

			020028 Oglekļa dioksīds		***	***	***	
A7 Jaunā tehnoloģisko procesu SNG katlumāja	319561.00	507064.00	020029 Oglekļa oksīds		-	100	-	3
			020039 Slāpekļa oksīdi		-	200	-	
			020032 Sēra dioksīds		-	35	-	
			020028 Oglekļa dioksīds		-	-	**	

*pārskatīta 19.12.2024.

**Saskaņā ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 27.punkta prasībām C kategorijas piesārņojošām darbībām nodokli par visu piesārņojošo vielu apjomu aprēķina pēc nodokļa likmēm kā par piesārņojošo vielu emisijām limita ietvaros un pārskatā par aprēķināto dabas resursu nodokli izdara atzīmi „bez limita”.

***Nodokli par visu oglekļa dioksīda emisijas apjomu aprēķina kā par oglekļa dioksīda emisiju limita ietvaros un pārskatā izdara atzīmi „bez limita”.

8.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

8.3.1. Sadedzināšanas procesu sadedzināšanas iekārtā uzturēt optimālā režīmā, lai emisiju koncentrācijas nepārsniegtu gaisa kvalitātes normatīvus; ievērot emisijas robežvērtības atbilstoši normatīvajiem aktiem par gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām.

8.3.2. Tehnoloģiskās iekārtas ekspluatēt saskaņā ar izgatavotājfirmas izstrādātajiem ekspluatācijas noteikumiem. Nodrošināt filtru maksimāli efektīvu darbību atbilstoši to tehniskajām instrukcijām.

8.3.3. Katlu mājas ekspluatācijas laikā uzturēt optimālo degšanas režīmu. Ievērot sadedzināšanas iekārtu tehnoloģiskos procesus un darbināt saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem: uzturēt sadedzināšanas procesu optimālā režīmā, nepieļaut vizuāli novērojamas kvēpu zalvjveida izmetes, nepieļaut atkritumu sadedzināšanu katlu mājā.

8.4. smakas

8.4.1. Mēneša laikā, kad tiek atsākta grunts mazgāšanas darbība, veikt smaku koncentrācijas mērījumus no emisijas avota iekārtu optimālas darbības režīmā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos.

8.4.2. Uzņēmuma darbības radītās smaku emisijas nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos noteikto smakas mērķlielumu.

8.4.3. Ja par operatora darbību iepriekšējā gada laikā ir saņemta vismaz viena pamatota sūdzība, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos, atbilstoši normatīvajiem aktiem par smakām.

8.4.4. Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

8.5.1. Lai pamatotu emisiju koncentrāciju atbilstību atļaujā noteiktajiem emisijas limitiem, **reizi piecos gados emisijas avotam A3, A5 un A6 un reizi trijos gados emisijas avotam A7** veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli mērījumu ceļā, veicot instrumentālos mērījumus pie maksimālās slodzes piesārņojošām vielām atbilstoši 24. tabulā noteiktajam. Pārskatus un to atbilstības izvērtējumu noteiktajiem emisijas limitiem iesniegt Dienestā kopā ar gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi.

8.5.2. Operatoram jānodrošina, ka mērījumu veikšanas brīdī iekārtas darbojas stabilos apstākļos ar reprezentatīvu vienmērīgu slodzi. Mērījumos neņemt vērā iekārtas palaišanas un apturēšanas periodus.

8.5.3. Mērījumu rezultātus un to izvērtējumu dokumentēt tā, lai valsts vides inspektori varētu pārbaudīt iekārtas darbības atbilstību atļaujas nosacījumiem.

8.5.4. Nodrošināt gaisa attīrīšanas iekārtas maksimāli efektīvu darbību atbilstoši tās tehniskajām instrukcijām. Regulāri (*1 reizi gadā*) veikt iekārtas darbības efektivitātes pārbaudi. Pārbaudes rezultātus atzīmēt iekārtas ekspluatācijas žurnālā. Ja mērījumi liecina, ka tiek pārsniegtas emisijas robežvērtības, operatoram nekavējoties informēt Dienestu.

8.5.5. Reizi ceturksnī veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli visiem emisijas avotiem aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā izmantotās metodes. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu procesa darbības ilgums. Datorizētas uzskaites gadījumā veikt izdrukas pēc inspektora pieprasījuma. Reģistrēt datus par uzskaites periodā izmantoto dīzeļdegvielu.

8.5.6. ***Ja mazuts tiek izmantots kā kurināmais, tad divas reizes gadā ņemt mazuta paraugus***, veikt to analīzes akreditētā laboratorijā un mēneša laikā kopš analīžu veikšanas nosūtīt analīžu rezultātus Dienestam saskaņā ar MK 26.09.2006. noteikumu Nr.801 „Noteikumi par sēra satura ierobežošanu noteiktiem šķidrās degvielas veidiem” 8. punktu.

8.5.7. Saskaņā ar MK 26.09.2006.noteikumu Nr.801 „Noteikumi par sēra satura ierobežošanu noteiktiem šķidrās degvielas veidiem” 5.punktā noteiktajām prasībām aizliegts izmantot degvielaļļu (mazutu), kurā sēra saturs pārsniedz vienu masas procentu.

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.

8.7. gaisa monitorings

Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu un uzskaites dokumentus par piesārņojuma veidiem, apjomiem un limitiem glabāt trīs gadus un uzrādīt vides pārvaldes valsts vides inspektoram pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai iesniedzot statistikas pārskatus

9. Notekūdeņi

9.1. izplūdes, emisijas limiti

6.2. Saskaņā ar 17.tabulu attīrītos ražošanas, t.sk., taras mazgāšanas ūdeņus un nokrišņu notekūdeņus no bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (AVR7, identifikācijas Nr. A100432) ar jaudu 221 m³/dnn novadīt Sarkandaugavā (izplūdes vietas identifikācijas Nr. N100386).

6.3. Sadržīves un ražošanas notekūdeņus, kuri radušies reversās osmozes rezultātā (ar ražību 3 m³/h), novadīt SIA „Rīgas ūdens” centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar noslēgto līgumu un saskaņā ar 18.tabulu, nepārsniedzot noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas, kas noteiktas līgumā starp SIA „EKO OSTA” un SIA „Rīgas ūdens”.

6.4. No kuģiem pieņemtos sadzīves notekūdeņus, pirms to novadīšanas SIA “Rīgas ūdens” centralizētajos kanalizācijas tīklos, priekšattīrīt bioloģiskās NAI (Flotlife) (ar ražību 3 m³/h).

6.5. Lietus notekūdeņus pēc attīrīšanas smilšu ķērājā un naftas produktu atdalītājā novadīt uz uzkrāšanas buferrezervuāru, tālāk padodot uz 3000 m³ rezervuāru un kopā ar piesārņotajiem ražošanas notekūdeņiem novadīt uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (AVR7).

6.6. Notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācijas izplūdē N100386 nedrīkst pārsniegt 16.tabulā dotās limitējošās koncentrācijas (mg/l).

6.7. Neattīrītu ražošanas un sadzīves notekūdeņu un piesārņotu lietus notekūdeņu emisija vidē vai virszemes ūdeņos ir aizliegta.

6.8. Veikt uzskaiti, kāds notekūdens daudzums rodas taras mazgāšanas rezultātā, cik reizes gadā un kāds apjoms tiek pārsūknēts no akas, kur uzkrājas taras mazgāšanas notekūdeņi.

6.9. Līdz 30.06.2025. un pēc tam līdz katra nākamā gada 30. jūnijam sniegt MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 34) 43.3. apakšpunktā noteikto informāciju notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoram un Dienestam, t.i., jāinformē SIA “Rīgas ūdens” un Dienests par iepriekšējā kalendāra gadā ražošanas notekūdeņos mērījumu rezultātā konstatēto prioritāro vielu un bīstamo vielu koncentrāciju (koncentrācijas jānosaka tām prioritārām un bīstamajām vielām Objekta ražošanas notekūdeņos, kuras tiek izmantos ražošanas procesā vai tiek ražotas, vai rodas ražošanas blakusprocesā). Ražošanas notekūdeņu paraugi jāņem saskaņā ar 24.tabulu, lai paraugi raksturotu ražošanas procesu tā normālā darbības režīmā. Ražošanas notekūdeņu paraugi jāņem vismaz šādām prioritārām un ūdens videi bīstamajām vielām (benzols, Cd, Pb, Hg, Ni, As, Zn, Cr, Cu, Fenoli, monocikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (BTEX), naftas produkti), kā arī citām prioritārām un ūdens videi bīstamajām vielām saskaņā ar SIA “Rīgas ūdens” noslēgtajā līgumā noteikto. Operatoram jānodrošina, ka paraugu ņemšanu un nepieciešamās analīzes veic akreditēta laboratorija.t

16.Tabula. Piesārņojošās vielas notekūdeņos

Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Piesārņojošā viela, kods	Piesārņojuma samazinājuma procenti (%)	Pēc attīrīšanas iekārtās AVR7 (identifikācijas Nr.A100432)	
			Maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu robežvērtība, mg/l, 24 stundās (vidēji)	tonnas gadā (vidēji)*
N100386	230 026 Suspendētās vielas	90	< 35	<2,116
	230004 Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)	50-75	125	7,558
	230003 Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP 5)	50-70	25	1,511
	230025 Naftas ogļūdeņraži	-	1**	0,060
	230015 Kopējais slāpeklis (Nkop)	10-15	Atbilstoša attīrīšana	
	230016 Kopējais fosfors (Pkop)	10-15	Atbilstoša attīrīšana	
	230012 Amonija slāpeklis (N/NH4)	-	Atbilstoša attīrīšana	
	230014 Nitrītu slāpeklis (N/NO2)	-	Atbilstoša attīrīšana	
	230013 Nitrātu slāpeklis (N/NO3)	-	Atbilstoša attīrīšana	
	230 010 Fosfāti	-	Atbilstoša attīrīšana	
	230027 Sintētiskās virsmas aktīvās vielas, anjonu (SVAV anj.)	-	Atbilstoša attīrīšana	
	230028 Sintētiskās virsmas aktīvās vielas, nejonogēnās (SVAV nejonog.)	-	Atbilstoša attīrīšana	
	010023 Kadmija un tā savienojumi, pārrēķinot uz kadmiju		(≤ 0,00045 (1. pakāpe), 0,00045 (2. pakāpe), 0,00065 (3. pakāpe), 0,0009 (4. pakāpe), 0,0015	Atkarībā no ūdens cietības pakāpes ≤ 0,0000272; 0,0000272; 0,00003809;

			(5. pakāpe)	0,0000544, 0,0009070
	010082 Svins un tā neorganiskie savienojumi, pārrēķinot uz svinu		0,014	0,008465
	010019 Dzīvsudraba neorganiskie savienojumi, pārrēķinot uz dzīvsudrabu		0,00007	0,0000042
	010077 Niķelis un tā savienojumi, pārrēķinot uz niķeli		0,034	0,0020560
	020008 Arsēns un tā neorganiskie savienojumi, pārrēķinot uz arsēnu		0,05**	0,003023
	010010 Cinks un tā savienojumi, pārrēķinot uz cinku		0,12**	0,007256
	010022 Hroma (VI) savienojumi, pārrēķinot uz hroma trioksīdu		0,011**	0,0006651
	010091 Varš un tā savienojumi, pārrēķinot uz varu		0,009**	0,0005442
	230022 Fenoli (fenolu indekss)		0,005**	0,0003023
	230017 Adsorbējami organiski saistītie halogēni (AOH)		0,2	0,01209
	230002 Benzols, toluols, etilbenzols, ksilols (BTEX)		Atbilstoša attīrīšana	
	230006 Brīvais cianīds (CN-)		0,02	0,001209
	010056 Mangāns/ tā savienojumi, pārrēķinot uz mangānu		Atbilstoša attīrīšana	
	050063 Perfluoroktānsulfonāti (PFOS)		0,036	0,0021769
	Perfluoroktānsulfonāti (PFOA)		0,036	0,0021769

*pārskatīts 19.12.2024.

** gada vidējā koncentrācija atbilstoši MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti" prasībām.

17.tabula. Tieša notekūdeņu un lietussūdeņu novadīšana ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)*

Novadīšana s vietas nosaukums un adrese (vieta)	Novadī- šanas vietas identifi- kācijas numurs (1)	Novadīšanas vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Saņemošais ūdensobjekts			Notekūdeņu daudzums		Novadī-šanas ilgums (stundas diennaktī vai dienas gadā)
		Z platums	A garums	nosaukums	ūdens- saimnie ciskā iecir- kņa kods	ūdens caur- tece (m ³ /h)	m ³ /dnn (vidēji)	m ³ /gadā (vidēji)	
Tvaika iela 39, Rīga	N100386	57.01958	24.11554	Sarkandaugava	41311	-	174	60 471	24 h/dnn 365 dnn/gadā

(1) Novadīšanas vietai norāda Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes piešķirto identifikācijas numuru. Ja šāds numurs nav piešķirts, aili neaizpilda.

* Pārskatīta 19.12.2024.

18.tabula. Notekūdeņu novadīšana uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

Novadīšanas vietas numurs un adrese ⁽¹⁾	Novadīšanas vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)		Novadīšanas ilgums ⁽³⁾ (stundas dienā vai dienas gadā)
	Z platums	A garums		m ³ /dnn	m ³ /gadā	
Tvaika iela 39, Rīga	57°01'10"	24°07'01"	SIA „Rīgas ūdens” centralizētā sadzīves notekūdeņu kanalizācija	274*	100 000	365 dn/gadā 24 h/dnn

Piezīmes.

⁽¹⁾ Saskaņā ar kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lietu vai kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi.

⁽²⁾ Ja izplūde nav pastāvīga, norāda izplūdes periodu ilgumu (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, slēgšanu, uzturēšanu un remontu).

* izplūde izteikti nevienmērīga un pilnībā atkarīga no klientu pieprasījuma sadzīves notekūdeņu savākšanai, kā arī reversās osmozes filtra noslodzes un darbības intensitātes.

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

9.2. 1.Nodrošināt otrējo (bioloģisko) notekūdeņu attīrīšanu, atbilstoši NAI tehniskās pases datiem, pirms notekūdeņu novadīšanas Sarkandaugavā.

9.2.2. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz attīrīšanas iekārtām, uzturēt kārtībā kanalizācijas sistēmu. Attīrīšanas iekārtas darbināt atbilstoši tehnoloģijai, lai sasniegtu maksimālo iespējamo attīrīšanas efektivitāti.

9.2.3. Nodrošināt aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām.

9.2.4. Reizi mēnesī veikt notekūdeņu savākšanas sistēmas un attīrīšanas iekārtu uzraudzību, nodrošināt to efektīvu darbību un savlaicīgi veikt iekārtu tīrīšanu, veicot atbilstošu uzskaiti. Nodrošināt pārbaudāmu informāciju par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un tīrīšanas darbiem (piemēram, sagatavot aktus par veiktajām darbībām).

9.2.5. Attīrīšanas iekārtas nosēdumus nodot atkritumu apsaimniekotājam, kurš saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju darbībām ar minētajiem atkritumiem, noslēdzot līgumu par pakalpojuma sniegšanu.

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

9.3.1.Nodrošināt tiešo notekūdeņu uzskaiti. Uzskaites datus fiksēt notekūdeņu uzskaites žurnālā ne retāk kā 1x mēnesī.

9.3.2.Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūstošo un izplūstošo notekūdeņu kvalitātes kontroli veikt šīs atļaujas 24. tabulā noteiktajiem parametriem.

9.3.3.Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu ieplūdē un izplūdē. Jānodrošina pieejamība pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un notekūdeņu analīžu paraugu ņemšanas vietām.

9.3.4.Notekūdeņu paraugu ņemšanu un to laboratorisko kontroli veikt akreditētai laboratorijai.

9.3.5. Mērījumu rezultātus reģistrēt piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentā. Testēšanas pārskatam jāsaturs ziņas par paraugu ņēmēju un paraugu ņemšanas akreditāciju. Līdz minimumam samazināt paraugu degradāciju laikā starp to ņemšanu un testēšanu.

9.3.6. **Vienu reizi ceturksnī** veikt rezultātu izvērtējumu un aprēķināt piesārņojuma pakāpes procentuālo samazinājumu (%). Aprēķinātos lielumus reģistrēt notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā. Neatbilstības gadījumā veikt korektīvās darbības notekūdeņu attīrīšanas pakāpes uzlabošanai.

9.3.7. Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām, sākot no 22.12.2020. aizliegts novadīt 1.pielikumā atzīmētās ūdens videi īpaši bīstamās vielas (piemēram, Hg un Cd savienojumi).

9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

9.4.1. **Divas reizes gadā** veikt hidrobioloģiskās analīzes 50 m augšpus un 50 m lejpus no notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdes. Noteikt piesārņojuma pakāpi pēc saprobitātes indeksiem saskaņā ar noteikumiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī prasībām.

9.4.2. **Divas reizes gadā** veikt ķīmiskās analīzes 50 m augšpus un 50 m lejpus no notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdes šādiem parametriem: suspendētās vielas, KSP , BSP_5 , $\text{P}_{\text{kop.}}$, $\text{N}_{\text{kop.}}$ un naftas izcelsmes produkti saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 65. punkta prasībām.

9.4.3. Ūdeņu paraugus ņemt un to laboratorisko kontroli veikt akreditētai laboratorijai.

9.4.4. Notekūdeņu daudzumu reģistrēt un testēšanas pārskatus apkopot piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentos.

9.4.5. Veikt nepārtrauktu naftas produktu satura kontroli izplūdē (Nr. N100386) ar automātisko analizatoru.

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

9.6.1. Analīžu rezultātus un to izvērtējumu par notekūdeņu kvalitāti iesniegt kopā ar Atļaujas 6.1.12.punktā minēto gada pārskatu, ja analīžu rezultāti atbilst Atļaujā noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām.

9.6.2. Konstatējot piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegumu attīrītajos notekūdeņos, nekavējoties veikt atkārtotus mērījumus. Konstatējot neatbilstības nekavējoties informēt Dienestu, norādot informāciju par pārsniegšanas iemesliem, to izvērtējumu, kā arī uzņēmuma rīcību.

9.6.3. ***Ja piesārņojošo vielu daudzumu pārsniegumi*** attīrītajos notekūdeņos vērojami arī pēc attīrīšanas iekārtu tehniskās apkopes un tīrīšanas, tad iesniegt Dienestā ***pasākumu plānu*** neatbilstību novēršanai. Plānā jāparedz mērķi un to sasniegšanas termiņi, nepieciešamie pārveidojumi un to izpildes termiņi.

10. Troksnis

10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

10.1. Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēka veselībai.

10.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā noteiktos trokšņa robežlielumus.

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Saņemot par operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērījumus normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā. Mērījumus veikt laboratorijās, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Trokšņa mērījumu rezultātus 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas iesniegt Veselības inspekcijai izvērtēšanai un Dienestam informācijai. Trokšņa robežlielumu pārsniegumu gadījumā informēt Dienestu un Veselības inspekciju par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veidošanās

11.1.1. Atļautie apsaimniekoto atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabāšanas (atļautie vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi un uzglabāšanas veidi) un nodošanas gada daudzumi noteikti atbilstoši šīs atļaujas 21. tabulai.

11.1.2. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājiem, kas ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas, atbilstošu finanšu nodrošinājumu un kas veic to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)				Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots	tonnas gadā			dau-dzums	R-kods	dau-dzums	D-kods		
Uzņēmuma radītie atkritumi (tiek uzglabāti kopā ar attiecīgajām atkritumu klasēm no citiem atkritumu radītājiem/piegādātājiem, tāpēc šeit nav norādīts vienlaicīgi uzglabājama daudzums)													
200301	Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nebīstami	-	Sadzīves procesi	5	-	5	-	-	-	-	5	5
150202	Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Bīstami	-	Nolijumu savākšana	5	-	5	-	-	-	-	5	5
150102	Plastmasas iepakojums	Nebīstami	-	Taras mazgāšana	25	-	25	-	-	-	-	25	25
150104	Metāla iepakojums	Nebīstami	-	Taras mazgāšana	25	-	25	-	-	-	-	25	25
160708	Naftas produktus saturoši atkritumi	Bīstami	500 (kopā ar pieņemtajiem šāda veida atkritumiem maksimālā 500 t apjomā)	Teritorijas uzkopšana, IBC kubu tīrīšana, vakuummašīnu iztukšošana	200	-	200	-	-	-	-	200	200
170503	Bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi	Bīstami				-		-	-	-			
190805	Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas	Nebīstami	Atbilstoši tvertņu tilpumam	Attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā	300	-	300	-	-	-	-	300	300
190812	Rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas dūņas, kuras neatbilst 190811 klasei	Nebīstami	Atbilstoši tvertņu tilpumam	Attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā	50	-	50	-	-	-	-	50	50

200121	Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Bīstami	-	Telpu un teritorijas apgaismojums	0,1	-	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1
Eļļas filtru reģenerācija													
160107	Eļļas filtri	Bīstami	450	-	-	900	900	900	R12	-	-	-	900
Atkritumi, kas rodas no eļļas filtru reģenerācijas													
130208	Citas motoreļļas, pārneseļļas un smēreļļas	Bīstami	Rezervuāri Nr. 17 -20 200 t	Eļļas filtru reģenerācija	360	-	360	360	R12	-	-	-	360
191202	Melnie metāli	Nebīstami	100	Eļļas filtru reģenerācija	540	-	540	-	-	-	-	540	540
130507	Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām	Bīstami	500	Eļļas filtru reģenerācija	900	-	900	900	R12	-	-	810 t attīrīts ūdens, 90 t nogulsnes	900
Nostādināšanas process; separators (atkritumu klases apjoms var tikt mainīts, bet kopējais reģenerējamo atkritumu apjoms gada laikā nav lielāks par 20 000t)⁽¹⁾													
130105	Nehlorētas emulsijas	Bīstami	līdz 13 900 (rezervuāru parka kapacitāte)	-	-	19030	20000	20000	R12	-	-	15000	20000
130110	Nehlorētas minerālās hidrolikās eļļas	Bīstami		-	-				R12	-	-		
130111	Sintētiskās hidrolikās eļļas	Bīstami		-	-				R12	-	-		
130112	Bioloģiski viegli noārdāmas hidrolikās eļļas	Bīstami		-	-				R12	-	-		
130113	Citas hidrolikās eļļas	Bīstami		-	-				R12	-	-		
130205	Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārneseļļas un smēreļļas	Bīstami		-	-				R12	-	-		
130206	Sintētiskās motoreļļas, pārneseļļas un smēreļļas	Bīstami		-	-				R12	-	-		

130207	Bioloģiski viegli noārdāmas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstami	-	-				R12	-	-		
130208	Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstami	Eļļas filtru reģenerācijas procesā radītie atkritumi	360				R12	-	-		
130307	Nehlorētas minerālās izolācijas un siltumnesēju eļļas	Bīstami	-	-				R12	-	-		
130308	Sintētiskās izolācijas un siltumnesēju eļļas	Bīstami	-	-				R12	-	-		
130309	Bioloģiski viegli noārdāmas izolācijas un siltumnesēju eļļas	Bīstami	-	-				R12	-	-		
130310	Citas izolācijas un siltumnesēju eļļas	Bīstami	-	-				R12	-	-		
130401	Iekšējo ūdeņu navigācijas kuģu tilpņu naftas produkti	Bīstami	-	-				R12	-	-		
130402	Molu notekcauru naftas produkti	Bīstami	-	-				R12	-	-		
130403	Citu navigācijas kuģu tilpņu naftas produkti	Bīstami	-	-				R12	-	-		
130506	Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti	Bīstami	Priekšapstrāde Destilācija	410 200				R12	-	-		
130701	Deģeļa un dīzeļdegviela	Bīstami	-	-				R12	-	-		
130702	Degviela	Bīstami	-	-				R12	-	-		
130703	Citi kurināmie (arī to maisījumi)	Bīstami	-	-				R12	-	-		
130802	Citas emulsijas	Bīstami	-	-				R12	-	-		
160113	Bremžu šķidrums	Bīstami	-	-				R12	-	-		

190117	Bīstamas vielas saturoši pirolīzes atkritumi	Bīstami		-	-				R12	-	-		
160708	Naftas produktus saturoši atkritumi	Bīstami		-	-				R12	-	-		
Atkritumi, kas rodas no nostādināšanas procesa; separatora													
191105	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas	Bīstami	200	Priekšapstrādes process	1000	-	1000	-	-	-	-	1000	1000
160708	Naftas produktus saturoši atkritumi	Bīstami				-		-	-	-	-		
130507	Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām	Bīstami	1000	Priekšapstrādes process	4000	-	4000	4000	R12	-	-	-	4000
Augsnes attīrīšanas process													
170503	Bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi	Bīstami	Grunts uzglabāšanas laukums 500	-	-	2080	2080	2080	R12	-	-	-	2080
Atkritumi, kas rodas no augsnes attīrīšanas procesa													
130507	Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām	Bīstami	500	Augsnes mazgāšanas process	2080	-	2080	2080	R12	-	-	-	2080
Reģenerējamie atkritumi attīrīšanas iekārtās, kopā ar piesārņotiem ūdeņiem (atkritumu klases apjoms var tikt mainīts, bet kopējais reģenerējamo atkritumu apjoms gada laikā nav lielāks par 57 000 t)													
050105	Izlijuši naftas produkti, naftas noplūdes	Bīstami	līdz 13 900 (rezervuāru parka kapacitāte)	-	-	41656	57000	57000	R12	-	-	1792	57000
070301	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi	Bīstami		-	-				R12	-	-		
070401	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi	Bīstami		-	-				R12	-	-		

070501	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrums un atsāļņi	Bīstami	-	-				R12	-	-		
070601	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrums un atsāļņi	Bīstami	-	-				R12	-	-		
070701	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrums un atsāļņi	Bīstami	-	-				R12	-	-		
080415	Šķidrie atkritumi, kas satur līmes un tepes, kuru sastāvā ir organiskie šķīdinātāji vai citas bīstamas vielas	Bīstami	-	-				R12	-	-		
080416	Šķidrie atkritumi, kuri satur līmes un tepes un kuri neatbilst 080415 klasei	Nebīstami	-	-				R12	-	-		
120301	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrums	Bīstami	-	-				R12	-	-		
130507	Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām	Bīstami	Priekšapstrāde	6980				R12	-	-		
			Destilācija	400								
			Nokrišņu ūdens	7943								
130403	Citu navigācijas kuģu tilpņu naftas produkti	Bīstami	-	-				R12	-	-		
161001	Ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami	-	-				R12	-	-		
161002	Ūdeni saturoši atkritumi, kuri neatbilst 161001 klasei	Nebīstami	-	-				R12	-	-		
161003	Ūdeni saturoši koncentrāti, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami	-	-				R12	-	-		
161004	Ūdeni saturoši koncentrāti, kuri neatbilst 161003 klasei	Nebīstami	-	-				R12	-	-		
160708	Naftas produktus saturoši atkritumi	Bīstami	Taras mazgāšana	21				R12	-	-		

190810	Tauki un eļļas no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas neatbilst 190809 klasei	Bīstami		-	-				R12	-	-		
Atkritumi, kas veidojas no piesārņoto ūdeņu reģenerācijas													
191105	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas	Bīstami	1082		1082	-	1082	-	-	-	-	1082	1082
160708	Naftas produktus saturoši atkritumi	Bīstami				-		-	-	-	-		
130506	Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti	Bīstami	200		410	-	410	-	-	-	-	410	410
Atkritumu apstrāde homogenizācijas/attīrīšanas reaktorā (atkritumu pagaidu uzglabāšanas un gadā ienākošais apjoms kopā ar reversās osmozes iekārtā apsaimniekojamajiem atkritumiem) ⁽²⁾													
080416	Šķīdrie atkritumi, kuri satur līmes un tepes un kuri neatbilst 080415 klasei	Nebīstami	75	-	-	3000	3000	-	-	3000	D9	300	3000
161002	Ūdeni saturoši atkritumi, kuri neatbilst 161001 klasei	Nebīstami		-	-				-		D9		
161004	Ūdeni saturoši koncentrāti, kuri neatbilst 161003 klasei	Nebīstami		-	-				-		D9		
191308	Ūdeni saturoši pazemes ūdeņu attīrīšanas atkritumi, kuri neatbilst 190307 klasei	Nebīstami		-	-				-		D9		
080203	Keramiskos materiālus saturošas ūdens suspensijas	Nebīstami		-	-				-		D9		
080308	Tipogrāfijas krāsu un ūdeni saturoši notekūdeņi	Nebīstami		-	-				-		D9		
110112	Ūdeni saturoši skalošanas šķīdumi, kuri neatbilst 110111 klasei	Nebīstami		-	-				-		D9		

100126	Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi	Nebīstami		-	-				-		D9		
190703	Izgāztuvju un poligonu filtrāts, kas neatbilst 190702 klasei	Nebīstami		-	-				-		D9		
Atkritumu apstrāde reversās osmozes iekārtā (atkritumu pagaidu uzglabāšanas un gadā ienākošais apjoms kopā ar homogenizācijas iekārtā apsaimniekojamajiem atkritumiem) ⁽²⁾													
070301	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrums un atsāļņi	Bīstami	75	-	-	3000	3000	-	-	3000	D9	150	3000
070601	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrums un atsāļņi	Bīstami		-	-				-		D9		
120301	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrums	Bīstami		-	-				-		D9		
161001	Ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				-		D9		
161002	Ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kuri neatbilst 161001 klasei	Nebīstami		-	-				-		D9		
161003	Ūdeni saturoši koncentrāti, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				-		D9		
161004	Ūdeni saturoši koncentrāti, kuri neatbilst 161003 klasei	Nebīstami		-	-				-		D9		
191308	Ūdeni saturoši pazemes ūdeņu attīrīšanas atkritumi, kuri neatbilst 190307 klasei	Nebīstami		-	-				-		D9		
110111	Ūdeni saturoši skalošanas šķidrums, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				-		D9		
110112	Ūdeni saturoši skalošanas šķidrums, kuri neatbilst 110111 klasei	Nebīstami		-	-				-		D9		
100126	Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi	Nebīstami		-	-				-		D9		
190702	Izgāztuvju un poligonu filtrāts, kas	Bīstami		-	-				-		D9		

	satur bīstamas vielas												
190703	Izgāztuvju un poligonu filtrāts, kas neatbilst 190702 klasei	Nebīstami		-	-				-		D9		
200129	Bīstamas vielas saturošie deterģenti	Bīstami		-	-				-		D9		
160114	Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas	Bīstami	Uzglabāšana iekļauta pie sadaļas “apsaimniekojamie atkritumi – atkritumu izvešana veicama ne retāk kā reizi 3 mēnešos” attiecīgās klases	-	-	50 ⁽⁵⁾	50	-	-	50	R12, R3 ⁽⁷⁾	-	50
Atkritumi, kas veidojas atkritumu apsaimniekošanas homogenizācijas/atfīršanas reaktorā un reversās osmozes iekārtā													
190203	Jaukti atkritumi, kuri nesatur bīstamos atkritumus	Nebīstami	300	Piesārņotu ūdeņu apsaimniekošanas	300	-	300	-	-	-	-	300	300
190206	Citas fizikāli ķīmiskās nogulsnes, kuras neatbilst 190205 klasei	Nebīstami				-		-	-	-			
190801	Atkritumi no sietiem	Nebīstami	20		150	-	150	-	-	-	-	150	150
190808	Membrānu sistēmu atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami				-		-	-	-			
Apsaimniekojamie atkritumi – atkritumu izvešana veicama ne retāk kā reizi 3 mēnešos													
010505	Naftu saturoši urbšanas dubļi un atkritumi	Bīstami	40	-	-	40	40	40	R13	-	-	40	40
010506	Citi bīstamas vielas saturoši urbšanas dubļi un atkritumi	Bīstami		-	-				R13	-	-		

020403	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas	Nebīstami	5	-	-	5	5	5	R13	-	-	5	5
020502	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas	Nebīstami	5	-	-	5	5	5	R13	-	-	5	5
020603	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas	Nebīstami	5	-	-	5	5	5	R13	-	-	5	5
020701	Izejvielu mazgāšanas, tīrīšanas un mehāniskās apstrādes atkritumi	Nebīstami	25	-	-	25	25	25	R13	-	-	25	25
020702	Spirta destilēšanas atkritumi	Nebīstami	25	-	-	25	25	25	R13	-	-	25	25
020703	Ķīmiskās apstrādes atkritumi	Nebīstami	25	-	-	25	25	25	R13	-	-	25	25
020704	Patēriņam vai apstrādei nederīgi produkti	Nebīstami	25	-	-	25	25	25	R13	-	-	25	25
020705	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas	Nebīstami	25	-	-	25	25	25	R13	-	-	25	25
030104	Zāģskaidas, koksnes atgriezumī, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras satur bīstamas vielas	Bīstami	20	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
030201	Nehalogenētie organiskie koksnes konservanti	Bīstami	85	-	-	85	85	85	R13	-	-	85	85
030203	Metālorganiskie Koksnes konservanti	Bīstami		-	-				R13	-	-		
030204	Neorganiskie Koksnes konservanti	Bīstami		-	-				R13	-	-		
030205	Citi koksnes konservanti, kas satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
030311	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst	Nebīstami	5	-	-	5	5	5	R13	-	-	5	5

	030310 klasei												
040103	Šķīdinātājus saturoši ādu attaukošanas atkritumi bez šķidrās frakcijas	Bīstami	20	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
040107	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas nesatur hromu	Nebīstami	5	-	-	5	5	5	R13	-	-	5	5
040214	Apstrādes un apdares organiskos šķīdinātājus saturoši atkritumi	Bīstami	55	-	-	200	200	200	R13	-	-	200	200
040216	Krāsvielu un pigmentu atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
040217	Krāsvielu un pigmentu atkritumi, kuri neatbilst 040216 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
040219	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas	Bīstami	10	-	-	10	10	10	R13	-	-	10	10
050102	Atsāļotāja dūņas	Bīstami	145	-	-	770	770	770	R13	-	-	770	770
050103	Nogulsnes tvertņu dibenā	Bīstami		-	-				R13	-	-		
050104	Skābes un bāziskas dūņas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
050106	Iekārtu ekspluatācijas un tehniskās apkopes dūņas, kuras satur naftas produktus	Bīstami		-	-				R13	-	-		
050109	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
050110	No 050109 klasē minētajām dūņām atšķirīgas dūņas	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
050113	Apkures sistēmā izmantotā ūdens dūņas	Nebīstami		-	-				R13	-	-		

050114	Dzesēšanas kolonnu atkritumi	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
050115	Izlietoti filtru māli	Bīstami		-	-				R13	-	-		
050107	Skābi darvas produkti	Bīstami	50	-	-	100	100	100	R13	-	-	100	100
050108	Citi darvas produkti	Bīstami		-	-				R13	-	-		
050111	Atkritumi pēc degvielu apstrādes ar sārmu	Bīstami	25	-	-	50	50	50	R13	-	-	50	50
050112	Naftu saturošas skābes	Bīstami	20	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
050117	Asfalts	Nebīstami	25	-	-	50	50	50	R13	-	-	50	50
050601	Skābi darvas produkti	Bīstami	40	-	-	40	40	40	R13	-	-	40	40
050603	Citi darvas produkti	Bīstami		-	-				R13	-	-		
060101	Sērskābe un sērskābe	Bīstami	60	-	-	60	60	60	R13	-	-	60	60
060102	Sālsskābe	Bīstami		-	-				R13	-	-		
060103	Fluorūdeņražskābe	Bīstami		-	-				R13	-	-		
060104	Fosforskābe un fosforpaskābe	Bīstami		-	-				R13	-	-		
060105	Slāpekļskābe un slāpekļpaskābe	Bīstami		-	-				R13	-	-		
060106	Citas skābes	Bīstami		-	-				R13	-	-		
060201	Kalcija hidroksīds	Bīstami	60	-	-	60	60	60	R13	-	-	60	60
060203	Amonjaks	Bīstami		-	-				R13	-	-		
060204	Nātrija un kālija hidroksīdi	Bīstami		-	-				R13	-	-		
060205	Citi sārmu	Bīstami		-	-				R13	-	-		
060313	Smagos metālus saturoši sāļi un šķīdumi	Bīstami	20	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
060315	Smagos metālus saturoši metāliskie	Bīstami	20	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20

	oksīdi												
060404	Dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Bīstami	25	-	-	50	50	50	R13	-	-	50	50
060405	Smagos metālus saturoši atkritumi	Bīstami	25	-	-	50	50	50	R13	-	-	50	50
060502	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas	Bīstami	20	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
060903	Kalciju saturoši reakciju atkritumi, kuri satur bīstamas vielas vai ir piesārņoti ar tām	Bīstami	20	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
061002	Bīstamas vielas saturoši atkritumi	Bīstami	20	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
061301	Neorganisko augu aizsardzības līdzekļu, koksnes konservantu un citu biocīdu ražošanas atkritumi	Bīstami	20	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
061302	Izlietota aktīvā ogle (izņemot 060702 klasi)	Bīstami	40	-	-	40	40	40	R13	-	-	40	40
061305	Sodrēji (kvēpi)	Bīstami		-	-				R13	-	-		
070104	Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrums un atsālņi	Bīstami	5	-	-	5	5	5	R13	-	-	5	5
070108	Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi	Bīstami	40	-	-	40	40	40	R13	-	-	40	40
070110	Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti	Bīstami		-	-				R13	-	-		
070111	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas	Bīstami	20	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
070204	Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrums un atsālņi	Bīstami	10	-	-	10	10	10	R13	-	-	10	10
070208	Citi kuba atlikumi un reakciju	Bīstami	40	-	-	40	40	40	R13	-	-	40	40

	atlikumi												
070210	Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti	Bīstami		-	-				R13	-	-		
070211	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas	Bīstami	20	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
070301	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi	Bīstami	25	-	-	25	25	25	R13	-	-	25	25
070304	Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi	Bīstami		-	-				R13	-	-		
070308	Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi	Bīstami	40	-	-	40	40	40	R13	-	-	40	40
070310	Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti	Bīstami		-	-				R13	-	-		
070311	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas	Bīstami	20	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
070401	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi	Bīstami	40	-	-	40	40	40	R13	-	-	40	40
070404	Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi	Bīstami		-	-				R13	-	-		
070408	Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi	Bīstami	60	-	-	60	60	60	R13	-	-	60	60
070410	Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti	Bīstami		-	-				R13	-	-		
070411	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		

070501	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrums un atslāņi	Bīstami	120	-	-	220	220	220	R13	-	-	220	220
070504	Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrums un atslāņi	Bīstami		-	-				R13	-	-		
070508	Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi	Bīstami	185	-	-	435	435	435	R13	-	-	435	435
070510	Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti	Bīstami		-	-				R13	-	-		
070511	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
070512	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst klasei 070511	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
070513	Bīstamas vielas saturoši cietie atkritumi	Bīstami		-	-				R13	-	-		
070514	Cietie atkritumi, kuri neatbilst 070513 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
070604	Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrums un atslāņi	Bīstami	25	-	-	25	25	25	R13	-	-	25	25
070608	Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi	Bīstami	65	-	-	65	65	65	R13	-	-	65	65
070610	Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti	Bīstami		-	-				R13	-	-		
070611	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
070612	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst	Nebīstami		-	-				R13	-	-		

	070611 klasei												
070701	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķīdumi un atsālņi	Bīstami	120	-	-	220	220	220	R13	-	-	220	220
070703	Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķīdumi un atsālņi	Bīstami		-	-				R13	-	-		
070704	Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķīdumi un atsālņi	Bīstami		-	-				R13	-	-		
070708	Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi	Bīstami	65	-	-	65	65	65	R13	-	-	65	65
070710	Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti	Bīstami		-	-				R13	-	-		
070711	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
070712	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst 070711 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
080111	Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi	Bīstami	80	-	-	130	130	130	R13	-	-	130	130
080112	Krāsu un laku atkritumi, kuri neatbilst 080111 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
080117	Krāsu vai laku noņemšanas atkritumi, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
080119	Organiskos šķīdinātājus un citas bīstamas vielas saturošu laku vai krāsu ūdens suspensijas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
080120	Krāsas vai lakas saturošas ūdens suspensijas, kuras neatbilst 080119	Nebīstami		-	-				R13	-	-		

	klasei												
080121	Laku un krāsu noņemšanas šķīdumu atkritumi	Bīstami		-	-				R13	-	-		
080113	Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošas krāsu vai laku nogulsnes	Bīstami	20	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
080114	Krāsu vai laku nogulsnes, kuras neatbilst 080113	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
080115	Organiskos šķīdinātājus un citas bīstamas vielas saturošu krāsu vai laku ūdeni saturošas nogulsnes	Bīstami		-	-				R13	-	-		
080116	Ūdeni saturošas krāsu vai laku nogulsnes, kuras neatbilst 080115 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
080201	Putekļus saturoši atkritumi	Nebīstami	10	-	-	10	10	10	R13	-	-	10	10
080202	Keramiskos materiālus un ūdeni saturošas nogulsnes	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
080307	Tipogrāfijas krāsu un ūdeni saturošas nogulsnes	Nebīstami	60	-	-	120	120	120	R13	-	-	120	120
080314	Bīstamas vielas saturošas tipogrāfijas krāsas nogulsnes	Bīstami		-	-				R13	-	-		
080315	Tipogrāfijas krāsu nogulsnes, kuras neatbilst 080314 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
080312	Bīstamas vielas saturošas tipogrāfijas krāsu atkritumi	Bīstami		-	-				R13	-	-		
080313	Tipogrāfijas krāsas atkritumi, kuri neatbilst 080312 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
080317	Bīstamas vielas saturošas	Bīstami		-	-				R13	-	-		

	iespiedkrāsas atkritumi												
080319	Disperģēta eļļa	Bīstami		-	-				R13	-	-		
080409	Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu līmju un tepju atkritumi	Bīstami	25	-	-	25	25	25	R13	-	-	25	25
080410	Līmju un tepju atkritumi, kuri neatbilst 080409 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
080415	Šķīdrie atkritumi, kas satur līmes un tepes, kuru sastāvā ir organiskie šķīdinātāji vai citas bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
080416	Šķīdrie atkritumi, kuri satur līmes un tepes un kuri neatbilst 080415 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
080417	Kolofonija eļļa	Bīstami		-	-				R13	-	-		
080411	Līmju un tepju nogulsnes, kuras satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas	Bīstami	15	-	-	15	15	15	R13	-	-	15	15
080412	Līmju un tepju nogulsnes, kuras neatbilst 080411 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
080413	Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu līmju un tepju notekūdeņu nogulsnes	Bīstami		-	-				R13	-	-		
090101	Ūdens šķīdumi attīstīšanas plašu jutības paaugstināšanai	Bīstami	10	-	-	10	10	10	R13	-	-	10	10
090103	Šķīdinātāju bāzes attīstīšanas šķīdumi	Bīstami		-	-				R13	-	-		
091113	Ūdeni saturošie šķīdrie atkritumi pēc sudraba iegūšanas, kuri neatbilst	Bīstami	5	-	-	5	5	5	R13	-	-	5	5

	090106 klasei												
100101	Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nebīstami	150	-	-	150	150	150	R13	-	-	150	150
100104	Naftas produktu pelnu vieglās frakcijas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
100113	Degvielai izmantotu emulģētu ogļūdeņražu sodrēji	Bīstami		-	-				R13	-	-		
100114	Līdzsadedzināšanas izdedži un katlu atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
100116	Līdzsadedzināšanas pelni, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
100118	Gāzu attīrīšanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
100119	Citi gāzu attīrīšanas atkritumi, kuri neatbilst 100118 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
100120	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
100121	Citas notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst 100120 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
100122	Katlu tīrīšanas ūdeni saturošas nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
100123	Citas katlu tīrīšanas ūdeni saturošas nogulsnes, kuras neatbilst 100122 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
100211	Naftas produktus saturoši atkritumi pēc dzesēšanas ūdens attīrīšanas	Bīstami	25	-	-	25	25	25	R13	-	-	25	25

100212	Citi dzesēšanas ūdens attīrīšanas procesa atkritumi, kuri neatbilst 100211 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
100409	Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri satur naftas produktus	Bīstami	50	-	-	100	100	100	R13	-	-	100	100
100508	Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri satur naftas produktus	Bīstami	50	-	-	100	100	100	R13	-	-	100	100
101119	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami	10	-	-	10	10	10	R13	-	-	10	10
101120	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu cietie atkritumi, kuri neatbilst 101119 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
101213	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nogulsnes	Nebīstami	5	-	-	5	5	5	R13	-	-	5	5
101314	Cementa atkritumi un nogulsnes	Nebīstami	5	-	-	5	5	5	R13	-	-	5	5
110108	Fosfatizēšanas nogulsnes	Bīstami	20	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
110109	Nogulsnes un filtrēšanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami	20	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
110110	Nogulsnes un filtrēšanas atkritumi, kuri neatbilst 110109 klasei	Nebīstami	5	-	-	5	5	5	R13	-	-	5	5
110113	Attaukošanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami	55	-	-	55	55	55	R13	-	-	55	55
110114	Attaukošanas atkritumi, kuri neatbilst 110113 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
110198	Citi atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		

110302	Citi šīs grupas atkritumi	Bīstami	20	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
120101	Melno metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi	Nebīstami	25	-	-	25	25	25	R13	-	-	25	25
120102	Melno metālu putekļi un cietās daļiņas	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
120103	Krāsaino metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
120104	Krāsaino metālu putekļi un cietās daļiņas	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
120105	Plastmasu virsmas apstrādes un formēšanas atkritumi	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
120107	Halogēnus nesaturoši mašīnapstrādes eļļu atkritumi (izņemot emulsijas un šķīdumus)	Bīstami	20	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
120109	Halogēnus nesaturoši mašīnapstrādes emulsiju un šķīdumu atkritumi	Bīstami	20	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
120110	Sintētiskās mašīnapstrādes eļļas	Bīstami	40	-	-	40	40	40	R13	-	-	40	40
120119	Bioloģiski viegli noārdāma mašīneļļa	Bīstami		-	-				R13	-	-		
120112	Izlietoti parafīni un tauki	Bīstami	60	-	-	60	60	20	R13	-	-	60	60
120114	Metālapstrādes nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-			20	R13	-	-		
120115	Metālapstrādes atkritumi, kuri neatbilst 120114 klasei	Nebīstami		-	-			5	R13	-	-		
120116	Virsmu tīrīšanai izmantotās smiltis, kuras satur bīstamās vielas	Bīstami		-	-			50	R13	-	-		

120117	Citas virsmu tīrīšanai izmantotās smiltis, kuras neatbilst 120116 klasei	Nebīstami		-	-			5	R13	-	-		
120118	Slīpēšanas, trīšanas un locīšanas procesu nogulsnes un putekļi, kuri satur naftas produktus	Bīstami		-	-			20	R13	-	-		
120120	Nolietotas slīpēšanas iekārtas un slīpēšanas materiāli, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami	25	-	-	25	25	25	R13	-	-	25	25
120121	Citas nolietotas metālapstrādes iekārtas un materiāli, kuri neatbilst 120120 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
120302	Tvaika attaukošanas atkritumi	Bīstami	40	-	-	40	40	40	R13	-	-	40	40
130101	Hidrauliskās eļļas, kas satur polihlorētos bifenīlus (turpmāk - PHB) vai polihlorētos terfenīlus (turpmāk - PHT)3	Bīstami	40	-	-	40	40	40	R13	-	-	40	40
130301	Izolācijas vai siltumnesējas eļļas, kas satur PHB vai PHT	Bīstami		-	-				R13	-	-		
130501	Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu cietie atkritumi	Bīstami	500	-	-	500	500	500	R13	-	-	500	500
130502	Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu nogulsnes	Bīstami		-	-				R13	-	-		
130503	Pārtvērēju nogulsnes	Bīstami		-	-				R13	-	-		
130801	Atsāļotāja nogulsnes vai emulsijas	Bīstami	25	-	-	50	50	50	R13	-	-	50	50
140603	Citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi	Bīstami	25	-	-	25	25	25	R13	-	-	25	25
150101	Papīra un kartona iepakojums	Nebīstami	140	-	-	350	350	350	R13	-	-	350	350

150102	Plastmasas iepakojums	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
150103	Koka iepakojums	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
150104	Metāla iepakojums	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
150105	Kompozītmateriālu iepakojums	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
150106	Jauktais iepakojums	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
150107	Stikla iepakojums	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
150109	Auduma iepakojums	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
150110	Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots	Bīstami	75	-	-	50	50	50	R12, R13	-	-	-	50
150110	Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots	Bīstami		-	-	300	300	300	R13	-	-	300	300
150111	Metāla iepakojums, kurš satur bīstamu, cietu, porainu javu (piemēram, azbestu), arī tukši vakuumkonteineri	Bīstami		-	-				R13	-	-		
150202	Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Bīstami	100	Izlijušo atkritumu savākšanai	5	495	500	500	R13	-	-	500	500
150203	Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri neatbilst 150202 klasei	Nebīstami	25	-	-	100	100	100	R13	-	-	100	100
191204	Plastmasa un gumija	Nebīstami	400	-	-	800	800	800	R13	-	-	800	800
160103	Nolietotas riepas	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
			50	Mehāniska presēšana presē	100* **	-	100** *	100** *	R12, R13	-	-	100***	100** *

160106	Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus	Nebīstami	20	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
160110	Eksplozīvi komponenti (piemēram, drošības spilveni)	Bīstami	1	-	-	5	5	5	R13	-	-	5	5
160111	Azbestu saturošas bremžu uzlikas	Bīstami	25	-	-	100	100	100	R13	-	-	100	100
160112	Bremžu uzlikas, kuras neatbilst 160111 klasei	Nebīstami	5	-	-	5	5	5	R13	-	-	5	5
160113	Bremžu šķidrums	Bīstami	5	-	-	5	5	5	R13	-	-	5	5
160114	Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas	Bīstami	60	-	-	110	110	110	R13	-	-	110	110
160115	Antifrīza šķidrums, kurš neatbilst 160114 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
160116	Sašķidrinātās gāzes tvertnes	Nebīstami	5	-	-	5	5	5	R13	-	-	5	5
160117	Melnie metāli	Nebīstami	150	-	-	250	250	250	R13	-	-	250	250
160118	Krāsainie metāli	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
160119	Plastmasa	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
160120	Stikls	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
200139	Plastmasa	Nebīstami							R13	-	-		
200140	Metāli	Nebīstami							R13	-	-		
160121	Citi bīstamie komponenti, kuri neatbilst 160107, 160108, 160109, 160110, 160111, 160113 un 160114 klasei	Bīstami	20	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
160222	Citur neminēti komponenti	Nebīstami	5	-	-	5	5	5	R13	-	-	5	5
160211	Nederīgas iekārtas, kuras satur	Bīstami	85	-	-	315	315	315	R13	-	-	315	315

	hlorfluorūdeņražus, HCFC, HFC												
160212	Nederīgas iekārtas, kuras satur brīvu, nesaistītu azbestu	Bīstami		-	-				R13	-	-		
160213	Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211 un 160212 klasē minētie	Bīstami		-	-				R13	-	-		
160214	Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
160215	No nederīgām iekārtām izņemti bīstamie komponenti	Bīstami		-	-				R13	-	-		
160216	No nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst 160215 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
160303	Neorganiskie atkritumi, kuri satur bīstamasvielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
160304	Citi neorganiskie atkritumi, kuri neatbilst 160303 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
160305	Organiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
160306	Citi organiskie atkritumi, kuri neatbilst 160305 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
160504	Gāzes augstspiediena konteineros (ieskaitot balonus), kuras satur bīstamas vielas	Bīstami	1	-	-	1	1	1	R13	-	-	1	1
160506	Laboratoriju ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas, arī laboratoriju ķīmisko vielu maisījumi	Bīstami	120	-	-	150	150	150	R13	-	-	150	150

160507	Nederīgas neorganiskās ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
160508	Nederīgas organiskās ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
160509	Citas nederīgas ķīmiskās vielas, kuras neatbilst 160506, 160507 vai 160508 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
160601	Svina akumulatori	Bīstami	100	-	-	200	200	200	R13	-	-	200	200
160602	Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori	Bīstami		-	-	285	285	285	R13	-	-	285	285
160603	Dzīvsudrabu saturošas baterijas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
160604	Sārnu saturošas baterijas (izņemot 160603 klasi)	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
160605	Citas baterijas un akumulatori	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
160606	Atsevišķi savākti elektrolīti no baterijām un akumulatoriem	Bīstami		-	-				R13	-	-		
160709	Atkritumi, kuri satur citas bīstamas vielas	Bīstami	1	-	-	5	5	5	R13	-	-	5	5
170101	Betons	Nebīstami	25	-	-	85	85	85	R13	-	-	85	85
170102	Ķieģeļi	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
170103	Flīzes, kārniņi un keramika	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
170106	Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi vai atsevišķas frakcijas, kuras satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
170107	Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst	Nebīstami		-	-				R13	-	-		

	170106 klasei												
170201	Koks	Nebīstami	12	-	-	90	90	90	R13	-	-	90	90
170202	Stikls	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
170203	Plastmasa	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
170204	Koks, stikls vai plastmasa, kas sastāv no bīstamām vielām vai ir ar tām piesārņota	Bīstami	100	-	-	200	200	200	R13	-	-	200	200
170301	Asfaltu saturoši maisījumi, kuri satur ogļu darvu	Bīstami	15	-	-	240	240	240	R13	-	-	240	240
170302	Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
170303	Ogļu darva un darvaini produkti	Bīstami		-	-				R13	-	-		
170407	Jaukti metāli	Nebīstami	50	-	-	100	100	100	R13	-	-	100	100
170410	Kabeļi, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un citas bīstamas vielas	Bīstami	2	-	-	30	30	30	R13	-	-	30	30
170411	Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
170504	Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei	Nebīstami	500	-	-	500	500	500	R13	-	-	500	500
170505	Bīstamas vielas saturošas gultnes padziļināšanas dūņas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
170506	Gultnes padziļināšanas dūņas, kuras neatbilst 170505 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
170507	Balasta smiltis, kuras satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
170508	Balasta smiltis, kuras neatbilst 170507 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		

170601	Azbestu saturoši izolācijas materiāli	Bīstami	100	-	-	200	200	200	R13	-	-	200	200
170605	Azbestu saturoši būvmateriāli	Bīstami		-	-				R13	-	-		
170603	Citi izolācijas materiāli, kas sastāv no bīstamām vielām vai tās satur	Bīstami	20	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
170802	Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei	Nebīstami	20	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
170901	Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, kuri satur dzīvsudrabu	Bīstami	1	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
170903	Citi būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (arī jaukti atkritumi), kuri satur bīstamas vielas	Bīstami	100	-	-	400	400	400	R13	-	-	400	400
170904	Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 1708903 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
180109	Medikamenti, kuri neatbilst 180108 klasei	Nebīstami	0.5	-	-	1	1	1	R13	-	-	1	1
190107	Gāzu apstrādes cietie atkritumi	Bīstami	11	-	-	105	105	105	R13	-	-	105	105
190110	Dūmgāzu apstrādē izmantotā aktīvā ogle	Bīstami		-	-				R13	-	-		
190111	Bīstamas vielas saturošas smagās pelnu frakcijas un izdedži	Bīstami		-	-			20	R12, R13	-	-		
190306	Saistīti bīstamie atkritumi	Bīstami	30	Kuģu bīstamo pelnu stabilizācija	30 ⁽⁴⁾	-	30 ⁽⁴⁾	30 ⁽⁴⁾	-	-	-	30 ⁽⁴⁾	30 ⁽⁴⁾
191206	Koksne, kas satur bīstamas vielas	Bīstami	5	-	-	5	5	5	R13	-	-	5	5
190207	Atdalīšanas eļļas un koncentrāti	Bīstami	25	-	-	100	100	100	R13	-	-	100	100
190208	Šķīdri degoši atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		

190209	Cieti degoši atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
190210	Degoši atkritumi, kuri neatbilst 190208 un 190209 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
190211	Citi atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
190801	Atkritumi no sietiem	Nebīstami	200	-	-	500	500	500	R13	-	-	500	500
190802	Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
190805	Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
190806	Piesātināti vai nolietoti jonu apmaiņas sveķi	Bīstami		-	-				R13	-	-		
190808	Membrānu sistēmu atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
190809	Tauki un eļļas maisījums no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas satur tikai pārtikas eļļas un taukus	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
190810	Tauki un eļļas no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas neatbilst klasei 190806	Bīstami		-	-				R13	-	-		
190811	Rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas dūņas, kuras satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		
190812	Rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas dūņas, kas neatbilst 190811 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
190813	Citu rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas procesu dūņas, kuras satur bīstamas vielas	Bīstami		-	-				R13	-	-		

190814	Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas procesu dūņas, kas neatbilst 190813 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
191005	Bīstamas vielas saturošas citas frakcijas	Bīstami	55	-	-	205	205	205	R13	-	-	205	205
191006	Citas frakcijas, kas neatbilst 191005 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
191103	Ūdeni saturoši šķīdrie atkritumi	Bīstami	20	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
191104	Atkritumi pēc degvielas apstrādes ar sārmu	Bīstami	20	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
191105	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas	Bīstami	30	-	-	505	505	505	R13	-	-	505	505
191106	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nogulsnes, kuras neatbilst 191105 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
191107	Dūmgāzu attīrīšanas atkritumi	Bīstami	5	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
191207	Koksne, kas neatbilst 191206 klasei	Nebīstami	5	-	-	5	5	5	R13	-	-	5	5
191301	Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami	55	-	-	405	405	405	R13	-	-	405	405
191302	Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri neatbilst 191301 klasei	Nebīstami	5	-	-				R13	-	-		
191303	Augsnes attīrīšanas dūņas, kuras satur bīstamas vielas	Bīstami	5	-	-				R13	-	-		
191304	Augsnes attīrīšanas dūņas, kuras neatbilst 191303 klasei	Nebīstami	5	-	-				R13	-	-		
191305	Pazemes ūdeņu attīrīšanas dūņas, kuras satur bīstamas vielas	Bīstami	10	-	-				R13	-	-		

191306	Pazemes ūdeņu attīrīšanas dūņas, kuras neatbilst 191305 klasei	Nebīstami	5	-	-				R13	-	-		
191307	Ūdeni saturoši pazemes ūdeņu attīrīšanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami	55	-	-	205	205	205	R13	-	-	205	205
200101	Papīrs un kartons	Nebīstami	2	-	-	100	100	100	R13	-	-	100	100
200102	Stikls	Nebīstami		-	-				R13	-	-		
200108	Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi	Nebīstami	1	-	-	150	150	150	R13	-	-	150	150
200113	Šķīdinātāji	Bīstami	25	-	-	100	100	100	R13	-	-	100	100
200114	Skābes	Bīstami	5	-	-	5	5	5	R13	-	-	5	5
200115	Sārmi	Bīstami	5	-	-	5	5	5	R13	-	-	5	5
200119	Pesticīdi	Bīstami	1	-	-	10	10	10	R13	-	-	10	10
200121	Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Bīstami	20	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
200125	Pārtikas eļļas un tauki	Nebīstami	50	-	-	100	100	100	R13	-	-	100	100
200126	Eļļa un tauki, kuri neatbilst 200125 klasei	Bīstami		-	-				R13	-	-		
200127	Bīstamas vielas saturošas krāsas, tintes, saistvielas un sveķi	Bīstami	1	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20
200131	Citotoksiski un citostatiski medikamenti	Bīstami	1	-	-	1	1	1	R13	-	-	1	1
200133	Baterijas un akumulatori, kuri ir iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un nešķīrotas baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas un akumulatorus	Bīstami	10	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20

200135	Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei	Bīstami	25	-	-	40	40	40	R13	-	-	40	40				
200136	Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei	Nebīstami		-	-				R13	-	-						
200137	Koksne, kas satur bīstamas vielas	Bīstami	1	-	-	50	50	50	R13	-	-	50	50				
200139	Plastmasa	Nebīstami	1	-	-	20	20	20	R13	-	-	20	20				
200140	Metāli	Nebīstami	15	-	-	200	200	200	R13	-	-	200	200				
200201	Bioloģiski noārdāmi atkritumi	Nebīstami	5	-	-	50	50	50	R13	-	-	50	50				
200202	Augsne un akmeņi	Nebīstami	25	-	-	50	50	50	R13	-	-	50	50				
200203	Citi bioloģiski nenoārdāmi atkritumi	Nebīstami	1	-	-	50	50	50	R13	-	-	50	50				
200301	Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nebīstami	100	-	-	1500 ⁽⁶⁾	1500 ⁽⁶⁾	1500 ⁽⁶⁾	-	-	-	1500 ⁽⁶⁾	1500 ⁽⁶⁾				
200108	Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi	Nebīstami							R12B, R13								
150101	Papīra un kartona iepakojums	Nebīstami															
150102	Plastmasas iepakojums	Nebīstami															
150103	Koka iepakojums	Nebīstami															
150104	Metāla iepakojums	Nebīstami															
150105	Kompozītmateriālu iepakojums	Nebīstami															
150106	Jauktais iepakojums	Nebīstami															

150107	Stikla iepakojums	Nebīstami											
150109	Auduma iepakojums	Nebīstami											
200101	Papīrs un kartons	Nebīstami											
200102	Stikls	Nebīstami											
200136	Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei	Nebīstami											
200139	PLastmasa	Nebīstami											
150203	Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri neatbilst 150202 klasei	Nebīstami											
200307	Liela izmēra atkritumi	Nebīstami											
200303	Ielu tīrīšanas atkritumi	Nebīstami											
200304	Septisko tvertņu dūņas	Nebīstami	1	-	-	50	50	50	R13	-	-	50	50
200306	Kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi	Nebīstami	1	-	-	50	50	50	R13	-	-	50	50

*pārskatīta 19.12.2024.

⁽¹⁾ atbilstoši vērtējumam spēkā esošās atļaujas B sadaļā, kā arī nosacījumiem par iekārtas uzstādīšanu un testēšanas laiku, un informācijas iesniegšanu un aktualizēšanu

⁽²⁾ kopējais homogenizācijas/atītīrīšanas reaktorā un reversās osmozes iekārtā apsaimniekojamo atkritumu apjoms nepārsniedz 3000 t/g

⁽³⁾ izdalīta kā atsevišķa darbība kopapjomā, kas uzrāda konkrētās darbības apjomu, bet nemaina kopapjomu - 800 t/gadā

⁽⁴⁾ izdalīta kā atsevišķa darbība kopapjomā, kas uzrāda konkrētās darbības apjomu, bet nemaina kopapjomu, kas iekļauts pie 3 mēnešu uzglabāšanas - 105 t/gadā;

⁽⁵⁾ izdalīta kā atsevišķa darbība kopapjomā, kas uzrāda konkrētās darbības apjomu, bet nemaina kopapjomu, kas iekļauts pie 3 mēnešu uzglabāšanas - 110 t/a

⁽⁶⁾ kuģu radītie sadzīves atkritumi, kas tā klasificēti atbilstoši MARPOL konvencijai, atkritumi var, tāpat kā līdz šim, tikt nodoti tālāk kā nešķīroti sadzīves atkritumi, bet šis iesniegums paredz to manuālu inventarizāciju/šķīrošanu, jo to specifikā ir tāda, ka tie jau ir labi priekššķīroti to rašanās laikā un atbilstoši MARPOL kā sadzīves atkritumi tiek nodots papīrs/kartons; tekstils, stikls, metāls, arī mēbeles (lielgabari) u.c.

⁽⁷⁾ R3 kods piemērojams tikai tad, ja ar testēšanas rezultātiem pierādīts atkritumu beigu statuss un ir izstrādāta drošības datu lapa, līdz tam veikt R12 koda darbības.

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

11.2.1. Atkritumus atļauts uzglabāt uzņēmuma teritorijā slēgtās tvertnēs, kas novietotas tikai tam paredzētā vietā ar ūdensnecaur laidīgu segumu, un apstākļos, kas nerada kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam.

11.2.2. Teritorijā vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms atļauts atbilstoši uzglabāšanas tvertņu un konteineru tilpumiem un atbilstoši 5. un 21.tabulai.

11.2.3. Ja operatora darbības rezultātā veidojas vēl citas neminētas atkritumu klases atkritumi, šie atkritumi ir jāklasificē atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu klasifikatoru. Ja bīstamos atkritumus nav iespējams klasificēt, personai, kura nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, jānodrošina bīstamo atkritumu izcelsmes, sastāva un ķīmisko īpašību analīze, lai atkritumus varētu klasificēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

11.2.4. Nodrošināt atkritumu pārvaldījumu uz atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtām uzskaiti, izmantojot atkritumu pārvaldījumu uzskaites sistēmu (APUS).

11.2.5. Bīstamo atkritumu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās pārbaudes veikt, ievērojot normatīvo aktu par bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības prasības.

11.2.6. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves vai ražošanas atkritumiem, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām.

11.2.7. Darbības vietā nodrošināt atbilstošus svarus atkritumu uzskaites precīzai veikšanai.

11.2.8. Nolietotās riepas uzglabāt speciāli aprīkotā vietā, nodrošinot preventīvus pasākumus ugunsgrēka novēršanai.

11.2.9. Aizliegts sadedzināt vai līdzsadedzināt atkritumus uzņēmuma teritorijā un sadedzināšanas iekārtās.

11.2.10. Atkritumu pārrobežu pārvaldījumus jāveic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 14.06.2006. Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem prasībām.

11.2.11. Azbestu saturošus atkritumus nodot komersantiem, kas saņēmuši atļaujas atbilstošu atkritumu veidu apsaimniekošanai. Nodrošināt slēgtus uzglabāšanas apstākļus (piemēram, konteineros ar vāku), lai nepieļautu azbesta šķiedru vai putekļu nokļūšanu vidē.

11.2.12. Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakošana un marķēšana jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas nosaka kārtību atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakšanas, marķēšanas un pārvaldījumu uzskaites veikšanai, tajā skaitā:

- bīstamos atkritumus jāuzglabā, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši aprīkotās vietās apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi cilvēku veselībai un īpašumam;

- bīstamos atkritumus jāuzglabā iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā, uz kura ir etiķete ar atkritumu nosaukumu, bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu, atbilstoši prasībām;

- bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā vismaz reizi mēnesī jāveic iepakojuma apskate;

- skābi vai sārmu saturošus akumulatorus uzglabāt neapgāztus uz paliktņiem zem jumta vai slēgtos konteineros. Bojātus skābi saturošus akumulatorus uzglabāt speciālos konteineros no skābju izturīga materiāla.

11.2.13. Ja pilnu ciklu izgājušais naftas produktu apjoms (pēc padošanas uz iekārtu Westfalia separator) ir tik liels, ka uzkrāšanas tvertnes Nr.4 un Nr.8 ir pilnas, atļauts naftas produktus uzkrāt kādā no 3 rezervuāriem (Nr. 3, Nr.21, Nr.22), iepriekš tos/to pilnībā atbrīvojot no ar naftas produktiem piesārņotiem notekūdeņiem. Veiktās darbības ir jāfiksē atsevišķā žurnālā.

11.2.14. Atļauts pieņemt tikai ar naftas produktiem piesārņotu grunti, ja ir zināma tās izcelsmes vieta/objekts, piemēram, avārijas seku likvidācija, ir zināms piesārņojuma sastāvs un gadījumos, kad piesārņotas grunts izcelsme ir piesārņota vieta ar pamatotiem izpētes rezultātiem, kas ir saskaņoti Dienestā un kas apliecina, ka grunts ir piesārņota ar naftas produktiem. Ja grunts izcelsme un kvalitāte nav zināma, tad **veikt ievestās grunts kravas testēšanu akreditētā laboratorijā**. Ja grunts piesārņota ar tādām piesārņojošām vielām, kuras nav iespējams attīrīt ar uzņēmuma pieejamajām iekārtām, piesārņoto grunti nodot atkritumu apsaimniekošanai citam atkritumu apsaimniekotājam, kam ir atbilstošas attīrīšanas iekārtas, vai apglabāšanai.

11.2.15. Pirms grunts attīrīšanas darbības atsākšanas informēt Dienestu.

11.2.16. Elektriskos un elektronisko iekārtu atkritumus nav atļauts izjaukt, to uzglabāšanu veikt atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanu noteiktajā kārtībā.

11.2.17. Nodrošināt visu atkritumu, kam piemērots reģenerācijas kods R13, tālāku nodošanu reģenerācijas/pārstrādes iekārtā.

11.2.18. Ja vienlaicīgi uzglabājama atkritumu apjoms ir sasniedzis apjomu, kas noteikts atļaujas 21.tabulā, nav atļauts ievest darbības vietā šīs klases atkritumus, tādējādi veicot atkritumu uzkrājumus.

11.2.19. Sešu mēnešu laikā no destilācijas kolonnas darbības uzsākšanas informēt Dienestu par iegūto galaproduktu (kas ir iegūtais galaprodukts, sastāvs, izmantošana, piemaisījumu %), kādam mērķim tas paredzēts, iesniedzot testēšanas rezultātus, kas pamato sniegto informāciju – fizikālie parametri, ķīmiskie parametri, kā arī izstrādāt kvalitātes vadības sistēmu (t.sk. jābūt sniegtai informācijai par iekārtā ievietojamo naftas produktu atkritumu sastāvu, to parametriem, kādi iekārtās tiks attīrīti, t.i., kādi ir attīrāmo naftas produktu atkritumu sākotnējie parametri), kas pamato galaprodukta statusu. Iekārtas testēšanas laikā piemērot reģenerācijas kodu R12. Pēc visas dokumentācijas saņemšanas Dienests izvērtēs iesniegto informāciju, tai skaitā kvalitātes kontroles sistēmu un nepieciešamības gadījumā precizēs atļauju.

11.2.20. Homogenizācijas/attīrīšanas reaktorā un reversās osmozes iekārtā katru atkritumu klasi apsaimniekot atsevišķi. Katras apsaimniekotās atkritumu klases no konkrētā atkritumu radītāja pirmajai kravai noteikt šādus parametrus: naftas produkti, Q_{SP} , P_{kop} , N_{kop} , BSP un suspendētās vielas. Atkārtotas analīzes akreditētā laboratorijā veikt reizi 3 mēnešos. Pārējām atkritumu kravām veikt analīzes iekšējā laboratorijā, to rezultātus salīdzināt ar akreditētās laboratorijas testēšanas rezultātiem attiecīgajām atkritumu klasēm. Veikt detalizētu apsaimniekoto atkritumu uzskaiti un ne retāk kā reizi ceturksnī Dienestā iesniegt testēšanas rezultātus. Testēšanas rezultātus saglabāt hronoloģiski, atbilstoši apsaimniekotajiem apjomiem iekārtās, t.sk., arī iekšējās laboratorijas rezultātus.

11.2.21. Pēc katras apsaimniekojamo atkritumu klases pirmās kravas attīrīšanas homogenizācijas/attīrīšanas reaktorā vai reversās osmozes iekārtā veikt attīrītā atkrituma šķidruma testēšanu akreditētā laboratorijā nosakot šādus parametrus: naftas produkti, Q_{SP} , P_{kop} , N_{kop} , BSP un suspendētās vielas, lai novērtētu un pārliecinātos par to, ka tālākās attīrīšanas iekārtas (AVR vai jaunās NAI) spēs nodrošināt tālāku attīrīšanu un ir iespējama to novadīšana vidē vai SIA „Rīgas ūdens” kanalizācijas sistēmā. Testēšanu akreditētā laboratorijā atkārtot reizi 3 mēnešos. Pārējā laikā veikt testēšanu iekšējā laboratorijā, iegūtos rezultātus salīdzinot ar akreditētās laboratorijas testēšanas rezultātiem. Veikt detalizētu uzskaiti un apsaimniekoto atkritumu uzskaiti un ne retāk kā reizi ceturksnī Dienestā iesniegt testēšanas rezultātus.

11.2.22. Atkritumu apsaimniekošanu reversās osmozes iekārtā drīkst uzsākt tikai pēc darbības reversās osmozes iekārtā saskaņošanas ar SIA „Rīgas ūdens” par reversās osmozes iekārtā radīto notekūdeņu novadīšanu SIA „Rīgas ūdens” kanalizācijas tīklos. Saskaņojumu ar SIA „Rīgas ūdens” par reversās osmozes iekārtas notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas sistēmā iesniegt Dienestā 5 darba dienu laikā pēc saskaņojuma saņemšanas. Informēt par reversās osmozes iekārtas faktiskās darbības uzsākšanu 5 darba dienu laikā no uzsākšanas brīža.

11.2.23. Veikt homogenizācijas/attīrīšanas reaktorā izmantoto reaģentu (veids un izmantotais apjoms) uzskaiti katrai atkritumu klasei.

11.2.24. Nav pieļaujama nešķirotu sadzīves atkritumu (klase 200301) šķirošana.

11.2.25. Darbības ar atkritumiem veicamas katrai atkritumu klasei atsevišķi, t.i., nesajaucot atkritumu klases vienā tvertnē. Nav atļauts vienlaicīgi veikt dažādu atkritumu veidu apsaimniekošanu vienā iekārtā, t.i., tikai tad, kad veikta viena veida atkritumu klašu apsaimniekošana iekārtā, tajā drīkst uzsākt nākamo atkritumu klašu veidu apsaimniekošanu.

11.2.26. Nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās prasības par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu, t.sk., visā darbības teritorijā, kur tiks uzglabāti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi nodrošināt ūdeni un piesārņojošo vielu pretinfiltrācijas segumu, pret nokrišņiem izturīgu pārsegumu, virszemes noteces savākšanas iekārtas un eļļas uztvērējus, ja attiecīgajā uzglabāšanas vietā ir paredzēts uzglabāt iekārtu atkritumus, no kuriem ir iespējama eļļu izdalīšanās.

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

11.3.1. Nodrošināt SIA “Oil Recovery” apsaimniekojamās atkritumu plūsmas izsekojamību: vienu reizi dienā veikt ievesto un izvesto atkritumu – radīto, valdījumā esošo un apsaimniekoto atkritumu (t.sk. savākto un transportēto, šķirotu – sagatavoto atkārtotai izmantošanai, reģenerācijai vai pārstrādei, uzņēmumā radīto un nodoto reģenerācijai vai apglabāšanai) veida, daudzuma (tonnās), izcelsmes, savākšanas un pārvadāšanas (arī atkritumu pārrobežu sūtījumu) biežuma – uzskaiti hronoloģiskā secībā Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā papīra formā vai elektroniski. Datu pareizību apliecināt ar atbildīgās amatpersonas parakstu. *(pārskatīts 06.01.2025.)*

11.3.2. Veikt notekūdeņu dūņu kvalitātes kontroli atbilstoši 24.tabulai.

11.3.3. Atbilstoši normatīvo aktu par notekūdeņu dūņām prasībām:

- katrai notekūdeņu dūņu sērijai noformēt notekūdeņu dūņu kvalitātes apliecību;
- kvalitātes apliecības kopiju izsniegt notekūdeņu dūņu lietotājam;
- reģistrēt katras sērijas kvalitātes apliecību speciālā reģistrācijas žurnālā;
- veikt katras notekūdeņu dūņu sērijas masas, kvalitātes un izmantošanas uzskaiti un attiecīgos datus ierakstīt speciāli iekārtotā reģistrācijas žurnālā.

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Atbilstoši atļaujas 6.1. punktam.

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošas darbības atļauju.

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošas darbības atļauju.

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

- 12.1. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmuma teritorijā esošos kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
- 12.2. Darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām veikt un atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē.
- 12.3. Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu noplūdi vidē, radot piesārņojuma draudus pazemes ūdeņiem.
- 12.4. Vietās, kur iespējama bīstamu vielu noplūde, jābūt brīvi pieejamiem absorbentiem krājumiem izlijumu savākšanai.
- 12.5. Lai kontrolētu vides kvalitātes izmaiņas uzņēmuma teritorijā, atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 45.panta prasībām *reizi gadā* veikt gruntsūdeņu testēšanu MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10. pielikuma 1. tabulā 5., 6., 7., 8., 9., 10.punktā noteiktajiem parametriem uzņēmuma teritorijā esošajos novērošanas urbumos. Gruntsūdeņu testēšanu veikt šajā jomā akreditētā laboratorijā. Katru gadu sastādīt gada pārskatu par monitoringa rezultātiem un iesniegt Dienestā.

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

Iekārtas darbību veikt saskaņā ar *Labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem* aktuālo redakciju un Atļaujas 1.pielikuma tabulas *Operatora darbības atbilstība LPTP* izvērtējumu. Ievērot saistītos emisijas līmeņus LPTP SEL.

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

- 14.1. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības un /vai iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, pārtraukt iekārtas darbību, novērst traucējuma cēloni.
- 14.2. Tehnoloģiskās iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievēroti šajā atļaujā izvirzītie nosacījumi.
- 14.3. Gadījumos, kad ir nepieciešams veikt iekārtas vai tās daļas darbības ieregulēšanu vai testēšanu, iesniegt Dienestā iesniegumu šīs atļaujas nosacījumu pārskatīšanai. Iesniegumā atļaujas nosacījumu pārskatīšanai sniegt informāciju par plānoto ieregulēšanas un testēšanas darbu veikšanas laika grafiku (stundas dienā, kādā laika periodā, dienu skaits) un gaisu piesārņojošām vielām un to emisijas daudzumu, kuras iekārta ieregulēšanas un testēšanas darbu rezultātā varētu emitēt.
- 14.4. Netipiskajos apstākļos, pie nelabvēlīgajiem laika apstākļiem (piemēram, bezvējš, zems atmosfēras spiediens) veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu emisijas vai traucējošās smakas rašanos. Piesardzības pasākumi ietver ražošanas vai citu darbību ierobežošanu vai pārtraukšanu uz noteiktu laika posmu, ja tas nepieciešams nelabvēlīgu meteoroloģisko vai citu apstākļu dēļ.

15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības,

lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

15.1. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to bīstamībai. Trīs mēnešu laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas izvest un nodot tālākai apsaimniekošanai visus uzņēmuma teritorijā esošos atkritumus atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmušas attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

15.2. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēt Dienestu un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību.

16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

16.1. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.

16.2. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamās pasākumus, ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.

16.3. Nodrošināt tādas tehnoloģiskās ierīces, kas brīdina par iespējamām nelaimēm (ugunsgrēks, sadūmojums, noplūde) objektā.

16.4. Uzturēt kārtībā laukumus – regulāri slaucīt, nepieļaut atkritumu izplatīšanos pa visu iekārtu.

16.5. Veikt ceļu un piebrauktuvju uzturēšanu, lai nodrošinātu ugunsdzēsības transportlīdzekļu piekļuvi objektam un ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām.

16.6. Nodrošināt norādes ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietām.

16.7. Ievērot normatīvajos aktos par ugunsdrošību izvirzītās prasības.

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu

17.1. Gadījumos, kad ir pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.

17.2. Avāriju gadījumā, nekavējoties informēt Dienestu pa tālruni 26338800 (24/7), sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai.

18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.

24.1. tabula. Monitorings

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
Gaiss					
A3 (Mazuta katlumāja tehnoloģisko procesu nodrošināšanai. Katls “E-1/9-1M” ar ievadīto siltuma jaudu 0,93 MW. Rezerves katls)	Oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, sēra dioksīds, Ogļūdeņraži, daļiņas PM, daļiņas PM _{2,5} , daļiņas PM ₁₀ ,	akreditēta metode	akreditētas metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu	Reizi piecos gados (nākamais mērījumu veikšanas gads - 2028)	Akreditēta laboratorija**
A5 (Ogļūdeņražu pārstrādes rūpnīcas degļa “Oilon KP-46H” (140 – 830 kW) dūmenis. Kurināmais - krāšņu kurināmais)	Oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, sēra dioksīds, daļiņas PM, daļiņas PM _{2,5} , daļiņas PM ₁₀ , oglekļa dioksīds			Reizi piecos gados (pirmo mērījumu veikt 4 mēnešu laikā no darbības uzsākšanas)	
A6 (Ogļūdeņražu pārstrādes rūpnīcas degļa “Riello Burners RL50” (148 – 593kW) dūmenis. Kurināmais - krāšņu kurināmais)	Oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, sēra dioksīds, daļiņas PM, daļiņas PM _{2,5} , daļiņas PM ₁₀ , oglekļa dioksīds			Reizi piecos gados (pirmo mērījumu veikt 4 mēnešu laikā no darbības uzsākšanas)	

A7 (Tvaika katls “VAPOPREX HVP2000” ar degli “E205A”, nominālā siltuma jauda 1,387 MW; ievadītā siltuma jauda 1,541 MW), kurināmais -naftas gāze)	Oglekļa oksīds, slāpekļa oksīds, sēra dioksīds, oglekļa dioksīds			Reizi trijos gados (pirmo mērījumu veikt 4 mēnešu laikā no darbības uzsākšanas)		
Notekūdeņi						
Ieplūdē pirms bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (AVR7, identifikācijas Nr. A100432) ar jaudu 221 m³/dnn un izplūdē pirms novadīšanas Sarkandaugavā (izplūdes vietas identifikācijas Nr. N100386).				Ieplūde	Izplūde	
	AOH	LVS ISO5667- 10:2000 vai līdz-vērtīga	Konkrētā laboratorijā akreditētas metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu	-	1 x divās nedēļās	Akreditēta laboratorija**
	BTEX			-	1 x mēnesī	
	Brīvais cianīds, (CN-)			-	1 x divās nedēļās	
	PFOA			-	1 x sešos mēnešos	
	PFOS			-	1 x sešos mēnešos	
	Fenolu indekss			-	1 x divās nedēļās	
	Kopējās suspendētās cietvielas (KSC)			1 x mēnesī	1 x mēnesī	
	ĶSP			1 x mēnesī	1 x mēnesī	
	BSP ₅			1 x mēnesī	1 x mēnesī	
	N _{kop}			1 x mēnesī	1 x mēnesī	
	P _{kop}			1 x mēnesī	1 x mēnesī	
	N/NH4			-	1 x mēnesī	
	N/NO2			-	1 x mēnesī	
	N/NO3			-	1 x mēnesī	
	SVAV (anjonaktīvās)			-	1 x mēnesī	
	SVAV (nejonogēnās)			-	1 x mēnesī	

	pH			-	1 x mēnesī	
	fosfāti			-	1 x mēnesī	
	naftas izcelsmes produkti			-	1 x mēnesī	
	As			-	1 x ceturksnī	
	Cd			-	1 x ceturksnī	
	Cr			-	1 x dienā***	
	Cu			-	1 x ceturksnī	
	Ni			-	1 x ceturksnī	
	Pb			-	1 x ceturksnī	
	Zn			-	1 x ceturksnī	
	Mn			-	1 x ceturksnī	
	Sešvērtīgais hroms			-	1 x ceturksnī	
	Hg			-	1 x ceturksnī	
Notekūdeņu dūņas	Vides reakcija (pH)	LVS ISO 5667 vai līdzvērtīga	Konkrētā laboratorijā akreditētas metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu	1 x gadā		Akreditēta laboratorija**
	Organiskās vielas daudzums (%)					
	Slāpeklis (N) sausnā (g/kg)					
	Fosfors (P) sausnā (g/kg)					
	Cd					
	Pb					
	Zn					
	Cu					
	Hg					
	Cr					
	Ni					
	Sausna			2 x gadā		Akreditēta laboratorija**

** pārskatīta 19.12.2024.*

*** Veic akreditēta laboratorija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai laboratorijas, kas akreditētas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.*

**** testēšana veicama dienās, kad vidē tiek novadīti attīrītie notekūdeņi.*