



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr.90000017078, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
tālrunis 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

**Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr. RI14IB0005**

Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums):

SIA „KH SELECT”

Juridiskā adrese: „Lauki”, Ādažu novads, LV-2164

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003668284

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 04.03.2004.

Reģistrācijas datums komercreģistrā: 04.03.2004.

Iekārta, operators: Iekārta zivju produktu ražošanai, SIA „KH SELECT”

Adrese: Muižas iela 18, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Teritorijas kods: 0804400

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam:

7. Pārtikas rūpniecība:

7.2. iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus (izņemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā vai kurās apstrādā un pārstrādā augu izcelsmes produktus un saražo no 10 līdz 300 tonnām gatavās produkcijas dienā (ceturtkārtā vidējais rādītājs), tai skaitā:

7.2.13. punkts: iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un saldētu produktu ražošanai;

2. pielikumam:

1. Enerģētika:

1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. Novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. Pielikuma 1.1. vai 1.2. apakšpunktu nav nepieciešama atļauja.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 15.11.2013.

Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošai darbībai.

Izsniegšanas datums: 13.01.2014.

vietas nosaukums: Rīga

Valsts vides dienesta

Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktore: Inta Hahele

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.....3
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš4
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.....4
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju5
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.....5

B sadaļa

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts.....5
7. Atrašanās vietas novērtējums6
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā)8
9. Iesnieguma novērtējums8

C sadaļa

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai13
11. Resursu izmantošana15
12. Gaisa aizsardzība.....17
13. Notekūdeņi18
14. Troksnis.....19
15. Atkritumi20
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai21
- 16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām.....22
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos22
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi22
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās22
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.g. 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu22
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm.....23

Tabulas.....24

Pielikumi36

1. pielikums – Pievienotie dokumenti:

- Informācija par iesnieguma atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas un pieņemšanas datumiem, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumu un operatora skaidrojumu iesniegšanas datumiem.

- Veselības inspekcijas 06.12.2013. vēstules Nr.10-29/24945/10754 kopija uz vienas lapas.

2. pielikums – Kopsavilkums.

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:

- 1) 02.11.2006. likums „Vides aizsardzības likums”;
- 2) 15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”;
- 3) 15.12.2005. likums „Dabas resursu nodokļa likums”;
- 4) 05.02.1997. likums „Aizsargjoslu likums”;
- 5) 01.04.1998. likums „Ķīmisko vielu likums”;
- 6) 28.10.2010. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”;
- 7) 20.12.201. likums „Iepakojuma likums”;
- 8) MK 30.11.2010. noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”;
- 9) MK 09.01.2007. noteikumi Nr. 40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”;
- 10) MK 19.10.2010. noteikumi Nr. 983 „Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem”;
- 11) MK 02.04.2013. noteikumi Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”;
- 12) MK 14.12.2004. noteikumi Nr. 1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai”;
- 13) MK 19.06.2007. noteikumi Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”;
- 14) MK 13.07.2004. noteikumi Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
- 15) MK 27.07.2004. noteikumi Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
- 16) MK 22.12.2008. noteikumi Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”;
- 17) MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
- 18) MK 12.03.2002. noteikumi Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”;
- 19) MK 25.10.2005. noteikumi Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”;
- 20) MK 03.11.2009. noteikumi Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- 21) MK 19.04.2011. noteikumi Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;
- 22) MK 21.06.2011. noteikumi Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”;
- 23) MK 21.06.2011. noteikumi Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība”;
- 24) MK 29.06.2010. noteikumi Nr. 575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi”;
- 25) MK 12.03.2002. noteikumi Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas kārtība”;
- 26) MK 23.10.2001. noteikumi Nr. 448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem”;
- 27) MK 12.07.2011. noteikumi Nr. 563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”;

- 28) MK 24.04.2007. noteikumi Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas”;
- 29) MK 17.02.2009. noteikumi Nr. 158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai”;
- 30) Ādažu novada domes 26.06.2007. saistošie noteikumi Nr. 24 „Ādažu novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju aizsardzības noteikumi”;
- 31) 18.12.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH regula);
- 32) 16.12.2008. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006;
- 33) Eiropas Parlamenta un Padomes 17.05.2006. Regula (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm;
- 34) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām;
- 35) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32. panta pirmajā daļā noteiktajam, **atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RI14IB0005 tiek izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku.**

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešo² daļu, **atļaujas nosacījumus pārskata un, ja nepieciešams, tos atjauno vai papildina ik pēc septiņiem gadiem.** Atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta otrajā, trešajā, trešajā prim daļā un 51.panta ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos.

Jauns iesniegums Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk - VVD Lielrīgas RVP) jāiesniedz:

- **vismaz 60 dienas pirms būtisku izmaiņu ieviešanas esošajā piesārņojošā darbībā** (MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” II nodaļas, 4. punkta, 4.2. apakšpunkts);
- saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” V nodaļas, 32. panta trešo daļu, **viena mēneša laikā pēc sekojošu apstākļu atklāšanas:**
 - ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
 - saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams lietot citu tehnoloģiju;
 - to nosaka citi normatīvie akti;
 - ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas limitus.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:

- Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski).
- Veselības inspekcijai (elektroniski).
- Ādažu novada domei (elektroniski).

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

Atļaujas nav saņemtas.

B SADAĻA

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts

SIA „KH SELECT” nodarbojas ar zivju pārstrādi kopš 2004. gada. Uz iesnieguma sagatavošanas brīdi uzņēmuma piesārņojošās darbības veikšanas adrese bija „Lauki”, Ādaži, Ādažu novads, uz kuru VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 11.06.2009. ir izsniegusi atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RI09IB0048.

Lai uzlabotu darba apstākļus, operators iegādājās zemi īpašumā un uz tā izbūvēja jaunu zivju pārstrādes ražošanas un noliktavas ēku Muižas ielā 18, Ādažos, Ādažu novadā. Zemes gabala platība 2,3 ha, apbūves laukums 4449 m². Ražošanas jaudas paredzēts nedaudz palielināt no 400 t uz 600 t gadā, kas sastāda 2,4 t/dienā. Ražošanas process, iekārtas palikušas iepriekšējās, izņemot apkures sistēmu, ūdensapgādi un kanalizāciju. No vecajām telpām ražošanas iekārtas pārceltas un adresē „Lauki”, Ādaži, Ādažu novads darbība tiks pārtraukta pilnībā.

Ražošanas process

Svaigas saldētas zivis – lasis un forele tiek piegādātas no Dānijas un uzglabātas saldētavā. Pēc īslaicīgas uzglabāšanas tās nonāk filejas ražošanas cehā, kur manuāli tiek izņemtas asakas, atdalītas galvas un zivis tiek iesālītas. No filejas ražošanas ceha zivis nonāk kūpinātavā. Zivju kūpināšanai izmanto 2 elektriskās krāsnis ar dūmu ģeneratoriem. Aromātam tiek izmantotas speciālas skaidas, ko ievēd no Dānijas. Pēc kūpināšanas tiek noņemtas ādas un zivis saliktas uz statīviem un pārvietotas uz -18⁰C saldētavu. Sasaldētās zivis tiek sagrieztas un novietotas uz plātnēm, kur tālāk notiek to automātiska safasēšana vakuuma iepakojumā. Tad tās pa lenti tiek transportētas un marķētas un nokļūst pagaidu uzglabāšanas noliktavā līdz to realizācijai. Dūmu ražošanai jeb aromātam tiek patērētas 6 t skaidu gadā ko ievēd no Dānijas.

Dzesēšanas un saldēšanas iekārtas

Lai nodrošinātu produkcijas saglabāšanu, uzņēmums nomā dzesēšanas un saldēšanas iekārtas. Aukstuma iekārtas (2 gab.) pildītas ar freonu R-404a. Par aukstuma iekārtu apkopi SIA „KH SELECT” ir noslēgts līgums ar SIA „AGROSALS”, kurai ir Valsts vides dienesta izsniegta licence Nr. 39/2007 darbībām ar augstuma aģentiem.

Emisijas gaisā avoti

Lai nodrošinātu ražotni ar siltumu un karsto ūdeni, ir paredzēts uzstādīt 3 gabalus gāzes katlus VITODENS 200-W (105 kW) ar kopējo siltuma jaudu 315 kW. Karstā ūdens apgādes sistēmas vajadzībām paredzēts siltummaiņas komplekts VITTRANS 222 (līdz 240 kW) ar akumulācijas tvertni VITOCCELL 100-L 1000l. Izmantotais kurināmais – dabas gāze, ko centralizēti piegādās AS „Latvijas Gāze”, ar ko noslēgts līgums. Kopējais kurināmā patēriņš – 39 600 m³ gadā. Rezerves kurināmais nav paredzēts.

Zivju kūpināšanai izmantos 2 elektriskās krāsnis ar dūmu ģeneratoriem.

Kopējā izmešu summa nepārsniegs 74,219 t/gadā, no tiem oglekļa dioksīda emisija – 74 t/gadā.

Ūdensapgāde

Ūdensapgāde saskaņā ar SIA „Ādažu Ūdens” tehniskajiem noteikumiem pievienota esošajam ūdensvadam Muižas ielā. Projektētais ūdens patēriņš ir 32,65 m³/dnn, no tām ražošanas vajadzībām 25 m³/dnn un sadzīves vajadzībām 7,65 m³/dnn.

Kanalizācijas sistēma

Saskaņā ar SIA „Ādažu Ūdens” tehniskajiem noteikumiem kanalizācijas notekūdeņus paredzēts novadīt uz esošo Ādažu pilsētas centralizēto kanalizāciju, pieslēdzoties esošajam kanalizācijas kolektoram „AS „Hornbaek Baltic”- KSS „Muiža”.

Ražošanas kanalizācijas piesārņojošās vielas ir zivju eļļa un sāls. Pēc tehnoloģiskā procesa notekūdeņi nokļūst priekšattīrīšanas iekārtās. Tālāk seko bioloģiskā attīrīšana notekūdeņu bioloģiskajā attīrīšanas iekārtā BioDRY-S (diennakts patēriņš 25m³/dnn).

Par sadzīves un ražošanas notekūdeņu novadīšanu Ādažu pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā noslēgts līgums ar SIA „Ādažu Ūdens”.

Pēc projekta paredzēts lietot ūdeni novadīt no projektējamā bruģa, asfalta seguma, jumta laukumiem un autostāvvietas, plānotais ūdens daudzums 760,48 m³/gadā. Sakarā ar to, ka lietot ūdens kanalizācijas rajonā nav, paredzēts lietot ūdeni novadīt esošā grāvī. Pirms novadīšanas notekūdeņi no autostāvvietām, jumta tiek attīrīti naftas produktu atdalītājā JPR SWOK 50 (izturība - 938 kg/m³, plūsma 50 l/s). Naftas produktu separators aiztur notekūdeņos esošos naftas produktus un dekantācijas procesā radušās vielas. Pirmā lietot notekūdeņu attīrīšanas fāze notiek pirmreizējā nostādinātājā, kur tiek atdalītas rupjās substances. To nodrošina iebūvētais deflektors. Nākamajā fāzē, notekūdeņi, kas joprojām satur naftas produktus, nokļūst pamatattīrīšanas nodalījumā. Atdalīšanas procesa pamatā tiek izmantota ūdens un naftas produktu blīvumu starpība abām šīm vielām plūstot caur separatoru. Savukārt koaliscences separatoros tiek izmantoti arī uz koaliscences kasetes virsmas notiekošie procesi, kad naftas produktu mikropilieni savstarpēji pievelkas veidojot lielākus savienojumus. Sasniedzot noteiktu apjomu, tie paceļas virspusē. Savukārt piesārņojuma smagās frakcijas izgulsnējas tilpnes apakšdaļā. Lai paaugstinātu iekārtas darbības efektivitāti, JPR iekārtās ir iebūvēta nogulšņu savākšanas kamera. Tā veic notekūdeņu pirmsattīrīšanu. Tādējādi tiek atvieglots separatora darbs, kā arī pagarināts iekārtas kalpošanas mūžs. Attīrītie notekūdeņi izplūst no separatora pa cauruli, kas aprīkota ar automātisku noslēgu. Tas novērš iespējamību, kad piesārņojums var nonākt apkārtējā vidē. Izlaide grāvī paredzēta no betona caurules.

Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumi, kas nav bīstami, rodas no sadzīves un uzņēmuma ražošanas procesiem (nešķiroti sadzīves atkritumi, zivju pārstrādes atkritumi). Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopi - veikt šķidro atkritumu savākšanu, noslēgts līgums ar SIA „Crystal Serviss” un līgums ar SIA „Ādažu Ūdens”.

Par lietot notekūdeņu attīrīšanas naftas produktu savākšanu noslēgts līgums ar SIA „Vides pakalpojumu grupa”.

Uzņēmumam noslēgts līgums ar SIA „Vides pakalpojumu grupa” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Atkritumu izvešana paredzēta katru nedēļu.

Par zivju pārstrādes blakus produktu utilizāciju ir noslēgts līgums ar SIA „BALTIC DEVON Mink”. Atkritumu izvešana paredzēta katru dienu- apmēram 3 t maksimums, taču daudzums var mainīties. Konteineri (250 kg katrs, 15 gb.) ar blakus produktiem būs noslēgti ar vākiem un līdz aizvešanai tiks novietoti ražošanas cehu atvēršanas kamerā.

7. Atrāšanās vietas novērtējums

SIA „KH SELECT” atrodas Ādažu novada Ādažu pilsētas ziemeļu, ziemeļrietumu daļā Muižas ielā 18, kas atdalīts no nekustamā īpašuma „Tālava”, apmēram 500 m attālumā uz austrumiem no autošosejas A1 (Rīga-Ainaži). Apmēram 100 m attālumā atrodas degvielas bāze SIA „Nafta LV”, 150 m attālumā atrodas metāllūžņu iepirkšanas laukums SIA „Ādažu

metāls", 300 m attālumā atrodas SIA „MB Betons” transportbetona rūpnīca. Uzņēmuma apkārtnē un tās tuvumā neatrodas mazstāvu vai daudzstāvu dzīvojamās teritorijas.

Uzņēmums atrodas ražošanas teritorijā. Saskaņā ar Ādažu novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 22 (izdoti 25.08.2009. ar Lēmumu Nr. 177, prot. 15§ 3.1 Par Ādažu novada teritorijas plānojuma grozījuma apstiprināšanu) „*Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojuma 2006.-2012. (2009.gada grozījumi) grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi*” SIA „KH SELECT” uzņēmums atrodas Jaukta rūpniecības un darījumu iestāžu apbūves zonā (JR) un daļēji līnijbūvju izbūves teritorijā (L).

Geoloģija

Teritorija atrodas Piejūras zemienes Rīgavas līdzenumā. Pamatiežu virsa atrodas galvenokārt zem jūras līmeņa, un to veido augšdevona Gaujas svītas smilšakmeņi, aleirolīti un māli. Rietumu virzienā pamatiežu virsu secīgi veido Amatas svītas smilšakmeņi un aleirolīti, Pļaviņu un Salaspils svītas dolomīti un dolomītmerģeļi, vietumis arī Daugavas un Katlešu svītas māli un dolomīti. Pamatiežus klāj līdz 70 m bieza kvartāra nogulumu kārtā. Dažās vietās pamatiežos ir ielejveida iegrauzumi, kuros kvartāra nogulumu biezums sasniedz apmēram 300 m. Tie ir glacigēnie un pēdleduslaikmeta dažādo Baltijas jūras attīstības stadiju baseinu limnoglaciālie, jūras un lagūnu nogulumi (smilts, grants, aleirīts, sapropelis), kā arī eolie un purva nogulumi. Rīgavas līdzenuma reljefs veidojies pēdleduslaikmetā Baltijas ledus ezera, Litorīnas jūras un Baltijas jūras abrāzijas un akumulācijas procesu mijiedarbībā. Pamatmorēnas nogulumi ir daļēji vai pilnīgi noskaloti. Teritorijas vidējais augstums virs jūras līmeņa ir 3-5 m. Reljefu veido smilšaini līdzenumi, kāpas, kāpu grēdas un pazeminājumi starp tām, kas vietām ir plaši un pārpurvojušies.

Kā norāda SIA „VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS” 2012. gadā veiktā ģeotehniskā izpēte, tad teritorijā (līdz 18.5 m dziļumam no zemes virsmas) veido šādas gruntis: augsne, mālainas dūņas, smilšainas dūņas, dūņaina irdena smalka smilts, irdena līdz blīva smalka smilts un plastiska mālsmilts. Dabiskā pamatne varētu būt smalkā smilts vidēji blīvā un blīvā stāvoklī. Šīm gruntīm piemīt laba nestspēja un to virsmas iegulumu dziļums ir 5.9-11.8 m no zemes virsmas jeb abs.atz. 1.9-9.2 m zjl.

Hidroloģija

Teritorija atrodas Gaujas baseinā un Baltijas jūras un Rīgas līča mazo upju baseinos (Rīgas līča Vidzemes baseinā). Teritorijā atrodas četras mazas upes: Melnupe, Puska, Cimeļupe un Krūmiņupe, kā arī vairāki grāvji. Melnupe, Puska un Cimeļupe pieder Dūņezera-Lilastes ezeru ūdensguves sistēmai, Krūmiņupe – Gaujai. Pēc Latvijas ūdeņu kadastra šīs upes pieskaitāmas pie Rīgas jūras līča Vidzemes baseina. To garums nepārsniedz 20 km (tikai Puskai – 23 km), bet ūdensguves baseini ir mazāki par 100 km². Melnupes sateces baseins ir 19,28 km², tajā skaitā meži 20%, purvi 80%. Upītes gultnei ir labs slīpums un izteikts meandrējums, kas izveidojies senlejā izskalošanai pakļautajā smilts gruntī. Upes gultne ir diezgan pielūžņota ar koku stumbriem, zariem un lapām, uz tās vietām izveidoti bebru aizsprosti.

Puskas sateces baseins poligona teritorijā ir 15,2 km², tajā skaitā meži 25%, purvi 60%.

Upītei ir labs garenslīpums, tā tek pa izteiktu, 2–10 m dziļu senleju, kurā nenoturīgās grunts dēļ izveidojies izteikts meandrējums. Tāpat kā Melnupes gultne, arī Puskas gultne ir pielūžņota un uz tās izveidoti bebru aizsprosti. Cimeļupes gultne, līdzīgi kā Melnupei un Puskai, ir pielūžņota un uz tās izveidoti vairāki bebru aizsprosti.

Kā norāda SIA „VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS” 2012. gadā veiktā ģeotehniskā izpēte, tad gruntsūdens līmenis fiksēts 1.6-2.1 m dziļumā (abs. atz. 1.7-2.3 m v.jl.). Visticamāk, ka izpētes darbu brīdī gruntsūdens līmenis atbilda pavasara maksimumam, kas atbilst marta mēneša vidum.

Saistībā ar mālaino grunšu vajajām filtrācijas spējām, virs mālainajām gruntīm, ir iespējama atmosfēras nokrišņu un sniega kušanas ūdeņu uzkrāšanās.

Atbilstoši Aizsargjoslu likumam SIA „KH SELECT” teritorija atrodas aizsargjoslā gar elektriskajiem tīkliem. Uzņēmuma teritorijā atrodas elektrisko tīklu kabeļu līnijas, ko nosaka zemes gabalā vai gaisa telpā, ko norobežo nosacītas vertikālās plaknes kabeļu līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass. Zemesgabals atrodas 1 % iespējamo plūdu riska teritorijā.

Uzņēmuma teritorija neatrodas aizsargjoslā vai likumdošanas aktos noteiktajā jūtīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības vides aizsardzībai. Tā tuvumā neatrodas īpaši aizsargājami dabas objekti.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

VVD Lielrīgas RVP nav saņemti Ādažu novada domes priekšlikumi atļaujas izsniegšanai un nosacījumiem.

VVD Lielrīgas RVP 09.12.2013. ir saņēmusi Veselības inspekcijas 06.12.2013. vēstuli Nr.10-29/24945/10754. Veselības inspekcija neiebildst B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanai, ievērojot šādus nosacījumus:

- 1) ievērot MK 03.11.2009. noteikumus Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 12. punktā*);
- 2) nepārsniegt MK 27.07.2004. noteikumu Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 8. punktā minēto mērķlielumu (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 12. punktā*);
- 3) nepārsniegt MK 13.07.2004. noteikumu Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 14. punktā*);
- 4) bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17. un 19. panta prasībām (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 15.punktā*).

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.3. sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi netika saņemti.

8.4. operatora skaidrojumi

Skaidrojumi netika pieprasīti.

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Lai nodrošinātu uzņēmuma ražošanu neietekmējot vidi jau pirms ražošanas uzsākšanas ir noslēgti līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar SIA „Vides pakalpojumu grupa”. Ar SIA „BALTIC DEVON MINK” noslēgts līgums par svaigu zivs izcelsmes blakusproduktu, kas nav paredzēti lietošanai cilvēku pārtikā (zarnas, galvas, iekšējie orgāni, asinis, atgriezum un atbirumi no pārstrādes procesa) iepirkšanu.

Sadzīves un bīstamo atkritumu uzglabāšana teritorijā notiks tam piemērotos apstākļos, ievērojot vides aizsardzības prasības, darba drošības prasības un ugunsdrošības prasības.

Katlu mājā kā kurināmo izmanto vienu no ekoloģiski tīrākajiem kurināmajiem - dabas gāzi.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens

Visu nepieciešamo ūdeni uzņēmums saņems no ārēja piegādātāja SIA „Ādažu Ūdens”.

Ūdens patēriņš SIA „KH SELECT” sadzīves un ražošanas vajadzībām ir 14412,5 m³/gadā (32,65 m³/dnn). Sadzīves vajadzībām izmantotā ūdens daudzums – 8162,5 m³/gadā (7,65 m³/dnn). Ražošanas procesu nodrošināšanai – 6250 m³/gadā (25m³/dnn).

Informācija par ūdens lietošanu sadzīves un ražošanas vajadzībām apkopota 11. tabulā.

Enerģija

Elektroenerģija uzņēmuma darbības nodrošināšanai tiek saņemta no AS „Latvenergo” tīkliem. Elektroenerģija uzņēmumā tiks izmantota sadzīves vajadzībām, ražošanas iekārtām, apgaismojumam. Lielākais elektroenerģijas patēriņš radīsies ražošanas procesa un saldēšanas iekārtu darbināšanas nodrošināšanai.

Kopējais elektroenerģijas daudzums un tās izlietošanas mērķi atspoguļoti 7. tabulā.

Izejmateriāli un ķīmiskās vielas

Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami: lasis/forele (600 t gadā), pārtikas sāls (30 t gadā), dilles (0,2 t gadā), kartons (12 t gadā), plēve (36 t gadā); skaidas (6 t gadā), papīrs etiķetēm (5 t gadā).

Darbībā izmantotās izejvielas un palīgmateriāli, kas netiek klasificēti kā bīstami tiek uzglabāti mucās vai konteineros iekšējās.

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos:

- „Nemoscan TE” – izmantotais daudzums - 4,4 t gadā; uzglabātais daudzums - 0,2 t (mucā);
- „Neoseptil D” – izmantotais daudzums - 0,9 t gadā; uzglabātais daudzums - 0,1 t (mucā);
- „Hladaģents R-404a”- uzglabātais daudzums 0,04 t (atdzesēšanas iekārtas).

Dati par ķīmiskajām vielām, maisījumiem un citiem materiāliem, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kas nav klasificēti kā bīstami parādīti 2. tabulā. Bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu patēriņš, uzglabāšanas veids un daudzums parādīti 3. tabulā.

Kurināmais, kas tiek izmantots karstā ūdes apgādes sistēmas (3 gāzes katli „VITODENS 200W”) vajadzībām – dabas gāze, ko centralizēti piegādās AS „Latvijas Gāze”. Kopējais kurināmā patēriņš – 39 600 m³ gadā.

Informācija par kurināmā izmantošanu siltumenerģijai iekārtā atrodama 4. tabulā.

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

SIA „KH SELECT” teritorijā ir identificēti trīs organizētie piesārņojošo vielu emisijas avoti.

Telpu apkurei rudens – ziemas periodā paredzēta katlumāja, kurā uzstādīti firmas „WIESEMANN” trīs „VITODENS 200-W” markas apkures katli ar jaudu 105 kW katrs. Katlumājas kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda – 0,321 MW, kas saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” prasībām atbilst 2. pielikumā norādītajai C kategorijas piesārņojošai darbībai.

Kurināmais - dabas gāze.

Kurināmā sadegšanas procesā gaisā izplūst slāpekļa dioksīds, oglekļa oksīds un oglekļa dioksīds.

Izplūdes gāzes no katliem tiek izvadītas pa kopējo dūmeni. Katlumājas dūmeņa (emisijas avots A1) augstums – 6 metri un diametrs – 0,4 metri.

Uzņēmuma plānotā ražošanas jauda – 600 t gadā gatavās zivju produkcijas. Zivju kūpināšanai tiks izmantotas divas elektriskās krāsnis ar dūmu ģeneratoriem (emisijas avoti A2 un A3). Dūmu ražošanai tiks patērēti 6 tonnas skaidu gadā.

Zivju kūpināšanas procesā gaisā izplūst oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, cietās izkliedētās daļiņas PM₁₀ (t.sk. PM_{2,5}), sēra dioksīds, propanols, fenols, baldriānskābe, amonjaks un dimetilamīns.

Kopējā izmešu summa nepārsniegs 74,219 t/gadā, no tiem oglekļa dioksīda emisija – 74 t/gadā.

Piesārņojošo vielu maksimālie emisijas daudzumi iegūti aprēķinu ceļā ievērojot uzņēmuma maksimālo noslogojumu. Gada laikā emitēto piesārņojošo vielu daudzuma aprēķins izpildīts, ņemot vērā gada kurināma patēriņu un plānoto zivju produkcijas ražošanas jaudu.

Citu stacionāru piesārņojošo izmešu avotu uzņēmuma teritorijā nav.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums dots 12. tabulā. Informācija par piesārņojošām vielām, kas tiek emitētas gaisā no emisijas avotiem, dota 13. tabulā.

Izkliedes aprēķini veikti izmantojot licencētu ADMS Screen 3 datorprogrammu (licences Nr. P01-0768-C-AS300-LV) saskaņā ar MK 02.04.2013. noteikumu Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 2. pielikumā prasībām. Modelēšanas rezultātā nav konstatēta gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegšanas iespēja no katlumājas emisijām gaisā.

Atbilstoši MK 02.04.2013. noteikumu Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” prasībām SIA „KH SELECT” veikti piesārņojošo vielu emisiju izkliedes aprēķini vielām, kurām minētos noteikumos ir noteikti gaisa kvalitātes normatīvi, ievērojot sekojošus nosacījumus:

- oglekļa oksīdam - nosakot 98 procentuālās vērtības 8 h noteikšanas periodā;
- slāpekļa dioksīdam - nosakot 1 h maksimālo vērtību, kuras pārsniegšanas gadījumu skaits nedrīkst pārsniegt vairāk kā 18 reizes gadā, un gada vidējās koncentrācijas.

Izkliedes aprēķini nav veikti: oglekļa dioksīdam, propanolam, fenolam, baldriānskābei, amonjakam un dimetilamīnam, jo šīm vielām MK 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” nav noteikti robežlielumi, un sēra dioksīdam un daļiņām PM₁₀ (t.sk. PM_{2,5}), jo izmešu daudzumi ir nenoīmīgi.

Izkliedes aprēķinu rezultāti:

Tabula B1

Piesārņojošā viela	Maksimālā koncentrācija, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Aprēķinu periods/ laika intervāls	Piesārņojuma koncentrācija attiecībā pret gaisa kvalitātes normatīvu, %
Oglekļa oksīds	5,8	8h	0,06
Slāpekļa dioksīds	5,71	1h	2,9
Slāpekļa dioksīds	0,56	kalendārais gads	1,4

Saskaņā ar MK 02.04.2013. noteikumu Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 34.1. punktu izkliedes aprēķina rezultātu attēlot grafiskā formā nav nepieciešams, jo katras piesārņojošās vielas maksimālā aprēķinātā summārā koncentrācija ārpus darba vides nepārsniedz 30 % no gaisa kvalitātes normatīva.

Indikatīvo aprēķinu rezultāti liecina ka gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegšana no uzņēmuma emisijām nav iespējama, un atbilstoši MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” 10. punkta prasībām ņemt vērā arī gaisu piesārņojošo

vielu fona koncentrāciju attiecīgajā teritorijā nav nepieciešams. Piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz MK 03.11.2009. noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 2. un 8.pielikumā noteiktos gaisa kvalitātes robežlielumus.

VVD Lielrīgas RVP komentārs:

Stacionāru piesārņojuma avotu limita projektā nav veikti daļiņu $PM_{2,5}$ izmešu aprēķini. MK 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” no 2015. gada 01. janvāra tiek noteikti robežlielumi daļiņu $PM_{2,5}$ emisijai gaisā.

9.5. smaku veidošanās

Uzņēmuma darbības rezultātā potenciāli smaku veidošanās avoti ir: zivju atkritumi, kas rada specifisku smaku. Smakas no zivju atkritumiem praktiski neveidojas, jo šo atkritumu konteineri ir noslēgti ar vākiem un līdz aizvešanai konteineri novietoti atvēršanas kamerā.

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas sadzīves un ražošanas notekūdeņi.

Kanalizācijas notekūdeņus (sadzīves un ražošanas) paredzēts novadīt uz esošo Ādažu pilsētas centralizēto kanalizāciju, pieslēdzoties esošajam kanalizācijas kolektoram. Par sadzīves un ražošanas notekūdeņu novadīšanu Ādažu pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā noslēgts līgums ar SIA „Ādažu Ūdens”. Saskaņā ar iesniegumam klāt pievienoto plānu ar ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, uzņēmumam ir dalītā sadzīves notekūdeņu un rūpniecisko notekūdeņu savākšanas sistēma.

Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti uz esošo Ādažu pilsētas centralizēto kanalizācijas sistēmu bez priekšattīrīšanas.

Pirms ražošanas notekūdeņu novadīšanas esošajā Ādažu pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tie tiek attīrīti ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksā (identifikācijas Nr. A100728).

Projektētais uz sadzīves notekūdeņu iekārtām novadāmais notekūdeņu daudzums ir 7,65 m³/diennaktī (8162,5 m³/gadā), ražošanas notekūdeņu daudzums ir 25 m³/diennaktī (6250 m³/gadā), kopā – 32,65 m³/diennaktī (14412,5 m³/gadā).

Ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu komplekss (identifikācijas Nr. A100728) (sastāv no priekšattīrīšanas iekārtas, flokulācijas iekārtas FLH5, flotācijas iekārtas TORO FRC2 un bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām Bio DRY-S-25).

Ražošanas kanalizācijas piesārņojošās vielas ir zivju eļļa un sāls. Pēc tehnoloģiskā procesa notekūdeņi nokļūst priekšattīrīšanas iekārtā: izlīdzināšanas tvertnē, tad automātiskajā sietā (TR 40/25), ar kura palīdzību var noņemt līdz pat 30 % cietvielas un mēslus.

Pēc sieta notekūdeņi nonāk flokulācijas iekārtā (FLH5) (koagulanta sūkņa ražīgums 14 l/stundā, flokulanta sūkņa ražīgums 115 l/stundā). Šī ir notekūdeņu attīrīšanas fāze, kura saistīta ar ķīmisko vielu izmantošanu ūdens attīrīšanai pirms nākamā posma – flotācijas (sadalīšanas frakcijās).

Flotācijas iekārta (FRC5) (kompresora jauda 1,5 kW) no notekūdeņiem atdala smiltis, peldošas daļiņas, taukus, eļļas un smērvielas. Tā darbojas pēc spiediena principa – daļa ūdens tilpuma reaktorā tiek recirkulēta un piesātināta ar gaisu. Iekārtā plūsmu saņem ar gaisa piesātinātu ūdeni, kas nāk no izplūdes flotācijas sistēmā. Procesā gaitā radušās flotācijas dūņas tiek savāktas un novadītas uz nosēdumu mineralizatoru ar speciālu dūņu sūkni.

Tālāk seko bioloģiskā attīrīšana notekūdeņu bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās BioDRY-S-25 (diennakts patēriņš 25 m³/diennaktī, vid. stundā patēriņš 1,0 m³/stundā, maksimālais stundas patēriņš (ne vairāk kā 2-3 stundas diennaktī) 5,4 m³/stundā). Notekūdeņu attīrīšanas process ietver mehānisko, bioloģisko attīrīšanu, otrreizējo nostādināšanu un lieko dūņu apstrādi. Ietverti sekojoši attīrīšanas procesi: A-notekūdeņu mehāniskā attīrīšana norit pirmreizējos nostādinātajos; B-bioloģiskā notekūdeņu attīrīšana norit notekūdeņu bioloģiskajā attīrīšanas

rezervuārā; C-notiek notekūdeņu otrreizējā nostādināšana; D-ar recirkulācijas spiedvadu atmiruši bioplēve tiek nogādāta uz pirmreizējo nostādinātāju. Attīrīšanas iekārtas, kas darbojas, izmantojot piestiprinātu bioplēvi, spēj pilnvērtīgi funkcionēt, samazinoties notekūdeņu padevei līdz 70 %. Ir pieļaujama īslaicīga notekūdeņu padeves pārtraukšana līdz 36 stundām. Aerāciju notekūdeņu bioloģiskajai attīrīšanai nodrošina kompresori.

Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (identifikācijas Nr.A100729).

Lietus ūdeņus paredzēts novadīt no projektējamā bruģa, asfalta seguma, jumta laukumiem un autostāvvietas, plānotais lietusūdeņu daudzums – 760,48 m³/gadā. Sakarā ar to, ka lietus ūdens kanalizācijas rajonā nav, paredzēts lietus ūdeņus novadīt esošā grāvī. Pirms novadīšanas notekūdeņi no autostāvvietām un jumta tiek attīrīti naftas produktu atdalītājā JPR SWOK 50 (identifikācijas Nr. A100729). Naftas produktu separators aiztur notekūdeņos esošos naftas produktus un dekantācijas procesā radušās vielas. Pirmā lietus notekūdeņu attīrīšanas fāze notiek pirmreizējā nostādinātājā, kur tiek atdalītas rupjās substances. To nodrošina iebūvētais deflektors. Nākamajā fāzē, notekūdeņi, kas joprojām satur naftas produktus, nokļūst pamatattīrīšanas nodalījumā. Atdalīšanas procesa pamatā tiek izmantota ūdens un naftas produktu blīvumu starpība abām šīm vielām plūstot caur separatoru. Savukārt koaliscences separatoros tiek izmantoti arī uz koaliscences kasetes virsmas notiekošie procesi, kad naftas produktu mikropilieni savstarpēji pievelkas veidojot lielākus savienojumus. Sasniedzot noteiktu apjomu, tie paceļas virspusē. Savukārt piesārņojuma smagās frakcijas izgulsnējas tilpnes apakšdaļā. Lai paaugstinātu iekārtas darbības efektivitāti, iekārtās ir iebūvēta nogulšņu savākšanas kamera. Tā veic notekūdeņu pirmsattīrīšanu. Tādejādi tiek atvieglots separatora darbs, kā arī pagarināts iekārtas kalpošanas mūžs. Attīrītie lietus notekūdeņi no separatora izplūst pa cauruli, kas aprīkota ar automātisku noslēgu. Tas novērš iespējamību, ka piesārņojums var nonākt apkārtējā vidē. Attīrīto lietus ūdeņu izplūdes vieta – meliorācijas grāvis (identifikācijas Nr.N100770) – ierīkota betona caurule.

Informācija par notekūdeņu izplūdi dota 17. un 18. tabulā.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas gan atkritumi, kas klasificēti kā nebīstami, kā arī bīstamie atkritumi.

Atkritumi, kas nav bīstami:

- nešķīroti sadzīves atkritumi – 114,36 t gadā, savākšanas veids – 1,1 m³ konteineri (2 gab.) un 3,4 m³ konteineri (7 gab.);
- zivju pārstrādes atkritumi – 750 t gadā, savākšanas veids – 250 kg konteineros (15 gab.);
- notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas – 0,35 t gadā, savākšanas veids – izsūkņēšana specializētā automašīnas mucā;
- ielu tīrīšanas atkritumi – 0,78 t gadā, savākšanas veids – izsūkņēšana specializētā automašīnas mucā.

Par atkritumu, kas nav bīstami apsaimniekošanu operators noslēdzis līgumus ar: SIA „Vides pakalpojumu grupa” (par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un ielu tīrīšanas atkritumu apsaimniekošanu), SIA „BALTIC DEVON MINK” (par zivju pārstrādes atkritumu apsaimniekošanu), SIA „Crystal Serviss” un SIA „Ādažu Ūdens” (par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopi).

Bīstamie atkritumi rodas telpu apsaimniekošanas rezultātā (luminiscentās lampas – 0,01 t gadā). Šos atkritumu līdz to nodošanai specializētajam atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam paredzēts uzglabāt vietā, ar norādi „*bīstamie atkritumi*”. Atbilstoši MK 09.07.2011. noteikumiem Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” uzņēmumam jaunajā ēkā tiks ierīkots bīstamo atkritumu uzskaites žurnāls. Pēc bīstamo atkritumu rašanās uzņēmums slēgs vienošanos ar bīstamo atkritumu apsaimniekotāju.

Ziņas par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem dotas 21. tabulā.

Ziņas par atkritumu savākšanu un pārvadāšanu dotas 22. tabulā.

VVD Lielrīgas RVP viedoklis:

Veikta lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atkritumu nepareiza klasifikācija – tie, saskaņā ar MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”, klasificēti kā nebīstami atkritumi – ielu tīrīšanas atkritumi (atkritumu kods 200303).

Atkritumi no lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtām jāklasificē sīkāk – saskaņā ar MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām: atkritumi no smilšu uztvērējiem (atkritumu kods 190802) – „nav bīstami”; eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti (atkritumu kods 130507) – „bīstami”. Tādēļ atļaujas C sadaļā tiek izvirzīts nosacījums veikt atkritumu no lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtām dalītu apsaimniekošanu un pielikumā tabulās Nr. 21 un Nr. 22 norādīti precizētie atkritumu kodi.

9.8. trokšņa emisija

Lielāko uzņēmuma darbības izraisīto ietekmi uz trokšņa līmeni ārpus uzņēmuma teritorijas radīs transporta plūsma uz uzņēmumu un no tā. Ņemot vērā transporta kustības intensitāti, tā radītais trokšnis vērtējams kā maznozīmīgs.

9.9. augsnes aizsardzība

Teritorija nav bijusi piesārņota ar atkritumiem, līdz ar to nav augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojuma.

Lai nodrošinātu augsnes aizsardzību, atkritumi tiek savākti un līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam tiek uzglabāti speciāli paredzētās vietās, izejvielas tiek uzglabātas telpās, lietus notekūdeņi, sadzīves un ražošanas notekūdeņi tiek savākti un novadīti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Uzņēmumam nav nepieciešams izstrādāt rūpniecisko avāriju novēršanas programmu vai drošības pārskatu un objekta avārijgatavības plānu saskaņā ar MK 19.07.2005. noteikumiem Nr. 532 „Par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”.

Zivju pārstrādes ražošanas un noliktavas ēkā Muižas ielā 18, Ādaži, Ādažu novadā ir izstrādāts Ugunsdrošības pasākumu pārskats. Tā mērķis ir noteikt būvprojektā ugunsdrošības risinājumus un pasākumus, lai nodrošinātu būvobjekta uguns aizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un būvprojektēšanai piemērojamo standartu ugunsdrošības prasībām. Pārskats ietver būtiskas ugunsdrošības prasības attiecībā uz ēkas nesošo konstrukciju ugunsizturību un ugunsreakcijas klasēm, pasākumiem attiecībā uz liesmu, karstumu un dūmu izplatīšanas ierobežošanu ēkas telpās, ugunsdrošo šķēršļu izbūvi telpās, ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanu u.c. ugunsdrošības prasības. Pārskatā iekļauti arī būtiski ugunsdrošības pasākumi, kas jāievēro ēkas ekspluatācijas laikā.

C SADAĻA

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

10.1. darbība un vadība

1. **Nosacījumi uzņēmuma darbībai** izvirzīti, pamatojoties uz operatora iesniegumu, uz atļaujas izsniegšanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un priekšlikumiem,

kurus atļaujas sagatavošanas posmā izteikusi Veselības inspekcija, kā arī VVD Lielrīgas RVP 06.08.2013. pārbaudes aktā Nr. 378-08/2013 konstatēto.

2. Atļauja izsniegta SIA „KH SELECT” piesārņojošas darbības veikšanai Muižas ielā 18, Ādažos, Ādažu novadā un attiecas uz visām iekārtām, kas aprakstītas iesniegumā, un to ekspluatāciju, kā arī uz rīcību ar atkritumiem, kas rodas uzņēmuma darbības rezultātā.
3. Ikgadējais darbības apjoms:
 - iekārta zivju produktu ražošanai – līdz 2,4 tonnām gatavās produkcijas dienā (600 tonnām gadā);
 - ražošanas notekūdeņu attīrīšana ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksā (identifikācijas Nr. A100728) ar projektēto jaudu – 25 m³/diennaktī. Atļaujai pieprasītā jauda – 25 m³/diennaktī; 6 250 m³/gadā. Attīrīto notekūdeņu novadīšanas vieta – centralizētās kanalizācijas sistēmas kolektors;
 - lietūs notekūdeņu no autostāvvietām un jumta attīrīšana lietūs ūdeņu attīrīšanas iekārtās (identifikācijas Nr. A100729). Attīrīto notekūdeņu novadīšanas vieta - meliorācijas grāvis (identifikācijas Nr. N100770);
 - siltumenerģijas ražošana katlumājā - trīs „VITODENS 200-W” apkures katli ar jaudu 105 kW katrs. Katlumājas kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda – 0,321 MW. Kurināmais – dabas gāze (39,6 tūkst. m³/gadā)
4. SIA „KH SELECT” piesārņojošā darbība atļauta, saskaņā ar vides aizsardzības regulējošo normatīvo aktu prasībām, atbilstoši šīs atļaujas C sadaļas nosacījumiem un pamatojoties uz aprakstu B sadaļā. Atļaujas turētāja pienākums **veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.**
5. **Iekārtas zivju produktu ražošanai darbības uzsākšana atļauta tikai pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.**
6. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu operatoram jāinformē VVD Lielrīgas RVP par operatora maiņu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
7. Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 57. punktu VVD Lielrīgas RVP var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
8. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. pantu operatoram jāveic nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.
9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32⁹. panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
 - operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai,
 - darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
10. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmo un ceturto daļu operatoram jāziņo VVD Lielrīgas RVP šādos gadījumos:
 - vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju, vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos,
 - ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atceļ operatoram izdoto B kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturtajai daļai.

11. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta prasībām operatoram jāapzina informācija par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un jāsniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā.
12. Operatoram jāreģistrē saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, jānoskaidro piesārņojuma rašanās cēlonis un operatīvi jāveic pasākumi piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par sūdzībām un veiktajiem pasākumiem jāinformē VVD Lielrīgas RVP.
13. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
14. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 3. panta pirmās daļas 1. punkta d) apakšpunktu, operators ir dabas resursu nodokļa maksātājs. MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 23. punktā noteikts, ka nodokli par vides piesārņojuma faktisko veidu un apjomu nodokļa maksātājam jāaprēķina saskaņā ar nodokļa likmēm, pamatojoties uz vides piesārņojuma uzskaites datiem, aprēķiniem un šajā atļaujā noteiktajiem limitiem.
15. **Katru gadu līdz 1. martam** iesniegt VVD Lielrīgas RVP gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi, atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punktā un 45.panta sestajā daļā noteiktajam.

10.2. darba stundas

Nosacījumi netiek izvirzīti.

11. Resursu izmantošana:

11.1. ūdens

Ūdens patērīnš sadzīves un ražošanas vajadzībām, saskaņā ar līgumu.

11.2. enerģija

Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 10. punktā noteikto.

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzglabātais daudzums uzņēmumā atļauts atbilstoši 2., 3. un 4. tabulā dotajiem datiem.
2. Ja plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu daudzums pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jāgriežas VVD Lielrīgas RVP ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
3. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem veikt ievērojot Ķīmisko vielu likumā izvirzītās prasības, tai skaitā III nodaļas 9. pantā noteiktos darba veicēja pienākumus un V nodaļas, kurā noteikta atbildība par pārkāpumiem, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem, prasības.
4. Nodrošināt rakstisku vai elektronisku ķīmisko vielu un maisījumu uzskaiti (nosaukums, daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas) un vismaz reizi gadā veikt to inventarizāciju atbilstoši MK 29.06.2010. noteikumu Nr. 575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi” 2., 3. un 4. punkta prasībām.
5. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, jāievēro drošības datu lapās norādītais ķīmisko vielu iedarbības raksturojums, drošības, uzglabāšanas un vides aizsardzības prasības. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 18.12.2006. (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH regula) prasībām.

6. Ķīmiskās vielas un maisījumus uzglabāt iepakojumā, uz kura ir etiķete ar bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu, ievērojot MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas kārtība” prasības, tai skaitā - IV nodaļā un 67. punktā noteiktās prasības.
7. Ķīmisko vielu un maisījumu marķējumam jāatbilst 16.12.2008. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 prasībām.
8. Darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskajiem maisījumiem drīkst veikt personas, kuru izglītības līmenis atbilst MK 23.10.2001. noteikumu Nr. 448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem” prasībām.
9. Darbības ar aukstuma aģentiem jāveic, ievērojot MK 12.07.2011. noteikumu Nr. 563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” un Eiropas Parlamenta un Padomes 17.05.2006. Regulas (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm prasības.
10. Katrai aukstuma iekārtai, kurā aukstuma aģenta daudzums ir 3 kg un vairāk, jāiekārto iekārtas dokuments, kurā uzskaita ziņas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām 11. panta 7. punktam un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm 3.panta 6. punkta prasībām.
11. Nodrošināt aukstuma aģentu noplūžu pārbaudi, ievērojot MK 12.07.2011. noteikumu Nr. 563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” 7. punkta, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām 23. panta 2. punkta un Eiropas Parlamenta un Padomes 17.05.2006. Regulas (EK) Nr.842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm 3. panta 1. un 2. punkta prasībasKatru gadu līdz 31. martam VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” iesniegt pārskatu par iepriekšējā gadā izmantotajām ozona slāni noārdošajām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm atbilstoši MK 12.07.2011. noteikumu Nr. 563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” I nodaļas 2. punkta un 1. pielikuma prasībām.
12. Aukstuma iekārtu uzstādīšanu, apkalpošanu un citas ar tām saistītas darbības atļauts veikt fiziskām personām (speciālistiem), kuri ir saņēmuši sertifikātu atbilstoši MK 12.07.2011. noteikumu Nr. 563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” III nodaļas prasībām.
13. Aukstuma aģentu nomaiņu un citas darbības ar aukstuma aģentiem atļauts veikt juridiskai vai fiziskai personai, kura *Valsts vides dienestā* ir saņēmusi speciālu atļauju (licenci) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm atbilstoši MK 12.07.2011. noteikumu Nr. 563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” IV nodaļas prasībām.
14. Veicot darbības ar iepakojumu, ievērot Iepakojuma likumā prasības, tai skaitā 15. panta prasības un MK 19.10.2010. noteikumos Nr. 983 „Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāaizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā” iepakotājam noteiktās prasības.

15. Izmantot tikai tādus mazgāšanas līdzekļus, kas atbilst 31.03.2004. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem prasībām.

12. Gaisa aizsardzība:

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Emisijas gaisā atļautas saskaņā ar 12. tabulā dotajiem emisijas avota fizikālajiem parametriem un 15. tabulā norādītajiem piesārņojošo vielu emisijas limitiem.

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Ievērot visu tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas noteikumus, nepieļaut gaisu piesārņojošo vielu zalvjveida izmetes un veikt atbilstošu procesu kontroli, lai nodrošinātu gaisa attīrīšanas iekārtu efektīvu darbību.
2. Ievērot gaisa kvalitātes normatīvus NO₂, daļiņām PM₁₀, daļiņām PM_{2,5}, SO₂ un CO, kas noteikti MK 03.11.2009. noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 1., 2., 3., 4. un 8. pielikumā.
3. Saskaņā ar MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” 17. punkta prasībām, lai novērstu kvēpu uzkrāšanos mazās katlumājas dūmenī, operators to tīra. Kvēpu izdedzināšana ar liesmu ir aizliegta.
4. Saskaņā ar MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” 19. punktu, katlumājām iekārtot uzskaites žurnālus (papīra vai elektroniskā veidā) un pēc vides valsts inspektora pieprasījuma uzrādīt pārbaudei. Uzskaites žurnālā ietverta informāciju glabāt vismaz piecus gadus. Ja uzskaitē notiek elektroniski, reizi sešos mēnešos izdrukāt uzskaites žurnāla datus. Uzskaites žurnālā iekļaut šādus datus:
 - kurināmā patēriņš (t vai m³);
 - notekūdeņu daudzums (m³) pēc katla skalošanas un filtru reģenerēšanas vienā skalošanas vai reģenerēšanas reizē;
 - no katlumājas radušos atkritumu daudzums, ko operators apsaimniekojis vai nodevis atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam (t);
 - dūmeņa tīrīšanas datumi un attiecīgā darba veicēji.
5. Līdz 01.09.2014. pārskatīt Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu, iestrādājot labojumus par cieto daļiņu PM_{2,5} emisiju, aprēķiniem un aprēķiniem pielietotajām metodikām un formulām. Pārskatīto Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu iesniegt VVD Lielrīgas RVP.

12.4. smakas

1. Nodrošināt MK 27.07.2004. noteikumu Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” noteiktā smakas mērķlieluma ievērošanu.
2. Ja saņemtas sūdzības par traucējošām smakām, operatoram jāreģistrē saņemtās sūdzības, jānoskaidro smaku rašanās cēlonis un operatīvi jāveic pasākumi šī cēloņa likvidēšanai. Par sūdzībām, veiktajiem pasākumiem un to rezultātiem rakstiski ziņot VVD Lielrīgas RVP.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

Visiem emisijas avotiem veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā dotās metodes, atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 7. pantam un MK 17.02.2009. noteikumu Nr. 158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 9. un 10. punktam. Aprēķinu

rezultāti un aprēķinam nepieciešamie izejas dati, pamatojoties uz kuriem ir veikts emisiju aprēķins, jāreģistrē piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentā.

12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.7. gaisa monitorings
Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par gaisa piesārņošanu atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma un MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” prasībām. Pārskats par dabas resursu nodokli jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā.
2. Katru gadu līdz 1. martam Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” iesniegt vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 4. punktā noteiktajām prasībām.
3. Palielinot ražošanas apjomus, uzstādot jaunas iekārtas, kas rada piesārņojošo vielu emisiju gaisā, jāiesniedz VVD Lielrīgas RVP iesniegums par izmaiņām darbībā. Iesniegums jāiesniedz vismaz 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.

13. Notekūdeņi:

13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 43. punktu, nodrošināt sadzīves un rūpniecisko notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā, saskaņā ar noslēgto līgumu.
2. Ražošanas notekūdeņus, pirms novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, attīrīt lokālās attīrīšanas iekārtās (identifikācijas Nr. A100728).
3. Lietus notekūdeņus no autostāvvietām un jumta novadīt attīrīšanai uz lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtām (identifikācijas Nr. A100729). Attīrīto lietus notekūdeņu izplūdes vieta - meliorācijas grāvis (identifikācijas Nr. N100770).
4. Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām un noslēgtā līguma nosacījumiem, nodrošināt ražošanas notekūdeņu kvalitātes kontroli pirms novadīšanas pilsētas kanalizācijas tīklos. Piesārņojošo vielu koncentrācijas attīrītajos ražošanas notekūdeņos nodrošināt atbilstoši noslēgtā līguma prasībām.
5. Līgumam par notekūdeņu novadīšanu jāatbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 43.1. punkta prasībām un Ādažu novada domes 26.06.2007. saistošajiem noteikumiem Nr. 24 „Ādažu novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju aizsardzības noteikumi”.
6. Neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietus kanalizācijas sistēmā ir aizliegta saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42. punktu.

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz attīrīšanas ietaisēm, uzturēt kārtībā kanalizācijas sistēmu. Attīrīšanas iekārtas darbināt atbilstoši tehnoloģijai, lai sasniegtu maksimālo iespējamo attīrīšanas efektivitāti saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41. Punktu.
2. Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmas efektīva darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdi.
3. Nodrošināt aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 28. pantu, ievērot 55. pantā noteiktos aprobežojumus aizsargjoslā.
4. Saskaņā ar MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” 13. punktu Mazās katlumājas kondensātu, katlu skalošanas notekūdeņus un ūdens mīkstināšanas filtru reģenerēšanas notekūdeņus savākt un novadīt notekūdeņu savākšanas sistēmā. Minētos notekūdeņus ir aizliegts novadīt vidē neattīrītus.
5. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. punktu, veikt novadīto ražošanas notekūdeņu uzskaiti.

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Komunālo un ražošanas notekūdeņu kvalitātes laboratorisko kontroli veikt atbilstoši noslēgtajam līgumam.
2. *Vienu reizi gadā* veikt attīrīto lietus notekūdeņu laboratorisko kontroli izplūdē (Nr. N100770), nosakot šādu piesārņojošo vielu parametrus: suspendētās vielas un naftas produkti. Lietus ūdeņu izplūdes vietā nodrošināt šādas piesārņojošo vielu koncentrācijas: naftas ogļūdeņraži – neveido redzamu plēvīti uz ūdens virsmas vai pārklājumu uz ūdensteces grunts; suspendētās vielas - < 35 mg/l, saskaņā ar 22.01.2002. MK noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 56., 59., 65. punktu un 5. pielikumu.
3. Paraugu ņemšanu un to laboratorisko kontroli veikt attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā, atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 65. punkta prasībām.
4. Notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu Nr. 158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14. punkta prasībām.
5. Mērījumu rezultātus reģistrēt piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentā.

13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Mēraparatūras metroloģisko kontroli veikt saskaņā ar MK 09.01.2007. noteikumos Nr. 40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” noteikto periodiskumu.

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Testēšanas pārskatus un izvērtējumu par notekūdeņu kvalitāti un to atbilstību normatīvo aktu prasībām iesniegt VVD Lielrīgas RVP mēneša laikā pēc to saņemšanas.
2. Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 62. punktu, ja notekūdeņu monitoringā konstatēta emisijas neatbilstība atļaujas nosacījumiem, informēt par to VVD Lielrīgas RVP, kā arī noskaidrot neatbilstības cēloņus un veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību.

14. Troksnis:

14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt MK 13.07.2004. noteikumu Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus.

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt VVD Lielrīgas RVP par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

15. Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās

Atkritumu veidošanās atbilstoši 21. tabulai.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām.
2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. panta prasībām atkritumu apsaimniekošana nedrīkst apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, kā arī negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
 - radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem;
 - radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
 - nelabvēlīgi ietekmēt ainavas;
 - piesārņot un piegružot vidi.
3. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām.
4. Sadržīves atkritumus un bīstamos atkritumus savākt, un pirms nodošanas apsaimniekotājam, uzglabāt konteineros, kas novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam paredzētās vietās uz cieta seguma, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15. panta prasībām.
5. Bīstamos atkritumus, līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam, atļauts uzglabāt uzņēmuma teritorijā, speciāli aprīkotā vietā ne ilgāk kā trīs mēnešus kopš to rašanās laika, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta ceturto daļu.
6. Veicot darbības ar sadzīves atkritumiem, ievērot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. pantā noteiktās atkritumu radītāja un valdītāja prasības.
7. Līgumam par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu jābūt noslēgtam ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta pirmās daļas 1. punktam.
8. Veicot darbības ar bīstamajiem atkritumiem, jāievēro Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17. pantā noteiktās prasības atkritumu radītājam un valdītājam.
9. Bīstamo atkritumu uzglabāšanu, iepakojšanu un marķēšanu veikt atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” III nodaļas un MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” prasībām:
 - bīstamos atkritumus savākt un uzglabāt, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši aprīkotās vietās un apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam;
 - bīstamos atkritumus atļauts uzglabāt tikai iepakotus slēgtā, izturīgā un drošā iepakojumā, uz kura ir etiķete ar atkritumu nosaukumu, bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu,

atbilstoši prasībām, kas noteiktas MK 12.03.2002. noteikumos Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas kārtība”;

- aizliegts bīstamos atkritumus sajaukt vai atšķaidīt ar citām ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem;
- bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā vismaz reizi mēnesī veikt iepakojuma apskati.

10. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. panta prasībām aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Lai pamatotu statistikas pārskatā „Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto informāciju, saskaņā ar likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 23. pantu, veikt visu uzņēmumā radīto atkritumu veidu un to daudzuma uzskaiti. Uzskaites datus reģistrēt atkritumu uzskaites dokumentā.
2. Bīstamo atkritumu uzskaitē jāveic īpašā žurnālā vai elektroniski saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 4. punkta un l. pielikuma prasībām.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai

1. Bīstamās ķīmiskās vielas uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi.
2. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
3. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
4. Nodrošināt grunts kvalitāti atbilstoši MK 25.10.2005. noteikumu Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” prasībām un pazemes ūdeņu kvalitāti saskaņā ar 12.03.2002. MK noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10. pielikuma prasībām.

16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.

Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.

Iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības, pārtraukt iekārtu darbību un novērst traucējuma cēloni.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas iekārtu darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.

1. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 9. punktu veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
2. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas, operatoram iesniegt attiecīgu iesniegumu VVD Lielrīgas RVP, kurā norādīti pasākumi, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu avāriju risku uzņēmumā atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 5. pantam.
2. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātajiem rīcības plāniem.
3. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā informēt VVD Lielrīgas RVP par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot VVD Lielrīgas RVP pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu. Nodokli par piesārņojumu, kas emitēts vidē nepārvaramas varas dēļ, jāmaksā par visu piesārņojuma apjomu kā par limita robežās emitēto piesārņojumu, ievērojot nosacījumu, ka nodokļa maksātājs par šādu piesārņošanu nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā, ir rakstveidā informējis VVD Lielrīgas RVP un veicis ar VVD Lielrīgas RVP saskaņotus pasākumus, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
4. Gadījumā, ja darbības dēļ radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi, neatliekamie un sanācijas pasākumi jāveic saskaņā ar MK 24.04.2007. noteikumu Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 30. punktā noteikto. Saskaņā ar šo noteikumu 48. punkta nosacījumiem VVD Lielrīgas RVP jāiesniedz 5. pielikumā noteiktā informācija par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi (rakstiski un elektroniski).

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu

1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45. pantu nekavējoties informēt attiecīgās vides aizsardzības institūcijas:
 - ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;

- ja piesārņojošas darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai, veselībai un videi;
 - avārijas vai tās draudu gadījumā.
2. Iepriekš minētajos gadījumus operatoram jāinformē VVD Lielrīgas RVP pa e-pastu: inta.hahele@lielriga.vvd.gov.lv vai lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, telefoniem 67084278 vai 29262888, sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai to seku likvidācijai.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21. panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju, iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei, veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem.

Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:

- brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus;
- brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
- uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.

TABULAS

Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

2. tabula

Nr.p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids ⁽¹⁾	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids ⁽²⁾	Izmantotais daudzums gadā (tonnas)
1.	Lasis/forele	Izejmateriāls	Ražošanas process	24 tonnas (mucās, iekštelpās)	600
2.	Pārtikas sāls	Piedeva zivju pagatavošanai	Ražošanas process	2 tonnas (mucās, iekštelpās)	30
3.	Dilles	Piedeva zivju pagatavošanai	Ražošanas process	0,03 tonnas (mucās, iekštelpās)	0,2
4.	Kartons	Iepakojums	Ražošanas process	1,2 tonnas (konteiners, iekštelpās)	12
5.	Plēve	Iepakojums	Ražošanas process	3,6 tonnas (konteiners, iekštelpās)	36
6.	Skaidas	Dūmu ražošana	Ražošanas process	3 tonnas (konteiners, iekštelpās)	6
7.	Papīrs etiķetēm	Iepakojums	Ražošanas process	1 tona (konteiners, iekštelpās)	5

Piezīmes.

(1) Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.

(2) Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

3. tabula

Nr. p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums ⁽¹⁾ (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids ⁽²⁾	Izman-tošanas veids	EK numurs	CAS nu-murs ⁽³⁾	Bīsta-mības klase ⁽⁴⁾	Bīstamī-bas apzīmēju ms ⁽⁶⁾	Riska iedarbības raksturojums ⁽⁴⁾	Drošības prasību apzīmējums ⁽⁴⁾	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids ⁽⁵⁾	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
1.	Nenoscan TE	šķīdums	Tīrīšanas līdzeklis	215-181-3 231-668-3	1310-58-3 7681-52-9	Kaitīgs, bīstams videi, kairinošs kodīgs	Xn, N, Xi, C	R22, R31,R34, R35, R50	S26, S45, S27/28, S36/37/39	0,2 (mucā)	4,4
2.	Neoseptal D	šķīdums	Rūpniecisks dezinficējošs tīrīšanas līdzeklis	231-765-0	7722-84-1	Kodīgs, oksidējošs kaitīgs	C, O, Xn	R8, R20, R22, R34, R35, R41	S3, S9, S26, S28, S36/37/39, S45	0,1, (mucā)	0,9
3.	Hladaģents R-404a	Organisks savienojums	Atdzesēšanas process	206-996-5; 206-557-8; 212-377-0	420-46-2; 354-33-6; 811-97-2	Īpaši viegli uzliesmojošs	F+	R20/21/22, R59	S23, S24, S25,S27, R28, R29, S36, S37, S39, S59	0,04 atdzesēšanas iekārtas – 2 gab.	0

Piezīmes.

⁽¹⁾ Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk - regula Nr. 1272/2008) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008 klasificējama kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm. Maisījumi uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu vai ja tie klasificēti kādā no regulā Nr. 1272/2008 uzskaitītajām bīstamības klasēm.";

⁽²⁾ Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.

⁽³⁾ CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts Service).

⁽⁴⁾ Vielas iedarbības raksturojums - frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums - frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši regulai Nr. 1272/2008 vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu.

⁽⁵⁾ Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.

⁽⁶⁾ Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008. Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015.gada 1.jūnijam norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu vai signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008.

Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

4. tabula

	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots			
			ražošanas procesiem	apsildei ⁽¹⁾	transportam iekārtas teritorijā	elektroenerģijas ražošanai
Degviela (mazuts) (t)						
Dabas gāze (1000 m ³)	39,6			39,6		
Akmeņogles (t)						
Dīzeļdegviela (t)						
Benzīns (t)						
Krāšņu kurināmais (t)						
Degakmens eļļa (t)						
Koksne (t)						
Kūdra (t)						
Citi kurināmā veidi (t)						

Piezīme.

(1) Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

7. tabula

Elektroenerģija, MWh/a	
izlietots	kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	20000
Apgaismojumam	10000
Atdzesēšanai un saldēšanai	20000
Vēdināšanai	1000
Apsildei	-
Citiem mērķiem	10000
Kopā	61000

Ūdens lietošana

11. tabula

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
1. No ārējiem piegādātājiem	14412,5	-	6250	8162,5	-
2. No īpašniekam piederoša urbuma	-	-	-	-	-
3. Ezers vai upe	-	-	-	-	-
4. Jūras ūdens	-	-	-	-	-
5. Citi avoti	-	-	-	-	-
Kopā:	14412,5	-	6250	8162,5	-

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

12. tabula

Emisijas avota kods ⁽¹⁾	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota un emisijas raksturojums						
		ģeogrāfiskās koordinātas ⁽²⁾		dūmeņa augstums	dūmeņa iekšējais diametrs	plūsma	emisijas temperatūra ⁽³⁾	emisijas ilgums ⁽⁴⁾
		Z platums	A garums	m	mm	Nm ³ /h	°C	h/gadā
A1	Dūmenis no katlumājas	57 ⁰ 09'66''	24 ⁰ 32'11''	6	400	106	80	4896
A2	Dūmenis no zivju kūpināšanas iekārtas	57 ⁰ 09'66''	24 ⁰ 32'11''	6	100	55	90	520
A3	Dūmenis no zivju kūpināšanas iekārtas	57 ⁰ 09'66''	24 ⁰ 32'11''	6	100	55	90	520

Piezīmes.

(1) Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.

(2) Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundeī.

(3) Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.

(4) Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu – minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

13. tabula

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums					Piesārņojošā viela		Emisiju raksturojums pirms attīrīšanas			Gāzu attīrīšanas iekārtas			Emisiju raksturojums pēc attīrīšanas ⁽⁵⁾		
nosaukums	tips	emisijas avota kods ⁽¹⁾	emisijas ilgums (h)		vielas kods ⁽²⁾	nosaukums	g/s ⁽³⁾	mg/m ³ ⁽³⁾	tonnas/gadā ⁽³⁾	nosaukums, tips	efektivitāte		g/s ⁽⁴⁾	mg/m ³ ⁽⁴⁾	tonnas/gadā ⁽⁴⁾
			dnn	gadā							projektētā	faktiskā			
Katlumāja	VITODENS 200-W 3x105kW	A1	24	4896	020 038	Slāpekļa dioksīds	0,0035	119	0,063	-	-	-	0,0035	119	0,063
					020 029	Oglekļa oksīds	0,0029	99	0,053				0,0029	99	0,053
					020 028	Oglekļa dioksīds	-	-	74				-	-	74
Zivju kūpināšanas iekārta	Dūmgenerators	A2	8	2080	020 038	Slāpekļa dioksīds	0,0004	26	0,0007	-	-	-	0,0004	26	0,0007
					020 029	Oglekļa oksīds	0,0043	281	0,0081				0,0043	281	0,0081
					200 002	Cietās daļiņas PM ₁₀	0,0010	65	0,0018				0,0010	65	0,0018
					020 032	Sēra dioksīds	0,0001	6,5	0,0002				0,0001	6,5	0,0002
					060 030	Propanols	0,0043	281	0,0081				0,0043	281	0,0081
					060 016	Fenols	0,0022	144	0,0040				0,0022	144	0,0040
					110 004	Baldriānskābe	0,0014	92	0,0027				0,0014	92	0,0027
					020 001	Amonjaks	0,0081	530	0,0150				0,0081	530	0,0150
					140 008	Dimetilamīns	0,0058	380	0,0108				0,0058	380	0,0108
Zivju kūpināšanas iekārta	Dūmgenerators	A2	8	2080	020 038	Slāpekļa dioksīds	0,0004	26	0,0007	-	-	-	0,0004	26	0,0007
					020 029	Oglekļa oksīds	0,0043	281	0,0081				0,0043	281	0,0081
					200 002	Cietās daļiņas PM ₁₀	0,0010	65	0,0018				0,0010	65	0,0018
					020 032	Sēra dioksīds	0,0001	6,5	0,0002				0,0001	6,5	0,0002
					060 030	Propanols	0,0043	281	0,0081				0,0043	281	0,0081
					060 016	Fenols	0,0022	144	0,0040				0,0022	144	0,0040
					110 004	Baldriānskābe	0,0014	92	0,0027				0,0014	92	0,0027
					020 001	Amonjaks	0,0081	530	0,0150				0,0081	530	0,0150
					140 008	Dimetilamīns	0,0058	380	0,0108				0,0058	380	0,0108

Piezīmes. (1) Emisijas avota atsaucis iekšējais kods atbilstoši šā pielikuma 12.tabulai. (2) Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" noteiktais vielas kods. (3) , (4) Sadedzināšanas iekārtām un atkritumu sadedzināšanas, kā arī līdzsadedzināšanas iekārtām norādīt skābekļa saturu. Piesārņojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram (273 K 101,3 kPa). Mitruma apstākļiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišķi. (5) Piesārņojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākļos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišķi. Mitruma apstākļiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzināmiem ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišķi.

Piesārņojošo vielu emisijas limiti

15. tabula

Emisijas avots				Piesārņojošā viela					O ₂ %
Nr. p.k.	nosaukums	ģeogrāfiskās koordinātas		nosaukums	kods	g/s	mg/m ³ ou /m ³ (2)	t/a	
		Z platums	A garums						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 ⁽¹⁾
A1	VITODENS 200-W 3x105kW	57 ⁰ 09'66''	24 ⁰ 32'11''	Slāpekļa dioksīds	020 038	0,0035	119	0,063	3
				Oglekļa oksīds	020 029	0,0029	99	0,053	
A2	Dūmgenerators	57 ⁰ 09'66''	24 ⁰ 32'11''	Slāpekļa dioksīds	020 038	0,0004	26	0,0007	-
				Oglekļa oksīds	020 029	0,0043	281	0,0081	
				Cietās daļiņas PM ₁₀	200 002	0,0010	65	0,0018	
				Sēra dioksīds	020 032	0,0001	6,5	0,0002	
				Propanols	060 030	0,0043	281	0,0081	
				Fenols	060 016	0,0022	144	0,0040	
				Baldriānskābe	110 004	0,0014	92	0,0027	
				Amonjaks	020 001	0,0081	530	0,0150	
				Dimetilamīns	140 008	0,0058	380	0,0108	
				A3	Dūmgenerators	57 ⁰ 09'66''	24 ⁰ 32'11''	Slāpekļa dioksīds	
Oglekļa oksīds	020 029	0,0043	281					0,0081	
Cietās daļiņas PM ₁₀	200 002	0,0010	65					0,0018	
Sēra dioksīds	020 032	0,0001	6,5					0,0002	
Propanols	060 030	0,0043	281					0,0081	
Fenols	060 016	0,0022	144					0,0040	
Baldriānskābe	110 004	0,0014	92					0,0027	
Amonjaks	020 001	0,0081	530					0,0150	
Dimetilamīns	140 008	0,0058	380					0,0108	

Piezīme.

(1) Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.

(2) Par smaku emisiju neaizpilda tabulas 6., 7., 9. un 10.aili.

Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

17. tabula

Izplūdes vietas numurs un adrese (vieta)	Izplūdes vietas identifikācijas numurs ⁽¹⁾	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Saņemošā ūdenstilpe			Notekūdeņu daudzums		Izplūdes ilgums ⁽²⁾ (stundas diennaktī vai dienas gadā)
		Z platums	A garums	nosaukums	Ūdens saimnieciskā iecirkņa kods ⁽¹⁾	Ūdens caurtece (m ³ /h)	m ³ /d (vidēji)	m ³ /gadā (vidēji)	
Muižas iela 18, Ādaži, Ādažu novads	-	57 ⁰ 09'66'	24 ⁰ 32'11''	Meliorācijas grāvis	52112	-	2	760,48	Lietus laikā

Piezīmes.

(1) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr.318 "[Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru](#)" noteikto klasifikatoru.

(2) Neregulārām izplūdēm izplūdes periodu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).

Notekūdeņu izplūde uz cita uzņēmuma attīrīšanas iekārtu

18. tabula

Izplūdes vietas numurs un adrese	Izplūdes vietas identifi- kācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Cita ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)		Izplūdes ilgums (stundas dienā; dienas gadā)
		Z platums	A garums		m ³ /dienā	m ³ / gadā	
Ražošanas un sadzīves notekūdeņi	-	57°09'66"	24°32'11"	SIA „Ādažu Ūdens” pieslēdzoties esošajam kanalizācijas kolektoram „AS „Hornbaek Baltic”- KSS „Muiza””	32,65	8162,5	250 dienas gadā

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

21.tabula

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots ⁽⁴⁾	tonnas gadā			dau-dzums	R-kods ⁽⁵⁾	dau-dzums	D-kods ⁽⁶⁾		
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	-	Sadzīve, ražošanas pārpalikumi	114,36	-	114,36					114,36	114,36
020202	Dzīvnieku audu atkritumi	Nav bīstami	-	Ražošanas atlikumi	750	-	750		750			750	750
200121	Luminiscentās lampas un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Bīstami	-	Ražošanas telpu apkope	0,01	-	0,01					0,01	0,01
020204	Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas	Nav bīstami	-	Attīrīšanas iekārtas	0,35	-	0,35					0,35	0,35
190802	Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nav bīstami	-	Lietus ūdeņu naftas atdalītājs	0,78		0,78					0,78	0,78
190810	Tauki un eļļas no eļļas un ūdens atdalītājiem,	Bīstami											

	kas neatbilst 190809 klasei												
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Piezīmes.

(1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" un Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli".

(4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.

(5) R-kods - atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".

(6) D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

22.tabula

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosau- kums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Savākšanas veids ⁽⁴⁾	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids ⁽⁵⁾	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	1,1 m ³ konteiners – 2 gabali. 3,4 m ³ konteiners – 7 gabali.	114,36	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
020202	Dzīvnieku audu atkritumi	Nav bīstami	250 kg konteiners – 15 gabali	750			
200121	Luminiscentās lampas un citi dzīvsudrabu saturējoši atkritumi	Bīstami	1m ³ plastmasas konteiners – 1gab.	0,01			
020204	Noteikūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas	Nav bīstami	Izsūkņēšana specializētā automašīnas mucā	0,35			
190802	Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nav bīstami	Izsūkņēšana specializētā automašīnas mucā	0,76			

190810	Tauki un eļļas no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas neatbilst 190809 klasei	Bīstami	Izsūkņēšana specializētā automašīnas mucā				
--------	---	---------	---	--	--	--	--

Piezīmes.

⁽¹⁾, ⁽²⁾, ⁽³⁾ *Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".*

⁽⁴⁾ *Konteineri, mucas, maiši un citi.*

⁽⁵⁾ *Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.*

Pielikumi

1.pielikums

Informācija par iesnieguma atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas un pieņemšanas datumiem, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumu un operatora skaidrojumu iesniegšanas datumiem

SIA „KH SELECT” iesnieguma atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai 1. redakcija	26.08.2013.
VVD Lielrīgas RVP vēstule par iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai	12.09.2013.
SIA „KH SELECT” iesnieguma atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai 2. redakcija	25.10.2013.
VVD Lielrīgas RVP atzinums par iesnieguma pieņemšanu	15.11.2013.

Pievienotie dokumenti:

- Veselības inspekcijas 06.12.2013. vēstules Nr.10-29/24945/10754 kopija.



LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA

VESELĪBAS INSPEKCIJA

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Rīgā

06.12.2013. Nr. 10-29/24945/10754
Uz 15.11.2013. Nr. 4.5-10/5420

Valsts Vides dienesta
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei
Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045

Par iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai

Izvērtējot SIA „KH Select” iesniegumu zivju pārstrādes rūpnīcas Ādažu novadā, Ādažos, Muižas ielā 18 B kategorijas piesārņojošās darbības saņemšanai, neiebilstam atļaujas izsniegšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai, ar nosacījumu:

- ievērot 2009.gada 03.novembra MK noteikumus Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- nepārsniegt 2004.gada 27.jūlija MK noteikumu Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 8.punktā minēto mērķlielumu;
- nepārsniegt 2004.gada 13.jūlija MK noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus;
- bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem atbilstoši 2010. gada 28.oktobra Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17. un 19.panta prasībām.

Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas
un monitoringa nodaļas vadītāja

Olga Saganoviča

Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas
un monitoringa nodaļas
higiēnas ārste Irina Talanova tālr.67081640,
irina.talanova@vi.gov.lv

F001-v1

SAŅEMTS	
VALSTS VIDES DIENESTA	
09.12.2013.	
☐ CS	☐ RDC ☒ LRVP
Nr. 6562	

2. pielikums

Kopsavilkums

24. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:

24.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu:

SIA „KH SELECT” reģ.Nr. 40003668284, juridiskā adrese: „Lauki”, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164. Objekta adrese: Muižas iela 18, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

24.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja.

SIA „KH SELECT” uzņēmums nodarbojas ar zivju pārstrādi kopš 2004. gada. Uz iesnieguma sagatavošanas brīdi uzņēmuma adrese bija „Lauki” Ādaži, Ādažu novads, kuram VVD Lielrīgas RVP 11.06.2009. ir izsniegusi Atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RI09IB0048. Tā kā uzņēmums nolēmis uzlabot darba apstākļus, tas ir iegādājies zemi īpašumā un uz tā tika izbūvēta jauna zivju pārstrādes ražošanas ēka adresē: Muižas iela 18, Ādaži, Ādažu novads, zemes vienības kadastra Nr. 80440040527. Zemes gabala platība 2.3ha, apbūves laukums 4449 m². Ražošanas jaudas nedaudz paredzēts palielināt no 400 t uz 600 t gadā, kas sastāda 2,4 t/dienā. Ražošanas process, iekārtas paliks iepriekšējās, izņemot apkures sistēmu, ūdensapgādi un kanalizāciju. No vecajām telpām tiks pārceltas ražošanas iekārtas un adresē „Lauki” Ādaži, Ādažu novads darbība tiks pārtraukta pilnībā.

Saskaņā ar Ādažu novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 22 (izdoti 25.08.2009. ar Lēmums Nr. 177, prot.15§ 3.1 Par Ādažu novada teritorijas plānojuma grozījuma apstiprināšanu) „*Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojuma 2006.-2012. (2009.gada grozījumi) grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi*” SIA „KH SELECT” uzņēmums atrodas Jaukta rūpniecības un darījumu iestāžu apbūves zonā (JR) un daļēji līnijbūvju izbūves teritorijā (L). Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilst LR MK noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikumam:

Pārtikas rūpniecība:

7.2. iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus (izņemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā vai kurās apstrādā un pārstrādā augu izcelsmes produktus un saražo no 10 līdz 300 tonnām gatavās produkcijas dienā (ceturkšņa vidējais rādītājs), tai skaitā:

7.2.13. punkts:

- iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un saldētu produktu ražošanai.

24.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:

24.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai.

Ūdensapgāde saskaņā ar SIA „Ādažu Ūdens” tehniskiem noteikumiem paredzēts pievienot esošajam ūdensvadam DN 150mm Muižas ielā. Projektētais ūdens patēriņš sadzīves vajadzībām ir 32,65m³/dnn, no tām ražošanas vajadzībām 25m³/dnn un sadzīves vajadzībā 7,65m³/dnn.

24.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.

Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificējami kā bīstami: lasis un forele – 620 t, pārtikas sāls – 30 t, dilles – 0,2 t, kartons – 12 t, plēve – 36 t, papīrs etiķetēm -5 t, skaidas -6 t.

24.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.

Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos: Neomscan TE tīrīšanas līdzeklis – 0,2 t, Neoseptil D rūpnieciskais dezinficējošs tīrīšanas līdzeklis – 0,1 t, Hladaģents R 404a organisks savienojums atdzesēšanas iekārtās (2gb.) – 0,04 t.

24.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).

Lai nodrošinātu ražotni ar siltumu un karsto ūdeni, ir paredzēti 3 gab. Gāzes katli VITODENS 200-W (105kW) ar kopējo siltuma jaudu 315 kW. Karstā ūdens apgādes sistēmas vajadzībām paredzēts siltummaiņas komplekts VITTRANS 222 (līdz 240 kW) ar akumulācijas tvertni VITOCCELL 100-L 1000l. Izmantotais kurināmais – dabas gāze. Kopējais kurināmā patēriņš – 39600 m³ gadā. Rezerves kurināmais nav paredzēts.

Zivju kūpināšanai izmantos 2 elektriskās krāsnis ar dūmu ģeneratoriem.

Kopējā izmešu summa nepārsniegs 74,219 t/gadā, no tiem oglekļa dioksīda emisija – 74 t/gadā. Modelēšanas rezultātā nav konstatēta gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegšanas iespēja no katlumājas emisijām gaisā. Citu stacionāru piesārņojošo izmešu avotu uzņēmuma teritorijā nav.

Saskaņā ar SIA „Ādažu ūdens” tehniskiem noteikumiem kanalizācijas notekūdeņus paredzēts novadīt uz esošo kanalizāciju „A S „Hornbaek Baltic”-KSS „Muiza” ar diam. 200mm.

Ražošanas kanalizācijas piesārņojošās vielas ir zivju eļļa un sāls. Pēc tehnoloģiskā procesa notekūdeņi nokļūst priekšattīrīšanas iekārtās: izlīdzināšanas tvertnē, tad automatiskajā sietā (TR

40/25), ar kura palīdzību var noņemt līdz pat 30% cietvielas un mēslus. Pēc sieta notekūdeņi nonāk flokulācijas iekārtā (FLH5) (koagulanta sūkņa ražīgums 14 l/h, flokulanta sūkņa ražīgums 115 l/h). Šī ir notekūdeņu attīrīšanas fāze, kura saistīta ar ķīmisko vielu izmantošanu ūdens attīrīšanai pirms nākamā posma – flotācijas (sadališanas frakcijās). Flotācijas iekārta (FRC5) (kompresora jauda 1,5kW) no notekūdeņiem atdala smiltis, peldošas daļiņas, taukus, eļļas un smērvielas.. Tā darbojas pēc spiediena principa - daļa ūdens tilpuma reaktorā tiek recirkulēta un piesātināta ar gaisu. Iekārtā plūsmu saņem ar gaisa piesātinātu ūdeni, kas nāk no izplūdes flotācijas sistēmā. Procesā gaitā radušās flotācijas dūņas tiek savāktas un novadītas uz nosēdumu mineralizatoru ar speciālu dūņu sūkni. Tālāk seko bioloģiskā attīrīšana notekūdeņu bioloģiskajā attīrīšanas iekārtā BioDRY-S (diennakts patēriņš 25m³/dnn, vidēji stundā patēriņš 1.0m³/h, max.stundas patēriņš (ne vairāk kā 2-3h dnn) 5.4m³/h). Notekūdeņu tehnoloģiskais process ietver mehānisko, bioloģisko attīrīšanu, otrreizējo nostādināšanu un lieko dūņu apstrādi. Aerāciju notekūdeņu bioloģiskajai attīrīšanai nodrošina kompresori.

Projektētais sadzīves kanalizācijas daudzums ir 7,65m³/dnn, ražošanas kanalizācijas daudzums 25 m³/dnn.

Pēc projekta paredzēts lietot ūdeni novadīt no projektējamā bruģa, asfalta seguma, jumta laukumiem un autostāvvietas, plānotais ūdens daudzums 760.48m³/gadā. Sakarā ar to, ka lietot ūdens kanalizācijas rajonā nav, paredzēts lietot ūdeni novadīt esošā grāvī. Pirms novadīšanas notekūdeņi no autostāvvietām, jumta tiek attīrīti naftas produktu atdalītājā JPR SWOK 50. Izlaide grāvī paredzēta no betona caurules.

24.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Atkritumi, kas nav bīstami, rodas no sadzīves un uzņēmuma ražošanas procesiem (nešķiroti sadzīves atkritumi, zivju pārstrādes atkritumi). Uzņēmumam noslēgts līgums ar SIA „Vides pakalpojumu grupa” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Atkritumu izvešana paredzēta katru nedēļu. Uzņēmuma teritorijā uzglabāsies 2 gb. konteineri ar 1 konteineru apjomu -1.1m^3 sadzīves atkritumiem, 2 gb. konteineri ar apjomu $3,4\text{m}^3$ katrs - kartonam un 5 gb. konteineri ar 1 konteineru apjomu $3,4\text{m}^3$ - plēvei.

Par zivju pārstrādes blakus produktu utilizāciju ir noslēgts līgums ar SIA „Baltic Devon Mink”. Atkritumu izvešana paredzēta katru dienu- apmēram 3t maksimums, taču daudzums var mainīties. Konteineri ar blakus produktiem būs noslēgti ar vākiem un līdz aizvešanai tiks novietoti ražošanas cehu atvēršanās kamerās.

Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopi – veikt šķidro atkritumu savākšanu noslēgts līgumi.

Par lietotus notekūdeņu attīrīšanas naftas produktu savākšanu noslēgts līgums ar SIA „Vides pakalpojumu grupa”. Pēc bīstamo atkritumu rašanās uzņēmums slēgs vienošanos ar bīstamo atkritumu apsaimniekotāju. Bīstamo atkritumu apjoms ir ļoti mazs, līdz ar to uzņēmums plānojis tos uzglabāt uzņēmumā speciālā vietā.

24.3.6. trokšņa emisijas līmenis.

Lielāko uzņēmuma darbības izraisīto ietekmi uz trokšņa līmeni ārpus uzņēmuma teritorijas radīs transporta plūsma uz uzņēmumu un no tā. Ņemot vērā transporta kustības intensitāti, tā radītais troksnis vērtējams kā maznozīmīgs.

24.4. iespējamo avāriju novēršanu.

Zivju pārstrādes ražošanas un noliktavas ēkā Muižas ielā 18, Ādaži, Ādažu novadā ir izstrādāts Ugunsdrošības pasākumu pārskats. Tā mērķis ir noteikt būvprojektā ugunsdrošības risinājumus un pasākumus, lai nodrošinātu būvobjekta ugunsizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un būvprojektēšanai piemērojamo standartu ugunsdrošības prasībām. Pārskats ietver būtiskas ugunsdrošības prasības attiecībā uz ēkas nesošo konstrukciju ugunsizturību un ugunsreakcijas klasēm, pasākumiem attiecībā uz liesmu, karstumu un dūmu izplatīšanas ierobežošanu ēkas telpās, ugunsdrošo šķēršļu izbūvi telpās, ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanu u.c. ugunsdrošības prasības. Pārskatā iekļauti arī būtiski ugunsdrošības pasākumi, kas jāievēro ēkas ekspluatācijas laikā.

24.5. nākotnes plānus – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

Nākotnē plānots palielināt produkcijas ražošanu.

