



Valsts vides dienests

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI15IB0018

Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums):

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ĀDAŽI-TRANSPORTS”

Juridiskā adrese: Muižas iela 21, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Vienotais reģistrācijas numurs: 40103084576

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 10.03.1993.

Reģistrācijas datums Komercreģistrā: 15.12.2003.

Iekārta, operators: SIA „ĀDAŽI-TRANSPORTS” ķīmisko vielu uzglabāšanas un transportēšanas trauku un tvertņu tīrīšanai paredzētās mazgāšanas iekārtas.

Adrese: Muižas iela 41, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Teritorijas kods: 0804400

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”:

1.pielikuma 8.7.apakšpunkts – „ķīmisko vielu uzglabāšanas un transportēšanas trauku un tvertņu tīrīšanai paredzētās mazgāšanas iekārtas”;

2.pielikuma 1.3.apakšpunkts - „degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 m³ gadā” **2.2.apakšpunkts** – „citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu apstrādei ar ražošanas platību no 100 m² līdz 1000 m²” **6.1.apakšpunkts** - „visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcām, kurās veic Ministru kabineta 22.04.2004. noteikumu Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 2.punktā paredzētās darbības”.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 19.12.2014.

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai

Izsniegšanas datums: 16.02.2015.

vietas nosaukums: Rīga

Valsts vides dienesta

Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktore

Inta Hahele

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Z.v.

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.....3
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš4
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.....4
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju4
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.....4

B sadaļa

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts.....4
7. Atršanās vietas novērtējums6
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā)6
9. Iesnieguma novērtējums.....7

C sadaļa

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai13
11. Resursu izmantošana14
12. Gaisa aizsardzība16
13. Notekūdeņi17
14. Troksnis18
15. Atkritumi19
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.....20
- 16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.....21
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.....21
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi21
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.....21
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.g. 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu22
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm.....22
- Tabulas24
- Pielikumi35
1. Saņemtie dokumenti un norādes par datumiem uz 1 lpp.
2. Kopsavilkums uz 3 lpp.
3. Veselības inspekcijas 10.01.2015. vēstules Nr. 10-1/31345/213 faksimilattēls uz 1 lpp.
4. Ādažu novada domes būvvaldes 19.01.2015. vēstules Nr. BV/7-4-7/15/7 faksimilattēls uz 1 lpp.

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:

- 1) 02.11.2006. likums „Vides aizsardzības likums”;
- 2) 15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”;
- 3) 15.12.2005. likums „Dabas resursu nodokļa likums”;
- 4) 01.04.1998. likums „Ķīmisko vielu likums”;
- 5) 28.10.2010. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”;
- 6) 12.09.2002. likums „Ūdens apsaimniekošanas likums”;
- 7) Ministru kabineta (turpmāk – MK) 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”;
- 8) MK 22.04.2004. noteikumi Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnieku izveidei un darbībai”;
- 9) MK 02.04.2013. noteikumi Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”;
- 10) 03.11.2009. MK noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- 11) MK 07.01.2014. noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
- 12) MK 25.11.2014. noteikumi Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
- 13) MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”;
- 14) MK 12.03.2002. noteikumi Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas kārtība”;
- 15) MK 29.06.2010. noteikumi Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi”;
- 16) MK 28.08.2001. noteikumi Nr.384 „Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība”;
- 17) MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”;
- 18) MK 21.06.2011. noteikumi Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība”;
- 19) MK 23.10.2001. noteikumu Nr.448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem”;
- 20) MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;
- 21) MK 12.03.2002. noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”;
- 22) MK 25.10.2005. noteikumi Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”;
- 23) MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
- 24) MK 24.04.2007. noteikumi Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas”;
- 25) MK 19.06.2007. noteikumi Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”;
- 26) 18.12.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH regula);

27) 16.12.2008. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.panta pirmajā daļā noteiktajam, atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI15IB0018 tiek izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku.

Atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta otrajā, trešajā un trešajā prim daļā noteiktajos gadījumos.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta ceturto daļu:

- Jauns iesniegums reģionālajā vides pārvaldē jāiesniedz mēneša laikā, ja izpildās 32. panta trešās daļas 1.–4. vai 8.punktā minētie apstākļi;
- Iesniegumu jaunas atļaujas vai būtisku izmaiņu ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt reģionālajā vides pārvaldē tādos termiņos un tādā kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu piesārņojošas darbības veikšanai.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:

- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Veselības inspekcijai;
- Ādažu novada domei.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

Šī atļauja aizstāj Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk - Pārvalde) 03.08.2012. SIA „ĀDAŽI-TRANSPORTS” piesārņojošai darbībai Ādažu novadā, Ādažos, Muižas ielā 41, izsniegto C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumu Nr.RI12IC0116.

B SADAĻA

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts

SIA „ĀDAŽI-TRANSPORTS” 31.10.2014. iesniedza Pārvaldē iesniegumu jaunas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai, jo uzņēmums papildus jau esošajām darbībām plāno veikt arī ķīmisko vielu (t.sk. bīstamo ķīmisko vielu, naftas produktu u.c.) transportēšanas tvertņu mazgāšanu.

SIA „ĀDAŽI-TRANSPORTS” nodarbojas ar transporta apkopes darbībām teritorijā Muižas ielā 41, Ādažos kopš 2001.gada. Objekta teritorijā tiek veikti kravas automašīnu, autobusu, nelielos apjomos vieglo automašīnu, transportēšanas konteineru, tankkonteineru apkopes un remonta darbi. Objekta teritorijā tiek veikta transportlīdzekļu nolietoto riepu nomaiņa, eļļu, eļļas filtru un akumulatoru maiņa, sprauslu pārbaude, bojātu detaļu un mezglu nomaiņa.

Uzņēmumā strādā 4 darbinieki. Uzņēmuma plānotais darba laiks – darba dienās 8 stundas dienā, 260 dienas gadā.

Mehānisko transportlīdzekļu, transporta konteineru un tvertņu remonta darbi

Remonta darbi tiek veikti teritorijā izvietotā angārā ar kopējo platību 964 m². Ražošanas procesa nodrošināšanai kopumā ir uzstādīti 7 metālapstrādes darbagaldi (frēzēšanas, virpošanas, urbšanas, slīpēšanas u.c.). Metināšanai tiek izmantota metināšanas stieple. Gāzes griešanai tiek izmantots propāns un acetilēns. Uzņēmuma teritorijā nelielos apjomos notiek arī atsevišķo detaļu vai transporta konteineru krāsošanas darbi. Krāsošana tiek veikta ar rokas pulverizatoru.

Darbnīcās tiek veikti tehnikas apkopes un remonta darbi saskaņā ar MK 22.04.2004. noteikumu Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 2.punktu:

- 2.1. – motora apkope un remonts;
- 2.4. – transmisijas un elementu apkope un remonts;
- 2.5. – balstiekārtu un stūres iekārtu apkope un remonts;
- 2.8. – virsbūves ģeometrijas atjaunošana un remonts;
- 2.10. – sagatavošana krāsošanai un krāsošana.

Mehānisko transportlīdzekļu, transporta konteineru un tvertņu mazgāšana

Atsevišķā angārā ir izveidota automazgātavā, kur tiek veikti speciālā autotransporta (autotransports ar rezervuāriem šķidro produktu pārvadāšanai), autobusu un kravas automašīnu mazgāšanas darbi. Vidēji mēnesī tiek nomazgātas 160 transportlīdzekļu vienības. Plānotais ikgadējais transportlīdzekļu un transportēšanas tvertņu mazgāšanas apjoms – līdz 2000 vienībām. Turpmāk uzņēmums plāno veikt arī ķīmisko vielu (t.sk. bīstamo ķīmisko vielu, naftas produktu u.c.) transportēšanas tvertņu mazgāšanu.

Mazgāšana notiek speciāli ierīkotā angāra telpā ar augstspiediena iekārtām „Karcher”. Mazgāšanai tiek pielietoti dažāda veida mazgāšanas līdzekļi.

Mazgāšanas ūdeņu savākšanai uzņēmumā ir uzstādīta recirkulācijas sistēma. Notekūdeņi nonāk attīrīšanas iekārtās ar bioloģisko bloku NKS MODUL, īslaicīgi tiek uzkrāti 3 tvertnēs ar tilpumu 5 m³ katra un atkārtoti tiek padoti uz recirkulācijas sistēmu. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar bioloģisko bloku NKS MODUL paredzētas ogļūdeņražu un citu ķīmisko vielu saturošo ražošanas notekūdeņu attīrīšanai. Attīrīšanas iekārtas sastāv no šādiem pamatblokiem: nostādinātājs un smilšu atdalītājs, koalescences traps, naftas produktu separators, absorbējošās bonas, kā arī bioloģiskais bloks BIOIL. Kopējais notekūdeņu sistēmas tilpums 32 m³. Recirkulācijas sistēma ir slēgtā tipa un mazgāšanas notekūdeņu izplūdes nav. Vidēji vienu reizi divās nedēļās notiek sistēmas tīrīšana un atsūkšana. Notekūdeņi no transportlīdzekļu virsbūves mazgāšanas pēc attīrīšanas tiek atsūknēti no uzkrājējtvertnēm ar SIA „Ādažu ūdens” specializēto autotransportu.

Ķīmisko vielu transportēšanas tvertņu mazgāšana

Uzņēmums turpmāk plāno veikt ķīmisko vielu (t.sk. bīstamo ķīmisko vielu, naftas produktu u.c.) transportēšanas tvertņu mazgāšanu. Plānotais ikgadējais bīstamo ķīmisko vielu un naftas produktu transportēšanas tvertņu mazgāšanas apjoms – līdz 100 vienībām. Plānotie ķīmisko vielu veidi ir organiskie šķīdinātāji (piemēram, acetons, acetohidrīds), kā arī dažāda veida eļļas (minerālās, industriālās u.c.). Ķīmisko vielu transportēšanas tvertņu mazgāšanu uzņēmums veiks pēc iepriekšēja pasūtījuma. Tādējādi tiks nodrošināta iespēja šāda veida tvertņu mazgāšanas ūdeņus apsaimniekot atsevišķi.

Transportēšanas tvertnes tiks mazgātas ar augstspiediena mazgāšanas aparātu. Vispirms, lai izvairītos no bīstamo ķīmisko vielu novadīšanas uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, tiks veikta tvertnes vairākkārtīga skalošana slēgtā ciklā un mazgāšanas ūdeņi bez novadīšanas uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiks atsūknēti uz atkritumu tvertnēm un apsaimniekoti kā bīstamie atkritumi. Plānots, ka mazgāšanas ūdeņi līdz to nodošanai atkritumu apsaimniekotājam tiks uzglabāti 1 m³ plastmasas tvertnēs (5 gab.)

Pēc tam transportēšanas tvertņu mazgāšana tiks turpināta, izmantojot mazgāšanas līdzekļus un mazgāšanas notekūdeņi tiks novadīti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Nemot vērā to, ka ir paredzēta sākotnēja transportēšanas tvertņu skalošana, bīstamās ķīmiskās vielas saturoši ūdeņi netiks novadīti uz uzņēmumā uzstādītajām attīrīšanas iekārtām. Taču, lai novērstu iespējamo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un notekūdeņu piesārņojuma risku, uzņēmumā paredzēts pielietot Amnite PC100 - bioloģisko produktu organisku savienojumu likvidēšanai. Amnite PC100 paredzēts, lai organiskas vielas saturošos notekūdeņus attīrītu no farmācijas, ķīmiskās un naftas-ķīmijas radītā piesārņojuma.

Degvielas uzpildes stacija.

Uzņēmuma transporta vajadzībām objektā atrodas konteinertipa degvielas uzpildes stacija. Plānotais dīzeļdegvielas patēriņš līdz 200 m³ gadā. Dīzeļdegvielas uzglabāšanai metāla konteinerī uz cietā seguma ir uzstādīta viena virszemes degvielas uzglabāšanas tvertne ar tilpumu 30 m³. Tvertne ir aprīkota ar degvielas dozēšanas ierīci, kā maksimālā uzpildes ražība paredzēta līdz 70 l/min. Vienlaicīgi dīzeļdegvielas uzpildes vietā var uzpildīt 1 automašīnas degvielas tvertni. Dīzeļdegvielu piegādā ar specializēto degvielas pārvadāšanas autotransporta cisternu.

Pārvaldes izvērtējums:

Pārvaldes rīcībā nav informācijas par to, kad degvielas uzpildes stacija nodota ekspluatācijā. Saskaņā ar Būvniecības likuma 21. panta otro daļu – būvi aizliegts izmantot līdz tās pieņemšanai ekspluatācijā. Ekspluatācijā pieņemto būvi izmanto tikai atbilstoši projektētajam lietošanas veidam. Par degvielas uzpildes stacijas nodošanu ekspluatācijā informēt Pārvaldi.

7. Atrašanās vietas novērtējums

SIA „ĀDAŽI-TRANSPORTS” atrašanās vieta ir Muižas iela 41, Ādažos. Teritorijas apkārtnē atrodas pārsvarā rūpnieciskās un jauktās apbūves teritorijas. Teritorijas A pusē atrodas jauktās dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves teritorijas. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas ~ 100 m attālumā no uzņēmuma teritorijas DA robežas.

Uzņēmuma teritorija nerobežojas ar ūdenstilpēm vai ūdenstecēm. Uzņēmums neatrodas upju aizsargjoslā. Tuvāka upe – Gauja atrodas aptuveni 350 m attālumā no uzņēmuma teritorijas robežas.

Uzņēmuma teritorijā ap artēzisko urbumu ir ierīkota stingrā režīma aizsargjosla 10 m rādiusā. Ūdens patēriņa uzskaitē ir uzstādīts ūdens mērītājs.

Atbilstoši Ādažu novada teritorijas plānojumam zemes gabals atrodas „Rūpniecības objektu apbūves zona (RR)”. Saskaņā ar Ādažu novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām rūpniecības objektu apbūves zona nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir rūpniecības, transporta un noliktavu uzņēmumi un iestādes, arī tādi, kam ir noteiktas sanitārās vai citas aizsargjoslas vai īpašas prasības transportam. Tādējādi uzņēmuma atrašanās vieta atbilst Ādažu novada teritorijas plānojumam.

Teritorijas hidroloģiskā un ģeoloģiskā izpēte nav veikta.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Pārvaldē ir saņemta Veselības inspekcijas 10.01.2015. vēstule Nr.10-1/31345/213 „Par iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai”. Veselības inspekcija neiebilst B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanai, ievērojot šādus nosacījumus:

- 1) ievērot gaisa kvalitātes normatīvus, kas noteikti MK 03.11.2009. noteikumos Nr.

- 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 12. punktā*);
- 2) nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 14. punktā*);
 - 3) nodrošināt notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 13. punktā*);
 - 4) bīstamos atkritumus uzglabāt slēgtā, marķētā iepakojumā atbilstoši MK 21.07.2011. noteikumu Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" III daļas prasībām (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 15. punktā*);
 - 5) bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17. un 19. panta prasībām (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 15. punktā*).

Pārvaldē ir saņemta Ādažu novada domes būvvaldes 19.01.2015. vēstule Nr.BV/7-4-7/15/7 „Par SIA „ĀDAŽI-TRANSPORTS” iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujai Muižas ielā 41, Ādažos, Ādažu novadā”. Ādažu novada domes būvvaldei nav papildus prasību B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai.

Iepriekš minētās vēstules pievienotas atļaujas 3. un 4.pielikumā. Vēstulēs izvirzītie priekšlikumi ņemti vērā atļaujas C sadaļā „Atļaujas nosacījumi”.

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.3. sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi nav saņemti.

8.4. operatora skaidrojumi

Skaidrojumi netika pieprasīti.

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Piesārņojuma riska novēršanai (ķīmisko vielu un atkritumu nokļūšana augsnē vai gruntsūdeņos), piesārņojošo darbību paredzēts īstenot telpās ar betonēto grīdas segumu.

Ūdens resursu patēriņa daudzuma samazināšanai, autotransporta un tvertņu mazgāšanas ūdeņu savākšanai ir uzstādīta recirkulācijas sistēma. Notekūdeņi nonāk attīrīšanas iekārtās ar bioloģisko bloku NKS MODUL, īslaicīgi tiek uzkrāti 3 tvertnēs un atkārtoti tiek padoti uz recirkulācijas sistēmu. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar bioloģisko bloku NKS MODUL paredzētas ogļūdeņražu un citu ķīmisko vielu saturošo ražošanas notekūdeņu attīrīšanai. Attīrīšanas iekārtas sastāv no šādiem pamatblokiem: nostādinātājs un smilšu atdalītājs, koalescences traps, naftas produktu separators, absorbējošās bonas, kā arī bioloģiskais bloks BIOII. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar bioloģisko bloku NKS MODUL paredzētas ogļūdeņražu un citu ķīmisko vielu saturošo ražošanas notekūdeņu attīrīšanai.

Degvielas uzpildes stacija ierīkota teritorijā ar cieta segumu. Degvielas uzglabāšanas tvertne un dozēšanas ierīce tiks ievietotas metāla konteinerī. Tādejādi tiks novērsts grunts un gruntsūdeņu piesārņojuma risks.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens

Uzņēmuma ūdensapgāde sadzīves un ražošanas vajadzībām (transportlīdzekļu un transportēšanas tvertņu mazgāšanai) tiek nodrošināta no teritorijā esošā ūdensapgādes urbuma.

Ūdensapgādes urbums ierīkots 2010.gadā. Ūdensapgādes urbuma dziļums ir 94 m, debīts 1,0 l/s, Gaujas ūdens horizonts (D_{3gj}). Ap ūdensapgādes urbumu ierīkota stingrā režīma aizsargjosla 10 m rādiusā. Pazemes ūdens ieguves režīms ir vienmērīgs. Ūdens patērīna uzskaitē ir uzstādīts ūdens mērītājs. Reizi mēnesī uzskaites datus reģistrē ūdens uzskaites žurnālā.

Sadzīves vajadzībām nepieciešamais ūdens līdz 200 m^3 gadā. Ražošanas procesa nodrošināšanai paredzētais ūdens daudzums līdz 1500 m^3 gadā - apjomā ir iekļauts arī nepieciešamais ūdens daudzums ķīmisko vielu transportēšanas tvertņu mazgāšanai. Kopējais ūdens patēriņš līdz 1700 m^3 gadā ($\sim 6,5 \text{ m}^3/\text{dnn}$). Sadzīves notekūdeņus pieņem SIA „Ādažu Ūdens” saskaņā ar noslēgto līgumu.

Enerģija

Elektroenerģiju uzņēmumam piegādā AS „Latvenergo” saskaņā ar noslēgto līgumu.

Telpu apkurei tiek izmantota kaskādes tipa apkures sistēma SUPRASTAR, kas sastāv no 2 gāzes apkures katliem ar kopējo nominālo jaudu 126 kW, abu katlu ievadītā siltuma jauda 137,8 kW. Apkures katlu jauda ir mazāka par 0,2 MW un darbība neatbilst pat C kategorijas piesārņojošai darbībai saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2.pielikuma prasībām.

Informācija par elektroenerģijas izmantošanu apkopota 7.tabulā.

Izejmateriāli un ķīmiskās vielas

Uzņēmuma darbības nodrošināšanai tiek izmantoti mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi. Autotransporta remonta darbiem tiek izmantotas dažāda veida eļļas un smērvielas, nelielos apjomos krāsas un šķīdinātāji. Metināšanas darbiem tiek izmantoti metināšanas stieple un metināšanas gāzes. Gāzes griešanas darbiem tiek izmantoti propāns un acetilēns.

Ražošanas procesam izmantojamās ķīmiskās vielas tiek uzglabātas iekštelpās ar cieto segumu, lai nepieļautu to nokļūšanu gruntī.

Kā kurināmais tiek izmantota dabas gāze.

Nolijumu savākšanai telpā paredzēts absorbenta materiāls.

Uzņēmuma transporta vajadzībām objektā atrodas konteinertipa degvielas uzpildes stacija. Dīzeļdegvielas uzglabāšanai metāla konteinerī uz cietā seguma ir uzstādīta viena virszemes degvielas uzglabāšanas tvertne ar tilpumu 30 m^3 .

Informācija par izejmateriālu, kas nav klasificēti kā bīstami, izmantošanu parādīta 2.tabulā. Savukārt informācija par bīstamajām vielām un maisījumiem, ko izmanto ražošanas procesos, sniegta 3.tabulā. Ņemot vērā to, ka atļauja tiek izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku, un ķīmisko maisījumu piegādātāji jaunajā periodā var būt mainīgi, var mainīties arī ķīmisko maisījumi nosaukumi un markas. Tādejādi 2. un 3.tabulā tiek norādītas ķīmisko maisījumu veidi, nenorādot konkrētā ražotāja piešķirto nosaukumu un marku.

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā rodas no 3 emisijas avotiem:

Emisijas avots A1 – Metālapstrādes darbnīcu ventilācijas izvads. Metināšanas, gāzes griešanas un metāla virsmu slīpēšanas rezultātā gaisā tiek emitētas cietās izkliedētās daļiņas, t.sk. daļiņas PM_{10} un $\text{PM}_{2,5}$, oglekļa oksīds un slāpekļa dioksīds. Emisijas ilgums 4 h/dnn, 260 d/gadā.

Emisijas avots A2 – *neorganizētais emisijas avots*. Krāsošanas postenis. Krāsošanas darbu rezultātā gaisā izdalās gaistošie organiskie savienojumi. Emisijas ilgums 2 h/dnn, 100 d/gadā.

Emisijas avots A3 – Degvielas uzpildes stacija. Laukuma avots 3 x 4 m. Dīzeļdegvielas uzglabāšanas un uzpildes rezultātā gaisā tiek emitēti dīzeļdegvielas (petrolejas) tvaiki. Emisijas ilgums ir 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā (8760 h/gadā).

Uzņēmumam 2014.gadā ir izstrādāts Stacionāro piesārņojuma avotu emisiju limitu projekts, ņemot vērā MK 02.04.2013. noteikumu Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” prasības.

Saskaņā ar MK 03.11.2010. noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” gaisa kvalitātes normatīvi ir noteikti šādām vielām, kas tiek emitētās uzņēmuma darbības rezultātā: oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, daļiņas PM₁₀ un daļiņas PM_{2,5}.

Ņemot vērā to, ka uzņēmuma metālapstrādes darbnīcu darbības rezultātā oglekļa oksīda, slāpekļa dioksīda, daļiņu PM₁₀ un PM_{2,5} daudzums nesasniedz pat 50 kg gadā katrai vielai, šīs vielu emisijas tiek vērtētas kā maznozīmīgas. Līdz ar to šo piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana nav lietderīga.

Krāsošanas posteņa darbības rezultātā tiek emitēti gaistoši organiskie savienojumi, kuriem normatīvajos aktos nav noteikti gaisa kvalitātes robežlielumi. Saskaņā ar MK 02.04.2013. noteikumu Nr. 186 „Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus” 2.pielikuma prasībām pārklājuma klāšanai uz metāla virsmām ir noteiktas gaistošo organisko savienojumu emisijas robežvērtības, ja izmantoto šķīdinātāju daudzums ir no 5 tonnām gadā (arī krāsu sastāvā esošo šķīdinātāju daudzums). Ņemot vērā to, ka uzņēmumā patērēto šķīdinātāju daudzums nesasniedz 5 tonnas, uz SIA „ĀDAŽI-TRANSPORTS” darbību nav attiecināmas MK 02.04.2013. noteikumu Nr. 186 „Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus” prasības.

Degvielas uzpildes stacijas darbības rezultātā tiek emitēti dīzeļdegvielas tvaiki. Saskaņā ar MK 03.11.2010. noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasībām gaisa kvalitātes normatīvs ir noteikts dīzeļdegvielas tvaiku sastāvā esošajam benzolam. Piesārņojošo vielu emisiju aprēķinu rezultāti rāda, ka kopējais aromātisko oglekļa savienojumu emisijas daudzums uzņēmuma darbības rezultātā sasniegs vien 0,00002 t/gadā, tādējādi benzola saturs būs vēl mazāks un emisija tiek vērtēta kā maznozīmīga. Līdz ar to benzola izkliedes modelēšana nav lietderīga.

Uzņēmuma darbības rezultātā no 3 emisijas avotiem gaisā izplūst 7 piesārņojošas vielas ar kopējo daudzumu līdz 0,7303 t/gadā. Uzņēmuma darbības rezultātā emitēto piesārņojošo vielu daudzumi parādīti 13. un 15. tabulā.

Pārvaldes izvērtējums:

Pārvalde no iesniegumā sniegtās informācijas secina, ka emisijas limiti autocisternu tvertņu tīrīšanai nav aprēķināti.

Ņemot vērā, ka uzņēmums plāno mazgāt bīstamo ķīmisko vielu transportēšanas tvertnes, kas var saturēt naftas produktus, organiskos šķīdinātājus (piemēram, acetonu, acetanhidrīdu), kā arī dažāda veida eļļas (minerālās, industriālās u.c.), kuru sastāvā ir arī GOS, nepieciešams iesniegt Pārvaldē izvērtējumu par tvertņu tīrīšanas procesu gada griezumā, fiksējot tīrāmo tvertņu skaitu, to ķīmisko sastāvu un citu informāciju kas nepieciešama, lai izvērtētu iespējamo emisiju apjomu, izplūdes vietā vidē. No iegūtajiem datiem veikt emisiju aprēķinus gada griezumā, izvērtējot faktisko emisiju apjomu izplūdes vietā vidē, kas rodas piesārņojošas darbības rezultātā.

9.5. smaku veidošanās

Uzņēmums plāno veikt ķīmisko vielu transportēšanas tvertņu mazgāšanu speciāli tam paredzētajā telpā. Transportēšanas tvertnēs ķīmisko vielu atlikums, saskaņā ar uzņēmuma izpētes rezultātiem, nepārsniedz 0,01% no kopēja tvertnes tilpuma. Mazgāšanas procesa nodrošināšanai uz tvertnes augšējās lūkas tiks novietots augstspiediena mazgāšanas aparāts un mazgāšanas process notiek slēgtā ciklā, kura laikā piesārņojošo vielu un smaku emisijas gaisā nav iespējamas. Mazgāšanas ūdeņi, kuros ķīmisko vielu daudzums paredzams maksimāli līdz 5 % hermētiski tiks atsūknēti caur tvertņu apakšējo noliešanas cauruli. Mazgāšanas ūdeņi līdz to nodošanai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam tiks uzglabāti hermētiski slēgtās plastmasas tvertnēs. Tādejādi gaistošo komponentu atlikumu un līdz ar to smaku emisijas no mazgāšanas procesa ir iespējamas tikai tvertnes lūkas sākotnējās atvēršanas laikā – aptuveni 10-15 sek no visa mazgāšanas cikla. Ņemot vērā to, ka darbība tiks veikta iekštelpās un mazgāšanas darba vieta nav aprīkota ar piespiedu nosūces ventilāciju, kas palielinātu gaisa plūsmu un nodrošinātu gaistošo komponentu un smaku emisiju novadīšanu atklātā vidē, secināms, ka lūkas atvēršanas rezultāta radītas emisijas ir uzskatāmas par nebūtiskajām un smaku traucējumu rašanās ārpus telpām nav paredzamas. Smaku mērījumi uzņēmumā nav veikti. Ņemot vērā emisijas apjomu un emitētās piesārņojošās vielas, nav paredzama smaku traucējuma rašanās ārpus degvielas uzpildes stacijas teritorijas.

Uzņēmumā līdz šim tika veikta nebīstamo šķidro produktu (t.sk. pārtikas produktu) autotransporta rezervuāru mazgāšana un līdzšinējā pieredze rāda, ka smaku traucējumi no mazgāšanas procesa nerodas. Sūdzības par smaku traucējumiem uzņēmuma darbības rezultātā nav saņemtas.

Pārvaldes izvērtējums:

Saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 9.punktu, ja B kategorijas piesārņojošās darbības rezultātā piesārņojošo vielu emisija izraisa vai var izraisīt traucējošu smaku, operators izstrādā smaku emisijas limita projektu.

Pārvalde no iesniegumā sniegtās informācijas secina, ka smaku emisijas limiti autocisternu tvertņu tīrīšanai nav aprēķināti.

Ņemot vērā, ka uzņēmums plāno mazgāt bīstamo ķīmisko vielu transportēšanas tvertnes, kas var saturēt naftas produktus, organiskos šķīdinātājus (piemēram, acetonu, acetonhidrīdu), kā arī dažāda veida eļļas (minerālās, industriālās u.c.), kuru sastāvā ir arī GOS, nepieciešams iesniegt Pārvaldē izvērtējumu par tvertņu tīrīšanas procesu gada griezumā, fiksējot tīrāmo tvertņu skaitu, transportēto ķīmisko vielu sastāvu un citu informāciju kas nepieciešama, lai izvērtētu emisiju apjomu izplūdes vietā vidē. No iegūtajiem datiem veikt smaku emisiju aprēķinus gada griezumā, izvērtējot faktisko smaku emisiju apjomu izplūdes vietā vidē, kas rodas piesārņojošas darbības rezultātā.

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Uzņēmumā rodas sadzīves, ražošanas un lietus notekūdeņi. Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti uz hermētiski izolēto rezervuāru ar tilpumu 15 m³. Par notekūdeņu izvešanu ir noslēgts līgums ar SIA „Ādažu ūdens”. Arī tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā) nenotiek.

Ražošanas notekūdeņu (mazgāšanas ūdeņu) savākšanai uzņēmumā ir uzstādīta recirkulācijas sistēma. Notekūdeņi nonāk attīrīšanas iekārtās ar bioloģisko bloku NKS MODUL, īslaicīgi tiek uzkrāti 3 tvertnēs ar tilpumu 5 m³ katra un atkārtoti tiek padoti uz recirkulācijas sistēmu. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar bioloģisko bloku NKS MODUL paredzētas ogļūdeņražu un citu ķīmisko vielu saturošo ražošanas notekūdeņu attīrīšanai. Attīrīšanas iekārtas sastāv no šādiem pamatblokiem: nostādinātājs un smilšu atdalītājs, koalescences traps, naftas produktu separators, absorbējošās bonas, kā arī bioloģiskais bloks BIOII. Kopējais notekūdeņu

sistēmas tilpums 32 m³. Saskaņā ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pasē sniegtajiem datiem, attīrīšanas iekārtas nodrošina šādas piesārņojošo vielu koncentrācijas pēc attīrīšanas:

- suspendētas vielas – 10 mg/l;
- naftas produkti – 0,5 mg/l;
- ķīmiskais skābekļa patēriņš – 125 mg/l;
- bioloģiskais skābekļa patēriņš - 35mg/l.

Recirkulācijas sistēma ir slēgtā tipa un mazgāšanas notekūdeņu izplūdes nav. Vidēji vienu reizi divās nedēļās notiek sistēmas tīrīšana un atsūkšana. Notekūdeņi no transportlīdzekļu virsbūves un transportēšanas tvertņu mazgāšanas līdz 1400 m³ gadā pēc attīrīšanas pēc pasūtījuma tiek atsūknēti no uzkrājējvertņēm ar SIA „Ādažu ūdens” specializēto autotransportu.

Sadzīves un ražošanas notekūdeņi tiešā veidā netiek novadīti SIA „Ādažu ūdens” kanalizācijas sistēmā.

Savukārt ķīmisko vielu transportēšanas tvertņu mazgāšanas ūdeņus apsaimniekos atsevišķi. Mazgāšanas ūdeņi, kas var saturēt bīstamas ķīmiskas vielas, tiks atsūknēti un apsaimniekoti kā bīstamie atkritumi.

Lietus notekūdeņi no teritorijas cietajiem segumiem un ēku jumtiem tiek savākti lietus kanalizācijas sistēmā un bez attīrīšanas tiek novadīti uz pilsētas lietus kanalizācijas tīklu.

Pārvaldes izvērtējums:

Izvērtējot iesniegumā minēto, Pārvalde secina, ka lietus ūdeņi no degvielas uzpildes teritorijas tiek novadīti uz pilsētas lietus kanalizācijas tīklu, bez iepriekšējas attīrīšanas. Saskaņā ar MK 12.06.2012. noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 18.1.apakšpunktu, grunts un pazemes ūdeņu aizsardzībai pret degvielas noplūdēm operators nodrošina ūdens novadīšanu no laukuma, ko sedz pretinfiltrācijas segums, uz naftas produktu attīrīšanas iekārtām.

Līdz 16.05.2015. izstrādāt un iesniegt pasākumu plānu, ar konkrētiem datumiem, kad tiks nodrošināta MK 12.06.2012. noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 18.1.apakšpunktā minēto prasību izpilde.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas gan atkritumi, kas nav klasificēti kā bīstami (nešķīroti sadzīves atkritumi, metāli, nolietotas riepas), gan bīstamie atkritumi (nolietotie akumulatori, eļļas, eļļas filtri, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atkritumi, absorbenta materiāli).

Uzņēmuma darbinieku un klientu radītie sadzīves atkritumi līdz 100 tonnām gadā līdz izvešanai tiek uzglabāti 8 slēgtos konteineros, kas ir izvietoti uz cietā seguma. Par atkritumu izvešanu ir noslēgts līgums ar SIA „Eco Baltia vide”.

Metālu atkritumi un nolietotas riepas tiek nodoti komersantiem, kas ir saņēmuši atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

Bīstamie atkritumi (atstrādātas eļļas, eļļas filtri, nolietotie akumulatori) tiek uzglabāti iekštelpās ar betonēto segumu, lai nepieļautu to saskari ar nokrišņiem un nonākšanu gruntī, tādējādi novēršot augsnes un gruntsūdeņu piesārņojuma risku.

Ķīmisko vielu transportēšanas tvertņu sākotnējās skalošanas ūdeņus, kas satur bīstamās ķīmiskās vielas, apsaimniekos kā bīstamos atkritumus. Savukārt pārējie mazgāšanas ūdeņi tiek apsaimniekoti kā notekūdeņi. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā ir iespējama nosēdumu rašanās. Par šī veida atkritumu apsaimniekošanu līgums vēl nav noslēgts.

Par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar SIA „CORVUS COMPANY” un SIA „ZAĻAIS CENTRS”. Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi notiek līguma

pagarināšanas process. Ņemot vērā to, ka SIA „CORVUS COMPANY” nav atļauts veikt atkritumu ar klases kodu 161001 apsaimniekošanu, uz iesnieguma iesniegšanas brīdi SIA „ĀDAŽI-TRANSPORTS” veica izpēti pa iespējām nodot šīs klases atkritumus. Šāda veida atkritumu pieņemšanu un apsaimniekošanu atļauts veikt SIA „EKO OSTA”. Līgums par šī veida atkritumu apsaimniekošanu, ņemot vērā ekonomiskos aspektus, tiks noslēgts pēc pozitīvā lēmuma (atļaujas) saņemšanas no Pārvaldes.

Visu atkritumu veidu uzglabāšana notiks tā, lai nepieļautu grunts un gruntsūdeņu piesārņojumu.

Bīstamo atkritumu uzskaitē notiek speciālā žurnālā, kas ir ierīkots saskaņā ar MK 21.07.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem parādīta 21.tabulā, atkritumu savākšana un pārvadāšana – 22.tabulā.

9.8. trokšņa emisija

Uzņēmumā lielākais troksnis veidojas no transporta kustības. Visas ražošanas iekārtas (metālapstrādes iekārtas) atrodas iekštelpās un trokšņa līmeņa pārsniegumus ārpus tām nerada.

Transporta kustība uz uzņēmumu un no uzņēmuma teritorijas notiek dienas laikā. Ņemot vērā to, ka uzņēmums atrodas rūpnieciskajā rajonā, nav paredzams, ka transporta kustība varētu radīt pieļaujamā trokšņa līmeņa pārsniegumus.

9.9. augsnes aizsardzība

Augsnes un grunts izpēte uzņēmuma teritorijā nav veikta.

Uzņēmuma ražošanas iekārtas un ķīmisko vielu uzglabāšanas noliktavas atrodas telpās ar betona grīdas segumu, līdz ar to, piesārņojošo vielu emisija augsnē, gruntī vai pazemes ūdeņos nenotiek.

Uzņēmuma apsaimniekojamo atkritumu uzglabāšana paredzēta, tā, lai nepieļautu augsnes un pazemes ūdeņu piesārņošanu.

Ņemot vērā to, ka dīzeļdegvielas uzglabāšanas tvertnes tilpums nepārsniedz 30 m³ un degvielas uzpildes staciju lieto tikai uzņēmuma transporta vajadzībām, uzņēmumam saskaņā ar MK 12.07.2011. noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 9. punktu nav nepieciešama pazemes ūdeņu izpēte.

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Plānoto iekārtu ekspluatācijas laikā, nav sagaidāms nozīmīgs avāriju risks. Uzņēmumā ir paredzēti pasākumi avāriju novēršanai un darbinieku darba drošībai.

Uzņēmumā ir izstrādāti rīcības plāni ugunsgrēka izcelšanās gadījumā, bīstamo vielu noplūdes gadījumiem un rīcības plāns avārijas situāciju un avārijas likvidācijas gadījumiem. Ugunsgrēka gadījumā uzņēmumā ir izvietoti ugunsdzēsāmie aparāti. Nolijumu savākšanai telpā paredzēts absorbenta materiāls. Uzņēmuma personāls darba un vides drošības, kā arī ugunsdrošības jautājumos, tiek instruēts stājoties darbā, pēc tam, ne retāk kā reizi gadā, apmācīts un instruēts atbilstoši reglamentējošo dokumentu prasībām.

Uzņēmuma darbības netipiskie apstākļi varētu būt saistīti ar ražošanas iekārtu disfunkciju. Šajā gadījumā, ja iekārtas īslaicīgi tiek apstādinātas, emisijas gaisā vai ūdenī nenotiek. Ņemot

vērā uzņēmuma darbības profilu, nav paredzēta iekārtu darbības apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.

Objektam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats saskaņā ar MK 19.07.2005. noteikumiem Nr. 532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”.

C SADAĻA

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

10.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā Veselības inspekcijas un Ādažu novada domes priekšlikumus.

1. Atļauja izsniegta SIA „ĀDAŽI-TRANSPORTS” transportlīdzekļu remonta, apkopes un mazgāšanas darbību veikšanai Ādažu novadā, Ādažos, Muižas ielā 41.
2. SIA „ĀDAŽI-TRANSPORTS” piesārņojošā darbība atļauta saskaņā ar atļaujas nosacījumiem, pamatojoties uz aprakstu B sadaļā, un attiecas uz visām iekārtām, kas aprakstītas iesniegumā, un to ekspluatāciju, kā arī uz rīcību ar atkritumiem, kuri rodas uzņēmuma darbības rezultātā.
3. Degvielas uzpildes stacijas vadība un darbība jāveic tā, lai tiktu ievērotas MK 12.06.2012. noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” prasības.
4. Automazgātavas vadība un darbība jāveic tā, lai tiktu ievērotas MK 22.04.2004. noteikumu Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” prasības.
5. Saskaņā ar Būvniecības likuma 21. panta otro daļu – būvi aizliegts izmantot līdz tās pieņemšanai ekspluatācijā. Ekspluatācijā pieņemto būvi izmanto tikai atbilstoši projektētajam lietošanas veidam. Par degvielas uzpildes stacijas nodošanu ekspluatācijā informēt Pārvaldi.
6. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu operatoram jāinformē Pārvalde par operatora maiņu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
7. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
8. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6.panta prasībām operatoram jāapzina informācija par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un jāsniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā.
9. Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 57.punktu Pārvalde var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
10. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5.pantu operatoram jāveic nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.

11. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32⁹.panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
- operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai,
 - darbinot iekārta, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
12. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.pantu operatoram jāziņo Pārvaldei šādos gadījumos:
- vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju, vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos,
 - operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru,
 - ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
13. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram jāiesniedz reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atcels operatoram izdoto B kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30.panta ceturtajai daļai.
14. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25.panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījis viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
15. **Katru gadu līdz 1.aprīlim** iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par monitoringa rezultātiem (ar to izvērtējumu) un atļaujas nosacījumu izpildi, atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 45.panta sestajā daļā un 31.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajam.

10.2 . darba stundas

Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu atļaujas C sadaļas 12.tabulā norādīto emisijas ilgumu.

11. Resursu izmantošana:

11.1. ūdens

Ūdens ieguve no pazemes ūdens ieguves urbuma Nr.14767

1. Nodrošināt aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietu atbilstoši Aizsargjoslu likuma 9. panta un MK 20.01.2004. noteikumu Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasībām.
2. Ievērot ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumos paredzētos ūdens objekta ekspluatācijas un izmantošanas nosacījumus saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likuma 7. panta divpadsmito daļu.
3. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 19. pantu nodokli par pazemes ūdeņu ieguvi jāmaksā tikai par to ūdeņu apjomu, kas iegūts virs limita. Nodokli aprēķināt saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 21. pantu, atbilstoši šā likuma 2. pielikumā noteiktajai nodokļa likmei.
4. Nodokļa aprēķināšanai izmantot ūdens resursu klasifikāciju atbilstoši MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 3. pielikumā minētajiem ūdeņu veidiem. Pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli iesniegt attiecīgai Valsts ieņēmuma dienesta teritoriālajai iestādei.
5. Veikt pazemes ūdens ieguves uzskaiti instrumentālā veidā un attiecīgos datus ierakstīt ūdens ieguves instrumentālās uzskaites žurnālā.

6. Katru gadu **līdz 1.martam iesniegt** statistikas pārskatu „Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” par iepriekšējo gadu, aizpildot veidlapu VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājaslapā tiešsaistes režīmā atbilstoši 22.12.2008. MK noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.

11.2. enerģija

1. Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.panta 10.punkta prasībām.
2. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus.

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzglabātais daudzums uzņēmumā atļauts atbilstoši 2., 3. un 5.tabulā dotajiem datiem. Ja plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu un maisījumu daudzums pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jāgriežas Pārvaldē ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
2. Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9.panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro īpaša rūpība un piesardzība un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.
3. Nodrošināt rakstisku vai elektronisku ķīmisko vielu un maisījumu uzskaiti (nosaukums, daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas), un vismaz **reizi gadā** veikt to inventarizāciju atbilstoši MK 29.06.2010. noteikumu Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi” 2., 3. un 4.punkta prasībām.
4. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, jāievēro drošības datu lapās norādītais ķīmisko vielu iedarbības raksturojums, drošības, uzglabāšanas un vides aizsardzības prasības. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH regula) prasībām.
5. Ķīmiskās vielas un maisījumus uzglabāt iepakojumā, uz kura ir etiķete ar bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu, ievērojot MK 12.03.2002. noteikumu Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas kārtība” prasības, tai skaitā - IV nodaļā noteiktās prasības.
6. Ķīmisko vielu un maisījumu marķējumam jāatbilst 16.12.2008. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008 „par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006” prasībām. Īstenot pāreju uz globāli harmonizēto ķīmisko vielu un to maisījumu klasificēšanu un marķēšanu (GHS) atbilstoši aktualizētajā Regulā (EK) Nr.1272/2008 (ar grozījumiem) norādītajam.
7. Nodrošināt ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapas – saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 18.12.2006. Regulas (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) 31.panta un II pielikuma prasībām, ņemot vērā Regulas (EK) Nr.1272/2008 prasības, īpaši 57., 58. un 59.panta prasībām Regulā (ES) Nr.453/2010. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1272/2008 61.panta 3.punkta prasībām ķīmiskajām vielām no 01.12.2010. līdz 01.07.2015. jānorāda abas klasifikācijas.
8. Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuārus ekspluatēt un regulāri pārbaudīt to atbilstību, ievērojot MK 28.08.2001. noteikumu Nr.384 „Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība” prasības.
9. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.

12. Gaisa aizsardzība:

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no punktveida emisijas avotiem atļauta saskaņā ar 12.tabulā dotajiem fizikālajiem parametriem un 15.tabulā minētajiem piesārņojošo vielu limitiem.

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no neorganizētajiem emisijas avotiem atļautas saskaņā ar 12.tabulā dotajiem fizikālajiem parametriem un 15.tabulā minētajiem piesārņojošo vielu limitiem.

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Degvielas uzpildes stacijas, cisternas un cauruļvadu ekspluatēšanu veikt, ievērojot MK 12.06.2012. noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” VII un VIII nodaļas prasības.
2. Uzņēmuma darbība jāorganizē un jāveic tā, lai nepārsniegtu MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktos gaisa kvalitātes normatīvus.

12.4. smakas

1. Nepārsniegt MK 25.11.2014. noteikumos Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 8.punktā noteikto mērķlielumu.
2. Ja par operatora darbību iepriekšējā gada laikā tiks saņemtas vismaz trīs MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 21.punktā minētās pamatotās sūdzības, operatoram jāveic smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumi emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos.
3. Smaku koncentrācijas mērījumus ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 5.punktā minēto metodi atļauts veikt laboratorijām, kas ir akreditētas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”. Mērījumu rezultātus un to atbilstības atļaujas nosacījumiem izvērtējumu iesniegt Pārvaldē mēneša laikā pēc mērījumu veikšanas.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Vienu reizi gadā aprēķinu ceļā veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu kontroli emisiju avotiem A1, A3, izmantojot emisijas limitu projektā izmantoto metodiku.
2. Aprēķinu rezultātus, un aprēķinam nepieciešamie izejas dati jāreģistrē piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentos (reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins – izejvielu patēriņš, iekārtu/procesa darbības ilgums).

12.6. emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli avotam A2 aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā izmantoto metodiku. Aprēķinu rezultāti un aprēķinam nepieciešamie izejas dati jāreģistrē piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentos.

12.7. gaisa monitorings

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Jāveic dabas resursu nodokļa aprēķins par gaisa piesārņošanu atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma un MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” prasībām. Pārskats par dabas resursu nodokli jāiesniedz attiecīgajā Valsts ieņēmuma dienesta teritoriālajā iestādē.
2. **Katru gadu līdz 1.martam** iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.2 - Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
3. Palielinot ražošanas apjomus, uzstādot jaunas iekārtas, kas rada piesārņojošo vielu emisiju gaisā, jāsniedz Pārvaldē iesniegums par izmaiņām darbībā. Iesniegums jāiesniedz vismaz 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
4. Reizē ar gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi iesniegt Pārvaldē izvērtējumu par tvertņu tīrīšanas procesu gada griezumā, fiksējot tīrāmo tvertņu skaitu, transportēto ķīmisko vielu sastāvu un citu informāciju kas nepieciešama, lai izvērtētu emisiju apjomu izplūdes vietā vidē.

13. Notekūdeņi:

13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Sadzīves un ražošanas notekūdeņus pēc attīrīšanas novadīt uzkrājējvertnēs. Notekūdeņus pēc nepieciešamības, ņemot vērā uzkrājējvertnes tilpumu un radīto notekūdeņu daudzumu, nodot SIA „Ādažu ūdens”.
2. Līgumam par sadzīves un ražošanas notekūdeņu apsaimniekošanu jāatbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 43.1. punkta prasībām.
3. Aizliegta neattīrītu notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos un vidē atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” V nodaļas 42.punktam.

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem, nodrošinot maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti, saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41.punktu.
2. Saskaņā ar MK 22.04.2004. noteikumu Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbību izveidei un darbībai” 12.punkta prasībām, pirms novadīšanas nodrošināt notekūdeņu, kas rodas transportlīdzekļu mazgāšanas darba vietās, attīrīšanu ar filtriem, kas uztver naftas produktus un suspendētās vielas.
3. Saskaņā ar MK 12.06.2012. noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 18.1.apakšpunkta prasībām, ūdeni no laukuma, ko sedz pretinfiltrācijas segums, novadīt uz naftas produktu attīrīšanas ietaisēm.
4. Regulāri veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi un nodrošināt regulāru to tīrīšanu. Informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas dokumentā saskaņā ar MK 12.06.2012. noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 46.4.apakšpunktu.
5. Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmu efektīva darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdi.
6. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietūs notekūdeņos netiek ieskaloti naftas produkti un atkritumi.

7. Nodrošināt pārbaudāmu informāciju par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un tīrīšanas darbiem (piemēram: sagatavot aktus par veiktajām darbībām).

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 56. un 59.punktu, **vienu reizi pusgadā** veikt notekūdeņu laboratorisko kontroli izplūdē *pilsētas lietus kanalizācijas tīklā*, nosakot piesārņojošo vielu koncentrācijas Q_{SP} , BSP_5 , $P_{kop.}$, $N_{kop.}$ suspendētām vielām un naftas produktiem. Novērtējot notekūdeņu paraugu atbilstību noteiktajām prasībām, neņem vērā tādas parametru vērtības, kas radušās spēcīga lietus dēļ.
2. Ūdeņu paraugus ņemt un to laboratorisko kontroli veikt akreditētai laboratorijai atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 65.punktā noteiktajam. Mērījumu rezultātus reģistrēt piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentos.
3. Notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14.punkta prasībām.

13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. **Katru gadu līdz 1.martam** valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” iesniegt vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 4.punktā noteiktajām prasībām.
2. Testēšanas pārskatus un izvērtējumu par notekūdeņu kvalitāti un to atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtējumu iesniegt Pārvaldē kopā ar gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi.
3. Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 62.punktu, ja notekūdeņu monitoringā konstatēta emisijas neatbilstība atļaujas nosacījumiem, informēt par to Pārvaldi, kā arī noskaidrot neatbilstības cēloņus un veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību.
4. **Līdz 16.05.2015. izstrādāt** un iesniegt pasākumu plānu, ar konkrētiem datumiem, kad tiks nodrošināta MK 12.06.2012. noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 18.1.apakšpunktā minēto prasību izpilde.

14. Troksnis:

14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus.

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa rādītāju mērīšanu atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām.
2. Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.
3. Saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 12. punkta nosacījumiem saimnieciskās darbības (izņemot ar mūzikas atskaņošanu saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, kompresorus un liftus), vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Pārvaldi par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

15. Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās

Atkritumu veidošanās atbilstoši 21.tabulai.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.pantam darbības ar atkritumiem veicamas tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta.
2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.panta prasībām atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
 - radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
 - radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
 - nelabvēlīgi ietekmēt ainavas;
 - piesārņot un piegružot vidi.
3. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām.
4. Sadržīves atkritumus savākt, un pirms nodot tos apsaimniekotājam, uzglabāt konteineros, kas novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam paredzētās vietās uz cieta seguma atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta prasībām.
5. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16.panta trešo daļu, līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noslēgt tikai ar tādu sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā.
6. Bīstamos atkritumus, līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam, atļauts uzglabāt uzņēmuma teritorijā, speciāli aprīkotā vietā ne ilgāk kā trīs mēnešus kopš to rašanās laika, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta ceturto daļu.
7. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.panta prasībām aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem. Bīstamie atkritumi jāsavāc un jāuzglabā atsevišķi no sadzīves atkritumiem slēgtās tvertnēs (konteineros, mucās, kastēs u.c.) atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvaldījumu uzskaites kārtība” prasībām.
8. Bīstamo atkritumu uzglabāšanu, iepakojšanu un marķēšanu veikt atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvaldījumu uzskaites kārtība” III nodaļas un MK 21.06.2011. noteikumu Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” prasībām.

9. Līgumi par bīstamo atkritumu tālāku apsaimniekošanu jānoslēdz ar atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17.panta pirmās daļas 3.punktam, otrajai un trešajai daļai.
10. Nodot bīstamos atkritumus, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, jāizmanto bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts informācijas sistēmu (BAPUS) saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumos Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” noteikto kārtību un 2.pielikumu.

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniskā formā saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 4.punktu un 1.pielikumu.
2. Lai pamatotu statistikas pārskatā „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto informāciju, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantu, veikt visu uzņēmumā radīto atkritumu veidu un to daudzuma uzskaiti. Uzskaites datus reģistrēt atkritumu uzskaites dokumentā.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu līdz 1.martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

1. Veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu grunts un pazemes ūdeņu kvalitāti atbilstoši MK 25.10.2005. noteikumu Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” 1.pielikuma un MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10.pielikuma prasībām.
2. Degvielas uzpildes iekārtas darbības zonā un rezervuāru uzpildes vietās, nodrošināt ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu, saskaņā ar MK 12.06.2012. noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” III nodaļas un 4.pielikuma prasībām.
3. Darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām veikt un atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē.
4. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484

„Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.

16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5.panta prasībām.

Pārtraukt iekārtas darbību netipiskos apstākļos, ja ir iespējama vides (ūdens, augsnes vai gaisa) piesārņošana. Darbību drīkst atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņu novēršanas.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta ceturto daļu operatoram ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas jāiesniedz Pārvaldē attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 9.punktu. Pārvalde 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram izsniegto B kategorijas atļauju.
2. Divas nedēļas pirms rezervuāra un to cauruļvadu pārveidošanas lietošanai nederīgā stāvoklī un pārvietošanas informēt Pārvaldi par šo darbu uzsākšanu un četras nedēļas pēc šo darbu pabeigšanas iesniegt Pārvaldē ziņojumu, kurā norādīts: pārvietoto rezervuāru bijušais izvietojums, rezervuāros uzglabātās degvielas marka, rezervuāru materiāls un tilpums, rezervuāru tehniskais stāvoklis, rezervuāru likvidēšanas veids un vieta, grunts vai pazemes ūdeņu izpētes rezultātus saskaņā ar MK 12.06.2012. noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 44. un 45.punkta prasībām.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu avāriju risku uzņēmumā atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 5.pantam.
2. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot Pārvaldē pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
3. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 27. un 28.pantu:
 - ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus,

nekavējoties rakstveidā informēt Pārvaldi par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;

- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Pārvaldei par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamās pasākumus, veikt sanācijas pasākumus.

4. Avāriju gadījumos nepieļaut degvielas noplūšanu lietūs kanalizācijas sistēmā.
5. Nodrošināt līdzekļus avārijas seku likvidēšanai – absorbentu izlijušu naftas produktu savākšanai un ugunsgrēka likvidācijas līdzekļus.
6. Degvielas noplūdes gadījumā rīkoties atbilstoši MK 12.06.2012. noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 14., 15. un 16.punkta prasībām.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu

Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties jāinformē attiecīgās institūcijas (t.sk. Pārvalde pa telefoniem: 67084278 vai 25666365, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv), sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai. Veikt pārkāpumu un avārijas gadījumu reģistrāciju, reģistrēt arī datus par veiktajiem pasākumiem seku likvidācijai.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45.pantu nekavējoties informēt attiecīgās vides aizsardzības institūcijas:

- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
- ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi;
- avārijas vai tās draudu gadījumā.

Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi, rakstveidā iesniegt Pārvaldē atbilstoši MK 24.04.2007. noteikumu Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 48.punkta un 5.pielikuma prasībām.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

1. Degvielas uzpildes stacijā saskaņā ar MK 12.06.2012. noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” VIII nodaļas 46.punkta ar apakšpunktiem prasībām, nodrošināt šādu dokumentu esību un glabāšanu:
 - pārskats par pazemes ūdeņu un grunts sākotnējo izpēti;
 - grunts ūdeņu izpētes rezultāti šādos gadījumos: degvielas noplūde; naftas bāzes slēgšana; rezervuāru aizvākšana; naftas bāzes slēgšana un rezervuāru aizvākšana;
 - rīcības plāns, ja notikusi degvielas noplūde;
 - informācija par rezervuāru aizvākšanu un pārvietošanu nelietojamā stāvoklī.
2. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21.panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju, iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei, veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem.

Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:

- brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus;
- brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
- uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.

TABULAS

Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

2. tabula

Nr. p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids⁽¹⁾	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids⁽²⁾	Izmantotais daudzums gadā (tonnas)
1.	Metināšanas stieple	Metāls	Metināšanas darbiem	Noliktavā 0,05 t	0,1
2.	Metināšanas gāze (piemēram Mison, AGAMIX u.c.)	Sašķīdriņāto gāzu maisījums	Metināšanas darbiem	Noliktavā 0,05 t	0,1
3.	Industriālā eļļa	Organisks maisījums	Palīgmateriāls iekārtu darbībai	Noliktavā 1,0 t	5,0
4.	Hidrauliskā eļļa	Organisks maisījums	Palīgmateriāls iekārtu darbībai	Noliktavā 1,0 t	5,0
5.	Smērvielas	Organisks maisījums	Mehānismu mezglu ieeļļošanai	Noliktavā 0.5 t	2,5
6.	Mazgāšanas līdzekļi	Organisks maisījums	Transporta un tvertņu mazgāšana	Noliktavā 0.5 t	1,0
7.	Absorbenta materiāls	Organisks maisījums	Ķīmisko produktu savākšana	Iekštelpās 0,1 t	0,1
8.	Palīgmateriāls notekūdeņu attīrīšanai (piemēram, Amnite PC100)	Organisks maisījums	Notekūdeņu attīrīšana	Iekštelpās, 0,1	0,1

Piezīmes.

⁽¹⁾ Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.

⁽²⁾ Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

3. tabula

Nr. p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums ⁽¹⁾ (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids ⁽²⁾	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs ⁽³⁾	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums	Riska iedarbības raksturojums	Drošības prasību apzīmējums	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids ⁽⁵⁾	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
1.	Propāns	Gāze	Metināšanas un griešanas darbiem	200-827-9	74-98-6	Flam. Gas 1 Press. Gas Īpaši viegli uzliesmojošs	GHS02 GHS04 Bīstami F+	<u>H220</u> <u>H280</u> R12; 5; 6	P244, P220, P370+P376 P403 S2; 9; 16; 33	Noliktavā 0,1 t balonos	0,5
2.	Skābeklis	Gāze	Metināšanas un griešanas darbiem	231-956-9	7782-44-7	Ox. Gas 1 Press. Gas. Spēcīgs oksidētājs	GHS03 GHS04 Bīstami O	<u>H270</u> <u>H280</u> R8	P244, P220, P370+P376 P403 S17	Noliktavā 0,1 t balonos	0,5
3.	Acetilēns	Gāze	Metināšanas un griešanas darbiem	200-816-9	74-86-2	Flam. Gas 1 Press. Gas Īpaši viegli uzliesmojošs	GHS02 GHS04 Bīstami F+	H220 H280 R12; 5; 6	P244, P220, P370+P376 P403 S2; 9; 16; 33	Noliktavā 0,1 t balonos	0,5
4.	Krāsas (piemēram, PENTAPRIM, PROTEKSOL)	Organisks maisījums	Krāsošanas darbi	919-446-0 231-944-3 202-496-6 237-015-9 u.c.	96-29-7 7779-90-0 96-29-7 13586-82-8 u.c.	Flam. Lig.3. STOT SE 3. Uzliesmojošs Bīstams videi	GHS02 GHS09 GHS07 Bīstami N, F	H226 H411 H336 R10; 67, 51/53	P210, P101 P273, P280 P304+P340 P303 + P361 + P353. P403 + P233 S1/2, 23; 24/25, 37/39	Noliktavā 0,1 t	0,3
5.	Šķīdinātājs (piemēram, Solveks, 646)	Organisks maisījums	Krāsošanas darbi	215-535-7 202-849-4 203-539-1 201-148-0 200-751-6 203-631-1	1330-20-7 100-41-4 107-98-2 78-83-1 71-36-3 108-94-1	Flam. Lig.3. Eye Irrit. 1 STOT SE 3 Skin Irrit. 2. Kaitīgs Kairinošs	GHS02 GHS05 GHS07 Bīstami Xn, Xi, F	<u>H226</u> <u>H335</u> <u>H315</u> <u>H318</u> <u>H336</u> R10; 20/21;	P210, P280 P261, P312 P304+P340 P303 + P361 + P353. P403 + P233	Noliktavā 0,1 t	0,5

				265-199-0 204-658-1 u.c.	64742-95-6 123-86-4 u.c.	Uzliesmojošs		36/37/38; 41	S26; 36/37/39		
6.	Dīzeļdegviela	Naftas produkts	Degviela	269-822-7	68334-30-5	Flam. Lig.3. Asp. Tox 1 Skin Irrit. 2 STOT RE 7 Carc.2 Aquatic Chronic 2 Kairinošs Kaitīgs bīstams videi	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Xi, Xn N	<u>H226</u> <u>H304</u> <u>H315</u> <u>H332</u> <u>H373</u> H351 H411 R20, R38, R40, R65, R51/53	P261, P280, P301+P310, P331, P501 S17; 33; 36/37/38; 61	30 m ³ , tvertnē	168 (200 m ³)
7.	Mazgāšanas līdzekļi (piemēram, Spectre)	Organisko un neorganisko vielu maisījums	Transport- līdzekļu un konteineru mazgāšana	225-768-6	68439-46-3 5064-31-3 863679-20-3	Eye Irrit 2 Skin Irrit. 2 Acute Tox.4 Aquatic Acute 1 Kairinošs	GHS02 GHS05 GHS07 Bīstami Xi	H319 H315 H302 H400 R36	S2, S26, S39	Noliktavā 0,1 t	0,5

Piezīmes.

⁽¹⁾ Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 (turpmāk – regula Nr.1272/2008) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā saskaņā ar regulu Nr.1272/2008 klasificējama kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm. Maisījumi uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu vai ja tie klasificēti kādā no regulā Nr.1272/2008 uzskaitītajām bīstamības klasēm.

⁽²⁾ Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.

⁽³⁾ CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (*Chemical Abstracts Service*).

⁽⁴⁾ Vielas iedarbības raksturojums – frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums – frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši regulai Nr.1272/2008 vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu.

⁽⁵⁾ Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.

⁽⁶⁾ Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr.1272/2008. Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015.gada 1.jūnijam norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu vai signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr.1272/2008.

Uzglabāšanas tvertņu saraksts

5.tabula

Kods ⁽¹⁾	Uzglabāšanas tvertnes saturs ⁽²⁾	Tvertnes izmēri (m ³)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums ⁽³⁾	Pārbaudes datums	
					iepriekšējās	nākamais
B1	Dīzeļdegviela	30	9	virszemes	2014.	2015.

Piezīmes.

(1) Katru uzglabāšanas tvertni identificē ar neatkārtojamu iekšējo kodu B1, B2, B3 utt.

(2) Tvertnē uzglabātās vielas nosaukums.

(3) Atrodas zem zemes, virs zemes vai ēkās.

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

7.tabula

Elektroenerģija, MWh/gadā	
izlietots	kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	200
Apgaismojumam	50
Atdzesēšanai un saldēšanai	-
Vēdināšanai	50
Apsildei	-
Citiem mērķiem	-
Kopā:	250.00

Ūdens ieguve

9.tabula

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs ⁽¹⁾	Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)					Ūdens daudzums	
	nosaukums un atrašanās vieta (adrese)	ģeogrāfiskās koordinātas		ūdens saimnieciskā iecirkņa kods	Teritorijas kods	m ³ dienā	m ³ gadā
		Z platums	A garums				
DB „Urbumi” Nr.14767; P101741	Muižas iela 41, Ādaži	57 ⁰ 05'56,1”	24 ⁰ 19'33,1"	5211	0804400	6,5	1700

Piezīme.

(1) Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" klasifikatoru.

Ūdens lietošana

11.tabula

Ūdens avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (m ³ gadā)	Atdzesēšanai (m ³ gadā)	Ražošanas procesiem (m ³ gadā)	Sadzīves vajadzībām (m ³ gadā)	Citiem mērķiem (m ³ gadā)
1. No ārējiem piegādātājiem					
2. No īpašniekam piederoša urbuma	1700		1500	200	
3. Ezers vai upe					
4. Jūras ūdens					
5. Citi avoti					
Kopā:	1700		1500	200	

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

12.tabula

Emisijas avota kods ⁽¹⁾	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota un emisijas raksturojums						
		ģeogrāfiskās koordinātas ⁽²⁾		dūmeņa augstums	dūmeņa iekšējais diametrs	plūsma	emisijas temperatūra ⁽³⁾	emisijas ilgums ⁽⁴⁾
		Z platums	A garums	m	mm	Nm ³ /h	°C	
A1	Ventilācijas sistēmas izvads no metālapstrādes darbnīcām	57° 05' 56,2"	24° 19' 36,2"	10	250	2600	20	4 h/dnn; 260 d/gadā
A2	Krāsošanas postenis	57° 05' 58,3" 57° 05' 58,1" 57° 05' 58,2" 57° 05' 58,3"	24° 19' 32,0" 24° 19' 32,2" 24° 19' 32,4" 24° 19' 32,3"	3	Teritorijas laukums 3 x 5 m		6.2	2 h/dnn; 100 d/gadā
A3	Degvielas uzpildes stacija	57° 05' 55,5" 57° 05' 55,5" 57° 05' 55,3" 57° 05' 55,4"	24° 19' 37,5" 24° 19' 37,1" 24° 19' 37,2" 24° 19' 37,5"	2	Teritorijas laukums 3 x 4 m		6.2	24 h/dnn, 365 dnn/gadā

Piezīmes.

⁽¹⁾ Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.

⁽²⁾ Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekunde.

⁽³⁾ Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.

⁽⁴⁾ Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu – minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas (tai skaitā smakas)

13.tabula

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums					Piesārņojošā viela		Emisiju raksturojums pirms attīrīšanas			Gāzu attīrīšanas iekārtas			Emisiju raksturojums pēc attīrīšanas ⁽⁵⁾		
nosaukums	tips	emisi- jas avota kods ⁽¹⁾	emisijas ilgums (h)				g/s vai ou _E /s (3)	mg/m ³ vai ou _E /m ³ (3)	tonnas/ gadā vai ou _E /gadā (3)	nosau- kums, tips	efektivitāte		g/s vai ou _E /s (4)	mg/m ³ vai ou _E /m ³ (4)	tonnas/ gadā vai ou _E /gadā (4)
			dnn	gadā							vielas kods ⁽²⁾	nosaukums			
Ventilācijas sistēmas izvads no metālapstrādes darbnīcām	-	A1	4	1040	200 001	Cietas izkliedētas daļiņas, t.sk.	0,0388	53,7	0,0365				0,0388	53,7	0,0365
					200 002	Daļiņas PM ₁₀	0,0388	53,7	0,0365				0,0388	53,7	0,0365
					200 003	Daļiņas PM _{2,5}	0,0388	53,7	0,0365				0,0388	53,7	0,0365
					020 029	Oglekļa oksīds	0,0176	53,7	0,0165				0,0176	24,4	0,0165
					020 038	Slāpekļa dioksīds	0,0178	24,7	0,0167				0,0178	24,7	0,0167
Krāsošanas postenis	Laukums 3×5 m	A2	2	200	230 001	GOS	0,9000		0,6500				0,9000		0,6500
Degvielas uzpildes stacija	Laukums 3×4 m	A3	24	8760	210008	Petroleja	0,0204		0,0106				0,0204		0,0106

Piezīmes.

⁽¹⁾ Emisijas avota atsaucis iekšējais kods atbilstoši šā pielikuma 12.tabulai.

⁽²⁾ Norāda katras piesārņojošas vielas kodu un nosaukumu saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” apstiprināto sarakstu.

^{(3), (4)} Sadedzināšanas iekārtām un atkritumu sadedzināšanas, kā arī līdzsadedzināšanas iekārtām norādīt skābekļa saturu. Piesārņojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram (273 K 101,3 kPa). Mitruma apstākļiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišķi.

⁽⁵⁾ Piesārņojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākļos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišķi. Mitruma apstākļiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzināmiem ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišķi.

Piesārņojošo vielu emisijas limiti

15.tabula

Emisijas avots				Piesārņojošā viela					O ₂ %
Nr. p.k.	nosaukums	ģeogrāfiskās koordinātas		nosaukums	kods	g/s (ou _E /s) (⁽²⁾)	mg/m ³ (ou _E /m ³) (⁽²⁾)	tonnas/gadā (ou _E /gadā) (⁽²⁾)	
		Z platums	A garums						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 ⁽¹⁾
A1	Ventilācijas sistēmas izvads no metālapstrādes darbnīcām	57 ⁰ 05' 56,2''	24 ⁰ 19' 36,2''	Cietas izkliedētas daļiņas, t.sk.	200 001	0,0388	53,7	0,0365	-
				Daļiņas PM ₁₀	200 002	0,0388	53,7	0,0365	
				Daļiņas PM _{2,5}	200 003	0,0388	53,7	0,0365	
				Oglekļa oksīds	020 029	0,0176	53,7	0,0165	
				Slāpekļa dioksīds	020 038	0,0178	24,7	0,0167	
A2	Krāsošanas postenis	57 ⁰ 05' 58,3'' 57 ⁰ 05' 58,1'' 57 ⁰ 05' 58,2'' 57 ⁰ 05' 58,3''	24 ⁰ 19' 32,0'' 24 ⁰ 19' 32,2'' 24 ⁰ 19' 32,4'' 24 ⁰ 19' 32,3''	GOS	200 001	0,9000		0,6500	
A3	Degvielas uzpildes stacija	57 ⁰ 05' 55,5'' 57 ⁰ 05' 55,5'' 57 ⁰ 05' 55,3'' 57 ⁰ 05' 55,4''	24 ⁰ 19' 37,5'' 24 ⁰ 19' 37,1'' 24 ⁰ 19' 37,2'' 24 ⁰ 19' 37,5''	Pertoleja	210008	0,0204		0,0106	

Piezīmes.

⁽¹⁾ Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.

⁽²⁾ Datus par piesārņojošo vielu emisiju norāda gramos sekundē (g/s); miligramos kubikmetrā (mg/m³) un tonnās gadā (t/gadā). Datus par smaku emisiju norāda smakas vienībās vienā kubikmetrā gāzes standartapstākļos (ou_E/m³), smaku vienībās sekundē (ou_E/s) un smaku vienībās gadā (ou_E/gadā).

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21. tabula

Atkri- tumu klase (1)	Atkritumu nosaukums (2)	Atkritumu bīstamība (3)	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj- sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj- sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots (4)	tonnas gadā			Dau- dzums	R- kods (5)	Dau- dzums	D- kods (6)		
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	1	Uzņēmuma sadzīves darbība	100		100					100	100
130205	Nehlorētas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstami	1	Autotransporta apkope	5		5					5	5
130206	Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstami	1	Autotransporta apkope	5		5					5	5
160107	Eļļas filtri	Bīstami	0,2	Autotransporta apkope	0,5		0,5					0,5	0,5
200140	Metāli	Nav bīstami	2	Iekārtu un autotransporta apkope	10		10					10	10
160601	Svina akumulatori	Bīstami	0,5	Autotransporta apkope	1		1					1	1

Atkri- tumu klase (1)	Atkritumu nosaukums (2)	Atkritumu bīstamība (3)	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj- sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj- sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots (4)	tonnas gadā			Dau- dzums	R- kods (5)	Dau- dzums	D- kods (6)		
150202	Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	bīstami	0,1	Nolijumu savākšana	0,2	-	0,2	-	-	-	-	0,2	0,2
161001	Ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	bīstami	5	Transportēšanas tvertņu mazgāšana	100		100					100	100
160103	Nolietotas riepas	Nav bīstami	1	Autotransporta apkope	10		10					10	10
190814	Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas procesu dūņas, kas neatbilst 190813 klasei	Nav bīstami	1	Notekūdeņu attīrīšana	10		10					10	10

- Piezīmes.
- (1), (2), (3) Atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus” un MK 02.05.2002. noteikumiem Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”.
- (4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
- (5) R-kods - atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar MK 26.04.2011. Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.
- (6) D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

22. tabula

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Savākšanas veids ⁽⁴⁾	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids ⁽⁵⁾	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	Konteineri, cietais segums	100	Autotransports	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju
130205	Nehlorētas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstami	Mucas, iekštelpā	5	Autotransports	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju
130206	Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstami	Mucas, iekštelpā	5	Autotransports	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju
160107	Eļļas filtri	Bīstami	Konteiners vai muca, iekštelpās	0,5	Autotransports	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju
200140	Metāli	Nav bīstami	Laukums ar cieto segumu	10	Autotransports	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju
160601	Svina akumulatori	Bīstami	Konteiners, iekštelpās	1	Autotransports	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju
150202	Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	bīstami	Mucas, iekštelpā	0,2	Autotransports	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju
161001	Ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	bīstami	Tvertnes, iekštelpās	100	Autotransports	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju

160103	Nolietotas riepas	Nav bīstami	Laukums ar cieto segumu	10	Autotransports	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju
190814	Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas procesu dūņas, kas neatbilst 190813 klasei	Nav bīstami	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	10	Autotransports	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju

Piezīmes.

⁽¹⁾, ⁽²⁾, ⁽³⁾ Saskaņā ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus”.

⁽⁴⁾ Konteineri, mucas, maiši un citi.

⁽⁵⁾ Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.

Pielikumi

1.pielikums

Saņemtie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli)

Informācija par dokumentiem	Iesniegts Pārvaldē
SIA „ĀDAŽI-TRANSPORTS” iesniegums B kategorijas atļaujas saņemšanai Ādažu novadā, Ādažos, Muižas ielā 41 (iesniegts sistēmā „TULPE”)	30.11.2014.
Pārvaldes 19.12.2014. elektroniski parakstīta vēstule Nr.4.5.-10/7477 par iesnieguma atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai pieņemšanu	-
Veselības inspekcijas 10.01.2015. vēstule Nr.10-1/31345/213 (saņemts elektroniski)	10.01.2015.
Ādažu novada domes Būvvaldes 19.01.2015. vēstule Nr.VB/7-4-7/15/7 (saņemts papīra formā)	22.01.2015.

Iesnieguma kopsavilkums

1. Iekārtas informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu:

Iekārta, operators: SIA „ĀDAŽI-TRANSPORTS” ķīmisko vielu transportēšanas tvertņu tīrīšana
Adrese: Muižas iela 41, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja:

SIA „ĀDAŽI-TRANSPORTS” nodarbojas ar transporta apkopes darbībām teritorijā Muižas ielā 41, Ādažos kopš 2001.gada. Objekta teritorijā tiek veikti kravas automašīnu, autobusu, nelielos apjomos vieglo automašīnu, transportēšanas konteineru, tankkonteineru apkopes un remonta darbi. Objekta teritorijā tiek veikta transportlīdzekļu nolietoto riepu nomaiņa, eļļu, eļļas filtru un akumulatoru maiņa, sprauslu pārbaude, bojātu detaļu un mezglu nomaiņa.

SIA „ĀDAŽI-TRANSPORTS” 31.10.2014. iesniedza Pārvaldē iesniegumu jaunas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai, jo uzņēmums papildus jau esošajām darbībām plāno veikt arī ķīmisko vielu (t.sk. bīstamo ķīmisko vielu, naftas produktu u.c.) transportēšanas tvertņu mazgāšanu. Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”: 1.pielikuma 8.7.apakšpunktam – „ķīmisko vielu uzglabāšanas un transportēšanas trauku un tvertņu tīrīšanai paredzētās mazgāšanas iekārtas”; 2.pielikuma 1.3.apakšpunktam - „degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 m³ gadā”.

3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi:

1.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai:

Uzņēmuma ūdensapgāde sadzīves un ražošanas vajadzībām (transportlīdzekļu un transportēšanas tvertņu mazgāšanai) tiek nodrošināta no teritorijā esošā ūdensapgādes urbuma.

Sadzīves vajadzībām nepieciešamais ūdens līdz 200 m³ gadā. Ražošanas procesa nodrošināšanai paredzētais ūdens daudzums līdz 1500 m³ gadā - apjomā ir iekļauts arī nepieciešamais ūdens daudzums ķīmisko vielu transportēšanas tvertņu mazgāšanai. Kopējais ūdens patēriņš līdz 1700 m³ gadā (~6,5 m³/dnn).

Ūdens resursu patēriņa daudzuma samazināšanai, autotransporta un tvertņu mazgāšanas ūdeņu savākšanai ir uzstādīta recirkulācijas sistēma.

3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums:

Uzņēmuma darbības nodrošināšanai tiek izmantoti mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi. Autotransporta remonta darbiem tiek izmantotas dažāda veida eļļas un smērvielas, nelielos apjomos krāsas un šķīdinātāji. Metināšanas darbiem tiek izmantoti metināšanas stieple un metināšanas gāzes. Gāzes griešanas darbiem tiek izmantoti propāns un acetilēns. Kā kurināmais tiek izmantota dabas gāze. Uzņēmuma transporta vajadzībām objektā atrodas konteinertipa degvielas uzpildes stacija. Dīzeļdegvielas uzglabāšanai metāla konteinerī uz cietā seguma ir uzstādīta viena virszemes degvielas uzglabāšanas tvertne ar tilpumu 30 m³.

3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai:

Uzņēmuma darbības nodrošināšanai tiek izmantoti mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi (piemēram: Spectre). Autotransporta remonta darbiem tiek izmantotas dažāda veida eļļas un smērvielas, nelielos apjomos krāsas un šķīdinātāji. Metināšanas darbiem tiek izmantoti metināšanas stieple un metināšanas gāzes. Gāzes griešanas darbiem tiek izmantoti propāns un acetilēns. Uzņēmuma transporta vajadzībām objektā atrodas konteinertipa degvielas uzpildes stacija ar tilpumu 30 m³. Bīstamo ķīmisko vielu aizvietošana nav paredzēta.

3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums):

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā rodas no:

- Metālapstrādes darbnīcu ventilācijas izvads. Metināšanas, gāzes griešanas un metāla virsmu slīpēšanas rezultātā gaisā tiek emitētas cietās izkliedētās daļiņas, t.sk. daļiņas PM₁₀ un PM_{2,5}, oglekļa oksīds un slāpekļa dioksīds. Emisijas ilgums 4 h/dnn, 260 d/gadā.
- Krāsošanas posteņa. Krāsošanas darbu rezultātā gaisā izdalās gaistošie organiskie savienojumi. Emisijas ilgums 2 h/dnn, 100 d/gadā.
- Degvielas uzpildes stacijas. Laukuma avots 3 x 4 m. Dīzeļdegvielas uzglabāšanas un uzpildes rezultātā gaisā tiek emitēti dīzeļdegvielas (petrolejas) tvaiki. Emisijas ilgums ir 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā (8760 h/gadā).
- Ķīmisko vielu transportēšanas tvertņu mazgāšanas procesa.
- Ķīmisko vielu transportēšanas tvertņu mazgāšana. Plānotais ikgadējais bīstamo ķīmisko vielu un naftas produktu transportēšanas tvertņu mazgāšanas apjoms – līdz 100 vienībām. Plānotie ķīmisko vielu veidi ir organiskie šķīdinātāji (piemēram, acetons, acetonhidrīds), kā arī dažāda veida eļļas (minerālās, industriālās u.c.).

Degvielas uzpildes stacijas darbības rezultātā tiek emitēti dīzeļdegvielas tvaiki. Saskaņā ar MK 03.11.2010. noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasībām gaisa kvalitātes normatīvs ir noteikts dīzeļdegvielas tvaiku sastāvā esošajam benzolam. Piesārņojošo vielu emisiju aprēķinu rezultāti rāda, ka kopējais aromātisko ogļūdeņražu emisijas daudzums uzņēmuma darbības rezultātā sasniegs vien 0,00002 t/gadā, tādējādi benzola saturs būs vēl mazāks un emisija tiek vērtēta kā maznozīmīga.

Gaistošo komponentu atlikumu emisijas no ķīmisko vielu transportēšanas tvertņu mazgāšanas procesa ir iespējamās tikai tvertnes lūkas sākotnējās atvēršanas laikā – aptuveni 10-15 sek no visa mazgāšanas cikla. Ņemot vērā to, ka darbība tiks veikta iekštelpās un mazgāšanas darba vieta nav aprīkota ar piespiedu nosūces ventilāciju, kas palielinātu gaisa plūsmu un nodrošinātu gaistošo komponentu un smaku emisiju novadīšanu atklātā vidē, secināms, ka lūkas atvēršanas rezultāta radītas emisijas ir uzskatāmas par nebūtiskām.

Uzņēmuma darbības rezultātā no 3 emisijas avotiem gaisā izplūst 7 piesārņojošas vielas ar kopējo daudzumu līdz 0,7303 t/gadā.

Uzņēmuma ūdensapgāde sadzīves un ražošanas vajadzībām (transportlīdzekļu un transportēšanas tvertņu mazgāšanai) tiek nodrošināta no teritorijā esošā ūdensapgādes urbuma.

Sadzīves vajadzībām nepieciešamais ūdens līdz 200 m³ gadā. Ražošanas procesa nodrošināšanai paredzētais ūdens daudzums līdz 1500 m³ gadā - apjomā ir iekļauts arī nepieciešamais ūdens daudzums ķīmisko vielu transportēšanas tvertņu mazgāšanai. Kopējais ūdens patēriņš līdz 1700 m³ gadā (~6,5 m³/dnn). Sadzīves notekūdeņus pieņem SIA „Ādažu Ūdens” saskaņā ar noslēgto līgumu.

Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti uz hermētiski izolēto rezervuāru ar tilpumu 15 m³. Par notekūdeņu izvešanu ir noslēgts līgums ar SIA „Ādažu ūdens”. Savukārt ķīmisko vielu transportēšanas tvertņu mazgāšanas ūdeņus apsaimniekos atsevišķi. Mazgāšanas ūdeņi, kas var saturēt bīstamas ķīmiskas vielas, tiks atsūkņēti un apsaimniekoti kā bīstamie atkritumi. Lietus

notekūdeņi no teritorijas cietajiem segumiem un ēku jumtiem tiek savākti lietus kanalizācijas sistēmā un bez attīrīšanas tiek novadīti uz pilsētas lietus kanalizācijas tīklu.

3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas gan atkritumi, kas nav klasificēti kā bīstami (nešķiroti sadzīves atkritumi, metāli, nolietotas riepas), gan bīstamie atkritumi (nolietotie akumulatori, eļļas, eļļas filtri, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atkritumi, absorbenta materiāli).

Uzņēmuma darbinieku un klientu radītie sadzīves atkritumi līdz 100 tonnām gadā līdz izvešanai tiek uzglabāti 8 slēgtos konteineros, kas ir izvietoti uz cietā seguma. Par atkritumu izvešanu ir noslēgts līgums ar SIA „Eco Baltia vide”.

Metālu atkritumi un nolietotas riepas tiek nodoti komersantiem, kas ir saņēmuši atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

Bīstamie atkritumi (atstrādātas eļļas, eļļas filtri, nolietotie akumulatori) tiek uzglabāti iekšējā telpā ar betonēto segumu, lai nepieļautu to saskari ar nokrišņiem un nonākšanu gruntī, tādējādi novēršot augsnes un gruntsūdeņu piesārņojuma risku.

Ķīmisko vielu transportēšanas tvertņu sākotnējās skalošanas ūdeņus, kas satur bīstamās ķīmiskās vielas, apsaimniekos kā bīstamos atkritumus. Savukārt pārējie mazgāšanas ūdeņi tiek apsaimniekoti kā notekūdeņi. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā ir iespējama nosēdumu rašanās. Par šī veida atkritumu apsaimniekošanu līgums vēl nav noslēgts.

Par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar SIA „CORVUS COMPANY” un SIA „ZAĻAIS CENTRS”. Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi notiek līguma pagarināšanas process. Ņemot vērā to, ka SIA „CORVUS COMPANY” nav atļauts veikt atkritumu ar klases kodu 161001 apsaimniekošanu, uz iesnieguma iesniegšanas brīdi SIA „ĀDAŽI-TRANSPORTS” veica izpēti pa iespējām nodot šīs klases atkritumus. Šāda veida atkritumu pieņemšanu un apsaimniekošanu atļauts veikt SIA „EKO OSTA”. Līgums par šī veida atkritumu apsaimniekošanu, ņemot vērā ekonomiskos aspektus, tiks noslēgts pēc pozitīvā lēmuma (atļaujas) saņemšanas no Pārvaldes.

3.6. trokšņa emisijas līmenis:

Uzņēmumā lielākais troksnis veidojas no transporta kustības. Visas ražošanas iekārtas (metālapstrādes iekārtas) atrodas iekšējā telpā un trokšņa līmeņa pārsniegumus ārpus tām nerada.

Transporta kustība uz uzņēmumu un no uzņēmuma teritorijas notiek dienas laikā. Ņemot vērā to, ka uzņēmums atrodas rūpnieciskajā rajonā, nav paredzams, ka transporta kustība varētu radīt pieļaujamā trokšņa līmeņa pārsniegumus.

4. Iespējamo avāriju novēršana:

Plānoto iekārtu ekspluatācijas laikā, nav sagaidāms nozīmīgs avāriju risks. Uzņēmumā ir paredzēti pasākumi avāriju novēršanai un darbinieku darba drošībai. Uzņēmumā ir izstrādāti rīcības plāni ugunsgrēka izcelšanās gadījumā, bīstamo vielu noplūdes gadījumiem un rīcības plāns avārijas situāciju un avārijas likvidācijas gadījumiem. Ugunsgrēka gadījumā uzņēmumā ir izvietoti ugunsdzēsamie aparāti. Nolijumu savākšanai telpā paredzēts absorbenta materiāls. Uzņēmuma personāls darba un vides drošības, kā arī ugunsdrošības jautājumos, tiek instruēts stājoties darbā, pēc tam, ne retāk kā reizi gadā, apmācīts un instruēts atbilstoši reglamentējošo dokumentu prasībām.

5. Nākotnes plāni – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju:

Nav ziņu par iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Rīgā

Nr. 10-1/31345/

Uz 19.12.2014. Nr. 4.5-10/8333

Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei
 lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

Par iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai

Izvērtējot SIA „ĀDAŽI – TRANSPORTS” iesniegumu (uzņēmums nodarbojas ar mehānisko transportlīdzekļu, transporta konteineru un tvertņu remontu un mazgāšanu Ādažu novadā, Ādažos, Muižas ielā 41) B kategorijas piesārņojošās darbības saņemšanai, neiebilstam atļaujas izsniegšanai, ievērojot šādus nosacījumus:

- nodrošināt pasākumu izpildi vides piesārņojuma novēršanai, saskaņā ar 2004. gada 22. aprīļa noteikumu Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbību izveidei un darbībai” un 2012. gada 12. jūnija MK noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām” prasībām;
- ievērot gaisa kvalitātes normatīvus, kas noteikti 2009. gada 03.novembra MK noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- nepārsniegt 2014. gada 7. janvāra MK noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus;
- nodrošināt notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu atbilstoši 2002. gada 22. janvāra MK noteikumiem Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
- bīstamos atkritumus uzglabāt slēgtā, marķētā iepakojumā atbilstoši 2011. gada 21. jūnija MK noteikumu Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" III daļas prasībām;
- bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem atbilstoši 2010. gada 28. oktobra Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17. un 19. panta prasībām.

Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas
 un monitoringa nodaļas vadītāja

Olga Saganoviča

Irina Talanova tālr.67081640,
 irina.talanova@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

F001-v2



ĀDAŽU NOVADA DOME
BŪVVALDE

Reģistrācijas Nr.9000048472, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV 2164
tālrunis 67996490, fakss 67996076, e-pasts buvvalde@adazi.lv

19.01.2015. Nr. BV/7-4-7/15/7

Valsts Vides Dienesta
Lielrīgas Reģionālās vides pārvalde
Rūpniecības iela 23,
Rīga, LV-1045

Par SIA „ĀDAŽI-TRANSPORTS” iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujai Muižas ielā 41, Ādažos, Ādažu novadā.

Ādažu novada domē 22.12.2014. tika saņemta Lielrīgas Reģionālās Vides pārvaldes informatīva vēstule par SIA „ĀDAŽI-TRANSPORTS” iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai, Muižas ielā 41, Ādažos, Ādažu novadā.

Nemot vērā to, ka SIA „ĀDAŽI-TRANSPORTS” jau veic atļaujas pieprasījumā minēto darbību, Ādažu novada būvvaldei nav papildus prasību minētās darbības veikšanai.

Ādažu novada būvvaldes vadītāja

J.Tiļčiks 67996490
S.Grinbergs 67895710
A.Spricis 67895714

D.Medniece

SAŅEMTS		
VALSTS VIDES DIENESTA		
22.01.2015.		
☐ CS	☐ RDC	☒ LRVP
Nr.		721