



Valsts vides dienests

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rīgā

2016. gada 16. jūnijā

Lēmums Nr. RI16VL0418

par nosacījumu maiņu SIA „NESTE LATVIJA” 25.11.2011. izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI11IB0145

Adresāts: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „NESTE LATVIJA”; vienotais reģistrācijas Nr. 40003132723; juridiskā adrese: Bauskas iela 58A, Rīga, LV-1004.

Paredzētā darbības vieta: Rankas iela 2, Rīga, LV-1005.

Iesniedzēja prasījums:

SIA „NESTE LATVIJA” lūdz veikt izmaiņas Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) 25.11.2011. izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI11IB0145 (turpmāk – Atļauja) sakarā ar degvielas apjoma izmaiņām.

Izvērtētā dokumentācija:

1. Pārvaldes 25.11.2011. izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. RI11IB0145.
2. SIA „NESTE LATVIJA” 20.04.2016. *Iesniegums grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI11IB0145*, kas iesniegts Valsts vides dienesta informācijas sistēmā „TULPE”.
3. Pārvaldes 02.05.2016. vēstule Nr. 4.5.-10/3371 *Par iesniegumu SIA „NESTE LATVIJA” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai*.
4. SIA „NESTE LATVIJA” 03.05.2016. *Iesniegums grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI11IB0145*, kas iesniegts Valsts vides dienesta informācijas sistēmā „TULPE”.
5. Veselības inspekcijas 09.05.2016. atzinums Nr. 10-32/15455/4022 *Par iesniegumu grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā (pievienots atļaujas 3. pielikumā)*.
6. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 09.05.2016. atzinums Nr. DMV-16-1590-nd *Par priekšlikumiem grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā SIA „NESTE LATVIJA” (pievienots lēmuma 2. pielikumā)*.
7. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 25.05.2016. atzinums Nr. DA-16-3177-nd *Par priekšlikumiem piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanai un tās nosacījumiem Rīgā, Rankas ielā 2 (pievienots lēmuma 3. pielikumā)*.

Dalībnieku viedokļi un argumenti:

1. Operators iesniedzis iesniegumu nosacījumu maiņai Atļaujā sakarā ar degvielas apjoma izmaiņām.

2. Veselības inspekcija 09.05.2016. atzinumā Nr. 10-32/15455/4022 norāda, ka sakarā ar izmaiņām tika izstrādāts stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts. Ņemot vērā tā rezultātu (piesārņojošo vielu koncentrācija nepārsniedz MK 03.11.2009. noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” robežlielumus), tā neiebilst grozījumu veikšanai - ar nosacījumu, ka tiks ievēroti B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI11IB0145 izvirzītie nosacījumi.
3. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde 09.05.2016. atzinumā Nr. DMV-16-1590-nd norāda, ka tai nav priekšlikumu atļaujas nosacījumiem.
4. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) 25.05.2016. atzinumā Nr. DA-16-3177-nd informē, ka atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, SIA „NESTE LATVIJA” piesārņojošā darbība – degvielas uzpildes stacijas ekspluatācija – ir atļautā zemes gabala izmantošana „Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J)”, bet „Ielu teritorijā (I)” atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 194. punktam ir atļauta tikai kā īslaicīgas lietošanas būve.
Departaments atļaujas priekšlikumiem izvirza nosacījumu: uzņēmuma teritorijā nodrošināt notekūdeņu un lietus ūdeņu savākšanu un attīrīšanu atbilstoši Rīgas domes 15.11.2011. saistošo noteikumu Nr. 147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 2. pielikuma prasībām.

Faktu konstatējums un izvērtējums:

1. Uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentē 25.11.2011. izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. RI11IB0145.
2. SIA „NESTE LATVIJA” 20.04.2016. iesniedza Valsts vides dienesta informācijas sistēmā „TULPE” iesniegumu grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI11IB0145. Iesniegumā norādīts, ka uzņēmums plāno izmaiņas degvielas apjomos. Pieprasītais ikgadējais degvielas realizācijas apjoms – 2000 tonnu jeb 2667 m³ benzīna (iepriekš – 3000 tonnas), 5000 tonnas jeb 5952 m³ dīzeļdegvielas (iepriekš – 3500 tonnas), 100 tonnas „AdBlue®”.
3. SIA „NESTE LATVIJA” 2016. gada aprīlī ir izstrādājusi jaunu Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu (turpmāk – SPAELP).
4. Emisijas daudzuma aprēķināšanai no darbībām ar benzīnu ir izmantoti emisijas faktori no ASV Vides aizsardzības aģentūras gaisa piesārņojuma emisijas faktoru datu krājuma „AP-42” 5.2. sadaļas „Transportation And Marketing Of Petroleum Liquids” tabulas „Evaporative emissions from gasoline service station operations”. Emisijas daudzuma aprēķināšanai no darbībām ar dīzeļdegvielu ir izmantoti emisijas faktori no Austrālijas Vides departamenta metodikas „Emissions Estimation Technique Manual for Aggregated Emissions from Service Stations” tabulas „Emission factors from Service Stations”.
5. ADUS rezervuāru uzpildes emisijas samazināšanai tiek izmantota pirmās pakāpes tvaiku uztveršanas sistēma (tikai benzīniem) ar efektivitāti 93 % līdz 100 %. Benzīna uzpildes pistoles aprīkotas ar 2. pakāpes degvielas tvaika uztveršanas sistēmu (Stage-2). Sistēma nodrošina līdz 95 % tvaiku savākšanu un atgriešanu pazemes degvielas rezervuārā.
6. Uzglabājot un realizējot 2000 t (2667 m³) benzīna un 5000 t (5952 m³) dīzeļdegvielas gadā, atmosfērā nonāks 2,0396 t gaistošo organisko savienojumi (vielas kods 230 001), t.sk. benzola (0,0052 t), toluola (0,0313 t), 1,2,4-trimetilbenzola (0,0433 t), cikloheksāna (0,0007 t), etilbenzola (0,0035 t), m-ksilola (0,0618 t), n-heksāna (0,0050 t) tvaiki.
7. Piesārņojošo vielu emisiju aprēķinu rezultāti parāda, ka uzņēmuma radīto piesārņojošo vielu emisiju koncentrācijas no degvielas realizācijas ir maznozīmīgas, aprēķinātais emitētā benzola daudzums ir ~ 0,0052 t/gadā jeb 14 g/dnn) un toluola daudzums ~0,0313 t/gadā jeb 86 g/dnn. Nepastāv MK 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteikto toluola un benzola (~0,0052 t/gadā jeb 14 g/dnn), robežvērtību pārsniegšanas iespējamība.

8. Operators ir precizējis informāciju par uzņēmuma darbību. Atļaujas B sadaļā pieteiktās darbības apraksts tiek izteikts jaunā redakcijā.
9. Tā kā ir mainījusies ķīmisko vielu klasifikācija un mainījies degvielas realizētais apjoms, tiek aktualizēta atļaujas 3. tabula *Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos* atbilstoši 16.12.2008. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu, ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu Nr. 1907/2006. Atļauja tiek papildināta ar 2. tabulu *Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālu vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami*, kurā tiek iekļauta informācija par „AdBlue®” piedevu.
10. Tiek aktualizēta informācija atļaujas 5. tabulā *Uzglabāšanas tvertņu saraksts*, 7. tabulā *Elektroenerģijas izmantošana (gadā)*, 21. tabulā *Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem* un 22. tabulā *Atkritumu savākšana un pārvadāšana*.
11. Tā kā ir vairāki Ministru Kabineta noteikumi, kas zaudējuši spēku, un to vietā stājušies spēkā citi Ministru Kabineta noteikumi. Atļaujā tiek precizēta informācija par normatīvajiem aktiem, kā arī C sadaļā izvirzīti nosacījumi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
12. Izvērtējot Operatora iesniegumā minēto informāciju, kā arī iepriekš minēto dokumentāciju, Pārvalde secina, ka atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmajai daļai aprakstītas izmaiņas nav uzskatāmas par būtiskām.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

1. Pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta otro daļu, kas nosaka, ka Pārvalde MK noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja nepieciešams, tos atjauno vai papildina, un 32. panta trīs pirm daļu, kas nosaka, ka atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot un papildināt visā atļaujas darbības laikā.
2. Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 49. punktu, Pārvalde 60 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas B kategorijas piesārņojošai darbībai pieņem lēmumu par atļaujas nosacījumu maiņu.

Pieņemtais lēmums:

Nemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu, kā arī ievērojot Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktu un 67. pantu, **Pārvalde pieņem lēmumu veikt nosacījumu maiņu 25.11.2011. izsniegtajā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI11B0145:**

1. **Izteikt A sadaļas 1. punktu „Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja” šādā redakcijā:**
 - 1) Vides aizsardzības likums;
 - 2) Likums „Par piesārņojumu”;
 - 3) Dabas resursu nodokļa likums;
 - 4) Ķīmisko vielu likums;
 - 5) Atkritumu apsaimniekošanas likums;
 - 6) Aizsargjoslu likums;
 - 7) MK 30.11.2010. noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”;
 - 8) MK 12.06.2012. noteikumi Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām”;
 - 9) MK 02.04.2013. noteikumi Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”;

- 10) MK 03.11.2009. noteikumi Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- 11) MK 01.03.2016. noteikumi Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”;
- 12) MK 07.01.2014. noteikumi Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
- 13) MK 25.11.2014. noteikumi Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
- 14) MK 22.12.2008. noteikumi Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”;
- 15) MK 22.12.2015. noteikumi Nr. 795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”;
- 16) MK 28.08.2001. noteikumi Nr. 384 „Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība”;
- 17) MK 21.06.2011. noteikumi Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”;
- 18) MK 21.06.2011. noteikumi Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība”;
- 19) MK 19.04.2011. noteikumi Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;
- 20) MK 12.03.2002. noteikumi Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”;
- 21) MK 25.10.2005. noteikumi Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”;
- 22) MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
- 23) MK 24.04.2007. noteikumi Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas”;
- 24) MK 19.06.2007. noteikumi Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”;
- 25) MK 26.06.2007. noteikumi Nr. 423 „Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība”;
- 26) MK 26.09.2000. noteikumi Nr. 322 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”;
- 27) MK 26.09.2006. noteikumi Nr. 801 „Noteikumi par sēra satura ierobežošanu noteiktiem šķidrās degvielas veidiem”;
- 28) MK 23.10.2001. noteikumi Nr. 448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem”;
- 29) 18.12.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH);
- 30) 16.12.2008. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006.;
- 28.05.2015. Komisijas Regula (ES) 2015/830, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).

2. Izteikt B sadaļas 6. punktu „Pieteiktās darbības īss apraksts” šādā redakcijā:

Automātiskā degvielas uzpildes (turpmāk – ADUS) stacija atrodas Rankas ielā 2, Rīgā. ADUS atrodas divas degvielas uzpildes „saliņas” ar degvielas uzpildes iekārtām, kas paredzētas 95E, 98E benzīna marku un dīzeļdegvielas uzpildīšanai, un trešā saliņa, kura paredzēta tikai dīzeļdegvielas uzpildei smagajam transportam. Degvielas „saliņas”, pie kurām iespējams uzpildīt visu veidu degvielas, atrodas zem kopīgas nojumes.

ADUS trešā uzpildes „saliņa”, kas paredzēta tikai dīzeļdegvielas uzpildei, aprīkota ar “AdBlue®” (piedeva paredzēta slāpekļa oksīdu (NO_x) samazināšanai automašīnu izplūdes gāzēs no smagā autotransporta, kas tiek darbināts ar dīzeļdzinēju) uzpildes iekārtu. “AdBlue®” tiek uzglabāts 4 m³ virszemes konteinerā.

ADUS pamatdarbības veids ir autodegvielas mazumtirdzniecība. Plānotais benzīnu apgrozījums līdz 2000 t/gadā, dīzeļdegvielas apgrozījums – līdz 5000 t/gadā, „AdBlue®” šķīduma apgrozījums – līdz 100 t/gadā. Pašlaik realizē šādas kvalitātes benzīnus un dīzeļdegvielu:

- benzīnu „95E”;
- benzīnu „98E”;
- dīzeļdegvielu.

ADUS automašīnu uzpildes process ir pilnīgi automatizēts un notiek bez tehniskā personāla klātbūtnes. Sakarā ar to pastāvīgu darba vietu ADUS teritorijā nav. Personāls ADUS ierodas īslaicīgi tikai nepieciešamo tehniskās apkopes darbu veikšanas laikā vai apakšzemes rezervuāru uzpildes laikā no speciālajām degvielas transportēšanas automašīnām.

Degvielas piegāde uz staciju notiek ar specializētu autotransportu. Degvielas uzpilde pazemes rezervuāros notiek caur speciālu degvielas noliešanas stendu, kurā iestrādāta benzīna tvaiku pirmās pakāpes uztveršanas sistēma (Stage-1). Tvaiku atsūkšanu pielieto benzīna pārliešanas procesam no autocisternām uz pazemes rezervuāriem. Nolejot benzīnu rezervuāros, paralēli autocisternā novada ar degvielas tvaikiem piesārņoto gaisu no rezervuāriem. Šī sistēma nodrošina 93 % līdz 100 % piesārņotā gaisa novadīšanu atpakaļ autocisternā. Degvielas noliešanas ātrums no autocisternas paštesces ceļā ir 33 m³/h (uzņēmuma dati).

Piegādātā degviela tiek uzglabāta četros pazemes degvielas uzglabāšanas rezervuāros – divi tērauda dubultsienu rezervuāri un divi tērauda viensienu rezervuāri. To tilpumi ir 2 x 20 m³ un 2 x 50 m³. Viens 50 m³ rezervuārs ar starpsienu sadalīts divos nodalījumos. Degvielas rezervuāri ir aprīkoti ar elektrisko uzskaites/kontroles sistēmu. Degvielas rezervuāru datorizētā signalizācijas ierīce (pārplūdes vārsts, kas nostrādā, aizverot noliešanas cauruli) neļauj piepildīt rezervuārus vairāk par 90 % no kopējā atļautā apjoma. Vienā 50 m³ rezervuārā un vienā no 25 m³ nodalījumiem tiek uzglabāts benzīns; divos 20 m³ rezervuārs un otrā no 25 m³ nodalījumiem tiek uzglabāta dīzeļdegviela.

Katrā no „saliņām” zem nojumes uzstādīts firmas „Tokheim” uzpildes aparāts „Tokheim Q510” un pieejamas sešas uzpildes pistoles (uzpildes aparātu ražība 40 l/min). Atsevišķā saliņa, kas paredzēta tikai dīzeļdegvielas uzpildei, aprīkota ar firmas „Tokheim” dīzeļdegvielas uzpildes aparātu „Tokheim Q500” un pieejamas divas uzpildes pistoles (uzpildes aparātu ražība 120 l/min). Benzīna uzpildes pistoles aprīkotas ar 2. pakāpes degvielas tvaika atsūkšanas sistēmu (Stage-2), kas nodrošina 95 % – 100 % benzīna tvaiku savākšanu.

Pie trešās saliņas iespējams uzpildīt arī „AdBlue®” šķīdumu. Šim nolūkam uzstādīts 4 m³ „AdBlue®” uzglabāšanas konteiners ar uzpildes iekārtu. Tas paredzēts slāpekļa oksīdu (NO_x) samazināšanai automašīnu izplūdes gāzēs no smagā autotransporta, kas tiek darbināts ar dīzeļdzinēju (furgoni, cita tehnika, kas smagāka par 5 t). „AdBlue®” lietošana ir iespējama tikai jaunākās paaudzes smagajās automašīnās, kur ir integrēti selektīvie redukcijas katalizatori un kas ir aprīkotas ar īpašu „AdBlue®” tvertni.

Maksimālā emisija (g/s) tiks novērota, kad trīs uzpildes vietās vieglajās automašīnās tiks uzpildīts benzīns, divās – dīzeļdegviela smagajam transportam, vienā – dīzeļdegviela vieglajam transportam un pazemes tvertnēs tiks noliets benzīns un dīzeļdegviela. Maksimālā emisija aprēķināta, ņemot vērā maksimālās sūkņu jaudas: degvielas noliešanas ātrums 33 m³/h (uzņēmuma dati), uzpildīšanas ātrums – 2,4 m³/h (vieglo automašīnu uzpildīšanai) un 7,2 m³/h (smagajam transportam).

Teritorijā radušies lietus, sniega un ledus kušanas ūdeņi, kas var būt piesārņoti ar suspendētām vielām (smiltīm) un naftas produktiem, tiek savākti un attīrīti lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Attīrītie notekūdeņi kopā ar tīrajiem notekūdeņiem no jumtiem tiek novadīti pilsētas lietus kanalizācijas sistēmā. Teritorijā rodas mazāk par 5 m³/dnn lietus notekūdeņu.

3. B sadaļas 9.3. punkta „resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)” informāciju par ķīmiskajām vielām izteikt šādā redakcijā:

3. Uzņēmuma plānotais ikgadējais degvielas realizācijas daudzums – 2000 tonnas benzīna un 5000 tonnas dīzeļdegvielas, „AdBlue®” šķīduma apgrozījums – līdz 100 t/gadā. Pašlaik realizē šādas kvalitātes benzīnus un dīzeļdegvielu:

- benzīnu „95E”;
- benzīnu „98E”;
- dīzeļdegvielu.

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos, kā arī to uzglabāšanas veids un daudzumi parādīti 3.tabulā. Informācija par rezervuāriem, kuros uzglabā degvielu, sniegta 5.tabulā.

4. Izteikt B sadaļas 9.4. apakšpunktu „emisija gaisā un tās ietekme uz vidi” šādā redakcijā:

B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RI11IB0145 darbības periodā operators, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un atļaujas nosacījumiem, valsts statistikas pārskatu „Nr. 2-gaiss” aizpildīja un iesniedza par 2011.-2015. gadu. Saskaņā ar pārskatos sniegto informāciju, emisiju limitu pārsniegumi bijuši 2015. gadā petrolejai (t/gadā).

Pēc Operatora sniegtās informācijas emisiju gaisā rada šādas degvielas uzpildes stacijā veiktas darbības:

- degvielas noliešana degvielas uzglabāšanas tvertnēs;
- degvielas tvertnes „elpošana”;
- transportlīdzekļu bāku uzpildīšana. Emisija rodas, kad transportlīdzekļa bākas uzpildīšanas laikā no tās tiek izspiesti degvielas tvaiki;
- nopilējumi transportlīdzekļa bāku uzpildīšanas laikā.

Piesārņojošo vielu emisijas daudzumi aprēķināti gaistošajiem organiskajiem savienojumiem, kā tvaiki tiek emitēti atmosfērā no degvielas uzglabāšanas pazemes rezervuāru elpošanas vārsta un ventilēšanas uzgaļa, degvielas pildnēm un nolijumiem (nopilējumiem).

ADUS rezervuāru uzpildes emisijas samazināšanai tiek izmantota pirmās pakāpes tvaiku uztveršanas sistēma (tikai benzīniem) – tvaikus no glabāšanas rezervuāra novadot uz speciālu nodalījumu autocisternā. Šādas sistēmas efektivitāte ir 93 % līdz 100 %. Benzīna uzpildes pistoles aprīkotas ar 2. pakāpes degvielas tvaika uztveršanas sistēmu. Sistēma nodrošina līdz 95 % tvaiku savākšanu un atgriešanu pazemes degvielas rezervuārā.

Uzglabājot un realizējot 2000 t (2667 m³) benzīna un 5000 t (5952 m³) dīzeļdegvielas gadā, atmosfērā nonāks 2,0396 t gaistošo organisko savienojumi (vielas kods 230 001), t.sk. benzola (0,0052 t), toluola (0,0313 t), 1,2,4,-trimetilbenzola (0,0433 t), cikloheksāna (0,0007 t), etilbenzola (0,0035 t), m-ksilola (0,0618 t), n-heksāna (0,0050 t) tvaiki.

ADUS 2016. gada aprīlī ir izstrādāts stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekts atbilstoši MK 02.04.2013. noteikumu Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”. Emisijas daudzuma aprēķināšanai no darbībām ar benzīnu ir izmantoti emisijas faktori no ASV Vides aizsardzības aģentūras gaisa piesārņojuma emisijas faktoru datu krājuma „AP-42” 5.2. sadaļas „Transportation And Marketing Of Petroleum Liquids” datiem. Emisijas daudzuma aprēķināšanai no darbībām ar dīzeļdegvielu ir izmantoti emisijas faktori no Austrālijas Vides departamenta metodikas „Emissions Estimation Technique Manual for Aggregated Emissions from Service Stations” datiem.

Piesārņojošo vielu emisiju aprēķinu rezultāti parāda, ka uzņēmuma radīto piesārņojošo vielu emisiju koncentrācijas no degvielas realizācijas ir maznozīmīgas, aprēķinātais emitētā benzola daudzums ir ~ 0,0052 t/gadā jeb 14 g/dnn) un toluola daudzums ~0,0313 t/gadā jeb 86 g/dnn. Nepastāv MK 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteikto toluola un benzola (~0,0052 t/gadā jeb 14 g/dnn), robežvērtību pārsniegšanas iespējamība.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums dots 12. tabulā. Informācija par piesārņojošām vielām, kas tiek emitētas gaisā no emisijas avotiem, dota 13. tabulā. Piesārņojošo vielu emisiju limiti doti 15. tabulā.

5. Izteikt B sadaļas 9.7. apakšpunktu „atkritumu veidošanās un apsaimniekošana” šādā redakcijā:

Klientu un palīgdarbību radītie sadzīves atkritumi līdz to izvešanai tiek uzglabāti slēgtā konteinerā. Par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar licencētu atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu.

Smilts un piesārņotā eļļas – ūdens maisījuma atkritumi veidojas attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā, attīrot no ADUS teritorijas savāktos lietus ūdeņus. Līdz šo atkritumu nodošanai smilšu un piesārņotā eļļas – ūdens maisījuma pagaidu uzglabāšana notiek ADUS uzstādītajās attīrīšanas iekārtās. Paredzēts, ka lietus kanalizācijas un attīrīšanas iekārtu sistēmu tīrīšanu veiks atkritumu apsaimniekotājs saskaņā ar noslēgto līgumu.

Gadījumā, ja radīsies degvielas noplūdes, kuru savākšanai būs jāpielieto absorbents, tad izlieto absorbenta materiālu savāks maksimāli īsā laikā pēc tā izlietošanas. Par šī atkrituma veida apsaimniekošanu SIA „NESTE LATVIJA” noslēgts līgums ar SIA „Ragn-Sells”.

Luminiscentās spuldzes nomaina un nodod uzņēmumam, kas ir saņēmis atļauju šādu darbību veikšanai. Ņemot vērā šādu spuldžu mūža ilgumu, atkritumu daudzums ir neliels un rodas periodiski – gada laikā vidēji 5 kg.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem parādīta 21. tabulā, atkritumu savākšana un pārveidāšana – 22. tabulā.

6. Izteikt B sadaļas 9.10. apakšpunkta „avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām” 1. rindkopu šādā redakcijā:

ADUS nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.

7. Izteikt C sadaļas 10.1. apakšpunktu „darbība un vadība” šādā redakcijā:

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā Veselības inspekcijas un Rīgas domes priekšlikumus.

1. Atļauja izsniegta SIA „NESTE LATVIJA” automātiskajai degvielas uzpildes stacijai (ADUS) Rankas ielā 2, Rīgā ar kopējo plānoto degvielas apgrozījumu:
 - benzīns līdz 2000 t/gadā;
 - dīzeļdegviela līdz 5000 t/gadā;
 - „AdBlue®” līdz 100 tonnām/gadā.
2. SIA „NESTE LATVIJA” ADUS Rankas ielā 2, Rīgā piesārņojošā darbība atļauta saskaņā ar atļaujas nosacījumiem, pamatojoties uz aprakstu B sadaļā, un attiecas uz visām iekārtām, kas aprakstītas iesniegumā, un to ekspluatāciju, kā arī uz rīcību ar atkritumiem, kuri rodas uzņēmuma darbības rezultātā.
3. **Katru gadu līdz 1. aprīlim** iesniegt Pārvaldē un Rīgas domē gada pārskatu par **monitoringa rezultātiem** (ar to izvērtējumu) atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 45. panta sestajā daļā noteiktajam un iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par **atļaujas nosacījumu izpildi** atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktajam. Ieteicamā veidlapas forma pieejama Valsts vides dienesta interneta mājaslapas sadaļā *Pakalpojumi un veidlapas*.
4. **Katru gadu līdz 1. martam** iesniegt Pārvaldē datus par gada laikā realizēto degvielas apjomu pa degvielas veidiem.
5. Degvielas uzpildes stacijas vadība un darbība jāveic tā, lai tiktu ievērotas MK 12.06.2012. noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” prasības.

6. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu operatoram jāinformē Pārvalde par operatora maiņu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
7. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
8. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta prasībām operatoram jāapzina informācija par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un jāsniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā.
9. Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 57. punktu Pārvalde var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
10. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. pantu operatoram jāveic nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.
11. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32⁹. panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
 - operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai,
 - darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
12. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. pantu operatoram jāziņo Pārvaldei šādos gadījumos:
 - vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju, vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos,
 - operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru,
 - ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
13. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram jāiesniedz reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atcels operatoram izdoto B kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturtajai daļai.
14. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.

8. Izteikt C sadaļas 10.2. apakšpunktu „darba stundas” šādā redakcijā:

Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu 12. tabulā norādīto emisijas ilgumu.

9. Izteikt C sadaļas 11.3. apakšpunktu „izejmateriāli un palīgmateriāli” šādā redakcijā:

1. Veikt izejmateriālu (benzīna, dīzeļdegvielas) aprites rakstisku vai elektronisku uzskaiti (nosaukums, daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas), vismaz reizi mēnesī rezultātus ierakstot žurnālā. Ierakstu pareizību apliecināt, atbildīgai personai parakstoties.

2. Vismaz **reizi gadā** jāveic ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu uzskaitē (nosaukums, daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas) atbilstoši MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” 2. un 3. punkta prasībām.
3. Izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzglabātais daudzums uzņēmumā atļauts atbilstoši 3. un 5. tabulā dotajiem datiem. Ja plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu un maisījumu daudzums pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jāgriežas Pārvaldē ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
4. Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9. panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro īpaša rūpība un piesardzība un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.
5. Ķīmisko vielu un maisījumu iepakojumam un marķējumam jāatbilst 16.12.2008. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 *par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006* un Ķīmisko vielu likuma III nodaļas prasībām.
6. Ievērot 18.12.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) noteiktās prasības.
7. Operatora izglītības līmenim jāatbilst MK 23.10.2001. noteikumu Nr. 448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem” prasībām.
8. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, jāievēro drošības datu lapās norādītais ķīmisko vielu iedarbības raksturojums, drošības, uzglabāšanas un vides aizsardzības prasības. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jāatbilst 28.05.2015. Komisijas Regulai (ES) 2015/830, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).
9. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumā nodrošināt valsts valodā.
10. Realizēt benzīnu ar benzola saturu, kura koncentrācija ir mazāka kā 1 % atbilstoši MK 26.09.2000. noteikumu Nr. 322 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” 1. pielikumā noteiktajām.
11. Realizēt dīzeļdegvielu ar sēra saturu zem 10,0 mg/kg saskaņā ar MK 26.09.2006. noteikumu Nr. 801 „Noteikumi par sēra satura ierobežošanu noteiktiem šķidrās degvielas veidiem” 13. punktā noteiktajām prasībām.
12. Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuārus ekspluatēt un regulāri pārbaudīt to atbilstību, ievērojot MK 28.08.2001. noteikumu Nr. 384 „Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība” prasības.
13. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.

10. Izteikt C sadaļas 12.3. apakšpunktu „procesa un attīrīšanas iekārtu darbība” šādā redakcijā:

1. Degvielas uzpildes stacijas, cisternas un cauruļvadu ekspluatēšanu veikt, ievērojot MK 12.06.2012. noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” VII nodaļas un 12. pielikuma prasības.
2. Nodrošināt pirmās (Stage-1) un otrās (Stage-2) pakāpes tvaiku uztveršanas un kontroles sistēmu darbību atbilstoši ražotāja norādījumiem un MK 12.06.2012. noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un

pārvietojamām cisternām” 21. punkta un 6. pielikuma prasībām. Jānodrošina, ka pirmās pakāpes tvaiku uztveršanas sistēmas kopējie degvielas zudumi, kas rodas, uzpildot degvielas uzpildes stacijas rezervuārus, gada laikā nepārsniedz 0,01 svara procentu no degvielas apjoma.

- Benzīna tvaiku pirmās pakāpes uztveršanas sistēmas kopējie benzīna zudumi, kas rodas, uzpildot degvielas uzpildes stacijas rezervuārus, gada laikā nepārsniedz 0,01 svara procentu no benzīna apjoma.
 - Benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēmas benzīna tvaiku uztveršanas efektivitāte ir 85 % vai lielāka. Uztvertā un atpakaļ uz uzglabāšanas rezervuāru novadītā tvaika un benzīna attiecība ir intervālā no 0,95 līdz 1,05.
3. Reizi dienā apsekot degvielas uzpildes iekārtu, lai vizuāli pārliecinātos par procesa un uztveršanas sistēmas atbilstošu darbību. Par pārbaudēs konstatētajām neatbilstībām atbildīgajai personai veikt ierakstus žurnālā un apliecināt tos ar parakstu. Sabojātās otrās pakāpes tvaiku atsūkņēšanas sistēmas elementus atvienot uz laiku, kamēr tiek veikts remonts.
 4. Reizi gadā nodrošināt benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēmas efektivitātes pārbaudi vai tvaika un benzīna attiecības pārbaudi simulētos benzīna plūsmas apstākļos vai izmantojot citu atbilstošu metodi atbilstoši MK 16.06.2012. noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 23. punkta prasībām.
 5. Ārtelpu gaisā (ārpus darba vides) nav pieļaujama gaisa kvalitātes normatīva pārsniegšana gada robežlielumam cilvēka veselības aizsardzībai (R_g) benzolam (robežlieluma skaitliskā vērtība $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$) atbilstoši MK 03.11.2009. noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 7. pielikumam.

11. Izteikt C sadaļas 12.4. apakšpunktu „smakas” šādā redakcijā:

Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju Pārvaldē saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 23. punkta prasībām.

12. Izteikt C sadaļas 12.9. apakšpunkta „ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām” 1. nosacījumu šādā redakcijā:

1. Jāveic dabas resursu nodokļa aprēķins par gaisa piesārņošanu atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma un MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” prasībām.

13. Papildināt C sadaļas 13.1. apakšpunkta „izplūdes, emisijas limiti” ar šādu nosacījumu:

2. Nodrošināt attīrīto lietotus notekūdeņu izplūdē piesārņojošo vielu koncentrācijas atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”:
 - suspendētās vielas – mazāk par 35 mg/l;
 - naftas produkti – neveido redzamu plēvīti uz ūdens virsmas;
 - KSP – mazāk par 125 mg/l.

14. Papildināt C sadaļas 13.2. apakšpunktu „procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība” ar šādiem nosacījumiem:

4. Regulāri veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi un nodrošināt regulāru to tīrīšanu, lai sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti. Informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas dokumentā

saskaņā ar MK 12.06.2012. noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 46.4. apakšpunktu.

5. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietus notekūdeņos netiek ieskalotas naftas produkti, ķīmiskas vielas un atkritumi.
6. Nodrošināt pārbaudāmu informāciju par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un tīrīšanas darbiem (piemēram, sagatavot aktus par veiktajām darbībām).

15. Izteikt C sadaļas 14. punktu „Troksnis” šādā redakcijā:

14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14.2. trokšņa emisijas limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14. 4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa avotu radīto trokšņu mērījumus atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām un informēt Pārvaldi par mērījumu rezultātiem.
2. Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.

16. Papildināt C sadaļas 15.2. apakšpunktu „atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi” ar šādu nosacījumu:

8. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām.
9. Nododot bīstamos atkritumus, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, jāizmanto bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts informācijas sistēmu (BAPUS) saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumos Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” noteikto kārtību un 2. pielikumu.

17. Papildināt C sadaļas 15.3. apakšpunktu „uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)” ar šādu nosacījumu:

2. Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniskā formā saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 4. punktu un 1. pielikumu.

18. Izteikt C sadaļas 16. punktu „Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai” šādā redakcijā:

1. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmuma teritorijā esošos kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
2. Degvielas uzpildes iekārtas darbības zonā un rezervuāru uzpildes vietās, nodrošināt ūdeni un piesārņojošas vielas neaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu, saskaņā ar MK 12.06.2012. noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” III nodaļas un 4. pielikuma prasībām.

Ūdeni no laukuma, ko sedz pretinfiltrācijas segums, novadīt uz naftas produktu attīrīšanas iekārtām.

3. Nodrošināt degvielas noplūdes aizsardzības un konstatēšanas metožu (sistēmu) lietošanu virszemes cisternām un cauruļvadiem atbilstoši MK 12.06.2012. noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 18.2. punkta un 5. pielikuma prasībām
4. **Reizi gadā** veikt pazemes ūdeņu kvalitātes kontroli ADUS teritorijā saskaņā ar MK 12.06.2012. noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 7. punkta prasībām.
5. DUS ekspluatācijas laikā, atbilstoši pazemes ūdeņu novērojumu sistēmas īpatnībām un saskaņā ar MK 12.06.2012. noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” II nodaļā minētajām prasībām, nodrošināt pazemes ūdeņu līmeņa un peldošo naftas produktu slāņa biezuma mērījumus urbumos, noteikt *kopējo naftas ogļūdeņražu (ogļūdeņražu C₁₀–C₄₀ indekss), benzola, toluola, etilbenzola un ksilolu koncentrāciju* pazemes ūdeņu paraugos vai, ja tehniski nav iespējams iegūt pazemes ūdeņu paraugu, mērīt gaistošo naftas produktu (benzola, toluola, etilbenzola un ksilolu) koncentrāciju cilmiežu gaisā.
6. Pazemes ūdeņu paraugus atļauts ņemt akreditētām laboratorijām un akreditētiem komersantiem. Minēto paraugu analīzes šajā jomā atļauts veikt MK 12.06.2012. noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” II nodaļas 12. punktā norādītajām laboratorijām.
7. **Līdz 1. martam** iesniegt Pārvaldē ūdeņu novērošanas rezultātus par iepriekšējo gadu atbilstoši MK 12.06.2012. noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 6. punktam un 3. pielikumam.
8. Ja pazemes ūdeņu kvalitātes analīzes norāda, ka piesārņotājvielu koncentrācija pārsniedz normatīvajos aktos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti noteiktos robežlielumus, nekavējoties nodrošināt atkārtotas pazemes ūdeņu kvalitātes analīzes, atbilstoši MK 12.06.2012. noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 13. punktam un nodrošināt tā apakšpunktu prasību izpildi.
9. Darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām veikt un atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē.
10. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
11. ADUS nodrošināt degvielas rezervuāru atbilstību MK 28.08.2001. noteikumu Nr. 384 „Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām.

19. Izteikt C sadaļas 18. punktu „Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi” šādā redakcijā:

1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu operatoram ne vēlāk kā **30 dienas** pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas jāiesniedz Pārvaldē attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 9. punktu. Pārvalde 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram izsniegto B kategorijas atļauju.
2. Degvielas uzpildes stacijas slēgšanas vai cisternu aizvākšanas gadījumā nodrošināt pazemes ūdeņu un grunts izpēti un mēneša laikā iesniegt Pārvaldē saskaņā ar MK 12.06.2012.

noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 8. punkta prasībām. Veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu grunts un pazemes ūdeņu kvalitāti atbilstoši MK 25.10.2005. noteikumu Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” 1. pielikuma un MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10. pielikuma prasībām.

3. Divas nedēļas pirms rezervuāra un to cauruļvadu pārveidošanas lietošanai nederīgā stāvoklī un pārvietošanas informēt Pārvaldi par šo darbu uzsākšanu un četras nedēļas pēc šo darbu pabeigšanas iesniegt Pārvaldē ziņojumu, kurā norādīts: pārvietoto rezervuāru bijušais izvietojums, rezervuāros uzglabātās degvielas marka, rezervuāru materiāls un tilpums, rezervuāru tehniskais stāvoklis, rezervuāru likvidēšanas veids un vieta, grunts vai pazemes ūdeņu izpētes rezultātus saskaņā ar MK 12.06.2012. noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 44. un 45. punkta prasībām.

20. Papildināt C sadaļas 19. punktu „Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās” ar šādiem nosacījumiem:

4. Nodrošināt līdzekļus avārijas seku likvidēšanai – absorbentu izlijušu naftas produktu savākšanai un ugunsgrēka likvidācijas līdzekļus.
5. Degvielas noplūdes aizsardzības un konstatēšanas metodes (sistēmas) pazemes cisternām un cauruļvadiem pielietot atbilstoši MK 12.06.2012. noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 5. pielikumā noteiktajam.
6. Degvielas noplūdes gadījumā rīkoties atbilstoši MK 12.06.2012. noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 14., 15. un 16. punkta prasībām.

21. Izteikt Atļaujas 2. tabulu šādā redakcijā:

Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālu vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

2. tabula

Nr.p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids ⁽¹⁾	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids ⁽²⁾	Izmantotais daudzums gadā (tonnas)
1.	AdBlue® (32,5 % karbamīda šķīdums ūdenī)	Neorganiska viela	Realizācijas produkts	4,36 t 4 m ³ virszemes tvertnē	100

Piezīmes.

⁽¹⁾ Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.

⁽²⁾ Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.

22. Izteikt Atļaujas 3. tabulu šādā redakcijā:

Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

3. tabula

Nr.p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums ⁽¹⁾ (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids ⁽²⁾	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs ⁽³⁾	Bīstamības klase ⁽⁴⁾	Bīstamības apzīmējums ⁽⁶⁾	Riska iedarbības raksturojums ⁽⁴⁾	Drošības prasību apzīmējums ⁽⁴⁾	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids ⁽⁵⁾	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
1.	Benzīns	Organisks savienojums	Realizācijas produkts	289-220-8	86290-81-5	Flam.Liq.1 Asp.Tox.1 Skin Irrit.2 STOT RE 3 Muta. 1B Carc. 1B Repr. 2 Aquatic Chronic 2	Bīstami GHS08 GHS09 GHS02 GHS07	H224 H304 H315 H336 H340 H350 H361 H411	P201, P210, P280, P301+310, P403+233, P510	56 t, 50+25 = 75 m ³ rezervuāri	2000
2.	Dīzeļdegviela	Organisks savienojums	Realizācijas produkts	269-822-7	68334-30-5	Flam.Liq.3 Asp.Tox.1 Skin Irrit.2 Acute Tox.4 Carc.2 STOT RE 2 Aquatic Chr. 2	Bīstami GHS08 GHS09 GHS02 GHS07	H226 H304 H315 H332 H351 H375 H411	P210, P261, P280, P301+302, P331	55 t 25+20+20= 65 m ³ rezervuāri	5000

Piezīmes.

⁽¹⁾ Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk – regula Nr. 1272/2008) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008 klasificējama kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm. Maisījumi uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu vai ja tie klasificēti kādā no regulā Nr. 1272/2008 uzskaitītajām bīstamības klasēm.

⁽²⁾ Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.

⁽³⁾ CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (*Chemical Abstracts Service*).

⁽⁴⁾ Vielas iedarbības raksturojums – frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums – frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši regulai Nr. 1272/2008 vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu.

⁽⁵⁾ Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.

⁽⁶⁾ Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008. Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015.gada 1.jūnijam norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu vai signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008.

23. Izteikt Atļaujas 5. tabulu šādā redakcijā:

Uzglabāšanas tvertņu saraksts

5. tabula

Kods ⁽¹⁾	Uzglabāšanas tvertnes saturs ⁽²⁾	Tvertnes izmēri (m ³)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums ⁽³⁾	Pārbaudes datums	
					iepriekšējās	nākamais
1.	Benzīns	50	16	Pazemes, stacionāra	21.10.2015.	21.10.2016.
2.	Benzīns/Dīzeļdegviela	25+25	16	Pazemes, stacionāra	21.10.2015.	21.10.2016.
3.	Dīzeļdegviela	20	16	Pazemes, stacionāra	21.10.2015.	10.12.2016.
4.	Dīzeļdegviela	20	16	Pazemes, stacionāra	21.10.2015.	10.12.2016.

Piezīmes.

⁽¹⁾ Katru uzglabāšanas tvertni identificē ar neatkārtojamu iekšējo kodu B1, B2, B3 utt.

⁽²⁾ Tvertnē uzglabātās vielas nosaukums.

⁽³⁾ Atrodas zem zemes, virs zemes vai ēkās.

24. Izteikt Atļaujas 7. tabulu šādā redakcijā:

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

7. tabula

Elektroenerģija, MWh/gadā	
izlietots	kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	50
Apgaismojumam	10
Atdzesēšanai un saldēšanai	-
Vēdināšanai	-
Apsildei	-
Citiem mērķiem	-
Kopā	60

25. Izteikt Atļaujas 12. tabulu šādā redakcijā:

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

12. tabula

Emisijas avota kods ⁽¹⁾	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota un emisijas raksturojums						
		Ģeogrāfiskās koordinātas ⁽²⁾		Avota augstums	Avota iekšējais diametrs	Gāzu plūsma	Emisijas temperatūra ^{(3)*}	Emisijas ilgums
		Z platums	A garums	m	mm	Nm ³ /h	°C	
A1	Benzīna un dīzeļdegvielas rezervuāru un pildņu laukums	56°58'48'' 56°58'48'' 56°58'48'' 56°58'48''	24°06'55'' 24°14'56'' 24°14'56'' 24°14'55''	Teritorijas laukums 12 x18 m			6,2	3025 h/gadā

* Gada vidējā gaisa temperatūra Rīgā saskaņā ar MK (30.06.2015.) noteikumu Nr.338 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 "Būvklimatoloģija"" 1. pielikumu.

** Benzīns - 2667 m³ : 33 m³/h (noliešanas ātrums) = 81 h
 2667 m³ : 2,4 m³/h (uzpildīšanas ātrums) = 1111 h
 Dīzeļdegviela - 5952 m³ : 33 m³/h (noliešanas ātrums) = 180 h
 2976 m³ : 2,4 m³/h (uzpildīšanas ātrums vieglajām automašīnām) = 1240 h
 2976 m³ : 7,2 m³/h (uzpildīšanas ātrums kravas transportlīdzekļiem) = 413 h

Piezīmes.

⁽¹⁾ Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.

⁽²⁾ Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundeī.

⁽³⁾ Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.

⁽⁴⁾ Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu – minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.

26. Izteikt Atļaujas 13. tabulu šādā redakcijā:

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

13. tabula

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums					Piesārņojošā viela		Emisiju raksturojums pirms attīrīšanas			Gāzu attīrīšanas iekārtas			Emisiju raksturojums pēc attīrīšanas ⁽⁵⁾		
Nosaukums	Tips	Emisijas avota kods ⁽¹⁾	Darbības ilgums (h)		Vielas kods ⁽²⁾	Nosaukums	g/s ⁽³⁾	mg/m ³ ⁽³⁾	tonnas/gadā ⁽³⁾	Nosaukums tips	Efektivitāte %		g/s ⁽⁴⁾	mg/m ³ ⁽⁴⁾	tonnas/gadā ⁽⁴⁾
			dnn	gadā							Pro-jektētā	Faktiskā			
Benzīna un dīzeļdegvielas rezervuāru un pildņu laukums	Lauku m-veida 12 × 18 m	A1	8,3	3025	230 001	Gaistošie organiskie savienojumi (GOS), t.sk.	3,0653	-	2,0396	-	-	-	3,0653	-	2,0396
					043 003	Benzols	0,0075	-	0,0052				0,0075	-	0,0052
					043 015	Toluols	0,0643	-	0,0313				0,0643	-	0,0313
					043 007	Etilbenzols	0,0077	-	0,0035				0,0077	-	0,0035
					043 016	1,2,4-trimetilbenzols	0,1004	-	0,0433				0,1004	-	0,0433
					041 004	Cikloheksāns	0,0004	-	0,0007				0,0004	-	0,0007
					043 009	m-ksilols	0,1415	-	0,0618				0,1415	-	0,0618
					041 007	n-heksāns	0,0041	-	0,0050				0,0041	-	0,0050

* Benzīna nolīšanai uzglabāšanas rezervuārā uzstādīta pirmās pakāpes tvaiku savākšanas sistēma (Stage 1). Benzīna uzpildes vietas aprīkotas arī ar otrās pakāpes tvaika atgriešanas sistēmu (Stage 2), taču tā kā emisiju avoti pieņemti kā laukumveida avots, Stage 1 un Stage 2 sistēmas netiek uzrādītas.

Piezīmes.

⁽¹⁾ Emisijas avota atsauces iekšējais kods atbilstoši šā pielikuma 12.tabulai.

⁽²⁾ Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" noteiktais vielas kods.

⁽³⁾, ⁽⁴⁾ Sadedzināšanas iekārtām un atkritumu sadedzināšanas, kā arī līdzsadedzināšanas iekārtām norādīt skābekļa saturu. Piesārņojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram (273 K 101,3 kPa). Mitruma apstākļiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišķi.

⁽⁵⁾ Piesārņojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākļos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišķi. Mitruma apstākļiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzināmiem ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišķi

27. Izteikt Atļaujas 15. tabulu šādā redakcijā:

Piesārņojošo vielu emisijas limiti

15. tabula

Nr. p.k.	Emisijas avots			Piesārņojošā viela					O ₂ %(¹)
	nosaukums	ģeogrāfiskās koordinātas		nosaukums	kods	g/s(²)	mg/m ³ (²)	t/gadā(²)	
		Z platums	A garums						
1.	Benzīna un dīzeļdegvielas rezervuāru un pildņu laukums 12 × 18 m	56°58'48''	24°06'55''	Gaistošie organiskie savienojumi (GOS), t.sk.	230 001	3,0653	-	2,0396	-
				Benzols	043 003	0,0075	-	0,0052	
				Toluols	043 015	0,0643	-	0,0313	
				Etilbenzols	043 007	0,0077	-	0,0035	
				1,2,4-trimetilbenzols	043 016	0,1004	-	0,0433	
				Cikloheksāns	041 004	0,0004	-	0,0007	
				m-ksilols	043 009	0,1415	-	0,0618	
				n-heksāns	041 007	0,0041	-	0,0050	

Piezīmes.

⁽¹⁾ Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturs dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.

⁽²⁾ Par smaku emisiju neaizpilda tabulas 6., 7., 9. un 10.aili.

28. Izteikt Atļaujas 21. tabulu šādā redakcijā:

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

21. tabula

Atkri- tumu klase (1)	Atkritumu nosaukums (2)	Atkritumu bīsta- mība (3)	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)				Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj- sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj- sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots (4)	tonnas gadā			dau- dzums	R- kods (5)	dau- dzums	D- kods (6)		
190802	Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nav bīstami	-	Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	10	-	10	-	-	-	-	10	10
130507	Elļlains ūdens no elļas un ūdens atdalīšanas iekārtām	Bīstami	-	Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	20	-	20	-	-	-	-	20	20
150202	Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti elļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Bīstami	0,05	Absorbenta materiāli, kas izlietoti degvielas nopilējumu savākšanai	0,5	-	0,5	-	-	-	-	0,5	0,5
200301	Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	-	Klienti un personāls	25	-	25	-	-	-	-	25	25

Piezīmes.

(1), (2), (3) Atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus” un MK 02.05.2002. noteikumiem Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”.

(4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.

(5) R-kods - atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar MK 26.04.2011. Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.

(6) D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.

29. Papildināt Atļauju ar 22. tabulu:

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

22. tabula

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Savākšanas veids ⁽⁴⁾	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/ gadā)	Pārvadāšanas veids ⁽⁵⁾	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
190802	Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nav bīstami	Atsūkšana ar vakuummašīnu	10	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
130507	Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām	Bīstami	Atsūkšana ar vakuummašīnu	20	Autotransports		
150202	Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Bīstami	Konteiners	0,5	Autotransports		
200301	Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	Konteiners	25	Autotransports		

Piezīmes.

⁽¹⁾, ⁽²⁾, ⁽³⁾ Saskaņā ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus”.

⁽⁴⁾ Konteineri, mucas, maiši un citi.

⁽⁵⁾ Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.

30. Atļaujas 2. pielikuma G sadaļas kopsavilkuma 3.3. apakšpunktu „bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai” izteikt šādā redakcijā:

Tirdzniecības produkti:

- 2000 tonnu benzīnu gadā;
- 5000 tonnu dīzeļdegvielas gadā;
- 100 tonnu “AdBlue®” gadā.

31. Atļaujas 2. pielikuma G sadaļas kopsavilkuma 3.4. apakšpunktu „nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas, ikgadējie lielumi)” izteikt šādā redakcijā:

Uzglabājot un realizējot 2000 t (2667 m³) benzīna un 5000 t (5952 m³) dīzeļdegvielas gadā, atmosfērā nonāks 2,0396 t gaistošo organisko savienojumi (vielas kods 230 001), t.sk. benzols (0,0052 t), toluols (0,0313 t), 1,2,4,-trimetilbenzols (0,0433 t), cikloheksāns (0,0007 t), etilbenzols (0,0035 t), m-ksilols (0,0618 t), n-heksāna tvaiki (0,0050 t).

Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:

Lēmums Nr. RI16VL0418 ir neatņemama B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. RI11IB0145 sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Veikt piesārņojošo darbību, ievērojot B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI11IB0145 un šajā lēmumā izvirzītos nosacījumus.

Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmajai daļai lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045.

Piemērotās tiesību normas:

1. Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punkts un 67. pants.
2. Likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmā daļa, 32. panta otrā un trīs pirm daļa, 50. panta pirmā daļa.
3. MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 49. un 69. punkts.

Direktore

I.Hahele

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmums Nr. RI16VL0418 nosūtīts:

- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Rīgas domei;
- Veselības inspekcijai.

Kokarēviča 67084268

ilze.kokarevica@lielriga.vvd.gov.lv

PIELIKUMS

16.06.2016. Lēmumam Nr. RI16VL0418 par B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RI11IB0145 nosacījumu maiņu.

1. pielikums



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Rīgā

	Nr.	10-32/15455
Uz 02.05.2016.	Nr.	4.5.-10/3370

Valsts Vides dienesta
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

Par iesniegumu grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā

Izvērtējot SIA „NESTE LATVIJA” iesniegumu grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā, konstatēts:

-uzņēmuma darbības veids - degvielas uzpildes stacija Rīgā, Rankas ielā 2, kurai 25.11.2011. tika izsniegta B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. RI11IB0145;

-izmaiņas šajā atļaujā saistītas ar degvielas apjoma izmaiņām: paredzētais ikgadējais realizācijas apjoms benzīnam - 2000 t, dīzeļdegvielai - 5000 t un degvielai “AdBlue®” - 100t.

Sakarā ar izmaiņām tika izstrādāts stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts. Ņemot vērā tā rezultātu (piesārņojošo vielu koncentrācija nepārsniegs 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” robežlielumus), neiebilstam grozījumu veikšanai - ar nosacījumu, ka tiks ievēroti B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujās Nr. RI11IB0145 izvirzītie nosacījumi.

Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas un
monitoringa nodaļas vadītāja

Olga Saganoviča

Irina Griščenko, 67081644,
irina.griscenko@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

F001-v2



RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS

VIDES PĀRVALDE

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, tālrunis 67012992, fakss 67012471, e-pasts: dmv@riga.lv

Rīgā

09.05.2016 Nr. DMV-16-1590-nd

Uz 02.05.2016 Nr. 4.5.-10/3370

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES
PĀRVALDE

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

Par priekšlikumiem grozījumu veikšanai B
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā
SIA „NESTE LATVIJA”

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde ir saņēmusi Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes vēstuli Nr. 4.5.-10/3370 par SIA „NESTE LATVIJA” iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RI11IB0145 nosacījumu maiņai adresē Rankas iela 2, Rīga, LV-1005. Grozījumi esošajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā nepieciešami sakarā ar izmaiņām degvielas apjomos: 2000 tonnu benzīnu gadā; 5000 tonnu dīzeļdegvielas gadā; 100 tonnu “AdBlue®” gadā.

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 26.panta prasībām ir izskatījusi iesniegumu grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā un tai nav priekšlikumu atļaujas nosacījumiem.

Departamenta direktora vietnieks-pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Dubava 67012952

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 2016. gada 09. maijā. Elektroniskā dokumenta Nr. RD957344AG0022



RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67012947, fakss 67012949
www.rdpad.lv, e-pasts: pad@riga.lv

Rīgā

25.05.2016 Nr. DA-16-3177-nd

Uz 02.05.2016 Nr. 4.5.-10/3370

Valsts vides dienesta Lielrīgas
reģionālajai vides pārvaldei
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

Par priekšlikumiem piesārņojošas darbības
atļaujas izsniegšanai un tās nosacījumiem
Rīgā, Rankas ielā 2

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) ir saņēmis Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2016.gada 2.maija vēstuli Nr.4.5-10/3370 un klāt pievienoto tīmekļa vietnes adresi, kurā pieejams uzņēmuma SIA „NESTE LATVIJA” iesniegums (turpmāk – Iesniegums) nosacījumu maiņai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI11IB0145 darbībai Rīgā, Rankas ielā 2.

Šobrīd uzņēmuma darbību Rīgā, Rankas ielā 2 reglamentē Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2011.gada 25.novembrī izsniegtā B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.RI11IB0145, kas derīga visu iekārtas darbības laiku. Minētajā atļaujā atļautais degvielas realizācijas apjoms ir 3000 tonnas benzīna un 3500 tonnas dīzeļdegvielas gadā.

Saskaņā ar Iesniegumā minēto informāciju, grozījumi esošajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI11IB0145 nepieciešami sakarā ar izmaiņām degvielas apjomos, kā arī uzņēmumam ir izstrādāts stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts.

Uzņēmuma pieprasītais ikgadējais degvielas realizācijas apjoms ir 2000 tonnas benzīna gadā, 5000 tonnas dīzeļdegvielas gadā un 100 tonnas „AdBlue®” šķīduma gadā.

Atbilstoši Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (ar grozījumiem, kas īstenojami no 2013.gada 30.septembra) 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (turpmāk – Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi), zemes gabals Rīgā, Rankas ielā 2 (kadastra Nr.0100 014 0168) atrodas daļēji:

– „Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J)”, kur atļautā izmantošana ir šādu būvju būvniecība un izmantošana: daudzdzīvokļu nams; komerciāla rakstura objekts; tirdzniecības un pakalpojumu objekts; savrupmāja; dvīņu māja; rindu māja; noliktava; mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca (t.sk.automazgātava); transporta infrastruktūras objekts; izglītības iestāde; sabiedriska iestāde; kultūras iestāde; zinātnes iestāde; ārstniecības iestāde; sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāde; sporta būve; Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 2016. gada 25. maijā. Elektroniskā dokumenta Nr. RD016459AG0032

transportlīdzekļu novietne; degvielas un gāzes uzpildes stacija, kura aprīkota ar pazemes tvertnēm; vieglās ražošanas uzņēmums teritorijās, kas nerobežojas ar savrupmāju apbūves teritoriju, dzīvojamās apbūves teritoriju, publiskās apbūves teritoriju un esošu dzīvojamo vai publisko apbūvi atbilstoši 458. un 458.¹punkta prasībām, bet gadījumos, kad robežojas – ja tas paredzēts detālplānojumā; laivu un jahtu ostu un piestātņu sauszemes infrastruktūra atbilstoši šo saistošo noteikumu 250.¹⁷punktam; izlietotā iepakojuma pieņemšanas punkts un atsevišķu veidu bīstamo atkritumu savākšanas punkts ārstniecības iestādēs. Atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.3.apakšnodaļas prasībām;

– „Ielu teritorijā (I)”, kur atļautā izmantošana ir šādu būvju būvniecība un izmantošana: ceļš; laukums; transporta infrastruktūras objekts; īslaicīgas lietošanas būves un mazās arhitektūras formas; transportlīdzekļu novietne, ja tas paredzēts ar detālplānojamu; ielu stādījumi; inženiertehniskās apgādes tīkli un būves; laivu un jahtu ostu un piestātņu sauszemes infrastruktūra atbilstoši šo saistošo noteikumu 250.¹⁷punktam. Atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.8.apakšnodaļas prasībām.

Savas kompetences ietvaros Departaments informē, ka atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, uzņēmuma SIA „NESTE LATVIJA” piesārņojošā darbība – degvielas uzpildes stacijas ekspluatācija ir atļautā zemes gabala izmantošana „Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J)”, bet „Ielu teritorijā (I)” atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 194.punktam ir atļauta tikai kā īslaicīgas lietošanas būve.

Departaments saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 28.punkta prasībām ir izskatījis uzņēmuma SIA „NESTE LATVIJA” Iesniegumu un atļaujas priekšlikumiem izvirza nosacījumu: uzņēmuma teritorijā nodrošināt notekūdeņu un lietus ūdeņu savākšanu un attīrīšanu atbilstoši Rīgas domes 2011.gada 15.novembra saistošo noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 2.pielikuma prasībām.

Pielikumā: Izdruka no Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskās daļas uz 1 lapas.

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja,
direktora vietniece pilsētvides attīstības jautājumos

I. Purmale

Žubure 67037924

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 2016. gada 25. maijā. Elektroniskā dokumenta Nr. RD016459AG0032

