



Valsts vides dienests

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI Nr. RI17IB0040

Komersanta nosaukums: **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PrintPack Service”**

Juridiskā adrese: **Piedrujas iela 7, Rīga, LV-1073**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **06.05.2002.**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **06.05.2002.**

Iekārta, operators: **SIA „PrintPack Service”**

Adrese: **Starta iela 1, Rīga**

Tālruņa numurs: **25627097**

Elektroniskā pasta adrese: **linas@printpack.lv**

Teritorijas kods: **0010000**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma:

5.punkta 5.1. apakšpunktam - iekārtas bīstamo atkritumu, tai skaitā naftas produktu atkritumu, apglabāšanai vai pārstrādei, kuru jauda nepārsniedz 10 tonnu dienā;
5.13. apakšpunktam - iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenožīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: **06.09.2017.**

Atļauja jaunai piesārņojošai darbībai

Izsniegšanas datums: **01.11.2017.**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Direktore

D.Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, iesniedzot iesniegumu Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV- 1045, mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

B kategorijas atļauja Nr.RI17IB0040

Saturs

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja	3
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....	3
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas	3
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.....	3
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja	3

B sadaļa

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts	5
7. Atršanās vietas novērtējums	8
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā)	8
9. Iesnieguma novērtējums	10

C sadaļa

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	15
11. Resursu izmantošana	16
12. Gaisa aizsardzība	17
13. Notekūdeņi	18
14. Troksnis	19
15. Atkritumi	19
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai	21
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos	21
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi	21
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	22
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.g. 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	22
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm	23

Tabulas.....	24
--------------	----

Pielikumi	41
-----------------	----

1. pielikums – Pievienotie dokumenti:

- Informācija par iesnieguma atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas un pieņemšanas datumiem, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumu un operatora skaidrojumu iesniegšanas datumiem.

2. pielikums – Kopsavilkums.

3.pielikums –

4.pielikums – Veselības inspekcijas atzinums Nr. 5.3-32/25070/9328

5. pielikums –Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 29.09.2017. atzinums Nr. DA-17-4945-nd

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:

Likums „Par piesārņojumu”;

MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

* atsaucē uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs atļaujas C sadaļā.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš

Atļauja Nr.RI17IB0040 izsniegta 01.11.2017. uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku.

Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – Pārvalde):

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai" 4. punktu;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešās daļas 1. – 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā, trīs prim daļā noteiktajos gadījumos;

Atļauja tiek pārskatīta un atjaunota ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trīs divi prim daļu.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:

- Vides pārraudzības valsts biroja;
- Veselības inspekcijai;
- Rīgas domei.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

Uzņēmumam nav izsniegta piesārņojošas darbības atļauja vai cita atļauja Starta ielā 1, Rīgā, kas aizstātu šo atļauju.

Uzņēmums līdz šim piesārņojošo darbību veica Ūnijas ielā 16B, Rīgā saskaņā ar izsniegto piesārņojošas darbības atļauju Nr.RI12IB0062.

B SADAĻA

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts

SIA „PrintPack Service” iesniedza iesniegumu piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” noteikumu prasībām.

Pārvalde 29.012.2016. veikusi paredzētās darbības sākotnējo izvērtējumu Nr. RI16SI0129. Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) 31.0.1.2017. pieņēma Lēmumu Nr. 31 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu uzņēmuma paredzētajai darbībai – šķīdinātāju reģenerācijas tehnoloģiskās iekārtas jaudas palielināšana līdz tās pilnai jaudai, darbības paplašināšana uzstādot ūdens destilācijas iekārtu, bīstamo atkritumu īslaicīga uzglabāšana, ieskaitot arī reģenerējamus atkritumus (vienlaicīgi ne vairāk par 50 tonnām). Pārvalde 26.04.2017. uzņēmuma paredzētai darbībai izsniedza Tehniskos noteikumus Nr. RI17TN0232. Pārvalde 13.06.2017. pieņēma Lēmumu Nr. RI17VL0196 par tehnisko noteikumu Nr. RI17TN0232 grozījumiem.

Rīgas dome 11.04.2017. pieņēma Lēmumu Nr. 5070 par jaunu darbību šķīdinātāju reģenerācijas tehnoloģiskās iekārtas jaudas palielināšanai un ūdens destilācijas iekārtas uzstādīšanai Starta ielā 1, Rīgā, kurā nolēma atļaut minēto darbību Starta ielā 1, Rīgā (kadastra Nr. 01000870136).

Saskaņā ar iesniegumu SIA „PrintPack Service” plāno darbināt destilācijas iekārtu OFRU ASC-150 ar tās pilnu ražošanas jaudu (1090 t/gadā), ūdens destilācijas iekārtu WT 55 HP-R (ražotājs „FORMECO”, Itālija) ar pārstrādes jaudu līdz 440 t/ gadā.

Uzņēmums norāda, ka tā kā SIA „PrintPack Service” galvenie klienti šķīdinātāju reģenerācijā ir tipogrāfijas, tad tām tiks piedāvāts savākt arī citus tipogrāfiju atkritumus īslaicīgai uzglabāšanai pirms to nodošanas turpmākai apsaimniekošanai uzņēmumiem, kas saņēmuši atbilstošu atļauju atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī ar bīstamām vielām piesārņotu iepakojumu un absorbentus, izlietotās luminiscentās spuldzes u.c. atkritumus. Bīstamo atkritumu apjoms uzņēmumā, kas vienlaikus var atrasties uzņēmumā, nepārsniegs 50 tonnas.

Izlietoto šķīdinātāju reģenerācija.

SIA „PrintPack Service” darbības nodrošināšanai izmantos destilācijas iekārtu OFRU ASC-150 (ražotājs OFRU Recycling GmbH & Co. KG, Vācija, pārstrādes jauda 150 l izlietotā šķīdinātāja stundā, izgatavošanas gads 2012.), kas tiks darbināta ar tās pilnu jaudu, strādājot trīs maiņās 336 dienas gadā. Iekārtu apkopei un nepieciešamības gadījumā remontiem paredzētas 29 dienas (tai skaitā svētku dienas).

Saskaņā ar iesniegumu plānotais atkritumu reģenerācijas apjoms ir līdz 1090 t/gadā, vienā maiņā (8 stundās) pārstrādājot 1200 litrus jeb 1,08 t izlietotā šķīdinātāja. Pārtvaices kameras ietilpība ir 70 l. Šķīdinātāja pārstrādes ātrums ir 150 litri stundā. Pārtvaices kamera ir ar dubultām sienām un tajā ir integrēts tvaika ģenerators, kas nodrošina, ka reģenerējamais šķīdinātājs nesaskaras ar sildelementu.

Pārtvaices procesā reģenerējamā šķīdinātāja tvaiki plūst caur dzesēšanas caurulēm, kur notiek tvaiku kondensēšanās. Dzesēšanai tiek izmantots ūdens, kas cirkulē noslēgtā kontūrā, kurā ir uzstādīta ūdens dzesēšanas iekārta, kas ļauj ūdeni izmantot vairākkārt. Spēcīga vakuumpiezīte nodrošina vieglu un vienmērīgu destilāciju pie zemām temperatūrām (110°C).

Praksē pielietojamos tipogrāfiju šķīdinātājus (mazgāšanas līdzekļi) pamatā veido ogļūdeņraži, kas līdzīgi dīzeļdegvielai (naftas produktiem), to tirdzniecības nosaukumi mainās atkarībā no ražotāja, tomēr sastāvi ir līdzīgi. Reģenerējamie šķīdinātāji (šķīdinātāji, ko izmanto tipogrāfijas un attiecīgi SIA „PrintPack Service” pieņem šāda veida izlietotus šķīdinātājus) var būt šādi:

1. PREMIUM WASH 60
2. V60 PLUS
3. ROTOWASH 60-1060
4. Böttcherin 60
5. Galaxy Wash WM230E
6. NON VOC WASH;1000LT
7. PRIMA AUTOWASH FX WM
8. Ronabal E
9. Auto-Wash WM126E-IQ
10. Wash 562
11. Wash 582

Uzņēmums ir iesniedzis reģenerējamo šķīdinātāju drošības datu lapas.

Uzņēmums norāda, ka attīrītais šķīdinātājs pēc destilācijas tiek savākts slēgtā tvertnē, neradot piesārņojošo vielu emisijas gaisā vai notekūdeņos. Tā kopējais daudzums ir līdz 620 t/gadā (aptuveni 57% no pārstrādājamā šķīdinātāja apjoma). Lai nodrošinātu reģenerētā šķīdinātāja atbilstību tipogrāfijas prasībām, tam tiek pievienota piedeva CONC 9145 (3,3 %) vai CONC 9212 (3%) no iegūtā šķīdinātāja apjoma.

Izlietotā šķīdinātāja piemaisījumi paliek pārtvaices kamerā, no kuras tie tiek izlieti mucā. Tie tiek nodoti kā šķidri degoši atkritumi, kuri satur bīstamas vielas, līdz 33 t/gadā (aptuveni 3% no pārstrādājam atkritumu daudzuma) bīstamo atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

Saskaņā ar iesniegumu darbības rezultātā rodas līdz 440 t/gadā šķidri atkritumi, kas satur līdz 90% ūdens un 10% krāsu atlikumu un nogulsnes.

Šie atkritumi tiek padoti tālāk uz ūdens atdestilēšanas procesu vai arī tiek nodoti kā ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas satur bīstamas vielas, bīstamo atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

Ūdens atdestilēšana.

Lai samazinātu tālākai apstrādei nododamo atkritumu tilpumus un izdevumus, kas saistīti ar to glabāšanu un transportēšanu, SIA „PrintPack Service” plāno veikt ūdeni saturošo šķidro atkritumu, kas veidojas pašu ražotnē pēc tipogrāfijas šķīdinātāju reģenerācijas destilācijas iekārtā, kā arī paredzēt citu ūdeni saturošu bīstamo atkritumu apstrādi – ūdens atdestilēšanu, uzstādot šim mērķim ūdens destilācijas iekārtu WT 55 HP-R (ražotājs „FORMECO”, Itālija, izgatavošanas gads 2013.) ar jaudu 1320 litri piesārņota ūdens 24 stundās, vai līdz 440 t/ gadā.

Iekārta ir paredzēta ūdens atdestilēšanai pie pazemināta spiediena (20-50 mmHg) 35 °C temperatūrā, tā sastāv no destilācijas un kondensācijas kamerām.

Ūdens šķīdums no mucām vai konteineriem ar vakuuma palīdzību tiek iesūkts destilācijas kamerā un uzsildīts līdz vārīšanai. Ūdens tvaiki, ejot cauri dzesētājam, kondensējas. Atdestilētais ūdens līdz 390 t/gadā (80-90% apmērā no pārdestilējamā daudzuma) tiek savākts destilāta tvertnē.

Iesniegumā norādīts, ka daļu atdestilētā ūdens plānots nodot tipogrāfijām iekārtu mazgāšanai, atlikušo daļu plānots novadīt pilsētas kanalizācijā (caur ražošanas telpā atrodošos izlietnes izvadu), iepriekš kontrolējot, vai tā kvalitāte atbilst Rīgas domes

02.07.2002. saistošo noteikumu Nr. 22 „Noteikumi par notekūdeņu novadīšanu pilsētas kanalizācijā” prasībām.

Atlikumu pēc ūdens destilācijas līdz ~90 t/gadā (paliek 10 – 20 % apmērā no pārstrādājamo atkritumu daudzuma), izlaiž mucā vai izsūknē ar sūkni. Šo atlikumu nodod kā ūdeni saturošus koncentrātus, kas satur bīstamas vielas bīstamo atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

Ja atdestilētais ūdens ir 80% apmērā no pārdestilējamā piesārņotā ūdens daudzuma, tad atlikumu daudzums mucā ir ~88 t/gadā savukārt, ja atdestilētais ūdens ir 90% no pārdestilējamā piesārņotā ūdens daudzuma, tad atlikumu daudzums ir 44 t/gadā. Attiecīgi veiktas izmaiņas atļaujas 21.tabulā.

Saskaņā ar iesniegumu uzņēmums gada laikā destilācijas iekārtā OFRU ASC-150 reģenerēs ~1090 t/gadā atkritumu, kas lielākoties savākti no tipogrāfijām. Darbības rezultātā rodas 620 t/gadā attīrīta šķīdinātāja, kam pievienojot attiecīgu piedevu, šķīdinātājs var tikt atkārtoti izmantots tipogrāfijās. Kā atkritumi tiks nodoti 33 t/gadā šķidri bīstamie atkritumi. Savukārt 440 t/gadā darbības procesā rodas ūdens/krāsu atlikumu maisījums, kas tālāk tiek attīrīts destilācijas iekārtā WT 55 HP-R. No iesnieguma secināms, ka iekārtā tiks attīrīts viss iegūtais ūdens/krāsu atlikumu maisījums. Saskaņā ar iesniegumā norādīto, iekārtā tiks pieņemti arī citi ūdens piesārņoti šķidrie atkritumi. Uzņēmums norāda, ka iekārtas jauda ir 1320 litri piesārņota ūdens 24 stundās vai 440 t/gadā.

Iesnieguma 21.tabulā norādīts, ka darbības rezultātā (iekārta OFRU ASC-150) radīsies 250 t/gadā 161001 (ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas), kas tiks tālāk padoti uz destilācijas iekārtu WT 55 HP-R (savukārt citviet iesniegumā norādīts, ka piesārņoti ūdeņi, kas rodas pēc šķīdinātāju attīrīšanas šajā iekārtā ir 440 t/gadā, kas arī tiek tālāk padoti uz iekārtu WT 55 HP-R). Norādīts, ka iekārtā WT 55 HP-R no citiem atkritumu radītājiem tiks saņemti dažādi ūdeni saturoši mazgāšanas šķīdumi ar kopējo apjomu 190 t/gadā. Pārvalde secina, ka iesniegumā ir pretruna par radīto piesārņotā ūdens šķīduma daudzumu, kas rodas iekārtas OFRU ASC-150 darbības rezultātā (440 t/gadā) un to, kas tiks ievietots iekārtā WT 55 HP-R, t.sk., no citiem saņemto – faktiski 630 t/gadā. Pārvalde no iesniegtās iesnieguma 21.tabulas secina, ka uzņēmums pieļauj iespēju, ka var pieņemt arī tikai viena vai dažu veidu šķīdinātāju atkritumus, līdz ar to attiecīgi var mainīties radīto atkritumu sadalījums. Pārvalde atļaujā izvirza nosacījumu, ka primāri uzņēmumam iekārtā WT 55 HP-R jāapsaimnieko tie atkritumi (161001 atkritumu klase), kas radušies iekārtas OFRU ASC-150 darbības rezultātā. Uzņēmumam pēc katra no procesiem ir jāuzskaita radītie atkritumi, šķīdinātāji, kā arī ūdens apjoms, kas tiek novadīts SIA „RĪGAS ŪDENS” kanalizācijas sistēmā. Atkritumi jāklasificē atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumiem Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”

No vides aizsardzības oficiālajām statistikas veidlapām „Veidlapa Nr. 3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” secināms, ka uzņēmums līdz šim darbības vietā Ūnijas ielā 16B, Rīgā secināms, ka uzņēmums pieņēmis atkritumus ar atkritumu klasēm 080312 (bīstamas vielas saturošas tipogrāfijas krāsas atkritumi), 140603 (citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi) un darbības rezultātā radās 161001 (ūdeni saturošie šķidrie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas) atkritumi. Jāatzīmē, ka saskaņā ar veidlapās sniegto informāciju lielu daļu reģenerējamo atkritumu uzņēmums ir importējis no citām valstīm. Piesārņotie ūdeņi (atkritumu klase 161001) nodoti tālākai apsaimniekošanai SIA „EKO OSTA”.

Uzņēmums paredzētajai darbībai – šķīdinātāju reģenerācija – norādījis reģenerācijas kodu R2 – šķīdinātāju attīrīšana vai reģenerācija - atbilstoši MK 26.04.2011. noteikumu Nr. 319 „Noteikumi par reģenerācijas un apglabāšanas

veidiem". Uzņēmums iesniegumā norādījis, ka attīrītie šķīdinātāji, tiem pievienojot piedevas, ir atkārtoti izmantojami tipogrāfiju darbībā.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 13. punktam atkritumu reģenerācija — jebkura darbība, kuras galvenais rezultāts ir atkritumu lietderīga izmantošana ražošanas procesos vai tautsaimniecībā, aizstājot ar tiem citus materiālus, kuri būtu izmantoti attiecīgajai darbībai, vai atkritumu sagatavošana šādai izmantošanai.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas Eiropstat publiski pieejamajā metodoloģijā atkritumu statistikas sniegšanā (Eurostat Methodologies and Working papers „Manual on waste statistics. A handbook for data collection on waste generation and treatment”, 2013) norādīts, ka reģenerācijas kodu R2 piemēro darbībām, kuru mērķis ir šķīdinātāju reģenerācijai vai šķīdinātāju atgūšana, piemēram, šķīdinātāju reģenerācija, lai atdalītu piemaisījumus un atjaunotu tā sākotnējo kvalitāti (atbilstība oriģinālam) vai zemākas kvalitātes šķīdinātāju vai šķīdinātāju attīrīšana ar mērķi iegūt sekundāro šķidro kurināmo.

MK 19.04.2011. noteikumos Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 6. punktā noteikts, ka vielu vai priekšmetu neklasificē kā atkritumus, ja ir pabeigta vielas vai priekšmeta reģenerācija (arī pārstrāde) un tie vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem, ņemot vērā piesārņojošo vielu robežvērtības attiecīgajās vielās un priekšmetos, kā arī attiecīgo vielu un priekšmetu jebkuru iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi:

- vielu vai priekšmetu parasti izmanto noteiktam nolūkam;
- pastāv tirgus vai pieprasījums pēc šādas vielas vai priekšmeta;
- viela vai priekšmets atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām šādas vielas vai priekšmeta turpmākai izmantošanai un prasībām attiecīgajai vielai vai priekšmetam;
- vielas vai priekšmeta izmantošana nerada negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Iesniegumā norādīts, ka uzņēmums reģenerācijas kodu R2 piemēros arī atkritumu (piesārņotu ūdeņi no iekārtas OFRU ASC-150, kā arī citu atkritumu) reģenerācijai, kas tiks veikta iekārtā WT 55 HP-R. Pārvaldes ieskatā paredzētā darbība atbilst reģenerācijas kodam R12. Darbības rezultātā rodas atkritumi ar atkritumu klasi 161003.

Pārvaldes ieskatā arī atkritumu klasei 160708 (naftas produktus saturoši atkritumi) nav piemērojams reģenerācijas kods R2, bet gan R12, kā arī šo atkritumu destilācijas rezultātā veidosies citas atkritumu klases atkritumi, nevis 161003 (ūdeņi saturoši koncentrāti, kuri satur bīstamas vielas), bet gan naftas produktus saturoši atkritumi, piemēram, atkritumu klase. Līdz ar to Pārvalde atļaujas C sadaļā izvirza attiecīgus nosacījumus par atkritumu klasificēšanu un uzskaiti no katra reģenerācijas procesa.

Citu atkritumu pieņemšana.

Saskaņā ar iesnieguma 21.tabulu uzņēmums plāno pieņemt un uzglabāt arī dažādus iepakojuma atkritumus (gan bīstamus, gan nebīstamus), absorbentus, filtru materiālus (gan bīstamus, gan nebīstamus), luminiscentās spuldzes, laku un krāsu noņemšanas atkritumus. Kopējais citu bīstamo pieņemto atkritumu (ne šķīdinātāji un bīstamām vielām piesārņoti ūdeņi) apjoms – 191.8 t/gadā, nebīstamo – 85 t/gadā. Saskaņā ar iesniegumu atkritumi tālāk tiks nodoti atkritumu apsaimniekotājam ar atbilstošu atļauju.

7. Atrašanās vietas novērtējums

SIA „PrintPack Service” darbības vieta atrodas Starta ielā 1, Rīgā (kadastra Nr. 01000870136).

Atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (ar grozījumiem, kas īstenojami no 30.09.2013.) 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (turpmāk tekstā – Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) zemes gabals Rīgā, Starta iela 1 (kadastra apzīmējums 0100 087 0136) atrodas: „Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R)”, kur atļautā izmantošana ir būvju būvniecība ražošanas vajadzībām (vispārīgās ražošanas uzņēmums), noliktavu un transporta infrastruktūras objektu (tajā skaitā paaugstinātas bīstamības objektu) un vairumtirdzniecības objektu būvniecība un izmantošana. Ir atļauta šādu būvju būvniecība un būvju izmantošana: ražošanas uzņēmums; kravu stacija; navigācijas būve; hidrotehniskā būve; noliktava; transportlīdzekļu novietne; vairumtirdzniecības objekts; tehniskās apkopes stacija; mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca (t.sk. automazgātava); publiski pieejama transportlīdzekļu novietne; 110 kV un 330 kV apakšstacija; degvielas un gāzes uzpildes stacija; šķiroto atkritumu savākšanas laukums, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centrs vai stacija, izlietotā iepakojuma pieņemšanas punkts, atsevišķu veidu bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu savākšanas punkts, videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas punkts; komerciāla rakstura objekts; sabiedriska iestāde; tirdzniecības un pakalpojumu objekts; transporta infrastruktūras objekts; laivu un jahtu ostu un pietātņu sauszemes infrastruktūra atbilstoši šo saistošo noteikumu 250.¹⁷punktam; būves dzīvniekiem, ievērojot šo saistošo noteikumu 2.28.apakšnodaļas prasības. Atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.6.apakšnodaļas prasībām.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 29.09.2017. vēstulē Nr. DA-17-4945-nd informē, ka atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem uzņēmuma SIA „PrintPack Service” paredzētā darbība – šķīdinātāju reģenerācijas tehnoloģiskās iekārtas ekspluatācija un ūdens destilācijas iekārtas uzstādīšana (Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izpratnē – vispārīgās ražošanas uzņēmums) Rīgā, Starta ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 087 0136) ir atļautā zemes gabala izmantošana „Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R)”.

Konkrētajā ražošanas teritorijā atrodas tādi uzņēmumi kā SIA „Ubervilla”, kas nodarbojas ar bioloģisko tīrīšanas līdzekļu ražošanu, SIA „Grey Horse”, kas nodarbojas ar nolietoto drukas iekārtu atjaunošanu, SIA „Xcom” un SIA „Instals”, kuru darbības sfēras ir saistītas ar kabeļu un instalācijas materiālu tirdzniecību, kā arī telpas, kas tiek izmantotas mēbeļu ražošanas un noliktavu vajadzībām.

Saskaņā ar publiski pieejamajiem kartogrāfiskajiem materiāliem tuvākā dzīvojamās apbūves teritorija atrodas vismaz 200 m attālumā A virzienā no darbības vietas, teritorijā starp Miera un Kluso ielu, kā arī atsevišķas dzīvojamās mājas atrodas dzelzceļa stacijas „Brasa” tiešā tuvumā. Apbūves teritoriju no ražošanas zonas atdala dzelzceļa līnija Rīga – Saulkrasti.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Uz B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu Pārvaldē saņemti 06.10.2017. Veselības inspekcijas atzinums Nr. 5.3-32/25070/9328 (pievienots atļaujas 4.pielikumā) un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 29.09.2017. atzinums Nr. DA-17-4945-nd (pievienots atļaujas 5.pielikumā).

Veselības inspekcijai ir šādi priekšlikumi atļaujas nosacījumiem:

- ievērot MK 02.04.2013. noteikumus Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” un gaisa kvalitātes normatīvus, kas noteikti MK 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- nepārsniegt MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 8.punktā minēto mērķlielumu;
- ievērot notekūdeņu emisijas robežvērtības un aizliegumus piesārņojošo vielu emisijai ūdenī saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
- nodrošināt pasākumus augsnes un grunts piesārņojuma novēršanai, ievērojot MK 25.10.2005. noteikumus Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”;
- ievērot Ķīmisko vielu likuma 9. panta prasības, kā arī MK 12.03.2002. noteikumus Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas kārtība”;
Pārvalde norāda, ka MK 12.03.2002. noteikumu Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas kārtība” vietā spēkā ir stājušies MK 22.12.2015. noteikumi Nr. 795 „ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”, līdz ar to nosacījumi izvirzīti, ņemot vērā šajos noteikumos noteiktās prasības.
- bīstamus atkritumus uzglabāt atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”;
- visus uzņēmuma darbības rezultāta radušos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17.un 19. pantu prasībām;
- nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam ir šādi priekšlikumi atļaujas nosacījumiem:

- veicot darbības ar ķīmiskām vielām vai produktiem, ievērot drošības datu lapās norādīto ķīmisko vielu iedarbības raksturojumu, drošības, uzglabāšanas un vides aizsardzības prasības;
- saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9. panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro piesardzība un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam;
- darbināt ražošanas iekārtas atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām un veikt atbilstošu procesu kontroli, lai nodrošinātu iekārtu efektīvu un drošu darbību;
- visiem emisijas avotiem veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā izmantotās metodes. Aprēķinu rezultātus un aprēķinam nepieciešamie izejas dati jāreģistrē piesārņojuma uzskaites dokumentos (reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins – izejvielas patēriņš, procesa darbības ilgums);
- ar uzņēmuma darbības rezultātā radītiem bīstamajiem atkritumiem rīkoties saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu;
- saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantu veikt visa veida apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaiti un rezultātus reģistrēt uzskaites dokumentā.

Priekšlikumi ņemti vērā atļaujas C sadaļā.

8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.3. sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi netika saņemti.

8.4.operatora skaidrojumi

Nav nepieciešami.

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

SIA „PrintPack Service” pamatdarbība ir izlietotu šķīdinātāju reģenerācija, kas nodrošina šķīdinātāju sagatavošanu to atkārtotai izmantošanai un ļauj samazināt atkritumu daudzumus.

Ūdens atdestilēšana ļaus samazināt tālākai apstrādei nododamo atkritumu tilpumus/daudzumus un izdevumus, kas saistīti ar to glabāšanu un transportēšanu, turklāt dod iespēju atdestilēto ūdeni atgriezt tipogrāfijām otrreizējai izmantošanai iekārtu mazgāšanas vajadzībām.

Pielietojamās tehnoloģiskās iekārtas ir jaunas un energoefektīvas.

Piesārņotu šķīdinātāju reģenerācijas iekārta ir maza, kompakta iekārta, izgatavota no nerūsējoša tērauda ar integrētu tvaika ģeneratoru, kas nodrošina produktīvāku destilācijas procesu. Spēcīga vakuumiekārta nodrošina vieglu un vienmērīgu destilāciju pie zemām temperatūrām, novērsta šķīdinātāju sadalīšanās un piesārņošana, nodrošināta automātiska/nepārtraukta piesārņotā šķīdinātāja padeve. Iekārta nodrošina augstu šķīdinātāja atdalīšanas pakāpi no cietiem piemaisījumiem, tai ir ATEX sertifikāts. Iekārta ir hermētiska, destilācijas process notiek slēgtos apstākļos.

Siltuma sūkņa ūdens destilācijas iekārta dod iespēju atrisināt piesārņota ūdens attīrīšanas problēmu, ieguldot investīcijas ar īsu atmaksāšanās periodu, kā arī ar zemām ražošanas izmaksām. Piesārņotu ūdeņu lielo tilpumu samazināšana ļauj novērst loģistikas problēmas, kas saistītas ar to uzkrāšanu/uzglabāšanu un transportēšanu un attiecīgām izmaksām. Iekārta ir paredzēta ūdens atdestilēšanai pie pazemināta spiediena 35 °C temperatūrā. Destilācijas iekārta sastāv no destilācijas un kondensācijas kamerām. Siltuma sūknis, kas satur freonu R 407, nodrošina šķidrums vārīšanās temperatūru, kā arī temperatūru ūdens tvaiku atdzesēšanai/kondensācijai. Atdestilētais ūdens tiek savākts destilāta tvertnē.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens

Ūdens apgāde saskaņā ar noslēgto nomas līgumu. Ūdens uzņēmumā tiek lietots sadzīves vajadzībām. Sadzīves vajadzībām – 60 m³/gadā.

Iesniegumā atļaujas saņemšanai uzņēmums nav norādījis, ka ūdens būtu nepieciešams arī iekārtu dzesēšanai. Savukārt Biroja lēmumā Nr. 31 norādīts, ka sadzīves notekūdeņus un dzesēšanas ūdeņus aptuveni 75 m³/gadā plānots novadīt pilsētas kanalizācijas sistēmā, no kā secināms, ka 15 m³ ūdens gadā nepieciešami iekārtu dzesēšanai.

Arī uzņēmumam līdz šim izsniegtajā piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI12IB0062 Ūnijas ielā 16B, Rīgā, norādīts, ka uzņēmums ūdeni izmanto arī iekārtu dzesēšanai. Līdz ar to uzņēmumam jāveic atbilstoša ūdens patēriņa uzskaite, Pārvalde atļaujas 11.tabulā iekļauj informāciju arī par ūdens nepieciešamību iekārtu dzesēšanai.

Enerģija

Informācija par elektroenerģijas izmantošanu sniegta 7. tabulā. Siltumenerģija tiek izmantota vienīgi telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vajadzībām, ko nodrošina telpu īpašnieks SIA „Coppa Ltd.”

Izejmateriāli un ķīmiskās vielas

Galvenie uzņēmuma izejmateriāli ir apsaimniekotie atkritumi – gan bīstami, gan nebīstami.

Lai nodrošinātu šķīdinātāja atbilstību tipogrāfijas prasībām, attīrītajam šķīdinātājam plānots pievienot organiskus savienojumus *Concentrate 9145* (3.3% no iegūtā šķīdinātāja apjoma) vai *Concentrate 9212* (3% no iegūtā šķīdinātāja apjoma), gada laikā izmantojot minētās ķīmiskās vielas attiecīgi 20.5 t/gadā un 18.6 t/gadā. Abas izmantotās vielas klasificējamās kā bīstamas vielas. Uzņēmums paredz abus savienojumus uzglabāt telpās vienlaicīgi ne vairāk kā 1 tonna (katrs) apjomā ražotāja iepakojumā.

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos, kā arī to uzglabāšanas veids un daudzumi parādīti 3. tabulā.

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Saskaņā ar iesniegumu uzņēmuma teritorijā atrodas viens emisijas avots. Karstā tvaika ražošanai, kas atbilstoši iekārtu ražotāju sniegtajai informācijai destilācijas procesi notiek slēgtos apstākļos, to laikā nenotiek piesārņojošo vielu emisija gaisā. Nebūtiskas gaistošo organisko savienojumu emisijas iespējamas, uzpildot iekārtu un nolejot attīrīto šķīdinātāju. Saskaņā ar iesniegumā minēto telpas tiks aprīkotas ar piespiedu ventilāciju un gaisa izvades atverēm (atbilstoši izsniegtajiem Tehniskajiem noteikumiem Nr.RI17TN0232 (ar grozījumiem 13.06.2017.)).

SIA „Ekosoft” 2017. Gadā ir izstrādājis SIA „PrintPack Service” ražotnes (Starta iela 1, Rīga) stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limita projektu, kurā, izvērtējot reģenerēto šķīdinātāju drošības datu lapu informāciju, ir secināts, ka šķīdinātājus veido ogļūdeņraži, kas ir līdzīgi dīzeldegvielai. Viens emisijas avots atmosfērā emitē ogļūdeņražus, kuru emisijas apjoms ir 0,019 t/gadā. Emisijas limiti noteikti aprēķinu ceļā.

Atbilstoši MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” robežlielumi un mērķlielumi ir noteikti benzolam, stirolam un toluolam. Izvērtējot reģenerējamo šķīdinātāju drošības datu lapu informāciju, secināts, ka šķīdinātāji nesatur benzolu, stirolu vai toluolu. Šķīdinātāju drošības datu lapās nav arī norāžu par citu vielu esamību šķīdinātājos, kas ir noteiktas MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”, līdz ar to var secināts, ka šo vielu reģenerētajos šķīdinātājos nav.

Ietekme uz gaisa kvalitāti nav vērtēta, jo emisijas apjomi ir mazi un piesātinātiem ogļūdeņražiem, kas ir emisiju lielākā daļa, nav noteikti mērķlielumi un robežlielumi, un tie ir ļoti maz kaitīgi cilvēka veselībai. Uzņēmums piesārņojošo darbību veiks tikai iekštelpās, turklāt uzņēmums darbību veiks ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā, savukārt tuvākā.

Saskaņā ar MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 4. punktu gaisa kvalitātes atbilstību normatīviem nevērtē rūpnīcu teritorijās vai rūpnieciskajās iekārtās.

Uz uzņēmuma darbību neattiecas MK 02.04.2013. noteikumi Nr.186 „Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus”. Uzņēmums 29.05.2017. iesniedza 2014. gada testēšanas pārskatu un norādīja, ka: „Testēšanas rezultāts: Kopējais organiskais ogleklis (TOC) ir 19 mg C/m³, kas nepārsniedz MK 02.04.2013. noteikumu Nr.186 „Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus” 2.pielikumā noteiktās emisijas robežvērtības izplūdes gāzēs (mg C/m³), pārrēķinot uz kopējo oglekli. Lai novērtētu emisiju apjomu un nepieciešamību novadāmo gaisu attīrīt filtru iekārtās jaunajā ražotnes atrašanās vietā Starta ielā 1, uzņēmums norādīja (arī iesniegumā atļaujas saņemšanai), ka tiks veikti papildus TOC mērījumi gaisā, kas tiek novadīts vidē, laikā, kad tiks veikts pilns reģenerējamo šķīdinātāju destilācijas tehnoloģiskais process. Līdz ar to Pārvalde izvirza attiecīgu nosacījumu atļaujas C sadaļā.

9.5. smaku veidošanās

Uzņēmuma iesārņojošā darbība iekšņtelpās rada specifisku smaku emisiju, taču darbības rezultātā nav konstatēti tādi neorganizētie emisijas avoti ar izteiktu smaku, kas būtu uztverama ārpus uzņēmuma teritorijas.

Uzņēmums ir veicis smaku emisiju aprēķinus, kur konstatēts, ka smaka ir maznozīmīga, līdz ar to uzņēmums nav veicis smaku izkliedi.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums dots 12. tabulā. Informācija par piesārņojošām vielām, kas tiek emitētas gaisā no emisijas avotiem, dota 13. tabulā. Piesārņojošo vielu emisijas limiti parādīti 15. tabulā..

Birojs lēmumā Nr. 31 attiecībā uz smaku piesārņojumu norāda, ka smaku emisijas apjomi vērtējami kā maznozīmīgi, turklāt paredzētā darbība plānota slēgtās telpās, līdz ar to, ņemot vērā, ka darbības vietai tuvākā apbūves zona atrodas vismaz 200 m attālumā, nav prognozējama uzņēmuma paredzētās darbības radīto ietekmju būtiska negatīva ietekme uz apkārtējiem iedzīvotājiem, ja tā tiks realizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nepieciešamības gadījumā paredzot papildus pasākumus negatīvo ietekmju mazināšanai un novēršanai.

9.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Notekūdeņu novadīšana saskaņā ar nomas līgumu ar iznomātāju. Novadāmais notekūdeņu daudzums 60 m³/gadā sadzīves notekūdeņu, kā arī uzņēmums paredzējis SIA „RĪGAS ŪDENS” kanalizācijas sistēmā novadīt attīrītos notekūdeņus ~390 m³/gadā (uzņēmums paredzējis, ka var arī nenovadīt visu apjomu), kas rodas piesārņojošās darbības rezultātā, ja piesārņojošo vielu koncentrācijas atbilst Rīgas domes 02.07.2002. saistošo noteikumu Nr. 22 „Noteikumi par notekūdeņu novadīšanu pilsētas kanalizācijā” prasībām.

Informācija par notekūdeņu izplūdi uz cita operatora attīrīšanas iekārtu dota 18. tabulā.

Saskaņā ar izsniegto Tehnisko noteikumu Nr.RI17TN0232 (ar grozījumiem 13.06.2017.) ražotnes teritoriju jānodrošina ar cieto segumu, lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtām atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 2.nodaļas 4.panta (1)daļas, 5.panta un 11.panta (1)daļas prasībām. Jānodrošina attīrīto lietus notekūdeņu attīrīšanas pakāpi atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumos Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” un MK 12.03.2002. noteikumos Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” noteiktajiem parametriem.

Iesniegumā atļaujas saņemšanai uzņēmums nav sniedzis informāciju par lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtu ierīkošanu.

Saskaņā ar vērtējumu 6.punktā, ja atdestilētais ūdens ir 80% apmērā no pārdestilējamā piesārņotā ūdens daudzuma, tad novadāmais ūdens SIA „RĪGAS ŪDENS” kanalizācijas tīklā būs līdz 352 m³/gadā.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Uzņēmums pieņems apsaimniekošanai gan bīstamus, gan nebīstamus atkritumus.

Sadzīves atkritumi uzņēmuma teritorijā tiek uzglabāti speciāli tam paredzētos konteineros, kas novietoti uz cietā seguma. Sadzīves atkritumu tālāka apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar noslēgto līgumu ar licencētu atkritumu apsaimniekotāju.

SIA „PrintPack Service” piesārņojošā darbība:

- šķīdinātājus saturošu šķidro atkritumu reģenerācija;
- ūdens atdestilācija no ūdeni saturošiem šķidriem atkritumiem, kuri satur bīstamos atkritumus;
- sadzīves, ražošanas un bīstamo atkritumu īslaicīga uzglabāšana.

SIA „PrintPack Service” galvenie klienti šķīdinātāju reģenerācijā ir tipogrāfijas, tad tām tiek piedāvāts savākt arī citus tipogrāfiju atkritumus īslaicīgai uzglabāšanai pirms to nodošanas turpmākai apsaimniekošanai uzņēmumiem, kas saņēmuši atbilstošu atļauju atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā ar bīstamām vielām piesārņotu iepakojumu un absorbentus, izlietotās luminiscentās spuldzes u.c.

Visas darbības ar atkritumiem, tai skaitā izkraušana/iekraušana no automašīnām un uzglabāšana, tiks veiktas iznomātajās ražošanas telpās ar monolīta betona seguma grīdu bez pieslēguma kanalizācijas tīklam. Iespējamo izlijuumu savākšanai telpās tiks novietotas tvertnes ar absorbējošu materiālu.

Gan reģenerējamie, gan tālāk nododamie bīstamie atkritumi un reģenerētais šķīdinātājs, gan arī nebīstamie atkritumi tiks īslaicīgi uzglabāti slēgtās, atbilstoši marķētās mucās vai konteineros (atsevišķi marķētās vietās).

Līgumi par atkritumu tālāku apsaimniekošanu tiks slēgti ar uzņēmumiem, kas saņēmuši atbilstošu atļauju atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabāto bīstamo atkritumu (atkritumu klases apjomi var tikt mainīti) kopējais daudzums saskaņā ar iesniegumu nepārsniegs 50 tonnas.

Šķīdinātāju destilācijas iekārtā reģenerējamo atkritumu (atkritumu klases apjomi var tikt mainīti) kopējais apjoms gada laikā nebūs lielāks par 1090 tonnām.

Ūdens destilācijas iekārtā reģenerējamo atkritumu (atkritumu klašu apjomi var tikt mainīti) kopējais apjoms gada laikā nebūs lielāks par 440 tonnām.

Vienlaicīgi uzglabājama atkritumu apjoms teritorijā – bīstamie atkritumi – 47.4 tonnas, nebīstamie atkritumi, t.sk., radītie atkritumi (izņemot nešķiroti sadzīves atkritumi) – ~13 tonnas.

Vērtējums par atkritumu apsaimniekošanu sniegts atļaujas 6.punktā.

Informācija par atkritumu veidiem un rīcību ar tiem dotas 21. tabulā.

Informācija par atkritumu savākšanu un pārvadāšanu dotas 22. tabulā.

9.8. trokšņa emisija

Troksnis, ko rada uzņēmumā uzstādītās iekārtas, ārpus telpām vērtējams kā maznozīmīgs. Atkritumi normālā darbības režīmā tiek piegādāti un aizvesti tikai dienas laikā. Transporta līdzekļi teritorijā pārvietojas ar samazinātu ātrumu, kas samazina trokšņa traucējumus.

Ražotnē destilācijai tiek izmantotas divas mazas tehnoloģiskas iekārtas:

- piesārņotu šķīdinātāju reģenerācijas/destilācijas iekārta ASC-150 (ražotājs: OFRU Recycling GmbH & Co. KG, Vācija). Ražotāja uzrādītais trokšņa līmenis ir <70 dB (A);
- siltuma sūkņa ūdens destilācijas iekārta WT 55 HP-R AISI 316 (ražotājs: „FORMECO”, Itālija). Trokšņa līmenis ir novērtēts līdzīgs kā šķīdinātāju reģenerācijas iekārtai.

Tehnoloģiskās destilācijas iekārtas tiks uzstādītas iekštelpās. Ražošanas process neradīs troksni ārpus telpām.

9.9. augšnes aizsardzība

Atkritumi tiek uzglabāti atbilstošos iepakojumos/konteineros. Augšnes un pazemes ūdeņu izpēte darbības vietā nav veikta. Vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana vai darbības ar tām, ir brīvi pieejami absorbentu krājumi izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi tiek apsaimniekoti atbilstoši 21.06.2011. MK noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība” prasībām.

Atkritumi tiks uzglabāti tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē. Darbība tiks veikta tikai iekštelpās. Atkritumu uzglabāšana ārpus telpām nav paredzēta.

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” iekārtai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta avārijgatavības plāns.

Reģenerējamie šķīdinātāji atbilstoši DDL ir uzliesmojoši šķidrumi, tāpēc iespējama šķīdinātāju aizdegšanās. Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi ir putas, CO₂, pulveris (ABC un BC klase), ūdens izsmidzinātāji, smiltis vai zemi var lietot dzēšot mazu aizdegšanos. Nepiemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi: ūdens strūkļa tieši uz degošo šķidrumu, jo tas var izraisīt tvaiku eksploziju un liesmu izplatīšanos.

Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvu maisījumu, tāpēc elektriskajam aprīkojumam jābūt paredzētam lietošanai sprādzienbīstamās vietās (šķīdinātāju reģenerācijas iekārtai ir ATEX sertifikāts, destilācijas telpa tiks iekārtota atbilstoši ATEX prasībām).

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju kopš 2003. gada ES ir nepieciešams ATEX sertifikāts produkcijai, kuru izmanto sprādzienbīstamās zonās. ATEX sertifikāta saņemšanu iekārtām, kas katra atsevišķi vai visas kopā ir paredzētas enerģijas ražošanai, pārraidei, glabāšanai, mērīšanai, regulēšanai un pārveidošanai un/vai materiālu pārstrādei un kas var izraisīt sprādzienu, jo tās satur potenciālus aizdegšanās avotus, reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 94/9/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē.

Šķīdinātāju izlijumu gadījumā nav pieļaujama to nonākšana kanalizācijā. Iespējamo izlijumu savākšanai tiks izmantots absorbents.

Saskaņā ar iesniegumu esošais pasākumu plāns drošiem darba apstākļiem, avāriju nepieļaušanai un rīcībai avāriju gadījumos, kā arī iekšējās kārtības noteikumi, par kuriem tiek veikta darbinieku apmācība, jaunajai ražotnes atrašanās vietai tiks papildināts un koriģēts līdz darba uzsākšanai.

Telpas aprīkotas ar nepieciešamo ugunsdzēsamo aprīkojumu. Telpās tiek uzglabāts absorbents izlijušo ķīmisko produktu savākšanai. Bīstamie atkritumi līdz tālākai apsaimniekošanai tiek uzglabāti atbilstošās tvertnēs un tiek atbilstoši marķēti.

C SADAĻA

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

10.1.darbība un vadība

1. Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora iesniegto informāciju, operatora līdzšinējās darbības izvērtējumu, Veselības inspekcijas un Rīgas domes, kā arī atļaujas izdošanas brīdī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
2. Atļauja izsniegta SIA „PrintPack Service” B kategorijas piesārņojošai darbībai Starta ielā 1, Rīgā:
 - Bīstamo atkritumu uzglabāšanai telpās;
 - Izlietoto šķīdinātāju reģenerācijai iekārtā ASC-150 ar kopējo apjomu 1090 t/gadā (pieņemto atkritumu sadalījums pa atkritumu klasēm var mainīties);
 - Ar bīstamām vielām piesārņotu ūdeņu destilācijai iekārtā WT 55 HP-R ar kopējo apjomu 440 t/gadā. Iekārtā prioritāri jāapsaimnieko atkritumi, kas radušies iekārtas ASC-150 darbības rezultātā;
 - citu bīstamu un nebīstamu atkritumu pieņemšanai un uzglabāšanai saskaņā ar aprakstu B sadaļā un atļaujas 21.tabulu.
3. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta adresē Starta ielā 1, Rīgā (kadastra apz. 01000870136003).
4. Nodrošināt lietus notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu saskaņā ar izsniegto Tehnisko noteikumu Nr.RI17TN0232 2.nosacījumam un nodrošināt piesārņojošo vielu koncentrācijas lietus notekūdeņos atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.
5. Visus būvniecības darbus iekārtas teritorijā jāveic, ievērojot Būvniecības likuma, MK 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīvu prasības. Visu būvju un inženierkomunikāciju ekspluatācija nav atļauta līdz to pieņemšanai ekspluatācijā atbilstoši Būvniecības likuma 17. pantam. Par iekārtas pieņemšanu ekspluatācijā informēt Pārvaldi.
6. Atļauja attiecas uz ražošanas procesā izmantotajām iekārtām un to ekspluatāciju atbilstoši aprakstam atļaujas B sadaļā, kā arī uz visām ar pamatdarbību saistītām piesārņojošām darbībām.
7. Pirms visām veiktajām darbībām ar atkritumiem (sterilizēšana, smalcināšana, preču iznīcināšana) jānodrošina to svēršana.
8. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu, operatora maiņas gadījumā Pārvaldē iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
9. Pirms izmaiņām darbībā paziņot par to Pārvaldei saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmo daļu un MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 4.2.punktā noteikto termiņu, lai izvērtētu, vai šī izmaiņa uzskatāma par būtisku un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos.
10. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.⁹ panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
 - 1) Operatora prettiesiskas darbības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēka veselībai.

- 2) Darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
11. Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 57. punktu VVD reģionālā vides pārvalde var anulēt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
 12. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta otro daļu operatoram jāapzina informācija par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi. Operatoram jāsniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā.
 13. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu operatoram ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas jāiesniedz Pārvaldē attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši atļaujas nosacījumiem. Pārvalde 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram izsniegto B kategorijas atļauju.
 14. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
 15. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktajam.
 16. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
 17. Darbības ar atkritumiem atļauts veikt tikai iekštelpās.

10.2. darba stundas

Nepārtraukti 336 dienas/gadā, 24 h/dnn, iekārtu apkope – 29 dienas gadā.

11. Resursu izmantošana:

11.1. ūdens

Saskaņā ar noslēgto līgumu.

11.2. enerģija

Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.panta 10. punktā noteikto.

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzglabātais daudzums uzņēmumā atļauts atbilstoši 3. Tabulā dotajiem datiem. Ja plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu un maisījumu daudzums pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jāgriežas Pārvaldē ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
2. Veikt izejmateriālu (izmantotās gāzes metināšanas darbiem) aprites rakstisku vai elektronisku uzskaiti (nosaukums, daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas), vismaz reizi mēnesī rezultātus ierakstot žurnālā. Ierakstu pareizību apliecināt, atbildīgai personai parakstoties.

3. Ķīmisko vielu un maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 prasībām. Īstenot pāreju uz globāli harmonizēto ķīmisko vielu un to maisījumu klasificēšanu un marķēšanu (GHS) atbilstoši aktualizētajā Regulā (EK) Nr. 1272/2008 (ar grozījumiem) norādītajam.
4. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, jāievēro drošības datu lapās norādītais ķīmisko vielu iedarbības raksturojums, drošības un vides aizsardzības prasības. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumā nodrošināt valsts valodā.
5. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jāatbilst 28.05.2015. Eiropas Komisijas Regulas (ES) 2015/830, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) prasībām.
6. Ņemot vērā ķīmisko vielu un maisījumu bīstamību, operatoram jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam atbilstoši Ķīmisko vielu likuma 9. panta pirmajai daļai.
7. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu (t.sk. bīstamo atkritumu) uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.
8. Iepakojumu apsaimniekot atbilstoši Iepakojuma likumam un MK 19.10.2010. noteikumu Nr. 983 „Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem prasībām.

12. Gaisa aizsardzība:

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Emisijas gaisā atļautas saskaņā ar 12. tabulā dotajiem parametriem un 15. tabulā norādītajiem limitiem.

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.4. Smakas

1. Nodrošināt MK 25.11.2014. noteikumos Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” noteiktā smakas mērķlieluma ievērošanu.
2. Ja par operatora darbību iepriekšējā gada laikā saņemtas vismaz trīs MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 21. punktā minētās pamatotās sūdzības, operatoram jāveic smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumi emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos, izmantojot šo noteikumu 5. punktā minēto metodi, un jāsālīdzina iegūtie rezultāti ar atļaujā noteiktajiem smaku emisijas limitiem.
3. Veicot smakas emisijas koncentrācijas mērījumus, aprakstīt mērījuma procedūru un norādīt par apstākļiem, kuri ir ietekmējuši mērījumu rezultātus un aprēķinus.
4. Smakas koncentrācijas mērījumus veikt izmantojot standartā LVS EN 13725:2004 „Gaisa kvalitāte. Smakas koncentrācijas noteikšana ar dinamisko olfaktometriju” noteikto metodi vai citu līdzvērtīgu vai labāku metodi

5. Smaku koncentrācijas mērījumus ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 5. punktā minēto metodi atļauts veikt laboratorijām, kas ir akreditētas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”. Mērījumu rezultātus un to atbilstības atļaujas nosacījumiem izvērtējumu iesniegt Pārvaldē mēneša laikā pēc mērījumu veikšanas

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

1. Lai pamatotu emisiju robežvērtību atbilstību stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektā aprēķinātajam, iekārtas darbības pirmajā gadā emisijas avotam A1vienu reizi veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli mērījumu ceļā TOC (kopēja organiskā oglekļa) emisijām atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 4. panta pirmās daļas 3. punktam un 45. panta otrajai daļai, kā arī MK 17.01.2009. noteikumu Nr. 158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 9., 10. punktam. Testēšanu veikt laikā, kad iekārtā tiek veikts pilns tehnoloģiskais process.
2. Testēšanu veikt akreditētā laboratorijā, izmantojot akreditētas metodes.

12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Testēšanas rezultātus un to izvērtējumu, t.sk., salīdzinot ar stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu, iesniegt Pārvaldē mēneša laikā pēc to saņemšanas.
3. Mainot ražošanas apjomus un, uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, informēt Pārvaldi.
4. Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Pārvaldē.

13. Notekūdeņi:

13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Sadzīves un ražošanas notekūdeņus novadīt saskaņā ar noslēgto līgumu. Ražošanas notekūdeņos nodrošināt tādas piesārņojošo vielu koncentrācijas, kas nepārsniedz Rīgas domes 02.07.2002. saistošajos noteikumos Nr. 22 „Noteikumi par notekūdeņu novadīšanu pilsētas kanalizācijā” noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas.
2. Aizliegta neattīrītu ražošanas notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos un vidē atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punktam.

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietūs notekūdeņos netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un atkritumi.

2. Saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” 13.1.apakšpunktu, aizliegts ievadīt naftas produktu atkritumus iekšzemes ūdenstecēs, ūdenstilpēs, pazemes ūdeņos un kanalizācijas sistēmās.
3. Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmu efektīva darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdi.

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijā

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14. Troksnis:

14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. Pielikumā noteiktos robežlielumus.

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Pārvaldi par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

15. Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās

Apsaimniekojamo atkritumu veidi un apjomi atbilstoši 21.tabulai.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

1. Atkritumu izvietojums, darbības vietas izvietojums uzņēmumā atbilstoši 5. Pielikumam.
2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20. panta trešo daļu nav pieļaujama savākto atkritumu sajaukšana ar citiem atkritumiem vai materiāliem, kuriem ir atšķirīgas īpašības.
3. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. pantu ir aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.
4. Sadzīves atkritumus jāsavāc un jāuzglabā konteineros, kas novietoti tikai tam paredzētā vietā ar cieto segumu, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15. panta prasībām.
5. Atkritumus tālākai apsaimniekošanai nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma V nodaļas 17. panta prasībām.

6. Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakošana un marķēšana jāveic atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” III nodaļas prasībām:
 - bīstamos atkritumus jāuzglabā, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši aprīkotās vietās apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam;
 - bīstamos atkritumus jāuzglabā iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā, uz kura ir etiķete ar atkritumu nosaukumu, bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu, atbilstoši prasībām;
 - bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā vismaz reizi mēnesī jāveic iepakojuma apskate.
7. Atkritumus klasificēt atbilstoši 19.04.2011. MK noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” Atkritumu klasifikatoram.
8. Darbības vietā nodrošināt un ievērot MK 13.12.2016. noteikumos Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” noteiktās prasības.
9. Apsaimniekojot naftas produktu atkritumus, jāievēro MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” 9. Punktā noteiktās prasības.
10. Nodrošināt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtībā” prasībām.
11. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15. panta prasībām un MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakšanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība” 5. punkta prasībām, atkritumu savākšana, uzkrāšana, uzglabāšana un pārkraušana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās, ņemot vērā atkritumu bīstamību un daudzumu, apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam.
12. Ievērot MK 08.07.2014. noteikumu Nr. 388 „Elektronisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība” III nodaļā noteiktās prasības.
13. Vienlaicīgi uzglabājamais bīstamo atkritumu apjoms darbības vietā – 47.4 tonnas. Nebīstamie atkritumi – 13 tonnas.
14. Atkritumus, kas satur polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturošus atkritumus to apsaimniekotājs vai valdītājs glabā atsevišķi no viegli uzliesmojošiem priekšmetiem, ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, lai novērstu ugunsgrēka rašanās draudus atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” 3.punktam.
15. Nosūtot atkritumus pārstrādei uz citām valstīm, ievērot 14.06.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem” prasības.
16. Aizliegts sadedzināt vai līdzsadedzināt uzņēmuma darbības rezultātā radušos atkritumus uzņēmuma teritorijā.
17. Nododot bīstamos atkritumus, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, jāizmanto bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts informācijas sistēmu (BAPUS) saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumos Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” noteikto kārtību un 2.pielikumu.
18. Nodrošināt stingru gan ienākošās, gan izejošās katras atkritumu klases precīzu uzskaiti, par to kurā no iekārtām atkritumi tiks apsaimniekoti.

19. Neveidot pārmērīgus atkritumu uzkrājumus uzņēmuma teritorijā.
20. Veikt uzskaiti par reģenerācijas procesa rezultātā radīto produktu/atkritumu tālāku nodošanu vai nu atkritumu apsaimniekotājam vai tipogrāfijām. Uzskaites datus iesniegt līdz ar gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi.

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Lai pamatotu oficiālajās statistikas veidlapās „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto informāciju, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantu, veikt visu uzņēmumā radīto atkritumu veidu un to daudzuma uzskaiti. Uzskaites datus reģistrēt atkritumu uzskaites dokumentā.
2. Bīstamo atkritumu uzskaiti veikt īpašā žurnālā papīra vai elektroniskā veidā saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 4.punkta un 1.pielikuma prasībām.
3. Ar atkritumiem veiktās darbības rakstiski vai elektroniski reģistrēt reģistrācijas žurnālā, katras darba dienas beigās veicot ierakstu par darba dienas laikā ievesto/izvesto atkritumu veidiem un daudzumiem, atbilstoši MK 13.12.2016. noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 28.punktam un pielikumam.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Katru gadu līdz 1. martam pamatojoties uz atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnāla datiem, iesniegt oficiālo statistikas veidlapu „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides oficiālās statistikas veidlapām” prasībām.
2. Pamatojoties uz bīstamo atkritumu uzskaites datiem, katru gadu līdz 1. martam jāiesniedz Pārvaldē informācija par iepriekšējā gadā uzskaitītajiem atkritumiem atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 4. punktam.

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai

1. Vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši 21.06.2011. MK noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība” prasībām.
2. Nodrošināt grunts kvalitāti atbilstoši 25.10.2005. MK noteikumu Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” prasībām un pazemes ūdeņu kvalitāti atbilstoši 12.03.2002. MK noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10. Pielikuma prasībām.

3. Atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē.

16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.

1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. Panta prasībām.
2. Pārtraukt iekārtas darbību netipiskos apstākļos, ja ir iespējama vides (ūdens, augsnes vai gaisa) piesārņošana. Darbību drīkst atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņu novēršanas.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas iekārtu darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.

1. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēt Pārvaldi un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. Panta ceturtajai daļai.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. Panta devīto punktu pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu avāriju risku uzņēmumā atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 5. Pantam.
2. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. Pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot Pārvaldē pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
3. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 27. Un 28. Pantu:
 - ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt Pārvaldi par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
 - ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Pārvaldei par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
 - ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamās pasākumus, veikt sanācijas pasākumus.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu

1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. Un 45. Pantu nekavējoties informēt attiecīgās vides aizsardzības institūcijas:
 - ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
 - ja piesārņojošas darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai, veselībai un videi;
 - avārijas vai tās draudu gadījumā.
2. Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram informēt attiecīgās institūcijas (tai skaitā Pārvaldi pa e-pastu: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, telefoniem 67084278 vai 25666365), sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai to seku likvidācijai.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

1. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21.Panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju, iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei, veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem.
2. Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:
 - brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus;
 - brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
 - uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
1. tabula

Nr. p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums ⁽¹⁾ (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids ⁽²⁾	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs ⁽³⁾	Bīstamības klase ⁽⁴⁾	Bīstamības apzīmējums ⁽⁶⁾	Riska iedarbības raksturojums ⁽⁴⁾	Drošības prasību apzīmējums ⁽⁴⁾	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids ⁽⁵⁾	Izmantotais daudzums (tonnas/ gadā)
1.	KONC 9145	Komplekss ogļūdeņražu maisījums	Piedeva	265-149-8	64742-47-8	Asp,Tox 1 Skin Irrit. 2; Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 2	H304; H315; H318 H410 EUH066	H304; H315; H318 H411 EUH066	P301+P310; P280; P338; P305+P351; P331; P405; P501	1 tonna, ražotāja iepakojumā (konteiners), iekštelpās	20,5
2.	KONC9212	Komplekss ogļūdeņražu maisījums	Piedeva	920-107-4	64742-47-8	Asp,Tox 1, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 2	H304; H315; H318; H410	H304; H315; H318; H411	P301+P310; P280; P338; P305+P351; P331; P405; P501 EUH066	1 tonna, ražotāja iepakojumā (konteiners), iekštelpās	18,6

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

2. tabula

Elektroenerģija, kWh/gadā	
izlietots	kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	140
Apgaismojumam	5
Atdzesēšanai un saldēšanai	
Vēdināšanai	10
Apsildei	
Citiem mērķiem	
Kopā:	155

Ūdens lietošana

11.tabula

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (m ³ /gadā)	Atdzesēšanai (m ³ /gadā)	Ražošanas procesiem (m ³ /gadā)	Sadzīves vajadzībām (m ³ /gadā)	Citiem mērķiem (m ³ /gadā)
1. No ārējiem piegādātājiem	75	-	15	60	-
2. No īpašniekam piederoša urbuma	-	-	-	-	-
3. Ezers vai upe	-	-	-	-	-
4. Jūras ūdens	-	-	-	-	-
5. Citi avoti	-	-	-	-	-
Kopā	75	-	15	60	-

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

12.tabula

Emisijas avota kods ⁽¹⁾	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota un emisijas raksturojums						
A1	Ventilācijas izvads	ģeogrāfiskās koordinātas ⁽²⁾		dūmeņa augstums	dūmeņa iekšējais diametrs	plūsma	emisijas temperatūra ⁽³⁾	emisijas ilgums ⁽⁴⁾
		Z platums	A garums	m	mm	Nm ³ /h	°C	
		56°58'40"	24°08'48"	7	400	2000	20	24 h/d 336 d/gadā

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas (tai skaitā smakas)

13. tabula

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums					Piesārņojošā viela		Emisiju raksturojums pirms attīrīšanas			Gāzu attīrīšanas iekārtas			Emisiju raksturojums pēc attīrīšanas ⁽⁵⁾		
nosaukums	tips	emisijas avota kods ⁽¹⁾	emisijas ilgums (h)		vielas kods ⁽²⁾	Nosaukums	g/s vai ou _E /s ⁽³⁾	mg/m ³ vai ou _E /m ³ ⁽³⁾	tonnas/gadā vai ou _E /gadā ⁽³⁾	nosaukums, tips	efektivitāte		g/s vai ou _E /s ⁽⁴⁾	mg/m ³ vai ou _E /m ³ ⁽⁴⁾	tonnas/gadā vai ou _E /gadā ⁽⁴⁾
			dnn	gadā							projektētā	faktiskā			
Ventilācijas izvads		A1	24	8064	040 000	Ogļūdeņraži	0,0013	2	0,019				0,0013	2	0,019
					230 031	Smaka	22	33	0,32 x 10 ⁹				22	33	0,32x10 ⁹

Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

15.tabula

Emisijas avots				Piesārņojošā viela					O ₂ %
Nr. p. k.	nosaukums	ģeogrāfiskās koordinātas		nosaukums	kods	g/s (ou _E /s) ⁽²⁾	mg/m ³ (ou _E /m ³) ⁽²⁾	tonnas/ gadā (ou _E /gadā) ⁽²⁾	
		Z platums	A garums						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 ⁽¹⁾
1	Ventilācijas izvads Avots A1	56°58'40''	24°08'48''	Ogļūdeņraži	040 000	0,0013	2	0,019	-
				Smaka	230 031	22	33	0,32 x 10 ⁹	

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

21.tabula

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)				Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)	kopā
				galvenais avots ⁽⁴⁾	tonnas gadā			daudzums	R-kods ⁽⁵⁾	daudzums	D-kods ⁽⁶⁾		
Reģenerējamo atkritumu šķīdinātāju destilācijas iekārtā ASC-150 (apjoms pa atkritumu klasēm var mainīties) kopējais pārstrādājamo atkritumu apjoms gada laikā nebūs lielāks par 1090 tonnām)****													
070104	Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrums un atsāļņi	Bīstami	0,5	Piegādā reģenerācijai	-	5****	5	5	R2	-	-	*Reģenerēts šķīdinātājs 2,5t, ūdeni saturoši šķīdrie atkritumi 2,0 t, šķīdri degoši atkritumi 0,5 t	5
070204	Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrums un atsāļņi	Bīstami	0,5	Piegādā reģenerācijai	-	5****	5	5	R2	-	-	*Reģenerēts šķīdinātājs 2,5t, ūdeni saturoši šķīdrie atkritumi 2,0 t, šķīdri degoši atkritumi 0, 5 t	5
070304	Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrums un atsāļņi	Bīstami	0,5	Piegādā reģenerācijai	-	5****	5	5	R2	-	-	*Reģenerēts šķīdinātājs 2,5t, ūdeni saturoši šķīdrie atkritumi 2,0 t, šķīdri degoši atkritumi 0,5 t	5
070404	Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrums un	Bīstami	0,5	Piegādā reģenerācijai	-	5****	5	5	R2	-	-	*Reģenerēts šķīdinātājs 2,5t, ūdeni saturoši šķīdrie atkritumi 2,0 t,	5

	atsālņi											šķidri degoši atkritumi 0,5 t	
070504	Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrums un atsālņi	Bīstami	0,5	Piegādā reģenerā cijai	-	5*****	5	5	R2	-	-	*Reģenerēts šķīdinātājs 2,5t, ūdeni saturoši šķidrie atkritumi 2,0 t, šķidri degoši atkritumi 0,5 t	5
070604	Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrums un atsālņi	Bīstami	0,5	Piegādā reģenerā cijai	-	5*****	5	5	R2	-	-	*Reģenerēts šķīdinātājs 2,5t, ūdeni saturoši šķidrie atkritumi 2,0 t, šķidri degoši atkritumi 0,5 t	5
070704	Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrums un atsālņi	Bīstami	0,5	Piegādā reģenerā cijai	-	5*****	5	5	R2	-	-	*Reģenerēts šķīdinātājs 2,5t, ūdeni saturoši šķidrie atkritumi 2,0 t, šķidri degoši atkritumi 0,5 t	5
080111	Organiskos šķīdinātājus vai citas īstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi	Bīstami	9	Piegādā reģenerā cijai no tipogrāfi jām	-	200*****	200	200	R2	-	-	*Reģenerēts šķīdinātājs 160t, šķidri degoši atkritumi 40 t	200
080117	Krāsu vai laku noņemšanas atkritumi, kuri satur organiskos šķīdinātājus	Bīstami	3	Piegādā reģenerā cijai no tipogrā fijām	-	100*****	100	100	R2	-	-	*Reģenerēts šķīdinātājs 50t, ūdeni saturoši šķidrie atkritumi 40 t, šķidri degoši atkritumi 10 t	100

	vai citas bīstamas vielas												
080119	Organiskos šķīdinātājus un citas bīstamas vielas saturošu laku vai krāsu ūdens suspensijas	Bīstami	0,5	Piegādā reģenerā cijai no tipogrā fijām	-	5*****	5	5	R2	-	-	*Reģenerēts šķīdinātājs 2,5t, ūdeni saturoši šķīdrie atkritumi 2,0 t, šķīdri degoši atkritumi 0,5 t	5
080312	Bīstamas vielas saturošas tipogrāfijas krāsas atkritumi	Bīstami	9	Piegādā reģenerā cijai no tipogrā fijām	-	320*****	320	320	R2	-	-	*Reģenerēts šķīdinātājs 160t, ūdeni saturoši šķīdrie atkritumi 130 t, šķīdri degoši atkritumi 30 t	320
090103	Šķīdinātāju bāzes attīstīšanas šķīdumi	Bīstami	4	Piegādā reģenerā cijai no tipogrā fijām	-	100*****	100	100	R2	-	-	*Reģenerēts šķīdinātājs 80t, šķīdri degoši atkritumi 20 t	100
140603	Citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi	Bīstami	9	Piegādā reģenerā cijai	-	320*****	320	320	R2	-	-	*Reģenerēts šķīdinātājs 260t, šķīdri degoši atkritumi 60 t	320
200113	Šķīdinātāji	Bīstami	0,5	Piegādā reģenerā cijai		10*****	10	10	R2	-	-	*Reģenerēts šķīdinātājs 8t, šķīdri degoši atkritumi 2 t	10
Reģenerējamie atkritumi ūdens destilācijas iekārtā (atkritumu klases apjoms var mainīties) kopējais apjoms gada laikā nedrīkst būt lielāks par 440 tonnām. Reģenerācijas kods R2 tiks piemērots tikai tadā gadījumā, ja atdestilētais ūdens tiks nodots atpakaļ tiopogrāfijām atkārtotai izmantošanai.													
161001	Ūdeni saturoši šķīdrie	Bīstami	1	Izlietoto šķīdinātāju	250**	18	268	268	R12	-	-	00t atdestilēts ūdens, 28 ūdeni saturoši koncentrāti	268

	atkritumi, kuri satur bīstamas vielas			reģenerācijas process								kas satur bīstamas vielas, 40t ūdeni saturoši šķidrums, atkritumi, kuri satur bīstamas vielas, nodoti tālāk bez apstrādes	
070101	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrums un atsāļņi	Bīstami	0,5	Piegādā pārstrādei	-	1	1	1	R12	-	-	0,8t atdestilēts ūdens, 0,2t ūdeni saturoši koncentrāti, kas satur bīstamas vielas	1
070201	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrums un atsāļņi	Bīstami	0,5	Piegādā pārstrādei	-	1	1	1	R12	-	-	0,8t atdestilēts ūdens, 0,2t ūdeni saturoši koncentrāti, kas satur bīstamas vielas	1
070301	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrums un atsāļņi	Bīstami	0,5	Piegādā pārstrādei	-	1	1	1	R12	-	-	0,8t atdestilēts ūdens, 0,2t ūdeni saturoši koncentrāti, kas satur bīstamas vielas	1
070401	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrums un atsāļņi	Bīstami	0,5	Piegādā pārstrādei	-	1	1	1	R12	-	-	0,8t atdestilēts ūdens, 0,2t ūdeni saturoši koncentrāti, kas satur bīstamas vielas	1
070501	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrums un atsāļņi	Bīstami	0,5	Piegādā pārstrādei	-	1	1	1	R12	-	-	0,8t atdestilēts ūdens, 0,2t ūdeni saturoši koncentrāti, kas satur bīstamas vielas	1
070601	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrums un atsāļņi	Bīstami	0,5	Piegādā pārstrādei	-	1	1	1	R12	-	-	0,8t atdestilēts ūdens, 0,2t ūdeni saturoši koncentrāti, kas satur bīstamas vielas	1
070701	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrums un	Bīstami	0,5	Piegādā pārstrādei	-	1	1	1	R12	-	-	0,8t atdestilēts ūdens, 0,2t ūdeni saturoši koncentrāti, kas satur	1

	atsālņi											bīstamas vielas	
080120	Krāsas vai akas saturošas ūdens suspensijas, kuras neatbilst 080119 klasei	Bīstami	0,5	Piegādā pārstrādei	-	1	1	1	R12	-	-	0,8t atdestilēts ūdens, 0.2t ūdeni saturoši koncentrāti, kas satur bīstamas vielas	1
080308	Tipogrāfijas krāsu un ūdeni saturoši notekūdeņi	Bīstami	0,5	Piegādā pārstrādei	-	1	1	1	R12	-	-	0,8t atdestilēts ūdens, 0.2t ūdeni saturoši koncentrāti, kas satur bīstamas vielas	1
080415	Šķidrie atkritumi, kas satur līmes un tepes, kuru sastāvā ir organiskie šķīdinātāji vai citas bīstamas vielas	Bīstami	0,5	Piegādā pārstrādei	-	10	10	10	R12	-	-	8t atdestilēts ūdens, 2t ūdeni saturoši koncentrāti, kas satur bīstamas vielas	10
090102	Ofseta plašu attīstīšanas ūdens šķīdumi	Bīstami	1	Piegādā pārstrādei	-	150	150	150	R12	-	-	20t atdestilēts ūdens, 30 t ūdeni saturoši koncentrāti, kas satur bīstamas vielas	200
110111	Ūdeni saturoši skalošanas šķīdumi, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami	0,5	Piegādā pārstrādei	-	1	1	1	R12	-	-	0,8t atdestilēts ūdens, 0.2t ūdeni saturoši koncentrāti, kas satur bīstamas vielas	1
160708	Naftas produktus	Bīstami	0,5	Piegādā pārstrādei	-	1	1	1	R12	-	-	0,8t atdestilēts ūdens, 0.2t ūdeni saturoši	1

	saturoši atkritumi											koncentrāti, kas satur bīstamas vielas	
160709	Atkritumi, kuri satur citas bīstamas vielas	Bīstami	0,5	Piegādā pārstrādei	-	1	1	1	R12	-	-	0,8t atdestilēts ūdens, 0,2t ūdeni saturoši koncentrāti, kas satur bīstamas vielas	1
Uzņēmuma radītie un no citiem uzņēmumiem savāktie atkritumi nodošanai citiem apsaimniekotājiem													
200301	Sadzīves atkritumi	Nav bīstami	1	Uzņēmuma darbības nodrošināšana	1	-	1	-	-	-	-	1	1
190208	Šķidri degoši atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami	1,2	Izlieto šķīdinātāju reģenerācijas process	33	-	33	-	-	-	-	33	33
080121	Laku un krāsu noņemšanas šķīdumu atkritumi ⁽⁷⁾	Bīstami	0,2	Izlieto šķīdinātāju reģenerācija	5	45	50	-	-	-	-	50	50
161003	Ūdeni saturoši koncentrāti, kas satur bīstamas vielas	Bīstami	0,2	Kuba atlikums no ūdens destilācijas iekārtas	88***	-	88***	-	-	-	-	88***	88***
150110	Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu	Bīstami	0,5	Uzņēmuma darbības	5	75	75	-	-	-		80	80

	atlikumus vai ir ar tām piesārņots			nodrošinā šana									
150202	Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Bīstami	0,5	Uzņēmuma darbības nodrošināšana	5	50	55	-	-	-	-	55	55
150101	Papīra un kartona iepakojums	Nav bīstami	1	Īslaicīga uzglabāšana	0	5	5	-	-	-	-	5	5
150102	Plastmasas iepakojums	Nav bīstami	1	Īslaicīga uzglabāšana	0	5	5	-	-	-	-	5	5
150103	Koka iepakojums	Nav bīstami	1	Īslaicīga uzglabāšana	0	5	5	-	-	-	-	5	5
150104	Metāla iepakojums	Nav bīstami	1	Īslaicīga uzglabāšana	0	5	5	-	-	-	-	5	5
150105	Kompozītmateriālu iepakojums	Nav bīstami	1	Īslaicīga uzglabāšana	0	5	5	-	-	-	-	5	5
150106	Jauktais iepakojums	Nav bīstami	1	Īslaicīga uzglabāšana	0	5	5	-	-	-	-	5	5
150107	Stikla iepakojums	Nav bīstami	1	Īslaicīga uzglabāšana	0	5	5	-	-	-	-	5	5

150109	Auduma iepakojums	Nav bīstami	1	Īslaicīga uzglabāšana	0	5	5	-	-	-	-	5	5
150203	Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri neatbilst 150202 klasei	Nav bīstami	5	Īslaicīga uzglabāšana	5	45	50	-	-	-	-	50	50
200121	Luminiscen- tās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturējoši atkritumi	Bīstami	0.1	Īslaicīga uzglabāšana	0.1	1.9	2	-	-	-	-	2	2
130208	Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstami	0.2	Īslaicīga uzglabāšana	0.1	19.9	20	-	-	-	-	20	20

Piezīmes.

(1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" un Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli".

(4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.

(5) R-kods – atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".

(6) D-kods – atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".

* *atbilstoši vērtējumam atļaujas B sadaļā un nosacījumu 10.1.punktā atļaujas C sadaļā

* uzņēmums iesniegumā norādījis aptuveno sadalījumu, kas rodas, veicot katru šķīdinātāja reģenerāciju. Reģenerējama un attiecīgi arī reģenerētais šķīdinātāja apjoms un radītais atkritumu sadalījums var mainīties atkarībā no pieņemtā šķīdinātāja veida

*** atbilstoši vērtējumam atļaujas B sadaļā, robežās no 44-88 t/gadā

**** kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 1090 t/gadā un attiecīgi katras atkritumu klases apjoms nedrīkst pārsniegt tabulā norādīto apjomu

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

22.tabula

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Savākšanas veids ⁽⁴⁾	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids ⁽⁵⁾	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301	Sadzīves atkritumi	Nav bīstami	Konteiners	1	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
150110	Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots	Bīstami	Mucas	80	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
150202	Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Bīstami	Mucas	55	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
150203	Absorbenti, filtru materiāli,	Nav bīstami	Mucas	50	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu

	slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri neatbilst 150202 klasei					pārvadāšanas atļauju	apsaimniekošanas atļauju
070101	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrums un atsālņi	Bīstami	Konteineri vai mucas	1	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
070201	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrums un atsālņi	Bīstami	Konteineri vai mucas	1	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
070301	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrums un atsālņi	Bīstami	Konteineri vai mucas	1	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
070401	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrums un atsālņi	Bīstami	Konteineri vai mucas	1	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
070501	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrums un atsālņi	Bīstami	Konteineri vai mucas	1	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
070601	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrums un atsālņi	Bīstami	Konteineri vai mucas	1	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju

070701	Ūdeni saturoši mazgāšanas šķīdumi un atsālņi	Bīstami	Konteineri vai mucas	1	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
080120	Krāsas vai lakas saturošas ūdens suspensijas, kuras neatbilst 080119 klasei	Bīstami	Konteineri vai mucas	1	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
080308	Tipogrāfijas krāsu un ūdeni saturoši notekūdeņi	Bīstami	Konteineri vai mucas	1	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
080415	Šķidrie atkritumi, kas satur līmes un tēpes, kuru sastāvā ir organiskie šķīdinātāji vai citas bīstamas vielas	Bīstami	Konteineri vai mucas	10	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
090102	Ofseta plašu attīstīšanas ūdens šķīdumi	Bīstami	Konteineri vai mucas	150	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
110111	Ūdeni saturoši kalošanas šķīdumi, kuri satur bīstamas	Bīstami	Konteineri	1	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu

	vielas		vai mucas			pārvadāšanas atļauju	apsaimniekošanas atļauju
160708	Naftas produktus saturoši atkritumi	Bīstami	Konteineri vai mucas	1	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
160709	Atkritumi, kuri satur citas bīstamas vielas	Bīstami	Konteineri vai mucas	1	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
190208	Šķidri degoši atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami	Mucas	33	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
161001	Ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	Bīstami	Konteineri vai mucas	268	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
161003	Ūdeni saturoši koncentrāti, kas satur bīstamas vielas	Bīstami	Konteineri vai mucas	80	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
080121	Laku un krāsu noņemšanas šķidrumu atkritumi	Bīstami	Konteineri vai mucas	50	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju

200121	Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturīgi atkritumi	Bīstami	Konteiners	2	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
130208	Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstami	Konteineri vai mucas	20	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
150101	Papīra un kartona iepakojums	Nav bīstami	Konteineri vai lielmaisi	5	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
150102	Plastmasas iekpakojums	Nav bīstami	Konteineri vai lielmaisi	5	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
150103	Koka iepakojums	Nav bīstami	Konteineri vai lielmaisi	5	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
150104	Metāla iepakojums	Nav bīstami	Konteineri vai	5	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu

			lielmaisi			pārvadāšanas atļauju	apsaimniekošanas atļauju
150105	Kompozītmateriālu iepakojums	Nav bīstami	Konteineri vai lielmaisi	5	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
150106	Jauktais iepakojums	Nav bīstami	Konteineri vai lielmaisi	5	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
150107	Stikla iepakojums	Nav bīstami	Konteineri vai lielmaisi	5	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
150109	Auduma iepakojums	Nav bīstami	Konteineri vai lielmaisi	5	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju

Piezīmes.

^{(1), (2), (3)} Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".

⁽⁴⁾ Konteineri, mucas, maiši un citi.

⁽⁵⁾ Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.

*atbilstoši vērtējumam B sadaļā

Pielikumi

1.pielikums

Saņemtie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumu, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli)

Informācija par dokumentiem	Norāde par datumu
SIA „PrintPack Service” iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai.	21.06.2017.
Pārvaldes vēstule Nr.4.5.-10/4665	06.07.2017.
SIA „PrintPack Service” iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai.	09.08.2017.
Pārvaldes vēstule Nr. 4.5.-10/6090	06.09.2017.
Pārvaldes vēstule Nr. 4.5.-10/6089 Veselības inspekcijai un Rīgas domei	06.09.2017.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vēstule Nr.DA-17-4945-nd	29.09.2017.
Veselības inspekcijas vēstule Nr. 5.3-32/25070/9328	09.10.2017.

2. pielikums

KOPSAVILKUMS

Ziņas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrība)

1.1.Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu

SIA „PrintPack Service” piesārņojošo darbību veic adresē Starta ielā 1 (kadastra apz. 0100087013600), Rīgā.

SIA „PrintPack Service” nodarbojas ar izlietotu šķīdinātāju reģenerāciju (1090 t/gadā), kas lielākoties tiek savākti no tipogrāfijām, ar piesārņotu ūdeni atdestilēšanu (440 t/gadā), kā arī citu bīstamu un nebīstamu atkritumu uzglabāšanu.

1.2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja – iesnieguma iesniegšanas iemesls

Paredzētās piesārņojošas darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma :

5.punkta 5.1. apakšpunktam - iekārtas bīstamo atkritumu, tai skaitā naftas produktu atkritumu, apglabāšanai vai pārstrādei, kuru jauda nepārsniedz 10 tonnu dienā; 5.13. apakšpunktam - iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenožīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi.

1.3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi:

1.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai

Ūdens apgāde saskaņā ar noslēgto nomas līgumu. Ūdens uzņēmumā tiek lietots gan ražošanas vajadzībām, gan sadzīves vajadzībām. Sadzīves vajadzībām – 60 m³/gadā, ražošanas vajadzībām – 15 m³/gadā. Kopējais ūdens patēriņš – 65 m³/gadā.

1.3.2. Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums

Galvenie uzņēmuma izejmateriāli ir uzņēmuma izmantotie atkritumi – gan bīstamie, gan nebīstamie.

1.3.3. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai

Galvenie uzņēmuma izejmateriāli ir bīstamie atkritumi, kuri satur bīstamas ķīmiskas vielas, kā arī organiskus savienojumus *Concentrate 9145* (3.3% no iegūtā šķīdinātāja apjoma) vai *Concentrate 9212* (3% no iegūtā šķīdinātāja apjoma), gada laikā izmantojot minētās ķīmiskās vielas attiecīgi 20.5 t/gadā un 18.6 t/gadā. Abas izmantotās vielas klasificējamās kā bīstamas vielas..

Bīstamo ķīmisko vielu vai produktu izlijumu savākšanai izmanto absorbentu (smiltis, zāģu skaidas utml.).

1.3.4. Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi)

Uzņēmuma teritorijā atrodas viens emisijas avots. Karstā tvaika ražošanai, kas atbilstoši iekārtu ražotāju sniegtajai informācijai destilācijas procesi notiek slēgtos apstākļos, to laikā nenotiek piesārņojošo vielu emisija gaisā. Nebūtiskas gaistošo organisko savienojumu emisijas iespējamās, uzpildot iekārtu un nolejot attīrīto šķīdinātāju.

1.3.5. Atkritumu veidošanās un to apstrāde

Galvenie uzņēmuma izejmateriāli ir uzņēmuma izmantotie atkritumi – gan bīstamie, gan nebīstamie. Uzņēmuma darbības rezultātā rodas dažāda veida atkritumi, piemēram, nešķiroti sadzīves atkritumi, absorbenti, kas piesārņoti bīstamām vielām, atkritumu u.c.

Vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms teritorijā – bīstamie atkritumi – 47.4 tonnas, nebīstami atkritumi (izņemot nešķiroti sadzīves atkritumi) –13 tonnas.

1.3.6. Trokšņa emisijas līmenis

Uzņēmuma darbības rezultātā radītais troksnis neradīs būtisku ietekmi uz vidi.

1.3.7. Iespējamo avāriju novēršana

Galvenie avāriju riski var būt saistīti ar darba aizsardzības neievērošanu, bīstamu ķīmisku vielu noplūdi, kā arī ugunsgrēka izcelšanos. Lai no tā izvairītos, telpa aprīkota ar ugunsdzēsamajiem aparātiem.

Bīstamie atkritumi līdz realizācijai tiks uzglabāti (īslaicīgi) atbilstošās tvertnēs un tās tiks marķētas. Rīcībā ar atkritumiem, tai skaitā, bīstamajiem, tiks ievēroti drošības pasākumi, vesta to uzskaitē. Jebkādu ķīmisko vielu noplūžu gadījumā, tās tiks savāktas ar atbilstošiem absorbentiem, kas pēc tam tiks apsaimniekoti kā bīstamie atkritumi.

1.3.8. Nākotnes plāni – plānotā iekārtu paplašināšana vai procesu modernizācija

Nav plānots.

3.pielikums

4.pielikums



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Rīgā

Nr. 5.3-32/25070/

Uz 07.09.2017. Nr. 4.5-10/6089

Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

Par iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļa (turpmāk – Inspekcija), izvērtējot SIA „PrintPack Service” iesniegumu par B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai ir konstatēts, ka uzņēmums nodarbojas ar tipogrāfijās izmantoto šķīdinātāju reģenerāciju veicot to pārdestilēšanu. Plānotais pārstrādes apjoms ir līdz 1090 t/gadā (1211 m³/a), vienā maiņā (8 stundās) pārstrādājot 1200 litrus jeb 1,08 t izlietotā šķīdinātāja. Šķīdinātāju destilēšanai tiks izmantota iekārta ar jaudu 150 litri stundā. Plānotais darba laiks 24 h/d, 336 d/a. Ražotnes pārvietošanai paredzētās telpas Rīgā, Starta ielā 1 (zemes kadastra numurs 01000870136003, ēkas kadastra numurs 0100 587 0084). Teritorija atrodas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētā Brasas stacijas tuvumā ražošanas objektu apbūves teritorijā. Tuvākā dzīvojamā apbūves teritorija atrodas 300-400 m attālumā R virzienā teritorijā starp Klusās un Miera ielām. Apbūves teritoriju no ražošanas zonas atdala dzelzceļa līnija Rīga –Saulkrasti. Tika izstrādāts stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts, tā rezultāti rada, ka piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz gaisa kvalitātes normatīvus, kā arī aprēķinātā smakas koncentrācija attiecībā pret smakas mērķlielumu ir nenozīmīga. Ņemot vērā minēto, Inspekcija neiebilst B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanai, ievērojot šādus nosacījumus:

-ievērot 02.04.2013. MK noteikumus Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” un gaisa kvalitātes normatīvus, kas noteikti 03.11.2009. MK noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;

-nepārsniegt 25.11.2014. MK noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 8.punktā minēto mērķlielumu;

-ievērot noteikumu emisijas robežvērtības un aizliegumus piesārņojošo vielu emisijai ūdenī saskaņā ar 22.01.2002. MK noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;

-nodrošināt pasākumus augsnes un grunts piesārņojuma novēršanai, ievērojot 25.10.2005. MK noteikumu Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”;

-ievērot Ķīmisko vielu likuma 9.panta prasības, kā arī 12.03.2002. MK noteikumus Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas kārtība”;

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

F001-v2

- bīstamus atkritumus uzglabāt atbilstoši 21.06.2011. MK noteikumiem Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”;
- visus uzņēmuma darbības rezultāta radušos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem saskaņā ar likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 17.un 19.pantu prasībām;
- nepārsniegt 07.01.2014. MK noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas vadītāja

Olga Saganoviča

Anna Staņēviča tālr.67317787,
anna.stanevica@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

F001-v2



RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67012947, fakss 67012949
www.rdpad.lv, e-pasts: pad@riga.lv

Rīgā

29.09.2017 Nr. DA-17-4945-nd

Uz 07.09.2017 Nr. 4.5.-10/6089

Valsts vides dienesta Lielrīgas
reģionālajai vides pārvaldei
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

Par SIA „PrintPack Service” iesniegumu B
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
saņemšanai Rīgā, Starta ielā 1

Rīgas dome ir saņēmusi Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) 2017.gada 9.septembra vēstuli Nr.4.5.-10/6089 un tai klāt pievienotu tīmekļa vietnes adresi, kurā pieejams SIA „PrintPack Service” iesniegums piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai Starta ielā 1, Rīgā.

Pārvalde savā vēstulē lūdz Rīgas domi sniegt savus priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem plānotai darbībai atbilstoši 2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk - MK noteikumi Nr.1082) 28.punktam.

SIA „PrintPack Service” pamatdarbība ir izlietotu šķīdinātāju reģenerācija, kas nodrošina šķīdinātāju sagatavošanu to atkārtotai izmantošanai.

Esošai uzņēmuma SIA „PrintPack Service” piesārņojošai darbībai Pārvalde 2012.gada 25.maijā ir izsniegusi B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr.RI12IB0062 bīstamo atkritumu pārstrādes/reģenerācijas iekārtas ekspluatācijai un īslaicīgai bīstamo atkritumu uzglabāšanas Rīgā, Ūnijas ielā 16b.

Jauna piesārņojošas darbības atļauja uzņēmumam SIA „PrintPack Service” nepieciešama sakarā ar to, ka uzņēmums plāno savu esošo B kategorijas piesārņojošo darbību pārnest no Ūnijas ielas 16 uz Starta ielu 1, kā arī plāno palielināt tipogrāfijas šķīdinātāju reģenerācijas tehnoloģiskās iekārtas jaudu līdz tās pilnai jaudai, kā arī plāno uzstādīt ūdens destilācijas iekārtu Rīgā, Starta ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 087 0136).

Uzņēmums SIA „PrintPack Service” darbības nodrošināšanai plāno izmantot esošo destilācijas iekārtu OFRU ASC-150 ar tās pilnu ražošanas jaudu līdz 1090 t/gadā, un ūdens destilācijas iekārtu WT 55 HP-R ar pārstrādes jaudu līdz 440 t/ gadā.

Uzņēmuma darbības rezultātā, attīrītais šķīdinātājs pēc destilācijas tiek savākts slēgtā tvertnē, neradot piesārņojošo vielu emisijas gaisā vai notekūdeņos. Tā kopējais daudzums ir līdz 620 t/gadā (aptuveni 57% no pārstrādājamā šķīdinātāja apjoma). Lai nodrošinātu

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 2017. gada 29. septembrī. Elektroniskā dokumenta Nr. RD002099AU2729

reģenerētā šķīdinātāja atbilstību tipogrāfijas prasībām, tam tiek pievienota piedeva CONC 9145 (3,3 %) vai CONC 9212 (3%) no iegūtā šķīdinātāja apjoma.

Darbības rezultātā, izlietotā šķīdinātāja piemaisījumi paliek pārtvaices kamerā, no kuras tie tiek izlieti mucā. Tie tiek nodoti kā šķidri degoši atkritumi, kuri satur bīstamas vielas, līdz 33 t/gadā (aptuveni 3% no pārstrādājam atkritumu daudzuma) bīstamo atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

Šķīdinātāju pārstrādes procesā rodas līdz 440 t/gadā šķidri atkritumi, gadā, kas satur līdz 90% ūdens un 10% krāsu atlikumu un nogulsnes.

Atbilstoši Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (ar grozījumiem, kas īstenojami no 2013.gada 30.septembra) 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (turpmāk tekstā – Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) zemes gabals Rīgā, Starta iela 1 (kadastra apzīmējums 0100 087 0136) atrodas: „Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R)”, kur atļautā izmantošana ir būvju būvniecība ražošanas vajadzībām (vispārīgās ražošanas uzņēmums), noliktavu un transporta infrastruktūras objektu (tajā skaitā paaugstinātas bīstamības objektu) un vairumtirdzniecības objektu būvniecība un izmantošana. Ir atļauta šādu būvju būvniecība un būvju izmantošana: **ražošanas uzņēmums**; kravu stacija; navigācijas būve; hidrotehniskā būve; noliktava; transportlīdzekļu novietne; vairumtirdzniecības objekts; tehniskās apkopes stacija; mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca (t.sk. automazgātava); publiski pieejama transportlīdzekļu novietne; 110 kV un 330 kV apakšstacija; degvielas un gāzes uzpildes stacija; šķiroto atkritumu savākšanas laukums, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centrs vai stacija, izlietotā iepakojuma pieņemšanas punkts, atsevišķu veidu bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu savākšanas punkts, videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas punkts; komerciāla rakstura objekts; sabiedriska iestāde; tirdzniecības un pakalpojumu objekts; transporta infrastruktūras objekts; laivu un jahtu ostu un piestātņu sauszemes infrastruktūra atbilstoši šo saistošo noteikumu 250.¹⁷ punktam; būves dzīvniekiem, ievērojot šo saistošo noteikumu 2.28.apakšnodaļas prasības. Atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.6.apakšnodaļas prasībām.

Rīgas dome informē, ka atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem uzņēmuma SIA „PrintPack Service” paredzētā darbība – šķīdinātāju reģenerācijas tehnoloģiskās iekārtas ekspluatācija un ūdens destilācijas iekārtas uzstādīšana (Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izpratnē – vispārīgās ražošanas uzņēmums) Rīgā, Starta ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 087 0136) ir atļautā zemes gabala izmantošana „Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R)”.

Rīgas dome saskaņā ar MK noteikumi Nr.1082 28.panta prasībām ir izskatījusi iesniegumu un tai ir šādi priekšlikumi atļaujas izsniegšanai un tās nosacījumiem:

- Veicot darbības ar ķīmiskām vielām vai produktiem, ievērot drošības datu lapās norādīto ķīmisko vielu iedarbības raksturojumu, drošības, uzglabāšanas un vides aizsardzības prasības.
- Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9.panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro piesardzība un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.
- Darbināt ražošanas iekārtas atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām un veikt atbilstošu procesu kontroli, lai nodrošinātu iekārtu efektīvu un drošu darbību.
- Visiem emisijas avotiem veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā izmantotās metodes. Aprēķinu

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 2017. gada 29. septembrī. Elektroniskā dokumenta Nr. RD002099AU2729

rezultātus un aprēķinam nepieciešamie izejas dati jāreģistrē piesārņojuma uzskaites dokumentos (reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins – izejvielas patēriņš, procesa darbības ilgums).

- Ar uzņēmuma darbības rezultātā radītiem bīstamajiem atkritumiem rīkoties saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likumu”.
- Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.pantu veikt visa veida apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaiti un rezultātus reģistrēt uzskaites dokumentā.

Pielikumā: izdruka no Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskās daļas uz 11lapas.

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietniece
pilsētvides attīstības jautājumos
p.i.

I.Purmale

I.Sirmā

Jankovska-Galzone
67105934

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 2017. gada 29. septembrī. Elektroniskā dokumenta Nr. RD002099AU2729