



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA

RĒZEKNES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr.90000017078, Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV-4601

tālrunis +371-64622597, fakss: +371-64638215, e-pasts: rudite.krumina@rezekne.vvd.gov

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai B kategorijas atļauja Nr. RE14IB0041

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde

Adrese: Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV-4600

Tālruņa numurs: 64622597

Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums):

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs”

Juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003356530

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 01.09.1997.

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 24.09.2004.

Iekārta, operators: iekārta neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu uzglabāšanai, transportlīdzekļu remontdarbnīca; operators – Valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs”

Adrese: Valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons Balvu nodaļa, Vidzemes iela 4, Balvi, LV-4501

Teritorijas kods: 0380201

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” attiecīgajam pielikumam vai Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. un 2.pielikumam:

1.pielikums 4.2. punkts iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu uzglabāšanai – 20 tonnu un vairāk;

2. pielikums 6.1. punkts visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamo pārvietojamo mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas, kurās veic Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumos Nr. 380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 2. punktā paredzētās darbības;

2. pielikums 6.5. punkts iekārtas sāls un sāls maisījumu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu vai vairāk sāls vai sāls maisījumu, iekārtas sāls un sāls maisījumu iegūšanai (ar jaudu viena tonna vai vairāk diennaktī) ceļu kaisīšanai ziemas apstākļos.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 03.09.2014.

Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošajai darbībai

X

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai

☐

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai ar būtiskām izmaiņām

☐

Izsniegšanas datums: 31.10. 2014. **vietas nosaukums:** Rēzekne

Valsts vides dienesta

Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktors:

Ē. Ruskule

(paraksts un tā atšifrējums)

Datums 31.10.2014.

Z.v.

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu" 32. panta 3.¹ daļu.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus „paraksts”, „datums”, un „zīmoga” („z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Saturs

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.....4
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....5
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas5
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju5
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.....5

B sadaļa

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts.....5
7. Atršanās vietas novērtējums 10
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā) ..11
9. Iesnieguma novērtējums 11

C sadaļa

Atļaujas nosacījumi 14

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai 14
 11. Resursu izmantošana 16
 12. Gaisa aizsardzība 17
 13. Notekūdeņi 18
 14. Troksnis 19
 15. Atkritumi 19
 16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.....21
 - 16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem21
 17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.....21
 18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi22
 19. Nosacījumi avārijas novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās22
 20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu23
 21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm.....23
- Pielikumi.....24
1. pielikums – Iesnieguma kopsavilkums.....25
 2. pielikums – Tabulas.....28

SADAĻA

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:

1. 15.11.2006. „Vides aizsardzības likums” ,
2. 15.03.2001. likums „Par piesārņojumu” ,
3. 01.04.1998. „Ķīmisko vielu likums” ,
4. 23.12.2003. „Ūdens apsaimniekošanas likums” ,
5. 15.12.2005. „Dabas resursu nodokļa likums” ,
6. 28.10.2010. „Atkritumu apsaimniekošanas likums” ,
7. Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” ,
8. Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” ,
9. Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumi Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” ,
10. Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumi Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” ,
11. Ministru kabineta 2004. gada 27. jūlija noteikumi Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” ,
12. Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumi Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas kārtība” ,
13. Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumi Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi” ,
14. 20.05.2010. Komisijas Regula (ES) Nr. 453/2010, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH),
15. 16.12.2008. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006,
16. Ministru kabineta 2004. gada 22.aprīļa noteikumi Nr. 380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” ,
17. Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu kārtība” ,
18. Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” ,
19. Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām ” ,
20. Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumi Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmu” ,
21. Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” ,
22. Ministru kabineta 2007. gada 24. aprīļa noteikumi Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” (24.04.2007.).

Augstāk minētie normatīvie akti ar pēdējiem grozījumiem, kas stājušies spēkā līdz 31.10.2014.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:

Atļauja izsniegta 2014. gada 31. oktobrī. Atļaujas pārskatīšana un atjaunošana - 2021. gada oktobris.

Jauns iesniegums Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk tekstā VVD Rēzeknes RVP) jāiesniedz:

- **vismaz 60 dienas** pirms būtisku izmaiņu ieviešanas esošajā piesārņojošā darbībā;
- saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. pantu **viena mēneša** laikā pēc sekojošu apstākļu atklāšanas:
 - ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
 - saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams lietot citu tehnoloģiju;
 - to nosaka citi normatīvie akti;
 - ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas limitus.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:

Atļaujas kopija nosūtīta:

- Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 (arī elektroniski);
- Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļai (elektroniski);
- Balvu novada pašvaldībai (elektroniski).

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:

Uzņēmuma iesniegumā un atļaujā nav ierobežotas pieejamības informācijas.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

B kategorijas atļauja aizstāj C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumu, kas izdots 14.07.2006.

B SADAĻA

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts:

Uzņēmuma VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” pieteiktās piesārņojošās darbības Rēzeknes ceļu rajona Balvu nodaļā Vidzemes ielā 4, Balvos, Balvu novadā:

1) neiepakotu organisko un neorganisko vielu uzglabāšana:

- bitumena emulsijas uzglabāšana līdz 200 t/gadā, uzglabāšana 25 m³ virszemes tvertnē;
- sāls uzglabāšana līdz 1000 t/gadā, uzglabāšana slēgtā noliktavā 400 t;
- smilts uzglabāšana līdz 2000 t/ gadā, uzglabāšana 1000 t atklātā laukumā krautnēs;

- smilts-sāls maisījuma uzglabāšana līdz 1000 t/gadā, uzglabāšana 500 t atklātā laukumā krautnēs;
- šķembu uzglabāšana līdz 1000 t/gadā, uzglabāšana 700 t atklātā laukumā krautnēs;

2) uzņēmuma transportlīdzekļu remontdarbnīca, kurā tiek veikti sekojoši remontdarbi:

- motora apkope un remonts;
- transmisijas un elementu apkope un remonts;
- balstiekārtu un stūres iekārtu apkope un remonts;
- virsbūves ģeometrijas atjaunošana un remonts;

3) sāls un sāls maisījuma uzglabāšana, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk sāls vai sāls maisījuma; iekārta sāls un sāls maisījuma iegūšanai;

4) mehānisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Labko EuroPEK Omega NS10 darbība.

Darbinieku skaits

Uzņēmumā nodarbināti 40 darbinieki.

Darba stundas

Uzņēmums strādā sezonā no aprīļa līdz novembrim darba dienās 8 stundas dienā (160 dienas gadā), savukārt sezonā no novembra līdz aprīlim atkarībā no laika apstākļiem 24 stundas dienā 7 dienas nedēļā (150 dienas).

Sāls izsniegšana notiek sezonā no 1.novembra līdz 1.aprīlim 24 stundas diennaktī (atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem).

Bitumena emulsijas uzglabāšana notiek sezonā no 1.aprīļa līdz 1.oktobrim.

Plānotā jauda

1) neiepakotu organisko un neorganisko vielu uzglabāšanai:

- bitumena emulsijas uzglabāšana līdz 200 t/gadā, uzglabāšana 25 m³ virszemes tvertnē;
- sāls uzglabāšana līdz 1000 t/gadā, uzglabāšana slēgtā noliktavā 400 t;
- smilts uzglabāšana līdz 2000 t/ gadā, uzglabāšana 1000 t atklātā laukumā krautnēs;
- smilts-sāls maisījuma uzglabāšana līdz 1000 t/gadā, uzglabāšana 500 t atklātā laukumā krautnēs;
- šķembu uzglabāšana līdz 1000 t/gadā, uzglabāšana 700 t atklātā laukumā krautnēs;

2) uzņēmuma transportlīdzekļu remontdarbnīcā tiek veikti sekojoši remontdarbi:

- motora apkope un remonts,
- transmisijas un elementu apkope un remonts,
- balstiekārtu un stūres iekārtu apkope un remonts,
- virsbūves ģeometrijas atjaunošana un remonts;

3) smilts-sāls maisījuma uzglabāšana līdz 1000 t/gadā, uzglabāšana 500 t atklātā laukumā krautnēs; sāls uzglabāšana līdz 1000 t/gadā, uzglabāšana slēgtā noliktavā 400 t;

4) transportlīdzekļu mazgāšanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Labko EuroPEK Omega NS10 darbība ar jaudu 700 m³ gadā.

Ražošanas un palīgprocesu apraksts

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” pamatdarbības veids ir valsts autoceļu un ar tiem saistīto inženierbūvju uzturēšana, būvniecība un remonts.

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajona Balvu nodaļa atrodas Vidzemes ielā 4, Balvos kopš 1950. gada. Iecirknī tiek veikti ceļu būvniecības mašīnu, autotransporta un traktortehnikas remonta un uzturēšanas darbi, kā arī tiek uzglabāti autoceļu remontam un uzturēšanai nepieciešamie materiāli.

Objekta darbības nodrošināšanai tajā izvietoti:

- Darbnīcas;
- Garāžas;
- Angārs-noliktava;
- Administratīvās telpas;
- Materiālu uzglabāšanas laukums;
- Bitumena emulsijas uzglabāšanas rezervuārs;
- Kokzāģētava.

Darbnīcās tiek veikti neliela apjoma tehnikas apkopes un remonta darbi saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumu Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbību izveidei un darbībai” 2.punktu:

- 2.1. – motora apkope un remonts;
- 2.4. – transmisijas un elementu apkope un remonts;
- 2.5. – balstiekārtu un stūres iekārtu apkope un remonts;
- 2.8. – virsbūves ģeometrijas atjaunošana un remonts.

Citi tehnikas remonta darbi tiek veikti specializētajās autotransporta remonta darbnīcās. Nelielos apjomos tiek veikti metālapstrādes un metināšanas darbi. Metālapstrādes darbiem atsevišķā virpotāvā uzstādītas 2 virpas, darbi notiek aptuveni 3 h dienā 190 dienas gadā. Metālapstrādes darbības notiek gan saistībā ar autotransporta remonta darbnīcu, gan arī metālapstrādes iekārtas, tiek darbinātas citu mehānismu un iekārtu remonta vajadzībām. Kopējā metālapstrādes telpu platība ir 99,3 m²: metālapstrādes telpas 69.7 m² un virpotava 29.6 m².

Kokzāģētavā ir uzstādīts lentzāģis. Kokzāģētava tiek darbināta periodiski un reti - vidēji reizi kvartālā solu latiņu zāģēšanai.

Uzņēmuma teritorijā tiek veikta transportlīdzekļu virsbūves mazgāšana. Mazgāšana notiek ar augstspiediena aparātu, nepielietojot mazgāšanas līdzekļus. Mēnesī (atkarībā no laika apstākļiem) nomazgā ap 50 smagās automašīnās. Notekūdeņi no mazgāšanas vietas tiek savākti kanalizācijas sistēmā un novadīti uz uzstādītajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Bitumena emulsijas uzglabāšanai teritorijā ir uzstādīts virszemes tērauda rezervuārs ar tilpumu 25 m³. Rezervuārā tiek uzglabāta bitumena emulsija, kuru izmanto autoceļu melno segumu bedrīšu remontam. Bitumena emulsija tiek piegādāta ar autotransportu un pārsūkņēta uzglabāšanas rezervuārā, kur tiek nodrošināta 60°C temperatūra, lai emulsija nesacietētu. Tvertni apsilda ar elektrību. Nepieciešamā temperatūra tiek panākta ar speciālu sildelementu un vadības bloku ar termoregulatoru. Lai veiktu bedrīšu remontu, bitumena emulsija no uzglabāšanas rezervuāra tiek iesūkņēta ar specializētu iekārtu aprīkotā automašīnā, kura aizved emulsiju līdz autoceļa remonta darba zonai.

Uzņēmuma izvietotajā noliktavā tiek uzglabāta tehniskā sāls ceļu apstrādei ziemas sezonā. Gadā plāno uzglabāt līdz 1000 tonnām sāls. Vienlaicīgā uzglabāšanā esošais sāls daudzums ir līdz 400 tonnām. Sāls šķīduma pagatavošanai ir uzstādīta 1 tvertne ar tilpumu 10 m³. Sāls šķīdumu pagatavo noteiktajās proporcijās, sajaucot sāli un ūdeni. Pagatavoto šķīdumu ar sūkņa palīdzību iesūkņē specializētajā autotransportā, kas veic autoceļu apstrādi ziemas sezonā. Sāls pārkraušanas un šķīduma pagatavošanas darbi tiek veikti noliktavas telpās, tādējādi novēršot piesārņojošo vielu emisiju vidē.

Materiālu uzglabāšanai objekta teritorijā atrodas atklātais uzglabāšanas laukums ar platību 5600 m².

Ceļu apstrādei ziemas periodā uzņēmuma teritorijā tiek uzglabāts smilts-sāls maisījums uz asfaltēta seguma. Plānotais smilts-sāls maisījuma uzglabāšanas daudzums teritorijā 1000 tonnas gadā, vienlaicīgā uzglabāšanā 500 tonnas.

Ceļu remontam objektā tiek uzglabātas šķembas un smilts. Plānotais šķembru uzglabāšanas daudzums ir līdz 1000 tonnām gadā, vienlaicīgā uzglabāšanā – 700 tonnas, smilts uzglabāšanas daudzums – 2000 tonnas gadā, vienlaicīgā uzglabāšanā 1000 tonnas.

Telpu apkure tiek nodrošināta no centralizētās siltumapgādes sistēmas.

Enerģijas izmantošana

Uzņēmuma kopējais elektroenerģijas patēriņš sastāda 150 MWh/gadā, tai skaitā: ražošanas iekārtām – 50 MWh/gadā, apgaismojumam – 50 MWh/gadā, apsildei – 50 MWh/gadā.

Palīgmateriāli un ķīmiskās vielas.

Uzņēmuma ražošanas procesa nodrošināšanai galvenie izejmateriāli ir bitumena emulsija, tehniskā sāls, šķembas, smilts, smilts-grants maisījums, smilts-sāls maisījums. Kā palīgmateriāli tiek izmantotas eļļas, smērvielas. Metināšanas darbiem tiek izmantoti metināšanas elektrodi un stieple, metināšanas gāzes (propāns, skābeklis). Izmantotos apjomus skat. 2. pielikumā 2. un 3. tabulā.

Uzņēmuma darbības nodrošināšanai nepieciešamos izejmateriālus: smilti un šķembas pārsvarā iepērk no citiem komersantiem.

Ūdens ieguve un lietošana

Ūdens uzņēmuma sadzīves vajadzībām, sāls šķīduma pagatavošanai un automašīnu mazgāšanai tiek ņemts no Balvu pilsētas ūdensapgādes sistēmas saskaņā ar noslēgto līgumu ar Balvu novada pašvaldības aģentūru „SAN-TEX”. Kopējais ūdens patēriņš plānots līdz 1500 m³ gadā jeb 4,8 m³ dienā: 200 m³ sadzīves vajadzībām un 1300 m³ transportlīdzekļu mazgāšanai un sāls šķīduma pagatavošanai. Ūdens patēriņa uzskaitē ir uzstādīts ūdens mērītājs. Dati par ūdens lietošanu uzņēmumā sniegti 2.pielikumā 11.tabulā.

Emisijas gaisā un smakas

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā uzņēmumā rodas no 3 emisijas avotiem:

Emisijas avots A1. Materiālu uzglabāšanas laukums ar kopējo platību 5600 m². Materiālu pārkraušanas darbu un uzglabāšanas rezultātā notiek cieto izkļiedēto daļiņu, daļiņu PM₁₀, daļiņu PM_{2,5} emisijas. Emisiju ilgums 24 stundas dienā, 365 dienas gadā (8760 h/gadā).

Emisijas avots A2. Metālapstrādes postenis. Virpošanas darbi notiek darbnīcas telpās. Metālapstrādes darbu rezultātā notiek cieto izkļiedēto daļiņu, daļiņu PM₁₀ un daļiņu PM_{2,5} emisijas. Emisiju ilgums 3 stundas dienā, 190 dienas gadā (570 h/gadā).

Emisijas avots A3. Bitumena emulsijas uzglabāšanas rezervuārs. Bitumena emulsijas pārkraušanas un uzglabāšanas rezultātā gaisā tiek emitēti gaistoši organiskie savienojumi (ogļūdeņraži). Bitumena emulsija tiek uzglabāta sezonā no 1.aprīļa līdz 1.oktobrim. Emisiju ilgums 24 stundas dienā, 180 dienas gadā (4320 h/gadā).

Avotu fizikālie raksturojumi parādīti 2. pielikumā 12.tabulā

Uzņēmuma darbības rezultātā no 3 emisijas avotiem gaisā izplūst 2 piesārņojošās vielas ar kopējo daudzumu līdz 0,391 t/gadā. Emitēto piesārņojošo vielu apjomi parādīti 2. pielikumā 13.tabulā.

Uzņēmumam 2014.gadā ir izstrādāts Stacionāro piesārņojuma avotu emisiju limita projekts un piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana 2014.gada maijā tika veikta ar VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piederošo programmu „Envi Man”.

Lai novērtētu no emisijas avotiem emitētā piesārņojuma ietekmi uz apkārtējo vidi, izkliedes modelēšana veikta, analizējot esošo gaisa piesārņojuma (fona) līmeni un tikai uzņēmuma radīto gaisa piesārņojumu. Aprēķinos ņemtas vērā vietējā reljefa īpatnības un apbūves raksturojums.

Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini ir veikti:

- daļiņām PM_{10} – nosakot diennakts 36.augstāko koncentrāciju un gada vidējo koncentrāciju;
- daļiņām $PM_{2,5}$ – nosakot gada vidējo koncentrāciju.

Izkliedes aprēķinu rezultātā iegūtās piesārņojošo vielu maksimālās koncentrācijas

Izkliedes modelēšanas rezultāti

Nr. p.k.	Piesārņojošā viela	Maksimālā koncentrācija $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Aprēķinu periods/ laika intervāls	Vieta vai teritorija (LKS 92 koordinātu sistēmā)	Uzņēmuma emitētā piesārņojuma daļa summārajā koncentrācijā %	Piesārņojuma koncentrācija attiecībā pret gaisa kvalitātes normatīvu, %	Gaisa kvalitātes normatīvs $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1.	Daļiņas PM_{10}	10,4+3,05 = 13,45	Gads/24 h	X 696788 Y 337574	22,7	26,9	50
2.	Daļiņas PM_{10}	7,8+1,38= 9,18	Gads/gads	X 696788 Y 337574	15,0	23,0	40
3.	Daļiņas $PM_{2,5}$	5,65+0,21 = 5,86	Gads/gads	X 696788 Y 337574	3,6	23,4	25

Noteikumi

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sadzīves un automašīnu mazgāšanas notekūdeņi, kā arī lietus notekūdeņi.

Sadzīves notekūdeņi $\sim 200 \text{ m}^3$ gadā tiek novadīti pilsētas kanalizācijas tīklā saskaņā ar noslēgto līgumu ar Balvu novada pašvaldības aģentūru „SAN-TEX”.

Autotransporta mazgāšana tiek veikta speciāli ierīkotā vietā. Notekūdeņu attīrīšanai 2008.gadā ir uzstādītas lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Labko EuroPEK Omega NS10. Notekūdeņi, izejot caur smilšu atdalītāju, nonāk naftas produktu atdalītājā, kas sastāv no koaliscējošiem 3D filtriem. Atdalītie naftas produkti uzpeld virspusē, bet attīrītais ūdens nonāk paraugu ņemšanas akā. Pēc akas notekūdeņi no automašīnu mazgāšanas līdz 700 m^3 gadā tiek novadīti teritorijā esošajā lietus kanalizācijas tīklā. Kopā ar lietus notekūdeņiem automašīnu mazgāšanas notekūdeņi tiek novadīti pilsētas lietus kanalizācijas sistēmā.

Troksnis

Visas uzņēmuma ražošanas iekārtas, kas tiek uzskatītas par trokšņa avotiem (metālapstrādes iekārtas, ventilatori, kompresori), atrodas iekštelpās un nav paredzams trokšņa līmeņa pārsniegums ārpus tām. Uzņēmuma darbības periodā nav saņemtas sūdzības par uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātā radīto trokšņa līmeni. Iekārtas saskaņā ar Balvu novada teritorijas plānojumu ir izvietotas rūpnieciskās apbūves teritorijā, un tās strādā tikai dienā. Vakarā un naktī iekārta nestrādā.

Augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums

Augsnes un grunts izpēte uzņēmuma teritorijā nav veikta. Iekārtas teritorija ir asfaltēta. Uzņēmuma ražošanas iekārtas un ķīmisko vielu uzglabāšanas noliktavas atrodas telpās ar cieto grīdas segumu, līdz ar to, piesārņojošo vielu emisija augsnē, gruntī vai pazemes ūdeņos nenotiek. Smilts-sāls maisījuma uzglabāšanas notiek laukumā ar cieto segumu.

Atkritumu radīšana un apsaimniekošana

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas nebīstamie atkritumi (nešķiroti sadzīves atkritumi, metāli, nolietotas riepas) un bīstamie atkritumi (atstrādātās eļļas, svina akumulatori, luminiscentās spuldzes).

Sadzīves atkritumus saskaņā ar noslēgto līgumu nodod SIA „ZAAO”.

Metālu atkritumus un svina akumulatorus nodod SIA „VAL.MET.A” saskaņā ar noslēgto līgumu.

Transportlīdzekļu un iekārtu apkopes rezultātā radītie eļļu atkritumi, eļļas filtri, absorbenta materiāli tiek uzglabāti mucās un konteineros un nodoti AS „BAO” saskaņā ar noslēgto līgumu vai citām firmām, kas ir saņēmuši atļaujas šādu darbību veikšanai.

Nolietotas riepas saskaņā ar noslēgto līgumu tiek nodotas SIA „ZAAO”.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā rodas arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes atkritumi. Šī veida atkritumi nepieciešamības gadījumā tiek nodoti komersantam, kas ir saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi līgumi par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgti ar augstākminētiem komersantiem, taču ņemot vērā to, ka līgumi par atkritumu apsaimniekošanu uzņēmumā tiek noslēgti uz vienu gadu, atkritumu apsaimniekotāji gan iepriekšējā periodā, gan arī turpmāk var mainīties. ņemot vērā to, ka atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai tiek izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku, iesnieguma 21. un 22.tabulā tiek norādīti arī citi atkritumu veidi, kas var rasties uzņēmuma darbības rezultātā.

7. Atrašanās vietas novērtējums.

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajona Balvu nodaļa atrodas Vidzemes ielā 4, Balvos. Objekta teritorijas apkārtnē atrodas gan sabiedriskās nozīmes objektu teritorijas, gan dzīvojamo māju teritorijas. Teritorijas A pusē atrodas Balvu slimnīca. Teritorijas R pusē atrodas degvielas uzpildes stacija. Uzņēmuma teritorijas D pusē pāri Vidzemes ielai atrodas daudzdzīvokļu nams. Objekta teritorijas Z pusē atrodas dzīvojamās apbūves teritorija, kā arī dabas teritorija.

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajona Balvu nodaļa neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās, kā arī aizsargājamo dabas teritoriju iekārtas atrašanās vietā vai tās tuvumā nav.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Iesnieguma atļaujas saņemšanai kopija priekšlikumu sniegšanai tika nosūtīta Veselības inspekcijas Vidzemes nodaļai un Balvu novada pašvaldībai.

Tika saņemta:

- Veselības inspekcijas 01.10.2014. vēstule Nr. 12-35/8438, kurā nav sniegti konkrēti priekšlikumi, bet atzīmēts, ka Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa neiebilst atļaujas izsniegšanai

Atbildes vēstule no Balvu novada pašvaldības netika saņemta.

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.3. sabiedrības priekšlikumi;

Netika saņemti.

8.4. operatora skaidrojumi

Nebija nepieciešami.

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

Lai samazinātu cieta izkļiedēto daļiņu emisijas gaisā no sāls pārkraušanas un uzglabāšanas, tā tiek pārkrauta un uzglabāta slēgtā noliktavā ar cieta segumu.

Smilts-sāls maisījuma uzglabāšana notiek laukumā, kas ir klāts ar cieta segumu.

Automašīnu mazgāšanas ūdeņus pirms novadīšanas attīra mehāniskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās no suspendētajām vielām un naftas produktiem.

2014.gada decembrī uzņēmumā paredzēts ap bitumena emulsijas uzglabāšanas tvertni izveidot cieta segumu un apvaļņojumu.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Ūdens

Iekārtas darbības nodrošināšanai sadzīves un ražošanas vajadzībām (tehnikas mazgāšanai un sāls šķīduma pagatavošanai) ūdens tiek iegūts no Balvu pilsētas ūdensapgādes sistēmas. Ir noslēgts līgums par ūdens ņemšanu. Tiek veikta paņemtā ūdens uzskaite.

Enerģija

Elektroenerģija galvenokārt tiek izmantota ražošanas iekārtām un apgaismojumam.

Palīgmateriāli un ķīmiskās vielas.

Iekārtas darbības nodrošināšanai tiek izmantotas sekojoši palīgmateriāli un ķīmiskās vielas:

- nebīstamās izejvielas: sāls, smilts-sāls maisījums, smilts, šķembas, bitumena emulsija, metināšanas elektrodi un metināšanas stieple, industriālā eļļa, hidrauliskā eļļa, smērvielas, sašķidrināto gāzu maisījums AGA MIX;
- bīstamās ķīmiskās izejvielas: propāns, skābeklis. Minētajām bīstamajām vielām uzņēmumā ir drošības datu lapas, kas ir pieejamas darbiniekiem.

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Iekārtas teritorijā ir izdalāmi 3 emisiju gaisā avoti, kuri iekārtas darbības laikā emitē 2 piesārņojošas vielas ar kopējo daudzumu līdz 0,391t/gadā: cietās izkliedētās daļiņas un gaistošos organiskos savienojumus.

2014.gada maijā operators ir veicis piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanu ar VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piederošo programmu „Envī Man”, no iekārtas gaisā emitētajām vielām, kurām MK 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” ir noteikti gaisa kvalitātes normatīvi: daļiņas PM₁₀ un daļiņas PM_{2,5}.

Aprēķinu rezultāti – summārā piesārņojuma koncentrācija attiecībā pret gaisa kvalitātes normatīviem:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - putekļi PM ₁₀ | 13,45 μg/m ³ (robežlielums - 50 μg/m ³ ; 26,9 % – 24 stundas noteikšanas periodam,);
9,18 μg/m ³ (robežlielums - 40 μg/m ³ ; 23,0 % - kalendārā gada noteikšanas periodam,); |
| - putekļi PM _{2,5} | 5,86 μg/m ³ (robežlielums - 25 μg/m ³ ; 23,4 % - kalendārā gada noteikšanas periodam). |

Iegūtie piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanas rezultāti uz uzņēmuma teritorijas robežas ļauj secināt, ka piesārņojošas darbības rezultātā nav paredzama MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteikto gaisa kvalitātes robežlielumu pārsniegšanas iespēja, t.sk. daļiņu PM₁₀ un PM_{2,5} koncentrācijas uz uzņēmuma robežas nesasniedz pat piesārņojuma novērtēšanas apakšējos sliekšņus, kas noteikti MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”.

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” metālapstrādes iekārta un kokapstrādes iekārta saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. un 2. pielikumu neatbilst nevienai piesārņojošās darbības kategorijai.

9.5.smaku veidošanās;

AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” darbības nodrošināšanai izmanto bitumena emulsiju. Emulsijas pārkraušanas un uzglabāšanas rezultātā gaisā nenozīmīgos daudzumos tiek emitēti ogļūdeņraži (emisijas avots A3). Šis piesārņojošo vielu emisijas avots var tikt uzskatīts arī par vienīgo smaku emisijas avotu. Izvērtējot kopējo emisiju daudzumu, kā arī, ņemot vērā uzņēmuma darbu iepriekšējā periodā, secināms, ka minētā avota darbība nerada smaku traucējumus ārpus uzņēmuma teritorijas. Smaku koncentrācijas mērījumi uzņēmumā nav veikti un smaku koncentrācijas no emisijas avotiem nav noteiktas.

VVD Rēzeknes RVP sūdzības no iedzīvotājiem par iekārtas radītu traucējošu smaku nav saņemtas.

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Iekārtas darbībā tiek radīti sadzīves notekūdeņi un uzņēmuma transportlīdzekļu mazgāšanas ūdeņi.

Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti Balvu pilsētas kanalizācijas sistēmā. Ir noslēgts līgums ar Balvu pilsētas notekūdeņu apsaimniekošanas uzņēmumu.

Transportlīdzekļu mazgāšanas notekūdeņi tiek savākti un novadīti uz mehāniskajām attīrīšanas iekārtām EuroPEK Omega NS10, kas aprīkotas ar naftas produktu uztvērēju un smilšu atdalītāju. Iekārtu caurlaidība notekūdeņiem – 5,0 l/s, attīrītie notekūdeņi caur uzņēmuma lietusūdeņu kanalizācijas sistēmu tiek novadīti Balvu pilsētas lietusūdeņu savākšanas sistēmā. Notekūdeņu monitorings netiek veikts. Ņemot vērā to, ka lietusūdeņu kanalizācijas sistēma izplūst ezerā un, lai pārliecinātos par iekārtu EuroPEK Omega NS10 attīrīšanas efektivitāti, operatoram vismaz reizi gadā jāveic notekūdeņu monitorings, nosakot suspendēto vielu un naftas produktu koncentrācijas izplūdē no iekārtām.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Iekārtas darbībā tiek radīti nebīstamie atkritumi un bīstamie atkritumi. Bīstamie atkritumi tiek uzglabāti iekārtas teritorijā noliktavā ar ūdensnecaurlaidīgu segumu.

Par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgti līgumi ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kuri vides pārvaldē ir saņēmuši atkritumu apsaimniekošanas atļaujas. Par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, kurš ir noslēdzis līgumu ar Balvu novada pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novada administratīvajā teritorijā.

9.8. trokšņa emisija;

Galvenais trokšņa avots ir transporta kustība. Trokšņa mērījumi iekārtas darbībai nav veikti. Saskaņā ar Balvu novada teritorijas plānojumu uzņēmuma teritorija atrodas rūpniecības apbūves teritorijā. VVD Rēzeknes RVP sūdzības par iekārtas radītu traucējošu troksni nav saņemtas. Trokšņa faktors nebūtisks.

9.9. augsnes aizsardzība;

Uzņēmuma teritorijā augsnes, grunts un pazemes ūdeņu izpēte nav veikta.

Iekārtas darbībā paredzēti pasākumi, lai novērstu augsnes piesārņošanu. Uzņēmuma darbības izejmateriāls – sāls tiek uzglabāta noliktavā, kā arī sāls šķīduma pagatavošana notiek noliktavas telpās ar ūdensnecaurlaidīgu segumu. Sāls – smilts maisījuma uzglabāšana notiek laukumā ar ūdensnecaurlaidīgu segumu.

Laukumu ap bitumena uzglabāšanas tvertni paredzēts aprīkot ar cieto segumu. Uzņēmuma teritorija ir asfaltēta. Transportlīdzekļu mazgāšana notiek īpaši aprīkotā vietā ar ūdensnecaurlaidīgu segumu, kas aprīkota ar notekūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, VVD Rēzeknes RVP C sadaļā neizvirza prasību augsnes monitoringa veikšanai.

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Objekta tehniskās ekspluatācijas noteikumu neievērošanas gadījumos ir iespējams ugunsgrēks. Uzņēmumā ir izstrādāts rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā un darbinieku pienākumi ārkārtas situācijas gadījumā. Ugunsgrēka gadījumā uzņēmumā ugunsdzēsības vajadzībām ir paredzēti sekojoši līdzekļi:

- ogļskābes gāzes ugunsdzēsamie aparāti;
- pulvera ugunsdzēsamie aparāti;
- ugunsdzēsības krāni (iekštelās).

Lai samazinātu iespējamās negatīvās sekas avāriju gadījumos, uzņēmumā ir paredzēti šādi pasākumi:

- izvietoti darbinieku un iekārtu evakuācijas plāni;
- uzņēmuma personāls ugunsdrošības, kā arī darba drošības jautājumos, tiek instruēts stājoties darbā, pēc tam, ne retāk kā reizi gadā, apmācīts un instruēts atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošo dokumentu prasībām;
- ugunsdzēsamie aparāti tiek uzpildīti un pārbaudīti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
- materiāli tiek uzglabāti slēgtā noliktavas telpā ar betona grīdas segumu.

Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns, atbilstoši MK 19.07.2005. noteikumiem Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”, jo uzņēmumā esošās iekārtas neatbilst noteikumos minētajiem kritērijiem.

C SADAĻA

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

10.1. darbība un vadība;

1.Atļauja izdota uzņēmumam VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons Balvu nodaļa Vidzemes ielā 4, Balvos, Balvu novadā sekojošām darbībām:

1) neiepakotu organisko un neorganisko vielu uzglabāšanai:

- bitumena emulsijas uzglabāšana līdz 200 t/g, uzglabāšana 25 m³ virszemes tvertnē;
- sāls uzglabāšana līdz 1000 t/g, uzglabāšana slēgtā noliktavā 400 t;
- smilts uzglabāšana līdz 2000 t/ g, uzglabāšana 1000 t atklātā laukumā krautnēs;
- smilts-sāls maisījuma uzglabāšana līdz 1000 t/g, uzglabāšana 500 t atklātā laukumā krautnēs;
- šķembu uzglabāšana līdz 1000 t/g, uzglabāšana 700 t atklātā laukumā krautnēs.

2) uzņēmuma transportlīdzekļu remontdarbnīcai, kurā tiek veikti sekojoši remontdarbi:

- motora apkope un remonts;
- transmisijas un elementu apkope un remonts;
- balstiekārtu un stūres iekārtu apkope un remonts;
- virsbūves ģeometrijas atjaunošana un remonts;

3) mehānisko notekūdeņu attīrīšanu iekārtu Labko EuroPEK Omega darbībai ar jaudu līdz 700 m³/gadā;

4) sāls un sāls maisījuma uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk sāls vai sāls maisījuma; iekārtai sāls un sāls maisījuma iegūšanai.

2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45. panta ceturto daļu operatoram nekavējoties ziņot **VVD Rēzeknes RVP (t. 29436839, 64638209):**

- ja piesārņojošās darbības rezultātā ir radušies, vai varētu rasties draudi cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi, avārijas vai tās draudu gadījumā;
- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana.

3. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo un otro daļu, operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt izmaksas, ko radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.

4. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4., 6. panta prasībām visu līmeņu darbiniekiem ir jāsaņem atbilstoša apmācība un instrukcijas par viņu pienākumiem procesu vadībā, kā arī nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā darbības veicamas, un to iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avāriju situācijās.

5. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta trešo daļu operatora maiņas gadījumā reģionālajā vides pārvaldē iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot datus par jauno operatoru.

6. Saskaņā ar likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 27. panta otro daļu, līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20.datumam iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli par iepriekšējo ceturksni **par gaisā emitēto piesārņojumu no emisiju avotiem, kas norādīti 2. pielikumā 12. tabulā**, kā arī iemaksāt dabas resursu nodokli par iepriekšējo ceturksni Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā. Ja nodokļa summa atbilstoši pamatlikmēm nepārsniedz 142,92 *euro* gadā par visiem nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamajiem objektiem, pārskatu par iepriekšējo gadu iesniedz dabas resursu nodokli nomaksā vienreiz līdz nākamā gada 20. janvārim.

Nodokli par gaisā emitēto piesārņojumu aprēķināt izmantojot stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektā iekļautās aprēķinu metodes.

7. Saskaņā ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmu” 43. punktu katru ceturksni aizpildīt **dabas resursu nodokļa aprēķina lapu** (MK noteikumu Nr. 404 6. pielikums) par vides piesārņojuma apjomiem un limitiem un uzrādīt reģionālās vides pārvaldes inspektoriem pēc pieprasījuma pārbaudes laikā. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu glabāt trīs gadus.

8. Saskaņā ar Vides aizsardzības likumu, likuma "Par piesārņojumu" 6.pantu, Valsts statistikas likumu un MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām, **katru gadu līdz 1. martam iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” valsts statistikas pārskatus „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”, „Nr. 2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot centra interneta mājas lapā elektroniskajā datubāzē tiešsaistes sistēmā.**

10.2. darba stundas.

Emisijas gaisā avotu darbības ilgums noteikts 2. pielikuma 12. tabulā. Transportlīdzekļu remontdarbnīcas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darba stundas – bez ierobežojuma.

11. Resursu izmantošana:

11.1. ūdens;

Ūdens ņemšana saimnieciskajām un transportlīdzekļu mazgāšanas vajadzībām no Balvu pilsētas ūdensapgādes sistēmas saskaņā ar noslēgto līgumu.

11.2. enerģija;

Veicot piesārņojošo darbību, ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus un racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.panta 10.punkta prasībām.

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

1. Uzņēmuma darbībā izmantojamie izejmateriāli un izmantojamās ķīmiskās vielas, maisījumi noteikti 2. pielikumā 2. un 3. tabulā. Pirms citu izejmateriālu, ķīmisko vielu vai maisījumu izmantošanas uzsākšanas rakstiski informēt VVD Rēzeknes RVP.
2. Saimnieciskajā darbībā izmantot derīgos izrakteņus, kas iegūti no juridiskām vai fiziskām personām piederošām atradnēm, kur derīgo izrakteņu ieguvei ir saņemta vietējās pašvaldības atļauja vai Valsts vides dienesta izsniegta licence saskaņā ar likuma „Par zemes dzīlēm” 10. panta pirmās daļas 1. un 3. punkta prasībām.
3. Izejmateriālus uzglabāt tā, lai nepieļautu gaisa, ūdens vai augsnes piesārņojumu.
4. Veikt iekārtā izmantoto izejmateriālu rakstisku vai elektronisku uzskaiti. Uzskaites žurnālā ietverto informāciju glabāt vismaz piecus gadus.
5. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem maisījumiem, jānovērtē avāriju iespējamība, kas var ietekmēt vidi, cilvēku veselību vai īpašumu un jāparedz pasākumus, lai novērstu avārijas vai mazinātu to sekas (01.04.1998. Ķīmisko vielu likuma 9.pants).
6. Skābekļa un propāna uzglabāšanas tvertnēm nodrošināt marķējumu atbilstoši MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” 15., 16. punkta un 14., 15., pielikuma prasībām.
7. Veikt iekārtā izmantoto ķīmisko izejvielu informācijas rakstisku vai elektronisku uzskaiti (MK 29.06.2010. noteikumu Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi” 2.p.):
 - ķīmiskās vielas vai ķīmiskā maisījuma nosaukums, daudzums, klasifikācija un marķējums;

- ķīmiskās vielas vai ķīmiskā maisījuma drošības datu lapas. Nodrošināt drošības datu lapu atbilstību normatīvo aktu prasībām: līdz 2015.gada 1.jūnijam jāatbilst Komisijas Regulas (ES) Nr. 453/2010 1. pielikuma prasībām, pēc 2015.gada 1.jūnija - Komisijas Regulas (ES) Nr. 453/2010 2.pielikuma prasībām.

12. Gaisa aizsardzība:

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

1. Emisijas atmosfēras gaisā no uzņēmuma darbības atļautas atbilstoši 2. pielikumā 12. tabulā noteiktajiem parametriem.
2. Piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamo emisiju limiti noteikti 2. pielikumā 15. tabulā.

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

Emisijas atmosfēras gaisā no laukuma avotiem A1, A2 atļautas saskaņā ar 2. pielikumā 12. tabulā norādītajiem parametriem un 15. tabulā noteiktajiem limitiem.

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

Saskaņā ar MK 22.04.2004. noteikumu Nr. 380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbību izveidei un darbībai” 4.punkta prasībām virsbūves apstrādi (ģeometrijas atjaunošanu, griešanu, metināšanu, slīpēšanu) veic tikai slēgtās telpās, kas aprīkotas ar tīrā gaisa pievades un piesārņotā gaisa nosūkšanas iekārtām. Šīs iekārtas izmanto tikai tīrā gaisa pievadei un putekļu un gāzu aizvadīšanai no griešanas, metināšanas vai slīpēšanas darba vietām.

12.4. smakas;

1. Darbību iekārtā veikt tā, lai nerastos smakas traucējumi un netiktu pārsniegts smakas mērķlielums (nedrīkst pārsniegt vairāk par septiņām diennaktīm gadā) saskaņā ar MK 27.07.2004. noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatību” prasībām.
2. Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteikto smakas mērķlielumu – $10 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ un VVD Rēzeknes RVP ir iesniegusi operatoram lēmumu par pasākumiem smaku traucējumu samazināšanai, rīkoties saskaņā ar MK 27.07.2004. noteikumu Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatību” 11. punkta prasībām.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);
Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;
Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.7. gaisa monitorings;
Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

1. Uztādot jaunas iekārtas, demontējot esošās, veicot ražošanas apjomu un tehnoloģiju izmaiņas, nekavējoties informēt par to VVD Rēzeknes RVP.
2. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par faktiskiem gaisa piesārņojuma apjomiem uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā VVD Rēzeknes RVP inspektoriem un uzskaites materiālus uzglabāt trīs gadus atbilstoši MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmu” 43. punktam un 6. pielikumam.

13. Notekūdeņi:

13.1. izplūdes, emisijas limiti;

1. Sadzīves notekūdeņus novadīt Balvu pilsētas kanalizācijas sistēmā saskaņā ar noslēgto līgumu.
2. Uzņēmuma transportlīdzekļu mazgāšanas notekūdeņus savākt un novadīt uz mehāniskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām EuroPEK Omega NS10.
3. Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 52, 53. punkta prasībām un iekārtu tehniskās pases datiem nodrošināt sekojošas **koncentrācijas izplūdē no attīrīšanas iekārtām: suspendētajām vielām - mazāk nekā 35 mg/l, naftas produktiem - 0,5 mg/l.**

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

- 1.Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42. punktu aizliegta neattīrītu sadzīves un ražošanas notekūdeņu emisija vidē.
- 2.Operatoram savā teritorijā jānodrošina visu kanalizācijas būvju darbību, nepieļaujot notekūdeņu noplūdi (likums „Par piesārņojumu” 4.pants).
3. Pēc nepieciešamības veikt smilšu uztvērēja tīrīšanu un koaliscējošo filtru apkopi. Koaliscējošie filtri un iekārta ir jāmazgā, veicot ikgadējo apkopi.

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Mehānisko attīrīšanas iekārtu EuroPEK Omega NS 10 tehnisko apkopi veikt saskaņā ar iekārtu pasē punktā „Tehniskā apkope” noteikto:
 - 1.1. iekārtas darbība ir jāpārbauda reizi pusgadā;
 - 1.2. uzkrātos naftas produktus ir jāatsūknē reizi gadā, kā arī tad, ja ir nostrādājusi signalizācija.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. pantu **reizi gadā** veikt transportlīdzekļu mazgāšanas notekūdeņu monitoringu **izplūdē no attīrīšanas iekārtām, paraugu paņemot paraugu ņemšanas akā, un** nosakot **suspendēto vielu un naftas produktu koncentrāciju**. Skat. 2. pielikuma 24. tabulu.

13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
Transportlīdzekļu mazgāšanas notekūdeņu testēšanas rezultātu kopiju iesniegt VVD Rēzeknes RVP divu nedēļu laikā pēc pārskata saņemšanas.

14. Troksnis:

14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;
Nosacījumu nav.

14.2. trokšņa emisijas limiti;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
Sūdzību gadījumā par traucējošu troksni veikt trokšņa mērījumus, saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
Trokšņa emisiju mērījumu veikšanas gadījumā, mērījumu rezultātus iesniegt 2 nedēļu laikā pēc mērījumu veikšanas VVD Rēzeknes RVP.

15. Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās;
Atkritumu veidi iekārtā atbilstoši 2. pielikuma 21. tabulai.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi;

1. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pantu iekārtā atkritumu apsaimniekošana

- veicama tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība,
- nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā
- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem,
- radīt traucējošus trokšņus vai smakas,
- piesārņot un piegružot vidi.

2. Iekārtā radīto atkritumu apjomi un uzglabāšana noteikti 2. pielikumā 21., 22. tabulā.

3. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. pantu aizliegts sajaukt atkritumus, kas atbilst dažādām atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.

4. Saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 5., 6., 7., punktu bīstamos atkritumus:

4.1. uzglabāt, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu;

4.2. atkritumus uzglabāt izturīgā un drošā iepakojumā, nodrošinot etiķetes izvietojumu uz iepakojuma. Etiķetē norādīt atkritumu nosaukumu, iepakšanas datumu, atkritumos esošo

bīstamo ķīmisko vielu sastāvu, brīdinājuma zīmes atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanu;

4.3. bīstamo atkritumu uzglabāšanas periodā veikt atkritumu iepakojuma apskati 1 reizi mēnesī.

5.Saskaņā ar MK 14.12.2014. noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai” 16. punktu katlu mājas pelnus nedrīkst pastāvīgi uzglabāt katlu mājas teritorijā. Īslaicīgi tos uzglabā tā, lai neradītu gaisa, ūdens un augsnes piesārņojumu. Pelnus, kas rodas sadedzinot biomasu, drīkst izmantot lauksaimniecībā.

6.Saskaņā ar MK 22.04.2004. noteikumu Nr. 380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnieču izveidei un darbībai” 17., 18., 19. punkta prasībām transportlīdzekļu remontdarbniecas darbībā radušos atkritumu apsaimniekošanā ievērot sekojošo:

6.1. šķidros bīstamos atkritumus (eļļas, smēreļļas) savāc atsevišķos slēgtos konteineros un nodod pārstrādei uzņēmumam, kurš vides pārvaldē ir saņēmis atbilstošo atļauju. Nolietotos eļļas filtrus un citas eļļu saturošas transportlīdzekļu sastāvdaļas uzglabā noliktavā zem jumta uz eļļu necaurlaidīga seguma,

6.2.skābi vai sārmus saturošus akumulatorus uzglabā neapgāztus uz paliktņiem zem jumta vai slēgtos konteineros,

6.3. nolietotās riepas nodod uzņēmumam, kuram ir riepu savākšanai, sadedzināšanai, pārstrādei vai apglabāšanai nepieciešamā atļauja.

7. Visus iekārtā radītos atkritumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem **savlaicīgi un regulāri nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem**, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē. Nešķīrotus sadzīves atkritumus drīkst nodot uzņēmumam, kurš ir noslēdzis līgumu ar Balvu novada pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novada administratīvajā teritorijā.

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Nodrošināt iekārtā radīto **bīstamo atkritumu uzskaiti žurnālā, kas iekārtots** atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu **Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 1. pielikumam**, papīra vai elektroniskā veidā. Informāciju uzglabāt ne mazāk kā trīs gadus.

2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.pantu, lai pamatotu valsts statistikas pārskata „Nr.3 Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” veidlapās uzrādīto nebīstamo atkritumu apjomu, veikt radīto atkritumu daudzuma uzskaiti. Informāciju uzglabāt ne mazāk kā trīs gadus.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma, likuma "Par piesārņojumu" 6.pantu, Valsts statistikas likuma un MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām, **katru gadu līdz 1. martam iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” valsts statistikas pārskatu „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”,** veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot centra interneta mājaslapā elektroniskajā datubāzē tiešsaistes sistēmā.

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas.
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

1. Ievērot 15.2. punktā noteiktos atkritumu apsaimniekošanas nosacījumus, lai nepieļautu augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojumu no atkritumu apsaimniekošanas darbības.

2. Izejmateriālus uzglabāt tā, lai nepieļautu gaisa, ūdens vai augsnes piesārņojumu.

3. Atbilstoši MK 22.04.2004. noteikumu Nr. 380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 13. punkta prasībām transportlīdzekļu remontdarbnīcā, vietas, kur var notikt naftas produktu noplūde, aprīkot tā, lai nepieļautu naftas produktu nokļūšanu augsne un gruntī. Iekārtā vienmēr pietiekošā daudzumā ir jābūt absorbentam izlijušu naftas produktu savākšanai.

4. Izejmateriāla - sāls uzglabāšanu, sāls šķīduma sagatavošanas darbības veikt noliktavā ar ūdens necaurlaidīgu segumu. Izejmateriāla smilts-sāls maisījuma uzglabāšanu veikt laukumā ar ūdensnecaurlaidīgu segumu.

16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem tehniskajiem paņēmieniem.
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos- piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.

Iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta normāla iekārtas darbība, vai atbilstoši situācijai veikt citus tehnoloģiskus pārkārtojumus, lai nepieļautu vai maksimāli samazinātu vides piesārņošanu, līdz iekārtas normālas darbības atjaunošanai.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēku veselībai un videi.

1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. Pēc vietas sakārtošanas, iesniegt vides pārvaldē informāciju par paveikto.

2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 9. punktu pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī, tai skaitā,

- visus iekārtas darbībā radītos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem;

- veikt iekārtu demontāžu un izvākt iekārtas darbības procesā neizmantotās izejvielas, neradot piesārņojuma draudus augsnei, gruntij un pazemes ūdeņiem.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.

1. Iekārtas darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar likuma „Vides aizsardzības likums” 27., 28. pantu:

- ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus,

- ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt VVD Rēzeknes RVP par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem,

- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot VVD Rēzeknes reģionālajai Vides pārvaldei, par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu,

- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamās pasākumus,

- ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.

Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi, rakstveidā iesniegt VVD Rēzeknes RVP atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 5. pielikuma prasībām.

2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. panta prasībām, veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.

3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta otrās daļas prasībām, sniegt darbiniekiem, kuri veic piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama un tās iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.

4. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo un otro daļu, operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas

vīdes normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt izmaksas, ko radījis viņa nodarītais kaitējums vīdei vai tieša kaitējuma draudi.

5. Pārtraukt iekārtas darbību gadījumā, ja ir iespējama vīdes (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana. Darbību atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņa novēršanas.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vīdes aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vīdes aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45.panta 4. daļu operatoram jāziņo VVD Rēzeknes RVP:

- ja piesārņojošās darbības rezultātā ir radušies, vai varētu rasties draudi cilvēku veselībai, dzīvībai vai vīdei;
- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana.

Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums vīdei, rakstveidā iesniegt VVD Rēzeknes RVP atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums vīdei un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 5. pielikuma prasībām.

21. Nosacījumi vīdes valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.

Saskaņā ar Vīdes aizsardzības likuma 19. pantu vīdes stāvokļa un atļaujas nosacījumu kontroli drīkst veikt Valsts vīdes dienesta un VVD Rēzeknes RVP inspektori.

Uzņēmuma teritorijā inspektori pakļaujas uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumu prasībām. Jābūt pieejamiem dokumentiem inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei.

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs”
atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.**RE14IB0041**

PIELIKUMI

1. pielikums

Kopsavilkums

22. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:

22.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs”, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, iekārtas atrašanās vietas adrese Vidzemes iela 4, Balvi, Balvu novads, LV-4501; t. 67249238, fakss 67249646, e-pasta adrese: lau@lau.lv.

22.2. Isu ražošanas aprakstu un iemeslu kāpēc nepieciešama atļauja;

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” pamatdarbības veids ir valsts autoceļu un ar tiem saistīto inženierbūvju uzturēšana, būvniecība un remonts.

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajona Balvu nodaļa atrodas Vidzemes ielā 4, Balvos, Balvu novadā kopš 1950. gada. Iecirknī tiek veikti ceļu būvniecības mašīnu, autotransporta un traktortehnikas remonta un uzturēšanas darbi, kā arī tiek uzglabāti autoceļu remontam un uzturēšanai nepieciešamie materiāli.

Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikumu uzņēmums veic B kategorijas piesārņojošu darbību:

1. pielikums:

4.2. punkts iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu uzglabāšanai – 20 tonnu un vairāk;

un C kategorijas piesārņojošās darbības:

2. pielikums 6.1. punkts visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamo pārvietojamo mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas, kurās veic Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumos Nr. 380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbību izveidei un darbībai” 2. punktā paredzētās darbības;

2. pielikums 6.5. punkts iekārtas sāls un sāls maisījumu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu vai vairāk sāls vai sāls maisījumu, iekārtas sāls un sāls maisījumu iegūšanai (ar jaudu viena tonna vai vairāk diennaktī) ceļu kaisīšanai ziemas apstākļos;

22.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:

22.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai;

Ūdens uzņēmuma sadzīves vajadzībām, sāls šķīduma pagatavošanai un automašīnu mazgāšanai tiek ņemts no Balvu pilsētas ūdensapgādes sistēmas saskaņā ar noslēgto līgumu ar Balvu novada pašvaldības aģentūru „SAN-TEX”. Kopējais ūdens patēriņš plānots līdz 1500 m³ gadā jeb 4,8 m³ dienā.

22.3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Iekārtas darbības nodrošināšanai tiek izmantotas sekojošas izejvielas:

- nebīstamās izejvielas: sāls, smilts-sāls maisījums, smilts, šķembas, bitumena emulsija, metināšanas elektrodi un metināšanas stieple, industriālā eļļa, hidrauliskā eļļa, smērvielas, sašķidrināto gāzu maisījums AGA MIX.

22.3.3.bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Uzņēmuma darbības nodrošināšanai transportlīdzekļu remontdarbnīcā metināšanas darbiem tiek izmantotas bīstamās ķīmiskās izejvielas propāns un skābeklis. Citas bīstamās ķīmiskās vielas netiek izmantotas.

22.3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

Iekārtas teritorijā ir izdalāmi 3 emisiju gaisā avoti. Emisijas avots A1- materiālu uzglabāšanas laukums ar kopējo platību 5600 m². Materiālu pārkraušanas darbu un uzglabāšanas rezultātā notiek cieto izkliedēto daļiņu, daļiņu PM₁₀, daļiņu PM_{2,5} emisijas. Emisijas avots A2- metālapstrādes postenis. Virpošanas darbi notiek darbnīcas telpās. Metālapstrādes darbu rezultātā notiek cieto izkliedēto daļiņu, daļiņu PM₁₀ un daļiņu PM_{2,5} emisijas. Emisijas avots A3- bitumena emulsijas uzglabāšanas rezervuārs. Bitumena emulsijas pārkraušanas un uzglabāšanas rezultātā gaisā tiks emitēti gaistoši organiskie savienojumi (ogļūdeņraži). Visi emisijas avoti iekārtas darbības laikā emitē 2 piesārņojošas vielas ar kopējo daudzumu līdz 0,391t/gadā: cietās izkliedētās daļiņas un gaistošos organiskos savienojumus.

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sadzīves un automašīnu mazgāšanas notekūdeņi, kā arī lietus notekūdeņi.

Sadzīves notekūdeņi ~ 200 m³ gadā tiek novadīti pilsētas kanalizācijas tīklā saskaņā ar noslēgto līgumu ar Balvu novada pašvaldības aģentūru „SAN-TEX”.

Autotransporta mazgāšana tiek veikta speciāli ierīkotā vietā. Notekūdeņu attīrīšanai 2008.gadā ir uzstādītas lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Labko EuroPEK Omega NS10. Notekūdeņi, izejot caur smilšu atdalītāju, nonāk naftas produktu atdalītājā, kas sastāv no koaliscējošiem 3D filtriem. Atdalītie naftas produkti uzpeld virspusē, bet attīrītais ūdens nonāk paraugu ņemšanas akā. Pēc akas notekūdeņi no automašīnu mazgāšanas līdz 700 m³ gadā tiek novadīti teritorijā esošajā lietus kanalizācijas tīklā.

Notekūdeņu monitorings netiek veikts.

22.3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas nebīstamie atkritumi (nešķiroti sadzīves atkritumi, metāli, nolietotas riepas) un bīstamie atkritumi (atstrādātās eļļas, svina akumulatori, luminiscentās spuldzes).

Sadzīves atkritumus (gan uzņēmuma darbinieku saražotie, gan tie atkritumi, kas tiek savākti, veicot autoceļu apkopes darbības) saskaņā ar noslēgto līgumu nodod SIA „ZAAO”.

Metālu atkritumus un svina akumulatorus nodod SIA „VAL.MET.A” saskaņā ar noslēgto līgumu.

Transportlīdzekļu un iekārtu apkopes rezultātā radītie eļļu atkritumi, eļļas filtri, absorbenta materiāli tiek uzglabāti mucās un konteineros un nodoti AS „BAO” saskaņā ar noslēgto līgumu vai citām firmām, kas ir saņēmuši atļaujas šādu darbību veikšanai.

Nolietotas riepas saskaņā ar noslēgto līgumu tiek nodotas SIA „ZAAO”.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā rodas arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes atkritumi. Šī veida atkritumi nepieciešamības gadījumā tiek nodoti komersantam, kas ir saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

22.3.6.trokšņa emisijas līmenis;

Visas uzņēmuma ražošanas iekārtas, kas tiek uzskatītas par trokšņa avotiem (metālapstrādes iekārtas, ventilatori, kompresori), atrodas iekštelpās un nav paredzams trokšņa līmeņa pārsniegums ārpus tām. Uzņēmuma darbības periodā nav saņemtas sūdzības par uzņēmuma darbības rezultātā radīto trokšņa līmeni.

Iekārtas saskaņā ar Balvu novada teritorijas plānojumu ir izvietotas rūpnieciskās apbūves teritorijā, un tās strādā tikai dienā. Vakarā un naktī iekārta nestrādā.

22.4.iespējamo avāriju novēršanu;

Objekta tehniskās ekspluatācijas noteikumu neievērošanas gadījumos ir iespējams ugunsgrēks. Uzņēmumā ir izstrādāts rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā un darbinieku pienākumi ārkārtas situācijas gadījumā. Ugunsgrēka gadījumā uzņēmumā ugunsdzēsības vajadzībām ir paredzēti sekojoši līdzekļi:

- ogļskābes gāzes ugunsdzēsāmie aparāti;
- pulvera ugunsdzēsāmie aparāti;
- ugunsdzēsības krāni (iekštelpās).

Lai samazinātu iespējamās negatīvās sekas avāriju gadījumos, uzņēmumā ir paredzēti šādi pasākumi:

- izvietoti darbinieku un iekārtu evakuācijas plāni;
- uzņēmuma personāls ugunsdrošības, kā arī darba drošības jautājumos, tiek instruēts stājoties darbā, pēc tam, ne retāk kā reizi gadā, apmācīts un instruēts atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošo dokumentu prasībām;
- ugunsdzēsāmie aparāti tiek uzpildīti un pārbaudīti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
- materiāli tiek uzglabāti slēgtā noliktavas telpā ar betona grīdas segumu.

22.4. nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

2014.gada decembrī ir paredzēts veikt objekta rekonstrukciju, izveidojot bitumena uzglabāšanas rezervuāram apkārt cieto segumu un apvaļņojumu.

2. pielikums

TABULU SARAKSTS

Tabulas Nr.	Nosaukums	Aizpildīta (atzīmēt ar X)	Komentārs, ja tabula nav aizpildīta
1.	Informācija par noslēgtajiem līgumiem.	X	
2.	Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami	X	
3.	Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos	X	
4.	Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā	X	
5.	Uzglabāšanas tvertņu saraksts	X	
6.	Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas procesā		Neattiecas uz iekārtu.
7.	Elektroenerģijas izmantošana (gadā)	X	
8.	Siltumenerģijas izmantošana gadā		Neattiecas uz iekārtu.
9.	Ūdens ieguve		Neattiecas uz iekārtu.
10.	Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm	X	
11.	Ūdens lietošana	X	
12.	Emisijas avotu fizikālais raksturojums	X	
13.	No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas	X	
14.	Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un smakas		Neattiecas uz iekārtu.
15.	Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts	X	
16.	Piesārņojošās vielas notekūdeņos		Neattiecas uz iekārtu.
17.	Tieša notekūdeņu un lietussūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)		Neattiecas uz iekārtu.
18.	Notekūdeņu izplūde uz cita uzņēmuma attīrīšanas iekārtām	X	
19.	Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti		Neattiecas uz iekārtu.
20.	Trokšņa avoti un to rādītāji		Neattiecas uz iekārtu.
21.	Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem	X	
22.	Atkritumu savākšana un pārvadāšana	X	
23.	Atkritumu apglabāšana		Neattiecas uz iekārtu.
24.	Monitorings	X	

Informācija par noslēgtajiem līgumiem

1.tabula

Nr. p.k.	Līguma numurs	Līguma priekšmets	Līgumslēdzējas puses	Līgumā norādītā jauda (piemēram, notekūdeņu, atkritumu apjoms)	Līguma termiņš
1.	Nr.01-11/1-36	Ūdens piegāde un notekūdeņu pieņemšana	Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX” un AS „Latvijas autoceļu uzturētājs”	Nav atrunāts	16.12.2013. 31.12.2014.
2.	Nr.801-6-003	Sadzīves atkritumu apsaimniekošana	SIA „ZAAO” un AS „Latvijas autoceļu uzturētājs”	Sadzīves atkritumu izvešana	13.06.2013. beztermiņa
3.	15/2013	Metallūžņu un svina akumulatoru pieņemšana	SIA „VAL.MET.A.” un AS „Latvijas autoceļu uzturētājs”	Metallūžņu un svina akumulatoru uzpirkšana	28.12.2013. 28.12.2014.
5.	BAO/376	Bīstamo atkritumu apsaimniekošana	AS „BAO” un AS „Latvijas autoceļu uzturētājs”	- Bīstamo atkritumu savākšana, transportēšana	20.03.2007. beztermiņa

Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

2.tabula

Nr.p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids ⁽¹⁾	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (tonnas),uzglabāšanas veids ⁽²⁾	Izmantotais daudzums gadā (tonnas)
1.	Sāls	Neorganiskā viela	Ceļu apstrādei	Noliktavā 400 t	1000
2.	Smilts-sāls maisījums	Neorganisko vielu maisījums	Ceļu apstrādei	Atklātais laukums 500 t	1000
4.	Smilts	Neorganisko vielu maisījums	Ceļu apstrādei	Atklātais laukums 1000 t	2000
5.	Šķembas	Minerālais materiāls	Ceļu remonta darbiem	Atklātais laukums 700 t	1000
6.	Bitumena emulsija	Organisko un neorganisko vielu maisījums	Ceļu remonta darbiem	Tvertne, 25 m ³	200
7.	Metināšanas elektrodi unetināšanas	Metāls	Metināšanas darbiem	Noliktavā 0,05 t	0,25

	stieple				
8.	Industriālā eļļa	Organisks maisījums	Palīgmateriāls iekārtu darbībai	Noliktavā, 0,2 t	2,0
9.	Hidrauliskā eļļa	Organisks maisījums	Palīgmateriāls iekārtu darbībai	Noliktavā, 0,2 t	2,0
10.	Smērvielas	Organisks maisījums	Mehānismu mezglu ieeļļošanai	Noliktavā, 0,1 t	0,5
11.	AGA MIX	Sašķidrināto gāzu maisījums	Metināšanas darbiem	Noliktavā 0,02 t	0,2

Piezīmes.

⁽¹⁾ Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5%, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.

⁽²⁾ Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, paligmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

3.tabula

Nr.p .k. vai kod s	Ķīmiskā viela vai maisījums ⁽¹⁾ (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids ⁽²⁾	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs ⁽³⁾	Bīstamības klase ⁽⁴⁾	Bīstamības apzīmējums ⁽⁶⁾	Riska iedarbības raksturojums ⁽⁴⁾	Drošības prasību apzīmējums ⁽⁴⁾	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids ⁽⁵⁾	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
1.	Propāns	Gāze	Metināšanas darbiem	200-827-9	74-98-6	Flam. Gas 1 Īpaši viegli uzliesmojošs	GHS02 GHS04 Bīstami F+	H220 H280 R12;	S9; 16	Noliktavā 0,01 t balonos	0,20
2.	Skābeklis	Gāze	Metināšanas darbiem	231-956-9	7782-44-7	Ox. Gas 1 Press. Gas. Spēcīgs oksidētājs	GHS03 GHS04 Bīstami O	H270 H280 R8	S17, P244, P220, P370+P376, P403	Noliktavā 0,05 t balonos	0,15

Piezīmes.(1) Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. [1272/2008](#) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas [67/548/EEK](#) un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. [1907/2006](#) (turpmāk – regula Nr. [1272/2008](#)) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā ir klasificēta kā bīstama saskaņā ar regulu Nr.1272/2008 klasificējama kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm. Maisījumi uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu vai ja tie ir klasificēti kādā no regulā Nr.1272/2008 uzskaitītajām bīstamības klasēm.

(2) Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.

(3) CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts Service).

(4) Vielas iedarbības raksturojums –frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums frāze raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši regulai Nr.1272/2008 vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu.

(5) Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.

(6) Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un pictogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr.1272/2008. Maisījumiem bīstamības apzīmējumu burtu līdz 2015. gada 1. jūnijam norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu vai signālvārdu un pictogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr.1272/2008.

Uzglabāšanas tvertņu saraksts

5.tabula

Kods ⁽¹⁾	Uzglabāšanas tvertnes saturs ⁽²⁾	Tvertnes izmēri (m ³)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums ⁽³⁾	Pārbaudes datums	
					iepriekšējais	nākamais
B1	Bitumena emulsija	25	Nav informācijas	virszemes	-	
B2	Sāls šķīdums	10	Nav informācijas	virszemes		

(1) Katru uzglabāšanas tvertni identificē ar neatkārtojamu iekšējo kodu B1, B2, B3 utt.

(2) Tvertnē uzglabātās vielas nosaukums.

(3) Atrodas zem zemes, virs zemes vai ēkās.

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

7.tabula

Elektroenerģija, MWh/a	
izlietots	kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	50
Apgaismojumam	50
Atdzesēšanai un saldēšanai	
Vēdināšanai	
Apsildei	50
Citiem mērķiem	
Kopā	150

**Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens)
atradnēm⁽¹⁾**

10.tabula

Nr.p.k.	Dokuments	Izstrādāšanas datums	Atzīme par dokumenta esību
1.	Ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta		Nav
2.	Ūdensapgādes sistēmas shēma	2006.	Ir
3.	Tehniskā pase		Nav
4.	Ūdensapgādes urbuma pase		Nav
5.	Derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnes pase		Nav

Ūdens lietošana

11.tabula

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
1. No ārējiem piegādātājiem	1500		1300	200	
2. No īpašniekam piederoša urbuma					
3. Ezers vai upe					
4. Jūras ūdens					
5. Citi avoti					
Kopā:	1500		1300	300	

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

12.tabula

Emisijas punkta kods ⁽¹⁾	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota un emisijas raksturojums						
		Ģeogrāfiskās koordinātas ⁽²⁾		Dūmeņa augstums	Dūmeņa iekšējais diametrs	Plūsmas	Emisijas temperatūra ⁽³⁾	Emisijas ilgums ⁽⁴⁾
		Z platums	A garums	m	mm	Nm ³ /h	°C	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A1	Materiālu uzglabāšanas laukumi	57°08'23,4" 57°08'26,6" 57°08'27,0" 57°08'23,4"	27°15'07,8" 27°15'06,7" 27°15'09,5" 27°15'09,7"	4	70x80m		6,2	24 h/dnn 365 d/gadā
A2	Metālapstrādes postenis	57°08'21,9"	27°15'16,9"	5	300	260	20	3 h/dnn 190 d/gadā
A3	Bitumena emulsijas uzglabāšanas rezervuārs	57°08'23,2"	27°15'12,5"	5	200	50	60	24 h/dnn 180 d/gadā

Piezīmes.

(1) Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.

(2) Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekunde.

(3) Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.

(4) Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu – minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.

No emisijas avotiem gaisā emitētās vielas

13. tabula

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums					Piesārņojošā viela		Emisiju raksturojums pirms attīrīšanas			Gāzu attīrīšanas iekārta			Emisiju raksturojums pēc attīrīšanas		
nosaukums	tips	Emisijas avota kods(1)	emisijas ilgums(h)		kods(2)	nosaukums	g/s g/s vai ou _E /m ³ (3)	mg/m ³ ou _E /m ³ (3)	t/a ou _E /gadā (3)	nosaukums	proj. efekt.	fakt. efekt.	g/s vai ou _E /m ³ (4)	mg/m ³ ou _E /m ³ (4)	t/a ou _E /gadā (4)
			dnn	gadā											
Materiālu uzglabāšanas laukums	Laukuma avots	A1	24	8760	200 001	Cietās izkliedētās daļiņas	0,4118		0,2300				0,4118		0,2300
					200 002	Daļiņas PM ₁₀	0,1936	-	0,1145	-	-	-	0,1936	-	0,1145
					200 003	Daļiņas PM _{2,5}	0,0293		0,0175				0,0293		0,0175
Metālapstrādes postenis		A2	3	570	200 001	Cietās izkliedētās daļiņas	0,0063	93,1	0,0129				0,0063	93,1	0,0129
					200 002	Daļiņas PM ₁₀	0,0032	47,5	0,0066	-	-	-	0,0032	47,5	0,0066
					200 003	Daļiņas PM _{2,5}	0,0009	13,9	0,0019				0,0009	13,9	0,0019
Bitumena emulsijas uzglabāšanas rezervuārs		A3	24	4320	230 001	Gaistoši organiskie savienojumi	0,0005	35,7	0,0076	-	-	-	0,0005	35,7	0,0076

Piezīmes.

(1) Emisijas avota atsaucies iekšējais kods atbilstoši šā pielikuma 12.tabulai.

(2) katras piesārņojošas vielas kodu un nosaukumu saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" apstiprināto sarakstu.

(3), (4) Sadedzināšanas iekārtām un atkritumu sadedzināšanas, kā arī līdzsadedzināšanas iekārtām norādīt skābekļa saturu. Piesārņojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram (273 K 101,3 kPa). Mitruma apstākļiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišķi.

(5) Piesārņojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākļos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišķi.

Mitruma apstākļiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzināmiem ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišķi.

Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

15. tabula

Emisijas avots				Piesārņojošā viela					O ₂ % (1)
Nr. p.k.	nosaukums	ģeogrāfiskās koordinātas		nosaukums	kods	g/s (ou _E /s) (2)	mg/m ³ (ou _E /m ³) (2)	t/g (ou _E /ga dā)	
		Z platums	A garums						
A1	Materiālu uzglabāšanas laukums	57°08'23,4"	27°15'07,8"	Cietās izkliedētās daļiņas	200 001	0,4118	-	0,2300	-
		57°08'26,6"	27°15'06,7"	Daļiņas PM ₁₀	200 002	0,1936		0,1145	
		57°08'27,0"	27°15'09,5"	Daļiņas PM _{2,5}	200 003	0,0293		0,0175	
		57°08'23,4"	27°15'09,7"						
A2	Metālapstrādes postenis	57°08'21,9"	27°15'16,9"	Cietās izkliedētās daļiņas	200 001	Netiek limitēts			-
				Daļiņas PM ₁₀	200 002				
				Daļiņas PM _{2,5}	200 003				
A3	Bitumena emulsijas uzglabāšanas rezervuārs	57°08'23,2"	27°15'12,5"	Gaistoši organiskie savienojumi	230 001	0,0005	35,7	0,0076	-

Piezīme.

(1) Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.

(2) Par smaku emisiju neaizpilda tabulas 6., 7., 9. un 10. aili

Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtām

18. tabula

Novadišanas vietas numurs un adrese	Novadišanas vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)		Novadišanas ilgums (stundas dienā vai dienas gadā)
	Z platums	A garums		m³/dnn	m³ /gadā	
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajona Balvu iecirknis Vidzemes iela 4, Balvi, Balvu novads	57° 08' 20,6"	27° 15' 13,9"	Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX”	0,65	200	310 dienas gadā
	57° 08' 21,4"	27° 15' 12,8"	Balvu pilsētas lietuss kanalizācijas tīkli	2,26	700 (automazgāšanas notekūdeņi) 9600 (lietus notekūdeņi)	310 dienas gadā nevienmērīgi

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

21. tabula

Atkritumu klase (1)	Atkritumu nosaukums (2)	Atkritumu bīstamība (3)	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots (4)	tonnas gadā			Daudzums	R-kods (5)	daudzums	D-kods (6)		
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	1	Uzņēmuma sadzīves darbība	13		13					13	13
200121	Luminiscentās spuldzes	Bīstami	0,01	Darba telpas apgaismojums	0,1		0,1					0,1	0,1
130208	Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstami	0,2	Autotransporta apkope	2		2					2	2
130113	Hidrauliskā eļļa	Bīstami	0,2	Iekārtu un transportlīdzekļu apkope	1		1					1	1
130206	Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstami	0,2	Iekārtu un transportlīdzekļu apkope	1		1					1	1
200140	Metāli	Nav bīstami	0,5	Iekārtu apkope	10		10					10	10
160107	Eļļas filtri	Bīstami	0,1	Autotransporta apkope	0,5		0,5					0,5	0,5
160601	Svina akumulatori	Bīstami	0,1	Autotransporta apkope	0,3		0,3					0,3	0,3
160103	Nolietotas riepas	Nav bīstami	0,1	Autotransporta apkope	1		1					1	1

Atkritumu klase (1)	Atkritumu nosaukums (2)	Atkritumu bīstamība (3)	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots (4)	tonnas gadā			Daudzums	R-kods (5)	daudzums	D-kods (6)		
190802	Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nav bīstami	20	Notekūdeņu attīrīšana	20		20					20	20
190810	Eļļas – ūdens maisījums	Bīstami	5	Notekūdeņu attīrīšana	5		5					5	5
150202	Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Bīstami	0,1	Absorbenta materiāli	1	-	1	-	-	-	-	1	1
200136	Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei	Nav bīstami	0,2	Iekārtu apkope	1	-	1	-	-	-	-	1	1

Piezīmes.

(1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus" un Ministru kabineta 2006. gada 2. maija noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli".

(4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.

(5) R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".

(6) D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

22. tabula

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Savākšanas veids ⁽⁴⁾	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids ⁽⁵⁾	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	Konteineri	13	Autotransports	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju
200121	Luminiscentās spuldzes	Bīstami	Konteiners	0,1	Autotransports	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju
130208	Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstami	Mucas	2	Autotransports	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju
130113	Hidrauliskā eļļa	Bīstami	Mucas	1	Autotransports	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju
130206	Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstami	Mucas	1	Autotransports	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju
160107	Eļļas filtri	Bīstami	Mucas	0,5	Autotransports	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju
200140	Metāli	Nav bīstami	Iekšēlpās	10	Autotransports	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju
160601	Svina akumulatori	Bīstami	Iekšēlpās	0,3	Autotransports	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju
160103	Nolietotas riepas	Nav bīstami	Laukums ar cieto segumu	1	Autotransports	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu

						apsaimniekošanas atļauju	apsaimniekošanas atļauju
190802	Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nav bīstami	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	20	Autotransports	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju
190810	Eļļas – ūdens maisījums	Bīstami	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	5	Autotransports	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju
200136	Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei	Nav bīstami	Iekšstelpās	1	Autotransports	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju
150202	Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Bīstami	Konteineri, mucas	1	Autotransports	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju

Monitorings

24.tabula

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
Mehāniskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, izplūde	Suspendētās vielas	Akreditēta paraugu ņemšanas metode	Akreditēta analīzes metode (izmantojot MK noteikumu Nr.34 5. pielikumā noteiktās procedūras un references analīzes metodes)	1 reizi gadā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības laikā	Akreditēta laboratorija
	Naftas produkti				