



Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA A KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI NR. VE13IA0001

Komersanta nosaukums: **Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"**

Juridiskā adrese: **Pils iela 12, Ventspils, LV-3601**

Vienotais reģistrācijas numurs: **41203001052**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **08.06.1994.**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **01.11.2004.**

Iekārta, operators: **Sadzīves atkritumu poligons "Pentuli", Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"**

Adrese: **Jaunpentuli, Vārves pag., Ventspils nov.**

Tālruņa numurs:

Elektroniskā pasta adrese: **vlk@ventspils.lv**

Teritorijas kodi: **0056490 Vārves pagasts**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 1. pielikumam:

5.4. atkritumu poligoni saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, kuri var uzņemt vairāk nekā 10 tonnas atkritumu dienā vai kuru kopējā ietilpība pārsniedz 25 000 tonnas, izņemot inerto atkritumu poligonus;

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam:

5.4. iekārtas nebīstamu atkritumu apstrādei apglabāšanas nolūkos, kurās neizmanto bioloģisko vai fizikāli ķīmisko apstrādes metodes;

5.5.2. iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta atkritumu sagatavošana sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai;

5.5.5. iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta nebīstamu atkritumu reģenerācija vai to sagatavošana reģenerācijai, kas nav sadedzināšana vai līdzsadedzināšana;

5.8. apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmas bīstamajiem atkritumiem;

5.10. iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā;

5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas), izņemot atkritumu uzglabāšanu to radīšanas vietās;

5.16. iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos

2. pielikumam:

1.1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0.2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo

6.1. visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas (tai skaitā iekārtas, kurās veic automazgāšanu vai transportlīdzekļu salonu ķīmisko tīrīšanu)

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: **28.06.2013.**

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: **27.11.2024.**

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai.

Izsniegšanas datums: **20.09.2013.**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **16.01.2017; 13.01.2021; 25.02.2025.**

Atļauju pārvaldes direktore

D. Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Enerģētikas un vides aģentūrā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju.....	5
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.....	5
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....	5
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.....	5
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.....	5
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.....	5
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi	5
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	6
6.1. darbība un vadība	6
6.2. darba stundas	9
7. Resursu izmantošana	9
7.1. ūdens.....	9
7.2. enerģija	11
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli	11
8. Gaisa aizsardzība.....	13
8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības.....	13
8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti	18
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība.....	18
8.4. smakas	18
8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	19
8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem	19
8.7. gaisa monitorings	19
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	20
8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	20
9. Notekūdeņi	20
9.1. izplūdes, emisijas limiti.....	20
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība.....	20
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	21
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē	21
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	22
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	22
10. Troksnis	22
10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai	22
10.2. trokšņa emisijas limiti	22
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	22
10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	22
11. Atkritumi	23
11.1. atkritumu veidošanās.....	23
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi	43
11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	46
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	46
11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums	47
11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas	47
12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	49
13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.....	50

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos	50
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....	51
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.....	51
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	52
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.....	52

Pielikumi:

1. Iesniegums ar novērtējumu (Iesniegumā minētie pielikumi, kas nav ietverti sadaļās „Dienesta novērtējums” netiek publicēti).
2. Dienestā saņemtie/nosūtītie dokumenti un norādes uz datumiem.
3. Sadzīves atkritumu poligona “Pentuļi” atrašanās vieta kartē.
4. Ražošanas ēku un atkritumu izvietojuma shēma CSA poligona “Pentuļi ” teritorijā.
5. Emisijas avotu izvietojums.
6. Virszemes un pazemes ūdens un infiltrāta monitoringa sistēma CSA poligona teritorijā.
7. Poligona darbības shēma:
 - Priekšapstrādes procesa darbības shēma;
 - Biogāzes reģenerācijas iekārtas darbības shēma
8. Atkritumu plūsmas shēma.
 - Priekšapstrādes atkritumu plūsmas shēma.
 - Šķirošanas centrā atkritumu plūsmas shēma.
9. Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļas 14.12.2024. vēstule Nr.2.4.6.-25./497.
10. Ventpils novada pašvaldības 03.12.2024. vēstule Nr. 1.2-1/IZ3475.
11. 16.12.2024. Sabiedriskās apspriešanas protokols par grozījumiem A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā.
12. Labāko pieejamo tehnisko paņēmieni raksturojums.

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

- 1) Likums "Par piesārņojumu";
- 2) Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai".

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. VE13IA0001 (turpmāk tekstā Atļauja) izsniegta 2013. gada 20. septembrī uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku.

Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta (turpmāk – Dienests) Atļauju pārvaldē:

- vismaz 150 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” 4.punktu;
- mēneša laikā pēc izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1.– 4. vai 8.punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešajā, trīs prim daļā noteiktajos gadījumos.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

- Ventspils novada pašvaldībai;
- Veselības inspekcijai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Šī atļauja ir atjaunotā 20.09.2013. izsniegtā atļauja Nr.VE13IA0001, kas ietver arī 16.01.2017. Dienesta lēmumu Nr. VE17VL0002 “Par izmaiņām A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. VE13IA0001” un 13.01.2021. Dienesta lēmumu Nr.KU21VL0004 “Par nosacījumu pārskatīšanu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.VE13IA0001 daļā”, tāpat šī atļauja aizstāj 12.05.2016. Dienesta izdoto atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VE16IB0006 cieta sadzīves atkritumu šķirošanas centram, “Jaunpentiļi”, Vārves pagastā, Ventspils novadā, ar 22.01.2020. Dienesta lēmumu Nr. VE20VL0003 “Par operatora maiņu”.

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

6.1. darbība un vadība

6.1.1. Atļauja izsniegta Pašvaldības SIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" A kategorijas piesārņojošai darbībai sadzīves atkritumu poligonā Jaunpentiļi, Vārves pagastā, Ventpils novadā (kadastra Nr. 98840110044):

- poligonā apglabājamo atkritumu daudzumam (atkritumu apglabāšanas kods D1) – 21 515 t/gadā.
- azbestu saturošo izolācijas materiālu un būvniecības atkritumu (atkritumu klase 170605) apglabāšanai atsevišķā poligona nodaļījumā - 500 t/gadā.

6.1.2. Atļauja izsniegta B kategorijas piesārņojošai darbībai:

- atkritumu savākšanai, pārkraušanai, šķirošanai, apstrādei, uzglabāšanai (atbilstoši Atkritumu izvietojuma shēmai Atļaujas 4. pielikumā un Atļaujas 21. tabulai), t.sk.:
 - nešķirotu sadzīves atkritumu un citu atkritumu šķirošanai priekšapstrādes cehā līdz 30 180 t/gadā;
 - šķirošanas centrā šķiroto atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai un no atkritumiem iegūtā kurināmā (turpmāk – NAIK) ražošanai līdz 20 715 t/gadā;
 - būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu un liela izmēra sadzīves atkritumu pāršķirošanai līdz 10 510 t/gadā;
 - būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu drupināšana ar jaudu 4510 t/gadā;
 - bioloģiski noārdāmo atkritumu (turpmāk – BNA) pārstrādei biogāzes reģenerācijas iekārtā līdz 15 838 t/gadā, saražojot biogāzi līdz 1338 tūkst. m³/ gadā;
 - segta kompostēšanas laukuma darbībai līdz 17 020 t/gadā – tehniskā komposta sagatavošanai;
 - BNA kompostēšanai kompostēšanas laukumā līdz 4000 t/gadā;
 - šķiroto atkritumu savākšanas laukuma darbībai, t.sk., bīstamo atkritumu, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanai un uzglabāšanai.

6.1.3. Atļauja izsniegta C kategorijas piesārņojošām darbībām:

- sadedzināšanas iekārtai “Viessmann Vitoplex 200” ar ievadīto siltuma jaudu 0,761 MW; kurināmais– biogāze, propāns; ūdens sildāmajam katlam WOLF CHU – 29 Premio ar nominālo siltuma jaudu 0.029 MW (nav definēts kā emisijas avots); kurināmais – dīzeļdegviela.
- mehānisko transportlīdzekļu remonta un apkopes darbnīcai.

6.1.4. Nodrošināt atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, to pārstrādi vai materiālu reģenerāciju atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam.

6.1.5. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši Atļaujas pielikumā norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un šīs Atļaujas "C" sadaļas nosacījumiem.

- 6.1.6. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt Dienestā un Ventspils novada pašvaldībā poligona “Pentuļi” darbības gada pārskatu, saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu apsaimniekošanu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.
- 6.1.7. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt Dienestā gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi un monitoringa rezultātiem par iepriekšējo gadu – apkopoto informāciju par atkritumu apsaimniekošanu, t.sk., par savākto atkritumu daudzumu (apjomu), šķirošanu, sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai, reģenerāciju un apglabāšanu, kā arī vides monitoringu un to izvērtējumu. Pārskatā norādīt, kāda veida atkritumi un kādā apjomā izmantoti tehnoloģisko vajadzību nodrošināšanai, kā arī tehniskā komposta izmantošanas apjomus ikdienas starppārklājumam. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: <http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/> sadaļā “*Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas*”, “*Monitoringa gada pārskatu forma*”.
- 6.1.8. Katru ceturksni veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par poligonā apglabātajiem atkritumiem, par gaisa piesārņošanu, par patērētā ūdens ieguvī no pazemes urbuma, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par dabas resursu nodokli un kārtību, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas.
- 6.1.9. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, tai skaitā traucējošām smakām, trokšņiem, un noskaidrot piesārņojuma rašanās cēloni, operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Dienestu.
- 6.1.10. Katru gadu līdz 1. martam nodrošināt vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu (“Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”, pamatojoties uz *Atkritumu uzskaites žurnālu* un *Atkritumu apglabāšanas poligona darbības reģistrācijas žurnāla* datiem; “Veidlapa Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” un “Veidlapa Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”) par iepriekšējo kalendāra gadu iesniegšanu, ievadot datus Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” elektroniskajā datu bāzē <https://videscentrs.lv/gmc.lv/lapas/parskatu-ievadisana-tiesssaistes-rezimam-atbilstosi-speka-esošajiem-normativajiem-aktiem-par-vides-aizsardzibas-oficialas-statistikas-un-piesarņojošas-darbības-pārskata-veidlapām>.
- 6.1.11. Atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 20.1 pantam operatoram nodokli par atkritumu apglabāšanu aprēķināt un maksāt par atkritumu poligonā apglabāto faktisko atkritumu daudzumu, piemērojot Dabas resursu nodokļa likuma 3. pielikumā noteiktās nodokļa likmes.
- 6.1.12. Pārskatu par dabas resursu nodokli, t.sk., par poligonā apglabātajiem atkritumiem, par atkritumu krātuvē atkritumu apbēršanai izmantojamiem dabas resursiem (*ja operators plāno iegūt ar dabas resursu nodokli apliekamus dabas resursus - grunts atkritumu apbēršanai krātuvē*), vidē emitēto piesārņojumu par iepriekšējo ceturksni, ūdens ieguvī, iesniegt attiecīgajā Valsts ieņēmuma dienesta teritoriālajā iestādē.
- 6.1.13. Rakstiski informēt Dienestu par izmantojamās teritorijas izmaiņām īpašumtiesībās. Atļauja ir spēkā, kamēr ir spēkā īpašumtiesības vai lietošanas tiesības.
- 6.1.14. Atļauja attiecas uz ražošanas procesā izmantotajām iekārtām un to ekspluatāciju, kā arī uz visām ar pamatdarbību saistītām piesārņojošām darbībām – troksni, smakām, gaisa piesārņojumu, grunts stāvokli, notekūdeņu un poligona infiltrāta apsaimniekošanu.
- 6.1.15. ***Atļauja ir spēkā, ja ir nodrošināts finanšu nodrošinājums.*** Finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu Atļaujas darbības laiku. Ja Atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, Atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai Dienestam atbilstoši normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā. ***Vismaz trīs nedēļas pirms finanšu nodrošinājuma termiņa beigām iesniegt Dienestā finanšu nodrošinājumu nākošajam periodam.***

- 6.1.16. Autotransporta remonta darbnīcas darbību veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidi un darbību.
- 6.1.17. Ievērot aprobežojumus aizsargjoslās ap atkritumu apglabāšanas poligonu “Pentuļi” saskaņā ar Aizsargjoslu likuma prasībām, t.sk. atkritumu krātuves aizsargjoslā (100 m) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas atkritumu uzkrāšanas krātuvei; aizliegts veikt darbus, kas var izraisīt appludināšanu vai gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos; aizliegts būvēt jaunas ēkas, izņemot gadījumus, kad ēku būvniecība ir saistīta ar atkritumu apsaimniekošanu; aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas.
- 6.1.18. Poligonā atļauts pieņemt tikai tos atkritumu veidus, kas atbilst normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu apsaimniekošanu. Visi pieņemtie atkritumi jāklasificē atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.
- 6.1.19. Apglabājamie atkritumi pirms to apglabāšanas jānosver. Poligonā apglabāto atkritumu masu noteikt, sverot atkritumus un to pārvadāšanai izmantotos transportlīdzekļus poligona kontrolpunktā, kas paredzēts atkritumu kravu reģistrēšanai, atkritumu vizuālajai pārbaudei, atkritumu kravu svēršanai un nosūtīšanai uz atkritumu apglabāšanas vai apstrādes vietu; no poligona izbraucošā transporta pārbaudei un reģistrēšanai.
- 6.1.20. Tehnoloģiskajām vajadzībām izmantoto atkritumu apjoms nedrīkst pārsniegt 20% no apglabājamā sadzīves atkritumu apjoma poligonā kalendārā gada laikā. Ja tehnoloģisko vajadzību nodrošināšanai atkritumu apjoms pārsniedz 20% no apglabājamo atkritumu apjoma kalendārā gada laikā, tad par pārsniegtā apjoma daļu ir maksājams dabas resursu nodoklis.
- 6.1.21. Tehniskā komposta sagatavošana jāveic atbilstoši noteikumiem par kārtību, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski norādāmiem atkritumiem iegūtam materiālam un kvalitātes kontroles procedūrai komposta sagatavošanas kontrolei un sagatavotā materiāla kvalitātes uzraudzībai, un jānodrošina iepriekšminēto noteikumu prasību izpilde, kā arī jānodrošina bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes procesa izsekojamība.
- 6.1.22. Ikdienas pārklājumam un starppārklājumam atļauts izmantot 1.kvalitātes vai 2.kvalitātes tehnisko kompostu, kas iegūts un atbilst noteikumiem par kārtību, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski norādāmiem atkritumiem iegūtam materiālam.
- 6.1.23. Pirms izmantošanas pārklājumam sagatavoto materiālu nosver.
- 6.1.24. Par jebkuru konstatēto negatīvo ietekmi uz vidi, nekavējoties ziņot Dienestam, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.
- 6.1.25. Nodrošināt sadzīves atkritumu poligonā „Pentuļi” darbības atbilstību labāko pieejamo tehnisko paņēmieni (LPTP) Atsauces dokumenta par LPTP attiecībā uz atkritumu apstrādi (2018.gads) prasībām (Operatora darbības atbilstības LPTP izvērtējums atbilstoši Atļaujas 12. pielikumam).
- 6.1.26. Jebkuras izmaiņas atļaujā, kas saistītas ar papildus atkritumu izmantošanu jebkādam poligona tehnoloģiskām vajadzībām, ir atsevišķi saskaņojamas ar Dienestu. Poligona tehnoloģiskās vajadzības, piemēram, poligona kalna formēšana, ir atsevišķi pamatojama ar atbilstošas dokumentācijas iesniegšanu Dienestā pirms paredzētās darbības veikšanas.
- 6.1.27. **Līdz 25.04.2025.** iesniegt Dienestā aktualizētu virszemes un pazemes ūdens un infiltrāta monitoringa sistēmas shēmu, precizējot tajā virszemes ūdens monitoringa tīkla izvietojumu atbilstoši atkritumu poligona noteikumiem.
- 6.1.28. **Līdz 25.04.2025.** iesniegt Dienestā infiltrāta savākšanas sistēmas shēmu, kurā atspoguļoti tīkli no poligona krātuves, kompostēšanas laukuma, nospieštā ūdens pēc biogāzes ražošanas, kā arī norādīt infiltrāta paraugu ņemšanas vietas.
- 6.1.29. **Līdz 30.05.2025.** iesniegt Dienestā pasākumu plānu infiltrāta priekšattīrīšanai vai attīrīšanai, kurā būtu noteiktas konkrētas rīcības un izpildes termiņi.

- 6.1.30. **Līdz 30.05.2025.** nodrošināt infiltrāta (koncentrāta), notekūdeņu pēc biogāzes ražošanas un uz centralizētām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nododamo notekūdeņu paraugu ņemšanu Dienesta klātbūtnē. Nodrošināt, ka paraugu ņemšanu veic akreditēts paraugu ņemšanas specialists un paraugu testēšana tiek veikta akreditētā laboratorijā. Ņemtajos paraugos noteikt sekojošus parametrus un piesārņojošo vielu koncentrācijas: KSP, BSP₅, SV, Naftas oglekļaūdeņraži, pH, EVS (200C), Nkop, Pkop, Cl⁻, Sausne, Perm. indekss, NO₃⁻, NO₂⁻, NH₄⁺, SO₄²⁻, Fenolu indekss, B, Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, Fe, Mn, Co. Pēc testēšanas rezultātu saņemšanas iesniegt tos Dienestā piecu darba dienu laikā.
- 6.1.31. Izstrādāt un saskaņot ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) objekta civilās aizsardzības plānu (CAP). **Līdz 25.07.2025 CAP un saskaņojuma vēstuli ar VUGD iesniegt Dienestā.**

6.2. darba stundas

- 6.2.1. Atkriumu pieņemšana darba dienās no plkst. 8:00-17:00.
- 6.2.2. Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu Atļaujas 12.tabulā norādīto emisijas ilgumu.
- 6.2.3. Nodrošināt pašvaldības noteikto šķiroto atkritumu savākšanas laukuma darba laiku, paredzot apmeklētājiem piekļuvi savākšanas laukumam – vismaz 20 stundas nedēļā, tai skaitā vismaz vienu dienu nedēļas nogalē (sestdien vai svētdien jebkura dalīti vāktā atkritumu veida nodošanai), kā arī vismaz vienu dienu līdz plkst. 19.00., atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu ierīkošanu un apsaimniekošanu.

7.Resursu izmantošana

7.1. ūdens.

- 7.1.1. Ūdens resursu ieguvī, uzskaiti un lietošanu no ūdens ieguves avota (identifikācijas Nr. P300638) veikt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par ūdens resursu lietošanu, ņemot vērā šīs atļaujas 9. un 11. tabulā norādītos apjomus.
- 7.1.1. Veikt no pazemes ūdens ieguves urbuma un no spīces iegūtā ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti un datus reģistrēt ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā atbilstoši normatīvajiem aktiem par ūdens resursu lietošanas atļaujām. Reizi ceturksnī ierakstu pareizību apliecināt ar atbildīgās personas parakstu.
- 7.1.2. Ūdens uzskaites mēraparatūras metroloģisko kontroli veikt atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
- 7.1.3. Nodrošināt aizsargjoslas ap pazemes ūdens urbumu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Stīngrā režīma aizsargjoslai ap ūdens ņemšanas vietu nodrošināt virszemes ūdens noteci no aizsargjoslas, jābūt labiekārtotai, jābūt iežogotai. Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks par 1,5 m un uz tā jābūt informatīvai zīmei ar uzrakstu „Nepiederošiem ieeja aizliegta”.
- 7.1.4. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziļuma un ražības izmaiņām, sūkņu nomainīšanu, to iegremdēšanas dziļumu vai citu parametru izmaiņas fiksēt urbuma ekspluatācijas žurnālā.
- 7.1.5. Nodrošināt pazemes ūdens ieguves urbumu atveres hermetizāciju, ūdens līmeņa mērīšanas un ūdens paraugu ņemšanas vietas ierīkošanu, sūkņu telpas uzturēšanu sanitārā un tehniskā kārtībā, kā arī nodrošināšanu pret applūšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
- 7.1.6. Kopējais ūdens ieguves apjoms nedrīkst pārsniegt ūdens ieguves urbuma pasē noteikto ūdens debitu 2litri/s.
- 7.1.7. Ja pazemes ūdens ieguves urbuma ekspluatācija tiek pārtraukta, pazemes ūdeņu ieguvējs nodrošina tā konservāciju vai likvidāciju, par ko

ir jāsastāda akts.

7.1.8. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām pirms pazemes ūdens urbuma konservācijas vai likvidācijas nepieciešams saņemt Valsts vides dienesta sagatavotu licenci.

7.1.9. Veikt pazemes ūdeņu monitoringu atbilstoši Atļaujas 24. tabulai.

9.Tabula. Ūdens ieguve

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs	Ūdens ieguves avota nosaukums un atrašanās vieta (adrese)	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Ūdens ieguves avota saimnieciskā iecirkņa kods	Ūdens ieguves avota teritorijas kods	Ūdens daudzums kubikmetri dienā	Ūdens daudzums kubikmetri gadā
LVĢMC Datu bāzes Nr.8796 , P300638	CSA poligons "Pentuļi", Jaunpentuļi, Vārves pagasts, Ventspils novads	350574.5	351829.7		0056490 Vārves pagasts	58	21226
Spice līdz 11m	CSA poligons "Pentuļi", Jaunpentuļi, Vārves pagasts, Ventspils novads	350876.0	351622.6		0056490 Vārves pagasts	1.5	547.5

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
LVĢMC Datu bāzes Nr.8796 , P300638	21226		896	1460	18870
Spice līdz 11m	547.5			547.5	

7.2. enerģija

7.2.1. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus, taupīt elektroenerģiju.

7.2.2. Energoiekārtas darbināt atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām un veikt atbilstošu procesu kontroli, lai nodrošinātu iekārtu efektīvu darbību.

7.2.3. Atļautais kurināmā patēriņš uzņēmumā atbilstoši Atļaujas 4. tabulai.

7.2.4. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti papīra veidā vai elektroniski, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Dīzeļdegviela(t)	200	0.1	0	26	174	0
Biogāze (m3)	1338000	0	1338000	0	0	0
Propāna gāze(t)	500	0	250	250	0	0

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

7.3.1. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanu, uzskaiti, marķēšanu un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem noteiktajām prasībām.

7.3.2. Izejmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzņēmumā uzglabātais daudzums atļauts saskaņā ar 2., 3. un 5.tabulā dotajiem datiem.

7.3.3. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem atļauts veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un maisījumiem.

7.3.4. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumā nodrošināt valsts valodā.

7.3.5. Sērskābes uzglabāšana atļauta dubultsienu tvertnē uz ūdensnecaurīdīga seguma. Tvertnei jābūt aprīkotai ar drošības un signalizācijas iekārtām, nekontrolētas sērskābes noplūdes apkārtējā vidē novēršanai.

7.3.6. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlījumu savākšana.

7.3.7. Ķīmisko vielu un maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 prasībām.

7.3.8. Veiktās darbības ar atkritumiem reģistrēt reģistrācijas žurnālā atbilstoši normatīvo aktu par atkritumu poligonu ierīkošanu, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanu, slēgšanu un rekultivāciju prasībām.

7.3.9. Saskaņā ar normatīvo aktu par atkritumu poligonu noteikumu prasībām, veikt apglabājamo atkritumu vides stāvokļa monitoringu, saskaņā ar 24.tabulu.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Minerāļi	neorganiska viela	inženiertehniskām vajadzībām	uzglabāšanas /pārkraušanas laukums	3485
Tehniskais komposts	organiska viela	inženiertehniskām vajadzībām	kompostēšanas laukums	bez limita*
Komposts**	organiska viela	inženiertehniskām vajadzībām	kompostēšanas vieta	bez limita

* bez limita ierobežojuma, ja sagatavotais tehniskais komposts atbilst MK noteikumu Nr.571 "Kārība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūtam materiālam" prasībām.

** komposts, kas veidots tikai no dārza un parka atkritumiem

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Dīzeļdegviela	naftas produkti	Apkurei, transportam	269-822-7	68334-30-5	Xn; Kaitīgas ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti	H226 H304 H315 H332 H351 H373 H411	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09	P261; P280; P301+310; P331; P501	2 m ³ tvertne	60
Propāna gāze	naftas produkti	apkurei, ražošanas procesam	74-98-6	200-827-9	Flam. Gas 1 uzliesmojoša gāze	H220 - īpaši viegli uzliesmojoša gāze. H280 – satur gāzi zem spiediena,	GHS02 GHS04	P210; P377; P381; P403; P410	vienā 4,85 m ³ tilpuma apakšzemes tvertnē un divās 6,4 m ³ apakšzemes	500

						karstumā var eksplozēt			tvertnēs	
--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	----------	--

5.Tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs	Tvertnes izmēri (m3)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums
B1	dīzeļdegviela	2	-	Zem zemes
B2	propāna gāze	6.4	-	Zem zemes
B3	propāna gāze	6.4	-	Zem zemes
B4	propāna gāze	4.85	-	Zem zemes
B5	infiltrāts	220	-	Zem zemes
B6	infiltrāts	220	-	Zem zemes
B7	sadzīves notekūdeņi	9.1	-	Zem zemes
B8	sadzīves notekūdeņi	9.1	-	Zem zemes
B9	sadzīves notekūdeņi	5.5	-	Zem zemes

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības

8.1.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no punktveida emisijas avotiem (no tehnoloģiskajām iekārtām) atļautas atbilstoši 2024.gada Stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektam, Atļaujas 12.tabulā norādītajiem parametriem un 15.tabulā norādītiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem.

8.1.2. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas atbilstoši Atļaujas 1.pielikuma 13.tabulai.

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Atkritumu krātuve	350523.766 350767.183 350769.300 350522.179	351589.279 351590.337 351783.484 351780.838					24	8760
A2	Segts kompostēšanas laukums	350787.847 350821.449 350821.449 350787.980	351749.643 351749.908 351800.443 351800.576					8	2008
A3	Katls Viesmann Vitoplex 200; Ievadītā siltuma jauda – 0.761 MW. Kurināmais – biogāze, propāns	350823.116	351848.174	6.5	350	biogāze – 1570; propāns - 1180	160	24	8760
A4	Sadedzināšanas lāpa KK850; vadītā siltuma jauda – 2.6 MW. Kurināmais – biogāze	350842.59	351844.47	6.55	125	2797	500	24	8760
A5	Atkritumu priekšapstrādes cehs	350735.222 350766.787 350766.258 350734.825	351862.434 351862.514 351899.397 351899.397					8	2008

A6	Atkritumu uzglabāšanas laukums	350631.040 350691.339 350690.730 350630.881	351821.320 351820.553 351836.402 351836.375					24	8760
A7	Atkritumu šķirošanas centrs	350859.180 350883.733 350899.555 350875.319	351642.935 351635.579 351687.808 351695.428					24	8760
A8	Atkritumu uzglabāšanas laukums (šķeldošana)	350810.820 350850.137 350866.753 350828.071	351577.045 351565.033 351622.871 351634.459					24	8760
A9	Atkritumu uzglabāšanas laukums (drupināšana)	350784.425 350826.890 350844.088 350799.241	351675.990 351662.893 351721.630 351734.198					24	8760

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/a	O ₂ %
Atkritumu krātuve (A1)	350523.766 350767.183 350769.300 350522.179	351589.279 351590.337 351783.484 351780.838	230031 Smakas	10758	0	339000000000	0
Segts kompostēšanas laukums (A2)	350787.847 350821.449 350821.449 350787.980	351749.643 351749.908 351800.443 351800.576	200001 Cietās izklīdētās daļiņas	0.0259	0	0.187	0
			200002 PM10	0.00889	0	0.0643	0
			200003 PM2,5	0.00134	0	0.00972	0
			230031 Smakas	532	0	168000000000	0

Katls Viesmann Vitoplex 200; Ievadītā siltuma jauda – 0.761 MW. Kurināmais – biogāze, propāns (A3)	350823.116	351848.174	020029 Oglekļa oksīds	-	150	-	3
			020032 Sēra dioksīds	-	200	-	3
			020038 Slāpekļa dioksīds	-	350 ⁽¹⁾ /250 ⁽²⁾	-	3
			020028 Oglekļa dioksīds	-	**	-	3
Sadedzināšanas lāpa KK85; vadītā siltuma jauda – 2.6 MW. Kurināmais – biogāze (A4)	350842.59	351844.47	020029 Oglekļa oksīds	-	*	-	3
			020032 Sēra dioksīds	-	*	-	3
			020038 Slāpekļa dioksīds	-	*	-	3
			020028 Oglekļa dioksīds	-	**	-	3
Atkritumu priekšapstrādes ceļš (A5)	350735.222 350766.787 350766.258 350734.825	351862.434 351862.514 351899.397 351899.397	230031 Smakas	4861	0	35100000000	0
Atkritumu uzglabāšanas laukums (A6)	350631.040 350691.339 350690.730 350630.881	351821.320 351820.553 351836.402 351836.375	Atkritumu apstrāde				
			200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.00737		0.0533	0
			200002 PM10i	0.00259	0	0.0187	0
			200003 PM2,5	0.00039		0.00282	0
			Atkritumu uzglabāšana				
			200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.0119	0	0.374	0
			200002 PM10	0.00415	0	0.131	0
			200003 PM2,5	0.000628	0	0.0198	0
			230031 Smakas	441	0	13900000000	0

Atkritumu šķirošanas centrs (A7)	350859.180 350883.733 350899.555 350875.319	351642.935 351635.579 351687.808 351695.428	230031 Smakas	298	0	9400000000	0
Atkritumu uzglabāšanas laukums (šķeldošana); (A8)	350810.820 350850.137 350866.753 350828.071	350810.820 350850.137 350866.753 350828.071	Atkritumu apstrāde				
			200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.171		1.8	0
			200002 PM10	0.0873	0	0.918	0
			200003 PM2,5	0.0257	0	0.27	0
			Atkritumu uzglabāšana				
			200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.00713	0	0.225	0
			200002 PM10	0.0025	0	0.0789	0
			200003 PM2,5	0.000377	0	0.0119	0
Atkritumu uzglabāšanas laukums (drupināšana); (A9)	350784.425 350826.890 350844.088 350799.241	351675.990 351662.893 351721.630 351734.198	Atkritumu apstrāde				
			200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.0175	0	0.184	0
			200002 PM10	0.00622	0	0.0654	0
			200003 PM2,5	0.00094	0	0.00988	0
			Atkritumu uzglabāšana				
			200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.0355	0	1.12	0
			200002 PM10	0.0125	0	0.393	0
			200003 PM2,5	0.00188	0	0.0594	0

* saskaņā ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 27.punkta prasībām C kategorijas piesārņojošām darbībām nodokli par visu piesārņojošo vielu apjomu aprēķina pēc nodokļa likmēm kā par piesārņojošo vielu emisijām limita ietvaros un pārskatā par aprēķināto dabas resursu nodokli izdara atzīmi „bez limita”.

** saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 16.panta “Nodokļa aprēķināšana par oglekļa dioksīda (CO2) emisiju” pirmo daļu, šā likuma 4.pielikumā noteiktajai oglekļa dioksīda (CO2) emisijai nenosaka limitu; nodokli par visu oglekļa dioksīda (CO2) emisijas apjomu aprēķina, piemērojot šā likuma 4.pielikumā noteiktās likmes.

⁽¹⁾ līdz 31.12.2026. saskaņā ar MK 07.01.2021. noteikumu Nr.17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” 7.pielikuma III nodaļu.

⁽²⁾ no 01.01.2027. saskaņā ar MK 07.01.2021. noteikumu Nr.17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” 4.pielikuma IV nodaļu.

8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

- 8.2.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no neorganizētiem (difūziem) emisijas avotiem atļautas atbilstoši 2024. gada Stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektam, šīs atļaujas 12. tabulā norādītajiem parametriem un 15. tabulā norādītiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem.
- 8.2.2. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas atļautas atbilstoši Atļaujas 1.pielikuma 13. tabulai.

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

- 8.3.1. Ievērot tehnoloģisko iekārtu tehnoloģiskos procesus un darbināt tās saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem.
- 8.3.2. Savlaicīgi veikt ražošanas iekārtu tehniskās apkopes.
- 8.3.3. Regulāri veikt iekārtu vizuālu apskati, lai pārliecinātos par to atbilstību tehnoloģiskajām prasībām un savlaicīgi konstatētu ekspluatācijas noteikumu pārkāpumus.
- 8.3.4. Sadedzināšanas iekārtās procesu uzturēt optimālā režīmā.
- 8.3.5. Lai novērstu atkritumu vieglās frakcijas izplatīšanos ar vēju, kā arī putekļu izplatīšanos, nodrošināt atkritumu slāņa pārklāšanu ar ikdienas pārklājumu.
- 8.3.6. Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumos, piemēram, stipra vēja laikā nodrošināt radīto atkārtoti izmantojamo materiālu pārsegšanu vai līdzvērtīgu risinājumu, kas novērstu putēšanu.
- 8.3.7. Laika apstākļos, kad vēja ātrums pārsniedz 10 m/s pārtraukt būvgružu drupināšanu un sijāšanu.
- 8.3.8. Ilgstoša sausuma periodos nodrošināt būvgružu mitrināšanu, lai samazinātu putekļu izplatīšanos.
- 8.3.9. Saimnieciskajā darbībā izmantotās atkritumu šķirošanas, smalcināšanas, sijāšanas un drupināšanas iekārtas darbināt saskaņā ar to ekspluatācijas noteikumiem.
- 8.3.10. Nepieļaut „liesās” gāzes novadīšanu apkārtējā vidē.

8.4. smakas

- 8.4.1. Atkritumu poligona, kā arī ar tā darbību saistīto iekārtu darbība nedrīkst radīt vidi un cilvēkus negatīvi ietekmējošas smakas. Ievērot normatīvo aktu prasības par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos.
- 8.4.2. Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju Dienestam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par smakām.
- 8.4.3. Ja par operatora darbību iepriekšējā gada laikā saņemtas trīs pamatotas sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālās darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos atbilstoši normatīvajiem aktiem par smakām.

- 8.4.4. Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.
- 8.4.5. Veikt pasākumus, kas samazina smaku emisiju rašanos un samazina smakas un putekļu izplatīšanos atbilstoši krātuves darbības tehnoloģijai: paredzēt poligona gāzes savākšanu apstrādi; lai mazinātu putekļu veidošanos no atkritumu krātuves, nodrošināt atkritumu masas mitrināšanu ar izveidojušos infiltrātu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

- 8.5.1. Reizi ceturksnī veikt emisijas avotiem A2; A3; A4; A6; A8 un A9 piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektos izmantotās metodes.
- 8.5.2. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu procesa darbības ilgums.
- 8.5.3. Nodrošināt, lai katrā atkritumu apglabāšanas krātuves nodalījumā tiktu ierīkota poligona gāzes monitoringa sistēma atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.
- 8.5.4. Reizi mēnesī veikt biogāzes daudzuma un kvantitatīvā sastāva noteikšanu. Veikt biogāzes monitoringa datu apkopošanu un fiksēt tos speciālā žurnālā. Datus reģistrēt uzskaites žurnālā rakstiskā vai elektroniskā veidā atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.
- 8.5.5. Piesārņojošo vielu koncentrācijas aprēķinam izmantot metodoloģiju un formulas atbilstoši emisijas limita projekta aprēķinā.
- 8.5.7. Reizi piecos gados (emisiju avotiem A3) maksimālās slodzes laikā, kad iekārtas darbojas ar pilnu jaudu, veikt piesārņojošo vielu emisiju instrumentālos mērījumus no dūmeņa atbilstoši Atļaujas 24.tabulai, nosakot sadedzināšanas procesa parametrus un piesārņojošo vielu koncentrācijas.
- 8.5.8. Ja emisijas mērījumu rezultāti uzrāda, ka tiek pārsniegtas normatīvajos aktos un atļaujā noteiktās emisijas robežvērtības, veikt atkārtotus mērījumus, mēneša laikā ziņot Dienestā un atbilstoši normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, iesniegt pasākumu plānu piesārņojuma samazināšanai. Plānā jāparedz mērķus un to sasniegšanas termiņus, nepieciešamos pārveidojumus un to izpildes termiņus.

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Regulāri veikt uzkrāto uzglabājamo atkritumu izvešanu.

8.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Savāktās gāzes apjoma uzskaitēi izmantot metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru.

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

8.9.1. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu un uzskaites dokumentus par piesārņojuma veidiem, apjomiem un limitiem glabāt trīs gadus un uzrādīt vides pārvaldes valsts vides inspektoram pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai iesniedzot statistikas pārskatus.

8.9.2. Mērījumu rezultātus un testēšanas pārskatus, ja tādi tiks veikti, pievienot VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālajai statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapai “Veidlapa Nr.2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” kā atsevišķu pielikumu.

9. Notekūdeņi

9.1. izplūdes, emisijas limiti

9.1.1. Sadzīves notekūdeņus no priekšapstrādes ceha un administrācijas ēkas uzkrāt divās krājvertnēs ar tilpumu 9,1 m³, pirms notekūdeņu nodošanas atbilstošam komersantam tālākai attīrīšanai bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

9.1.2. Sadzīves notekūdeņus no šķirošanas centra uzkrāt vienā krājvertnē ar tilpumu 5,5 m³, pirms notekūdeņu nodošanas atbilstošam komersantam tālākai attīrīšanai bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

9.1.3. Lietusūdeņus no atkritumu uzglabāšanas laukumiem, ja atkritumi netiek uzglabāti konteineros ar vāku (izņemot būvniecības atkritumu uzglabāšanas laukumu), kā arī infiltrātu uzkrāt divās krājvertnēs ar tilpumu 220 m³ katra, pirms notekūdeņu nodošanas atbilstošam komersantam tālākai attīrīšanai bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

9.1.4. Aizliegta neattīrītu komunālo, lietus notekūdeņu un neattīrītā infiltrāta emisija virszemes ūdeņos un vidē.

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

9.2.1. Operatoram poligona teritorijā nodrošināt visu kanalizācijas sistēmu efektīvu darbību, infiltrāta un lietus notekūdeņu sistēmu būvju darbību, veikt cauruļvadu pārbaudes, lai nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdi vidē. Regulāri veikt lietus notekūdeņu un infiltrāta savākšanas sistēmas uzraudzību, nodrošināt pastāvīgu kontroli, lai infiltrāta un neattīrītu lietus notekūdeņu novadīšanu vidē.

9.2.2. Nepieļaut infiltrāta uzkrāšanu sadzīves atkritumu poligona krātuvē.

9.2.3. Neattīrītā infiltrāta plūsmu sistēmai nodrošināt hermētiskumu.

9.2.4. Lai novērstu atkritumu pašaiždegšanos, gada sausajā periodā vai pēc nepieciešamības nodrošināt atkritumu mitrināšanu. Atkritumu mitrināšanai atļauts izmantot infiltrātu.

9.2.5. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietus notekūdeņos netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un atkritumi.

9.2.6. Poligona krātuves darbības rezultātā radītā neattīrītā infiltrāta emisija vidē, virszemes ūdeņos vai lietus kanalizācijas sistēmā, kā arī piesārņotu lietus notekūdeņu (t.sk. no krātuves šūnām) un piesārņojošo vielu ievadīšana pazemes ūdeņos ir aizliegta. Par avārijas gadījumu nekavējoties ziņot Dienestam.

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

9.3.1. Monitoringa biežums un parametri noteikti Atļaujas 24.tabulā. Monitoringa biežums Pašvaldības SIA “ŪDEKA” nododamajiem notekūdeņiem atbilstoši līguma nosacījumiem, bet ne retāk kā reizi sešos mēnešos atbilstoši noteikumiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.

9.3.2. Infiltrāta uzkrāšanas ietaisēs nodrošināt infiltrāta ieplūdes apjoma mērīšanas aprīkojumu vai poligona infiltrāta tilpuma aprēķinos izmantot ūdens bilances metodi, nodrošināt infiltrāta paraugu ņemšanas iespēju, atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu poligonu noteikumiem. Nodrošināt infiltrāta daudzuma uzskaites datus:

- kas tiek radīti atkritumu krātuvēs un novadīti krājtvertnēm;
- kas tiek nodoti atbilstošam komersantam tālākai notekūdeņu attīrīšanai.

Uzskaites datus fiksēt *Notekūdeņu (infiltrāta) uzskaites žurnālā* ne retāk kā 1x mēnesī (mēneša pēdējā dienā).

9.3.3. Nodrošināt virszemes ūdeņu monitoringa veikšanu novadgrāvī ap krātuvi (vismaz 3 monitoringa vietas) un krātuves apkārtņē (2 monitoringa vietas) atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

9.3.4. Veikt ūdeņu kvalitātes monitoringu - virszemes ūdens ķīmiskās analīzes, nosakot parametrus atbilstoši Atļaujas 24.tabulai, nodrošinot vides kvalitātes normatīvus virszemes ūdeņos atbilstoši normatīvajiem aktiem par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti.

9.3.5. Paraugu ņemšanas vietas:

- vismaz 3 monitoringa vietas novadgrāvī ap krātuvi;
- 2 monitoringa vietas ūdens plūsmas virzienā virspus un leļpus poligona.

9.3.6. Saskaņā ar normatīvo aktu par atkritumu poligonu apsaimniekošanas noteikumiem veikt infiltrāta monitoringu, nosakot infiltrāta daudzumu, ķīmisko sastāvu, veicot nepilno un pilno ķīmisko analīzi. Monitoringa un kontroles biežums saskaņā ar 24. tabulu.

9.3.7. Saskaņā ar normatīvo aktu par atkritumu poligonu apsaimniekošanas noteikumiem, veikt virszemes ūdeņu ķīmiskā sastāva monitoringu novadgrāvī ap poligonu, veicot nepilno un pilno ķīmisko analīzi. Monitoringa un kontroles biežums saskaņā ar 24.tabulu.

9.3.8. Paraugu ņemšanu un to laboratorisko kontroli veikt attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.

9.3.9. Testēšanas pārskatam jāsaturs ziņas par paraugu ņēmēju un paraugu ņemšanas akreditāciju. Notekūdeņu rādītāju noteikšanā izmantot akreditētas metodes, nepazeminot metodes detektēšanas robežu.

9.3.10. Analīžu rezultātus reģistrēt piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentos.

9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

9.6.1. Katru gadu informēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoru Pašvaldības SIA “Ūdeka” un Dienestu par iepriekšējā kalendāra gadā ražošanas notekūdeņos mērījumu rezultātā konstatēto prioritāro vielu un bīstamo vielu koncentrāciju. Dienestam informāciju iesniegt kopā ar gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi un monitoringa rezultātiem

9.6.2. Par avārijām kanalizācijas tīklos, avārijas izplūdēm un pārplūdēm ziņot Dienestam pa tālruni 26338800 (24 h diennaktī).

10. Troksnis

10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

10.1.1. Trokšņa avoti objektā – atkritumu piegādes transports, poligona traktortehnika, atkritumu priekšapstrādes cehs, šķirošanas centrs, smalcināšanas un drupināšanas iekārtas.

10.1.2. Operatora piesārņojošā darbība, atkritumu reģenerācijas, pārkraušanas darbi, nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēku veselībai.

10.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā noteiktos trokšņa robežlielumus.

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

10.3.1. Saņemot par operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērījumus normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā. Mērījumus veikt laboratorijās, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.

10.3.2. Autotransporta darbība nakts laikā nav pieļaujama.

10.3.3. Trokšņa pārsnieguma gadījumā jāizstrādā pasākumu plāns, ar kuru tiks nodrošināta robežlielumu ievērošana.

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Trokšņa mērījumu rezultātus 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas iesniegt Veselības inspekcijai izvērtēšanai un Dienestam informācijai. Trokšņa robežlielumu pārsniegumu gadījumā informēt Dienestu un Veselības inspekciju par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veidošanās

- 11.1.1. Atļautie apsaimniekoto atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabāšanas (atļautie vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi un uzglabāšanas veidi) un nodošanas gada daudzumi noteikti atbilstoši šīs atļaujas 21.tabulai, atkritumu apglabāšana atbilstoši 23.tabulai.
- 11.1.2. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājiem, kas ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas, atbilstošu finanšu nodrošinājumu un kas veic to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā.
- 11.1.3. Sadzīves atkritumu apglabāšanas krātuvē (šūnā) atļauts ievest atkritumus tikai caur kontrolpunktu, kas paredzēts atkritumu kravu reģistrēšanai, atkritumu vizuālajai pārbaudei, atkritumu kravu svēršanai un nosūtīšanai uz atkritumu apstrādes vietu; veikt no poligona izbraucošā transporta pārbaudi un reģistrēšanu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.
- 11.1.4. Sadzīves atkritumu poligona "Pentuļi" apglabāšanas krātuvē atļauts apglabāt tikai atkritumus, kas iepriekš ir tikuši apstrādāti un sagatavoti apglabāšanai, izņemot tādus inertus atkritumus, kuru apstrāde nav tehniski iespējama, vai arī atkritumus, kuru apstrāde nesamazina to daudzumu vai iespējamo apdraudējumu cilvēka dzīvībai, veselībai un videi, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.
- 11.1.5. Ja Operatora darbības rezultātā veidojas vēl citas neminētas atkritumu klases atkritumi, šie atkritumi ir jāklasificē atbilstoši noteikumiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātāis daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātāis daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
020103 Augu audu atkritumi	Nē	1	komersanti	0	200	200	200	R3A	0	0	0	200
020102 Dzīvnieku	Nē	1	komersanti	0	50	50	50	R3A;	0	0	0	50

audu atkritumi								R3D				
020202 Dzīvnieku audu atkritumi	Nē	1	komersanti	0	50	50	50	R3A; R3D	0	0	0	50
020203 Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli	Nē	1	komersanti	0	20	20	0	0	20	D1	0	20
020304 Patērēšanai vai apstrādei nederīgi materiāli	Nē	1	komersanti	0	20	20	20	R3A; R3D	0	0	0	20
020704 Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli	Nē	1	komersanti	0	20	20	0	0	20	D1	0	20
040209 Kompozītmateriālu (piemēram, impregnētie audumi, elastomēri, plastomēri) atkritumi	Nē	1	komersanti	0	50	50	25	R12	25	D1	0	50
060404 Dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā	0	šķīrošanas laukums	0	0.01	0.01	0.01	R13	0	0	0.01	0.01
070213 Plastmasas atkritumi	Nē	10	komersanti	0	40	40	40	R12	0	0	0	40

080111 Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi	Jā	0.1	šķīrošanas laukums	0	3	3	3	R13	0	0	3	3
080112 Krāsu un laku atkritumi, kuri neatbilst 080111 klasei	Nē	0.1	šķīrošanas laukums	0	3	3	3	R13	0	0	3	3
100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nē	9	komersanti	0	3300	3300	0	0	3300	D1	0	3300
101103 Stikla šķiedru atkritumi	Nē	1	komersanti	0	50	50	0	0	50	D1	0	50
120102 Melno metālu putekļi un cietās daļiņas	Nē	1	komersanti	0	50	50	10	R13	40	D1	10	50
120104 Krāsaino metālu putekļi un cietās daļiņas	Nē	1	komersanti	0	50	50	10	R13	40	D1	10	50
120105 Plastmasu virsmas apstrādes un formēšanas atkritumi	Nē	1	komersanti	0	60	60	20	R12	40	D1	0	60

130205 Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	1	šķirošanas laukums	0	1	1	1	R13	0	0	1	1
130206 Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	1	šķirošanas laukums	0	1	1	1	R13	0	0	1	1
130207 Bioloģiski viegli noārdāmas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	1	šķirošanas laukums	0	1	1	1	R13	0	0	1	1
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	1	šķirošanas laukums	0	3	3	3	R13	0	0	3	3
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	100	šķirošanas laukums/ komersanti	0	200	200	200	R13	0	0	200	200
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	50	šķirošanas laukums/ komersanti	0	100	100	100	R13	0	0	100	100
150103 Koka iepakojums	Nē	10	komersanti	0	20	20	20	R12	0	0	0	20
150104 Metāla iepakojums	Nē	5	šķirošanas laukums	0	10	10	10	R13	0	0	10	10

150105 Kompozītmateriālu iepakojums	Nē	10	komersanti	0	50	50	50	R12B	0	0	50	50
150106 Jauktais iepakojums	Nē	100	komersanti	0	500	500	500	R12B	0	0	0	500
150107 Stikla iepakojums	Nē	10	šķīrošanas laukums	0	20	20	20	R13	0	0	20	20
150109 Auduma iepakojums	Nē	0.1	šķīrošanas laukums	0	20	20	20	R12B	0	0	0	20
150110 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots ⁴	Jā	0.5	šķīrošanas laukums	0	1	1	1	R13	0	0	1	1
150203 Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri neatbilst 150202 klasei	Nē	1	komersanti	0	100	100	0	0	100	D1	0	100
160103 Nolietotas riepas	Nē	300	šķīrošanas laukums/ komersanti	0	600	600	600	R13	0		600	600
160107 Eļļas filtri	Jā	0.5	šķīrošanas laukums	0	5	5	5	R13	0		5	5

160119 Plastmasa	Nē	5	komersanti	0	50	50	0	0	50	D1	0	50
160120 Stikls	Nē	5	komersanti	0	50	50	0	0	50	D1	0	50
160211 Nederīgas iekārtas, kuras satur hlorfluorūdeņražus, HCFC, HFC	Jā	1	šķirošanas laukums	0	5	5	5	R13	0		5	5
160213 Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis 160209, 160210, 160211 un 160212 klasē minētos	Jā	1	šķirošanas laukums	0	5	5	5	5	0		5	5
160214 Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei	Nē	1	šķirošanas laukums	0	5	5	5	R13	0		5	5
160216 No nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst 160215 klasei	Nē	1	šķirošanas laukums	0	10	10	10	R13	0		10	10
160222 Citur neminēti	Nē	1	šķirošanas laukums	0	1	1	1	R13	0	0	1	1

komponenti			laukums									
160506 Laboratoriju ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas, arī laboratoriju ķīmisko vielu maisījumi	Jā	0.5	šķirošanas laukums	0	5	5	5	R13	0		5	5
160601 Svina akumulatori	Jā	0.5	šķirošanas laukums	0	5	5	5	R13	0		5	5
160602 Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori	Jā	0.5	šķirošanas laukums	0	5	5	5	R13	0		5	5
160604 Sārnu saturošas baterijas (izņemot 160603 klasi)	Nē	0.5	šķirošanas laukums	0	5	5	5	R13	0		5	5
160605 Citas baterijas un akumulatori	Nē	0.5	šķirošanas laukums	0	5	5	5	R13	0		5	5
170101 Betons	Nē	100	komersanti	0	150	150	150	R12B	0		0	150
170102 Ķieģeļi	Nē	50	komersanti	0	100	100	100	R12B	0		0	100
170103 Flīzes, kārniņi un	Nē	10	komersanti	0	50	50	50	R12B	0		0	50

keramika												
170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nē	400	komersanti	0	700	700	700	R12B	0		0	700
170201 Koks	Nē	200	komersanti	0	300	300	300	R12B	0		0	300
170202 Stikls	Nē	1	komersanti	0	50	50	0	0	50	D1	0	50
170203 Plastmasa	Nē	10	komersanti	0	100	100	100	R12	0		0	100
170302 Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei	Nē	10	komersanti	0	50	50	50	R12B	0		0	50
170407 Jaukti metāli	Nē	10	komersanti	0	5	5	5	R13	0		5	5
170411 Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei	Nē	5	komersanti	0	5	5	5	R12B	0		5	5
170504 Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei	Nē	20	komersanti	0	50	50	50	R12B	0		0	50
170604 Izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601	Nē	10	komersanti	0	750	750	0	0	750	D1	0	750

un 170603 klasei												
170605 Azbestu saturoši būvmateriāli ⁷	Jā	1	komersanti	0	500	500	0	0	500	D1	0	500
170802 Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei	Nē	10	komersanti	0	500	500	0	0	500	D1	0	500
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	2000	komersanti	0	3000	3000	3000	R12B	0		0	3000
190112 Smagās pelnu frakcijas un izdedži, kuri neatbilst 190111 klasei	Nē	10	komersanti	0	2000	2000	0	0	2000	D1	0	2000
190801 Atkritumi no sietiem	Nē	1	komersanti	0	100	100	100	R12	0		0	100
190802 Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nē	1	komersanti	0	200	200	200	R12	0		0	200
190805 Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas	Nē	1	komersanti	0	2700	2700	2700	R3A; R3D	0		0	2700

191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	10	komersanti	0	4300	4300	4300	R12	0		4300	4300
200101 Papīrs un kartons	Nē	2	šķirošanas laukums	0	400	400	400	R12B	0		0	400
200102 Stikls	Nē	2	šķirošanas laukums	0	20	20	20	R13	0		20	20
200108 Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi	Nē	1	komersanti	0	3500	3500	3500	R3A; R3D	0		0	3500
200109 Mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi	Nē	1	komersanti	0	3500	3500	3500	R3A; R3D	0		0	3500
200110 Drēbes	Nē	2	šķirošanas laukums	0	20	20	20	R13	0		20	20

200111 Tekstilizstrādājumi	Nē	2	komersanti	0	20	20	20	R13	0		20	20
200113 Šķīdinātāji	Jā	0.5	šķīrošanas laukums	0	3	3	3	R13	0		3	3
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudraba saturēši atkritumi	Jā	0.5	šķīrošanas laukums	0	1	1	1	R13	0		1	1
200123 Hlorfluorūdeņražu saturēšas nederīgas iekārtas	Jā	0.5	šķīrošanas laukums	0	5	5	5	R13	0		5	5
200132 Medikamenti, kuri neatbilst 200131 klasei	Nē	0.05	šķīrošanas laukums	0	0.1	0.1	0.1	R13	0		0.1	0.1
200133 Baterijas un akumulatori, kas iekļauti 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 klasē, un nešķīrotas baterijas un akumulatori, kas satur šīs baterijas	Jā	1	šķīrošanas laukums	0	14	14	14	R13	0		14	14
200134 Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst	Nē	1	šķīrošanas laukums	0	5	5	5	R13	0		5	5

200133 klasei												
200135 Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei	Jā	1	šķirošanas laukums	0	5	5	5	R13	0		5	5
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei	Nē	1	šķirošanas laukums	0	5	5	5	5	0		5	5
200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei	Nē	2	komersanti	0	10	10	10	R12	0		0	10
200139 Plastmasa	Nē	5	komersanti	0	10	10	10	R12	0		0	10
200140 Metāli	Nē	1	šķirošanas laukums	0	2	2	2	R13	0		2	2
200201 Bioloģiski noārdāmi atkritumi	Nē	1500	komersanti	0	4000	4000	4000	R3A	0		0	4000
200301 Nešķiroti	Nē	300	komersanti	0	20000	20000	20000	R12	0		0	20000

sadzīves atkritumi												
200302 Tirgus atkritumi	Nē	1	komersanti	0	20	20	20	R12	0		0	20
200303 Ielu tīrīšanas atkritumi	Nē	1	komersanti	0	20	20	20	R12	0		0	20
200306 Kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi	Nē	1	komersanti	0	20	20	20	R12	0		0	20
200307 Liela izmēra atkritumi	Nē	3000	komersanti	0	6000	6000	6000	R12B	0		0	6000
200123 Hlorfluorūdeņražu s saturošas nederīgas iekārtas	Jā	1	šķīrošana/ priekšapsrādes cehs	20	0	20	20	R13	0		20	20
200133 Baterijas un akumulatori, kas iekļauti 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 klasē, un nešķīrotas baterijas un akumulatori, kas satur šīs baterijas	Jā	1	šķīrošana/ priekšapsrādes cehs	20	0	20	20	R13	0		20	20
200135 Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un	Jā	1	šķīrošana/ priekšapsrādes cehs	45	0	45	45	R13	0		45	45

elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei												
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei5	Nē	1	šķirošana/ priekšapsrādes cehs	455	0	45	45	R13	0		45	45
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudraba saturoši atkritumi	Jā	1	šķirošana/ priekšapsrādes cehs	20	0	20	20	R13	0		20	20
160216 No nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst 160215 klasei	Nē	1	šķirošana/ priekšapsrādes cehs	20	0	20	20	R13	0		20	20
160107 Eļļas filtri	Jā	1	šķirošana/ priekšapsrādes cehs	20	0	20	20	R13	0		20	20
160222 Citur neminēti komponenti	Nē	1	šķirošana/ priekšapsrādes cehs	20	0	20	20	R13	0		20	20

191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	8000	šķirošana/ priekšapsrādes cehs	14082	0	14082	13000	R12	1082	D1	0	14082
191213 Bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas piemēroti kompostēšanai vai anaerobai pārstrādei	Nē	0	šķirošana/ priekšapsrādes cehs	15838	0	15838	15838	R3A; R3D	0		0	15838
191216 Pāršķiroti būvniecības atkritumi, kas paredzēti turpmākai izmantošanai (piemēram, ceļu būvē)	Nē	10	šķirošana/ priekšapsrādes cehs	50	0	50	0	0	50	D1	0	50
190604 Sadzīves atkritumu anaerobās apstrādes komposts	Nē	1	biogāzes reģenerācijas iekārtas	1584	0	1584	1584	R13	1584	D1	0	1584
170407 Jaukti metāli	Nē	1	šķirošana/ uzglabāšanas laukums	5	0	5	5	R13	0	0	5	5

170411 Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei	Nē	1	šķirošana/uzglabāšanas laukums	5	0	5	5	R13	0		5	5
191201 Papīrs un kartons	Nē	30	šķirošana/uzglabāšanas laukums	50	0	50	50	R13	0		50	50
191202 Melnie metāli	Nē	1	šķirošana/uzglabāšanas laukums	5	0	5	5	R13	0		5	5
191203 Krāsainie metāli	Nē	1	šķirošana/uzglabāšanas laukums	5	0	5	5	R13	0		5	5
191204 Plastmasa un gumija	Nē	30	šķirošana/uzglabāšanas laukums	360	0	360	360	R12	0		0	360
191207 Koksne, kas neatbilst 191206 klasei	Nē	2000	šķirošana/uzglabāšanas laukums	2520	0	2520	2520	R12	0		0	2520
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	500	šķirošana/uzglabāšanas laukums	4030	0	4030	500	R12	3530	D1	0	4030
191216 Pāršķiroti būvniecības atkritumi, kas	Nē	1000	šķirošana/uzglabāšanas laukums	3485	0	3485	3485	R12	0		0	3485

paredzēti turpmākai izmantošanai (piemēram, ceļu būvē)			as laukums									
200123 Hlorfluorūdeņražu s saturošas nederīgas iekārtas	Jā	1	šķirošana/uzglabāšanas laukums	10	0	10	10	R13	0		10	10
200135 Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei	Jā	1	šķirošana/uzglabāšanas laukums	10	0	10	10	R13	0		10	10
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei5	Nē	1	šķirošana/uzglabāšanas laukums	10	0	10	10	R13	0		10	10
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121,	Nē	1	šķirošana/uzglabāšanas laukums	10	0	10	10	R13	0		10	10

200123 un 200135 klasei5												
200133 Baterijas un akumulatori, kas iekļauti 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kas satur šīs baterijas	Jā	1	šķirošana/uzglabāšanas laukums	5	0	5	5	R13	0		5	5
200140 Metāli	Nē	1	šķirošana/uzglabāšanas laukums	10	0	10	10	R13	0		10	10
191210 Sadedzināmi atkritumi (no atkritumiem iegūts kurināmais)	Nē	3500	šķirošana/šķirošanas centrs	11000	0	11000	11000	R13	0		11000	11000
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	50	šķirošana/šķirošanas centrs	6450	0	6450	2000	R12	4450	D1	0	6450
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	200	šķirošana/šķirošanas centrs	300	0	300	300	R13	0		300	300

150102 Plastmasas iepakojums	Nē	50	šķirošana/ šķirošanas centrs	150	0	150	150	R13	0		150	150
150104 Metāla iepakojums	Nē	25	šķirošana/ šķirošanas centrs	65	0	65	65	R13	0		150	150
150105 Kompozītmateriāl u iepakojums	Nē	25	šķirošana/ šķirošanas centrs	200	0	200	200	R13	0		200	200
191209 Minerāli (piemēram, smiltis, akmeņi)	Nē	2000	šķirošana/ šķirošanas centrs	2550	0	2550	1000	R5	1550	D1	0	2550
191209 Minerāli (piemēram, smiltis, akmeņi)	Nē	3485	šķirošana/ šķirošanas centrs	3485	0	3485	3485	R5	0	0	0	3485
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	1	šķirošana/ kompostēš anas vieta	50	0	50	0	0	50	D1	0	50
191213 Bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas piemēroti kompostēšanai vai anaerobai	Nē	3000	šķirošana/ kompostēš anas laukums	16820	0	16820	16820	R3A	0	0	0	16820

pārstrādei												
190503 Nederīgs komposts	Nē	1000	šķirošana/ kompostēšanas laukums	1702	0	1702	0	0	1702	D1	0	1702
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	50	šķirošana/ kompostēšanas laukums	982	0	982	0	0	982	D1	0	982
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	1	poligona darbības rezultātā	1	0	1	1	R13	0	0	1	1
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	1	poligona darbības rezultātā	1	0	1	1	R13	0	0	1	1

* Operatora radītais atkritumu apjoms nav noteikts kā limits, tas ir tieši atkarīgs no pieņemto atkritumu kvalitātes.

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

- 11.2.1. Atkritumu savākšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana, sagatavošana atkārtotai izmantošanai vai reģenerācijai, reģenerācija un apglabāšana ir atļauta tikai tam speciāli piemērotās un aprīkotās vietās, ievērojot, ka darbības vietās jānodrošina ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu segumu, apstākļos, kas nerada kaitējumu videi vai draudus cilvēku veselībai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu apsaimniekošanu un atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām.
- 11.2.2. Atkritumu uzglabāšana krautnēs atļauta tikai laukumos ar ūdensnecaurlaidīgu virsmas segumu, kur ir nodrošināta lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma (izņemot būvniecības atkritumus, ko atļauts uzglabāt uz cieta ūdensnecaurlaidīga seguma), atkritumu uzglabāšana uz ūdensnecaurlaidīga virsmas seguma bez lietus notekūdeņu savākšanas sistēmas atļauta tikai konteineros ar vāku un telpās.
- 11.2.3. Atkritumu apsaimniekošanas darbības vietā pastāvīgi nodrošināt auto svarus atkritumu uzskaites precīzai atkritumu ienākošā, izejošā un poligona krātuvē apglabātā atkritumu apjoma kontrolei; veikt regulāru svaru verificēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām; par mērījumu vienotību, valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu, mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm.
- 11.2.4. Atkritumu ieviešana un apsaimniekošana objektā veicama tā, lai neradītu traucējumus pieguļošo teritoriju izmantošanā un nepieļautu citu atkritumu veidu ieviešanu, kā arī teritorijas piegružošanu.
- 11.2.5. Atkritumu uzglabāšanas vietās nodrošināt normatīvajos aktos par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām noteiktās prasības.
- 11.2.6. Apsaimniekotos atkritumus uzglabāt ne ilgāk kā trīs mēnešus, nodrošinot regulāru atkritumu apriti, nepieļaujot ilgstošu to uzglabāšanu.
- 11.2.7. Ja vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijā ir sasniedzis apjomu, kas noteikts Atļaujas 21. tabulā, nav atļauts ievest darbības vietā šīs klases atkritumus, lai neveidotu atkritumu uzkrājumu objektā.
- 11.2.8. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) apsaimniekošanu veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par EEIA apsaimniekošanu, kārtību, kādā apsaimnieko EEI atkritumus, elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un marķēšanas prasībām. EEIA savākt atsevišķi no citiem atkritumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu.
- 11.2.9. Luminiscentās spuldzes līdz tālākai nodošanai atkritumu apsaimniekotājam uzglabāt nenasistās slēgtās tvertnēs, kastēs vai konteineros.
- 11.2.10. Skābi vai sārmu saturošus akumulatorus uzglabāt neapgāztus slēgtos konteineros. Akumulatoru uzglabāšanas vietās nodrošināt normatīvo aktu prasības par atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtību.
- 11.2.11. Azbestu saturošus būvniecības atkritumus atļauts noglabāt atsevišķā poligona nodaļā.
- 11.2.12. Azbesta atkritumu apsaimniekošanu nodrošināt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu. Apglabājot azbestu saturošus atkritumus, nepieļaut azbesta šķiedru vai putekļu nokļūšanu vidē:
- organizēt azbestu saturošu būvmateriālu (klase 170605) atkritumu pieņemšanas plūsmu poligonā tā, lai nodrošinātu šo atkritumu apbēršanu iespējami īsākā laikā;
 - aizliegta jebkāda transporta (t.sk. kompaktora) pārvietošanās pa neapbērtiem azbestu saturošiem atkritumiem;
 - regulāri un nekavējoties pārsegt tos ar sadzīves atkritumu slāni;

- nav atļauta azbestu saturošu būvmateriālu sajaukšana ar citiem sadzīves atkritumiem un izlīdzināšana pa visu šūnas sektora laukumu, kā arī bļietēšana pirms to pārsegšanas, lai nepieļautu putekļu emisiju no mehāniskas iedarbības (līdzināšanas, bļietēšanas).
 - 11.2.13. Azbestu saturošus atkritumus apglabāt vismaz divu metru dziļumā (ierokot tā, lai virs azbestu saturošo atkritumu slāņa nodrošinātu ne mazāk kā 2 metrus biezu atkritumu, smalku būvgružu vai cita inerta materiāla pārklājuma slāni). Azbestu saturošus atkritumus izvietot uz sablīvētu atkritumu kārtas, uzreiz virs gāzes caurlaidīgā grunts slāņa, ar kuru tiek pārklāta atkritumu kārtā. Azbestu saturošos atkritumus nav atļauts izvietot tieši uz ģeomembrānas.
 - 11.2.14. Poligona krātuvē atļauts ievest tikai apstrādātas notekūdeņu dūņas, kas atbilst sadzīves atkritumu pieņemšanas kritērijiem, atbilstoši normatīvo aktu prasībām atkritumu poligonu noteikumiem un ja apstrādāto notekūdeņu dūņu sausas satur nav mazāks par 15 % atbilstoši normatīvo aktu prasībām par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli (ko aplicina atbilstošs testēšanas pārskats). Testēšanas pārskati saglabājami un nepieciešamības gadījumā uzrādāmi valsts vides inspektoram un jāiesniedz kopā ar gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi. Nav atļauts pieņemt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas, kam nav pievienots atbilstošs testēšanas pārskats.
 - 11.2.15. Bioloģiski noārdāmus mājāsaimniecības atkritumus drīkst apglabāt, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par poligonu apsaimniekošanu:
 - sākot no 16.07.2020. poligonā drīkst apglabāt 35 % no tādu bioloģiski noārdāmu atkritumu masas, kas radīti 1995.gadā vai arī pēdējā gadā pirms 1995.gada un par ko ir pieejami standartizēti Eurostat dati.
 - 11.2.16. Biomasas satura noteikšana atdalītajos bioloģiski noārdāmajos atkritumos (atkritumu klase 191213; apstrādei biogāzes reģenerācijas iekārtā) no nešķirotu sadzīves atkritumu (klase 200301) šķirošanas līnijas jānosaka atbilstoši standartam ISO 21644:2021 vai izmantojot citu līdzvērtīgu vai labāku metodi reizi ceturksnī veikt testēšanu nosakot biomasas saturu. Izmantojot standartā LVS EN 15440:2011 noteikto manuālās šķirošanas metodi, nosaka masas % dabīgi mitrām frakcijām - uzreiz pēc šķirošanas (starp standarta LVS EN 15440:2011 B.5.2. punkta b) un c) apakšpunktiem veic paraugu svēršanu). Arī dabīgi mitrai smalkai frakcijai (< 10mm) noteikt masas % un, attiecīgi, pēc tam šo mitrumu sadalīt atbilstoši standarta LVS EN 15440:2011 B.1. tabulai, vai arī biomasas saturu šajā smalkajā frakcijā noteikt, izmantojot standarta LVS EN 15440:2011 selektīvās šķīdināšanas metodi.
- Pēc tam, kad noteikts masas % dabīgi mitrām frakcijām, noteikt to mitruma saturu, izmantojot atbilstošu standartu tā noteikšanai.
- Rezultātus ar izvērtējumu iesniegt reizē ar *Gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi un monitoringa rezultātiem par iepriekšējo gadu* – līdz 1.aprīlim.
- Paraugu testēšanas rezultātus saglabāt un, pēc nepieciešamības, iesniegt/uzrādīt Valsts vides dienesta amatpersonām.
- 11.2.17. Ja konstatēts, ka piejaukums bioloģiski noārdāmiem atkritumiem ir lielāks par 30% (ne bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzums ir virs 30%), šie atkritumi jānodod atkārtotai pāršķirošanai.
- 11.2.18. Ja 191213 klases atkritumi tiek pieņemti arī no cita atkritumu apsaimniekotāja ar tālāku šo atkritumu novietošanu biogāzes reģenerācijas iekārtā, reizi ceturksnī veikt BNA testēšanu. Ja šo atkritumu pieņemšana plānota tikai vienu reizi – veikt testēšanu katrai pieņemtajai partijai. Laboratorijā noteikt pieņemto BNA kvalitatīvo sastāvu un veikt kvantitatīvo raksturlielumu analīzes. Paraugu testēšanas rezultātus saglabāt un pēc nepieciešamības iesniegt/uzrādīt Valsts vides dienesta amatpersonām.
- 11.2.19. Norobežot tehniskā komposta uzglabāšanas vietu, lai atkritumi neizplatītos pa teritoriju.

- 11.2.20. Veikt saražotā komposta uzskaiti, noteikt tā sastāvu, kāds ir piemaisījums % kompostā, kas palikušas pēc apstrādes biogāzes reģenerācijas iekārtā, kompostēšanas un sijāšanas.
- 11.2.21. Veikt saražotā tehniskā komposta testēšanu atbilstoši kvalitātes kontroles procedūrai un normatīvajos aktos par kārtību kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūtam materiālam noteiktajam.
- 11.2.22. Tehnoloģisko vajadzību nodrošināšanai atkritumu apjoms nedrīkst pārsniegt 20% no apglabājamā atkritumu apjoma poligonā kalendārā gada laikā.
- 11.2.23. Nodrošināt, ka netiek sajaukti ievestie būvniecības atkritumi ar atdalītajiem atkritumiem, kā arī ar atkārtoti izmantojamiem materiāliem.
- 11.2.24. Ja būvniecībā radušos atkritumus pēc to pārstrādes paredzēts nodot kā otrreizējo materiālu citiem komersantiem, lai nodrošinātu būvniecības atkritumu pārstrādes procesa izsekojamību, Operatoram uzturēt būvniecības atkritumu kvalitātes pārvaldības sistēmu un nodrošināt attiecīgu paraugu ņemšanu nodrošina attiecīgā jomā akreditēts paraugu ņemšanas speciālists, atbilstoši normatīvajos aktos par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus, noteiktiem kritērijiem atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai.
- 11.2.25. Nodrošināt būvniecības atkritumu apstrādes iekārtu darba laika uzskaiti.
- 11.2.26. Iegūtos materiālus izmantot tam paredzētam mērķim gada laikā no reģenerācijas brīža.
- 11.2.27. Veikt otrreizējā materiāla uzskaiti atbilstoši normatīvajiem aktiem par otrreizējo izejvielu uzskaites kārtību.
- 11.2.28. Ja poligonā tiek nodotas preces iznīcināšanai, veikt iznīcināmo preču uzskaiti (veids, daudzums) un reizi gadā (līdz 1. aprīlim reizē ar pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi) iznīcināto preču sarakstu iesniegt Dienestā.
- 11.2.29. Iepakojumu, t.sk. izlietoto iepakojumu apsaimniekot atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
- 11.2.30. Lai nodrošinātu atkritumu pārvadājumu elektronisko reģistrāciju (t.sk. būvniecības un bīstamo atkritumu) un uzskaiti valsts teritorijā, izmantot *Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmu (APUS)* atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti. Atkritumu reģistrācijas kartēm-pavadzīmēm jāatbilst normatīvo aktu prasībām par atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti, veidlapām.
- 11.2.31. Ja tiek veikti atkritumu pārrobežu sūtījumi, ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 15.05.2014. Regulu (ES) Nr.660/2014, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1013/2006 par atkritumu sūtījumiem prasības.
- 11.2.32. Uzturēt kārtībā laukumus – paredzot, ka tie atkritumi, kas tiek uzglabāti ārā, tiek norobežoti no citiem atkritumiem/komposta un nepieļaut to izplatīšanos pa visu iekārtu.
- 11.2.33. Regulāri veikt teritorijas sakopšanu, nepieļaujot atkritumu (nolietotu riepu u.c.) aizdegšanās iespēju. Aizliegta atkritumu un iepakojuma dedzināšana.
- 11.2.34. Aizliegts sajaukt apsaimniekotos atkritumus ar citiem atkritumiem vai materiāliem, kuriem ir atšķirīgas īpašības, kā arī sajaukt apsaimniekotos atkritumus ar bīstamiem atkritumiem vai ražošanas atkritumiem atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.pantam un 20.panta trešajai daļai.
- 11.2.35. Visus radītos un apsaimniekotos atkritumus klasificēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.
- 11.2.36. Informēt Dienestu, ja priekšapstrādes ceha, šķirošanas centra, biogāzes reģenerācijas iekārta, vai kāda iekārtas daļa nedarbojas.

11.2.37. Ja tiek sagatavots NAIK (atkritumu klase 191210), kas tiek nodots atkritumu sadedzināšanas iekārtās, pirms NAIK sagatavošanas izstrādāt un iesniegt Dienestā NAIK kvalitātes kontroles sistēmas aprakstu, kurā citu starpā ir iekļautas standarta LVS EN ISO 21640:2021 “Cietais reģenerētais kurināmais. Specifikācijas un klases” prasības, ir iekļauta informācija par saražotā NAIK klasi un to atbilstošiem parametriem. Atbildības deklarācija ir jāizsniedz klientam, kam tiek nodots NAIK.

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

11.3.1. Nodrošināt Pašvaldības SIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" apsaimniekojamās atkritumu plūsmas izsekojamību: vienu reizi dienā veikt ievesto un izvesto atkritumu – radīto, valdījumā esošo un apsaimniekoto atkritumu (t.sk. pirms apglabāšanas apstrādāto, savākto un transportēto, šķiroto – sagatavoto atkārtotai izmantošanai, reģenerācijai vai pārstrādei, uzņēmumā radītos un nodoto reģenerācijai vai apglabāšanai) veida, daudzuma (tonnās), izcelsmes, savākšanas un pārvadāšanas (arī atkritumu pārrobežu sūtījumu) biežuma, reģenerācijas un apglabāšanas veida/vietas – uzskaiti hronoloģiskā secībā Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā papīra formā vai elektroniski.

11.3.2. Poligonā nodrošināt informāciju (rakstiski vai elektroniski) par azbestu saturošu atkritumu pieņemšanu un apglabāšanu.

11.3.3. Nodrošināt atkritumu, kas tiek izmantoti, sānu malu veidošanai, kā arī inženiertehniskām vajadzībām, piem., ceļiem uzskaiti. Uzskaites datus pievienot ikgadējam statistikas pārskatam “*Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem*”.

11.3.4. Operators pēc pieprasījuma atkritumu piegādātājam izsniedz rakstisku izziņu par katru atkritumu kravu, kura ir pieņemta apglabāšanai poligonā.

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

11.4.1. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt Dienestā un Ventpils novada pašvaldībā Gada pārskatu (pašvaldībām, kuru administratīvajās teritorijās savāktie sadzīves atkritumi ir apglabāti attiecīgajā poligonā, gada pārskatu iesniegt pēc pieprasījuma). Gada pārskatā apkopot informāciju atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligону noteikumiem, t.sk.: vienu reizi gadā noteikt apglabāto atkritumu slāņa augstumu. Apglabāto atkritumu slāņa augstumu aprēķināt, ņemot vērā krātuves pamatnes atzīmi un ievesto atkritumu apjomu. Vienu reizi gadā noteikt apglabāto atkritumu krātuves aizpildīto tilpumu un platību; Krātuves aizpildīto tilpumu noteikt, veicot topogrāfisko uzmērīšanu (*atkritumu poligonā apglabāto atkritumu tilpumu noteikt, reizi gadā veicot apglabāto atkritumu slāņa topogrāfisko uzmērīšanu vai izmantojot citus tehniskus līdzekļus, piemēram, bezpilota gaisa kuģi vai citu veidu lidaparātus, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi atbilstoši normatīvajiem aktiem par aviāciju*).

Vienu reizi gadā noteikt apglabāto atkritumu krātuves neaizpildīto tilpumu un platību. Vienu reizi gadā noteikt krātuvē apglabāto atkritumu blīvumu. Apglabāto atkritumu slāņa augstumu aprēķināt, ņemot vērā krātuves pamatnes atzīmi un ievesto atkritumu svaru. Vienu reizi gadā fiksēt atkritumu sastāvu.

Vienu reizi gadā fiksēt apglabāšanas metodes. Vienu reizi gadā fiksēt apglabāšanas laiku un ilgumu.

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

11.6.1. Poligona “Pentuļi” kategorija – sadzīves atkritumu poligons.

Poligona ietilpība – 1. krātuves kopējā ietilpība 539 000 m³ jeb 297 000 tonnas; krātuves aizpildījums uz 31.12.2023. bija 348 657 m³ jeb 64,69 %, atlikusī ietilpība attiecīgi 35,31 %, kas ir 190 343 m³.

Poligona darbības ilgums – pēc 15 gadu ekspluatācijas var spriest, ka krātuves ekspluatācijas laiks būs aptuveni 20 gadi, ja atkritumu deponēšana tiks turpināta pašreizējos apjomos.

Pieņemto atkritumu veidi un kategorijas – krātuvē noglabājama atkritumu apjoms 21 515 t/gadā atbilstoši Atļaujas 21., 23. tabulām. Atkritumiem jāatbilst kritērijiem, kas izvirzīti normatīvajos aktos par atkritumu poligonu noteikumiem.

11.6.2. Poligonā atļauts apglabāt tikai iepriekš apstrādātus atkritumus. Nav atļauts pieņemt apglabāšanai atkritumus, kas noteikti MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1032 “Atkritumu poligonu noteikumi” 34. punktā. Jāveic poligonā reģistrēto un pieņemto atkritumu šķirošana vai otrreiz izmantojamo materiālu pārstrāde vai uzglabāšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu apsaimniekošanu.

11.6.3. Pirms atkritumu pieņemšanas izvērtēt atkritumu atbilstību un rīkoties saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

11.6.4. Aizliegts atkritumus sajaukt, lai panāktu to atbilstību atkritumu pieņemšanas nosacījumiem.

11.6.5. Ja tiek konstatēts, ka piegādātie atkritumi nav apglabājami krātuvē, tos nodot atpakaļ piegādātājam. Par minēto atkritumu neatbilstību atkritumu aprakstam nekavējoties rakstiski informēt Dienestu.

11.6.6. Sadzīves atkritumu poligonā “Pentuļi” ar atkritumiem veiktās darbības reģistrēt *Atkritumu poligona darbības reģistrācijas žurnālā* atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem un atbilstoši šo noteikumu veidlapas paraugam.

11.6.7. Poligona iekārtošanu un ekspluatāciju veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

11.6.8. Poligonu apsaimniekot tā, lai nepieļautu virszemes un pazemes ūdeņu piesārņojumu, mazinātu smakas un putekļu izplatīšanos, novērstu atkritumu vieglās frakcijas izplatīšanos ar vēju, mazinātu trokšņus, novērstu putnu, grauzēju un insektu kaitīgo darbību, nepieļautu aerosolu veidošanos, nepieļautu ugunsgrēku, atkritumu pašaiždegšanos un bīstamo atkritumu noplūdi vai izbiršanu iesaiņojuma vai taras bojājuma dēļ saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par poligonu apsaimniekošanu.

11.6.9. Sadzīves atkritumu poligonā “Pentuļi” slēgšanu un apsaimniekošanu pēc slēgšanas veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem.

23.Tabula. Atkritumu apglabāšana*

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Maksimālais atļaujā pieprasītais atkritumu daudzums apglabāšanai,
-----------------------------	---------------------	---

		tonnas gadā (vai tonnas kvartālā)**
020203 Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli	Nē	20
020704 Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli	Nē	20
040209 Kompozītmateriālu (piemēram, impregnētie audumi, elastomēri, plastomēri) atkritumi	Nē	25
100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nē	3300
101103 Stikla šķiedru atkritumi	Nē	50
120102 Melno metālu putekļi un cietās daļiņas	Nē	40
120104 Krāsaino metālu putekļi un cietās daļiņas	Nē	40
120105 Plastmasu virsmas apstrādes un formēšanas atkritumi	Nē	40
160119 Plastmasa	Nē	50
160120 Stikls	Nē	50
170202 Stikls	Nē	50
170604 Izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601 un 170603 klasei	Nē	750
170605 Azbestu saturoši būvmateriāli ⁷	Jā	500
170802 Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei	Nē	100
190112 Smagās pelnu frakcijas un izdedži, kuri neatbilst 190111 klasei	Nē	2000
191209 Minerāli (piemēram, smiltis, akmeņi)	Nē	1550
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	10094
191216 Pāršķiroti būvniecības atkritumi, kas paredzēti turpmākai izmantošanai (piemēram, ceļu būvē)	Nē	50
190604 Sadzīves atkritumu anaerobās apstrādes komposts	Nē	1584

190503 Nederīgs komposts	Nē	1702
150203 Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtēpi, kuri neatbilst 150202 klasei	Nē	100

*Var pieņemt apglabāšanai arī citus atkritumu veidus, kuri atbilst kritērijiem, kas izvirzīti atbilstoši MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligону noteikumi” 33., 34., 57. punktu prasībām.

** katras apglabājamās atkritumu klases apjoms nav noteikts kā limits, kopējais apglabājamo atkritumu apjoms nevar pārsniegt 21 515 t/gadā.

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

- 12.1. Darbības ar atkritumiem, kā arī atkritumu uzglabāšanu un apglabāšanu veikt atbilstoši informācijai Atļaujas 1.pielikumā.
- 12.2. Nodrošināt grunts un pazemes ūdeņu kvalitāti atkritumu poligona krātuves teritorijā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem, par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, normatīvo aktu prasībām par virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei.
- 12.3. Nepieļaut gruntsūdeņu līmeņa paaugstināšanos poligonā. Reizi mēnesī (lietus gāzes laikā biežāk) apsekot atkritumu krātuves novadgrāvjus, nepieciešamības gadījumā veikt to tīrīšanu.
- 12.4. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmuma teritorijā esošos infiltrāta un notekūdeņu savākšanas sistēmu tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu. Nepieļaut neattīrītu sadzīves, lietus notekūdeņu un infiltrāta noplūdes un novadīšanu vidē, radot draudus pazemes ūdeņu un grunts piesārņojumam.
- 12.5. Poligona teritorijas darba zonās nodrošināt slodžu izturīgu ūdeni un piesārņojošas vielas necaur laidīgu segumu, lai novērstu piesārņojošo vielu nokļūšanu gruntī, pazemes ūdeņos un virszemes ūdeņos. Paredzēt un realizēt pasākumus, kas izslēdz atkritumu apsaimniekošanas zonās piesārņojuma noplūdi gruntī, tajā skaitā atbilstoša poligona krātuves pamatnes saglabāšana un nodrošināšana.
- 12.6. Bīstamos atkritumus uzglabāt un apsaimniekot tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību.
- 12.7. Veikt pazemes ūdeņu monitoringu (atkritumu poligona esošais gruntsūdeņu novērošanas monitoringa tīkls ietver 5 urbumus) atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu noteikumiem, Atļaujas 24.tabulai un monitoriga punktu izvietojuma shēmai:
 - nodrošināt regulāru atkritumu krātuves inženierbūvju darbības pārbaudi un apkopi;
 - divas reizes gadā veikt pazemes ūdeņu līmeņa mērījumus (metros no zemes virsmas) izveidotajos 5 pazemes ūdens novērošanas urbumos;
 - divas reizes gadā 5 pazemes ūdens monitoringa novērošanas urbumos veikt pazemes ūdeņu nepilno ķīmisko analīzi, nosakot šādus parametrus: pH (uz vietas urbuma atsūkņēšanas laikā), elektrovadītspēja (uz vietas urbuma atsūkņēšanas laikā), ķīmiskais skābekļa patēriņš, kopējais slāpekļa daudzums, kopējais fosfora daudzums, hlorkl-;
 - divas reizes gadā 5 pazemes ūdens monitoringa novērošanas urbumos veikt pazemes ūdeņu pilno ķīmisko analīzi, nosakot sekojošus parametrus: pH (uz vietas urbuma atsūkņēšanas laikā), elektrovadītspēja (uz vietas urbuma atsūkņēšanas laikā), ķīmiskais skābekļa patēriņš, kopējais slāpekļa daudzums, kopējais fosfora daudzums, hlorkl-, sausnes saturs, bioķīmiskais skābekļa patēriņš piecās dienās, oksidējamība

- (permanganāta metode), nitrāti (NO-3), nitrīti (NO-2), amonijs (NH₄), sulfāti (SO₄), fenolu indekss, naftas produkti, bors, metāli: cinks (Zn), varš (Cu), kadmījs (Cd), hroms (Cr), svins (Pb), dzīvsudrabs (Hg), dzelzs (Fe), mangāns (Mn) un kobalts (Co).
- 12.8. Paraugus pazemes ūdeņu ķīmiskajām analīzēm ņemt tikai pēc pH un elektrovadītspējas stabilizācijas.
- 12.9. Pazemes ūdens monitoringu veikt akreditētā laboratorijā, kuras akreditācijas sfērā ir iekļauti monitoringam noteikto parametru testēšana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti.
- 12.10. Ja piesārņojuma līmenis pazemes ūdeņos pārsniedz mērķlielumu vai robežlielumu, veikt nepieciešamos pasākumus, lai precizētu piesārņojuma areāla robežas un jānovērš pazemes ūdeņu turpmākā piesārņojuma iespējas atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti.
- 12.11. Pazemes ūdeņu monitoringa datus un veiktās apsekošanas reģistrēt *Atkritumu poligona krātuves darbības reģistrācijas žurnālā*.
- 12.12. Pazemes ūdens kvalitātes testēšanas pārskatus, to rezultātus un atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtējumu iesniegt Dienestā kopā ar gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi un monitoringa rezultātiem.
- 12.13. Tehnikas apkopes vietās un degvielas uzpildes vietā nodrošināt pretinfiltrācijas segumu un sorbentu naftas produktu savākšanai nepieciešamības gadījumā atbilstošā apjomā. Izlietoto absorbentu nodot savākšanai bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.
- 12.14. Ķīmiskās vielas, arī bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumus uzglabāt drošā, marķētā iepakojumā (ražotāja iepakojumā).
- 12.15. Ja radusies ķīmisko vielu izlīšana un/vai noplūde, nekavējoties savākt ar absorbentu, kāds noteikts atbilstošās vielas vai maisījuma drošības datu lapā.
- 12.16. Tehnikas apkopes vietās un degvielas uzpildes vietā nodrošināt pretinfiltrācijas segumu un sorbentu naftas produktu savākšanai nepieciešamības gadījumā atbilstošā apjomā. Izlietoto absorbentu nodot savākšanai bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

Iekārtas darbību veikt saskaņā ar Labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP), aktuālo redakciju, atbilstoši aprakstam Atļaujas 12.pielikumā.

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

- 14.1. Poligona darbības nodrošināšanai izmantotās iekārtas darbināt tikai saskaņā ar to ekspluatācijas instrukcijām noteiktajām prasībām.
- 14.2. Par katru ārkārtas situāciju poligonā ierakstīt žurnālā, norādot avārijas situācijas rašanās iemeslus.
- 14.3. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības un/vai iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, pārtraukt iekārtas darbību, novērst traucējuma cēloni.
- 14.4. Netipiskos apstākļos (dabas katastrofas utt.) atkritumu pieņemšana un apglabāšana atkritumu krātuvē jāpārtrauc. Pārējās iekārtas darbināt saskaņā ar iekārtu ekspluatācijas noteikumiem.

- 14.5. Tehnoloģiskās iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievēroti šajā atļaujā izvirzītie nosacījumi.
- 14.6. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 5.panta prasībām.

15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

- 15.1. Uzņēmuma darbības pārtraukšanas vai ilgstošas dīkstāves gadījumā veikt regulāras infiltrāta savākšanas sistēmas pārbaudes un nodrošināt tā nodošanu licenzētai organizācijai tā tālākai apsaimniekošanai.
- 15.2. Poligona vai tā daļas rekultivāciju veikt saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu poligonu noteikumiem.
- 15.3. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
- 15.4. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to bīstamībai. Nodrošināt teritorijas apsardzi.
- 15.5. Trīs mēnešu laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas izvest un nodot visus objekta teritorijā uzkrātos atkritumus atbilstoši to bīstamībai, komersantiem, kuri ir saņēmuši attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju un finanšu nodrošinājumu.
- 15.6. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēt Dienestu un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību.

16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

- 16.1. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.
- 16.2. Ievērot poligona tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas noteikumus, nodrošināt regulāru poligona inženierbūvju darbības pārbaudi un apkopi.
- 16.3. Elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā nodrošināt ar poligona darbību saistīto tehnoloģisko iekārtu darbību.
- 16.4. Uzturēt iekārtas atbilstošā tehniskā stāvoklī, samazinot iespējamo avāriju risku.
- 16.5. Novērtēt avāriju iespējamību, veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku. Ievērot atkritumu krātuves tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas noteikumus, nodrošināt regulāru atkritumu krātuves inženierbūvju darbības pārbaudi un apkopi.
- 16.6. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšana vai darbības ar tiem, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem; nodrošināt pietiekamu daudzumu absorbenta – izlijušu ķīmisko vielu vai maisījumu, elektrolīta vai naftas produktu savākšanai.
- 16.7. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamās pasākumus, ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācības

pasākumus.

- 16.8. Nodrošināt ugunsdrošības pasākumu ievērošanu attiecīgajā uzņēmuma teritorijā. Ievērot uzņēmumā izstrādātos ugunsdrošības un darba drošības noteikumus.
- 16.9. Nodrošināt tādas tehnoloģiskās ierīces objektā vai citus uzraudzības paņēmienus, kas brīdina vai ļauj savlaicīgi konstatēt iespējamās nelaimes par iespējamām nelaimēm (ugunsgrēks, sadūmojums) objektā.
- 16.10. Ugunsdrošības prasības teritorijā nodrošina atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām. Teritoriju nodrošina ar ugunsdrošībai lietojamām zīmēm atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 7. nodaļā minētajām vai šo noteikumu izpildē piemērojamo standartu prasībām.
- 16.11. 10 m platā joslā ap objekta teritoriju regulāri veikt zāles pļaušanu, lai nepieļautu sausas zāles atlieku veidošanos.
- 16.12. Nodrošināt attālumus starp atkritumu ķīpām vismaz 8 m, bet ne mazāks par grēdu augstumu un nodrošināt attālums no ķīpām līdz ēkām un būvēm vismaz 8 m, bet ne mazāks par grēdas augstumu. Pie ķīpām gar to garākajām malām nodrošināt piebrauktuves vismaz no divām pusēm.
- 16.13. Ugunsgrēka gadījumā nodrošināt piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai.
- 16.14. Ja pastāv atkritumu pašai aizdegšanās iespēja, veikt reprezentatīvus temperatūras mērījumus no ķīpu krāvuma vai kaudzes centra.

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu

- 17.1. Gadījumos, kad ir pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.
- 17.2. Avāriju gadījumā, nekavējoties informēt Dienestu (tālruni: 26338800 (24/7) un sūtot informāciju uz e-pastu pasts@vvd.gov.lv, sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai.

18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildī, brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.

24. Tabula. Monitorings*

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
Pazemes ūdens ieguves urbuma kvalitātes noteikšana					
Pazemes ūdens ieguves urbums LVĢMCDB 14887	Permanganāta indekss, Cl-, SO42-, Fekop, Mn, NH4+	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Konkrētā laboratorijā akreditētas metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu	Reizi 5 gados	Attiecīgajā jomā akreditēta laboratorija
Gaisa monitorings					
Emisijas avotā A3	sadedzināšanas procesa parametri, kā arī gaisu piesārņojošo vielu (oglekļa oksīda, slāpekļa dioksīda un sēra dioksīds) koncentrācijas	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Konkrētā laboratorijā akreditētas metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu	Reizi 5 gados	Attiecīgajā jomā akreditēta laboratorija
Infiltrāta daudzuma un ķīmiskā sastāva kontrole					
Infiltrāts (koncentrāts)	Daudzums, m ³	Aprēķini		1 x mēnesī	Poligona atbildīgais speciālists
	Pilnā: ĶSP, BSP ₅ , SV, Naftas ogļūdeņraži, pH, EVS (200C), Nkop, Pkop, Cl-, Sausne, Perm. indekss, NO ₃ -, NO ₂ -, NH ₄ +, SO ₄ ²⁻ , Fenolu indekss, B, Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, Fe, Mn, Co Nepilnā: pH, EVS (200C), ĶSP, Nkop, Pkop, Cl-	Akreditēta metode	Konkrētās laboratorijas akreditētā metode	2 x gadā nepilnās, 2 x gadā pilnās ķīmiskās analīzes.	Akreditēta laboratorija, kuras sfērā ietilpst minēto parametru testēšana
Virszemes ūdeņu monitorings					

Virszemes ūdeņu ķīmiskais sastāvs novadgrāvī ap poligonu (vismaz 3 paraugu ņemšanas vietas)	Pilnā: KSP , BSP_5 , SV, Naftas ogļūdeņraži, pH, EVS (200C), N_{kop} , P_{kop} , Cl^- , Sausne, Perm. indekss, NO_3^- , NO_2^- , NH_4^+ , SO_4^{2-} , Fenolu indekss, B, Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, Fe, Mn, Co Nepilnā: pH, EVS (200C), KSP , N_{kop} , P_{kop} , Cl^-	Akreditēta metode	Konkrētās laboratorijas akreditētā metode	2 x gadā nepilnās, 2 x gadā pilnās ķīmiskās analīzes.	Akreditēta laboratorija, kuras sfērā ietilpst minēto parametru testēšana
Ūdens plūsmas virzienā virspus un lejpus poligona (vismaz divas paraugu ņemšanas vietas)	Pilnā: KSP , BSP_5 , SV, Naftas ogļūdeņraži, pH, EVS (200C), N_{kop} , P_{kop} , Cl^- , Sausne, Perm. indekss, NO_3^- , NO_2^- , NH_4^+ , SO_4^{2-} , Fenolu indekss, B, Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, Fe, Mn, Co Nepilnā: pH, EVS (200C), KSP , N_{kop} , P_{kop} , Cl^-	Akreditēta metode	Konkrētās laboratorijas akreditētā metode	3 x gadā nepilnās, 1 x gadā pilnās ķīmiskās analīzes.	Akreditēta laboratorija, kuras sfērā ietilpst minēto parametru testēšana
	Notece	-	-	3xgadā	-
Gruntsūdens kvalitātes monitorings					
Gruntsūdens novērošanas punkti Nr.G1, G2, G3, G4, G5	KSP , BSP_5 , SV, Nafta ogļūdeņraži, pH, EVS (20°C), N_{kop} , P_{kop} , Cl^- , Sausne, Perm. indekss, NO_3^- , NO_2^- , NH_4^+ , SO_4^{2-} , Fenolu indekss, B, Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, Fe, Mn, Co	Akreditēta metode	Konkrētās laboratorijas akreditētā metode	2 x gadā nepilnā ķīmiskā analīze; 2 x gadā pilnā ķīmiskā analīze	Akreditēta laboratorija, kuras sfērā ietilpst minēto parametru testēšana

Gruntsūdens novērošanas punkti Nr. G1, G2, G3, G4, G5	Ūdens līmeņa mērījumi urbumos			2 x gadā	
Apglabājamo sadzīves atkritumu sastāvs; Sadzīves atkritumu paraugu ņemšanas un atkritumu sastāva noteikšana					
Apglabājamo sadzīves atkritumu sastāvs; Atkritumu morfoloģija	1. papīrs un papīru saturējoši atkritumi; 2. plastmasa un plastmasu saturējoši atkritumi; 3. stikls un stiklu saturējoši atkritumi; 4. metālus saturējoši atkritumi; 5. bioloģiski noārdāmie atkritumi un bioloģiskie atkritumi; 6. būvniecības un ēku nojaukšanas atkritumi; 7. elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi; 8. bateriju un akumulatoru atkritumi; 9. tekstila atkritumi; 10. liela izmēra atkritumi; 11. smalkā frakcija; 12. pārējie sadzīves atkritumi, kuri neatbilst šajā punktā minētajām frakcijām.	Saskaņā ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1032 “Atkritumu poligonu noteikumi”		1 x ceturksnī	Akreditēta laboratorija

Atkritumu tilpuma mērījumi	Atkritumu krātuvē: apglabātā slāņu augstums, aizpildītā un neaizpildītā platība un tilpums, blīvums, sastāvs, metodes, apglabāšanas laiks un ilgums ⁽²⁾	Saskaņā ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1032 "Atkritumu poligona noteikumi"	1x gadā	Sertificēts komersants topogrāfisko uzmērījumu veikšanai vai attiecīgās jomas speciālists ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju
----------------------------	--	--	---------	--