



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr.90000017078, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
tālrunis 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

**Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr. RI11IB0149**

Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums):

Nodrošinājuma valsts aģentūra

Juridiskā adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026

Vienotais reģistrācijas numurs: 90009112024

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: -

Reģistrācijas datums Komercreģistrā: -

Iekārta, operators: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Adrese: Piedrujas iela 5, Rīga, LV-1073

Teritorijas kods: 0010000

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”:

1.pielikuma: Enerģētika: **1.1.2.apakšpunkts** - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir no 0,5 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvielu (mazutu);

2.pielikuma: Citas nozares: **6.1.apakšpunkts** - visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas, kurās veic Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbību izveidei un darbībai” 2.punktā paredzētās darbības.

NACE kods (2.0 red): 35.30; 52.10.

PRODCOM kods (kodi): -

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 31.10.2011.

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai

Izsniegšanas datums: 30.11.2011.

vietas nosaukums: Rīga

Valsts vides dienesta

Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktore:

Inta Hahele

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja 3
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš..... 4
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas 4
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju 4
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja 4

B sadaļa

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts 4
7. Atrāšanās vietas novērtējums..... 5
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā) 6
9. Iesnieguma novērtējums 6

C sadaļa

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai..... 9
11. Resursu izmantošana..... 10
12. Gaisa aizsardzība 10
13. Notekūdeņi 12
14. Troksnis..... 12
15. Atkritumi 13
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai 14
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos 14
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi 14
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās..... 14
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.g. 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu 15
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm 15

Tabulas16

Pielikumi.....23

1. pielikums - informācija par pievienotiem dokumentiem, iesniegšanas datumiem.....23
2. pielikums – kopsavilkums.....24

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:

- 1) 02.11.2006. likums „Vides aizsardzības likums”;
- 2) 15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”;
- 3) MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”;
- 4) MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
- 5) MK 13.07.2004. noteikumi Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
- 6) MK 27.07.2004. noteikumi Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
- 7) MK 22.04.2003. noteikumi Nr.200 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”;
- 8) MK 20.08.2002. noteikumi Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem”;
- 9) MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- 10) MK 12.03.2002. noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”;
- 11) MK 25.10.2005. noteikumi Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”;
- 12) 15.12.2005. likums „Dabas resursu nodokļa likums”;
- 13) MK 19.06.2007. noteikumi Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”;
- 14) 01.04.1998. likums „Ķīmisko vielu likums”;
- 15) MK 12.03.2002. noteikumi Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas kārtība”;
- 16) MK 23.10.2001. noteikumi Nr.448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem”;
- 17) 28.10.2010. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”;
- 18) MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;
- 19) MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”;
- 20) MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”;
- 21) MK 19.07.2005. noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”;
- 22) Rīgas domes 18.08.2009. saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””;
- 23) Rīgas domes 17.12.2002. saistošie noteikumi Nr.39 „Rīgas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”;
- 24) 16.12.2008. Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006;
- 25) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006 (18.12.2006), kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš

B kategorijas atļauja Nr.**RI11IB0149** izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta pirmo daļu.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trīs divi prim daļu atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem, izņemot šī likuma 32.panta trešajā daļā minētos gadījumus. Atļaujas nosacījumus 32.panta trešajā daļā minētajos gadījumos var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā.

Iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt reģionālajā vides pārvaldē tādos termiņos un tādā kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu piesārņojošas darbības veikšanai.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:

- Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski).
- Rīgas Domei (elektroniski).
- Veselības inspekcijai (elektroniski).

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

Šī atļauja aizstāj Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk - VVD Lielrīgas RVP) 2006.gada 4.decembrī Nodrošinājuma valsts aģentūrai (bij. Valsts aģentūra „Materiālās rezerves”) izsniegto atļauju Nr.RIT-R-B-0508 B kategorijas piesārņojošai darbībai Rīgā, Piedrujas ielā 5.

B SADAĻA

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts

VVD Lielrīgas RVP 2011.gada 31.oktobrī tika iesniegts Nodrošinājuma valsts aģentūras iesniegums Nr.17-8/7313 ar lūgumu izsniegt jaunu B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju.

VVD Lielrīgas RVP 2011.gada 23.novembrī veica Nodrošinājuma valsts aģentūras struktūrvienības Rīgā, Piedrujas ielā 5 pārbaudi, par ko ir sastādīts pārbaudes akts Nr.217-126/2011. Apsekojot uzņēmumu tika konstatēts, ka spēkā esošās B kategorijas atļaujas darbības laikā uzņēmumā nav veiktas izmaiņas piesārņojošā darbībā. Uzņēmums savlaicīgi iesniedz statistikas pārskatus: „Nr.2 - Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”, „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”.

Saskaņā ar augstāk minēto, VVD Lielrīgas RVP izsniedz Nodrošinājuma valsts aģentūras struktūrvienībai Rīgā, Piedrujas ielā 5 B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr.RI11IB0148 atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 28.panta deviņtajai daļai, kur ir teikts „reģionālā vides pārvalde, pamatojoties uz operatora iesniegumu, kas iesniegts šā panta astotajā daļā noteiktajā gadījumā, izvērtē tās rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz operatoram iepriekš izsniegto B kategorijas atļauju un tās nosacījumu grozījumiem (ja tādi ir izdarīti) un saskaņā ar šā likuma 32.panta pirmajā daļā noteikto izsniedz jaunu atļauju 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas”.

Nodrošinājuma valsts aģentūra Rīgā, Piedrujas ielā 5 savu darbību sākusi 1948.gadā, strādājot zem dažādiem nosaukumiem. Uzņēmuma pamatdarbība ir noliktavu funkciju B kategorijas atļauja Nr. RI11IB0149

nodrošināšana valsts iestāžu vajadzībām - valsts materiālo rezervju veidošana, izsniegšana, uzglabāšana un atjaunināšana, kā arī ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu un izņemto priekšmetu, un administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un dokumentu glabāšana un realizācija.

Nodrošinājuma valsts aģentūras teritorija aizņem 4 ha, kur ir izvietotas vairākas ēkas.

Teritorijā izvietotas 5 slēgtas noliktavas. Noliktavu darbības rezultātā vidē netiek novadīts nekāda veida piesārņojums. Kā palīgdarbības uzņēmuma funkcionēšanas nodrošināšanai uzskatāmas garāžas, darbnīcas (atslēdznieka palīgtelpa un metinātāja palīgtelpa) un katlu māja.

Siltumenerģijas ražošanai savām vajadzībām aģentūra darbina katlu māju. Katlu mājā ir uzstādīti divi ūdenssildāmie katli, t.i.: „MINSK 1” ar jaudu 1 MW, kura tilpums ir 680 l un „DAKON P500” ar jaudu 0,5 MW, kura tilpums ir 400 l. Kopējā katlu mājas jauda ir 1,5 MW (ievadītā – 1,7 MW). Katls „MINSK 1” tika uzstādīts 1992.gadā, bet „DAKON P500” tika uzstādīts 2006.gadā. Siltumenerģija tiek izmantota tikai sadzīves telpu apsildei.

Katli tiek darbināti tikai apkures sezonā (205 dnn/gadā, 24 h/dnn). Abiem katliem ir viens kopīgs dūmenis. Kā kurināmo izmanto dīzeļdegvielu. Kopējais dīzeļdegvielas patēriņš gadā ir līdz 150 t. Sadedzinot dīzeļdegvielu, gaisā tiek emitētas cietās daļiņas (t.sk. PM₁₀), oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, sēra dioksīds un oglekļa dioksīds.

Dīzeļdegviela tiek uzglabāta hermētiskā metāla virszemes rezervuārā, kura tilpums ir 27,12 m³. Kurināmo dīzeļdegvielu piegādā ar specializētu autotransportu un ar sūkņa palīdzību iepilda rezervuārā. Reservuāram uzstādīts elpošanas vārsts. Ņemot vērā dīzeļdegvielas fizikāli ķīmiskās īpašības, kā arī rezervuāra nelielo tilpumu un nedaudzās darba stundas, emisijas gaisā no dīzeļdegvielas pārliešanas un uzglabāšanas ir tik nenoīmīgas, ka turpmākajā izvērtējumā nav ņemtas vērā.

Ūdens apkures sistēmas vajadzībām netiek īpaši sagatavots – nav uzstādītas ūdens mīkstināšanas iekārtas.

Teritorijā atrodas 2 garāžas, kur ir vietas kopā 6 automašīnām – 3 automašīnām vienā un 3 otrā. Garāžas tiek izmantotas darbinieku automašīnu novietošanai – dienā izbrauc un ie brauc 6 automašīnas. Teritorijā pie administrācijas ēkām uz cietā seguma darba laikā tiek novietotas vēl atsevišķas darbinieku personīgās automašīnas, kopumā līdz 20 gab.

Metināšanas darbiem tiek izmantota pusautomātiska pārvietoājama metināšanas iekārta - BIMAX 4.195 ar jaudu 230 W. Metināšanas darbi notiek nelielā apjomā pēc nepieciešamības. Metināšanai tiek izmantoti ANO 2, 3 un 4 tipa elektrodi. Gadā izmantoto līdz 60 kg elektrodu.

Ēkā, kur atrodas atslēdznieka palīgtelpa, ir uzstādītas 2 asināmās ierīces, kas darbojas vidēji 30 minūtes katru darba dienu. Papildus tam ir uzstādīti 3 darbāgaldi – virpas. 2 mazās virpas strādā vidēji 30 minūtes katru darba dienu, bet viena lielā - vidēji 1 stundu katru darba dienu.

Saskaņā ar VVD Lielrīgas RVP pārbaudes aktu Nr.217-126/2011 uzņēmuma teritorijā uz laiku ir pārtraukta transportlīdzekļu apkope un remonts. Darbnīca ir saglabāta, likvidācija nav plānota.

7. Atrāšanās vietas novērtējums

Teritorija izvietota Rīgā, Latgales priekšpilsētā, kas ir aptuveni 3,3 km uz ziemeļrietumiem no pilsētas centra un aptuveni 2 km attālumā no Daugavas upes. Gar objektu uz ziemeļiem un austrumiem atrodas Piedrujas iela. Teritorijas rietumu daļā ir Latvijas dzelzceļš. Teritorijas rietumu-ziemeļrietumu daļā aptuveni 800 m attālumā atrodas Latvijas dzelzceļa Vagonu parks. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas uz ziemeļu-ziemeļrietumu pusi aptuveni 300 m attālumā un uz dienvidu pusi aptuveni 400 m attālumā.

Saskaņā ar Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (www.rigis.lv) datiem zemes gabals Rīgā, Piedrujas ielā 5 atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.-2018.gadam atrodas „Jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju (J_R)” teritorijā. Atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas domes 2009.gada 18.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” 6.3.apakšnodaļas prasībām, kur ir teikts, ka „Jaukta apbūve ar ražošanas un komercdarbības funkciju (J_R)” ir teritorija, kur primārā izmantošana ir komerciāla rakstura

objektu, tirdzniecības un pakalpojumu objektu būvniecība un būvju izmantošana ražošanas vajadzībām (vieglās ražošanas uzņēmums), bet sekundārā izmantošana – citu šajā teritorijā atļauto būvju būvniecība un izmantošana.

Nodrošinājuma valsts aģentūras struktūrvienības darbība - noliktavu funkciju nodrošināšana valsts iestāžu vajadzībām Rīgā, Piedrujas ielā 5 ir atļautā zemes gabala izmantošana jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju, kura ir izdota, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 28.panta devīto daļu.

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.3. sabiedrības priekšlikumi

Pamatojoties uz iekārtas darbības izvērtējumu iepriekšējā laika periodā, netika pieņemts lēmums par sabiedriskās apspriešanas nepieciešamību.

8.4. operatora skaidrojumi

Skaidrojumi netika pieprasīti.

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Ražošanas procesos neizmanto videi kaitīgās vielas, kā arī ražošanas iekārtas nav klasificētas kā bīstamas iekārtas.

Sadzīves un ražošanas atkritumu savākšanai ir ierīkoti laukumi ar cietu pārklājumu.

Ūdens uzņēmumā tiek patērēts, galvenokārt, sadzīves vajadzībām, kā arī tas ir nepieciešams katlu mājā sistēmas papildināšanai. Ūdens patēriņam tiek sekots līdzī, tādējādi nepieļaujot zudumus. Racionālas ūdens lietošanas rezultātā būtiska patēriņa samazināšana nav iespējama.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens

Uzņēmums neiegūst pazemes, virszemes un jūras ūdeņus.

Dzeramo ūdeni sadzīves vajadzībām uzņēmums saņem no pilsētas ūdensvada saskaņā ar noslēgtu līgumu ar SIA „RĪGAS ŪDENS” (reģ.Nr.40103023035).

Kopējais ūdens patēriņš ir 1500 m³/gadā.

Informācija par ūdens lietošanu atspoguļota 11.tabulā.

Enerģija

Elektroenerģija uzņēmumā tiek izmantota ražošanas iekārtām un apgaismojumam (telpu un ārējam), kā arī neliela daļa ražošanas iekārtām – katlu mājā un darbnīcās.

Kopējais elektroenerģijas patēriņš ir 365 000 kWh/gadā.

Siltumenerģija no ārējiem piegādātājiem netiek izmantota, tā tiek ražota uzņēmuma katlu mājā, ar katlu kopējo nominālo siltuma jaudu 1,5 MW (ievadītā – 1,7 MW). Siltumenerģija tiek izmantota tikai sadzīves telpu apsildei.

Informācija par elektroenerģijas izmantošanu dota 7.tabulā.

Izejmateriāli un ķīmiskās vielas

Uzņēmuma darbībā netiek izmantotas ķīmiskas vielas, ķīmiski produkti un citi materiāli, kas nav klasificējami kā bīstami.

Siltumapgāde ir nodrošināta no uzņēmuma katlu mājas. Kurināmais – dīzeļdegviela, patēriņš – 150 t gadā.

Informācija par bīstamajiem ķīmiskajiem produktiem dota 3.tabulā.

Informācija par kurināmā izmantošanu dota 4.tabulā.

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Uzņēmuma darbības, kuru rezultātā rodas piesārņojošo vielu emisijas gaisā, ir katlu māja, autostāvvietā un darbnīcas.

Teritorijā atrodas divas garāžas, kur ir vietas kopā sešām automašīnām. Teritorijā pie administrācijas ēkām uz cietā seguma darba laikā tiek novietotas vēl atsevišķas darbinieku personīgās automašīnas, kopumā līdz 20 gab. Ņemot vērā automašīnu skaitu un noslodzi, emisijas gaisā uzskatāmas kā nenozīmīgas un netiek ņemtas vērā emisijas aprēķinos.

Ēkā, kur atrodas atslēdznieka palīgtelpa, ir uzstādītas asināmās ierīces, kas darbojas vidēji 30 minūtes katru darba dienu. Papildus tam ir uzstādīti trīs darbagaldi – virpas. Divas mazās virpas strādā vidēji 30 minūtes katru darba dienu, bet viena lielā - vidēji vienu stundu katru darba dienu. Metināšanas darbi notiek nelielā apjomā, gadā tiek izmantots līdz 60 kg elektrodu.

Ņemot vērā nelielo palīgdarbnīcu noslodzi, emisijas gaisā no tiem uzskatāmas par nenozīmīgām un turpmākajā izvērtējumā nav ņemtas vērā.

Galvenais gaisa piesārņojuma avots (avots A1) teritorijā ir katlu māja, kur ir uzstādīti divi ūdenssildāmie katli, t.i.: „MINSK 1” ar jaudu 1 MW un „DAKON P500” ar jaudu 0,5 MW. Kopējā katlu mājas jauda ir 1,5 MW. Katlu mājas darbības rezultātā ārtelpu gaisā tiek emitētas 5 piesārņojošās vielas – cietās daļiņas (t.sk. daļiņas PM₁₀); oglekļa oksīds; slāpekļa dioksīds; sēra dioksīds un oglekļa dioksīds. Kopējā gada piesārņojošo vielu emisija nepārsniedz 473,3882 t, no tā 471,639 t sastāda oglekļa dioksīda emisijas.

Emisiju daudzumi noteikti aprēķinu ceļā. Emisiju daudzumu aprēķini veikti, balstoties uz maksimālo iekārtu noslodzi, darba stundām un kurināmā patēriņu.

Sadedzināšanas iekārtu piesārņojošo vielu emisiju koncentrācijas skurstenī nepārsniedz Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumu Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem” 2. un 3.pielikumā noteiktās robežvērtības.

VVD Lielrīgas RVP saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” 8.punkta prasībām veica gaisa kvalitātes modelēšanas aprēķinus. Aprēķini veikti izmantojot licencētu ADMS Screen 3 datorprogrammu (licences Nr.P99-0661-C-AS300-LV). Programmas izmantošana atbilst Ministru kabineta 2003.gada 22.aprīļa noteikumu Nr.200 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 2.pielikuma prasībām.

Modelēšanas rezultātā tika konstatēts, ka gaisa kvalitātes robežlielumi, kuri noteikti Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 1., 2., 3. un 8.pielikumā, tiek ievēroti.

Izklīdes aprēķinu rezultātu novērtējums:

Piesārņojošā viela	Maksimālā koncentrācija (ārtelpu gaisā), $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Noteikšanas periods	Piesārņojuma koncentrācija attiecībā pret gaisa kvalitātes normatīvu, (%)
Oglekļa oksīds	20	8 h	0,2
Slāpekļa dioksīds	12,34	1 h	6,2
	0,46	kalendāra gads	1,2
Daļiņas PM ₁₀	0,28	24 h	0,6
	0,03	kalendāra gads	0,2
Sēra dioksīds	13,69	1 h	3,9
	6,52	24 h	5,2

Emisijas avotu fizikālais raksturojums dots 12.tabulā. Informācija par piesārņojošām vielām, kas tiek emitētas gaisā no emisijas avotiem, dota 13.tabulā. Piesārņojošo vielu emisijas limiti parādīti 15.tabulā.

9.5. smaku veidošanās

Uzņēmuma darbības rezultātā izteiktas smakas neveidojas.

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti SIA „RĪGAS ŪDENS” kanalizācijas sistēmā saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu.

Uzņēmuma teritorijā nav ierīkota lietuss notekūdeņu kanalizācijas sistēma, tādēļ lietuss un sniega kušanas ūdeņi no jumtiem un zālāja iesūcas gruntī.

Kopējais novadīto sadzīves notekūdeņu daudzums ir 1340 m³/gadā.

Informācija par notekūdeņu izplūdi apkopota 18.tabulā.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Sadzīves atkritumi, kas rodas uzņēmuma darbības rezultātā, tiek izvietoti divos speciālos, slēgtos konteineros (ar tilpumu 1,4 m³ katram). Par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu ir noslēgts līgums ar SIA „L & T” (reģ.Nr.40003682818). Gadā rodas vidēji 16,8 t nešķirotu sadzīves atkritumu.

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas arī plastmasas atkritumi 1,8 t gadā, kuri tiek nodoti uzņēmumiem, kas nodarbojas ar šādu atkritumu pārstrādi un ir saņēmuši attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

Uzņēmumā bīstamie atkritumi veidojas darbnīcās automašīnu eļļas maiņas rezultātā. Atstrādātās eļļas tiek uzglabātas speciāli tam paredzētā hermētiski slēgtā metāla 200 l mucā. Mucā glabājas darbnīcās zem jumta uz cieta seguma. Atsevišķā konteinerā tiek savākti arī nolietotie eļļas filtri un eļļainas lupatas, apģērbs, ja tāds rodas.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem parādīta 21.tabulā, atkritumu savākšana un pārvadāšana – 22.tabulā.

9.8. trokšņa emisija

Teritorijā nav veikti trokšņa līmeņa mērījumi.

Transports uz un no uzņēmuma teritorijas iebrauc un izbrauc dienas laikā. Tā kā autotransports teritorijā pārvietojas ar nelielu ātrumu, arī tas nav uzskatāms par trokšņa avotu, kas paaugstinātu troksni ārpus uzņēmuma atrašanās vietas.

Noteicošo troksni šajā zonā rada blakus esošās Piedrujas ielas satiksme.

9.9. augsnes aizsardzība

Augsnes, grunts un pazemes ūdeņu izpēte nav veikta.

Uzņēmumā radušies sadzīves atkritumi tiek uzglabāti uzņēmuma teritorijā izvietotā konteinerā, lai nepieļautu augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu. Atkritumu savākšana no teritorijas notiek periodiski un to ilgstoša uzglabāšana nenotiek.

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Ārkārtas situācijas uzņēmumā saistāmas galvenokārt ar ugunsgrēka izcelšanos. Ēkas un būves ir apgādātas ar pulverveida ugunsdzēsamajiem aparātiem, tajās izvietotas drošības zīmes un evakuācijas plāni. Ūdensapgāde ugunsdzēsībai ir paredzēta no hidrantiem (ar jaudu 10 l/s), kas atrodas uzņēmuma teritorijā. Veikta visa objekta daļu zibens aizsardzība.

Nodrošinājuma valsts aģentūrā ir izstrādāts civilās aizsardzības pasākumu plāns.

Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumiem Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”.

C SADAĻA

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

10.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1. Atļauja izsniegta Nodrošinājuma valsts aģentūrai siltumenerģijas ražošanai, uzņēmuma siltumapgādes nodrošināšanai, izmantojot vienu „MINSK 1” ūdenssildāmo katlu ar nominālo siltuma jaudu 1,0 MW un vienu „DAKON P500” ūdenssildāmo katlu ar nominālo siltuma jaudu 0,5 MW. Katlu mājā kā kurināmo atļauts izmantot dīzeļdegvielu – 150 t/gadā.
2. Atļauja attiecas uz visām iekārtām, kas aprakstītas atļaujā, un to ekspluatāciju, kā arī uz rīcību ar atkritumiem, kuri rodas uzņēmuma darbības rezultātā.
3. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, *tai skaitā teritorijas plānojumā*.
4. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 57.punktu VVD Lielrīgas RVP var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
6. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5.pantu operatoram jāveic nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.
7. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6.panta prasībām operatoram jāapzina informācija par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un jāsniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā.
8. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32⁹.panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
 - operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai,
 - darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.pantu operatoram jāziņo VVD Lielrīgas RVP šādos gadījumos:
 - vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju, vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos,
 - operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru,
 - ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
10. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram jāiesniedz reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atceļ operatoram izdoto B kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30.panta ceturtajai daļai.
11. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25.panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.

10.2. darba stundas

Nosacījumi netiek izvirzīti.

11. Resursu izmantošana:

11.1. ūdens

Ūdens apgāde sadzīves un ražošanas vajadzībām no pilsētas ūdensvada saskaņā ar noslēgto līgumu.

11.2. enerģija

1. Kurināmā patēriņš atļauts saskaņā ar 4.tabulu. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti, datus ierakstīt uzskaites dokumentā, *reizi mēnesī* atbildīgai amatpersonai ar parakstu apliecināt ierakstu pareizību.
2. Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.panta 10.punkta prasībām.

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Izejmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzņēmumā uzglabātais daudzums atļauts saskaņā ar 3.tabulā dotajiem datiem.
2. Ja plānotais izejmateriālu daudzums pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jāgriežas VVD Lielrīgas RVP ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
3. Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9.panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro īpaša rūpība un piesardzība un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.
4. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzglabāšanai un iepakojumam jāatbilst Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas kārtība” IV nodaļā noteiktajām prasībām.
5. Darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskajiem produktiem jāveic personālam, kura izglītības līmenis atbilst Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumu Nr.448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem” prasībām.
6. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, jāievēro drošības datu lapās norādītais ķīmisko vielu iedarbības raksturojums, drošības, uzglabāšanas un vides aizsardzības prasības. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH regula) prasībām.
7. Ķīmisko vielu un to maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 prasībām.
8. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.

12. Gaisa aizsardzība:

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no punktveida emisijas avota A1 atļautas saskaņā ar 12.tabulā dotajiem fizikālajiem parametriem un 15.tabulā minētajiem piesārņojošo vielu limitiem.

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Sadedzināšanas iekārtas ekspluatēt, lai izplūdes gāzēs netiek pārsniegtas Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumu Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un

kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem”
2.pielikumā noteiktās emisijas robežvērtības.

2. Ievērot gaisa kvalitātes normatīvus sēra dioksīdam, daļiņām PM₁₀, oglekļa oksīdam un slāpekļa dioksīdam, kas noteikti Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 1., 2., 3. un 8.pielikumā.
3. Ievērot visu tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas noteikumus, nepieļaut gaisu piesārņojošo vielu zalvjeida izmetes un veikt atbilstošu procesu kontroli.

12.4. smakas

1. Nepārsniegt Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumu Nr.626 „Par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 8.punktā minēto mērķlielumu.
2. Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteiktos smakas mērķlielumus vai saņemtas iedzīvotāju sūdzības vai informācija par traucējošām smakām, rīkoties saskaņā ar iepriekš minēto noteikumu prasībām. Nepieciešamības gadījumā izstrādāt pasākumus smaku samazināšanai. Par veiktajiem pasākumiem informēt VVD Lielrīgas RVP.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

1. **Reizi gadā** emisijas avotam **A1** veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli mērījumu ceļā, veicot instrumentālos mērījumus sēra dioksīda, cieto daļiņu, oglekļa oksīda, slāpekļa dioksīda emisijām atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumu Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem” 57.punkta prasībām, mēneša laikā rezultātus un to izvērtējumu iesniegt VVD Lielrīgas RVP.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumu Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem” 56.punkta prasībām operatoram nodrošināt paraugu ņemšanas un emisijas mērīšanas vietas ierīkošanu atbilstoši standarta LVS ISO 9096 vai LVS ISO 10780 prasībām.
3. Gaisa kvalitātes mērījumus veikt akreditētai laboratorijai un nodrošināt rezultātu uzskaiti atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumu Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem” 44.punkta prasībām. Dokumentētos ierakstus operatoram pēc pieprasījuma jāuzrāda VVD Lielrīgas RVP inspektoram.
4. Mērījumu rezultātus dokumentēt tā, lai valsts vides inspektori varētu pārbaudīt iekārtas darbības atbilstību atļaujas nosacījumiem.
5. Veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā izmantotās metodes. Aprēķinu rezultātus un aprēķinam nepieciešamie izejas dati jāreģistrē piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentos (reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins – izejvielu patēriņa, kurināmā patēriņa, procesa darbības ilgums).
6. Veikt oglekļa dioksīda (CO₂) emisijas daudzuma aprēķinus avotam **A1** atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 16.panta un Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 34.punkta prasībām.

12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem
Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.7. gaisa monitorings
Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Jāveic dabas resursu nodokļa aprēķins par gaisa piesārņošanu atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma un Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumu Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” prasībām. Pārskatu par dabas resursu nodokli *jāiesniedz attiecīgajā Valsts ieņēmuma dienesta teritoriālajā iestādē.*
2. **Katru gadu līdz 31.janvārim** valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” iesniegt statistikas pārskatu „Nr.2 - Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā datubāzē *tiešsaistes režīmā*, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
3. Mainot ražošanas apjomus un uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, jāinformē VVD Lielrīgas RVP ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
4. Atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumu Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem” 58.punkta prasībām **reizi gadā** noteikumu ievērošanai nepieciešamo sēra dioksīda, cieto daļiņu, oglekļa oksīda, slāpekļa dioksīda emisijas instrumentālo mērījumu rezultātus iesniegt VVD Lielrīgas RVP.
5. Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot VVD Lielrīgas RVP.

13. Notekūdeņi:

13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Sadzīves notekūdeņus novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar noslēgto līgumu par ūdensvada un kanalizācijas lietošanu ar SIA „RĪGAS ŪDENS” atbilstoši 18.tabulai.
2. Līgumam par notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas tīklā jāatbilst Rīgas domes 2002.gada 17.decembra saistošo noteikumu Nr.39 „Rīgas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi” un Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.
3. Ievērot Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasības.

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina visu kanalizācijas sistēmu efektīva darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu notekūdeņu noplūdi.
4. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietūs notekūdeņos netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un atkritumi.

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā informēt VVD Lielrīgas RVP par avārijas gadījumiem nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot VVD Lielrīgas RVP pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.

14. Troksnis:

14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus.

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt VVD Lielrīgas RVP par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

15. Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās

Nosacījumi netiek izvirzīti.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām.
2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.panta prasībām atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
 - radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
 - radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
 - nelabvēlīgi ietekmēt ainavas;
 - piesārņot un piegružot vidi.
3. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.panta prasībām aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.
4. Sadzīves atkritumus savākt, un pirms nodot tos apsaimniekotājam, uzglabāt konteineros, kas novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam paredzētās vietās uz cieta seguma atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta prasībām.
5. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16.panta trešo daļu, līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var noslēgt tikai ar tādu sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā.
6. Līgumi par bīstamo atkritumu tālāku apsaimniekošanu jānoslēdz ar atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17.panta pirmās daļas 3.punktam, otrajai un trešajai daļai.
7. Bīstamie atkritumi jāsavāc un jāuzglabā atsevišķi no sadzīves atkritumiem slēgtās tvertnēs (konteineros, mucās, kastēs u.c.), kas novietotas uzņēmuma teritorijā tikai tam paredzētajās vietās uz cieta seguma un zem jumta atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
8. Bīstamos atkritumus nodot apsaimniekošanai firmām, kas saņēmušas attiecīgā bīstamo atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.pantu.

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.pantu veikt attiecīgo apsaimniekoto vai radīto atkritumu daudzuma (apjoma), veida, izcelsmes, savākšanas biežuma, pārvadāšanas, reģenerācijas un apglabāšanas veidu, reģenerācijas un apglabāšanas vietu uzskaiti hronoloģiskā secībā un uzglabāt šos dokumentus ne mazāk kā trīs gadus.
2. Bīstamo atkritumu uzskaiti jāveic īpašā žurnālā vai elektroniski saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 4.punkta un 1.pielikuma prasībām.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu iesniegt VVD Lielrīgas RVP statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai

1. Izejvielas un produktus, kā arī atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē.
2. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmuma teritorijā esošos kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
3. Uzglabāt bīstamās ķīmiskās vielas un bīstamos atkritumus tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē.
4. Vietās, kur iespējama bīstamu vielu noplūde, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies bīstamie atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
5. Nodrošināt grunts un pazemes ūdeņu kvalitāti atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumu Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” 1.pielikuma un Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10.pielikuma prasībām.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos

Iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības, pārtraukt iekārtu darbību un novērst traucējuma cēloni.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi

1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta ceturto daļu operatoram ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas jāiesniedz VVD Lielrīgas RVP attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši atļaujas nosacījumiem. VVD Lielrīgas RVP 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram izsniegto B kategorijas atļauju.
2. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.panta 9.punktu veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5.pantu.
2. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmumā apstiprinātajām instrukcijām un rīcības plāniem.

3. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu nodokli par piesārņojumu, kas emitēts vidē nepārvaramas varas dēļ, jāmaksā par visu piesārņojuma apjomu kā par limita robežās emitēto piesārņojumu, ievērojot nosacījumu, ka nodokļa maksātājs par šādu piesārņošanu nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā, ir rakstveidā informējis VVD Lielrīgas RVP un veicis ar VVD Lielrīgas RVP saskaņotus pasākumus, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu

Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties jāinformē attiecīgās institūcijas (t.sk. VVD Lielrīgas RVP pa telefoniem 67084278, 29262888, e-pasts: inta.hahele@lielriga.vvd.gov.lv; lielriga@lielriga.vvd.gov.lv), sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai. Veikt pārkāpumu un avārijas gadījumu reģistrāciju, reģistrēt arī datus par veiktajiem pasākumiem seku likvidācijai.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45.pantu nekavējoties informēt attiecīgās vides aizsardzības institūcijas:

- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
- ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi;
- avārijas vai tās draudu gadījumā.

Avārijas gadījumā rīkoties saskaņā ar operatīvās apziņošanas shēmu un 10 dienu laikā VVD Lielrīgas RVP iesniegt rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21.panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju, iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei, veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem.

Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:

- brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus;
- brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
- uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.

TABULAS

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

3.tabula

Nr p.k.	Ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai produkta veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums ar burtu	Riska iedarbības raksturojums (R-frāze)	Drošības prasību apzīmējums (S-frāze)	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (tonnas)
1.	Motoreļļa	Organisks savienojums	Automašīnu apkope		68649-42-3; 91648-65-6	Bīstams videi; kairinošs	N; Xi	R38; R41; R51/53; R52; R43	S24/25; S62	0,2 t plastmasas iepakojumā	0,1
2.	Tosols A-40M; Tosols-35; Tosols-AM	Organisks savienojums	Automašīnu apkope		107-21-1; 7632-00-0	Uzliesmojošs; kaitīgs; kaitīgs norijot	F; Xn; R22	R22	S2; S24/25; S37	0,3 t plastmasas iepakojumā	0,3
3.	Dīzeļdegviela	Naftas produkts	Kurināmais	269-822-7	68334-30-5	Kaitīgs, bīstams videi	Xn, N	R40; 65; 66; 51/53	S2; 36/37; 61; 62	~23 t metāla virszemes rezervuārā	150

Piezīmes.

⁽¹⁾ Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk – regula Nr. 1272/2008) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā ir klasificēta kā bīstama saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu.

⁽²⁾ Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.

⁽³⁾ CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (*Chemical Abstracts Service*).

⁽⁴⁾ Vielas iedarbības raksturojums (R-frāze) – riska frāze raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums (S-frāze) – drošības frāze raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu.

⁽⁵⁾ Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.

Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

4. tabula

	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots			
			ražošanas procesiem	Apsildei ⁽¹⁾	transportam iekārtas teritorijā	elektroenerģijas ražošanai
Degviela (mazuts) (t)	-	-	-	-	-	-
Dabas gāze (1000 m ³)	-	-	-	-	-	-
Akmeņogles (t)	-	-	-	-	-	-
Dīzeļdegviela (t)	150	0,2	-	150	-	-
Benzīns (t)	-	-	-	-	-	-
Krāšņu kurināmais (t)	-	-	-	-	-	-
Degakmens eļļa (t)	-	-	-	-	-	-
Koksne (t)	-	-	-	-	-	-
Kūdra (t)	-	-	-	-	-	-
Citi kurināmā veidi (t)	-	-	-	-	-	-

Piezīme.

(1) Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

Uzglabāšanas tvertņu saraksts

5.tabula

Kods ⁽¹⁾	Uzglabāšanas tvertnes saturs ⁽²⁾	Tvertnes izmēri (m ³)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums ⁽³⁾	Pārbaudes datums	
					iepriekšējās	nākamais
B1	Dīzeļdegviela	27,17	Dati nav pieejami	Virszemes, stacionāra	08.01.2007	08.01.2012

Piezīmes.

⁽¹⁾ Katru uzglabāšanas tvertni identificē ar neatkārtojamu iekšējo kodu B1, B2, B3 utt.

⁽²⁾ Tvertnē uzglabātās vielas nosaukums.

⁽³⁾ Atrodas zem zemes, virs zemes vai ēkā.

Elektroenerģija izmantošana (gadā)

7. tabula

Elektroenerģija, MWh/gadā	
izlietots	kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	110
Apgaismojumam	255
Atdzesēšanai un saldēšanai	-
Vēdināšanai	-
Apsildei	-
Citiem mērķiem	-
Kopā	365

Ūdens lietošana

11.tabula

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
1. No ārējiem piegādātājiem	1500	-	160	1340	-
2. No īpašniekam piederoša urbuma	-	-	-	-	-
3. Ezers vai upe	-	-	-	-	-
4. Jūras ūdens	-	-	-	-	-
5. Citi avoti	-	-	-	-	-
Kopā	1500	-	160	1340	-

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

12.tabula

Emisijas avota kods ⁽¹⁾	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota un emisijas raksturojums						
		ģeogrāfiskās koordinātas ⁽²⁾		dūmeņa augstums	dūmeņa iekšējais diametrs	plūsma	emisijas temperatūra ⁽³⁾	emisijas ilgums ⁽⁴⁾
		Z platums	A garums	m	mm	Nm ³ /h	°C	
A1	Katlu mājas dūmenis	56°56'20''	24°10'36''	20	600	720	180	24 h/dnn; 205 dnn./gadā

Piezīmes.

⁽¹⁾ Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.

⁽²⁾ Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundei.

⁽³⁾ Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.

⁽⁴⁾ Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu – minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

13.tabula

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums					Piesārņojošā viela		Emisiju raksturojums pirms attīrīšanas			Gāzu attīrīšanas iekārtas			Emisiju raksturojums pēc attīrīšanas ⁽⁵⁾		
nosaukums	tips	emisijas avota kods ⁽¹⁾	emisijas ilgums (h)		vielas kods ⁽²⁾	nosaukums	g/s ⁽³⁾	mg/m ³ ₍₃₎	tonnas/gadā ⁽³⁾	nosaukums, tips	efektivitāte		g/s ⁽⁴⁾	mg/m ³ ⁽⁴⁾	tonnas/gadā ⁽⁴⁾
			dnn	gadā							Projek-tētā	Faktis-kā			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Katlu māja	„MINSK 1” 1x 1,0 MW; „DAKON P500” 1 x 0,5 MW	A1	24	4920	200 002	Daļiņas PM ₁₀	0,0100	18	0,0375	-	-	-	0,0100	18	0,0375
					020 029	Oglekļa oksīds	0,1616	291	0,6164				0,1616	291	0,6164
					020 038	Slāpekļa dioksīds	0,1326	239	0,5073				0,1326	239	0,5073
					020 032	Sēra dioksīds	0,1537	277	0,5880				0,1537	277	0,5880
					020 028	Oglekļa dioksīds	26,64	-	472				26,64	-	472

Piezīmes.

⁽¹⁾ Emisijas avota atsaucies iekšējais kods atbilstoši šā pielikuma 12.tabulai.

⁽²⁾ Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" noteiktais vielas kods.

⁽³⁾, ⁽⁴⁾ Sadedzināšanas iekārtām un atkritumu sadedzināšanas, kā arī līdzsadedzināšanas iekārtām norādīt skābekļa saturu. Piesārņojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram (273 K 101,3 kPa). Mitruma apstākļiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišķi.

⁽⁵⁾ Piesārņojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākļos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišķi. Mitruma apstākļiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzināmiem ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišķi.

Piesārņojošo vielu emisijas limiti

15.tabula

Emisijas avots				Piesārņojošā viela					O ₂ %
Nr. p.k.	nosaukums	ģeogrāfiskās koordinātas		nosaukums	kods	g/s	mg/m ³	t/gadā	
		Z platums	A garums						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 ⁽¹⁾
A1	Katlu mājas dūmenis	56°56'20``	24°10'36``	Daļiņas PM ₁₀	200 002	0,0100	18	0,0375	3
				Oglekļa oksīds	020 029	0,1616	291	0,6164	
				Slāpekļa dioks	020 038	0,1326	239	0,5073	
				Sēra dioksīds	020 032	0,1537	277	0,5880	

Teorētiskais degšanai nepieciešamais gaisa daudzums: $V^0 = 12,19 \text{ m}^3/\text{kg}$;

Teorētiskais dūmgāzu daudzums: $V_d^0 = 12,12 \text{ m}^3/\text{kg}$;

Dūmgāzu daudzums atbilstoši noteiktajam O₂ $V_d = 14,23 \text{ m}^3/\text{kg}$.

Piezīmes.

⁽¹⁾ Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.

⁽²⁾ Par smaku emisiju neaizpilda tabulas 6., 7., 9. un 10.aili.

Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

18.tabula

Izplūdes vietas numurs un adrese ⁽¹⁾	Izplūdes vietas identifikācijas numurs ⁽²⁾	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)		Izplūdes ilgums ⁽³⁾ (stundas dienā vai dienas gadā)
		Z platums	A garums		m ³ /d	m ³ /gadā	
Rīgā, Piedrujas ielā 5 (izplūde Nr.1)	Rīgas pilsētas kanalizācijas sistēma	56°56'14"	24°10'27"	Rīgas pilsētas kanalizācijas sistēma SIA „RĪGAS ŪDENS”	3,67	1340	365 dnn./gadā

Piezīmes.

⁽¹⁾ Saskaņā ar kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lietu vai kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi.

⁽²⁾ Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” klasifikatoru.

⁽³⁾ Ja izplūde nav pastāvīga, norāda izplūdes periodu ilgumu (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, slēgšanu, uzturēšanu un remontu).

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

21.tabula

Atkritumu klase (1)	Atkritumu nosaukums (2)	Atkritumu bīstamība (3)	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)				Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots (4)	tonnas gadā			dau-dzums	R-kods (5)	dau-dzums	D-kods (6)		
160107	Eļļas filtri	Bīstami	-	Automašīnu apkopes	0,10	-	0,10	-	-	-	-	0,10	0,10
150202	Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Bīstami	-	Automašīnu apkopes	0,08	-	0,08	-	-	-	-	0,08	0,08
130205	Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstami	-	Automašīnu apkopes	0,10	-	0,10	-	-	-	-	0,10	0,10
200301	Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	-	Klienti un personāls	16,8	-	16,8	-	-	-	-	16,8	16,8
200139	Plastmasa	Nav bīstami	-	Noliktavu darbība	1,8	-	1,8	-	-	-	-	1,8	1,8

Piezīmes.

(1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” un Ministru kabineta 2006. gada 2.maija noteikumiem Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”.

(4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.

(5) R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.

(6) D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

22. tabula

Atkri- tumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Savākšanas veids ⁽⁴⁾	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/ gadā)	Pārvadāšanas veids ⁽⁵⁾	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
160107	Eļļas filtri	Bīstami	konteineros	0,10	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
150202	Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Bīstami	konteineros	0,08	Autotransports		
130205	Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārneseļļas un smēreļļas	Bīstami	konteineros	0,10	Autotransports		
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	konteineros	16,8	Autotransports		
200139	Plastmasa	Nav bīstami	konteineros	1,8	Autotransports		

Piezīmes.

⁽¹⁾, ⁽²⁾, ⁽³⁾ Atbilstoši 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.

⁽⁴⁾ Konteineri, mucas, maiši un citi.

⁽⁵⁾ Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.

Pielikumi

1. pielikums

Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli)

Informācija par dokumentiem	Iesniegts VVD Lielrīgas RVP
Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.10.2011. vēstule 17-8/7313 ar lūgumu izsniegt jaunu B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju ar norādi, ka atļaujas darbības laikā uzņēmumā nav veiktas izmaiņas piesārņojošā darbībā	31.10.2011.

Iesnieguma kopsavilkums

1. Ziņas par uzņēmumu (uzņēmēj sabiedrību). Uzņēmuma (uzņēmēj sabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu:

Operators: Nodrošinājuma valsts aģentūra, juridiskā adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026.

Iekārtas atrašanās vieta: Piedrujas iela 5, Rīga, LV-1073.

2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja:

Uzņēmuma pamatdarbība ir noliktavu funkciju nodrošināšana valsts iestāžu vajadzībām - valsts materiālo rezervju veidošana, izsniegšana, uzglabāšana un atjaunināšana, kā arī ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu un izņemto priekšmetu, un administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un dokumentu glabāšana un realizācija.

Atļauja nepieciešama **esošai** piesārņojošai darbībai saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”:

1.pielikumu: Energētika: **1.1.2.apakšpunkts** - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir no 0,5 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvielu (mazutu);

2.pielikumu: Citas nozares: **6.1.apakšpunkts** - visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas, kurās veic Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbību izveidei un darbībai” 2.punktā paredzētās darbības.

Šī atļauja aizstāj VVD Lielrīgas RVP 2006.gada 4.decembrī Nodrošinājuma valsts aģentūrai (bij. Valsts aģentūra „Materiālās rezerves”) izsniegto atļauju Nr.RIT-R-B-0508 B kategorijas piesārņojošai darbībai Rīgā, Piedrujas ielā 5.

3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi:

Nodrošinājuma valsts aģentūras piesārņojošā darbība ir katlu mājas ekspluatācija. Autostāvvietā un darbnīcu darbība rada nenoīmīgu ietekmi uz vidi. Uzņēmuma darbības rezultātā rodas gaisa un ūdens piesārņojums, kā arī atkritumi.

3.1. ūdens patēriņš:

Ūdens apgāde sadzīves vajadzībām no pilsētas ūdensvada saskaņā ar noslēgtu līgumu ar SIA „RĪGAS ŪDENS”. Ikgadējais ūdens patēriņš ir 1500 m³. Ūdens uzņēmumā tiek izmantots racionāli, ir uzstādīta kvalitatīva santehnika, kas nepieļauj nelietderīgus ūdens zudumus. Būtiska ūdens patēriņa samazināšana nav iespējama.

3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums:

Katlu mājā kā kurināmo izmanto dīzeļdegvielu. Kopējais kurināmās dīzeļdegvielas patēriņš ir 150 t/gadā.

3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana:

Siltumapgāde ir nodrošināta no uzņēmuma katlu mājas, kurā tiek izmantota dīzeļdegviela, patēriņš – 150 t gadā.

Bīstamās ķīmiskās vielas ir eļļas, ko izmanto automašīnu apkopēm darbnīcās. Tiek izmantots līdz 400 l eļļu gadā.

3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums):

Nodrošinājuma valsts aģentūras teritorijā galvenais gaisa piesārņojuma avots ir katlu māja, kur ir uzstādīti divi ūdenssildāmie katli ar kopējo jaudu ir 1,5 MW. Katlu mājas darbības

rezultātā ārtelpu gaisā tiek emitētas 5 piesārņojošās vielas – cietās daļiņas (t.sk. daļiņas PM₁₀); oglekļa oksīds; slāpekļa dioksīds; sēra dioksīds un oglekļa dioksīds. Kopējā gada piesārņojošo vielu emisija nepārsniedz 473,3882 t, no tā 471,639 t sastāda oglekļa dioksīda emisijas.

3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

Sadzīves atkritumi, kas rodas uzņēmuma darbības rezultātā, tiek izvietoti divos speciālos, slēgtos konteineros. Par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu uz utilizācijas vietu ir noslēgts līgums ar SIA „L & T”. Gadā rodas vidēji 16,8 t nešķirotu sadzīves atkritumu.

Uzņēmumā bīstamie atkritumi veidojas darbnīcās automašīnu eļļas maiņas (vidēji 0,10 t gadā) rezultātā. Atstrādātās eļļas tiek uzglabātas speciāli tam paredzētā hermētiski slēgtā metāla 200 l mucā. Muca glabājas darbnīcās zem jumta uz cieta seguma. Atsevišķā konteinerā tiek savākti arī nolietotie eļļas filtri un eļļainas lupatas, apģērbs (gadā vidēji 0,18 t). Bīstamie atkritumi tiek izvesti vienu reizi gadā.

3.6. trokšņa emisijas līmenis:

Teritorijā nav veikti trokšņa līmeņa mērījumi. Noteicošo troksni šajā zonā rada blakus esošās Piedrujas ielas satiksme.

4. iespējamo avāriju novēršana:

Uzņēmuma teritorijā atrodas ugunsdzēsāmie aparāti un smiltis iespējamo avārijas cēloņu lokalizācijai.

Uzņēmuma ir izstrādāts civilās aizsardzības pasākumu plāns.

5. nākotnes plāni – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju:

Uzņēmums tuvākajā nākotnē neplāno būtiskas izmaiņas savā darbībā.