



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA

JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr.90000017078, Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007,
tālrunis 63023228, fakss 63080666, e-pasts: Jelgava.Rvp@jelgava.vvd.gov.lv

Jelgavā

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI
Nr. JE12IB0006

Komersanta nosaukums: **SIA “Bauskas pakalpojumi”**
Juridiskā adrese: **Rīgas iela 5, Bauska, LV 3901**
Vienotais reģistrācijas numurs: **40003002484**
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **26.04.1991.**
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: **14. 05. 2003.**
Iekārta, operators: **ķīmiskā tīrītava un veļas mazgātava**
Adrese: **Katoļu iela 1, Bauska, LV 3901**
Tālruņa numurs: **63922530**, Faksa numurs: **63960327**
Elektroniskā pasta adrese: **bauskaspak@inbox.lv**
Teritorijas kods: **0400201**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" attiecīgajam pielikumam vai Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma:

4.21. apakšpunktam - ķīmiskās tīrītavas;

4.22. apakšpunktam - veļas mazgātavas, kuru jauda pārsniedz 1000 kilogramu dienā;

2.pielikuma 1.1.apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 1.1. vai 1.2.apakšpunktu nav nepieciešama atļauja.

NACE kods (Red.2): **23.50; 96.01** PRODCOM kodi: -

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: **2011. gada 7. decembrī**

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai

x

Izsniegšanas datums: **2012. gada 6. februārī**

Izsniegšanas vieta : **Jelgava**

Direktors:

H. Verbelis

Z.v.

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu" 32.panta 3.¹ daļu.

SIA „Bauskas pakalpojumi” B kategorijas atļauja Nr. JE12IB0006

Saturs

A sadaļa

<i>Vispārīgā informācija par atļauju</i>	3
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.....	3
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna pieteikuma iesniegšanas termiņš	4
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas	4
4. Informācija par apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas iespējām	4
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja	4

B sadaļa

<i>Pieteiktā darbība, iesnieguma novērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums</i> ..	5
6. Pieteiktās darbības īss apraksts	5
7. Atrašanās vietas novērtējums.....	7
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā).....	7
9. Iesnieguma novērtējums	7

C sadaļa

<i>Atļaujas nosacījumi</i>	11
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai.....	11
11. Resursu izmantošana	12
12. Gaisa aizsardzība.....	14
13. Notekūdeņi.....	16
14. Troksnis	17
15. Atkritumi.....	17
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.....	19
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.....	19
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.....	19
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	19
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides institūcijām, ja pārkāpti Atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu pārnesei reģistru, kā to nosaka EP un Padomes 18.01.2006. regula Nr. 166/2006	20
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm.....	20
 Pielikumi	20
1. pielikums – Iesnieguma kopsavilkums	20
2. pielikums – Tabulas	24

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:

- 1) Vides aizsardzības likums;
- 2) Likums „Par piesārņojumu”;
- 3) Aizsargjoslu likums;
- 4) Ūdens apsaimniekošanas likums;
- 5) Atkritumu apsaimniekošanas likums;
- 6) Ķīmisko vielu likums;
- 7) Iepakojuma likums;
- 8) Dabas resursa nodokļa likums;
- 9) Valsts statistikas likums.
- 10) Ministru kabineta 2010.gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai”;
- 11) Ministru kabineta 2004. gada 27. jūlija noteikumi Nr.626 “Noteikumi par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
- 12) Ministru kabineta 2011. gada 22.novembra noteikumi Nr. 897 “Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”;
- 13) Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 19/07/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķīmikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) NR.793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94;
- 14) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 907/2006 (2006. gada 20. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem ;
- 15) Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumi Nr. 107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas kārtība”;
- 16) Ministru kabineta 2005. gada 13. decembra noteikumi Nr.949 “Par bīstamo ķīmisko vielu sarakstu”;
- 17) Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumi Nr.575 “Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi” ;
- 18) Ministru kabineta 2003. gada 23. oktobra noteikumi Nr.448 “Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem”;
- 19) Ministru kabineta 2004. gada 13. jūlija noteikumi Nr.597 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
- 20) Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumi Nr.983 “Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā”;
- 21) Ministru kabineta 2007. gada 24. aprīļa noteikumi Nr. 281 “Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas”;
- 22) Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
- 23) Ministru kabineta 2009. gada 25. februāra noteikumi Nr.158 “Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai”;
- 24) Ministru kabineta 2007.gada 09.janvāra noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”;

- 25) Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumi Nr. 1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti";
- 26) Ministru kabineta 2003.gada 22.aprīļa noteikumi Nr. 200 "Par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi";
- 27) Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumi Nr. 379 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem";
- 28) Ministru kabineta 2011.gada gada 13.septembra noteikumi Nr. 703 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību";
- 29) Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus";
- 30) Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība";
- 31) Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumi Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju";
- 32) Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatiem";
- 33) Ministru kabineta* 2011. gada 30. augusta noteikumi Nr.666 "Noteikumi par Valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu pārskatīšanu, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem".

Piezīme: * turpmāk tekstā – MK.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš

Atļauja Nr.JE12IB0006 izsniegta 2012. gada 6. februārī uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku

Atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 32. panta trīs divi prim daļu.

Atļaujas nosacījumus reģionālā vides pārvalde pārskata pēc savas vai operatora iniciatīvas, saņemot no operatora iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanas gadījumā, saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 32 panta trešo, trīs prim un ceturto daļu.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas

Atļaujas kopijas B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai saskaņā ar pastāvošo likumdošanu ir nosūtītas:

- Bauskas novada Domei (elektroniski: dome@bauska.lv),
- Vides pārraudzības Valsts birojam (parakstīta ar drošu elektronisko parakstu),
- Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai (elektroniski: zemgale@vi.gov.lv).

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju

Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.

5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

Šī atļauja aizstāj Jelgavas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk tekstā Pārvalde) 2006. gada 14. decembrī izdoto B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr. JET– 4 – 0215 (turpmāk tekstā Atļauja), ar termiņu līdz 2011. gada 13. decembrim, kas pagarināta līdz 2012. gada 6. februārim ar Pārvaldes 2011.gada 13.decembra Lēmumu Nr.116.

B SADAĻA

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts

SIA "Bauskas pakalpojumi" (turpmāk tekstā - Uzņēmums) nodarbojas ar apģērbu ķīmisko tīrīšanu un veļas mazgāšanu. Telpu kopējā platība – 1100 m². Mazgātava un ķīmiskā tīrītava darbojas no 1960. gada.

Ķīmiskā tīrītavā gadā plāno iztīrīt līdz:

- 4,8 t/gadā ķīmiski iztīrītus apģērbus;
- 1020 t/gadā jeb 4,08 t/dienā izmazgāta veļa.

Uzņēmuma - piesārņojoša darbība atbilst MK 30.11.2010 noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai" (turpmāk tekstā MK not. Nr. 1082.) 1.pielikuma 4.21. apakšpunktam - ķīmiskās tīrītavas.

Tehnoloģijā ietilpst šādas stadijas:

- izstrādājumu pieņemšana un šķirošana;
- izstrādājumu ķīmiskā tīrīšana vai mazgāšana;
- izstrādājumu gludināšana;
- iztīrīto izstrādājumu iesaiņošana, uzglabāšana un izsniegšana klientiem.

Ķīmiskajā tīrītavā 2009.gadā ir uzstādīta un darbojas jauna ķīmiskās tīrīšanas iekārta "FIRBIMATIC", kas veic slēgto tīrīšanas ciklu. Mašīnā ir šādi pamatbloki:

- cilindrs, kur notiek apģērbu mazgāšana ar šķīdinātāju (tīrīšanas aģentu);
- trīs darba tilpnes tīrīšanas aģentam un viena avārijas tilpne;
- tīrīšanas aģenta destilātors;
- iebūvēts dators.
- vēl ir dažādi palīgbloki-elektriskā sildīšanas sistēma, mehāniskie filtri šķidruma attīrīšanai no mehāniskiem piemaisījumiem, putekļu savācējs no tīrīšanas aģenta tvaikiem, mitruma separators, kondensāta savācējs u.c.

Tehnoloģiskais process (ķīmiskās tīrīšanas iekārtā)

Ķīmiskās tīrīšanas iekārta "FIRBIMATIC" tiek izmantota apģērbu un citu tekstilizstrādājumu ķīmiskajai tīrīšanai, tās darbības cikls ir slēgts. Iekārtas ražošanas (ķīmiskās tīrīšanas) jauda ir 15 kg/stundā. Kā tīrīšanas aģents iekārtā tiek izmantots perhloretilēns. Gada laikā plānots izlietot 2,4 t perhloretilēnu. Perhloretilēna vienreizējs iepildīšanas apjoms ir 190 l. Perhloretilēns atrodas trīs tilpnēs: pirmajā (pamata tilpnē) – iepilda visu aģenta apjomu, no pirmās tilpnes daļēji izmantots perhloretilēns tiek automātiski pārsūknēts iekārtā divas citās tilpnēs, kuras paredzētas dažādu krāsu un piesārņojuma veidu apģērbu tīrīšanai. Cikla ilgums 45 minūtes. Iztīrītais apģērbs no iekārtas tiek izņemts sauss, bez smaržas, tas tiek gludināts, iepakots speciālos polietilēna maisos un atdots piegādātājam.

Perhloretilēns tiek izmantots līdz noteiktai tā piesārņotības pakāpei, kuru novērtē caur iekārtas lodziņu vizuāli. Parasti perhloretilēnu izmanto divos līdz trijos tīrīšanas ciklos. Izmantotais perhloretilēns tiek reģenerēts destilatorā (pārtvaicētājā). Process ir pilnībā hermētisks un tiek kontrolēts datorizēti, iekārtas darbība automatizēta.

Reģenerēto perhloretilēnu novada atpakaļ procesā, bet piesārņoto automātiski novada uz uzglabāšanas tvertni, pēc tam nodod kā bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam. Par pakalpojumu ir noslēgts līgums ar A/S „BAO”. Līdz izlietotā perhloretilēna nodošanai tas

tiek uzglabāts speciālā, marķētā mucā, kas novietota uz koka paliktņiem, atsevišķā slēgtā noliktavā.

Uzņēmumā tiek sniegti arī veļas mazgāšanas, traipu tīrīšanas (uz speciāla galda), veļas žāvēšanas un gludināšanas pakalpojumi - piesārņojoša darbība atbilst MK not. Nr. 1082. 1 pielikuma 4.22. apakšpunktam - veļas mazgātavas, kuru jauda pārsniedz 1000 kilogramu dienā.

Veļas mazgātavā darbojas 10 veļas mazgājamās mašīnas, žāvēšanas iekārtas, gludināšanas un citas palīgiekārtas. Izstrādājumus mazgā veļas mašīnās, kuru darbība neatšķiras no sadzīves veļas mazgājamām mašīnām. Mazgāšanas process notiek automātiskā režīmā pēc izvēlētas programmas, izmantojot veļas pulverus, balinātājus un veļas mīkstinātājus. Gandrīz visas iekārtas ir automatizētas, kas ļauj efektīgi izmantot mazgāšanas līdzekļus un silto ūdeni.

Veļas mazgāšanai ir uzstādīta jauna vācu mazgāšanas iekārta - tuneļmazgāšanas līnija „Kannegieser” ar jaudu 500kg stundā, kuru izmanto tikai periodiski. Minēto darbību emisijas nenozīmīgas (mazgāšanas ūdeņi tiek novadīti centralizēti uz pilsētas kopājo kanalizācijas sistēmu), procesi iekšējās.

Izmazgātā un ķīmiski iztīrītā veļa tiek uzglabāta atsevišķā noliktavā, plauktos vai arī tūlīt pēc izgludināšanas transportēta realizācijai.

Ūdens apgādi nodrošina SIA “Bauskas ūdenssaimniecība” saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu. Ūdens tiek izmantots sadzīves un veļas mazgāšanas vajadzībām (ūdens uzskaitē pēc skaitītāja). Veļas mazgāšanas procesā veidojas ražošanas notekūdeņi līdz 10000 m³/gadā un sadzīves notekūdeņi līdz 3000 m³/gadā.

Veļas mazgāšanas procesos izmantotais ūdens un sadzīves notekūdeņi tiek novadīti Bauskas pilsētas kanalizācijas tīklā saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu.

Uzņēmumā siltumapgāde un tvaiks tiek nodrošināta no uzņēmuma katlu mājas, kurā darbojas sadedzināšanas iekārtas ar kopējo jaudu 1,951 MW: tvaika katls “COCHRAN WeeCHILFTAIN” ar jaudu 1,567MW, dabas gāzes apkures katls “MONOLITE GT 270 JB” ar jaudu 0,384MW- piesārņojoša darbība atbilst MK noteikumu Nr. 1082. 2. pielikuma 1.1.apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar 2010.gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 1.1. vai 1.2.apakšpunktu nav nepieciešama atļauja(C.kat.).

Kā kurināmo izmanto dabas gāzi, dabas gāzes patēriņš 355 tūkst. m³/gadā.

Uzņēmumā nav lietussavākšanas sistēmas, lietussniega kušanas ūdeņi infitrējas augsnē.

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sadzīves atkritumi, bīstamie atkritumi- luminiscences spuldzes (izdegušās), izlietotais iepakojums, ķīmiskās tīrītavas atkritumi (perhloretilēna atkritumi -nogulsnes vai cieti atkritumi, kas satur halogenētos šķīdinātājus).

Par katra veida atkritumiem ir noslēgti atbilstoši līgumi. Sadzīves atkritumus savāc metāla konteineros un tālāk nodod SIA “Vides serviss”, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanu veic SIA “Vides serviss”. Perhloretilēna iepakojums tiek nodots atpakaļ ķīmisko vielu piegādātājiem atkārtotai izmantošanai. Nogulsnes, kas satur perhloretilēnu saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu tiek nodotas AS “BAO”.

Veļas mazgātava strādā 8 stundas dienā un 5 dienas nedēļā - 2000 h/gadā. Uzņēmumā ir nodarbināti 40 strādājošie. Nākotnē nav paredzēts darbinieku skaitu palielināt.

B kategorijas atļauja tiek pieprasīta apgērbu tīrīšanai:

- 4,8 t/gadā ķīmiski iztīrīti apgērbu;
- 1020 t/gadā jeb 4,08 t/dienā veļas mazgāšanai;
- sadedzināšanas iekārtu ar kopējo jaudu 1,951 MW: tvaika katls "COCHRAN WeeCHILFTAIN" ar jaudu 1,567MW, dabas gāzes apkures katls "MONOLITE GT 270 JB" ar jaudu 0,384MW darbināšanai;
- kurināmā (dabas gāzes) daudzumam – 355 tūkst. m³/gadā.

7. Atrašanās vietas novērtējums

Uzņēmums atrodas pilsētas centrā, blakus tam atrodas vienvietu un divvietu dzīvojamās mājas, 50 m tālāk baznīca.

Bauskas pilsēta atrodas Viduslatvijas zemienes Zemgales līdzenuma DA daļā, starp Mēmeles un Mūsas upēm, vietā, tieši pirms to saplūšanas kopā. Pilsētas teritorijas reljefs ir saposmots, jo to šķērso Mūsas un Mēmeles upju ielejas, kuras veidojušās ledāja kušanas ūdeņu darbības rezultātā. Upes vietām dziļi iegrauzušās dolomītos, kas atsedzas to krastos. Upju platums mainās no 30-100 m, bet dziļums no 0,4-1,0 m. Uzņēmums atrodas Bauskas pilsētas rūpniecisko objektu apbūves teritorijā, kas atbilst Bauskas pilsētas teritorijas izmantošanas nosacījumiem, Mēmeles upes krastā un aizsargjoslā: ziemeļvirzienā 50 m attālumā atrodas upe Mēmele.

Uzņēmums ietilpst īpaši jutīgajā teritorijā, saskaņā ar 22.01.2002.MK noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 30. punktu, visa Latvijas teritorija tiek noteikta par īpaši jutīgu teritoriju, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai, un tās robežas sakrīt ar Latvijas Republikas sauszemes robežām.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kuri ir ņemti vērā)

8.1 valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi

Nav nepieciešami

8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Nav nepieciešami

8.3. sabiedrības priekšlikumi

Nav nepieciešami

8.4. Operatora skaidrojumi

Nav.

9. Iesnieguma novērtējums

9.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmieni izmantošana A kategorijas piesārņojošajām darbībām

Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.

9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Uzņēmumā izmanto jaunākās, energoekonomiskas un videi draudzīgas tehnoloģijas. Uzņēmuma katlu mājā kā kurināmo izmanto dabas gāzi, kas ir viens no videi draudzīgākajiem kurināmā veidiem. Darbojas jaunas ekonomiskas gāzes apkures iekārtas, kas samazina gāzes patēriņu. Katlu mājas ekspluatācijas laikā tiek uzturēts optimālais degšanas režīms. Elektroenerģiju uzskaitē ir uzstādīti elektriskie skaitītāji.

Ūdens patēriņš tiek uzskaitīts ar ūdens skaitītāju, tādējādi tiek kontrolēta ūdens izmantošana. Iepirkto izejmateriālu, ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu, bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu uzglabāšana notiek speciālā noliktavā (grīda betonēta), veļas mazgātuvēs, tīrītavas darbi – telpās ar betona grīdas segumu. Ražošanai nepieciešamās ķīmiskās vielas un maisījumi tiek iepirkti salīdzinoši nelielos daudzumos, neuzglabājot lielus rezerves apjomus. Uzņēmumā ir izstrādāts rīcības plāns ķīmisko vielu un ķīmisko produktu izšķakstījumu gadījumos, kurš ir pievienots kā atsevišķs dokuments pie rīcības plāna ārkārtas situācijās.

Ir ieviesta izlietotā iepakojuma apsaimniekošana, sadzīves atkritumus apsaimnieko SIA “Vides serviss”, bīstamos atkritumus uzglabā slēgtā tarā atbilstoši esošai likumdošanai un ir noslēgti līgumi par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar SIA “Vides serviss”, AS “BAO”. Uzņēmuma darbība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens

Uzņēmuma darbības nodrošināšanai ūdens tiek saņemts no SIA “Bauskas ūdenssaimniecība”, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu. Dzeramais ūdens tiek izmantots ražošanas un sadzīves vajadzībām. Dzeramā ūdens patēriņš gadā ir aptuveni 23000m³ (63,01m³/dnn), no tiem veļas mazgāšanas procesiem patērē 20 000 m³, sadzīves vajadzībām patērē 3000 m³.

Ievadā no pilsētas ūdensvada ir uzstādīts ūdens skaitītājs, reizi mēnesī skaitītāja rādījumus uzņēmuma darbinieki nolasa, reģistrē instrumentālās uzskaites žurnālā un paziņo SIA “Bauskas ūdenssaimniecība”.

Informācija par ūdens ieguvu un ūdens lietošanu norādīta šīs atļaujas C sadaļas 11. tabulā.

Enerģija.

Elektroenerģijas piegāde uzņēmumam, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu ar VAS “Latvenergo”. Lielākais elektroenerģijas patēriņš rodas ražošanas procesu rezultātā.

Siltumenerģiju piegādā uzņēmuma katlu māja.

Ķīmiskās vielas

Uzņēmums veļas tīrīšanas procesu nodrošināšanai izmantos dažādus veļas pulverus, mazgāšanas līdzekļus, traipu tīrītājus, balinātājus un perhloretilēnu, kā arī produkcijas iepakojuma materiālus. Uzņēmumā izmanto NaCl (vārāmo sāli), ūdens mīkstināšanai (15 tonnas/gadā).

Ražošanas iekārtu darbināšanai, apkurei izmanto dabas gāzi: 355 tūkst. m³/gadā.

Ķīmiskās vielas un maisījumi tiek uzglabāti slēgtā telpā ar betona grīdas segumu, oriģināliepakojumā un atbilstošu marķējumu. Izmantotajām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem maisījumiem ir drošības datu lapas. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi tiek apsaimniekoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 13.12.2005. noteikumiem Nr.949 “Par bīstamo ķīmisko vielu sarakstu”, uzņēmumā izmantotie ķīmiskie produkti un ķīmiskie maisījumi ietilpst bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu kategorijā.

Nemot vērā uzņēmuma darbības profilu un to, ka tas ir orientēts uz ražošanas apjomu saglabāšanu, nav iespējama bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu lietošanas samazināšana vai aizstāšana ar citām.

Informācija par Uzņēmumā izmantotajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem un bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem sniegta šīs atļaujas 2., 3. tabulās (skatīt atļaujas 2. pielikumā).

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Uzņēmumā veikta ražotnes apsekošana un tehnoloģisko procesu izpēte, kuras gaitā noteikti būtiskākie kaitīgo vielu emisijas avoti.

Uzņēmumā ir trīs gaisa emisijas avoti (A1-A3):

Avots A1- katlu mājas dūmenis. Katlumājā uzstādīta sadedzināšanas iekārta “COCHRAN WEE CHIEFTAIN” ar maksimālo jaudu 1,567 MW. Izmantotais kurināmais – dabas gāze. Dūmeņa diametrs ir 400 mm, augstums – 11 m.

Avots A2- katlu mājas dūmenis, dabas gāzes apkures katlam “MONOLITE GT 270 JB” ar jaudu 0,384MW. Izmantotais kurināmais – dabas gāze.

Katli darbojas 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā. Darba laika gada fonds ir 3260 stundu. Dūmeņa diametrs ir 500 mm, augstums – 9 m.

Katlu mājas sadedzināšanas iekārtu darbības rezultātā gaisā tiek emitētas piesārņojošās vielas - oglekļa mono oksīds un slāpekļa dioksīds.

Avots A3.- dūmenis ķīmiskās tīrīšanas iekārtas darba telpas ventilācijas izvads. Ķīmiskajā tīrītavā 2009.g. ir uzstādīta jauna apgērbu tīrāmā iekārta "FIRBIMATIC", kas ir slēgtā tipa iekārta. Perhloretilēna emisija no iekārtas tās tiešas darbības laikā nenotiek, jo tīrīšanas process notiek pilnībā hermētiskā tilpumā un tiek kontrolēts ar iebūvētu mikroprocesoru. Lūkas atvēršana iekārtas darbības laikā nav iespējama. Iekārtas darbība ir automatizēta. Lai novērstu tvaiku nokļūšanu telpā un tvaiku koncentrāciju tīrīšanas mašīnā pirms iekārtas durvju atvēršanas, mašīnā esošais gaiss tiek filtrēts caur aktīvas ogles filtru, kurš atrodas mašīnā. Pēc šīs filtrēšanas tvaiku koncentrācija mašīnā samazinās un ir mazāka par 2 gr/m^3 . Tādējādi ir novērsta perhloretilēna tvaiku nokļūšana telpā atverot iekārtas durvis, lai ieliktu vai izņemtu tīrāmo apgērbu. Ķīmiskā tīrītava ir aprīkota ar ventilāciju, iekārtai ir pievienots ventilators, kas savukārt pieslēgts pie kopējās ventilācijas sistēmas. Ķīmiski tīrāmā iekārta strādā noslēgtā ciklā, veļas mazgājamās mašīnas ir pieslēgtas kopējai ēkas ventilācijas sistēmai ar nosūces ventilāciju. Dūmeņa diametrs ir 500 mm, augstums – 18 m.

Gaisa kvalitātes rādītāji nedrīkst pārsniegt MK 18.11. 2009. noteikumos Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti" noteikto gaisa kvalitātes robežlielumu tetrahloretilēnam (perhloretilēns) $0,25\text{ mg/m}^3$ (9. pielikums) noteikto. (Nosacījumi tiks noteikti atļaujas C sadaļā).

Stacionāro gaisu piesārņojošo emisijas avotu kopējā jauda ir 1,951 MW un kā kurināmais tiek izmantota dabas gāze. Uzņēmumam nav nepieciešams izstrādāt emisiju limitu projektu, atbilstoši MK 2003.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.200 "Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi", jo sadedzināšanas iekārtu kopējā jauda nepārsniedz 5MW (C kat.).

Gaisu piesārņojošo vielu aprēķiniem var izmantot MK 2004.gada 14.decembra noteikumos Nr.1015 "Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai" noteiktos aprēķinu modeļus.

Emisijas no ķīmiskās tīrīšanas procesiem ir nebūtiskas, pamatojoties uz 22.04.2003. MK noteikumu Nr.200 "Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi", 20.2. punktu.

Uzņēmuma darbību neattiecas MK 20.08. 2002.noteikumu Nr.379 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem" 16.punkts un 6.pielikuma II nodaļas 1.tabulas 11.punkts – ķīmiskā tīrīšana (20g/kg - šķīdinātāja masa, kas tiek emitēta iztīrot un izžāvējot vienu ražojuma kilogramu), tādēļ uzņēmumam šķīdinātāja (perhloretilēna) apsaimniekošanas balance nav jāiesniedz.

Dūmgāzēs no sadedzināšanas iekārtām piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas nedrīkst pārsniegt MK 20.08.2002. noteikumu Nr.379 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem" 5.punkta, 3.pielikuma prasības.

Sadedzināšanas iekārtu dūmvadi ir aprīkoti ar paraugu ņemšanas un emisijas mērīšanas vietām, atbilstoši MK 20.08.2002. noteikumu Nr.379 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem" 56.punktam.

Uzņēmumam jāveic gaisa kvalitātes modelēšana, saskaņā ar 14.12.2004. MK noteikumu Nr.1015 "Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai" prasībām.(Nosacījumi tiks noteikti atļaujas C sadaļā).

Uzņēmumuma identificētie stacionārā piesārņojuma avoti: A1-A3 un to fizikālie raksturojumi doti šīs atļaujas 12. tabulā (skatīt atļaujas C sadaļā).

9.5. smaku veidošanās

Uzņēmuma darbības rezultātā neveidojas smakas, kas būtu uztveramas ārpus uzņēmuma teritorijas un varētu atstāt negatīvu iedarbību uz apkārtējo iedzīvotāju labsajūtu. Nav ziņu par iedzīvotāju sūdzībām. Smaku mērījumi vidē nav veikti.

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas:

- sadzīves notekūdeņi;
- veļas mazgāšanas notekūdeņi;
- lietus notekūdeņi no teritorijas.

Veļas mazgāšanas procesos izmantotais ūdens - notekūdeņi, *kas satur veļas mazgāšanas, balināšanas un mīkstināšanas līdzekļus* un sadzīves notekūdeņi tiek novadīti Bauskas pilsētas kanalizācijas tīklā, saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu.

Uzņēmumā nav lietus ūdens savākšanas sistēmas, lietus un sniega kušanas ūdeņi infiltrējas augsnē.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas:

nebīstamie atkritumi:

- *sadzīves atkritumi* (atkritumu klase 200301) – 18 t tiek savākti 0,75m³ konteineros. Konteineri ir novietoti speciāli tiem paredzētā vietā. Konteinerus apsaimnieko SIA “Vides serviss” saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu;
- *iepakojuma atkritumi* - *papīrs, kartons, plastmasa*. Uzņēmums ir reģistrējies kā iepakotājs VVD Jelgavas RVP.

bīstamie atkritumi, saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 2., 3. punktiem un 1 pielikumu:

- *izdegušās dienas gaismas lampas* (atkritumu klase 200121) – 0,05/gadā – uzglabā slēgtās kartona kastēs, nodod SIA “Vides serviss”, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu;
- nogulsnes un citi atkritumi, kuri satur halogenetos šķīdinātājus (tetrahloretilenu) – pēc apģērbu ķīmiskās tīrīšanas (atkritumu klase 140604) - 10 t/gadā, tiek savākti slēgtās plastmasas mucās un pēc līguma tiek nodoti A/S “BAO”.

Uzņēmumā ir ieviesta sadzīves un bīstamo atkritumu uzskaitē.

Atkritumi līdz izvešanai tiek uzglabāti slēgtos konteineros, kas izvietoti uz cieta seguma. Atkritumi uzņēmuma teritorijā netiek ilgstoši uzkrāti un uzglabāti, bet regulāri izvesti.

Atkritumi tiek apsaimniekoti atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma un citu normatīvo aktu prasībām, atkritumi tālākai apsaimniekošanai tiek nodoti firmām, kuras ir saņēmušas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.

Informāciju par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem norādīta 21., 22. tabulās (skatīt atļaujas pielikumā Nr.2).

9.8. trokšņa emisija

Iekārtas, kuru darbības rezultātā rodas troksnis, atrodas slēgtās telpās, kā rezultātā troksnis tiek slāpēts. Trokšņa avoti un skaņas spiediena līmeņi - trokšņa līmeņa mērījumi vidē nav veikti. Sūdzības no iedzīvotājiem un uzņēmuma apkalpojošā personāla nav bijušas.

9.9. augsnes aizsardzība

Operatora darbības rezultāta piesārņojošo vielu tieša nokļūšana augsnē un gruntī nenotiek. Augsnes un pazemes ūdeņu izpēte uzņēmuma teritorijā nav veikta.

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Ķīmiskās tīršanas iekārta ir pilnībā automatizēta. Elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā tā automātiski atslēgsies. Ķīmisko vielu un maisījumu izplūde no iekārtas iespējama tikai fizisku bojājumu gadījumā. Uzņēmumam ir izstrādāta avārijas situāciju izziņošanas shēma. Ķīmiskās tīršanas iekārtas FIRBIMATIC iespējamo avāriju, tas ir, perhloretilēna noplūžu, iespējamības samazināšanai tiek veikta regulāra iekārtas uzraudzību un apkopes, un nodrošināta atbilstoša ventilācija telpā. Avārijas vai ārkārtas situācijās jāievēro un jāizpilda drošības datu lapā noteiktās prasības, tas ir:

- lietot drošības ekipējumu – aizsargmasku, aizsargbrilles, ķīmikāliju drošus cimdus un slēgtu apģērbu,
- **ja produkts nonāk kanalizācijā, nekavējoties informēt attiecīgās iestādes par piesārņojumu,**
- sajukt ķīmisko vielu ar kādu no inertiem materiāliem (piem., smiltīm) un uzglabāt piemērotā konteinerā,
- **nepieļaut vielas noplūdi ūdens baseinā, kanalizācijā, kā arī dabā vispār, (50 m attālumā atrodas upe -Mēmele, uzņēmums atrodas upes aizsargjoslā).**

Perhloretilēns saskaroties ar uguni veido idīgo gāzi –FOSGĒNU, tādēļ telpās, kur notiek perhloretilēna uzglabāšana un apsaimniekošana stingri jāievēro ugunsdrošība.

Ugunsgrēka gadījumā jāveic vispārpieņemtie drošības pasākumi: personāla evakuācija, uguns dzēšanai jālieto nepieciešamie aizsardzības līdzekļi, kā arī ķīmiskie aizsargapģērbi un elpošanas orgānus aizsargājošie aparāti.

Uzņēmumā ir izstrādātas un apstiprinātas darba aizsardzības instrukcijas. Lai novērstu avārijas situāciju tiek ievēroti ugunsdrošības noteikumi. Ir izstrādāta un apstiprināta instrukcija “Ugunsdrošības nodrošināšanas pasākumi”. Ugunsgrēka sekū likvidēšanai ķīmiskās tīrītavas un veļas mazgāšanas cehā ir novietoti pirmās nepieciešamības ugunsdzēšanas līdzekļi (ugunsdzēsamie aparāti). Ir izstādāts rīcības plāns ugunsgrēka gadījumiem. Uzņēmuma ēkā ir izvietoti 2 iekšējie hidranti ūdens ņemšanai ugunsgrēku gadījumos.

Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta avārijgatavības plāns, jo darbība neatbilst MK 19.07. 2005.noteikumos Nr.532 “Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” izvirzītajiem kritērijiem.

C sadaļa

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

10.1. darbība un vadība

10.1.1. Atļauja attiecas uz SIA “Bauskas pakalpojumi”, ķīmisko tīrītavu Katoļu ielā 1, Bauskā un izdota veļas un apģērbu tīrīšanai un veļas mazgātavai, kuras jauda pārsniedz 1000 kilogramu dienā:

- 1) 4,8 t/gadā ķīmiski iztīrīti apģērbi;
- 2) 1020 t/gadā jeb 4,08 t/dienā izmazgātai veļai;
- 3) sadedzināšanas iekārtu, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati: tvaika katla “COCHRAN WeeCHILFTAIN” ar jaudu 1,567MW, dabas gāzes apkures katla “MONOLITE GT 270 JB” ar jaudu 0,384MW darbināšanai, kā kurināmo izmantojot dabas gāzi – 355tūkst. m³/gadā.

10.1.2. **Reizi gadā** iesniegt VID dabas resursu nodokļa par gaisa piesārņošanu no avotiem, kas norādīti 12. tabulā, aprēķinu un iemaksāt nodokli Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā, saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 27.panta otro un trešo daļu un MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.404 “Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”.

10.1.3. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.

10.1.4. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtas vai tās daļas darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pārtraukšanas informēt Pārvaldi un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 30. panta ceturtajai daļai.

10.1.5. Par izmaiņām 10.1.1. punktā minētajās darbībās (uzstādot jaunas iekārtas u.c.) vismaz 90 dienas pirms izmaiņu uzsākšanas, informēt pārvaldi, lēmuma pieņemšanai par jauna iesnieguma iesniegšanu atļaujas saņemšanai vai esošās atļaujas nosacījumu maiņu.

10.1.6. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 6.pantu sniegt visu līmeņu darbiniekiem atbilstošu apmācību un instrukcijas par viņu pienākumiem procesu vadībā, kā arī nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā darbības veicamas, un to iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avāriju situācijās.

10.2.darba stundas

Nosacījumi netiek izvirzīti.

11. Resursu izmantošana

11.1. ūdens

11.1.1. Ūdens ieguve un lietošana saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu ar SIA “Bauskas ūdenssaimniecība”.

11.1.2. Ūdens lietošanas apjoms atļauts atbilstoši 11. tabulai.

Ūdens lietošana

11. tabula

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš gadā m ³ /gadā	Atdzesēšanai m ³ /gadā	Ražošanas procesiem m ³ /gadā	Sadzīves vajadzībām m ³ /gadā	Citiem mērķiem m ³ /gadā
No pilsētas ūdensvada	23000,0	-	20 000,0	3000,0	-
Kopā:	23000,0	-	20 000,0	3000,0	-

11.1.3. Ja uzņēmums plāno veikt izmaiņas esošajā darbībā, kuru dēļ mainās ūdens lietošanas apjoms vai ūdens lietošanas veids, ne vēlāk kā 30 dienas pirms izmaiņu uzsākšanas par tām rakstiski paziņot Pārvaldei.

11.1.4. Ūdens apjoma uzskaiti izmantot standartizētu vai metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru atbilstoši MK 9.01. 2007. noteikumu Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” prasībām.

- 11.1.5. Ūdens ieguves vietā veikt ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti, vienu reizi mēnesī datus ierakstīt ūdens resursu ieguves instrumentālās uzskaites žurnālā atbilstoši MK 23.12.2003. noteikumiem Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju" 42.1. punktam un 3. pielikumā noteiktajai formai. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mērāparātu rādījumiem apliecināt ar atbildīgās personas parakstu.

11.2.enerģija

- 11.2.1.Elektroenerģijas patēriņš uzņēmumā saskaņā ar noslēgto līgumu ar VAS "Latvenergo".
11.2.2. Atļautais kurināmā patēriņš dabas gāzei - 355 tūkst. m³/gadā.
11.2.3. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti papīra formā vai elektroniski, norādot kurināmā patēriņu (nm³) atbilstoši MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1015 "Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai" 19. punktam.

11.3. Izejmateriāli un palīgmateriāli

- 11.3.1. **Atļautais** izmantojamais un vienlaicīgi uzglabājamaais izejmateriālu, palīgmateriālu, daudzums uzņēmumā atbilstoši atļaujas 2.pielikuma 2., 3. tabulai.
- 11.3.2.Uzņēmuma darbības nodrošināšanai izmantoto ķīmisko vielu un maisījumu iepakojumam jābūt nodrošinātam ar etiķeti ar skaidri salasāmu un neizdzēšamu marķējumu valsts valodā atbilstoši MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas kārtība" 17.punktam.
- 11.3.3. Nodrošināt drošības datu lapas bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem atbilstoši Ķīmisko vielu likuma 9. panta 3. daļai un 2006.gada 18.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķīmikāliju aģentūru, groza Direktīvu1999/45 un atceļ Padomes Regulu (EEK) NR.793/93 valsts valodā, un darbiniekiem pieejamā vietā.
- 11.3.4. Veikt ķīmisko vielu un maisījumu rakstisku vai elektronisku uzskaiti, tajā atspoguļojot nosaukumu, daudzumu, klasifikāciju un marķējumu, vismaz reizi gadā veikt ķīmisko vielu un ķīmisko produktu inventarizāciju un atjaunot minēto informāciju, saskaņā ar MK 29.06.2010. noteikumu Nr.575 "Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi" 2., 3 punktiem.
- 11.3.5. Darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un produktiem atļauts veikt personai, kurai ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši MK 23.10. 2001. noteikumu Nr. 448 "Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un produktiem" 5. punktam.
- 11.3.6. Ja tiek importētas ķīmiskās vielas un maisījumi, katru gadu līdz 1. martam iesniegt pārskatu SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram” par darbībām ar importētām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem maisījumiem par iepriekšējo kalendāro gadu, saskaņā ar MK 29.06.2010. noteikumu Nr. 575 "Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi" 5. un 6. punkta prasībām. Izmantot minēto noteikumu pielikumā noteikto veidlapu.
- 11.3.7. Pirms citu ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanas uzsākšanas rakstiski informēt Pārvaldi.
- 11.3.8. *Uzņēmums nedrīkst* izmantot mazgāšanas līdzekļus, kas neatbilst Eiropas Regulai (EK) Nr. 907/2006 (2006. gada 20. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem, lai pielāgotu tās III un VII pielikumu par mazgāšanas līdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ) prasībām un uzņēmuma pienākums ir nodrošināt valsts iestādēm pieeju tehniskai dokumentācijai par

visām vielām uz kurām attiecas šī Regula. Šī norma jāattiecina arī uz virsmaktīvām vielām, kas nav izturējušas III pielikumā minētos testus.

11.3.9. Mazgāšanas līdzekļu pilnīgas aerobas bionoārdīšanās pakāpei ir jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 907/2006 (2006. gada 20. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem prasībām.

11.3.10. *Veļas mazgāšanai izmantot mazgāšanas līdzekļus ar pazeminātu fosfora saturu*, lai novērstu paaugstināta fosfora koncentrācijas līmeni notekūdeņos. Ievērot mazgāšanas līdzekļu rekomendētās devas, lai nepieļautu veļas mazgāšanas notekūdeņu piesārņošanu ar sintētiskajām virsmas aktīvajām vielām un fosforu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 907/2006 (2006. gada 20. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem prasībām.

12. Gaisa aizsardzība

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti:

12.1.1. Emisijas gaisā atļautas no emisijas avotiem atbilstoši 12. tabulā norādītajiem parametriem.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

12.tabula

Emisijas punkta kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota un emisijas raksturojums						
		ģeogrāfiskās koordinātas		dūmeņa augstums	dūmeņa iekšējais diametrs	plūsma	emisijas temperatūra	emisijas ilgums h/gadā
		Z platums	A garums	m	mm	Nm ³ /h	grādi C	
A1	Katlu mājas sadedzināšanas iekārtas dūmenis	56°24'37"	24°10'55"	11	400	3984,0	170,0	3260
A2	Katlu mājas sadedzināšanas iekārtas dūmenis	56°24'36,5"	24°10'55"	9	200	-	80,0	3260
A3	Ķīmiskā tīrītava, ventilācijas dūmenis	56°24'37"	24°10'55"	18	500	6228,0	20	2032

12.1.2. Katlu mājas dūmeņa augstumam jābūt tādām, lai nodrošinātu gaisa kvalitātes normatīvu ievērošanu atbilstoši MK 2004.gada 14.decembra noteikumu Nr.1015 "Vides prasības mazajām katlu mājām" 11 punktam.

12.1.3. Emisijas netiek limitētas.

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

12.2.1. Nodrošināt izejmateriālu iepakojumam atbilstošus, cieši noslēgtus vākus.

12.2.2. Iespēju robežās no ķīmisko vielu iepakojuma taras, ķīmiskās vielas un vielu maisījumus neliet, bet pārsūknēt.

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

12.3.1. Ievērot sadedzināšanas iekārtu un ražošanas iekārtu tehnoloģiskos procesus un darbināt tās saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem.

12.3.2. Emisija no sadedzināšanas iekārtām, pie noteiktā skābekļa satura dūmgāzēs O₂ = 3% nedrīkst pārsniegt MK 2002.gada 20.augusta noteikumu Nr.379 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem" 5.punkta nosacījumus un 3.pielikumā noteiktās emisijas robežvērtības:

- oglekļa monooksīdam - 150 mg/m³;
- slāpekļa oksīdu summa - 300 mg/m³.

12.3.3. Savlaicīgi veikt ventilācijas sistēmas un ražošanas iekārtu tehniskās apkopes. Nodrošināt ventilācijas sistēmu darbību, atbilstoši izgatavotāja izstrādātajiem ekspluatācijas noteikumiem.

12.3.44. *Nepārsniegt* MK 18.11. 2009. noteikumos Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti" 9. pielikumā noteikto gaisa kvalitātes robežlielumu tetrahloretilēnam (perhloretilēns) 0,25 mg/m³ (kalendāra gads).

12.4. smakas

12.4.1. Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteikto smakas mērķlielumu – 10 ou_E/m³ (nav pieļaujama smaku mērķlieluma pārsniegšana vairāk par septiņām diennaktīm gadā) un Pārvalde ir iesniegusi operatoram lēmumu par pasākumiem smaku traucējumu samazināšanai, rīkoties saskaņā ar MK 27.07. 2004. noteikumu Nr.626 "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos" 11.punkta prasībām.

12.4.2. Emisiju mērījumus veikt attiecīgās jomās akreditētai laboratorijai. Testēšanas rezultātus mēneša laikā iesniegt Pārvaldē.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

12.5.2. *Vienu reizi trijos gados* apkures sezonā veikt instrumentālos mērījumus attiecīgajā jomā akreditētā testēšanas laboratorijā piesārņojošo vielu emisijām no sadedzināšanas iekārtām atbilstoši MK 20.08. 2002.noteikumu Nr. 379 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem" 57.punkta prasībām.

12.5.3.Veikt sadedzināšanas iekārtu dūmgāzu emisiju instrumentālos mērījumus un noteikt 24.tabulā norādītos monitoringa parametrus, izmantojot norādītās testēšanas metodes.

24.tabula

Monitorings

Emisijas avota Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
A1- A 2	Slāpekļa oksīdi	LVS ISO 10849 LVS ISO 14792:2006	1 x 3 gados	Akreditēta laboratorija
A1- A 2	Oglekļa oksīds	LVS ISO 15058:2006	1 x 3 gados	Akreditēta laboratorija

12.5.4. Veikt sadedzināšanas iekārtu emisijas mērījumus periodā, kad tās darbojas ar maksimālo jaudu.

12.5.5. Ja testēšanas rezultāti uzrāda, ka tiek pārsniegtas noteiktās robežvērtības, veikt sadedzināšanas iekārtu ieregulēšanu, lai nodrošinātu robežvērtību ievērošanu un veikt atkārtotu testēšanu.

12.5.6.Kontroles mērījumus fiksēt iekārtu ekspluatācijas žurnālā saskaņā ar MK 20.08. 2002. noteikumu Nr. 379 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem" 44.punkta prasībām.

12.5.7.Katlu mājas ietekmi uz gaisa kvalitāti modelēt atbilstoši MK 2004.gada 14.decembra noteikumu Nr.1015 "Vides prasības mazajām katlu mājām" 8., 9. un 10. punktiem.

12.5.8. **Reizi gadā**, dabas resursu nodokļa pārskata sastādīšanai, veikt piesārņojošo vielu emisiju (avoti A1- A2) daudzuma gaisā no sadedzināšanas iekārtām aprēķinus, izmantojot materiālās bilances metodi, aprēķināt dabas resursu nodokli par gaisa piesārņojumu un veikt maksājumus saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma prasībām.

12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.

12.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

12.9.1. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt valsts statistikas pārskatu “Nr.2-Gaiss” Pārskats par gaisa aizsardzību” par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 2.2., 4., punktu prasībām.

12.9.2. Mēneša laikā pēc mērījumu veikšanas, iesniegt Pārvaldē informāciju par piesārņojošo vielu emisiju monitoringa rezultātiem (dūmgāzu testēšanas pārskata kopiju) atbilstoši MK 2002.20.08. noteikumu Nr. 379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņošanas avotiem” 58.punktam.

12.9.3. Mainot kurināmā veidu, vai kurināmā daudzumu sadedzināšanas iekārtās, vai uzstādot jaunus katlus, demontējot esošos, veicot ražošanas apjomu un tehnoloģiju izmaiņas, nekavējoties informēt par to Pārvaldi, atbilstoši MK 20.08.2002. noteikumu Nr.379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem” 40.punkta prasībām.

12.9.4. *Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu* par faktiskiem gaisa piesārņojuma apjomiem uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Pārvaldes vides valsts inspektoriem un uzskaites materiālus uzglabāt *trīs gadus* atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.404 “Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 43.punktam un 6.pielikumam.

12.9.5. **Līdz 2012. gada 1.jūnijam** iesniegt Pārvaldē gaisa kvalitātes modelēšanas aprēķinus vai attiecīgo informāciju atbilstoši MK 2004.gada 14.decembra noteikumu Nr.1015 “Vides prasības mazajām katlu mājām” 23.punktam.

13. Notekūdeņi

13.1. izplūdes, emisijas limiti

13.1.1. Novadīt sadzīves un veļas mazgātavas notekūdeņus SIA “Bauskas ūdenssaimniecība” apsaimniekotajos kanalizācijas tīklos, saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu.

13.1.2. Savstarpēji noslēgtajam līguma saturam jāatbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 43.1. punkta prasībām. Līgumā jābūt norādītam novadāmo notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācijām, tajā skaitā fosfora piesārņojuma limitam.

13.1.3. Ievērot SIA “Bauskas ūdenssaimniecība” noslēgtā līguma nosacījumus un nepārsniegt novadāmo notekūdeņu piesārņojuma līmeni, tajā skaitā fosfora piesārņojuma limitu.

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

13.2.3. **Aizliegts bīstamās ķīmiskās vielas saturošus notekūdeņus** novadīt pilsētas kanalizācijas sistēmā.

13.2.4. **Aizliegta** neattīrīto veļas mazgātuvēs notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 42.punkta prasībām.

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.

13.4. mērījumi saņēmēja ūdenstilpē

Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz esošo piesārņojošo darbību.

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Par avārijas gadījumiem, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums nekavējoties ziņot Pārvaldei (63023228 darba laikā vai 29490040 ārpus darba laika).

14. Troksnis

14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14.2. trokšņa emisijas avoti

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Apkārtējo iedzīvotāju sūdzību gadījumā veikt trokšņu mērījumus saskaņā ar MK 13.07. 2004. noteikumiem Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība" akreditētā laboratorijā atbilstoši LVS ISO 1996 standarta prasībām.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Mērījumu rezultātus mēneša laikā iesniegt Jelgavas RVP.

15. Atkritumi

15.1. atkritumu veidošanās

Atkritumu veidošanās, savākšana un apsaimniekošana saskaņā ar atļaujas 2. pielikuma 21., 22.tabulu.

15.2.atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi

15.2.1. Uzņēmumā radītos atkritumus nodot reģenerācijai, atkārtotai izmantošanai vai apglabāšanai, saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ar komersantiem, kuri ir saņēmuši attiecīgu A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atļauju, atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu. Atkritumus savlaicīgi nodot pārstrādei, neveidojot lielus uzkrājumus.

15.2.2. Atkritumus apsaimniekot saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.pantu, 15.panta pirmo un otro sadaļu 16. panta pirmā apakšpunkta pirmo, otro sadaļu, 17. panta pirmo daļu, 19. pantu:

- a) atkritumus savākt un uzglabāt neapdraudot vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī fizisko un juridisko personu īpašumus, neradot traucējošus trokšņus vai smakas;
- b) aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem;
- c) nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti, iepakojšanu, marķēšanu un identifikāciju.

- 15.2.3. Saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumiem Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10., punktiem:
- a) bīstamos atkritumus savākt izturīgā un drošā iepakojumā, norādot atkritumu nosaukumu, izcelsmi, atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko sastāvu, iepakojšanas datumu un brīdinājuma zīmes par ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu klasificēšanu un marķēšanu;
 - b) bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā nodrošināt iepakojuma periodisku apskati vismaz reizi nedēļā.
- 15.2.4. Ja darbības rezultātā rodas elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, tad nodrošināt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanu atsevišķi no citiem sadzīves un bīstamajiem atkritumiem, un doto atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši MK 22.11.2011. noteikumu Nr. 897 "Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi" 2. un 20. punktam.
- 15.2.5. Bīstamos atkritumus (perhloretilēna) savākt atsevišķi slēgtos konteineros, kas novietoti speciāli aprīkotā vietā noliktavā ar betonētu grīdas segumu.
- 15.2.6. Izlietotās luminiscentās dienasgaismas lampas, nesaplēstas savākt un uzglabāt slēgtā iepakojumā, slēgtā noliktavā.
- 15.2.7. Nododot bīstamos atkritumus, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, jāizmanto *bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts informācijas sistēmu (BAPUS)*, saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumos Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" noteikto kārtību un 2 pielikumu.
- 15.2.8. Iepakojuma apsaimniekošanu veikt atbilstoši Iepakojuma likuma prasībām un MK 19.10.2010. noteikumu Nr.983 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā" prasībām.
- 15.2.9. Operatoram, veicot savā uzņēmējdarbībā radušos atkritumu pārvadāšanu, saņemt Pārvaldē atkritumu pārvadāšanas atļauju Ministru kabineta 2011.gada gada 13.septembra noteikumu Nr. 703 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību" noteiktajā kārtībā.

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Veikt uzņēmumā radīto atkritumu apjoma, veida, izcelsmes, reģenerācijas un apglabāšanas veidu un vietu uzskaiti hronoloģiskā secībā *atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā* vai *elektroniski*, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.panta pirmās daļas 1.punktu un atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" 4.punktam un 1.pielikuma veidlapai.

15.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

15.4.1. **Katru gadu līdz 1.martam** pamatojoties uz *atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālu* datiem, iesniegt statistisko pārskatu "Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" par iepriekšējo kalendāro gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības statistikas pārskatu veidlapām”.

15.4.2. Ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to paziņot VVD Jelgavas reģionālajai vides pārvaldei (**63023228, 29490040, jelgava.rvp@jelgava.vvd.gov.lv**) atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 6.panta piektajai daļai.

15.5.atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Nosacījumi netiek izvirzīti.

15.6.atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Nosacījumi netiek izvirzīti.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai

16.1. Ievērot šīs atļaujas C sadaļas 11.3., 13., 15.2. punktos noteiktos nosacījumus, lai nepieļautu augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojumu.

16.2. Ķīmiskās vielas un maisījumus, kā arī bīstamos atkritumus uzglabāt slēgtā sausā telpā, slēgtos traukos vai konteineros ar nebojātu marķējumu.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos

17.1. Nekavējoties ziņot Pārvaldei par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai pa 20. punktā minētajiem telefona numuriem.

17.2. Iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta normāla iekārtas darbība, vai atbilstoši situācijai veikt citus tehnoloģiskos pārkārtojumus, lai nepieļautu vai maksimāli samazinātu vides piesārņošanu, līdz iekārtas normālas darbības atjaunošanai.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi

18.1. *Izvest* un apglabāt visus attiecīgajā teritorijā esošos atkritumus atbilstoši to bīstamībai un prasībām, kas izvirzītas šādu atkritumu apsaimniekošanai.

18.2. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Pārvaldē attiecīgu iesniegumu saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu" 30. panta ceturto daļu.

18.3. Nodrošināt ugunsdrošības pasākumu ievērošanu attiecīgajā uzņēmuma teritorijā.

18.4. Pilnīgi pārtraucot operatora darbību, veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī, saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.panta devītās daļas prasībām.

18.5. Pārtraukt iekārtu darbību un novērst traucējumu cēloņus gadījumā, ja traucēta iekārtu darbība un var tikt pārsniegtas vidē emitēto piesārņojošo vielu robežvērtības.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

19.1. Iespējamo avāriju situācijās rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām un 18. punktu nosacījumiem.

19.2. Nodrošināt piesardzības pasākumus, lai novērstu avārijas risku vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku, saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" II. nodaļa 5.pantu.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija

20.1. Nekavējoties pa telefonu 63023228 vai 29490040 ziņot Pārvaldei:

20.1.1. ja tiek pārkāpti atļaujas nosacījumi, kā arī avārijas gadījumos, par nosacījumu pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem pasākumiem avārijas seku vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai;

20.1.2. ja apdraudēta atļaujā izvirzīto nosacījumu turpmākā ievērošana.

20.2. Sniegt rakstiski un vienlaikus nosūtīt to arī elektroniski informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi atbilstoši MK 24.04. 2007. noteikumu Nr. 281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" 48. punktam un 5. pielikumam.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

21.1. Nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto vides aizsardzības prasību izpildi.

21.2. Nodrošināt vides inspektoriem brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem.

Pielikums Nr.1

KOPSAVILKUMS

23. Sabiedrības informēšana par uzņēmumu:

1.Uzņēmuma nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu:

SIA "Bauskas pakalpojumi", ķīmiskā tīrītava un veļas mazgātava Katoļu ielā 1, Bauskā

Tālruna numurs: **3922530**, Faksa numurs: **3960327**

Elektroniskā pasta adrese: **bauskaspak@inbox.lv**

Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja

SIA „Bauskas pakalpojumi” (atļaujā - Uzņēmums) nodarbojas ar apģērbu ķīmisko tīrīšanu un veļas mazgāšanu. Telpu kopējā platība – 1100 m². Mazgātava un ķīmiskā tīrītava darbojas no 1960. gada.

Uzņēmuma ražošanas jauda:

- 4,8 t/gadā ķīmiski iztīrīti apģērbi;
- 1020 t/gadā jeb 4,08 t/dienā izmazgātā veļa.

Uzņēmuma piesārņojoša darbība atbilst MK 30.11.2010 noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai" (MK not. Nr. 1082.) 1.pielikuma 4.21. apakšpunktam -

ķīmiskās tīrītavas; 4.22. apakšpunktam - veļas mazgātavas, kuru jauda pārsniedz 1000 kilogramu dienā.

Tehnoloģijā ietilpst šādas stadijas:

- izstrādājumu pieņemšana un šķīrošana;
- izstrādājumu ķīmiskā tīrīšana vai mazgāšana;
- izstrādājumu gludināšana (ja nepieciešams, tad pirms gludināšanas veic traipu tīrīšanu);
- iztīrīto izstrādājumu iesaiņošana, uzglabāšana un izsniegšana klientiem.

Ķīmiskajā tīrītavā 2009.gadā ir uzstādīta un darbojas jauna ķīmiskās tīrīšanas iekārta "FIRBIMATIC", kas veic slēgto tīrīšanas ciklu. Mašīnā ir šādi pamatbloki:

- cilindrs, kur notiek apģērbu mazgāšana ar šķīdinātāju (tīrīšanas aģentu);
- trīs darba tilpnes tīrīšanas aģentam un viena avārijas tilpne;
- tīrīšanas aģenta destilators;
- iebūvēts dators.
- vēl ir dažādi palīgbloki-elektriskā sildīšanas sistēma, kompresors saspiesta gaisa ražošanai, mehāniskie filtri šķidruma attīrīšanai no mehāniskiem piemaisījumiem, putekļu savācējs no tīrīšanas aģenta tvaikiem, mitruma separators, kondensāta savācējs u.c.

Ķīmiskās tīrīšanas iekārta FIRBIMATIC tiek izmantota apģērbu un citu tekstilizstrādājumu ķīmiskajai tīrīšanai, tās darbības cikls ir slēgts. Kā tīrīšanas aģents mašīnā tiek izmantots perhloretilēns. Perhloretilēna iepildīšanas apjoms ir 190 l. Perhloretilēns atrodas trīs tilpnēs: pirmajā (pamata tilpnē) – iepilda visu aģenta apjomu, no pirmās tilpnes daļēji izmantots perhloretilēns tiek pārsūkņēts divas citās tilpnēs, kuras paredzētas dažādu krāsu un piesārņojuma veidu apģērbu tīrīšanai. Vienā mašīnas darba ciklā tiek apstrādāti 18 kg tīrāmā materiāla. Cikla ilgums 45 minūtes. Perhloretilēns tiek izmantots līdz noteiktai tā piesārņotības pakāpei, kuru novērtē caur lodziņu vizuāli. Parasti perhloretilēnu izmanto divos līdz trijos tīrīšanas ciklos. Izmantotais perhloretilēns tiek reģenerēts destilatorā (pārtvaicētājā). Reģenerēto perhloretilēnu novada atpakaļ procesā, bet piesārņoto nodod bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam. Par pakalpojumu ir noslēgts līgums. Līdz izlietotā perhloretilēna nodošanai tas tiek uzglabāts speciālā, marķētā mucā, atsevišķā slēgtā telpā. Process ir pilnībā hermētisks un tiek kontrolēts datorizēti, iekārtas darbība automatizēta.

Uzņēmumā tiek sniegti arī veļas mazgāšanas, traipu tīrīšanas (uz speciāla galda), veļas žāvēšanas un gludināšanas pakalpojumi. Minēto darbību emisijas nenozīmīgas (mazgāšanas ūdeņi tiek novadīti centralizēti), procesi iekštelpās.

Ķīmiskā tīrītava un veļas mazgātava aprīkota ar nosūcošajām ventilācijas iekārtām, ar izvadu uz vienu emisijas avotu - dūmeni. Blakus tīrītavai izbūvēta noliktava, kurā tiek uzglabātas nepieciešamās izejvielas un ķīmiskie produkti un maisījumi. Atsevišķā noliktavā glabājas jau iztīrītie apģērbi, to tālākai nosūtīšanai pasūtītājiem.

Uzņēmumā siltumapgāde tiek nodrošināta no uzņēmuma katlu mājas, kurā darbojas sadedzināšanas iekārtas ar kopējo jaudu 1,951 MW: tvaika katls "COCHRAN WeeCHILFTAIN" ar jaudu 1,567MW, dabas gāzes apkures katls MONOLITE GT 270 JB ar jaudu 0,384MW- piesārņojoša darbība atbilst MK noteikumu Nr. 1082. 2. pielikuma 1.1.apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar 2010.gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 1.pielikuma 1.1. vai 1.2.apakšpunktu nav nepieciešama atļauja(C.kat.).

Kā kurināmo izmanto dabas gāzi.

B kategorijas atļauja tiek pieprasīta piesārņojošo darbību veikšanai:

- 4,8 t/gadā ķīmiski iztīrītiem apģērbiem;
- 1020 t/gadā jeb 4,08 t/dienā izmazgātai veļai;

- sadedzināšanas iekārtu ar kopējo jaudu 1,951 MW: tvaika katls "COCHRAN WeeCHILFTAIN" ar jaudu 1,567MW, dabas gāzes apkures katls MONOLITE GT 270 JB ar jaudu 0,384MW darbināšanai;
- Kurināmā (dabas gāzes) daudzumam – 355 tūkst. m³/gadā.

Uzņēmumā strādā 40 darbinieki, darba laiks – 8 h, 260 dienas gadā. Nākotnē nav paredzēts darbinieku skaitu palielināt.

2.Piesārņojošās darbības apraksts, izmantojamie resursi un emisijas ietekme uz vidi **Ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai**

Ūdens apgādi nodrošina SIA "Bauskas ūdenssaimniecība" saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu. Ūdens tiek izmantots sadzīves un ražošanas vajadzībām (ūdens uzskaitē pēc skaitītāja).

Kopējais ūdens patēriņš uzņēmumā 23 000,0m³/gadā no kura veļas mazgāšanas vajadzībām ūdeni patērē 20 000,0 m³/gadā un 3000,0 m³/gadā – sadzīves vajadzībām. Veļas mazgāšanas procesos izmantotais ūdens un sadzīves notekūdeņi tiek novadīti Bauskas pilsētas kanalizācijas tīklā saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu.

Ārējās ugunsdzēsības vajadzībām ūdeni nodrošinās no Bauskas pilsētas ūdensvada maģistrāles hidrantiem.

Lietus, sniega kušanas ūdeņi infiltrējas augsnē.

Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums

Uzņēmums veļas tīrīšanas procesu nodrošināšanai izmantos dažādus veļas pulverus, mazgāšanas līdzekļus, trauu tīrītājus, balinātājus un perhloretilēnu, kā arī produkcijas iepakojuma materiālus. Uzņēmumā izmanto NaCl (vārāmo sāli), lai neveidotos sāļu nogulsnes (15 tonnas/gadā).

Ražošanas iekārtu darbināšanai, apkurei izmanto dabas gāzi: 355 tūkst. m³/gadā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 13.12.2005. noteikumiem Nr.949 "Par bīstamo ķīmisko vielu sarakstu", uzņēmumā izmantotie ķīmiskie produkti un ķīmiskie maisījumi ietilpst bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu kategorijā.

Nemot vērā uzņēmuma darbības profilu un to, ka tas ir orientēts uz ražošanas apjomu saglabāšanu, nav iespējama bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu lietošanas samazināšana vai aizstāšana ar citām.

Ķīmiskās vielas un maisījumi tiek uzglabāti slēgtā telpā ar betona grīdas segumu, oriģināliepakojumā un atbilstošu marķējumu. Izmantotajām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem ir drošības datu lapas.

Bīstamās ķīmiskās vielas tiek apsaimniekotas atbilstoši pašreizējai likumdošanai.

Nemot vērā uzņēmuma darbības profilu un to, ka tas ir orientēts uz ražošanas apjomu saglabāšanu, nav iespējama bīstamo ķīmisko vielu lietošanas samazināšana vai aizstāšana ar citām.

Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi)

Uzņēmumā ir trīs gaisa emisijas avoti (A1-A3):

Avots A1- katlu mājas dūmenis. Katlumājā uzstādīta sadedzināšanas iekārta "COCHRAN WEE CHIEFTAIN" ar maksimālo jaudu 1,567 MW. Izmantotais kurināmais – dabas gāze. Dūmeņa diametrs ir 400 mm, augstums – 11 m.

Avots A2- katlu mājas dūmenis, dabas gāzes apkures katlam "MONOLITE GT 270 JB" ar jaudu 0,384MW. Izmantotais kurināmais – dabas gāze.

Katli darbojas 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā. Darba laika gada fonds ir 3260 stundu. Dūmeņa diametrs ir 500 mm, augstums – 9 m.

Katlu mājas sadedzināšanas iekārtu darbības rezultātā gaisā tiek emitētas piesārņojošās vielas - oglekļa mono oksīds un slāpekļa dioksīds.

Avots A3. Ķīmiskajā tīrītavā 2009.g. ir uzstādīta jauna apgērbu tīrāmā iekārta „FIRBIMATIC”, kas ir slēgtā tipa iekārta. Perhloretilēna emisija no iekārtas tās tiešas darbības laikā nenotiek, jo tīrīšanas process notiek pilnībā hermētiskā tilpumā un tiek kontrolēts ar iebūvētu mikroprocesoru. Lūkas atvēršana iekārtas darbības laikā nav iespējama. Iekārtas darbība ir automatizēta.

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sadzīves notekūdeņi un veļas mazgāšanas procesā izmantotie ūdeņi. Par notekūdeņu apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar Bauskas pilsētas pašvaldības SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”.

Uzņēmumā nav lietots ūdens savākšanas sistēmas, lietotus un sniega kušanas ūdeņi infiltrējas augsnē.

Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sadzīves atkritumi, bīstamie atkritumi- luminiscences spuldzes(izdegušās), ķīmiskās tīrīšanas procesa atkritumi; izlietotais iepakojums. Par katra veida atkritumiem ir noslēgti atbilstoši līgumi. Sadzīves atkritumus savāc metāla konteineros un tālāk nodod SIA “Vides serviss”, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu. Uzņēmums ir reģistrējies Jelgavas RVP kā iepakotājs.

Uzņēmumā ir ieviesta sadzīves un bīstamo atkritumu uzskāite.

Atkritumi līdz izvešanai tiek uzglabāti slēgtos konteineros, kas izvietoti uz cieta seguma. Atkritumi uzņēmuma teritorijā netiek ilgstoši uzkrāti un uzglabāti, bet regulāri izvesti.

Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta atbilstoši pašreizējām vides aizsardzības prasībām un atkritumi tālākai apsaimniekošanai tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.

Trokšņa emisijas līmenis

Visas tehnoloģiskās iekārtas, kas emitē troksni, atrodas slēgtās telpās.

Iespējamo avāriju novēršana

Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta avārijgatavības plāns, jo darbība neatbilst MK 19.07. 2005.noteikumos Nr.532 “Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” izvirzītajiem kritērijiem.

Uzņēmuma ēkā ir izvietoti 2 iekšējie hidranti ūdens ņemšanai ugunsgrēku gadījumos.

Nākotnes plāni – iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu modernizācija.

Pašlaik nekādi būvniecības vai rekonstrukcijas darbi netiek plānoti.

**Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus
un kuri nav klasificēti kā bīstami**

2. tabula

Nr.p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta veids ⁽¹⁾	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids ⁽²⁾	Izmantotais daudzums gadā (tonnas)
Veļas mazgātava					
1.	Sint. Pulveris (ECODES)	neorganiskās vielas	mazgāšanas	0,3; oriģinālā iepakojumā	1,3
2.	P3-FERISOL	neorganiskās vielas	mīkstināšanas	0,02; oriģinālā iepakojumā	0,21
3.	Sint. Pulveris (EKOLAB)	neorganiskās vielas	mazgāšanas	0,15; oriģinālā iepakojumā	3
4.	NaCl	neorganiskās vielas	ražoš. procesam	1,5; mucās	15
5.	Nātrija hidrosulfīts	neorganiskās vielas	mazgāšanas	0,01; oriģinālā iepakojumā	0,04
6.	TURBO PLUS	neorganiskās vielas	mazgāšanas	0,02; oriģinālā iepakojumā	0,816
7.	TURBO BREAK	neorganiskās vielas	mazgāšanas	0,02; oriģinālā iepakojumā	3,36
8.	TURBO CONDITIONER	neorganiskās vielas	Skaloš., mīkstināš.	0,12; oriģinālā iepakojumā	0,42
9.	OZONIT	neorganiskās vielas	balinātājs uz skābekļa bāzes	0,12; oriģinālā iepakojumā	3,6
10.	Ciete	neorganiskās vielas	mazgāšanas	0, 1; oriģinālā iepakojumā	1,2
11.	Polietilēna iepakojumi	neorganiskās vielas	Iepakojumi	0,2 noliktava	3,5
12.	Perfopleks	neorganiskās vielas	Iepakojumi	0,2 noliktava	1,1

**Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli
vai veidojas starpproduktos vai gala produktos**

3.tabula

Nr. p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai produkta veids	Izmanto šanas veids	EK numurs	CAS nu- murs(3)	Bīstamības klase(4)	Bīstamī- bas apzīmē- jums ar burtu	Riska iedarbības raksturojums (R-frāze)(4)	Drošības prasību apzīmēju ms (S- frāze)(4)	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids(5)	Izmanto tais daudzu ms (tonnas/ gadā)
1.	Tetrahlōretilens (perhlōretilens)	organ. viela	šķīdinātājs	204-825-9	127-18-4	Kaitīgs, bīstams videi	Xn N	40, 51/53	S2,23,24/ 25,36/37 61	0,05; oriģinālā iepakojumā,	2,4

										noliktavā	
2.	Skabeņskābe	neorg. savien.	mazgāšana	205-634-3	144-62-7	Kairinošs	Xn	R21/22	S1,S2,S2 4/25,S45	0,05; plasmasas mucās	0,360
3.	Ūdeņraža peroksīds	neorg. savien.	mazgāt.	231-765-0	7722-84-1	Kodīgs	C	R35	S26,30, 45	0,1l; oriģinālā iepakojumā, noliktavā	9,0
4.	Kalcinēta soda	neorg. savien.	mazgāt.	231-554-3	7631-99-4	Kairinošs	Xi	R36/37/38	S24/25, S26/28, S36/37	0,05; oriģinālā iepakojumā, noliktavā	1,0
5.	Traipu tīrītājs	Organiska viela, maisījums	Universāls traipu tīrītājs	203-961-6 69011-36-5 270-115-0	112-34-5 68411-30-3	Kairinošs	Xi	36/38	2,24,26	0,5l; oriģinālā iepakojumā, noliktavā	0,07

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

21.tabula

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (t/gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)				Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem	kopā
				galvenais avots	t/gadā			daudzums	R- kods	daudzums	D- kods		
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	konteineri 0,75 m ³	Darbinieki	18,0	-	18,0	-	-	-	-	18,0*	18,0*
150102	Plastmasas iepakojums	Nav bīstami	konteiners	Ķīmiskā tīrītava	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,25*	0,25*
140604	Nogulsnes vai cieti atkritumi, kas satur halogenētos šķīdinātājus	Bīstami	Slēgta tara	Ķīmiskā tīrītava	10,0	-	10,0	-	-	-	-	10,0*	10,0*
150101	Papīra un kartona iepakojums	Nav bīstami	konteiners	Ķīmiskā tīrītava	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,25*	0,25*

200121	Luminiscentās lampas	bīstami	Slēgta tara	apgaismošana	0,05	-	0,05	-	-	-	-	0,05*	0,05 *
--------	----------------------	---------	-------------	--------------	------	---	------	---	---	---	---	-------	--------

* Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu slēgt tikai ar uzņēmumiem, komersantiem, kuri reģionālajā vides pārvaldē ir saņēmuši doto atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

22.tabula

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Savākšanas veids ⁽⁴⁾	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids ⁽⁵⁾	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	nav bīstami	konteiners	18,0	autotransports	*	**
150102	Plastmasas iepakojums	nav bīstami	konteiners	0,25	autotransports	*	**
150101	Papīra un kartona iepakojums	nav bīstami	konteiners	0,25	autotransports	*	**
140604	Nogulsnes vai cieti atkritumi, kas satur halogēnos šķīdinātājus	Bīstami	konteiners	10,0	autotransports	*	**
200121	Luminiscentās lampas	bīstami	konteiners	0,05	autotransports	*	**

* Komersants, kurš ir saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta pirmo daļu un atbilstoši MK 13.09.2011 noteikumiem Nr.703“Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību”.

** Komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atļauju atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu.